Electrolux

Warendeklarationen
Déclarations de marchandise
Dichiarazione merci

2022 | 2023

Warendeklarationen
Déclarations de marchandise
Dichiarazione merci

Einbaugeräte 60 cm

Elektrobacköfen/Elektroherde 4
Kaffeemaschine 11
Kochfelder 12
Kochmulden/Gusskochplatten 17
Einbauschaltkästen/Einbaurechauds 18
Combo 19
Dunstabzugshauben 20
Weinkühler 29
Kühl-/Gefriergeräte 30
Geschirrspüler 36

Einbaugeräte 55 cm

Elektrobacköfen/Elektroherde 38
Kochfelder 44
Kochmulden/Gusskochplatten 48
Einbauschaltkästen/
Einbaurechauds/Combo 50
Dunstabzugshauben 52
Kühl-/Gefriergeräte 61
Geschirrspüler 66

Freistehende- und Gasgeräte

Waschvollautomaten 68
Waschtrockner-Kombis 70
Wäschetrockner 72
Kühl-/Gefriergeräte 74
Gefriergeräte 78
Elektroherde 80
Mikrowellengerät 81
Gasgeräte 82

Appareils encastrables 60 cm

Fours électriques/Cuisinières
électriques 86
Machine à café 93
Plans de cuisson 94
Platines de cuisson/plaques en fonte.. 99
Boîtiers de commande/réchauds
encastrables 100
Combo 101
Hottes aspirantes 102
Cave à vin 111
Réfrigérateurs/congélateurs 112
Lave-vaisselless 118

Appareils encastrables 55 cm

Fours électriques/Cuisinières
électriques 120
Plans de cuisson 126
Platines de cuisson/plaques en fonte 130
Boîtiers de commande/réchauds
encastrables/ Combo 132
Hottes aspirantes 134
Réfrigérateurs/congélateurs 143
Lave-vaisselles 148

Appareils indépendants et à gaz

Lave-linge 150
Lave-linge/sèche-linge combinés.... 152
Sèche-linge 154
Réfrigérateurs/congélateurs 156
Congélateurs 160
Cuisinières électriques 162
Fours à micro-ondes 163
Appareils à gaz 164

Apparecchi da incasso 60 cm

Forni elettrodomestici/Cucine
elettrodomestici 168
Macchina per caffè 175
Piani di cottura 176
Piani di cottura/piastre in ghisa 181
Pannelli di comando/fornelli
da incasso 182
Combo 183
Cappe aspiranti 184
Frigorifero per vini 193
Refrigeratori/congelatori 194
Lavastoviglie 200

Apparecchi da incasso 55 cm

Forni elettrodomestici/Cucine
elettrodomestici 202
Piani di cottura 208
Piani di cottura/piastre in ghisa 212
Pannelli di comando/fornelli
da incasso/Combo 214
Cappe aspiranti 216
Refrigeratori/congelatori 225
Lavastoviglie 230

Apparecchi a posa libera e a gas

Lavatrici 232
Lavatrici/asciugatrici combinati 234
Asciugatrici 236
Apparecchi domestici refrigeratori
e congelatori 238
Apparecchi domestici congelatori.. 242
Cucine elettrodomestici 244
Forno a microonde 245
Apparecchi a gas 246

Haushalt-Elektrobacköfen

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		EB6PL70K	EB6SL70K	EB6GL70K	EB6PL80Q	EB6SL80Q	EB6PL40	EB6SL80	EB6GL80	EB6L80	EB6GL50Q	EB6GL40X	EB6GL40
Kategorie/Geräteart		Einbaubackofen 60cm (EUR)				Einbaubackofen 60cm (EUR)							
		Profi Steam		CombiSteam	Pyrolyt B.Crisp	Pyrolyt B.Crisp	Classic-Heissluft	Pyrolyt			BakingCrisp	Classic-Heissluft	
Effizienz und Verbrauch [1]													
Energieeffizienzindex [4]	EEIcavity	61.9	61.9	81.0	61.2	61.2	61.2	61.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2
Energieeffizienzklasse		A++	A++	A+	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A+	A+	A+
Energieverbrauch, konventionell [5]	kWh/Zyklus	0.99	0.99	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09
Energieverbrauch, Heissluft/Umluft [6]	kWh/Zyklus	0.52	0.52	0.68	0.52	0.52	0.52	0.52	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
Standby-Verbrauch ein-/ ausgeschalteter Zustand	W	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung	kWh/Zyklus				2.6 - 7.8	2.6 - 7.8		2.6 - 7.8	2.6 - 7.8	3.9 - 7.8			
Anzahl Garräume		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Volumen pro Garraum	L	70	70	70	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Gebrauchseigenschaften [1]													
max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze, Umluft/Heissluft	°C	230/230	230/230	230/230	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300
Temperatur bei Dampfbetrieb	°C	50-100	50-99	50-99									
Mikrowellen-Ausgangsleistung	W												
Nutzbare Grillfläche	cm^2	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Nutzbares Garraumvolumen	L	70	70	70	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Abmessungen Gerät [2]													
Höhe	cm	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4
Breite	cm	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
Tiefe (ab Möbelfront)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
Tiefe bei offener Tür (vor Möbelfront)	cm	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0
Leergewicht [3]													
Gewicht des Gerätes SMS 55/ EURO 60	kg	41.0	38.5	38.0	37.0	35.5	36.0	35.5	35.5	35.0	36.5	35.0	35.0
Ausstattung													
Backofen		gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross
Innenabmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	cm	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.9, 41.4	35.6, 47.9, 41.4	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 47.9, 41.4	35.6, 47.9, 41.4	35.6, 47.9, 41.4	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5
Beleuchtung / Sichtfenster		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Beheizungsart Ober- und Unterhitze		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Umluft													
Heissluft		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dampf		•	•	•	•	•					•		
Mikrowelle													
Katalytische Reinigungshilfe												•	
Pyrolytische Reinigungshilfe					•	•		•	•	•			
Grillheizkörper vorhanden/nachrüstbar		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Grillmotor/Umluftgrillieren		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Zeitschaltuhr/Schaltuhr		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Geräteschublade/Gerätsschublade beheizbar		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Elektrischer Anschluss													
Max. Nennleistung	kW	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Max. Gesamtanschlusswert	kW	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	3.5	10.85***	10.85***	10.85***
Spannung	V	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~
Absicherung	A	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***
Sicherheit und Service													
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Herkunftsland		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	Jahre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Service durch		Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG
Gebrauchsanweisung	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Aufstell- und Einbaukonstruktion	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich							

Erläuterungen

– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

[1] Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350

[2] Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt.

[3] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.

[4] Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.

[5] Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.

[6] Messmethoden siehe EU-Verordnung Nr. 66/2014, Anhang II, Kap. 1

* Länge des Anschlusskabels: 2.2m - umschaltbar auf 230V = 1x16A

** Kabel 2.2m mit Stecker Typ 12

*** Anschlusswert des Backofen/Herdes in Kombination mit einem Kochfeld. Neutralleiter zwingend bei Anschluss von Autarkem-GK und Induktion über Apparatestecker.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Haushalt-Elektrobacköfen

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		EB6L50XD	EB6L50D	EB6L40X	EB6L40	EB6L20	EB4PL70K	EB4SL70K	EB4GL70K	EB4GL70	EB4PL80Q
Kategorie/Geräteart		Einbaubackofen 60cm (EUR)				Einbaubackofen 60cm (EUR)	Einbaubackofen Compact 45 (EUR)			Compact 45 (EUR)	Einbaubackofen Compact 45 (EUR)
		Classic-Heissluft				Classic-Heissluft	Profi Steam		CombiSteam	SoloSteam	Pyrolyt B. Crisp
Effizienz und Verbrauch [1]											
Energieeffizienzindex [4]	EEIcavity	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	61.6	61.6	80.8		61.6
Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A+	A+	A++	A++	A+		A++
Energieverbrauch, konventionell [5]	kWh/Zyklus	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.89	0.89	0.89		0.89
Energieverbrauch, Heissluft/Umluft [6]	kWh/Zyklus	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.45	0.45	0.59		0.45
Standby-Verbrauch ein-/ ausgeschalteter Zustand	W	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0/0	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung	kWh/Zyklus										2.2 - 5.1
Anzahl Garräume		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Volumen pro Garraum	L	71	71	71	71	71	43	43	43	46	43
Gebrauchseigenschaften [1]											
max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze, Umluft/Heissluft	°C	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	230/230	230/230	230/230		300/300
Temperatur bei Dampfbetrieb	°C						50-100	50-99	50-99	50-96	
Mikrowellen-Ausgangsleistung	W										
Nutzbare Grillfläche	cm^2	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424		1424
Nutzbares Garraumvolumen	L	71	71	71	71	71	43	43	43	46	43
Abmessungen Gerät [2]											
Höhe	cm	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5
Breite	cm	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
Tiefe (ab Möbelfront)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
Tiefe bei offener Tür (vor Möbelfront)	cm	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5
Leergewicht [3]											
Gewicht des Gerätes SMS 55/ EURO 60	kg	33.5	33.5	32.5	32.0	32.0	39.8	39.5	41.1	32.9	35.7
Ausstattung											
Backofen		gross	gross	gross	gross	gross	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel
Innenabmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	cm	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	21.6, 47.8, 41.6	21.6, 47.8, 41.6	21.6, 47.8, 41.6	21.4, 47.8, 44.7	21.6, 47.8, 41.6
Beleuchtung / Sichtfenster		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Beheizungsart Ober- und Unterhitze		•	•	•	•	•	•	•	•		•
Umluft											
Heissluft		•	•	•	•	•	•	•	•		•
Dampf							•	•	•	•	•
Mikrowelle											
Katalytische Reinigungshilfe		•		•							
Pyrolytische Reinigungshilfe											•
Grillheizkörper vorhanden/nachrüstbar		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	•/-
Grillmotor/Umluftgrillieren		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-	-/•
Zeitschaltuhr/Schaltuhr		•/•	•/•	•/•	•/•	-/-	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Geräteschublade/Gerätsschublade beheizbar		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Elektrischer Anschluss											
Max. Nennleistung	kW	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	1.3	3.0
Max. Gesamtanschlusswert	kW	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	1.3	3.0
Spannung	V	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*	230V~**	400V 2N~ / 230V~*
Absicherung	A	2-3x10	2-3x10	2-3x10	2-3x10	2-3x10	2x10/1x16	2x10/1x16	2x10/1x16	10	2x10/1x16
Sicherheit und Service											
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Herkunftsland		DE	DE	DE	DE	DE	PL	PL	PL	PL	PL
Garantie	Jahre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Service durch		Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG
Gebrauchsanweisung	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Aufstell- und Einbaukonstruktion	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					

Erläuterungen

– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

[1] Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350

[2] Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt.

[3] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.

[4] Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.

[5] Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.

[6] Messmethoden siehe EU-Verordnung Nr. 66/2014, Anhang II, Kap. 1

* Länge des Anschlusskabels: 2.2m - umschaltbar auf 230V = 1x16A

** Kabel 2.2m mit Stecker Typ 12

*** Anschlusswert des Backofen/Herdes in Kombination mit einem Kochfeld. Neutralleiter zwingend bei Anschluss von Autarkem-GK und Induktion über Apparatestecker.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Haushalt-Elektrobacköfen / Elektroherde

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		EB4SL80	EB4SL40	EB4GL40	EB4PL90K	EB4SL90K	EB4GL90K	EB4L90	EB3GL70K	EB3GL90K	EB3GL30	EB3GL70	EB3GL90
Kategorie / Geräteart		Einbaubackofen Compact 45 (EUR)				Einbaubackofen Compact 45 (EUR)			Einbaubackofen Compact 38 (EUR)			Compact 38 (EUR)	
		Pyrolyt	Classic-Heissluft		CombiMikrowelle	CombiMikrowelle		SoloMikrowelle	CombiSteam	CombiMikrowelle	Hotair	SoloSteam	SoloMikrowelle
Effizienz und Verbrauch [1]													
Energieeffizienzindex [4]	EEIcavity	61.6	61.6	80.8					95.7		95.7		
Energieeffizienzklasse		A++	A++	A+					A		A		
Energieverbrauch, konventionell [5]	kWh/Zyklus	0.89	0.89	0.89									
Energieverbrauch, Heissluft/Umluft [6]	kWh/Zyklus	0.45	0.45	0.59	0.59	0.59	0.59		0.73	0.73	0.73		
Standby-Verbrauch ein-/ ausgeschalteter Zustand	W	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung	kWh/Zyklus	2.2 - 5.1											
Anzahl Garräume		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Volumen pro Garraum	L	43	43	43	43	43	43	42	34	33	34	38	33
Gebrauchseigenschaften [1]													
max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze, Umluft/Heiss-luft	°C	300/300	300/300	300/300	230/230	230/230	230/230	230 (grill)	-/230	-/230	-/250		230 (grill)
Temperatur bei Dampfbetrieb	°C								50-96			50-96	
Mikrowellen-Ausgangsleistung	W				100-1000	100-1000	100-1000	100-1000		100-1000			100-1000
Nutzbare Grillfläche	cm^2	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1188	1188	1188		1188
Nutzbares Garraumvolumen	L	43	43	43	43	43	43	42	34	33	34	38	33
Abmessungen Gerät [2]													
Höhe	cm	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	38.8	38.8	38.8	38.8	38.8
Breite	cm	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
Tiefe (ab Möbelfront)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8
Tiefe bei offener Tür (vor Möbelfront)	cm	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2
Leergewicht [3]													
Gewicht des Gerätes SMS 55/ EURO 60	kg	35.7	34.2	30.8	43.8	43.8	43.0	38.4	34.0	42.5	30.0	29.0	39.5
Ausstattung													
Backofen		mittel	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel	klein	klein	klein	klein	klein
Innenabmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	cm	21.6, 47.8, 41.6	21.6, 47.8, 41.6	21.6, 47.8, 41.6	21.7, 48.0, 41.1	21.7, 48.0, 41.1	21.7, 48.0, 41.1	19.9, 48.0, 44.2	20.6, 43.7, 37.7	19.7, 44.0, 37.7	20.6, 43.8, 37.7	22.9, 43.7, 37.7	19.7, 44.0, 37.5
Beleuchtung / Sichtfenster		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Beheizungsart Ober- und Unterhitze		•	•	•	•	•	•						
Umluft													
Heissluft		•	•	•	•	•	•		•	•	•		
Dampf									•			•	
Mikrowelle					•	•	•	•		•			•
Katalytische Reinigungshilfe													
Pyrolytische Reinigungshilfe		•											
Grillheizkörper vorhanden/nachrüstbar		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	•/-
Grillmotor/Umluftgrillieren		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-	-/•	-/•	-/•	-/-	-/-
Zeitschaltuhr/Schaltuhr		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Geräteschublade/Gerätsschublade beheizbar		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Elektrischer Anschluss													
Max. Nennleistung	kW	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.1	2.3	2.3	2.3	1.9	2.3
Max. Gesamtanschlusswert	kW	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.1	2.3	2.3	2.3	1.9	2.3
Spannung	V	400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*	230V~**	230V~**	230V~**	230V~**	230V~**	230V~**
Absicherung	A	2x10/1x16	2x10/1x16	2x10/1x16	2x10/1x16	2x10/1x16	2x10/1x16	10	10	10	10	10	10
Sicherheit und Service													
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Herkunftsland		PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	Jahre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Service durch		Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG
Gebrauchsanweisung	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Aufstell- und Einbaukonstruktion	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich							

Erläuterungen

– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

[1] Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350

[2] Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt.

[3] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.

[4] Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.

[5] Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.

[6] Messmethoden siehe EU-Verordnung Nr. 66/2014, Anhang II, Kap. 1

* Länge des Anschlusskabels: 2.2m - umschaltbar auf 230V = 1x16A

** Kabel 2.2m mit Stecker Typ 12

*** Anschlusswert des Backofen/Herdes in Kombination mit einem Kochfeld. Neutralleiter zwingend bei Anschluss von Autarkem-GK und Induktion über Apparatestecker.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Haushalt-Elektroherde

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		EH6GL40X	EH6L80	EH6L50D	EH6L40X	EH6L40	EH6L40Y	EH6L20	EH6K10
Kategorie / Geräteart		Einbauherd 60cm (EUR)							
		Classic-Heissluft	Pyrolyt	Classic-Heissluft			Classic-Heissluft (230V)	Classic-Heissluft	Konventionell
Effizienz und Verbrauch [1]									
Energieeffizienzindex [4]	EEIcavity	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	95.4
Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A
Energieverbrauch, konventionell [5]	kWh/Zyklus	1.09	1.09	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.83
Energieverbrauch, Heissluft/Umluft [6]	kWh/Zyklus	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	
Standby-Verbrauch ein-/ ausgeschalteter Zustand	W	0.99/0.49	0.99/0.00	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0/0	0/0
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung	kWh/Zyklus		2.6 – 7.8						
Anzahl Garräume		1	1	1	1	1	1	1	1
Volumen pro Garraum	L	71	71	71	71	71	71	71	77
Gebrauchseigenschaften [1]									
max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze, Umluft/Heissluft	°C	300/300	300/300	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/-
Temperatur bei Dampfbetrieb	°C								
Mikrowellen-Ausgangsleistung	W								
Nutzbare Grillfläche	cm^2	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Nutzbares Garraumvolumen	L	71	71	71	71	71	71	71	77
Abmessungen Gerät [2]									
Höhe	cm	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4
Breite	cm	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
Tiefe (ab Möbelfront)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
Tiefe bei offener Tür (vor Möbelfront)	cm	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0
Leergewicht [3]									
Gewicht des Gerätes SMS 55/ EURO 60	kg	36.0	35.5	34.5	33.0	33.0	33.0	33.0	29.5
Ausstattung									
Backofen		gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross
Innenabmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	cm	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 47.9, 41.4	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 44.8
Beleuchtung / Sichtfenster		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Beheizungsart Ober- und Unterhitze		•	•	•	•	•	•	•	•
Umluft									
Heissluft		•	•	•	•	•	•	•	
Dampf									
Mikrowelle									
Katalytische Reinigungshilfe		•			•				
Pyrolytische Reinigungshilfe			•						
Grillheizkörper vorhanden/nachrüstbar		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Grillmotor/Umluftgrillieren		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Zeitschaltuhr/Schaltuhr		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/-	-/-
Geräteschublade/Gerätsschublade beheizbar		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Elektrischer Anschluss									
Max. Nennleistung	kW	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0
Max. Gesamtanschlusswert	kW	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.10***
Spannung	V	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	230V~ / 400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3~
Absicherung	A	2-3x16	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x16	2-3x16	2-3x16	1x16 / 2-3x16	2-3x16	2-3x16
Sicherheit und Service									
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		•	•		•	•	•	•	•
Herkunftsland		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	Jahre	2	2	2	2	2	2	2	2
Service durch		Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG
Gebrauchsanweisung	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Aufstell- und Einbaukonstruktion	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich							

Erläuterungen

– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

[1] Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350

[2] Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt

[3] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.

[4] Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.

[5] Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.

[6] Messmethoden siehe EU-Verordnung Nr. 66/2014, Anhang II, Kap. 1

* Länge des Anschlusskabels: 2.2m - umschaltbar auf 230V = 1x16A

** Kabel 2.2m mit Stecker Typ 12

*** Anschlusswert des Backofen/Herdes in Kombination mit einem Kochfeld. Neutralleiter zwingend bei Anschluss von Autarkem-GK und Induktion über Apparatestecker.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Kaffeemaschinen

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname		**Electrolux**
TYP- bzw. Verkaufsbezeichnung		Einbau-Kaffee-vollautomat
Modellname / -Kennzeichen		ESP4SL10
Verbrauchsdaten		
Energieeffizienzklasse [1]		A
Energieverbrauch [1]	kWh	61
Energiesparfunktion		•
Autom. Abschaltung programmierbar	min	30/60/120
Gebrauchseigenschaften für		
Vollautomaten		•
Kapselmaschinen/Einzelportionenmaschinen		–
Siebträgermaschinen		–
Heisswasserdüse		•
Dampfdüse		•
Cappuccino manuell/Cappucino automatisch		–/•
Milchschokoladefunktion		–
Bauform		
Standgerät		–
Einbaugerät		•
Abmessungen [2]		
Höhe	cm	45.5
Breite	cm	59.6
Tiefe	cm	36.1
Einbaumasse B/H/T (Breite/Höhe/Tiefe)	cm	56/45/55
Leergewicht	kg	23.5
Technische Daten		
Stromversorgung		
Elektrischer Anschluss gemäss Typenschild		
Spannung	Volt (V)	220 – 240
Leistung	Watt (W)	1350
Fassungsvermögen		
Wassertank	Liter (L)	2.5
Bohnenbehälter	Gramm (g)	400
Milchbehälter	Liter (L)	0.5
Kaffee- / Milchauslauf		
Höhenverstellbar von/bis	cm	8.5 – 14
Sicherheit und Service		
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen		•
Herkunftsland/Fertigung		IT
Garantie	2 Jahre	•
Service durch Electrolux AG		•
Name und Adresse des Anbieters		
Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich		

Erläuterungen

• Vorhanden bzw. JA

– nicht vorhanden bzw.NEIN

[1] Werte ermittelt nach den gültigen FEA Messverfahren

[2] Bei Einbaugeräten Nischenmasse. Weitere Messangaben sind dem Prospekt zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt die Energieetikette Auskunft über die aktuellen Daten.

Induktionskochfelder

Markenname			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modellbezeichnung			GK906TSILO		TY38TSILCN		WOK38TSILO		GK78TSITO		GK58TSITO		GK80TSILO		GK78FTIPO		GK78FTIFO		GK78TSIPO		GK78TSIPCN		GK78TSIBO		GK78TSIBCN	
Kategorie / Geräteart			Induktion mit integrierter Bedienung										Induktion mit integrierter Bedienung													
Gerätemasse																										
Höhe	mm		49		55		132		49		49		49		49		49		49		49		49		49	
Breite	mm		900		380		380		770		580		800		770		770		770		766		770		766	
Tiefe	mm		510		510		510		510		510		510		510		510		510		506		510		506	
Falzmass/Tisch-Ausschnittmasse																										
Radius	mm		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5	
Breite	mm		906/880		386/360		386/360		776/750		586/560		806/780		776/750		776/750		776/750		- / 750		776/750		- / 750	
Tiefe	mm		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		- / 490		516/490		- / 490	
Leergewicht	kg		18.64		9.42		8.24		20.92		11.50		16.84		12.12		12.94		13.42		13.42		11.74		11.74	
Ausstattung der Kochzonen																										
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2	160-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	100-210	3.2	100-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2	160-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	100-210	3.2	100-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2
vm: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2					120-160	2.5	120-160	2.5								
hm: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-210	3.2	300x350 [1]	2.8	Cuvette 300	3.2	160-210	3.2			210-240	3.6					120-240	3.2	120-240	3.2				
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2	160-210	3.2	120-210	3.2	160-240	3.6	120-320	3.6					120-240	3.2	120-240	3.2
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2	160-210	3.2	120-210	3.2					120-200	2.8	120-200	2.8	120-240	3.2	120-240	3.2
Elektrischer Anschluss																										
Spannung	V		400V 3N~		230V~		230V~		400V 3N~		400V 2N~		400V 3N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~	
Anschlusswert	kW		11.0		2.8		3.2		11.0		7.35		11.0		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35	
Absicherung	A		3x16		1x16		1x16		3x16		2x16		3x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16	
Länge Anschlusskabel	m		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5	

[1] TY Grillfläche

Induktionskochfelder

Markenname			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modellbezeichnung			GK69FTIFO		GK69TSIPO		GK69TSIBO		GK69TSIBCN		GK653TSIF		GK58FTIPO		GK58TSIPO		GK58TSIPCN		GK58TSILO		GK58TSIBO		GK58TSIBCN		GK58TSIO	
Kategorie / Geräteart			Induktion mit integrierter Bedienung										Induktion mit integrierter Bedienung													
Gerätemasse																										
Höhe	mm		49		49		49		49		49		49		49		49		49		49		49		49	
Breite	mm		700		700		700		696		653		580		580		576		580		580		576		580	
Tiefe	mm		510		510		510		506		523		510		510		506		510		510		506		510	
Falzmass/Tisch-Ausschnittmasse																										
Radius	mm		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 10 / R 5	
Breite	mm		706/680		706/680		706/680		- / 680		- / 534-637		586/560		586/560		- / 560		586/560		586/560		560		586/560	
Tiefe	mm		516/490		516/490		516/490		- / 490		- / 490-507		516/490		516/490		- / 490		516/490		516/490		490		516/490	
Leergewicht	kg		11.52		12.8		12.26		12.26		7.86		10.56		11.58		11.58		12.16		10.5		10.5		11.54	
Ausstattung der Kochzonen																										
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-240	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-200	2.8	120-240	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	160-240	3.7
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-240	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-200	2.8	120-240	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	145-200	2.8
vm: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-160	2.5																						
hm: ø Kochzone / Leistung	mm	kW			160-240	3.6																				
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	160-240	3.6			120-160	2.5	120-160	2.5	120-240	3.2	120-200	2.8	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-200	2.8	120-200	2.8	145-200	2.8
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW			120-160	2.5	200-240	3.6	200-240	3.6			120-160	2.5	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5
Elektrischer Anschluss																										
Spannung	V		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~	
Anschlusswert	kW		7.35		7.35		7.35		7.35		6.9		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35	
Absicherung	A		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16	
Länge Anschlusskabel	m		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5	

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Induktionskochfelder und Glaskeramik-Kochfelder

Markenname			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modellbezeichnung			GK58TSICN		GK58TSIPLCN		GK58TCIO		GK58TCICN		GK29TCIO		GK38TSILO		GK58IO		GK58ICN		GK80TSPLCN		GK78TSO		GK78TSCN	
Kategorie / Geräteart			Induktion mit integrierter Bedienung								Induktion mit integrierter Bedienung				Induktion durch Herd oder Schaltkasten gesteuert				Glaskeramik mit integrierter Bedienung					
Gerätemasse																								
Höhe	mm		49		49		49		49				49		49		49		50		51		50	
Breite	mm		576		618		580		576		290		380		580		576		828		770		766	
Tiefe	mm		506		548		510		506		510		510		510		506		548		510		506	
Falzmass/Tisch-Ausschnittmasse																								
Radius	mm		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5	
Breite	mm		560		564-600		586/560		560		296/276		386/360		560		560		780-810		776/750		750	
Tiefe	mm		490		490-530		516/490		490		516/490		516/490		490		490		500-530		516/490		490	
Leergewicht	kg		10.54		11.12		10.42		10.42		5.50		7.00		10.96		10.96		10.82		10.06		10.06	
Ausstattung der Kochzonen																								
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	160-240	3.7	160-240	3.7	160-240	3.7	160-240	3.7					120-240	3.2	120-240	3.2	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8					120-240	3.2	120-240	3.2	210	2.3	210	2.3	210	2.3
vm: ø Kochzone / Leistung	mm	kW									145-180	2.5	145-265	3.2										
hm: ø Kochzone / Leistung	mm	kW									145-180	2.5	145-265	3.2										
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8					120-240	3.2	120-240	3.2	290/165	2.6/1.5	290/165	2.6/1.5	290/165	2.6/1.5
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5					120-240	3.2	120-240	3.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2
Elektrischer Anschluss																								
Spannung	V		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		230V~		230V~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~	
Anschlusswert	kW		7.35		7.35		7.35		7.35		3.65		3.65		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35	
Absicherung	A		2x16		2x16		2x16		2x16		1x16		1x16		2x16		2x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Länge Anschlusskabel	m		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		0.5		0.5		1.5		1.5		1.5	

Glaskeramik-Kochfelder

Markenname			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modellbezeichnung			GK69TSO		GK69TSCN		GK65TSF		GK58TSO		GK58TSCN		GK58TSPLCN		GK58TCO		GK58TCCN		GK56TSO		GK56TSCN		GK29TCO	
Kategorie / Geräteart			Glaskeramik mit integrierter Bedienung								Glaskeramik mit integrierter Bedienung													
Gerätemasse																								
Höhe	mm		51		51		51		51		51		51		51		51		47		46		51	
Breite	mm		700		696		653		580		576		618		580		576		529		556		290	
Tiefe	mm		510		506		523		510		506		548		510		506		489		516		510	
Falzmass/Tisch-Ausschnittmasse																								
Radius	mm		R 10 / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 5 / R 3		- / R 5		R 10 / R 5	
Breite	mm		706/680		680		510-637		586/560		560		560-600		586/560		560		536/510		540		296/270	
Tiefe	mm		516/490		490		466-507		516/490		490		490-530		516/490		490		496/470		500		516/490	
Leergewicht	kg		8.92		8.92		7.86		7.59		7.59		8.26		7.5		7.5		7.1		7.82		4.1	
Ausstattung der Kochzonen																								
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	210/170	2.3/1.4	210/170	2.3/1.4	180/120	1.8/0.9	210/170	2.3/1.4	210/170	2.3/1.4	210/170	2.3/1.4	210	2.3	210	2.3	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	145	1.2
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	180/120	1.7/0.7
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9			180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8		
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	145	1.2	145	1.2	210/170	2.3/1.4	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2		
Elektrischer Anschluss																								
Spannung	V		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		230V~	
Anschlusswert	kW		6.5		6.5		5.3		6.5		6.5		6.5		6.5		6.5		6.0		6.0		2.9	
Absicherung	A		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		1x16	
Länge Anschlusskabel	m				1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5	

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Glaskeramik-Kochfelder

Markenname			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modellbezeichnung			GK78CCN		GK58PCN		GK58CN		GK58CCN		GK56PO		GK56PCN		GK56CN		GK80LPLCN		GK80RPLCN		GK65PF	
Kategorie / Geräteart			Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert						Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert - für den Ersatzmarkt oder den Einbau in Chromstahlabdeckungen													
Gerätemasse																						
Höhe	mm		46		43		43		43		47		46		46		46		46		47	
Breite	mm		766		576		576		576		529		556		556		828		828		653	
Tiefe	mm		506		506		506		506		489		516		516		548		548		523	
Falzmass/Tisch-Ausschnittmasse																						
Radius	mm		- / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5		R 5 / R 3		- / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5	
Breite	mm		750		560		560		560		536/510		540		540		780-810		780-810		530-637	
Tiefe	mm		490		490		490		490		496/470		500		500		500-530		500-530		484-507	
Leergewicht	kg		8.86		6.82		6.76		7.04		6.66		6.96		6.96		10.7		10.68		7.34	
Ausstattung der Kochzonen																						
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	265/170	2.4/1.5	180/120	1.8/0.9	180	1.8	265/170	2.4/1.5	180	1.8	180/120	1.8/0.9	180	1.8	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180	1.8
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	210/120	2.2/0.9	210	2.3	210	2.3	210/120	2.2/0.9	210/120	2.2/0.9	210	2.3	210	2.3	210/140	2.2/1.0	210/140	2.2/1.0	210/120	2.2/0.9
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2
Elektrischer Anschluss																						
Spannung	V		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~	
Anschlusswert	kW		7.35		7.1		7.1		7.35		7.0		7.1		7.1		7.1		7.1		7.0	
Absicherung	A		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Länge Anschlusskabel	m		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	

Glaskeramik-Kochfelder

Markenname			Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modellbezeichnung			GK56PLCN		GK56PPLCN		GK56PPLRCN	
Kategorie / Geräteart			Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert					
Gerätemasse								
Höhe	mm		47		47		47	
Breite	mm		588		588		588	
Tiefe	mm		548		548		548	
Falzmass/Tisch-Ausschnittmasse								
Radius	mm		- / R 5		- / R 5		- / R 5	
Breite	mm		540-570		540-570		540-565	
Tiefe	mm		500-530		500-530		500-525	
Leergewicht	kg		7.85		7.85		7.85	
Ausstattung der Kochzonen								
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	180	1.8	180/120	1.8/0.9	180	1.8
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	180	1.8	180	1.8	180	1.8
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	210	2.3	210	2.3	210/120	2.2/0.9
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	145	1.2	145	1,2	145	1.2
Elektrischer Anschluss								
Spannung	V		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~	
Anschlusswert	kW		7.1		7.1		7.0	
Absicherung	A		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Länge Anschlusskabel	m		0.5		0.5		0.5	

Kochmulden und Gusskochplatten

Markenname			Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modellbezeichnung			PS+B412		PS+B423		PS+B42	
Kategorie / Geräteart			Kochmulde und Kochplatten-Sets durch Herd oder Schaltkasten gesteuert - für bauseitige Einlagemulden oder Abdeckungen					
Gerätemasse								
Höhe	mm							
Breite	mm							
Tiefe	mm							
Falzmass/Tisch-Ausschnittmasse								
Radius	mm							
Breite	mm							
Tiefe	mm							
Leergewicht	kg		7.3		8.44		10.0	
Ausstattung der Gusskochplatten								
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	180	2.0	180	2.0	180	2.0
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	145	1.0	180	1.5	220	2.0
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	180	1.5	220	2.0	180	1.5
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	145	1.5	145	1.5	220	2.0
Elektrischer Anschluss								
Anschlusswert	kW		6.0		7.0		7.5	

PS = Plattenset ohne Befestigung PS+B = Plattenset mit Befestigung

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Einbauschaltkästen und Einbaurechauds

Markenname		Electrolux		Electrolux	
Modellbezeichnung		ESSL41SP		ESGL4ECN /SP /WE	
Kategorie / Geräteart		Einbauschaltkasten		Einbauschaltkasten	
Technologie		Für Induktions-Kochfeld		Für Glaskeramik-Kochfelder (Strahlheizkörper)	
Einbaunorm		SMS / EURO		SMS / EURO	
Gerätemasse		B	G	B	G
Höhe	mm	90	70	90	70
Breite	mm	410	335	410	335
Tiefe	mm	6	250	6	250
Front-Ausschnittmasse					
Breite	mm	355		355	
Höhe	mm	72		72	
Kombinierbar mit Kochplattensets					
PS+B 412, PS+B 423		–		•	
Kombinierbar					
mit Kochmulde KM 412.2		–		•	
Spannung	V	400V 2N~		400V 2-3~	
Anschlusswert	kW	6.9-7.4		6.0-7.6	

B = Frontblende, G = Gehäuse, • = möglich, – = nicht möglich

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Combo Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Bis Mai 2022

Markenname			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modellbezeichnung			DMGL8371SW		DMGL8361SW		DMGL8321SW		DMGL8311SW	
Kategorie / Geräteart			ComboHob				ComboHob Easy			
Gerätemasse										
Höhe	mm		210		210		210		210	
Breite	mm		830		830		830		830	
Tiefe	mm		515		515		515		515	
Falzmass/Tisch-Ausschnittmasse										
Radius	mm		R 11 / R 5		R 11 / R 5		R 11 / R 5		R 11 / R 5	
Breite	mm		836/807		836/807		836/807		836/807	
Tiefe	mm		521/492		521/492		521/492		521/492	
Leergewicht	kg		33.4		33.4		29.5		29.5	
Ausstattung der Kochzonen										
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	1.85	120-210	1.85
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	3.0	120-210	3.0
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	3.0	120-210	3.0
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	110-160	1.4	110-160	1.4
Elektrischer Anschluss										
Spannung	V		400V 2-3N~		400V 2-3N~		400V 2-3N~		400V 2-3N~	
Anschlusswert	kW		7.4		7.4		7.4		7.4	
Absicherung	A		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Länge Anschlusskabel	m		1.5		1.5		1.5		1.5	

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Combo Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Ab Juni 2022

Markenname			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modellbezeichnung			DMSL8350UO		DMGL8372UO		DMSL8340AO		DMGL8362AO	
Kategorie / Geräteart			ComboFlex		ComboBridge		ComboFlex		ComboBridge	
Gerätemasse										
Höhe	mm		217		217		217		217	
Breite	mm		830		830		830		830	
Tiefe	mm		515		515		515		515	
Falzmass/Tisch-Ausschnittmasse										
Radius	mm		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5	
Breite	mm		836 / 780		836 / 780		836 / 780		836 / 780	
Tiefe	mm		521 / 490		521 / 490		521 / 490		521 / 490	
Leergewicht	kg		29.50		29.50		29.50		29.50	
Ausstattung der Kochzonen										
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2
Elektrischer Anschluss										
Spannung	V		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~	
Anschlusswert	kW		7.35		7.35		7.35		7.35	
Absicherung	A		2x16		2x16		2x16		2x16	
Länge Anschlusskabel	m		1.5		1.5		1.5		1.5	

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Dunstabzugshauben mit und ohne eingebauten Ventilator

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		DMPL0150SW	IHPL1240WE	IUSL1065CN	IUSL1271WE	IHSL1262CN	IHSL1062CN	IHGL1262CN	IHGL1062CN	IHGL9030CN	IHGL9040CN
Kategorie / Geräteart		Tischlüfter	Deckenlüfter	Inselhaube	Deckenlüfter	Inselhaube	Inselhaube	Inselhaube	Inselhaube	Inselhaube	Inselhaube
Effizienz und Verbrauch [1)]											
Jahres-Energieverbrauch (AEC hood)	kWh/annum	36.6	63.7	-	-	33.0	33.0	55.2	55.2	58.6	60.5
Energieeffizienzklasse	von A++ bis D	A+	A	-	-	A++	A++	A	A	A	A
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)		32.0	33.5	-	-	40.3	40.3	32.1	32.1	29.5	29.7
Fluiddynamische Effizienzklasse	von A bis G	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A
Leistung [2)]											
Beleuchtungseffizienz (LE hood)			11.7	-	-	25.0	25.0	25.0	25.0	86.4	90.9
Beleuchtungseffizienzklasse	von A bis G		E	-	-	B	B	B	B	A	A
Fettabscheidegrad	%	75.1	60.0	-	-	85.1	85.1	75.1	75.1	85.3	75.1
Fettabscheidegradklasse	von A bis G	C	E	-	-	B	B	C	C	B	C
Leistungsdaten Abluft [2) 3)]											
Luftvolumenstrom min. Abluft	m^3/h	370	220	-	-	180	180	160	160	290	300
Luftvolumenstrom max. Abluft	m^3/h	470	630	-	-	380	380	370	370	560	560
Luftvolumenstrom intensiv Abluft	m^3/h	550	840	-	-	800	800	720	720	690	700
Luftschallemission Stufe min. Abluft	dB(A)	62	45	-	-	39	39	37	37	51	56
Luftschallemission Stufe max. Abluft	dB(A)	69	69	-	-	54 (51 SilenceBoost*)	54 (51 SilenceBoost*)	54	54	65	66
Luftschallemission Stufe intensiv Abluft	dB(A)	72	75	-	-	67	67	71	71	69	70
Stand-off (Aus-Zustand) Verbrauch [5)]	Watt	0.49	0.85	0.85	-	0.49	0.49	0.49	0.49	0.85	0.85
Standby Verbrauch (ohne Informationsanzeige) [5)]	Watt				-						
Druckvermögen Stufe min. Abluft	Pa	300	-	-	-	380	380	160	160	-	-
Druckvermögen Stufe max. Abluft	Pa	500	-	-	-	410	410	320	320	-	-
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft	Pa	710	620	-	-	490	490	530	530	550	550
Leistungsdaten Umluft											
Luftvolumenstrom min. Umluft	m^3/h	250	200	145	*	-	-	130	130	230	230
Luftvolumenstrom max. Umluft	m^3/h	340	260	200	*	-	-	350	350	450	450
Luftvolumenstrom intensiv Umluft	m^3/h	410	295	345	500	-	-	500	500	475	475
Luftschallemission Stufe min. Umluft	dB(A)	64	48	53	62	-	-	48	48	63	63
Luftschallemission Stufe max Umluft	dB(A)	70	72	58	75	-	-	71	71	78	78
Luftschallemission Stufe intensiv Umluft	dB(A)			67	79	-	-				
Beleuchtungsangaben											
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung)	Watt	-	24	18	9	12	12	12	12	4.4	4.4
Lichtstärke [2)]	Lux	-	281	-	-	300	300	300	300	380	400
Art		-	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Abmessungen Gerät [4)]											
Breite	cm	11.50	119.9	100.0	123.50	119.8	99.8	119.8	99.8	89.8	89.8
Höhe	cm	20.4	31.1	13.2	20,4	7.5	7.5	7.5	7.5	6	7
Tiefe	cm	51.0	49.9	70	73,5	70	70	70	70	67.6	65
min. Abstand über Kochfläche Elektro / Gas	cm	-	65 / 65	65 / 65	75 / 75	50 / 65	50 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65
Leergewicht (Inkl. allen Filtern)	kg	13.8	9	23.5	40	33	30	34.7	26.2	26.8	33.5
Elektrischer Anschluss											
Gesamtanschlusswert (bei 230V / 50Hz)	Watt	145.0	294.0	108	219	182.0	182.0	282.0	282.0	274.4	274.4
Betriebsart Abluft / Umluft / umschaltbar		• / • / -	• / • / -	- / • / -	- / • / -	• / - / -	• / - / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Bedienung intern / extern		• / -	• / •	• / •	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Regulierung Touch / Tasten / Auszug		• / - / -	- / • / -	• / - / -	- / • / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	- / • / -	- / • / -
Leistungsstufen Anzahl / stufenlos		3+1	3+1	3+2	3+1	3+2	3+2	3+2	3+2	3+1	3+1
Sicherheit und Service											
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					
Service durch		Electrolux AG				Electrolux AG					
Ausstattung											
gemäss Hersteller											
Gewährleistung	Monate	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Erläuterungen
– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
1) Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsvorschriften EU 65/2014
2) Werte ermittelt nach EN 61591
3) Schallleistungspegel in dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3
4) Detaillierte Masszeichnungen des Herstellers beachten
5) Gemäss gültiger Vorschrift zur Gestaltung umweltgerechter Produkte EU 66/2014

* Daten noch nicht bekannt

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Dunstabzugshauben mit und ohne eingebauten Ventilator

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		IHL9028CN	WHSL9062CN	WOSL9062CN	WHGL9062CN	WOGL9062CN	WHGL9040CN	WHGL9030CN	WOL9038CN	WOL6038CN
Kategorie / Geräteart		Inselhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube
Effizienz und Verbrauch [1]										
Jahres-Energieverbrauch (AEC hood)	kWh/annum	56.4	28.7	28.3	57.8	61.1	57.4	57.6	81	81
Energieeffizienzklasse	von A++ bis D	A	A++	A++	A	A	A	A	C	C
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)		29.5	40.3	40.3	29.2	29.2	29.0	29.1	13.6	13.6
Fluiddynamische Effizienzklasse	von A bis G	A	A	A	A	A	A	A	D	D
Leistung [2]										
Beleuchtungseffizienz (LE hood)		86.4	33.0	33.0	33.0	33.0	90.9	109.1	68.2	68.2
Beleuchtungseffizienzklasse	von A bis G	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Fettabscheidegrad	%	75.1	85.1	75.1	75.1	75.1	75.1	85.3	36	36
Fettabscheidegradklasse	von A bis G	C	B	C	C	C	C	B	G	G
Leistungsdaten Abluft [2] [3]										
Luftvolumenstrom min. Abluft	m^3/h	290	170	170	150	150	300	290	300	300
Luftvolumenstrom max. Abluft	m^3/h	560	380	420	350	360	560	560	560	560
Luftvolumenstrom intensiv Abluft	m^3/h	690	800	800	720	720	690	690		
Luftschallemission Stufe min. Abluft	dB(A)	51	39	40	40	39	57	51	59	59
Luftschallemission Stufe max. Abluft	dB(A)	65	54 (51 SilenceBoost®)	54 (52 SilenceBoost®)	54	54	67	65	69	69
Luftschallemission Stufe intensiv Abluft	dB(A)	69	67	69	73	69	70	69		
Stand-off (Aus-Zustand) Verbrauch [5]	Watt	0.9	0.49	0.49	0.49	0.49	0.85	0.85	0.99	0.99
Standby Verbrauch (ohne Informationsanzeige) [5]	Watt									
Druckvermögen Stufe min. Abluft	Pa	-	380	360	130	130	-	-	-	-
Druckvermögen Stufe max. Abluft	Pa	-	410	440	300	370	-	-	-	-
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft	Pa	550	490	540	520	520	555	550	320	320
Leistungsdaten Umluft										
Luftvolumenstrom min. Umluft	m^3/h	255			110	120	230	230	180	180
Luftvolumenstrom max. Umluft	m^3/h	415			320	300	450	450	270	270
Luftvolumenstrom intensiv Umluft	m^3/h	440			460	390	475	475		
Luftschallemission Stufe min. Umluft	dB(A)	64			47	50	63	63	63	63
Luftschallemission Stufe max Umluft	dB(A)	73			71	73	78	78	74	74
Luftschallemission Stufe intensiv Umluft	dB(A)									
Beleuchtungsangaben										
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung)	Watt	4.4	6.0	9.0	6.0	9.0	2.2	2.2	2.2	2.2
Lichtstärke [2]	Lux	380	200	300	200	300	200	240	150	150
Art		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Abmessungen Gerät [4]										
Breite	cm	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	59.8
Höhe	cm	6.0	50.0	50.0	50.0	50.0	3.0	6.0	38.2	38.2
Tiefe	cm	67.6	44.5	44.5	44.5	44.5	49.0	47.0	37.90	37.90
min. Abstand über Kochfläche Elektro / Gas	cm	65 / 65	50 /65	50 / 50	50 / 65	50 / 50	65 / 65	65 / 65	50 / 50	50 / 50
Leergewicht (Inkl. allen Filtern)	kg	26.6	21	16.4	17.2	16.4	17.6	17	13.9	11.5
Elektrischer Anschluss										
Gesamtanschlusswert (bei 230V / 50Hz)	Watt	274.4	176	179.0	276.0	279.0	272.2	272.2	142.2	142.2
Betriebsart Abluft / Umluft / umschaltbar		• /	• / - / -	• / - / -	• /	• /	• /	• /	• /	• /
Bedienung intern / extern		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Regulierung Touch / Tasten / Auszug		- / • /-	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	- / • /-	- / • /-	• / - / -	• / - / -
Leistungsstufen Anzahl / stufenlos		3+1	3+2	3+2	3+2	3+2	3+1	3+1	3	3
Sicherheit und Service										
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	TR	TR
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				
Service durch		Electrolux AG				Electrolux AG				
Ausstattung										
gemäss Hersteller										
Gewährleistung	Monate	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Erläuterungen
– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
[1] Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsvorschriften EU 65/2014
[2] Werte ermittelt nach EN 61591
[3] Schallleistungspegel in dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3
[4] Detaillierte Masszeichnungen des Herstellers beachten
[5] Gemäss gültiger Vorschrift zur Gestaltung umweltgerechter Produkte EU 66/2014

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Dunstabzugshauben mit und ohne eingebauten Ventilator

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		WHL9035CN	WHL6035CN	WHL9036CN	WHL6036CN	DASL9046	DASL6046	DAGL9041VI	DAGL6041VI
Kategorie / Geräteart		Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Einbauhaube	Einbauhaube	Einbauhaube	Einbauhaube
Effizienz und Verbrauch [1]									
Jahres-Energieverbrauch (AEC hood)	kWh/annum	94.6	94.7	95.5	95.5	46.2	44.0	49	46
Energieeffizienzklasse	von A++ bis D	C	C	C	C	A	A	A	A
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)		19.9	19.9	20.7	20.7	31.0	31.0	32.2	31.2
Fluiddynamische Effizienzklasse	von A bis G	C	C	C	C	A	A	A	A
Leistung [2]									
Beleuchtungseffizienz (LE hood)		91.0	91.0	68.0	68.0	55.0	68.0	52.4	64.3
Beleuchtungseffizienzklasse	von A bis G	A	A	A	A	A	A	A	A
Fettabscheidegrad	%	87.0	87.0	87.0	87.0	78.9	78.9	85.5	64.3
Fettabscheidegradklasse	von A bis G	B	B	B	B	C	C	B	B
Leistungsdaten Abluft [2] [3]									
Luftvolumenstrom min. Abluft	m^3/h	315	315	315	315	180	180	260	260
Luftvolumenstrom max. Abluft	m^3/h	610	610	630	630	372	372	460	460
Luftvolumenstrom intensiv Abluft	m^3/h	685	685	710	710	574	574	680	680
Luftschallemission Stufe min. Abluft	dB(A)	54	54	51	51	44	44	47	47
Luftschallemission Stufe max. Abluft	dB(A)	67	67	66	66	59	59	58	58
Luftschallemission Stufe intensiv Abluft	dB(A)	71	71	69	69	67	67	67	67
Stand-off (Aus-Zustand) Verbrauch [5]	Watt	0.49	0.49	0.49	0.49	0.41	0.41	0.49	0.49
Standby Verbrauch (ohne Informationsanzeige) [5]	Watt					0.41	0.41		
Druckvermögen Stufe min. Abluft	Pa	-	-	-	-			-	-
Druckvermögen Stufe max. Abluft	Pa	-	-	-	-			-	-
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft	Pa	495	495	500	500	443	443	550	550
Leistungsdaten Umluft									
Luftvolumenstrom min. Umluft	m^3/h	220	220	230	230	177	177	230	230
Luftvolumenstrom max. Umluft	m^3/h	400	400	350	350	367	367	360	360
Luftvolumenstrom intensiv Umluft	m^3/h	425	425	370	370	438	438	460	460
Luftschallemission Stufe min. Umluft	dB(A)	65	65	66	66	53	53	57	57
Luftschallemission Stufe max Umluft	dB(A)	75	75	76	76	69	69	63	63
Luftschallemission Stufe intensiv Umluft	dB(A)					72	72		
Beleuchtungsangaben									
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung)	Watt	2.2	2.2	2.2	2.2	9	6	6.6	4.4
Lichtstärke [2]	Lux	200	200	150	150	496	407	346	283
Art		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Abmessungen Gerät [4]									
Breite	cm	89.8	59.8	89.8	59.8	89.8	59.8	89.7	59.7
Höhe	cm	6.0	6.0	24.0	24.0	1.7	1.7	68.0	68.0
Tiefe	cm	47.0	47.0	49.0	49.0	32.0	32.0	30.0	30.0
min. Abstand über Kochfläche Elektro / Gas	cm	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65	50 / 70	50 / 70	50 / 50	50 / 50
Leergewicht (Inkl. allen Filtern)	kg	17.7	14.8	11.9	11.9	12	11	14.0	11.5
Elektrischer Anschluss									
Gesamtanschlusswert (bei 230V / 50Hz)	Watt	252.2	252.2	252.2	252.2	209	206	162.6	160.4
Betriebsart Abluft / Umluft / umschaltbar		• /	• /	• /	• /	• / • / -	• / • / -	• /	• /
Bedienung intern / extern		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Regulierung Touch / Tasten / Auszug		- / • /-	- / • /-	- / • /-	- / • /-	• / - /-	• / - /-	- / • /-	- / • /-
Leistungsstufen Anzahl / stufenlos		3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1
Sicherheit und Service									
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT	CH	CH	IT	IT
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich			
Service durch		Electrolux AG				Electrolux AG			
Ausstattung									
gemäss Hersteller									
Gewährleistung	Monate	24	24	24	24	24	24	24	24

Erläuterungen
– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
[1] Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsvorschriften EU 65/2014
[2] Werte ermittelt nach EN 61591
[3] Schallleistungspegel in dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3
[4] Detaillierte Masszeichnungen des Herstellers beachten
[5] Gemäss gültiger Vorschrift zur Gestaltung umweltgerechter Produkte EU 66/2014

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Dunstabzugshauben mit und ohne eingebauten Ventilator

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		DAGL9045	DAGL6045	DAL6036	DAK6036	DBGL1031CN	DBGL7731CN	DBGL5431CN	DBL7036	DBL5236	DXK6012	DVL6010
Kategorie / Geräteart		Einbauhaube	Einbauhaube	Einbauhaube	Einbauhaube	Huttenlüfter	Huttenlüfter	Huttenlüfter	Huttenlüfter	Huttenlüfter	Spezialhauben	Spezialhauben
Effizienz und Verbrauch [1]												
Jahres-Energieverbrauch (AEC hood)	kWh/annum	46.2	44.0	48.2	65.8	58.4	54.7	54.7	96.5	96.5	71.1	122.3
Energieeffizienzklasse	von A++ bis D	A	A	A	C	A	A	A	C	C	D	D
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)		31.0	31.0	30.1	15.9	29.2	29.2	29.2	13.3	13.3	8.2	11.6
Fluiddynamische Effizienzklasse	von A bis G	A	A	A	D	A	A	A	D	D	E	E
Leistung [2]												
Beleuchtungseffizienz (LE hood)		55.0	68.0	53.3	53.2	29.7	44.2	44.2	48.6	48.6	19	21
Beleuchtungseffizienzklasse	von A bis G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	B
Fettabscheidegrad	%	85.6	85.6	75.1	75.1	65.1	66.5	66.5	83.5	83.5	65.1	76
Fettabscheidegradklasse	von A bis G	B	B	C	C	D	D	D	C	C	D	C
Leistungsdaten Abluft [2] [3]												
Luftvolumenstrom min. Abluft	m^3/h	180	180	230	165	300	300	300	295	295	105	155
Luftvolumenstrom max. Abluft	m^3/h	574	574	610	420	580	580	580	600	600	230	368
Luftvolumenstrom intensiv Abluft	m^3/h					700	700	700				
Luftschallemission Stufe min. Abluft	dB(A)	44	44	48	46	51	51	51	49	49	45	48
Luftschallemission Stufe max. Abluft	dB(A)	67	67	70	63	64	64	64	63	63	63	69
Luftschallemission Stufe intensiv Abluft	dB(A)					68	68	68				
Stand-off (Aus-Zustand) Verbrauch [5]	Watt					0.49	0.49	0.49				
Standby Verbrauch (ohne Informationsanzeige) [5]	Watt											
Druckvermögen Stufe min. Abluft	Pa											
Druckvermögen Stufe max. Abluft	Pa											
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft	Pa	443	443	422	410	450	450	450	440	440	244	429
Leistungsdaten Umluft												
Luftvolumenstrom min. Umluft	m^3/h	177	177	215	130	295	295	295	215	215	*	49
Luftvolumenstrom max. Umluft	m^3/h	438	438	400	300	430	430	430	350	350	*	77
Luftvolumenstrom intensiv Umluft	m^3/h					435	435	435				
Luftschallemission Stufe min. Umluft	dB(A)	53	53	63	50	62	62	62	60	60	*	60
Luftschallemission Stufe max Umluft	dB(A)	72	72	76	69	74	74	74	70	70	*	71
Luftschallemission Stufe intensiv Umluft	dB(A)											
Beleuchtungsangaben												
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung)	Watt	9	6	4	4	10	5	5	5	5	5	5
Lichtstärke [2]	Lux	496	407	213	213	297	246	246	243	243	95	105
Art		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Abmessungen Gerät [4]												
Breite	cm	89.8	59.8	59.8	59.8	99.0	77.0	54.0	70.0	52.0	60.0	59.8
Höhe	cm	1.7	1.7	4.0	4.0	33.2	33.2	33.2	24.5	24.5	15.0	12.0
Tiefe	cm	32.8	32.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	28.5	28.5	30.0	50.0
min. Abstand über Kochfläche Elektro / Gas	cm	50 / 70	50 / 70	45 / 65	45 / 65	50 / 57	50 / 57	50 / 57	50 / 65	50 / 65	50 / 65	50 / 65
Leergewicht (Inkl. allen Filtern)	kg	12.0	10	11.5	11.0	13.9	9.4	8.7	6.6	6.6	6.3	8.2
Elektrischer Anschluss												
Gesamtanschlusswert (bei 230V / 50Hz)	Watt	209	206	214	129	260	255	255	215	215	*	160
Betriebsart Abluft / Umluft / umschaltbar		• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Bedienung intern / extern		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Regulierung Touch / Tasten / Auszug		- / - / •	- / - / •	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • /-	- / • /-	- / • /-	- / • /-
Leistungsstufen Anzahl / stufenlos		3	3	3	3	3+1	3+1	3+1	3	3	3	3
Sicherheit und Service												
Herkunftsland		CH	CH	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	IT	IT
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich						
Service durch		Electrolux AG				Electrolux AG						
Ausstattung												
gemäss Hersteller												
Gewährleistung	Monate		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Erläuterungen
– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
[1] Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsvorschriften EU 65/2014
[2] Werte ermittelt nach EN 61591
[3] Schallleistungspegel in dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3
[4] Detaillierte Masszeichnungen des Herstellers beachten
[5] Gemäss gültiger Vorschrift zur Gestaltung umweltgerechter Produkte EU 66/2014

* Wert bei Drucktermin nicht bekannt

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Dunstabzugshauben mit und ohne eingebauten Ventilator

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		DVK6012	DZGL6030
Kategorie / Geräteart		Spezialhauben	Spezialhauben
Effizienz und Verbrauch [1]			
Jahres-Energieverbrauch (AEC hood)	kWh/annum	112.6	
Energieeffizienzklasse	von A++ bis D	D	
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)		9	
Fluiddynamische Effizienzklasse	von A bis G	E	
Leistung [2]			
Beleuchtungseffizienz (LE hood)		11	68
Beleuchtungseffizienzklasse	von A bis G	E	A
Fettabscheidegrad	%	40	
Fettabscheidegradklasse	von A bis G	G	
Leistungsdaten Abluft [2] [3]			
Luftvolumenstrom min. Abluft	m^3/h	205	
Luftvolumenstrom max. Abluft	m^3/h	380	
Luftvolumenstrom intensiv Abluft	m^3/h		
Luftschallemission Stufe min. Abluft	dB(A)	55	
Luftschallemission Stufe max. Abluft	dB(A)	70	
Luftschallemission Stufe intensiv Abluft	dB(A)		
Stand-off (Aus-Zustand) Verbrauch [5]	Watt		
Standby Verbrauch (ohne Informationsanzeige) [5]	Watt		
Druckvermögen Stufe min. Abluft	Pa		
Druckvermögen Stufe max. Abluft	Pa	330	
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft	Pa		
Leistungsdaten Umluft			
Luftvolumenstrom min. Umluft	m^3/h	115	
Luftvolumenstrom max. Umluft	m^3/h	175	
Luftvolumenstrom intensiv Umluft	m^3/h		
Luftschallemission Stufe min. Umluft	dB(A)	66	
Luftschallemission Stufe max Umluft	dB(A)	75	
Luftschallemission Stufe intensiv Umluft	dB(A)		
Beleuchtungsangaben			
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung)	Watt	8	6
Lichtstärke [2]	Lux	90	407
Art		LED	LED
Abmessungen Gerät [4]			
Breite	cm	59.8	59.8
Höhe	cm	12.9	1.7
Tiefe	cm	45.0	32.0
min. Abstand über Kochfläche Elektro / Gas	cm	65 / 65	50 / 70
Leergewicht (Inkl. allen Filtern)	kg	8.7	6.2
Elektrischer Anschluss			
Gesamtanschlusswert (bei 230V / 50Hz)	Watt	238	6.0
Betriebsart Abluft / Umluft / umschaltbar		• / • / -	- / • / -
Bedienung intern / extern		• / -	• / -
Regulierung Touch / Tasten / Auszug		- / • /-	- / - / •
Leistungsstufen Anzahl / stufenlos		3	1
Sicherheit und Service			
Herkunftsland		IT	CH
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich	
Service durch		Electrolux AG	
Ausstattung			
gemäss Hersteller			
Gewährleistung	Monate	24	24

Erläuterungen
– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
1) Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsvorschriften EU 65/2014
2) Werte ermittelt nach EN 61591
3) Schallleistungspegel in dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3
4) Detaillierte Masszeichnungen des Herstellers beachten
5) Gemäss gültiger Vorschrift zur Gestaltung umweltgerechter Produkte EU 66/2014

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Weinkühler

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**
Modellbezeichnung		WK4PL10
Kategorie / Geräteart		Weinkühlschrank
Bauart		Einbau
Effizienz und Verbrauch		
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex	von A bis G / Zahl	F / 124
Energieverbrauch pro Jahr [1]	kWh	100
Nutzinhalt		
Nutzinhalt, Kühlfach gesamt	L	49
Anzahl Flaschen gesamt	0.75	18
Anzahl Flaschen Rotweinzone	0.75	–
Anzahl Flaschen Weissweinzone	0.75	–
Anzahl Flaschen 3 Zone	0.75	–
Leistung		
Klimaklasse		N-ST
Umgebungstemperatur (min > max.)	C°	16 > 38
Luftschallemissionsklasse	von A bis D	C
Luftschallemission [5]	dB(A)	39
Art der Lichtquelle / Effizienzklasse	Typ / von A bis G	LED / F
Bauform		
Standgerät		–
Einbaugerät (Breitennorm)		Euro
Unterbaugerät		–
Integrierbar [6]		–
Anzahl der Aussentüren/Auszüge		1
Türanschlag (L links / R rechts / w wechselbar)		nach unten
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar		–
Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt		•
Abmessungen Gerät		
Höhe	cm	45.5
Breite	cm	59.5
Tiefe	cm	56.6
Abmessungen Nische [7]	cm	
Höhe	cm	45.0
Breite	cm	56.0
Tiefe	cm	57.0
Leergewicht [8]	kg	28.6
Elektrischer Anschluss		
Spannung / Frequenz	V/Hz	230-240 / 50
Anschlusswert	W	90
Absicherung	A	10
Sicherheit und Service		
Herkunftsland		IT
Garantie	Jahre	2
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich
Service durch		Electrolux AG
Ausstattung		
Bedienung Temperatureinstellung	Drehregler/Touch/Tasten	– / • / –
Temperaturanzeige	innen/aussen	– / •
Warnsignal: Tür offen	optisch/akustisch	– / •
Warnsignal: Temperatur	optisch/akustisch	– / –

Erläuterungen
– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
1) Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach EN 62552/2020. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.
2) * -6 °C oder kälter | ** -12 °C oder kälter | *** -18 °C oder kälter | **** -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen.
3) Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil nach EN 62552/2020. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
4) Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung.
5) Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
6) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.
7) Benötigte Nischengrösse in den Masszeichnungen ersichtlich.
8) Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät UND dessen Inhalt.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Haushalt-Kühl-/Gefriergeräte

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		IK2670BN	IK2705BZ	IK2581BN	IK2550BN	IK2915B	IK2755B	IK2355B	IK2685T
Kategorie / Geräteart		Kühl- und Gefrier-kombination	Kühl- und Gefrier-kombination	Kühl- und Gefrier-kombination	Kühl- und Gefrier-kombination	Kühl- und Gefrier-kombination	Kühl- und Gefrier-kombination	Kühl- und Gefrier-kombination	Kühl- und Gefrier-kombination
Bauart		Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau
Effizienz und Verbrauch									
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex	von A bis G / Zahl	D / 80	E / 100	C / 64	D / 80	D / 80	E / 100	E / 100	E / 100
Energieverbrauch pro Jahr [1]	kWh	171	225	137	171	175	219	218	193
Nutzinhalt									
gesamt	L	269	234	245	248	259	259	233	259
– Kühlteil	L	208	113	184	187	187	187	161	209
– Kaltlagerfach	L	–	70	–	–	–	–	–	–
– Kellerfach	L	–	–	–	–	–	–	–	–
– Weinlagerfach	Anz. Flaschen	–	–	–	–	–	–	–	–
– Gefrierfach	L	61	51	61	61	72	72	72	50
Sternekennzeichen Gefrierteil [2]		4	4	4	4	4	4	4	4
Gefrierteil No Frost		•	–	•	–	–	–	–	–
Leistung									
Lagerzeit bei Störungen [3]	h	11.0	13.1	11.0	11.0	15.0	11.5	11.5	15.3
Gefriervermögen [4]	kg/24 h	5.1	3.2	4.5	4.5	4.1	4.5	4.5	6.3
Klimaklasse		SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Umgebungstemperatur (min > max.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Luftschallemissionsklasse	von A bis D	B	C	B	B	B	B	B	B
Luftschallemission [5]	dB(A)	35	38	35	35	34	34	35	34
Art der Lichtquelle / Effizienzklasse	Typ / von A bis G	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / G	LED / G
Bauform									
Standgerät		–	–	–	–	–	–	–	–
Einbaugerät (Breitennorm)		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Unterbaugerät		–	–	–	–	–	–	–	–
Integrierbar [6]		•	•	•	•	•	•	•	•
Anzahl der Aussentüren/Auszüge		2	2	2	2	2	2	2	2
Türanschlag (L links / R rechts / w wechselbar)		– / R / w	L / R / w	– / R / w	L / R / w	L / R / w	L / R / w	L / R / w	L / R / w
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Abmessungen Gerät									
Höhe	cm	188.4	176.9	176.9	176.9	176.9	176.9	157.2	157.5
Breite	cm	54.8	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	54.8	54.8
Tiefe	cm	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9
Abmessungen Nische [7]									
Höhe	cm	189.4	178.0	178.0	178.0	178.0	178.0	158.0	158.0
Breite	cm	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
Tiefe	cm	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
Leergewicht [8]	kg	70.0	63.0	61.0	61.0	60.0	60.0	54.5	46.5
Elektrischer Anschlus									
Spannung / Frequenz	V/Hz	230-240 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50
Anschlusswert	W	140	120	140	140	140	140	140	200
Absicherung	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Sicherheit und Service									
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Garantie	Jahre	2	2	2	2	2	2	2	2
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich			Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				
Service durch		Electrolux AG			Electrolux AG				
Ausstattung									
Temperatur für Gefrierteil einstellbar		•	•	•	•	•	•	•	•
– unabhängig von der Kühltemperatur		•	•	•	•	•	•	–	–
– zusammen mit Kühltemperatur		–	–	–	–	–	–	•	•
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung		•	•	•	•	•	•	•	–
Warnsignal: Störung Gefrierteil	optisch/akustisch	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	–/–	•/•
Warnsignal: Tür offen	optisch/akustisch	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	–/*	–/*

Erläuterungen

– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

1) Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach EN 62552/2020. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.
2) * -6 °C oder kälter | ** -12 °C oder kälter | *** -18 °C oder kälter | **** -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen.
3) Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil nach EN 62552/2020. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
4) Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung.
5) Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
6) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.
7) Benötigte Nischengrösse in den Masszeichnungen ersichtlich.
8) Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät UND dessen Inhalt.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Haushalt-Kühl-/Gefriergeräte

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		IK2805SZ	IK3029S	IK3026SA	IK1910SZ	IK2080S	IK2070S	IK2065S	IK1345S	UK1205S	IK3035CZ	IK3318CA	IK2240C	IK1555C
Kategorie / Geräteart		Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank
Bauart		Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau
Effizienz und Verbrauch														
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex	von A bis G / Zahl	E/99	E/100	F/124	D/80	D/79	E/100	F/124	E/100	E/100	E/100	D/79	D/80	E/100
Energieverbrauch pro Jahr [1]	kWh	190	165	206	141	116	146	182	142	148	148	91	81	93
Nutzinhalt														
gesamt	L	253	282	282	187	181	181	181	118	111	276	311	203	137
– Kühlteil	L	156	260	260	114	167	167	167	104	94	201	311	203	137
– Kaltlagerfach	L	75	–	–	58	–	–	–	–	–	75	–	–	–
– Kellerfach	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– Weinlagerfach	Anz. Flaschen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– Gefrierfach	L	22	22	22	14	14	14	14	14	16	–	–	–	–
Sternekennzeichen Gefrierteil [2]		4	4	4	4	4	4	4	4	4	–	–	–	–
Gefrierteil No Frost		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Leistung														
Lagerzeit bei Störungen [3]	h	18.1	14.0	14.0	11.3	9.8	9.8	9.8	9.0	8.2	–	–	–	–
Gefriervermögen [4]	kg/24 h	4.3	5.7	5.7	3.5	3.1	2.6	3.1	2.6	3.1	–	–	–	–
Klimaklasse		SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Umgebungstemperatur (min > max.)	C°	10 > 38	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 38	10 > 43	10 > 38	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Luftschallemissionsklasse	von A bis D	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	B	B	B
Luftschallemission [5]	dB(A)	35	32	32	35	33	35	35	36	38	37	34	35	34
Art der Lichtquelle / Effizienzklasse	Typ / von A bis G	LED/F	LED/F	LED/F	LED/F	LED/F	LED/F	LED/G	LED/F	LED/G	LED/F	LED/F	LED/F	LED/F
Bauform														
Standgerät		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Einbaugerät (Breitennorm)		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Unterbaugerät		–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–
Integrierbar [6]		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anzahl der Aussentüren/Auszüge		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Türanschlag (L links / R rechts / w wechselbar)		L/R/w	L/R/w	L/R/w	–/R/w	–/R/w	L/R/w	L/R/w	L/R/w	L/R/w	L/R/w	L/R/w	L/R/w	–/R/w
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Abmessungen Gerät														
Höhe	cm	176.9	176.9	176.9	139.8	122.4	122.4	122.4	87.3	81.9	176.9	176.9	122.4	87.3
Breite	cm	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	59.6	55.6	55.6	55.6	55.6
Tiefe	cm	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.7	54.9	54.9	54.9	54.9
Abmessungen Nische [7]														
Höhe	cm	178.0	178.0	178.0	140.0	122.5	122.5	122.5	88.0	82.0	178.0	178.0	122.5	88.0
Breite	cm	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	60.0	56.0	56.0	56.0	56.0
Tiefe	cm	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
Leergewicht [8]	kg	62.0	56.0	56.0	49.5	41.0	41.0	41.0	33.0	35.2	60.0	55.0	37.0	31.9
Elektrischer Anschlus														
Spannung / Frequenz	V / Hz	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230/50
Anschlusswert	W	120	130	130	80	130	130	130	100	110	120	100	130	80
Absicherung	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Sicherheit und Service														
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT	HU	HU	HU	HU	HU	IT	IT	HU	HU
Garantie	Jahre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich								
Service durch		Electrolux AG				Electrolux AG								
Ausstattung														
Temperatur für Gefrierteil einstellbar		•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
– unabhängig von der Kühltemperatur		•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– zusammen mit Kühltemperatur		–	–	–	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung		•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
Warnsignal: Störung Gefrierteil	optisch/akustisch	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Warnsignal: Tür offen	optisch/akustisch	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	–/–	•/•	•/•	•/•	•/•

Erläuterungen

– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

1) Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach EN 62552/2020. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

2) * -6 °C oder kälter | ** -12 °C oder kälter | *** -18 °C oder kälter | **** -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen.

3) Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil nach EN 62552/2020. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

4) Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung

5) Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW

6) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre

7) Benötigte Nischengrösse in den Masszeichnungen ersichtlich

8) Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät UND dessen Inhalt

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Haushalt-Kühl-/Gefriergeräte

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		IG2085SN	IG1235SN	IG0946S	UG0985
Kategorie / Geräteart		Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Unterbau Gefriergerät
Bauart		Einbau	Einbau	Einbau	Freistehend
Effizienz und Verbrauch					
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex	von A bis G / Zahl	E / 100	E / 100	E / 100	E / 100
Energieverbrauch pro Jahr [1]	kWh	233	203	177	176
Nutzinhalt					
gesamt	L	204	122	98	95
Gefrierteil 4 Stern	L	204	122	98	95
sonstige Fächer	L	–	–	–	–
Sternekennzeichen sonstige Fächer		4	4	4	4
Gefrierteil No Frost		•	•	–	–
Leistung					
Lagerzeit bei Störungen [3]	h	8.50	10.9	13.5	13.5
Gefriervermögen [4]	kg/24 h	16.5	11.5	4.5	7.1
Klimaklasse		SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Umgebungstemperatur (min > max.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Luftschallemissionsklasse	von A bis D	C	C	B	C
Luftschallemission [5]	dB(A)	39	40	34	40
Art der Lichtquelle / Effizienzklasse	Typ / von A bis G	– / –	– / –	– / –	– / –
Bauform					
Standgerät		–	–	–	–
Einbaugerät (Breitennorm)		Euro	Euro	Euro	Euro
Unterbaugerät		–	–	–	–
Integrierbar [6]		ja	ja	ja	ja
Anzahl der Aussenüren/Auszüge		1	1	1	1
Türanschlag (L links / R rechts / w wechselbar)		– / R / w	– / R / w	– / R / w	– / R / w
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar		– / –	– / –	– / –	– / –
Abmessungen Gerät					
Höhe	cm	176.9	122.4	87.3	81.9
Breite	cm	55.6	55.6	55.6	59.6
Tiefe	cm	54.9	54.9	54.9	54.7
Abmessungen Nische [7]	cm				
Höhe	cm	178.0	122.5	88.0	82.0
Breite	cm	56.0	55.6	56.0	60.0
Tiefe	cm	56.0	56.0	56.0	56.0
Leergewicht [8]	kg	65.0	43.0	34.0	35.3
Elektrischer Anschluss					
Spannung/Frequenz	V/Hz	230-240 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50
Anschlusswert	W	140	120	100	120
Absicherung	A	10	10	10	10
Sicherheit und Service					
Herkunftsland		IT	HU	HU	HU
Garantie	Jahre	2	2	2	2
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich			
Service durch		Electrolux AG			
Ausstattung					
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung		•	•	•	•
Warnsignal: Tür offen	optisch/akustisch	• / •	• / •	• / •	• / •
Warnsignal: Temp./Störung	optisch/akustisch	• / •	• / •	• / •	• / •

Erläuterungen

– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

1) Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach EN 62552/2020. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

2) * -6 °C oder kälter | ** -12 °C oder kälter | *** -18 °C oder kälter | **** -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen.

3) Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil nach EN 62552/2020. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

4) Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung

5) Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW

6) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre

7) Benötigte Nischengrösse in den Masszeichnungen ersichtlich

8) Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät UND dessen Inhalt.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Geschirrspüler

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		GA60SLVSB	GA60SLVC	GA60SLVS	GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI
Fassungsvermögen (Massgedecke) [1]	Anzahl	14	14	15	14	15	13	13	13	10	9	14	15	14	15	13
Effizienz und Verbrauch																
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex [1]	A bis G / EEI0	B	D	D	C	B	C	C	D	D	D	D	C	D	C	C
Energieverbrauch pro 100 Zyklen im eco Programm [1]	kWh	64	85	86	76	64	74	74	84	67	63	85	76	85	76	76
Energieverbrauch pro Zyklus im eco Programm [1]	kWh	0.64	0.85	0.86	0.76	0.64	0.74	0.74	0.84	0.67	0.63	0.85	0.76	0.85	0.76	0.76
Energieverbrauch Standby (eingeschaltet / ausgeschaltet)	W	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5
Wasserverbrauch pro Zyklus im eco Programm [1]	L	9.9	11.0	11.0	11.0	9.9	10.5	10.5	10.5	9.9	9.9	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
Trocknungsleistungsindex [1]		1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07
Reinigungsleistungindex [1]		1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13
Gebrauchseigenschaften																
Dauer Programm eco [1]	min	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Luftschallemissionsklasse	A bis G	B	B	B	B	B	B	B	C	B	B	B	B	D	B	B
Luftschallemission (Gerät eingebaut) [2]	dB (A) re 1pW	42	39	39	42	42	42	44	46	44	44	42	44	42	44	44
Bauform																
Einbaugerät		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Standgerät mit Arbeitsplatte																
Standgerät unterbaufähig																
Hocheinbau		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
dekorierbar																
integriertbar												•	•	•	•	•
vollintegrierbar		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
Abmessungen Gerät [3]																
Höhe	cm	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8
Breite	cm		59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	44.6	44.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	56	55	55	55	56	55	55	55	55	55	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5
Höhe für Unterbau	cm															
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Höhe verstellbar	mm															
Leergewicht	kg	45.3	38.7	45.6	38.7	38.4	38.7	38.7	38.7	34.6	37.1	45.6	40.2	40.2	40.2	40.2
Elektrischer Anschluss																
Spannung (50 Hz, V)	V	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Anschlusswerte [4]	kW	1.55-2.20	1.55-2.20	1.55-2.20	1.55-2.20	1.55-2.20	1.55-2.20	1.55-2.20	1.55-2.20	1.95	1.95	1.55-2.20	1.55-2.20	1.55-2.20	1.55-2.20	1.95
Absicherung [4]	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Wasseranschluss																
Druckschlauch G3/4	m	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
anschliessbar an Kalt-/Warmwasser	°C	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	-/- / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	-/- / 60	•/• / 60	•/• / 60
Wasserdruck	bar	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8
Wasserablauf	m	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Sicherheit und Service																
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	PL	PL	IT	IT	IT	IT	IT
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich									
Service durch		Electrolux AG					Electrolux AG									
Ausstattung																
Zulaufschlauch mit Sicherheitsventil		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Überschwemmschutz AquaControl		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Umwälzpumpe		Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Garantie	Jahre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Erläuterungen

• / – Vorhanden / Nicht vorhanden

[1] Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50242 im Standardprogramm «ECO»

[2] Gemessen nach der gültigen Norm IEC 60704-2-3 im Standardprogramm «ECO»

[3] Bei Einbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

[4] Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten. *** Daten noch nicht bekannt

Haushalt-Elektrobacköfen

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		EB7PL7K	EB7SL7K	EB6SL7K	EB7GL7K	EB6GL7K	EB7GL5Q	EB7PL4	EB7SL4	EB7GL4X	EB6GL4X	EB7GL4
Kategorie / Geräteart		Einbaubackofen 55cm (SMS)				Einbaubackofen 55cm (SMS)						
		Profi Steam			CombiSteam		Baking Crisp	Classic-Heissluft				
Effizienz und Verbrauch [1]												
Energieeffizienzindex [4]	EEIcavity	61.9	61.9	61.9	81.0	81.0	81.2	61.2	61.2	81.2	81.2	81.2
Energieeffizienzklasse		A++	A++	A++	A+	A+	A+	A++	A++	A+	A+	A+
Energieverbrauch, konventionell [5]	kWh/Zyklus	0.99	0.99	0.99	1.09	1.09	1.09	0.99/0.99	1.09	1.09	1.09	1.09
Energieverbrauch, Heissluft/Umluft [6]	kWh/Zyklus	0.52	0.52	0.52	0.68	0.68	0.69	1.09	0.52	0.69	0.69	0.69
Standby-Verbrauch ein-/ ausgeschalteter Zustand	W	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.52	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung	kWh/Zyklus											
Anzahl Garräume		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Volumen pro Garraum	L	70	70	70	70	70	71	71	71	71	71	71
Gebrauchseigenschaften [1]												
max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze, Umluft/Heissluft	°C	230/230	230/230	230/230	230/230	230/230	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300
Temperatur bei Dampfbetrieb	°C	50-100	50-99	50-99	50-99	50-99						
Mikrowellen-Ausgangsleistung	W											
Nutzbare Grillfläche	cm^2	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Nutzbares Garraumvolumen	L	70	70	70	70	70	71	71	71	71	71	71
Abmessungen Gerät [2]												
Höhe	cm	75.7	75.7	59.4	75.7	59.4	75.7	75.7	75.7	75.7	59.4	75.7
Breite	cm	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8
Tiefe (ab Möbelfront)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
Tiefe bei offener Tür (vor Möbelfront)	cm	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
Leergewicht [3]												
Gewicht des Gerätes SMS 55/ EURO 60	kg	49.0	48.0	38.5	45.5	38.0	45.0	45.0	43.0	43.5	35	43.5
Ausstattung												
Backofen		gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross
Innenabmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	cm	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5
Beleuchtung / Sichtfenster		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Beheizungsart Ober- und Unterhitze		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Umluft												
Heissluft		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dampf		•	•	•	•	•	•					
Mikrowelle												
Katalytische Reinigungshilfe										•	•	
Pyrolytische Reinigungshilfe												
Grillheizkörper vorhanden/nachrüstbar		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Grillmotor/Umluftgrillieren		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Zeitschaltuhr/Schaltuhr		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Geräteschublade/Gerätsschublade beheizbar		-/•	-/•	-/-	•/-	-/-	•/-	-/•	-/•	•/-	-/-	•/-
Elektrischer Anschluss												
Max. Nennleistung	kW	3.5	3.8	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Max. Gesamtanschlusswert	kW	10.85***	11.15***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***
Spannung	V	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~
Absicherung	A	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***
Sicherheit und Service												
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Herkunftsland		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	Jahre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Service durch		Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG
Gebrauchsanweisung	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Aufstell- und Einbaukonstruktion	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich						

Erläuterungen

– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

[1] Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350

[2] Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt.

[3] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.

[4] Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.

[5] Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.

[6] Messmethoden siehe EU-Verordnung Nr. 66/2014, Anhang II, Kap. 1

* Länge des Anschlusskabels: 2.2m - umschaltbar auf 230V = 1x16A

** Kabel 2.2m mit Stecker Typ 12

*** Anschlusswert des Backofen/Herdes in Kombination mit einem Kochfeld. Neutralleiter zwingend bei Anschluss von Autarkem-GK und Induktion über Apparatestecker.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Haushalt-Elektrobacköfen

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		EB6GL4	EB7L5XD	EB6L5XD	EB7L5D	EB6L5D	EB7L4X	EB7L4	EB7L2	EB3GL7K	EB3GL9K	EB3GL3	EB3GL7	EB3GL9
Kategorie / Geräteart		Einbaubackofen 55cm (SMS)				Einbaubackofen 55cm (SMS)				Einbaubackofen Compact 38 (SMS)			Compact 38 (SMS)	
		Classic-Heissluft				Classic-Heissluft				CombiSteam	CombiMikrowelle	Hotair	SoloSteam	SoloMikrowelle
Effizienz und Verbrauch [1]														
Energieeffizienzindex [4]	EEIcavity	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	95.7		95.7		
Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A		A		
Energieverbrauch, konventionell [5]	kWh/Zyklus	0.99/0.49	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99					
Energieverbrauch, Heissluft/Umluft [6]	kWh/Zyklus	1.09	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.73	0.73	0.73		
Standby-Verbrauch ein-/ ausgeschalteter Zustand	W	0.69	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0/0	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung	kWh/Zyklus													
Anzahl Garräume		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Volumen pro Garraum	L	71	71	71	71	71	71	71	71	34	33	34	38	33
Gebrauchseigenschaften [1]														
max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze, Umluft/Heissluft	°C	300/300	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	-/230	-/230	-/250		230 (grill)
Temperatur bei Dampfbetrieb	°C									50-96			50-96	
Mikrowellen-Ausgangsleistung	W										100-1000			100-1000
Nutzbare Grillfläche	cm^2	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1188	1188	1188		1188
Nutzbares Garraumvolumen	L	71	71	71	71	71	71	71	71	34	33	34	38	33
Abmessungen Gerät [2]														
Höhe	cm	59.4	75.7	59.4	75.7	59.4	75.7	75.7	75.7	37.8	37.8	37.8	37.8	37.8
Breite	cm	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9
Tiefe (ab Möbelfront)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8
Tiefe bei offener Tür (vor Möbelfront)	cm	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2
Leergewicht [3]														
Gewicht des Gerätes SMS 55/ EURO 60	kg	35.5	41.5	33.0	41.5	33.0	40.5	40.5	40.0	34.0	42.5	29.5	28.0	39.5
Ausstattung														
Backofen		gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross	klein	klein	klein	klein	klein
Innenabmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	cm	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	20.6, 43.7, 37.7	19.7, 44.0, 37.7	20.6, 43.8, 37.7	22.9, 43.7, 37.7	19.7, 44.0, 37.5
Beleuchtung / Sichtfenster		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Beheizungsart Ober- und Unterhitze		•	•	•	•	•	•	•	•					
Umluft														
Heissluft		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Dampf										•			•	
Mikrowelle											•			•
Katalytische Reinigungshilfe			•	•			•							
Pyrolytische Reinigungshilfe														
Grillheizkörper vorhanden/nachrüstbar		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	•/-
Grillmotor/Umluftgrillieren		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-	-/-
Zeitschaltuhr/Schaltuhr		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/-	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Geräteschublade/Gerätsschublade beheizbar		-/-	•/-	-/-	•/-	-/-	•/-	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Elektrischer Anschluss														
Max. Nennleistung	kW	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2.3	2.3	2.3	1.9	2.3
Max. Gesamtanschlusswert	kW	10.85***	3.50	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2.3	2.3	2.3	1.9	2.3
Spannung	V	400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	230V~**	230V~**	230V~**	230V~**	230V~**
Absicherung	A	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10	2-3x10	2-3x10	2-3x10	2-3x10	2-3x10	2-3x10	10	10	10	10	10
Sicherheit und Service														
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Herkunftsland		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	Jahre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Service durch		Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG
Gebrauchsanweisung	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Aufstell- und Einbaukonstruktion	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich								

Erläuterungen

– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

[1] Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350

[2] Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt.

[3] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.

[4] Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.

[5] Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.

[6] Messmethoden siehe EU-Verordnung Nr. 66/2014, Anhang II, Kap. 1

* Länge des Anschlusskabels: 2.2m - umschaltbar auf 230V = 1x16A

** Kabel 2.2m mit Stecker Typ 12

*** Anschlusswert des Backofen/Herdes in Kombination mit einem Kochfeld. Neutralleiter zwingend bei Anschluss von Autarkem-GK und Induktion über Apparatestecker.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Haushalt-Elektrobacköfen / Elektroherde

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		EH7GL4X	EH7L5XD	EH7L5D	EH7L4X	EH7L4	EH7L4Y	EH7L2X	EH7L2	EH7L2-3	EH7K1	EH7K1Y	EH7K1-3	EH7K1-2
Kategorie / Geräteart		Einbauherd 55cm (SMS)				Einbauherd 55cm (SMS)								
		Classic-Heissluft				Classic-Heissluft	Classic-Heissluft (230V)	Classic-Heissluft			Konventionell	Konventionell (230V)	Konventionell (3 Kochzonen)	Konventionell (2 Kochzonen)
Effizienz und Verbrauch [1)]														
Energieeffizienzindex [4)]	EEIcavity	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	95.4	95.4	95.4	95.4
Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A
Energieverbrauch, konventionell [5)]	kWh/Zyklus	1.09	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.83	0.83	0.83	0.83
Energieverbrauch, Heissluft/Umluft [6)]	kWh/Zyklus	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69				
Standby-Verbrauch ein-/ ausgeschalteter Zustand	W	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung	kWh/Zyklus													
Anzahl Garräume		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Volumen pro Garraum	L	71	71	71	71	71	71	71	71	71	77	77	77	77
Gebrauchseigenschaften [1)]														
max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze, Umluft/Heissluft	°C	300/300	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/-	275/-	275/-	275/-
Temperatur bei Dampfbetrieb	°C													
Mikrowellen-Ausgangsleistung	W													
Nutzbare Grillfläche	cm^2	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Nutzbares Garraumvolumen	L	71	71	71	71	71	71	71	71	71	77	77	77	77
Abmessungen Gerät [2)]														
Höhe	cm	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7
Breite	cm	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8
Tiefe (ab Möbelfront)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
Tiefe bei offener Tür (vor Möbelfront)	cm	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
Leergewicht [3)]														
Gewicht des Gerätes SMS 55/ EURO 60	kg	44.0	42.0	42.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	40.5	38.5	38.5	37.5	37.5
Ausstattung														
Backofen		gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross
Innenabmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	cm	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 44.8	35.6, 48.0, 44.8	35.6, 48.0, 44.8	35.6, 48.0, 44.8
Beleuchtung / Sichtfenster		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Beheizungsart Ober- und Unterhitze		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Umluft														
Heissluft		•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Dampf														
Mikrowelle														
Katalytische Reinigungshilfe		•	•		•			•						
Pyrolytische Reinigungshilfe														
Grillheizkörper vorhanden/nachrüstbar		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Grillmotor/Umluftgrillieren		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-	-/-
Zeitschaltuhr/Schaltuhr		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Geräteschublade/Gerätsschublade beheizbar		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Elektrischer Anschluss														
Max. Nennleistung	kW	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0
Max. Gesamtanschlusswert	kW	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	9.0***	10.1***	10.1***	8.5***	6.5***
Spannung	V	400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	230V~/ 400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	230V~ / 400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3~
Absicherung	A	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	1x16 / 2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	1x16 / 2-3x16	2-3x16	2-3x10
Sicherheit und Service														
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Herkunftsland		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	Jahre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Service durch		Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG
Gebrauchsanweisung	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Aufstell- und Einbaukonstruktion	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich								

Erläuterungen

– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

1) Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350

2) Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt.

3) Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.

4) Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.

5) Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.

6) Messmethoden siehe EU-Verordnung Nr. 66/2014, Anhang II, Kap. 1

* Länge des Anschlusskabels: 2.2m - umschaltbar auf 230V = 1x16A

** Kabel 2.2m mit Stecker Typ 12

*** Anschlusswert des Backofen/Herdes in Kombination mit einem Kochfeld. Neutralleiter zwingend bei Anschluss von Autarkem-GK und Induktion über Apparatestecker.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Induktionskochfelder

Markenname			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modellbezeichnung			GK906TSILO		TY38TSILCN		WOK38TSILO		GK78TSITO		GK58TSITO		GK80TSILO		GK78FTIPO		GK78FTIFO		GK78TSIPO		GK78TSIPCN		GK78TSIBO		GK78TSIBCN	
Kategorie / Geräteart			Induktion mit integrierter Bedienung										Induktion mit integrierter Bedienung													
Gerätemasse																										
Höhe	mm		49		55		132		49		49		49		49		49		49		49		49		49	
Breite	mm		900		380		380		770		580		800		770		770		770		766		770		766	
Tiefe	mm		510		510		510		510		510		510		510		510		510		506		510		506	
Falzmass/Tisch-Ausschnittmasse																										
Radius	mm		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5	
Breite	mm		906/880		386/360		386/360		776/750		586/560		806/780		776/750		776/750		776/750		- / 750		776/750		- / 750	
Tiefe	mm		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		- / 490		516/490		- / 490	
Leergewicht	kg		18.64		9.42		8.24		20.92		11.50		16.84		12.12		12.94		13.42		13.42		11.74		11.74	
Ausstattung der Kochzonen																										
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2	160-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	100-210	3.2	100-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2	160-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	100-210	3.2	100-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2
vm: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2					120-160	2.5	120-160	2.5								
hm: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-210	3.2	300x350 [1]	2.8	Cuvette 300	3.2	160-210	3.2			210-240	3.6					120-240	3.2	120-240	3.2				
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2	160-210	3.2	120-210	3.2	160-240	3.6	120-320	3.6					120-240	3.2	120-240	3.2
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2	160-210	3.2	120-210	3.2					120-200	2.8	120-200	2.8	120-240	3.2	120-240	3.2
Elektrischer Anschluss																										
Spannung	V		400V 3N~		230V~		230V~		400V 3N~		400V 2N~		400V 3N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~	
Anschlusswert	kW		11.0		2.8		3.2		11.0		7.35		11.0		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35	
Absicherung	A		3x16		1x16		1x16		3x16		2x16		3x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16	
Länge Anschlusskabel	m		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5	

[1] TY Grillfläche

Induktionskochfelder

Markenname			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modellbezeichnung			GK69FTIFO		GK69TSIPO		GK69TSIBO		GK69TSIBCN		GK653TSIF		GK58FTIPO		GK58TSIPO		GK58TSIPCN		GK58TSILO		GK58TSIBO		GK58TSIBCN		GK58TSIO	
Kategorie / Geräteart			Induktion mit integrierter Bedienung										Induktion mit integrierter Bedienung													
Gerätemasse																										
Höhe	mm		49		49		49		49		49		49		49		49		49		49		49		49	
Breite	mm		700		700		700		696		653		580		580		576		580		580		576		580	
Tiefe	mm		510		510		510		506		523		510		510		506		510		510		506		510	
Falzmass/Tisch-Ausschnittmasse																										
Radius	mm		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 10 / R 5	
Breite	mm		706/680		706/680		706/680		- / 680		- / 534-637		586/560		586/560		- / 560		586/560		586/560		560		586/560	
Tiefe	mm		516/490		516/490		516/490		- / 490		- / 490-507		516/490		516/490		- / 490		516/490		516/490		490		516/490	
Leergewicht	kg		11.52		12.8		12.26		12.26		7.86		10.56		11.58		11.58		12.16		10.5		10.5		11.54	
Ausstattung der Kochzonen																										
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-240	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-200	2.8	120-240	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	160-240	3.7
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-240	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-200	2.8	120-240	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	145-200	2.8
vm: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-160	2.5																						
hm: ø Kochzone / Leistung	mm	kW			160-240	3.6																				
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	160-240	3.6			120-160	2.5	120-160	2.5	120-240	3.2	120-200	2.8	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-200	2.8	120-200	2.8	145-200	2.8
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW			120-160	2.5	200-240	3.6	200-240	3.6			120-160	2.5	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5
Elektrischer Anschluss																										
Spannung	V		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~	
Anschlusswert	kW		7.35		7.35		7.35		7.35		6.9		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35	
Absicherung	A		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16	
Länge Anschlusskabel	m		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5	

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Induktionskochfelder und Glaskeramik-Kochfelder

Markenname			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modellbezeichnung			GK58TSICN		GK58TSIPLCN		GK58TCIO		GK58TCICN		GK29TCIO		GK38TSILO		GK58IO		GK58ICN		GK80TSPLCN		GK78TSO		GK78TSCN	
Kategorie / Geräteart			Induktion mit integrierter Bedienung								Induktion mit integrierter Bedienung				Induktion durch Herd oder Schaltkasten gesteuert				Glaskeramik mit integrierter Bedienung					
Gerätemasse																								
Höhe	mm		49		49		49		49				49		49		49		50		51		50	
Breite	mm		576		618		580		576		290		380		580		576		828		770		766	
Tiefe	mm		506		548		510		506		510		510		510		506		548		510		506	
Falzmass/Tisch-Ausschnittmasse																								
Radius	mm		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5	
Breite	mm		560		564-600		586/560		560		296/276		386/360		560		560		780-810		776/750		750	
Tiefe	mm		490		490-530		516/490		490		516/490		516/490		490		490		500-530		516/490		490	
Leergewicht	kg		10.54		11.12		10.42		10.42		5.50		7.00		10.96		10.96		10.82		10.06		10.06	
Ausstattung der Kochzonen																								
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	160-240	3.7	160-240	3.7	160-240	3.7	160-240	3.7					120-240	3.2	120-240	3.2	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8					120-240	3.2	120-240	3.2	210	2.3	210	2.3	210	2.3
vm: ø Kochzone / Leistung	mm	kW									145-180	2.5	145-265	3.2										
hm: ø Kochzone / Leistung	mm	kW									145-180	2.5	145-265	3.2										
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8					120-240	3.2	120-240	3.2	290/165	2.6/1.5	290/165	2.6/1.5	290/165	2.6/1.5
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5					120-240	3.2	120-240	3.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2
Elektrischer Anschluss																								
Spannung	V		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		230V~		230V~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~	
Anschlusswert	kW		7.35		7.35		7.35		7.35		3.65		3.65		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35	
Absicherung	A		2x16		2x16		2x16		2x16		1x16		1x16		2x16		2x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Länge Anschlusskabel	m		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		0.5		0.5		1.5		1.5		1.5	

Glaskeramik-Kochfelder

Markenname			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modellbezeichnung			GK69TSO		GK69TSCN		GK65TSF		GK58TSO		GK58TSCN		GK58TSPLCN		GK58TCO		GK58TCCN		GK56TSO		GK56TSCN		GK29TCO	
Kategorie / Geräteart			Glaskeramik mit integrierter Bedienung								Glaskeramik mit integrierter Bedienung													
Gerätemasse																								
Höhe	mm		51		51		51		51		51		51		51		51		47		46		51	
Breite	mm		700		696		653		580		576		618		580		576		529		556		290	
Tiefe	mm		510		506		523		510		506		548		510		506		489		516		510	
Falzmass/Tisch-Ausschnittmasse																								
Radius	mm		R 10 / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 5 / R 3		- / R 5		R 10 / R 5	
Breite	mm		706/680		680		510-637		586/560		560		560-600		586/560		560		536/510		540		296/270	
Tiefe	mm		516/490		490		466-507		516/490		490		490-530		516/490		490		496/470		500		516/490	
Leergewicht	kg		8.92		8.92		7.86		7.59		7.59		8.26		7.5		7.5		7.1		7.82		4.1	
Ausstattung der Kochzonen																								
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	210/170	2.3/1.4	210/170	2.3/1.4	180/120	1.8/0.9	210/170	2.3/1.4	210/170	2.3/1.4	210/170	2.3/1.4	210	2.3	210	2.3	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	145	1.2
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	180/120	1.7/0.7
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9			180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8		
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	145	1.2	145	1.2	210/170	2.3/1.4	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2		
Elektrischer Anschluss																								
Spannung	V		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		230V~	
Anschlusswert	kW		6.5		6.5		5.3		6.5		6.5		6.5		6.5		6.5		6.0		6.0		2.9	
Absicherung	A		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		1x16	
Länge Anschlusskabel	m				1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5	

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Glaskeramik-Kochfelder

Markenname			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modellbezeichnung			GK78CCN		GK58PCN		GK58CN		GK58YCN		GK58CCN	
Kategorie / Geräteart			Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert									
Gerätemasse												
Höhe	mm		46		43		43		43		43	
Breite	mm		766		576		576		576		576	
Tiefe	mm		506		506		506		506		506	
Falzmass/Tisch-Ausschnittmasse												
Radius	mm		- / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5	
Breite	mm		750		560		560		560		560	
Tiefe	mm		490		490		490		490		490	
Leergewicht	kg		8.86		6.82		6.76		6.72		7.04	
Ausstattung der Kochzonen												
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	265/170	2.4/1.5	180/120	1.8/0.9	180	1.8	180	1.8	265/170	2.4/1.5
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	210/120	2.2/0.9	210	2.3	210	2.3	210	2.3	210/120	2.2/0.9
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2
Elektrischer Anschluss												
Spannung	V		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		230V~		400V 2-3~	
Anschlusswert	kW		7.35		7.1		7.1		7.1		7.35	
Absicherung	A		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Länge Anschlusskabel	m		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	

Markenname			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modellbezeichnung			GK583CN		GK56PO		GK56PCN		GK56CN		GK80LPLCN		GK80RPLCN		GK65PF	
Kategorie / Geräteart			Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert - für den Ersatzmarkt oder den Einbau in Chromstahlabdeckungen													
Gerätemasse																
Höhe	mm		43		47		46		46		46		46		47	
Breite	mm		576		529		556		556		828		828		653	
Tiefe	mm		506		489		516		516		548		548		523	
Falzmass/Tisch-Ausschnittmasse																
Radius	mm		- / R 5		R 5 / R 3		- / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5	
Breite	mm		560		536/510		540		540		780-810		780-810		530-637	
Tiefe	mm		490		496/470		500		500		500-530		500-530		484-507	
Leergewicht	kg		6.3		6.66		6.96		6.96		10.7		10.68		7.34	
Ausstattung der Kochzonen																
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	180	1.8	180	1.8	180/120	1.8/0.9	180	1.8	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180	1.8
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW			180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	210	2.3	210/120	2.2/0.9	210	2.3	210	2.3	210/140	2.2/1.0	210/140	2.2/1.0	210/120	2.2/0.9
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2
Elektrischer Anschluss																
Spannung	V		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~	
Anschlusswert	kW		5.3		7.0		7.1		7.1		7.1		7.1		7.0	
Absicherung	A		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Länge Anschlusskabel	m		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	

Kochmulden und Gusskochplatten

Markenname			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modellbezeichnung			PSB200/202		PS+B302		PS+B32		PS+B303		PS+B412		PS+B423		PS+B42	
Kategorie / Geräteart			Kochmulde und Kochplatten-Sets durch Herd oder Schaltkasten gesteuert – für bauseitige Einlagemulden oder Abdeckungen						Kochplatten-Sets durch Herd oder Schaltkasten gesteuert – für bauseitige Einlagemulden oder Abdeckungen							
Gerätemasse																
Höhe	mm															
Breite	mm															
Tiefe	mm															
Falzmass/Tisch-Ausschnittmasse																
Radius	mm															
Breite	mm															
Tiefe	mm															
Leergewicht	kg		4.0		5.92		7.2		7		7.3		8.44		10.0	
Ausstattung der Gusskochplatten																
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW			180	2.0	180	2.0	180	2.0	180	2.0	180	2.0	180	2.0
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	180	2.0							145	1.0	180	1.5	220	2.0
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	145	1.5	180	1.5	180	1.5	220	2.0	180	1.5	220	2.0	180	1.5
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW			145	1.5	220	2.0	145	1.5	145	1.5	145	1.5	220	2.0
Elektrischer Anschluss																
Anschlusswert	kW		3.5		5.0		5.5		5.5		6.0		7.0		7.5	

PS = Plattenset ohne Befestigung PS+B = Plattenset mit Befestigung

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Einbauschaltkästen und Einbaurechauds

Markenname		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modellbezeichnung		ESSL4ISP		ESGL4ECN /SP /WE		ERGL4ESP / WE	
Kategorie / Geräteart		Einbauschaltkasten		Einbauschaltkasten		Einbaurechaud	
Technologie		Für Induktions-Kochfeld		Für Glaskeramik-Kochfelder (Strahlheizkörper)		Für Glaskeramik-Kochfelder (Strahlheizkörper)	
Einbaunorm		SMS / EURO		SMS / EURO		SMS / -	
Gerätemasse		B	G	B	G	B	G
Höhe	mm	90	70	90	70	124	70
Breite	mm	410	335	410	335	547	335
Tiefe	mm	6	250	6	250	18	271
Front-Ausschnittmasse							
Breite	mm	355		355		550	
Höhe	mm	72		72		127	
Kombinierbar mit Kochplattensets							
PS+B 412, PS+B 423, PS+B 42		–		•		•	
Kombinierbar							
mit Kochmulde KM 412.2		–		•		•	
Spannung	V	400V 2N~		400V 2-3~		400V 2-3~	
Anschlusswert	kW	6.9-7.4		6.0-7.6		6.0-7.6	

B = Frontblende, G = Gehäuse, • = möglich, – = nicht möglich

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Combo Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Bis Mai 2022

Markenname			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modellbezeichnung			DMGL8371SW		DMGL8361SW		DMGL8321SW		DMGL8311SW	
Kategorie / Geräteart			ComboHob				ComboHob Easy			
Gerätemasse										
Höhe	mm		210		210		210		210	
Breite	mm		830		830		830		830	
Tiefe	mm		515		515		515		515	
Falzmass/Tisch-Ausschnittmasse										
Radius	mm		R 11 / R 5		R 11 / R 5		R 11 / R 5		R 11 / R 5	
Breite	mm		836/807		836/807		836/807		836/807	
Tiefe	mm		521/492		521/492		521/492		521/492	
Leergewicht	kg		33.4		33.4		29.5		29.5	
Ausstattung der Kochzonen										
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	1.85	120-210	1.85
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	3.0	120-210	3.0
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	3.0	120-210	3.0
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	110-160	1.4	110-160	1.4
Elektrischer Anschluss										
Spannung	V		400V 2-3N~		400V 2-3N~		400V 2-3N~		400V 2-3N~	
Anschlusswert	kW		7.4		7.4		7.4		7.4	
Absicherung	A		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Länge Anschlusskabel	m		1.5		1.5		1.5		1.5	

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Combo Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Ab Juni 2022

Markenname			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modellbezeichnung			DMSL8350UO		DMGL8372UO		DMSL8340AO		DMGL8362AO	
Kategorie / Geräteart			ComboFlex		ComboBridge		ComboFlex		ComboBridge	
Gerätemasse										
Höhe	mm		217		217		217		217	
Breite	mm		830		830		830		830	
Tiefe	mm		515		515		515		515	
Falzmass/Tisch-Ausschnittmasse										
Radius	mm		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5	
Breite	mm		836 / 780		836 / 780		836 / 780		836 / 780	
Tiefe	mm		521 / 490		521 / 490		521 / 490		521 / 490	
Leergewicht	kg		29.50		29.50		29.50		29.50	
Ausstattung der Kochzonen										
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2
Elektrischer Anschluss										
Spannung	V		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~	
Anschlusswert	kW		7.35		7.35		7.35		7.35	
Absicherung	A		2x16		2x16		2x16		2x16	
Länge Anschlusskabel	m		1.5		1.5		1.5		1.5	

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Dunstabzugshauben mit und ohne eingebauten Ventilator

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		DMPL0150SW	IHPL1240WE	IUSL1065CN	IUSL1271WE	IHSL1262CN	IHSL1062CN	IHGL9042WE	IHGL1262CN	IHGL1062CN	IHGL9030CN	IHGL9040CN
Kategorie / Geräteart		Tischlüfter	Deckenlüfter	Inselhaube	Deckenlüfter	Inselhaube	Inselhaube	Deckenlüfter	Inselhaube	Inselhaube	Inselhaube	Inselhaube
Effizienz und Verbrauch [1)]												
Jahres-Energieverbrauch (AEC hood)	kWh/annum	36.6	63.7	-	-	33.0	33.0	44.6	55.2	55.2	58.6	60.5
Energieeffizienzklasse	von A++ bis D	A+	A	-	-	A++	A++	A+	A	A	A	A
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)		32.0	33.5	-	-	40.3	40.3	34.8	32.1	32.1	29.5	29.7
Fluiddynamische Effizienzklasse	von A bis G	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A
Leistung [2)]												
Beleuchtungseffizienz (LE hood)			11.7	-	-	25.0	25.0	29.0	25.0	25.0	86.4	90.9
Beleuchtungseffizienzklasse	von A bis G		E	-	-	B	B	A	B	B	A	A
Fettabscheidegrad	%	75.1	60.0	-	-	85.1	85.1	85.1	75.1	75.1	85.3	75.1
Fettabscheidegradklasse	von A bis G	C	E	-	-	B	B	B	C	C	B	C
Leistungsdaten Abluft [2) 3)]												
Luftvolumenstrom min. Abluft	m^3/h	370	220	-	-	180	180	300	160	160	290	300
Luftvolumenstrom max. Abluft	m^3/h	470	630	-	-	380	380	570	370	370	560	560
Luftvolumenstrom intensiv Abluft	m^3/h	550	840	-	-	800	800	720	720	720	690	700
Luftschallemission Stufe min. Abluft	dB(A)	62	45	-	-	39	39	49	37	37	51	56
Luftschallemission Stufe max. Abluft	dB(A)	69	69	-	-	54 (51 SilenceBoost®)	54 (51 SilenceBoost®)	65	54	54	65	66
Luftschallemission Stufe intensiv Abluft	dB(A)	72	75	-	-	67	67	68	71	71	69	70
Stand-off (Aus-Zustand) Verbrauch [5)]	Watt	0.49	0.85	0.85	-	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.85	0.85
Standby Verbrauch (ohne Informationsanzeige) [5)]	Watt				-							
Druckvermögen Stufe min. Abluft	Pa	300	-	-	-	380	380	-	160	160	-	-
Druckvermögen Stufe max. Abluft	Pa	500	-	-	-	410	410	-	320	320	-	-
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft	Pa	710	620	-	-	490	490	550	530	530	550	550
Leistungsdaten Umluft												
Luftvolumenstrom min. Umluft	m^3/h	250	200	145	*	-	-	270	130	130	230	230
Luftvolumenstrom max. Umluft	m^3/h	340	260	200	*	-	-	380	350	350	450	450
Luftvolumenstrom intensiv Umluft	m^3/h	410	295	345	500	-	-	400	500	500	475	475
Luftschallemission Stufe min. Umluft	dB(A)	64	48	53	62	-	-	69	48	48	63	63
Luftschallemission Stufe max Umluft	dB(A)	70	72	58	75	-	-	76	71	71	78	78
Luftschallemission Stufe intensiv Umluft	dB(A)			67	79	-	-					
Beleuchtungsangaben												
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung)	Watt	-	24	18	9	12	12	6	12	12	4.4	4.4
Lichtstärke [2)]	Lux	-	281	-	-	300	300	172	300	300	380	400
Art		-	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Abmessungen Gerät [4)]												
Breite	cm	11.50	119.9	100.0	123.50	119.8	99.8	91.9	119.8	99.8	89.8	89.8
Höhe	cm	20.4	31.1	13.2	20,4	7.5	7.5	31.1	7.5	7.5	6	7
Tiefe	cm	51.0	49.9	70	73,5	70	70	49.9	70	70	67.6	65
min. Abstand über Kochfläche Elektro / Gas	cm	-	65 / 65	65 / 65	75 / 75	50 / 65	50 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65
Leergewicht (Inkl. allen Filtern)	kg	13.8	9	23.5	40	33	30	23.5	34.7	26.2	26.8	33.5
Elektrischer Anschluss												
Gesamtanschlusswert (bei 230V / 50Hz)	Watt	145.0	294.0	108	219	182.0	182.0	256.0	282.0	282.0	274.4	274.4
Betriebsart Abluft / Umluft / umschaltbar		• / • / -	• / • / -	- / • / -	- / • / -	• / - / -	• / - / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Bedienung intern / extern		• / -	• / •	• / •	• / •	• / -	• / -	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -
Regulierung Touch / Tasten / Auszug		• / - / -	- / • / -	• / - / -	- / • / -	• / - / -	• / - / -	- / • / -	• / - / -	• / - / -	- / • / -	- / • / -
Leistungsstufen Anzahl / stufenlos		3+1	3+1	3+2	3+1	3+2	3+2	3+1	3+2	3+2	3+1	3+1
Sicherheit und Service												
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich						
Service durch		Electrolux AG				Electrolux AG						
Ausstattung												
gemäss Hersteller												
Gewährleistung	Monate	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Erläuterungen
– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
1) Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsvorschriften EU 65/2014
2) Werte ermittelt nach EN 61591
3) Schallleistungspegel in dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3
4) Detaillierte Masszeichnungen des Herstellers beachten
5) Gemäss gültiger Vorschrift zur Gestaltung umweltgerechter Produkte EU 66/2014

* Daten noch nicht bekannt

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Dunstabzugshauben mit und ohne eingebauten Ventilator

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		IHL9028CN	WHSL9062CN	WOSL9062CN	WHGL9062CN	WOGL9062CN	WHGL9040CN	WHGL9030CN	WOL9038CN	WOL6038CN
Kategorie / Geräteart		Inselhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube
Effizienz und Verbrauch [1]										
Jahres-Energieverbrauch (AEC hood)	kWh/annum	56.4	28.7	28.3	57.8	61.1	57.4	57.6	81	81
Energieeffizienzklasse	von A++ bis D	A	A++	A++	A	A	A	A	C	C
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)		29.5	40.3	40.3	29.2	29.2	29.0	29.1	13.6	13.6
Fluiddynamische Effizienzklasse	von A bis G	A	A	A	A	A	A	A	D	D
Leistung [2]										
Beleuchtungseffizienz (LE hood)		86.4	33.0	33.0	33.0	33.0	90.9	109.1	68.2	68.2
Beleuchtungseffizienzklasse	von A bis G	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Fettabscheidegrad	%	75.1	85.1	75.1	75.1	75.1	75.1	85.3	36	36
Fettabscheidegradklasse	von A bis G	C	B	C	C	C	C	B	G	G
Leistungsdaten Abluft [2] [3]										
Luftvolumenstrom min. Abluft	m^3/h	290	170	170	150	150	300	290	300	300
Luftvolumenstrom max. Abluft	m^3/h	560	380	420	350	360	560	560	560	560
Luftvolumenstrom intensiv Abluft	m^3/h	690	800	800	720	720	690	690		
Luftschallemission Stufe min. Abluft	dB(A)	51	39	40	40	39	57	51	59	59
Luftschallemission Stufe max. Abluft	dB(A)	65	54 (51 SilenceBoost®)	54 (52 SilenceBoost®)	54	54	67	65	69	69
Luftschallemission Stufe intensiv Abluft	dB(A)	69	67	69	73	69	70	69		
Stand-off (Aus-Zustand) Verbrauch [5]	Watt	0.9	0.49	0.49	0.49	0.49	0.85	0.85	0.99	0.99
Standby Verbrauch (ohne Informationsanzeige) [5]	Watt									
Druckvermögen Stufe min. Abluft	Pa	-	380	360	130	130	-	-	-	-
Druckvermögen Stufe max. Abluft	Pa	-	410	440	300	370	-	-	-	-
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft	Pa	550	490	540	520	520	555	550	320	320
Leistungsdaten Umluft										
Luftvolumenstrom min. Umluft	m^3/h	255			110	120	230	230	180	180
Luftvolumenstrom max. Umluft	m^3/h	415			320	300	450	450	270	270
Luftvolumenstrom intensiv Umluft	m^3/h	440			460	390	475	475		
Luftschallemission Stufe min. Umluft	dB(A)	64			47	50	63	63	63	63
Luftschallemission Stufe max Umluft	dB(A)	73			71	73	78	78	74	74
Luftschallemission Stufe intensiv Umluft	dB(A)									
Beleuchtungsangaben										
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung)	Watt	4.4	6.0	9.0	6.0	9.0	2.2	2.2	2.2	2.2
Lichtstärke [2]	Lux	380	200	300	200	300	200	240	150	150
Art		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Abmessungen Gerät [4]										
Breite	cm	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	59.8
Höhe	cm	6.0	50.0	50.0	50.0	50.0	3.0	6.0	38.2	38.2
Tiefe	cm	67.6	44.5	44.5	44.5	44.5	49.0	47.0	37.90	37.90
min. Abstand über Kochfläche Elektro / Gas	cm	65 / 65	50 /65	50 / 50	50 / 65	50 / 50	65 / 65	65 / 65	50 / 50	50 / 50
Leergewicht (Inkl. allen Filtern)	kg	26.6	21	16.4	17.2	16.4	17.6	17	13.9	11.5
Elektrischer Anschluss										
Gesamtanschlusswert (bei 230V / 50Hz)	Watt	274.4	176	179.0	276.0	279.0	272.2	272.2	142.2	142.2
Betriebsart Abluft / Umluft / umschaltbar		• /	• / - / -	• / - / -	• /	• /	• /	• /	• /	• /
Bedienung intern / extern		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Regulierung Touch / Tasten / Auszug		- / • /-	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	- / • /-	- / • /-	• / - / -	• / - / -
Leistungsstufen Anzahl / stufenlos		3+1	3+2	3+2	3+2	3+2	3+1	3+1	3	3
Sicherheit und Service										
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	TR	TR
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				
Service durch		Electrolux AG				Electrolux AG				
Ausstattung										
gemäss Hersteller										
Gewährleistung	Monate	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Erläuterungen
– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
[1] Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsvorschriften EU 65/2014
[2] Werte ermittelt nach EN 61591
[3] Schallleistungspegel in dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3
[4] Detaillierte Masszeichnungen des Herstellers beachten
[5] Gemäss gültiger Vorschrift zur Gestaltung umweltgerechter Produkte EU 66/2014

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Dunstabzugshauben mit und ohne eingebauten Ventilator

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		WHL9035CN	WHL6035CN	WHL9036CN	WHL6036CN		DASL8246	DASL5546	DAGL5541VI
Kategorie / Geräteart		Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube		Einbauhaube	Einbauhaube	Einbauhaube
Effizienz und Verbrauch [1]									
Jahres-Energieverbrauch (AEC hood)	kWh/annum	94.6	94.7	95.5	95.5		46.2	44.0	45.9
Energieeffizienzklasse	von A++ bis D	C	C	C	C		A	A	A
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)		19.9	19.9	20.7	20.7		31.0	31.0	31.2
Fluiddynamische Effizienzklasse	von A bis G	C	C	C	C		A	A	A
Leistung [2]									
Beleuchtungseffizienz (LE hood)		91.0	91.0	68.0	68.0		55.0	68.0	64.3
Beleuchtungseffizienzklasse	von A bis G	A	A	A	A		A	A	A
Fettabscheidegrad	%	87.0	87.0	87.0	87.0		78.9	78.9	85.5
Fettabscheidegradklasse	von A bis G	B	B	B	B		C	C	B
Leistungsdaten Abluft [2] [3]									
Luftvolumenstrom min. Abluft	m^3/h	315	315	315	315		180	180	260
Luftvolumenstrom max. Abluft	m^3/h	610	610	630	630		372	372	460
Luftvolumenstrom intensiv Abluft	m^3/h	685	685	710	710		574	574	680
Luftschallemission Stufe min. Abluft	dB(A)	54	54	51	51		44	44	47
Luftschallemission Stufe max. Abluft	dB(A)	67	67	66	66		59	59	58
Luftschallemission Stufe intensiv Abluft	dB(A)	71	71	69	69		67	67	67
Stand-off (Aus-Zustand) Verbrauch [5]	Watt	0.49	0.49	0.49	0.49		0.41	0.41	0.49
Standby Verbrauch (ohne Informationsanzeige) [5]	Watt						0.41	0.41	
Druckvermögen Stufe min. Abluft	Pa	-	-	-	-				
Druckvermögen Stufe max. Abluft	Pa	-	-	-	-				
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft	Pa	495	495	500	500		443	443	488
Leistungsdaten Umluft									
Luftvolumenstrom min. Umluft	m^3/h	220	220	230	230		177	177	230
Luftvolumenstrom max. Umluft	m^3/h	400	400	350	350		367	367	360
Luftvolumenstrom intensiv Umluft	m^3/h	425	425	370	370		438	438	460
Luftschallemission Stufe min. Umluft	dB(A)	65	65	66	66		53	53	57
Luftschallemission Stufe max Umluft	dB(A)	75	75	76	76		69	69	63
Luftschallemission Stufe intensiv Umluft	dB(A)						72	72	
Beleuchtungsangaben									
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung)	Watt	2.2	2.2	2.2	2.2		9.00	6	4.4
Lichtstärke [2]	Lux	200	200	150	150		496	407	283
Art		LED	LED	LED	LED		LED	LED	LED
Abmessungen Gerät [4]									
Breite	cm	89.8	59.8	89.8	59.8		82.8	54.8	54.7
Höhe	cm	6.0	6.0	24.0	24.0		1.7	1.7	68.0
Tiefe	cm	47.0	47.0	49.0	49.0		32.0	32	30.0
min. Abstand über Kochfläche Elektro / Gas	cm	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65		50 / 70	50 / 70	50 / 50
Leergewicht (Inkl. allen Filtern)	kg	17.7	14.8	11.9	11.9		12	11	10.5
Elektrischer Anschluss									
Gesamtanschlusswert (bei 230V / 50Hz)	Watt	252.2	252.2	252.2	252.2		209.0	206.0	160.4
Betriebsart Abluft / Umluft / umschaltbar		• /	• /	• /	• /		• / • / -	• / • / -	• / • / -
Bedienung intern / extern		• / -	• / -	• / -	• / -		• / -	• / -	• / -
Regulierung Touch / Tasten / Auszug		- / • /-	- / • /-	- / • /-	- / • /-		• / - /-	• / - /-	- / • /-
Leistungsstufen Anzahl / stufenlos		3+1	3+1	3+1	3+1		3+1	3+1	3+1
Sicherheit und Service									
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT		CH	CH	IT
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich		
Service durch		Electrolux AG					Electrolux AG		
Ausstattung									
gemäss Hersteller									
Gewährleistung	Monate	24	24	24	24		24	24	24

Erläuterungen
- / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
[1] Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsvorschriften EU 65/2014
[2] Werte ermittelt nach EN 61591
[3] Schallleistungspegel in dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3
[4] Detaillierte Masszeichnungen des Herstellers beachten
[5] Gemäss gültiger Vorschrift zur Gestaltung umweltgerechter Produkte EU 66/2014

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Dunstabzugshauben mit und ohne eingebauten Ventilator

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		DAGL5545	DAL5536	DAK5536	DCL5536	DXL5536VI	DBGL1031CN	DBGL7731CN	DBGL5431CN	DBL7036	DBL5236	DXK5512	DVL5510
Kategorie / Geräteart		Einbauhaube	Einbauhaube	Einbauhaube	Spezialhauben	Spezialhauben	Huttenlüfter	Huttenlüfter	Huttenlüfter	Huttenlüfter	Huttenlüfter	Spezialhauben	Spezialhauben
Effizienz und Verbrauch [1]													
Jahres-Energieverbrauch (AEC hood)	kWh/annum	44.0	48.2	65.8	29	29	58.4	54.7	54.7	96.5	96.5	71.1	122.3
Energieeffizienzklasse	von A++ bis D	A	A	C	A	A	A	A	A	C	C	D	D
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)		31.0	30.1	15.9	24.7	23.9	29.2	29.2	29.2	13.3	13.3	8.2	11.6
Fluiddynamische Effizienzklasse	von A bis G	A	A	D	B	B	A	A	A	D	D	E	E
Leistung [2]													
Beleuchtungseffizienz (LE hood)		68.0	53.3	53.3	94	94	29.7	44.2	44.2	48.6	48.6	19	21
Beleuchtungseffizienzklasse	von A bis G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	B
Fettabscheidegrad	%	85.6	75.1	75.1	75.9	92.0	65.1	66.5	66.5	83.5	83.5	65.1	76
Fettabscheidegradklasse	von A bis G	B	C	C	C	B	D	D	D	C	C	D	C
Leistungsdaten Abluft [2] [3]													
Luftvolumenstrom min. Abluft	m^3/h	180	230	165	155	154	300	300	300	295	295	105	155
Luftvolumenstrom max. Abluft	m^3/h	574	610	420	386	379	580	580	580	600	600	230	368
Luftvolumenstrom intensiv Abluft	m^3/h						700	700	700				
Luftschallemission Stufe min. Abluft	dB(A)	44	48	46	52	53	51	51	51	49	49	45	48
Luftschallemission Stufe max. Abluft	dB(A)	67	70	63	70	70	64	64	64	63	63	53	69
Luftschallemission Stufe intensiv Abluft	dB(A)						68	68	68				
Stand-off (Aus-Zustand) Verbrauch [5]	Watt						0.49	0.49	0.49				
Standby Verbrauch (ohne Informationsanzeige) [5]	Watt												
Druckvermögen Stufe min. Abluft	Pa												
Druckvermögen Stufe max. Abluft	Pa												
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft	Pa	443	422	262	303	300	450	450	450	440	440	244	429
Leistungsdaten Umluft													
Luftvolumenstrom min. Umluft	m^3/h	177	215	130			295	295	295	215	215	*	49
Luftvolumenstrom max. Umluft	m^3/h	438	400	300			430	430	430	350	350	*	77
Luftvolumenstrom intensiv Umluft	m^3/h						435	435	435				
Luftschallemission Stufe min. Umluft	dB(A)	53	63	50			62	62	62	60	60	*	60
Luftschallemission Stufe max Umluft	dB(A)	72	76	69			74	74	74	70	70	*	71
Luftschallemission Stufe intensiv Umluft	dB(A)												
Beleuchtungsangaben													
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung)	Watt	6	4	4	4	4	10	5	5	5	5	5	5
Lichtstärke [2]	Lux	407	213	213	376	378	297	246	246	243	243	95	105
Art		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Abmessungen Gerät [4]													
Breite	cm	54.8	54.8	54.8	549.0	548.0	99.0	77.0	54.0	70.0	52.0	54.9	54.8
Höhe	cm	1.7	4.0	4.0	124.0	229.0	33.2	33.2	33.2	24.5	24.5	15.0	12.0
Tiefe	cm	32.0	30.0	30.0	325.0	275.0	30.0	30.0	30.0	28.5	28.5	30.0	50.0
min. Abstand über Kochfläche Elektro / Gas	cm	50 / 70	45 / 65	45 / 65	50 / 70	50 / 70	50 / 57	50 / 57	50 / 57	50 / 65	50 / 65	50 / 65	50 / 65
Leergewicht (Inkl. allen Filtern)	kg	10.4	11.3	10.6	10.2	9.3	13.9	9.4	8.7	6.6	6.6	6.3	8.2
Elektrischer Anschluss													
Gesamtanschlusswert (bei 230V / 50Hz)	Watt	206.0	214	129	114	114	260	255	255	215	215	*	160
Betriebsart Abluft / Umluft / umschaltbar		• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / - / -	• / - / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Bedienung intern / extern		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Regulierung Touch / Tasten / Auszug		- / - / •	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • /-	- / • /-	- / • /-	- / • /-
Leistungsstufen Anzahl / stufenlos		3	3	3	3	3	3+1	3+1	3+1	3	3	3	3
Sicherheit und Service													
Herkunftsland		CH	PL	PL	CH	CH	PL	PL	PL	PL	PL	IT	IT
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich							
Service durch		Electrolux AG				Electrolux AG							
Ausstattung													
gemäss Hersteller													
Gewährleistung	Monate	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Erläuterungen
– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
[1] Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsvorschriften EU 65/2014
[2] Werte ermittelt nach EN 61591
[3] Schallleistungspegel in dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3
[4] Detaillierte Masszeichnungen des Herstellers beachten
[5] Gemäss gültiger Vorschrift zur Gestaltung umweltgerechter Produkte EU 66/2014

* Wert bei Drucktermin nicht bekannt

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Dunstabzugshauben mit und ohne eingebauten Ventilator

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		DVK5511	DZGL5530
Kategorie / Geräteart		Spezialhauben	Spezialhauben
Effizienz und Verbrauch [1]			
Jahres-Energieverbrauch (AEC hood)	kWh/annum	112.6	
Energieeffizienzklasse	von A++ bis D	D	
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)		9.0	
Fluiddynamische Effizienzklasse	von A bis G	E	
Leistung [2]			
Beleuchtungseffizienz (LE hood)		11.0	68.0
Beleuchtungseffizienzklasse	von A bis G	E	A
Fettabscheidegrad	%	40.0	
Fettabscheidegradklasse	von A bis G	G	
Leistungsdaten Abluft [2] [3]			
Luftvolumenstrom min. Abluft	m^3/h	205	
Luftvolumenstrom max. Abluft	m^3/h	380	
Luftvolumenstrom intensiv Abluft	m^3/h		
Luftschallemission Stufe min. Abluft	dB(A)	55	
Luftschallemission Stufe max. Abluft	dB(A)	70	
Luftschallemission Stufe intensiv Abluft	dB(A)		
Stand-off (Aus-Zustand) Verbrauch [5]	Watt		
Standby Verbrauch (ohne Informationsanzeige) [5]	Watt		
Druckvermögen Stufe min. Abluft	Pa		
Druckvermögen Stufe max. Abluft	Pa	330	
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft	Pa		
Leistungsdaten Umluft			
Luftvolumenstrom min. Umluft	m^3/h	115	
Luftvolumenstrom max. Umluft	m^3/h	175	
Luftvolumenstrom intensiv Umluft	m^3/h		
Luftschallemission Stufe min. Umluft	dB(A)	66	
Luftschallemission Stufe max Umluft	dB(A)	75	
Luftschallemission Stufe intensiv Umluft	dB(A)		
Beleuchtungsangaben			
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung)	Watt	8	6
Lichtstärke [2]	Lux	90.8	407
Art		LED	LED
Abmessungen Gerät [4]			
Breite	cm	54.8	54.8
Höhe	cm	12.9	1.7
Tiefe	cm	45.0	32.0
min. Abstand über Kochfläche Elektro / Gas	cm	65 / 65	50 / 70
Leergewicht (Inkl. allen Filtern)	kg	8.7	6.6
Elektrischer Anschluss			
Gesamtanschlusswert (bei 230V / 50Hz)	Watt	238.0	6.0
Betriebsart Abluft / Umluft / umschaltbar		• / • / -	• / • / -
Bedienung intern / extern		• / -	• / -
Regulierung Touch / Tasten / Auszug		- / • /-	- / - / •
Leistungsstufen Anzahl / stufenlos		3	1
Sicherheit und Service			
Herkunftsland		IT	CH
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich	
Service durch		Electrolux AG	
Ausstattung			
gemäss Hersteller			
Gewährleistung	Monate	24	24

Erläuterungen
– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
1) Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsvorschriften EU 65/2014
2) Werte ermittelt nach EN 61591
3) Schallleistungspegel in dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3
4) Detaillierte Masszeichnungen des Herstellers beachten
5) Gemäss gültiger Vorschrift zur Gestaltung umweltgerechter Produkte EU 66/2014

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Haushalt-Kühl und Gefriergeräte

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		IK307BN	IK305BN	IK303BN
Kategorie / Geräteart		Kühl- und Gefrier-kombination	Kühl- und Gefrier-kombination	Kühl- und Gefrier-kombination
Bauart		Einbau	Einbau	Einbau
Effizienz und Verbrauch				
Energieeffizienzklasse/ Effizienzindex	von A bis G/Zahl	D/80	E/99	D/80
Energieverbrauch pro Jahr [1]	kWh	170	212	170
Nutzinhalt				
gesamt	L	281	281	254
– Kühlteil	L	221	221	194
– Kaltlagerfach	L	–	–	–
– Kellerfach	L	–	–	–
– Weinlagerfach	Anz. Flaschen	–	–	–
– Gefrierfach	L	60	60	60
Sternekennzeichen Gefrierteil [2]		4	4	4
Gefrierteil No Frost		•	•	•
Leistung				
Lagerzeit bei Störungen [3]	h	12.9	12.9	12.9
Gefriervermögen [4]	kg/24 h	4.2	4.2	4.2
Klimaklasse		SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Umgebungstemperatur (min > max.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Luftschallemissionsklasse	von A bis D	B	C	B
Luftschallemission [5]	dB(A)	35	37	35
Art der Lichtquelle/ Effizienzklasse	Typ/von A bis G	LED/F	LED/F	LED/F
Bauform				
Standgerät		–	–	–
Einbaugerät (Breitennorm)		SMS	SMS	SMS
Unterbaugerät		–	–	–
Integrierbar [6]		•	•	•
Anzahl der Aussenüren/Auszüge		2	2	2
Türanschlag (L links/R rechts/w wechselbar)		L/R/w	L/R/w	L/R/w
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar		–/–	–/–	–/–
Abmessungen Gerät				
Höhe	cm	177.5	177.7	164.7
Breite	cm	54.8	54.8	54.8
Tiefe	cm	57.6	57.6	57.6
Abmessungen Nische [7]				
Höhe	cm	177.8	177.8	165.1
Breite	cm	55.0	55.0	55.0
Tiefe	cm	60.5	60.5	60.5
Leergewicht [8]	kg	74.4	72.5	75.2
Elektrischer Anschlus				
Spannung/Frequenz	V/Hz	230-240/50	230-240/50	230-240/50
Anschlusswert	W	110	115	110
Absicherung	A	10	10	10
Sicherheit und Service				
Herkunftsland		HU	HU	HU
Garantie	Jahre	2	2	2
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich		
Service durch		Electrolux AG		
Ausstattung				
Temperatur für Gefrierteil einstellbar		•	•	•
– unabhängig von der Kühltemperatur		•	•	•
– zusammen mit Kühltemperatur		–	–	–
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung		•	•	•
Warnsignal: Störung Gefrierteil	optisch/akustisch	•/•	•/•	•/•
Warnsignal: Tür offen	optisch/akustisch	•/•	•/•	•/•

Erläuterungen
– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
1) Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach EN 62552/2020. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.
2) * -6 °C oder kälter | ** -12 °C oder kälter | *** -18 °C oder kälter | **** -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen.
3) Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil nach EN 62552/2020. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten. Zeiten.
4) Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung.
5) Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
6) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.
7) Benötigte Nischengrösse in den Masszeichnungen ersichtlich.
8) Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät UND dessen Inhalt.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Haushalt-Kühl und Gefriergeräte

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		IK301BN	IK277BN	IK275BN	EK276BN	EK274BN	IK329SA	IK327SA	IK285SA	IK283SA	EK284SA	EK282SA	IK245S
Kategorie / Geräteart		Kühl- und Gefrier-kombination	Kühl- und Gefrier-kombination	Kühl- und Gefrier-kombination	Kühl- und Gefrier-kombination	Kühl- und Gefrier-kombination	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank
Bauart		Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau
Effizienz und Verbrauch													
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex	von A bis G / Zahl	E/100	D/80	E/100	D/80	E/100	E/100	F/125	E/100	F/125	E/100	F/125	E/99
Energieverbrauch pro Jahr [1]	kWh	213	172	215	172	215	172	215	166	207	166	207	152
Nutzinhalt													
gesamt	L	254	226	226	226	226	317	317	262	262	262	262	214
– Kühlteil	L	194	166	166	166	166	292	292	237	237	237	237	197
– Kaltlagerfach	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– Kellerfach	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– Weinlagerfach	Anz. Flaschen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– Gefrierfach	L	60	60	60	60	60	25	25	25	25	25	25	17
Sternekennzeichen Gefrierteil [2]		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Gefrierteil No Frost		•/•	•/•	•/•	•/•	•	–	–	–	–	–	–	–
Leistung													
Lagerzeit bei Störungen [3]	h	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	8.2
Gefriervermögen [4]	kg/24 h	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	6.1	5.5	6.1	6.1	6.1	6.1	2.9
Klimaklasse		SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Umgebungstemperatur (min > max.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Luftschallemissionsklasse	von A bis D	C	B	B	B	C	B	B	B	B	B	B	B
Luftschallemission [5]	dB(A)	37	35	37	35	37	34	34	34	34	34	34	35
Art der Lichtquelle / Effizienzklasse	Typ / von A bis G	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F
Bauform													
Standgerät		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Einbaugerät (Breitennorm)		SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS
Unterbaugerät		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Integrierbar [6]		•	•	•	–	–	•	•	•	•	–	–	•
Anzahl der Aussenüren/Auszüge		2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Türanschlag (L links/R rechts/w wechselbar)		L/R/w	L/R/w	L/R/w	L/R/w	L/R/w	L/R/w	L/R/w	L/R/w	L/R/w	L/R/w	L/R/w	L/R/w
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar		-/-	-/-	-/-	•/–	•/–	-/-	-/-	-/-	-/-	•/-	•/-	-/-
Abmessungen Gerät													
Höhe	cm	164.7	152.1	152.1	152.1	152.1	177.5	177.5	152.1	152.1	152.1	152.1	126.7
Breite	cm	54.8	54.8	54.8	54.9	54.9	54.8	54.8	54.8	54.8	54.9	54.9	54.8
Tiefe	cm	57.6	57.6	57.6	57.4	57.4	57.6	57.6	57.6	57.6	57.4	57.4	57.6
Abmessungen Nische [7]													
Höhe	cm	165.1	152.4	152.4	152.4	152.4	177.8	177.8	152.4	152.4	152.4	152.4	127.0
Breite	cm	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
Tiefe	cm	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5
Leergewicht [8]	kg	75.2	66.3	66.3	64.3	64.3	75.1	75.4	60.0	60.3	62.5	62.8	47.1
Elektrischer Anschlus													
Spannung/Frequenz	V/Hz	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50
Anschlusswert	W	110	115	115	110	115	110	110	110	110	110	100	75
Absicherung	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Sicherheit und Service													
Herkunftsland		HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU
Garantie	Jahre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich							
Service durch		Electrolux AG				Electrolux AG							
Ausstattung													
Temperatur für Gefrierteil einstellbar		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
– unabhängig von der Kühltemperatur		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
– zusammen mit Kühltemperatur		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Warnsignal: Störung Gefrierteil	optisch/akustisch	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Warnsignal: Tür offen	optisch/akustisch	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

Erläuterungen

– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

1) Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach EN 62552/2020. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

2) * -6 °C oder kälter | ** -12 °C oder kälter | *** -18 °C oder kälter | **** -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen.

3) Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil nach EN 62552/2020. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

4) Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung.

5) Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.

6) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.

7) Benötigte Nischengrösse in den Masszeichnungen ersichtlich.

8) Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät UND dessen Inhalt.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Haushalt-Kühl und Gefriergeräte

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		IK243S	EK244S	EK242S	IK159S		EK158S	EK136S	EK134S
Kategorie / Geräteart		Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank		Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank
Bauart		Einbau	Einbau	Einbau	Einbau		Einbau	Einbau	Einbau
Effizienz und Verbrauch									
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex	von A bis G / Zahl	F/125	E/99	F/125	E/100		E/100	E/99	F/125
Energieverbrauch pro Jahr [1]	kWh	191	152	191	148		148	148	186
Nutzinhalt									
gesamt	L	214	214	214	140		140	111	111
– Kühlteil	L	197	197	197	123		123	94	94
– Kaltlagerfach	L	–	–	–	–		–	–	–
– Kellerfach	L	–	–	–	–		–	–	–
– Weinlagerfach	Anz. Flaschen	–	–	–	–		–	–	–
– Gefrierfach	L	17	17	17	17		17	17	17
Sternekennzeichen Gefrierteil [2]		4	4	4	4		4	4	4
Gefrierteil No Frost		–	–	–	–		–	–	–
Leistung									
Lagerzeit bei Störungen [3]	h	8.1	8.5	8.1	9.2		8.6	7.9	7.9
Gefriervermögen [4]	kg/24 h	2.9	2.9	2.9	3.7		3.7	3.7	3.7
Klimaklasse		SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST		SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Umgebungstemperatur (min > max.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 38	10 > 38		10 > 38	10 > 38	10 > 38
Luftschallemissionsklasse	von A bis D	B	C	C	B		C	C	C
Luftschallemission [5]	dB(A)	35	36	36	35		37	37	37
Art der Lichtquelle / Effizienzklasse	Typ / von A bis G	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F		LED / F	LED / G	LED / G
Bauform									
Standgerät		–	–	–	–		–	–	–
Einbaugerät (Breitennorm)		SMS	SMS	SMS	SMS		SMS	SMS	SMS
Unterbaugerät		–	–	–	–		–	–	–
Integrierbar [6]		•	–	–	•		–	–	–
Anzahl der Aussenüren/Auszüge		1	1	1	1		1	1	1
Türanschlag (L links/R rechts/w wechselbar)		L/R/w	L/R/w	L/R/w	L/R/w		L/R/w	L/R/w	L/R/w
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar		–/–	•/–	•/–	–/–		•/–	•/–	•/–
Abmessungen Gerät									
Höhe	cm	126.7	126.7	126.7	88.7		88.4	75.9	75.9
Breite	cm	54.8	54.9	54.9	54.8		54.6	54.6	54.6
Tiefe	cm	57.6	57.4	57.4	57.6		58.1	58.1	58.1
Abmessungen Nische [7]									
Höhe	cm	127.0	127.0	127.0	88.9		88.9	76.2	76.2
Breite	cm	55.0	55.0	55.0	55.0		55.0	55.0	55.0
Tiefe	cm	60.5	60.5	60.5	60.5		60.5	60.5	60.5
Leergewicht [8]	kg	42.2	48.4	43.5	33.5		32.4	29.9	29.9
Elektrischer Anschlus									
Spannung/Frequenz	V/Hz	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50		230-240/50	230-240/50	230-240/50
Anschlusswert	W	110	110	110	110		110	110	110
Absicherung	A	10	10	10	10		10	10	10
Sicherheit und Service									
Herkunftsland		HU	HU	HU	HU		HU	HU	HU
Garantie	Jahre	2	2	2	2		2	2	2
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich		
Service durch		Electrolux AG					Electrolux AG		
Ausstattung									
Temperatur für Gefrierteil einstellbar		•	•	•	•		•	•	•
– unabhängig von der Kühltemperatur		–	–	–	–		–	–	–
– zusammen mit Kühltemperatur		•	•	•	•		•	•	•
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung		•	•	•	•		•	•	•
Warnsignal: Störung Gefrierteil	optisch/akustisch	–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–
Warnsignal: Tür offen	optisch/akustisch	•/•	•/•	•/•	–/–		–/–	–/–	–/–

Erläuterungen

– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

1) Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach EN 62552/2020. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

2) * -6 °C oder kälter | *** -18 °C oder kälter | ** -12 °C oder kälter | **** -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen.

3) Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil nach EN 62552/2020. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

4) Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung.

5) Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.

6) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.

7) Benötigte Nischengrösse in den Masszeichnungen ersichtlich.

8) Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät UND dessen Inhalt.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Geschirrspüler

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**		**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA55SLI		GA55GLI	GA55LI
Fassungsvermögen (Massgedecke) [1]	Anzahl	12	12	12	12		12	12
Effizienz und Verbrauch								
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex [1]	A bis G / EEI0	C	C	C	C		C	C
Energieverbrauch pro 100 Zyklen im eco Programm [1]	kWh	72	72	72	72		72	72
Energieverbrauch pro Zyklus im eco Programm [1]	kWh	0.72	0.72	0.72	0.72		0.72	0.72
Energieverbrauch Standby (eingeschaltet / ausgeschaltet)	W	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5		0.5/0.5	0.5/0.5
Wasserverbrauch pro Zyklus im eco Programm [1]	L	9.9	9.9	9.9	9.9		9.9	9.9
Trocknungsleistungsindex [1]		1.07	1.07	1.07	1.07		1.07	1.07
Reinigungsleistungindex [1]		1.13	1.13	1.13	1.13		1.13	1.13
Gebrauchseigenschaften								
Dauer Programm eco [1]	min	240	240	240	240		240	240
Luftschallemissionsklasse	A bis G	B	B	B	B		B	B
Luftschallemission (Gerät eingebaut) [2]	dB (A) re 1pW	40	42	44	40		41	42
Bauform								
Einbaugerät		•	•	•	•		•	•
Standgerät mit Arbeitsplatte								
Standgerät unterbaufähig								
Hocheinbau		•	•	•	•		•	•
dekorierbar								
integriertbar					•		•	•
vollintegrierbar		•	•	•				
Abmessungen Gerät [3]								
Höhe	cm	75.9	75.9	75.9	75.9		75.9	75.9
Breite	cm	54.6	54.6	54.6	54.6		54.6	54.6
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	55	55	55	57		57	57
Höhe für Unterbau	cm							
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	55.3	55.3	55.3	55.3		55.3	55.3
Höhe verstellbar	mm							
Leergewicht	kg	42.0	38.5	38.1	38.7		38.7	38.7
Elektrischer Anschluss								
Spannung (50 Hz, V)	V	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50		220-240/50	220-240/50
Anschlusswerte [4]	kW	1.95	1.95	1.95	1.95		1.95	1.95
Absicherung [4]	A	10	10	10	10		10	10
Wasseranschluss								
Druckschlauch G3/4	m	1.8	1.8	1.8	1.8		1.8	1.8
anschliessbar an Kalt-/Warmwasser	°C	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60		•/• / 60	•/• / 60
Wasserdruck	bar	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8		0.5-8	0.5-8
Wasserablauf	m	1.8	1.8	1.8	1.8		1.8	1.8
Sicherheit und Service								
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT		IT	IT
Name und Adresse des Anbieters	Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich							
Service durch	Electrolux AG							
Ausstattung								
Zulaufschlauch mit Sicherheitsventil		•	•	•	•		•	•
Überschwemmschutz AquaControl		•	•	•	•		•	•
Umwälzpumpe		Inverter	Inverter	Inverter	Inverter		Inverter	Inverter
Garantie	Jahre	2	2	2	2		2	2

Erläuterungen
• / – Vorhanden / Nicht vorhanden
[1] Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50242 im Standardprogramm «ECO»
[2] Gemessen nach der gültigen Norm IEC 60704-2-3 im Standardprogramm «ECO»
[3] Bei Einbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
[4] Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten. *** Daten noch nicht bekannt.

Waschvollautomaten

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		WASL6IE300	WASL3IE400	WASL2E300	WAGL6E400	WAGL4E400	WAGL2E400	WAL5E400	WAL3E300	WASL5T400	WAGL4T400	WAGL6S400	EWC1350	WASL4M105	WASL3M105
Nennkapazität	kg	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.0	8.0	6.0	7.0	7.0	3.0	8.0	9.0
Kategorie / Geräteart		Waschmaschine/Frontlader				Waschmaschine/Frontlader				Waschmaschine/Toplader		Waschmaschine/Frontlader			
Effizienz und Verbrauch [1]															
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex	A bis G / EEI	A / 51.8	A / 51.8	A / 51.8	A / 51.8	A / 51.8	A / 51.8	B / 59.8	D / 79.8	B / 59.8	C / 68.8	C / 79.8	F / 101.8	B / 59.4	B / 55.7
Energieverbrauch pro Betriebszyklus	kWh	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.54	0.73	0.49	0.59	0.69	0.63	0.54	0.53
Leistungsaufnahme im Aus- / Bereitschaftszustand / Zeitvorwahl / vernetzter Bereitsschaftszustand	W	0.30 / 0.30 4.00 / 2.00	0.5 / 0.5 / 4.0 / 2.0	0.30 / 0.30 / 4.00 / –	0.5 / 0.5 / 4.0 / –	0.5 / 0.5 / 4.0 / –	0.5 / 0.5 / 4.0 / –	0.5 / 0.5 / 4.0 / –	0.30 / 0.30 4.00 / –	0.5 / 0.5 / 4.0 / –	0.5 / 0.5 / 4.0 / –	0.30 / 0.30 4.00 / –	0.10 / 0.98 / 4.00 / –	0.3 / 0.3 / 3.45 / –	0.5 / 0.5 / 3.45 / 2.0
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	L	49	46	49	46	46	46	43	47	42	45	45	36	46	41
Gebrauchseigenschaften [1]															
Schleudereffizienzklasse	A bis G	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	A	B
Schleuderdrehzahl (Voll- /Halb- /Viertelbeladung) [6]	x/y/z U/min	1551/1551/1551	1551/1551/1551	1551/1551/1551	1551/1551/1551	1351/1351/1351	1351/1351/1351	1351/1351/1351	1151/1151/1151	1451/1451/1451	1251/1251/1251	1151/1151/1151	1251	1600/1600/1600	1400/1400/1400
Restfeuchte [2] (Voll- /Halb- /Viertelbeladung) [6]	x/y/z %	50 / 50 / 54	52 / 52 / 54	50 / 50 / 54	52 / 52 / 54	53 / 53 / 54	53 / 53 / 54	53 / 53 / 54	52 / 52 / 55	53 / 53 / 54	53 / 53 / 55	52 / 52 / 55	62	44 / 44 / 44	49 / 49 / 49
Wascheffizienzindex		1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.01	1.03	1.03
Spülwirkung	g/kg	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	2.9	2.9
Höchste Temperatur in der Wäsche (Voll- /Halb- /Viertelbeladung) [6]	°C	33 / 31 / 24	36 / 33 / 23	33 / 31 / 24	36 / 33 / 23	36 / 33 / 23	35 / 33 / 23	41 / 34 / 22	43 / 38 / 27	43 / 28 / 23	47 / 33 / 24	46 / 35 / 28	48	42 / 29 / 30	34 / 27 / 25
Programmdauer (Voll- /Halb- /Viertelbeladung) [6]	x/y/z min	220 / 165 / 165	220 / 160 / 145	220 / 165 / 165	220 / 160 / 145	220 / 160 / 145	220 / 155 / 150	205 / 160 / 155	210 / 160 / 160	195 / 155 / 145	205 / 160 / 160	205 / 160 / 160	160	200 / 150 / 150	177 / 140 / 135
Automatische Ausschaltzeit	min	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Luftschallemissionsklasse im Schleudern	A bis D	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	B	C	B	B
Luftschallemission im Schleudern	dB(A) re 1pW	75	76	75	76	75	75	74	73	79	79	73	78	76	75
Bauform															
Einbaugerät															
Standgerät mit Arbeitsplatte		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Standgerät unterbaufähig															
Türanschlag [3]	l / r / w	l	l	l	l	l	l	l	l	oben	oben	l	l	l	l
Abmessungen Gerät [4]															
Höhe	cm	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	89.0	89.0	85.0	67.0	85.0	85.0
Breite	cm	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	40.0	40.0	60.0	49.5	60.0	60.0
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	60.0	58.8	60.0	60.0	49.0	54.5	60.0	71.0
Höhe für Unterbau	cm														
Tiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand, Frontlader)	cm	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	104.0	104.0			92.0	99.4	96.5	106.5
Höhe bei geöffnetem Deckel	cm									127	127				
Höhe verstellbar	mm	15	15	15	15	15	15	15	15			15	15	15	15
Leergewicht	kg	82.5	81.5	80.5	78.5	77.5	76.5	76.5	66.5	62.5	60.00	64.5	50.4	75.0	92.0
Elektrischer Anschluss [5]															
Spannung	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	400 / 230 / 50	400 / 50
Anschlusswerte	kW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	2.2	2.2	2.2	2.2	1.6	3.2 / 2.2	4.6
Absicherung	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Wasseranschluss															
Druckschlauch G3/4	m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.5	1.5
anschliessbar an Kalt-/Warmwasser		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / •
weitere Anschlussarten															
Wasserdruck	bar	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8
Sicherheit und Service															
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT	IT	IT	PL	PL	PL	PL	UKR	PL	SL	SL
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich													
Service durch		Electrolux AG													
Ausstattung															
Anschlusskabel mit Stecker	m	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.60	1.60	2.50	1.50	2.1	1.8
Ablaufschlauch	m	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	2.00	2.00	2.10	1.45	1.7	1.7
Zulaufschlauch mit Sicherheitsventil		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Wasserschutzsystem		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Trommelantrieb		Inverter PM	Inverter PM	Inverter PM	Inverter PM	Inverter PM	Inverter PM	Inverter PM	Inverter	Inverter PM	Inverter PM	Inverter	Universal	Inverter	Inverter
Garantie	Jahre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Erläuterungen

•/- vorhanden / nicht vorhanden

[1] Die Verbrauchswerte wurden ermittelt nach gültiger Norm EN 60456. Bei der Angabe dieser Werte handelt es sich um gewichtete Werte für Voll-/ Halb-/ und Viertelbeldadung, basierend auf dem Programm eco 40-60.

[2] Entwässerungsgrad 100 % bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche.

[3] Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand, Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

[4] Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

[5] Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.

[6] Werte ermittelt im Programm eco 40-60 bei Nennkapazität.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Waschtrockner-Kombis

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		WTSL6IE400	WTSL4IE400	WTGL3VI300
Nennkapazität Waschen	kg	10	10	8
Nennkapazität Waschen und Trocknen	kg	6	6	4
Kategorie / Geräteart		Waschtrockner		
Effizienz und Verbrauch [1]				
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex Waschen	A bis G/EEI	A / 51.8	A / 51.8	D / 79.8
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex Waschen und Trocknen	A bis G/EEI	C / 54.8	E / 81.8	E / 81.8
Energieverbrauch Standardprogramm [7] (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)	kWh	0.9 / 0.61 / 0.2	0.98 / 0.56 / 0.18	1.09 / 0.68 / 0.38
Energieverbrauch pro Betriebszyklus Waschen	kWh	0.51	0.51	0.73
Energieverbrauch pro Betriebszyklus Waschen und Trocknen	kWh	2.52	3.56	2.66
Leistungsaufnahme im Aus-/ Bereitschaftszustand/ Zeitvorwahl / vernetzter Bereitschaftszustand	W	0.5 / 0.5 / 4.0 / 2.0	0.5 / 0.5 / 4.0 / 2.0	0.3/0.3 4.0/–
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus Waschen	L	47	47	47
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus Waschen und Trocknen	L	50	70	60
Gebrauchseigenschaften [1]				
Schleudereffizienzklasse	A bis G	B	B	B
Schleuderdrehzahl (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)	x/y/z U/min	1551/1551/1551	1551/1551/1551	1551/1551/1551
Restfeuchte [2] (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)	x/y/z %	52 / 52 / 54	52 / 52 / 54	50 / 50 / 54
Waschefficienzindex Waschen	x,xx	1.04	1.04	1.04
Waschefficienzindex Waschen und Trocknen	x,xx	1.04	1.04	1.04
Spülwirkung Waschen	g/kg	4.9	4.9	4.9
Höchste Temperatur in der Wäsche (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)	x/y/z °C	37/33/23	39/33/23	46/40/33
Programmdauer (Voll- /Halb- /Viertelbeladung) Waschen	x:xx/y:yy/z:zz h:min	3:55/2:50/2:30	3:50/2:55/2:25	3:30/2:40/2:40
Programmdauer (Voll- /Halbbeladung) Waschen und Trocknen	x:xx/y:yy h:min	9:40/5:35	7:55/5:10	6:15/4:35
Automatische Ausschaltzeit	min	5	5	5
Luftschallemissionsklasse im Schleudern	von A bis D	B	B	A
Luftschallemission im Schleudern [6]	dB(A) re 1pW	75	76	70
Bauform				
Einbaugerät	• / –	–	–	
Standgerät mit Arbeitsplatte	• / –	•	•	–
Standgerät unterbaufähig	• / –	–	–	•
Türanschlag [3]	l / r / w	l	l	l
Abmessungen Gerät [4]				
Höhe	cm	87	85	81.9
Breite	cm	60	60	59.6
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	66	66	55.3
Höhe für Unterbau	cm			
Tiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand)	cm	110	110	94.5
Höhe verstellbar	mm	15	15	15
Leergewicht	kg	97.5	81.5	72.5
Elektrischer Anschluss [5]				
Spannung	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Anschlusswerte	kW	2.2	2.2	2.0
Absicherung	A	10	10	10
Wasseranschluss				
Druckschlauch G3/4	m	1.5	1.5	1.5
anschliessbar an Kalt-/Warmwasser		• / –	• / –	• / –
weitere Anschlussarten		–	–	–
Wasserdruck	bar	0.5-8	0.5-8	0.5-8
Sicherheit und Service				
Herkunftsland		IT	IT	IT
Name und Adresse des Anbieters	Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich			
Service durch	Electrolux AG			
Ausstattung				
Garantie	2 Jahre	•	•	•
Gebrauchsanweisung	D / F / I	•	•	•
Installationsanweisung	D / F	•	•	•
Anschlusskabel mit Stecker	m	1.8	1.8	1.5
Ablaufschlauch	m	1.4	1.4	1.4
AquaStop-Zulaufschlauch		•	•	•
Motorsystem		Inverter PM	Inverter PM	Inverter PM

Erläuterungen

•/- vorhanden / nicht vorhanden

1) Werte ermittelt nach Norm EN 50229, EN 60456, EN 61121 in den Standardprogrammen «Baumwolle 60 °C» und «Baumwolle schranktrocken».
2) Entwässerungsgrad 100 % bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche. Das ist wichtig für den Stromverbrauch beim Trocknen im Wäschetrockner oder Waschtrockner. Die mit höheren Schleudertouren verbundene geringere Restfeuchte der Wäsche senkt den Energieverbrauch beim Trocknen.
3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand, Türanschlag links, Anschlag wechselbar.
4) Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
5) Trocknungsgrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen.
6) Trocknungsgrad wird automatisch eingehalten.
7) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Prospekten zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01 / 2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Trockner

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		TWSL6IE301	TWSL4IE301	TWSL4E303		TWGL5E400	TWGL3E301	TWL3E400	TWSL3M105
Nennkapazität	kg	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	7.0
Kategorie / Geräteart		Wärmepumpentrockner				Wärmepumpentrockner			
Effizienz und Verbrauch [1]									
Energieeffizienzklasse	von A+++ bis D	A+++	A+++	A+++		A+++	A++	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr		177	177	177		177	235	235	189
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms Voll- / Teilbefüllung	kWh	1.47 / 0.83	1.47 / 0.83	1.47 / 0.83		1.49 / 0.81	1.99 / 1.07	1.93 / 1.08	1.45 / 0.93
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten / unausgeschalteten Zustand	W	0.05 / 0.05	0.05 / 0.05	0.05 / 0.05		0.05 / 0.05	0.13 / 0.13	0.50 / 0.50	0.5/0.5
Automatische Ausschaltzeit	min	10	10	10		10	10	10	5
Standardprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen		Pfeil auf Display	Pfeil auf Display	Pfeil auf Display		Pfeil auf Display	Pfeil auf Display	Pfeil auf Display	Pfeil auf Display
Gebrauchseigenschaften									
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms [1]	min	121	135	135		135	117	136	140
Programmdauer Voll- /Teilbefüllung	min	152 / 97	175 / 105	175 / 105		175 / 105	154 / 89	178 / 104	140 / 99
Kondensationseffizienzklasse [1]	von A bis G	A	B	B		B	B	B	A
Gewichtete Kondensationseffizienz [1]	%	91	86	86		86	81	81	91
Durchschnittliche Kondensationseffizienz Voll- / Teilbefüllung	%	91 / 91	86 / 86	86 / 86		86 / 86	81 / 81	81 / 81	91 / 91
Luftschallemission [2]	dB (A) re 1pW	63	64	64		65	66	66	66
Bauform									
Einbaugerät									
Standgerät mit Arbeitsplatte		•	•	•		•	•	•	•
Standgerät unterbaufähig									
Standardgerät für Wasch- /Trockensäule		•	•	•		•	•	•	•
Türanschlag [3]	l / r / w	l / w	l / w	l / w		l / w	l / w	l / w	l / w
Abmessungen Gerät [4]									
Höhe	cm	85	85	85		85	85	85	85.0
Breite	cm	60	60	60		60	60	60	60.0
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	66.5	66.5	66.5		66.5	66.5	66.5	65.5
Höhe für Unterbau	cm								
Tiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand)	cm	115.0	115.0	115.0		115.0	115.0	115.0	122
Höhe verstellbar	mm	15	15	15		15	15	15	15
Leergewicht	kg	50.0	49.0	49.0		51.5	48.0	51.5	54.5
Elektrischer Anschluss [5]									
Spannung	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50		230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Anschlusswerte	kW	0.70	0.70	0.70		0.70	0.90	0.80	1.0
Absicherung	A	5	5	5		5	5	4	10
Sicherheit und Service									
Herkunftsland		PL	PL	PL		PL	PL	PL	SL
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich							
Service durch									
Ausstattung									
Kondensatdirektablauf		•	•	•		•	•	•	•
Anschlusskabel mit Stecker	m	2.1	2.1	2.1		2.1	2.1	2.1	2.1
Trommelantrieb		Inverter	Inverter	Inverter		Inverter	Inverter	Asynchron	Inverter
Garantie	Jahre	2	2	2		2	2	2	2

Erläuterungen

• / – vorhanden / nicht vorhanden

[1] Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 61121. Der Jahresenergieverbrauch basiert auf 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbeladung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

[2] Für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung

[3] Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar
Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

[4] Die angegebenen Abmessungen sind Mindestmasse für die Unterbaunische. Weitere Abmessungen sind den Prospekten zu entnehmen.

[5] Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Haushalt-Kühl-/-Gefriergeräte

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		MD530NOCN	EAL565NWCN	SB461NFMS	SB339NFCN	SB330NIMS	SB330NICN	SB316N	SB310	ST281F	ST246F
Kategorie / Geräteart		Kühl-und Gefrier-kombination	Kühl-und Gefrier-kombination	Kühl-und Gefrier-kombination	Kühl-und Gefrier-kombination	Kühl-und Gefrier-kombination	Kühl-und Gefrier-kombination	Kühl-und Gefrier-kombination	Kühl-und Gefrier-kombination	Kühl-und Gefrier-kombination	Kühl-und Gefrier-kombination
Bauart		Freistehend	Freistehend	Freistehend	Freistehend	Freistehend	Freistehend	Freistehend	Freistehend	Freistehend	Freistehend
Effizienz und Verbrauch											
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex	von A bis G / Zahl	E / 100	E / 100	E / 100	D / 80	D / 80	D / 80	E / 100	E / 100	E / 100	E / 100
Energieverbrauch pro Jahr [1]	kWh/annum	266	323	287	200	200	200	243	233	178	177
Nutzinhalt											
gesamt	L	538	562	481	367	331	331	313	305	244	206
- Kühlteil	L	359	371	344	266	230	230	220	195	203	165
- Kaltlagerfach	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Kellerfach	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weinlagerfach	Anz. Flaschen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Gefrierfach	L	179	191	137	101	101	101	93	110	41	41
Sternekennzeichen Gefrierteil [2]		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Gefrierteil No Frost		•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Leistung											
Lagerzeit bei Störungen [3]	h	11	6.5	13.5	10	10	10	12.2	18	12	12
Gefriervermögen [4]	kg/24 h	13	12	8	10	10	8	4.6	5.2	2.7	2.7
Klimaklasse		SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST
Umgebungstemperatur (min > max.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 38	10 > 38
Luftschallemissionsklasse	von A bis D	C	D	D	C	C	C	D	C	C	C
Luftschallemission [5]	dB(A)	39	42	43	39	39	39	43	40	40	39
Art der Lichtquelle / Effizienzklasse	Typ / von A bis G	LED / F	LED / G	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / G	LED / G	LED / G	LED / G
Bauform											
Standgerät		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Einbaugerät (Breitennorm)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Unterbaugerät		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Integrierbar [6]		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Anzahl der Aussenüren/Auszüge		4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Türanschlag (L links / R rechts / w wechselbar)		L/R	L/R	R/w	R/w	R/w	R/w	R/w	R/w	R/w	R/w
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abmessungen Gerät											
Höhe	cm	190.0	178.7	192.0	201.0	186.0	186.0	185.0	175.0	161.0	143.4
Breite	cm	90.5	91.0	70.0	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	55.0	55.0
Tiefe	cm	67.3	74.3	71.2	65.0	65.0	65.0	64.7	64.7	54.7	54.7
Abmessungen Nische [7]											
Höhe	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Breite	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tiefe	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Leergewicht [8]	kg	121.3	110.0	88.5	73.5	78.0	78.0	69.1	64.2	47.0	42.0
Elektrischer Anschluss											
Spannung / Frequenz	V / Hz	230-240 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50
Anschlusswert	W	*	*	*	*	197	197	120	120	110	110
Absicherung	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Sicherheit und Service											
Herkunftsland		CN	CN	TR	TR	TR	TR	HU	HU	CN	CN
Garantie	Jahre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					
Service durch		Electrolux AG				Electrolux AG					
Ausstattung											
Bedienung Temperatureinstellung (Drehregler / Touch / Tasten)		– / • / –	– / • / –	– / • / –	– / • / –	– / • / –	– / • / –	– / • / –	– / • / –	– / – / •	– / – / •
Temperatur für Gefrierteil einstellbar - unabhängig von der Kühltemperatur		•	•	•	•	•	•	–	–	–	–
- zusammen mit Kühltemperatur		–	–	–	–	–	–	•	–	•	•
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung		•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Warnsignal: Störung Gefrierteil		–	optisch und akustisch	–	–	–	–	–	–	–	–
Warnsignal: Tür offen		akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	–	–	–	–

Erläuterungen

– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

1) Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach EN 62552/2020. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

2) * -6 °C oder kälter | ** -12 °C oder kälter | *** -18 °C oder kälter | **** -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen.

3) Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil nach EN 62552/2020. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

4) Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung.

5) Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.

6) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.

7) Benötigte Nischengrösse in den Masszeichnungen ersichtlich.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten. * Daten bei Drucktermin noch nicht bekannt.

Haushalt-Kühl-/-Gefriergeräte

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**		**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		SC390ICN	SC310	SK232		TK140	TC145
Kategorie / Geräteart		Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank		Kühlschrank	Kühlschrank
Bauart		Freistehend	Freistehend	Freistehend		Freistehend	Freistehend
Effizienz und Verbrauch							
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex	von A bis G / Zahl	E / 99	E / 99	F / 124		D / 79	D / 80
Energieverbrauch pro Jahr [1]	kWh/annum	121	*	189		112	74
Nutzinhalt							
gesamt	L	390	316	230		135	146
- Kühlteil	L	390	316	212		117	146
- Kaltlagerfach	L	–	–	–		–	–
- Kellerfach	L	–	–	–		–	–
- Weinlagerfach	Anz. Flaschen	–	–	–		–	–
- Gefrierfach	L	–	–	18		18	–
Sternekennzeichen Gefrierteil [2]		–	–	3		4	–
Gefrierteil No Frost		–	–	–		–	–
Leistung							
Lagerzeit bei Störungen [3]	h	–	–	8.4		9	–
Gefriervermögen [4]	kg/24 h	–	–	–		–	–
Klimaklasse		SN-N-ST-T	*	SN-N-ST		SN-N-ST	SN-N-ST
Umgebungstemperatur (min > max.)	C°	10 > 43	*	10 > 38		10 > 38	10 > 38
Luftschallemissionsklasse	von A bis D	C	*	C		C	C
Luftschallemission [5]	dB(A)	40	*	39		38	38
Art der Lichtquelle / Effizienzklasse	Typ / von A bis G	LED / F	*	LED / G		LED / F	LED / F
Bauform							
Standgerät		ja	ja	ja		ja	ja
Einbaugerät (Breitennorm)		–	–	–		–	–
Unterbaugerät		–	–	–		–	–
Integrierbar [6]		–	–	–		–	–
Anzahl der Aussenüren / Auszüge		1	1	1		1	1
Türanschlag (L links / R rechts / w wechselbar)		R / w	R / w	R / w		R / w	R / w
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar		–	–	–		–	–
Abmessungen Gerät							
Höhe	cm	186.0	155.0	125.0		85.0	85.0
Breite	cm	59.5	59.5	55.0		60.0	60.0
Tiefe	cm	65.0	66.7	61.2		57.5	57.5
Abmessungen Nische [7]							
Höhe	cm	–	–	–		–	–
Breite	cm	–	–	–		–	–
Tiefe	cm	–	–	–		–	–
Leergewicht [8]	kg	64.0	54.3	43.5		33.9	35.7
Elektrischer Anschluss							
Spannung/Frequenz	V/Hz	230 -240/ 50	230 -240/ 50	230 -240/ 50		230 -240/ 50	230 -240/ 50
Anschlusswert	W	*	*	110		100	70
Absicherung	A	10	10	10		10	10
Sicherheit und Service							
Herkunftsland		TR	TR	HU		CN	CN
Garantie	Jahre	2	2	2		2	2
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich	
Service durch		Electrolux AG				Electrolux AG	
Ausstattung							
Bedienung Temperatureinstellung (Drehregler/Touch/Tasten)		– / • / –	– / – / •	• / – / –		– / – / •	• / – / –
Temperatur für Gefrierteil einstellbar - unabhängig von der Kühltemperatur		–	–	–		–	–
- zusammen mit Kühltemperatur		–	–	•		•	–
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung		–	–	–		–	–
Warnsignal: Störung Gefrierteil		–	–	–		–	–
Warnsignal: Tür offen		akustisch	optisch und akustisch	–		–	–

Erläuterungen

– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

1) Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach EN 62552/2020. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

2) * -6 °C oder kälter | ** -12 °C oder kälter | *** -18 °C oder kälter | **** -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen.

3) Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil nach EN 62552/2020. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

4) Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung.

5) Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.

6) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.

7) Benötigte Nischengrösse in den Masszeichnungen ersichtlich.

8) Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät UND dessen Inhalt.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Haushalt-Gefriergeräte

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		SG280NICN	SG232N	SG220N		TG90N	GT200	GT316	GT380
Kategorie / Geräteart		Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät		Gefriergerät	Gefriertruhe	Gefriertruhe	Gefriertruhe
Bauart		Freistehend	Freistehend	Freistehend		Freistehend	Freistehend	Freistehend	Freistehend
Effizienz und Verbrauch									
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex	von A bis G / Zahl	E / 100	E / 100	E / 100		D / 80	D / 80	D / 80	E / 100
Energieverbrauch pro Jahr [1]	kWh/annum	248	239	221		103	160	188	255
Nutzinhalt									
gesamt	L	280	253	200		103	198	308	371
- Kühlteil	L	–	–	–		–	–	–	–
- Kaltlagerfach	L	–	–	–		–	–	–	–
- Kellerfach	L	–	–	–		–	–	–	–
- Weinlagerfach	Anz. Flaschen	–	–	–		–	–	–	–
- Gefrierfach	L	280	253	200		103	198	308	371
Sternekennzeichen Gefrierteil [2]		4	4	4		4	4	4	4
Gefrierteil No Frost		•	•	•		–	–	–	–
Leistung									
Lagerzeit bei Störungen [3]	h	15	6	6.5		16.2	40	36	36
Gefriervermögen [4]	kg/24 h	14	15.5	13.7		9.5	12	15	18
Klimaklasse		SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Umgebungstemperatur (min > max.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43		10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Luftschallemissionsklasse	von A bis D	D	C	D		C	C	C	SN-T
Luftschallemission [5]	dB(A)	42	41	43		39	39	39	45
Art der Lichtquelle / Effizienzklasse	Typ / von A bis G	LED / F	LED / F	–		–	LED / G	LED / G	LED / G
Bauform									
Standgerät		ja	ja	ja		ja	ja	ja	ja
Einbaugerät (Breitennorm)		–	–	–		–	–	–	–
Unterbaugerät		–	–	–		–	–	–	–
Integrierbar [6]		–	–	–		–	–	–	–
Anzahl der Aussenüren/Auszüge		1	1	1		1	1	1	1
Türanschlag (L links / R rechts / w wechselbar)		L / w	R / w	R / w		R / w	–	–	–
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar		–	–	–		–	–	–	–
Abmessungen Gerät									
Höhe	cm	186.0	186.0	155.0		85.0	84.5	84.5	84.5
Breite	cm	59.5	59.5	59.5		60.0	102.6	112.0	130.0
Tiefe	cm	65	63.5	63.5		63.5	61.6	70.0	70.0
Abmessungen Nische [7]	cm								
Höhe	cm	–	–	–		–	–	–	–
Breite	cm	–	–	–		–	–	–	–
Tiefe	cm	–	–	–		–	–	–	–
Leergewicht [8]	kg	68.0	74.2	65.3		37.9	40.5	46	48.4
Elektrischer Anschluss									
Spannung / Frequenz	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50		230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Anschlusswert	W	183.0	160.0	160.0		120.0	111.0	*	180.0
Absicherung	A	*	0.9	0.8		0.7	*	*	1.65
Sicherheit und Service									
Herkunftsland		TR	HU	HU		HU	CN	CN	CN
Garantie	Jahre	2	2	2		2	2	2	2
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich			
Service durch		Electrolux AG				Electrolux AG			
Ausstattung									
Bedienung Temperatureinstellung (Drehregler / Touch / Tasten)		– / • / –	– / • / –	– / • / –		• / – / –	– / • / –	– / • / –	– / • / –
Temperatur für Gefrierteil einstellbar		•	•	•		–	–	–	–
- unabhängig von der Kühltemperatur		–	–	–		–	–	–	–
- zusammen mit Kühltemperatur		–	–	–		–	–	–	–
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung		•	•	•		•	•	•	•
Warnsignal: Störung Gefrierteil		optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch		optisch und akustisch	–	–	–
Warnsignal: Tür offen		optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch		–	–	–	–

Erläuterungen

– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

1) Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach EN 62552 / 2020. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.
2) * -6 °C oder kälter | ** -12 °C oder kälter | *** -18 °C oder kälter | **** -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen.
3) Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil nach EN 62552 / 2020. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
4) Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung
5) Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW
6) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre
7) Benötigte Nischengrösse in den Masszeichnungen ersichtlich
8) Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät UND dessen Inhalt

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01 / 2022. Weiterentwicklungen vorbehalten. * Daten bei Drucktermin noch nicht bekannt

Haushalt-Elektroherde

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**		**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		FEH6LV602	FEH6LV204	FEH6LV202	FEH5LV104		FEH5LV102	FEH5KP104
Kategorie / Geräteart		Standherd	Standherd	Standherd	Standherd		Standherd	Standherd
Effizienz und Verbrauch [1]								
Energieeffizienzindex [4]	EEIcavity	81.4	95.3	95.3	94.9		94.9	94.9
Energieeffizienzklasse		A+	A	A	A		A	A
Energieverbrauch, konventionell [5]	kWh/Zyklus	0.98	0.95	0.95	0.84		0.84	0.84
Energieverbrauch, Heissluft/Umluft [6]	kWh/Zyklus	0.70	0.82	0.82	0.75		0.75	0.75
Standby-Verbrauch ein-/ ausgeschalteter Zustand	W	1.99 / 0	0.99 / 0	0.99 / 0	0.99 / 0		0.99 / 0	0 / 0
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung	kWh/Zyklus	5.0-8.0	-	-	-		-	-
Anzahl Garräume		1	1	1	1		1	1
Volumen pro Garraum	L	83	83	83	62		62	62
Gebrauchseigenschaften [1]								
max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze, Umluft	°C	300	275	275	250		250	250
Temperatur bei Dampfbetrieb	°C	-	-	-	-		-	-
Mikrowellen-Ausgangsleistung	W	-	-	-	-		-	-
Nutzbare Grillfläche	cm^2	1424	1424	1424	1164		1164	1164
Nutzbares Garraumvolumen	L	73	73	73	57		57	57
Abmessungen Gerät [2]								
Höhe	cm	84.7-86.7	84.7-86.7	84.7-86.7	85.8		85.8	85.5-87.7
Breite	cm	59.6	59.6	59.6	50.0		50.0	50.0
Tiefe (ab Möbelfront)	cm	60.0	60.0	60.0	60.0		60.0	60.0
Tiefe bei offener Tür (vor Möbelfront)	cm	110.1	110.1	110.1	108.6		108.6	108.6
Leergewicht [3]								
Gewicht des Gerätes SMS 55/ EURO 60	kg	52.0	47.0	48.0	41.0		42.0	41.0
Ausstattung								
Backofen		gross	gross	gross	mittel		mittel	mittel
Innenabmessungen	cm	36.5x48.0x41.5	36.5x48.0x41.5	36.5x48.0x41.5	32.8x43.7x40.1		32.8x43.7x40.1	32.8x43.7x40.1
Beleuchtung / Sichtfenster		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•
Beheizungsart Ober- und Unterhitze		•	•	•	•		•	-
Umluft		-	-	-	-		-	•
Heissluft		•	•	•	•		•	-
Dampf		-	-	-	-		-	-
Mikrowelle		-	-	-	-		-	-
Katalytische Reinigungshilfe		-	-	-	-		-	-
Pyrolytische Reinigungshilfe		•	-	-	-		-	-
Grillheizkörper vorhanden/nachrüstbar		•/ -	•/ -	•/ -	•/-		•/-	•/-
Grillmotor/Umluftgrillieren		- / -	- / -	- / -	- /-		- /-	- /-
Zeitschaltuhr/Schaltuhr		•/ -	•/ -	•/ -	• / -		• / -	- /•
Geräteschublade/Gerätsschublade beheizbar		•/ -	•/ -	•/ -	•/ -		•/ -	•/ -
Elektrischer Anschluss								
Max. Nennleistung	kW	10.0	9.3	10.0	8.07		7.9	7.4
Max. Gesamtanschlusswert	kW	10.0	9.3	10.0	8.07		7.9	7.4
Spannung	V	230 V 2-3N-E	400 V 2-3-E	230 V 2-3N-E	400 V 2-3-E		230 V 2-3N-E	400 V 2-3-E
Absicherung	A	2-3x16 A	2-3x16 A	2-3x16 A	2-3x16 A		2-3x16 A	2-3x16 A
Sicherheit und Service								
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		•	•	•	•		•	•
Herkunftsland		PL	PL	PL	RO		RO	RO
Garantie	Jahre	2	2	2	2		2	2
Service durch		Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG		Electrolux AG	Electrolux AG
Gebrauchsanweisung	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i		d/f/i	d/f/i
Aufstell- und Einbaukonstruktion	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i		d/f/i	d/f/i
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich						

Erläuterungen
– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
[1] Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350
[2] Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt
[3] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist
[4] Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.
[5] Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.
[6] Messmethoden siehe EU-Verordnung Nr. 66/2014, Anhang II, Kap. 1

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Haushalt-Mikrowellengerät

Firmen- oder Markenname		**Electrolux**
Bauform / Aufstellungsart		Mikrowellengerät
Freistehend		•
Einbau SMS 55 cm/ Euro 60 cm		–
Verkaufsbezeichnung		EMS21400W
Gerätemasse		
Höhe	cm	28.7
Breite	cm	48.5
Tiefe	cm	42.2
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	74
Türscharnier	cm	links
Leergewicht	kg	13.3
Ausstattung		
Garraum Höhe	cm	18.5
Breite	cm	31.4
Tiefe	cm	31.4
Nutzfläche	cm^2	985
Volumen	l	21
Sichtfenster/Garraumbeleuchtung		• / •
Material Innenraum		Stahlblech lackiert
Leistungsregulierung		elektromechanisch
Leistungswahl		5 Stufen elektromechanisch
Timer/ Kontrollanzeige		optisch/ akustisch
Tageszeitanzeige		• abschaltbar
Elektrische Daten		
Netzspannung	V	230
Frequenz	Hz	50
Absicherung	A	10
Max. Gesamtanschlusswert	kW	1.25
Anschlussart/ Zuleitung		Kabel 1.0 m
Gebrauchseigenschaften		
Betriebsarten und Nennleistungen		
Einzelwerte (bei Kombigeräten)		
Anschlusswert Mikrowellen	max. Watt	800
Anschlusswert Grill	max. Watt	1000
Quarzgrill/ Drehspiess		• / –
Zubehör		
Glasdrehteller	Ø	27 cm
Grillrost/ Crostino-Platte		• / •
Sicherheit und Service		
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		•
Herkunftsland		CN
Garantie	2 Jahre	•
Service durch Electrolux AG		•
Gebrauchsanweisung	d/f/i	•
Installationsanweisung	d/f/i	•
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich

• vorhanden bzw. ja
° gegen Mehrpreis
– nicht vorhanden bzw. nein

Gasgeräte

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modellbezeichnung		GHGL4046	GHL3046	GHGL446	GHL346	GHL246	GKM45GLAS	GKM45CN	GKM44CN	FGH5KG102
Kategorie/Geräteart		Gas-Einbauherd (EUR)		Gas-Einbauherd (SMS)		Gas-Einbauherd (SMS)	Gas-Einbaukochmulde (EURO/SMS)		Gas-Einbaukoch-mulde (SMS)	Standgerät
Ausführung										
Anzahl Kochzonen		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Anzahl Garräume		1	1	1	1	1				1
Volumen pro Garraum	L	68	75	68	75	76				51
Zündsicherung für Backofen und Kochzonen		•	•	•	•					•
Elektrische Zündung für Backofen/Kochzonen		•/•	•/•	•/•	•/•					•/•
Abmessungen Gerät [2]										
Höhe	cm	59.5	59.5	75.9	75.9	75.9	–	–	–	85.5
Breite	cm	59.4	59.4	54.8	54.8	54.8	59.0	58.0	58.0	50.0
Tiefe (ab Möbelfront)	cm	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	52.0	52.0	52.0	60.0
Leergewicht [3]										
Gewicht des Gerätes SMS 55/ EURO 60	kg	40.5	36.5	46.0	46.0	44.0	7.2	3.1	3.1	41.0
Ausstattung Kochzonen										
vl: Ø Pfannenboden/Leistung	cm/kW	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45				16–26/2.9–0.80
hl: Ø Pfannenboden/Leistung	cm/kW	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45				12–18/0.95–0.35
hr: Ø Pfannenboden/Leistung	cm/kW	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45				14–24/1.85–0.43
vr: Ø Pfannenboden/Leistung	cm/kW	14–18/1.0–0.33	14–18/1.0–0.33	14–18/1.0–0.33	14–18/1.0–0.33	14–18/1.0–0.33				14–24/1.85–0.43
Kochmulde kombinierbar		GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM44CN				
Pfannenrost 2-teilig, emailliert								•	•	•
Pfannenrost 2-teilig, Guss							•			
Ausstattung Backofen										
Backofen		gross	gross	gross	gross	gross				mittel
Backofen-Temperaturregler		150–250 °C	150–250 °C	150–250 °C	150–250 °C	150–250 °C				Stufe 1-8 (150–250 °C)
Backofen-Funktionswahlschalter		4 Stellungen	2 Stellungen	4 Stellungen	2 Stellungen					2 Stellungen
Beleuchtung / Sichtfenster		•/•	•/•	•/•	•/•	-/•	-/-	-/-	-/-	•/•
Vollglastüre mit 3-fach-Verglasung		•	•	•	•	•				2-Fach
Beheizungsart Konventionell		•	•	•	•	•				•
Umluftgebläse		•		•						
Infrarotgrill/Gas-Grill		•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/•
Elektro-Motordrehspiess		•		•						
Backofen Swiss-Clean-emailliert			•		•	•				•
Katalytische Reinigungshilfe		•		•						
Zubehör										
Kuchenblech Swiss-Clean-Email/Aluminium		•/-	-/•	•/-	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-	•/•
Gitterrost (verchromt)		•	•	•	•	•				•
Gas Anschluss										
Gasanschluss mit Klappe/Gasanschluss oben links		-/•	-/•	•/-	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/•
Umrüstbar auf Flüssiggas 50 mbar (Mehrpreis)		•	•	•	•	•				•
Geräteschublade										•
Elektrischer Anschluss										
Max. Nennleistung Backofen Gas	kW	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7				2.7
Max. Gesamtanschlusswert Gas	kW	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7				10.1
Leistung Infrarotgrill	kW	1.7	1.7	1.7	1.7					
Spannung	V	230V~*	230V~*	230V~*	230V~*					230V~**
Absicherung	A	10	10	10	10					10
SVGW-Zulassung		15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	21-003-1
SEV Plus		•	•	•	•	•	•	•	•	
Sicherheit und Service										
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	RO
Garantie	Jahre	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Service durch		Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG
Gebrauchsanweisung	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Aufstell- und Einbaukonstruktion	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				

Erläuterungen

– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

[1] Standgeräte
- Abstände zu Möbel-Unterschränken mindestens 2cm je Seite
- Aufstellen gemäss Instsallationsanweisung

[2] Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt.

[3] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.

* Kabel 1.1m mit Stecker (Typ 12)

** Kabel 1.5m mit Stecker (Typ 12)

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Gas-Einbaurechauds

Markenname			Electrolux		Electrolux	
Modellbezeichnung			GK58DKG4O		GK36DKG2O	
Kategorie / Geräteart			Kochmulde mit integrierten Bedienungselementen			
Gerätemasse						
Höhe	mm		49		51	
Breite	mm		590		360	
Tiefe	mm		520		520	
Falzmass / Tisch-Ausschnittmasse						
Radius	mm		R 13 / R 5		R 10 / R 5	
Breite	mm		596/560		366/340	
Tiefe	mm		526/490		526/490	
Leergewicht	kg		12.2		7.9	
Ausstattung der Kochzonen						
vl: ø Pfannenboden / Leistung	mm	kW	180-260	3.9 - 1.4	80-180	1.0 - 0.33
hl: ø Pfannenboden / Leistung	mm	kW	120-220	2.0 - 0.6	180-260	2.95 - 0.75
hr: ø Pfannenboden / Leistung	mm	kW	120-220	2.0 - 0.6		
vr: ø Pfannenboden / Leistung	mm	kW	80-180	1.0 - 0.33		
Zündsicherung für Kochzonen			•		•	
Elektrische Zündung für Kochzonen			•		•	
Elektrischer-Anschluss						
Spannung	V		230 V~ (Stecker Typ 12)		230 V~ (Stecker Typ 12)	
Absicherung	A		10		10	
Länge Anschlusskabel inkl. Stecker (Typ 13)	m		1.6		1.6	
Sicherheit und Service						
Umrüstbar auf Flüssiggas 50mbar (Mehrpreis)			•		•	
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen			•		•	
SVGW-Zulassung			18-004-1		18-004-1	
Herkunftsland			IT		IT	
Garantie	2 Jahre		•		•	
Service durch Electrolux AG			•		•	
Gebrauchsanweisung	D/F/I		•		•	
Einbauanleitung	D/F/I		•		•	
Name und Adresse des Anbieters			Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich			

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Déclarations de marchandise
Appareils encastrables 60 cm
Appareils encastrables 55 cm
Appareils indépendants

Fours électroménagers

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Type ou désignation commerciale		EB6PL70K	EB6SL70K	EB6GL70K	EB6PL80Q	EB6SL80Q	EB6PL40	EB6SL80	EB6GL80	EB6L80	EB6GL50Q	EB6GL40X	EB6GL40
Type de construction		Fours encastrables 60cm (EUR)				Fours encastrables 60cm (EUR)							
		Profi Steam		CombiSteam	Pyrolyt B.Crisp	Pyrolyt B.Crisp	Classic - chal. tourn.	Pyrolyt			BakingCrisp	Classic - chal. tourn.	
Données de consommation [1]													
Indice d'efficacité énergétique [4]	EEIcavity	61.9	61.9	81.0	61.2	61.2	61.2	61.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2
Classe d'efficacité énergétique		A++	A++	A+	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A+	A+	A+
Consommation d'énergie conventionnelle [5]	kWh/cycle	0.99	0.99	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09
Consommation d'énergie Recyclage d'air [6]	kWh/cycle	0.52	0.52	0.68	0.52	0.52	0.52	0.52	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
Consommation en veille (stand-by) Etat activé/désactivé	W	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolytique	kWh/cycle				2.6 - 7.8	2.6 - 7.8		2.6 - 7.8	2.6 - 7.8	3.9 - 7.8			
Nombre d'espaces de cuisson		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Volume par espace de cuisson	L	70	70	70	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Caractéristiques d'utilisation [1]													
Temp. maximale réglable pour chaleur sup./inf., AP	°C	230/230	230/230	230/230	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300
Temperature de vapeur	°C	50-100	50-99	50-99									
Puissance micro-ondes de sortie	W												
Surface maximale du gril	cm^2	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Volume de l'espace de cuisson	L	70	70	70	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Dimensions [2]													
Hauteur	cm	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4
Largeur	cm	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
Profondeur (depuis la face du meuble)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
Profondeur porte ouverte (depuis la face du meuble)	cm	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0
Poids à vide [3]													
Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60	kg	41.0	38.5	38.0	37.0	35.5	36.0	35.5	35.5	35.0	36.5	35.0	35.0
Equipement													
Four		grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand
Dimensions intérieures (hauteur, largeur, profondeur)	cm	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.9, 41.4	35.6, 47.9, 41.4	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 47.9, 41.4	35.6, 47.9, 41.4	35.6, 47.9, 41.4	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5
Eclairage / hublot		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Système de chauffage chaleur sup./inf.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Air pulsé													
Air chaud		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vapeur		•	•	•	•	•					•		
Micro-ondes													
Nettoyage catalytique												•	
Autonettoyage pyrolytique					•	•		•	•	•			
Grilloir infrarouge existant/à ajouter ultérieurement		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Grilloir moteur/à air pulsé		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Minuterie/programmateur		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Tiroir à ustensiles/tiroir chauffant de l'appareil		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Raccordement électrique													
Valeur nominale maximale	kW	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Puissance connectée totale maximale	kW	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	3.5	10.85***	10.85***	10.85***
Tension/fréquence	V	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~
Fusible	A	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***
Sécurité et service													
Conforme aux normes de sécurité suisses		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Service effectué par		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Mode d'emploi	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Construction ajustable et encastrable	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Nom et adresse du fournisseur		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich							

Explications

- / o / • non disponible / optionale / disponible

1) Valeur établie selon la norme EN 50304/60350 en vigueur.
2) Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d'instructions et le prospectus.
3) Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.
4) Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson
5) Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson
6) Méthodes de mesure: voir le règlement UE n° 66/2014, annexe II, chap. 1

* Longueur du câble de raccordement: 2.2m - commutable sur 230V = 1x16A
** Câble 2.2m avec prise type 12
*** Valeur de raccordement du four / de la cuisinière en combinaison avec un plan de cuisson. Conducteur neutre impératif en cas de raccordement d'un plan de cuisson vitrocéramique autonome et induction via une prise.

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.
L'étiquette-énergie apposée sur le modèle d'exposition fournit des données à jour sur l'efficacité énergétique de l'appareil.

Fours électroménagers

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Type ou désignation commerciale		EB6L50XD	EB6L50D	EB6L40X	EB6L40	EB6L20	EB4PL70K	EB4SL70K	EB4GL70K	EB4GL70	EB4PL80Q
Type de construction		Fours encastrables 60cm (EUR)				Fours encastrables 60cm (EUR)	Fours encastrables Compact 45 (EUR)			Compact 45 (EUR)	Fours encastrables Compact 45 (EUR)
		Classic - chal. tourn.				Classic - chal. tourn.	Profi Steam		CombiSteam	SoloSteam	Pyrolyt B. Crisp
Données de consommation [1]											
Indice d'efficacité énergétique [4]	EEIcavity	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	61.6	61.6	80.8		61.6
Classe d'efficacité énergétique		A+	A+	A+	A+	A+	A++	A++	A+		A++
Consommation d'énergie conventionnelle [5]	kWh/cycle	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.89	0.89	0.89		0.89
Consommation d'énergie Recyclage d'air [6]	kWh/cycle	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.45	0.45	0.59		0.45
Consommation en veille (stand-by) Etat activé/désactivé	W	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0/0	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolytique	kWh/cycle										2.2 - 5.1
Nombre d'espaces de cuisson		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Volume par espace de cuisson	L	71	71	71	71	71	43	43	43	46	43
Caractéristiques d'utilisation [1]											
Temp. maximale réglable pour chaleur sup./inf., AP	°C	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	230/230	230/230	230/230		300/300
Temperature de vapeur	°C						50-100	50-99	50-99	50-96	
Puissance micro-ondes de sortie	W										
Surface maximale du gril	cm^2	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424		1424
Volume de l'espace de cuisson	L	71	71	71	71	71	43	43	43	46	43
Dimensions [2]											
Hauteur	cm	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5
Largeur	cm	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
Profondeur (depuis la face du meuble)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
Profondeur porte ouverte (depuis la face du meuble)	cm	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5
Poids à vide [3]											
Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60	kg	33.5	33.5	32.5	32.0	32.0	39.8	39.5	41.1	32.9	35.7
Equipement											
Four		grand	grand	grand	grand	grand	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen
Dimensions intérieures (hauteur, largeur, profondeur)	cm	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	21.6, 47.8, 41.6	21.6, 47.8, 41.6	21.6, 47.8, 41.6	21.4, 47.8, 44.7	21.6, 47.8, 41.6
Eclairage / hublot		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Système de chauffage chaleur sup./inf.		•	•	•	•	•	•	•	•		•
Air pulsé											
Air chaud		•	•	•	•	•	•	•	•		•
Vapeur							•	•	•	•	•
Micro-ondes											
Nettoyage catalytique		•		•							
Autonettoyage pyrolytique											•
Grilloir infrarouge existant/à ajouter ultérieurement		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	•/-
Grilloir moteur/à air pulsé		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-	-/•
Minuterie/programmateur		•/•	•/•	•/•	•/•	-/-	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Tiroir à ustensiles/tiroir chauffant de l'appareil		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Raccordement électrique											
Valeur nominale maximale	kW	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	1.3	3.0
Puissance connectée totale maximale	kW	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	1.3	3.0
Tension/fréquence	V	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*	230V~**	400V 2N~ / 230V~*
Fusible	A	2-3x10	2-3x10	2-3x10	2-3x10	2-3x10	2x10/1x16	2x10/1x16	2x10/1x16	10	2x10/1x16
Sécurité et service											
Conforme aux normes de sécurité suisses		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine		DE	DE	DE	DE	DE	PL	PL	PL	PL	PL
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Service effectué par		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Mode d'emploi	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Construction ajustable et encastrable	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Nom et adresse du fournisseur		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					

Explications

- / o / • non disponible / optionale / disponible

1) Valeur établie selon la norme EN 50304/60350 en vigueur.
2) Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d'instructions et le prospectus.
3) Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.
4) Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson
5) Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson
6) Méthodes de mesure: voir le règlement UE n° 66/2014, annexe II, chap. 1

* Longueur du câble de raccordement: 2.2m - commutable sur 230V = 1x16A
** Câble 2.2m avec prise type 12
*** Valeur de raccordement du four / de la cuisinière en combinaison avec un plan de cuisson. Conducteur neutre impératif en cas de raccordement d'un plan de cuisson vitrocéramique autonome et induction via une prise.

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.
L'étiquette-énergie apposée sur le modèle d'exposition fournit des données à jour sur l'efficacité énergétique de l'appareil.

Fours électroménagers

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Type ou désignation commerciale		EB4SL80	EB4SL40	EB4GL40	EB4PL90K		EB4SL90K	EB4GL90K	EB4L90	EB3GL70K	EB3GL90K	EB3GL30	EB3GL70	EB3GL90
Catégorie / type d'appareil		Fours encastrables Compact 45 (EUR)					Fours encastrables Compact 45 (EUR)			Fours encastrables Compact 38 (EUR)			Compact 38 (EUR)	
	Pyrolyt		Classic - chal. tourn.		Micro-ondes combiné		Micro-ondes combiné		Micro-ondes solo	CombiSteam	Micro-ondes combiné	Hotair	SoloSteam	Micro-ondes solo
Données de consommation [1]														
Indice d'efficacité énergétique [4]	EEIcavity	61.6	61.6	80.8						95.7		95.7		
Classe d'efficacité énergétique		A++	A++	A+						A		A		
Consommation d'énergie conventionnelle [5]	kWh/cycle	0.89	0.89	0.89										
Consommation d'énergie Recyclage d'air [6]	kWh/cycle	0.45	0.45	0.59	0.59		0.59	0.59		0.73	0.73	0.73		
Consommation en veille (stand-by) Etat activé/désactivé	W	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.99		0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolytique	kWh/cycle	2.2 - 5.1												
Nombre d'espaces de cuisson		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
Volume par espace de cuisson	L	43	43	43	43		43	43	42	34	33	34	38	33
Caractéristiques d'utilisation [1]														
Temp. maximale réglable pour chaleur sup./inf., AP	°C	300/300	300/300	300/300	230/230		230/230	230/230	230 (grill)	-/230	-/230	-/250		230 (grill)
Temperature de vapeur	°C									50-96			50-96	
Puissance micro-ondes de sortie	W				100-1000		100-1000	100-1000	100-1000		100-1000			100-1000
Surface maximale du gril	cm^2	1424	1424	1424	1424		1424	1424	1424	1188	1188	1188		1188
Volume de l'espace de cuisson	L	43	43	43	43		43	43	42	34	33	34	38	33
Dimensions [2]														
Hauteur	cm	45.5	45.5	45.5	45.5		45.5	45.5	45.5	38.8	38.8	38.8	38.8	38.8
Largeur	cm	59.6	59.6	59.6	59.6		59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
Profondeur (depuis la face du meuble)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7		56.7	56.7	56.7	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8
Profondeur porte ouverte (depuis la face du meuble)	cm	31.5	31.5	31.5	31.5		31.5	31.5	31.5	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2
Poids à vide [3]														
Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60	kg	35.7	34.2	30.8	43.8		43.8	43.0	38.4	34.0	42.5	30.0	29.0	39.5
Equipement														
Four		moyen	moyen	moyen	moyen		moyen	moyen	moyen	petit	petit	petit	petit	petit
Dimensions intérieures (hauteur, largeur, profondeur)	cm	21.6, 47.8, 41.6	21.6, 47.8, 41.6	21.6, 47.8, 41.6	21.7, 48.0, 41.1		21.7, 48.0, 41.1	21.7, 48.0, 41.1	19.9, 48.0, 44.2	20.6, 43.7, 37.7	19.7, 44.0, 37.7	20.6, 43.8, 37.7	22.9, 43.7, 37.7	19.7, 44.0, 37.5
Eclairage / hublot		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Système de chauffage chaleur sup./inf.		•	•	•	•		•	•						
Air pulsé														
Air chaud		•	•	•	•		•	•		•	•	•		
Vapeur										•			•	
Micro-ondes					•		•	•	•		•			•
Nettoyage catalytique														
Autonettoyage pyrolytique		•												
Grilloir infrarouge existant/à ajouter ultérieurement		•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	•/-
Grilloir moteur/à air pulsé		-/•	-/•	-/•	-/•		-/•	-/•	-/-	-/•	-/•	-/•	-/-	-/-
Minuterie/programmateur		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	-/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Tiroir à ustensiles/tiroir chauffant de l'appareil		-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Raccordement électrique														
Valeur nominale maximale	kW	3.0	3.0	3.0	3.0		3.0	3.0	2.1	2.3	2.3	2.3	1.9	2.3
Puissance connectée totale maximale	kW	3.0	3.0	3.0	3.0		3.0	3.0	2.1	2.3	2.3	2.3	1.9	2.3
Tension/fréquence	V	400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*		400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*	230V~**	230V~**	230V~**	230V~**	230V~**	230V~**
Fusible	A	2x10/1x16	2x10/1x16	2x10/1x16	2x10/1x16		2x10/1x16	2x10/1x16	10	10	10	10	10	10
Sécurité et service														
Conforme aux normes de sécurité suisses		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine		PL	PL	PL	PL		PL	PL	PL	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	Années	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2
Service effectué par		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Mode d'emploi	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i		a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Construction ajustable et encastrable	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i		a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Nom et adresse du fournisseur		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich							

Explications

- / o / • non disponible / optionale / disponible

[1] Valeur établie selon la norme EN 50304/60350 en vigueur.
[2] Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d'instructions et le prospectus.
[3] Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.
[4] Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson
[5] Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson
[6] Méthodes de mesure: voir le règlement UE n° 66/2014, annexe II, chap. 1

* Longueur du câble de raccordement: 2.2m - commutable sur 230V = 1x16A
** Câble 2.2m avec prise type 12
*** Valeur de raccordement du four / de la cuisinière en combinaison avec un plan de cuisson. Conducteur neutre impératif en cas de raccordement d'un plan de cuisson vitrocéramique autonome et induction via une prise.

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.
L'étiquette-énergie apposée sur le modèle d'exposition fournit des données à jour sur l'efficacité énergétique de l'appareil.

Cuisinières électroménagers

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**		**Electrolux**
Type ou désignation commerciale		EH6GL40X	EH6L80	EH6L50D	EH6L40X	EH6L40	EH6L40Y	EH6L20	EH6K10
Catégorie / type d'appareil		Four encastrable 60cm (EUR)							
		Classic - chal. tourn.	Pyrolyt	Classic - chal. tourn.			Classic - chal. tourn. (230V)	Classic - chal. tourn.	Conventionnelle
Données de consommation [1]									
Indice d'efficacité énergétique [4]	EEIcavity	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	95.4
Classe d'efficacité énergétique		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A
Consommation d'énergie conventionnelle [5]	kWh/cycle	1.09	1.09	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.83
Consommation d'énergie Recyclage d'air [6]	kWh/cycle	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	
Consommation en veille (stand-by) Etat activé/désactivé	W	0.99/0.49	0.99/0.00	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0/0	0/0
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolytique	kWh/cycle		2.6 - 7.8						
Nombre d'espaces de cuisson		1	1	1	1	1	1	1	1
Volume par espace de cuisson	L	71	71	71	71	71	71	71	77
Caractéristiques d'utilisation [1]									
Temp. maximale réglable pour chaleur sup./inf., AP	°C	300/300	300/300	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/-
Temperature de vapeur	°C								
Puissance micro-ondes de sortie	W								
Surface maximale du gril	cm^2	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Volume de l'espace de cuisson	L	71	71	71	71	71	71	71	77
Dimensions [2]									
Hauteur	cm	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4
Largeur	cm	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
Profondeur (depuis la face du meuble)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
Profondeur porte ouverte (depuis la face du meuble)	cm	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0
Poids à vide [3]									
Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60	kg	36.0	35.5	34.5	33.0	33.0	33.0	33.0	29.5
Equipement									
Four		grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand
Dimensions intérieures (hauteur, largeur, profondeur)	cm	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 47.9, 41.4	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 44.8
Eclairage / hublot		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Système de chauffage chaleur sup./inf.		•	•	•	•	•	•	•	•
Air pulsé									
Air chaud		•	•	•	•	•	•	•	
Vapeur									
Micro-ondes									
Nettoyage catalytique		•			•				
Autonettoyage pyrolytique			•						
Grilloir infrarouge existant/à ajouter ultérieurement		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Grilloir moteur/à air pulsé		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Minuterie/programmateur		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/-	-/-
Tiroir à ustensiles/tiroir chauffant de l'appareil		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Raccordement électrique									
Valeur nominale maximale	kW	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0
Puissance connectée totale maximale	kW	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.10***
Tension/fréquence	V	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	230V~ / 400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3~
Fusible	A	2-3x16	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x16	2-3x16	2-3x16	1x16 / 2-3x16	2-3x16	2-3x16
Sécurité et service									
Conforme aux normes de sécurité suisses		•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	2	2
Service effectué par		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Mode d'emploi	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Construction ajustable et encastrable	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Nom et adresse du fournisseur		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich							

Explications

- / o / • non disponible / optionale / disponible

1) Valeur établie selon la norme EN 50304/60350 en vigueur.
2) Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d'instructions et le prospectus.
3) Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.
4) Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson
5) Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson
6) Méthodes de mesure: voir le règlement UE n° 66/2014, annexe II, chap. 1

* Longueur du câble de raccordement: 2.2m - commutable sur 230V = 1x16A
** Câble 2.2m avec prise type 12
*** Valeur de raccordement du four / de la cuisinière en combinaison avec un plan de cuisson. Conducteur neutre impératif en cas de raccordement d'un plan de cuisson vitrocéramique autonome et induction via une prise.

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.
L'étiquette-énergie apposée sur le modèle d'exposition fournit des données à jour sur l'efficacité énergétique de l'appareil.

Machine à café

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**
Type ou désignation commerciale		Machine à café automatique encastrable
Modèle / Référence		ESP4SL10
Données relatives à la consommation		
Classe d'efficacité énergétique [1]		A
Consommation d'énergie [1]	kWh	61
Fonction économie d'énergie		•
Déclenchement automatique programmable	min	30/60/120
Caractéristiques d'utilisation für		
Machine à café automatique		•
Machine à café à capsules/à dosettes		–
Machine à café à piston		–
Buse à eau chaude		•
Buse à vapeur		•
Cappuccino manuel/automatique		–/•
Fonction pour chocolats chauds		–
Type de pose		
Appareil à pose libre		-
Appareil encastrable		•
Dimensions [2]		
Hauteur	cm	45.5
Largeur	cm	59.6
Profondeur	cm	36.1
Dimensions d'encastrement L/H/P (largeur/hauteur/profondeur)	cm	56/45/55
Poids à vide	kg	23.5
Caractéristiques techniques		
Alimentation electrique		
Raccordement électrique selon plaque signalétique		
Tension	volts (V)	220 - 240
Puissance	watts (W)	1350
Capacité		
Réservoir à eau	litres (L)	2.5
Conteneur à grains	grammes (g)	400
Réservoir à lait	litres (L)	0.5
Écoulement de café/de lait		
Réglable en hauteur de/jusqu'à	cm	8.5 - 14
Sécurité et service		
Conformes aux prescriptions suisses de sécurité		•
Pays d'origine/fabrication		IT
Garantie	2 ans	•
Service par Electrolux SA		•
Nom et adresse du fournisseur		
Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich		

Explications

• disponible/oui
- non disponible/non

1) Valeurs déterminées selon la méthode FEA en vigueur.
2) Dimensions de la niche d'encastrement pour les appareils encastrables. Pour les autres dimensions, voir la brochure correspondante

Remarques: état des données figurant
dans le tableau: 01/2022. Sous réserve de modifications.
L'étiquette-énergie apposée sur le modèle d'exposition fournit des données à jour sur l'efficacité énergétique de l'appareil.

Plans de cuisson à induction

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Type ou désignation commerciale			GK906TSILO		TY38TSILCN		WOK38TSILO		GK78TSITO		GK58TSITO		GK80TSILO		GK78FTIPO		GK78FTIFO		GK78TSIPO		GK78TSIPCN		GK78TSIBO		GK78TSIBCN	
Catégorie / type d'appareil			Induction avec commande intégrée										Induction avec commande intégrée													
Dimensions appareil																										
Hauteur	mm		49		55		132		49		49		49		49		49		49		49		49		49	
Largeur	mm		900		380		380		770		580		800		770		770		770		766		770		766	
Profondeur	mm		510		510		510		510		510		510		510		510		510		506		510		506	
Dimensions de fente / Dimensions découpe																										
Rayon	mm		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		– / R 5		R 10 / R 5		- / R 5	
Largeur	mm		906/880		386/360		386/360		776/750		586/560		806/780		776/750		776/750		776/750		– / 750		776/750		- / 750	
Profondeur	mm		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		– / 490		516/490		- / 490	
Poids à vide	kg		18.64		9.42		8.24		20.92		11.50		16.84		12.12		12.94		13.42		13.42		11.74		11.74	
Nombre de zones de cuisson																										
av. G: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2	160-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	100-210	3.2	100-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2
ar. G: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2	160-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	100-210	3.2	100-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2
av. C: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2					120-160	2.5	120-160	2.5								
ar. C: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	120-210	3.2	300x350 [1]	2.8	Cuvette 300	3.2	160-210	3.2			210-240	3.6					120-240	3.2	120-240	3.2				
ar. D: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2	160-210	3.2	120-210	3.2	160-240	3.6	120-320	3.6					120-240	3.2	120-240	3.2
av. D: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2	160-210	3.2	120-210	3.2					120-200	2.8	120-200	2.8	120-240	3.2	120-240	3.2
Raccordement électrique																										
Tension / fréquence	V		400V 3N~		230V~		230V~		400V 3N~		400V 2N~		400V 3N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~	
Valeur de raccordement totale	kW		11.0		2.8		3.2		11.0		7.35		11.0		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35	
Ampérage	A		3x16		1x16		1x16		3x16		2x16		3x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16	
Longueur du câble de raccordement	m		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5	

[1] Surface du gril TY

Plans de cuisson à induction

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Type ou désignation commerciale			GK69FTIFO		GK69TSIPO		GK69TSIBO		GK69TSIBCN		GK653TSIF		GK58FTIPO		GK58TSIPO		GK58TSIPCN		GK58TSILO		GK58TSIBO		GK58TSIBCN		GK58TSIO	
Catégorie / type d'appareil			Induction avec commande intégrée										Induction avec commande intégrée													
Dimensions appareil																										
Hauteur	mm		49		49		49		49		49		49		49		49		49		49		49		49	
Largeur	mm		700		700		700		696		653		580		580		576		580		580		576		580	
Profondeur	mm		510		510		510		506		523		510		510		506		510		510		506		510	
Dimensions de fente / Dimensions découpe																										
Rayon	mm		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 10 / R 5	
Largeur	mm		706/680		706/680		706/680		- / 680		- / 534-637		586/560		586/560		- / 560		586/560		586/560		560		586/560	
Profondeur	mm		516/490		516/490		516/490		- / 490		- / 490-507		516/490		516/490		- / 490		516/490		516/490		490		516/490	
Poids à vide	kg		11.52		12.8		12.26		12.26		7.86		10.56		11.58		11.58		12.16		10.5		10.5		11.54	
Nombre de zones de cuisson																										
av. G: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	120-240	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-200	2.8	120-240	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	160-240	3.7
ar. G: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	120-240	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-200	2.8	120-240	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	145-200	2.8
av. C: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	120-160	2.5																						
ar. C: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW			160-240	3.6																				
ar. D: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	160-240	3.6			120-160	2.5	120-160	2.5	120-240	3.2	120-200	2.8	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-200	2.8	120-200	2.8	145-200	2.8
av. D: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW			120-160	2.5	200-240	3.6	200-240	3.6			120-160	2.5	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5
Raccordement électrique																										
Tension / fréquence	V		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~	
Valeur de raccordement total	kW		7.35		7.35		7.35		7.35		6.9		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35	
Ampérage	A		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16	
Longueur du câble de raccordement	m		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5	

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Plans de cuisson à induction et en vitrocéramique

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Type ou désignation commerciale			GK58TSICN		GK58TSIPLCN		GK58TCIO		GK58TCICN		GK29TCIO		GK38TSILO		GK58IO		GK58ICN		GK80TSPLCN		GK78TSO		GK78TSCN	
Catégorie / type d'appareil			Induction avec commande intégrée								Induction avec commande intégrée				Induction – commandés par cuisinière ou boîtier de commande				Vitrocéramique avec commande intégrée					
Dimensions appareil																								
Hauteur	mm		49		49		49		49				49		49		49		50		51		50	
Largeur	mm		576		618		580		576		290		380		580		576		828		770		766	
Profondeur	mm		506		548		510		506		510		510		510		506		548		510		506	
Dimensions de fente / Dimensions découpe																								
Rayon	mm		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5	
Largeur	mm		560		564-600		586/560		560		296/276		386/360		560		560		780-810		776/750		750	
Profondeur	mm		490		490-530		516/490		490		516/490		516/490		490		490		500-530		516/490		490	
Poids à vide	kg		10.54		11.12		10.42		10.42		5.50		7.00		10.96		10.96		10.82		10.06		10.06	
Nombre de zones de cuisson																								
av. G: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	160-240	3.7	160-240	3.7	160-240	3.7	160-240	3.7					120-240	3.2	120-240	3.2	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9
ar. G: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8					120-240	3.2	120-240	3.2	210	2.3	210	2.3	210	2.3
av. C: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW									145-180	2.5	145-265	3.2										
ar. C: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW									145-180	2.5	145-265	3.2										
ar. D: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8					120-240	3.2	120-240	3.2	290/165	2.6/1.5	290/165	2.6/1.5	290/165	2.6/1.5
av. D: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5					120-240	3.2	120-240	3.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2
Raccordement électrique																								
Tension / fréquence	V		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		230V~		230V~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~	
Valeur de raccordement total	kW		7.35		7.35		7.35		7.35		3.65		3.65		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35	
Ampérage	A		2x16		2x16		2x16		2x16		1x16		1x16		2x16		2x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Longueur du câble de raccordement	m		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		0.5		0.5		1.5		1.5		1.5	

Plans de cuisson en vitrocéramique

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Type ou désignation commerciale			GK69TSO		GK69TSCN		GK65TSF		GK58TSO		GK58TSCN		GK58TSPLCN		GK58TCO		GK58TCCN		GK56TSO		GK56TSCN		GK29TCO	
Catégorie / type d'appareil			Vitrocéramique avec commande intégrée								Vitrocéramique avec commande intégrée													
Dimensions appareil																								
Hauteur	mm		51		51		51		51		51		51		51		51		47		46		51	
Largeur	mm		700		696		653		580		576		618		580		576		529		556		290	
Profondeur	mm		510		506		523		510		506		548		510		506		489		516		510	
Dimensions de fente / Dimensions découpe																								
Rayon	mm		R 10 / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 5 / R 3		- / R 5		R 10 / R 5	
Largeur	mm		706/680		680		510-637		586/560		560		560-600		586/560		560		536/510		540		296/270	
Profondeur	mm		516/490		490		466-507		516/490		490		490-530		516/490		490		496/470		500		516/490	
Poids à vide	kg		8.92		8.92		7.86		7.59		7.59		8.26		7.5		7.5		7.1		7.82		4.1	
Nombre de zones de cuisson																								
av. G: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	210/170	2.3/1.4	210/170	2.3/1.4	180/120	1.8/0.9	210/170	2.3/1.4	210/170	2.3/1.4	210/170	2.3/1.4	210	2.3	210	2.3	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	145	1.2
ar. G: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	180/120	1.7/0.7
ar. D: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9			180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8		
av. D: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	145	1.2	145	1.2	210/170	2.3/1.4	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2		
Raccordement électrique																								
Tension / fréquence	V		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		230V~	
Valeur de raccordement total	kW		6.5		6.5		5.3		6.5		6.5		6.5		6.5		6.5		6.0		6.0		2.9	
Ampérage	A		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		1x16	
Longueur du câble de raccordement	m				1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5	

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Plans de cuisson en vitrocéramique

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Type ou désignation commerciale			GK78CCN		GK58PCN		GK58CN	
Catégorie / type d'appareil			Plans de cuisson en vitrocéramique – commandés par cuisinière ou boîtier de commande					
Dimensions appareil								
Hauteur	mm		46		43		43	
Largeur	mm		766		576		576	
Profondeur	mm		506		506		506	
Dimensions de fente / Dimensions découpe								
Rayon	mm		- / R 5		- / R 5		- / R 5	
Largeur	mm		750		560		560	
Profondeur	mm		490		490		490	
Poids à vide	kg		8.86		6.82		6.76	
Nombre de zones de cuisson								
av. G: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	265/170	2.4/1.5	180/120	1.8/0.9	180	1.8
ar. G: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	180	1.8	180	1.8	180	1.8
ar. D: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	210/120	2.2/0.9	210	2.3	210	2.3
av. D: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	145	1.2	145	1.2	145	1.2
Raccordement électrique								
Tension / fréquence	V		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~	
Valeur de raccordement total	kW		7.35		7.1		7.1	
Ampérage	A		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Longueur du câble de raccordement	m		0.5		0.5		0.5	

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Type ou désignation commerciale			GK58CCN		GK56PO		GK56PCN		GK56CN		GK80LPLCN		GK80RPLCN		GK65PF	
Catégorie / type d'appareil			Plans de cuisson en vitrocéramique – commandés par cuisinière ou boîtier de commande - pour le marché de remplacement et pour l'encastrement dans les plans de travail en acier chromé													
Dimensions appareil																
Hauteur	mm		43		47		46		46		46		46		47	
Largeur	mm		576		529		556		556		828		828		653	
Profondeur	mm		506		489		516		516		548		548		523	
Dimensions de fente / Dimensions découpe																
Rayon	mm		- / R 5		R 5 / R 3		- / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5	
Largeur	mm		560		536/510		540		540		780-810		780-810		530-637	
Profondeur	mm		490		496/470		500		500		500-530		500-530		484-507	
Poids à vide	kg		7.04		6.66		6.96		6.96		10.7		10.68		7.34	
Nombre de zones de cuisson																
av. G: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	265/170	2.4/1.5	180	1.8	180/120	1.8/0.9	180	1.8	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180	1.8
ar. G: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8
ar. D: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	210/120	2.2/0.9	210/120	2.2/0.9	210	2.3	210	2.3	210/140	2.2/1.0	210/140	2.2/1.0	210/120	2.2/0.9
av. D: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2
Raccordement électrique																
Tension / fréquence	V		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~	
Valeur de raccordement total	kW		7.35		7.0		7.1		7.1		7.1		7.1		7.0	
Ampérage	A		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Longueur du câble de raccordement	m		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	

Plans de cuisson en vitrocéramique

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Type ou désignation commerciale			GK56PLCN		GK56PPLCN		GK56PPLRCN	
Catégorie / type d'appareil			Plans de cuisson en vitrocéramique – commandés par cuisinière ou boîtier de commande					
Dimensions appareil								
Hauteur	mm		47		47		47	
Largeur	mm		588		588		588	
Profondeur	mm		548		548		548	
Dimensions de fente / Dimensions découpe								
Rayon	mm		- / R 5		- / R 5		- / R 5	
Largeur	mm		540-570		540-570		540-565	
Profondeur	mm		500-530		500-530		500-525	
Poids à vide	kg		7.85		7.85		7.85	
Nombre de zones de cuisson								
av. G: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	180	1.8	180/120	1.8/0.9	180	1.8
ar. G: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	180	1.8	180	1.8	180	1.8
ar. D: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	210	2.3	210	2.3	210/120	2.2/0.9
av. D: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	145	1.2	145	1,2	145	1.2
Raccordement électrique								
Tension / fréquence	V		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~	
Valeur de raccordement total	kW		7.1		7.1		7.0	
Ampérage	A		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Longueur du câble de raccordement	m		0.5		0.5		0.5	

Platine de cuisson et plaques en fonte

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Type ou désignation commerciale			PS+B412		PS+B423		PS+B42	
Catégorie / type d'appareil			Platine de cuisson et sets de plaques commandées à partir de la cuisinière ou d'un boîtier, pour cavités de montage existantes ou plan de travail					
Dimensions appareil								
Hauteur	mm							
Largeur	mm							
Profondeur	mm							
Dimensions de fente / Dimensions découpe								
Rayon	mm							
Largeur	mm							
Profondeur	mm							
Poids à vide	kg		7.3		8.44		10.0	
Equipement plaques en fonte								
av. G: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	180	2.0	180	2.0	180	2.0
ar. G: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	145	1.0	180	1.5	220	2.0
ar. D: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	180	1.5	220	2.0	180	1.5
av. D: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	145	1.5	145	1.5	220	2.0
Raccordement électrique								
Valeur de raccordement total	kW		6.0		7.0		7.5	

PS = set de plaques sans fixation PS+B = set de plaques avec fixation

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Boîtiers de commande et réchauds encastrables

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux		Electrolux	
Type ou désignation commerciale		ESSL4ISP		ESGL4ECN /SP /WE	
Catégorie / type d'appareil		Boîtier de commande encastrable		Boîtier de commande encastrable	
Détails techniques		Convient pour les plans de cuisson à induction		Convient pour les plans en vitrocéramique	
Norme d'encastrement		SMS / EURO		SMS / EURO	
Dimensions appareil		B	G	B	G
Hauteur	mm	90	70	90	70
Largeur	mm	410	335	410	335
Profondeur	mm	6	250	6	250
Dimensions découpe frontale					
Largeur	mm	355		355	
Hauteur	mm	72		72	
Peut être combiné avec les sets de plaques					
PS+B 412, PS+B 423		–		•	
Pour platine de cuisson					
KM 412.2		–		•	
Tension de raccordement	V	400V 2N~		400V2-3	
Valeur de raccordement en	kW	6.9-7.4		6.0-7.6	

B = panneau, G = boîtier, • = possible, – = impossible

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Combo plan de cuisson à induction avec hotte intégrée

Disponible jusqu'en mai 2022

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Type ou désignation commerciale			DMGL8371SW		DMGL8361SW		DMGL8321SW		DMGL8311SW	
Catégorie / type d'appareil			ComboHob				ComboHob Easy			
Dimensions appareil										
Hauteur	mm		210		210		210		210	
Largeur	mm		830		830		830		830	
Profondeur	mm		515		515		515		515	
Dimensions de fente / Dimensions découpe										
Rayon	mm		R 11 / R 5		R 11 / R 5		R 11 / R 5		R 11 / R 5	
Largeur	mm		836/807		836/807		836/807		836/807	
Profondeur	mm		521/492		521/492		521/492		521/492	
Poids à vide	kg		33.4		33.4		29.5		29.5	
Nombre de zones de cuisson										
av. G: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	1.85	120-210	1.85
ar. G: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	3.0	120-210	3.0
ar. D: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	3.0	120-210	3.0
av. D: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	110-160	1.4	110-160	1.4
Raccordement électrique										
Tension/fréquence	V		400V 2-3N~		400V 2-3N~		400V 2-3N~		400V 2-3N~	
Valeur de raccordement total	kW		7.4		7.4		7.4		7.4	
Ampérage	A		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Longueur du câble de raccordement	m		1.5		1.5		1.5		1.5	

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Combo plan de cuisson à induction avec hotte intégrée

Disponible à partir de juin 2022

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Type ou désignation commerciale			DMSL8350UO		DMGL8372UO		DMSL8340AO		DMGL8362AO	
Catégorie / type d'appareil			ComboFlex		ComboBridge		ComboFlex		ComboBridge	
Dimensions appareil										
Hauteur	mm		217		217		217		217	
Largeur	mm		830		830		830		830	
Profondeur	mm		515		515		515		515	
Dimensions de fente / Dimensions découpe										
Rayon	mm		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5	
Largeur	mm		836 / 780		836 / 780		836 / 780		836 / 780	
Profondeur	mm		521 / 490		521 / 490		521 / 490		521 / 490	
Poids à vide	kg		29.50		29.50		29.50		29.50	
Nombre de zones de cuisson										
av. G: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2
ar. G: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2
ar. D: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2
av. D: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2
Raccordement électrique										
Tension/fréquence	V		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~	
Valeur de raccordement total	kW		7.35		7.35		7.35		7.35	
Ampérage	A		2x16		2x16		2x16		2x16	
Longueur du câble de raccordement	m		1.5		1.5		1.5		1.5	

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Hottes aspirantes avec ou sans ventilateur intégré

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modèle		DMPL0150SW	IHPL1240WE	IUSL1065CN	IUSL1271WE		IHSL1262CN	IHSL1062CN	IHGL1262CN	IHGL1062CN	IHGL9030CN	IHGL9040CN
Catégorie / type d'appareil		Ventilateur de table	Aérateur de plafond	Hotte îlot	Aérateur de plafond		Hotte îlot	Hotte îlot	Hotte îlot	Hotte îlot	Hotte îlot	Hotte îlot
Données de consommation [1]												
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)	kWh/an	36.6	63.7	-	-		33.0	33.0	55.2	55.2	58.6	60.5
Classe d'efficacité énergétique	de A++ à D	A+	A	-	-		A++	A++	A	A	A	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)		32.0	33.5	-	-		40.3	40.3	32.1	32.1	29.5	29.7
Classe d'efficacité fluidodynamique	de A à G	A	A	-	-		A	A	A	A	A	A
Performances [2]												
Efficacité lumineuse (LE hotte)			11.7	-	-		25.0	25.0	25.0	25.0	86.4	90.9
Classe d'efficacité lumineuse	de A à G		E	-	-		B	B	B	B	A	A
Efficacité de filtration des graisses	%	75.1	60.0	-	-		85.1	85.1	75.1	75.1	85.3	75.1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	de A à G	C	E	-	-		B	B	C	C	B	C
Données de performance en mode évacuation [2] [3]												
Débit d'air vitesse min. en mode évacuation	m^3/h	370	220	-	-		180	180	160	160	290	300
Débit d'air vitesse max. en mode évacuation	m^3/h	470	630	-	-		380	380	370	370	560	560
Débit d'air vitesse intensive en mode évacuation	m^3/h	550	840	-	-		800	800	720	720	690	700
Bruit aérien vitesse min. en mode évacuation	dB(A)	62	45	-	-		39	39	37	37	51	56
Bruit aérien vitesse max. en mode évacuation	dB(A)	69	69	-	-		54 (51 SilenceBoost®)	54 (51 SilenceBoost®)	54	54	65	66
Bruit aérien vitesse intensive en mode évacuation	dB(A)	72	75	-	-		67	67	71	71	69	70
Consommation en mode arrêt [5]	Watt	0.49	0.85	0.85	-		0.49	0.49	0.49	0.49	0.85	0.85
Consommation en veille (sans affichage d'information) [5]	Watt				-							
Pression vitesse min. en mode évacuation	Pa	300	-	-	-		380	380	160	160	-	-
Pression vitesse max. en mode évacuation	Pa	500	-	-	-		410	410	320	320	-	-
Pression vitesse intensive en mode évacuation	Pa	710	620	-	-		490	490	530	530	550	550
Données de performance en mode recyclage												
Débit d'air vitesse min. en mode recyclage	m^3/h	250	200	145	*		-	-	130	130	230	230
Débit d'air vitesse max. en mode recyclage	m^3/h	340	260	200	*		-	-	350	350	450	450
Débit d'air vitesse intensive en mode recyclage	m^3/h	410	295	345	500		-	-	500	500	475	475
Bruit aérien vitesse min. en mode recyclage	dB(A)	64	48	53	62		-	-	48	48	63	63
Bruit aérien vitesse max. en mode recyclage	dB(A)	70	72	58	75		-	-	71	71	78	78
Bruit aérien vitesse intensive en mode recyclage	dB(A)			67	79		-	-				
Indications sur l'éclairage												
Puissance totale (éclairage du plan de cuisson)	Watt	-	24	18	9		12	12	12	12	4.4	4.4
Éclairement [2]	Lux	-	281	-	-		300	300	300	300	380	400
Type		-	LED	LED	LED		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensions de l'appareil [4]												
Largeur	cm	11.50	119.9	100.0	123.50		119.8	99.8	119.8	99.8	89.8	89.8
Hauteur	cm	20.4	31.1	13.2	20,4		7.5	7.5	7.5	7.5	6	7
Profondeur	cm	51.0	49.9	70	73,5		70	70	70	70	67.6	65
Distance min. au-dessus du plan de cuisson électrique/gaz	cm	-	65 / 65	65 / 65	75 / 75		50 / 65	50 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65
Poids à vide (tous filtres inclus)	kg	13.8	9	23.5	40		33	30	34.7	26.2	26.8	33.5
Raccordement électrique												
Puissance totale raccordée (pour 230V / 50Hz)	Watt	145.0	294.0	108	219		182.0	182.0	282.0	282.0	274.4	274.4
Mode de fonctionnement évacuation / recyclage / commutable		• / • / -	• / • / -	- / • / -	- / • / -		• / - / -	• / - / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Commande interne / externe		• / -	• / •	• / •	• / •		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Régulation commande sensitive / touches / déflecteur		• / - / -	- / • / -	• / - / -	- / • / -		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	- / • / -	- / • / -
Vitesses nombre / en continu		3+1	3+1	3+2	3+1		3+2	3+2	3+2	3+2	3+1	3+1
Sécurité et service												
Pays d'origine		IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	IT	IT
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					
Service par		Electrolux SA					Electrolux SA					
Equipement												
selon fabricant												
Garantie	Mois	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24

Explications

– / o / • non disponible / optionale / disponible

[1] Valeurs établies selon le règlement sur l'étiquetage UE 65/2014 en vigueur

[2] Valeurs établies selon la norme EN 61591

[3] Niveau de puissance sonore en dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

[4] Tenir compte des dimensions détaillées du fabricant

[5] Conformément au règlement en vigueur sur les exigences d'écoconception des produits UE 66/2014

* Données encore inconnues au moment.

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Hottes aspirantes avec ou sans ventilateur intégré

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modèle		IHL9028CN	WHSL9062CN	WOSL9062CN	WHGL9062CN	WOGL9062CN	WHGL9040CN	WHGL9030CN	WOL9038CN	WOL6038CN
Catégorie / type d'appareil		Hotte îlot	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale
Données de consommation [1]										
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)	kWh/an	56.4	28.7	28.3	57.8	61.1	57.4	57.6	81	81
Classe d'efficacité énergétique	de A++ à D	A	A++	A++	A	A	A	A	C	C
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)		29.5	40.3	40.3	29.2	29.2	29.0	29.1	13.6	13.6
Classe d'efficacité fluidodynamique	de A à G	A	A	A	A	A	A	A	D	D
Performances [2]										
Efficacité lumineuse (LE hotte)		86.4	33.0	33.0	33.0	33.0	90.9	109.1	68.2	68.2
Classe d'efficacité lumineuse	de A à G	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Efficacité de filtration des graisses	%	75.1	85.1	75.1	75.1	75.1	75.1	85.3	36	36
Classe d'efficacité de filtration des graisses	de A à G	C	B	C	C	C	C	B	G	G
Données de performance en mode évacuation [2] [3]										
Débit d'air vitesse min. en mode évacuation	m^3/h	290	170	170	150	150	300	290	300	300
Débit d'air vitesse max. en mode évacuation	m^3/h	560	380	420	350	360	560	560	560	560
Débit d'air vitesse intensive en mode évacuation	m^3/h	690	800	800	720	720	690	690		
Bruit aérien vitesse min. en mode évacuation	dB(A)	51	39	40	40	39	57	51	59	59
Bruit aérien vitesse max. en mode évacuation	dB(A)	65	54 (51 SilenceBoost®)	54 (52 SilenceBoost®)	54	54	67	65	69	69
Bruit aérien vitesse intensive en mode évacuation	dB(A)	69	67	69	73	69	70	69		
Consommation en mode arrêt [5]	Watt	0.9	0.49	0.49	0.49	0.49	0.85	0.85	0.99	0.99
Consommation en veille (sans affichage d'information) [5]	Watt									
Pression vitesse min. en mode évacuation	Pa	-	380	360	130	130	-	-	-	-
Pression vitesse max. en mode évacuation	Pa	-	410	440	300	370	-	-	-	-
Pression vitesse intensive en mode évacuation	Pa	550	490	540	520	520	555	550	320	320
Données de performance en mode recyclage										
Débit d'air vitesse min. en mode recyclage	m^3/h	255			110	120	230	230	180	180
Débit d'air vitesse max. en mode recyclage	m^3/h	415			320	300	450	450	270	270
Débit d'air vitesse intensive en mode recyclage	m^3/h	440			460	390	475	475		
Bruit aérien vitesse min. en mode recyclage	dB(A)	64			47	50	63	63	63	63
Bruit aérien vitesse max. en mode recyclage	dB(A)	73			71	73	78	78	74	74
Bruit aérien vitesse intensive en mode recyclage	dB(A)									
Indications sur l'éclairage										
Puissance totale (éclairage du plan de cuisson)	Watt	4.4	6.0	9.0	6.0	9.0	2.2	2.2	2.2	2.2
Éclairement [2]	Lux	380	200	300	200	300	200	240	150	150
Type		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensions de l'appareil [4]										
Largeur	cm	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	59.8
Hauteur	cm	6.0	50.0	50.0	50.0	50.0	3.0	6.0	38.2	38.2
Profondeur	cm	67.6	44.5	44.5	44.5	44.5	49.0	47.0	37.90	37.90
Distance min. au-dessus du plan de cuisson électrique/gaz	cm	65 / 65	50 /65	50 / 50	50 / 65	50 / 50	65 / 65	65 / 65	50 / 50	50 / 50
Poids à vide (tous filtres inclus)	kg	26.6	21	16.4	17.2	16.4	17.6	17	13.9	11.5
Raccordement électrique										
Puissance totale raccordée (pour 230V / 50Hz)	Watt	274.4	176	179.0	276.0	279.0	272.2	272.2	142.2	142.2
Mode de fonctionnement évacuation / recyclage / commutable		• /	• / - / -	• / - / -	• /	• /	• /	• /	• /	• /
Commande interne / externe		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Régulation commande sensitive / touches / déflecteur		- / • /-	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	- / • /-	- / • /-	• / - / -	• / - / -
Vitesses nombre / en continu		3+1	3+2	3+2	3+2	3+2	3+1	3+1	3	3
Sécurité et service										
Pays d'origine		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	TR	TR
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				
Service par		Electrolux SA				Electrolux SA				
Equipement										
selon fabricant										
Garantie	Mois	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Explications

– / o / • non disponible / optionale / disponible

[1] Valeurs établies selon le règlement sur l'étiquetage UE 65/2014 en vigueur

[2] Valeurs établies selon la norme EN 61591

[3] Niveau de puissance sonore en dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

[4] Tenir compte des dimensions détaillées du fabricant

[5] Conformément au règlement en vigueur sur les exigences d'écoconception des produits UE 66/2014

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Hottes aspirantes avec ou sans ventilateur intégré

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modèle		WHL9035CN	WHL6035CN	WHL9036CN	WHL6036CN	DASL9046	DASL6046	DAGL9041VI	DAGL6041VI
Catégorie / type d'appareil		Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale	Hotte à visière plate	Hotte à visière plate	Hotte à visière plate	Hotte à visière plate
Données de consommation [1]									
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)	kWh/an	94.6	94.7	95.5	95.5	46.2	44.0	49	46
Classe d'efficacité énergétique	de A++ à D	C	C	C	C	A	A	A	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)		19.9	19.9	20.7	20.7	31.0	31.0	32.2	31.2
Classe d'efficacité fluidodynamique	de A à G	C	C	C	C	A	A	A	A
Performances [2]									
Efficacité lumineuse (LE hotte)		91.0	91.0	68.0	68.0	55.0	68.0	52.4	64.3
Classe d'efficacité lumineuse	de A à G	A	A	A	A	A	A	A	A
Efficacité de filtration des graisses	%	87.0	87.0	87.0	87.0	78.9	78.9	85.5	64.3
Classe d'efficacité de filtration des graisses	de A à G	B	B	B	B	C	C	B	B
Données de performance en mode évacuation [2] [3]									
Débit d'air vitesse min. en mode évacuation	m^3/h	315	315	315	315	180	180	260	260
Débit d'air vitesse max. en mode évacuation	m^3/h	610	610	630	630	372	372	460	460
Débit d'air vitesse intensive en mode évacuation	m^3/h	685	685	710	710	574	574	680	680
Bruit aérien vitesse min. en mode évacuation	dB(A)	54	54	51	51	44	44	47	47
Bruit aérien vitesse max. en mode évacuation	dB(A)	67	67	66	66	59	59	58	58
Bruit aérien vitesse intensive en mode évacuation	dB(A)	71	71	69	69	67	67	67	67
Consommation en mode arrêt [5]	Watt	0.49	0.49	0.49	0.49	0.41	0.41	0.49	0.49
Consommation en veille (sans affichage d'information) [5]	Watt					0.41	0.41		
Pression vitesse min. en mode évacuation	Pa	-	-	-	-			-	-
Pression vitesse max. en mode évacuation	Pa	-	-	-	-			-	-
Pression vitesse intensive en mode évacuation	Pa	495	495	500	500	443	443	550	550
Données de performance en mode recyclage									
Débit d'air vitesse min. en mode recyclage	m^3/h	220	220	230	230	177	177	230	230
Débit d'air vitesse max. en mode recyclage	m^3/h	400	400	350	350	367	367	360	360
Débit d'air vitesse intensive en mode recyclage	m^3/h	425	425	370	370	438	438	460	460
Bruit aérien vitesse min. en mode recyclage	dB(A)	65	65	66	66	53	53	57	57
Bruit aérien vitesse max. en mode recyclage	dB(A)	75	75	76	76	69	69	63	63
Bruit aérien vitesse intensive en mode recyclage	dB(A)					72	72		
Indications sur l'éclairage									
Puissance totale (éclairage du plan de cuisson)	Watt	2.2	2.2	2.2	2.2	9	6	6.6	4.4
Éclairement [2]	Lux	200	200	150	150	496	407	346	283
Type		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensions de l'appareil [4]									
Largeur	cm	89.8	59.8	89.8	59.8	89.8	59.8	89.7	59.7
Hauteur	cm	6.0	6.0	24.0	24.0	1.7	1.7	68.0	68.0
Profondeur	cm	47.0	47.0	49.0	49.0	32.0	32.0	30.0	30.0
Distance min. au-dessus du plan de cuisson électrique/gaz	cm	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65	50 / 70	50 / 70	50 / 50	50 / 50
Poids à vide (tous filtres inclus)	kg	17.7	14.8	11.9	11.9	12	11	14.0	11.5
Raccordement électrique									
Puissance totale raccordée (pour 230V / 50Hz)	Watt	252.2	252.2	252.2	252.2	209	206	162.6	160.4
Mode de fonctionnement évacuation / recyclage / commutable		• /	• /	• /	• /	• / • / -	• / • / -	• /	• /
Commande interne / externe		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Régulation commande sensitive / touches / déflecteur		- / • /-	- / • /-	- / • /-	- / • /-	• / - /-	• / - /-	- / • /-	- / • /-
Vitesses nombre / en continu		3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1
Sécurité et service									
Pays d'origine		IT	IT	IT	IT	CH	CH	IT	IT
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich			
Service par		Electrolux SA				Electrolux SA			
Equipement									
selon fabricant									
Garantie	Mois	24	24	24	24	24	24	24	24

Explications

– / o / • non disponible / optionale / disponible

[1] Valeurs établies selon le règlement sur l'étiquetage UE 65/2014 en vigueur

[2] Valeurs établies selon la norme EN 61591

[3] Niveau de puissance sonore en dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

[4] Tenir compte des dimensions détaillées du fabricant

[5] Conformément au règlement en vigueur sur les exigences d'écoconception des produits UE 66/2014

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Hottes aspirantes avec ou sans ventilateur intégré

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modèle		DAGL9045	DAGL6045	DAL6036	DAK6036	DBGL1031CN	DBGL7731CN	DBGL5431CN	DBL7036	DBL5236	DXK6012	DVL6010
Catégorie / type d'appareil		Hotte à visière plate	Hotte à visière plate	Hotte à visière plate	Hotte à visière plate	Aérateur	Aérateur	Aérateur	Aérateur	Aérateur	Hottes spéciales	Hottes spéciales
Données de consommation [1]												
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)	kWh/an	46.2	44.0	48.2	65.8	58.4	54.7	54.7	96.5	96.5	71.1	122.3
Classe d'efficacité énergétique	de A++ à D	A	A	A	C	A	A	A	C	C	D	D
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)		31.0	31.0	30.1	15.9	29.2	29.2	29.2	13.3	13.3	8.2	11.6
Classe d'efficacité fluidodynamique	de A à G	A	A	A	D	A	A	A	D	D	E	E
Performances [2]												
Efficacité lumineuse (LE hotte)		55.0	68.0	53.3	53.2	29.7	44.2	44.2	48.6	48.6	19	21
Classe d'efficacité lumineuse	de A à G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	B
Efficacité de filtration des graisses	%	85.6	85.6	75.1	75.1	65.1	66.5	66.5	83.5	83.5	65.1	76
Classe d'efficacité de filtration des graisses	de A à G	B	B	C	C	D	D	D	C	C	D	C
Données de performance en mode évacuation [2] [3]												
Débit d'air vitesse min. en mode évacuation	m^3/h	180	180	230	165	300	300	300	295	295	105	155
Débit d'air vitesse max. en mode évacuation	m^3/h	574	574	610	420	580	580	580	600	600	230	368
Débit d'air vitesse intensive en mode évacuation	m^3/h					700	700	700				
Bruit aérien vitesse min. en mode évacuation	dB(A)	44	44	48	46	51	51	51	49	49	45	48
Bruit aérien vitesse max. en mode évacuation	dB(A)	67	67	70	63	64	64	64	63	63	63	69
Bruit aérien vitesse intensive en mode évacuation	dB(A)					68	68	68				
Consommation en mode arrêt [5]	Watt					0.49	0.49	0.49				
Consommation en veille (sans affichage d'information) [5]	Watt											
Pression vitesse min. en mode évacuation	Pa											
Pression vitesse max. en mode évacuation	Pa											
Pression vitesse intensive en mode évacuation	Pa	443	443	422	410	450	450	450	440	440	244	429
Données de performance en mode recyclage												
Débit d'air vitesse min. en mode recyclage	m^3/h	177	177	215	130	295	295	295	215	215	*	49
Débit d'air vitesse max. en mode recyclage	m^3/h	438	438	400	300	430	430	430	350	350	*	77
Débit d'air vitesse intensive en mode recyclage	m^3/h					435	435	435				
Bruit aérien vitesse min. en mode recyclage	dB(A)	53	53	63	50	62	62	62	60	60	*	60
Bruit aérien vitesse max. en mode recyclage	dB(A)	72	72	76	69	74	74	74	70	70	*	71
Bruit aérien vitesse intensive en mode recyclage	dB(A)											
Indications sur l'éclairage												
Puissance totale (éclairage du plan de cuisson)	Watt	9	6	4	4	10	5	5	5	5	5	5
Éclairement [2]	Lux	496	407	213	213	297	246	246	243	243	95	105
Type		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensions de l'appareil [4]												
Largeur	cm	89.8	59.8	59.8	59.8	99.0	77.0	54.0	70.0	52.0	60.0	59.8
Hauteur	cm	1.7	1.7	4.0	4.0	33.2	33.2	33.2	24.5	24.5	15.0	12.0
Profondeur	cm	32.8	32.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	28.5	28.5	30.0	50.0
Distance min. au-dessus du plan de cuisson électrique/gaz	cm	50 / 70	50 / 70	45 / 65	45 / 65	50 / 57	50 / 57	50 / 57	50 / 65	50 / 65	50 / 65	50 / 65
Poids à vide (tous filtres inclus)	kg	12.0	10	11.5	11.0	13.9	9.4	8.7	6.6	6.6	6.3	8.2
Raccordement électrique												
Puissance totale raccordée (pour 230V / 50Hz)	Watt	209	206	214	129	260	255	255	215	215	*	160
Mode de fonctionnement évacuation / recyclage / commutable		• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Commande interne / externe		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Régulation commande sensitive / touches / déflecteur		- / - / •	- / - / •	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • /-	- / • /-	- / • /-	- / • /-
Vitesses nombre / en continu		3	3	3	3	3+1	3+1	3+1	3	3	3	3
Sécurité et service												
Pays d'origine		CH	CH	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	IT	IT
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich						
Service par		Electrolux SA				Electrolux SA						
Equipement												
selon fabricant												
Garantie	Mois		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Explications

– / o / • non disponible / optionale / disponible

[1] Valeurs établies selon le règlement sur l'étiquetage UE 65/2014 en vigueur

[2] Valeurs établies selon la norme EN 61591

[3] Niveau de puissance sonore en dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

[4] Tenir compte des dimensions détaillées du fabricant

[5] Conformément au règlement en vigueur sur les exigences d'écoconception des produits UE 66/2014

* Données encore inconnues au moment

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Hottes aspirantes avec ou sans ventilateur intégré

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**
Modèle		DVK6012	DZGL6030
Catégorie / type d'appareil		Hottes spéciales	Hottes spéciales
Données de consommation [1]			
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)	kWh/an	112.6	
Classe d'efficacité énergétique	de A++ à D	D	
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)		9	
Classe d'efficacité fluidodynamique	de A à G	E	
Performances [2]			
Efficacité lumineuse (LE hotte)		11	68
Classe d'efficacité lumineuse	de A à G	E	A
Efficacité de filtration des graisses	%	40	
Classe d'efficacité de filtration des graisses	de A à G	G	
Données de performance en mode évacuation [2] [3]			
Débit d'air vitesse min. en mode évacuation	m^3/h	205	
Débit d'air vitesse max. en mode évacuation	m^3/h	380	
Débit d'air vitesse intensive en mode évacuation	m^3/h		
Bruit aérien vitesse min. en mode évacuation	dB(A)	55	
Bruit aérien vitesse max. en mode évacuation	dB(A)	70	
Bruit aérien vitesse intensive en mode évacuation	dB(A)		
Consommation en mode arrêt [5]	Watt		
Consommation en veille (sans affichage d'information) [5]	Watt		
Pression vitesse min. en mode évacuation	Pa		
Pression vitesse max. en mode évacuation	Pa	330	
Pression vitesse intensive en mode évacuation	Pa		
Données de performance en mode recyclage			
Débit d'air vitesse min. en mode recyclage	m^3/h	115	
Débit d'air vitesse max. en mode recyclage	m^3/h	175	
Débit d'air vitesse intensive en mode recyclage	m^3/h		
Bruit aérien vitesse min. en mode recyclage	dB(A)	66	
Bruit aérien vitesse max. en mode recyclage	dB(A)	75	
Bruit aérien vitesse intensive en mode recyclage	dB(A)		
Indications sur l'éclairage			
Puissance totale (éclairage du plan de cuisson)	Watt	8	6
Éclairement [2]	Lux	90	407
Type		LED	LED
Dimensions de l'appareil [4]			
Largeur	cm	59.8	59.8
Hauteur	cm	12.9	1.7
Profondeur	cm	45.0	32.0
Distance min. au-dessus du plan de cuisson électrique/gaz	cm	65 / 65	50 / 70
Poids à vide (tous filtres inclus)	kg	8.7	6.2
Raccordement électrique			
Puissance totale raccordée (pour 230V / 50Hz)	Watt	238	6.0
Mode de fonctionnement évacuation / recyclage / commutable		• / • / -	- / • / -
Commande interne / externe		• / -	• / -
Régulation commande sensitive / touches / déflecteur		- / • /-	- / - / •
Vitesses nombre / en continu		3	1
Sécurité et service			
Pays d'origine		IT	CH
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich	
Service par		Electrolux SA	
Equipement			
Selon fabricant			
Garantie	Mois	24	24

Explications

– / o / • non disponible / optionale / disponible

[1] Valeurs établies selon le règlement sur l'étiquetage UE 65/2014 en vigueur

[2] Valeurs établies selon la norme EN 61591

[3] Niveau de puissance sonore en dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

[4] Tenir compte des dimensions détaillées du fabricant

[5] Conformément au règlement en vigueur sur les exigences d'écoconception des produits UE 66/2014

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Cave à vin

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**
Modèle		WK4PL10
Catégorie / type d'appareil		Cave à vin
Type de pose		Encastrement
Efficacité et consommation		
Classe d'efficacité énergétique / indice d'efficacité	de A à G / Numéro	F / 124
Consommation d'énergie annuelle [1]	kWh	100
Capacité utile		
Capacité utile totale, zone de réfrigération	L	49
Nombre de bouteilles au total	0.75	18
Nombre de bouteilles dans la zone à vin rouge	0.75	–
Nombre de bouteilles dans la zone à vin blanc	0.75	–
Nombre de bouteilles dans la 3e zone	0.75	–
Performances		
Classe climatique		N-ST
Température ambiante (min > max.)	C°	16 > 38
Classe bruit aérien	de A à D	C
Bruit aérien [5]	dB(A)	39
Type de source lumineuse / classe d'efficacité énergétique	Type / de A à G	LED / F
Type de construction		
Appareil à pose libre		–
Appareil encastrable (norme)		Euro
Appareil sous plan		–
Intégrable [6]		–
Nombre de portes extérieures / tiroirs		1
Charnières (G à gauche / D à droite / r réversible)		en bas
Cadre décor disponible / en option		–
Cet appareil est destiné exclusivement au stockage de vin		•
Dimensions de l'appareil		
Hauteur	cm	45.5
Largeur	cm	59.5
Profondeur	cm	56.6
Dimensions de la niche [7]	cm	
Hauteur	cm	45.0
Largeur	cm	56.0
Profondeur	cm	57.0
Poids à vide [8]	kg	28.6
Raccordement électrique		
Tension / fréquence	V / Hz	230-240 / 50
Puissance raccordée	W	90
Fusible	A	10
Sécurité et service		
Pays de provenance		IT
Garantie	Années	2
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich
Service par		Electrolux SA
Equipement		
Réglage de la température	Bouton rotatif / commande sensitive / touches	– / • / –
Affichage de la température	intérieur / extérieur	– / •
Signal d'alarme: porte ouverte	optique / sonore	– / •
Signal d'alarme: température	optique / sonore	– / –

Explications

– / o / • non disponible / optionale / disponible

[1] Consommation d'énergie annuelle calculée selon EN 62552/2020. La consommation réelle peut présenter des écarts.

[2] * -6 °C ou plus froid | ** -12 °C ou plus froid | *** -18 °C ou plus froid | **** -18 °C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.

[3] Temps de montée de la température à -9° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum selon EN 62552/2020. En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.

[4] Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.

[5] Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.

[6] Intégrable derrière une porte de meuble.

[7] Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.

[8] Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Réfrigérateurs et congélateurs ménagers

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modèle		IK2670BN	IK2705BZ	IK2581BN	IK2550BN	IK2915B	IK2755B	IK2355B	IK2685T
Catégorie / type d'appareil		Combiné réfrigérateur et congélateur	Combiné réfrigérateur et congélateur	Combiné réfrigérateur et congélateur	Combiné réfrigérateur et congélateur	Combiné réfrigérateur et congélateur	Combiné réfrigérateur et congélateur	Combiné réfrigérateur et congélateur	Combiné réfrigérateur et congélateur
Type de pose		Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement
Efficacité et consommation									
Classe d'efficacité énergétique / indice d'efficacité	de A à G / Numéro	D / 80	E / 100	C / 64	D / 80	D / 80	E / 100	E / 100	E / 100
Consommation d'énergie annuelle [1]	kWh	171	225	137	171	175	219	218	193
Capacité utile									
Total	L	269	234	245	248	259	259	233	259
– Compartiment réfrigération	L	208	113	184	187	187	187	161	209
– Compartiment fraîcheur	L	–	70	–	–	–	–	–	–
– Compartiment cave	L	–	–	–	–	–	–	–	–
– Compartiment de stockage du vin	Nombre de bouteilles	–	–	–	–	–	–	–	–
– Compartiment congélation	L	61	51	61	61	72	72	72	50
Classement par étoiles du compartiment congélation [2]		4	4	4	4	4	4	4	4
Compartiment (No Frost)		•	–	•	–	–	–	–	–
Performances									
Autonomie en cas de panne [3]	h	11.0	13.1	11.0	11.0	15.0	11.5	11.5	15.3
Pouvoir de congélation [4]	kg/24 h	5.1	3.2	4.5	4.5	4.1	4.5	4.5	6.3
Classe climatique		SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Température ambiante (min > max.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Classe bruit aérien	de A à D	B	C	B	B	B	B	B	B
Bruit aérien [5]	dB(A)	35	38	35	35	34	34	35	34
Type de source lumineuse / classe d'efficacité énergétique	Typ / de A à G	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / G	LED / G
Type de construction									
Appareil à pose libre		–	–	–	–	–	–	–	–
Appareil encastrable (norme)		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Appareil sous plan		–	–	–	–	–	–	–	–
Intégrable [6]		•	•	•	•	•	•	•	•
Nombre de portes extérieures/tiroirs		2	2	2	2	2	2	2	2
Charnières (G à gauche / D à droite / r réversible)		– / D / r	G / D / r	– / D / r	G / D / r	G / D / r	G / D / r	G / D / r	G / D / r
Cadre décor disponible / en option		– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Dimensions de l'appareil									
Hauteur	cm	188.4	176.9	176.9	176.9	176.9	176.9	157.2	157.5
Largeur	cm	54.8	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	54.8	54.8
Profondeur	cm	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9
Dimensions de la niche [7]									
Hauteur	cm	189.4	178.0	178.0	178.0	178.0	178.0	158.0	158.0
Largeur	cm	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
Profondeur	cm	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
Poids à vide [8]	kg	70.0	63.0	61.0	61.0	60.0	60.0	54.5	46.5
Raccordement électrique									
Tension / fréquence	V / Hz	230-240 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50
Puissance raccordée	W	140	120	140	140	140	140	140	200
Fusible	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Sécurité et service									
Pays d'origine		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	2	2
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich			Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				
Service par		Electrolux SA			Electrolux SA				
Equipement									
Réglage de la température du compartiment congélation		•	•	•	•	•	•	•	•
– indépendamment de la température du réfrigérateur		•	•	•	•	•	•	–	–
– avec la température du réfrigérateur		–	–	–	–	–	–	•	•
Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial		•	•	•	•	•	•	•	–
Signal d'alarme: dysfonctionnement du compartiment de congélation	optique / sonore	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	– / –	• / •
Signal d'alarme: porte ouverte	optique / sonore	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	– / *	– / *

Explications

– / o / • non disponible / optionale / disponible

[1] Consommation d'énergie annuelle calculée selon EN 62552/2020. La consommation réelle peut présenter des écarts.

[2] * -6 °C ou plus froid | ** -12 °C ou plus froid | *** -18 °C ou plus froid | **** -18 °C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.

[3] Temps de montée de la température à -9° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum selon EN 62552/2020. En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.

[4] Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.

[5] Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.

[6] Intégrable derrière une porte de meuble.

[7] Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.

[8] Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Réfrigérateurs et congélateurs ménagers

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modèle		IK2805SZ	IK3029S	IK3026SA	IK1910SZ	IK2080S	IK2070S	IK2065S	IK1345S	UK1205S	IK3035CZ	IK3318CA	IK2240C	IK1555C
Catégorie / type d'appareil		Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur
Type de pose		Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement
Efficacité et consommation														
Classe d'efficacité énergétique	de A+++ à D	E/99	E/100	F/124	D/80	D/79	E/100	F/124	E/100	E/100	E/100	D/79	D/80	E/100
Consommation d'énergie annuelle [1]	kWh	190	165	206	141	116	146	182	142	148	148	91	81	93
Capacité utile														
Total	L	253	282	282	187	181	181	181	118	111	276	311	203	137
– Compartiment réfrigération	L	156	260	260	114	167	167	167	104	94	201	311	203	137
– Compartiment fraîcheur	L	75	–	–	58	–	–	–	–	–	75	–	–	–
– Compartiment cave	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– Compartiment de stockage du vin	Nombre de bouteilles	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– Compartiment congélation	L	22	22	22	14	14	14	14	14	16	–	–	–	–
Classement par étoiles du compartiment congélation [2]		4	4	4	4	4	4	4	4	4	–	–	–	–
Compartiment No Frost		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Performances														
Autonomie en cas de panne [3]	h	18.1	14.0	14.0	11.3	9.8	9.8	9.8	9.0	8.2	–	–	–	–
Pouvoir de congélation [4]	kg/24 h	4.3	5.7	5.7	3.5	3.1	2.6	3.1	2.6	3.1	–	–	–	–
Classe climatique		SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Température ambiante (min > max.)	C°	10 > 38	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 38	10 > 43	10 > 38	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Classe bruit aérien	de A à D	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	B	B	B
Bruit aérien [5]	dB(A)	35	32	32	35	33	35	35	36	38	37	34	35	34
Type de source lumineuse /classe d'efficacité énergétique	Type / de A à G	LED/F	LED/F	LED/F	LED/F	LED/F	LED/F	LED/G	LED/F	LED/G	LED/F	LED/F	LED/F	LED/F
Type de construction														
Appareil à pose libre		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Appareil encastrable (norme)		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Appareil sous plan		–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–
Intégrable [6]		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nombre de portes extérieures/tiroirs		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Charnières (G à gauche/D à droite/r réversible)		G/D/r	G/D/r	G/D/r	–/D/r	–/D/r	G/D/r	G/D/r	G/D/r	G/D/r	G/D/r	G/D/r	G/D/r	–/D/r
Cadre décor disponible/en option		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Dimensions de l'appareil														
Hauteur	cm	176.9	176.9	176.9	139.8	122.4	122.4	122.4	87.3	81.9	176.9	176.9	122.4	87.3
Largeur	cm	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	59.6	55.6	55.6	55.6	55.6
Profondeur	cm	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.7	54.9	54.9	54.9	54.9
Dimensions de la niche [7]														
Hauteur	cm	178.0	178.0	178.0	140.0	122.5	122.5	122.5	88.0	82.0	178.0	178.0	122.5	88.0
Largeur	cm	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	60.0	56.0	56.0	56.0	56.0
Profondeur	cm	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
Poids à vide [8]	kg	62.0	56.0	56.0	49.5	41.0	41.0	41.0	33.0	35.2	60.0	55.0	37.0	31.9
Raccordement électrique														
Tension/fréquence	V/Hz	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230/50
Puissance raccordée	W	120	130	130	80	130	130	130	100	110	120	100	130	80
Fusible	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Sécurité et service														
Pays d'origine		IT	IT	IT	IT	HU	HU	HU	HU	HU	IT	IT	HU	HU
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich								
Service par		Electrolux SA				Electrolux SA								
Equipement														
Réglage de la température du compartiment congélation		•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
– indépendamment de la température du réfrigérateur		•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– avec la température du réfrigérateur		–	–	–	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial		•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
Signal d'alarme: dysfonctionnement du compartiment de congélation	optique/sonore	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Signal d'alarme: porte ouverte	optique/sonore	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	–/–	•/•	•/•	•/•	•/•

Explications

– / o / • non disponible / optionale / disponible

1) Consommation d'énergie annuelle calculée selon EN 62552/2020. La consommation réelle peut présenter des écarts.

2) * -6°C ou plus froid | ** -12°C ou plus froid | *** -18°C ou plus froid | **** -18°C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.

3) Temps de montée de la température à -9° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum selon EN 62552/2020. En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.

4) Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.

5) Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.

6) Intégrable derrière une porte de meuble.

7) Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.

8) Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Réfrigérateurs et congélateurs ménagers

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modèle		IG2085SN	IG1235SN	IG0946S	UG0985
Catégorie/type d'appareil		Congélateur	Congélateur	Congélateur	Congélateur
Type de pose		Encastrement	Encastrement	Encastrement	Pose libre
Efficacité et consommation					
Classe d'efficacité énergétique/indice d'efficacité	da A a G/Numero	E/100	E/100	E/100	E/100
Consommation d'énergie annuelle [1]	kWh	233	203	177	176
Capacité utile					
Total	L	204	122	98	95
Compartiment 4 étoiles	L	204	122	98	95
Autres compartiments	L	–	–	–	–
Classement par étoiles des autres compartiments		4	4	4	4
Compartiment (No Frost)		•	•	–	–
Performances					
Autonomie en cas de panne [3]	h	8.50	10.9	13.5	13.5
Pouvoir de congélation [4]	kg/24 h	16.5	11.5	4.5	7.1
Classe climatique		SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Température ambiante (min > max.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Classe bruit aérien	de A à D	C	C	B	C
Bruit aérien [5]	dB(A)	39	40	34	40
Type de source lumineuse/classe d'efficacité énergétique	Type / de A à G	–/–	–/–	–/–	–/–
Type de construction					
Appareil à pose libre		–	–	–	–
Appareil encastrable (norme)		Euro	Euro	Euro	Euro
Appareil sous plan		–	–	–	–
Intégrable [6]		oui	oui	oui	oui
Nombre de portes extérieures/tiroirs		1	1	1	1
Charnières (G à gauche/D à droite/r réversible)		–/D/r	–/D/r	–/D/r	–/D/r
Cadre décor disponible/en option		–/–	–/–	–/–	–/–
Dimensions de l'appareil					
Hauteur	cm	176.9	122.4	87.3	81.9
Largeur	cm	55.6	55.6	55.6	59.6
Profondeur	cm	54.9	54.9	54.9	54.7
Dimensions de la niche [7]	cm				
Hauteur	cm	178.0	122.5	88.0	82.0
Largeur	cm	56.0	55.6	56.0	60.0
Profondeur	cm	56.0	56.0	56.0	56.0
Poids à vide [8]	kg	65.0	43.0	34.0	35.3
Raccordement électrique					
Tension/fréquence	V/Hz	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50
Puissance raccordée	W	140	120	100	120
Fusible	A	10	10	10	10
Sécurité et service					
Pays d'origine		IT	HU	HU	HU
Garantie	Années	2	2	2	2
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich			
Service par		Electrolux SA			
Equipement					
Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial		•	•	•	•
Signal d'alarme: porte ouverte	optique/sonore	•/•	•/•	•/•	•/•
Signal d'alarme: température	optique/sonore	•/•	•/•	•/•	•/•

Explications

– / o / • non disponible / optionale / disponible

1) Consommation d'énergie annuelle calculée selon EN 62552/2020. La consommation réelle peut présenter des écarts.

2) * -6°C ou plus froid | ** -12°C ou plus froid | *** -18°C ou plus froid | **** -18°C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.

3) Temps de montée de la température à -9° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum selon EN 62552/2020. En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.

4) Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.

5) Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.

6) Intégrable derrière une porte de meuble.

7) Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.

8) Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Lave-vaisselles

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modèle		GA60SLVSB	GA60SLVC	GA60SLVS	GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI
Capacité (couverts standard) [1]	Nombre	14	14	15	14	15	13	13	13	10	9	14	15	14	15	13
Efficacité et consommation																
Classe d'efficacité énergétique/indice d'efficacité [1]	de A à G	B	D	D	C	B	C	C	D	D	D	D	C	D	C	C
Consommation d'énergie pour 100 cycles programme eco [1]	kWh	64	85	86	76	64	74	74	84	67	63	85	76	85	76	76
Consommation d'énergie par cycle programme eco [1]	kWh	0.64	0.85	0.86	0.76	0.64	0.74	0.74	0.84	0.67	0.63	0.85	0.76	0.85	0.76	0.76
Consommation d'énergie en mode veille (allumé/éteint)	W	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5
Consommation d'eau par cycle programme eco [1]	L	9.9	11.0	11.0	11.0	9.9	10.5	10.5	10.5	9.9	9.9	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
Indice de performance de séchage [1]		1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07
Indice de performance de lavage [1]		1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13
Caractéristiques d'utilisation																
Durée programme eco [1]	min	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Classe de niveau sonore	de A à G	B	B	B	B	B	B	B	C	B	B	B	B	D	B	B
Niveau sonore (appareil encastré) [2]	dB (A) re 1pW	42	39	39	42	42	42	44	46	44	44	42	44	42	44	44
Type de construction																
Appareil encastrable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Appareil à pose libre avec plan de travail																
Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan																
Encastrable en armoire haute		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cadre décor en option																
Intégrable												•	•	•	•	•
Entièrement intégrable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
Dimensions de l'appareil [3]																
Hauteur	cm	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8
Largeur	cm		59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	44.6	44.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
Profondeur (distance du mur incluse)	cm	56	55	55	55	56	55	55	55	55	55	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5
Hauteur pour encastrement	cm															
Profondeur avec porte ouverte	cm	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Hauteur réglable	mm															
Poids à vide	kg	45.3	38.7	45.6	38.7	38.4	38.7	38.7	38.7	34.6	37.1	45.6	40.2	40.2	40.2	40.2
Raccordement électrique																
Tension/fréquence (50 Hz, V)	V	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Puissance raccordée [4]	kW	1.55-2.20	1.55-2.20	1.55-2.20	1.55-2.20	1.55-2.20	1.55-2.20	1.55-2.20	1.55-2.20	1.95	1.95	1.55-2.20	1.55-2.20	1.55-2.20	1.55-2.20	1.95
Fusible [4]	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Raccordement d'eau																
Tuyau à pression G3/4	m	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Raccordement possible à l'eau froide/chaude	°C	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	-/- / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	-/- / 60	•/• / 60	•/• / 60
Pression d'eau	bar	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8
Écoulement d'eau	m	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Sécurité et SAV																
Pays d'origine		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	PL	PL	IT	IT	IT	IT	IT
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich									
SAV par		Electrolux SA					Electrolux SA									
Equipement																
Tuyau d'arrivée avec clapet de sécurité		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Protection anti-innondation AquaControl		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pompe de circulation		À inversion	À inversion	À inversion	À inversion	À inversion	À inversion	À inversion	À inversion	À inversion	À inversion	À inversion	À inversion	À inversion	À inversion	À inversion
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Explications

• / – Disponible / non disponible

[1] Valeur établie en programme «ECO» selon la norme EN 50242 en vigueur.

[2] Valeur établie en programme «ECO» selon la norme IEC 60704-2-3 en vigueur.

[3] Dimension de la niche s'il s'agit d'un appareil encastrable. Pour d'autres dimensions, consulter les prospectus.

[4] Les possibilités de commutation sont détaillées dans le prospectus.

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications. *** Données encore inconnues au moment.

Fours électroménagers

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Type ou désignation commerciale		EB7PL7K	EB7SL7K	EB6SL7K	EB7GL7K	EB6GL7K	EB7GL5Q	EB7PL4	EB7SL4	EB7GL4X	EB6GL4X	EB7GL4
Catégorie / type d'appareil		Fours encastrables 55cm (SMS)				Fours encastrables 55cm (SMS)						
		Profi Steam			CombiSteam		Baking Crisp	Classic - chal. tourn.				
Données de consommation [1]												
Indice d'efficacité énergétique [4]	EEIcavity	61.9	61.9	61.9	81.0	81.0	81.2	61.2	61.2	81.2	81.2	81.2
Classe d'efficacité énergétique		A++	A++	A++	A+	A+	A+	A++	A++	A+	A+	A+
Consommation d'énergie conventionnelle [5]	kWh/cycle	0.99	0.99	0.99	1.09	1.09	1.09	0.99/0.99	1.09	1.09	1.09	1.09
Consommation d'énergie Recyclage d'air [6]	kWh/cycle	0.52	0.52	0.52	0.68	0.68	0.69	1.09	0.52	0.69	0.69	0.69
Consommation en veille (stand-by) Etat activé/désactivé	W	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.52	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolytique	kWh/cycle											
Nombre d'espaces de cuisson		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Volume par espace de cuisson	L	70	70	70	70	70	71	71	71	71	71	71
Caractéristiques d'utilisation [1]												
Temp. maximale réglable pour chaleur sup./inf., AP	°C	230/230	230/230	230/230	230/230	230/230	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300
Temperature de vapeur	°C	50-100	50-99	50-99	50-99	50-99						
Puissance micro-ondes de sortie	W											
Surface maximale du gril	cm^2	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Volume de l'espace de cuisson	L	70	70	70	70	70	71	71	71	71	71	71
Dimensions [2]												
Hauteur	cm	75.7	75.7	59.4	75.7	59.4	75.7	75.7	75.7	75.7	59.4	75.7
Largeur	cm	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8
Profondeur (depuis la face du meuble)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
Profondeur porte ouverte (depuis la face du meuble)	cm	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
Poids à vide [3]												
Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60	kg	49.0	48.0	38.5	45.5	38.0	45.0	45.0	43.0	43.5	35	43.5
Equipement												
Four		grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand
Dimensions intérieures (hauteur, largeur, profondeur)	cm	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5
Eclairage / hublot		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Système de chauffage chaleur sup./inf.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Air pulsé												
Air chaud		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vapeur		•	•	•	•	•	•					
Micro-ondes												
Nettoyage catalytique										•	•	
Autonettoyage pyrolytique												
Grilloir infrarouge existant/à ajouter ultérieurement		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Grilloir moteur/à air pulsé		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Minuterie/programmateur		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Tiroir à ustensiles/tiroir chauffant de l'appareil		-/•	-/•	-/-	•/-	-/-	•/-	-/•	-/•	•/-	-/-	•/-
Raccordement électrique												
Valeur nominale maximale	kW	3.5	3.8	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Puissance connectée totale maximale	kW	10.85***	11.15***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***
Tension/fréquence	V	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~
Fusible	A	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***
Sécurité et service												
Conforme aux normes de sécurité suisses		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Service effectué par		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Mode d'emploi	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Construction ajustable et encastrable	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Nom et adresse du fournisseur		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich						

Explications

– / o / • non disponible / optionale / disponible

1) Valeur établie selon la norme EN 50304/60350 en vigueur.

2) Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d'instructions et le prospectus.

3) Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.

4) Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson

5) Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson

6) Méthodes de mesure: voir le règlement UE n° 66/2014, annexe II, chap. 1

* Longueur du câble de raccordement: 2.2m - commutable sur 230V = 1x16A

** Câble 2.2m avec prise type 12

*** Valeur de raccordement du four / de la cuisinière en combinaison avec un plan de cuisson. Conducteur neutre impératif en cas de raccordement d'un plan de cuisson vitrocéramique autonome et induction via une prise.

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.
L'étiquette-énergie apposée sur le modèle d'exposition fournit des données à jour sur l'efficacité énergétique de l'appareil.

Fours électroménagers

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Type ou désignation commerciale		EB6GL4	EB7L5XD	EB6L5XD	EB7L5D	EB6L5D	EB7L4X	EB7L4	EB7L2	EB3GL7K	EB3GL9K	EB3GL3	EB3GL7	EB3GL9
Catégorie / type d'appareil		Fours encastrables 55cm (SMS)				Fours encastrables 55cm (SMS)				Fours encastrables Compact 38 (SMS)			Compact 38 (SMS)	
		Classic – chal. tourn.				Classic – chal. tourn.				CombiSteam	Micro-ondes combiné	Hotair	SoloSteam	Micro-ondes solo
Données de consommation [1]														
Indice d'efficacité énergétique [4]	EEIcavity	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	95.7		95.7		
Classe d'efficacité énergétique		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A		A		
Consommation d'énergie conventionnelle [5]	kWh/cycle	0.99/0.49	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99					
Consommation d'énergie Recyclage d'air [6]	kWh/cycle	1.09	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.73	0.73	0.73		
Consommation en veille (stand-by) Etat activé/désactivé	W	0.69	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0/0	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolytique	kWh/cycle													
Nombre d'espaces de cuisson		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Volume par espace de cuisson	L	71	71	71	71	71	71	71	71	34	33	34	38	33
Caractéristiques d'utilisation [1]														
Temp. maximale réglable pour chaleur sup./inf., AP	°C	300/300	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	-/230	-/230	-/250		230 (gril)
Temperature de vapeur	°C									50-96			50-96	
Puissance micro-ondes de sortie	W										100-1000			100-1000
Surface maximale du gril	cm^2	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1188	1188	1188		1188
Volume de l'espace de cuisson	L	71	71	71	71	71	71	71	71	34	33	34	38	33
Dimensions [2]														
Hauteur	cm	59.4	75.7	59.4	75.7	59.4	75.7	75.7	75.7	37.8	37.8	37.8	37.8	37.8
Largeur	cm	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9
Profondeur (depuis la face du meuble)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8
Profondeur porte ouverte (depuis la face du meuble)	cm	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2
Poids à vide [3]														
Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60	kg	35.5	41.5	33.0	41.5	33.0	40.5	40.5	40.0	34.0	42.5	29.5	28.0	39.5
Equipement														
Four		grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	petit	petit	petit	petit	petit
Dimensions intérieures (hauteur, largeur, profondeur)	cm	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	20.6, 43.7, 37.7	19.7, 44.0, 37.7	20.6, 43.8, 37.7	22.9, 43.7, 37.7	19.7, 44.0, 37.5
Eclairage / hublot		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Système de chauffage chaleur sup./inf.		•	•	•	•	•	•	•	•					
Air pulsé														
Air chaud		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Vapeur										•			•	
Micro-ondes											•			•
Nettoyage catalytique			•	•			•							
Autonettoyage pyrolytique														
Grilloir infrarouge existant/à ajouter ultérieurement		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	•/-
Grilloir moteur/à air pulsé		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-	-/-
Minuterie/programmateur		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/-	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Tiroir à ustensiles/tiroir chauffant de l'appareil		-/-	•/-	-/-	•/-	-/-	•/-	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Raccordement électrique														
Valeur nominale maximale	kW	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2.3	2.3	2.3	1.9	2.3
Puissance connectée totale maximale	kW	10.85***	3.50	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2.3	2.3	2.3	1.9	2.3
Tension/fréquence	V	400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	230V~**	230V~**	230V~**	230V~**	230V~**
Fusible	A	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10	2-3x10	2-3x10	2-3x10	2-3x10	2-3x10	2-3x10	10	10	10	10	10
Sécurité et service														
Conforme aux normes de sécurité suisses		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Service effectué par		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Mode d'emploi	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Construction ajustable et encastrable	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Nom et adresse du fournisseur		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich								

Explications

– / o / • non disponible / optionale / disponible

1) Valeur établie selon la norme EN 50304/60350 en vigueur.

2) Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d'instructions et le prospectus.

3) Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.

4) Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson

5) Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson

6) Méthodes de mesure: voir le règlement UE n° 66/2014, annexe II, chap. 1

* Longueur du câble de raccordement: 2.2m - commutable sur 230V = 1x16A

** Câble 2.2m avec prise type 12

*** Valeur de raccordement du four / de la cuisinière en combinaison avec un plan de cuisson. Conducteur neutre impératif en cas de raccordement d'un plan de cuisson vitrocéramique autonome et induction via une prise.

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.
L'étiquette-énergie apposée sur le modèle d'exposition fournit des données à jour sur l'efficacité énergétique de l'appareil.

Fours électroménagers

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Type ou désignation commerciale		EH7GL4X	EH7L5XD	EH7L5D	EH7L4X	EH7L4	EH7L4Y	EH7L2X	EH7L2	EH7L2-3	EH7K1	EH7K1Y	EH7K1-3	EH7K1-2
Catégorie / type d'appareil		Four encastrable 55cm (SMS)				Four encastrable 55cm (SMS)								
		Classic - chal. tourn.				Classic - chal. tourn.	Classic - chal. tourn. (230V)	Classic - chal. tourn.			Conventionnelle	Conventionnelle (230V)	Conventionnelle (3 zones de cuisson)	Conventionnelle (2 zones de cuisson)
Données de consommation [1]														
Indice d'efficacité énergétique [4]	EEIcavity	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	95.4	95.4	95.4	95.4	95.4
Classe d'efficacité énergétique		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A	A
Consommation d'énergie conventionnelle [5]	kWh/cycle	1.09	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
Consommation d'énergie Recyclage d'air [6]	kWh/cycle	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69					
Consommation en veille (stand-by) Etat activé/désactivé	W	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolytique	kWh/cycle													
Nombre d'espaces de cuisson		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Volume par espace de cuisson	L	71	71	71	71	71	71	71	71	77	77	77	77	77
Caractéristiques d'utilisation [1]														
Temp. maximale réglable pour chaleur sup./inf., AP	°C	300/300	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/-	275/-	275/-	275/-	275/-
Temperature de vapeur	°C													
Puissance micro-ondes de sortie	W													
Surface maximale du gril	cm^2	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Volume de l'espace de cuisson	L	71	71	71	71	71	71	71	71	77	77	77	77	77
Dimensions [2]														
Hauteur	cm	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7
Largeur	cm	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8
Profondeur (depuis la face du meuble)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
Profondeur porte ouverte (depuis la face du meuble)	cm	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
Poids à vide [3]														
Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60	kg	44.0	42.0	42.0	41.0	41.0	41.0	41.0	40.5	38.5	37.5	38.5	37.5	37.5
Equipement														
Four		grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand
Dimensions intérieures (hauteur, largeur, profondeur)	cm	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 44.8	35.6, 48.0, 44.8	35.6, 48.0, 44.8	35.6, 48.0, 44.8	35.6, 48.0, 44.8
Eclairage / hublot		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Système de chauffage chaleur sup./inf.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Air pulsé														
Air chaud		•	•	•	•	•	•	•	•					
Vapeur														
Micro-ondes														
Nettoyage catalytique		•	•		•									
Autonettoyage pyrolytique														
Grilloir infrarouge existant/à ajouter ultérieurement		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Grilloir moteur/à air pulsé		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Minuterie/programmateur		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Tiroir à ustensiles/tiroir chauffant de l'appareil		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Raccordement électrique														
Valeur nominale maximale	kW	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Puissance connectée totale maximale	kW	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	9.0***	10.1***	8.5***	10.1***	8.5***	6.5***
Tension/fréquence	V	400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	230V~/ 400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	230V~ / 400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3~
Fusible	A	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	1x16 / 2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	1x16 / 2-3x16	2-3x16	2-3x10
Sécurité et service														
Conforme aux normes de sécurité suisses		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Service effectué par		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Mode d'emploi	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Construction ajustable et encastrable	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Nom et adresse du fournisseur		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich								

Explications

- / o / • non disponible / optionale / disponible

1) Valeur établie selon la norme EN 50304/60350 en vigueur.
2) Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d'instructions et le prospectus.
3) Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.
4) Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson
5) Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson
6) Méthodes de mesure: voir le règlement UE n° 66/2014, annexe II, chap. 1

* Longueur du câble de raccordement: 2.2m - commutable sur 230V = 1x16A
** Câble 2.2m avec prise type 12
*** Valeur de raccordement du four / de la cuisinière en combinaison avec un plan de cuisson. Conducteur neutre impératif en cas de raccordement d'un plan de cuisson vitrocéramique autonome et induction via une prise.

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.
L'étiquette-énergie apposée sur le modèle d'exposition fournit des données à jour sur l'efficacité énergétique de l'appareil.

Plans de cuisson à induction

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Type ou désignation commerciale			GK906TSILO		TY38TSILCN		WOK38TSILO		GK78TSITO		GK58TSITO		GK80TSILO		GK78FTIPO		GK78FTIFO		GK78TSIPO		GK78TSIPCN		GK78TSIBO		GK78TSIBCN	
Catégorie / type d'appareil			Induction avec commande intégrée										Induction avec commande intégrée													
Dimensions appareil																										
Hauteur	mm		49		55		132		49		49		49		49		49		49		49		49		49	
Largeur	mm		900		380		380		770		580		800		770		770		770		766		770		766	
Profondeur	mm		510		510		510		510		510		510		510		510		510		506		510		506	
Dimensions de fente / Dimensions découpe																										
Rayon	mm		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5	
Largeur	mm		906/880		386/360		386/360		776/750		586/560		806/780		776/750		776/750		776/750		- / 750		776/750		- / 750	
Profondeur	mm		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		- / 490		516/490		- / 490	
Poids à vide	kg		18.64		9.42		8.24		20.92		11.50		16.84		12.12		12.94		13.42		13.42		11.74		11.74	
Nombre de zones de cuisson																										
av. G: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2	160-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	100-210	3.2	100-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2
ar. G: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2	160-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	100-210	3.2	100-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2
av. C: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2					120-160	2.5	120-160	2.5								
ar. C: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	120-210	3.2	300x350 [1]	2.8	Cuvette 300	3.2	160-210	3.2			210-240	3.6					120-240	3.2	120-240	3.2				
ar. D: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2	160-210	3.2	120-210	3.2	160-240	3.6	120-320	3.6					120-240	3.2	120-240	3.2
av. D: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2	160-210	3.2	120-210	3.2					120-200	2.8	120-200	2.8	120-240	3.2	120-240	3.2
Raccordement électrique																										
Tension / fréquence	V		400V 3N~		230V~		230V~		400V 3N~		400V 2N~		400V 3N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~	
Valeur de raccordement totale	kW		11.0		2.8		3.2		11.0		7.35		11.0		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35	
Ampérage	A		3x16		1x16		1x16		3x16		2x16		3x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16	
Longueur du câble de raccordement	m		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5	

[1] Surface du gril TY

Plans de cuisson à induction

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Type ou désignation commerciale			GK69FTIFO		GK69TSIPO		GK69TSIBO		GK69TSIBCN		GK653TSIF		GK58FTIPO		GK58TSIPO		GK58TSIPCN		GK58TSILO		GK58TSIBO		GK58TSIBCN		GK58TSIO	
Catégorie / type d'appareil			Induction avec commande intégrée										Induction avec commande intégrée													
Dimensions appareil																										
Hauteur	mm		49		49		49		49		49		49		49		49		49		49		49		49	
Largeur	mm		700		700		700		696		653		580		580		576		580		580		576		580	
Profondeur	mm		510		510		510		506		523		510		510		506		510		510		506		510	
Dimensions de fente / Dimensions découpe																										
Rayon	mm		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 10 / R 5	
Largeur	mm		706/680		706/680		706/680		- / 680		- / 534-637		586/560		586/560		- / 560		586/560		586/560		560		586/560	
Profondeur	mm		516/490		516/490		516/490		- / 490		- / 490-507		516/490		516/490		- / 490		516/490		516/490		490		516/490	
Poids à vide	kg		11.52		12.8		12.26		12.26		7.86		10.56		11.58		11.58		12.16		10.5		10.5		11.54	
Nombre de zones de cuisson																										
av. G: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	120-240	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-200	2.8	120-240	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	160-240	3.7
ar. G: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	120-240	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-200	2.8	120-240	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	145-200	2.8
av. C: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	120-160	2.5																						
ar. C: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW			160-240	3.6																				
ar. D: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	160-240	3.6			120-160	2.5	120-160	2.5	120-240	3.2	120-200	2.8	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-200	2.8	120-200	2.8	145-200	2.8
av. D: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW			120-160	2.5	200-240	3.6	200-240	3.6			120-160	2.5	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5
Raccordement électrique																										
Tension / fréquence	V		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~	
Valeur de raccordement total	kW		7.35		7.35		7.35		7.35		6.9		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35	
Ampérage	A		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16	
Longueur du câble de raccordement	m		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5	

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Plans de cuisson à induction et en vitrocéramique

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Type ou désignation commerciale			GK58TSICN		GK58TSIPLCN		GK58TCIO		GK58TCICN		GK29TCIO		GK38TSILO		GK58IO		GK58ICN		GK80TSPLCN		GK78TSO		GK78TSCN	
Catégorie / type d'appareil			Induction avec commande intégrée								Induction avec commande intégrée				Induction – commandés par cuisinière ou boîtier de commande				Vitrocéramique avec commande intégrée					
Dimensions appareil																								
Hauteur	mm		49		49		49		49				49		49		49		50		51		50	
Largeur	mm		576		618		580		576		290		380		580		576		828		770		766	
Profondeur	mm		506		548		510		506		510		510		510		506		548		510		506	
Dimensions de fente / Dimensions découpe																								
Rayon	mm		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5	
Largeur	mm		560		564-600		586/560		560		296/276		386/360		560		560		780-810		776/750		750	
Profondeur	mm		490		490-530		516/490		490		516/490		516/490		490		490		500-530		516/490		490	
Poids à vide	kg		10.54		11.12		10.42		10.42		5.50		7.00		10.96		10.96		10.82		10.06		10.06	
Nombre de zones de cuisson																								
av. G: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	160-240	3.7	160-240	3.7	160-240	3.7	160-240	3.7					120-240	3.2	120-240	3.2	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9
ar. G: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8					120-240	3.2	120-240	3.2	210	2.3	210	2.3	210	2.3
av. C: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW									145-180	2.5	145-265	3.2										
ar. C: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW									145-180	2.5	145-265	3.2										
ar. D: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8					120-240	3.2	120-240	3.2	290/165	2.6/1.5	290/165	2.6/1.5	290/165	2.6/1.5
av. D: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5					120-240	3.2	120-240	3.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2
Raccordement électrique																								
Tension/fréquence	V		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		230V~		230V~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~	
Valeur de raccordement total	kW		7.35		7.35		7.35		7.35		3.65		3.65		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35	
Ampérage	A		2x16		2x16		2x16		2x16		1x16		1x16		2x16		2x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Longueur du câble de raccordement	m		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		0.5		0.5		1.5		1.5		1.5	

Plans de cuisson en vitrocéramique

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Type ou désignation commerciale			GK69TSO		GK69TSCN		GK65TSF		GK58TSO		GK58TSCN		GK58TSPLCN		GK58TCO		GK58TCCN		GK56TSO		GK56TSCN		GK29TCO	
Catégorie / type d'appareil			Vitrocéramique avec commande intégrée								Vitrocéramique avec commande intégrée													
Dimensions appareil																								
Hauteur	mm		51		51		51		51		51		51		51		51		47		46		51	
Largeur	mm		700		696		653		580		576		618		580		576		529		556		290	
Profondeur	mm		510		506		523		510		506		548		510		506		489		516		510	
Dimensions de fente / Dimensions découpe																								
Rayon	mm		R 10 / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 5 / R 3		- / R 5		R 10 / R 5	
Largeur	mm		706/680		680		510-637		586/560		560		560-600		586/560		560		536/510		540		296/270	
Profondeur	mm		516/490		490		466-507		516/490		490		490-530		516/490		490		496/470		500		516/490	
Poids à vide	kg		8.92		8.92		7.86		7.59		7.59		8.26		7.5		7.5		7.1		7.82		4.1	
Nombre de zones de cuisson																								
av. G: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	210/170	2.3/1.4	210/170	2.3/1.4	180/120	1.8/0.9	210/170	2.3/1.4	210/170	2.3/1.4	210/170	2.3/1.4	210	2.3	210	2.3	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	145	1.2
ar. G: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	180/120	1.7/0.7
ar. D: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9			180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8		
av. D: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	145	1.2	145	1.2	210/170	2.3/1.4	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2		
Raccordement électrique																								
Tension/fréquence	V		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		230V~	
Valeur de raccordement total	kW		6.5		6.5		5.3		6.5		6.5		6.5		6.5		6.5		6.0		6.0		2.9	
Ampérage	A		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		1x16	
Longueur du câble de raccordement	m				1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5	

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Plans de cuisson en vitrocéramique

Nom de la firme ou nom de marque																											
Nom de la firme ou nom de marque			**Electrolux**		**Electrolux**		**Electrolux**		**Electrolux**		**Electrolux**			**Electrolux**		**Electrolux**		**Electrolux**		**Electrolux**		**Electrolux**		**Electrolux**		**Electrolux**	
Type ou désignation commerciale			GK78CCN		GK58PCN		GK58CN		GK58YCN		GK58CCN			GK583CN		GK56PO		GK56PCN		GK56CN		GK80LPLCN		GK80RPLCN		GK65PF	
Catégorie / type d'appareil			Plans de cuisson en vitrocéramique - commandés par cuisinière ou boîtier de commande											Plans de cuisson en vitrocéramique - commandés par cuisinière ou boîtier de commande - pour le marché de remplacement et pour l'encastrement dans les plans de travail en acier chromé													
Dimensions appareil																											
Hauteur	mm		46		43		43		43		43			43		47		46		46		46		46		47	
Largeur	mm		766		576		576		576		576			576		529		556		556		828		828		653	
Profondeur	mm		506		506		506		506		506			506		489		516		516		548		548		523	
Dimensions de fente / Dimensions découpe																											
Rayon	mm		- / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5			- / R 5		R 5 / R 3		- / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5	
Largeur	mm		750		560		560		560		560			560		536/510		540		540		780-810		780-810		530-637	
Profondeur	mm		490		490		490		490		490			490		496/470		500		500		500-530		500-530		484-507	
Poids à vide	kg		8.86		6.82		6.76		6.72		7.04			6.3		6.66		6.96		6.96		10.7		10.68		7.34	
Nombre de zones de cuisson																											
av. G: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	265/170	2.4/1.5	180/120	1.8/0.9	180	1.8	180	1.8	265/170	2.4/1.5		180	1.8	180	1.8	180/120	1.8/0.9	180	1.8	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180	1.8
ar. G: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8				180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8
ar. D: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	210/120	2.2/0.9	210	2.3	210	2.3	210	2.3	210/120	2.2/0.9		210	2.3	210/120	2.2/0.9	210	2.3	210	2.3	210/140	2.2/1.0	210/140	2.2/1.0	210/120	2.2/0.9
av. D: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2		145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2
Raccordement électrique																											
Tension / fréquence	V		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		230V~		400V 2-3~			400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~	
Valeur de raccordement total	kW		7.35		7.1		7.1		7.1		7.35			5.3		7.0		7.1		7.1		7.1		7.1		7.0	
Ampérage	A		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16			2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Longueur du câble de raccordement	m		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5			0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	

Platine de cuisson et plaques en fonte

Nom de la firme ou nom de marque																		
Nom de la firme ou nom de marque			**Electrolux**		**Electrolux**		**Electrolux**			**Electrolux**		**Electrolux**		**Electrolux**		**Electrolux**	
Type ou désignation commerciale			PSB200/202		PS+B302		PS+B32			PS+B303		PS+B412		PS+B423		PS+B42	
Catégorie / type d'appareil			Platine de cuisson et sets de plaques commandées à partir de la cuisinière ou d'un boîtier, pour cavités de montage existantes ou plan de travail							Sets de plaques commandées à partir de la cuisinière ou d'un boîtier, pour cavités de montage existantes ou plan de travail							
Dimensions appareil																	
Hauteur	mm																
Largeur	mm																
Profondeur	mm																
Dimensions de fente / Dimensions découpe																	
Rayon	mm																
Largeur	mm																
Profondeur	mm																
Poids à vide	kg		4.0		5.92		7.2			7		7.3		8.44		10.0	
Equipement plaques en fonte																	
av. G: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW			180	2.0	180	2.0		180	2.0	180	2.0	180	2.0	180	2.0
ar. G: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	180	2.0								145	1.0	180	1.5	220	2.0
ar. D: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	145	1.5	180	1.5	180	1.5		220	2.0	180	1.5	220	2.0	180	1.5
av. D: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW			145	1.5	220	2.0		145	1.5	145	1.5	145	1.5	220	2.0
Raccordement électrique																	
Valeur de raccordement total	kW		3.5		5.0		5.5			5.5		6.0		7.0		7.5	

PS = set de plaques sans fixation PS+B = set de plaques avec fixation

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Boîtiers de commande et réchauds encastrables

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Type ou désignation commerciale		ESSL4ISP		ESGL4ECN /SP /WE		ERGL4ESP / WE	
Catégorie / type d'appareil		Boîtier de commande encastrable		Boîtier de commande encastrable		Réchaud encastrable	
Détails techniques		Convient pour les plans de cuisson à induction		Convient pour les plans en vitrocéramique		Convient pour les plans en vitrocéramique	
Norme d'encastrement		SMS / EURO		SMS / EURO		SMS / -	
Dimensions appareil		B	G	B	G	B	G
Hauteur	mm	90	70	90	70	124	70
Largeur	mm	410	335	410	335	547	335
Profondeur	mm	6	250	6	250	18	271
Dimensions découpe frontale							
Largeur	mm	355		355		550	
Hauteur	mm	72		72		127	
Peut être combiné avec les sets de plaques							
PS+B 412, PS+B 423, PS+B 42		–		•		•	
Pour platine de cuisson							
KM 412.2		–		•		•	
Tension de raccordement	V	400V 2N~		400V 2-3~		400V 2-3~	
Valeur de raccordement en	kW	6.9–7.4		6.0–7.6		6.0–7.6	

B = panneau, G = boîtier, • = possible, – = impossible

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Combo plan de cuisson à induction avec hotte intégrée

Disponible jusqu'en mai 2022

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Type ou désignation commerciale			DMGL8371SW		DMGL8361SW		DMGL8321SW		DMGL8311SW	
Catégorie / type d'appareil			ComboHob				ComboHob Easy			
Dimensions appareil										
Hauteur	mm		210		210		210		210	
Largeur	mm		830		830		830		830	
Profondeur	mm		515		515		515		515	
Dimensions de fente / Dimensions découpe										
Rayon	mm		R 11 / R 5		R 11 / R 5		R 11 / R 5		R 11 / R 5	
Largeur	mm		836/807		836/807		836/807		836/807	
Profondeur	mm		521/492		521/492		521/492		521/492	
Poids à vide	kg		33.4		33.4		29.5		29.5	
Nombre de zones de cuisson										
av. G: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	1.85	120-210	1.85
ar. G: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	3.0	120-210	3.0
ar. D: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	3.0	120-210	3.0
av. D: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	110-160	1.4	110-160	1.4
Raccordement électrique										
Tension / fréquence	V		400V 2-3N~		400V 2-3N~		400V 2-3N~		400V 2-3N~	
Valeur de raccordement total	kW		7.4		7.4		7.4		7.4	
Ampérage	A		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Longueur du câble de raccordement	m		1.5		1.5		1.5		1.5	

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Combo plan de cuisson à induction avec hotte intégrée

Disponible à partir de juin 2022

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Type ou désignation commerciale			DMSL8350UO		DMGL8372UO		DMSL8340AO		DMGL8362AO	
Catégorie / type d'appareil			ComboFlex		ComboBridge		ComboFlex		ComboBridge	
Dimensions appareil										
Hauteur	mm		217		217		217		217	
Largeur	mm		830		830		830		830	
Profondeur	mm		515		515		515		515	
Dimensions de fente / Dimensions découpe										
Rayon	mm		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5	
Largeur	mm		836 / 780		836 / 780		836 / 780		836 / 780	
Profondeur	mm		521 / 490		521 / 490		521 / 490		521 / 490	
Poids à vide	kg		29.50		29.50		29.50		29.50	
Nombre de zones de cuisson										
av. G: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2
ar. G: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2
ar. D: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2
av. D: ø zone de cuisson / puissance	mm	kW	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2
Raccordement électrique										
Tension / fréquence	V		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~	
Valeur de raccordement total	kW		7.35		7.35		7.35		7.35	
Ampérage	A		2x16		2x16		2x16		2x16	
Longueur du câble de raccordement	m		1.5		1.5		1.5		1.5	

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Hottes aspirantes avec ou sans ventilateur intégré

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modèle		DMPL0150SW	IHPL1240WE	IUSL1065CN	IUSL1271WE	IHSL1262CN	IHSL1062CN	IHGL9042WE	IHGL1262CN	IHGL1062CN	IHGL9030CN	IHGL9040CN
Catégorie / type d'appareil		Ventilateur de table	Aérateur de plafond	Hotte îlot	Aérateur de plafond	Hotte îlot	Hotte îlot	Aérateur de plafond	Hotte îlot	Hotte îlot	Hotte îlot	Hotte îlot
Données de consommation [1]												
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)	kWh/an	36.6	63.7	-	-	33.0	33.0	44.6	55.2	55.2	58.6	60.5
Classe d'efficacité énergétique	de A++ à D	A+	A	-	-	A++	A++	A+	A	A	A	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)		32.0	33.5	-	-	40.3	40.3	34.8	32.1	32.1	29.5	29.7
Classe d'efficacité fluidodynamique	de A à G	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A
Performances [2]												
Efficacité lumineuse (LE hotte)			11.7	-	-	25.0	25.0	29.0	25.0	25.0	86.4	90.9
Classe d'efficacité lumineuse	de A à G		E	-	-	B	B	A	B	B	A	A
Efficacité de filtration des graisses	%	75.1	60.0	-	-	85.1	85.1	85.1	75.1	75.1	85.3	75.1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	de A à G	C	E	-	-	B	B	B	C	C	B	C
Données de performance en mode évacuation [2] [3]												
Débit d'air vitesse min. en mode évacuation	m^3/h	370	220	-	-	180	180	300	160	160	290	300
Débit d'air vitesse max. en mode évacuation	m^3/h	470	630	-	-	380	380	570	370	370	560	560
Débit d'air vitesse intensive en mode évacuation	m^3/h	550	840	-	-	800	800	720	720	720	690	700
Bruit aérien vitesse min. en mode évacuation	dB(A)	62	45	-	-	39	39	49	37	37	51	56
Bruit aérien vitesse max. en mode évacuation	dB(A)	69	69	-	-	54 (51 SilenceBoost®)	54 (51 SilenceBoost®)	65	54	54	65	66
Bruit aérien vitesse intensive en mode évacuation	dB(A)	72	75	-	-	67	67	68	71	71	69	70
Consommation en mode arrêt [5]	Watt	0.49	0.85	0.85	-	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.85	0.85
Consommation en veille (sans affichage d'information) [5]	Watt				-							
Pression vitesse min. en mode évacuation	Pa	300	-	-	-	380	380	-	160	160	-	-
Pression vitesse max. en mode évacuation	Pa	500	-	-	-	410	410	-	320	320	-	-
Pression vitesse intensive en mode évacuation	Pa	710	620	-	-	490	490	550	530	530	550	550
Données de performance en mode recyclage												
Débit d'air vitesse min. en mode recyclage	m^3/h	250	200	145	*	-	-	270	130	130	230	230
Débit d'air vitesse max. en mode recyclage	m^3/h	340	260	200	*	-	-	380	350	350	450	450
Débit d'air vitesse intensive en mode recyclage	m^3/h	410	295	345	500	-	-	400	500	500	475	475
Bruit aérien vitesse min. en mode recyclage	dB(A)	64	48	53	62	-	-	69	48	48	63	63
Bruit aérien vitesse max. en mode recyclage	dB(A)	70	72	58	75	-	-	76	71	71	78	78
Bruit aérien vitesse intensive en mode recyclage	dB(A)			67	79	-	-					
Indications sur l'éclairage												
Puissance totale (éclairage du plan de cuisson)	Watt	-	24	18	9	12	12	6	12	12	4.4	4.4
Éclairement [2]	Lux	-	281	-	-	300	300	172	300	300	380	400
Type		-	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensions de l'appareil [4]												
Largeur	cm	11.50	119.9	100.0	123.50	119.8	99.8	91.9	119.8	99.8	89.8	89.8
Hauteur	cm	20.4	31.1	13.2	20,4	7.5	7.5	31.1	7.5	7.5	6	7
Profondeur	cm	51.0	49.9	70	73,5	70	70	49.9	70	70	67.6	65
Distance min. au-dessus du plan de cuisson électrique/gaz	cm	-	65 / 65	65 / 65	75 / 75	50 / 65	50 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65
Poids à vide (tous filtres inclus)	kg	13.8	9	23.5	40	33	30	23.5	34.7	26.2	26.8	33.5
Raccordement électrique												
Puissance totale raccordée (pour 230V / 50Hz)	Watt	145.0	294.0	108	219	182.0	182.0	256.0	282.0	282.0	274.4	274.4
Mode de fonctionnement évacuation / recyclage / commutable		• / • / -	• / • / -	- / • / -	- / • / -	• / - / -	• / - / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Commande interne / externe		• / -	• / •	• / •	• / •	• / -	• / -	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -
Régulation commande sensitive / touches / déflecteur		• / - / -	- / • / -	• / - / -	- / • / -	• / - / -	• / - / -	- / • / -	• / - / -	• / - / -	- / • / -	- / • / -
Vitesses nombre / en continu		3+1	3+1	3+2	3+1	3+2	3+2	3+1	3+2	3+2	3+1	3+1
Sécurité et service												
Pays d'origine		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich						
Service par		Electrolux SA				Electrolux SA						
Equipement												
selon fabricant												
Garantie	Mois	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Explications

– / o / • non disponible / optionale / disponible

[1] Valeurs établies selon le règlement sur l'étiquetage UE 65/2014 en vigueur

[2] Valeurs établies selon la norme EN 61591

[3] Niveau de puissance sonore en dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

[4] Tenir compte des dimensions détaillées du fabricant

[5] Conformément au règlement en vigueur sur les exigences d'écoconception des produits UE 66/2014

Données encore inconnues au moment.

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Hottes aspirantes avec ou sans ventilateur intégré

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modèle		IHL9028CN	WHSL9062CN	WOSL9062CN	WHGL9062CN	WOGL9062CN	WHGL9040CN	WHGL9030CN	WOL9038CN	WOL6038CN
Catégorie / type d'appareil		Hotte îlot	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale
Données de consommation [1]										
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)	kWh/an	56.4	28.7	28.3	57.8	61.1	57.4	57.6	81	81
Classe d'efficacité énergétique	de A++ à D	A	A++	A++	A	A	A	A	C	C
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)		29.5	40.3	40.3	29.2	29.2	29.0	29.1	13.6	13.6
Classe d'efficacité fluidodynamique	de A à G	A	A	A	A	A	A	A	D	D
Performances [2]										
Efficacité lumineuse (LE hotte)		86.4	33.0	33.0	33.0	33.0	90.9	109.1	68.2	68.2
Classe d'efficacité lumineuse	de A à G	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Efficacité de filtration des graisses	%	75.1	85.1	75.1	75.1	75.1	75.1	85.3	36	36
Classe d'efficacité de filtration des graisses	de A à G	C	B	C	C	C	C	B	G	G
Données de performance en mode évacuation [2] [3]										
Débit d'air vitesse min. en mode évacuation	m^3/h	290	170	170	150	150	300	290	300	300
Débit d'air vitesse max. en mode évacuation	m^3/h	560	380	420	350	360	560	560	560	560
Débit d'air vitesse intensive en mode évacuation	m^3/h	690	800	800	720	720	690	690		
Bruit aérien vitesse min. en mode évacuation	dB(A)	51	39	40	40	39	57	51	59	59
Bruit aérien vitesse max. en mode évacuation	dB(A)	65	54 (51 SilenceBoost®)	54 (52 SilenceBoost®)	54	54	67	65	69	69
Bruit aérien vitesse intensive en mode évacuation	dB(A)	69	67	69	73	69	70	69		
Consommation en mode arrêt [5]	Watt	0.9	0.49	0.49	0.49	0.49	0.85	0.85	0.99	0.99
Consommation en veille (sans affichage d'information) [5]	Watt									
Pression vitesse min. en mode évacuation	Pa	-	380	360	130	130	-	-	-	-
Pression vitesse max. en mode évacuation	Pa	-	410	440	300	370	-	-	-	-
Pression vitesse intensive en mode évacuation	Pa	550	490	540	520	520	555	550	320	320
Données de performance en mode recyclage										
Débit d'air vitesse min. en mode recyclage	m^3/h	255			110	120	230	230	180	180
Débit d'air vitesse max. en mode recyclage	m^3/h	415			320	300	450	450	270	270
Débit d'air vitesse intensive en mode recyclage	m^3/h	440			460	390	475	475		
Bruit aérien vitesse min. en mode recyclage	dB(A)	64			47	50	63	63	63	63
Bruit aérien vitesse max. en mode recyclage	dB(A)	73			71	73	78	78	74	74
Bruit aérien vitesse intensive en mode recyclage	dB(A)									
Indications sur l'éclairage										
Puissance totale (éclairage du plan de cuisson)	Watt	4.4	6.0	9.0	6.0	9.0	2.2	2.2	2.2	2.2
Éclairement [2]	Lux	380	200	300	200	300	200	240	150	150
Type		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensions de l'appareil [4]										
Largeur	cm	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	59.8
Hauteur	cm	6.0	50.0	50.0	50.0	50.0	3.0	6.0	38.2	38.2
Profondeur	cm	67.6	44.5	44.5	44.5	44.5	49.0	47.0	37.90	37.90
Distance min. au-dessus du plan de cuisson électrique/gaz	cm	65 / 65	50 /65	50 / 50	50 / 65	50 / 50	65 / 65	65 / 65	50 / 50	50 / 50
Poids à vide (tous filtres inclus)	kg	26.6	21	16.4	17.2	16.4	17.6	17	13.9	11.5
Raccordement électrique										
Puissance totale raccordée (pour 230V / 50Hz)	Watt	274.4	176	179.0	276.0	279.0	272.2	272.2	142.2	142.2
Mode de fonctionnement évacuation / recyclage / commutable		• /	• / - / -	• / - / -	• /	• /	• /	• /	• /	• /
Commande interne / externe		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Régulation commande sensitive / touches / déflecteur		- / • /-	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	- / • /-	- / • /-	• / - / -	• / - / -
Vitesses nombre / en continu		3+1	3+2	3+2	3+2	3+2	3+1	3+1	3	3
Sécurité et service										
Pays d'origine		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	TR	TR
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				
Service par		Electrolux SA				Electrolux SA				
Equipement										
selon fabricant										
Garantie	Mois	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Explications

– / o / • non disponible / optionale / disponible

[1] Valeurs établies selon le règlement sur l'étiquetage UE 65/2014 en vigueur

[2] Valeurs établies selon la norme EN 61591

[3] Niveau de puissance sonore en dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

[4] Tenir compte des dimensions détaillées du fabricant

[5] Conformément au règlement en vigueur sur les exigences d'écoconception des produits UE 66/2014

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Hottes aspirantes avec ou sans ventilateur intégré

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modèle		WHL9035CN	WHL6035CN	WHL9036CN	WHL6036CN		DASL8246	DASL5546	DAGL5541VI
Catégorie / type d'appareil		Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale		Hotte à visière plate	Hotte à visière plate	Hotte à visière plate
Efficacité et consommation [1]									
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)	kWh/an	94.6	94.7	95.5	95.5		46.2	44.0	45.9
Classe d'efficacité énergétique	de A++ à D	C	C	C	C		A	A	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)		19.9	19.9	20.7	20.7		31.0	31.0	31.2
Classe d'efficacité fluidodynamique	de A à G	C	C	C	C		A	A	A
Performances [2]									
Efficacité lumineuse (LE hotte)		91.0	91.0	68.0	68.0		55.0	68.0	64.3
Classe d'efficacité lumineuse	de A à G	A	A	A	A		A	A	A
Efficacité de filtration des graisses	%	87.0	87.0	87.0	87.0		78.9	78.9	85.5
Classe d'efficacité de filtration des graisses	de A à G	B	B	B	B		C	C	B
Données de performance en mode évacuation [2] [3]									
Débit d'air vitesse min. en mode évacuation	m^3/h	315	315	315	315		180	180	260
Débit d'air vitesse max. en mode évacuation	m^3/h	610	610	630	630		372	372	460
Débit d'air vitesse intensive en mode évacuation	m^3/h	685	685	710	710		574	574	680
Bruit aérien vitesse min. en mode évacuation	dB(A)	54	54	51	51		44	44	47
Bruit aérien vitesse max. en mode évacuation	dB(A)	67	67	66	66		59	59	58
Bruit aérien vitesse intensive en mode évacuation	dB(A)	71	71	69	69		67	67	67
Consommation en mode arrêt [5]	Watt	0.49	0.49	0.49	0.49		0.41	0.41	0.49
Consommation en veille (sans affichage d'information) [5]	Watt						0.41	0.41	
Pression vitesse min. en mode évacuation	Pa	-	-	-	-				
Pression vitesse max. en mode évacuation	Pa	-	-	-	-				
Pression vitesse intensive en mode évacuation	Pa	495	495	500	500		443	443	488
Données de performance en mode recyclage									
Débit d'air vitesse min. en mode recyclage	m^3/h	220	220	230	230		177	177	230
Débit d'air vitesse max. en mode recyclage	m^3/h	400	400	350	350		367	367	360
Débit d'air vitesse intensive en mode recyclage	m^3/h	425	425	370	370		438	438	460
Bruit aérien vitesse min. en mode recyclage	dB(A)	65	65	66	66		53	53	57
Bruit aérien vitesse max. en mode recyclage	dB(A)	75	75	76	76		69	69	63
Bruit aérien vitesse intensive en mode recyclage	dB(A)						72	72	
Indications sur l'éclairage									
Puissance totale (éclairage du plan de cuisson)	Watt	2.2	2.2	2.2	2.2		9.00	6	4.4
Éclairement [2]	Lux	200	200	150	150		496	407	283
Type		LED	LED	LED	LED		LED	LED	LED
Dimensions de l'appareil [4]									
Largeur	cm	89.8	59.8	89.8	59.8		82.8	54.8	54.7
Hauteur	cm	6.0	6.0	24.0	24.0		1.7	1.7	68.0
Profondeur	cm	47.0	47.0	49.0	49.0		32.0	32	30.0
Distance min. au-dessus du plan de cuisson électrique/gaz	cm	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65		50 / 70	50 / 70	50 / 50
Poids à vide (tous filtres inclus)	kg	17.7	14.8	11.9	11.9		12	11	10.5
Raccordement électrique									
Puissance totale raccordée (pour 230V / 50Hz)	Watt	252.2	252.2	252.2	252.2		209.0	206.0	160.4
Mode de fonctionnement évacuation / recyclage / commutable		• /	• /	• /	• /		• / • / -	• / • / -	• / • / -
Commande interne / externe		• / -	• / -	• / -	• / -		• / -	• / -	• / -
Régulation commande sensitive / touches / déflecteur		- / • /-	- / • /-	- / • /-	- / • /-		• / - /-	• / - /-	- / • /-
Vitesses nombre / en continu		3+1	3+1	3+1	3+1		3+1	3+1	3+1
Sécurité et service									
Pays d'origine		IT	IT	IT	IT		CH	CH	IT
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich		
Service par		Electrolux SA					Electrolux SA		
Equipement									
selon fabricant									
Garantie	Mois	24	24	24	24		24	24	24

Explications

– / o / • non disponible / optionale / disponible

[1] Valeurs établies selon le règlement sur l'étiquetage UE 65/2014 en vigueur

[2] Valeurs établies selon la norme EN 61591

[3] Niveau de puissance sonore en dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

[4] Tenir compte des dimensions détaillées du fabricant

[5] Conformément au règlement en vigueur sur les exigences d'écoconception des produits UE 66/2014

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Hottes aspirantes avec ou sans ventilateur intégré

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modèle		DAGL5545	DAL5536	DAK5536	DCL5536	DXL5536VI	DBGL1031CN	DBGL7731CN	DBGL5431CN	DBL7036	DBL5236	DXK5512	DVL5510
Catégorie / type d'appareil		Hotte à visière plate	Hotte à visière plate	Hotte à visière plate	Hottes spéciales	Hottes spéciales	Aérateur	Aérateur	Aérateur	Aérateur	Aérateur	Hottes spéciales	Hottes spéciales
Efficacité et consommation [1]													
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)	kWh/an	44.0	48.2	65.8	29	29	58.4	54.7	54.7	96.5	96.5	71.1	122.3
Classe d'efficacité énergétique	de A++ à D	A	A	C	A	A	A	A	A	C	C	D	D
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)		31.0	30.1	15.9	24.7	23.9	29.2	29.2	29.2	13.3	13.3	8.2	11.6
Classe d'efficacité fluidodynamique	de A à G	A	A	D	B	B	A	A	A	D	D	E	E
Performances [2]													
Efficacité lumineuse (LE hotte)		68.0	53.3	53.3	94	94	29.7	44.2	44.2	48.6	48.6	19	21
Classe d'efficacité lumineuse	de A à G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	B
Efficacité de filtration des graisses	%	85.6	75.1	75.1	75.9	92.0	65.1	66.5	66.5	83.5	83.5	65.1	76
Classe d'efficacité de filtration des graisses	de A à G	B	C	C	C	B	D	D	D	C	C	D	C
Données de performance en mode évacuation [2] [3]													
Débit d'air vitesse min. en mode évacuation	m^3/h	180	230	165	155	154	300	300	300	295	295	105	155
Débit d'air vitesse max. en mode évacuation	m^3/h	574	610	420	386	379	580	580	580	600	600	230	368
Débit d'air vitesse intensive en mode évacuation	m^3/h						700	700	700				
Bruit aérien vitesse min. en mode évacuation	dB(A)	44	48	46	52	53	51	51	51	49	49	45	48
Bruit aérien vitesse max. en mode évacuation	dB(A)	67	70	63	70	70	64	64	64	63	63	53	69
Bruit aérien vitesse intensive en mode évacuation	dB(A)						68	68	68				
Consommation en mode arrêt [5]	Watt						0.49	0.49	0.49				
Consommation en veille (sans affichage d'information) [5]	Watt												
Pression vitesse min. en mode évacuation	Pa												
Pression vitesse max. en mode évacuation	Pa												
Pression vitesse intensive en mode évacuation	Pa	443	422	262	303	300	450	450	450	440	440	244	429
Données de performance en mode recyclage													
Débit d'air vitesse min. en mode recyclage	m^3/h	177	215	130			295	295	295	215	215	*	49
Débit d'air vitesse max. en mode recyclage	m^3/h	438	400	300			430	430	430	350	350	*	77
Débit d'air vitesse intensive en mode recyclage	m^3/h						435	435	435				
Bruit aérien vitesse min. en mode recyclage	dB(A)	53	63	50			62	62	62	60	60	*	60
Bruit aérien vitesse max. en mode recyclage	dB(A)	72	76	69			74	74	74	70	70	*	71
Bruit aérien vitesse intensive en mode recyclage	dB(A)												
Indications sur l'éclairage													
Puissance totale (éclairage du plan de cuisson)	Watt	6	4	4	4	4	10	5	5	5	5	5	5
Éclairement [2]	Lux	407	213	213	376	378	297	246	246	243	243	95	105
Type		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensions de l'appareil [4]													
Largeur	cm	54.8	54.8	54.8	549.0	548.0	99.0	77.0	54.0	70.0	52.0	54.9	54.8
Hauteur	cm	1.7	4.0	4.0	124.0	229.0	33.2	33.2	33.2	24.5	24.5	15.0	12.0
Profondeur	cm	32.0	30.0	30.0	325.0	275.0	30.0	30.0	30.0	28.5	28.5	30.0	50.0
Distance min. au-dessus du plan de cuisson électrique/gaz	cm	50 / 70	45 / 65	45 / 65	50 / 70	50 / 70	50 / 57	50 / 57	50 / 57	50 / 65	50 / 65	50 / 65	50 / 65
Poids à vide (tous filtres inclus)	kg	10.4	11.3	10.6	10.2	9.3	13.9	9.4	8.7	6.6	6.6	6.3	8.2
Raccordement électrique													
Puissance totale raccordée (pour 230V / 50Hz)	Watt	206.0	214	129	114	114	260	255	255	215	215	*	160
Mode de fonctionnement évacuation / recyclage / commutable		• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / - / -	• / - / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Commande interne / externe		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Régulation commande sensitive / touches / déflecteur		- / - / •	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • /-	- / • /-	- / • /-	- / • /-
Vitesses nombre / en continu		3	3	3	3	3	3+1	3+1	3+1	3	3	3	3
Sécurité et service													
Pays d'origine		CH	PL	PL	CH	CH	PL	PL	PL	PL	PL	IT	IT
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich							
Service par		Electrolux SA				Electrolux SA							
Equipement													
selon fabricant													
Garantie	Mois	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Explications

– / o / • non disponible / optionale / disponible

[1] Valeurs établies selon le règlement sur l'étiquetage UE 65/2014 en vigueur

[2] Valeurs établies selon la norme EN 61591

[3] Niveau de puissance sonore en dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3

[4] Tenir compte des dimensions détaillées du fabricant

[5] Conformément au règlement en vigueur sur les exigences d'écoconception des produits UE 66/2014

* Données encore inconnues au moment.

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Hottes aspirantes avec ou sans ventilateur intégré

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**
Modèle		DVK5511	DZGL5530
Catégorie / type d'appareil		Hottes spéciales	Hottes spéciales
Efficacité et consommation [1]			
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)	kWh/an	112.6	
Classe d'efficacité énergétique	de A++ à D	D	
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)		9.0	
Classe d'efficacité fluidodynamique	de A à G	E	
Performances [2]			
Efficacité lumineuse (LE hotte)		11.0	68.0
Classe d'efficacité lumineuse	de A à G	E	A
Efficacité de filtration des graisses	%	40.0	
Classe d'efficacité de filtration des graisses	de A à G	G	
Données de performance en mode évacuation [2] [3]			
Débit d'air vitesse min. en mode évacuation	m^3/h	205	
Débit d'air vitesse max. en mode évacuation	m^3/h	380	
Débit d'air vitesse intensive en mode évacuation	m^3/h		
Bruit aérien vitesse min. en mode évacuation	dB(A)	55	
Bruit aérien vitesse max. en mode évacuation	dB(A)	70	
Bruit aérien vitesse intensive en mode évacuation	dB(A)		
Consommation en mode arrêt [5]	Watt		
Consommation en veille (sans affichage d'information) [5]	Watt		
Pression vitesse min. en mode évacuation	Pa		
Pression vitesse max. en mode évacuation	Pa	330	
Pression vitesse intensive en mode évacuation	Pa		
Données de performance en mode recyclage			
Débit d'air vitesse min. en mode recyclage	m^3/h	115	
Débit d'air vitesse max. en mode recyclage	m^3/h	175	
Débit d'air vitesse intensive en mode recyclage	m^3/h		
Bruit aérien vitesse min. en mode recyclage	dB(A)	66	
Bruit aérien vitesse max. en mode recyclage	dB(A)	75	
Bruit aérien vitesse intensive en mode recyclage	dB(A)		
Indications sur l'éclairage			
Puissance totale (éclairage du plan de cuisson)	Watt	8	6
Éclairement [2]	Lux	90.8	407
Type		LED	LED
Dimensions de l'appareil [4]			
Largeur	cm	54.8	54.8
Hauteur	cm	12.9	1.7
Profondeur	cm	45.0	32.0
Distance min. au-dessus du plan de cuisson électrique/gaz	cm	65 / 65	50 / 70
Poids à vide (tous filtres inclus)	kg	8.7	6.6
Raccordement électrique			
Puissance totale raccordée (pour 230V / 50Hz)	Watt	238.0	6.0
Mode de fonctionnement évacuation / recyclage / commutable		• / • / -	• / • / -
Commande interne / externe		• / -	• / -
Régulation commande sensitive / touches / déflecteur		- / • /-	- / - / •
Vitesses nombre / en continu		3	1
Sécurité et service			
Pays d'origine		IT	CH
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich	
Service par		Electrolux SA	
Equipement			
selon fabricant			
Garantie	Mois	24	24

Explications
– / o / • non disponible / optionale / disponible
1) Valeurs établies selon le règlement sur l'étiquetage UE 65/2014 en vigueur
2) Valeurs établies selon la norme EN 61591
3) Niveau de puissance sonore en dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3
4) Tenir compte des dimensions détaillées du fabricant
5) Conformément au règlement en vigueur sur les exigences d'écoconception des produits UE 66/2014

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Réfrigérateurs et congélateurs ménagers

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modèle		IK307BN	IK305BN	IK303BN
Catégorie / type d'appareil		Combiné réfrigérateur et congélateur	Combiné réfrigérateur et congélateur	Combiné réfrigérateur et congélateur
Type de pose		Encastrement	Encastrement	Encastrement
Efficacité et consommation				
Classe d'efficacité énergétique / indice d'efficacité	da A a G / Numero	D / 80	E / 99	D / 80
Consommation d'énergie annuelle [1]	kWh	170	212	170
Capacité utile				
Total	L	281	281	254
– Compartiment réfrigération	L	221	221	194
– Compartiment fraîcheur	L	–	–	–
– Compartiment cave	L	–	–	–
– Compartiment de stockage du vin	Nombre de bouteilles	–	–	–
– Compartiment congélation	L	60	60	60
Classement par étoiles du compartiment congélation [2]		4	4	4
Réfrigération sans givre / Compartiment no Frost		•	•	•
Performances				
Autonomie en cas de panne [3]	h	12.9	12.9	12.9
Pouvoir de congélation [4]	kg/24 h	4.2	4.2	4.2
Classe climatique		SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Température ambiante (min > max.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Classe bruit aérien	de A à D	B	C	B
Bruit aérien [5]	dB(A)	35	37	35
Type de source lumineuse / classe d'efficacité énergétique	Type / de A à G	LED / F	LED / F	LED / F
Type de construction				
Appareil à pose libre		–	–	–
Appareil encastrable (norme)		SMS	SMS	SMS
Appareil sous plan		–	–	–
Intégrable [6]		•	•	•
Nombre de portes extérieures/tiroirs		2	2	2
Charnières (G à gauche / D à droite / r réversible)		G / D / r	G / D / r	G / D / r
Cadre décor disponible / en option		–/–	–/–	–/–
Dimensions de l'appareil				
Hauteur	cm	177.5	177.7	164.7
Largeur	cm	54.8	54.8	54.8
Profondeur	cm	57.6	57.6	57.6
Dimensions de la niche [7]				
Hauteur	cm	177.8	177.8	165.1
Largeur	cm	55.0	55.0	55.0
Profondeur	cm	60.5	60.5	60.5
Poids à vide [8]	kg	74.4	72.5	75.2
Raccordement électrique				
Tension/fréquence	V / Hz	230-240 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50
Puissance raccordée	W	110	115	110
Fusible	A	10	10	10
Sécurité et service				
Pays d'origine		HU	HU	HU
Garantie	Années	2	2	2
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich		
Service par		Electrolux SA		
Equipement				
Réglage de la température du compartiment congélation		•	•	•
– indépendamment de la température du réfrigérateur		•	•	•
– avec la température du réfrigérateur		–	–	–
Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial		•	•	•
Signal d'alarme: porte ouverte	optique / sonore	• / •	• / •	• / •
Signal d'alarme: température	optique / sonore	• / •	• / •	• / •

Explications
– / o / • non disponible / optionale / disponible
1) Consommation d'énergie annuelle calculée selon EN 62552 / 2020. La consommation réelle peut présenter des écarts.
2) * -6°C ou plus froid | ** -12°C ou plus froid | *** -18°C ou plus froid | **** -18°C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.
3) Temps de montée de la température à -9° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum. En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.
4) Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.
5) Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.
6) Intégrable derrière une porte de meuble.
7) Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.
8) Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Réfrigérateurs et congélateurs ménagers

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modèle		IK301BN	IK277BN	IK275BN	EK276BN	EK274BN	IK329SA	IK327SA	IK285SA	IK283SA	EK284SA	EK282SA	IK245S
Catégorie / type d'appareil		Combiné réfrigérateur et congélateur	Combiné réfrigérateur et congélateur	Combiné réfrigérateur et congélateur	Combiné réfrigérateur et congélateur	Combiné réfrigérateur et congélateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur
Type de pose		Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement
Efficacité et consommation													
Classe d'efficacité énergétique / indice d'efficacité	da A a G / Numero	E/100	D/80	E/100	D/80	E/100	E/100	F/125	E/100	F/125	E/100	F/125	E/99
Consommation d'énergie annuelle [1]	kWh	213	172	215	172	215	172	215	166	207	166	207	152
Capacité utile													
Total	L	254	226	226	226	226	317	317	262	262	262	262	214
– Compartiment réfrigération	L	194	166	166	166	166	292	292	237	237	237	237	197
– Compartiment fraîcheur	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– Compartiment cave	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– Compartiment de stockage du vin	Nombre de bouteilles	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– Compartiment congélation	L	60	60	60	60	60	25	25	25	25	25	25	17
Classement par étoiles du compartiment congélation [2]		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Réfrigération sans givre / Compartiment no Frost		•/•	•/•	•/•	•/•	•	–	–	–	–	–	–	–
Performances													
Autonomie en cas de panne [3]	h	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	8.2
Pouvoir de congélation [4]	kg/24 h	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	6.1	5.5	6.1	6.1	6.1	6.1	2.9
Classe climatique		SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Température ambiante (min > max.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Classe bruit aérien	de A à D	C	B	B	B	C	B	B	B	B	B	B	B
Bruit aérien [5]	dB(A)	37	35	37	35	37	34	34	34	34	34	34	35
Type de source lumineuse / classe d'efficacité énergétique	Type / de A à G	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F
Type de construction													
Appareil à pose libre		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Appareil encastrable (norme)		SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS
Appareil sous plan		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Intégrable [6]		•	•	•	–	–	•	•	•	•	–	–	•
Nombre de portes extérieures/tiroirs		2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Charnières (G à gauche / D à droite / r réversible)		G/D/r	G/D/r	G/D/r	G/D/r	G/D/r	G/D/r	G/D/r	G/D/r	G/D/r	G/D/r	G/D/r	G/D/r
Cadre décor disponible / en option		–/–	–/–	–/–	•/–	•/–	–/–	–/–	–/–	–/–	•/–	•/–	–/–
Dimensions de l'appareil													
Hauteur	cm	164.7	152.1	152.1	152.1	152.1	177.5	177.5	152.1	152.1	152.1	152.1	126.7
Largeur	cm	54.8	54.8	54.8	54.9	54.9	54.8	54.8	54.8	54.8	54.9	54.9	54.8
Profondeur	cm	57.6	57.6	57.6	57.4	57.4	57.6	57.6	57.6	57.6	57.4	57.4	57.6
Dimensions de la niche [7]													
Hauteur	cm	165.1	152.4	152.4	152.4	152.4	177.8	177.8	152.4	152.4	152.4	152.4	127.0
Largeur	cm	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
Profondeur	cm	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5
Poids à vide [8]	kg	75.2	66.3	66.3	64.3	64.3	75.1	75.4	60.0	60.3	62.5	62.8	47.1
Raccordement électrique													
Tension/fréquence	V/Hz	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50
Puissance raccordée	W	110	115	115	110	115	110	110	110	110	110	100	75
Fusible	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Sécurité et service													
Pays d'origine		HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich							
Service par		Electrolux SA				Electrolux SA							
Equipement													
Réglage de la température du compartiment congélation		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
– indépendamment de la température du réfrigérateur		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
– avec la température du réfrigérateur		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signal d'alarme: porte ouverte	optique / sonore	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Signal d'alarme: température	optique / sonore	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

Explications

– / o / • non disponible / optionale / disponible

1) Consommation d'énergie annuelle calculée selon EN 62552/2020. La consommation réelle peut présenter des écarts.

2) * -6°C ou plus froid | ** -12°C ou plus froid | *** -18°C ou plus froid | **** -18°C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.

3) Temps de montée de la température à -9° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum. En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.

4) Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.

5) Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.

6) Intégrable derrière une porte de meuble.

7) Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.

8) Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Réfrigérateurs et congélateurs ménagers

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modèle		IK243S	EK244S	EK242S	IK159S		EK158S	EK136S	EK134S
Catégorie/type d'appareil		Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur		Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur
Type de pose		Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement		Encastrement	Encastrement	Encastrement
Efficacité et consommation									
Classe d'efficacité énergétique/indice d'efficacité	da A a G/Numero	F/125	E/99	F/125	E/100		E/100	E/99	F/125
Consommation d'énergie annuelle [1]	kWh	191	152	191	148		148	148	186
Capacité utile									
Total	L	214	214	214	140		140	111	111
– Compartiment réfrigération	L	197	197	197	123		123	94	94
– Compartiment fraîcheur	L	–	–	–	–		–	–	–
– Compartiment cave	L	–	–	–	–		–	–	–
– Compartiment de stockage du vin	Nombre de bouteilles	–	–	–	–		–	–	–
– Compartiment congélation	L	17	17	17	17		17	17	17
Classement par étoiles du compartiment congélation [2]		4	4	4	4		4	4	4
Réfrigération sans givre / Compartiment no Frost		–	–	–	–		–	–	–
Performances									
Autonomie en cas de panne [3]	h	8.1	8.5	8.1	9.2		8.6	7.9	7.9
Pouvoir de congélation [4]	kg/24 h	2.9	2.9	2.9	3.7		3.7	3.7	3.7
Classe climatique		SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST		SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Température ambiante (min > max.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 38	10 > 38		10 > 38	10 > 38	10 > 38
Classe bruit aérien	de A à D	B	C	C	B		C	C	C
Bruit aérien [5]	dB(A)	35	36	36	35		37	37	37
Type de source lumineuse/classe d'efficacité énergétique	Type/de A à G	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F		LED / F	LED / G	LED / G
Type de construction									
Appareil à pose libre		–	–	–	–		–	–	–
Appareil encastrable (norme)		SMS	SMS	SMS	SMS		SMS	SMS	SMS
Appareil sous plan		–	–	–	–		–	–	–
Intégrable [6]		•	–	–	•		–	–	–
Nombre de portes extérieures/tiroirs		1	1	1	1		1	1	1
Charnières (G à gauche/D à droite/r réversible)		G/D/r	G/D/r	G/D/r	G/D/r		G/D/r	G/D/r	G/D/r
Cadre décor disponible/en option		–/–	•/–	•/–	–/–		•/–	•/–	•/–
Dimensions de l'appareil									
Hauteur	cm	126.7	126.7	126.7	88.7		88.4	75.9	75.9
Largeur	cm	54.8	54.9	54.9	54.8		54.6	54.6	54.6
Profondeur	cm	57.6	57.4	57.4	57.6		58.1	58.1	58.1
Dimensions de la niche [7]									
Hauteur	cm	127.0	127.0	127.0	88.9		88.9	76.2	76.2
Largeur	cm	55.0	55.0	55.0	55.0		55.0	55.0	55.0
Profondeur	cm	60.5	60.5	60.5	60.5		60.5	60.5	60.5
Poids à vide [8]	kg	42.2	48.4	43.5	33.5		32.4	29.9	29.9
Raccordement électrique									
Tension/fréquence	V/Hz	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50		230-240/50	230-240/50	230-240/50
Puissance raccordée	W	110	110	110	110		110	110	110
Fusible	A	10	10	10	10		10	10	10
Sécurité et service									
Pays d'origine		HU	HU	HU	HU		HU	HU	HU
Garantie	Années	2	2	2	2		2	2	2
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich		
Service par		Electrolux SA					Electrolux SA		
Equipement									
Réglage de la température du compartiment congélation		•	•	•	•		•	•	•
– indépendamment de la température du réfrigérateur		–	–	–	–		–	–	–
– avec la température du réfrigérateur		•	•	•	•		•	•	•
Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial		•	•	•	•		•	•	•
Signal d'alarme: porte ouverte	optique/sonore	–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–
Signal d'alarme: température	optique/sonore	•/•	•/•	•/•	–/–		–/–	–/–	–/–

Explications

– / o / • non disponible / optionale / disponible

1) Consommation d'énergie annuelle calculée selon EN 62552/2020. La consommation réelle peut présenter des écarts.

2) * -6°C ou plus froid | ** -12°C ou plus froid | *** -18°C ou plus froid | **** -18°C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.

3) Temps de montée de la température à -9° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum. En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.

4) Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.

5) Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.

6) Intégrable derrière une porte de meuble.

7) Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.

8) Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Lave-vaisselles

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**		**Electrolux**	**Electrolux**
Modèle		GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA55LV		GA55GLI	GA55LI
Capacité (couverts standard) [1]	Nombre	12	12	12	12		12	12
Efficacité et consommation								
Classe d'efficacité énergétique/indice d'efficacité [1]	de A à G	C	C	C	C		C	C
Consommation d'énergie pour 100 cycles programme eco [1]	kWh	72	72	72	72		72	72
Consommation d'énergie par cycle programme eco [1]	kWh	0.72	0.72	0.72	0.72		0.72	0.72
Consommation d'énergie en mode veille (allumé/éteint)	W	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5		0.5/0.5	0.5/0.5
Consommation d'eau par cycle programme eco [1]	L	9.9	9.9	9.9	9.9		9.9	9.9
Indice de performance de séchage [1]		1.07	1.07	1.07	1.07		1.07	1.07
Indice de performance de lavage [1]		1.13	1.13	1.13	1.13		1.13	1.13
Caractéristiques d'utilisation								
Durée programme eco [1]	min	240	240	240	240		240	240
Classe de niveau sonore	de A à G	B	B	B	B		B	B
Niveau sonore (appareil encastré) [2]	dB (A) re 1pW	40	42	44	44		41	42
Type de construction								
Appareil encastrable		•	•	•	•		•	•
Appareil à pose libre avec plan de travail								
Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan								
Encastrable en armoire haute		•	•	•	•		•	•
Cadre décor en option								
Intégrable							•	•
Entièrement intégrable		•	•	•	•			
Dimensions de l'appareil [3]								
Hauteur	cm	75.9	75.9	75.9	75.9		75.9	75.9
Largeur	cm	54.6	54.6	54.6	54.6		54.6	54.6
Profondeur (distance du mur incluse)	cm	55	55	55	55		57	57
Hauteur pour encastrement	cm							
Profondeur avec porte ouverte	cm	55.3	55.3	55.3	55.3		55.3	55.3
Hauteur réglable	mm							
Poids à vide	kg	42.0	38.5	38.1	38.1		38.7	38.7
Raccordement électrique								
Tension/fréquence (50 Hz, V)	V	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50		220-240/50	220-240/50
Puissance raccordée [4]	kW	1.95	1.95	1.95	1.95		1.95	1.95
Fusible [4]	A	10	10	10	10		10	10
Raccordement d'eau								
Tuyau à pression G3/4	m	1.8	1.8	1.8	1.8		1.8	1.8
Raccordement possible à l'eau froide/chaude	°C	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60		•/• / 60	•/• / 60
Pression d'eau	bar	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8		0.5-8	0.5-8
Écoulement d'eau	m	1.8	1.8	1.8	1.8		1.8	1.8
Sécurité et service								
Pays d'origine		IT	IT	IT	IT		IT	IT
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich						
Service par		Electrolux SA						
Equipement								
Tuyau d'arrivée avec clapet de sécurité		•	•	•	•		•	•
Protection anti-innondation AquaControl		•	•	•	•		•	•
Pompe de circulation		À inversion	À inversion	À inversion	À inversion		À inversion	À inversion
Garantie	Années	2	2	2	2		2	2

Explications

• / – Disponible / non disponible

[1] Valeur établie en programme «ECO» selon la norme EN 50242 en vigueur.

[2] Valeur établie en programme «ECO» selon la norme IEC 60704-2-3 en vigueur.

[3] Dimension de la niche s'il s'agit d'un appareil encastrable. Pour d'autres dimensions, consulter les prospectus.

[4] Les possibilités de commutation sont détaillées dans le prospectus.

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications. *** Données encore inconnues au moment.

Lave-linge

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modèle		WASL6IE300	WASL3IE400	WASL2E300	WAGL6E400	WAGL4E400	WAGL2E400	WAL5E400	WAL3E300	WASL5T400	WAGL4T400	WAGL6S400	EWC1350	WASL4M105	WASL3M105
Capacité nominale	kg	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.0	8.0	6.0	7.0	7.0	3.0	8.0	9.0
Catégorie / type d'appareil		Lave-linge/Chargement frontal				Lave-linge/Chargement frontal				Lave-linge/chargement par le dessus		Lave-linge/Chargement frontal			
Efficacité et consommation [1]															
Classe d'efficacité énergétique / indice d'efficacité	A à G / EEI	A / 51.8	A / 51.8	A / 51.8	A / 51.8	A / 51.8	A / 51.8	B / 59.8	D / 79.8	B / 59.8	C / 68.8	C / 79.8	F / 101.8	B / 59.4	B / 55.7
Consommation d'énergie par cycle	kWh	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.54	0.73	0.49	0.59	0.69	0.63	0.54	0.53
Consommation en mode arrêt/mode veille/démarrage différé/mode veille maintien connexion au réseau	W	0.30 / 0.30 4.00 / 2.00	0.5 / 0.5 / 4.0 / 2.0	0.30 / 0.30 / 4.00 /–	0.5 / 0.5 / 4.0 /–	0.5 / 0.5 / 4.0 /–	0.5 / 0.5 / 4.0 /–	0.5 / 0.5 / 4.0 /–	0.30 / 0.30 4.00 /–	0.5 / 0.5 / 4.0 /–	0.5 / 0.5 / 4.0 /–	0.30 / 0.30 4.00 /–	0.10 / 0.98 / 4.00 /–	0.3 / 0.3 / 3.45 /–	0.5 / 0.5 / 3.45 / 2.0
Consommation d'eau par cycle	L	49	46	49	46	46	46	43	47	42	45	45	36	46	41
Caractéristiques d'utilisation [1]															
Classe d'efficacité d'essorage	de A à G	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	A	B
Vitesse d'essorage capacité nominale/moitié/quart t [6]	Tours/min	1551/1551/1551	1551/1551/1551	1551/1551/1551	1551/1551/1551	1351/1351/1351	1351/1351/1351	1351/1351/1351	1151/1151/1151	1451/1451/1451	1251/1251/1251	1151/1151/1151	1251	1600/1600/1600	1400/1400/1400
Humidité résiduelle à capacité [2] nominale/moitié/quart [6]	%	50 / 50 / 54	52 / 52 / 54	50 / 50 / 54	52 / 52 / 54	53 / 53 / 54	53 / 53 / 54	53 / 53 / 54	52 / 52 / 55	53 / 53 / 54	53 / 53 / 55	52 / 52 / 55	62	44 / 44 / 44	49 / 49 / 49
Indice d'efficacité de lavage		1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.01	1.03	1.03
Efficacité de rinçage	g/kg	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	2.9	2.9
Température max.à l'intérieur du textile traité à capacité nominale/moitié/quart [6]	°C	33 / 31 / 24	36 / 33 / 23	33 / 31 / 24	36 / 33 / 23	36 / 33 / 23	35 / 33 / 23	41 / 34 / 22	43 / 38 / 27	43 / 28 / 23	47 / 33 / 24	46 / 35 / 28	48	42 / 29 / 30	34 / 27 / 25
Durée du programme à capacité nominale/moitié/quart [6]	min	220 / 165 / 165	220 / 160 / 145	220 / 165 / 165	220 / 160 / 145	220 / 160 / 145	220 / 155 / 150	205 / 160 / 155	210 / 160 / 160	195 / 155 / 145	205 / 160 / 160	205 / 160 / 160	160	200 / 150 / 150	177 / 140 / 135
Délai automatique d'arrêt	min	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Classe bruit aérien essorage		B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	B	C	B	B
Brut aérien essorage	dB (A) re 1pW	75	76	75	76	75	75	74	73	79	79	73	78	76	75
Type de construction															
Appareil encastrable															
Appareil à pose libre avec plan de travail		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan															
Charnières [3]	g/d/r	l	l	l	l	l	l	l	l	supérieure	supérieure	l	l	l	l
Dimensions de l'appareil [4]															
Hauteur	cm	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	89.0	89.0	85.0	67.0	85.0	85.0
Largeur	cm	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	40.0	40.0	60.0	49.5	60.0	60.0
Höhe bei geöffnetem Deckel	cm					66.0	66.0	60.0	58.8	60.0	60.0	49.0	54.5	60.0	71.0
Profondeur (distance du mur incluse)	cm	66.0	66.0	66.0	66.0										
Hauteur pour encastrement	cm					110.0	110.0	104.0	104.0			92.0	99.4	96.5	106.5
Profondeur avec porte ouverte (distance du mur incluse)	cm	110.0	110.0	110.0	110.0					127	127				
Hauteur avec couvercle ouvert	cm					15	15	15	15			15	15	15	15
Hauteur réglable	mm	15	15	15	15	77.5	76.5	76.5	66.5	62.5	60.00	64.5	50.4	75.0	92.0
Poids à vide	kg	82.5	81.5	80.5	78.5	77.5	74.5	70.5	66.5	62.5	60.00	64.5	50.4	76.0	76.0
Raccordement électrique [5]															
Tension	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	400 / 230 / 50	400 / 50
Puissance raccordée	kW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	2.2	2.2	2.2	2.2	1.6	3.2 / 2.2	4.6
Fusible	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Raccordement d'eau															
Tuyau à pression G3/4	m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.5	1.5
Raccordement possible à l'eau froide/chaude		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / •
Autres raccordements															
Pression d'eau	bar	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8
Sécurité et service															
Pays de provenance		IT	IT	IT	IT	IT	IT	PL	PL	PL	PL	UKR	PL	SL	SL
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 ZUrich													
Entretien effectué par		Electrolux SA													
Equipement															
Câble avec fiche	m	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.60	1.60	2.50	1.50	2.1	1.8
Écoulement d'eau	m	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	2.00	2.00	2.10	1.45	1.7	1.7
Tuyau d'arrivée avec clapet de sécurité		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Système anti-fuites et anti-débordement		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Entraînement du tambour		À inversion PM	À inversion PM	À inversion PM	À inversion PM	À inversion PM	À inversion PM	À inversion PM	À inversion PM	À inversion PM	À inversion PM	À inversion	Universal	À inversion	À inversion
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Explications

•/- disponible / non disponible

[1] 1) Valeurs établies selon la norme EN 60456 en vigueur. La consommation annuelle d'énergie et d'eau se base sur le programme eco 40-60, à capacité nominale, moitié, quart.

[2] Un degré de déshumidification de 100 % signifie que 1 kg de linge (poids à sec) contient encore 1 kg d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide.

[3] Charnières: g = à gauche, d = à droite, r = réversible
Exemple: g/r correspond à un appareil livré avec charnières à gauche, mais réversibles.

[4] Dimension de la niche s'il s'agit d'un appareil encastrable sous-plan. Pour d'autres dimensions, consulter les prospectus.

[5] Pour d'éventuelles possibilités de commutation, consulter le prospectus.

[6] Valeurs déterminées dans le programme eco 40-60 pour la capacité nominale.

[7] La mention 60/ 601/2 /401/2 fait référence aux programmes standard coton 60 °C à pleine charge et coton 60 °C/40 °C à charge partielle.

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Lave-linge/sèche-linge combinés

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modèle		WTSL6IE400	WTSL4IE400	WTGL3VI300
Capacité nominale lavage	kg	10	10	8
Capacité nominale lavage/séchage	kg	6	6	4
Catégorie / type d'appareil		Lave-sèche-linge		
Efficacité et consommation [1]				
Classe d'efficacité énergétique/indice d'efficacité lavage	de A à G/EEI	A / 51.8	A / 51.8	D / 79.8
Classe d'efficacité énergétique/indice d'efficacité lavage/séchage	de A à G/EEI	C / 54.8	E / 81.8	E / 81.8
Consommation d'énergie programme standard [7] nominale, moitié et quart	kWh	0.9 / 0.61 / 0.2	0.98 / 0.56 / 0.18	1.09 / 0.68 / 0.38
Consommation d'énergie par cycle lavage	kWh	0.51	0.51	0.73
Consommation d'énergie par cycle lavage/séchage	kWh	2.52	3.56	2.66
Consommation en mode arrêt/mode veille/démarrage différé/ mode veille maintien connexion au réseau	W	0.5 / 0.5 / 4.0 / 2.0	0.5 / 0.5 / 4.0 / 2.0	0.3/0.3 4.0/–
Consommation d'eau par cycle lavage	L	47	47	47
Consommation d'eau par cycle lavage/séchage	L	50	70	60
Caractéristiques d'utilisation [1]				
Classe d'efficacité d'essorage	de A à G	B	B	B
Vitesse d'essorage capacité nominale, moitié/ quart	x/y/z tours/min	1551/1551/1551	1551/1551/1551	1551/1551/1551
Humidité résiduelle à capacité [2] nominale, moitié et quart	x/y/z %	52 / 52 / 54	52 / 52 / 54	50 / 50 / 54
Indice d'efficacité de lavage	x,xx	1.04	1.04	1.04
Indice d'efficacité de lavage et séchage	x,xx	1.04	1.04	1.04
Efficacité de rinçage	g/kg	4.9	4.9	4.9
Température max.à l'intérieur du textile traité à capacité nominale/moitié/quart	x/y/z °C	37/33/23	39/33/23	46/40/33
Durée du programme à capacité nominale,moitié et quart lavage	x:xx/y:yy/z:zz h:min	3:55/2:50/2:30	3:50/2:55/2:25	3:30/2:40/2:40
Durée du programme à capacité nominale,moitié séchage	x:xx/y:yy h:min	9:40/5:35	7:55/5:10	6:15/4:35
Délai automatique d'arrêt	min	5	5	5
Classe bruit aérien essorage	de A à G	B	B	A
Brut aérien essorage [6]	dB(A) re 1pW	75	76	70
Type de construction				
Appareil encastrable	•/–	–	–	
Appareil à pose libre avec plan de travail	•/–	•	•	–
Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan	•/–	–	–	•
Charnières [3]	g/d/r	g	g	g
Dimensions de l'appareil [4]				
Hauteur	cm	87	85	81.9
Largeur	cm	60	60	59.6
Profondeur (distance du mur incluse)	cm	66	66	55.3
Hauteur pour encastrement	cm			
Profondeur avec porte ouverte (distance du mur incluse)	cm	110	110	94.5
Profondeur avec porte ouverte (distance du mur incluse)	mm	15	15	15
Poids à vide	kg	97.5	81.5	72.5
Raccordement électrique [5]				
Tension	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Puissance raccordée	kW	2.2	2.2	2.0
Fusible	A	10	10	10
Raccordement d'eau				
Tuyau à pression G3/4	m	1.5	1.5	1.5
Raccordement possible à l'eau froide/chaude		•/–	•/–	•/–
Autres raccordements		–	–	–
Pression d'eau	bar	0.5-8	0.5-8	0.5-8
Sécurité et eSAV				
Pays de provenance		IT	IT	IT
Nom et adresse du fabricant	Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich			
Entretien effectué par	Electrolux SA			
Équipement				
Garantie	2 années	•	•	•
Manuel d'instructions	D/F/I	•	•	•
Instructions d'installation	D/F	•	•	•
Câble avec fiche	m	1.8	1.8	1.5
Écoulement d'eau	m	1.4	1.4	1.4
Tuyau d'entrée AquaStop		•	•	•
Système de moteur		À inversione PM	À inversione PM	À inversione PM

Explications

•/- disponible/non disponible

1) Valeurs établies selon la norme EN 60456 en vigueur. La consommation annuelle d'énergie et d'eau se base sur le programme eco 40-60, à capacité nominale.moitié,quart.

2) Un degré de déshumidification de 100 % signifie que 1 kg de linge (poids à sec) contient encore 1 kg d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide.

3) Charnières: g = à gauche, d = à droite, r = réversible. Exemple: g/r correspond à un appareil livré avec charnières à gauche, mais réversibles..

4) Dimension de la niche s'il s'agit d'un appareil encastrable sous-plan. Pour d'autres dimensions, consulter les prospectus.

5) Valeurs déterninées en programme eco 40- 60 °C à charge nominale.

6) Pour d'éventuelles possibilités de commutation, consulter le prospectus.

7) Des informations sur les possibilités de changement de fournisseur figurent dans les prospectus, le cas échéant.

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Sèche-linge

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Flèche vers le haut étalage		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modèle		TWSL6IE301	TWSL4IE301	TWSL4E303		TWGL5E400	TWGL3E301	TWL3E400	TWSL3M105
Capacité nominale	kg	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	7.0
Catégorie / type d'appareil		Sèche-linge à pompe à chaleur				Sèche-linge à pompe à chaleur			
Efficacité et consommation [1]									
Classe d'efficacité énergétique	de A+++ à D	A+++	A+++	A+++		A+++	A++	A++	A++
Consommation d'énergie annuelle		177	177	177		177	235	235	189
Consommation d'énergie du programme coton standard pleine charge/demi-charge	kWh	1.47 / 0.83	1.47 / 0.83	1.47 / 0.83		1.49 / 0.81	1.99 / 1.07	1.93 / 1.08	1.45 / 0.93
Consommation d'électricité en mode arrêt/laissé sur marche	W	0.05 / 0.05	0.05 / 0.05	0.05 / 0.05		0.05 / 0.05	0.13 / 0.13	0.50 / 0.50	0.5/0.5
Délai d'arrêt automatique	min	10	10	10		10	10	10	5
Programme standard auquel se reportent les informations sur l'étiquette et dans la fiche technique		Flèche vers le haut étalage	Flèche vers le haut étalage	Flèche vers le haut étalage		Flèche vers le haut étalage	Flèche vers le haut étalage	Flèche vers le haut étalage	Flèche vers le haut étalage
Caractéristiques d'utilisation									
Durée pondérée du programme coton standard [1]	min	121	121	121		135	117	136	140
Durée du programme à pleine charge/demi-charge	min	152 / 97	152 / 97	152 / 97		175 / 105	154 / 89	178 / 104	140 / 99
Classe d'efficacité de condensation [1]	de A à G	A	A	A		B	B	B	A
Efficacité de condensation pondérée [1]	%	91	91	91		86	81	81	91
Efficacité de condensation moyenne à pleine charge/demi-charge	%	91 / 91	91 / 91	91 / 91		86 / 86	81 / 81	81 / 81	91 / 91
Bruit aérien [2]	dB (A) re 1pW	63	63	63		65	66	66	66
Type de construction									
Appareil encastrable									
Appareil à pose libre avec plan de travail		•	•	•		•	•	•	•
Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan									
Appareil standard pour colonne de lavage/séchage		•	•	•		•	•	•	•
Charnières [3]	g / d / r	g / r	g / r	g / r		l / w	l / w	l / w	l / w
Dimensions [4]									
Hauteur	cm	85	85	85		85	85	85	85.0
Largeur	cm	60	60	60		60	60	60	60.0
Profondeur (distance du mur incluse)	cm	66.5	66.5	66.5		66.5	66.5	66.5	65.5
Hauteur pour encastrement sous-plan	cm								
Profondeur avec porte ouverte (distance du mur incluse)	cm	115.0	115.0	115.0		115.0	115.0	115.0	122
Hauteur réglable	mm	1.5	1.5	1.5		15	15	15	15
Poids à vide	kg	50.0	50.0	50.0		51.5	48.0	51.5	54.5
Raccordement électrique [5]									
Tension	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50		230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Puissance raccordée	kW	0.70	0.70	0.70		0.70	0.90	0.80	1.0
Fusible	A	5	5	5		5	5	4	10
Sécurité et service									
Pays d'origine		PL	PL	PL		PL	PL	PL	SL
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich							
Service par									
Equipement									
Evacuation directe du condensat		•	•	•		•	•	•	•
Câble avec fiche	m	2.1	2.1	2.1		2.1	2.1	2.1	2.1
Entraînement du tambour		À inversion	À inversion	À inversion		À inversion	À inversion	À inversion	À inversion
Garantie	Années	2	2	2		2	2	2	2

Explications

• / – disponible / non disponible

[1] Valeurs établies selon la norme EN 61121 en vigueur. La consommation annuelle d'énergie se base sur 160 cycles de séchage en programme coton standard à pleine charge et demi-charge ainsi que sur la consommation dans les modes à faible puissance.

[2] En programme coton standard à pleine charge

[3] Charnières: g = à gauche, d = à droite, r = réversible
Exemple: g/r correspond à un appareil livré avec charnières à gauche, mais réversibles.

[4] Les dimensions indiquées sont les dimensions minimales pour la niche sous-plan. Pour d'autres dimensions, consulter les prospectus.

[5] Pour d'éventuelles possibilités de commutation, consulter les prospectus.

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Réfrigérateurs et congélateurs

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Type ou désignation commerciale		MD530NOCN	EAL565NWCN	SB461NFMS	SB339NFCN	SB330NIMS	SB330NICN	SB316N	SB310	ST281F	ST246F
Modèle		Combiné réfrigérateur-congélateur	Combiné réfrigérateur-congélateur	Combiné réfrigérateur-congélateur	Combiné réfrigérateur-congélateur	Combiné réfrigérateur-congélateur	Combiné réfrigérateur-congélateur	Combiné réfrigérateur-congélateur	Combiné réfrigérateur-congélateur	Combiné réfrigérateur-congélateur	Combiné réfrigérateur-congélateur
Type de pose		Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre
Efficacité et consommation											
Classe d'efficacité énergétique/indice d'efficacité	de A à G/Numéro	E/100	E/100	E/100	D/80	D/80	D/80	E/100	E/100	E/100	E/100
Consommation d'énergie annuelle [1]	kWh/an	266	323	287	200	200	200	243	233	178	177
Capacité utile											
Total	L	538	562	481	367	331	331	313	305	244	206
– Compartiment réfrigération	L	359	371	344	266	230	230	220	195	203	165
– Compartiment fraîcheur	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– Compartiment cave	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– Compartiment de stockage du vin	Nombre de bouteilles	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– Compartiment congélation	L	179	191	137	101	101	101	93	110	41	41
Classement par étoiles du compartiment congélation [2]		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Compartiment (No Frost)		•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Performances											
Autonomie en cas de panne [3]	h	11	6.5	13.5	10	10	10	12.2	18	12	12
Pouvoir de congélation [4]	kg/24 h	13	12	8	10	10	8	4.6	5.2	2.7	2.7
Classe climatique		SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST
Température ambiante (min > max.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 38	10 > 38
Classe bruit aérien	de A à D	C	D	D	C	C	C	D	C	C	C
Bruit aérien [5]	dB(A)	39	42	43	39	39	39	43	40	40	39
Type de source lumineuse /classe d'efficacité énergétique	Type/de A à G	LED/F	LED/G	LED/F	LED/F	LED/F	LED/F	LED/G	LED/G	LED/G	LED/G
Type de construction											
Appareil à pose libre		oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Appareil encastrable (norme)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Appareil sous plan		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Intégrable [6]		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nombre de portes extérieures/tiroirs		4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Charnières (G à gauche/D à droite/r réversible)		G/D	G/D	R/w	D/r	D/r	D/r	D/r	D/r	D/r	D/r
Cadre décor disponible/en option		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dimensions de l'appareil											
Hauteur	cm	190.0	178.7	192.0	201.0	186.0	186.0	185.0	175.0	161.0	143.4
Largeur	cm	90.5	91.0	70.0	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	55.0	55.0
Profondeur	cm	67.3	74.3	71.2	65.0	65.0	65.0	64.7	64.7	54.7	54.7
Dimensions de la niche [7]											
Hauteur	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Largeur	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Profondeur	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Poids à vide [8]	kg	121.3	110.0	88.5	73.5	78.0	78.0	69.1	64.2	47.0	42.0
Raccordement électrique											
Tension/fréquence	V/Hz	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50
Puissance raccordée	W	*	*	*	*	197	197	120	120	110	110
Fusible	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Sécurité et service											
Pays d'origine		CN	CN	TR	TR	TR	TR	HU	HU	CN	CN
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					
Service par		Electrolux SA				Electrolux SA					
Equipement											
Réglage de la température (Bouton rotatif/commande sensitive/touches)		–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/–/•	–/–/•
Réglage de la température du compartiment congélation - indépendamment de la température du réfrigérateur		•	•	•	•	•	•	–	–	–	–
– avec la température du réfrigérateur		–	–	–	–	–	–	•	–	•	•
Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial		•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Signal d'alarme: dysfonctionnement du compartiment de congélation		–	sonore et optique	–	–	–	–	–	–	–	–
Signal d'alarme: porte ouverte		sonore	sonore	sonore	sonore	sonore	sonore	–	–	–	–

Explications

– / o / • non disponible / optionale / disponible

1) Consommation d'énergie annuelle calculée selon EN 62552/2020. La consommation réelle peut présenter des écarts.

2) * -6°C ou plus froid | ** -12°C ou plus froid | *** -18°C ou plus froid | **** -18°C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.

3) Temps de montée de la température à -9° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum calculée selon EN 62552/2020. En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.

4) Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.

5) Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.

6) Intégrable derrière une porte de meuble.

7) Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications. * Données encore inconnues au moment.

Réfrigérateurs et congélateurs

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**		**Electrolux**	**Electrolux**
Type ou désignation commerciale		SC390ICN	SC310	SK232		TK140	TC145
Modèle		Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur		Réfrigérateur	Réfrigérateur
Type de pose		Pose libre	Pose libre	Pose libre		Pose libre	Pose libre
Efficacité et consommation							
Classe d'efficacité énergétique/indice d'efficacité	de A à G/Numéro	E/99	E/99	F/124		D/79	D/80
Consommation d'énergie annuelle [1]	kWh/an	121	*	189		112	74
Capacité utile							
Total	L	390	316	230		135	146
- Compartiment réfrigération	L	390	316	212		117	146
- Compartiment fraîcheur	L	–	–	–		–	–
- Compartiment cave	L	–	–	–		–	–
- Compartiment de stockage du vin	Nombre de bouteilles	–	–	–		–	–
- Compartiment congélation	L	–	–	18		18	–
Classement par étoiles du compartiment congélation [2]		–	–	3		4	–
Compartiment (No Frost)		–	–	–		–	–
Performances							
Autonomie en cas de panne [3]	h	–	–	8.4		9	–
Pouvoir de congélation [4]	kg/24 h	–	–	–		–	–
Classe climatique		SN-N-ST-T	*	SN-N-ST		SN-N-ST	SN-N-ST
Température ambiante (min > max.)	C°	10 > 43	*	10 > 38		10 > 38	10 > 38
Classe bruit aérien	de A à D	C	*	C		C	C
Bruit aérien [5]	dB(A)	40	*	39		38	38
Type de source lumineuse/classe d'efficacité énergétique	Type/de A à G	LED/F	*	LED/G		LED/F	LED/F
Type de construction							
Appareil à pose libre		oui	oui	oui		oui	oui
Appareil encastrable (norme)		–	–	–		–	–
Appareil sous plan		–	–	–		–	–
Intégrable [6]		–	–	–		–	–
Nombre de portes extérieures/tiroirs		1	1	1		1	1
Charnières (G à gauche/D à droite/r réversible)		D/r	D/r	D/r		D/r	D/r
Cadre décor disponible/en option		–	–	–		–	–
Dimensions de l'appareil							
Hauteur	cm	186.0	155.0	125.0		85.0	85.0
Largeur	cm	59.5	59.5	55.0		60.0	60.0
Profondeur	cm	65.0	66.7	61.2		57.5	57.5
Dimensions de la niche [7]							
Hauteur	cm	–	–	–		–	–
Largeur	cm	–	–	–		–	–
Profondeur	cm	–	–	–		–	–
Poids à vide [8]	kg	64.0	54.3	43.5		33.9	35.7
Raccordement électrique							
Tension/fréquence	V/Hz	230 -240/ 50	230 -240/ 50	230 -240/ 50		230 -240/ 50	230 -240/ 50
Puissance raccordée	W	*	*	110		100	70
Fusible	A	10	10	10		10	10
Sécurité et service							
Pays d'origine		TR	TR	HU		CN	CN
Garantie	Années	2	2	2		2	2
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich	
Service par		Electrolux SA				Electrolux SA	
Equipement							
Réglage de la température (Bouton rotatif/ commande sensitive/touches)		–/•/–	–/–/•	•/–/–		–/–/•	•/–/–
Réglage de la température du compartiment congélation - indépendamment de la température du réfrigérateur		–	–	–		–	–
- avec la température du réfrigérateur		–	–	•		•	–
Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial		–	–	–		–	–
Signal d'alarme: dysfonctionnement du compartiment de congélation		–	–	–		–	–
Signal d'alarme: porte ouverte		sonore	sonore et optique	–		–	–

Explications

– / o / • non disponible / optionale / disponible

1) Consommation d'énergie annuelle calculée selon DIN EN 153, édition 1990. La consommation réelle peut présenter des écarts.

2) * -6°C ou plus froid | ** -12°C ou plus froid | *** -18°C ou plus froid | **** -18°C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.

3) Temps de montée de la température à -9° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum calculée selon EN 62552/2020. En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.

4) Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.

5) Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.

6) Intégrable derrière une porte de meuble.

7) Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.

8) Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Congélateurs

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Type ou désignation commerciale		SG280NICN	SG232N	SG220N		TG90N	GT200	GT316	GT380
Modèle		Congélateur	Congélateur	Congélateur		Congélateur	Bahuts de congélation	Bahuts de congélation	Bahuts de congélation
Type de pose		Pose libre	Pose libre	Pose libre		Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre
Efficacité et consommation									
Classe d'efficacité énergétique/indice d'efficacité	de A à G/Numéro	E/100	E/100	E/100		D/80	D/80	D/80	E/100
Consommation d'énergie annuelle [1]	kWh/an	248	239	221		103	160	188	255
Capacité utile									
Total	L	280	253	200		103	198	308	371
- Compartiment réfrigération	L	–	–	–		–	–	–	–
- Compartiment fraîcheur	L	–	–	–		–	–	–	–
- Compartiment cave	L	–	–	–		–	–	–	–
- Compartiment de stockage du vin	Nombre de bouteilles	–	–	–		–	–	–	–
- Compartiment congélation	L	280	253	200		103	198	308	371
Classement par étoiles du compartiment congélation [2]		4	4	4		4	4	4	4
Réfrigération sans givre/Compartiment no Frost		•	•	•		–	–	–	–
Performances									
Autonomie en cas de panne [3]	h	15	6	6.5		16.2	40	36	36
Pouvoir de congélation [4]	kg/24 h	14	15.5	13.7		9.5	12	15	18
Classe climatique		SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Température ambiante (min > max.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43		10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Classe bruit aérien	de A à D	D	C	D		C	C	C	SN-T
Bruit aérien [5]	dB(A)	42	41	43		39	39	39	45
Type de source lumineuse /classe d'efficacité énergétique	Type / de A à G	LED/F	LED/F	–		–	LED/G	LED/G	LED/G
Type de construction									
Appareil à pose libre		oui	oui	oui		oui	oui	oui	oui
Appareil encastrable (norme)		–	–	–		–	–	–	–
Appareil sous plan		–	–	–		–	–	–	–
Intégrable [6]		–	–	–		–	–	–	–
Nombre de portes extérieures/tiroirs		1	1	1		1	1	1	1
Charnières (G à gauche / D à droite / r réversible)		G/r	D/r	D/r		D/r	–	–	–
Cadre décor disponible/en option		–	–	–		–	–	–	–
Dimensions de l'appareil									
Hauteur	cm	186.0	186.0	155.0		85.0	84.5	84.5	84.5
Largeur	cm	59.5	59.5	59.5		60.0	102.6	112.0	130.0
Profondeur	cm	65	63.5	63.5		63.5	61.6	70.0	70.0
Dimensions de la niche [7]	cm								
Hauteur	cm	–	–	–		–	–	–	–
Largeur	cm	–	–	–		–	–	–	–
Profondeur	cm	–	–	–		–	–	–	–
Poids à vide [8]	kg	68.0	74.2	65.3		37.9	40.5	46	48.4
Raccordement électrique									
Tension/fréquence	V/Hz	230/50	230/50	230/50		230/50	230/50	230/50	230/50
Puissance raccordée	W	183.0	160.0	160.0		120.0	111.0	*	180.0
Fusible	A	*	0.9	0.8		0.7	*	*	1.65
Sécurité et service									
Pays d'origine		TR	HU	HU		HU	CN	CN	CN
Garantie	Années	2	2	2		2	2	2	2
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich			
Service par		Electrolux SA				Electrolux SA			
Equipement									
Réglage de la température (Bouton rotatif/ commande sensitive/touches)		–/•/–	–/•/–	–/•/–		•/–/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–
Réglage de la température du compartiment congélation		•	•	•		–	–	–	–
- indépendamment de la température du réfrigérateur		–	–	–		–	–	–	–
- avec la température du réfrigérateur		–	–	–		–	–	–	–
Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial		•	•	•		•	•	•	•
Signal d'alarme: dysfonctionnement du compartiment de congélation	optique/sonore	sonore et optique	sonore et optique	sonore et optique		sonore et optique	–	–	–
Signal d'alarme: température	optique/sonore	sonore et optique	sonore et optique	sonore et optique		–	–	–	–

Explications

– / o / • non disponible / optionale / disponible

1) Consommation d'énergie annuelle calculée selon DIN EN 153, édition 1990. La consommation réelle peut présenter des écarts.

2) * -6°C ou plus froid | ** -12°C ou plus froid | *** -18°C ou plus froid | **** -18°C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.

3) Temps de montée de la température à -9° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum. En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.

4) Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.

5) Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.

6) Intégrable derrière une porte de meuble.

7) Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.

8) Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications. * Données encore inconnues au moment.

Cuisinières électriques

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**		**Electrolux**	**Electrolux**
Type ou désignation commerciale		FEH6LV602	FEH6LV204	FEH6LV202	FEH5LV104		FEH5LV102	FEH5KP104
Catégorie / type d'appareil		Cuisinière indépendante	Cuisinière indépendante	Cuisinière indépendante	Cuisinière indépendante		Cuisinière indépendante	Cuisinière indépendante
Données de consommation [1]								
Indice d'efficacité énergétique [4]	EEIcavity	81.4	95.3	95.3	94.9		94.9	94.9
Classe d'efficacité énergétique		A+	A	A	A		A	A
Consommation d'énergie conventionnelle [5]	kWh/cycle	0.98	0.95	0.95	0.84		0.84	0.84
Consommation d'énergie Recyclage d'air [6]	kWh/cycle	0.70	0.82	0.82	0.75		0.75	0.75
Consommation en veille (stand-by) Etat activé/désactivé	W	1.99 / 0	0.99 / 0	0.99 / 0	0.99 / 0		0.99 / 0	0 / 0
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolytique	kWh/cycle	5.0-8.0	-	-	-		-	-
Nombre d'espaces de cuisson		1	1	1	1		1	1
Volume par espace de cuisson	L	83	83	83	62		62	62
Caractéristiques d'utilisation [1]								
Temp. maximale réglable pour chaleur sup./inf., AP	°C	300	275	275	250		250	250
Temperature de vapeur	°C	-	-	-	-		-	-
Puissance micro-ondes de sortie	W	-	-	-	-		-	-
Surface maximale du gril	cm^2	1424	1424	1424	1164		1164	1164
Volume de l'espace de cuisson	L	73	73	73	57		57	57
Dimensions [2]								
Hauteur	cm	84.7-86.7	84.7-86.7	84.7-86.7	85.8		85.8	85.5-87.7
Largeur	cm	59.6	59.6	59.6	50.0		50.0	50.0
Profondeur (depuis la face du meuble)	cm	60.0	60.0	60.0	60.0		60.0	60.0
Profondeur porte ouverte (depuis la face du meuble)	cm	110.1	110.1	110.1	108.6		108.6	108.6
Poids à vide [3]								
Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60	kg	52.0	47.0	48.0	41.0		42.0	41.0
Equipement								
Four		grand	grand	grand	moyen		moyen	moyen
Dimensions intérieures	cm	36.5x48.0x41.5	36.5x48.0x41.5	36.5x48.0x41.5	32.8x43.7x40.1		32.8x43.7x40.1	32.8x43.7x40.1
Eclairage / hublot		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•
Système de chauffage chaleur sup./inf.		•	•	•	•		•	-
Air pulsé		-	-	-	-		-	•
Air chaud		•	•	•	•		•	-
Vapeur		-	-	-	-		-	-
Micro-ondes		-	-	-	-		-	-
Nettoyage catalytique		-	-	-	-		-	-
Autonettoyage pyrolytique		•	-	-	-		-	-
Grilloir infrarouge existant/à ajouter ultérieurement		•/ -	•/ -	•/ -	•/-		•/-	•/-
Grilloir moteur/à air pulsé		- / -	- / -	- / -	- /-		- /-	- /-
Minuterie/programmateur		•/ -	•/ -	•/ -	• / -		• / -	- /•
Tiroir à ustensiles/tiroir chauffant de l'appareil		•/ -	•/ -	•/ -	•/ -		•/ -	•/ -
Raccordement électrique								
Valeur nominale maximale	kW	10.0	9.3	10.0	8.07		7.9	7.4
Puissance connectée totale maximale	kW	10.0	9.3	10.0	8.07		7.9	7.4
Tension/fréquence	V	230 V 2-3N-E	400 V 2-3-E	230 V 2-3N-E	400 V 2-3-E		230 V 2-3N-E	400 V 2-3-E
Fusible	A	2-3x16 A	2-3x16 A	2-3x16 A	2-3x16 A		2-3x16 A	2-3x16 A
Sécurité et service								
Conforme aux normes de sécurité suisses		•	•	•	•		•	•
Pays d'origine		PL	PL	PL	RO		RO	RO
Garantie	Années	2	2	2	2		2	2
Service effectué par		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA		Electrolux SA	Electrolux SA
Mode d'emploi	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i		a/f/i	a/f/i
Construction ajustable et encastrable	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i		a/f/i	a/f/i
Nom et adresse du fournisseur		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich						

Explications

– / o / • non disponible / optionale / disponible

[1] Valeur établie selon la norme EN 50304/60350 en vigueur.

[2] Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d'instructions et le prospectus.

[3] Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.

[4] Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson

[5] Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson

[6] Méthodes de mesure: voir le règlement UE n° 66/2014, annexe II, chap. 1

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Four à micro-ondes

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**
Type de construction / genre de pose		Four à micro-ondes
Indépendant		•
Encastrement norme CH 55 cm/norme Euro 60 cm		–
Désignation de vente		EMS21400W
Dimensions appareil		
Hauteur	cm	28.7
Largeur	cm	48.5
Profondeur	cm	42.2
Profondeur avec porte ouverte	cm	74
Charnière	cm	gauche
Poids à vide	kg	13.3
Equipement		
Dimensions intérieures: Hauteur	cm	18.5
Largeur	cm	31.4
Profondeur	cm	31.4
Surface utile	cm^2	985
Volume	l	21
Hublot/éclairage intérieur		• / •
Revêtement intérieur		tôle d'acier laquée
Réglage de la puissance		électromécanique
Positions de réglage		5 positions électromécanique
Minuterie/affichage de contrôle		optique/acoustique
Indication de l'heure exacte		· déconnectable
Raccordement électrique		
Tension	V	230
Fréquence	Hz	50
Ampérage	A	10
Valeur de raccordement total max.	kW	1.25
Type de raccordement		câble 1.0 m
Qualités d'utilisation		
Type de fonctionnement, valeurs nominales		
Valeurs individuelles (pour les appareils combinés)		
Valeur de raccordement micro-ondes	Watts max	800
Valeur de raccordement gril	Watts max	1000
Grill à quartz/Tournebroche		• / –
Accessoires		
Plat en verre tournant	Ø	27 cm
Grille gril/Plat crostino		• / •
Sécurité et service		
Conforme aux normes de sécurité suisses		•
Pays d'origine		CN
Garantie	2 ans	•
Service par Electrolux SA		•
Mode d'emploi	a/f/i	•
Instructions d'installation	a/f/i	•
Nom et adresse de la représentation générale		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich

• disponible, resp. oui

° avec supplément de prix

– non disponible

Les appareils à gaz

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Désignation pour la vente		GHGL4046	GHL3046	GHGL446	GHL346	GHL246	GKM45GLAS	GKM45CN	GKM44CN	FGH5KG102
Type de construction		Cuisinière à gaz encastrable (EUR)		Cuisinière à gaz encastrable (SMS)		Cuisinière à gaz encastrable (SMS)	Platines de cuisson (EURO/SMS)		Platines de cuisson (SMS)	Appareil indépendant
Modèle										
Nombre de zones de cuisson		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nombre d'espaces de cuisson		1	1	1	1	1				1
Volume pro Dimensions intérieures	L	68	75	68	75	76				51
Dispositif de sécurité d'allumage pour tous les foyers et le four		•	•	•	•					•
Allumage électrique pour four/zones de cuisson		•/•	•/•	•/•	•/•					•/•
Dimensions [2]										
Hauteur	cm	59.5	59.5	75.9	75.9	75.9	–	–	–	85.5
Largeur	cm	59.4	59.4	54.8	54.8	54.8	59.0	58.0	58.0	50.0
Profondeur (depuis la face du meuble)	cm	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	52.0	52.0	52.0	60.0
Poids à vide [3]										
Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60	kg	40.5	36.5	46.0	46.0	44.0	7.2	3.1	3.1	41.0
Nombre de zones de cuisson										
av. G: ø fond de casserole / puissance	Øcm/kW	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45				16–26/2.9–0.80
ar. G: ø fond de casserole / puissance	Øcm/kW	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45				12–18/0.95–0.35
ar. D: ø fond de casserole / puissance	Øcm/kW	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45				14–24/1.85–0.43
av. D: ø fond de casserole / puissance	Øcm/kW	14–18/1.0–0.33	14–18/1.0–0.33	14–18/1.0–0.33	14–18/1.0–0.33	14–18/1.0–0.33				14–24/1.85–0.43
Platine de cuisson combinable		GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM44CN				
Grille support de casseroles émaillée en 2 éléments								•	•	•
Grille support de casseroles en fonte en 2 éléments							•			
Equipement du four										
Four		grand	grand	grand	grand	grand				moyen
Régulateur de température		150–250 °C	150–250 °C	150–250 °C	150–250 °C	150–250 °C				Niveau 1-8 (150–250 °C)
Sélecteur de fonctions		4 positions	2 positions	4 positions	2 positions					2 positions
Eclairage / hublot		•/•	•/•	•/•	•/•	-/•	-/-	-/-	-/-	•/•
Porte à vitrage plein triple		•	•	•	•	•				double vitr.
Chauffage four conventionlle		•	•	•	•	•				•
Ventilateur air pulsé		•		•						
Gril à infrarouge/Gril à gaz		•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/•
Tournebroche à moteur électrique		•		•						
Four revêtue d'émail Swiss Clean			•		•	•				•
Nettoyage catalytique		•		•						
Accessoires										
Plaque de cuisson SwissClean Émail/Aluminium		•/-	-/•	•/-	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-	•/•
Grille (chromée)		•	•	•	•	•				•
Raccordement de gaz										
Raccordement de gaz avec clapet/raccordement de gaz en haut à gauche		-/•	-/•	•/-	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/•
Transf. ult. gaz liquide 50 mbar (supplément de prix)		•	•	•	•	•				•
Tiroir à ustensiles										•
Raccordement électrique										
Puissance nominale max. four gaz	kW	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7				2.7
Valeur de raccordement totale max. gaz	kW	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7				10.1
Performances Infrarotgrill	kW	1.7	1.7	1.7	1.7					
Tension	V	230V~*	230V~*	230V~*	230V~*					230V~**
Ampérage	A	10	10	10	10					10
Homologation SSIGE		15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	21-003-1
ASE Plus		•	•	•	•	•	•	•	•	
Sécurité et service										
Conforme aux normes de sécurité suisses		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	RO
Garantie	Ans	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Service après-vente par		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Mode d'emploi	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Construction ajustable et encastrable	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Nom et adresse du fournisseur		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				

Explications

– / o / • non disponible / optionale / disponible

[1] Appareil à pose libree
- Distance des éléments bas au moins 2 cm chaque côté
- Montage selon les instructions d'installation

[2] Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d'instructions et le prospectus.

[3] Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.

* Câble 1.1m avec fiche (Typ 12)

** Câble 1.5m avec fiche (Typ 12)

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.
L'étiquette-énergie apposée sur le modèle d'exposition fournit des données à jour sur l'efficacité énergétique de l'appareil.

Réchauds à gaz encastrables

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux		Electrolux	
Type ou désignation commerciale			GK58DKG4O		GK36DKG2O	
Catégorie / type d'appareil			Platine de cuisson avec éléments de commande intégrés			
Dimensions appareil						
Hauteur	mm		49		51	
Largeur	mm		590		360	
Profondeur	mm		520		520	
Dimensions de fente / Dimensions découpe						
Rayon	mm		R 13 / R 5		R 10 / R 5	
Largeur	mm		596/560		366/340	
Profondeur	mm		526/490		526/490	
Poids à vide	kg		12.2		7.9	
Nombre de zones de cuisson						
av. G: ø fond de casserole / puissance	mm	kW	180-260	3.9 - 1.4	80-180	1.0 - 0.33
ar. G: ø fond de casserole / puissance	mm	kW	120-220	2.0 - 0.6	180-260	2.95 - 0.75
ar. D: ø fond de casserole / puissance	mm	kW	120-220	2.0 - 0.6		
av. D: ø fond de casserole / puissance	mm	kW	80-180	1.0 - 0.33		
Sûreté d'allumage pour les zones de cuisson			•		•	
Allumage électrique pour les zones de cuisson			•		•	
Raccordement électrique						
Tension / fréquence	V		230 V~ (prise type 12)		230 V~ (prise type 12)	
Ampérage	A		10		10	
Longueur du câble de raccordement avec prise (type 13)	m		1.6		1.6	
Sécurité et service						
Transf. ult. gaz liquide 50 mbar (supplément de prix)			•		•	
Conforme aux normes de sécurité suisses			•		•	
SVGW-Zulassung			18-004-1		18-004-1	
Pays d'origine			IT		IT	
Garantie	2 ans		•		•	
Service après-vente par Electrolux SA			•		•	
Mode d'emploi	a/f/i		•		•	
Instruction d'encastrement	a/f/i		•		•	
Nom et adresse du fournisseur			Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich			

Remarque: état des données 01/2022. Sous réserve de modifications.

Dichiarazione merci
Apparecchi da incasso 60 cm
Apparecchi da incasso 55 cm
Apparecchi a posa libera

Forni elettrodomestici

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		EB6PL70K	EB6SL70K	EB6GL70K	EB6PL80Q	EB6SL80Q	EB6PL40	EB6SL80	EB6GL80	EB6L80	EB6GL50Q	EB6GL40X	EB6GL40
Categoria/Tipo di apparecchio		Forno da incasso 60cm (EURO)				Forno da incasso 60cm (EURO)							
		Profi Steam		CombiSteam	Pyrolyt B.Crisp	Pyrolyt B.Crisp	Classic-Aria calda	Pyrolyt			BakingCrisp	Classic-Aria calda	
Efficienza e consumi [1]													
Indice di efficienza energetica [4]	EEIcavity	61.9	61.9	81.0	61.2	61.2	61.2	61.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2
Classe di efficienza energetica		A++	A++	A+	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo energetico cottura convenzionale [5]	kWh/ciclo	0.99	0.99	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09
Consumo energetico aria calda [6]	kWh/ciclo	0.52	0.52	0.68	0.52	0.52	0.52	0.52	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
Consumo standby stato acceso/spento	W	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49
Consumo energetico per autopulizia pirolitica	kWh/ciclo				2.6 - 7.8	2.6 - 7.8		2.6 - 7.8	2.6 - 7.8	3.9 - 7.8			
Numero di camere di cottura		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Volume per ciascuna camera di cottura	L	70	70	70	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Caratteristiche d'uso [1]													
Temperatura massima regolabile per calore sup./inf., AC	°C	230/230	230/230	230/230	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300
Temperatura vapore	°C	50-100	50-99	50-99									
Potenza d'uscita microonde	W												
Superficie utile grill	cm^2	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Volume utile vano cottura	L	70	70	70	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Dimensioni [2]													
Altezza	cm	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4
Larghezza	cm	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
Profondità (dal frontale del mobile)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
Profondità con porta aperta (dal frontale del mobile)	cm	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0
Peso a vuoto [3]													
Peso dell'apparecchio SMS 55/EURO 60	kg	41.0	38.5	38.0	37.0	35.5	36.0	35.5	35.5	35.0	36.5	35.0	35.0
Dotazioni													
Forno		grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande
Dimensioni interne (altezza, larghezza, profondità)	cm	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.9, 41.4	35.6, 47.9, 41.4	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 47.9, 41.4	35.6, 47.9, 41.4	35.6, 47.9, 41.4	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5
Illuminazione/sportello trasparente		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema di riscaldamento calore sup./inf.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ricircolo d'aria													
Aria calda		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vapore		•	•	•	•	•					•		
Microonde													
Sistema di pulizia catalitico												•	
Sistema autopulente pirolitico					•	•		•	•	•			
Grill a raggi infrarossi incluso/appl. successivamente		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Grill a motore/grill con ricircolo d'aria		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Timer/orologio		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Cassetto portaoggetti/cassetto riscaldabile dell'apparecchio		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Allacciamento elettrico													
Potenza nominale mass.	kW	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Valore di allacciamento totale mass.	kW	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	3.5	10.85***	10.85***	10.85***
Allacciamento elettrico	V	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~
Fusibili	A	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***
Sicurezza e assistenza													
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Paese d'origine		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garanzia	Anni	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Assistenza tecnica		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Istruzioni per l'uso	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Istruzioni d'installazione	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo							

Spiegazioni

-/o/• non compreso/optional/compreso

[1] Valori calcolati in base alla norma EN 50304/60350 valida.
[2] Per gli apparecchi da incasso si vedano le dimensioni riportate sulle istruzioni d'installazione e nel prospetto.
[3] Per gli apparecchi da incassare, assicurarsi che il mobile ne sostenga il peso.
[4] Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
[5] Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
[6] Metodi di misurazione: vedere regolamento UE n. 66/2014, Allegato II, cap. 1

* Lunghezza cavo d'allacciamento: 2,2 m - commutabile a 230 V = 1x16 A
** Cavo da 2,2 m con spina tipo 12.
*** Per piani di cottura autarchici in vetroceramica e a induzione sono necessarie spine con conduttore di neutro.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Forni elettrodomestici

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		EB6L50XD	EB6L50D	EB6L40X	EB6L40	EB6L20	EB4PL70K	EB4SL70K	EB4GL70K	EB4GL70	EB4PL80Q
Categoria/Tipo di apparecchio		Forno da incasso 60cm (EURO)				Forno da incasso 60cm (EURO)	Forno da incasso Compact 45 (EURO)			Compact 45 (EURO)	Forno da incasso Compact 45 (EURO)
		Classic-Aria calda				Classic-Aria calda	Profi Steam		CombiSteam	SoloSteam	Pyrolyt B. Crisp
Efficienza e consumi [1]											
Indice di efficienza energetica [4]	EEIcavity	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	61.6	61.6	80.8		61.6
Classe di efficienza energetica		A+	A+	A+	A+	A+	A++	A++	A+		A++
Consumo energetico cottura convenzionale [5]	kWh/ciclo	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.89	0.89	0.89		0.89
Consumo energetico aria calda [6]	kWh/ciclo	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.45	0.45	0.59		0.45
Consumo standby stato acceso/spento	W	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0/0	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49
Consumo energetico per autopulizia pirolitica	kWh/ciclo										2.2 - 5.1
Numero di camere di cottura		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Volume per ciascuna camera di cottura	L	71	71	71	71	71	43	43	43	46	43
Caratteristiche d'uso [1]											
Temperatura massima regolabile per calore sup./inf., AC	°C	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	230/230	230/230	230/230		300/300
Temperatura vapore	°C						50-100	50-99	50-99	50-96	
Potenza d'uscita microonde	W										
Superficie utile grill	cm^2	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424		1424
Volume utile vano cottura	L	71	71	71	71	71	43	43	43	46	43
Dimensioni [2]											
Altezza	cm	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5
Larghezza	cm	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
Profondità (dal frontale del mobile)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
Profondità con porta aperta (dal frontale del mobile)	cm	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5
Peso a vuoto [3]											
Peso dell'apparecchio SMS 55/EURO 60	kg	33.5	33.5	32.5	32.0	32.0	39.8	39.5	41.1	32.9	35.7
Dotazioni											
Forno		grande	grande	grande	grande	grande	medio	medio	medio	medio	medio
Dimensioni interne (altezza, larghezza, profondità)	cm	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	21.6, 47.8, 41.6	21.6, 47.8, 41.6	21.6, 47.8, 41.6	21.4, 47.8, 44.7	21.6, 47.8, 41.6
Illuminazione/sportello trasparente		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema di riscaldamento calore sup./inf.		•	•	•	•	•	•	•	•		•
Ricircolo d'aria											
Aria calda		•	•	•	•	•	•	•	•		•
Vapore							•	•	•	•	•
Microonde											
Sistema di pulizia catalitico		•		•							
Sistema autopulente pirolitico											•
Grill a raggi infrarossi incluso/appl. successivamente		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	•/-
Grill a motore/grill con ricircolo d'aria		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-	-/•
Timer/orologio		•/•	•/•	•/•	•/•	-/-	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Cassetto portaoggetti/cassetto riscaldabile dell'apparecchio		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Allacciamento elettrico											
Potenza nominale mass.	kW	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	1.3	3.0
Valore di allacciamento totale mass.	kW	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	1.3	3.0
Allacciamento elettrico	V	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*	230V~**	400V 2N~ / 230V~*
Fusibili	A	2-3x10	2-3x10	2-3x10	2-3x10	2-3x10	2x10/1x16	2x10/1x16	2x10/1x16	10	2x10/1x16
Sicurezza e assistenza											
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Paese d'origine		DE	DE	DE	DE	DE	PL	PL	PL	PL	PL
Garanzia	Anni	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Assistenza tecnica		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Istruzioni per l'uso	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Istruzioni d'installazione	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					

Spiegazioni

–/o/• non compreso/optional/compreso

[1] Valori calcolati in base alla norma EN 50304/60350 valida.

[2] Per gli apparecchi da incasso si vedano le dimensioni riportate sulle istruzioni d'installazione e nel prospetto.

[3] Per gli apparecchi da incassare, assicurarsi che il mobile ne sostenga il peso.

[4] Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura

[5] Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura

[6] Metodi di misurazione: vedere regolamento UE n. 66/2014, Allegato II, cap. 1

* Lunghezza cavo d'allacciamento: 2,2 m - commutabile a 230 V = 1x16 A

** Cavo da 2,2 m con spina tipo 12.

*** Per piani di cottura autarchici in vetroceramica e a induzione sono necessarie spine con conduttore di neutro.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Forni elettrodomestici

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		EB4SL80	EB4SL40	EB4GL40	EB4PL90K		EB4SL90K	EB4GL90K	EB4L90	EB3GL70K	EB3GL90K	EB3GL30	EB3GL70	EB3GL90
Categoria/Tipo di apparecchio			Forno da incasso Compact 45 (EURO)				Forno da incasso Compact 45 (EURO)			Forno da incasso Compact 38 (EURO)			Compact 38 (EURO)	
		Pyrolyt	Classic-Aria calda		CombiMicroonde		CombiMicroonde		SoloMicroonde	CombiSteam	CombiMicroonde	Hotair	SoloSteam	SoloMicroonde
Efficienza e consumi [1]														
Indice di efficienza energetica [4]	EEIcavity	61.6	61.6	80.8						95.7		95.7		
Classe di efficienza energetica		A++	A++	A+						A		A		
Consumo energetico cottura convenzionale [5]	kWh/ciclo	0.89	0.89	0.89										
Consumo energetico aria calda [6]	kWh/ciclo	0.45	0.45	0.59	0.59		0.59	0.59		0.73	0.73	0.73		
Consumo standby stato acceso/spento	W	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.99		0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49
Consumo energetico per autopulizia pirolitica	kWh/ciclo	2.2 - 5.1												
Numero di camere di cottura		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
Volume per ciascuna camera di cottura	L	43	43	43	43		43	43	42	34	33	34	38	33
Caratteristiche d'uso [1]														
Temperatura massima regolabile per calore sup./inf., AC	°C	300/300	300/300	300/300	230/230		230/230	230/230	230 (grill)	-/230	-/230	-/250		230 (grill)
Temperatura vapore	°C									50-96			50-96	
Potenza d'uscita microonde	W				100-1000		100-1000	100-1000	100-1000		100-1000			100-1000
Superficie utile grill	cm^2	1424	1424	1424	1424		1424	1424	1424	1188	1188	1188		1188
Volume utile vano cottura	L	43	43	43	43		43	43	42	34	33	34	38	33
Dimensioni [2]														
Altezza	cm	45.5	45.5	45.5	45.5		45.5	45.5	45.5	38.8	38.8	38.8	38.8	38.8
Larghezza	cm	59.6	59.6	59.6	59.6		59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
Profondità (dal frontale del mobile)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7		56.7	56.7	56.7	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8
Profondità con porta aperta (dal frontale del mobile)	cm	31.5	31.5	31.5	31.5		31.5	31.5	31.5	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2
Peso a vuoto [3]														
Peso dell'apparecchio SMS 55/EURO 60	kg	35.7	34.2	30.8	43.8		43.8	43.0	38.4	34.0	42.5	30.0	29.0	39.5
Dotazioni														
Forno		medio	medio	medio	medio		medio	medio	medio	piccolo	piccolo	piccolo	piccolo	piccolo
Dimensioni interne (altezza, larghezza, profondità)	cm	21.6, 47.8, 41.6	21.6, 47.8, 41.6	21.6, 47.8, 41.6	21.7, 48.0, 41.1		21.7, 48.0, 41.1	21.7, 48.0, 41.1	19.9, 48.0, 44.2	20.6, 43.7, 37.7	19.7, 44.0, 37.7	20.6, 43.8, 37.7	22.9, 43.7, 37.7	19.7, 44.0, 37.5
Illuminazione/sportello trasparente		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema di riscaldamento calore sup./inf.		•	•	•	•		•	•						
Ricircolo d'aria														
Aria calda		•	•	•	•		•	•		•	•	•		
Vapore										•			•	
Microonde					•		•	•	•		•			•
Sistema di pulizia catalitico														
Sistema autopulente pirolitico		•												
Grill a raggi infrarossi incluso/appl. successivamente		•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	•/-
Grill a motore/grill con ricircolo d'aria		-/•	-/•	-/•	-/•		-/•	-/•	-/-	-/•	-/•	-/•	-/-	-/-
Timer/orologio		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	-/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Cassetto portaoggetti/cassetto riscaldabile dell'apparecchio		-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Allacciamento elettrico														
Potenza nominale mass.	kW	3.0	3.0	3.0	3.0		3.0	3.0	2.1	2.3	2.3	2.3	1.9	2.3
Valore di allacciamento totale mass.	kW	3.0	3.0	3.0	3.0		3.0	3.0	2.1	2.3	2.3	2.3	1.9	2.3
Allacciamento elettrico	V	400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*		400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*	230V~**	230V~**	230V~**	230V~**	230V~**	230V~**
Fusibili	A	2x10/1x16	2x10/1x16	2x10/1x16	2x10/1x16		2x10/1x16	2x10/1x16	10	10	10	10	10	10
Sicurezza e assistenza														
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Paese d'origine		PL	PL	PL	PL		PL	PL	PL	DE	DE	DE	DE	DE
Garanzia	Anni	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2
Assistenza tecnica		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Istruzioni per l'uso	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i		t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Istruzioni d'installazione	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i		t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo							

Spiegazioni

-/o/• non compreso/optional/compreso

1) Valori calcolati in base alla norma EN 50304/60350 valida.
2) Per gli apparecchi da incasso si vedano le dimensioni riportate sulle istruzioni d'installazione e nel prospetto.
3) Per gli apparecchi da incassare, assicurarsi che il mobile ne sostenga il peso.
4) Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
5) Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
6) Metodi di misurazione: vedere regolamento UE n. 66/2014, Allegato II, cap. 1

* Lunghezza cavo d'allacciamento: 2,2 m - commutabile a 230 V = 1x16 A
** Cavo da 2,2 m con spina tipo 12.

*** Per piani di cottura autarchici in vetroceramica e a induzione sono necessarie spine con conduttore di neutro.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Cucine elettrodomestici

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		EH6GL40X	EH6L80	EH6L50D	EH6L40X	EH6L40	EH6L40Y	EH6L20	EH6K10
Categoria/Tipo di apparecchio		a incassoherd 60cm (EURO)							
		Classic-Aria calda	Pyrolyt	Classic-Aria calda			Classic-Aria calda (230V)	Classic-Aria calda	convenzionale
Efficienza e consumi [1]									
Indice di efficienza energetica [4]	EEIcavity	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	95.4
Classe di efficienza energetica		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A
Consumo energetico cottura convenzionale [5]	kWh/ciclo	1.09	1.09	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.83
Consumo energetico aria calda [6]	kWh/ciclo	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	
Consumo standby stato acceso/spento	W	0.99/0.49	0.99/0.00	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0/0	0/0
Consumo energetico per autopulizia pirolitica	kWh/ciclo		2.6 – 7.8						
Numero di camere di cottura		1	1	1	1	1	1	1	1
Volume per ciascuna camera di cottura	L	71	71	71	71	71	71	71	77
Caratteristiche d'uso [1]									
Temperatura massima regolabile per calore sup./inf., AC	°C	300/300	300/300	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/-
Temperatura vapore	°C								
Potenza d'uscita microonde	W								
Superficie utile grill	cm^2	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Volume utile vano cottura	L	71	71	71	71	71	71	71	77
Dimensioni [2]									
Altezza	cm	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4
Larghezza	cm	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
Profondità (dal frontale del mobile)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
Profondità con porta aperta (dal frontale del mobile)	cm	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0
Peso a vuoto [3]									
Peso dell'apparecchio SMS 55/EURO 60	kg	36.0	35.5	34.5	33.0	33.0	33.0	33.0	29.5
Dotazioni									
Forno		grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande
Dimensioni interne (altezza, larghezza, profondità)	cm	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 47.9, 41.4	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 44.8
Illuminazione/sportello trasparente		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema di riscaldamento calore sup./inf.		•	•	•	•	•	•	•	•
Ricircolo d'aria									
Aria calda		•	•	•	•	•	•	•	
Vapore									
Microonde									
Sistema di pulizia catalitico		•			•				
Sistema autopulente pirolitico			•						
Grill a raggi infrarossi incluso/appl. successivamente		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Grill a motore/grill con ricircolo d'aria		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Timer/orologio		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/-	-/-
Cassetto portaoggetti/cassetto riscaldabile dell'apparecchio		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Allacciamento elettrico									
Potenza nominale mass.	kW	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0
Valore di allacciamento totale mass.	kW	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.10***
Allacciamento elettrico	V	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	230V~ / 400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3~
Fusibili	A	2-3x16	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x16	2-3x16	2-3x16	1x16 / 2-3x16	2-3x16	2-3x16
Sicurezza e assistenza									
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•	•	•	•
Paese d'origine		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garanzia	Anni	2	2	2	2	2	2	2	2
Assistenza tecnica		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Istruzioni per l'uso	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Istruzioni d'installazione	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo							

Spiegazioni
-/o/• non compreso/optional/compreso
1) Valori calcolati in base alla norma EN 50304/60350 valida.
2) Per gli apparecchi da incasso si vedano le dimensioni riportate sulle istruzioni d'installazione e nel prospetto.
3) Per gli apparecchi da incassare, assicurarsi che il mobile ne sostenga il peso.
4) Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
5) Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
6) Metodi di misurazione: vedere regolamento UE n. 66/2014, Allegato II, cap. 1

* Lunghezza cavo d'allacciamento: 2,2 m - commutabile a 230 V = 1x16 A
** Cavo da 2,2 m con spina tipo 12.
*** Per piani di cottura autarchici in vetroceramica e a induzione sono necessarie spine con conduttore di neutro.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Macchina per caffè

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della ditta o della marca		**Electrolux**
Tipo o designazione commerciale		Macchina per caffè automatica da incasso
Modello/Segno distintivo		ESP4SL10
Consumo		
Classe di efficienza energetica [1]		A
Consumo di energia [1]	kWh	61
Energiesparfunktion		•
Autom. Abschaltung programmierbar	min	30/60/120
Caratteristiche di utilizzo per		
Macchine da caffè automatiche		•
Macchine da caffè con le capsule/monodose		–
Macchine da caffè a pistone		–
Ugello dell'acqua calda		•
Ugello del vapore		•
Cappuccino manuale/cappuccino automatico		–/•
Funzione per la cioccolata calda		–
Tipo di modello		
Apparecchio libero		–
Apparecchio da incasso		•
Dimensioni [2]		
Altezza	cm	45.5
Larghezza	cm	59.6
Profondità	cm	36.1
Dimensioni d'incasso L/H/P (larghezza/altezza/profondità)	cm	56/45/55
Peso a vuoto	kg	23.5
Dati tecnici		
Alimentazione		
Allacciamento elettrico a secondo di targhetta		
Allacciamento elettrico volt	(V)	220 – 240
Prestazioni watt	(W)	1350
Capacità		
Serbatoio dell'acqua litri	(L)	2.5
Contenitore dei chicchi Grammi	(g)	400
Contenitore del latte litri	(L)	0.5
Erogatore del caffè/latte		
Regolabile in altezza da/a	cm	8.5 – 14
Sicurezza e assistenza		
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•
Paese d'origine/fabbricazione		IT
Garanzia	2 anni	•
Assistenza tecnica Electrolux SA		•
Nome e indirizzo dell'offerente		
Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo		

Spiegazioni
• Disponibile bzw. JA
– Non disponibile/NO
1) Valori stabiliti secondo il metodo FEA in vigore
2) Per gli apparecchi da incasso dimensione della nicchia. Altre misure si possono leggere nel prospetto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Piani di cottura a induzione

Nome della marca			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modello			GK906TSILO		TY38TSILCN		WOK38TSILO		GK78TSITO		GK58TSITO		GK80TSILO		GK78FTIPO		GK78FTIFO		GK78TSIPO		GK78TSIPCN		GK78TSIBO		GK78TSIBCN	
Categoria/Tipo di apparecchio			Induzione con funzionamento integrato										Induzione con funzionamento integrato													
Dimensioni apparecchio																										
Altezza	mm		49		55		132		49		49		49		49		49		49		49		49		49	
Larghezza	mm		900		380		380		770		580		800		770		770		770		766		770		766	
Profondità	mm		510		510		510		510		510		510		510		510		510		506		510		506	
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio																										
Raggio	mm		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5	
Larghezza	mm		906/880		386/360		386/360		776/750		586/560		806/780		776/750		776/750		776/750		- / 750		776/750		- / 750	
Profondità	mm		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		- / 490		516/490		- / 490	
Peso a vuoto	kg		18.64		9.42		8.24		20.92		11.50		16.84		12.12		12.94		13.42		13.42		11.74		11.74	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica																										
as: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2	160-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	100-210	3.2	100-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2
ps: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2	160-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	100-210	3.2	100-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2
ac: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2					120-160	2.5	120-160	2.5								
pc: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-210	3.2	300x350 [1]	2.8	Cuvette 300	3.2	160-210	3.2			210-240	3.6					120-240	3.2	120-240	3.2				
pd: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2	160-210	3.2	120-210	3.2	160-240	3.6	120-320	3.6					120-240	3.2	120-240	3.2
ad: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2	160-210	3.2	120-210	3.2					120-200	2.8	120-200	2.8	120-240	3.2	120-240	3.2
Allacciamento elettrico																										
Allacciamento elettrico	V		400V 3N~		230V~		230V~		400V 3N~		400V 2N~		400V 3N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~	
Valore di allacciamento totale	kW		11.0		2.8		3.2		11.0		7.35		11.0		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35	
Fusibili	A		3x16		1x16		1x16		3x16		2x16		3x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16	
Lunghezza del cavo di collegamento	m		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5	

[1] TY superficie utile del grill

Piani di cottura a induzione

Nome della marca			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modello			GK69FTIFO		GK69TSIPO		GK69TSIBO		GK69TSIBCN		GK653TSIF		GK58FTIPO		GK58TSIPO		GK58TSIPCN		GK58TSILO		GK58TSIBO		GK58TSIBCN		GK58TSIO	
Categoria/Tipo di apparecchio			Induzione con funzionamento integrato										Induzione con funzionamento integrato													
Dimensioni apparecchio																										
Altezza	mm		49		49		49		49		49		49		49		49		49		49		49		49	
Larghezza	mm		700		700		700		696		653		580		580		576		580		580		576		580	
Profondità	mm		510		510		510		506		523		510		510		506		510		510		506		510	
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio																										
Raggio	mm		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 10 / R 5	
Larghezza	mm		706/680		706/680		706/680		- / 680		- / 534-637		586/560		586/560		- / 560		586/560		586/560		560		586/560	
Profondità	mm		516/490		516/490		516/490		- / 490		- / 490-507		516/490		516/490		- / 490		516/490		516/490		490		516/490	
Peso a vuoto	kg		11.52		12.8		12.26		12.26		7.86		10.56		11.58		11.58		12.16		10.5		10.5		11.54	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica																										
as: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-240	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-200	2.8	120-240	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	160-240	3.7
ps: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-240	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-200	2.8	120-240	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	145-200	2.8
ac: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-160	2.5																						
pc: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW			160-240	3.6																				
pd: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	160-240	3.6			120-160	2.5	120-160	2.5	120-240	3.2	120-200	2.8	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-200	2.8	120-200	2.8	145-200	2.8
ad: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW			120-160	2.5	200-240	3.6	200-240	3.6			120-160	2.5	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5
Allacciamento elettrico																										
Allacciamento elettrico	V		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~	
Valore di allacciamento totale	kW		7.35		7.35		7.35		7.35		6.9		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35	
Fusibili	A		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16	
Lunghezza del cavo di collegamento	m		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5	

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Piani di cottura a induzione e piani di cottura in vetroceramica

Nome della marca			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modello			GK58TSICN		GK58TSIPLCN		GK58TCIO		GK58TCICN		GK29TCIO		GK38TSILO		GK58IO		GK58ICN		GK80TSPLCN		GK78TSO		GK78TSCN	
Categoria/Tipo di apparecchio			Induzione con funzionamento integrato								Induzione con funzionamento integrato				Induzione - regolati con cucina o pannello di comando				Vetroceramica con funzionamento integrato					
Dimensioni apparecchio																								
Altezza	mm		49		49		49		49				49		49		49		50		51		50	
Larghezza	mm		576		618		580		576		290		380		580		576		828		770		766	
Profondità	mm		506		548		510		506		510		510		510		506		548		510		506	
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio																								
Raggio	mm		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5	
Larghezza	mm		560		564-600		586/560		560		296/276		386/360		560		560		780-810		776/750		750	
Profondità	mm		490		490-530		516/490		490		516/490		516/490		490		490		500-530		516/490		490	
Peso a vuoto	kg		10.54		11.12		10.42		10.42		5.50		7.00		10.96		10.96		10.82		10.06		10.06	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica																								
as: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	160-240	3.7	160-240	3.7	160-240	3.7	160-240	3.7					120-240	3.2	120-240	3.2	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9
ps: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8					120-240	3.2	120-240	3.2	210	2.3	210	2.3	210	2.3
ac: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW									145-180	2.5	145-265	3.2										
pc: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW									145-180	2.5	145-265	3.2										
pd: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8					120-240	3.2	120-240	3.2	290/165	2.6/1.5	290/165	2.6/1.5	290/165	2.6/1.5
ad: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5					120-240	3.2	120-240	3.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2
Allacciamento elettrico																								
Allacciamento elettrico	V		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		230V~		230V~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~	
Valore di allacciamento totale	kW		7.35		7.35		7.35		7.35		3.65		3.65		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35	
Fusibili	A		2x16		2x16		2x16		2x16		1x16		1x16		2x16		2x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Lunghezza del cavo di collegamento	m		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		0.5		0.5		1.5		1.5		1.5	

Piani di cottura in vetroceramica

Nome della marca			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modello			GK69TSO		GK69TSCN		GK65TSF		GK58TSO		GK58TSCN		GK58TSPLCN		GK58TCO		GK58TCCN		GK56TSO		GK56TSCN		GK29TCO	
Categoria/Tipo di apparecchio			Vetroceramica con funzionamento integrato								Vetroceramica con funzionamento integrato													
Dimensioni apparecchio																								
Altezza	mm		51		51		51		51		51		51		51		51		47		46		51	
Larghezza	mm		700		696		653		580		576		618		580		576		529		556		290	
Profondità	mm		510		506		523		510		506		548		510		506		489		516		510	
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio																								
Raggio	mm		R 10 / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 5 / R 3		- / R 5		R 10 / R 5	
Larghezza	mm		706/680		680		510-637		586/560		560		560-600		586/560		560		536/510		540		296/270	
Profondità	mm		516/490		490		466-507		516/490		490		490-530		516/490		490		496/470		500		516/490	
Peso a vuoto	kg		8.92		8.92		7.86		7.59		7.59		8.26		7.5		7.5		7.1		7.82		4.1	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica																								
as: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	210/170	2.3/1.4	210/170	2.3/1.4	180/120	1.8/0.9	210/170	2.3/1.4	210/170	2.3/1.4	210/170	2.3/1.4	210	2.3	210	2.3	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	145	1.2
ps: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	180/120	1.7/0.7
pd: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9			180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8		
ad: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	145	1.2	145	1.2	210/170	2.3/1.4	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2		
Allacciamento elettrico																								
Allacciamento elettrico	V		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		230V~	
Valore di allacciamento totale	kW		6.5		6.5		5.3		6.5		6.5		6.5		6.5		6.5		6.0		6.0		2.9	
Fusibili	A		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		1x16	
Lunghezza del cavo di collegamento	m				1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5	

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Piani di cottura in vetroceramica

Nome della marca			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modello			GK78CCN		GK58PCN		GK58CN		GK58CCN		GK56PO		GK56PCN		GK56CN		GK80LPLCN		GK80RPLCN		GK65PF	
Categoria/Tipo di apparecchio			Piani di cottura in vetroceramica – regolati con cucina o pannello di comando						Piani di cottura in vetroceramica – regolati con cucina o pannello di comando – per il mercato di sostituzione o per l'incasso nel piano di lavoro in acciaio cromato													
Dimensioni apparecchio																						
Altezza	mm		46		43		43		43		47		46		46		46		46		47	
Larghezza	mm		766		576		576		576		529		556		556		828		828		653	
Profondità	mm		506		506		506		506		489		516		516		548		548		523	
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio																						
Raggio	mm		- / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5		R 5 / R 3		- / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5	
Larghezza	mm		750		560		560		560		536/510		540		540		780-810		780-810		530-637	
Profondità	mm		490		490		490		490		496/470		500		500		500-530		500-530		484-507	
Peso a vuoto	kg		8.86		6.82		6.76		7.04		6.66		6.96		6.96		10.7		10.68		7.34	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica																						
as: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	265/170	2.4/1.5	180/120	1.8/0.9	180	1.8	265/170	2.4/1.5	180	1.8	180/120	1.8/0.9	180	1.8	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180	1.8
ps: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8
pd: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	210/120	2.2/0.9	210	2.3	210	2.3	210/120	2.2/0.9	210/120	2.2/0.9	210	2.3	210	2.3	210/140	2.2/1.0	210/140	2.2/1.0	210/120	2.2/0.9
ad: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2
Allacciamento elettrico																						
Allacciamento elettrico	V		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~	
Valore di allacciamento totale	kW		7.35		7.1		7.1		7.35		7.0		7.1		7.1		7.1		7.1		7.0	
Fusibili	A		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Lunghezza del cavo di collegamento	m		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	

Piani di cottura in vetroceramica

Nome della marca			Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modello			GK56PLCN		GK56PPLCN		GK56PPLRCN	
Categoria/Tipo di apparecchio			Piani di cottura in vetroceramica – regolati con cucina o pannello di comando					
Dimensioni apparecchio								
Altezza	mm		47		47		47	
Larghezza	mm		588		588		588	
Profondità	mm		548		548		548	
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio								
Raggio	mm		-/R 5		-/R 5		-/R 5	
Larghezza	mm		540-570		540-570		540-565	
Profondità	mm		500-530		500-530		500-525	
Peso a vuoto	kg		7.85		7.85		7.85	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica								
as: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	180	1.8	180/120	1.8/0.9	180	1.8
ps: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	180	1.8	180	1.8	180	1.8
pd: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	210	2.3	210	2.3	210/120	2.2/0.9
ad: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	145	1.2	145	1,2	145	1.2
Allacciamento elettrico								
Allacciamento elettrico	V		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~	
Valore di allacciamento totale	kW		7.1		7.1		7.0	
Fusibili	A		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Lunghezza del cavo di collegamento	m		0.5		0.5		0.5	

Piani di cottura e piastre in ghisa

Nome della marca			Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modello			PS+B412		PS+B423		PS+B42	
Categoria/Tipo di apparecchio			Piano di cottura a bacinella azionato e set di piastre in ghisa per piani di lavoro preesistenti o piani in acciaio, azionate tramite cucina / pannello di comando					
Dimensioni apparecchio								
Altezza	mm							
Larghezza	mm							
Profondità	mm							
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio								
Raggio	mm							
Larghezza	mm							
Profondità	mm							
Peso a vuoto	kg		7.3		8.44		10.0	
Dotazione piastre in ghisa								
as: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	180	2.0	180	2.0	180	2.0
ps: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	145	1.0	180	1.5	220	2.0
pd: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	180	1.5	220	2.0	180	1.5
ad: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	145	1.5	145	1.5	220	2.0
Allacciamento elettrico								
Valore di allacciamento totale	kW		6.0		7.0		7.5	

PS = set di piastre senza fissaggio PS+B = set di piastre con fissaggio

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Pannelli di comando e fornelli da incasso

Nome della marca		Electrolux		Electrolux	
Modello		ESSL4ISP		ESGL4ECN /SP /WE	
Categoria /Tipo di apparecchio		Pannello di comando da incasso		Pannello di comando da incasso	
Adatti a		Piani di cottura a induzione		Piani di cottura in vetroceramica	
a incassonorm		SMS/EURO		SMS/EURO	
Dimensioni apparecchio		B	G	B	G
Altezza	mm	90	70	90	70
Larghezza	mm	410	335	410	335
Profondità	mm	6	250	6	250
Dimensioni ritaglio frontale					
Larghezza	mm	355		355	
Altezza	mm	72		72	
Può essere abbinato ai set di piastre					
PS+B 412, PS+B 423		–		•	
Può essere abbinato					
con piano in acciaio KM 412.2		–		•	
Tensione d'allacciamento	V	400V 2N~		400V2-3	
Valore di allacciamento totale	kW	6.9–7.4		6.0–7.6	

B = pannello, G = alloggiamento, • = possibile, – = impossibile

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

ComboHob piano di cottura a induzione con cappa aspirante integrata

Disponibile fino a maggio 2022

Nome della marca			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modello			DMGL8371SW		DMGL8361SW		DMGL8321SW		DMGL8311SW	
Categoria /Tipo di apparecchio			ComboHob				ComboHob Easy			
Dimensioni apparecchio										
Altezza	mm		210		210		210		210	
Larghezza	mm		830		830		830		830	
Profondità	mm		515		515		515		515	
Dimensioni di battuta /Dimensioni ritaglio										
Raggio	mm		R 11/ R 5		R 11/ R 5		R 11/ R 5		R 11/ R 5	
Larghezza	mm		836/807		836/807		836/807		836/807	
Profondità	mm		521/492		521/492		521/492		521/492	
Peso a vuoto	kg		33.4		33.4		29.5		29.5	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica										
as: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	1.85	120-210	1.85
ps: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	3.0	120-210	3.0
pd: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	3.0	120-210	3.0
ad: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	110-160	1.4	110-160	1.4
Allacciamento elettrico										
Allacciamento elettrico	V		400V 2-3N~		400V 2-3N~		400V 2-3N~		400V 2-3N~	
Valore di allacciamento totale	kW		7.4		7.4		7.4		7.4	
Fusibili	A		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Lunghezza del cavo di collegamento	m		1.5		1.5		1.5		1.5	

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Combo piano di cottura a induzione con cappa aspirante integrata

Disponibile da giugno 2022

Nome della marca			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modello			DMSL8350UO		DMGL8372UO		DMSL8340AO		DMGL8362AO	
Categoria /Tipo di apparecchio			ComboFlex		ComboBridge		ComboFlex		ComboBridge	
Dimensioni apparecchio										
Altezza	mm		217		217		217		217	
Larghezza	mm		830		830		830		830	
Profondità	mm		515		515		515		515	
Dimensioni di battuta /Dimensioni ritaglio										
Raggio	mm		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5	
Larghezza	mm		836 / 780		836 / 780		836 / 780		836 / 780	
Profondità	mm		521 / 490		521 / 490		521 / 490		521 / 490	
Peso a vuoto	kg		29.50		29.50		29.50		29.50	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica										
as: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2
ps: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2
pd: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2
ad: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2
Allacciamento elettrico										
Allacciamento elettrico	V		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~	
Valore di allacciamento totale	kW		7.35		7.35		7.35		7.35	
Fusibili	A		2x16		2x16		2x16		2x16	
Lunghezza del cavo di collegamento	m		1.5		1.5		1.5		1.5	

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Cappe aspiranti con o senza ventilatore integrato

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		DMPL0150SW	IHPL1240WE	IUSL1065CN	IUSL1271WE	IHSL1262CN	IHSL1062CN	IHGL1262CN	IHGL1062CN	IHGL9030CN	IHGL9040CN
Categoria/Tipo di apparecchio		Ventilatore da tavolo	Ventilatore a soffitto	Cappe isola	Ventilatore a soffitto	Cappe isola	Cappe isola	Cappe isola	Cappe isola	Cappe isola	Cappe isola
Efficienza e consumi [1]											
Consumo energetico annuo (AEC hood)	kWh/annum	36.6	63.7	-	-	33.0	33.0	55.2	55.2	58.6	60.5
Classe di efficienza energetica	da A++ a D	A+	A	-	-	A++	A++	A	A	A	A
Efficienza fluidodinamica (FDE hood)		32.0	33.5	-	-	40.3	40.3	32.1	32.1	29.5	29.7
Classe di efficienza fluidodinamica	da A a G	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A
Prestazioni [2]											
Efficienza luminosa (LE hood)			11.7	-	-	25.0	25.0	25.0	25.0	86.4	90.9
Classe di efficienza luminosa	da A a G		E	-	-	B	B	B	B	A	A
Grado di filtraggio dei grassi	%	75.1	60.0	-	-	85.1	85.1	75.1	75.1	85.3	75.1
Classe di filtraggio dei grassi	da A a G	C	E	-	-	B	B	C	C	B	C
Dati relativi alle prestazioni in modalità a evacuazione [2] [3]											
Portata d'aria a velocità min. in modalità a evacuazione	m^3/h	370	220	-	-	180	180	160	160	290	300
Portata d'aria a velocità mass. in modalità a evacuazione	m^3/h	470	630	-	-	380	380	370	370	560	560
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m^3/h	550	840	-	-	800	800	720	720	690	700
Potenza sonora a velocità min. in modalità a evacuazione	dB(A)	62	45	-	-	39	39	37	37	51	56
Potenza sonora a velocità mass. sin modalità a evacuazione	dB(A)	69	69	-	-	54 (51 SilenceBoost®)	54 (51 SilenceBoost®)	54	54	65	66
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a evacuazione	dB(A)	72	75	-	-	67	67	71	71	69	70
Consumo in modalità «spento» [5]	watt	0.49	0.85	0.85	-	0.49	0.49	0.49	0.49	0.85	0.85
Consumo in standby (senza display informativo) [5]	watt				-						
Pressione a velocità min. in modalità a evacuazione	Pa	300	-	-	-	380	380	160	160	-	-
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	Pa	500	-	-	-	410	410	320	320	-	-
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	Pa	710	620	-	-	490	490	530	530	550	550
Dati relativi alle prestazioni in modalità a ricircolo											
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	m^3/h	250	200	145	*	-	-	130	130	230	230
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m^3/h	340	260	200	*	-	-	350	350	450	450
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a ricircolo	m^3/h	410	295	345	500	-	-	500	500	475	475
Potenza sonora a velocità min. in modalità a ricircolo	dB(A)	64	48	53	62	-	-	48	48	63	63
Potenza sonora a velocità mass. in modalità a ricircolo	dB(A)	70	72	58	75	-	-	71	71	78	78
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a ricircolo	dB(A)			67	79	-	-				
Dati sull'illuminazione											
Potenza complessiva (illuminazione piano di cottura)	watt	-	24	18	9	12	12	12	12	4.4	4.4
Illuminamento [2]	Lux	-	281	-	-	300	300	300	300	380	400
Tipo		-	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensioni apparecchio [4]											
Larghezza	cm	11.50	119.9	100.0	123.50	119.8	99.8	119.8	99.8	89.8	89.8
Altezza	cm	20.4	31.1	13.2	20,4	7.5	7.5	7.5	7.5	6	7
Profondità	cm	51.0	49.9	70	73,5	70	70	70	70	67.6	65
Distanza min. sopra il piano di cottura elettrico/a gas	cm	-	65/65	65 / 65	75 / 75	50/65	50/65	65/65	65/65	65/65	65/65
Peso a vuoto (incl. tutti i filtri)	kg	13.8	9	23.5	40	33	30	34.7	26.2	26.8	33.5
Allacciamento elettrico											
Potenza allacciata totale (a 230V/50Hz)	watt	145.0	294.0	108	219	182.0	182.0	282.0	282.0	274.4	274.4
Modalità operativa evacuazione/ricircolo/commutabile		•/•/-	•/•/-	-/•/-	-/•/-	•/-/-	•/-/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Comandi interni/esterni		•/-	•/•	•/•	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Regolazione touch/tasti/frontalino estraibile		•/-/-	-/•/-	•/-/-	-/•/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	-/•/-	-/•/-
Velocità numero/continua		3+1	3+1	3+2	3+1	3+2	3+2	3+2	3+2	3+1	3+1
Sicurezza e assistenza											
Paese d'origine		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					
Assistenza tecnica		Electrolux SA				Electrolux SA					
Dotazione											
Come da produttore											
Garanzia	Mesi	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Spiegazioni
-/o/• non compreso/optional/compreso
[1] Valori determinati in base al regolamento vigente sull'etichettatura UE 65/2014
[2] Valori determinati in base a EN 61591
[3] Livello di rumore in dB(A) re 1 pW in base a EN 60704-3
[4] Attenersi ai disegni quotati dettagliati del costruttore
[5] In conformità al regolamento vigente per la progettazione ecocompatibile di prodotti UE 66/2014

* Dati non ancora noti

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Cappe aspiranti con o senza ventilatore integrato

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		IHL9028CN	WHSL9062CN	WOSL9062CN	WHGL9062CN	WOGL9062CN	WHGL9040CN	WHGL9030CN	WOL9038CN	WOL6038CN
Categoria/Tipo di apparecchio		Cappe isola	Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete
Efficienza e consumi [1]										
Consumo energetico annuo (AEC hood)	kWh/annum	56.4	28.7	28.3	57.8	61.1	57.4	57.6	81	81
Classe di efficienza energetica	da A++ a D	A	A++	A++	A	A	A	A	C	C
Efficienza fluidodinamica (FDE hood)		29.5	40.3	40.3	29.2	29.2	29.0	29.1	13.6	13.6
Classe di efficienza fluidodinamica	da A a G	A	A	A	A	A	A	A	D	D
Prestazioni [2]										
Efficienza luminosa (LE hood)		86.4	33.0	33.0	33.0	33.0	90.9	109.1	68.2	68.2
Classe di efficienza luminosa	da A a G	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Grado di filtraggio dei grassi	%	75.1	85.1	75.1	75.1	75.1	75.1	85.3	36	36
Classe di filtraggio dei grassi	da A a G	C	B	C	C	C	C	B	G	G
Dati relativi alle prestazioni in modalità a evacuazione [2] [3]										
Portata d'aria a velocità min. in modalità a evacuazione	m^3/h	290	170	170	150	150	300	290	300	300
Portata d'aria a velocità mass. in modalità a evacuazione	m^3/h	560	380	420	350	360	560	560	560	560
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m^3/h	690	800	800	720	720	690	690		
Potenza sonora a velocità min. in modalità a evacuazione	dB(A)	51	39	40	40	39	57	51	59	59
Potenza sonora a velocità mass. sin modalità a evacuazione	dB(A)	65	54 (51 SilenceBoost®)	54 (52 SilenceBoost®)	54	54	67	65	69	69
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a evacuazione	dB(A)	69	67	69	73	69	70	69		
Consumo in modalità «spento» [5]	watt	0.9	0.49	0.49	0.49	0.49	0.85	0.85	0.99	0.99
Consumo in standby (senza display informativo) [5]	watt									
Pressione a velocità min. in modalità a evacuazione	Pa	-	380	360	130	130	-	-	-	-
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	Pa	-	410	440	300	370	-	-	-	-
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	Pa	550	490	540	520	520	555	550	320	320
Dati relativi alle prestazioni in modalità a ricircolo										
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	m^3/h	255			110	120	230	230	180	180
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m^3/h	415			320	300	450	450	270	270
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a ricircolo	m^3/h	440			460	390	475	475		
Potenza sonora a velocità min. in modalità a ricircolo	dB(A)	64			47	50	63	63	63	63
Potenza sonora a velocità mass. in modalità a ricircolo	dB(A)	73			71	73	78	78	74	74
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a ricircolo	dB(A)									
Dati sull'illuminazione										
Potenza complessiva (illuminazione piano di cottura)	watt	4.4	6.0	9.0	6.0	9.0	2.2	2.2	2.2	2.2
Illuminamento [2]	Lux	380	200	300	200	300	200	240	150	150
Tipo		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensioni apparecchio [4]										
Larghezza	cm	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	59.8
Altezza	cm	6.0	50.0	50.0	50.0	50.0	3.0	6.0	38.2	38.2
Profondità	cm	67.6	44.5	44.5	44.5	44.5	49.0	47.0	37.90	37.90
Distanza min. sopra il piano di cottura elettrico/a gas	cm	65/65	50 /65	50/50	50/65	50/50	65/65	65/65	50/50	50/50
Peso a vuoto (incl. tutti i filtri)	kg	26.6	21	16.4	17.2	16.4	17.6	17	13.9	11.5
Allacciamento elettrico										
Potenza allacciata totale (a 230V/50Hz)	watt	274.4	176	179.0	276.0	279.0	272.2	272.2	142.2	142.2
Modalità operativa evacuazione/ricircolo/commutabile		• /	• / - / -	• / - / -	• /	• /	• /	• /	• /	• /
Comandi interni/esterni		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Regolazione touch/tasti/frontalino estraibile		- / • /-	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	- / • /-	- / • /-	• / - / -	• / - / -
Velocità numero/continua		3+1	3+2	3+2	3+2	3+2	3+1	3+1	3	3
Sicurezza e assistenza										
Paese d'origine		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	TR	TR
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				
Assistenza tecnica		Electrolux SA				Electrolux SA				
Dotazione										
Come da produttore										
Garanzia	Mesi	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Spiegazioni
–/o/• non compreso/optional/compreso
[1] Valori determinati in base al regolamento vigente sull'etichettatura UE 65/2014
[2] Valori determinati in base a EN 61591
[3] Livello di rumore in dB(A) re 1 pW in base a EN 60704-3
[4] Attenersi ai disegni quotati dettagliati del costruttore
[5] In conformità al regolamento vigente per la progettazione ecocompatibile di prodotti UE 66/2014

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Cappe aspiranti con o senza ventilatore integrato

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		WHL9035CN	WHL6035CN	WHL9036CN	WHL6036CN	DASL9046	DASL6046	DAGL9041VI	DAGL6041VI
Categoria/Tipo di apparecchio		Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete	Cappe ribaltabili	Cappe ribaltabili	Cappe ribaltabili	Cappe ribaltabili
Efficienza e consumi [1]									
Consumo energetico annuo (AEC hood)	kWh/annum	94.6	94.7	95.5	95.5	46.2	44.0	49	46
Classe di efficienza energetica	da A++ a D	C	C	C	C	A	A	A	A
Efficienza fluidodinamica (FDE hood)		19.9	19.9	20.7	20.7	31.0	31.0	32.2	31.2
Classe di efficienza fluidodinamica	da A a G	C	C	C	C	A	A	A	A
Prestazioni [2]									
Efficienza luminosa (LE hood)		91.0	91.0	68.0	68.0	55.0	68.0	52.4	64.3
Classe di efficienza luminosa	da A a G	A	A	A	A	A	A	A	A
Grado di filtraggio dei grassi	%	87.0	87.0	87.0	87.0	78.9	78.9	85.5	64.3
Classe di filtraggio dei grassi	da A a G	B	B	B	B	C	C	B	B
Dati relativi alle prestazioni in modalità a evacuazione [2] [3]									
Portata d'aria a velocità min. in modalità a evacuazione	m^3/h	315	315	315	315	180	180	260	260
Portata d'aria a velocità mass. in modalità a evacuazione	m^3/h	610	610	630	630	372	372	460	460
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m^3/h	685	685	710	710	574	574	680	680
Potenza sonora a velocità min. in modalità a evacuazione	dB(A)	54	54	51	51	44	44	47	47
Potenza sonora a velocità mass. sin modalità a evacuazione	dB(A)	67	67	66	66	59	59	58	58
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a evacuazione	dB(A)	71	71	69	69	67	67	67	67
Consumo in modalità «spento» [5]	watt	0.49	0.49	0.49	0.49	0.41	0.41	0.49	0.49
Consumo in standby (senza display informativo) [5]	watt					0.41	0.41		
Pressione a velocità min. in modalità a evacuazione	Pa	-	-	-	-			-	-
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	Pa	-	-	-	-			-	-
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	Pa	495	495	500	500	443	443	550	550
Dati relativi alle prestazioni in modalità a ricircolo									
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	m^3/h	220	220	230	230	177	177	230	230
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m^3/h	400	400	350	350	367	367	360	360
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a ricircolo	m^3/h	425	425	370	370	438	438	460	460
Potenza sonora a velocità min. in modalità a ricircolo	dB(A)	65	65	66	66	53	53	57	57
Potenza sonora a velocità mass. in modalità a ricircolo	dB(A)	75	75	76	76	69	69	63	63
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a ricircolo	dB(A)					72	72		
Dati sull'illuminazione									
Potenza complessiva (illuminazione piano di cottura)	watt	2.2	2.2	2.2	2.2	9	6	6.6	4.4
Illuminamento [2]	Lux	200	200	150	150	496	407	346	283
Tipo		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensioni apparecchio [4]									
Larghezza	cm	89.8	59.8	89.8	59.8	89.8	59.8	89.7	59.7
Altezza	cm	6.0	6.0	24.0	24.0	1.7	1.7	68.0	68.0
Profondità	cm	47.0	47.0	49.0	49.0	32.0	32.0	30.0	30.0
Distanza min. sopra il piano di cottura elettrico/a gas	cm	65/65	65/65	65/65	65/65	50 / 70	50 / 70	50 / 50	50 / 50
Peso a vuoto (incl. tutti i filtri)	kg	17.7	14.8	11.9	11.9	12	11	14.0	11.5
Allacciamento elettrico									
Potenza allacciata totale (a 230V/50Hz)	watt	252.2	252.2	252.2	252.2	209	206	162.6	160.4
Modalità operativa evacuazione/ricircolo/commutabile		• /	• /	• /	• /	• / • / -	• / • / -	• /	• /
Comandi interni/esterni		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Regolazione touch/tasti/frontalino estraibile		- / • /-	- / • /-	- / • /-	- / • /-	• / - /-	• / - /-	- / • /-	- / • /-
Velocità numero/continua		3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1
Sicurezza e assistenza									
Paese d'origine		IT	IT	IT	IT	CH	CH	IT	IT
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo			
Assistenza tecnica		Electrolux SA				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo			
Dotazione									
Come da produttore									
Garanzia	Mesi	24	24	24	24	24	24	24	24

Spiegazioni
–/o/• non compreso/optional/compreso
[1] Valori determinati in base al regolamento vigente sull'etichettatura UE 65/2014
[2] Valori determinati in base a EN 61591
[3] Livello di rumore in dB(A) re 1 pW in base a EN 60704-3
[4] Attenersi ai disegni quotati dettagliati del costruttore
[5] In conformità al regolamento vigente per la progettazione ecocompatibile di prodotti UE 66/2014

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Cappe aspiranti con o senza ventilatore integrato

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		DAGL9045	DAGL6045	DAL6036	DAK6036	DBGL1031CN	DBGL7731CN	DBGL5431CN	DBL7036	DBL5236	DXK6012	DVL6010
Categoria/Tipo di apparecchio		Cappe ribaltabili	Cappe ribaltabili	Cappe ribaltabili	Cappe ribaltabili	Elemento di ventilazione	Elemento di ventilazione	Elemento di ventilazione	Elemento di ventilazione	Elemento di ventilazione	Cappe speciali	Cappe speciali
Efficienza e consumi [1]												
Consumo energetico annuo (AEC hood)	kWh/annum	46.2	44.0	48.2	65.8	58.4	54.7	54.7	96.5	96.5	71.1	122.3
Classe di efficienza energetica	da A++ a D	A	A	A	C	A	A	A	C	C	D	D
Efficienza fluidodinamica (FDE hood)		31.0	31.0	30.1	15.9	29.2	29.2	29.2	13.3	13.3	8.2	11.6
Classe di efficienza fluidodinamica	da A a G	A	A	A	D	A	A	A	D	D	E	E
Prestazioni [2]												
Efficienza luminosa (LE hood)		55.0	68.0	53.3	53.2	29.7	44.2	44.2	48.6	48.6	19	21
Classe di efficienza luminosa	da A a G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	B
Grado di filtraggio dei grassi	%	85.6	85.6	75.1	75.1	65.1	66.5	66.5	83.5	83.5	65.1	76
Classe di filtraggio dei grassi	da A a G	B	B	C	C	D	D	D	C	C	D	C
Dati relativi alle prestazioni in modalità a evacuazione [2] [3]												
Portata d'aria a velocità min. in modalità a evacuazione	m^3/h	180	180	230	165	300	300	300	295	295	105	155
Portata d'aria a velocità mass. in modalità a evacuazione	m^3/h	574	574	610	420	580	580	580	600	600	230	368
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m^3/h					700	700	700				
Potenza sonora a velocità min. in modalità a evacuazione	dB(A)	44	44	48	46	51	51	51	49	49	45	48
Potenza sonora a velocità mass. sin modalità a evacuazione	dB(A)	67	67	70	63	64	64	64	63	63	63	69
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a evacuazione	dB(A)					68	68	68				
Consumo in modalità «spento» [5]	watt					0.49	0.49	0.49				
Consumo in standby (senza display informativo) [5]	watt											
Pressione a velocità min. in modalità a evacuazione	Pa											
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	Pa											
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	Pa	443	443	422	410	450	450	450	440	440	244	429
Dati relativi alle prestazioni in modalità a ricircolo												
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	m^3/h	177	177	215	130	295	295	295	215	215	*	49
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m^3/h	438	438	400	300	430	430	430	350	350	*	77
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a ricircolo	m^3/h					435	435	435				
Potenza sonora a velocità min. in modalità a ricircolo	dB(A)	53	53	63	50	62	62	62	60	60	*	60
Potenza sonora a velocità mass. in modalità a ricircolo	dB(A)	72	72	76	69	74	74	74	70	70	*	71
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a ricircolo	dB(A)											
Dati sull'illuminazione												
Potenza complessiva (illuminazione piano di cottura)	watt	9	6	4	4	10	5	5	5	5	5	5
Illuminamento [2]	Lux	496	407	213	213	297	246	246	243	243	95	105
Tipo		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensioni apparecchio [4]												
Larghezza	cm	89.8	59.8	59.8	59.8	99.0	77.0	54.0	70.0	52.0	60.0	59.8
Altezza	cm	1.7	1.7	4.0	4.0	33.2	33.2	33.2	24.5	24.5	15.0	12.0
Profondità	cm	32.8	32.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	28.5	28.5	30.0	50.0
Distanza min. sopra il piano di cottura elettrico/a gas	cm	50 / 70	50 / 70	45 / 65	45 / 65	50 / 57	50 / 57	50 / 57	50 / 65	50 / 65	50 / 65	50 / 65
Peso a vuoto (incl. tutti i filtri)	kg	12.0	10	11.5	11.0	13.9	9.4	8.7	6.6	6.6	6.3	8.2
Allacciamento elettrico												
Potenza allacciata totale (a 230V/50Hz)	watt	209	206	214	129	260	255	255	215	215	*	160
Modalità operativa evacuazione/ricircolo/commutabile		• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Comandi interni/esterni		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Regolazione touch/tasti/frontalino estraibile		- / - / •	- / - / •	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • /-	- / • /-	- / • /-	- / • /-
Velocità numero/continua		3	3	3	3	3+1	3+1	3+1	3	3	3	3
Sicurezza e assistenza												
Paese d'origine		CH	CH	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	IT	IT
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo						
Assistenza tecnica		Electrolux SA				Electrolux SA						
Dotazione												
Come da produttore												
Garanzia	Mesi		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Spiegazioni
–/o/• non compreso/optional/compreso
[1] Valori determinati in base al regolamento vigente sull'etichettatura UE 65/2014
[2] Valori determinati in base a EN 61591
[3] Livello di rumore in dB(A) re 1 pW in base a EN 60704-3
[4] Attenersi ai disegni quotati dettagliati del costruttore
[5] In conformità al regolamento vigente per la progettazione ecocompatibile di prodotti UE 66/2014

* Dati non ancora noti

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Cappe aspiranti con o senza ventilatore integrato

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		DVK6012	DZGL030
Categoria/Tipo di apparecchio		Cappe speciali	Cappe speciali
Efficienza e consumi [1]			
Consumo energetico annuo (AEC hood)	kWh/annum	112.6	
Classe di efficienza energetica	da A++ a D	D	
Efficienza fluidodinamica (FDE hood)		9	
Classe di efficienza fluidodinamica	da A a G	E	
Prestazioni [2]			
Efficienza luminosa (LE hood)		11	68
Classe di efficienza luminosa	da A a G	E	A
Grado di filtraggio dei grassi	%	40	
Classe di filtraggio dei grassi	da A a G	G	
Dati relativi alle prestazioni in modalità a evacuazione [2] [3]			
Portata d'aria a velocità min. in modalità a evacuazione	m^3/h	205	
Portata d'aria a velocità mass. in modalità a evacuazione	m^3/h	380	
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m^3/h		
Potenza sonora a velocità min. in modalità a evacuazione	dB(A)	55	
Potenza sonora a velocità mass. sin modalità a evacuazione	dB(A)	70	
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a evacuazione	dB(A)		
Consumo in modalità «spento» [5]	watt		
Consumo in standby (senza display informativo) [5]	watt		
Pressione a velocità min. in modalità a evacuazione	Pa		
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	Pa	330	
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	Pa		
Dati relativi alle prestazioni in modalità a ricircolo			
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	m^3/h	115	
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m^3/h	175	
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a ricircolo	m^3/h		
Potenza sonora a velocità min. in modalità a ricircolo	dB(A)	66	
Potenza sonora a velocità mass. in modalità a ricircolo	dB(A)	75	
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a ricircolo	dB(A)		
Dati sull'illuminazione			
Potenza complessiva (illuminazione piano di cottura)	watt	8	6
Illuminamento [2]	Lux	90	407
Tipo		LED	LED
Dimensioni apparecchio [4]			
Larghezza	cm	59.8	59.8
Altezza	cm	12.9	1.7
Profondità	cm	45.0	32.0
Distanza min. sopra il piano di cottura elettrico/a gas	cm	65 / 65	50 / 70
Peso a vuoto (incl. tutti i filtri)	kg	8.7	6.2
Allacciamento elettrico			
Potenza allacciata totale (a 230V/50Hz)	watt	238	6.0
Modalità operativa evacuazione/ricircolo/commutabile		• / • / -	- / • / -
Comandi interni/esterni		• / -	• / -
Regolazione touch/tasti/frontalino estraibile		- / • /-	- / - / •
Velocità numero/continua		3	1
Sicurezza e assistenza			
Paese d'origine		IT	CH
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo	
Assistenza tecnica		Electrolux SA	
Dotazione			
Come da produttore			
Garanzia	Mesi	24	24

Spiegazioni
–/o/• non compreso/optional/compreso
1) Valori determinati in base al regolamento vigente sull'etichettatura UE 65/2014
2) Valori determinati in base a EN 61591
3) Livello di rumore in dB(A) re 1 pW in base a EN 60704-3
4) Attenersi ai disegni quotati dettagliati del costruttore
5) In conformità al regolamento vigente per la progettazione ecocompatibile di prodotti UE 66/2014

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Frigorifero per vini

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**
Modello		WK4PL10
Categoria/Tipo di apparecchio		Frigorifero per vini
Tipo di modello		a incasso
Efficienza e consumi		
Classe di efficienza energetica/Indice di efficienza energetica	da A a G/Numero	F/124
Consumo energetico annuo [1]	kWh	100
Capacità utile		
Capacità utile complessiva vano frigorifero	L	49
Numero bottiglie complessivo	0.75	18
Numero bottiglie zona vini rossi	0.75	–
Numero bottiglie zona vini bianchi	0.75	–
Numero bottiglie zona 3	0.75	–
Prestazioni		
Classe climatica		N-ST
Temperatura ambiente (min > mass.)	C°	16 > 38
Classe di emissione di rumore aereo	da A a D	C
Emissione di rumore aereo [5]	dB(A)	39
Tipo di sorgente luminosa/classe di efficienza	Tipo/da A a G	LED/F
Tipo di modello		
A posa libera		–
A incasso (larghezza a norma)		Euro
Sottopiano		–
Integrabile [6]		–
Numero di sportelli esterni/cassetti		1
Cerniera (S a sinistra/D a destra/I intercambiabile)		giù
Telaio decorativo disponibile/come optional		–
Apparecchio concepito esclusivamente per la conservazione del vino		•
Dimensioni apparecchio		
Altezza	cm	45.5
Larghezza	cm	59.5
Profondità	cm	56.6
Dimensioni nicchia [7]	cm	
Altezza	cm	45.0
Larghezza	cm	56.0
Profondità	cm	57.0
Peso a vuoto [8]	kg	28.6
Allacciamento elettrico		
Tensione/frequenza	V/Hz	230-240/50
Potenza allacciata	W	90
Fusibili	A	10
Sicurezza e assistenza		
Paese d'origine		IT
Garanzia	Anni	2
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo
Assistenza tecnica		Electrolux SA
Dotazioni		
Regolazione temperatura	manopola/touch/tasti	–/•/–
Indicatore di temperatura	interno/esterno	–/•
Segnale di avvertimento: sportello aperto	ottico/acustico	–/•
Segnale di avvertimento: temperatura	ottico/acustico	–/–

Spiegazioni
–/o/• non compreso/optional/compreso
1) Consumo energetico annuo rilevato a norma EN 62552/2020. Eventuali scostamenti possono verificarsi nell'uso pratico.
2) * -6°C o inferiore | ** -12°C o inferiore | *** -18°C o inferiore | **** -18°C o inferiore e capacità di congelamento minima.
3) Tempo di abbassamento della temperatura a -9°C nel vano congelatore a pieno carico a norma EN 62552/2020. Con carico parziale i tempi sono inferiori.
4) Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.
5) Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
6) Integrabile utilizzando uno sportello.
7) Le dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.
8) Prestare attenzione alla capacità portante del muro o del mobile per l'apparecchio E il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Apparecchi domestici refrigeratori e congelatori

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		IK2670BN	IK2705BZ	IK2581BN	IK2550BN	IK2915B	IK2755B	IK2355B	IK2685T
Categoria/Tipo di apparecchio		Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore
Tipo di modello		a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso
Efficienza e consumi									
Classe di efficienza energetica/Indice di efficienza energetica	da A a G/Numero	D/80	E/100	C/64	D/80	D/80	E/100	E/100	E/100
Consumo energetico annuo [1]	kWh	171	225	137	171	175	219	218	193
Capacità utile									
Complessiva	L	269	234	245	248	259	259	233	259
- Vano frigorifero	L	208	113	184	187	187	187	161	209
- Vano chiller	L	–	70	–	–	–	–	–	–
- Vano cantina	L	–	–	–	–	–	–	–	–
- Vano vini	Qtà bottiglie	–	–	–	–	–	–	–	–
- Vano congelatore	L	61	51	61	61	72	72	72	50
Indicazione stelle vano congelatore [2]		4	4	4	4	4	4	4	4
Congelatore No Frost		•	–	•	–	–	–	–	–
Prestazioni									
Autonomia in caso di guasto [3]	h	11.0	13.1	11.0	11.0	15.0	11.5	11.5	15.3
Capacità di congelamento [4]	kg/24 h	5.1	3.2	4.5	4.5	4.1	4.5	4.5	6.3
Classe climatica		SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Temperatura ambiente (min > mass.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Classe di emissione di rumore aereo	da A a D	B	C	B	B	B	B	B	B
Emissione di rumore aereo [5]	dB(A)	35	38	35	35	34	34	35	34
Tipo di sorgente luminosa/classe di efficienza	Tipo/da A a G	LED/F	LED/F	LED/F	LED/F	LED/F	LED/F	LED/G	LED/G
Tipo di modello									
A posa libera		–	–	–	–	–	–	–	–
A incasso (larghezza a norma)		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sottopiano		–	–	–	–	–	–	–	–
Integrabile [6]		•	•	•	•	•	•	•	•
Numero di sportelli esterni/cassetti		2	2	2	2	2	2	2	2
Cerniera (S a sinistra/D a destra/I intercambiabile)		-/D/I	S/D/I	-/D/I	S/D/I	S/D/I	S/D/I	S/D/I	S/D/I
Telaio decorativo disponibile/come optional		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Dimensioni apparecchio									
Altezza	cm	188.4	176.9	176.9	176.9	176.9	176.9	157.2	157.5
Larghezza	cm	54.8	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	54.8	54.8
Profondità	cm	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9
Dimensioni nicchia [7]									
Altezza	cm	189.4	178.0	178.0	178.0	178.0	178.0	158.0	158.0
Larghezza	cm	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
Profondità	cm	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
Peso a vuoto [8]	kg	70.0	63.0	61.0	61.0	60.0	60.0	54.5	46.5
Allacciamento elettrico									
Tensione/frequenza	V/Hz	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50
Potenza allacciata	W	140	120	140	140	140	140	140	200
Fusibili	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Sicurezza e assistenza									
Paese d'origine		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Garanzia	Anni	2	2	2	2	2	2	2	2
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo			Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				
Assistenza tecnica		Electrolux SA			Electrolux SA				
Dotazioni									
Temperatura vano congelatore regolabile		•	•	•	•	•	•	•	•
- indipendente dalla temperatura di raffreddamento		•	•	•	•	•	•	–	–
- assieme alla temperatura di raffreddamento		–	–	–	–	–	–	•	•
Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico		•	•	•	•	•	•	•	–
Segnale di avvertimento: guasto vano congelatore	ottico/acustico	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/-	•/•
Segnale di avvertimento: sportello aperto	ottico/acustico	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/*	-/*

Spiegazioni

-/o/• non compreso/optional/compreso

1) Consumo energetico annuo rilevato a norma EN 62552/2020. Eventuali scostamenti possono verificarsi nell'uso pratico.
2) * -6°C o inferiore | ** -12°C o inferiore | *** -18°C o inferiore | **** -18°C o inferiore e capacità di congelamento minima.
3) Tempo di abbassamento della temperatura a -9°C nel vano congelatore a pieno carico a norma EN 62552/2020. Con carico parziale i tempi sono inferiori.
4) Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.
5) Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
6) Integrabile utilizzando uno sportello.
7) Le dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.
8) Prestare attenzione alla capacità portante del muro o del mobile per l'apparecchio E il suo contenuto.

Nota: dati aggiornati al 01/2022. Con riserva di ulteriori sviluppi.

Apparecchi domestici refrigeratori e congelatori

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		IK2805SZ	IK3029S	IK3026SA	IK1910SZ	IK2080S	IK2070S	IK2065S	IK1345S	UK1205S	IK3035CZ	IK3318CA	IK2240C	IK1555C
Categoria/Tipo di apparecchio		Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero
Tipo di modello		a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso
Efficienza e consumi														
Classe di efficienza energetica	da A a G/Numero	E/99	E/100	F/124	D/80	D/79	E/100	F/124	E/100	E/100	E/100	D/79	D/80	E/100
Consumo energetico annuo [1]	kWh	190	165	206	141	116	146	182	142	148	148	91	81	93
Capacità utile														
Complessiva	L	253	282	282	187	181	181	181	118	111	276	311	203	137
–Vano frigorifero	L	156	260	260	114	167	167	167	104	94	201	311	203	137
–Vano chiller	L	75	–	–	58	–	–	–	–	–	75	–	–	–
–Vano cantina	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–Vano vini	Qtà bottiglie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–Vano congelatore	L	22	22	22	14	14	14	14	14	16	–	–	–	–
Indicazione stelle vano congelatore [2]		4	4	4	4	4	4	4	4	4	–	–	–	–
Congelatore No Frost		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prestazioni														
Autonomia in caso di guasto [3]	h	18.1	14.0	14.0	11.3	9.8	9.8	9.8	9.0	8.2	–	–	–	–
Capacità di congelamento [4]	kg/24 h	4.3	5.7	5.7	3.5	3.1	2.6	3.1	2.6	3.1	–	–	–	–
Classe climatica		SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Temperatura ambiente (min > mass.)	C°	10 > 38	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 38	10 > 43	10 > 38	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Classe di emissione di rumore aereo	da A a D	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	B	B	B
Emissione di rumore aereo [5]	dB(A)	35	32	32	35	33	35	35	36	38	37	34	35	34
Tipo di sorgente luminosa/classe di efficienza	Tipo/da A a G	LED/F	LED/F	LED/F	LED/F	LED/F	LED/F	LED/G	LED/F	LED/G	LED/F	LED/F	LED/F	LED/F
Tipo di modello														
A posa libera		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A incasso (larghezza a norma)		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sottopiano		–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–
Integrabile [6]		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Numero di sportelli esterni/cassetti		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cerniera (S a sinistra/D a destra/I intercambiabile)		S/D/I	S/D/I	S/D/I	–/D/I	–/D/I	S/D/I	S/D/I	S/D/I	S/D/I	S/D/I	S/D/I	S/D/I	–/D/I
Telaio decorativo disponibile/come optional		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Dimensioni apparecchio														
Altezza	cm	176.9	176.9	176.9	139.8	122.4	122.4	122.4	87.3	81.9	176.9	176.9	122.4	87.3
Larghezza	cm	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	59.6	55.6	55.6	55.6	55.6
Profondità	cm	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.7	54.9	54.9	54.9	54.9
Dimensioni nicchia [7]														
Altezza	cm	178.0	178.0	178.0	140.0	122.5	122.5	122.5	88.0	82.0	178.0	178.0	122.5	88.0
Larghezza	cm	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	60.0	56.0	56.0	56.0	56.0
Profondità	cm	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
Peso a vuoto [8]	kg	62.0	56.0	56.0	49.5	41.0	41.0	41.0	33.0	35.2	60.0	55.0	37.0	31.9
Allacciamento elettrico														
Tensione/frequenza	V/Hz	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230/50
Potenza allacciata	W	120	130	130	80	130	130	130	100	110	120	100	130	80
Fusibili	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Sicurezza e assistenza														
Paese d'origine		IT	IT	IT	IT	HU	HU	HU	HU	HU	IT	IT	HU	HU
Garanzia	Anni	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo								
Assistenza tecnica		Electrolux SA				Electrolux SA								
Dotazioni														
Temperatura vano congelatore regolabile		•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
– indipendente dalla temperatura di raffreddamento		•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– assieme alla temperatura di raffreddamento		–	–	–	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico		•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
Segnale di avvertimento: guasto vano congelatore	ottico/acustico	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Segnale di avvertimento: sportello aperto	ottico/acustico	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	–/–	•/•	•/•	•/•	•/•

Spiegazioni

–/o/• non compreso/optional/compreso

[1] Consumo energetico annuo rilevato a norma EN 62552/2020. Eventuali scostamenti possono verificarsi nell'uso pratico.

[2] * -6°C o inferiore | ** -12°C o inferiore | *** -18°C o inferiore | **** -18°C o inferiore e capacità di congelamento minima.

[3] Tempo di abbassamento della temperatura a -9°C nel vano congelatore a pieno carico a norma EN 62552/2020. Con carico parziale i tempi sono inferiori.

[4] Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.

[5] Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.

[6] Integrabile utilizzando uno sportello.

[7] Le dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.

[8] Prestare attenzione alla capacità portante del muro o del mobile per l'apparecchio E il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Apparecchi domestici refrigeratori e congelatori

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		IG2085SN	IG1235SN	IG0946S	UG0985
Categoria/Tipo di apparecchio		Congelatori	Congelatori	Congelatori	Congelatori
Tipo di modello		a incasso	a incasso	a incasso	Libero
Efficienza e consumi					
Classe di efficienza energetica/Indice di efficienza energetica	da A a G/Numero	E/100	E/100	E/100	E/100
Consumo energetico annuo [1]	kWh	233	203	177	176
Capacità utile					
Complessiva	L	204	122	98	95
Vano congelatore 4 stelle	L	204	122	98	95
Altri scomparti	L	–	–	–	–
Indicazione stelle altri scomparti		4	4	4	4
Congelatore No Frost		•	•	–	–
Prestazioni					
Autonomia in caso di guasto [3]	h	8.50	10.9	13.5	13.5
Capacità di congelamento [4]	kg/24 h	16.5	11.5	4.5	7.1
Classe climatica		SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Temperatura ambiente (min > mass.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Classe di emissione di rumore aereo	da A a D	C	C	B	C
Emissione di rumore aereo [5]	dB(A)	39	40	34	40
Tipo di sorgente luminosa/classe di efficienza	Tipo/da A a G	–/–	–/–	–/–	–/–
Tipo di modello					
A posa libera		–	–	–	–
A incasso (larghezza a norma)		Euro	Euro	Euro	Euro
Sottopiano		–	–	–	–
Integrabile [6]		sì	sì	sì	sì
Numero di sportelli esterni/cassetti		1	1	1	1
Cerniera (S a sinistra/D a destra/I intercambiabile)		–/D/I	–/D/I	–/D/I	–/D/I
Telaio decorativo disponibile/come optional		–/–	–/–	–/–	–/–
Dimensioni apparecchio					
Altezza	cm	176.9	122.4	87.3	81.9
Larghezza	cm	55.6	55.6	55.6	59.6
Profondità	cm	54.9	54.9	54.9	54.7
Dimensioni nicchia [7]	cm				
Altezza	cm	178.0	122.5	88.0	82.0
Larghezza	cm	56.0	55.6	56.0	60.0
Profondità	cm	56.0	56.0	56.0	56.0
Peso a vuoto [8]	kg	65.0	43.0	34.0	35.3
Allacciamento elettrico					
Tensione/frequenza	V/Hz	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50
Potenza allacciata	W	140	120	100	120
Fusibili	A	10	10	10	10
Sicurezza e assistenza					
Paese d'origine		IT	HU	HU	HU
Garanzia	Anni	2	2	2	2
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo			
Assistenza tecnica		Electrolux SA			
Dotazioni					
Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico		•	•	•	•
Segnale di avvertimento: sportello aperto	ottico/acustico	•/•	•/•	•/•	•/•
Segnale di avvertimento: temperatura./disturbo /ottico/ acustico	ottico/acustico	•/•	•/•	•/•	•/•

Spiegazioni

–/o/• non compreso/optional/compreso

1) Consumo energetico annuo rilevato a norma EN 62552/2020. Eventuali scostamenti possono verificarsi nell'uso pratico.
2) * -6°C o inferiore | ** -12°C o inferiore | *** -18°C o inferiore | **** -18°C o inferiore e capacità di congelamento minima.
3) Tempo di abbassamento della temperatura a -9°C nel vano congelatore a pieno carico a norma EN 62552/2020. Con carico parziale i tempi sono inferiori.
4) Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.
5) Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
6) Integrabile utilizzando uno sportello.
7) Le dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.
8) Prestare attenzione alla capacità portante del muro o del mobile per l'apparecchio E il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Lavastoviglie

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		GA60SLVSB	GA60SLVC	GA60SLVS	GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI
Capacità di carico (numero di coperti) [1]	numero	14	14	15	14	15	13	13	13	10	9	14	15	14	15	13
Efficienza e consumi																
Classe di efficienza energetica [1]	da A a G	B	D	D	C	B	C	C	D	D	D	D	C	D	C	C
Consumo energetico per 100 cycli programma eco [1]	kWh	64	85	86	76	64	74	74	84	67	63	85	76	85	76	76
Consumo energetico a ciclo programma eco [1]	kWh	0.64	0.85	0.86	0.76	0.64	0.74	0.74	0.84	0.67	0.63	0.85	0.76	0.85	0.76	0.76
Consumo energetico in standby (acceso/spento)	W	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5
Consumo d'acqua per cyclo programma eco [1]	L	9.9	11.0	11.0	11.0	9.9	10.5	10.5	10.5	9.9	9.9	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
Indice di efficienza di asciugatura [1]		1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07
Indice di efficienza di lavaggio [1]		1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13
Caratteristiche di utilizzo																
Durata programma eco [1]	min	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Classe di emissioni di rumore	da A a G	B	B	B	B	B	B	B	C	B	B	B	B	D	B	B
Emissioni di rumore (apparecchio a incasso) [2]	dB (A) re 1pW	42	39	39	42	42	42	44	46	44	44	42	44	42	44	44
Tipo di modello																
A incasso		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A posa libera con piano di lavoro																
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano																
Incasso in un mobile a colonna		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pannello anta decorativa																
a scomparsa parziale												•	•	•	•	•
a scomparsa totale		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
Dimensioni apparecchio [3]																
Altezza	cm	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8
Larghezza	cm		59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	44.6	44.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm	56	55	55	55	56	55	55	55	55	55	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5
Altezza per incasso sottopiano	cm															
Profondità con la porta aperta	cm	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Altezza regolabile	mm															
Peso a vuoto	kg	45.3	38.7	45.6	38.7	38.4	38.7	38.7	38.7	34.6	37.1	45.6	40.2	40.2	40.2	40.2
Allacciamento elettrico																
Allacciamento elettrico (50 Hz, V)	V	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Allacciamento [4]	kW	1.55-2.20	1.55-2.20	1.55-2.20	1.55-2.20	1.55-2.20	1.55-2.20	1.55-2.20	1.55-2.20	1.95	1.95	1.55-2.20	1.55-2.20	1.55-2.20	1.55-2.20	1.95
Fusibili [4]	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Allacciamento idrico																
Tubo a pressione G3/4	m	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
allacciabile a acqua fredda/calda	°C	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	-/- / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	-/- / 60	•/• / 60	•/• / 60
Pressione dell'acqua	bar	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8
Scarico dell'acqua	m	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Sicurezza e assistenza																
Paese d'origine		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	PL	PL	IT	IT	IT	IT	IT
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo									
Assistenza tecnica		Electrolux SA					Electrolux SA									
Dotazioni																
Tubo di carico con valvola di sicurezza		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Protezione anti-inondazione AquaControl		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pompa di circolazione		inversione	inversione	inversione	inversione	inversione	inversione	inversione	inversione	inversione	inversione	inversione	inversione	inversione	inversione	inversione
Garanzia	Anni	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Spiegazioni

•/– Disponibile/non disponibile

[1] Valori determinati in base alla norma vigente EN 50242 nel programma «ECO»

[2] Misurato in base alla norma vigente IEC 60704-2-3 nel programma «ECO»

[3] Misura della nicchia negli apparecchi a incasso. Ulteriori dati relativi alle dimensioni sono riportati nei cataloghi.

[4] Le informazioni sulle possibilità di commutazione sono eventualmente riportate nei cataloghi.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche. *** Dati non ancora noti

Forni elettrodomestici

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		EB7PL7K	EB7SL7K	EB6SL7K	EB7GL7K	EB6GL7K	EB7GL5Q	EB7PL4	EB7SL4	EB7GL4X	EB6GL4X	EB7GL4
Categoria/Tipo di apparecchio		Forno da incasso 55cm (SMS)				Forno da incasso 55cm (SMS)						
		Profi Steam			CombiSteam		Baking Crisp	Classic-Aria calda				
Efficienza e consumi [1]												
Indice di efficienza energetica [4]	EEIcavity	61.9	61.9	61.9	81.0	81.0	81.2	61.2	61.2	81.2	81.2	81.2
Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++	A+	A+	A+	A++	A++	A+	A+	A+
Consumo energetico cottura convenzionale [5]	kWh/ciclo	0.99	0.99	0.99	1.09	1.09	1.09	0.99/0.99	1.09	1.09	1.09	1.09
Consumo energetico aria calda [6]	kWh/ciclo	0.52	0.52	0.52	0.68	0.68	0.69	1.09	0.52	0.69	0.69	0.69
Consumo standby stato acceso/spento	W	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.52	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49
Consumo energetico per autopulizia pirolitica	kWh/ciclo											
Numero di camere di cottura		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Volume per ciascuna camera di cottura	L	70	70	70	70	70	71	71	71	71	71	71
Caratteristiche d'uso [1]												
Temperatura massima regolabile per calore sup./inf., AC	°C	230/230	230/230	230/230	230/230	230/230	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300
Temperatura vapore	°C	50-100	50-99	50-99	50-99	50-99						
Potenza d'uscita microonde	W											
Superficie utile grill	cm^2	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Volume utile vano cottura	L	70	70	70	70	70	71	71	71	71	71	71
Dimensioni [2]												
Altezza	cm	75.7	75.7	59.4	75.7	59.4	75.7	75.7	75.7	75.7	59.4	75.7
Larghezza	cm	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8
Profondità (dal frontale del mobile)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
Profondità con porta aperta (dal frontale del mobile)	cm	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
Peso a vuoto [3]												
Peso dell'apparecchio SMS 55/EURO 60	kg	49.0	48.0	38.5	45.5	38.0	45.0	45.0	43.0	43.5	35	43.5
Dotazioni												
Forno		grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande
Dimensioni interne (altezza, larghezza, profondità)	cm	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5
Illuminazione/sportello trasparente		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema di riscaldamento calore sup./inf.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ricircolo d'aria												
Aria calda		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vapore		•	•	•	•	•	•					
Microonde												
Sistema di pulizia catalitico										•	•	
Sistema autopulente pirolitico												
Grill a raggi infrarossi incluso/appl. successivamente		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Grill a motore/grill con ricircolo d'aria		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Timer/orologio		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Cassetto portaoggetti/cassetto riscaldabile dell'apparecchio		-/•	-/•	-/-	•/-	-/-	•/-	-/•	-/•	•/-	-/-	•/-
Allacciamento elettrico												
Potenza nominale mass.	kW	3.5	3.8	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Valore di allacciamento totale mass.	kW	10.85***	11.15***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***
Allacciamento elettrico	V	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~
Fusibili	A	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10/ 2-3x16***
Sicurezza e assistenza												
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Paese d'origine		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garanzia	Anni	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Assistenza tecnica		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Istruzioni per l'uso	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Istruzioni d'installazione	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo						

Spiegazioni
-/o/• non compreso/optional/compreso
[1] Valori calcolati in base alla norma EN 50304/60350 valida.
[2] Per gli apparecchi da incasso si vedano le dimensioni riportate sulle istruzioni d'installazione e nel prospetto.
[3] Per gli apparecchi da incassare, assicurarsi che il mobile ne sostenga il peso.
[4] Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
[5] Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
[6] Metodi di misurazione: vedere regolamento UE n. 66/2014, Allegato II, cap. 1

* Lunghezza cavo d'allacciamento: 2,2 m - commutabile a 230 V = 1x16 A
** Cavo da 2,2 m con spina tipo 12.
*** Per piani di cottura autarchici in vetroceramica e a induzione sono necessarie spine con conduttore di neutro.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Forni elettrodomestici

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		EB6GL4	EB7L5XD	EB6L5XD	EB7L5D	EB6L5D	EB7L4X	EB7L4	EB7L2	EB3GL7K	EB3GL9K	EB3GL3	EB3GL7	EB3GL9
Categoria/Tipo di apparecchio		Forno da incasso 55cm (SMS)				Forno da incasso 55cm (SMS)				Forno da incasso Compact 38 (SMS)			Compact 38 (SMS)	
		Classic-Aria calda				Classic-Aria calda				CombiSteam	CombiMicroonde	Hotair	SoloSteam	SoloMicroonde
Efficienza e consumi [1]														
Indice di efficienza energetica [4]	EEIcavity	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	95.7		95.7		
Classe di efficienza energetica		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A		A		
Consumo energetico cottura convenzionale [5]	kWh/ciclo	0.99/0.49	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99					
Consumo energetico aria calda [6]	kWh/ciclo	1.09	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.73	0.73	0.73		
Consumo standby stato acceso/spento	W	0.69	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0/0	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49
Consumo energetico per autopulizia pirolitica	kWh/ciclo													
Numero di camere di cottura		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Volume per ciascuna camera di cottura	L	71	71	71	71	71	71	71	71	34	33	34	38	33
Caratteristiche d'uso [1]														
Temperatura massima regolabile per calore sup./inf., AC	°C	300/300	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	-/230	-/230	-/250		230 (grill)
Temperatura vapore	°C									50-96			50-96	
Potenza d'uscita microonde	W										100-1000			100-1000
Superficie utile grill	cm^2	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1188	1188	1188		1188
Volume utile vano cottura	L	71	71	71	71	71	71	71	71	34	33	34	38	33
Dimensioni [2]														
Altezza	cm	59.4	75.7	59.4	75.7	59.4	75.7	75.7	75.7	37.8	37.8	37.8	37.8	37.8
Larghezza	cm	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9
Profondità (dal frontale del mobile)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8
Profondità con porta aperta (dal frontale del mobile)	cm	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2
Peso a vuoto [3]														
Peso dell'apparecchio SMS 55/EURO 60	kg	35.5	41.5	33.0	41.5	33.0	40.5	40.5	40.0	34.0	42.5	29.5	28.0	39.5
Dotazioni														
Forno		grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande	piccolo	piccolo	piccolo	piccolo	piccolo
Dimensioni interne (altezza, larghezza, profondità)	cm	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	20.6, 43.7, 37.7	19.7, 44.0, 37.7	20.6, 43.8, 37.7	22.9, 43.7, 37.7	19.7, 44.0, 37.5
Illuminazione/sportello trasparente		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema di riscaldamento calore sup./inf.		•	•	•	•	•	•	•	•					
Ricircolo d'aria														
Aria calda		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Vapore										•			•	
Microonde											•			•
Sistema di pulizia catalitico			•	•			•							
Sistema autopulente pirolitico														
Grill a raggi infrarossi incluso/appl. successivamente		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	•/-
Grill a motore/grill con ricircolo d'aria		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-	-/-
Timer/orologio		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/-	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Cassetto portaoggetti/cassetto riscaldabile dell'apparecchio		-/-	•/-	-/-	•/-	-/-	•/-	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Allacciamento elettrico														
Potenza nominale mass.	kW	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2.3	2.3	2.3	1.9	2.3
Valore di allacciamento totale mass.	kW	10.85***	3.50	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2.3	2.3	2.3	1.9	2.3
Allacciamento elettrico	V	400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	230V~**	230V~**	230V~**	230V~**	230V~**
Fusibili	A	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10	2-3x10	2-3x10	2-3x10	2-3x10	2-3x10	2-3x10	10	10	10	10	10
Sicurezza e assistenza														
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Paese d'origine		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garanzia	Anni	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Assistenza tecnica		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Istruzioni per l'uso	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Istruzioni d'installazione	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo								

Spiegazioni
-/o/• non compreso/optional/compreso
[1] Valori calcolati in base alla norma EN 50304/60350 valida.
[2] Per gli apparecchi da incasso si vedano le dimensioni riportate sulle istruzioni d'installazione e nel prospetto.
[3] Per gli apparecchi da incassare, assicurarsi che il mobile ne sostenga il peso.
[4] Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
[5] Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
[6] Metodi di misurazione: vedere regolamento UE n. 66/2014, Allegato II, cap. 1

* Lunghezza cavo d'allacciamento: 2,2 m - commutabile a 230 V = 1x16 A
** Cavo da 2,2 m con spina tipo 12.
*** Per piani di cottura autarchici in vetroceramica e a induzione sono necessarie spine con conduttore di neutro.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Forni elettrodomestici

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		EH7GL4X	EH7L5XD	EH7L5D	EH7L4X	EH7L4	EH7L4Y	EH7L2X	EH7L2	EH7L2-3	EH7K1	EH7K1Y	EH7K1-3	EH7K1-2
Categoria/Tipo di apparecchio		Cucine da incasso 55cm (SMS)				Cucine da incasso 55cm (SMS)								
		Classic-Aria calda				Classic-Aria calda	Classic-Aria calda (230V)	Classic-Aria calda			Convenzionale	Convenzionale (230V)	Convenzionale (3 zone di cottura)	Convenzionale (2 zone di cottura)
Efficienza e consumi [1)]														
Indice di efficienza energetica [4)]	EEIcavity	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	95.4	95.4	95.4	95.4	95.4
Classe di efficienza energetica		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A	A
Consumo energetico cottura convenzionale [5)]	kWh/ciclo	1.09	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
Consumo energetico aria calda [6)]	kWh/ciclo	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69					
Consumo standby stato acceso/spento	W	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Consumo energetico per autopulizia pirolitica	kWh/ciclo													
Numero di camere di cottura		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Volume per ciascuna camera di cottura	L	71	71	71	71	71	71	71	71	77	77	77	77	77
Caratteristiche d'uso [1)]														
Temperatura massima regolabile per calore sup./inf., AC	°C	300/300	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/-	275/-	275/-	275/-	275/-
Temperatura vapore	°C													
Potenza d'uscita microonde	W													
Superficie utile grill	cm^2	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Volume utile vano cottura	L	71	71	71	71	71	71	71	71	77	77	77	77	77
Dimensioni [2)]														
Altezza	cm	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7
Larghezza	cm	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8
Profondità (dal frontale del mobile)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
Profondità con porta aperta (dal frontale del mobile)	cm	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
Peso a vuoto [3)]														
Peso dell'apparecchio SMS 55/EURO 60	kg	44.0	42.0	42.0	41.0	41.0	41.0	41.0	40.5	38.5	37.5	38.5	37.5	37.5
Dotazioni														
Forno		grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande
Dimensioni interne (altezza, larghezza, profondità)	cm	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 44.8	35.6, 48.0, 44.8	35.6, 48.0, 44.8	35.6, 48.0, 44.8	35.6, 48.0, 44.8
Illuminazione/sportello trasparente		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema di riscaldamento calore sup./inf.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ricircolo d'aria														
Aria calda		•	•	•	•	•	•	•	•					
Vapore														
Microonde														
Sistema di pulizia catalitico		•	•		•									
Sistema autopulente pirolitico														
Grill a raggi infrarossi incluso/appl. successivamente		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Grill a motore/grill con ricircolo d'aria		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Timer/orologio		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Cassetto portaoggetti/cassetto riscaldabile dell'apparecchio		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Allacciamento elettrico														
Potenza nominale mass.	kW	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Valore di allacciamento totale mass.	kW	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	9.0***	10.1***	8.5***	10.1***	8.5***	6.5***
Allacciamento elettrico	V	400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	230V~/ 400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	230V~ / 400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3~
Fusibili	A	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	1x16 / 2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	1x16 / 2-3x16	2-3x16	2-3x10
Sicurezza e assistenza														
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Paese d'origine		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garanzia	Anni	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Assistenza tecnica		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Istruzioni per l'uso	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Istruzioni d'installazione	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo								

Spiegazioni

-/o/• non compreso/optional/compreso

1) Valori calcolati in base alla norma EN 50304/60350 valida.

2) Per gli apparecchi da incasso si vedano le dimensioni riportate sulle istruzioni d'installazione e nel prospetto.

3) Per gli apparecchi da incassare, assicurarsi che il mobile ne sostenga il peso.

4) Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura

5) Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura

6) Metodi di misurazione: vedere regolamento UE n. 66/2014, Allegato II, cap. 1

* Lunghezza cavo d'allacciamento: 2,2 m - commutabile a 230 V = 1x16 A

** Cavo da 2,2 m con spina tipo 12.

*** Per piani di cottura autarchici in vetroceramica e a induzione sono necessarie spine con conduttore di neutro.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Piani di cottura a induzione

Nome della marca			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modello			GK906TSILO		TY38TSILCN		WOK38TSILO		GK78TSITO		GK58TSITO		GK80TSILO		GK78FTIPO		GK78FTIFO		GK78TSIPO		GK78TSIPCN		GK78TSIBO		GK78TSIBCN	
Categoria/Tipo di apparecchio			Induzione con funzionamento integrato										Induzione con funzionamento integrato													
Dimensioni apparecchio																										
Altezza	mm		49		55		132		49		49		49		49		49		49		49		49		49	
Larghezza	mm		900		380		380		770		580		800		770		770		770		766		770		766	
Profondità	mm		510		510		510		510		510		510		510		510		510		506		510		506	
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio																										
Raggio	mm		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5	
Larghezza	mm		906/880		386/360		386/360		776/750		586/560		806/780		776/750		776/750		776/750		- / 750		776/750		- / 750	
Profondità	mm		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		- / 490		516/490		- / 490	
Peso a vuoto	kg		18.64		9.42		8.24		20.92		11.50		16.84		12.12		12.94		13.42		13.42		11.74		11.74	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica																										
as: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2	160-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	100-210	3.2	100-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2
ps: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2	160-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	100-210	3.2	100-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2
ac: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2					120-160	2.5	120-160	2.5								
pc: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-210	3.2	300x350 [1]	2.8	Cuvette 300	3.2	160-210	3.2			210-240	3.6					120-240	3.2	120-240	3.2				
pd: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2	160-210	3.2	120-210	3.2	160-240	3.6	120-320	3.6					120-240	3.2	120-240	3.2
ad: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-210	3.2					160-210	3.2	160-210	3.2	120-210	3.2					120-200	2.8	120-200	2.8	120-240	3.2	120-240	3.2
Allacciamento elettrico																										
Allacciamento elettrico	V		400V 3N~		230V~		230V~		400V 3N~		400V 2N~		400V 3N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~	
Valore di allacciamento totale	kW		11.0		2.8		3.2		11.0		7.35		11.0		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35	
Fusibili	A		3x16		1x16		1x16		3x16		2x16		3x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16	
Lunghezza del cavo di collegamento	m		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5	

[1] TY superficie utile del grill

Piani di cottura a induzione

Nome della marca			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modello			GK69FTIFO		GK69TSIPO		GK69TSIBO		GK69TSIBCN		GK653TSIF		GK58FTIPO		GK58TSIPO		GK58TSIPCN		GK58TSILO		GK58TSIBO		GK58TSIBCN		GK58TSIO	
Categoria/Tipo di apparecchio			Induzione con funzionamento integrato										Induzione con funzionamento integrato													
Dimensioni apparecchio																										
Altezza	mm		49		49		49		49		49		49		49		49		49		49		49		49	
Larghezza	mm		700		700		700		696		653		580		580		576		580		580		576		580	
Profondità	mm		510		510		510		506		523		510		510		506		510		510		506		510	
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio																										
Raggio	mm		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 10 / R 5	
Larghezza	mm		706/680		706/680		706/680		- / 680		- / 534-637		586/560		586/560		- / 560		586/560		586/560		560		586/560	
Profondità	mm		516/490		516/490		516/490		- / 490		- / 490-507		516/490		516/490		- / 490		516/490		516/490		490		516/490	
Peso a vuoto	kg		11.52		12.8		12.26		12.26		7.86		10.56		11.58		11.58		12.16		10.5		10.5		11.54	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica																										
as: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-240	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-200	2.8	120-240	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	160-240	3.7
ps: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-240	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-200	2.8	120-240	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	145-200	2.8
ac: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-160	2.5																						
pc: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW			160-240	3.6																				
pd: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	160-240	3.6			120-160	2.5	120-160	2.5	120-240	3.2	120-200	2.8	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-200	2.8	120-200	2.8	145-200	2.8
ad: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW			120-160	2.5	200-240	3.6	200-240	3.6			120-160	2.5	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5
Allacciamento elettrico																										
Allacciamento elettrico	V		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~	
Valore di allacciamento totale	kW		7.35		7.35		7.35		7.35		6.9		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35	
Fusibili	A		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16	
Lunghezza del cavo di collegamento	m		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5	

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Piani di cottura a induzione e piani di cottura in vetroceramica

Nome della marca			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modello			GK58TSICN		GK58TSIPLCN		GK58TCIO		GK58TCICN		GK29TCIO		GK38TSILO		GK58IO		GK58ICN		GK80TSPLCN		GK78TSO		GK78TSCN	
Categoria/Tipo di apparecchio			Induzione con funzionamento integrato								Induzione con funzionamento integrato				Induzione - regolati con cucina o pannello di comando				Vetroceramica con funzionamento integrato					
Dimensioni apparecchio																								
Altezza	mm		49		49		49		49				49		49		49		50		51		50	
Larghezza	mm		576		618		580		576		290		380		580		576		828		770		766	
Profondità	mm		506		548		510		506		510		510		510		506		548		510		506	
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio																								
Raggio	mm		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5	
Larghezza	mm		560		564-600		586/560		560		296/276		386/360		560		560		780-810		776/750		750	
Profondità	mm		490		490-530		516/490		490		516/490		516/490		490		490		500-530		516/490		490	
Peso a vuoto	kg		10.54		11.12		10.42		10.42		5.50		7.00		10.96		10.96		10.82		10.06		10.06	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica																								
as: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	160-240	3.7	160-240	3.7	160-240	3.7	160-240	3.7					120-240	3.2	120-240	3.2	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9
ps: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8					120-240	3.2	120-240	3.2	210	2.3	210	2.3	210	2.3
ac: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW									145-180	2.5	145-265	3.2										
pc: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW									145-180	2.5	145-265	3.2										
pd: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8					120-240	3.2	120-240	3.2	290/165	2.6/1.5	290/165	2.6/1.5	290/165	2.6/1.5
ad: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5					120-240	3.2	120-240	3.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2
Allacciamento elettrico																								
Allacciamento elettrico	V		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		230V~		230V~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~	
Valore di allacciamento totale	kW		7.35		7.35		7.35		7.35		3.65		3.65		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35	
Fusibili	A		2x16		2x16		2x16		2x16		1x16		1x16		2x16		2x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Lunghezza del cavo di collegamento	m		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		0.5		0.5		1.5		1.5		1.5	

Piani di cottura in vetroceramica

Nome della marca			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modello			GK69TSO		GK69TSCN		GK65TSF		GK58TSO		GK58TSCN		GK58TSPLCN		GK58TCO		GK58TCCN		GK56TSO		GK56TSCN		GK29TCO	
Categoria/Tipo di apparecchio			Vetroceramica con funzionamento integrato								Vetroceramica con funzionamento integrato													
Dimensioni apparecchio																								
Altezza	mm		51		51		51		51		51		51		51		51		47		46		51	
Larghezza	mm		700		696		653		580		576		618		580		576		529		556		290	
Profondità	mm		510		506		523		510		506		548		510		506		489		516		510	
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio																								
Raggio	mm		R 10 / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 5 / R 3		- / R 5		R 10 / R 5	
Larghezza	mm		706/680		680		510-637		586/560		560		560-600		586/560		560		536/510		540		296/270	
Profondità	mm		516/490		490		466-507		516/490		490		490-530		516/490		490		496/470		500		516/490	
Peso a vuoto	kg		8.92		8.92		7.86		7.59		7.59		8.26		7.5		7.5		7.1		7.82		4.1	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica																								
as: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	210/170	2.3/1.4	210/170	2.3/1.4	180/120	1.8/0.9	210/170	2.3/1.4	210/170	2.3/1.4	210/170	2.3/1.4	210	2.3	210	2.3	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	145	1.2
ps: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	180/120	1.7/0.7
pd: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9			180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8		
ad: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	145	1.2	145	1.2	210/170	2.3/1.4	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2		
Allacciamento elettrico																								
Allacciamento elettrico	V		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		230V~	
Valore di allacciamento totale	kW		6.5		6.5		5.3		6.5		6.5		6.5		6.5		6.5		6.0		6.0		2.9	
Fusibili	A		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		1x16	
Lunghezza del cavo di collegamento	m				1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5	

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Piani di cottura in vetroceramica

Nome della marca			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modello			GK78CCN		GK58PCN		GK58CN		GK58YCN		GK58CCN		GK583CN		GK56PO		GK56PCN		GK56CN		GK80LPLCN		GK80RPLCN		GK65PF	
Categoria/Tipo di apparecchio			Piani di cottura in vetroceramica - regolati con cucina o pannello di comando										Piani di cottura in vetroceramica - regolati con cucina o pannello di comando - per il mercato di sostituzione o per l'incasso nel piano di lavoro in acciaio cromato														
Dimensioni apparecchio																										
Altezza	mm		46		43		43		43		43		43		47		46		46		46		46		47	
Larghezza	mm		766		576		576		576		576		576		529		556		556		828		828		653	
Profondità	mm		506		506		506		506		506		506		489		516		516		548		548		523	
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio																										
Raggio	mm		- / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5		R 5 / R 3		- / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5	
Larghezza	mm		750		560		560		560		560		560		536/510		540		540		780-810		780-810		530-637	
Profondità	mm		490		490		490		490		490		490		496/470		500		500		500-530		500-530		484-507	
Peso a vuoto	kg		8.86		6.82		6.76		6.72		7.04		6.3		6.66		6.96		6.96		10.7		10.68		7.34	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica																										
as: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	265/170	2.4/1.5	180/120	1.8/0.9	180	1.8	180	1.8	265/170	2.4/1.5	180	1.8	180	1.8	180/120	1.8/0.9	180	1.8	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180	1.8
ps: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8			180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8
pd: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	210/120	2.2/0.9	210	2.3	210	2.3	210	2.3	210/120	2.2/0.9	210	2.3	210/120	2.2/0.9	210	2.3	210	2.3	210/140	2.2/1.0	210/140	2.2/1.0	210/120	2.2/0.9
ad: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2
Allacciamento elettrico																										
Allacciamento elettrico	V		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		230V~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~	
Valore di allacciamento totale	kW		7.35		7.1		7.1		7.1		7.35		5.3		7.0		7.1		7.1		7.1		7.1		7.0	
Fusibili	A		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Lunghezza del cavo di collegamento	m		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	

Piani di cottura e piastre in ghisa

Nome della marca			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modello			PSB200/202		PS+B302		PS+B32		PS+B303		PS+B412		PS+B423		PS+B42	
Categoria/Tipo di apparecchio			Piano di cottura a bacinella azionato e set di piastre in ghisa per piani di lavoro preesistenti o piani in acciaio, azionate tramite cucina / pannello di comando						Set di piastre in ghisa per piani di lavoro preesistenti o piani in acciaio, azionate tramite cucina / pannello di comando							
Dimensioni apparecchio																
Altezza	mm															
Larghezza	mm															
Profondità	mm															
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio																
Raggio	mm															
Larghezza	mm															
Profondità	mm															
Peso a vuoto	kg		4.0		5.92		7.2		7		7.3		8.44		10.0	
Dotazione piastre in ghisa																
as: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW			180	2.0	180	2.0	180	2.0	180	2.0	180	2.0	180	2.0
ps: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	180	2.0							145	1.0	180	1.5	220	2.0
pd: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	145	1.5	180	1.5	180	1.5	220	2.0	180	1.5	220	2.0	180	1.5
ad: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW			145	1.5	220	2.0	145	1.5	145	1.5	145	1.5	220	2.0
Allacciamento elettrico																
Valore di allacciamento totale	kW		3.5		5.0		5.5		5.5		6.0		7.0		7.5	

PS = set di piastre senza fissaggio PS+B = set di piastre con fissaggio

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Pannelli di comando e fornelli da incasso

Nome della marca		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modello		ESSL4ISP		ESGL4ECN /SP /WE		ERGL4ESP/WE	
Categoria/Tipo di apparecchio		Pannello di comando da incasso		Pannello di comando da incasso		a incassorechaud	
Adatti a		Piani di cottura a induzione		Piani di cottura in vetroceramica		Piani di cottura in vetroceramica	
a incassonorm		SMS/EURO		SMS/EURO		SMS/-	
Dimensioni apparecchio		B	G	B	G	B	G
Altezza	mm	90	70	90	70	124	70
Larghezza	mm	410	335	410	335	547	335
Profondità	mm	6	250	6	250	18	271
Dimensioni ritaglio frontale							
Larghezza	mm	355		355		550	
Altezza	mm	72		72		127	
Può essere abbinato ai set di piastre							
PS+B 412, PS+B 423, PS+B 42		–		•		•	
Può essere abbinato							
con piano in acciaio KM 412.2		–		•		•	
Tensione d'allacciamento	V	400V 2N~		400V 2-3~		400V 2-3~	
Valore di allacciamento totale	kW	6.9–7.4		6.0-7.6		6.0-7.6	

B = pannello, G = alloggiamento, • = possibile, – = impossibile

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Combo piano di cottura a induzione con cappa aspirante integrata

Disponibile fino a maggio 2022

Nome della marca			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modello			DMGL8371SW		DMGL8361SW		DMGL8321SW		DMGL8311SW	
Categoria/Tipo di apparecchio			ComboHob				ComboHob Easy			
Dimensioni apparecchio										
Altezza	mm		210		210		210		210	
Larghezza	mm		830		830		830		830	
Profondità	mm		515		515		515		515	
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio										
Raggio	mm		R 11/R 5		R 11/R 5		R 11/R 5		R 11/R 5	
Larghezza	mm		836/807		836/807		836/807		836/807	
Profondità	mm		521/492		521/492		521/492		521/492	
Peso a vuoto	kg		33.4		33.4		29.5		29.5	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica										
as: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	1.85	120-210	1.85
ps: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	3.0	120-210	3.0
pd: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	3.0	120-210	3.0
ad: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	110-160	1.4	110-160	1.4
Allacciamento elettrico										
Allacciamento elettrico	V		400V 2-3N~		400V 2-3N~		400V 2-3N~		400V 2-3N~	
Valore di allacciamento totale	kW		7.4		7.4		7.4		7.4	
Fusibili	A		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Lunghezza del cavo di collegamento	m		1.5		1.5		1.5		1.5	

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Combo piano di cottura a induzione con cappa aspirante integrata

Disponibile da giugno 2022

Nome della marca			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modello			DMSL8350UO		DMGL8372UO		DMSL8340AO		DMGL8362AO	
Categoria/Tipo di apparecchio			ComboFlex		ComboBridge		ComboFlex		ComboBridge	
Dimensioni apparecchio										
Altezza	mm		217		217		217		217	
Larghezza	mm		830		830		830		830	
Profondità	mm		515		515		515		515	
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio										
Raggio	mm		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5	
Larghezza	mm		836 / 780		836 / 780		836 / 780		836 / 780	
Profondità	mm		521 / 490		521 / 490		521 / 490		521 / 490	
Peso a vuoto	kg		29.50		29.50		29.50		29.50	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica										
as: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2
ps: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2
pd: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2
ad: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2	125-210	3.2
Allacciamento elettrico										
Allacciamento elettrico	V		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~	
Valore di allacciamento totale	kW		7.35		7.35		7.35		7.35	
Fusibili	A		2x16		2x16		2x16		2x16	
Lunghezza del cavo di collegamento	m		1.5		1.5		1.5		1.5	

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Cappe aspiranti con o senza ventilatore integrato

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		DMPL0150SW	IHPL1240WE	IUSL1065CN	IUSL1271WE	IHSL1262CN	IHSL1062CN	IHGL9042WE	IHGL1262CN	IHGL1062CN	IHGL9030CN	IHGL9040CN
Categoria/Tipo di apparecchio		Ventilatore da tavolo	Ventilatore a soffitto	Cappe isola	Ventilatore a soffitto	Cappe isola	Cappe isola	Ventilatore a soffitto	Cappe isola	Cappe isola	Cappe isola	Cappe isola
Efficienza e consumi [1]												
Consumo energetico annuo (AEC hood)	kWh/annum	36.6	63.7	-	-	33.0	33.0	44.6	55.2	55.2	58.6	60.5
Classe di efficienza energetica	da A++ a D	A+	A	-	-	A++	A++	A+	A	A	A	A
Efficienza fluidodinamica (FDE hood)		32.0	33.5	-	-	40.3	40.3	34.8	32.1	32.1	29.5	29.7
Classe di efficienza fluidodinamica	da A a G	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A
Prestazioni [2]												
Efficienza luminosa (LE hood)			11.7	-	-	25.0	25.0	29.0	25.0	25.0	86.4	90.9
Classe di efficienza luminosa	da A a G		E	-	-	B	B	A	B	B	A	A
Grado di filtraggio dei grassi	%	75.1	60.0	-	-	85.1	85.1	85.1	75.1	75.1	85.3	75.1
Classe di filtraggio dei grassi	da A a G	C	E	-	-	B	B	B	C	C	B	C
Dati relativi alle prestazioni in modalità a evacuazione [2] [3]												
Portata d'aria a velocità min. in modalità a evacuazione	m^3/h	370	220	-	-	180	180	300	160	160	290	300
Portata d'aria a velocità mass. in modalità a evacuazione	m^3/h	470	630	-	-	380	380	570	370	370	560	560
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m^3/h	550	840	-	-	800	800	720	720	720	690	700
Potenza sonora a velocità min. in modalità a evacuazione	dB(A)	62	45	-	-	39	39	49	37	37	51	56
Potenza sonora a velocità mass. sin modalità a evacuazione	dB(A)	69	69	-	-	54 (51 SilenceBoost®)	54 (51 SilenceBoost®)	65	54	54	65	66
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a evacuazione	dB(A)	72	75	-	-	67	67	68	71	71	69	70
Consumo in modalità «spento» [5]	watt	0.49	0.85	0.85	-	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.85	0.85
Consumo in standby (senza display informativo) [5]	watt				-							
Pressione a velocità min. in modalità a evacuazione	Pa	300	-	-	-	380	380	-	160	160	-	-
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	Pa	500	-	-	-	410	410	-	320	320	-	-
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	Pa	710	620	-	-	490	490	550	530	530	550	550
Dati relativi alle prestazioni in modalità a ricircolo												
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	m^3/h	250	200	145	*	-	-	270	130	130	230	230
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m^3/h	340	260	200	*	-	-	380	350	350	450	450
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a ricircolo	m^3/h	410	295	345	500	-	-	400	500	500	475	475
Potenza sonora a velocità min. in modalità a ricircolo	dB(A)	64	48	53	62	-	-	69	48	48	63	63
Potenza sonora a velocità mass. in modalità a ricircolo	dB(A)	70	72	58	75	-	-	76	71	71	78	78
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a ricircolo	dB(A)			67	79	-	-					
Dati sull'illuminazione												
Potenza complessiva (illuminazione piano di cottura)	watt	-	24	18	9	12	12	6	12	12	4.4	4.4
Illuminamento [2]	Lux	-	281	-	-	300	300	172	300	300	380	400
Tipo		-	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensioni apparecchio [4]												
Larghezza	cm	11.50	119.9	100.0	123.50	119.8	99.8	91.9	119.8	99.8	89.8	89.8
Altezza	cm	20.4	31.1	13.2	20,4	7.5	7.5	31.1	7.5	7.5	6	7
Profondità	cm	51.0	49.9	70	73,5	70	70	49.9	70	70	67.6	65
Distanza min. sopra il piano di cottura elettrico/a gas	cm	-	65/65	65 / 65	75 / 75	50/65	50/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65
Peso a vuoto (incl. tutti i filtri)	kg	13.8	9	23.5	40	33	30	23.5	34.7	26.2	26.8	33.5
Allacciamento elettrico												
Potenza allacciata totale (a 230V/50Hz)	watt	145.0	294.0	108	219	182.0	182.0	256.0	282.0	282.0	274.4	274.4
Modalità operativa evacuazione/ricircolo/commutabile		•/•/-	•/•/-	-/•/-	-/•/-	•/-/-	•/-/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Comandi interni/esterni		•/-	•/•	•/•	•/•	•/-	•/-	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-
Regolazione touch/tasti/frontalino estraibile		•/-/-	-/•/-	•/-/-	-/•/-	•/-/-	•/-/-	-/•/-	•/-/-	•/-/-	-/•/-	-/•/-
Velocità numero/continua		3+1	3+1	3+2	3+1	3+2	3+2	3+1	3+2	3+2	3+1	3+1
Sicurezza e assistenza												
Paese d'origine		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo						
Assistenza tecnica		Electrolux SA				Electrolux SA						
Dotazione												
Come da produttore												
Garanzia	Mesi	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Spiegazioni
-/o/• non compreso/optional/compreso
[1] Valori determinati in base al regolamento vigente sull'etichettatura UE 65/2014
[2] Valori determinati in base a EN 61591
[3] Livello di rumore in dB(A) re 1 pW in base a EN 60704-3
[4] Attenersi ai disegni quotati dettagliati del costruttore
[5] In conformità al regolamento vigente per la progettazione ecocompatibile di prodotti UE 66/2014

* Dati non ancora noti

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Cappe aspiranti con o senza ventilatore integrato

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		IHL9028CN	WHSL9062CN	WOSL9062CN	WHGL9062CN	WOGL9062CN	WHGL9040CN	WHGL9030CN	WOL9038CN	WOL6038CN
Categoria/Tipo di apparecchio		Cappe isola	Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete
Efficienza e consumi [1]										
Consumo energetico annuo (AEC hood)	kWh/annum	56.4	28.7	28.3	57.8	61.1	57.4	57.6	81	81
Classe di efficienza energetica	da A++ a D	A	A++	A++	A	A	A	A	C	C
Efficienza fluidodinamica (FDE hood)		29.5	40.3	40.3	29.2	29.2	29.0	29.1	13.6	13.6
Classe di efficienza fluidodinamica	da A a G	A	A	A	A	A	A	A	D	D
Prestazioni [2]										
Efficienza luminosa (LE hood)		86.4	33.0	33.0	33.0	33.0	90.9	109.1	68.2	68.2
Classe di efficienza luminosa	da A a G	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Grado di filtraggio dei grassi	%	75.1	85.1	75.1	75.1	75.1	75.1	85.3	36	36
Classe di filtraggio dei grassi	da A a G	C	B	C	C	C	C	B	G	G
Dati relativi alle prestazioni in modalità a evacuazione [2] [3]										
Portata d'aria a velocità min. in modalità a evacuazione	m^3/h	290	170	170	150	150	300	290	300	300
Portata d'aria a velocità mass. in modalità a evacuazione	m^3/h	560	380	420	350	360	560	560	560	560
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m^3/h	690	800	800	720	720	690	690		
Potenza sonora a velocità min. in modalità a evacuazione	dB(A)	51	39	40	40	39	57	51	59	59
Potenza sonora a velocità mass. sin modalità a evacuazione	dB(A)	65	54 (51 SilenceBoost®)	54 (52 SilenceBoost®)	54	54	67	65	69	69
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a evacuazione	dB(A)	69	67	69	73	69	70	69		
Consumo in modalità «spento» [5]	watt	0.9	0.49	0.49	0.49	0.49	0.85	0.85	0.99	0.99
Consumo in standby (senza display informativo) [5]	watt									
Pressione a velocità min. in modalità a evacuazione	Pa	-	380	360	130	130	-	-	-	-
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	Pa	-	410	440	300	370	-	-	-	-
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	Pa	550	490	540	520	520	555	550	320	320
Dati relativi alle prestazioni in modalità a ricircolo										
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	m^3/h	255			110	120	230	230	180	180
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m^3/h	415			320	300	450	450	270	270
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a ricircolo	m^3/h	440			460	390	475	475		
Potenza sonora a velocità min. in modalità a ricircolo	dB(A)	64			47	50	63	63	63	63
Potenza sonora a velocità mass. in modalità a ricircolo	dB(A)	73			71	73	78	78	74	74
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a ricircolo	dB(A)									
Dati sull'illuminazione										
Potenza complessiva (illuminazione piano di cottura)	watt	4.4	6.0	9.0	6.0	9.0	2.2	2.2	2.2	2.2
Illuminamento [2]	Lux	380	200	300	200	300	200	240	150	150
Tipo		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensioni apparecchio [4]										
Larghezza	cm	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	89.8	59.8
Altezza	cm	6.0	50.0	50.0	50.0	50.0	3.0	6.0	38.2	38.2
Profondità	cm	67.6	44.5	44.5	44.5	44.5	49.0	47.0	37.90	37.90
Distanza min. sopra il piano di cottura elettrico/a gas	cm	65/65	50 /65	50/50	50/65	50/50	65/65	65/65	50/50	50/50
Peso a vuoto (incl. tutti i filtri)	kg	26.6	21	16.4	17.2	16.4	17.6	17	13.9	11.5
Allacciamento elettrico										
Potenza allacciata totale (a 230V/50Hz)	watt	274.4	176	179.0	276.0	279.0	272.2	272.2	142.2	142.2
Modalità operativa evacuazione/ricircolo/commutabile		• /	• / - / -	• / - / -	• /	• /	• /	• /	• /	• /
Comandi interni/esterni		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Regolazione touch/tasti/frontalino estraibile		- / • /-	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	- / • /-	- / • /-	• / - / -	• / - / -
Velocità numero/continua		3+1	3+2	3+2	3+2	3+2	3+1	3+1	3	3
Sicurezza e assistenza										
Paese d'origine		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	TR	TR
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				
Assistenza tecnica		Electrolux SA				Electrolux SA				
Dotazione										
Come da produttore										
Garanzia	Mesi	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Spiegazioni
–/o/• non compreso/optional/compreso
[1] Valori determinati in base al regolamento vigente sull'etichettatura UE 65/2014
[2] Valori determinati in base a EN 61591
[3] Livello di rumore in dB(A) re 1 pW in base a EN 60704-3
[4] Attenersi ai disegni quotati dettagliati del costruttore
[5] In conformità al regolamento vigente per la progettazione ecocompatibile di prodotti UE 66/2014

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Cappe aspiranti con o senza ventilatore integrato

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		WHL9035CN	WHL6035CN	WHL9036CN	WHL6036CN	DASL8246	DASL5546	DAGL5541VI
Categoria/Tipo di apparecchio		Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete	Cappe ribaltabili	Cappe ribaltabili	Cappe ribaltabili
Efficienza e consumi [1]								
Consumo energetico annuo (AEC hood)	kWh/annum	94.6	94.7	95.5	95.5	46.2	44.0	45.9
Classe di efficienza energetica	da A++ a D	C	C	C	C	A	A	A
Efficienza fluidodinamica (FDE hood)		19.9	19.9	20.7	20.7	31.0	31.0	31.2
Classe di efficienza fluidodinamica	da A a G	C	C	C	C	A	A	A
Prestazioni [2]								
Consumo energetico annuo (LE hood)		91.0	91.0	68.0	68.0	55.0	68.0	64.3
Classe di efficienza energetica	da A a G	A	A	A	A	A	A	A
Grado di filtraggio dei grassi	%	87.0	87.0	87.0	87.0	78.9	78.9	85.5
Classe di filtraggio dei grassi	da A a G	B	B	B	B	C	C	B
Dati relativi alle prestazioni in modalità a evacuazione [2] [3]								
Portata d'aria a velocità min. in modalità a evacuazione	m^3/h	315	315	315	315	180	180	260
Portata d'aria a velocità mass. in modalità a evacuazione	m^3/h	610	610	630	630	372	372	460
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m^3/h	685	685	710	710	574	574	680
Potenza sonora a velocità min. in modalità a evacuazione	dB(A)	54	54	51	51	44	44	47
Potenza sonora a velocità mass. sin modalità a evacuazione	dB(A)	67	67	66	66	59	59	58
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a evacuazione	dB(A)	71	71	69	69	67	67	67
Consumo in modalità «spento» [5]	watt	0.49	0.49	0.49	0.49	0.41	0.41	0.49
Consumo in standby (senza display informativo) [5]	watt					0.41	0.41	
Pressione a velocità min. in modalità a evacuazione	Pa	-	-	-	-			
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	Pa	-	-	-	-			
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	Pa	495	495	500	500	443	443	488
Dati relativi alle prestazioni in modalità a ricircolo								
Portata d'aria a velocità min. in modalità a ricircolo	m^3/h	220	220	230	230	177	177	230
Portata d'aria a velocità mass. in modalità a ricircolo	m^3/h	400	400	350	350	367	367	360
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a ricircolo	m^3/h	425	425	370	370	438	438	460
Potenza sonora a velocità min. in modalità a ricircolo	dB(A)	65	65	66	66	53	53	57
Potenza sonora a velocità mass. in modalità a ricircolo	dB(A)	75	75	76	76	69	69	63
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a ricircolo	dB(A)					72	72	
Dati sull'illuminazione								
Potenza complessiva (illuminazione piano di cottura)	watt	2.2	2.2	2.2	2.2	9.00	6	4.4
Illuminamento [2]	Lux	200	200	150	150	496	407	283
Tipo		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensioni apparecchio [4]								
Larghezza	cm	89.8	59.8	89.8	59.8	82.8	54.8	54.7
Altezza	cm	6.0	6.0	24.0	24.0	1.7	1.7	68.0
Profondità	cm	47.0	47.0	49.0	49.0	32.0	32	30.0
Distanza min. sopra il piano di cottura elettrico/a gas	cm	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65	50 / 70	50 / 70	50 / 50
Peso a vuoto (incl. tutti i filtri)	kg	17.7	14.8	11.9	11.9	12	11	10.5
Allacciamento elettrico								
Potenza allacciata totale (a 230V/50Hz)	watt	252.2	252.2	252.2	252.2	209.0	206.0	160.4
Modalità operativa evacuazione/ricircolo/commutabile		• /	• /	• /	• /	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Comandi interni/esterni		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Regolazione touch/tasti/frontalino estraibile		- / • /-	- / • /-	- / • /-	- / • /-	• / - /-	• / - /-	- / • /-
Velocità numero/continua		3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1
Sicurezza e assistenza								
Paese d'origine		IT	IT	IT	IT	CH	CH	IT
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo		
Assistenza tecnica		Electrolux SA				Electrolux SA		
Dotazione								
Come da produttore								
Garanzia	Mesi	24	24	24	24	24	24	24

Spiegazioni
–/o/• non compreso/optional/compreso
[1] Valori determinati in base al regolamento vigente sull'etichettatura UE 65/2014
[2] Valori determinati in base a EN 61591
[3] Livello di rumore in dB(A) re 1 pW in base a EN 60704-3
[4] Attenersi ai disegni quotati dettagliati del costruttore
[5] In conformità al regolamento vigente per la progettazione ecocompatibile di prodotti UE 66/2014

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Cappe aspiranti con o senza ventilatore integrato

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		DAGL5545	DAL5536	DAK5536	DCL5536	DXL5536VI	DBGL1031CN	DBGL7731CN	DBGL5431CN	DBL7036	DBL5236	DXK5512	DVL5510
Categoria/Tipo di apparecchio		Cappe ribaltabili	Cappe ribaltabili	Cappe ribaltabili	Cappe speciali	Cappe speciali	Elemento di ventilazione	Elemento di ventilazione	Elemento di ventilazione	Elemento di ventilazione	Elemento di ventilazione	Cappe speciali	Cappe speciali
Efficienza e consumi [1]													
Consumo energetico annuo (AEC hood)	kWh/annum	44.0	48.2	65.8	29	29	58.4	54.7	54.7	96.5	96.5	71.1	122.3
Classe di efficienza energetica	da A++ a D	A	A	C	A	A	A	A	A	C	C	D	D
Efficienza fluidodinamica (FDE hood)		31.0	30.1	15.9	24.7	23.9	29.2	29.2	29.2	13.3	13.3	8.2	11.6
Classe di efficienza fluidodinamica	da A a G	A	A	D	B	B	A	A	A	D	D	E	E
Prestazioni [2]													
Consumo energetico annuo (LE hood)		68.0	53.3	53.3	94	94	29.7	44.2	44.2	48.6	48.6	19	21
Classe di efficienza energetica	da A a G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	B
Grado di filtraggio dei grassi	%	85.6	75.1	75.1	75.9	92.0	65.1	66.5	66.5	83.5	83.5	65.1	76
Classe di filtraggio dei grassi	da A a G	B	C	C	C	B	D	D	D	C	C	D	C
Dati relativi alle prestazioni in modalità a evacuazione [2] [3]													
Portata d'aria a velocità min. in modalità a evacuazione	m^3/h	180	230	165	155	154	300	300	300	295	295	105	155
Portata d'aria a velocità mass. in modalità a evacuazione	m^3/h	574	610	420	386	379	580	580	580	600	600	230	368
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m^3/h						700	700	700				
Potenza sonora a velocità min. in modalità a evacuazione	dB(A)	44	48	46	52	53	51	51	51	49	49	45	48
Potenza sonora a velocità mass. sin modalità a evacuazione	dB(A)	67	70	63	70	70	64	64	64	63	63	53	69
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a evacuazione	dB(A)						68	68	68				
Consumo in modalità «spento» [5]	watt						0.49	0.49	0.49				
Consumo in standby (senza display informativo) [5]	watt												
Pressione a velocità min. in modalità a evacuazione	Pa												
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	Pa												
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	Pa	443	422	262	303	300	450	450	450	440	440	244	429
Dati relativi alle prestazioni in modalità a ricircolo													
Portata d'aria a velocità min. in modalità a ricircolo	m^3/h	177	215	130			295	295	295	215	215	*	49
Portata d'aria a velocità mass. in modalità a ricircolo	m^3/h	438	400	300			430	430	430	350	350	*	77
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a ricircolo	m^3/h						435	435	435				
Potenza sonora a velocità min. in modalità a ricircolo	dB(A)	53	63	50			62	62	62	60	60	*	60
Potenza sonora a velocità mass. in modalità a ricircolo	dB(A)	72	76	69			74	74	74	70	70	*	71
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a ricircolo	dB(A)												
Dati sull'illuminazione													
Potenza complessiva (illuminazione piano di cottura)	watt	6	4	4	4	4	10	5	5	5	5	5	5
Illuminamento [2]	Lux	407	213	213	376	378	297	246	246	243	243	95	105
Tipo		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensioni apparecchio [4]													
Larghezza	cm	54.8	54.8	54.8	549.0	548.0	99.0	77.0	54.0	70.0	52.0	54.9	54.8
Altezza	cm	1.7	4.0	4.0	124.0	229.0	33.2	33.2	33.2	24.5	24.5	15.0	12.0
Profondità	cm	32.0	30.0	30.0	325.0	275.0	30.0	30.0	30.0	28.5	28.5	30.0	50.0
Distanza min. sopra il piano di cottura elettrico/a gas	cm	50 / 70	45 / 65	45 / 65	50 / 70	50 / 70	50 / 57	50 / 57	50 / 57	50 / 65	50 / 65	50 / 65	50 / 65
Peso a vuoto (incl. tutti i filtri)	kg	10.4	11.3	10.6	10.2	9.3	13.9	9.4	8.7	6.6	6.6	6.3	8.2
Allacciamento elettrico													
Potenza allacciata totale (a 230V/50Hz)	watt	206.0	214	129	114	114	260	255	255	215	215	*	160
Modalità operativa evacuazione/ricircolo/commutabile		• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / - / -	• / - / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Comandi interni/esterni		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Regolazione touch/tasti/frontalino estraibile		- / - / •	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • /-	- / • /-	- / • /-	- / • /-
Velocità numero/continua		3	3	3	3	3	3+1	3+1	3+1	3	3	3	3
Sicurezza e assistenza													
Paese d'origine		CH	PL	PL	CH	CH	PL	PL	PL	PL	PL	IT	IT
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo							
Assistenza tecnica		Electrolux SA				Electrolux SA							
Dotazione													
Come da produttore													
Garanzia	Mesi	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Spiegazioni
–/o/• non compreso/optional/compreso
[1] Valori determinati in base al regolamento vigente sull'etichettatura UE 65/2014
[2] Valori determinati in base a EN 61591
[3] Livello di rumore in dB(A) re 1 pW in base a EN 60704-3
[4] Attenersi ai disegni quotati dettagliati del costruttore
[5] In conformità al regolamento vigente per la progettazione ecocompatibile di prodotti UE 66/2014

* Dati non ancora noti

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Cappe aspiranti con o senza ventilatore integrato

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		DVK5511	DZGL5530
Categoria/Tipo di apparecchio		Cappe speciali	Cappe speciali
Efficienza e consumi [1]			
Consumo energetico annuo (AEC hood)	kWh/annum	112.6	
Classe di efficienza energetica	da A++ a D	D	
Efficienza fluidodinamica (FDE hood)		9.0	
Classe di efficienza fluidodinamica	da A a G	E	
Prestazioni [2]			
Consumo energetico annuo (LE hood)		11.0	68.0
Classe di efficienza energetica	da A a G	E	A
Grado di filtraggio dei grassi	%	40.0	
Classe di filtraggio dei grassi	da A a G	G	
Dati relativi alle prestazioni in modalità a evacuazione [2] [3]			
Portata d'aria a velocità min. in modalità a evacuazione	m^3/h	205	
Portata d'aria a velocità mass. in modalità a evacuazione	m^3/h	380	
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m^3/h		
Potenza sonora a velocità min. in modalità a evacuazione	dB(A)	55	
Potenza sonora a velocità mass. sin modalità a evacuazione	dB(A)	70	
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a evacuazione	dB(A)		
Consumo in modalità «spento» [5]	watt		
Consumo in standby (senza display informativo) [5]	watt		
Pressione a velocità min. in modalità a evacuazione	Pa		
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	Pa	330	
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	Pa		
Dati relativi alle prestazioni in modalità a ricircolo			
Portata d'aria a velocità min. in modalità a ricircolo	m^3/h	115	
Portata d'aria a velocità mass. in modalità a ricircolo	m^3/h	175	
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a ricircolo	m^3/h		
Potenza sonora a velocità min. in modalità a ricircolo	dB(A)	66	
Potenza sonora a velocità mass. in modalità a ricircolo	dB(A)	75	
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a ricircolo	dB(A)		
Dati sull'illuminazione			
Potenza complessiva (illuminazione piano di cottura)	watt	8	6
Illuminamento [2]	Lux	90.8	407
Tipo		LED	LED
Dimensioni apparecchio [4]			
Larghezza	cm	54.8	54.8
Altezza	cm	12.9	1.7
Profondità	cm	45.0	32.0
Distanza min. sopra il piano di cottura elettrico/a gas	cm	65/65	50/70
Peso a vuoto (incl. tutti i filtri)	kg	8.7	6.6
Allacciamento elettrico			
Potenza allacciata totale (a 230V/50Hz)	watt	238.0	6.0
Modalità operativa evacuazione/ricircolo/commutabile		•/•/-	•/•/-
Comandi interni/esterni		•/-	•/-
Regolazione touch/tasti/frontalino estraibile		-/•/-	-/-/•
Velocità numero/continua		3	1
Sicurezza e assistenza			
Paese d'origine		IT	CH
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo	
Assistenza tecnica		Electrolux SA	
Dotazione			
Come da produttore			
Garanzia	Mesi	24	24

Spiegazioni
–/o/• non compreso/optional/compreso
[1] Valori determinati in base al regolamento vigente sull'etichettatura UE 65/2014
[2] Valori determinati in base a EN 61591
[3] Livello di rumore in dB(A) re 1 pW in base a EN 60704-3
[4] Attenersi ai disegni quotati dettagliati del costruttore
[5] In conformità al regolamento vigente per la progettazione ecocompatibile di prodotti UE 66/2014

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Apparecchi domestici refrigeratori e congelatori

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		IK307BN	IK305BN	IK303BN
Categoria/Tipo di apparecchio		Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore
Tipo di modello		a incasso	a incasso	a incasso
Efficienza e consumi				
Classe di efficienza energetica/Indice di efficienza energetica	da A a G/Numero	D/80	E/99	D/80
Consumo energetico annuo [1]	kWh	170	212	170
Capacità utile				
Complessiva	L	281	281	254
–Vano frigorifero	L	221	221	194
–Vano chiller	L	–	–	–
–Vano cantina	L	–	–	–
–Vano vini	Qtà bottiglie	–	–	–
–Vano congelatore	L	60	60	60
Indicazione stelle vano congelatore [2]		4	4	4
Congelatore No Frost		•	•	•
Prestazioni				
Autonomia in caso di guasto [3]	h	12.9	12.9	12.9
Capacità di congelamento [4]	kg/24 h	4.2	4.2	4.2
Classe climatica		SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Temperatura ambiente (min > mass.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Classe di emissione di rumore aereo	da A a D	B	C	B
Emissione di rumore aereo [5]	dB(A)	35	37	35
Tipo di sorgente luminosa/classe di efficienza	Tipo/da A a G	LED/F	LED/F	LED/F
Tipo di modello				
A posa libera		–	–	–
A incasso (larghezza a norma)		SMS	SMS	SMS
Sottopiano		–	–	–
Integrabile [6]		•	•	•
Numero di sportelli esterni/cassetti		2	2	2
Cerniera (S a sinistra/D a destra/I intercambiabile)		S/D/I	S/D/I	S/D/I
Telaio decorativo disponibile/come optional		–/–	–/–	–/–
Dimensioni apparecchio				
Altezza	cm	177.5	177.7	164.7
Larghezza	cm	54.8	54.8	54.8
Profondità	cm	57.6	57.6	57.6
Dimensioni nicchia [7]				
Altezza	cm	177.8	177.8	165.1
Larghezza	cm	55.0	55.0	55.0
Profondità	cm	60.5	60.5	60.5
Peso a vuoto [8]	kg	74.4	72.5	75.2
Allacciamento elettrico				
Tensione/frequenza	V/Hz	230-240/50	230-240/50	230-240/50
Potenza allacciata	W	110	115	110
Fusibili	A	10	10	10
Sicurezza e assistenza				
Paese d'origine		HU	HU	HU
Garanzia	Anni	2	2	2
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo		
Assistenza tecnica		Electrolux SA		
Dotazioni				
Temperatura vano congelatore regolabile		•	•	•
– indipendente dalla temperatura di raffreddamento		•	•	•
– assieme alla temperatura di raffreddamento		–	–	–
Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico		•	•	•
Segnale di avvertimento: guasto vano congelatore	ottico/acustico	•/•	•/•	•/•
Segnale di avvertimento: sportello aperto	ottico/acustico	•/•	•/•	•/•

Spiegazioni
–/o/• non compreso/optional/compreso
[1] Consumo energetico annuo rilevato a norma EN 62552/2020. Eventuali scostamenti possono verificarsi nell'uso pratico.
[2] * -6°C o inferiore | ** -12°C o inferiore | *** -18°C o inferiore | **** -18°C o inferiore e capacità di congelamento minima
[3] Tempo di abbassamento della temperatura a -9°C nel vano congelatore a pieno carico. Con carico parziale i tempi sono inferiori.
[4] Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.
[5] Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
[6] Integrabile utilizzando uno sportello.
[7] Le dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.
[8] Prestare attenzione alla capacità portante del muro o del mobile per l'apparecchio E il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Apparecchi domestici refrigeratori e congelatori

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		IK301BN	IK277BN	IK275BN	EK276BN	EK274BN	IK329SA	IK327SA	IK285SA	IK283SA	EK284SA	EK282SA	IK245S
Categoria/Tipo di apparecchio		Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero
Tipo di modello		a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso
Efficienza e consumi													
Classe di efficienza energetica/Indice di efficienza energetica	da A a G/Numero	E/100	D/80	E/100	D/80	E/100	E/100	F/125	E/100	F/125	E/100	F/125	E/99
Consumo energetico annuo [1]	kWh	213	172	215	172	215	172	215	166	207	166	207	152
Capacità utile													
Complessiva	L	254	226	226	226	226	317	317	262	262	262	262	214
– Vano frigorifero	L	194	166	166	166	166	292	292	237	237	237	237	197
– Vano chiller	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– Vano cantina	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– Vano vini	Qtà bottiglie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– Vano congelatore	L	60	60	60	60	60	25	25	25	25	25	25	17
Indicazione stelle vano congelatore [2]		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Congelatore No Frost		•/•	•/•	•/•	•/•	•	–	–	–	–	–	–	–
Prestazioni													
Autonomia in caso di guasto [3]	h	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	8.2
Capacità di congelamento [4]	kg/24 h	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	6.1	5.5	6.1	6.1	6.1	6.1	2.9
Classe climatica		SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Temperatura ambiente (min > mass.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Classe di emissione di rumore aereo	da A a D	C	B	B	B	C	B	B	B	B	B	B	B
Emissione di rumore aereo [5]	dB(A)	37	35	37	35	37	34	34	34	34	34	34	35
Tipo di sorgente luminosa/classe di efficienza	Tipo/da A a G	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F
Tipo di modello													
A posa libera		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A incasso (larghezza a norma)		SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS
Sottopiano		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Integrabile [6]		•	•	•	–	–	•	•	•	•	–	–	•
Numero di sportelli esterni/cassetti		2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Cerniera (S a sinistra/D a destra/I intercambiabile)		S/D/I	S/D/I	S/D/I	S/D/I	S/D/I	S/D/I	S/D/I	S/D/I	S/D/I	S/D/I	S/D/I	S/D/I
Telaio decorativo disponibile/come optional		–/–	–/–	–/–	•/–	•/–	–/–	–/–	–/–	–/–	•/–	•/–	–/–
Dimensioni apparecchio													
Altezza	cm	164.7	152.1	152.1	152.1	152.1	177.5	177.5	152.1	152.1	152.1	152.1	126.7
Larghezza	cm	54.8	54.8	54.8	54.9	54.9	54.8	54.8	54.8	54.8	54.9	54.9	54.8
Profondità	cm	57.6	57.6	57.6	57.4	57.4	57.6	57.6	57.6	57.6	57.4	57.4	57.6
Dimensioni nicchia [7]													
Altezza	cm	165.1	152.4	152.4	152.4	152.4	177.8	177.8	152.4	152.4	152.4	152.4	127.0
Larghezza	cm	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
Profondità	cm	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5
Peso a vuoto [8]	kg	75.2	66.3	66.3	64.3	64.3	75.1	75.4	60.0	60.3	62.5	62.8	47.1
Allacciamento elettrico													
Tensione/frequenza	V/Hz	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50
Potenza allacciata	W	110	115	115	110	115	110	110	110	110	110	100	75
Fusibili	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Sicurezza e assistenza													
Paese d'origine		HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU
Garanzia	Anni	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo							
Assistenza tecnica		Electrolux SA				Electrolux SA							
Dotazioni													
Temperatura vano congelatore regolabile		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
– indipendente dalla temperatura di raffreddamento		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
– assieme alla temperatura di raffreddamento		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Segnale di avvertimento: guasto vano congelatore	ottico/acustico	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Segnale di avvertimento: sportello aperto	ottico/acustico	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

Spiegazioni

–/o/• non compreso/optional/compreso

1) Consumo energetico annuo rilevato a norma EN 62552/2020. Eventuali scostamenti possono verificarsi nell'uso pratico.
2) * -6°C o inferiore | ** -12°C o inferiore | *** -18°C o inferiore | **** -18°C o inferiore e capacità di congelamento minima.
3) Tempo di abbassamento della temperatura a -9°C nel vano congelatore a pieno carico. Con carico parziale i tempi sono inferiori.
4) Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.
5) Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
6) Integrabile utilizzando uno sportello.
7) Le dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.
8) Prestare attenzione alla capacità portante del muro o del mobile per l'apparecchio E il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Apparecchi domestici refrigeratori e congelatori

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		IK243S	EK244S	EK242S	IK159S		EK158S	EK136S	EK134S
Categoria/Tipo di apparecchio		Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero		Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero
Tipo di modello		a incasso	a incasso	a incasso	a incasso		a incasso	a incasso	a incasso
Efficienza e consumi									
Classe di efficienza energetica/Indice di efficienza energetica	da A a G/Numero	F/125	E/99	F/125	E/100		E/100	E/99	F/125
Consumo energetico annuo [1]	kWh	191	152	191	148		148	148	186
Capacità utile									
Complessiva	L	214	214	214	140		140	111	111
– Vano frigorifero	L	197	197	197	123		123	94	94
– Vano chiller	L	–	–	–	–		–	–	–
– Vano cantina	L	–	–	–	–		–	–	–
– Vano vini	Qtà bottiglie	–	–	–	–		–	–	–
– Vano congelatore	L	17	17	17	17		17	17	17
Indicazione stelle vano congelatore [2]		4	4	4	4		4	4	4
Congelatore No Frost		–	–	–	–		–	–	–
Prestazioni									
Autonomia in caso di guasto [3]	h	8.1	8.5	8.1	9.2		8.6	7.9	7.9
Capacità di congelamento [4]	kg/24 h	2.9	2.9	2.9	3.7		3.7	3.7	3.7
Classe climatica		SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST		SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Temperatura ambiente (min > mass.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 38	10 > 38		10 > 38	10 > 38	10 > 38
Classe di emissione di rumore aereo	da A a D	B	C	C	B		C	C	C
Emissione di rumore aereo [5]	dB(A)	35	36	36	35		37	37	37
Tipo di sorgente luminosa/classe di efficienza	Tipo/da A a G	LED / F	LED / F	LED / F	LED / F		LED / F	LED / G	LED / G
Tipo di modello									
A posa libera		–	–	–	–		–	–	–
A incasso (larghezza a norma)		SMS	SMS	SMS	SMS		SMS	SMS	SMS
Sottopiano		–	–	–	–		–	–	–
Integrabile [6]		•	–	–	•		–	–	–
Numero di sportelli esterni/cassetti		1	1	1	1		1	1	1
Cerniera (S a sinistra/D a destra/I intercambiabile)		S/D/I	S/D/I	S/D/I	S/D/I		S/D/I	S/D/I	S/D/I
Telaio decorativo disponibile/come optional		–/–	•/–	•/–	–/–		•/–	•/–	•/–
Dimensioni apparecchio									
Altezza	cm	126.7	126.7	126.7	88.7		88.4	75.9	75.9
Larghezza	cm	54.8	54.9	54.9	54.8		54.6	54.6	54.6
Profondità	cm	57.6	57.4	57.4	57.6		58.1	58.1	58.1
Dimensioni nicchia [7]									
Altezza	cm	127.0	127.0	127.0	88.9		88.9	76.2	76.2
Larghezza	cm	55.0	55.0	55.0	55.0		55.0	55.0	55.0
Profondità	cm	60.5	60.5	60.5	60.5		60.5	60.5	60.5
Peso a vuoto [8]	kg	42.2	48.4	43.5	33.5		32.4	29.9	29.9
Allacciamento elettrico									
Tensione/frequenza	V/Hz	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50		230-240/50	230-240/50	230-240/50
Potenza allacciata	W	110	110	110	110		110	110	110
Fusibili	A	10	10	10	10		10	10	10
Sicurezza e assistenza									
Paese d'origine		HU	HU	HU	HU		HU	HU	HU
Garanzia	Anni	2	2	2	2		2	2	2
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo		
Assistenza tecnica		Electrolux SA					Electrolux SA		
Dotazioni									
Temperatura vano congelatore regolabile		•	•	•	•		•	•	•
– indipendente dalla temperatura di raffreddamento		–	–	–	–		–	–	–
– assieme alla temperatura di raffreddamento		•	•	•	•		•	•	•
Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico		•	•	•	•		•	•	•
Segnale di avvertimento: guasto vano congelatore	ottico/acustico	–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–
Segnale di avvertimento: sportello aperto	ottico/acustico	•/•	•/•	•/•	–/–		–/–	–/–	–/–

Spiegazioni

–/o/• non compreso/optional/compreso

1) Consumo energetico annuo rilevato a norma EN 62552/2020. Eventuali scostamenti possono verificarsi nell'uso pratico.
2) * -6°C o inferiore | ** -12°C o inferiore | *** -18°C o inferiore | **** -18°C o inferiore e capacità di congelamento minima.
3) Tempo di abbassamento della temperatura a -9°C nel vano congelatore a pieno carico. Con carico parziale i tempi sono inferiori.
4) Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.
5) Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
6) Integrabile utilizzando uno sportello.
7) Le dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.
8) Prestare attenzione alla capacità portante del muro o del mobile per l'apparecchio E il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Lavastoviglie

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**		**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA55LV		GA55GLI	GA55LI
Capacità di carico (numero di coperti) [1]	numero	12	12	12	12		12	12
Efficienza e consumi								
Classe di efficienza energetica [1]	da A a G	C	C	C	C		C	C
Consumo energetico per 100 cycli programma eco [1]	kWh	72	72	72	72		72	72
Consumo energetico a ciclo programma eco [1]	kWh	0.72	0.72	0.72	0.72		0.72	0.72
Consumo energetico in standby (acceso/spento)	W	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5	0.5/0.5		0.5/0.5	0.5/0.5
Consumo d'acqua per cyclo programma eco [1]	L	9.9	9.9	9.9	9.9		9.9	9.9
Indice di efficienza di asciugatura [1]		1.07	1.07	1.07	1.07		1.07	1.07
Indice di efficienza di lavaggio [1]		1.13	1.13	1.13	1.13		1.13	1.13
Caratteristiche di utilizzo								
Durata programma eco [1]	min	240	240	240	240		240	240
Classe di emissioni di rumore	da A a G	B	B	B	B		B	B
Emissioni di rumore (apparecchio a incasso) [2]	dB (A) re 1pW	40	42	44	44		41	42
Tipo di modello								
A incasso		•	•	•	•		•	•
A posa libera con piano di lavoro								
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano								
Incasso in un mobile a colonna		•	•	•	•		•	•
Pannello anta decorativa								
a scomparsa parziale							•	•
a scomparsa totale		•	•	•	•			
Dimensioni apparecchio [3]								
Altezza	cm	75.9	75.9	75.9	75.9		75.9	75.9
Larghezza	cm	54.6	54.6	54.6	54.6		54.6	54.6
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm	55	55	55	55		57	57
Altezza per incasso sottopiano	cm							
Profondità con la porta aperta	cm	55.3	55.3	55.3	55.3		55.3	55.3
Altezza regolabile	mm							
Peso a vuoto	kg	42.0	38.5	38.1	38.1		38.7	38.7
Allacciamento elettrico								
Allacciamento elettrico (50 Hz, V)	V	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50		220-240/50	220-240/50
Allacciamento [4]	kW	1.95	1.95	1.95	1.95		1.95	1.95
Fusibili [4]	A	10	10	10	10		10	10
Allacciamento idrico								
Tubo a pressione G3/4	m	1.8	1.8	1.8	1.8		1.8	1.8
allacciabile a acqua fredda/calda	°C	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60		•/• / 60	•/• / 60
Pressione dell'acqua	bar	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8		0.5-8	0.5-8
Scarico dell'acqua	m	1.8	1.8	1.8	1.8		1.8	1.8
Sicurezza e assistenza								
Paese d'origine		IT	IT	IT	IT		IT	IT
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo						
Assistenza tecnica		Electrolux SA						
Dotazioni								
Tubo di carico con valvola di sicurezza		•	•	•	•		•	•
Protezione anti-inondazione AquaControl		•	•	•	•		•	•
Pompa di circolazione		inversione	inversione	inversione	inversione		inversione	inversione
Garanzia	Anni	2	2	2	2		2	2

Spiegazioni
•/– Disponibile/non disponibile
[1] Valori determinati in base alla norma vigente EN 50242 nel programma «ECO»
[2] Misurato in base alla norma vigente IEC 60704-2-3 nel programma «ECO»
[3] Misura della nicchia negli apparecchi a incasso. Ulteriori dati relativi alle dimensioni sono riportati nei cataloghi.
[4] Le informazioni sulle possibilità di commutazione sono eventualmente riportate nei cataloghi.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche. *** Dati non ancora noti

Lavatrici

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		WASL6IE300	WASL3IE400	WASL2E300	WAGL6E400	WAGL4E400	WAGL2E400	WAL5E400	WAL3E300	WASL5T400	WAGL4T400	WAGL6S400	EWC1350	WASL4M105	WASL3M105
Capacità nominale	kg	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.0	8.0	6.0	7.0	7.0	3.0	8.0	9.0
Categoria/tipo di apparecchio		Lavatrice/Apertura frontale				Lavatrice/Apertura frontale				Lavatrice/a carico dall'alto		Lavatrice/Apertura frontale			
Efficienza e consumi [1]															
Classe di efficienza energetica/indice energetica	da A a G/EEI	A / 51.8	A / 51.8	A / 51.8	A / 51.8	A / 51.8	A / 51.8	B / 59.8	D / 79.8	B / 59.8	C / 68.8	C / 79.8	F / 101.8	B / 59.4	B / 55.7
Consumo energetico per cyclo	kWh	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.54	0.73	0.49	0.59	0.69	0.63	0.54	0.53
Consumo energetico nelle modalità spento/ standby/avvio ritardato/standby in rete	W	0.30 / 0.30 4.00 / 2.00	0.5 / 0.5 / 4.0 / 2.0	0.30 / 0.30 / 4.00 /–	0.5 / 0.5 / 4.0 /–	0.5 / 0.5 / 4.0 /–	0.5 / 0.5 / 4.0 /–	0.5 / 0.5 / 4.0 /–	0.30 / 0.30 4.00 /–	0.5 / 0.5 / 4.0 /–	0.5 / 0.5 / 4.0 /–	0.30 / 0.30 4.00 /–	0.10 / 0.98 / 4.00 /–	0.3 / 0.3 / 3.45 /–	0.5 / 0.5 / 3.45 / 2.0
Consumo d'acqua per cyclo	L	49	46	49	46	46	46	43	47	42	45	45	36	46	41
Caratteristiche d'impiego [1]															
Classe di efficienza di centrifugazione	da A a G	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	A	B
Velocità di centrifuga capacità nominale/metà/quarto	x/y/z giri/min	1551/1551/1551	1551/1551/1551	1551/1551/1551	1551/1551/1551	1351/1351/1351	1351/1351/1351	1351/1351/1351	1151/1151/1151	1451/1451/1451	1251/1251/1251	1151/1151/1151	1251	1600/1600/1600	1400/1400/1400
Umidità residua a capacità [2] nominale/metà/quarto [6]	x/y/z %	50 / 50 / 54	52 / 52 / 54	50 / 50 / 54	52 / 52 / 54	53 / 53 / 54	53 / 53 / 54	53 / 53 / 54	52 / 52 / 55	53 / 53 / 54	53 / 53 / 55	52 / 52 / 55	62	44 / 44 / 44	49 / 49 / 49
Indice di efficienza di lavaggio		1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.01	1.03	1.03
Efficiaca di risciacquo	g/kg	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	2.9	2.9
Temperatura massima all' interno die tessuti trattati a capacità nominale/metà/quarto) [6]	°C	33 / 31 / 24	36 / 33 / 23	33 / 31 / 24	36 / 33 / 23	36 / 33 / 23	35 / 33 / 23	41 / 34 / 22	43 / 38 / 27	43 / 28 / 23	47 / 33 / 24	46 / 35 / 28	48	42 / 29 / 30	34 / 27 / 25
Durata del programma a capacità nominale/metà/quarto [6]	x/y/z min	220 / 165 / 165	220 / 160 / 145	220 / 165 / 165	220 / 160 / 145	220 / 160 / 145	220 / 155 / 150	205 / 160 / 155	210 / 160 / 160	195 / 155 / 145	205 / 160 / 160	205 / 160 / 160	160	200 / 150 / 150	177 / 140 / 135
Tempo di arresto automatico	min	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Classe di emissione di rumore aereo	da A a D	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	B	C	B	B
Emissione di rumore centrifuga	dB(A) re 1pW	75	76	75	76	75	75	74	73	79	79	73	78	76	75
Tipo di modello															
A incasso															
A posa libera con piano di lavoro		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano															
Cerniera [3]	s/d/r	l	l	l	l	l	l	l	l	superiore	superiore	l	l	l	l
Dimensioni apparecchio [4]															
Altezza	cm	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	89.0	89.0	85.0	67.0	85.0	85.0
Larghezza	cm	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	40.0	40.0	60.0	49.5	60.0	60.0
Höhe bei geöffnetem Deckel	cm					66.0	66.0	60.0	58.8	60.0	60.0	49.0	54.5	60.0	71.0
Profondità (inclusa distanza dalla parete)	cm	66.0	66.0	66.0	66.0										
Altezza per incasso sottopiano	cm					110.0	110.0	104.0	104.0			92.0	99.4	96.5	106.5
Profondità con sportello aperto (inclusa distanza dalla parete)	cm	110.0	110.0	110.0	110.0					127	127				
Altezza con coperchio aperto	cm					15	15	15	15			15	15	15	15
Altezza regolabile	mm	15	15	15	15	77.5	76.5	76.5	66.5	62.5	60.00	64.5	50.4	75.0	92.0
Peso a vuoto	kg	82.5	81.5	80.5	78.5	77.5	74.5	70.5	66.5	62.5	60.00	64.5	50.4	76.0	76.0
Allacciamento elettrico [5]															
Tensione	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	400 / 230 / 50	400 / 50
Potenza allacciata	kW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	2.2	2.2	2.2	2.2	1.6	3.2 / 2.2	4.6
Fusibili	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Allacciamento idrico															
Tubo a pressione G3/4	m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.5	1.5
Allacciabile a acqua fredda/calda		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/•
Altri tipi di allacciamento															
Pressione dell'acqua	bar	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8
Sicurezza e assistenza															
Paese d'origine		IT	IT	IT	IT	IT	IT	PL	PL	PL	PL	UKR	PL	SL	SL
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo													
Assistenza tecnica		Electrolux SA													
Dotazione															
Cavo d'allacciamento con spin	m	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.60	1.60	2.50	1.50	2.1	1.8
Tubo di scarico	m	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	2.00	2.00	2.10	1.45	1.7	1.7
Tubo di carico con valvola di sicurezza		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Sistema di protezione dell'acqua		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Isolamento totale dei rumori		inversione PM	inversione PM	inversione PM	inversione PM	inversione PM	inversione PM	inversione PM	inversione	inversione PM	inversione PM	inversione	Universale	Inverter	Inverter
Garanzia	Anni	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Spiegazioni

•/- compreso/non compreso

[1] 1) Valori determinati in base alla norma vigente EN 60456. Il consumo annuo di energia e di acqua si basa sul programma eco 40-60°C,capacita nominale/metà/quarto.

[2] Un grado di eliminazione dell'acqua del 100 % significa che in 1 kg di biancheria (peso a secco) dopo la centrifuga rimane ancora 1 kg di acqua. Più basso è il valore % e meno umida sarà la biancheria.

[3] Cerniera: s = sinistra, d = destra, r = reversibile Esempio: s/r corrisponde alla fornitura cerniera a sinistra, ma reversibile.

[4] Le dimensioni indicate sono misure minime per nicchie sottopiano. Ulteriori dati relativi alle dimensioni sono riportati nei cataloghi.

[5] Le informazioni sulle possibilità di commutazione sono eventualmente riportate nei cataloghi.

[6] Valori determinati nel programme eco 40-60 a capacità nominale.

[7] L'indicazione 60/ 601/2 /401/2 si riferisce ai programmi standard «Cotone 60°C» a pieno carico e «Cotone 60°C/40°C» a carico parziale.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Lavatrici/asciugatrici combinati

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Markenname		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		WTSL6IE400	WTSL4IE400	WTGL3VI300
Capacità nominale lavaggio	kg	10	10	8
Capacità nominale lavaggio/asciugatura	kg	6	6	4
Categoria/tipo di apparecchio		Waschtrockner		
Efficienza e consumi [1]				
Classe di efficienza energetica/indice di effizienza lavaggio	da A a G/EEI	A / 51.8	A / 51.8	D / 79.8
Classe di efficienza energetica/indice di effizienza lavaggio/asciugatura	da A a G/EEI	C / 54.8	E / 81.8	E / 81.8
Consumo energetico programma standard [7] nominale/metà/quarto	kWh	0.9 / 0.61 / 0.2	0.98 / 0.56 / 0.18	1.09 / 0.68 / 0.38
Consumo energetico per cycio lavaggio	kWh	0.51	0.51	0.73
Consumo energetico per cyclo lavaggio/asciugatura	kWh	2.52	3.56	2.66
Consumo energetico nelle modalità spento/standby/avvio ritardato/standby in rete	W	0.5 / 0.5 / 4.0 / 2.0	0.5 / 0.5 / 4.0 / 2.0	0.3/0.3 4.0/–
Consumo d'acqua per cyclo lavaggioo	L	47	47	47
Consumo d'acqua per cyclo lavaggio/asciugatura	L	50	70	60
Caratteristiche di utilizzo [1]				
Classe di efficienza di centrifugazione	da A a G	B	B	B
Velocità di centrifuga capacità nominale/metà/quarto	X/y/z Giri/min	1551/1551/1551	1551/1551/1551	1551/1551/1551
Umidità residua a capacità [2] nominale/metà/quarto	x/y/z %	52 / 52 / 54	52 / 52 / 54	50 / 50 / 54
Indice di efficienza di lavaggio	x,xx	1.04	1.04	1.04
Indice di efficienza di lavaggio e asciugatura	x,xx	1.04	1.04	1.04
Efficiaca di risciacquo	g/kg	4.9	4.9	4.9
Temperatura massima all' interno die tessuti trattati a capacità nominale/metà/quarto	x/y/z °C	37/33/23	39/33/23	46/40/33
Durata del programma a capacità nominale/metà/quarto lavaggio	x:xx/y:yy/z:zz h:min	3:55/2:50/2:30	3:50/2:55/2:25	3:30/2:40/2:40
Durata del programma a capacità nominale/metà asciugatura	x:xx/y:yy h:min	9:40/5:35	7:55/5:10	6:15/4:35
Tempo di arresto automatico	min	5	5	5
Classe di emissione di rumore aereo centrifuga	da A a G	B	B	A
Emissione di rumore centrifuga [6]	dB(A) re 1pW	75	76	70
Tipo di modello				
A incasso	•/–	–	–	
A posa libera con piano di lavoro	•/–	•	•	–
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano	•/–	–	–	•
Cerniera [3]	s/d/r	S	S	S
Dimensioni apparecchio [4]				
Altezza	cm	87	85	81.9
Larghezza	cm	60	60	59.6
Profondità (inclusa distanza dalla parete)	cm	66	66	55.3
Altezza per incasso sottopiano	cm			
Profondità con sportello aperto (inclusa distanza dalla parete)	cm	110	110	94.5
Altezza regolabile	mm	15	15	15
Leergewicht	kg	97.5	81.5	72.5
Allacciamento elettrico [5]				
Tensione	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Potenza allacciata	kW	2.2	2.2	2.0
Fusibile	A	10	10	10
Allacciamento idrico				
Tubo a pressione G3/4	m	1.5	1.5	1.5
allacciabile a acqua fredda/calda		•/–	•/–	•/–
Altri tipi di allacciamento		–	–	–
Pressione dell'acqua	bar	0.5-8	0.5-8	0.5-8
Sicurezza e assistenza				
Paese di provenienza		IT	IT	IT
Nome e indirizzo del produttore	Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo			
Assistenza tecnica	Electrolux SA			
Dotazione				
Garanzia	2 anni	•	•	•
Manuale d'istruzioni	D/F/I	•	•	•
Istruzioni per l'installazione	D/F	•	•	•
Cavo d'allacciamento con spin	m	1.8	1.8	1.5
Tubo di scarico	m	1.4	1.4	1.4
Tubo d'ingresso AquaStop		•	•	•
Sistema del motore		inversione	inversione	inversione

Spiegazioni

•/- disponibile/non disponibile

1) Valori determinati in base alla norma vigente EN 60456. Il consumo annuo di energia e di acqua si basa sul programma eco 40-60°C,capacita nominale/metà/quarto.
2) Un grado di eliminazione dell'acqua del 100 % significa che in 1 kg di biancheria (peso a secco) dopo la centrifuga rimane ancora 1 kg di acqua. Più basso è il valore % e meno umida sarà la biancheria.
3) Cerniera: s = sinistra, d = destra, r = reversibile
Esempio: s/r corrisponde alla fornitura cerniera a sinistra, ma reversibile..
4) Le dimensioni indicate sono misure minime per nicchie sottopiano. Ulteriori dati relativi alle dimensioni sono riportati nei cataloghi.
5) Le informazioni sulle possibilità di commutazione sono eventualmente riportate nei cataloghi.
6) Valori determinati nel programma eco 40-60°C" a capacità nominale
7) Le informazioni sulle opzioni di commutazione si trovano nei prospetti, se applicabili.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Asciugatrici

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**		**Electrolux**	**Electrolux**		**Electrolux**
Modello		TWSL6IE301	TWSL4IE301	TWSL4E303		TWGL5E400	TWGL3E301	TWL3E400	TWSL3M105
Capacità nominale	kg	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0		7.0
Categoria/Tipo di apparecchio		Asciugatrici a pompa di calore				Asciugatrici a pompa di calore			
Efficienza e consumi [1]									
Classe di efficienza energetica	da A+++ a D	A+++	A+++	A+++		A+++	A++	A++	A++
Consumo energetico all'anno		177	177	177		177	235	235	189
Consumo energetico del programma standard cotone pieno carico/carico parziale	kWh	1.47 / 0.83	1.47 / 0.83	1.47 / 0.83		1.49 / 0.81	1.99 / 1.07	1.93 / 1.08	1.45 / 0.93
Consumo energetico nelle modalità spento/standby	W	0.05 / 0.05	0.05 / 0.05	0.05 / 0.05		0.05 / 0.05	0.13 / 0.13	0.50 / 0.50	0.5/0.5
Tempo di spegnimento automatico	min	10	10	10		10	10	10	5
Programma standard al quale si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda tecnica		Freccia su esposizione	Freccia su esposizione	Freccia su esposizione		Freccia su esposizione	Freccia su esposizione	Freccia su esposizione	Freccia su esposizione
Caratteristiche di utilizzo									
Durata ponderata del programma standard cotone [1]	min	121	121	121		135	117	136	140
Durata del programma pieno carico/carico parziale	min	152 / 97	152 / 97	152 / 97		175 / 105	154 / 89	178 / 104	140 / 99
Classe di efficienza di condensazione [1]	da A a G	A	A	A		B	B	B	A
Classe di efficienza di condensazione ponderata [1]	%	91	91	91		86	81	81	91
Classe di efficienza di condensazione media pieno carico/carico parziale	%	91 / 91	91 / 91	91 / 91		86 / 86	81 / 81	81 / 81	91 / 91
Emissione di rumore aereo [2]	dB (A) re 1pW	63	63	63		65	66	66	66
Tipo di modello									
A incasso									
A posa libera con piano di lavoro		•	•	•		•	•	•	•
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano									
A posa libera per installazione a colonna		•	•	•		•	•	•	•
Cerniera [3]	s/d/r	s / r	s / r	s / r		l / w	l / w	l / w	l / w
Dimensioni apparecchio [4]									
Altezza	cm	85	85	85		85	85	85	85.0
Larghezza	cm	60	60	60		60	60	60	60.0
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm	66.5	66.5	66.5		66.5	66.5	66.5	65.5
Altezza per incasso sottopiano	cm								
Profondità con sportello aperto (inclusa distanza dalla parete)	cm	115.0	115.0	115.0		115.0	115.0	115.0	122
Altezza regolabile	mm	1.5	1.5	1.5		15	15	15	15
Peso a vuoto	kg	50.0	50.0	50.0		51.5	48.0	51.5	54.5
Allacciamento elettrico [5]									
Allacciamento elettrico	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50		230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Allacciamento	kW	0.70	0.70	0.70		0.70	0.90	0.80	1.0
Fusibili	A	5	5	5		5	5	4	10
Sicurezza e assistenza									
Paese d'origine		PL	PL	PL		PL	PL	PL	SL
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo							
Assistenza tecnica									
Dotazioni									
Scarico diretto condensa		•	•	•		•	•	•	•
Cavo d'allacciamento con spin	m	2.1	2.1	2.1		2.1	2.1	2.1	2.1
Isolamento totale dei rumori		inversione	inversione	inversione		inversione	inversione	inversione	inversione
Garanzia	Anni	2	2	2		2	2	2	2

Spiegazioni
•/– disponibile/non disponibile
[1] Valori determinati in base alla norma vigente EN 61121. Il consumo energetico annuo si basa su 160 cicli di asciugatura del programma standard cotone a pieno carico e carico parziale nonché sul consumo delle modalità operative a basso consumo energetico.
[2] Per il programma standard cotone a pieno carico
[3] Cerniera: s = sinistra, d = destra, r = reversibile Esempio: s/r corrisponde alla fornitura cerniera a sinistra, ma reversibile.
[4] Le dimensioni indicate sono misure minime per nicchie sottopiano. Ulteriori dati relativi alle dimensioni sono riportati nei cataloghi.
[5] Le informazioni sulle possibilità di commutazione sono eventualmente riportate nei cataloghi
Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Apparecchi domestici refrigeratori e congelatori

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		MD530NOCN	EAL565NWCN	SB461NFMS	SB339NFCN	SB330NIMS	SB330NICN	SB316N	SB310	ST281F	ST246F
Categoria/Tipo di apparecchio		Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore
Tipo di modello		Libero	Libero	Libero	Libero	Libero	Libero	Libero	Libero	Libero	Libero
Efficienza e consumi											
Classe di efficienza energetica/Indice di efficienza energetica	da A a D/Numero	E/100	E/100	E/100	D/80	D/80	D/80	E/100	E/100	E/100	E/100
Consumo energetico annuo [1]	kWh/annum	266	323	287	200	200	200	243	233	178	177
Capacità utile											
Complessiva	L	538	562	481	367	331	331	313	305	244	206
- Vano frigorifero	L	359	371	344	266	230	230	220	195	203	165
- Vano chiller	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Vano cantina	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Vano vini	Qtà bottiglie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Vano congelatore	L	179	191	137	101	101	101	93	110	41	41
Indicazione stelle vano congelatore [2]		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Congelatore No Frost		•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Prestazioni											
Autonomia in caso di guasto [3]	h	11	6.5	13.5	10	10	10	12.2	18	12	12
Capacità di congelamento [4]	kg/24 h	13	12	8	10	10	8	4.6	5.2	2.7	2.7
Classe climatica		SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST
Temperatura ambiente (min > mass.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 38	10 > 38
Classe di emissione di rumore aereo	da A a D	C	D	D	C	C	C	D	C	C	C
Emissione di rumore aereo [5]	dB(A)	39	42	43	39	39	39	43	40	40	39
Tipo di sorgente luminosa/classe di efficienza	Tipo/da A a G	LED/F	LED/G	LED/F	LED/F	LED/F	LED/F	LED/G	LED/G	LED/G	LED/G
Tipo di modello											
A posa libera		sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
A incasso (larghezza a norma)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sottopiano		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Integrabile [6]		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Numero di sportelli esterni/cassetti		4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Cerniera (S a sinistra/D a destra/I intercambiabile)		S/D	S/D	R/w	D/I	D/I	D/I	D/I	D/I	D/I	D/I
Telaio decorativo disponibile/come optional		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dimensioni apparecchio											
Altezza	cm	190.0	178.7	192.0	201.0	186.0	186.0	185.0	175.0	161.0	143.4
Larghezza	cm	90.5	91.0	70.0	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	55.0	55.0
Profondità	cm	67.3	74.3	71.2	65.0	65.0	65.0	64.7	64.7	54.7	54.7
Dimensioni nicchia [7]											
Altezza	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Larghezza	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Profondità	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Peso a vuoto [8]	kg	121.3	110.0	88.5	73.5	78.0	78.0	69.1	64.2	47.0	42.0
Allacciamento elettrico											
Tensione/frequenza	V/Hz	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50	230-240/50
Potenza allacciata	W	*	*	*	*	197	197	120	120	110	110
Fusibili	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Sicurezza e assistenza											
Paese d'origine		CN	CN	TR	TR	TR	TR	HU	HU	CN	CN
Garanzia	Anni	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					
Assistenza tecnica		Electrolux SA				Electrolux SA					
Dotazioni											
Regolazione temperatura (manopola/touch/tasti)		-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/-/•	-/-/•
Temperatura vano congelatore regolabile - indipendente dalla temperatura di raffreddamento		•	•	•	•	•	•	–	–	–	–
- assieme alla temperatura di raffreddamento		–	–	–	–	–	–	•	–	•	•
Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico		•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Segnale di avvertimento: guasto vano congelatore		–	acustico e ottico	–	–	–	–	–	–	–	–
Segnale di avvertimento: sportello aperto		acustico	acustico	acustico	acustico	acustico	acustico	–	–	–	–

Spiegazioni
-/o/• non compreso/optional/compreso
1) Consumo energetico annuo rilevato a norma EN 62552/2020. Eventuali scostamenti possono verificarsi nell'uso pratico.
2) * -6°C o inferiore | ** -12°C o inferiore | *** -18°C o inferiore | **** -18°C o inferiore e capacità di congelamento minima.
3) Tempo di abbassamento della temperatura a -9°C nel vano congelatore a pieno carico a norma EN 62552/2020. Con carico parziale i tempi sono inferiori.
4) Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.
5) Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
6) Integrabile utilizzando uno sportello.
7) Le dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche. * Dati non ancora noti.

Apparecchi domestici refrigeratori e congelatori

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**		**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		SC390ICN	SC310	SK232		TK140	TC145
Categoria/Tipo di apparecchio		Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero		Frigorifero	Frigorifero
Tipo di modello		Libero	Libero	Libero		Libero	Libero
Efficienza e consumi							
Classe di efficienza energetica/Indice di efficienza energetica	da A a D/Numero	E/99	E/99	F/124		D/79	D/80
Consumo energetico annuo [1]	kWh/annum	121	*	189		112	74
Capacità utile							
Complessiva	L	390	316	230		135	146
-Vano frigorifero	L	390	316	212		117	146
-Vano chiller	L	–	–	–		–	–
-Vano cantina	L	–	–	–		–	–
-Vano vini	Qtà bottiglie	–	–	–		–	–
-Vano congelatore	L	–	–	18		18	–
Indicazione stelle vano congelatore [2]		–	–	3		4	–
Congelatore No Frost		–	–	–		–	–
Prestazioni							
Autonomia in caso di guasto [3]	h	–	–	8.4		9	–
Capacità di congelamento [4]	kg/24 h	–	–	–		–	–
Classe climatica		SN-N-ST-T	*	SN-N-ST		SN-N-ST	SN-N-ST
Temperatura ambiente (min > mass.)	C°	10 > 43	*	10 > 38		10 > 38	10 > 38
Classe di emissione di rumore aereo	da A a D	C	*	C		C	C
Emissione di rumore aereo [5]	dB(A)	40	*	39		38	38
Tipo di sorgente luminosa/classe di efficienza	Tipo/da A a G	LED/F	*	LED/G		LED/F	LED/F
Tipo di modello							
A posa libera		sì	sì	sì		sì	sì
A incasso (larghezza a norma)		–	–	–		–	–
Sottopiano		–	–	–		–	–
Integrabile [6]		–	–	–		–	–
Numero di sportelli esterni/cassetti		1	1	1		1	1
Cerniera (S a sinistra/D a destra/I intercambiabile)		D/I	D/I	D/I		D/I	D/I
Telaio decorativo disponibile/come optional		–	–	–		–	–
Dimensioni apparecchio							
Altezza	cm	186.0	155.0	125.0		85.0	85.0
Larghezza	cm	59.5	59.5	55.0		60.0	60.0
Profondità	cm	65.0	66.7	61.2		57.5	57.5
Dimensioni nicchia [7]							
Altezza	cm	–	–	–		–	–
Larghezza	cm	–	–	–		–	–
Profondità	cm	–	–	–		–	–
Peso a vuoto [8]	kg	64.0	54.3	43.5		33.9	35.7
Allacciamento elettrico							
Tensione/frequenza	V/Hz	230 -240/ 50	230 -240/ 50	230 -240/ 50		230 -240/ 50	230 -240/ 50
Potenza allacciata	W	*	*	110		100	70
Fusibili	A	10	10	10		10	10
Sicurezza e assistenza							
Paese d'origine		TR	TR	HU		CN	CN
Garanzia	Anni	2	2	2		2	2
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					
Assistenza tecnica		Electrolux SA					
Dotazioni							
Regolazione temperatura (manopola/touch/tasti)		-/•/-	-/-/•	•/-/-		-/-/•	•/-/-
Temperatura vano congelatore regolabile - indipendente dalla temperatura di raffreddamento		-	-	-		-	-
- assieme alla temperatura di raffreddamento		-	-	•		•	-
Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico		-	-	-		-	-
Segnale di avvertimento: guasto vano congelatore		-	-	-		-	-
Segnale di avvertimento: sportello aperto		acustico	acustico e ottico	-		-	-

Spiegazioni

-/o/• non compreso/optional/compreso

1) Consumo energetico annuo rilevato a norma EN 62552/2020. Eventuali scostamenti possono verificarsi nell'uso pratico.
2) * -6°C o inferiore | ** -12°C o inferiore | *** -18°C o inferiore | **** -18°C o inferiore e capacità di congelamento minima.
3) Tempo di abbassamento della temperatura a -9°C nel vano congelatore a pieno carico a norma EN 62552/2020. Con carico parziale i tempi sono inferiori.
4) Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.
5) Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
6) Integrabile utilizzando uno sportello.
7) Le dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.
8) Prestare attenzione alla capacità portante del muro o del mobile per l'apparecchio E il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Apparecchi domestici congelatori

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		SG280NICN	SG232N	SG220N		TG90N	GT200	GT316	GT380
Categoria/Tipo di apparecchio		Congelatori	Congelatori	Congelatori		Congelatori	Congelatori a pozzetto	Congelatori a pozzetto	Congelatori a pozzetto
Tipo di modello		Libero	Libero	Libero		Libero	Libero	Libero	Libero
Efficienza e consumi									
Classe di efficienza energetica/Indice di efficienza energetica	da A+++ a D	E/100	E/100	E/100		D/80	D/80	D/80	E/100
Consumo energetico annuo [1]	kWh/annum	248	239	221		103	160	188	255
Capacità utile									
Complessiva	L	280	253	200		103	198	308	371
-Vano frigorifero	L	–	–	–		–	–	–	–
-Vano chiller	L	–	–	–		–	–	–	–
-Vano cantina	L	–	–	–		–	–	–	–
-Vano vini	Qtà bottiglie	–	–	–		–	–	–	–
-Vano congelatore	L	280	253	200		103	198	308	371
Indicazione stelle vano congelatore [2]		4	4	4		4	4	4	4
Congelatore No Frost		•	•	•		–	–	–	–
Prestazioni									
Autonomia in caso di guasto [3]	h	15	6	6.5		16.2	40	36	36
Capacità di congelamento [4]	kg/24 h	14	15.5	13.7		9.5	12	15	18
Classe climatica		SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Temperatura ambiente (min > mass.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43		10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Classe di emissione di rumore aereo	da A a D	D	C	D		C	C	C	SN-T
Emissione di rumore aereo [5]	dB(A)	42	41	43		39	39	39	45
Tipo di sorgente luminosa/classe di efficienza	Tipo/da A a G	LED/F	LED/F	–		–	LED/G	LED/G	LED/G
Tipo di modello									
A posa libera		sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì
A incasso (larghezza a norma)		–	–	–		–	–	–	–
Sottopiano		–	–	–		–	–	–	–
Integrabile [6]		–	–	–		–	–	–	–
Numero di sportelli esterni/cassetti		1	1	1		1	1	1	1
Cerniera (S a sinistra/D a destra/I intercambiabile)		S/I	D/I	D/I		D/I	–	–	–
Telaio decorativo disponibile/come optional		–	–	–		–	–	–	–
Dimensioni apparecchio									
Altezza	cm	186.0	186.0	155.0		85.0	84.5	84.5	84.5
Larghezza	cm	59.5	59.5	59.5		60.0	102.6	112.0	130.0
Profondità	cm	65	63.5	63.5		63.5	61.6	70.0	70.0
Dimensioni nicchia [7]	cm								
Altezza	cm	–	–	–		–	–	–	–
Larghezza	cm	–	–	–		–	–	–	–
Profondità	cm	–	–	–		–	–	–	–
Peso a vuoto [8]	kg	68.0	74.2	65.3		37.9	40.5	46	48.4
Allacciamento elettrico									
Tensione/frequenza	V/Hz	230/50	230/50	230/50		230/50	230/50	230/50	230/50
Potenza allacciata	W	183.0	160.0	160.0		120.0	111.0	*	180.0
Fusibili	A	*	0.9	0.8		0.7	*	*	1.65
Sicurezza e assistenza									
Paese d'origine		TR	HU	HU		HU	CN	CN	CN
Garanzia	Anni	2	2	2		2	2	2	2
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo			
Assistenza tecnica		Electrolux SA				Electrolux SA			
Dotazioni									
Regolazione temperatura (manopola/touch/tasti)		-/•/-	-/•/-	-/•/-		•/-/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-
Temperatura vano congelatore regolabile		•	•	•		–	–	–	–
– indipendente dalla temperatura di raffreddamento		–	–	–		–	–	–	–
– assieme alla temperatura di raffreddamento		–	–	–		–	–	–	–
Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico		•	•	•		•	•	•	•
Segnale di avvertimento: guasto vano congelatore		ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico		ottico e acustico	–	–	–
Segnale di avvertimento: sportello aperto		ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico		–	–	–	–

Spiegazioni

-/o/• non compreso/optional/compreso

1) Consumo energetico annuo rilevato a norma EN 62552/2020. Eventuali scostamenti possono verificarsi nell'uso pratico.
2) * -6°C o inferiore | *** -18°C o inferiore | ** -12°C o inferiore | **** -18°C o inferiore e capacità di congelamento minima
3) Tempo di abbassamento della temperatura a -9°C nel vano congelatore a pieno carico. Con carico parziale i tempi sono inferiori.
4) Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.
5) Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
6) Integrabile utilizzando uno sportello.
7) Le dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.
8) Prestare attenzione alla capacità portante del muro o del mobile per l'apparecchio E il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche. * Dati non ancora noti

Cucine elettrodomestici

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**		**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		FEH6LV602	FEH6LV204	FEH6LV202	FEH5LV104		FEH5LV102	FEH5KP104
Categoria/Tipo di apparecchio		Cucina a posa libera	Cucina a posa libera	Cucina a posa libera	Cucina a posa libera		Cucina a posa libera	Cucina a posa libera
Efficienza e consumi [1]								
Indice di efficienza energetica [4]	EEIcavity	81.4	95.3	95.3	94.9		94.9	94.9
Classe di efficienza energetica		A+	A	A	A		A	A
Consumo energetico cottura convenzionale [5]	kWh/ciclo	0.98	0.95	0.95	0.84		0.84	0.84
Consumo energetico aria calda [6]	kWh/ciclo	0.70	0.82	0.82	0.75		0.75	0.75
Consumo standby stato acceso/spento	W	1.99 / 0	0.99 / 0	0.99 / 0	0.99 / 0		0.99 / 0	0 / 0
Consumo energetico per autopulizia pirolitica	kWh/ciclo	5.0-8.0	-	-	-		-	-
Numero di camere di cottura		1	1	1	1		1	1
Volume per ciascuna camera di cottura	L	83	83	83	62		62	62
Caratteristiche d'uso [1]								
Temperatura massima regolabile per calore sup./inf., AC	°C	300	275	275	250		250	250
Temperatura vapore	°C	-	-	-	-		-	-
Potenza d'uscita microonde	W	-	-	-	-		-	-
Superficie utile grill	cm^2	1424	1424	1424	1164		1164	1164
Volume utile vano cottura	L	73	73	73	57		57	57
Dimensioni [2]								
Altezza	cm	84.7-86.7	84.7-86.7	84.7-86.7	85.8		85.8	85.5-87.7
Larghezza	cm	59.6	59.6	59.6	50.0		50.0	50.0
Profondità (dal frontale del mobile)	cm	60.0	60.0	60.0	60.0		60.0	60.0
Profondità con porta aperta (dal frontale del mobile)	cm	110.1	110.1	110.1	108.6		108.6	108.6
Peso a vuoto [3]								
Peso dell'apparecchio SMS 55/EURO 60	kg	52.0	47.0	48.0	41.0		42.0	41.0
Dotazioni								
Forno		grande	grande	grande	medio		medio	medio
InnenDimensioni	cm	36.5x48.0x41.5	36.5x48.0x41.5	36.5x48.0x41.5	32.8x43.7x40.1		32.8x43.7x40.1	32.8x43.7x40.1
Illuminazione/sportello trasparente		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•
Sistema di riscaldamento calore sup./inf.		•	•	•	•		•	-
Ricircolo d'aria		-	-	-	-		-	•
Aria calda		•	•	•	•		•	-
Vapore		-	-	-	-		-	-
Microonde		-	-	-	-		-	-
Sistema di pulizia catalitico		-	-	-	-		-	-
Sistema autopulente pirolitico		•	-	-	-		-	-
Grill a raggi infrarossi incluso/appl. successivamente		•/ -	•/ -	•/ -	•/-		•/-	•/-
Grill a motore/grill con ricircolo d'aria		- / -	- / -	- / -	- /-		- /-	- /-
Timer/orologio		•/ -	•/ -	•/ -	• / -		• / -	- /•
Cassetto portaoggetti/cassetto riscaldabile dell'apparecchio		•/ -	•/ -	•/ -	•/ -		•/ -	•/ -
Allacciamento elettrico								
Potenza nominale mass.	kW	10.0	9.3	10.0	8.07		7.9	7.4
Valore di allacciamento totale mass.	kW	10.0	9.3	10.0	8.07		7.9	7.4
Allacciamento elettrico	V	230 V 2-3N-E	400 V 2-3-E	230 V 2-3N-E	400 V 2-3-E		230 V 2-3N-E	400 V 2-3-E
Fusibili	A	2-3x16 A	2-3x16 A	2-3x16 A	2-3x16 A		2-3x16 A	2-3x16 A
Sicurezza e assistenza								
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•		•	•
Paese d'origine		PL	PL	PL	RO		RO	RO
Garanzia	Anni	2	2	2	2		2	2
Assistenza tecnica		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA		Electrolux SA	Electrolux SA
Istruzioni per l'uso	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i		t/f/i	t/f/i
Istruzioni d'installazione	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i		t/f/i	t/f/i
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo						

Spiegazioni
–/o/• non compreso/optional/compreso
[1] Valori calcolati in base alla norma EN 50304/60350 valida.
[2] Per gli apparecchi da incasso si vedano le dimensioni riportate sulle istruzioni d'installazione e nel prospetto.
[3] Per gli apparecchi da incassare, assicurarsi che il mobile ne sostenga il peso.
[4] Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
[5] Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
[6] Metodi di misurazione: vedere regolamento UE n. 66/2014, Allegato II, cap. 1

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Forno a microonde

Nome della ditta o della marca		**Electrolux**
Tipo di modello/tipo di montaggio		Forno a microonde
Libero		•
a incasso SMS 55 cm/Euro 60 cm		–
Contrassegno di vendita		EMS21400W
Dimensioni apparecchio		
Altezza	cm	28.7
Larghezza	cm	48.5
Profondità	cm	42.2
Profondità con la porta aperta	cm	74
Cerniera dello sportello	cm	sinistra
Peso a vuoto	kg	13.3
Dotazione		
Dimensioni interne: Altezza	cm	18.5
Larghezza	cm	31.4
Profondità	cm	31.4
Superficie utile	cm^2	985
Volume	l	21
Oblò/illuminazione interna		• / •
Materiale spazio cottura		placca laccata in acciaio
Regolazione della potenza		elettromeccanico
Selezione della potenza		5 livelli elettromeccanico
Timer/indicatore di controllo		ottico/acustico
Orologio		• disattivabile
Valori elettrici		
Tensione di rete	V	230
Frequenza	Hz	50
Fusibili	A	10
Valore di allacciamento totale mass.	kW	1.25
Tipo di allacciamento/alimentazione		cavo 1.0 m
Caratteristiche d'impiego		
Tipo di funzionamento e potenza nominale		
Valori singoli (per apparecchi combinati)		
Potenza allacciata Microonden	mass. watt	800
Potenza allacciata Grill	mass. watt	1000
Grill al quarzo/Spiedo a motore		• / –
Accessori		
Piatto girevole	Ø	27 cm
Griglia/Piatto crostino		• / •
Sicurezza e assistenza		
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•
Paese d'origine		CN
Garanzia	2 anni	•
Assistenza tecnica Electrolux SA		•
Istruzioni per l'uso	t/f/i	•
Istruzioni d'installazione	t/f/i	•
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo

• compreso bzw. sì
° con sovrapprezzo
– non compreso bzw. no

Apparecchi a gas

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**	**Electrolux**
Modello		GHGL4046	GHL3046	GHGL446	GHL346	GHL246	GKM45GLAS	GKM45CN	GKM44CN	FGH5KG102
Categoria/Tipo di apparecchio		Cucine da incasso a gas (EURO)		Cucine da incasso a gas (SMS)		Cucine da incasso a gas (SMS)	Fornell da incasso a gas (EURO/SMS)		Fornell da incasso a gas (SMS)	Apparecchio libero
Esecuzione										
Numero zone di cottura		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Numero di camere di cottura		1	1	1	1	1				1
Volume per ciascuna camera di cottura	L	68	75	68	75	76				51
Dispositivo di sicurezza forno per forno e zone di cottura		•	•	•	•					•
Accensione elettrica forno/zone di cottura		•/•	•/•	•/•	•/•					•/•
Dimensioni [2]										
Altezza	cm	59.5	59.5	75.9	75.9	75.9	–	–	–	85.5
Larghezza	cm	59.4	59.4	54.8	54.8	54.8	59.0	58.0	58.0	50.0
Profondità (dal frontale del mobile)	cm	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	52.0	52.0	52.0	60.0
Peso a vuoto [3]										
Peso dell'apparecchio SMS 55/EURO 60	kg	40.5	36.5	46.0	46.0	44.0	7.2	3.1	3.1	41.0
Dotazionizone di cottura										
as: ø fondo della pentola/Potenza	cm/kW	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45				16–26/2.9–0.80
ps: ø fondo della pentola/Potenza	cm/kW	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45				12–18/0.95–0.35
pd: ø fondo della pentola/Potenza	cm/kW	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45	16–22/2.0–0.45				14–24/1.85–0.43
ad: ø fondo della pentola/Potenza	cm/kW	14–18/1.0–0.33	14–18/1.0–0.33	14–18/1.0–0.33	14–18/1.0–0.33	14–18/1.0–0.33				14–24/1.85–0.43
Piano di cottura combinabile		GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM44CN				
Griglia piano cottura 2 pezzi, smaltata								•	•	•
Griglia piano cottura 2 pezzi, in ghisa							•			
Dotazioni forno										
Forno		grande	grande	grande	grande	grande				medio
Riscaldamento forno		150–250 °C	150–250 °C	150–250 °C	150–250 °C	150–250 °C				Stufe 1-8 (150–250 °C)
Selettore funzioni forno		4 posizioni	2 posizioni	4 posizioni	2 posizioni					2 posizioni
Illuminazione/sportello trasparente		•/•	•/•	•/•	•/•	-/•	-/-	-/-	-/-	•/•
Sportello completamente in vetro con tripla vetratura		•	•	•	•	•				doppia vetr.
Tipo di riscaldamento convenzionale		•	•	•	•	•				•
Ricircolo d'ariagebläse		•		•						
Grill a raggi infrarossi/Gril a gas		•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/•
Spiedo a motore elettrico		•		•						
Forno smalto Swiss-Clean			•		•	•				•
Sistema di pulizia catalitico		•		•						
Accessori										
Placca smaltata, smalto Swiss-Clean		•/-	-/•	•/-	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-	•/•
Griglia (cromata)		•	•	•	•	•				•
Allacciamento gas										
Allacciamento gas con ribalta/Allacciamento gas in alto a sinistra		-/•	-/•	•/-	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/•
Convertibile in gas liquido 50 mbar (supplemento di prezzo)		•	•	•	•	•				•
Cassetto										•
Allacciamento elettrico										
Potenza nominale mass. forno Gas	kW	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7				2.7
Valore di allacciamento totale mass. Gas	kW	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7				10.1
Prestazioni Grill a raggi infrarossi	kW	1.7	1.7	1.7	1.7					
Allacciamento elettrico	V	230V~*	230V~*	230V~*	230V~*					230V~**
Fusibili	A	10	10	10	10					10
Omologato SSIGA		15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	21-003-1
SEV Plus		•	•	•	•	•	•	•	•	
Sicurezza e assistenza										
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Paese d'origine		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	RO
Garanzia	Anni	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Assistenza tecnica		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Istruzioni per l'uso	lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Istruzioni d'installazione	lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				

Spiegazioni

–/o/• non compreso/optional/compreso

[1] Apparecchio liberoe
- Spazio libero per armadi di base mobili di almeno 2 cm per lato
- Impostare secondo le istruzioni di installazione

[2] Per gli apparecchi da incasso si vedano le dimensioni riportate sulle istruzioni d'installazione e nel prospetto.

[3] Per gli apparecchi da incassare, assicurarsi che il mobile ne sostenga il peso.

* cavo 1.1m con spina(Typ 12)

** cavo 1.5m con spina(Typ 12)

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Fornelli a gas da incasso

Nome della marca			Electrolux		Electrolux	
Modello			GK58DKG4O		GK36DKG2O	
Categoria/Tipo di apparecchio			Fornello con comandi integrati			
Dimensioni apparecchio						
Altezza	mm		49		51	
Larghezza	mm		590		360	
Profondità	mm		520		520	
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio						
Raggio	mm		R 13 / R 5		R 10 / R 5	
Larghezza	mm		596/560		366/340	
Profondità	mm		526/490		526/490	
Peso a vuoto	kg		12.2		7.9	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica						
as: ø fondo della pentola/Potenza	mm	kW	180-260	3.9 - 1.4	80-180	1.0 - 0.33
ps: ø fondo della pentola/Potenza	mm	kW	120-220	2.0 - 0.6	180-260	2.95 - 0.75
pd: ø fondo della pentola/Potenza	mm	kW	120-220	2.0 - 0.6		
ad: ø fondo della pentola/Potenza	mm	kW	80-180	1.0 - 0.33		
Dispositivo di sicurezza forno per zone di cottura			•		•	
Accensione elettrica per zone di cottura			•		•	
Allacciamento elettrico						
Allacciamento elettrico	V		230V~ (spina tipo 12)		230V~ (spina tipo 12)	
Fusibili	A		10		10	
Lunghezza del cavo di collegamento incl. spina (Typ 13)	m		1.6		1.6	
Sicurezza e assistenza						
Commutabile per gas liquido 50 mbar (sovrapprezzo)			•		•	
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere			•		•	
Omologato SSIGA			18-004-1		18-004-1	
Paese d'origine			IT		IT	
Garanzia	2 anni		•		•	
Assistenza tecnica Electrolux SA			•		•	
Istruzioni per l'uso	t/f/i		•		•	
Istruzioni per l'incasso	t/f/i		•		•	
Nome e indirizzo dell'offerente			Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo			

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2022. Ci riserviamo eventuali modifiche.