

Catalogue numérique Electrolux: A vos côtés en version interactive

Aucune nouveauté ne vous échappe grâce à notre catalogue numérique. Vous accédez facilement aux informations sur les produits, aux vidéos, aux fiches techniques et plus encore, où que vous vous trouviez sur www.electrolux.ch.



La fonction Quick Scan

A l'aide de la fonction Quick Scan de votre smartphone, il vous suffit de scanner ce code QR pour visualiser à l'écran davantage d'informations sur les produits/ prestations qui vous intéressent. N'hésitez pas à utiliser ce moyen simple et rapide pour ne rien manquer du meilleur de l'offre



Déclaration de marchandises

Vous pouvez tout simplement consulter notre déclaration de marchandises sur notre site Web, dans la rubrique «Service & Conseil», ou scanner le code QR.





imprimé en suisse



Nos prospectus sont imprimés sur du papier certifié FSC°.



*par rapport au courant normal ENTSO-E-MIX

Ce catalogue est valable à partir du 01.03.2024

Sous réserve de vente intermédiaire, échange de modèle, erreurs et modification des prix. Les illustrations peuvent différer de l'original.

Livraison aux revendeurs: Cargo domicile ou camion.

Sommaire

À propos	4
Cuisson	16
Cuisiner au gaz	92
Plans de cuisson	102
Hotte aspirante pour plan de cuisson	140
Hottes	152
Réfrigération / Congélation	184
Lave-vaisselle	244
Soin du linge	264
Petits appareils/accessoires/entretien	306

For better living. Designed in Sweden.

La manière dont nous vivons à l'heure actuelle détermine l'avenir de notre planète. C'est pourquoi nous développons depuis plus de 100 ans des technologies qui nous facilitent le quotidien et respectent notre environnement.

En effet, chaque contribution individuelle, aussi petite soit-elle, produit de grandes choses en s'additionnant et contribue à un changement positif.

Nous incitons à une alimentation plus durable et veillons à ce que les aliments se conservent plus longtemps. Nous permettons un entretien du linge en douceur et donc de pouvoir profiter plus longtemps des vêtements qui nous tiennent à cœur. Et nous veillons à ce que notre maison soit plus saine, un lieu où nous nous sentons bien et protégés.

Nous améliorons la vie. Pour aujourd'hui et demain.

Durables et fiers de l'être – Notre engagement en Suisse

Depuis de nombreuses années, le thème de la durabilité fait partie intégrante de la philosophie de notre entreprise. Fidèles à la devise «think global, act local», nous mettons en œuvre une stratégie de durabilité globale par le biais de mesures concrètes en Suisse.



Nous circulons durablement

Depuis l'automne 2023, notre flotte circule également avec un camion électrique et trois camions qui roulent au biodiesel. Nous réduisons ainsi nos émissions et protégeons l'environnement.



Cleanup-Day

La nature nous tient à cœur. C'est pourquoi nous nous engageons.
Le premier Electrolux Cleanup-Day s'est déroulé en septembre 2023.
À cette occasion, notre équipe a ramassé 80 kg de déchets.



Contre le gaspillage alimentaire

Madame Frigo lutte contre le gaspillage alimentaire avec des réfrigérateurs publics. Depuis 2020, nous soutenons l'association en tant que sponsor produit sur plus de 132 sites – et le réseau continue de s'aggrandir.

EcoLine – Un meilleur avenir commence aujourd'hui

EcoLine marque une nouvelle étape sur le chemin commun vers un avenir durable.



Les modèles EcoLine offrent non seulement des performances sans compromis, mais aussi plusieurs facteurs pour une utilisation particulièrement durable: les appareils marqués du label vert EcoLine sont nos appareils les plus efficaces sur le plan énergétique dans chaque catégorie et économisent ainsi de l'énergie à chaque utilisation. Ils possèdent en outre des fonctions utiles qui contribuent encore davantage à la durabilité.

Les principes EcoLine pour le choix



Les produits sont sélectionnés sur la base de leur impact environnemental.



Les étiquettes énergétiques les plus efficaces et compétitives sur le marché.



Les fonctions sont conçues pour une efficacité sans effort.



Engagement pour le ski alpin – Un voyage de plusieurs années de dévouement et de coopération durables

Depuis plus de 16 ans, nous nous engageons avec passion en faveur du ski alpin. Ce sport allie passion, performance et matériaux de qualité. Mais surtout, il est profondément enraciné dans le cœur de la Suisse. Nous soutenons avec conviction et toute la vie les athlètes qui vivent le ski. Ce sont eux qui enflamment notre passion pour ce sport et nous offrent des moments inoubliables et riches en émotions.

Pour s'inscrire dans la durée, le succès requiert un soutien sur le long terme. C'est pourquoi nous nous engageons auprès de très jeunes talents. Nous leur offrons le soutien nécessaire pour développer leur plein potentiel et atteindre l'élite mondiale, comme leurs idoles Marco Odermatt et Wendy Holdener.

Par ailleurs, il nous tient à cœur de poursuivre notre collaboration lorsque leur carrière active est terminée et d'entreprendre des projets communs.



«Pour un jeune athlète en particulier, la confiance des sponsors est très précieuse car on n'est pas en mesure de rendre beaucoup – un grand merci pour le partenariat tout au long de ces années.»

- Marco Odermatt

«Qu'il s'agisse d'une veste outdoor délicate ou d'une belle robe pour un gala – je peux tout laver et mettre au sèche-linge facilement. Je suis très reconnaissante et fière d'être ambassadrice de la marque.»

- Wendy Holdener



Notre package de services ProfiLine Premium

Avec ce package de services Premium, nous souhaitons vous aider à tirer le maximum de votre appareil et de vos talents culinaires. Et si, malgré tout, vous rencontrez un problème, notre service haut de gamme se tient à votre disposition. Il suffit d'enregistrer votre appareil pour activer le package de services Premium.

- Vous appelez un numéro spécifique Après l'enregistrement de vos appareils ProfiLine, vous recevrez un numéro de téléphone prioritaire exclusif, afin d'avoir accès le plus rapidement possible à notre service clientèle.
- Vous recevez un bon-cadeau 40% de rabais pour notre boutique en ligne**
 Choisissez parmi notre assortiment d'accessoires ceux qui compléteront votre appareil ProfiLine.

**Valeur de commande jusqu'à CHF 300.- maximum et non cumulable

Profitez non seulement du package de services Premium Profiline, mais également des avantages suivants:

Vous recevez le livre de cuisine Electrolux Pour tout achat d'un ProfiSteam ProfiLine, vous recevez gratuitement notre livre de cuisine Electrolux. Laissez-vous inspirer par nos nombreux menus.

Votre appareil ProfiLine a la priorité absolue En règle générale, notre technicien de service est déjà sur place dans les 24 heures* suivant votre annonce de réparation.

*Le jour ouvrable suivant

Expérience culinaire ProfiLine

Nous proposons aux propriétaires d'un appareil ProfiLine et à la personne de leur choix une soirée culinaire dans une ambiance détendue dans l'une de nos Taste Galleries.

Vous aurez ainsi l'occasion de voir les appareils en action lors de la préparation des repas par nos spécialistes.


Nous présentons la gamme de produits Electrolux Noir mat


Les surfaces noir mat ont une longue tradition dans la cuisine – des ustensiles en fonte à la vaisselle en céramique émaillée. En raison de la structure naturelle contre les traces de doigts et à résistance aux taches, les surfaces mates sont non seulement pratiques, mais également très élégantes. La haute résistance du matériau garantit en outre une longue durée de vie avec une qualité premium constante.

Noir mat est synonyme de design de cuisine élégant. Combiné avec d'autres matériaux de qualité et une technologie innovante - comme vous en avez l'habitude avec Electrolux.









Electrolux Taste Galleries – Un plaisir pour tous les sens

Prenez goût à la cuisine! Pour un conseil personnalisé sur notre gamme d'appareils, des trucs et astuces sur le thème de la cuisine ou en participant à l'un de nos passionnants cours de cuisine.

Conseil personnalisé sur place

Venez visiter nos Taste Galleries modernes et faites-vous conseiller individuellement par nos experts.

Démonstration du steamer

Êtes-vous l'heureux/se propriétaire d'un steamer Electrolux? Nous vous invitons vous et la personne de votre choix, à un délicieux repas gratuit sur l'un de nos sites. Vous découvrirez les appareils dans la pratique auprès de nos spécialistes.

Cours de cuisine

Pour les fins gourmets et ceux qui y aspirent. Découvrez nos nombreux cours de cuisine pour apprendre en s'amusant. Un vrai régal.

Holline pour conseils sur les produits

Vous êtes intéressé/e par un nouveau produit ou vous avez des questions sur l'utilisation d'un produit? Nous vous renseignons volontiers.

Téléphone: 0848 848 111

Découvrez sans tarder nos Taste Galleries ou prenez rendez-vous sur www.tastegallery.electrolux.ch











Longue vie à vous appareils électroménagers – Avec les services Electrolux

Avec Electrolux, vous possédez plus qu'un appareil de qualité, vous disposez d'un allié fiable: Nous vous proposons des services qui prolongent encore plus la durée de vie de vos appareils et – en cas de problème – vous permettent de passer cette période le plus sereinement possible.

Profitez de nos services:

La plus grande compétence et l'expertise Electrolux

- · Une qualité de service exceptionnelle
- · Des collaborateurs parfaitement formés
- · Couverture nationale

Efficacité maximale

 Toutes les prestations «sous un même toit» directement auprès d'Electrolux

Possibilités de contact flexibles

- · Par téléphone
- En ligne



Service de réparation Electrolux 6.5 CSAT sur 7 en termes de satisfaction client.



Satisfaction garantie. C'est ce que nous défendons et ce à quoi nous veillons.



Yoldas Demirel,

un de nos 140 techniciens de service, a été évalué par l'un de nos clients suite à un entretien de service:

«Monsieur Demirel était extrêmement aimable, poli et compétent – sans aucun doute le meilleur que nous ayons connu. Electrolux peut en être fier.»

En savoir plus sur nos services:



Service d'installation

Installation réalisée par le fabricant Bénéficiez de la meilleure expertise de marque et du service le plus complet:

En plus de l'installation, nous procédons au réglage correct de l'appareil et expliquons les principales fonctions de base.

Contactez-nous par téléphone: 062 889 95 10



Réservez en ligne ici



Prolongation de garantie

Il suffit de prolonger la garantie et profiter de la tranquillité. Avec Garantie Plus, vous êtes tranquille pour CHF 99 par an. Et avez un produit électroménager qui fonctionne parfaitement.



Pour en



Service de soins

Réserver un service d'entretien. Economiser des frais de réparation. Un entretien correctement effectué permet d'éviter les réparations ou de les détecter à temps et garantit des performances optimales de l'appareil et une longue durée de vie.



Achetez en ligne ici



Service de réparation

Le service de réparation Electrolux: professionnel, rapide et simple, car personne ne connaît nos appareils mieux que nous. Satisfaction garantie.



Pour en savoir plu



Vente de pièces détachées

Nous ne proposons que des pièces de rechange d'origine qui répondent à toutes les exigences. répondent aux spécifications du produit. Nous connaissons les détails de chacun de nos appareils et pouvons nous assurer que toutes les pièces détachées que vous recevez s'adaptent correctement.



Achetez e




Cuisson

URO	
Caractéristiques du produit fours	36
URO	
Caractéristiques du produit micro-ondes	60
EURO	
Combinaisons possibles d'appareils compacts .	66
Aachines à café	68
Cave à vin	69
iroirs	69
Accessoires d'encastrement/Service	87
	74
Caractéristiques du produit cuisinière	
URO	
Caractéristiques du produit cuisinières	
ndépendantes	88
Puisinières indépendantes	

Aperçu de nos Steamer – Highlights

Technologie	Avantages pour vous	Comment cela foncti- onne-t-il?	Norme de l'appareil
Steamify®	Plus besoin de réfléchir aux taux d'humidité nécessaires en fonction des plats cuisinés.	La bonne quantité de vapeur est automatiquement calculée à partir de la température.	СН
Electrolux App	Commandez le four à distance, bénéficiez de recettes précieuses et recevez des notifications push.	Téléchargez l'app Electrolux et connectez votre smart- phone avec le steamer via le – réseau Wi-Fi.	<mark>€ CH</mark>
SousVide SousVide	Les arômes des aliments restent concentrés et les qualités nutritives sont préservées.	Les aliments scellés dans un sachet sous vide sont cuits à une température constamment basse, réglée au degré près.	СН
Fonction de régénération	Des plats réchauffés aussi bons que fraîchement préparés.	Le four ajoute de l'humidité quand vous réchauffez un plat	СН
Cuisson à plusieurs niveaux d'humidité	Les aliments ne se dessèchent jamais: tout devient aussi tendre et croustillant que souhaité.	Un capteur mesure et régule l'humidité dans le four.	СН



18 / 19

Steamer combiné: Four et cuiseur vapeur en un

Notre steamer combiné est doté de toutes les fonctions d'un four normal et dispose en plus des fonctions précieuses d'un cuiseur vapeur. Cette combinaison rend cet appareil imbattable et présente les avantages suivants.

Un goût exceptionnel

L'association de l'air chaud et de l'humidité est garante d'arômes plus intenses, de surfaces plus croustillantes et de consistances plus juteuses. Les aliments réchauffés ont le même goût que ce qui vient d'être cuisiné.



Confort et économies de temps

Un four à vapeur cuit presque tout seul et vous permet de préparer facilement plusieurs plats en même temps sans devoir surveiller le processus de cuisson. Il est plus confortable de cuisiner et économise du temps.



Les nutriments préservés

Grâce au cuiseur vapeur, les minéraux et jusqu'à 90% de la vitamine C sont préservés*. Découvrez une façon plus saine de cuisiner

* Sur la base de tests externes comparant la teneur en vitamine C des brocolis crus et des brocolis cuits à la vapeur. Le test a été réalisé sur la base de la détermination de l'acide ascorbique (vitamine C) dans les aliments par la technique d'analyse par HPLC-UV.

Préparer en toute sécurité

Le steamer combiné empêche de trop cuire ou de brûler, car la puissance douce de la vapeur rend les aliments moins susceptibles de brûler, de dessécher ou de trop cuire.

Steamer compact: Un espace limité – tous les avantages d'un steamer

Vous n'avez pas de place pour un grand steamer? Aucun problème! Notre modèle compact est idéal pour les petits espaces et présente en outre des avantages tels qu'un chauffage plus rapide et une consommation d'énergie réduite. De plus, cet appareil complète parfaitement un four standard existant.

Une taille compacte, mais les mêmes fonctions que le grand modèle: chaleur de voûte et de sole, air chaud, fonctions gril et vapeur.

Cuire au four et à la vapeur sur plusieurs niveaux

Malgré un espace de cuisson plus petit, la préparation de plusieurs plats en même temps est possible sans problème.

Plaque de cuisson extragrande

Profitez de notre plaque de cuisson extragrande qui entre parfaitement dans chaque steamer combiné compact.





Taux de vapeur ultraprécis grâce à Steamify®

STEAMIFY


Steamify

Vous n'avez plus à vous soucier de la quantité de vapeur nécessaire pour les différents plats. Grâce à la fonction Steamify®, il vous suffit d'indiquer la température et le steamer détermine automatiquement la quantité de vapeur idéale. Des plats sains et délicieux sans jeu de devinettes.

«Cuisiner avec Steamify fonctionne parfaitement. La fonction menus sur l'écran permet également de paramétrer facilement les fonctions. Bravo Electrolux.»*

Note: ★ ★ ★ ★


*Cette évaluation a été faite en février 2023 sur www.electrolux.ch pour le produit EB7PL7KSP.


















Exprimez vos talents de cuisinier avec SousVide

La cuisson à basse température fait partie des secrets bien gardés par les grands cuisiniers pour obtenir des saveurs exquises, mais elle ne leur est plus réservée. Désormais, vous pourrez obtenir le même résultat chez vous.

1. Préparation

Lavez, coupez et assaisonnez les ingrédients, puis placez-les dans le sachet de cuisson.

2. Mise sous vide

Scellez tous les arômes dans le sachet sous vide, à l'avance ou juste avant la cuisson.

3. Cuisson SousVide

Placez le sachet sur la grille dans l'espace cuisson de votre Profi Steam et activez la fonction SousVide.

4. Service

Impressionnez vos convives avec une expérience gustative unique et des arômes délicats et pleins de saveur.



SousVid

Les aliments sont cuits à basse température, les arômes restent concentrés et liés, et les qualités nutritives sont préservées. La température est réglée au strict nécessaire pour obtenir le degré de cuisson souhaité.



Mise sous vide

Grâce à cet appareil de mise sous vide professionnel, vous créez un vide jusqu'à 99,9%, ce qui est déterminant pour obtenir des résultats parfaits avec le four de cuisson sous vide. Les liquides peuvent également être mis sous vide. La mise sous vide facilite la conservation des denrées alimentaires, en particulier pour la congélation et la mise en conserves.



Autres technologies prisées



VarioGuide

Sélectionnez vos plats à l'aide du Vario-Guide et le four vous proposera le réglage optimal de la température et de la durée – pour une préparation parfaite. Les paramètres peuvent également être facilement ajustés à vos préférences personnelles.



Thermomètre à aliments

Le thermomètre à aliments professionnel vous permet de surveiller précisément la cuisson de votre pièce de viande et de la sortir du four au bon moment.



Fonction de régénération

Notre conseil pour une alimentation saine et durable, la fonction de régénération: Elle donne aux aliments réchauffés le goût des aliments fraîchement cuisinés et permet de réduire le gaspillage alimentaire.



Cuisson à plusieurs niveaux

Un capteur mesure et régule l'humidité dans l'espace de cuisson pendant toute la durée de la cuisson. En fonction de la teneur en humidité des aliments et de la température, réglez l'humidité sur faible, moyenne ou élevée.











Electrolux App

Contrôlez votre four à distance grâce à l'app Electrolux installée sur votre smartphone. Réglez la fonction, la température et la minuterie du four ou utilisez la fonction de départ différé pour démarrer la cuisson à une heure précise. Laissez vous inspirer par les recettes proposées dans l'application et transmettez directement au four les réglages garantissant une cuisson parfaite. Vous êtes tenu au courant de l'avancée de la cuisson par des notifications push.



Nettoyage à la vapeur

Grâce au programme de nettoyage à la vapeur de votre steamer, vous avez l'assurance que votre four brillera à nouveau après utilisation. Un indicateur discret vous rappelle quand il doit être nettoyé.




Évaporation de l'eau résiduelle

Des éléments chauffants supplémentaires favorisent l'évaporation de l'eau résiduelle à la fin du processus de cuisson, ce qui assèche l'espace de cuisson et facilite le nettoyage.



Toutes les fonctions en main et rien ne vous échappe



Commande intuitive tactile

La commande intuitive tactile vous permet de garder le contrôle de chaque étape du processus de cuisson. Grâce à la connectivité, vous pouvez adapter les réglages à partir de votre smartphone, démarrer la cuisson et éteindre le four.



Sélecteur rotatif tactile et de navigation

Définissez les réglages de la cuisson dans votre four rapidement, simplement et de manière intuitive grâce au sélecteur rotatif de navigation. Vous pouvez aussi les contrôler depuis votre smartphone.



Commande Touch

Chaque fonction que vous sélectionnez par un léger effleurement apparaît sous forme de symbole et dans 25 langues sélectionnables. La température recommandée s'affiche pour tous les modes de fonctionnement. Vous pouvez bien entendu suivre le temps écoulé et de toutes les fonctions actives au niveau du four.



Sélecteurs escamotables avec crans

Les boutons rotatifs escamotables et même lumineux sur certains modèles, ainsi que les cinq touches de sélection rapide vous permettent de régler votre four en toute simplicité.

Aperçu de nos Profi Steamer et Steamer selon la norme EURO

		EB6PL70K	EB4PL70K	EB6SL70K	EB4SL70K	EB6GL70K	EB4GL70K	EB3GL70K	EB4GL70
Hauteur nominale en cm		60	45	60	45	60	45	38	45
ProfiLine package de services premium	Profi Line	•							
EcoLine	0								
app Electrolux	(
Steamify*									
SousVide									
Cuisson à plusieurs niveaux d'humidité faible/moyen/élevé		././.	././.	././.	././.	•/-/•	./-/.	•/-/•	
Fonction de régénération pour le repas		•	•	•	•		•	٠	
Cuisson à la vapeur				•					
Chaleur supérieure et inférieure			•				•		
Air chaud	8		•	•			•	•	
Gril									
VarioGuide	(F)			•					
Thermomètre à aliments	(A)								
Détecteur d'humidité									
Évaporation de l'eau résiduelle	Ø	•*	•*						
Nettoyage à la vapeur	(39)	•	•	•			•	•	•
Générateur de vapeur externe									
SoftClosing				•					
Connecteur pour plaques de cuisson autonomes									

^{*}Commutable

ProfiLine



ProfiLine



















TAR incl./TVA excl.

- ★ Steamer et four à part entière, y compris chauffage de voûte et de sole et gril ★ Fonction exclusive Steamify
- **★**Cuisson SousVide







★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
 ★ Fonction exclusive Steamify

★ Recommandations de réglage VarioGuide

★ Cuisson SousVide

Montage		
Construction	Profi Steam Steamify®	Compact 45 Profi Steam Steamify®
Couleur: chrome (CN), miroir noir (SP), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	CN/SP	CN/SP
Dimensions H×L×P	mm 594×596×567	455×596×567
Valeur de raccordement V/A	kW 400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2 N, 230/2×10, 1×16/3,0, 3,0
Prises pour plans de cuisson autonomes	•	-
Commande / écran		
Bandeau de commande tactile intuitif	<u> </u>	. <u> </u>
Sélecteur rotatif tactile et de navigation	<u> </u>	
Commande Touch	-	-
Puissance		
Volume (utile) de l'espace de cuisson	70	43
5.2222 2.2222 2.22 2.22	- D A++	A++
Équipement		
Steam System: externe/interne	•/-	•/-
Réservoir d'eau amovible /	•/-	•/-
tiroir de remplissage d'eau Détecteur d'humidité		·
Recettes préprogammées	·	·•
	·	·•
Mémoire pour programmes personnels Nettoyage	·	·
Programme de lavage vapeur		
Plaque de cuisson SwissClean émail	·	·
Sécurité	·	·
Sécurité enfants/SoftClosing	•/•	•/•
Mémoire en cas de panne de courant (jou		3
Accessoires inclus	3)	
Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN
Récipient en verre avec grille		- -
Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1
Grille (acier chromé)		1
Kit de détartrage	1	1
Bon pour un livre de cuisine / démonstration culinaire	1/1	1/1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFSTV	TRILFSTV
Prix TVA incl./excl.	4'640.00/4'292.30	4'270.00/3'950.05

10.81/10.00





10.81/10.00





EB6SL70K










- ★ Steamer et four à part entière, y compris chauffage de voûte et de sole et gril ★ Fonction exclusive Steamify
- **★** Cuisson SousVide

- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments



★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments



Profi Steam Steamify®	Compact 45 Profi Steam Steamify®
CN/SP	CN/SP
594×596×567	455×596×567
400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2 N, 230/2×10, 1×16/3,0, 3,0
•	-
<u> </u>	
·	
-	-
70	43
A++	A++
•/-	•/-
•/-	•/-
•	•
·	·
	·
·	·
·	·
./.	./.
·/· 3	<u></u> 3
1 Set ½GN	1 Set ½"GN
-	_
1/1	1/1
	1
1	1
1/1	1/1
TRILFSTV	TRILFSTV
4'310 00 / 3'987 05	3'940 00 / 3'644 75
TRILFSTV 4'310.00/3'987.05 10.81/10.00	TRILFSTV 3'940.00/3'644.75 10.81/10.00





Highlig











ghts	★ Steamer et four à part entière, y compris
	chauffage de voûte et de sole et gril

- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments
- **★**Régénération

- ★ Steamer et four à part entière, y compris chauffage de voûte et de sole et gril ★ Recommandations de réglage VarioGuide ★ Thermomètre à aliments
- ★ Régénération



Montage		
Construction	CombiSteam	Compact 45 CombiSteam
Couleur: chrome (CN), miroir noir (SP), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	CN/SP	CN/SP
Dimensions H×L×P, mm	594×596×567	455×596×567
Valeur de raccordement V/A/kW	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2 N, 230/2×10, 1×16/3,0, 3,0
Prises pour plans de cuisson autonomes	•	-
Commande / écran		
Bandeau de commande tactile intuitif	-	-
Sélecteur rotatif tactile et de navigation	-	-
Commande Touch	•	•
Puissance		
Volume (utile) de l'espace de cuisson	70	43
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+	A+
Équipement		
Steam System: externe/interne	•/-	•/-
Réservoir d'eau amovible / tiroir de remplissage d'eau	-/•	-/•
Détecteur d'humidité	-	-
Recettes préprogammées	•	•
Mémoire pour programmes personnels	•	•
Nettoyage		
Programme de lavage vapeur		•
Plaque de cuisson SwissClean émail	•	•
Sécurité		
Sécurité enfants/SoftClosing	•/•	•/•
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	7	7
Accessoires inclus		
Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé	1 Set ⅓"GN	-
Récipient en verre avec grille	-	1
Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1
Grille (acier chromé)	1	1
Kit de détartrage	1	1
Bon pour un livre de cuisine / démonstration culinaire	1/1	1/1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFSTV	TRILFSTV
Prix TVA incl./excl.	3'480.00/3'219.25	3'170.00/2'932.45
TAR incl./TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00
	,	,









EB3GL70K

EB4GL70



- ★ Steamer pur★ Recettes préprogrammées★ Nettoyage à la vapeur
- ★ Steamer à part entière, y compris les f onctions air chaud et gril
 ★ Cuisson SousVide
- ★ Recettes préprogrammées ★ Régénération



* Regeneration	
Compact 38 CombiSteam	Compact 45 SoloSteam
CN/SP	CN/SP
388×596×567	455×596×567
230/10/2,3, 2,3	230/10/1,3,1,3
-	-
-	-
-	-
•	•
34	46
A	-
1	
-/-	-/•
-	
<u> </u>	·
·	·
<u> </u>	· · ·
•/- 7	•/- 7
7	7
-	-
2	1
1/-	-/-
1	1
	- <u>'</u>
1/1	-/-
	TRILFSTV
3'375.00/3'122.10	2'370.00/2'192.40
10.81/10.00	10.81/10.00





Aperçu de nos Profi Steamer et Steamer selon la norme SMS

		EB7PL7K	EB7SL7K	EB6SL7K	EB7GL7K	EB6GL7K	EB3GL7K
Hauteur nominale en cm		76	76	60	76	60	38
ProfiLine package de services premium	Profi Line						
EcoLine		•					
App Electrolux							
Steamify*							
SousVide							
Cuisson à plusieurs niveaux d'humidité faible/moyen/élevé		././.	•/•/•	•/•/•	•/-/•	./-/.	./-/•
Fonction de régénération			•	•		•	
Cuisson à la vapeur							
Chaleur supérieure et inférieure							
Air chaud	8						
Gril							
VarioGuide							
Thermomètre à aliments							
Détecteur d'humidité		•					
Évaporation de l'eau résiduelle	(8)						
Nettoyage à la vapeur							
Générateur de vapeur externe							
Réservoir d'eau amovible							
Tiroir à ustensiles		· (chauffant)	· (chauffant)				
SoftClosing							
Connecteur pour plaques de cuisson autonomes						•	

ProfiLine





EB7PL7K











Highlights

- ★ Steamer et four à part entière, y compris chauffage de voûte et de sole et gril ★ Fonction exclusive Steamify
- **★** Cuisson SousVide
- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- ★Thermomètre à aliments★Tiroir chauffant

- ★ Steamer et four à part entière, y compris chauffage de voûte et de sole et gril ★ Fonction exclusive Steamify
- ★ Cuisson sous vide
- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- ★ Thermomètre à aliments★ Tiroir chauffant





Montage		
Construction	Profi Steam Steamify®	Profi Steam Steamify®
Couleur: chrome (CN), noir miroir(SP), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	CN/SP	CN/SP
Dimensions H×L×P, mm	757×549×567	757×549×567
Valeur de raccordement V/A/kW	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85
Prises pour plans de cuisson autonomes	•	•
Commande / écran		
Bandeau de commande tactile intuitif		-
Sélecteur rotatif tactile et de navigation	-	•
Commande Touch	-	-
Puissance		
Volume (utile) de l'espace de cuisson	70	70
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A++	
Équipement		
Steam System: externe/interne	•/-	•/-
Réservoir d'eau amovible /	•/-	•/-
tiroir de remplissage d'eau	•//-	·/-
Détecteur d'humidité		•
Recettes préprogammées	·	•
Mémoire pour programmes personnels		
Tiroir à ustensiles	· (chauffé)	· (chauffé)
Nettoyage		
Programme de lavage vapeur		. <u> </u>
Plaque de cuisson SwissClean émail	•	•
Sécurité		
Sécurité enfants/SoftClosing	·/·	•/•
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	3	3
Accessoires inclus		
Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé	l set ½"GN	1 Set ½"GN
Récipient en verre avec grille	<u> </u>	<u>-</u>
Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1
Grille (acier chromé)	2	1
Kit de détartrage	1	1
Bon pour un livre de cuisine / démonstration culinaire	1/1	1/1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFSTV	TRILFSTV
Prix TVA incl./excl.	4'740.00/4'384.85	4'410.00/4'079.55









EB6SL7K









- ★ Steamer et four à part entière, y compris chauffage de voûte et de sole et gril ★ Fonction exclusive Steamify ★ Cuisson sous vide Highlights

 - ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments

1 Cl	
	c
★ Steamer et four à part entière chauffage de voûte et de sole	3
* Recommandations de réalage	: ~ .

- ★ Thermomètre à aliments
- ★ Régénération



Montage		
Construction	Profi Steam Steamify®	CombiSteam
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	CN/SP	CN/SP
Dimensions H×L×P, mm	594×549×567	757×549×567
Valeur de raccordement V/A/kW	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85
Prises pour plans de cuisson autonomes	•	•
Commande / écran		
Bandeau de commande tactile intuitif	-	-
Sélecteur rotatif tactile et de navigation	•	
Commande Touch		•
Puissance		
Volume (utile) de l'espace de cuisson	70	70
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A++	A+
Équipement		
Steam System: externe/interne	•/-	-/-
Réservoir d'eau amovible /	•/-	-/•
tiroir de remplissage d'eau		
Détecteur d'humidité	•	_
Recettes préprogammées	·	·
Mémoire pour programmes personnels	·	·
Tiroir à ustensiles	-	
Nettoyage		
Programme de lavage vapeur	•	·
Plaque de cuisson SwissClean émail	· .	
Sécurité		
Sécurité enfants/SoftClosing		·/·
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	3	7
Accessoires inclus		
Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé	1 Set ⅓"GN	1 Set 1/3 "GN
Récipient en verre avec grille	<u> </u>	_
Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1
Grille (acier chromé)	1	1
Kit de détartrage		1
Bon pour un livre de cuisine / démonstration culinaire	1/1	-/1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFSTV	TRILFSTV
Prix TVA incl./excl.	4'310.00/3'987.05	3'540.00/3'274.75
TAR incl./TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00
TAK IIICI./ I VA EXCI.	10.01/10.00	10.01/10.00









EB6GL7K

- CH EB3GL7K
- ★ Steamer et four à part entière, y compris chauffage de voûte et de sole et gril ★ Recommandations de réglage VarioGuide ★ Thermomètre à aliments

- **★** Régénération

- ★ Steamer à part entière, y compris les fonctions air chaud et gril
 ★ Cuisson sous vide
 ★ Recettes préprogrammées
 ★ Récettes préprogrammées

- ★ Régénération



СН

CombiSteam	Compact 38 CombiSteam
CN/SP	CN/SP
594×549×567	378×549×568
400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	230/10/2,3, 2,3
•	-
_	
	-
·	
70	34
A+	A
-/-	-/-
<u>-</u>	<u>-</u>
·	·
·	·
-	-
,	,
	·/- 7
,	,
1 Set ⅓"GN	_
	2
1/1	1/-
1	1
1	
-/1	1/1
TRILFSTV	
3'480.00/3'219.25	3'375.00/3'122.10
10.81/10.00	10.81/10.00







Aperçu de nos Highlights des fours

Technologie	Avantages pour vous	Comment cela fonctionne-t-il?	Norme de l'appareil
BakingCrisp/ BakingPlus	La pâte lève mieux grâce à l'humidité et votre pain gonfle davantage et présente une belle croûte: croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur.	Avec l'option BakingCrisp, un générateur de vapeur génère la vapeur d'eau. Avec la fonction BakingPlus, l'eau doit être versée à la main dans la perforation du four.	СН
Fonction de régénération pour le repas	Des plats réchauffés aussi bons que fraîchement préparés.	Le four ajoute de l'humidité quand vous réchauffez un plat.	СН
Air chaud	Des plats cuits uniformément	Le ventilateur intégré veille à une répartition uniforme de l'air dans le four.	СН
Taux d'humidité bas	Les plats sont bien dorés tout en restant juteux à l'intérieur.	Combinaison idéale de chaleur et de vapeur.	СН
Cuisson à basse température	La cuisson à basse température permet d'obtenir une viande juteuse et une cuisson uniforme.	La fonction automatique de cuisson à basse température permet de maintenir la température à un niveau constant dans le four.	СН

Comparatif pour bien choisir son four





Four BakingCrisp: Avec trois fonctions vapeur intelligentes

Le four BakingCrisp propose trois fonctions de cuisson à la vapeur pour intensifier le goût de vos plats. Qu'il s'agisse de régénération, de cuisson de pain ou d'une légère humidité, vos plats seront juteux à l'intérieur et croustillants et dorés à l'extérieur.

«Un super four qui tient ses promesses. Facile à utiliser et le pain est super croustillant.»*

Note: $\star \star \star \star \star$

*Cette évaluation a été faite en février 2023 sur www.electrolux.com pour le produit EB6PL80QSP.



Fonction de régénération pour le repas

La fonction de régénération vous permet de réchauffer vos plats. La vapeur assure un chauffage doux et équilibré des aliments tout en préservant les arômes et les saveurs. Grâce aux différents niveaux de grilles disponibles, vous pouvez même préparer plusieurs plats en même temps.



Cuisson du pain

Grâce à l'ajout de vapeur au début de la cuisson, votre pain sera aussi bon que chez le boulanger. Votre pain lève mieux, la croûte est plus croustillante et a une couleur plus intense et brillante. Même les croissants et les petits pains n'auront plus de secrets pour vous.



Taux d'humidité bas

La combinaison de chaleur et de vapeur est parfaite pour préparer des rôtis, des poulets ou des gratins bien dorés ou gratinés à l'extérieur tout en restant juteux à l'intérieur. Elle est aussi idéale pour obtenir des feuilletés apéritifs frais ou surgelés bien croustillants.








BakingPlus: Du pain comme chez le boulanger

La fonction BakingPlus améliore le goût de vos pains et pâtisseries faits maison. L'ajout d'un soupçon de vapeur lors de la cuisson rend la croûte plus croustillante et lui donne une couleur plus intense et brillante.





BakinaPlu

Certains fours Electrolux nous révèlent les secrets des meilleurs boulangers: les aliments à cuire sont d'abord humidifiés. Versez 100 ml d'eau dans la cavité au fond de l'appareil et sélectionnez le mode BakingPlus avec le sélecteur de commande. Grâce à un élément chauffant situé au bas de l'espace de cuisson, l'eau s'évapore lors des 10 à 15 premières minutes. La pâte lève mieux grâce à l'humidité et votre pain présente davantage de volume et une meilleure texture. Croustillant à l'extérieur, léger à l'intérieur.

Autres technologies prisées

Nettoyage du four



VarioGuid

Sélectionnez vos recettes dans le Vario-Guide et le four réglera automatiquement la température et le temps de cuisson pour un résultat parfait. Vous pouvez personnaliser les réglages en fonction de vos préférences.





Cuire sur trois niveaux grâce à l'air chaud Des menus complets peuvent ainsi être préparés en une seule fournée et ce, sans mélange de goûts entre les différents plats.





Le thermomètre à aliments

Le thermomètre à aliments permet de surveiller de près la cuisson pour des résultats parfaits.











Technique à pyrolyse

Cette technologie d'autonettoyage est activée en recourant à une très haute température qui transforme la graisse et les résidus alimentaires en cendres. Vous pouvez ainsi nettoyer les résidus dans le four avec un simple chiffon humide.



Nettoyage par catalyse

La cuisson de bons petits plats ne se termine pas forcément par un nettoyage intensif du four. À 200 °C, le revêtement spécial des parois du four permet aux particules de saleté d'être oxydées sans odeurs et sans émanations toxiques.



Les résidus, qui n'adhèrent quasiment pas au revêtement en émail, disparaissent en un coup d'éponge.

Comparaison de nos fours encastrables selon la norme EURO

		EB6PL80Q	EB4PL80Q	EB6SL80Q	EB6GL50Q	EB6PL40	180	2180	170	EB4SL40	EB6GL80	EB6GL40X	EB6GL40	EB4GL40	EB3GL30	.80	EB6L50XD	EB6L50D	X07	04.	70
		EB6F	EB4F	EB65	EB60	EB6F	EB6SL80	EB4SL80	EB6SL40	EB48	EB60	EB60	EB60	EB4(EB3(EB6L80	EB61	EB61	EB6L40X	EB6L40	EB6L20
Hauteur nominale en cm		60	45	60	60	60	60	45	60	45	60	60	60	45	38	60	60	60	60	60	60
ProfiLine package de services premium	Profi Line	٠	٠			٠															
App Electrolux		•	٠	٠		٠	٠	٠	٠	٠											
EcoLine	0									•											
BakingCrisp		•	•	•	•																
Fonction de régénération pour le repas			٠	٠																	
Taux d'humidité bas		٠	٠																		
Faire du pain à la vapeur																					
BakingPlus																					
VarioGuide																					
Thermomètre à aliments	P	•	•	•				•		•	•										
Cuisson à basse température	(Î.C)	٠					٠	٠		٠	٠		٠	٠							
Chaleur supérieure et inférieure		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		٠	٠	٠			
Air chaud	8		٠																		•
Gril																					
Cuisson sur plusieurs niveaux		•		•	•	•	•				•		•			•	•			•	•
Plaque à gâteau extra grand		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		٠	٠	٠	٠		•
Plaque de cuisson Easy2Clean						•															
Nettoyage à pyrolytique			٠	٠																	
Nettoyage à catalytique																			•		
SoftClosing																					
Connecteur pour plaques de cuisson autonomes				٠																	

ProfiLine



★ Bandeau de commande tactile intuitif et gestion depuis l'app Electrolux ★ Autonettoyage pyrolytique ★ Fonctions BakingCrisp

★ Recommandations de réglage VarioGuide

ProfiLine



EB6PL80Q


Highlights











★ Thermomètre à aliments★ Plaque à gâteau extra grande





			A (M) (10 (m) (m)
Montage			
Construction		Four encastrable BakingCrisp à pyrolyse	Compact 45 BakingCrisp à pyrolyse
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP blanc (WE), noir (SW)	9),	CN/SP	CN/SP
Dimensions H	H×L×P, mm	594×596×567	455×596×567
Valeur de raccordement	V/A/kW	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N, 230/2×10, 1×16/3,0 - 3,0
Prises pour plans de cuisson autono	mes	•	-
Commande / écran			
Bandeau de commande tactile intui	tif	•	•
Sélecteur rotatif tactile et de navigat	tion	-	-
Commande Touch		-	-
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	S	-	-
Sélecteurs escamotables		-	-
Puissance / équipement			
Volume (utile) de l'espace de cuissor	n	71	43
Classe d'efficacité énergétique	A+++ - D	A++	
Fonction de régénération pour les re	epas	•	•
Recettes préprogammées			•
Mémoire pour programmes personn	nels	•	•
Gril rabattable		-	-
Nettoyage			
Programme de lavage vapeur		-	-
Autonettoyage pyrolytique /catalyti	que	•/-	•/-
Plaque de cuisson SwissClean émail		-	-
Sécurité			
Sécurité enfants/SoftClosing		•/•	•/•
Mémoire en cas de panne de courar	nt (jours)	3	3
Accessoires inclus			
Plaque de cuisson/plaque de cuisso à bord haut	on	1/1	1/1
Grille (acier chromé)		1	1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)		TRILFSTV	TRILFSTV
Prix TVA incl./excl.		3'810.00/3'524.50	3'480.00/3'219.05
TAR incl./TVA excl.		10.81/10.00	10.81/10.00















Highlights

- ★Ecran avec commande à sélecteur rotatif et gestion depuis l'app Electrolux

 ★ Autonettoyage pyrolytique

 ★ Fonctions Baking Crisp

- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- ★Thermomètre à aliments
 ★Cuisson sur plusieurs niveaux

★ Cuisson sur plusieurs niveaux

★ Écran avec symboles & texte clair
★ Fonctions BakingCrisp
★ Recommandations de réglage VarioGuide

★ Thermomètre à aliments



		00000	00000
Montage			
Construction		Four encastrable BakingCrisp à pyrolyse	Four encastrable BakingCrisp
Couleur: chrome (CN), noir miroir (Sblanc (WE), noir (SW)	SP),	CN/SP	SP
Dimensions	H×L×P, mm	594×596×567	594×596×567
Valeur de raccordement	V/A/kW	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85
Prises pour plans de cuisson auton	omes	•	•
Commande / écran			
Bandeau de commande tactile inte	uitif	-	-
Sélecteur rotatif tactile et de navig	ation	•	<u>-</u>
Commande Touch			•
Sélecteurs escamotables avec cra et écran LED deux couleurs	ns	-	-
Sélecteurs escamotables		-	-
Puissance / équipement			
Volume (utile) de l'espace de cuisse	on	71	71
Classe d'efficacité énergétique	A+++ - D	A++	A++
Fonction de régénération pour les	repas	•	•
Recettes préprogammées		•	•
Mémoire pour programmes persor	nnels	•	
Gril rabattable		-	-
Nettoyage			
Programme de lavage vapeur		<u>-</u>	
Autonettoyage pyrolytique/cataly	/tique	•/-	
Plaque de cuisson SwissClean émo	lic	-	
Sécurité			
Sécurité enfants/SoftClosing		•/•	
Mémoire en cas de panne de cour	ant (jours)	3	7
Accessoires inclus			
Plaque de cuisson/plaque de cuis à bord haut	son	1/1	1/1
Grille (acier chromé)		1	1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)		TRILFSTV	TRILFSTV
Prix TVA incl./excl.		3'590.00/3'321.00	2'635.00/2'437.55
TAR incl./TVA excl.		10.81/10.00	10.81/10.00





ProfiLine







EB6PL40





- ★ Ecran avec commande a selecteur rotatif et gestion depuis l'app Electrolux ★ Recommandations de reglage VarioGuide
- **★**Thermometre a aliments
- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 - ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
- ★ Ecran avec commande à sélecteur rotatif et gestion depuis l'app Electrolux
 ★ Autonettoyage pyrolytique
 ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thomas and the adjacents.

- ★ Thermomètre à aliments
- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux



★ Bandeau de commande tactile intuitif et gestion depuis l'app Electrolux
 ★ Plaque de cuisson Easy2Clean

★ Thermomètre à aliments

★ Cuisson sur plusieurs niveaux





Four encastrable	Four encastrable	Four encastrable à pyrolyse
CN/SP	CN/SP	CN/SP
594×596×567	594×596×567	594×596×567
400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,
•	•	•
·		
-		
-	·	· ·
-	-	-
_		
71	71	71
A++		A++
-	-	-
•	•	•
	•	•
-	_	_
-/-		-/-
	·	-
./.	•/•	•/•
3	3	3
1/1	1/1	1/1
1	1	1
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
3'000.00/2'775.20	2'620.00/2'423.70	3'010.00/2'784.45
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00























- ★ Ecran avec commande à sélecteur rotatif et gestion depuis l'app Electrolux
 ★ Autonettoyage pyrolytique
 ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments

- ★ Plaque à gâteau extra grande

* Ectan avec commune a selecteur rotatii
et gestion depuis l'app Electrolux
* VarioGuide recommandations de réglage
* variouslac recommunications ac regiage

- ★ Thermomètre à aliments
- ★ Plaque à gâteau extra grande



Montage			
Construction		Four encastrable Compact 45 à pyrolyse	Four encastrable Compact 45
Couleur: chrome (CN), noir miroir blanc (WE), noir (SW)	(SP),	CN/SP	CN/SP
Dimensions	H×L×P, mm	455×596×567	455×596×567
Valeur de raccordement	V/A/kW	400, 2-3 N, 230/2×10, 1×16/3,0 - 3,0	400, 2-3 N, 230/2×10, 1×16/3,0 - 3,0
Prises pour plans de cuisson auto	nomes	_	-
Commande / écran			
Bandeau de commande tactile in	ntuitif	-	-
Sélecteur rotatif tactile et de navi	gation	•	•
Commande Touch		-	-
Sélecteurs escamotables avec cr et écran LED deux couleurs	rans	-	-
Sélecteurs escamotables		-	-
Puissance / équipement			
Volume (utile) de l'espace de cuis	sson	43	43
Classe d'efficacité énergétique	A+++ - D	A++	A++
Fonction de régénération pour le	s repas	-	-
Recettes préprogammées		•	•
Mémoire pour programmes perso	onnels	•	
Gril rabattable		-	-
Nettoyage			
Programme de lavage vapeur		<u> </u>	
Autonettoyage pyrolytique /cata	ılytique	•/-	_/-
Plaque de cuisson SwissClean én	nail	-	•
Sécurité			
Sécurité enfants/SoftClosing		•/•	·/·
Mémoire en cas de panne de cou	urant (jours)	3	3
Accessoires inclus			
Plaque de cuisson/plaque de cu à bord haut	isson	1/1	1/1
Grille (acier chromé)		1	1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)		TRILFAV	TRILFAV
Prix TVA incl./excl.		2'750.00/2'543.95	2'390.00/2'210.90
TAR incl./TVA excl.		10.81/10.00	10.81/10.00











EB6GL80

EB6GL40X

- ★ Écran avec symboles & texte clair
 ★ Autonettoyage pyrolytique
 ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- ★ Thermomètre à aliments
- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
- ★ Écran avec symboles & texte clair
 ★ Autonettoyage catalytique
 ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- ★ Thermomètre à aliments
- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
- ★Écran avec symboles & texte clair
 ★Recommandations de réglage VarioGuide
 ★Thermomètre à aliments
- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
- ★ Plaque à gâteau extra grande





Four encastrable à pyrolyse	Four encastrable catalytique	Four encastrable
CN/SP	CN/SP	CN/SP
594×596×567	594×596×567	594×596×567
400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85
•	•	•
	-	<u>-</u>
-	-	<u>-</u>
·		·
-	-	-
	-	-
71	71	71
A+	A+	A+
<u> </u>	- -	- <u>-</u>
·	•	·
·	· ·	·
-	-	-
		-/-
_		·
•/•	•/•	•/•
7	7	7
1/1	1/1	1/1
1	1	1
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
2'460.00/2'275.65	2'345.00/2'169.30	2'240.00/2'072.15
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00
,	,	,

















Highlights

- ★ Ecran avec symboles & texte clair
 ★ VarioGuide recommandations de réglage
 ★ Thermomètre à aliments
- ★ Plaque à gâteau extra grande
- ★ Ecran avec symboles & texte clair
 ★ Recettes préprogrammées
 ★ Fonction cuisson à basse température





Montage			
Construction		Four encastrable Compact 45	Four encastrable Compact 38 Hotair
Couleur: chrome (CN), noir min blanc (WE), noir (SW)	roir (SP),	CN/SP	CN/SP
Dimensions	H×L×P, mm	455×596×567	388×596×567
Valeur de raccordement	V/A/kW	400, 2-3 N, 230/2×10, 1×16/3,0 - 3,0	230/10/2,3 - 2,3
Prises pour plans de cuisson a	autonomes	-	-
Commande / écran			
Bandeau de commande tactil	le intuitif	-	-
Sélecteur rotatif tactile et de n	avigation	-	-
Commande Touch		·	•
Sélecteurs escamotables ave et écran LED deux couleurs	c crans	-	-
Sélecteurs escamotables		-	-
Puissance / équipement			
Volume (utile) de l'espace de d	cuisson	43	34
Classe d'efficacité énergétiqu	je A+++ - D	A+	A
Fonction de régénération pou	ır les repas	-	-
Recettes préprogammées		•	•
Mémoire pour programmes pe	ersonnels	•	•
Gril rabattable		-	-
Nettoyage			
Programme de lavage vapeu	r	-	-
Autonettoyage pyrolytique/c	atalytique	-/-	-/-
Plaque de cuisson SwissClear	n émail	•	•
Sécurité			
Sécurité enfants/SoftClosing		•/•	•/-
Mémoire en cas de panne de	courant (jours)	7	7
Accessoires inclus			
Plaque de cuisson/plaque de à bord haut	cuisson	1/1	1/-
Grille (acier chromé)		1	1
Peut être équipé d'un dispositi de détournage (en option)	if	TRILFAV	-
Prix TVA incl./excl.		1'930.00/1'785.40	1'915.00/1'771.50
TAR incl./TVA excl.		10.81/10.00	10.81/10.00
		•	











EB6L80



- ★ Plaque à gâteau extra grande
- ★Écran LED bicolore

 ★Chauffe rapide

 ★Autonettoyage pyrolytique

 ★Cuisson sur plusieurs niveaux

- ★Écran LED bicolore
 ★Chauffe rapide
 ★ Autonettoyage catalytique
 ★ Fonction BakingPlus
 ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
 ★ Plaque à gâteau extra grande
- ★Écran LED bicolore
 ★Chauffe rapide
 ★Fonction BakingPlus
 ★Cuisson sur plusieurs niveaux
- ★ Plaque à gâteau extra grande





(A) (M) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B					
Four encastrable à pyrolyse	Four encastrable BakingPlus catalytique	Four encastrable BakingPlus			
SP	SP	SP			
594×596×567	594×596×567	594×596×567			
400 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5	400 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5	400 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5			
-	-	-			
-	<u> </u>	_ _			
- -	-	_ 			
5 touches tactiles de sélection rapide	5 touches tactiles de sélection rapide	5 touches tactiles de sélection rapide			
· (éclairés)	· (éclairés)	· (éclairés)			
-	-	-			
71		71			
A+	A+	A+			
		- -			
<u>·</u>	_ · · · · ·	·			
	<u>_</u>	·			
-	-	-			
•/-	-/•	-/-			
-	-	·			
•/•	•/•	./.			
1/1	1/1	1/1			
1	1	1			
TRìLFAV	TRILFAV	TRILFAV			
2'040.00 / 1'887.15	2'010.00/1'859.40	1'905.00/1'762.25			
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00			











★ Écran LED bicolore★ Chauffe rapide★ Cuisson sur plusieurs niveaux

★ Plaque à gâteau extra grande

EB6L40X





Highlights

- ★Écran LED bicolore
- ★ Chauffe rapide

 ★ Autonettoyage catalytique

 ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
- ★ Plaque à gâteau extra grande

COMPACT COMPACT

EB6L40



(A) (M) (10) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M

Montage						
Construction		Four encastrable catalytique	Four encastrable			
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP), blanc (WE), noir (SW)		CN/WE/SW	CN/WE/SW			
Dimensions H	× L× P, mm	594×596×567	594×596×567			
Valeur de raccordement	V/A/kW	400 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5	400 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5			
Prises pour plans de cuisson autonor	nes	-	-			
Commande / écran						
Bandeau de commande tactile intuit	if	-	<u> </u>			
Sélecteur rotatif tactile et de navigati	ion					
Commande Touch		5 touches tactiles de sélection rapide	5 touches tactiles de sélection rapide			
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs						
Sélecteurs escamotables		-	-			
Puissance / équipement						
Volume (utile) de l'espace de cuisson		71	71			
Classe d'efficacité énergétique	A+++ - D	Α+	A+			
Fonction de régénération pour les rep	pas					
Recettes préprogammées		·				
Mémoire pour programmes personne	els	<u> </u>				
Gril rabattable		-	•			
Nettoyage						
Programme de lavage vapeur						
Autonettoyage pyrolytique /catalytic	que	-/•				
Plaque de cuisson SwissClean émail		-				
Sécurité						
Sécurité enfants/SoftClosing		•/-	•/-			
Mémoire en cas de panne de couran	it (jours)	-	-			
Accessoires inclus						
Plaque de cuisson/plaque de cuisso à bord haut	n	2/-	2/-			
Grille (acier chromé)		1	1			
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)		TRILFAV	TRILFAV			
Prix TVA incl./excl.		1'835.00/1'697.50	1'730.00/1'600.35			
TAR incl./TVA excl.		10.81/10.00	10.81/10.00			







EB6L20



★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande





Four encastrable					
CN/SW					
594×596×567					
400 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5					
-					
<u>-</u>					
-					
-					
•					
71					
A+					
-					
·					
-/-					
2/					
2/-					
1					
TRILFAV					
1'545.00/1'429.25					

10.81/10.00



Combinaison: Steamer/four avec plan de cuisson



Combinez nos steamers et nos fours avec le plan de cuisson de votre choix

Steamer et plans de cuisson indépendants se combinent parfaitement

- · Installation facile: vous n'avez même plus besoin de raccordements électriques séparés en raison d'une prise, placée derrière, en haut du steamer/four, qui permet de raccorder la table de cuisson avec un câble. C'est le cas pour tous nos fours et steamers GrandLuxe, SuperLuxe et ProfiLine.
- · Steamer intégré: profitez vous aussi des avantages du cuiseur vapeur et utilisez la possibilité de l'intégrer dans une niche existante.
- · Grande liberté d'aménagement: combinez votre steamer/four avec un plan de cuisson radiant ou à induction de votre choix.

Les modèles de fours ou de steamers compatibles sont mis en évidence dans le tableau des produits sous le point «Fiches d'appareils pour plans de cuisson indépendants».



Accessoires d'encastrement
AKEB/GKTC

Description

Câble spécial 1 m pour le raccordement d'un plan de cuisson en vitrocéramique avec commande Touch Control aux fours encastrables Profi Steam (sauf Profi Steam Compact), 400 V 3E, avec fiche de raccordement pour fours pour: plans de cuisson en vitrocéramique 400 V 2-3E

AKEB/GKTCI

Câble spécial 1 m pour le raccordement d'un plan de cuisson à induction avec commande Touch Control aux fours encastrables Profi Steam (sauf Profi Steam Compact), 400 V 2NE, avec fiche de raccordement pour fours pour: plans de cuisson à induction

Comparaison de nos fours encastrables selon la norme SMS

		EB7GL5Q	EB7PL4	EB7SL4	EB7GL4X	EB6GL4X	EB7GL4	EB6GL4	EB3GL3	EB7L5XD	EB6L5XD	EB7L5D	EB6L5D	EB7L4X	EB7L4	EB7L2
Hauteur nominale en cm		76	76	76	76	60	76	60	38	76	60	76	60	76	76	76
ProfiLine package de services premium	Profi Line															
EcoLine	0															
App Electrolux	(F)															
BakingCrisp																
Fonction de régénération																
Taux d'humidité bas																
Faire du pain à la vapeur																
BakingPlus	0															
VarioGuide																
Thermomètre à aliments	(A)															
Cuisson à basse température	(l,c)															
Chaleur supérieure et inférieure											٠					
Air chaud	8				•			•						•		
Gril							•	•								
Cuisson sur plusieurs niveaux																
Plaque de cuisson Easy2Clean																
Plaque à gâteau extra grand																
Nettoyage à catalytique																
Tiroir à ustensiles			· (chauffant)	· (chauffant)			•									
SoftClosing			•	•			•									
Connecteur pour plaques de cuisson autonomes					•		•									



		EB7GL5Q CH
Highlights		 ★Écran avec symboles & texte clair ★Fonctions BakingCrisp ★Recommandations de réglage VarioGuide ★Thermomètre à aliments ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
Montage		
Construction		Four encastrable BakingCrisp
Couleur: chrome (CN), noir miroir (blanc (WE), noir (SW)	SP),	SP
Dimensions	H×L×P, mm	757×549×567
Valeur de raccordement	V/A/kW	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85
Prises pour plans de cuisson autor	nomes	
Commande / écran		
Pandagu da commando tactilo int	uitif	

blane (11 c), non (011)					
Dimensions	H×L×P, mm	757×549×567			
Valeur de raccordement	V/A/kW	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85			
Prises pour plans de cuisson auto	nomes	•			
Commande / écran					
Bandeau de commande tactile in	tuitif				
Sélecteur rotatif tactile et de navig	gation	-			
Commande Touch					
Sélecteurs escamotables avec cr et écran LED deux couleurs	ans	-			
Sélecteurs escamotables		_			
Puissance / équipement					
Volume (utile) de l'espace de cuis	son	71			
Classe d'efficacité énergétique	A+++ - D	A+			
Recettes préprogammées		•			
Mémoire pour programmes perso	nnels				
Gril rabattable					
Tiroir à ustensiles		•			
Nettoyage					
Programme de lavage vapeur					
Autonettoyage pyrolytique /cata	lytique				
Plaque de cuisson SwissClean ém	nail	•			
Sécurité					
Sécurité enfants/SoftClosing		./.			
Mémoire en cas de panne de cou	rant (jours)	7			
Accessoires inclus					
Plaque de cuisson/plaque de cui à bord haut	sson	1/1			
Grille (acier chromé)		1			
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)		TRILFSTV			
Data TVA to all famili		01700 00 /01/07 70			

Prix TVA incl./excl.

TAR incl./TVA excl.



2'700.00/2'497.70

10.81/10.00

ProfiLine





EB7PL4







et gestion depuis l'app Electrolux

* Recommandations de réglage VarioGuide

* Thermomètre à aliments





★ Cuisson sur plusieurs niveaux



- ★ Bandeau de commande tactile intuitif et gestion depuis l'app Electrolux
 ★ Plaque de cuisson Easy2Clean
- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments
- **★**Cuisson sur plusieurs niveaux





Montage						
Construction	Four encastrable	Four encastrable				
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP), blanc (WE), noir (SW)	CN/SP	CN/SP				
Dimensions H×L×P, mr	757×549×567	757×549×567				
Valeur de raccordement V/A/kV	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85				
Prises pour plans de cuisson autonomes	•	•				
Commande / écran						
Bandeau de commande tactile intuitif	<u> </u>					
Sélecteur rotatif tactile et de navigation		•				
Commande Touch		<u> </u>				
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	-	-				
Sélecteurs escamotables	-	-				
Puissance / équipement						
Volume (utile) de l'espace de cuisson	71	71				
Classe d'efficacité énergétique A+++ -	O A++	A++				
Recettes préprogammées	<u> </u>	•				
Mémoire pour programmes personnels	_ ·					
Gril rabattable						
Tiroir à ustensiles	· (chauffé)	· (chauffé)				
Nettoyage						
Programme de lavage vapeur	- 	-				
Autonettoyage pyrolytique /catalytique	_/-	-/-				
Plaque de cuisson SwissClean émail		•				
Sécurité	<u>,</u>					
Sécurité enfants/SoftClosing	-	·/·				
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	3	3				
Accessoires inclus						
Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1				
Grille (acier chromé)	1	1				
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFAV	TRILFAV				
Prix TVA incl./excl.	3'100.00/2'867.70	2'680.00/2'479.20				
TAR incl./TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00				
















- ★ Écran avec symboles & texte clair
 ★ Autonettoyage catalytique
 ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- ★ Thermomètre à aliments
- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
- ★ Écran avec symboles & texte clair
 ★ Autonettoyage catalytique
 ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments

- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux



Four encastrable catalytique	Four encastrable catalytique
CN/SP	CN/SP
757×549×567	594×549×567
400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85
400, 2-3 14, 2-3 10, 2-3 10, 3,3 - 10,03	- 400, 2-3 11/ 2-3 10, 2-3 10/ 3,3 - 10,03
·	
-	-
	-
•	•
-	-
-	-
71	71
A+	A+
•	•
<u> </u>	<u>-</u>
•	•
_/-	-/-
•	•
	·/·
7	7
1/1	1/1
1	1
TRILFAV	TRìLFAV
2'405.00/2'224.80	2'345.00/2'169.30
10.81/10.00	10.81/10.00









EB7GL4

CH EB6GL4

Highlights

- ★Écran avec symboles & texte clair
 ★Recommandations de réglage VarioGuide
 ★Thermomètre à aliments

- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux

& Mic A Mic

★ Écran avec symboles & texte clair
★ Recommandations de réglage VarioGuide
★ Thermomètre à aliments

★ Cuisson sur plusieurs niveaux

Montage		
Construction	Four encastrable	Four encastrable
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP), blanc (WE), noir (SW)	CN/SP	CN/SP
Dimensions H×L×P, mm	757×549×567	594×549×567
Valeur de raccordement V/A/kW	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85
Prises pour plans de cuisson autonomes	•	•
Commande / écran		
Bandeau de commande tactile intuitif	-	-
Sélecteur rotatif tactile et de navigation	<u>-</u>	<u>-</u>
Commande Touch	·	•
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	-	-
Sélecteurs escamotables	-	-
Puissance / équipement		
Volume (utile) de l'espace de cuisson	71	71
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+	A+
Recettes préprogammées	· ·	•
Mémoire pour programmes personnels	•	•
Gril rabattable	<u>-</u>	-
Tiroir à ustensiles	•	-
Nettoyage		
Programme de lavage vapeur		<u> </u>
Autonettoyage pyrolytique /catalytique		
Plaque de cuisson SwissClean émail	•	•
Sécurité		
Sécurité enfants/SoftClosing	·/·	
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	7	7
Accessoires inclus		
Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1
Grille (acier chromé)	1	1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFAV	TRILFAV
Prix TVA incl./excl.	2'300.00/2'127.65	2'240.00/2'072.15
TAR incl./TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00







★Écran avec symboles & texte clair
★Recettes préprogrammées
★Fonction cuisson à basse température

P





EB3GL3

(A) (m) (l,c)

★ Écran LED bicolore
★ Chauffe rapide
★ Autonettoyage catalytique
★ Fonction Baking Plus
★ Cuisson sur plusieurs niveaux
★ Plaque à gâteau extra grande

★ Écran LED bicolore
★ Chauffe rapide
★ Autonettoyage catalytique
★ Fonction BakingPlus
★ Cuisson sur plusieurs niveaux
★ Plaque à gâteau extra grande





Four encastrable Compact 38 Hotair	Four encastrable BakingPlus catalytique	Four encastrable BakingPlus catalytique
CN/SP	SP	SP
378×549×568	757×549×567	594×549×567
230/10/2,3, 2,3	400, 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400, 2-3/2-3×10/3,5, 3,5
-	-	-
<u>-</u>		<u>-</u>
<u> </u>		_
·	5 touches tactiles de sélection rapide	5 touches tactiles de sélection rapide
-	· (éclairés)	· (éclairés)
-	-	-
34	71	71
A	A+	A+
•	•	•
•	-	
-	-	-
-	·	-
•		
•/•	•/•	•/•
7	-	-
1/-	1/1	1/1
1	1	1
-	TRILFAV	TRILFAV
1'915.00/1'771.50	2'070.00/1'914.90	2'010.00/1'859.40
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00







Highlights





CH EB6L5D EB7L5D ★ Écran LED bicolore
 ★ Chauffe rapide
 ★ Fonction Baking Plus
 ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
 ★ Plaque à gâteau extra grande ★Écran LED bicolore
★Chauffe rapide
★Fonction BakingPlus
★Cuisson sur plusieurs niveaux
★Plaque à gâteau extra grande

\$\infty\$ \text{\tin}\exiting{\text{\texi\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\te}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tetx{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\texi}\text{\text{\texi}\tint{\text{\text{\texi}\tint{\text{\texit{\texit{\texi}\tint{\texitit{\texit{\texi}\tint{\texitit{\texi}\tin}\tint{\texititt{\texitit{\texi}\texitit{\texit{\texit{\ti

Montage			
Construction		Four encastrable BakingPlus	Four encastrable BakingPlus
Couleur: chrome (CN), noir mi blanc (WE), noir (SW)	roir (SP),	SP	SP
Dimensions	H×L×P, mm	757×549×567	594×549×567
Valeur de raccordement	V/A/kW	400, 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400, 2-3/2-3×10/3,5, 3,5
Prises pour plans de cuisson c	utonomes	-	=
Commande / écran			
Bandeau de commande tacti	le intuitif		
Sélecteur rotatif tactile et de navigation		-	-
Commande Touch		5 touches tactiles de sélection rapide	5 touches tactiles de sélection rapide
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs		· (éclairés)	•

blanc (WE), noir (SW)			
Dimensions H	H×L×P, mm	757×549×567	594×549×567
Valeur de raccordement	V/A/kW	400, 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400, 2-3/2-3×10/3,5, 3,5
Prises pour plans de cuisson autono	mes	=	=
Commande / écran			
Bandeau de commande tactile intui	tif	-	
Sélecteur rotatif tactile et de naviga	tion	-	<u>-</u>
Commande Touch		5 touches tactiles de sélection rapide	5 touches tactiles de sélection rapide
Sélecteurs escamotables avec cran et écran LED deux couleurs	S	· (éclairés)	
Sélecteurs escamotables		-	-
Puissance / équipement			
Volume (utile) de l'espace de cuisso	n	71	71
Classe d'efficacité énergétique	A+++ - D	A+	Α+
Recettes préprogammées		•	•
Mémoire pour programmes personn	nels	-	-
Gril rabattable		•	•
Tiroir à ustensiles		•	-
Nettoyage			
Programme de lavage vapeur		-	
Autonettoyage pyrolytique /catalyti	ique	-/-	_/-
Plaque de cuisson SwissClean émai	l	•	•
Sécurité			
Sécurité enfants/SoftClosing		•/•	·/·
Mémoire en cas de panne de coura	nt (jours)	-	-
Accessoires inclus			
Plaque de cuisson/plaque de cuisso à bord haut	on	1/1	1/1
Grille (acier chromé)		1	1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)		TRILFAV	TRìLFAV
Prix TVA incl./excl.		1'965.00/1'817.75	1'905.00/1'762.25
TAR incl./TVA excl.		10.81/10.00	10.81/10.00











EB7L4X CH	EB7L4 CH	EB7L2 CH
★Écran LED bicolore ★Chauffe rapide ★Autonettoyage catalytique ★Cuisson sur plusieurs niveaux ★Plaque à gâteau extra grande	 ★ Écran LED bicolore ★ Chauffe rapide ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande 	★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande
Four encastrable catalytique	Four encastrable	Four encastrable
CN/WE/SW	CN/WE/SW	WE/SW
757×549×567	757×549×567	757×549×567
400, 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400, 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400, 2-3/2-3×10/3,5, 3,5
-	-	-
-		
5 touches	5 touches	-
tactiles de sélection rapide	tactiles de sélection rapide	
•	•	-
-	-	•
71	71	71
A+	A+	A+
	·	
-	•	•
·	·	
-	-	-
-/•	-/-	-/-
-		
-/-	-/-	
-	-	-
2/-	2/-	2/-
1	1	1
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
1'895.00/1'753.00	1'790.00/1'655.85	1'605.00/1'484.75
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00







Le four à micro-ondes combiné

Le four à micro-ondes CompactLine réunit les deux en un seul appareil. Vous êtes ainsi plus flexible que jamais dans la préparation des repas. Pour les petits espaces, la version Compact 38 existe soit en four-micro-ondes, soit en micro-ondes-gril pour décongeler, cuire et gratiner.



CombiQuick fonction

Le micro-ondes combiné Compact 45 avec fonction CombiQuick est conçu pour préparer vos plats préférés en une fraction du temps nécessaire aux fours traditionnels.



Fonction micro-ondes

La fonction micro-ondes permet de réchauffer, décongeler ou préparer des plats rapidement et sans effort.



Micro-ondes + gril

Avec la fonction combinée micro-ondes et gril, obtenez des résultats savoureux plus rapidement. Avec le micro-ondes et gril Solo, les plats sont cuits en un tournemain et développent une belle croûte.



ProfiLine





EB4PL90K









Highlights

- ★ Bandeau de commande tactile intuitif et gestion depuis l'app Electrolux

 ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- ★ Programmes combi avec micro-ondes et modes de chauffage traditionnels
- ★ Fonction cuisson à basse température
 ★ Plaque à gâteau extra grande
- ★Écran avec commande à sélecteur rotatif et contrôle depuis l'app Electrolux
 ★Recommandations de réglage VarioGuide
- ★ Programmes combi avec micro-ondes et
- modes de chauffage traditionnels
- ★ Fonction cuisson à basse température
 ★ Plaque à gâteau extra grande





Montage		
Construction	Compact 45 Micro-ondes combiné	Compact 45 Micro-ondes combiné
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP)	CN/SP	CN/SP
Dimensions H×L×P, mm	455×596×567	455×596×567
Valeur de raccordement four à micro-ondes V/A/kW	400 2N/2x10/3,0	400 2N/2x10/3,0
Valeur de raccordement gril à micro-ondes V/A/kW	230/1×16/3,0	230/1×16/3,0
Commande / écran		
Bandeau de commande tactile intuitif	·	
Sélecteur rotatif tactile et de navigation		•
Commande Touch		
Sélecteurs escamotables	-	-
Puissance / équipement		
Volume (utile) de l'espace de cuisson	43	43
Puissance micro-ondes maximale W	1000	1000
Niveaux de puissance du microondes	10	10
Programmes spéciaux		•
Recettes préprogammées	·	•
Mémoire pour programmes personnels		•
Nettoyage		
Plaque de cuisson SwissClean émail	•	•
Sécurité		
Sécurité enfants		
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	3	3
Accessoires inclus		
Plateau micro-ondes/en verre/tournant	1/-/-	1/-/-
Vaisselle en verre allant au four	1	1
Grille (chromée) / Support grille	1/-	1/-
Plaque à gâteaux extragrande	1	1
Prix TVA incl./excl.	2'970.00/2'747.45	2'640.00/2'442.20
TAR incl./TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00
















Highlights

- ★ Écran avec symboles & texte clair
 ★ Recettes préprogrammées
 ★ Four à micro-ondes et modes de chauffage traditionnels manuellement combinables
 ★ Fonction cuisson à basse température
 ★ Plaque à gâteau extra grande

- Écran avec symboles & texte clair
 Recettes préprogrammées
 Four à micro-ondes manuellement combinable avec fonctions air chaud/gril
- ★ Fonction cuisson à basse température









Montage		
Construction	Compact 45 Micro-ondes combiné	Compact 38 Micro-ondes combiné
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP)	CN/SP	CN/SP
Dimensions H×L×P, mm	455×596×567	388×596×567
Valeur de raccordement four à micro-ondes V/A/kW	400 2N/2x10/3,0	230/10/2,3
Valeur de raccordement gril à micro-ondes V/A/kW	230/1×16/3,0	230/10/2,3
Commande / écran		
Bandeau de commande tactile intuitif		
Sélecteur rotatif tactile et de navigation	<u>-</u>	<u>-</u>
Commande Touch		•
Sélecteurs escamotables	-	-
Puissance / équipement		
MultiChill °CVolume (utile) de l'espace de cuisson	43	33
Puissance micro-ondes maximale W	1000	1000
Niveaux de puissance du microondes	10	10
Programmes spéciaux		•
Recettes préprogammées		
Mémoire pour programmes personnels	•	•
Nettoyage		
Plaque de cuisson SwissClean émail	•	•
Sécurité		
Sécurité enfants	· .	
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	7	7
Accessoires inclus		
Plateau micro-ondes/en verre/tournant	1/-/-	-/1/-
Vaisselle en verre allant au four	1	1
Grille (chromée)/Support grille	1/-	1/-
Plaque à gâteaux extragrande	1	1
Prix TVA incl./excl.	2'130.00/1'970.40	2'165.00/2'002.80
TAR incl./TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00









EB3GL90

EB4L90



- ★ Écran avec symboles & texte clair
 ★ Recettes préprogrammées
 ★ Gril et four à micro-ondes combinable
- manuellement
- ★ Écran LED bicolore
 ★ Programme spéciaux pour le micro-ondes
 ★ Plateau tournant XXL
 ★ Gril et four à micro-ondes combinables









Compact 38 Micro-ondes combiné	Compact 45 Micro-ondes combiné
CN/SP	SP
388×596×567	455×596×567
230/10/2,3	230/10/2,1
230/10/2,3	230/10/2,1
	-
-	-
•	5 touches tactiles de sélection rapide
-	· (éclairés)
33	42
1000	1000
10	10
	•
•	•
•	
	•
· .	
7	-
	-/-/1 (406 mm)
1/-	
-	-
1'755.00/1'623.50	1'495.00/1'383.00
10.81/10.00	10.81/10.00









★ Écran avec symboles & texte clair

★ Gril et four à micro-ondes combinable

★ Recettes préprogrammées

EB3GL9K

CH EB3GL9



TAR incl./TVA excl.

- ★Écran avec symboles & texte clair
- * Recettes préprogrammées
- ★ Four à micro-ondes et modes de chauffage traditionnels manuellement combinables
- ★ Fonction cuisson à basse température







10.81/10.00

	(t_c)	(I.C) (909)
Montage		
Construction	Compact 45 Micro-ondes combiné	Compact 38 Micro-ondes combiné
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP)	CN/SP	CN/SP
Dimensions H×L×P, mm	378×549×568	378×549×568
Valeur de raccordement four à micro-ondes V/A/kW	230/10/2,3	230/10/2,3
Valeur de raccordement gril à micro-ondes V/A/kW	230/10/2,3	230/10/2,3
Commande / écran		
Bandeau de commande tactile intuitif		
Sélecteur rotatif tactile et de navigation	<u>-</u>	<u>-</u>
Commande Touch	· .	
Sélecteurs escamotables	-	-
Puissance / équipement		
Volume (utile) de l'espace de cuisson	33	33
Puissance micro-ondes maximale W	1000	1000
Niveaux de puissance du microondes	10	10
Programmes spéciaux	·	
Recettes préprogammées	·	
Mémoire pour programmes personnels	•	•
Nettoyage		
Plaque de cuisson SwissClean émail		
Sécurité		
Sécurité enfants	· .	
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	7	7
Accessoires inclus		
Plateau micro-ondes/en verre/tournant		_/1/-
Vaisselle en verre allant au four	1	<u> </u>
Grille (chromée)/Support grille	1/-	1/-
Plaque à gâteaux extragrande	1	-
Prix TVA incl./excl.	2'165.00/2'002.80	1'755.00/1'623.50





10.81/10.00

Le micro-ondes indépendant dans un nouveau design

Nos fours à micro-ondes indépendants sont dotés d'un design moderne et d'une plus grande capacité dans un espace plus réduit. Grâce à la technologie Inverter, les plats sont réchauffés ou cuits de manière uniforme, encore plus efficace sur le plan énergétique et plus silencieuse.







★ Cuisson plus rapide et chauffage homo-

gène grâce à la technologie Inverter * Moins de bruit et une consommation d'éner-

★ Design modernisé et lignes épurées
★ Plus grandes capacités sur une surface de

Micro-ondes indépendant

290×495×370

1/1/1

545.00/504.15

2.50/2.31

plan de travail plus petite

FS

FMW25EMGMS

- ★ Cuisson plus rapide et chauffage homogène
- grâce à la technologie Inverter ★ Moins de bruit et une consommation d'éner-
- gie améliorée

 * Cuisson saine avec un set de cuisson à la
- vapeur ★ Design modernisé et lignes épurées
- gie améliorée ★ Čuisson saine avec un set de cuisson à la vapeur

FMW29EMGSW

★ Plus grandes capacités sur une surface de plan de travail plus petite	

	plan de travail plus petite
ion	Micro-ondes indé

Montage		
Construction		Micro-ondes indépendant
Couleur: titanium (MS), noir (SW)		MS
Dimensions	H×L×P, mm	280×469×348

Charnière de porte à gauche	
Commande / écran	
Commande électronique par	
bouton rotatif/Touch	

Highlights

Mécanisme d'ouverture de
Affichage de l'heure
Puissance / équipement
Espace de cuisson, laqué,
Duissanco micro andos mo

TAR incl./TVA excl.

Technologie Inverter
3 niveaux micro-ondes-gril
Plaque tournante en verre Ø
Programme automatique de décongélation en fonction du temps ou du poids
Démarrage rapide
Minuterie jusqu'à 90 minutes
Minuteur
Mode éco (pour économiser l'énergie)
Sécurité
Sécurité enfants
Accessoires inclus
Plateau tournant/grille/set cuisson vapeur
Prix TVA incl./excl.

- 230/10/1350 Valeur de raccordement V/A/W •/-Écran avec chiffres et symboles Fin du temps de cuisson avec signal sonore porte: Push 25 éclairé uissance micro-ondes maximale 900 Niveaux de puissance micro-ondes 7/90-900 1000 Puissance gril à quartz ð cm 28,8 .
- 230/10/1350 ٠/٠ 900 10/90-900 1000 28,8







Ce set cuisson vapeur est fourni gratuitement avec chaque micro-ondes.

1/1/1

495.00/457.90

2.50/2.31

64 / 65

Appareils compacts pour une utilisation optimale de l'espace dans votre cuisine

Nous vous conseillerons avec plaisir

Vous souhaitez trouver la meilleure combinaison aux dimensions idéales pour votre cuisine, mais vous avez un doute? Vous pouvez à tout moment compter sur le conseil professionnel d'Electrolux. Nos conseillers connaissent à la perfection toutes les possibilités.

La situation d'installation devrait être adaptée à vos et peut donc varier d'une situation à l'autre. Les combinaisons présentées ici peuvent différer.



Combinaisons possibles d'appareils EURO



Appareil compact avec tiroir de mise sous vide

Compact 45 Profi Steam EB4PL70K, Tiroir d e mise sous vide ProfiLine VAC140PL ou Tiroir chauffant WS140SI



Deux appareils juxtaposés

Micro-ondes combiné Compact 45 EB4PL90K, Cave à vin WK4PL10.



Deux + Deux appareils juxtaposés

Compact 45 Profi Steam EB4SL70KCN + Tiroir de mise sous vide ProfiLine VAC140PL, Machine à café ESP4SL10CN + Tiroir chauffant WS140SL



Combinaison, mais également solution de remplacement

Micro-ondes combiné Compact 38 EB3GL90K ou Compact 38 CombiSteam EB3GL90K, BakingCrisp EB6GL50Q.



Deux appareils superposés

Compact 45 Pyrolyt EB4PL80Q ou Compact 45 EB4SL40, Compact 45 Profi Steam EB4PL70K ou Compact 45 CombiSteam EB4SL70K



Trois appareils superposés

Compact 45 BakingCrisp Pyro EB4PL80QSP, Compact 45 ProfiSteam Steamify EB4PL70KSP, Tiroir pour accessoires ZS70GL.

CH Combinaisons possibles d'appareils SMS



Appareil compact avec four

Micro-ondes combiné Compact 38 EB3GL9K ou Compact 38 micro-ondes solo EB3GL9, Profi Steam EB7SL7K.



Appareil compact avec four

Compact 38 CombiSteam EB3GL7K ou Compact 38 SoloSteam EB3GL7, four encastrable EB6GL4X.



Deux appareils installés côte

Compact 38 Hotair EB3GL3, Compact 38 CombiSteam EB3GL7K ou Compact 38 SoloSteam EB3GL7.



Deux appareils superposés

Micro-ondes combiné Compact 38 EB3GL9K, Compact 38 CombiSteam EB3GL7K



Trois appareils superposés

Micro-ondes combiné Compact 38 EB3GL9K, Compact 38 CombiSteam EB3GL7K, Compact 38 Hotair EB3GL3.



Appareil compact avec tiroir

Compact 38 CombiSteam EB3GL7K, tiroir chauffant WS21SL.

La machine à café complète votre cuisine

Sélecteur rotatif

Faites votre choix à l'aide du sélecteur rotatif parmi une multitude de possibilités sur l'écran coloré. Espresso, cappuccino et bien d'autres. dégustez votre boisson préférée, préparée avec professionnalisme.

Fonction arôme

Grâce à la fonction de sélection de la quantité et des arômes, indiquez l'intensité du café que vous souhaitez Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir une tasse corsée le matin ou un café doux le soir.

Fonction quantité de lait

Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour indiquer la quantité de lait que vous souhaitez ajouter à votre boisson chaude préférée.

Fonction MultiCup

Préparez jusqu'à six tasses simplement et rapidement grâce la fonction MultiCup.

Buse vapeur haute pression

Garantit une mousse de lait parfaite pour vos boissons chaudes préférées.





ESP4SL10

Highlights

★ Machine à café professionnelle

★ Fonction arôme

★ Fonction quantité de lait
★ Fonction MultiCup

★ Générateur de mousse à haute pression

Montage

Construction Machine à café encastrable

Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP)

Dimensions H×L×P, mm: 455×596×361

Valeur de raccordement V/A/kW: 230/10/1,35

Commande / écran

Commande par bouton rotatif

Langue de l'écran programmable

Touche favoris

Éclairage LED

Puissance / équipement Classes d'efficacité énergétique: A

Broyeur conique intégré, finesse de moulure réglable sur 13

niveaux

Capacité du réservoir de café en grains: 400 g Ouverture de remplissage pour deuxième variété de café

moulu

Capacité du réservoir à eau en 1: 2,5 (amovible par l'avant)

Capacité du récipient à marc, 14 unités

Programme automatique de nettoyage et de détartrage

Réglage de la dureté de l'eau Pression de la pompe: 15 bars

Préparation de boissons

Préparation automatique de cappuccino, Flat Whie et Latte

Macchiato avec générateur de mousse de lait intégré

Différentes tailles de tasses au choix:

bec d'écoulement réglable en hauteur (8,5-14 cm) pour tasses allant de l'espresso au caffé latte

Sélection tasses: 1 - 2

Degrés d'intensité du café, de doux à corsé: 5

Nombre de niveaux pour la température du café: 5

Eau chaude, différentes températures sélectionnables

Accessoires inclu

Réservoir de lait 0,5 l

Cuillère doseuse

Prix TVA incl./excl. 3'650.00 / 3'376.50

TAR incl./TVA excl. 6.01/5.56 Informations: Special Product



La cave à vin ProfiLine: Le complément idéal



Complétez votre cuisine avec une cave à vin haut de gamme.

Plus d'informations dans le chapitre Réfrigération/congélation.



Le tiroir à accessoires pour un rangement optimal

Tiroir pour accessoires du même design que les autres éléments de la cuisine

Rangez vos accessoires de four, comme les plaques et les grilles, dans le tiroir pratique plutôt que dans l'espace de cuisson du four. Le tout avec le tiroir à accessoires qui s'intègre parfaitement au design Electrolux des autres appareils de cuisine.



75140GI Highlights ★ Système push/pull sans poignée ★ Système push/pull sans poignée ★ Idéal pour montage sous le four Compact 45 ★ Idéal pour montage sous les fours combinés Compact ★ Idéal pour le marché de remplacement: échange en combinaison avec 2 fours Compact 45 Montage Construction Encastrement de tiroir d'accessoires Encastrement de tiroir d'accessoires La version est utilisée pour les couleurs de La version est utilisée pour les couleurs de Couleur l'appareil chrome (CN) et noir miroir (SP) l'appareil chrome (CN) et noir miroir (SP) Dimensions H×L×P, mm 139×596×526 70×596×526 Commande / écran Système push, pull, sans poignée Puissance / équipement Rail téles copique entièrement amovible 745.00/689.20 645.00/596.65 Prix TVA incl./excl. TAR incl./TVA excl. 6.01/5.56 6.01/5.56 Informations Special Product Special Product





Le tiroir sous vide: Marinade incluse



Fonction de mise sous vide

Ce dispositif professionnel de mise sous vide permet d'obtenir un vide de 99,9 %, c'est-à-dire une cuisson SousVide parfaite. Même les sauces peuvent être mises sous vide. La mise sous vide est également idéale pour la congélation ou la mise en conserve des aliments. Même la fermeture des verres les plus petits est un jeu d'enfant.



Fonction marinade

Avec la fonction marinade, inutile d'attendre des heures, votre marinade est prête en un clin d'œil. Il suffit de placer la viande avec la marinade dans le tiroir de mise sous vide, sur une assiette, et d'appuyer sur la touche. Démarrer la fonction marinade une succession d'étapes de dépression permet d'imprégner les aliments en profondeur. En un rien de temps, la viande est prête pour le grill. Ou bien le poisson, car il en va de même pour les aliments plus fragiles. Un vrai plaisir créatif: inventer sa propre marinade, faire mariner rapidement – et savourer!



Intégration parfaite

Notre tiroir de mise sous vide est également disponible sous forme de tiroir entièrement intégré VAC140PLV. Intégration harmonieuse dans votre cuisine.



ProfiLine



VAC140PL | VAC140PLV





Highlights★ Système de chambre professionnel pour la mise des denrées alimentaires

★ Fonction marinade exclusive★ Refermer des sachets et des petits bocaux avec couvercle

★ Package sans souci ProfiLine

★ Idéal pour un encastrement sous le four Compact 45 ou sous le plan de travail





Construction Encastrement de tiroir de mise SousVide

Couleur: chrome et noir miroir l'entièrement intégré

Dimensions H×L×P, mm: 139×596×531 Valeur de raccordement V/A/kW: 230

(câble de raccord avec prise)/10/1,15

Tiroir sans poignée système push/pull

Commande/écran

Commande Touch Écran à LED blanc

Puissance/équipement

Dimensions de la chambre H×L×P, mm: 72×406×276

(convient pour ½ "GN)

Matériau de la chambre: acier inox

Puissance de pompe m³/h: 3

Nombre de programmes: 4

Nombre de niveaux de mise sous vide: 4 Options de soudage: 3

Raccordement pour mise sous vide externe

Glissières télescopiques

Utilisations Mettre sous vide

Mariner

Sceller des bocaux

Refermer des sachets

Accessoires inclus

Plaque pour réduction du volume

Manchon de raccordement pour mise sous vide externe

1 set de sachets de mise sous vide (résistants à la cuisson et à la congélation)

Prix TVA incl./excl.

2'790.00/2'580.95 2'690.00/2'488.45


TAR incl./TVA excl.


Informations: Special Product



Le tiroir chauffant

Le tiroir chauffant d'Electrolux est le compagnon idéal pour votre four: parfait pour maintenir des plats au chaud et préchauffer de la vaisselle, mais aussi pour faire lever de la pâte ou cuire à basse température





•/-

1'390.00/1'285.85

6.01/5.56

Special Product

•/-

1'310.00/1'211.85

6.01/5.56

Special Product





Gardez les plats au chaud

Réchauffez des repas et chauffez vos assiettes avec le tiroir chauffant. Ainsi, vous pouvez accorder toute votre attention à vos convives, en sachant que le repas délicieux est prêt.



Boulanger professionnel

Utilisez le tiroir chauffant pour faire lever la pâte comme un boulanger professionnel. Il offre les conditions idéales pour obtenir des pains d'une texture parfaites.



Décongélation

Réglez la température du tiroir chauffant afin de décongeler lentement n'importe quel plat ou ingrédient. Les saveurs et les textures restent intactes si bien que vos plats seront toujours délicieux.



Écran tactile

Sélectionnez simplement la température, réglez la minuterie ou la fin de la cuisson et votre tiroir chauffant s'occupe du reste. La lampe de contrôle vous indique toujours si l'appareil est allumé ou éteint.



Cuisson à basse température

Dans le tiroir chauffant, vous pouvez cuire les aliments à basse température pour préserver toutes les saveurs. Vous pouvez ainsi utiliser votre four pour autre chose.

Vous aimez être aux fourneaux? Nous aussi

Tradition et innovation en parfaite harmonie

Vous appréciez le côté classique du bouton rotatif de commande, mais pour vos plans de cuisson à induction, pas question de renoncer au mode de chauffage le plus innovant et le plus pratique. Retrouvez les cuisinières compatibles EH6L40Y, EH7L4Y et EH7K1Y avec le GK581 aux pages 75 et 80. Particulièrement adapté également pour remplacer votre four et plan de cuisson.





Sélecteurs escamotables

Ergonomiques et parfaitement pensés, le régulateur d'énergie et les sélecteurs, destiné aux zones de cuisson et au four, permet une utilisation simple et intuitive du four et des plans de cuisson. Les symboles se trouvent directement sur le bouton rotatif pour un design intemporel. Fonctions et réglages s'affichent très lisiblement



BakingPlus

Une légère humidification des aliments à cuire peut faire toute la différence. Versez 100 ml d'eau dans la cavité au fond de l'appareil et sélectionnez le mode BakingPlus avec le sélecteur de commande. Grâce à un élément chauffant situé au bas de l'espace de cuisson, l'eau s'évapore lors des 10 à 15 premières minutes. Le résultat est stupéfiant – vos pains n'ont jamais été aussi brillants et croustillants!



Technique à pyrolyse

Le modèle FEH6LV602 dispose du nettoyage par pyrolyse. Cette technologie d'autonettoyage est activée en recourant à une très haute température qui transforme la graisse et les résidus alimentaires en cendres. Vous pouvez ainsi nettoyer les résidus dans le four avec un simple chiffon humide.

Vous pouvez désormais commander le plan de cuisson à induction directement depuis la cuisinière.

Retrouvez les cuisinières compatibles à partir de la page 76.

Aperçu de nos cuisinières encastrables selon la norme EURO

		EH6GL40X	ЕН6L80	EH6L50D	ЕН6L40Х	ЕН6L40	EH6L40Y (230V)	EH6L20	EH6K10
Hauteur nominale en cm		60	6 0	60	60	60	60	60	60
Nombre de zones de cuisson		4	4	4	4	4	4	4	4
VarioGuide	£								
Thermomètre à aliments	(27)								
Cuisson à basse température	(Î.C)								
BakingPlus				•					
Air chaud	8								
Cuisson sur plusieurs niveaux									
Chaleur supérieure et inférieure				•	•		•	•	•
Gril						•			
Plaque à gâteau extra grand					•		•		•
Nettoyage à catalytique									
Nettoyage à pyrolytique	000								
Sélecteurs escamotable							•		







Highl	ights

Information

- ★Écran avec symboles & texte clair
 ★Autonettoyage catalytique
 ★Recommandations de réglage VarioGuide
- ★Thermomètre à aliments
- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
 ★ Plaque à gâteau extra grande

	•
A	
(I,C) (MA) (MA)	

	★ Chauffe rapide
9	★ Autonettoyage pyrolytique
	★ Cuisson sur plusieurs niveaux
	★ Plaque à gâteau extra grande

★ Écran LED bicolore



Montage				
Construction	Cuisinière encastrable catalytique	Cuisinière encastrable à pyrolyse		
Couleur: chrome (CN), miroir noir (SP),				
blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	CN	SP		
Dimensions H×L×P, mm	594×596×567	594×596×567		
Tension/disjoncteur V/A	400 V 2-3 N~/2-3×16	400 V 2-3 N~/2-3×16		
Puissance nominale /	7.5./10.05	7.5/10.05		
Valeur de raccordement totale max., kW	3,5/10,85	3,5/10,85		
Commande du four				
Commande Touch		5 touches tactiles de sélection rapide		
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	-	· (éclairés)		
Sélecteurs escamotables	-	-		
Commande des zones de cuisson				
Régulateurs d'énergie escamotables / régulateurs à double circuit	4/ av. G & ar. D	4/av. G & ar. D		
Puissance				
Volume (utile) de l'espace de cuisson	71	71		
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+	A+		
Équipement				
Programmes spéciaux		-		
Recettes préprogammées	•	•		
Mémoire pour programmes personnels		<u> </u>		
Gril rabattable	-	<u> </u>		
Tiroir à ustensiles	-	-		
Nettoyage				
Plaque de cuisson SwissClean émail	<u> </u>			
Autonettoyage pyrolytique /catalytique	-/•	•/-		
Sécurité				
Sécurité enfants	·	•		
SoftClosing	·	•		
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	7	-		
Accessoires inclus				
Thermomètre à aliments	1			
Grille (chromée)	1	1		
Plaque de cuisson / plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1		
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFAV	TRILFAV		
Prix TVA incl./excl. excl.	2'405.00/2'224.80	2'100.00/1'942.65		
TAR incl./TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00		
La Carriera Millaria				











EH6L50D





- ★Écran LED bicolore
 ★Chauffe rapide
 ★Fonction Baking Plus
 ★Cuisson sur plusieurs niveaux
- ★ Plaque à gâteau extra grande
- ★ Écran LED bicolore
 ★ Chauffe rapide
 ★ Autonettoyage catalytique
 ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
 ★ Plaque à gâteau extra grande
- ★ Écran LED bicolore
 ★ Chauffe rapide
 ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
 ★ Plaque à gâteau extra grande





Cuisinière encastrable BakingPlus	Cuisinière encastrable catalytique	Cuisinière encastrable
SP	CN/WE/SW	CN/WE/SW
594×596×567	594×596×567	594×596×567
400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16
3,5/10,85	3,5/10,85	3,5/10,85
5 touches tactiles de sélection rapide	5 touches tactiles de sélection rapide	5 touches tactiles de sélection rapide
	3 touches tactiles de selection rapide	
· (éclairés)	·	· .
-	-	-
4/av. G & ar. D	4/av. G & ar. D	4/av. G & ar. D
71	71	71
71 A+	71 A+	71 A+
A+	A+	A ⁺
-	-	-
·	·	·
	·	·
-	-	-
	-	
-/-	-/•	-/-
·		
•	-	<u>-</u>
-	-	-
-	-	-
1	1	1
1/1	2/-	2/-
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
1'965.00/1'817.75	1'895.00/1'753.00	1'790.00/1'655.85
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00











★ Cuisson sur plusieurs niveaux★ Plaque à gâteau extra grande

EH6L40YCN (230V)







Highlights

Information

★Écran LED bicolore

- Chauffe rapide
 Cuisson sur plusieurs niveaux
 Plaque à gâteau extra grande
 Combinable avec le plan de cuisson
- à induction





Montage		
Construction	Cuisinière encastrable 230V	Cuisinière encastrable
Couleur: chrome (CN), miroir noir (SP), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	CN	CN/WE/SW
Dimensions H×L×P, mm	594×596×567	594×596×567
Tension/disjoncteur V/A	230 V ~, 400 V 2-3 N~/1-3×16, 2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16
Puissance nominale / Valeur de raccordement totale max., kW	3,5/10,85	3,5/10,85
Commande du four		
Commande Touch	5 touches tactiles de sélection rapide	
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	•	-
Sélecteurs escamotables	-	•
Commande des zones de cuisson		
Régulateurs d'énergie escamotables / régulateurs à double circuit	4/-	4/av. G & ar. D
Puissance		
Volume (utile) de l'espace de cuisson	71	71
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+	A+
Équipement		
Programmes spéciaux		
Recettes préprogammées	·	
Mémoire pour programmes personnels		
Gril rabattable	•	•
Tiroir à ustensiles	-	-
Neltoyage		
Plaque de cuisson SwissClean émail	·	·
Autonettoyage pyrolytique /catalytique	-/-	-/-
Sécurité		
Sécurité enfants	•	<u> </u>
SoftClosing		<u>-</u>
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	-	-
Accessoires inclus		
Thermomètre à aliments		
Grille (chromée)	1	1
Plaque de cuisson / plaque de cuisson à bord haut	2/-	2/-
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFAV	TRILFAV
Prix TVA incl./excl. excl.	1'790.00/1'655.85	1'605.00/1'484.75
TAR incl./TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00

Modele de cuisiniere combinable uniquement avec les modeles de plaques de cuisson GK58YCN & GK58I







F	н	۸	K	11	n	
C	п	U	n	ľ	J	



★ Plaque à gâteau extra grande



Cuisinière encastrable WE/SW 594×596×567 400 V 2-3 -/2-3×16 3,0/10,10
WE/SW 594×596×567 400 V 2-3 -/2-3×16 3,0/10,10 4/-
594×596×567 400 V 2-3 ~/2-3×16 3,0/10,10 - - - - -
400 V 2-3 ~/2-3×16 3,0/10,10 - - - - 4/-
3,0/10,10 - - - ·
- - · 4/-
4/-
4/-
4/-
4/-
77
77
A
·
•
-
<u> </u>
-/-
-
-
1/-
TRILFAV
1'375.00/1'271.95
10.81/10.00



Aperçu de nos cuisinières encastrables selon la norme SMS

		EH7GL4X	EH7L5XD	EH7L5D	EH7L4X	EH7L4	EH7L4Y (230 V)	EH7L2X	EH7L2	EH7L2-3	EH7K1	EH7K1Y (230 V)	EH7K1-3	EH7K1-2
Hauteur nominale en cm		76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Nombre de zones de cuisson		4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2
VarioGuide														
Thermomètre à aliments	(P)													
Cuisson à basse température	(l.c)													
BakingPlus			•											
Air chaud	8		•											
Cuisson sur plusieurs niveaux	(2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4													
Chaleur supérieure et inférieure														
Gril		•	•				•							
Plaque à gâteau extra grand									٠					
Nettoyage à pyrolytique	000													
Nettoyage à catalytique														
Sélecteurs escamotable														



EH7GL4X

СН

Highlights	 ★Écran avec symboles & texte clair ★ Autonettoyage catalytique ★ Recommandations de réglage VarioGuide ★ Thermomètre à aliments ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande
Montage	
Canalmashian	Cuisiniàne an embandal e estatution e

	(1,c)(\(\frac{\text{\tint{\text{\tint{\text{\tinit}\\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texit{\texi}\tint{\text{\texi}\text{\texitile}\text{\texitile}\tint{\texi}\tint{\texitile\text{\texi{\texit{\texi}\texi{\texi{\texi
Montage	
Construction	Cuisinière encastrable catalytique
Couleur: chrome (CN), noir miroir(SP), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	CN/SP
Dimensions H×L×P, mm	757×549×567
Tension/disjoncteur V/A	400 V 2-3 N~/2-3×16
Puissance nominale / Valeur de raccordement totale max., kW	3,5/10,85
Commande du four	
Commande Touch	•
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	-
Sélecteurs escamotables	-
Commande des zones de cuisson	
Régulateurs d'énergie escamotables / régulateurs à double circuit	4/av. G & ar. D
Puissance	
Volume (utile) de l'espace de cuisson	71
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+
Équipement	
Programmes spéciaux	•
Recettes préprogammées	•
Mémoire pour programmes personnels	•
Gril rabattable	<u>-</u>
Tiroir à ustensiles	•
Nettoyage	
Plaque de cuisson SwissClean émail	-
Autonettoyage pyrolytique /catalytique	-/•
Sécurité	
Sécurité enfants	
SoftClosing	
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	7
Accessoires inclus	
Thermomètre à aliments	1
Grille (chromée)	1
Plaque de cuisson/	1/1
plaque de cuisson à bord haut	·/·
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFAV
Prix TVA incl./excl.	2'465.00/2'280.30
TAR incl./TVA excl.	10.81/10.00



Information





EH7L5XD CH	EH7L5D CH
★Écran LED bicolore ★Chauffe rapide ★Autonettoyage catalytique ★Fonction BakingPlus ★Cuisson sur plusieurs niveaux ★Plaque à gâteau extra grande	 ★ Écran LED bicolore ★ Chauffe rapide ★ Fonction BakingPlus ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande

★ Plaque à gâteau extra grande	
)
(°C) (((((((((((((((((((

()°C (\$\delta\delt

Montage		
Construction	Cuisinière encastrable BakingPlus catalytique	Cuisinière encastrable BakingPlus
Couleur: chrome (CN), noir miroir(SP), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	SP	SP
Dimensions H×L×P, mm	757×549×567	757×549×567
Tension/disjoncteur V/A	400 V 2-3 ~/ 2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16
Puissance nominale / Valeur de raccordement totale max., kW	3,5/10,85	3,5/10,85
Commande du four		
Commande Touch	5 touches tactiles de sélection rapide	5 touches tactiles de sélection rapide
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	· (éclairés)	· (éclairés)
Sélecteurs escamotables	-	-
Commande des zones de cuisson		
Régulateurs d'énergie escamotables / régulateurs à double circuit	4/av. G & ar. D	4/av. G & ar. D
Puissance		
Volume (utile) de l'espace de cuisson	71	71
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+	A+
Équipement		
Programmes spéciaux	-	-
Recettes préprogammées	•	
Mémoire pour programmes personnels	<u>-</u>	-
Gril rabattable	<u>-</u>	•
Tiroir à ustensiles	•	•
Nettoyage		
Plaque de cuisson SwissClean émail	<u> </u>	
Autonettoyage pyrolytique /catalytique	-/•	_/-
Sécurité		
Sécurité enfants	·	·
SoftClosing	·	•
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	-	-
Accessoires inclus		
Thermomètre à aliments		
Grille (chromée)	1	1
Plaque de cuisson / plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFAV	TRìLFAV
Prix TVA incl./excl.	2'130.00/1'877.90	2'030.00/1'877.90
TAR incl./TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00











EH7L4X CH	EH7L4 CH	EH7L4Y (230V)
 ★Écran LED bicolore ★Chauffe rapide ★ Autonettoyage catalytique ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande 	★Écran LED bicolore ★Chauffe rapide ★Cuisson sur plusieurs niveaux ★Plaque à gâteau extra grande	 ★ Écran LED bicolore ★ Chauffe rapide ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande ★ Combinable avec le plan de cuisson à induction
Cuisinière encastrable catalytique	Cuisinière encastrable	Cuisinière encastrable 230V
CN/WE/SW	CN/WE/SW	CN
757×549×567	757×549×567	757×549×567
400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16	230 V~, 400 V 2-3 N~/1-3×16, 2-3×16


CN/WE/SW	CN/WE/SW	CN
757×549×567	757×549×567	757×549×567
400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/ 2-3×16	230 V~, 400 V 2-3 N~/1-3×16, 2-3×16
3,5/10,85	3,5/10,85	3,5/10,85
5 touches tactiles de sélection rapide	5 touches tactiles de sélection rapide	5 touches tactiles de sélection rapide
-		
4/av. G & ar. D	4/av. G & ar. D	4/-
71	71	71
A+	A+	A+
-		
·	·	· .
-		
-	·	·
•	·	·
-	·	
-/•	-/-	-/-
-7.	-/-	-7-
	·	·
-		-
-		-
-		
1	1	1
2/-	2/-	2/-
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
1'955.00/1'808.50	1'850.00/1'711.40	1'850.00/1'711.40
. ,		

10.81/10.00



10.81/10.00





10.81/10.00

Information







Montage		
Construction	Cuisinière encastrable catalytique	Cuisinière encastrable

	(*C) (***) (***) (***)	(FC) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A
Montage		
Construction	Cuisinière encastrable catalytique	Cuisinière encastrable
Couleur: chrome (CN), noir miroir(SP), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	WE	WE/SW/BR
Dimensions H×L×P, mm	757×549×567	757×549×567
Tension/disjoncteur V/A	400 V 2-3 ~/ 2-3×16	400 V 2-3 ~/ 2-3×16
Puissance nominale /	7 5 /10 05	Z E /10 0E
Valeur de raccordement totale max., kW	3,5/10,85	3,5/10,85
Commande du four		
Commande Touch		<u> </u>
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	-	-
Sélecteurs escamotables		•
Commande des zones de cuisson		
Régulateurs d'énergie escamotables / régulateurs à double circuit	4/av. G & ar. D	4/av. G & ar. D
Puissance		
Volume (utile) de l'espace de cuisson	71	71
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+	A+
Équipement		
Programmes spéciaux		_
Recettes préprogammées	=	<u>-</u>
Mémoire pour programmes personnels	-	<u>-</u>
Gril rabattable	-	
Tiroir à ustensiles		•
Nettoyage		
Plaque de cuisson SwissClean émail		
Autonettoyage pyrolytique /catalytique	-/•	-/-
Sécurité		
Sécurité enfants	<u> </u>	<u>-</u>
SoftClosing		
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	-	-
Accessoires inclus		
Thermomètre à aliments		
Grille (chromée)	1	1
Plaque de cuisson / plaque de cuisson à bord haut	2/-	2/-
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFAV	TRILFAV
Prix TVA incl./excl.	1'770.00/1'637.35	BR = 1'700.00/1'572.60 WE/SW = 1'665.00/1'540.25
TAR incl./TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00











EH7L2-3	EH7K1 CH	EH7K1Y (230V)
★ Cuisson sur plusieurs niveaux★ Plaque à gâteau extra grande	★ Plaque à gâteau extra grande	★ Plaque à gâteau extra grande★ Combinable avec le plan de cuisson à induction
Cuisinière encastrable	Cuisinière encastrable	Cuisinière encastrable 230 V
WE	WE/SW	WE
757×549×567	757×549×567	757×549×567
400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16	230 V~, 400 V 2-3 N~/1-3×16, 2-3×16
3,5/9,0	3,0/10,1	3,0/10,1
-	-	-
-	-	-
·	·	·
7.1		4/-
3/-	4/-	4/-
71	71	71
A+	A+	A+
<u>-</u> -		<u>-</u>
-		-
•	· .	•
·	·	·
-/-	-/-	-/-
-	<u> </u>	
		-

1/-

TRILFAV

1'435.00/1'327.45

10.81/10.00



2/-

TRILFAV

1'665.00/1'540.25

10.81/10.00





1/-

TR1LFAV

1'435.00/1'327.45

10.81/10.00 Modèle de cuisinière combinable uniquement avec les modèles de plaques de cuisson GK58YCN & GK58I





★ Plaque à gâteau extra grande





	(1,c) (1,c) (1,c) (1,c)	(1,c)(1,c)(1,c)(1,c)
Montage		
Construction	Cuisinière encastrable	Cuisinière encastrable
Couleur: chrome (CN), noir miroir(SP), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	WE	WE
Dimensions H×L×P, mm	757×549×567	757×549×567
Tension/disjoncteur V/A	400 V 2-3 ~/ 2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×10
Puissance nominale / Valeur de raccordement totale max., kW	3,0/8,5	3,0/6,5
Commande du four		
Commande Touch	-	-
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	-	-
Sélecteurs escamotables	•	•
Commande des zones de cuisson		
Régulateurs d'énergie escamotables / régulateurs à double circuit	3/-	2/-
Puissance		
Volume (utile) de l'espace de cuisson	77	77
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A	Α
Équipement		
Programmes spéciaux	=	-
Recettes préprogammées	-	-
Mémoire pour programmes personnels	-	-
Gril rabattable	•	•
Tiroir à ustensiles	•	•
Nettoyage		
Plaque de cuisson SwissClean émail		
Autonettoyage pyrolytique /catalytique	-/-	-/-
Sécurité		
Sécurité enfants		<u> </u>
SoftClosing		
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	-	-
Accessoires inclus		
Thermomètre à aliments		
Grille (chromée)	1	1
Plaque de cuisson / plaque de cuisson à bord haut	1/-	1/-
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFAV	TRILFAV
Prix TVA incl./excl.	1'435.00/1'327.45	1'435.00/1'327.45
TAR incl./TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00
Informationen		





Accessoires d'encastrement pour fours encastrables EURO

Accessoires d'encastrement	Description	Prix TVA incl./excl.
HA35/60 UCN/USP	Elément d'adaptation hauteur, H 3,5/L 59,4/P 56 cm – pour l'encastrement de fours et de cuisinières en norme EURO, H 5/6, 63,5 cm	228.00/210.90
HA35/60 USW/UWE*	Elément d'adaptation en hauteur, H 3,5/L 59,4/P 56 cm – pour l'encastrement de fours et de cuisinières en norme EURO, H 5/6, 63,5 cm *HA35/60UWE - jusqu'à épuisement du stock	SW = 183.00/169.30 WE = 165.00/152.65
BISUPPORT	Équerres de support H60 × L60 × L510 cm pour l'encastrement de plusiers fours ou fours en combinaison avec les tiriors chauffants. Déjà compris dans le prix pour les fours EB4, EB3 et WS.	97.00/89.75

Accessoires d'encastrement pour fours encastrables SMS

Accessoires d'encastrement	Description	Prix TVA incl./excl.
BA762/60CN BA762/60SW	Adaptateur en largeur – il permet l'encastrement des cuisinières et fours SMS (6/6) dans les cuisines en norme EURO	CN = 169.00/156.35 SW = 152.00/140.60
HA35/55 Elément d'adaptation en hauteur – pour l'encastrement des fours courts EB6 (SMS 5/6) dans une niche UCN/USP 5/6, H 3,5/L 54,8/P 56 cm		228.00/210.90
BISUPPORT	Équerres de support H60×L60×L510 cm pour l'encastrement de plusiers fours ou fours en combinaison avec les tiriors chauffants. Déjà compris dans le prix pour les fours EB3 et WS.	97.00/89.75

86 / 87

Le cœur de votre cuisine mérite aussi d'être indépendant



Air chaud

Grâce à la fonction Air chaud, vous pouvez utiliser trois niveaux simultanément, deux avec la fonction Air pulsé. Vous pourrez ainsi préparer rapidement des menus complets en un coup de baguette magique! La manipulation reste simple, et le nettoyage facile. Et comme l'espace de cuisson n'a ni angles ni bords, il n'y a pas de risque de formation de tourbillons incontrôlés. Résultat: circulation de l'air et transmission de la chaleur parfaites et cuissons délicieuses, uniformes et dorées.



Gril a air pulse

La fonction supplémentaire Gril à air pulsé est idéale pour les grandes pièces à cuire, comme les poulets ou les rôtis, pour les gratins ou pour dorer vos plats (modèle FEH6LV. Et pourquoi ne pas transformer votre four en four à pizzas? Réglez votre four sur le niveau Pizza pour activer la résistance circulaire et l'élément chauffant supplémentaire pour la chaleur inférieure et dégustez une délicieuse pizza.


Commande aisée grâce aux boutons rotatifs

Les boutons rotatifs escamotables et les cinq touches de sélection rapide vous permettent de régler votre four en toute simplicité. L'écran bicolore indique le temps, la température et l'avancement de la cuisson.













Technique à pyrolyse

Le modèle FEH6LV602 dispose du nettoyage par pyrolyse. Cette technologie d'autonettoyage est activée en recourant à une très haute température qui transforme la graisse et les résidus alimentaires en cendres. Vous pouvez ainsi nettoyer les résidus dans le four avec un simple chiffon humide.

Nettoyage rapide grâce à une porte de four amovible

Même la contreporte entièrement vitrée est très lisse et donc facile à nettoyer. Les saletés dans les interstices peuvent être nettoyées sans effort et sans outil spécial. Le système de charnière permet de retirer la porte de votre four afin de pouvoir la nettoyer encore plus facilement.

Tiroir à ustensiles

Un tiroir qui met de l'ordre. Gagnez de la place grâce au tiroir qui permet de ranger soigneusement les plaques, les grilles et les moules: un détail pratique qui enrichit les modèles des deux largeurs 50 et 60 cm.







FS FEH6LV202 | FEH6LV204

FS

Highlights

- ★ Minuteur tactile avec affiche numérique
 ★ Nettoyage à pyrolytique
 ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
 ★ Plaque de cuisson XL





★ Minuteur Set avec affiche numérique
★ Cuisson sur plusieurs niveaux
★ Plaque de cuisson XL

Montage		
Construction	Cuisinière indépendante pyrolyse	Cuisinière indépendante
Couleur: blanc	WE	WE
Dimensions H×L×P, m	m 847 - 867×596×600	847 - 867×596×600
Tension/disjoncteur	V 230, 2-3 NE	230, 2-3 NE I 400, 2-3 E
Protection	2-3×16	2-3×16
Valeur de raccordement k'	N 10	10 9,3
Pieds réglables	•	•
Four		
Classe d'efficacité énergétique A+++ -		A
Volume (utile) de l'espace de cuisson	73	73
Horloge électronique avec arrêt automatique et minuterie	Touch	Touches
Minuterie mécanique	<u> </u>	<u>-</u>
Sélection de la température jusqu'à °	C 300	275
Éclairage du four, 1 lampe	<u> </u>	
Tiroir à ustensiles		•
Couvercle	-	-
Commande des zones de cuisson		
Nombre zones de cuisson	4	4
Nombre de zones de cuisson à deux diamètres	-	-
Nettoyage		
Revêtement du four en émail avec parois brillantes	-	•
Nettoyage automatique à pyrolyse	•	-
Sécurité		
Support mural anti-bascule	<u> </u>	·
Pyro Door Lock	•	-
Accessoires inclus		
Plaque à gâteaux	1	1
Combiné poêle/lèche-frites	1	1
Grille (chromée)	1	1
Prix TVA incl./excl.	2'130.00/1'970.40	1'720.00/1'591.10
TAR incl./TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00









FFH51V102	I FEH5LV104

	FS	FEH5KP10
--	----	----------

FS

★ Minuteur Set avec affiche numérique
★ Cuisson sur plusieurs niveaux

★Horloge mécanique



(50.) A (III) (IV) (V) (V)	
(w) (y) (1) (0) (0) (0)	

Cuisinière indépendante	Cuisinière indépendante
WE	WE
858×500×600	858×500×600
230, 2-3 NE 400, 2-3 E	400, 2-3N
2-3×16	2-3×16
7,9 8,07	7,37
•	•
A	A
57	57
Touches	-
_	•
250	250
•	•
•	•
-	•
4	4
1	-
•	•
-	
•	
-	-
2	2
-	-
1	1
1'410.00/1'304.35	850.00/786.30
10.81/10.00	10.81/10.00







Cuisiner au gaz

Caractéristiques des produits	94
EURO & SMS	95
• Réchaud à gaz encastrable	95
• Cuisinières encastrables	98
• Platines de cuisson	100
Modèles en pose libre	10
• Cuisinière à gaz en pose libre	10
Accessoires d'encastrement/Service/	100

Nos plans de cuisson au gaz: Minces, élégants et fiables

Intégration élégante

Grâce à son design épuré et à la surface lisse en verre sous les supports de casserole, ce plan de cuisson est la pièce maîtresse de votre cuisine. Par ailleurs, il s'intègre à fleur de votre plan de travail et crée avec lui une surface élégante assortie.



Surface de cuisson stable et finitions professionnelles

Extrêmement robustes, les supports de casseroles en fonte maintiennent vos ustensiles en toute sécurité et les chauffent juste au bon endroit. La cuisine au gaz est désormais simple et plaisante.

Nouvelle génération de brûleur

Grâce au brûleur haute vitesse de ce plan de cuisson au gaz Electrolux, la flamme entre directement en contact avec le fond de la casserole pour une chaleur très efficace et rapide. Les brûleurs haute vitesse vous permettent de cuire vos plats jusqu'à 20% plus vite.

Régulation précise des flammes

Adaptez sans effort la puissance des flammes à vos besoins grâce aux régulateurs de gaz.

Zone de cuisson WOK

Avec ses trois couronnes, le brûleur Triple Crown fournit une chaleur idéale pour la cuisson au wok.

Nettoyage simple

Les plans de cuisson à gaz ont toujours été difficiles à nettoyer. La surface en verre vous permet désormais d'éliminer facilement les résidus de cuisson sans rayures.







GK58DKG4O





ghts	★ Réchaud à gaz encastrable gaz sur verre
	★ Step Power: la flamme peut être réglée avec
	précision sur 9 niveaux de puissance.
	★ Nouvelle génération de brûleurs, pour une

		cuisson jusqu'à 20 % plus rapide * Grâce à son design élégant, ils est encastrable à fleurt * Zone de cuisson pour wok 3,9 kW
Montage		
Construction		Gazinière avec éléments de commande intégrés
Type de cadre		Sans cadre
Type d'installation		Encastrement à fleur ou à plat
Dimensions	mm/R	590 × 520 × 49/10
Dimensions de découpe	mm/R	560×480/5
Dimensions de fente	mm/R	596×526×8/13
Entraxes	mm	gauche/droite: 330 devant/derrière: gauche 220/droite 180
Tension/disjoncteur	V/A	230 (prise type 12)/10
Homologation SSIGE	.,	22-009-1
Commande		22 007 1
Bouton rotatif à prise en main optimal	6	
Zones de cuisson		
Zone Wok		
av.G: diamètre du fond de casserole/		<u> </u>
puissance	mm/kW	Brûleur Wok: 180 - 260/3,9 - 1,4
ar.G diamètre du fond de casserole/ puissance	mm/kW	Feux moyens: 120 - 220/2,0 - 0,6
av.D: diamètre du fond de casserole/ puissance	mm/kW	Feux moyens: 120 - 220/2,0 - 0,6
av.D: diamètre du fond de casserole/puissance	mm/kW	Brûleur auxiliaire: 80 - 180/1,0 - 0,33
Équipement		
Grille support de casserole amovible		2 × fonte
Allumage électrique		•
Disposition de sécurité d'allumage		•
Protection thermique		
Exécution pour gaz liquide		avec supplément
Remarques pour le marché du rempl	acement	
		Pour pouvoir installer un nouveau réchaud à gaz encastrable dans un plan de travailexistant en acier chromé, il est nécessaire de découper l'estampage existant. La découpe est ensuite recouverte par le cadre adaptateur correspondant. Il peut également être utilisé dans d'autres matériaux de recouvrement ou pour masquer une découpe du plateau de
Prix TVA incl. / excl. MwSt.		trop grande dimension. 1'890.00/1'748.40
TAR incl. / excl. MwSt.		•
IAR IIICI. / EXCI. MWSt.		2.50/2.31



Nos cuisinières à gaz: Pour cuisiner comme un chef

Design haut de gamme

Les cuisinières à gaz convainquent par leurs modèles élégants et misent sur des matériaux comme le verre, le métal et le chrome. Les surfaces internes régulières et les arrondis permettent en outre une circulation de l'air et une répartition de la chaleur idéales avec la chaleur tournante ou la fonction gril. Grâce au revêtement en acier inoxydable AntiFingerprint, plus aucune empreinte digitale n'est visible sur la façade de nos appareils, ce qui réduit considérablement le temps de net-toyage.



Grillades grâce à un tourne broche En plus de la fonction grill, le GHGL4046 dispose d'un tourne broche qui permet de faire rôtir de belles pièces de viande

maintenues par une broche.



Priorité à la sécurité

Chaque zone de cuisson possède une sécurité séparée, comme le brûleur du four. Si, par exemple, un courant d'air éteint la flamme, le dispositif de sûreté d'allumage coupe automatiquement l'arrivée de gaz, de manière à ce que e dernier ne s'échappe pas.



La porte du four reste froide

Toutes les cuisinières encastrables au gaz sont équipées de portes en verre triple vitrage, ce qui permet de limiter la température de la face avant du four. De plus, tout le contour des portes est équipé d'un joint d'étanchéité, afin que la saleté ne puisse entrer.



Nettoyage catalytique

Grâce au revêtement spécial du four qui s'active à 200°C, les graisses et résidus s'oxydent de manière inodore et non toxique, comme s'ils n'avaient jamais existé.



















TAR incl. / excl. MwSt.

- ★ Four à gaz avec grill électrique
 ★ Ventilateur de circulation d'air pour une répartition optimale de la chaleur ★ Autonettoyage catalytique
- ★ Dispositif de sûreté d'allumage automatique ★ Porte entièrement en verre 3 compartiments,
- s'enlève pour un nettoyage facile ★Lumière dans l'espace intérieur





★ Four à gaz avec grill électrique
 ★ Dispositif de sûreté d'allumage automatique
 ★ Porte entièrement en verre 3 compartiments,

s'enlève pour un nettoyage facile

★ Lumière dans l'espace intérieur

Montage		
Construction	Cuisinière à gaz encastrable	Cuisinière à gaz encastrable
Couleur: Acier chromé (CN), blanc (WE), noir (SW)	CN	WE
Dimensions H × L × P, mm	595 × 594 × 572	595 × 594 × 572
Puissance nominale four/ Valeur de raccordement totale max. kW	2,7/9,7	2,7/9,7
Puissance gril infrarouge kW	17	1.7
Tension/disjoncteur V/A	230 (prise type 12)/10	230 (prise type 12)/10
Tuyau métallique souple de branchement (1500 mm)		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Cet appareil ne nécessite pas de raccorde- ment électrique		-
Homologation SSIGE	15-033-1	15-033-1
Équipement		
Dispositif de sécurité d'allumage pour tous les foyers et le four	•	
Allumage électrique pour toutes les zones de cuisson et le four		·
Clapet pour casier du branchement au gaz	-	-
Équipement du four		
Volume (utile) de l'espace de cuisson	68	75
Thermorégulateur du four (150 - 250 °C)	•	•
Éclairage du four	•	•
Gril à infrarouge enfichable électrique	•	•
Air pulsé	•	=
Tournebroche à moteur diagonal	•	=
Voyant témoin pour le gril	•	•
Plaque de cuisson SwissClean émail	-	•
Autonettoyage catalytique	•	=
Équipement du plan de cuisson		
Nombre zones de cuisson	4	4
av.G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45
ar.G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	Feux moyens: 160 - 220 / 2,0 - 0,45	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45
av.D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45	Feux moyens: 160 – 220/2,0 – 0,45
av.D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	Brûleur auxiliaire: 140 - 180/1,0 - 0,33	Brûleur auxiliaire: 140 - 180/1,0 - 0,33
Combinaisons possibles		
Tables de cuisson encastrées au gaz (doivent être commandées séparément)	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN
Accessoires		
Grille (chromée)	1	1
Plaque de cuisson SwissClean émail/aluminium	2/-	-/2
Prix TVA incl./excl. MwSt.	3'750.00/3'469.00	3'050.00/2'821.45
TAD in al. / aval. MayCh	10.01/10.00	10.01/10.00

10.81/10.00





10.81/10.00



★ Four à gaz avec grill électrique

★ Ventilateur de circulation d'air pour une répartition optimale de la chaleur
 ★ Autonettoyage catalytique

★ Porte entièrement en verre 3 comparti-


ments, s'enlève pour un nettoyage facile ★ Lumière dans l'espace intérieur





GHGL446






- ★ Four à gaz avec grill électrique

 ★ Dispositif de sûreté d'allumage automatique

 ★ Porte entièrement en verre

 3 compartiments, s'enlève pour un net-★ Dispositif de sûreté d'allumage automatique toyage facile
 - ★ Lumière dans l'espace intérieur

★ Dispositif de sûreté d'allumage automatique ★ Porte entièrement en verre 3 compartiments, s'enlève pour un net-











Cuisinière à gaz encastrable	Cuisinière à gaz encastrable	Cuisinière à gaz encastrable					
CN/WE	WE/SW	WE/SW					
759 × 548 × 572	759 × 548 × 572	759 × 548 × 572					
2,7/9,7	2,7/9,7	2,7/9,7					
1,7 230 (prise type 12)/10	1,7 230 (prise type 12)/10	- -					
•		•					
-	-	•					
15-033-1	15-033-1	15-033-1					
·	·						
•		•					
·	·						
68	75	76					
•	·	. <u>-</u>					
·	·	· -					
<u> </u>	<u>. </u>	. 					
·		· - 					
<u>.</u>	<u> </u>	· <u>-</u>					
	·	•					
	_	_					
4	4	4					
Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45					
Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45					
Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45					
Brûleur auxiliaire: 140 - 180/1,0 - 0,33	Brûleur auxiliaire: 140 - 180/1,0 - 0,33	Brûleur auxiliaire: 140 - 180/1,0 - 0,33					
GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM44CN					
1	1	1					
2/-	-/2	-/2					
3'750.00/3'469.00	3'050.00/2'821.45	2'690.00/2'488.45					
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00					







Tables de cuisson encastrables au gaz adaptées pour les cuisinières encastrables au gaz

Les gazinières encastrables sont partout du meilleur effet

Nos gazinières sont proposées en verre, en acier inox, en acier chromé, avec ou sans fente d'aération. Le modèle avec fentes d'aération est uniquement compatible avec le four à gaz GHL246. Celui-ci ne possède pas de raccordement électrique et est donc idéal pour les maisons ou les appartements sans électricité.



d'aération

en 2 parties

★ Table de cuisson encastrable

★ Support de poêle en fonte,

au gaz Gaz sur verre sans fente

15-033-1

Pour l'encastrement, voir les

dessins cotés dans le catalogue

de planification


660.00/610.55











GHGL4046/GHL3046

GHGL446/GHL346

dessins cotés dans le catalogue

de planification

525.00/485.65

- ★ Grille de support de poêle
- émaillée, en 2 parties
- **★** Table de cuisson encastrable au gaz en acier chromé avec fente d'aération

GKM44CN

★ Grille de support de poêle émaillée, en 2 parties


Combinaisons possibles avec le cuisinières encastrables au gaz	
Modèle/type d'installation	Sans cadre/ encastrement à fleur ou à plat
Dimensions L:	×P 590×520//R15
Dimensions de découpe L	×P 544-560×490-504/R5
Dimensions de fente L×P×	H 596×526×8 / R 18


Hiahliahts

Homologation SSIGE

Prix TVA incl./excl. MwSt

Informations





GHL246

15-033-1 Pour l'encastrement, voir les

Pour l'encastrement, voir les dessins cotés dans le catalogue de planification

525.00/485.65

15-033-1







Accessoires d'encastrement pour cuisinières encastrables, cuisinières indépendantes et platines de cuisson

Accessoires d'encastrement	Description	Prix TVA incl./ excl. MwSt.
ARGH600/58	Cadre d'adaptation pour GKM44CN, GKM45CN, GKM45GLAS pour la rénovation ou le remplacement de vieux réchauds à gaz à 4 zones de cuisson qui nécessitent une découpe dans le plan de travail de L 56/P 49cm (découpage L 60,0/P 58,8cm)	265.00/245.15

Service pour cuisinières encastrables, cuisinières indépendantes et platines de cuisson

Service	Description	Prix TVA incl./ excl. MwSt.
FLG-GH	Suppl. de prix pour cuisinières à gaz liquide mod. GHL, GHGL et FGH	150.00/138.75 (net)
FLG-2/4LPG50MB	Supplément de prix pour exécution avec gaz liquide, modèles: GK58DKG4O, GK36DKG2O	85.00/78.65 (net)

Cuisinière à gaz en pose libre

Four avec gril électrique

La fonction gril électrique de la cuisinière à gaz permet une utilisation facile et une puissance de cuisson homogène dans le four. Les nouvelles grilles latérales du four valorisent également l'espace intérieur.

Espace de rangement intégré

Le tiroir à ustensiles permet de mettre de l'ordre. Les plaques, grilles et moules à pâtisserie peuvent être rangés proprement et sans encombre dans ce tiroir pratique.

Tous les modèles sont réglés pour gaz naturel!

Option avec supplément de prix pour tous les modèles: exécution pour gaz liquide sans tuyau de raccordement (FLG-GH). Pour l'encastrement, vous trouverez les dessins cotés dans le catalogue de planification.

Qualité et sécurité

La marque de conformité SSIGE garantit que les exigences essentielles de sécurité, telles qu'elles sont définies dans la directive européenne sur les appareils à gaz et les normes de produits correspondantes, sont remplies et que l'appareil a été approuvé par la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux



Bouton d'allumage intégré

Particulièrement pratique: La fonction d'allumage du gaz est désormais directement intégrée aux boutons de commande pour une utilisation encore plus simple.





FGH5KG212





Highlights

★ Allumage électrique pour le four et les zones de cuisson

★ Horloge mécanique





Construction Cuisinière à gaz en pose libre Couleur: blanc

Dimensions (H × L × P, mm): 855 × 500 × 600

Tension/disjoncteur (V/A): 230/2 × 2

Valeur de raccordement kW: 16,75

L'appareil peut également être utilisé sans raccord électrique, l'allumage des brûleurs se fait de manière manuelle

No. 21-003-1/E2

Équipement du four

Volume (utile) de l'espace de cuisson en 1: 55 Minuterie mécanique

Plage de température entre 150 et 250 °C

Gril électrique

Nombre de lampes: 1

Revêtement du four en émail avec parois brillantes

Tiroir à ustensiles Équipement du plan de cuisson

Nombre de brûleurs: 4

Allumage électrique pour les foyers

Disposition de sécurité d'allumage

Accessoires

Plaques à gâteaux: 2

Grille: 1

Prix TVA incl./excl. MwSt.: 990.00/915.80 TAR incl./excl. MwSt.: 10.81/10.00 Information: disponible à partir d'août 2024






Plans de cuisson

Caractéristiques du produit 104
Plans de cuisson à induction114
avec commande intégrée
commandés à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande 128
Boîtiers de commande encastrables pour
plans de cuisson à induction
Plans de cuisson en vitrocéramique 128
avec commande intégrée
commandée à partir de la cuisinière
ou d'un boîtier de commande
Boîtiers de commandes encastrables
et réchauds encastrables
Pour plans de cuisson en vitrocéramique, platine
de cuisson et sets de plaques de cuisson 138
Sets de plaques de cuisson
Accessoires d'encastrement/Service 139

Aperçu de nos Highlights

Technologie	Avantages pour vous	Comment cela fonctionne-t-il?	Norme de l'appareil
SensePro™	Cuire, frire et cuisiner avec précision.	Avec le thermomètre à aliments sans fil, vous gardez toujours un œil sur la température à cœur de vos plats.	СН
SenseFry™	Résultats de cuisson parfaits.	La sonde située sous la plaque de verre règle la puissance pour maintenir la poêle à température constante.	СН
(†°°)† SenseBoil™	Réglage automatique de la température d'ébullition de l'eau.	Le capteur de surcuisson SenseBoil détecte automatiquement quand l'eau commence à bouillir et réduit la température.	СН
FlexiBridge™	Répartition uniforme de la chaleur entre max. 4 zones de cuisson combinées.	Créer une seule grande zone de cuisson en reliant jusqu'à quatre zones par simple pression d'un bouton.	CH CH
Fridge-Funktion	Combiner deux zones de cuisson en une seule grande.	Relier deux zones par simple pression d'un bouton pour créer une grande zone de cuisson.	СН
PowerSlide™	Cuire ou saisir: passer rapidement de l'un à l'autre.	Déplacer facilement les ustensiles de cuisson entre les différentes zones de température sans interruption.	СН
Hob2Hood™	Activation automatique de la hotte.	Dès que vous commencez à cuisiner, la hotte s'allume automatiquement à la vitesse nécessaire.	СН
Induktion	Propreté, rapidité, sécurité et économie.	Sûrs et faciles à entretenir par rapport aux plans de cuisson à gaz, nos plans de cuisson à induction sont équipés d'un dispositif inédit de contrôle de la température.	СН

Le plan de cuisson idéal pour vos besoins



Profi Line

ProfiLine plan de cuisson

Vous êtes fan de techniques de cuisson asiatiques? Découvrez nos plans de cuisson modulaires ProfiLine qui disposent d'options telles que Teppan Yaki et wok. Sans oublier la hotte aspirante intégrée.



SensePro™: Toujours la bonne température



SenseFry™: Des résultats de cuisson parfaits

Découvrez le premier plan de cuisson au monde avec thermomètre à aliments sans fil et sans pile. Cuire des légumes tendres avec précision, concocter des sauces légères au degré près, griller des steaks à la perfection - SensePro™ sait tout faire. Même sous vide.



SensePro

SensePro™ vous permet de préparer très facilement de délicieux mets de manière saine et en préservant toutes les saveurs. Il suffit de sélectionner le plat et le résultat désiré sur l'écran tactile de votre plan de cuisson à induction avec VarioGuide. La sonde de température sans fil vous indique la température à cœur pendant la cuisson et vous signale quand le plat est parfait. Cuire ou rôtir – avec précision grâce à SensePro™.

«Intuitif, rapide, pratique et esthétique - un nouveau plaisir de cuisiner.»*

Note: $\star \star \star \star \star$


*Cette évaluation a été faite en janvier 2022 sur www.electrolux.com pour le produit GK78FTIPO.





SenseFry^{TI}

L'entrecôte est-elle assez chaude? Comment faire pour qu'une crêpe ressemble à la suivante? La sonde de température SenseFry™ vous garantit une température de cuisson idéale et constante. Il suffit de sélectionner le plat et le résultat désiré et vous obtiendrez de parfaits résultats de cuisson.



SenseBoil™: Capteur de surcuisson



SenseBoil™

Le capteur de surcuisson SenseBoil™ détecte quand l'eau commence à bouillir grâce à un capteur et réduit directement la température à une ébullition lente. Ainsi, vous n'avez plus besoin de surveiller l'eau et vous pouvez vous concentrer sur vos autres préparations.



Design SaphirMatt: Moins de rayures et nettoyage facile

La surface SaphirMatt offre une meilleure protection contre les rayures par rapport à notre verre céramique standard. L'élégante surface noire mate est résistante aux empreintes digitales et aux taches – votre plan de cuisson reste comme neuf plus longtemps.

Résistance élevée aux rayures

Jusqu'à 4 fois moins de rayures que sur une surface de cuisson standard.*

* Sur la base de tests internes, en comparaison avec notre surface de cuisson standard sans traitement ou revêtement spécial.



Moins de traces de doigts et design élégant Grâce à la structure spéciale de la surface, les traces de doigts et les taches sont nettement réduites.* Par ailleurs, le design SaphirMatt apporte une touche visuelle unique avec sa texture noire mate.

* Le frottement entre la vaisselle et la surface en verre peut provoquer des bruits.



Nettoyage simple et rapide

Les salissures sont éliminées en un tournemain - la surface SaphirMatt est deux foix plus rapide à nettoyer que les surfaces standard.*

* Sur la base de tests internes, en comparaison avec notre surface de cuisson standard sans traitement ou revêtement spécial



Profitez d'une souplesse inégalée lorsque vous cuisinez

Nos appareils à induction vous offrent des zones de cuisson interconnectables, la détection automatique des ustensiles de cuisson et bien plus encore.





Robines Mavime

Chauffez même les plus grosses casseroles et poêles sur la plan de cuisson à induction Maxima. Il détecte automatiquement ce que vous placez sur la surface et où vous le placez. Ensuite, il fournit la quantité optimale de chaleur à la base de votre plat. Que vous utilisiez une marmite volumineuse ou une plancha de forme biscornue, il n'y a aucun compromis sur le type de plat ou la distribution de la température.





Fonction Bridge

Sur simple pression de bouton, deux zones peuvent être reliées entre elles pour former une grande zone de cuisson, parfaite pour l'utilisation de grandes poêles et casseroles.





FlexiBridge

FlexiBridge™ réunit les zones de cuisson selon les besoins en deux zones de tailles différentes ou en une grande surface de cuisson. Cette fonction est donc idéale pour les poêles de différentes tailles ou les grandes plaques de gril.



En tant que chef, vous avez besoin de place

Le plan de cuisson mesure 90 cm de largeur et 51 cm de profondeur, le plus grand de l'assortiment et le seul doté de six zones de cuisson. Il garantit un espace luxueux pour cuisiner. Les bobines en forme de D augmentent la zone de chaleur et simplifi-ent l'utilisation de plaques de gril ou de cocottes. Et avec les six zones de cuisson, vous pouvez préparer les plats les plus variés.



PowerBoost

Avec la fonction PowerBoost, chauffez rapidement votre plan de cuisson.



Minuterie par zone


Chaque zone de cuisson peut être commandée individuellement par minuterie.



Fonction PowerSlide™


Que ce soit pour faire saisir, cuire ou simplement maintenir au chaud: avec la fonction PowerSlide™, fini les interruptions lorsque vous déplacez vos casseroles et poêles entre les plages de températures préréglées du plan de cuisson. Il n'est plus nécessaire d'augmenter ou de réduire la chaleur pour terminer la cuisson d'un plat. Pour cuisiner confortablement et efficacement, il suffit de passer d'une zone de température à l'autre.

Les casseroles représentées ne sont pas toutes disponibles chez Electrolux.



Offrez-vous un design unique

Avec nos designs élégants et sans raccords, nous vous offrons des possibilités illimitées pour l'aménagement de votre cuisine moderne.





Sobriété et élégance

Lorsque Pure Hob est éteint, le plan de cuisson présente un vitrage noir très épuré. Seuls le symbole d'allumage et le logo de la marque donnent une touche discrète. Le reste de la surface est d'un noir brillant. Une fois allumé, l'éclairage des plans de cuisson et de la commande à curseur apparaît en rouge.



Design SlimFit

Design compact, pour intégration dans toutes les profondeurs de plan de travail.




Nos commandes vue d'ensemble


Que vous soyez du genre tactile ou plutôt à curseur, nos concepts de commande flexibles vous permettent de toujours garder le contrôle de la température de vos plats.













Écran tactile TFT avec VarioGuide

Contrôle total du plan de cuisson. Dès que vous posez votre récipient, l'écran affiche la commande de la zone de cuisson choisie. La préparation de différents plats est programmée sur l'assistant VarioGuide, une aide précieuse pour la cuisson.



Commande à curseur intuitive

Dès que vous placez votre poêle sur le plan de cuisson, le curseur correspondant s'allume automatiquement Ainsi, vous savez intuitivement lequel utiliser.



Commande à curseur directe

La commande à curseur directe permet de régler rapidement la température de votre plan de cuisson et vous garantit un accès immédiat à tous ses éléments de commande.



Commande Touch

Une simple pression vous permet de commander le plan de cuisson et d'accéder directement à tous ses éléments

Variantes d'encastrement

Un riche choix de cadres est proposé pour votre plan de cuisson. Vous pouvez cependant aussi opter pour un design minimaliste sans cadre.













Nos plans de cuisson

Plans de cuisson à induction		GK906TSIL	GK80TSIL	GK78FTIP	GK78TSIBSO	GK78FTIF	GK78TSIP	GK78TSIB	GK69FTIF	GK69TSIP	GK69TSIB	GK653TSI	GK58FTIP	GK58TSIP	GK58TSIBSO	GK58TSIL	GK58TSIB	GK58TSI	GK58TSI	GK58TCI
Variantes d'encastrement		0	0	0	0	0	O/CN	O/CN	0	0	O/CN	F	0	O/CN	0	0	O/CN	O/CN	PLCN	O/CN
Largeur nominale en cm		90	80	80	80	80	80	80	70	70	70	65	60	60	60	60	60	60	60	60
Nombre de zones de cuisson		6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
ProfiLine package de services premium	Profi Line	•																		
EcoLine					٠															
Thermomètre à aliments SensePro™	P																			
Capteur de cuisson SenseFry™	(1)15 (1)																			
Capteur de surcuisson SenseBoil™	(
SaphirMatt Design															•					
Écran tactile TFT avec VarioGuide																				
Commande à curseur intuitive		•	•				•			•						•				
Commande à curseur directe	2,3,6,11														•		•			
Commande Touch																				
Commande par bouton rotatif	(o)																			
PureBlack	PURE																			
PowerSlide™	B																			
FlexiBridge™																				
Fonction Bridge											•			•						
Hob2Hood™			•		•	•	•			•	•			•	•					
Auto Hob2Hood	(Y)																			
Design SlimFit						•														

Plans de cuisson en vitrocéramique avec commande intégrée		GK80TS	GK78TS	GK69TS	GK65TS	GK58TS	GK58TS	GK58TC	GK56TS	GK29TC
Variantes d'encastrement		PLCN	O/CN	O/CN	F	O/CN	PLCN	O/CN	O/CN	0
Largeur nominale en cm		80	80	70	65	60	60	60	56	29
Nombre de zones de cuisson		4	4	4	3	4	4	4	4	2
Commande à curseur directe	(C)	•	•		•	•	•			
Commande Touch								•		
Zone de rôtissage	\bigcirc		•							
Zone de cuisson à 3 cercles										
Zone de cuisson à 2 cercles					•					•
Hob2Hood™										

0/CN	O GK29TCIO	O DMSL8350UO	DMSL8335UO DMGL8372UO	O DMSL8340AO	DMSL8330AO DMGL8362AO	O DMGL8322UO	O DMGL8312AO
O/CN	0	0	0	0	0	0	0
60	29	83	83	83	83	83	83
4	2	4	4	4	4	4	4
			•		•		
							•
		·	•	·	·	•	•
•							

Plans de cuisson modulaires		TY38TSIL	WOK38TSIL	GK38TSIL	
Variantes d'encastrement		CN	0	0	
Largeur nominale en cm		38	38	38	
Nombre de zones de cuisson		2	1	2	
ProfiLine package de services premium	Profi Line	•	•	•	
Induction				•	
Vitrocéramique					
Commande à curseur intuitive	المناس ال	٠			
Fonction Bridge				•	
Zone de cuisson à 3 cercles					
Design SlimFit					

Variantes d'encastrement O = sans cadre

CN = cadre CN
PLCN = cadre large PLCN
PLRCN = cadre large PLRCN
F = design à facettes

Plaques de cuisson en vitrocéramique par cuisinière ou contrôlé par

cuisinière ou contrôlé par le boîtier de commande		GK80R	GK80L	GK78C	GK65P	GK58P	GK58C	GK58	GK58Y (230V)	GK583	GK56P	GK56P	GK56	GK56	GK56P	GK56P
Variantes d'encastrement		PLCN	PLCN	CN	F	CN	CN	CN	CN	CN	CN	0	CN	PLCN	PLCN	PLRCN
Largeur nominale en cm		80	80	80	65	60	60	60	60	60	56	56	56	56	56	56
Nombre de zones de cuisson		5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
Commande par bouton rotatif	$\widehat{\text{(0)}}$															•
Zone de rolissage	0															
Zone de cuisson a 2 cercles												•				

ProfiLine ProfiLine Profi CH GK58FTIPO Profi CH **GK78FTIPO** Highlights ★ ProfiLine package de services premium ★ ProfiLine package de services premium ★Cuisson SousVide grâce au thermomètre ★ Cuisson SousVide grâce au thermomètre à aliments SensePro™ ★Capteur de cuisson SenseFry™ à aliments SensePro™ ★Capteur de cuisson SenseFry™ ★ Fonction de fonte ★ Fonction de fonte ★ Écran tactile TFT avec VarioGuide ★ Écran tactile TFT avec VarioGuide **★** Zones de cuisson interconnectables Bridge ★ Zones de cuisson interconnectables Bridge (so) (m) (all more large $\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \end{array} \begin{array}{c}$ Montage Construction Induction ProfiLine SensePro™ $ProfiLine\ Sense Pro^{TM}\text{-}Induction$ Encastrement à plat ou à fleur Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), 0 0 facetté (F) L×P×H, mm/rayon 770×510×49/R7 580×510×49/R7 Dimensions Dimensions de découpe 750×490/R5 560×490/R5 L×P, mm/rayon Dimensions de fente L×P×H, mm/rayon 776×516×8/R10 586×516×8/R10 Valeur de raccordement 400 2 N~/2x16/7,35 400 2 N~/2x16/7,35 Design SlimFit OptiFix Design PureBlack Zone de cuisson avec graphisme imprimé: •/-•/discret/rouge Commande/écran Écran tactile TFT avec Vario Guide Commande à curseur: intuitive/directe -/--/-Commande Touch Zones de cuisson/puissance Nombre de niveaux de cuisson Zones de cuisson avec fonction PowerBoost Zone de cuisson TotalFlex/FlexiBridge/ 220×420 220×420 Bridge °av. G: diamètre du fond de casserole/ 120-240/3,2 120-240/3,2 mm/kW puissance °ar. G: diamètre du fond de casserole/ 120-240/3,2 120 - 240/3,2 mm/kW puissance °av. C: diamètre du fond de casserole / 120-160/2,5 puissance mm/kW °ar. C: diamètre du fond de casserole/ mm/kW puissance °ar. D: diamètre du fond de casserole/ 160-240/3,6 120-200/2,8 puissance mm/kW °av. D: diamètre du fond de casserole/ 120-160/2,5 mm/kW puissance Sécurité Arrêt automatique en fonction de l'activité Protection anti-surchauffe Sécurité enfants Protection de température contre les contacts accidentels (ProBox) OptiHeat Control/affichage de la chaleur •/-•/résiduelle Accessoires Inclus dans la livraison 3'830.00/3'543.00 Prix TVA incl./excl. 3'460.00/3'200.75 TAR incl./TVA excl. 2.50/2.31 2.50/2.31





★ ProfiLine package de services premium

★ Bobines en D Maxima optimisées pour les cocottes

★ Plan de cuisson XXL avec 6 zones de cuisson

★ Commande à curseur intuitive

interconnectables Bridge



ProfiLine


GK906TSILO

★ PowerSlide^{TN}


★ Design SlimFit







Profi Line CH



- ★ Bobines en D Maxima optimisées pour les cocottes
- ★ Zones de cuisson interconnectables Bridge
- ★ Friture et mijotage★ Design SlimFit





Destilies la deskies	Dun fil in a lando akina
ProfiLine Induction -/-	ProfiLine Induction ·/•
	•//•
0	0
900×510×49/R 7	380×510×62/R7
880×490/R5	360×490/R5
906×516×8/R10	386×516×8/R10
/00.2 N / 2.1/ /11	300*310*0/ R IU
400 3 N-/3×16/11	230 ~/1×16/3,7
·	·
<u> </u>	
-	_
•/-	•/-
_	
-/-	-/-
-	-
_	_
9	9
6	2
3 surfaces 220×390	280×380
120-210/3,2	-
120-210/3,2	-
120-210/3,2	120-210/3,2
120-210/3,2	120-210/3,2
120-210/3,2	
120-210/3,2	-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
·	•
-	•
•/-	•/-
-	-
3'655.00/3'381.15	1'670.00/1'544.85
6.01/5.56	2.50/2.31





ProfiLine



ProfiLine



TY38TSILCN


















Montage Construction

Zones de cuisson/puissance Nombre de niveaux de cuisson

- ★ ProfiLine package de services premium ★ Commande à curseur intuitive

 ★ Réglage précis de la température entre 50°C et 220°C
 - ★ Sélection directe de la température 160 °C/220 °C
 - ★2 zones de température réglables individuellement
 - ★ Temps de chauffe rapide: 180 °C en 4 minutes





★ Friture et mijotage



ProfiLine Inductions-Wok

0

380×510×132/R7

360×490/R5

386×516×8/R10

230 ~/1×16/3,2

-/-

390 (6 L)/3,2

•/-

Poêle Wok, 6 litres 3'090.00/2'858.45

2.50/2.31

	\smile	
\		
)		
/		

-	

	\cup

Montage		
Construction	ProfiLine Inductions-Tepp	
Encastrement à plat ou		./.
Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), facetté (F)		CN
Dimensions	L×P×H, mm/rayon	380×510×66/R7
Dimensions de découpe	e L×P, mm/rayon	360×490 /R 5
Dimensions de fente	L×P×H, mm/rayon	386×516×8/R10
Valeur de raccordemen	t V/A/kW	230 ~/1×16/2,8
Design SlimFit		•

Design SlimFit
OptiFix
Design PureBlack
Zone de cuisson avec graphisme imprimé: discret/rouge
Commande/écran
Écran tactile TFT avec Vario Guide
Commande à curseur: intuitive/directe
Commande Touch

Zone de cuisson TotalFlex/FlexiBridge	/
Bridge	mm
°av. G: diamètre du fond de casserole/	
puissance	mm/kW
°ar. G: diamètre du fond de casserole/	
puissance	mm/kW
°av. C: diamètre du fond de casserole/	
puissance	mm/kW
°ar. C: diamètre du fond de casserole/	

Zones de cuisson avec fonction PowerBoost

mm/k\ puissance °ar. D: diamètre du fond de casserole/ mm/k\ puissance °av. D: diamètre du fond de casserole/ mm/k puissance


Sécurité Arrêt automatique en fonction de l'activité Protection anti-surchauffe Sécurité enfants Protection de température contre les contacts

accidentels (ProBox) OptiHeat Control/affichage de la chaleur résiduelle

Accessoires

Inclus dans la livraison

Prix TVA incl./excl. TAR incl./TVA excl.



	•/•	
er ,	СИ	
on	380×510×66/R7	
on	360×490 /R 5	
on	386×516×8/R10	
on kW	230 ~/1×16/2,8	
	•	
	=	
	-	
	-/-	
	-	
	•/-	
	-	
	50 °C à 220 °C	
t	-	
<u>nm</u>		
<u>«W</u>		
κW	-	
κW	-	
κW	Surface de gril 300×350/2,8	
κW	-	
«W	-	
	•	
	•	
	•	

•/-

2 spatules en acier fin TYWS

3'810.00/3'524.50

2.50/2.31









GK78FTIFO

















- ★ Capteur de cuisson SenseFry™
 ★ Fonction de fonte
 ★ Écran tactile TFT avec VarioGuide
- ★ Zones de cuisson interconnectables Bridge
- ★ Zone XL pour des poêles allant jusqu'à
- ★ Capteur de cuisson SenseFry™
 ★ Fonction de fonte
 ★ Écran tactile TFT avec Vario Guide
- ★ Zones de cuisson interconnectables Bridge
- ★ Bobines Maxima


(80) (III) (S) (II) (II) (IV) (B>>) (E)	(70) (CO)
PURE BLACK TY	PURE BLACK TY
STATE OF THE PARTY	TOTAL

0 0 0	0 0
SenseFry [™] -Induction	SenseFry [™] -Induction
-/•	-/-
0	0
770	700
770×510×49/R7 750×490/R5	700×510×49/R7 680×490/R5
776×516×8/R10	706×516×8/R10
400 2 N~/2×16/7,35	400 2 N~/2×16/7,35
•	
•	·
-	
•/-	-/-
•/-	•/-
•	<u> </u>
-/-	
-	
	2
9	9
220×420	220×420
120-240/3,2	120-240/3,2
120-240/3,2	120-240/3,2
120-160/2,5	120-160/2,5
=	
120 - 320/3,6	160-240/3,6
_	-
	·
•	·
	•
-	-
•/-	•/-
- 3'385.00/3'131.35	- 3'200.00/2'960.20
2.50/2.31	2.50/2.31









★ Commande à curseur intuitive

★ Bobines en D Maxima optimisées pour les cocottes

★ Zones de cuisson interconnectables Bridge

GK80TSILO







★ Commande à curseur intuitive ★ Bobines en D Maxima optimisées pour les cocottes Highlights

- ★ Zones de cuisson interconnectables Bridge ★Hob2Hood™ ★5 zones de cui

★ 5 zones de	cuisso	n			
(* 80 •) ((())))))))))))))))))))))))))))))))		AUTO	(B>>	
	(1001)	PURE	TT Y		(





		OPTIRIX**	OPTHICK.
Montage			
Construction		Maxima-Induction	Maxima-Induction
Encastrement à plat ou à f	leur	•/•	•/•
Type de cadre: sans cadre chromé (CN), cadre large facetté (F)	(O)/cadre en acier	0	0
Dimensions	L×P×H, mm/rayon	800×510×49/R7	580×510×49/R7
Dimensions de découpe	L×P, mm/rayon	780×490/R 5	560×490/R5
Dimensions de fente	L×P×H, mm/rayon	806×516×8/R10	586×516×8/R10
Valeur de raccordement	V/A/kW	400 3 N~/3×16/11,0	400 2 N~/2×16/7,35
Design SlimFit		•	•
OptiFix		•	•
Design PureBlack		-	- -
Zone de cuisson avec gra	phisme imprimé:	-	
discret/rouge		•/-	•/-
Commande/écran			
Écran tactile TFT avec Vari	o Guide	-	-
Commande à curseur: intu	itive/directe	•/-	•/-
Commande Touch			-
Zones de cuisson/puissar	nce		
Nombre de niveaux de cui	isson	9	9
Zones de cuisson avec for	nction PowerBoost	5	4
Zone de cuisson TotalFlex Bridge	/FlexiBridge/ mm	220×379	220×379
°av. G: diamètre du fond de puissance	e casserole/ mm/kW	120-210/3,2	120-210/3,2
°ar. G: diamètre du fond de puissance	e casserole/ mm/kW	120-210/3,2	120-210/3,2
°av. C: diamètre du fond de puissance		-	-
°ar. C: diamètre du fond de puissance		210-240/3,6	-
°ar. D: diamètre du fond de puissance		120-210/3,2	120-210/3,2
°av. D: diamètre du fond de puissance		120-210/3,2	120-210/3,2
Sécurité			
Arrêt automatique en fond	tion de l'activité		
Protection anti-surchauffe			
Sécurité enfants		•	•
Protection de température accidentels (ProBox)	contre les contacts	-	-
OptiHeat Control/affichag	ge de la chaleur	•/-	-/-
Accessoires			
Inclus dans la livraison		-	-
Prix TVA incl./excl.		3'255.00/3'011.10	2'960.00/2'738.20
TAR incl./TVA excl.		6.01/5.56	2.50/2.31
TAIL III OIL, I TA CACI.		0.01/ 0.00	2.00/ 2.01






Exclusif pour le modèle SaphirMatt Design















GK78TSIBSO SaphirMatt New 🕥 💭 CH GK58TSIBSO SaphirMatt New 🕥 💭 CH GK78TSIP







★ Design SaphirMatt

 $\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{$

- ★ Capteur de surcuisson SenseBoil™
 ★ Commande directe par curseur
- ★ Zones de cuisson Bridge

- ★ Hob2Hood™
- ★ Design SaphirMatt
 ★ Capteur de surcuisson SenseBoil™
 ★ Commande directe par curseur
- ★ Zones de cuisson Bridge
- ★ Hob2Hood[™]

	★ Exclusive à éclairage rouge
	★ Commande à curseur intuitive
	★ Zone de cuisson FlexiBridge [™]

- ★ Fonction PowerSlide™
- ★ Bobines Maxima
- PURE BLACK (TY)





BLACK LA	BLACK LA	BLACK (H.)
() () () () () () () () () ()	OFFICE TO THE CONTROL THE CONTROL TO THE CONTROL TH	() OPTEROW () () () () () () () () () (
SenseBoil™-Induction	SenseBoil™-Induction	PureFlex Maxima-Induction
•/•	•/•	•/•
0/-	0/-	O/CN
770×510×49/R7	580×510×49/R7	O = 770×510×49/R7 CN = 766×506×49/-
750×490/R5	560×490/R5	O = 750×490/R 5 CN = 750×490/R 5
776×516×8 / R 10	586×516×8 /R 10	O = 776×516×8 /R10
400 3 N~/2×16/7,35	400 2 N~/2×16/7,35	400 2 N~/2×16/7,35
•	·	·
<u>.</u>	<u>-</u>	- -
•/-	•/-	-/·
_	_	<u>-</u>
-/•	- - -/•	
-		-
9 4	- 9 4	- 9
220×420	220×420	250×420
125-210/3,2	125-210/3,2	100-210/3,2 (2 bobines)
125-210/3,2	125-210/3,2	100-210/3,2 (2 bobines)
125 - 145/2,5	-	-
-	-	120-240/3,2
205-240/3,6	145-180/2,8	
-	125 - 145/2,5	120-200/2,8
· · ·	- .	- · <u>:</u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_ ·	_ · · · · · ·
-	-	-
•/-	•/-	•/-
- 3'165.00/2'927.85	- 2'570.00/2'377.45	- 3'155.00/2'918.60
2 50 / 2 31	25/0.00/25/7.45	2 50 / 2 71

2.50/2.31



2.50/2.31






2.50/2.31

Prix TVA incl./excl. TAR incl./TVA excl.
















★ Éléments de commande et zone graphique exclusive à éclairage rouge

★ Commande à curseur intuitive

★ Zone de cuisson Bridge★ Bobines Maxima

- ★ Zone de cuisson FlexiBridge™
 ★ Fonction PowerSlide™
 ★ Bobines Maxima

ODII	103111	axiiiia				
70 +			AUTO	(;;)	B>>	
		١٥٥١	PURE			8







	OPTIEXT OPTIEXT	OFFICE OF STATE OF ST
Montage		
Construction	PureFlex Maxima-Induction	PureHob Maxima-Induction
Encastrement à plat ou à fleur	-/-	-/-
Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acie chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), facetté (F)	0	O/CN
Dimensions L×P×H, mm/rayo	n 700×510×49/R7	O = 580×510×49/R 7 CN = 576×506×49/-
Dimensions de découpe L×P, mm/rayo	n 680×490/R5	O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5
Dimensions de fente L×P×H, mm/rayo	n 706×516×8/R10	O = 586×516×8/R10
Valeur de raccordement V/A/k\	V 400 2 N~/2×16/7,35	400 2 N~/2×16/7,35
Design SlimFit	•	•
OptiFix	•	
Design PureBlack	•	
Zone de cuisson avec graphisme imprimé: discret/rouge	-/•	-/·
Design PureBlack		
Écran tactile TFT avec Vario Guide	-	-
Commande à curseur: intuitive/directe	•/-	•/-
Commande Touch		-
Zones de cuisson/puissance		
Nombre de niveaux de cuisson	9	9
Zones de cuisson avec fonction PowerBoost		4
Zone de cuisson TotalFlex/FlexiBridge/ Bridge mr	250×420	210×330
°av. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/k\	100-210/3,2 (2 bobines)	120-210/3,2
°ar. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/k\	100-210/3,2 (2 bobines)	120-210/3,2
°av. C: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/k\	v	-
°ar. C: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/k\	N180-240/3,6 (2 bobines)	
°ar. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/k\	v	120-210/3,2
°av. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/k\	Ø 145/2,5	120-210/3,2
Sécurité		
Arrêt automatique en fonction de l'activité		•
Protection anti-surchauffe	•	•
Sécurité enfants		•
Protection de température contre les contacts accidentels (ProBox)		<u>-</u>
OptiHeat Control/affichage de la chaleur résiduelle	•/-	•/-
Accessoires		
Inclus dans la livraison	-	-
D: T(4: 1/ 1	71000 00 (01775 00	0.770.00 (0.7.0 (.7.

3'000.00/2'775.20

2.50/2.31






2'770.00/2'562.45

2.50/2.31







~ ∟	770	۲Т	· I D	
Э.	\ /c	11.	ΝП	













★ Capteur de surcuisson SenseBoil™

- ★ Commande à curseur directe
- ★ Bobines Maxima
- ★ Hob2Hood™★ Design SlimFit

- ★ Capteur de surcuisson SenseBoil™
 ★ Commande à curseur directe
- ★ Zones de cuisson interconnectables Bridge
- ★ Hob2Hood™★ Design SlimFit

- ★ Capteur de surcuisson SenseBoil™
 ★ Commande à curseur directe
- ★ Zones de cuisson interconnectables Bridge
- ★ Hob2Hood™★ Design SlimFit

(*70*) (S) (*Ahini) (*A A) (*B>>) (*E)
AUTO AUTO
PURE BLACK (T) Y)
CA COMPANY






SenseBoil™-Induction	SenseBoil™-Induction	SenseBoil™-Induction
•/•	•/•	•/•
O/CN	O/CN	O/CN
O = 770×510×49/R 7 CN = 766×506×49/-	O = 700×510×49/R 7 CN = 696×506×49/-	O = 580×510×49/R 7 CN = 576×506×49/-
O = 750×490/R 5 CN = 750×490/R 5	O = 680×490/R 5 CN = 680×490/R 5	O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5
O = 776×516×8 /R 10	O = 706×516×8/R10	O = 586×516×8/R 10
400 2 N~/2×16/7,35	400 2 N~/2×16/7,35	400 2 N~/2×16/7,35
·	· ·	·
·	•	
	-	- -
•/-	•/-	•/-
-	-	-
-/•	-/•	-/•
-	-	-
14	14	14
4	4	4
	220×420	220×420
125-210/3,2	125-210/3,2	125-210/3,2
125-210/3,2	125-210/3,2	125-210/3,2
-	125-145/2,5	-
-	-	-
125-210/3,2	Ø 205-240/3,6	145-180/2,8
125-210/3,2	-	125-145/2,5
•		·
·	· ·	·
·	•	·
<u> </u>		
•/-	•/-	•/-
-	-	-
2'885.00/2'668.85	2'700.00/2'497.70	2'290.00/2'118.40
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31























jhlights	★ Commande à curseur directe
	★Bobines Maxima
	★Hob2Hood™

- discret et élégant

 ★ Design SlimFit

 ★ Convient pour le marché du remplacement

(455) () () () () () () () () ()
PURE BLACK TY

★ Commande à curseur directe
★ Hob2Hood™

- ★ Bobines offrant une surface maximale pour différents diamètres de casseroles
- ★ Graphisme discret des zones de cuisson
- ★ Design SlimFit
 ★ Convient pour le marché du remplacement



<u> </u>	The contract of the contract o	TOTAL OFFICE OF THE CONTROL OF THE C
Montage		
Construction	Maxima-Induction	Induction
Encastrement à plat ou à fleur	•/-	•/-
Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), facetté (F)	F	PLCN
Dimensions $L \times P \times H$, mm/rayon	653×523×49/-	618×548×49/-
Dimensions de découpe L×P, mm/rayon	534-637×490-507/R5	564-600×490-530/R5
Dimensions de fente L×P×H, mm/rayon	-	-
Valeur de raccordement V/A/kW	400 2 N~/2×16/7,35	400 2 N~/2×16/7,35
Design SlimFit	•	•
OptiFix	-	=
Design PureBlack	-	-
Zone de cuisson avec graphisme imprimé: discret/rouge	•/-	•/-
Design PureBlack		
Écran tactile TFT avec Vario Guide	-	-
Commande à curseur: intuitive/directe	-/•	
Commande Touch	-	-
Zones de cuisson/puissance		
Nombre de niveaux de cuisson	14	14
Zones de cuisson avec fonction PowerBoost	3	4
Zone de cuisson TotalFlex/FlexiBridge/ Bridge mm	-	-
°av. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	120-200/2,8	180-210/3,7
°ar. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	120-200/2,8	145-180/2,8
°av. C: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	-	-
°ar. C: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	-	-
°ar. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	Ø120-240/3,2	145-180/2,8
°av. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW Sécurité	-	125-145/2,5
Arrêt automatique en fonction de l'activité		•
Protection anti-surchauffe	•	
Sécurité enfants		•
Protection de température contre les contacts accidentels (ProBox)	-	
OptiHeat Control/affichage de la chaleur résiduelle	•/-	•/-
Accessoires		
Inclus dans la livraison	-	-
Prix TVA incl./excl.	2'090.00/1'933.40	2'335.00/2'160.05
TAD incl /TVA evel	2 50 /2 31	2.50/2.31

2.50/2.31



TAR incl./TVA excl.




2.50/2.31



★ Commande à curseur directe

★ Graphisme discret des zones de cuisson





GK58TSI

★ Design SlimFit







★ Commande Touch

- *Bobines offrant une surface maximale pour différents diamètres de casseroles
 *Graphisme discret des zones de cuisson
- ★ Hob2Hood™

 ★ Bobines offrant une surface maximale pour différents diamètres de casseroles **★** Design SlimFit
- **★**Commande Touch
- *Fonction Bridge
 *Zones de cuisson au graphisme en éolienne discret et élégant



(40) (M) (H) (F) (F) (B) (E)	(
PURE BLACK TY TO THE BLACK TY T	(
	(
OTBUX*	(-

(*60*) (III) (III) (II) (II) (II) (II) (II)		(29) ((1)) ((1)) ((1)) ((2)) ((3)) (
(IS) (IS) (IS) (PURE BLACK (X X)	PURE BLACK (X X)	PURE BLACK LY
CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	OPTERED. PARTY OF THE PARTY OF	TO THE TO
Induction ·/·	Induction ·/·	Induction
O/CN	O/CN	0
O = 580×510×49/R 7 CN = 576×506×49/-	O = 580×510×49/R7 CN = 576×506×49/-	290×510×49/R7
O = 560×490/R5	O = 560×490/R5	270×490/R5
CN = 560×490/R5 O = 586×516×8/R10	CN = 560×490/R 5 O = 586×516×8/R 10	516×296/R10
400 2 N~/2×16/7,35	400 2-3 N-/2-3×16/6,5	230/1×16/3,65
·	•	<u>-</u>
·	· <u>· </u>	·
•/-	•/-	•/-
·		
	-	-
		-/- ·
1 <u>4</u> 	9 4	9 2
	-	2 180×360
-	· 	16U×36U
180-210/3,7	180-210/3,7	120-180/2,5
145-180/2,8	145-180/2,8	120-180/2,5
-	-	-
-	_	-
145-180/2,8	145-180/2,8	-
125-145/2,5	125-145/2,5	-
· · ·	·	·
· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
-	-	-
-/-	-/-	-/•
.,-	- /·	
-	-	-
1'795.00/1'660.50	1'370.00/1'267.35	1'250.00/1'156.35
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31







Commander le plan de cuisson à induction directement sur la table de cuisson

Vous appréciez le côté classique du bouton rotatif de commande, mais pour vos plans de cuisson à induction, pas question de renoncer au mode de chauffage le plus innovant et le plus pratique. Aucun problème: GK581 est la solution idéale. Grâce aux deux modèles de cadres proposés, il s'adapte parfaitement aux plans de cuisson déjà existants dans votre cuisine.



Design SlimFit

Le design épuré et peu encombrant permet de l'installer à n'importe quelle profondeur de plan de travail: min. 12 mm avec l'installation simultanée d'un tiroir ou min. 28 mm avec un four/plan de cuisson Electrolux en dessous.

Un renouvellement n'est pas forcément synonyme de changement total

Pour vos plans de cuisson à éléments chauffants radiants en fin de vie, le plan de cuisson GK581 avec boîtier de commande est idéal si vous souhaitez conserver ce mode de commande. Le plan de cuisson à induction et le boîtier de commande s'intègrent rapidement et simplement dans la cuisine existante.

Les quatre avantages des plans de cuisson à induction

Propreté: les résidus et éclaboussures ne risquent pas de brûler, puisque les alentours des zones de cuisson restent froids. Le secret: La bobine à induction sous le plan de cuisson apporte directement l'énergie au fond de la casserole, par la vitrocéramique.

Rapidité: à bonne température jusqu'à 60% plus rapidement qu'avec les modèles à éléments chauffants radiants. La réaction rapide des bobines d'induction aux modifications du niveau de cuisson permet une cuisson d'une grande précision.


Sécurité: les zones de cuisson non utilisées s'éteignent automatiquement.

Économie: jusqu'à 30 % d'économie d'énergie par rapport aux modèles à éléments chauffants radiants.

Vous pouvez désormais commander le plan de cuisson à induction directement depuis la cuisinière. Retrouvez les cuisinières compatibles EH6L40YCN, EH7L4Y et EH7K1Y aux pages 78, 83 et 85.









Construction Encastrement à plat ou à fleur Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier

Highlights

Montage

Dimensions

chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), L×P×H, mm/rayon

Dimensions de découpe	L×P, mm/rayon
Dimensions de fente	L×P×H, mm/rayon
Valeur de raccordement	V/A/kW
Design SlimFit	
OptiFix	
Design PureBlack	
Zone de cuisson avec gra discret/rouge	iphisme imprimé:
Commande/écran	
Cuisinière ou boîtier de co	mmande

Zones de cuisson/puissance

°av. G: diamètre du fond de casserole/ puissance

mm/kW puissance °av. C: diamètre du fond de casserole/

°ar. D: diamètre du fond de casserole/ puissance °av. D: diamètre du fond de casserole/

Arrêt automatique en fonction de l'activité

OptiHeat Control

TAR incl./TVA excl.

- ★ Commande à partir de la cuisinière ou
- ★ Hob2Hood™
- **★** Design SlimFit
- ★ Convient pour le marché du remplacement



Induction maximale

O/CN

O = 580×510×49/R7	
CN = 576×506×49/-	
O = 750×490/R 5	
CN = 560×490/R 5	
O = 586×516×8/R 10	
400 2 N~/2×16/7,35	
•	
-	
-	

•/-

120-210/3,2

120-210/3,2

120-210/3,2

120-210/3,2

1'765.00/1'632.75

2.50/2.31

Nombre de niveaux de cuisson

Zones de cuisson avec fonction PowerBoost mm/kW °ar. G: diamètre du fond de casserole/


puissance mm/kW °ar. C: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW mm/kW

puissance Sécurité

Protection anti-surchauffe Sécurité enfants

Prix TVA incl./excl.

Hiahlights



★ Compatible avec le plan de cuisson à induction GK58I

Boîtier de commande encastrable pour plans de cuisson à induction

Modèle

ESSL4ISP

4 régulateurs d'énergie, 9 niveaux avec mode maintien au chaud

Boutons rotatifs escamotables et éclairés Dimensions L×P×H: 410×311×90 mm

Dimensions de découpe L×H: 355×72 mm

Tension 400 V 2 N~ Disjoncteur 2×16 A

Valeur de raccordement 7,4 kW Prix TVA incl./excl. 695.00/642.90

Modèle SP (miroir)









Éléments chauffants TopLight

Nos éléments chauffants TopLight sont très réactifs

La zone de cuisson atteint sa pleine puissance en quelques secondes et la chaleur est répartie uniformément sur toute la zone. Les plans de cuisson en vitrocéramique autonomes TopLight sont dotés d'une commande à curseur ou Touch avec accès direct.

Highlights




















- ★Commande à curseur directe ★ Zone de rôtissage et cuisson activable
- ★ Impression sur verre élégante à deux

★ Éléments chauffants TopLight
* Elements chaonants roptignt
★ Commande à curseur directe
* Communae à conseon directe

★ Zones de cuisson activables à 2 cercles
★ Impression sur verre élégante à deux






	OPTIRIX*	OPTERIOR IT TO
Montage		
Construction	Vitrocéramique	Vitrocéramique
Encastrement à plat ou à fleur	•/•	•/•
Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), facetté (F)	O/CN	O/CN
	O = 770×510×51/R 7 CN = 766×506×50/-	O = 700×510×51/R 7 CN = 696×506×50/-
Dimensions de découpe $L \times P$, mm/rayon	O = 750×490/R 5 CN = 750×490/R 5	O = 680×490/R 5 CN = 680×490/R 5
Dimensions de fente L×P×H, mm/rayon	O = 776×516×8/R10	O = 706×516×8/R10
Valeur de raccordement V/A/kW	400 2-3 N~/2-3×16/7,35	400 2-3 N~/2-3×16/6,5
OptiFix	•	•
Zone de cuisson avec graphisme imprimé: blanc/bicolore	-/·	-/•
Commande/écran		
Commande intuitive directe/commande à touches	•/-	•/-
Zones de cuisson/puissance		
Nombre de niveaux de cuisson	14	14
Éléments chauffants radiants TopLight	•	•
Zone de cuisson à 2 cercles	av.G	av.G + ar.D
zone de rôtissage/puissance mm/kW	ar. D: 165×290/2,6	-
°av. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	120 - 180/0,9 - 1,8	170 - 210/1,4 -2,3
°ar. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	210/2, 3	145/1,2
°ar. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	165/1, 5	120 - 180/0,9 - 1,8
°av. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	145/1, 2	145/1,2
Sécurité		
Arrêt automatique en fonction de l'activité	•	•
Protection anti-surchauffe	•	•
Sécurité enfants	•	•
OptiHeat Control/affichage de la chaleur résiduelle	•/-	•/-
Protection de température contre les contacts accidentels (ProBox)	·	
Prix TVA incl./excl.	2'005.00/1'854.75	1'845.00/1'706.75
TAR incl./TVA excl.	2.50/2.31	2.50/2.31









CLESTE		









- ★ Éléments chauffants TopLight
- ★Commande à curseur directe
- ★ Zones de cuisson activables à 2 cercles
 ★ Impression sur verre élégante à deux couleurs
- ★ Éléments chauffants TopLight ★ Commande à curseur directe
 - ★ Zone de rôtissage et cuisson activable à 2 cercles
 - ★ Impression sur verre élégante à deux couleurs

 - ★ Convient pour le marché du remplacement





(children)	4 Contract
Vitrocéramique	Vitrocéramique
•/•	•/-
O/CN	PLCN
O = 580×510×51/R7	828×548×50/-
CN = 576×506×50/-	020^340^30/-
O = 560×490/R 5	780 - 810×500-530 / R 5
CN = 560×490/R5	
O = 586×516×8/R 10	_
400 2-3 N~/2-3×16/6,5	400 2-3 N~/2-3×16/7,35
•	=
-/•	-/•
•/-	•/-
14	14
•	•
av.G + ar.D	av.G
-	hr165×290/2,6
170 -210/1,4 - 2,3	120 - 180/0,9 - 1,8
145/1,2	210/2,3
120 -180/0,9 - 1,8	165/1,5
145/1,2	145/1,2
•	
•	•
•	•
•/-	•/-
1'735.00/1'605.00	2'280.00/2'109.15
2.50/2.31	2.50/2.31















★ Zones de cuisson activables à 2 cercles
★ Impression sur verre élégante à deux

★ Convient pour le marché du remplacement

★ Éléments chauffants TopLight

★ Commande à curseur directe







Montage

Prix TVA incl./excl.

TAR incl./TVA excl.

- ★ Éléments chauffants TopLight
 - ★ Commande à curseur directe
 - ★ Zones de cuisson activables à 2 cercles
 ★ Impression sur verre élégante à deux couleurs
 - ★ Convient pour le marché du remplacement

(co) (Co) (All Mario) (All All B>>) (E)
PURE BLACK O







couleurs



OPTIFIX**	

Homage		
Construction	Vitrocéramique	Vitrocéramique
Encastrement à plat ou à fleur	•/-	-/-
Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), facetté (F)	PLCN	F
Dimensions $L \times P \times H$, mm/rayon	618×548×50/-	653×523×51/-
Dimensions de découpe L×P, mm/rayon	560 - 600×490 -530/R 5	510 - 637×466 - 507/R 5
Dimensions de fente L×P×H, mm/rayon		
Valeur de raccordement V/A/kW	400 2-3 N~/2-3×16/6,5	400 2-3 N~/2-3×16/5,3
OptiFix		
Zone de cuisson avec graphisme imprimé: blanc/bicolore	-/•	-/•
Commande/écran		
Commande intuitive directe/commande à touches	•/-	•/-
Zones de cuisson/puissance		
Nombre de niveaux de cuisson	14	14
Éléments chauffants radiants TopLight	-	•
Zone de cuisson à 2 cercles	av.G + ar.D	av.G + av.D
zone de rôtissage/puissance mm/kW	<u> </u>	
°av. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	170 - 210/1,4 - 2,3	120 - 180/0,9 - 1,8
°ar. G: diamètre du fond de casserole/ _puissancemm/kW	145/1,2	145/1,2
°ar. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	120 -180/0,9 -1,8	<u>-</u>
°av. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	145/1,2	170 - 210/1,4 - 2,3
Sécurité		
Arrêt automatique en fonction de l'activité		
Protection anti-surchauffe	•	•
Sécurité enfants	•	•
OptiHeat Control/affichage de la chaleur résiduelle	•/-	•/-
Protection de température contre les contacts accidentels (ProBox)	-	-

1'845.00/1'706.75

2.50/2.31





1'445.00/1'336.75

2.50/2.31




★ Éléments chauffants TopLight

★ Commande à curseur directe

★ Zones de cuisson activables à 2 cercles ★ Impression sur verre élégante à deux

★ Convient pour le marché du remplacement





GK56TS

couleurs







★ Éléments chauffants TopLight **★** Zones de cuisson avec graphisme blanc

★ Commande Touch

★ Éléments chauffants TopLight

★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
★ Commande Touch
★ Zones de cuisson activables à 2 cercles

📛 сн





Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique
•/•	./.	•/•
O/CN	O/CN	0
O = 529×489×47/R 2 CN = 556×516×46/-	O = 580×510×51/R7 CN = 576×506×50/-	290×510×51/R7
O = 510×470/R 3 CN = 540×500/R 5	O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5	270×490/R5
536×496×8/R 5	586×516×8/R10	296×516×8/R10
400 2-3 N~/2-3×16/6,0	400 2-3 N~/2-3×16/6,5	230 ~/1×16/2,9
-	•	•
-/•	•/-	•/-
•/-	-/•	-/•
14	9	9
	•	•
av.G	-	ar.G
-		-
120 - 180/0,9 - 1,8	210/2,3	145/1,2
145/1,2	145/1,2	120 - 180/0,7 -1,7
180/1,8	180/1,8	-
145/1,2	145/1,2	-
•		•
·	·	•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
•/-		-/•
-	•	-
1'520.00/1'406.10	1'260.00/1'165.60	910.00/841.80
2.50/2.31	2.50/2.31	0.61/0.56










Elements chauffants TopLight réglé par bouton rotatif














- ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc

 ★ Zone de rôtissage et cuisson activable à







Vous aimez prendre les choses en main? Vous pouvez opter pour un mode de commande classique de vos plans de cuisson en vitrocéramique: depuis la cuisinière ou le boîtier de commande. L'absence du panneau de commande permet une surface de cuisson plus large. Les boutons rotatifs sont escamotables et éclairés.

Avec la gamme étendue de plans de cuisson, trouvez la meilleure solution pour chaque situation, même en cas de remplacement Sans renoncer à certains atouts comme la zone à 2 cercles ou la zone de rôtissage. Des solutions qui répondent à vos besoins: plans de cuisson avec décor de surface ou cadre large.

	, which
Montage	
Construction	Vitrocéramique
Encastrement à plat ou à fleur	•/-
Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), facetté (F)	CN
Dimensions L×P×H, mm/rayon	766×506×46
Dimensions de découpe L×P, mm/rayon	750×490/R5
Dimensions de fente L×P×H, mm/rayon	-
Valeur de raccordement V/A/kW	400 2-3 ~/2-3×16/7,35
OptiFix	•
Zone de cuisson avec graphisme imprimé en blanc/décor de surface	•/-
Commande/écran	
Cuisinière ou boîtier de commande	•
Zones de cuisson/puissance	
Nombre de niveaux de cuisson	9
Éléments chauffants radiants TopLight	•
Zone de cuisson à 2 cercles	ar.D
Zone de rôtissage/puissance mm/kW	av.G 170×265/2,4
Surface de maintien au chaud/	
puissance mm/kW	
°av. G: diamètre du fond de casserole/	170/1, 5
puissance mm/kW	
°ar. G: diamètre du fond de casserole/	180/1, 8
puissance mm/kW °ar. D: diamètre du fond de casserole/	
puissance mm/kW	120 - 210/0,9 - 2,2
°av. D: diamètre du fond de casserole/	
puissance mm/kW	145/1, 2
Sécurité	
Protection anti-surchauffe	•
Affichage de la chaleur résiduelle	•
Possibilités de combinaison cuisinières	
encastrables	
EH7K1-3	
EH7K1/EH6K10	
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	·
EH7L4(X)/EH6L40(X)	·
EH7L5(X)D/EH6L50D	
EH7GL4X/EH6GL40X	·
EH6L80	·
Réchauds encastrables	
ERGL4ESP/WE	•
Boîtier de commande encastrable	
ESGL4ECN/SP/WE	
Prix TVA incl./excl.	1'650.00/1'526.35
TAR incl./TVA excl.	2.50/2.31







★ Éléments chauffants TopLight

★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
★ Zone de cuisson activable à 2 cercles

★ Convient pour le marché du remplacement






GK65PF











★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
 ★ Zone de rôtissage et cuisson activable à 2

- ★ Éléments chauffants TopLight
- ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc

 ★ Zone de cuisson activable à 2 cercles







Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique
•/-	•/-	•/-
F	CN	CN
653×523×47	576×506×43	576×506×43
530-637×484-507 /R5	560×490/R 5	560×490/R5
<u>-</u>	<u>-</u>	-
400 2-3 ~/2-3×16/7,0	400 2-3 ~/2-3×16/7,35	400 2-3 ~/2-3×16/7,1
<u> </u>	·	<u> </u>
•/-	•/-	•/-
	·	
9	9	9
	<u> </u>	<u> </u>
ar.D	ar.D	av.G
-	vi 170×265/2,4	-
-		-
180/1,8	180/1,8	120 - 180/0,9 - 1,8
180/1,8	180/1,8	180/1,8
120 - 210/0,9 - 2,2	120 - 210/0,9 - 2,2	210/2,3
145/1,2	145/1,2	145/1,2
·	·	•
	•	•
-	-	-
	-	
-	-	-
<u>-</u>	<u>-</u>	-
·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
·	·	•
· ·	· · ·	· .
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	·	
1'425.00/1'318.20	1'380.00/1'276.60	1'100.00/1'017.60
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31





















Montage

- ★ Éléments chauffants TopLight
 ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
 ★ Zone de cuisson activable à 2 cercles

* Large ∟	r de découpe de 54 cm facilitant
l'encas	trement sur une armoire basse SMS

(56 *) ((50 *) ((3 *
SIST TOO PURE BLACK OF THE BLACK

PURE BLACK O O O

★ Éléments chauffants TopLight
 ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
 ★ Zone de cuisson activable à 2 cercles
 ★ Les largeurs de découpe de 51 cm facilitent l'encastrement sur une armoire basse SMS

Montage		
Construction	Vitrocéramique	Vitrocéramique
Encastrement à plat ou à fleur	•/-	•/•
Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), facetté (F)	CN	0
Dimensions L×P×H, mm/rayon	556×516×46	529×489×47/R 2
Dimensions de découpe L×P, mm/rayon	540×500/R 5	510×470/R 3
Dimensions de fente L×P×H, mm/rayon	-	536×496×8/R5
Valeur de raccordement V/A/kW	400 2-3 ~/2-3×16/7,1	400 2-3 ~/2-3×16/7,0
OptiFix	•	-
Zone de cuisson avec graphisme imprimé en blanc/décor de surface	•/-	•/-
Commande/écran		
Cuisinière ou boîtier de commande		•
Zones de cuisson/puissance		
Nombre de niveaux de cuisson	9	9
Éléments chauffants radiants TopLight		•
Zone de cuisson à 2 cercles	av.G	ar.D
Zone de rôtissage/puissance mm/kW	-	-
Surface de maintien au chaud/	_	_
puissance mm/kW		·
°av. G: diamètre du fond de casserole/	120 - 180/0,9 - 1,8	180/1,8
puissance mm/kW		
°ar. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	180/1,8	180/1,8
°ar. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	210/2,3	120 - 210/0,9 - 2,2
°av. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	145/1,2	145/1,2
Sécurité		
Protection anti-surchauffe	•	
Affichage de la chaleur résiduelle	•	•
Possibilités de combinaison cuisinières		
encastrables		
EH7K1-3		·
EH7K1/EH6K10 EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN		
EH7L2-3		·
EH7L2(X)/EH6L20 EH7L4(X)/EH6L40(X)	· ·	· · ·
EH7L5(X)D/EH6L50D	· · ·	·
EH7GL4X/EH6GL40X	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · ·
EH6L80	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>:</u>
Réchauds encastrables	•	·
ERGL4ESP/WE		
Boîtier de commande encastrable	•	·
ESGL4ECN/SP/WE		
Prix TVA incl./excl.	1'050.00/971.30	1'050.00/971.30
TAR incl./TVA excl.	2.50/2.31	2.50/2.31
TAR IIICI./ I VA EXCI.	Z.30/ Z.31	Z.JU/ Z.J1












GK58CN (400V) | GK58YCN (230V) CH GK56CN (400V)



- ★ Éléments chauffants TopLight
- Décor de surface
 Largeur de découpe de 54 cm facilitant l'encastrement sur une armoire basse
- ★ Éléments chauffants TopLight★ Décor de surface







CN	CN	CN
576×506×43	556×516×46	576×506×43
560×490/R 5	540×500/R5	560×490/R5
-	-	-
400V = 400 2-3 -/2-3×16/7,1 230V = 230 2-3 -/1×16/7,1	400 2-3 ~/2-3×16/7,1	400 2-3~/72-3×16/75,3
·	•	·
-/-	-/•	-/•
	•	
9	9	9
•	•	•
-	-	-
	-	
-	-	-
180/1,8	180/1,8	180/1,8
180/1,8	180/1,8	-
210/2,3	210/2,3	210/2,3
145/1,2	145/1,2	145/1,2
·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	·	
-	-	
· (400 V)	· (400 V)	-
·(230 V)	-	-
	-	· ·
· (400 V)	· (400 V)	-
· (400 V)	· (400 V)	<u> </u>
· (400 V)	· (400 V)	
· (400 V)	· (400 V)	
· (400 V)	· (400 V)	-
· (400 V)	· (400 V)	-
· (400 V)	· (400 V)	-
920.00/851.05	900.00/832.30	890.00/823.30
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31





















- ★ Éléments chauffants TopLight
- ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
 ★ Zones de cuisson activables à 2 cercles
 ★ Pour le marché du remplacement ou l'encastrement dans un plan de travail en acier chromé
- ★ Surface de maintien au chaud avec commande Touch
- ★ Éléments chauffants TopLight
- ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
 ★ Zones de cuisson activables à 2 cercles
 ★ Pour le marché du remplacement ou
- l'encastrement dans un plan de travail en acier chromé
- ★ Surface de maintien au chaud avec commande Touch





Construction	Montage		
Final Content	•	Vitrocéramique	Vitrocéramique
Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), facetté (F) PLCN PLCN		•	
chrome (CN), carde large (PLČN ou PLRCN), facetté (P) PLCN PLCN Dimensions L×P+H, mm/rayon 828×548×46 828×548×46 Dimensions de découpe L*P, mm/rayon 780−810×500−530/R 5 780-810×500−530/R 5 Dimensions de fente L*P*H, mm/rayon - - Valeur de raccordement V/A/kW 400 2-3*/2-3*16/7.1 400 2-3*/2-3*16/7.1 Optifix - - - Zone de cuisson vace graphisme imprimé en blanc/décor de surface - - Commande / écran - - - Cuisinère ou boilter de commande - - - Come de cuisson vace graphisme imprimé en blanc de cuisson vace graphisme imprimé en blanc de cuisson de cuisson de cuisson vace de cuisson de cuis		η-	
Dimensions de découpe	chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), facetté (F)		
Dimensions de fente	Dimensions L×P×H, mm/rayon	828×548×46	828×548×46
Valuer de raccordement	Dimensions de découpe L×P, mm/rayon	780-810×500-530/R5	780-810×500-530/R 5
OptiFix Zone de cuisson avec graphisme imprimé en blanc/décor de surface ./_ ./_ ./_		-	
Zone de cuisson avec graphisme imprimé en blanc/décor de surface Commande/écran Cuisinière ou boîtier de commande Zones de cuisson/puissance Nombre de niveaux de cuisson Peléments chauffants radiants TopLight Zone de cuisson à 2 cercles Zone de cuisson à 2 cercles Zone de roitissage/puissance mm/kW Surface de maintien au chaud/puissance mm/kW Gauche 135×320/0,1 Surface de maintien au chaud/puissance mm/kW Ara. G: diamètre du fond de casserole/puissance mm/kW Ara. G: diamètre du fond de casserole/puissance mm/kW Ara. D: d'amètre du fond de casserole/puissance mm/kW Ara. D: d'amètre	Valeur de raccordement V/A/kW	400 2-3~/2-3×16/7,1	400 2-3~/2-3×16/7,1
Danc/décor de surface 7-		-	<u> </u>
Cuisinière ou boîtier de commande . . Zones de cuisson/puissance 9 9 Nombre de niveaux de cuisson 9 9 Éléments chauffants radiants TopLight . . Zone de cuisson à 2 cercles av.G + ar.D av.G + ar.D Zone de rôtissage/puissance mm/kW — — Surface de maintien au chaud/puissance mm/kW gauche 135 * 320/0,1 droite 135 * 320/0,1 *ar. G: diamètre du fond de casserole/puissance mm/kW 120 - 180/0,9 - 1,8 120 - 180/0,9 - 1,8 120 - 180/0,9 - 1,8 *ar. D: diamètre du fond de casserole/puissance mm/kW 180/1,8 180/1,8 180/1,8 *ar. D: diamètre du fond de casserole/puissance mm/kW 140 - 210/1,0 - 2,2 140 - 210/1,0 - 2,2 145/1,2 145/1,2 145/1,2 Postection anti-surchauffe .<		•/-	•/-
Nombre de niveaux de cuisson 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Commande/écran		
Nombre de niveaux de cuisson 9 9 9 9	Cuisinière ou boîtier de commande	•	•
Eléments chauffants radiants TopLight	Zones de cuisson/puissance		
Zone de cuisson à 2 cercles av.G + ar.D av.G + ar.D Zone de rôtissage/puissance mm/kW	Nombre de niveaux de cuisson	9	9
Zone de rôtissage/puissance mm/kW Guuche 135 × 320/0,1 droite 135 × 320/0,1 droit	Éléments chauffants radiants TopLight	•	•
Surface de maintien au chaud/puissance mm/kW gauche 135×320/0,1 droite 135×320/0,1 °av. G: diamètre du fond de casserole/puissance mm/kW 120 - 180/0,9 - 1,8 °ar. G: diamètre du fond de casserole/puissance mm/kW 180/1,8 180/1,8 °ar. D: diamètre du fond de casserole/puissance mm/kW 140 - 210/1,0 - 2,2 140 - 210/1,0 - 2,2 °av. D: diamètre du fond de casserole/puissance mm/kW 145/1,2 145/1,2 °av. D: diamètre du fond de casserole/puissance mm/kW Sécurité Protection anti-surchauffe		av.G + ar.D	av.G+ ar.D
puissance mm/kW gauce 155×52U/U,1 droite 155×32U/U,1 °av. G: diamètre du fond de casserole/puissance 120 - 180/0,9 - 1,8 120 - 180/0,9 - 1,8 °ar. G: diamètre du fond de casserole/puissance 180/1,8 180/1,8 °ar. D: diamètre du fond de casserole/puissance 140 - 210/1,0 - 2,2 140 - 210/1,0 - 2,2 °av. D: diamètre du fond de casserole/puissance 145/1,2 145/1,2 Protection anti-surchauffe . . Affichage de la chaleur résiduelle . . Possibilités de combinaison cuisinières encastrables . . EH7KI-3 - - EH7KI/EH6KI0 - - EH7KIYWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN - - EH7L2-3 - - EH7L2-3 - - EH7L2(X)/EH6L20 . .	Zone de rôtissage/puissance mm/kW	-	-
puissance mm/kW 120 - 180/0,9 - 1,8 120 - 180/0,9 - 1,8 °ar. G: diamètre du fond de casserole/puissance 180/1,8 180/1,8 °ar. D: diamètre du fond de casserole/puissance 140 - 210/1,0 - 2,2 140 - 210/1,0 - 2,2 °av. D: diamètre du fond de casserole/puissance 145/1,2 145/1,2 Sécurité - - Protection anti-surchauffe • • Affichage de la chaleur résiduelle • • Possibilités de combinaison cuisinières encastrables - - EH7K1-3 - - EH7K1/EH6K10 - - EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN - - EH7L2-3 - - EH7L2(X)/EH6L20 • •		gauche 135×320/0,1	droite 135×320/0,1
°ar. G: diamètre du fond de casserole/ puissance 180/1,8 180/1,8 °ar. D: diamètre du fond de casserole/ puissance 140 - 210/1,0 - 2,2 140 - 210/1,0 - 2,2 °av. D: diamètre du fond de casserole/ puissance 145/1,2 145/1,2 Posteurité . . Protection anti-surchauffe . . Affichage de la chaleur résiduelle . . Possibilités de combinaison cuisinières encastrables . . EH7K1-3 - - EH7K1/EH6K10 - - EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN - - EH7L2-3 - - EH7L2-3 - - EH7L2(X)/EH6L20 . .		120 - 180/0,9 - 1,8	120 - 180/0,9 - 1,8
°ar. D: diamètre du fond de casserole/puissance 140 - 210/1,0 - 2,2 140 - 210/1,0 - 2,2 °av. D: diamètre du fond de casserole/puissance 145/1,2 145/1,2 Sécurité . . Protection anti-surchauffe . . Affichage de la chaleur résiduelle . . Possibilités de combinaison cuisinières encastrables . . EH7K1-3 - - EH7K1/EH6K10 - - EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN - - EH7L2-3 - - EH7L2(X)/EH6L20 . .	°ar. G: diamètre du fond de casserole/	180/1,8	180/1,8
°av. D: diamètre du fond de casserole/puissance 145/1,2 Sécurité . Protection anti-surchauffe . Affichage de la chaleur résiduelle . Possibilités de combinaison cuisinières encastrables - EH7K1-3 - EH7K1/EH6K10 - EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN - EH7L2-3 - EH7L2(X)/EH6L20 .	°ar. D: diamètre du fond de casserole/	140 - 210/1,0 - 2,2	140 - 210/1,0 - 2,2
Sécurité . . Protection anti-surchauffe . . Affichage de la chaleur résiduelle . . Possibilités de combinaison cuisinières encastrables . . EH7KI-3 - - EH7KI/EH6K10 - - EH7KIYWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN - - EH7L2-3 - - EH7L2(X)/EH6L20 . .	°av. D: diamètre du fond de casserole/	145/1,2	145/1,2
Protection anti-surchauffe . . Affichage de la chaleur résiduelle . . Possibilités de combinaison cuisinières encastrables . . EH7KI-3 - - EH7KI/EH6KI0 - - EH7KIYWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN - - EH7L2-3 - - EH7L2(X)/EH6L20 . .	<u> </u>		-
Possibilités de combinaison cuisinières encastrables EH7K1-3 - <		•	•
Possibilités de combinaison cuisinières encastrables EH7K1-3 - <	Affichage de la chaleur résiduelle	•	•
EH7KI-3 - - EH7KI/EH6KI0 - - EH7KIYWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN - - EH7L2-3 - - EH7L2(X)/EH6L20 . .	Possibilités de combinaison cuisinières		
EH7KI/EH6K10 - - EH7KIYWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN - - EH7L2-3 - - EH7L2(X)/EH6L20 . .	encastrables		
EH7KIYWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN - - EH7L2-3 - - EH7L2(X)/EH6L20 . .	EH7K1-3	_	<u> </u>
EH7L2-3 - EH7L2(X)/EH6L20 .	EH7K1/EH6K10	-	_
EH7L2(X)/EH6L20	EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-	<u>-</u>
		-	_
		•	•
	EH7L4(X)/EH6L40(X)	•	·
EH7L5(X)D/EH6L50D • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		·	·
EH7GL4X/EH6GL40X · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	·
EH6L80 · ·		·	· .
Réchauds encastrables			
ERGL4ESP/WE · ·		•	•
Boîtier de commande encastrable			
ESGL4ECN/SP/WE · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Prix TVA incl./excl. 1'775.00/1'642.00 1'775.00/1'642.00		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TAR incl./TVA excl. 2.50/2.31 2.50/2.31	TAR incl./TVA excl.	2.50/2.31	2.50/2.31







★ Éléments chauffants TopLight

★ Zones de cuisson avec graphisme blanc ★ Zone de cuisson activable à 2 cercles

★ Pour le marché du remplacement ou

l'encastrement dans un plan de travail en





GK56PPLRCN





- ★ Éléments chauffants TopLight
- ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
 ★ Zone de cuisson activable à 2 cercles
 ★ Pour le marché du remplacement ou
- l'encastrement dans un plan de travail en
- ★ Éléments chauffants TopLight
- Décor de surface
 Pour le marché du remplacement ou l'encastrement dans un plan de travail en acier chromé





Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique
•/-	•/-	•/-
PLRCN	PLCN	PLCN
588×548×47	588×548×47	588×548×47
540-565×500-525/R5	540-570×500-530/R 5	540-570×500-530/R5
-	- 	
400 2-3~/2-3×16/7,0	400 2-3~/2-3×16/7,1	400 2-3~/2-3×16/7,1
-	- -	-
-/-	-/•	-/•
·	·	·
9	9	9
•	•	•
ar.D	av.G	
-	- -	
<u>-</u>	<u>-</u>	-
180/1,8	120 - 180/0,9 - 1,8	180/1,8
180/1,8	180/1,8	180/1,8
120 - 210/0,9 - 2,2	210/2,3	210/2,3
145/1,2	145/1,2	145/1,2
·	- 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
·	·	·
<u>-</u>	-	_
-	-	•
-	-	
_	<u>-</u>	-
·	·	·
· · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · ·
•	•	•
•	•	•
		•
	·	
1'300.00/1'202.60	1'300.00/1'202.60	1'135.00/1'049.95
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31



















Highlights		 ★ Pour 4 zones de cuisson ★ Compatible avec les plans de cuisson en vitrocéramique avec et sans zones à 2 cercles, platines de cuisson et set de plaques 	 ★ Pour 4 zones de cuisson ★ Compatible avec les plans de cuisson en vitrocéramique avec et sans zones à 2 cercles, platines de cuisson et set de plaques 	
Construction		Boîtier de commande encastrable pour plans de cuisson en vitrocéramique	Boîtier de commande encastrable pour plans de cuisson en vitrocéramique	
Modèle				
4 régulateurs d'énergie en contin 1-9 avec mode maintien au chau			·	
Boutons rotatifs escamotables et éclairés		•		
Recommandé pour le marché du remplacement				
Fiche de raccordement 14p				
Dimensions	L×P×H	410×250×90	547×240×124	
Dimensions de découpe	L×H	355×72	550×127	
Réchaud encastrable comme élément %	(SMS 1/6)		•	
Modèle CN (chromées AntiFingerprint)		675.00/624.40		
Modèle SP (miroir)		625.00/578.15	585.00/541.15	
Modèle WE (blanc)		625.00/578.15	585.00/541.15	





Sets de plaques commandées à partir de la cuisinière ou d'un boîtier, pour cavités de montage existantes ou plan de travail

Modèle	Plaques en fonte nombre	400 V	Ø 145 mm nombre	Ø 180 mm nombre	Ø 220 mm nombre	avec fixation	Prix TVA incl./excl.
PS+B412	4		2	2			290.00/268.25
PS+B423	4	•	1	2	1		290.00/268.25
PS+B43	4	•		2	2		290.00/268.25
PS+B302	3	•	1	2			260.00/240.50
PS+B303	3		1	1	1		260.00/240.50
PS+B32	3	•		2	1		260.00/240.50
PSB200/203	2		1	1			225.00/208.15
	3 2	•	1	2	1	•	

Tous les sets de plaques pour régulateurs d'énergie et commutateurs à 6 niveaux.

Tableau de combinaisons EURO

Sets de plaques	PS+B412	PS+B423	PS+B43
Cuisinières encastrables 60 EURO			
EH6K10			<u> </u>
EH6L20	•	•	
EH6L40/EH6L40X	•	•	·
EH6L50D	•	•	
EH6GL40X	•	•	·
EH6L80	•	•	•
Boîtier de commande encastrable			
ESGL4ECN/SP/WE			

Tableau de combinaisons SMS

PS+B412	PS+B423	PS+B43	PS+B302	PS+B303	PS+B32	PSB200/202
		•				
			•	•	•	
•	•	•				
•	•	•				
•						
•	•	•				
•		•				
•	•	•				

Accessoires d'encastrement pour plans de cuisson en vitrocéramique

Accessoires d'encastrement	Description	Prix TVA incl./excl.
TSB 55-GK (L 51 cm) TSB 60-GK (L 56 cm) TSB 82-GK (L 78,5 cm) TSB 90-GK (L 86 cm)	Tôle de protection thermique et contre les contacts accidentels pour le placement d'un tiroir sous le plan de cuisson Tous les modèles TSB disponibles jusqu'à épuisement du stock	160.00/148.00 190.00/175.75 180.00/166.50 205.00/189.65
TSB 100/150-GK (B95,6-147cm)	Tôle de protection thermique et contre les contacts accidentels pour le placement d'un tiroir sous le plan de cuisson pour les largeurs 96, 106, 116, 126, 136, 146cm Tous les modèles TSB disponibles jusqu'à épuisement du stock	315.00/291.40
AB-GK	Tôle de protection pour le placement d'un tiroir sous le plan de cuisson en vitrocéramique	140.00/129.50
PBOX-6IR	Tôle de protection thermique et contre les contacts accidentels pour le placement d'un tiroir sous le plan de cuisson à induction ou en vitrocéramique compatible avec: GK58TSO/CN, GK58TCO/CN/GK69TSO/CN	121.00/111.95
VTRAVERSE	Traverse de connexion pour les appareils encastrables à fleur ProfiLine	77.00/71.25
AKEB/GKTC	Câble spécial 1 m pour le raccordement d'un plan de cuisson en vitrocéramique avec commande Touch Control aux fours encastrables Profi Steam (sauf Profi Steam Compact), 400 V 3E, avec fiche de raccordement pour fours pour: plans de cuisson en vitrocéramique 400 V 2–3E	62.00/57.35
AKEB/GKTCI	Câble spécial 1 m pour le raccordement d'un plan de cuisson à induction avec commande Touch Control aux fours encastrables Profi Steam (sauf Profi Steam Compact), 400 V 2NE, avec fiche de raccordement pour fours pour: plans de cuisson à induction	62.00/57.35
AR618/548	Cadre adaptateur pour rénovation ou remplacement de vieux plans de cuisson en vitrocéramique qui nécessitent une découpe dans le plan de travail de L 56/P 49cm (AR = L 61,8/P 54,8cm)	265.00/245.15
AR600/588	Cadre adaptateur pour rénovation ou remplacement de vieux plans de cuisson en vitrocéramique qui nécessitent une découpe dans le plan de travail de L 56/P 49cm (AR = L 60/P 58,8cm)	265.00/245.15
AK6040	EH, ER, ES Centronica L/GL (jusqu'en 1997) pour: GK nouveau avec zone à double circuit, avec 3 ou 4 zones de cuisson	67.00/62.00
AK6200	EH, ER, ES (jusqu'en 1997) avec régulateurs à double circuit arrière gauche pour: GK nouveau avec zone à double circuit arrière droite (intervertir les régulateurs d'énergie 2-3 existants) (AK4×6pR×14p 400 V)	67.00/62.00
AK6010	EH, ER, ES (jusqu'en 1997) avec régulateurs à double circuit arrière gauche pour: GK nouveau avec zone à double circuit arrière droite (intervertir les régulateurs d'énergie 2-3 existants) (AK4×6pR×14p 400 V)	67.00/62.00
AK6280	EH, ER, ES (jusqu'en 1997) avec régulateurs à double circuit arrière gauche pour: GK nouveau avec zone à double circuit arrière droite (intervertir les régulateurs d'énergie 2-3 existants) (AK4×6pR×14p 400 V)	67.00/62.00
KB6430	Faisceau de câbles pour le raccordement d'une plaque en fonte à raccord fileté au câble d'adaptation avec connexion par fiches 14p (KB1×6pR-1×GPs 400 V) AK6280 est également nécessaire	44.00/40.70
FH = cuisinière encas	strable. ER = réchaud encastrable. ES = boîtier de commande encastrable.	

EH = cuisinière encastrable, ER = réchaud encastrable, ES = boîtier de commande encastrable, GK = plan de cuisson en vitrocéramique

138 / 139



Hotte aspirante pour plan de cuisson

Caractéristiques du produit	142
ComboFlex	145
SaphirMatt Design	146
ComboBridge/ComboBridgeEasy	148
Accessoires d'encastrement	150

ComboFlex et ComboBridge: Planifiez votre cuisine en toute liberté

Positionnement flexible des zones de cuisson sans hotte aspirante supplémentaire grâce aux plans de cuisson ComboFlex et ComboBridge avec hotte aspirante performante intégrée.



ComboFlex

Cette hotte aspirante de plan de cuisson est équipée de deux panneaux FlexiBridge, respectivement à gauche et à droite de la hotte. FlexiBridge™ réunit les zones de cuisson selon les besoins en deux zones de tailles différentes ou en une grande surface de cuisson.



ComboBridge

Cet appareil est équipé de la fonction Bridge à gauche et à droite de la hotte aspirante. Elle réunit deux zones de cuisson en une.



ComboBridge Easy

Sur le modèle ComboBridge-Easy, la partie gauche du plan de cuisson est dotée de la fonction Bridge.



Fonction PowerSlide™

Que vous souhaitiez griller, cuire ou simplement maintenir au chaud – grâce à la fonction PowerSlide™, il n'y a aucune interruption lorsque vous déplacez vos poêles et casseroles entre les zones de température paramétrées du plan de cuisson.



Installation rapide

L'installation de cet appareil requiert uniquement 30 étapes, 65% de moins que notre modèle précédent (test de comparaison interne 2021).







Design SaphirMatt: Moins de rayures et nettoyage facile

La surface SaphirMatt offre une meilleure protection contre les rayures par rapport à notre verre céramique standard. L'élégante surface noire mate est résistante aux empreintes digitales et aux taches – votre plan de cuisson reste comme neuf plus longtemps.

Résistance élevée aux rayures

Jusqu'à 4 fois moins de rayures que sur une surface de cuisson standard.*

* Sur la base de tests internes, en comparaison avec notre surface de cuisson standard sans traitement ou revêtement spécial.



Moins de traces de doigts et design élégant

Grâce à la structure spéciale de la surface, les traces de doigts et les taches sont nettement réduites.* Par ailleurs, le design SaphirMatt apporte une touche visuelle unique avec sa texture noire mate.

* Le frottement entre la vaisselle et la surface en verre peut provoquer des bruits.



Nettoyage simple et rapide

Les salissures sont éliminées en un tournemain - la surface SaphirMatt est deux foix plus rapide à nettoyer que les surfaces standard.*

* Sur la base de tests internes, en comparaison avec notre surface de cuisson standard sans traitement ou revêtement



Utilisation pratique au quotidien







Nettoyage simple du filtre Tous les filtres se retirent facilement et

passent au lave-vaisselle.

Commande aisée

Réglez les paramètres de manière rapide et intuitive grâce aux commandes directes tactiles Slider.



Fonction Breeze

La puissance d'aspiration extrêmement silencieuse qui neutralise les odeurs après la cuisson.




Auto Hob2Hood

La commande intelligente pour plan de cuisson et hotte.



Cuisiner et aérer de manière efficace sur le plan énergétique

Cet appareil combiné associe cuisson économe en énergie grâce à l'induction et hotte d'aspiration de performance A+.





DMSL8350UO









- ★ Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée

 * Grande liberté de planification, placement
- flexible des meubles et des appareils
- ★2 zones de cuisson FlexiBridge ★Fonction PowerSlide™
- ★ Fonction Breezen
- ★ Entretien facile, tous les filtres sont aisén accessibles par

r le haut	110
	*>



★ Plan de cuisson à induction avec hotte
aspirante intégrée
★ Grande liberté de planification, placem

- flexible des meubles et des appareils
- ★ 2 zones de cuisson FlexiBridge ★ Fonction PowerSlide™
- ★ Fonction Breeze
- ★ Entretien facile, tous les filtres sont aisément







Montage		
Construction		ComboFlex version recyclage
Modèle/type d'installation		encastrement à fleur ou à plat
Dimensions	H×L×P, mm	830×515×217
Dimensions	H×L×P, mm	voir catalogue de planification ELX
Valeur de raccordement	(V/A/kW)	400, 2 N~/2-3×16/7,35
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)		
Commande / écran		
Zones de cuisson avec graph	isme imprimé	•
Commande intuitive directe		•
ALa. a.la.		

Commande / écran
Zones de cuisson avec graphisme imprimé
Commande intuitive directe
Auto Hob2Hood
Zones de cuisson/puissance
Nombre de niveaux de cuisson
Zones de cuisson avec fonction PowerBoost
Zone de cuisson FlexiBridgeTM gauche et droite
Zone de cuisson Bridge gauche et droite
av.G : diamètre du fond de casserole/
puissance mm/kW
ar.G : diamètre du fond de casserole/
puissance mm/kW
av.D: diamètre du fond de casserole/
puissance mm/kW
av.D: diamètre du fond de casserole/
puissance mm/kW
Hotte aspirante / puissance
Évacuation/recyclage
Puissance maximale de ventilation m3/h
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D
Niveaux de puissance
Filtre 2 en 1: filtre à charbon actif et à graisses

	Filtre 2 en 1: filtre à charbon actif et à graisses Long Life pour éliminer les odeurs et graisses lavable au lave-vaisselle, durée de vie 2 ans		
	Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle		
	Accessoires en option		
	Mode recyclage non guidé		
	Mode recyclage partiellement guidé		
Mode évacuation			
	Prix TVA incl./excl.		
	TAR incl./TVA excl.		

	ComboFlex version recyclage		
	encastrement à fleur ou à plat		
mm	830×515×217		
mm	voir catalogue de planification ELX		
(W)	400, 2 N~/2-3×16/7,35		
ent)	·		
	· .		
	· .		
	•		
	9		
st			
oite	•/•		
oite	-/-		
kW	100 - 220/3,2		
	100 - 220 / 3 2		

nm —	830×515×217	
nm	voir catalogue de planification ELX	voir catalo
W)	400, 2 N~/2-3×16/7,35	400
nt)		
	•	
	•	
	9	
<u> </u>	4	
ite	•/•	
ite	-/-	
:W	100 - 220/3,2	
	-/•	
<u>′h</u>	585	-
<u>D</u>	A+	
	3 + intensif	
S 5,	2	
	voir page 150/151 (accessoires de montage à acheter)	
	(accessories de montage à denetel)	Contenu de la

5'480.00/5'069.40

6.01/5.56

ge	ComboFlex version évacuation	
at	encastrement à fleur ou à plat	
	830×515×217	
ELX	voir catalogue de planification ELX	
	400, 2 N~/2-3×16/7,35	
	•	
	·	
	·	
	·	
	9	
	<u> </u>	
	•/•	
	-/-	
	·	
	100 - 220/3,2	
	100 - 220/3,2	
	100 - 220/3,2	
	100 - 220/3,2	
	•/-	
	630	
	A+	
	3 + intensif	
	-	
	2	
	<u>-</u>	
neter)	-	
	Contenu de la livraison, voir catalogue de planification	
	5'110.00/4'727.10	

6.01/5.56







Exclusif pour le modèle SaphirMatt Design





DMSL8335UO















Prix TVA incl./excl. TAR incl./TVA excl.

- ★ Table de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée
 ★ Design SaphirMatt
 ★ Grande liberté de planification, flexibilité
- des meubles et de l'emplacement des appareils

 *2 zones de cuisson Bridge
- ★ Fonction Breeze

- ★ Table de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée
 ★ Design SaphirMatt
- ★ Grande liberté de planification, flexibilité des meubles et de l'emplacement des appareils
- ★2 zones de cuisson Bridge
- ★ Fonction Breeze



Montage		
Construction	ComboBridge version recyclage	ComboBridge version évacuation
Modèle/type d'installation	encastrement à fleur ou à plat	encastrement à fleur ou à plat
Dimensions H×L×P, mm	830×515×217	830×515×217
Dimensions H×L×P, mm	voir catalogue de planification ELX	voir catalogue de planification ELX
Valeur de raccordement (V/A/kW)	400, 2 N~/2-3×16/7,35	400, 2 N~/2-3×16/7,35
Raccordement électrique		
(p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)		
Commande / écran		
Zones de cuisson avec graphisme imprimé	·	·
Commande intuitive directe	·	· ·
Auto Hob2Hood	•	•
Zones de cuisson/puissance	_	
Nombre de niveaux de cuisson	9	9
Zones de cuisson avec fonction PowerBoost	4	4
Zone de cuisson FlexiBridge™ gauche et droite		-/-
Zone de cuisson Bridge gauche et droite	./.	./.
av.G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
ar.G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
av.D: diamètre du fond de casserole/	105 010 / 7 0	105 010 / 7 0
puissance mm/kW	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
av.D: diamètre du fond de casserole/	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
puissance mm/kW	120 2107 0,2	123 210/ 0/2
Hotte aspirante / puissance		
Évacuation/recyclage	-/•	•/-
Puissance maximale de ventilation m3/h	585	630
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+	A+
Niveaux de puissance	3 + intensif	3 + intensif
Filtre 2 en 1 : filtre à charbon actif et à graisses Long Life pour éliminer les odeurs et graisses, lavable au lave-vaisselle, durée de vie 2 ans	2	-
Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle	-	2
Accessoires en option		
Mode recyclage non guidé	•	-
Mode recyclage partiellement guidé	voir page 150/151 (accessoires de montage à acheter)	-
Mode évacuation	-	Contenu de la livraison, voir catalogue de planification
Prix TVA incl./excl.	5'160.00/4'773.35	4'790.00/4'431.10
TAD incl /TVA excl	401/554	401/554

6.01/5.56





6.01/5.56







★ Plan de cuisson à induction avec hotte

flexible des meubles et des appareils

sont aisément accessibles par le haut

aspirante intégrée

* Grande liberté de planification, placement

★ 1 zone de cuisson Bridge
 ★ Entretien facile des appareils, tous les filtres

















- ★2 zones de cuisson Bridge ★Fonction Breeze
- ★ Entretien facile des appareils, tous les filtres

(S.S. IN) (AUTO) (B>>)

sont aisément accessibles par le haut

)
	/
(*())) () (and) () (optifix*)	

AUTO AUTO	

	OFFIER.	CONTRACT OFFICE
Montage		
Construction	ComboBridge version recyclage	ComboBridgeEasy version recyclage
Modèle/type d'installation	encastrement à fleur ou à plat	encastrement à fleur
Dimensions H×L×P, mr	n 830×515×217	830×515×210
Dimensions H×L×P, mr	n voir catalogue de planification ELX	voir catalogue de planification ELX
Valeur de raccordement (V/A/kW	400, 2 N~/2-3×16/7,35	400, 2 N~/2-3×16/7,35
Raccordement électrique		
(p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client		·
Commande / écran		
Zones de cuisson avec graphisme imprimé	<u> </u>	·
Commande intuitive directe	<u> </u>	·
Auto Hob2Hood	•	•
Zones de cuisson/puissance		
Nombre de niveaux de cuisson	9	9
Zones de cuisson avec fonction PowerBoost	4	4
Zone de cuisson FlexiBridge™	-/-	-/-
gauche et droite		·
Zone de cuisson Bridge	•/•	•/-
gauche et droite		·
av.G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kV	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
ar.G: diamètre du fond de casserole/		-
puissance mm/kV	V 125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
av.D: diamètre du fond de casserole/		1/5 100/20
puissance mm/kV	V 125 - 210/3,2	145 - 180/2,8
av.D: diamètre du fond de casserole/	125 - 210/3,2	125 - 145/2,5
puissance mm/kV	125 - 210/ 3,2	125 - 140/ 2,5
Hotte aspirante / puissance		
Évacuation/recyclage		-/-
Puissance maximale de ventilation m3/h		575
Classe d'efficacité énergétique A+++ - I	<u> </u>	A+
Niveaux de puissance	3 + intensif	3 + intensif
Filtre 2 en 1: filtre à charbon actif et à graisses	•	•
Long Life pour éliminer les odeurs et graisses, lavable au lave-vaisselle, durée de vie 2 ans	2	2
Filtre à graisse métallique, lavable au		
lave-vaisselle	-	-
Accessoires en option		
Mode recyclage non guidé	•	•
Mode recyclage partiellement guidé	voir page 150/151	voir page 150/151
	(accessoires de montage à acheter)	(accessoires de montage à acheter)
Mode évacuation	-	-

4'880.00/4'514.35

6.01/5.56



Prix TVA incl./excl.

TAR incl./TVA excl.



3'680.00/3'404.25

6.01/5.56



★ Plan de cuisson à induction avec hotte

★ Entretien facile des appareils, tous les filtres sont aisément accessibles par le haut

aspirante intégrée

* 2 zones de cuisson Bridge



DMGL8362AO

★ Fonction Breeze











- ★ Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée
 ★ Grande liberté de planification, placement
- flexible des meubles et des appareils
- ★1 zone de cuisson Bridge
 ★Entretien facile des appareils, tous les filtres
 sont aisément accessibles par le haut



ComboBridge version évacuation	ComboBridgeEasy version évacuation
encastrement à fleur ou à plat	encastrement à fleur
830×515×217	830×515×210
voir catalogue de planification ELX	voir catalogue de planification ELX
400, 2 N~/2-3×16/7,35	400, 2 N~/2-3×16/7,35
·	·
·	·
·	·
•	•
9	9
4	4
	-/-
•/•	•/-
125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
125 - 210/3,2	145 - 180/2,8
125 - 210/3,2	125 - 145/2,5
•/-	•/-
630	630
A+	A+
3 + intensif	3 + intensif
-	-
2	2
-	-
-	-
Contenu de la livraison,	Contenu de la livraison,

voir catalogue de planification 4'510.00/4'172.05 6.01/5.56

voir catalogue de planification 3'310.00/3'062.00 6.01/5.56





Accessoires compatibles avec ComboFlex et ComboBridge

Consulter le catalogue de planification pour les possibilités d'installation

Kit d'installation du système de filtration avec recirculation de l'air (plastique blanc)

Désignation	Description	Quantité	Prix TVA incl./ excl.
M2CKCF01	Pour l'arrivée d'air jusqu'au socle. Peut être aussi utilisé pour la version aspirante avec évacuation de l'air vers l'extérieur via des composants supplémentaires.		260.00/240.50
	Coude vertical 90° (220×90 mm)	2	
	Coude horizontal 15° (220×90 mm)	2	
	Système à canal plat (90 × 220 mm) (longueur 120 cm)	1	
	Raccord de tuyau pour le canal plat (220×90 mm)	2	
	Ruban adhésif PVC, 50 mm de large, (10 m de long)	1	

Exemples d'installation, consulter le catalogue de planification pour plus de détails

Recyclage d'air non conduit, accessoires inclus.



Recyclage d'air partiellement conduit, accessoires M2CKCF01 nécessaires.



Évacuation d'air vers l'arrière, consulter le catalogue de planification pour les accessoires nécessaires.



Évacuation d'air latérale via la base du meuble, consulter le catalogue de planification pour les accessoires nécessaires Graphique non disponible au moment de l'impression.





Nous proposons des composants séparés complémentaires pour satisfaire vos exigences personnelles en matière d'installation. (plastique blanc)

Désignation	Description	Prix TVA incl./ excl.
M2CKCF02	Raccord du canal plat (220×90 mm) au canal rond ø 150	41.00/37.95
M2CKCF03	Pièce de renvoi 90° du canal rond ø 150 au canal plat (220×90 mm)	41.00/37.95
M2CKCF04	Coude horizontal 90° (220×90 mm)	47.00/43.50
M2CKCF05	Système à canal plat 90 × 220 mm (longueur 100 cm)	41.00/37.95
M2CKCF06	Raccord de tuyau pour canal plat (220×90 mm)	20.00/18.50
M2CKCF07	Canal rond ø 150 mm), longueur 100 cm	35.00/32.40
M2CKCF08	Raccord de tuyau pour canal rond (ø 150 mm)	20.00/18.50
M2CKCF09	Coude vertical 90° (220 90 mm)	41.00/37.95
M2CKCF10	Ruban adhésif PVC, 50 mm de large, 10 m de long	13.00/12.05
M2CKCF11	Pièce de réduction 220 × 90 mm à 220 × 55 mm, pour arrivée d'air dans le socle, hauteur du socle < 100 mm	20.00/18.50
M2CKCF12	Grille contre les intempéries	31.00/28.70
M2CKCF13	Coude horizontal 15° (220×90 mm)	31.00/28.70



Couvercles avec ouverture vapeur

Ces couvercles géniaux avec ouverture vapeur dirigent encore plus de fumées et de vapeur de cuisson directement vers la hotte.

Vous trouverez des informations complémentaires sur les nouveaux couvercles de poêle dans la partie accessoires de ce catalogue.



Hottes

Caractéristiques du produit 154
Hottes design160
Hotte aspirante pour plan de cuisson \ldots 160
Aérateur de plafond
Hottes îlots
Hottes murales
EURO
Hottes à visière plate 171
Aérateur 173
Hotte aspirante à abattant 175
Modèles spéciaux 174
SMS 176
Hottes à visière plate
Aérateur
Hotte aspirante à abattant
Modèles spéciaux
Solutions à air pulsé
Accessoires d'encastrement/Service 183

Aperçu de nos Highlights

Technologie	Avanlages pour vous	Comment cela fonctionne-t-il?	Norme de l'appareil
(dB)}) SilenceTech™	La hotte aspirante est très silencieuse malgré sa puissance maximale. Il est possible de cuisiner et de discuter en même temps sans problème.	La technologie SilenceTech™réduit les bruits d'aération au niveau de décibels le plus faible.	СН
Hob2Hood™	Activation automatique de la hotte.	Dès que vous commencez à cuisiner, la hotte aspirante s'allume automatiquement à la vitesse nécessaire.	СН
(((⋛))) AirSensor™	Réglage automatique de la puissance de la hotte.	La hotte détecte automatiquement la situation et adapte de manière optimale son niveau de puissance pour un air ambiant toujours agréable dans votre cuisine.	СН
Fonction Breeze	Dégustez votre plat dans le calme.	Dès que vous avez terminé de cuisiner, allumez la fonction Breeze. Le niveau sonore est réduit et l'air de votre cuisine rafraîchi.	СН

Nos hottes aspirantes dotées de technologies de pointe

Un design moderne de grande qualité qui met votre cuisine en valeur

Elles conjuguent paramètres esthétiques élevés, technologies de pointe et aspiration puissante de l'air. Extra-silencieuses grâce à la fonction SilenceTechTM ou performance élevée et faible consommation d'énergie pour nos modèles classés A++.

Planificateur de hotte: nous vous aidons à planifier

Avant de choisir une hotte d'aspiration, clarifiez la taille de la pièce, les conduites d'air, d'évacuation, etc. Le planificateur de hotte Electrolux vous y aide. Téléchargez le planificateur sur electrolux.ch ou scannez le code QR suivant.



Member

Toutes nos hottes aspirantes sont recommandées pour les constructions Minergie.





SilenceTechTM: Silencieuse, même à uissance maximale



SilenceTechTh


La hotte d'aspiration SilenceTech™ élimine les vapeurs de cuisine dans votre cuisine de manière silencieuse, les bruits d'aération étant réduits au niveau de décibels le plus faible. Ainsi, dans une cuisine ouverte, on peut agréablement discuter avec les invités tout en cuisinant. Grâce au nouveau moteur hautes performances, le débit d'air est maximisé même au niveau de puissance le plus bas, ce qui permet de travailler le plus efficacement possible.

Efficacité énergétique A++

Nos hottes SilenceTech™ possèdent la classe d'efficacité énergétique A++ et sont donc très économes en électricité.

Également disponible en modèle avec recyclage de l'air

Ces hottes design peuvent désormais être installées en mode recyclage de l'air et élargissent ainsi notre assortiment de modèles à évacuation.



Hob2Hood™: Combinaison intelligente d'une hotte aspirante et d'un plan de cuisson

Avec Hob2Hood™, vous pouvez totalement vous concentrer sur la cuisine. 14 hottes aspirantes et 16 plans de cuisson au choix.



Hob2Hood™

Activez votre hotte grâce à la technologie Hob2Hood™ automatiquement dès que vous commencez à cuisiner.



Combinaisons possibles/ recommandées	Hotte aspirante	IHPL1241WE	IUSL1271WE	IUSL1065CN	IHSL1263CN	IHSL1063CN	IHGL1263CN	IHGL1063CN	WHSL9063CN	WOSL9063CN	WHGL9062CN	WOGL9062CN	DBGL1032CN	DBGL7732CN	DBGL54232CN	Intégré
Plan de cuisson	Larg. cm	120	120	100	120	100	120	100	90	90	90	90	99	77	54	
DMSL8350UO/ DMSL8335UO	83															•
DMSL8340AO/ DMSL8330AO	83															
DMGL8372UO	83															•
DMGL8362AO	83															•
DMGL8322UO	83															•
DMGL8312AO	83															•
GK906TSILO	90							•					•			
GK80TSILO	80							•	•				•			
GK78FTIPO	78				•	•		•	•				•			
GK78FTIFO	78			•	•	•	•	•	•				•			
GK78TSIBSO/ GK78TSIBSC	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIPO/CN	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIBO/CN	78			•	•	•	•	•	•	•			•			
GK69FTIFO	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK69TSIPO	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK69TSIBO/CN	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK653TSIF	65	•		•	•	•	•	•	•	•			•			
GK58FTIPO	58	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIBSO/ GK58TSIBSC	58			٠	•	٠	•	•	•	٠	•	٠	•			
GK58TSIPO/CN	58			•	•	•	•	•	•	•			•			
GK58TSILO	58			•	•		•	•					•			
GK58TSIBO/CN	58	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIO/CN	58	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•		
GK58TSIPLCN	58			•	•	•	•	•	•	•			•			
GK58IO/CN	58	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

Hotte d'aspiration ProfiLine: Une flexibilité d'installation maximale

Ouverture et fermeture automatiques

Concentrez-vous sur la cuisson. La hotte de plan de cuisson s'ouvre et se ferme automatiquement.

Un maximum de performance pour un minimum d'énergie

Malgré une puissance d'aspiration élevée, cette hotte aspirante de catégorie A+ surprend par sa faible consommation d'énergie.

Silencieuse

Vous n'entendez pratiquement pas la hotte d'aspiration. La soufflerie silencieuse mais puissante est installée dans le socle du corps de la cuisine.



Discrète

Intégrée dans la surface miroir entre deux ou trois zones de cuisson ProfiLine (largeur de 38 cm pour la version compacte), la hotte aspirante assure discrètement mais efficacement la ventilation depuis l'endroit où la vapeur et la graisse s'échappent. À vous de choisir comment placer les zones de cuisson. Seul le wok est toujours placé à droit pour les raisons d'installation.

Les filtres à charbons actifs agissent longtemps et efficacement

Les filtres à charbons actifs LongLife régénérables réduisent considérablement les odeurs en mode recyclage. En outre, l'appareil dispose également d'un mode évacuation.

Le filtre multifonction vous simplifie la tâche.

Grâce à sa puissance pour séparer vapeurs et graisses, le filtre multifonction est très efficace et se lave facilement au lave-vaisselle.

Package de services premium ProfiLine

En choisissant notre ProfiLine, vous profitez d'appareils haut de gamme, mais égalementdu package de services premium ProfiLine correspondant. Avec ce package de services Premium, nous souhaitons vous aider à tirer le maximum de votre appareil et de vos talents culinaires. Et si, malgré tout, vous rencontrez un problème, notre service haut de gamme se tient à votre disposition. Il suffit d'enregistrer votre appareil pour activer le package de services Premium.

Pour en savoir plus, consultez les pages 8.



Hottes aspirantes ProfiLine

Une grande puissance d'aspiration pour une cuisine sans fumée

Grâce à son puissant moteur et à son large rayon d'action, la hotte aspirante de la gamme ProfiLine fait circuler un courant d'air supérieur à la moyenne et assainit l'air de la cuisine rapidement et efficacement.

Nettoyage ultrasimple

Grâce à sa surface plate et lisse, la hotte aspirante retrouve son brillant en un tournemain.



Un éclairage LED graduel pour une ambiance élégante

Grâce à l'éclairage LED et aux bandeaux lumineux graduels, les hottes aspirantes offrent un excellent éclairage de votre espace de cuisson et une lumière d'ambiance cosy dans le reste de la cuisine.

N'oublions pas la télécommande

Avec la télécommande confortable et simple d'utilisation livrée avec les hottes aspirantes d'Electrolux, vous pouvez les allumer et les éteindre en toute facilité.



Consommation d'électricité réduite

Grâce au moteur plus performant, les hottes de plafond ProfiLine possèdent désormais la classe d'efficacité énergétique A+. Cela permet de réduire la consommation d'énergie annuelle de plus de 30 % par rapport aux anciens modèles.

Hotte îlot: Le choix flexible de la hauteur

Sélectionner la hauteur idéale

Suspendue à des câbles en acier, la hotte à recyclage peut être montée à hauteur de tête. La longueur variable des câbles permet également une installation facile dans des pièces à haut plafond ou des espaces mansardés.

Idéal pour les constructions Minergie

La hotte îlot Electrolux, dotée d'un filtre à charbon actif régénérable LongLife, convient parfaitement à une utilisation dans des constructions étanches et isolées, comme les bâtiments Minergie avec ventilation confort ou les constructions à faible consommation d'énergie.





ProfiLine

ProfiLine





DMPL0150SW








Highlights

Informations

- ★ ProfiLine package de services premium ★ Cette hotte aspirante A+ associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie

 * Multiples possibilités de configuration et
- d'agencement, diverses combinaisons possibles avec les plans de cuisson d'Electrolux
- ★ Filtre multifonction avec forte d'élimination des graisses et de la condensation, nettoyage facile au lave-vaisselle





- à l'aspiration périphérique
- **★**Technologie Hob2Hood[™]
- ★ Différentes possibilités de montage grâce à la position variable de la sortie d'air









Montage		
Construction	Hotte aspirante pour plan de cuisson	Aérateur de plafond
Évacuation/recyclage	•/•	•/•
Matériau/couleur: acier chromé avec verre/verre noir/verre blanc	-/-/-	-/-/•
Dimensions H×L×P, mm	204×115×510	311×1199×499
Largeur mm	115	1200
Valeur de raccordement V/A/W	230/10/145	230/10/294
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	-	·
Commande / écran		
Touch/boutons/télécommande	•/-/-	-/•/•
Puissance / équipement		
Nombre de moteurs/niveaux de puissance	1/3 + 1 (intense)	1/3 + 1 (intense)
Puissance intensive évacuation/recyclage m3/h	550/440	830 / 820
Niveau de bruit* dB(A) *Niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW): mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)	69	60
Nombre de bandeaux lumineux à LED (3000 Kelvin)/couleur	-	2 dimmable/blanc chaud
Nombre de spots LED (3000 Kelvin)/couleur	-	_
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+	A+
Consommation d'énergie annuelle moyenne kWh	36,6	42,3
SilenceTechTM	-	<u>-</u>
Hob2Hood/aspiration périphérique/ fonction marche à vide	-/-/•	././.
Filtres		
Nombre de filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle	1 filtre multifonction	4
Affichage saturation filtre à charbons actifs	•	·
Affichage nettoyage du filtre à graisse	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife régénérable (durée de vie jusqu'à 4 ans)	1×KITEXPO	_
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)	-	1×MCEFF77
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs standard (durée de vie jusqu'à 6 mois)	-	1×MCEFF62
Système de canaux plats en plastique (contenu de la livraison, voir catalogue de planification)	•	-
Accessoires		
Accessoires adaptés à partir de la page 183	·	•
Prix TVA incl./excl.	3'985.00/3'686.40	2'990.00/2'765.95
TAR incl./TVA excl.	2.50/2.31	6.01/5.56

Special Product









IUSL1271WE

IUSL1065CN

- ★ Matériau de haute qualité en acier inoxydable et verre

 * Excellente réduction des odeurs avec
- filtres à charbons actifs LongLife rég.
- ★ Technologie Hob2Hood™ ★ Bonne capture des vapeurs grâce à
- l'aspiration périphérique
- ★ Matériau de haute qualité en acier inoxydable et verre

 *Excellente réduction des odeurs avec
 2 filtres à charbons actifs LongLife rég.
- **★** Technologie Hob2Hood[™]
- ★ Intégration discrète dans la pièce grâce à la suspension par câbles









(Ī)	

(†) (E) (H)	(I) (III)
Aérateur de plafond	Hotte îlot (suspension par câble)
-/•	-/•
-/-/•	-/-/-
204×1235×735	132×1000×700
1200	1000
230/10/228	230/10/108
-	=
-/•/•	•/-/•
1/3 + 1 (intense)	1/3 + 2 (intense)
-/500	-/345
72	58
1/blanc chaud	2/blanc chaud
-	
Pas d'obligation de label énergétique	Pas d'obligation de label énergétique
-	-
-	-
././.	•/-/-
6	8
·	•
•	· .
inklusiv	inklusiv
-	-
-	-
-	-



3'990.00/3'601.05

10.81/10.00



3'890.00/3'598.50

6.01/5.56





IHSL1263CN | IHSL1063CN






Highlights

Informations

- **★**SilenceTech[™]
- ★ Cette hotte aspirante A++ associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie ★Un design de haut vol qui met votre cuisine
- en valeur
- ★ Technologie Hob2HoodTM
 ★ Grâce à la fonction Breeze, l'air est aspiré
 silencieusement par votre hotte aspirante après la cuisson







★ Grâce à la fonction Breeze, l'air est aspiré silencieusement par votre hotte aspirante après la cuisson







Montage			
Construction		Hotte îlot	Hotte îlot
Évacuation/recyclage		•/•	•/•
Matériau/couleur: acier chromé av verre/verre noir/verre blanc	vec	-/•/-	-/·/-
Dimensions	H×L×P, mm	75×1198×700 75×998×700*	60×898×676
Largeur	mm	1200 1000	900
Valeur de raccordement	V/A/W	230/10/182	230/10/274,4
Raccordement électrique (p. ex. po motorisé fourni par le client)	our clapet	·	·
Commande / écran			
Touch/boutons/télécommande		•/-/-	-/•/-
Puissance / équipement			
Nombre de moleurs/niveaux de pu		1/3 + 2 (intense)	1/3+1 (intense)
Puissance intensive évacuation/ream3/h	cyclage	810/530	750/510
Niveau de bruit* *Niveau de puissance acoustique dE mesuré au réglage le plus élevé (pas		52	66
Nombre de bandeaux lumineux à L (3000 Kelvin)/couleur	.ED	4 dimmable/blanc chaud	
Nombre de spots LED (3000 Kelvir	n)/couleur	-	4/blanc chaud
Classe d'efficacité énergétique	A+++ - D	A++	A+
Consommation d'énergie annuelle kWh	moyenne	33	44,3
SilenceTechTM		•	<u>-</u>
Hob2Hood/aspiration périphériqu fonction marche à vide	ue/	•/•/-	-/-/-
Filtres			
Nombre de filtres à graisse métallie lavables au lave-vaisselle	ques,	413	3
Affichage saturation filtre à charbo	ons actifs	•	· ·
Affichage nettoyage du filtre à gra	isse	•	
*Réduction des odeurs avec filtre à actifs LongLife régénérable (durée jusqu'à 4 ans)		1×SUPCHARC-F	1×SUPCHARC-F
*Réduction des odeurs avec filtre à actifs LongLife lavable (durée de v 2 ans)		-	-
*Réduction des odeurs avec filtre à actifs standard (durée de vie jusqu		1×MCEFF72	1×MCEFF72
Système de canaux plats en plasti (contenu de la livraison, voir catalo planification)	que ogue de	-	-
Accessoires			
Accessoires adaptés à partir de la Prix TVA incl./excl.	page 183	4'090.00/3'783.55 3'590.00/3'321.00	3'290.00/3'043.50 2'990.00/2'765.95
TAR incl./TVA excl.		10.81/10.00	10.81/10.00
1 (*!! ! ! 750	

*Hauteur minimale 750 mm











IHGL9031CN



- ★ Cette hotte aspirante A associe efficacité
- optimale et faible consommation d'énergie * Matériau de haute qualité en acier inoxydable et verre
- ★ Design cubique classique, avec déflecteur plat de 60 mm

 * Moteur performant pour éliminer les
- vapeurs
- optimale et faible consommation d'énergie * Matériau de haute qualité en acier inoxydable et verre
- ★ Élégant déflecteur en verre galbé
- ★ Moteur performant pour éliminer les vapeurs
- ★ Cette hotte aspirante A associe efficacité ★ Matériau de haute qualité en acier inoxy-

0

IHL9028CN

- dable ★ Design cubique classique, avec déflecteur plat de 60 mm
- ★ Moteur performant pour éliminer les vapeurs







Hotte îlot	Hotte îlot	Hotte îlot
•/•	./·	./·
•/-/-	-/-/-	·/-/-
70×898×650	60×898×676	60×898×676
900 230/10/274,4	900 230/10/274,4	900 230/10/274,4
·	•	•
-/•/-	-/•/-	-/•/-
1/3 + 1 (intense)	1/3 + 1 (intense)	1/3 + 1 (intense)
730/510	690/440	690/440
66	65	65
00	03	03
-	-	- -
4/blanc chaud	4/blanc chaud	4/blanc chaud
A+	A	A
44,3	56,4	56,4
-		
-/-/-	-/-/-	-/-/•
3	2	3
•		<u> </u>
•	· ·	•
1×SUPCHARC-F		
1-30FCHARC-I		-
	1.1055574	1.1/05557/
-	1×MCEFF76	1×MCEFF76
1×MCEFF72	1×MCEFF72	1×MCEFF72
-	-	-
		·
2'920.00/2'765.95	2'920.00/2'765.95	1'840.00/1'702.15
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00
,	,	.5.5.7, .5.5.5
(日本的語彙が)が同	PARSETE	
(B) PC (PC-2015) B)	= ELAX-AFTELL' =	1818 BASA (COTIB)











WHSL9063CN

WOSL9063CN




Highlights

Informations

★ SilenceTech™

- ★Cette hotte aspirante A++ associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie **★** Design Haute performance
- **★**Technologie Hob2Hood[™]
- ★ Grâce à la fonction Breeze, l'air est aspiré silencieusement par votre hotte aspirante après la cuisson



★ SilenceTech™

★ Grâce à la fonction Breeze, l'air est aspiré silencieusement par votre hotte aspirante après la cuisson



Halla manuala	

Montage		
Construction	Hotte murale	Hotte murale
Évacuation/recyclage	•/•	•/•
Matériau/couleur: acier chromé avec verre/verre noir/verre blanc	-/•/-	-/•/-
Dimensions H×L×P, mm	75 × 898 × 475	500×898×445
Largeur mm	900	900
Valeur de raccordement V/A/W	230/10/176	230/10/179
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	•	•
Commande / écran		
Touch/boutons/télécommande	•/-/-	•/-/-
Puissance / équipement		
Nombre de moteurs/niveaux de puissance	1/3 + 2 (intense)	1/3 + 2 (intense)
Puissance intensive évacuation/recyclage m3/h	810/530	850/400
Niveau de bruit* *Niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW): mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)	52	53
Nombre de bandeaux lumineux à LED (3000 Kelvin)/couleur	1 dimmable/blanc chaud	2 dimmable/blanc chaud
Nombre de spots LED (3000 Kelvin)/couleur	-	-
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A++	A++
Consommation d'énergie annuelle moyenne kWh	34,2	33,8
SilenceTechTM	•	•
Hob2Hood/aspiration périphérique/ fonction marche à vide	•/•/-	•/•/-
Filtres		
Nombre de filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle	2	3
Affichage saturation filtre à charbons actifs	•	•
Affichage nettoyage du filtre à graisse	•	•
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife régénérable (durée de vie jusqu'à 4 ans)	1×SUPCHARC-F	1×SUPCHARCF1
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)	-	-
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs standard (durée de vie jusqu'à 6 mois)	1×MCEFF72	1×MCEFF62
Système de canaux plats en plastique (contenu de la livraison, voir catalogue de planification)	-	-
Accessoires		
Accessoires adaptés à partir de la page 183	•	· .
Prix TVA incl./excl.	3'150.00/2'913.95	2'820.00/2'608.70
TAR incl./TVA excl.	6.01/5.56	6.01/5.56











WHGL9062CN

★ Cette hotte aspirante A associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie

- ★ Hotte aspirante élégante ★ Technologie Hob2Hood™
- ★ Grâce à la fonction Breeze, l'air est aspiré silencieusement par votre hotte aspirante après la cuisson

- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A Dunstabzug
- auf einen niedrigen Energieverbrauch ★ Eleganter Dunstabzug

WOGL9062CN

- ★ Hob2Hood™-Technologie
- ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen
- ★ Cette hotte aspirante A+ associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie
- * Matériau de haute qualité en acier inoxydable et verre
- ★ Élégant déflecteur en verre galbé
 ★ Moteur performant pour éliminer les vapeurs



WHGL9040CN | WHGL9041CN



Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale
·/·	•/•	·/·
•		
-/•/-	-/•/-	./-/-
75×898×475	500 × 898 × 445	30×898×490
900	900	900
230/10/276	230/10/279	230/10/272,2
•	•	•
•/-/-	•/-/-	-/•/-
1/7 - 0 ('alama)	1/7 - 0 ('-1)	1/7 - 1 ('alama)
1/3 + 2 (intense)	1/3 + 2 (intense)	1/3 + 1 (intense)
720/460	720/390	730/510
54	54	66
2 dimmable/blanc chaud	2 dimmable/blanc chaud	-
-	-	2/blanc chaud
A	Α	A+
57,8	61,1	42,7
	-	<u>-</u>
•/-/-	•/•/-	-/-/•
3	4	2
•	•	•
· ·	•	·
1×SUPCHARC-F	1×SUPCHARCF1	-
-	-	1×MCEFF76
1×MCEFF72	1×MCEFF62	1×MCEFF72
-	-	-
21170 00 /11070 / 0	· 2'230.00/2'062.90	2'070.00/1'914.90
2'130.00/1'970.40 6.01/5.56	6.01/5.56	6.01/5.56
0.01/ 0.00	0.01/ 0.00	0.01/ 0.00







HOTTES ASPIRANTE HOTTES DESIGN





WHGL9031CN



WOL9038CN | WOL6038CN

Highlights	*C€
	op
	*M¢
	do
	★ De

Informations

- Cette hotte aspirante A+ associe efficacité
- pptimale et faible consommation d'énergie Matériau de haute qualité en acier inoxylable et verre
- Design cubique classique, avec déflecteur
- ★ Moteur performant pour une aspiration optimale des vapeurs

	le plan de cuisson
()	

★ Cette hotte aspirante A associe efficacite

optimale et faible consommation d'energie * Matériau de haute qualité en acier inoxy-dable et verre noir

★ Hotte inclinée offrant une vue dégagée sur

	(†) (!!) (!!)	(1) (11)
Madan		
Montage	Halla monale	Halla monda
Construction	Hotte murale	Hotte murale
Évacuation/recyclage	-/-	·/·
Matériau/couleur: acier chromé avec verre/verre noir/verre blanc	-/-/-	-/•/-
Dimensions H×L×P, mm	60×898×470	403×898×372l 403×598×372
Largeur mm	900	900 600
Valeur de raccordement V/A/W	230/10/272,2	230/10/255
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)		· .
Commande / écran		
Touch/boutons/télécommande	-/•/-	•/-/-
Puissance / équipement		
Nombre de moteurs/niveaux de puissance	1/3 + 1 (intense)	1/3 + 1 (intense)
Puissance intensive évacuation/recyclage m3/h	750/510	700/360
Niveau de bruit* dB(A) *Niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW): mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)	66	66
Nombre de bandeaux lumineux à LED (3000 Kelvin)/couleur	-	<u>-</u>
Nombre de spots LED (3000 Kelvin)/couleur	3/blanc chaud	2/blanc chaud
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+	Α
Consommation d'énergie annuelle moyenne kWh	43,5	53,3
SilenceTechTM	-	-
Hob2Hood/aspiration périphérique/ fonction marche à vide	-/-/•	-/-/-
Filtres		
Nombre de filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle	3	1
Affichage saturation filtre à charbons actifs	•	•
Affichage nettoyage du filtre à graisse	•	•
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife régénérable (durée de vie jusqu'à 4 ans)	1×SUPCHARC-F	-
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)	-	1×MCFB52
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs standard (durée de vie jusqu'à 6 mois)	1×MCEFF72	1×ECFB02
Système de canaux plats en plastique (contenu de la livraison, voir catalogue de planification)	-	-
Accessoires		
Accessoires adaptés à partir de la page 183	·	
Prix TVA incl./excl.	1'690.00/1'563.35	1'310.00/1211.85 1'190.00/1'100.85
TAR incl./TVA excl.	6.01/5.56	6.01/5.56
Informations		









WHL9037CN | WHL6037CN

WHL6038CN

- ★ Cette hotte aspirante A associe efficacité
- optimale et faible consommation d'énergie

 * Matériau de haute qualité en acier inoxydable
- plat de 60 mm
- ★ Design cubique classique, avec déflecteur
- ★ Cette hotte aspirante A associe efficacité
- optimale et faible consommation d'énergie

 * Matériau de haute qualité en acier inoxydable et verre noir
- ★ Design pyramide traditionnel



Hotte murale	Hotte murale	
-/-		
Chromstahl ohne Glas	Chromstahl ohne Glas	
60×898×470 60×598×470	240×898×490 240×598×490	
900 600	900 600	
230/10/252,2	230/10/252,2	
•	•	
-/-/-	-/•/-	
1/3 + 1 (intense)	1/3 + 1 (intense)	
740/510	760/450	
66	63	
-	-	
2/blanc chaud	2/blanc chaud	
A	Α	
58,1	51,5	
-		
-/-/•	-/-/•	
3 2	3 2	
·	·	
-		
1×MCEFF76	1×MCEFF77	
1×MCEFF72	1×MCEFF62	
-	-	
1'190.00/1'100.85 1'070.00/989.80 6.01/5.56	1'150.00/1'063.85 1'030.00/952.80 6.01/5.56	





AirSensor™: Aspiration automatique de la vapeur



AirSensor™

La hotte aspirante dotée de la technologie AirSensor™mesure en permanence la situation de cuisson et régule automatiquement le débit d'extraction pour un climat ambiant agréable dans la cuisine. Dès que l'air est purifié, la hotte s'arrête automatiquement.



Best in Class Installation

L'installation est rapide, car aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire et la hotte peut être montée par un seul installateur.

Ce que disent nos consommateurs au sujet de AirSensor™:

«Je suis très satisfait de la nouvelle hotte. Elle est très belle et fonctionne parfaitement. Le design est très réussi!»*

Note: ★ ★ ★ ★

*Cette évaluation a été faite en avril 2022 sur www.electrolux.com pour le produit DASL9046CN.





Niveau de puissance:

Avec AirSensorTM, le niveau de puissance de la hotte aspirante est optimal. Pas de consommation inutile d'énergie, ni du système de ventilation, ni par l'évacuation de l'air chaud ambiant.

Mode automatique ou manuel, vous avez le choix

Dès que vous activez la technologie AirSensorTM, la hotte aspirante fonctionne automatiquement grâce à des capteurs. Vous pouvez à tout moment intervenir dans le mode automatique et sélectionner manuellement un autre niveau de puissance. Le AirSensor™ continue de mesurer l'air pendant ce temps et règle à nouveau le moteur sur le niveau optimal au bout de quelques minutes.

Évacuation ou recyclage de l'air

La hotte aspirante peut être configurée en fonction des différents besoins de puissance d'une installation d'évacuation ou de recyclage d'air (avec filtre anti-odeurs) à l'aide du clavier tactile.

Très économe en énergie

La nouvelle gamme EcoLine est équipée d'un ventilateur puissant et atteint la classe d'efficacité énergétique A++. L'assortiment comprend un modèle en 90, 60 et 55 de couleur chrome.

Nos hottes à visière plate au design épuré

Nos hottes à visière plate des gammes Luxe et Confort sont équipées d'une commande tactile facile d'accès. Vous pouvez ainsi utiliser votre appareil sans effort et passer facilement d'un niveau de puissance à l'autre. Grâce au moteur plus efficace, ces hottes sont dotées de la classe d'efficacité énergétique A+.

Clavier de commande en dehors de la zone vapeurs.



Pratiquement invisible à l'état fermé.



Un design discret grâce à l'absence de panneau frontal.



Montage	
Construction	
Évacuation/recyclage	
Couleur: chrome (CN),	blanc (WE), noir (SW)
Dimensions	H×L×P, mn
Largeur	mn
Valeur de raccordeme	ent V/A/V
Best in Class Installati	on
Raccordement électri	que
(p. ex. pour clapet mol	torisé fourni par le client
Compensateur de pro	ofondeur
Commande / écran	
Touch/boutons/com	
Puissance / équipeme	
Nombre de moteurs s	
niveaux de puissance	
Évacuation/recyclage	
Niveau de bruit*	dB(A
*Niveau de puissance	
re 1pW): mesuré au ré	glage le plus élevé
(pas intensif)	
	x lumineux à LED (3000
Kelvin)/couleur	
•	ED (3000 Kelvin)/cou-
leur	(=====
<u> </u>	(3000 Kelvin)/couleur
Classe d'efficacité éne	
	rgie annuelle moyenne
kWh	
AirSensorTM	
Hob2Hood/aspiration	
fonction marche à vid Filtres	ie
	aissa mátalliansa
Nombre de filtres à gr	
lavables au lave-vaiss	
Affichage saturation f Affichage nettoyage	
	au nitre a graisse 's avec filtre à charbons
actifs LongLife régéné	
(durée de vie jusqu'à	
	rs avec filtre à charbons
actifs LongLife lavable	
(durée de vie jusqu'à	
·	rs avec filtre à charbons
	e de vie jusqu'à 6 mois)
Accessoires	. 45 TIC JOSQU'A O TITOIS)
	à partir de la page 183
Prix TVA incl./excl. ex	
TAR incl./TVA excl.	
TAIL IIICI./ I TA CACI.	
Informations	







DASL9050CN | DASL6050CN

d'utilisation

hauteur 17 mm

★ A++ Classe d'efficacité énergétique
★ AirSensor™ - contrôle automatique
★ Clavier tactile pour un grand confort

★ Coulisse en verre élégante et plate,

à long tiroir en verre

* Design avec peu de bords pour un
nettoyage facile et d'entretien

★ Excellente captation de l'obscurité grâce







New (DASL9046 | DASL6046



★ Visière plate élégante en verre, hauteur

17 mm

★ Capture optimale des vapeurs grâce à une visière grande longueur en verre
★ Nombre limité d'arêtes facilitant le nettoyage et l'entretien

★ Commande ultra-simple de l'éclairage et du moteur sur la visière ★ Visière plate en métal, hauteur 17 mm

★ Capture optimale des vapeurs grâce à

la visière grande longueur en métal * Nombre limité d'arêtes facilitant le nettoyage et l'entretien





Translation (ITCS)	installation (ICC)	Institution (Institution)
Hotte à visière plate en verre	Hotte à visière plate en verre	Hotte à visière plate en métal
•/•	•/•	•/•
CN-Anti-traces de doigts	CN-Anti-traces de doigts/WE/SW	CN-Anti-traces de doigts*/WE/SW
DASL9050 : 17/49×893×328 - 369	DASL9046: 17/49×893×328 - 369	DASL9046: 17/49×893×328 - 369
DASL6050: 17/49×598×328 - 369	DASL6046: 17/49×598×328 - 369	DASL6046: 17/49×598×328 - 369
900 600	900 600	900 600
230/10/169 166	230/10/209 206	230/10/209 206
230/10/109 100	230/10/209 200	230/10/2091200
· ·	- - 	•
•	•	•
	·	·
•/-/-	•/-/-	-/· (über Auszug)/ -
1/3 + intense	1/3 + intense	1/3
		574/438
574/438	574/438	5/4/438
59	59	67
-	-	-
-	-	-
312/blanc chaud	312/blanc chaud	312/blanc chaud
A++		A
0.01000		
24,2 22,0	46,2 44,0	46,2 44,0
	·	<u>-</u>
-/-/•	-/-/•	-/-/-
, ,	, ,	, ,
2	2	2
	- ·	
·		
<u> </u>	- - 	
1×AKFLL4520	1×AKFLL4520	1×AKFLL4520
-	-	-
_	_	_
•	•	· .
2'240.00/2'072.15 1'900.00/1'757.65	CN = 1'950.00/1'803.90 1'660.00/1'535.60	CN = 1'330.00/1'230.35 920.00/851.05
	WE/SW = 1'875.00/1'734.50 1'580.00/1'461.60	WE/SW = 865.00/800.20
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31
		* DAGL9045 disponible uniquement en
		version CN



















★ Désormais avec bandeaux lumineux à LED
 ★ Désormais avec commande par boutons
 ★ Appareil performant avec 1 moteur

★ Intégration totale possible avec bandeau

★ Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique



Highlights

Prix TVA incl./excl. excl. TAR incl./TVA excl. Informations

- ★ Visière en verre entièrement intégrée, pour montage invisible ★Commande conviviale, clavier situé
- latéralement sur la visière en verre ★Éclairage LED réglable
- ★ Arrêt et mise en marche de l'éclairage
 possibles lorsque la visière est rétractée

 ★ Appareil performant avec 1 moteur

Tilloteoi	

lavable en lave-vaisselle	
	133

de façade fourni par le client

Best ((3))

Madan		In Class Installation
Montage		Halle Vertelland
Construction		Hotte à visière plate
Évacuation/recyclage	-:-(0141)	•/•
Couleur: chrome (CN), blanc (WE), r		entièrement inté
	H×L×P, mm	68×897×300 68×5
Largeur	mm	9001600
Valeur de raccordement	V/A/W	230/10/269,
Best in Class Installation Raccordement électrique (p. ex. por motorisé fourni par le client)	urclapet	· ·
Compensateur de profondeur		_
Commande / écran		
Touch/boutons/commande à curse	eur	-/•/-
Puissance / équipement		
Nombre de moteurs standard/niveo puissance	aux de	1/3 + intense
Évacuation/recyclage max.	m3/h	740/460
Niveau de bruit* *Niveau de puissance acoustique d lpW): mesuré au réglage le plus élev intensif)	vé (pas	56
Nombre de bandeaux lumineux à L Kelvin)/couleur	ED (3000	-
Nombre de lampes LED (3000 Kelvi	n)/couleur	-
Nombre de spots LED (3000 Kelvin)	/couleur	3l2/blanc cha
Classe d'efficacité énergétique	A+++ - D	A+
Consommation d'énergie annuelle r kWh	moyenne	39,0/37,3
AirSensorTM		_
Hob2Hood/aspiration périphérique fonction marche à vide	e/	-/-/•
Filtres		
Nombre de filtres à graisse métallique lavables au lave-vaisselle	ues,	2
Affichage saturation filtre à charbor	ns actifs	
Affichage nettoyage du filtre à grai	isse	•
*Réduction des odeurs avec filtre à actifs LongLife régénérable (durée de vie jusqu'à 4 ans)	charbons	-
*Réduction des odeurs avec filtre à a actifs LongLife lavable (durée de vie 2 ans)		1×MCFB80

Montage		
Construction	Hotte à visière plate en verre	Hotte à visière plate en métal
Évacuation/recyclage	•/•	•/•
Couleur: chrome (CN), blanc (WE), noir (SW)	entièrement intégrée	CN = Gris/WE/SW
Dimensions H×L×P, mm	68×897×300 68×597×300	40×598×302
Largeur mm	9001600	600
Valeur de raccordement V/A/W	230/10/269,4	230/10/214
Best in Class Installation	-	-
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)		
Compensateur de profondeur	-	•
Commande / écran		
Touch/boutons/commande à curseur	-/•/-	-/•/-
Puissance / équipement		
Nombre de moteurs standard/niveaux de puissance	1/3 + intense	1/3
Évacuation/recyclage max. m3/h	740/460	610/400
Niveau de bruit* dB(A) *Niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW): mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)	56	70
Nombre de bandeaux lumineux à LED (3000 Kelvin)/couleur	-	1/blanc chaud
Nombre de lampes LED (3000 Kelvin)/couleur	-	-
Nombre de spots LED (3000 Kelvin)/couleur	312/blanc chaud	-
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+	A
Consommation d'énergie annuelle moyenne kWh	39,0/37,3	48,2
AirSensorTM	-	-
Hob2Hood/aspiration périphérique/ fonction marche à vide	-/-/•	-/-/-
Filtres		
Nombre de filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle	2	2
Affichage saturation filtre à charbons actifs	•	-
Affichage nettoyage du filtre à graisse		-
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife régénérable (durée de vie jusqu'à 4 ans)	-	_
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)	1×MCFB80	1×MCFB74
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs standard (durée de vie jusqu'à 6 mois)	1×ECFB02	1×MCFB72
Accessoires		
Accessoires adaptés à partir de la page 183	•	•
Prix TVA incl./excl. excl.	1'350.00/1'248.85 1'140.00/1'054.60	CN = 595.00/550.40 WE/SW = 565.00/533.65
TAR incl./TVA excl.	2.50/2.31	2.50/2.31











DAK6036

DBGL1032

- ★ Désormais avec bandeaux lumineux à LED
- ★ Désormais avec commande par boutons
 ★ Intégration totale possible avec bandeau de façade fourni par le client
- ★ Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle
- ★ Avec spots à LED économiques
 ★ Appareil performant avec 1 moteur
 ★ Capture optimale des vapeurs avec aspiration périphérique
- ★ Différentes possibilités de montage grâce à la position variable de la sortie d'air
 ★ Commande intelligente, pilotage automatique par le plan de cuisson



- ★ Avec spots à LED économiques
 - ★ Appareil performant avec 1 moteur★ Capture optimale des vapeurs avec aspiration périphérique
 - ★ Différentes possibilités de montage grâce
 - à la position variable de la sortie d'air *Commande intelligente, pilotage automa-tique par le plan de cuisson





DBGL7732 | DBGL5432







((2))	(Best In Class	(III) (Best (IGO))	
Hotte à visière plate en métal	Aérateur	Aérateur	
-/-		·/·	
CN = Gris/WE/SW	CN	CN	
40×598×302	333×990×300	331×770×300 331×540×300	
600	990	770/540	
230/10/129	230/10/260	230/10/255	
-	-	-	
·		·	
·	-	-	
-/-/-	-/•/-	-/•/-	
1/3	1/3 + intense	1/3 + intense	
420/300	700/435	700/435	
63	64	64	
1/blanc chaud	-	-	
-	<u> </u>	<u>-</u>	
	4/blanc chaud	2/blanc chaud	
C	A	Α	
65,8	58,4	54,7	
<u> </u>	_	<u>-</u>	
-/-/-	•/•/-	•/•/-	
2	2	3	
	_ ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
_	_ ·	·	
-			
1×MCFB74	1×ECFBLL02	1×ECFBLL02	
1×MCFB72	1×ECFB01	1×ECFB01	
CN = 545.00/504.15 WE/SW = 515.00/476.40	1'455.00/1'346.00	1'230.00/1'137.85 1'080.00/999.05	
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31	




















- ★ Design cubique moderne
 ★ Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle
 ★ Commande ergonomique bien placée
- à l'avant





Montage		
Construction	Aérateur	Modèles spéciaux
Évacuation/recyclage	•/•	•/•
Couleur: chrome (CN), blanc (WE), noir (SW)	CN	CN
Dimensions H×L×P, mm	245×700×285 245×520×285	120×598×500
Largeur mm	700/520	600
Valeur de raccordement V/A/W	230/10/215	230/10/160
Best in Class Installation	-	· -
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	-	-
Compensateur de profondeur	-	-
Commande / écran		
Touch/boutons/commande à curseur	-/-/•	-/•/-
Puissance / équipement		
Nombre de moteurs standard/niveaux de puissance	1/3	1/3
Évacuation/recyclage max. m3/h	600/350	368/77
Niveau de bruit* *Niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW): mesuré au réglage le plus élevé (pas	63	69
intensif) Nombre de bandeaux lumineux à LED (3000		-
Kelvin)/couleur	-	
Nombre de lampes LED (3000 Kelvin)/couleur	-	2/blanc chaud
Nombre de spots LED (3000 Kelvin)/couleur	2/blanc chaud	_
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	С	D
Consommation d'énergie annuelle moyenne kWh	96,5	96,8
AirSensorTM	-	-
Hob2Hood/aspiration périphérique/ fonction marche à vide	-/-/-	-/-/-
Filtres		
Nombre de filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle	211	2
Affichage saturation filtre à charbons actifs	=	<u>-</u>
Affichage nettoyage du filtre à graisse	-	<u>-</u>
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife régénérable (durée de vie jusqu'à 4 ans)	-	-
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)	1×MCFB52	-
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs standard (durée de vie jusqu'à 6 mois)	1×ECFB02	1×MCFEI5
Accessoires		
Accessoires adaptés à partir de la page 183	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Prix TVA incl./excl. excl.	615.00/568.90 555.00/513.40	665.00/615.15
TAR incl./TVA excl.	2.50/2.31	2.50/2.31
Informations		











DVK6011

★ Visière en verre escamotable pour un meilleure capture des vapeurs

*Grand espace pour une capture ontime

DXK6012

- sur la hotte aspirante

(Best In Class Intelligence ((Se))

A Ordina espace poor one captore optimale
des vapeurs
★ Intégration totale possible avec bandeau

de façade fourni par le

* Nouvelle commande, e

sible avec bandeau	
e client	7
en has à droite	

★ Avec spots à LED économiques★ Hotte aspirante sans moteur pour ventilation centrale

★ Modèle à évacuation d'air centrale, sur lequel la ventilation de cheminée centrale est

assurée par un ventilateur externe spécial

★ Visière plate en métal, hauteur 17 mm



DZGL6030





	(ADCE)	(0)	OFF	AH.
Best In Class Installation	((8))			

Modèles spéciaux	Hotte aspirante à abattant	Hotte à visière plate en métal*
·/·	·/·	·/-
WE/SW 129×598×450	WE/SW 150×600×300	CN 17/49×598×319 - 369
600	600	600
230/10/238	230/10/135	230/10/6
-		
-		·
-/-/•	-/-/•	-/·(sur la hotte)/ -
2/3	1/3	-/-
380/175	230/105	pour système d'évacuation d'air centralisé/-
70	69	-
-	-	-
2/blanc chaud	2/blanc chaud	
		2/blanc chaud
D	D	Pas d'obligation de label énergétique
112,6	68.9	-
-	-	-
-/-/-	-/-/-	-/-/-
1	1	-
-		<u> </u>
_		-
-	-	-
-	-	-
1×MCFE27	1×MCFB81	
		·
405.00/374.65	495.00/457.90	805.00/744.70
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31
		*Préparé pour raccordement à un système de ventilation Airmodul de meiertobler (clapet coupe-feu indispensable, côté construction)



















d'utilisation



Highlights

TAR incl./TVA excl.

Informations

- ★ A++ Classe d'efficacité énergétique
 ★ AirSensor™ contrôle automatique
 ★ Clavier tactile pour un grand confort
- d'utilisation ★ Coulisse en verre élégante et plate, hauteur 17 mm
- ★ Excellente captation de l'obscurité
- grâce à long tiroir en verre

 * Design avec peu de bords pour un nettoyage facile et d'entretien

			(T)	(
The Coast	(1-1)			







nettoyage et l'entretien



★ AirSensor[™] – commande automatique **★** Clavier touch pour un grand confort

★ Visière plate élégante en verre, hauteur 17 mm
 ★ Capture optimale des vapeurs grâce à une visière grande longueur en verre
 ★ Nombre limité d'arêtes facilitant le



	\smile	
/##1	/Best\	(((0)1))
(## <i>)</i>	In Class	(((&8)))
···	Installation	()

Montage		
Construction	Hotte à visière plate en verre	Hotte à visière plate en verre
Évacuation/recyclage	•/•	-/-
Couleur: chrome (CN), blanc (WE),	CN-Anti-traces de doigts	DASL8246: CN-Anti-traces de doigts
noir (SW), marron (BR) Dimensions H×L×P, mm	17/49×548×328 - 369	DASL5546: CN-Anti-traces de doigts/WE/SW DASL8246: 17/49 × 823 × 328 - 369 DASL5546: 17/49 × 548 × 328 - 369
Largeur mm	550	820 550
Valeur de raccordement V/A/W	230/10/166	230/10/209 206
Best in Class Installation	230/10/100	230/10/2071200
Raccordement électrique		<u> </u>
(p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	· .	·
Compensateur de profondeur	·	· .
Commande / écran		
Touch/boutons/commande à curseur	•/-/-	•/-/-
Puissance / équipement		
Nombre de moteurs standard/ niveaux de puissance	1/3 + intense	1/3+intense
Évacuation/recyclage max. m3/h	574/438	574/438
Niveau de bruit* dB(A)		<u> </u>
*Niveau de puissance acoustique dB(A)	59	59
re IpW): mesuré au réglage le plus élevé	37	37
(pas intensif)		
Nombre de bandeaux lumineux à LED (3000 Kelvin)/couleur		<u>-</u>
Nombre de lampes LED (3000 Kelvin)/couleur		
Nombre de spots LED (3000 Kelvin)/couleur	2/blanc chaud	312/blanc chaud
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A++	A
Consommation d'énergie annuelle moyenne kWh	22,0	46,2 44,0
AirSensorTM	•	•
Hob2Hood/aspiration périphérique/ fonction marche à vide	-/-/•	-/-/•
Filtres		
Nombre de filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle	2	2
Affichage saturation filtre à charbons actifs		•
Affichage nettoyage du filtre à graisse		· .
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife régénérable (durée de vie jusqu'à 4 ans)	1×AKFLL4520	1×AKFLL4520
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)	-	-
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs standard (durée de vie jusqu'à 6 mois)	-	-
Accessoires		
Accessoires adaptés à partir de la page 183	•	•
Prix TVA incl./excl. excl.	1'900.00/1'757.65	CN = 1'950.00/1'803.90 1'660.00/1'535.60 WE/SW = 1'580.00/1'461.60
TAB: 1/T)/A	0.50/0.71	0.50/0.51

2.50/2.31

Disponible à partir d'avril 2024





2.50/2.31







DAGL5545

- ★ Commande ultra-simple de l'éclairage et du moteur sur la visière
- ★ Visière plate en métal, hauteur 17 mm ★ Capture optimale des vapeurs grâce à la
- visière grande longueur en métal

 * Nombre limité d'arêtes facilitant le nettoyage et l'entretien
- ★ Visière en verre entièrement intégrée, pour montage invisible

 * Commande conviviale, clavier situé
- latéralement sur la visière en verre
- LED Beleuchtung, dimmbar

 Arrêt et mise en marche de l'éclairage possibles lorsque la visière est rétractée ★ Appareil performant avec 1 moteur
- ★ Désormais avec bandeaux lumineux à LED★ Désormais avec commande par boutons
- ★ Appareil performant avec 1 moteur ★ Integration totale possible avec bandeau
- de façade fourni par le client

 * Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle







CH DAGL5542VI





New O CH DAL5536



Hotte à visière plate en métal	Hotte à visière plate en verre	Hotte à visière plate en métal
•/•	./.	./.
CN-Anti-traces de doigts/WE/SW	entièrement intégrée	CN/WE/SW
17/49×548×328 - 369	68×547×300	40×548×302
550	550	550
230/10/206	230/10/269,4	230/10/214
•	-	-
•		•
·	-	·
-/·(sur la hotte)/ -	-/•/ -	-/•/-
1/3	1/3+intense	1/3
574/438	740/460	610/400
67	56	70
	-	1/blanc chaud
2/blanc chaud	2/blanc chaud	-
A	A+	Α
44	37,3	48,2
	-	-
-/-/-	-/-/•	-/-/-
2	1	2
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	·	<u> </u>
1×AKFLL4520	-	-
-	1×MCFB80	1×MCFB74
-	1×ECFB02	1×MCFB72
•		•
CN = 920.00/851.05	1'140.00/1'054.60	CN = 595.00/550.40
WE/SW = 865.00/800.20		WE/SW = 565.00/522.65
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31







HOTTES ASPIRANTES HOTTES ENCASTRABLES SMS





DAK5536

CH DBGL1032

Highlights

Montage Construction

TAR incl./TVA excl.

Informations

- ★ Désormais avec bandeaux lumineux à LED
- ★ Désormais avec commande par boutons
 ★ Intégration totale possible avec bandeau de façade fourni par le client
- ★ Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle
- ★ Avec spots à LED économiques
 ★ Appareil performant avec 1 moteur
 ★ Capture optimale des vapeurs avec aspiration périphérique
- Différentes possibilités de montage grâce
 à la position variable de la sortie d'air
 Commande intelligente, pilotage automatique par le plan de cuisson





	Hotte à visière plate en métal	Aérateur
	./.	•/•
	CN/WE/SW	CN
n -	40×548×302	333×990×300
n -	550	990
<u>n</u> -	230/10/129	230/10/260
	-	<u>-</u>
:)	·	

Construction	Hotte à visière plate en métal	Aérateur
Évacuation/recyclage	•/•	•/•
Couleur: chrome (CN), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	CN/WE/SW	CN
Dimensions H×L×P, mm	40×548×302	333×990×300
Largeur mm	550	990
Valeur de raccordement V/A/W	230/10/129	230/10/260
Best in Class Installation	-	-
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)		
Compensateur de profondeur	•	
Commande / écran		
Touch/boutons/commande à curseur	-/•/-	-/•/-
Puissance / équipement	, ,	7 7
Nombre de moteurs standard/ niveaux de puissance	1/3	1/3+intense
Évacuation/recyclage max. m3/h	420/300	700/435
Niveau de bruit* *Niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW): mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)	63	64
Nombre de bandeaux lumineux à LED (3000 Kelvin)/couleur	1/blanc chaud	-
Nombre de lampes LED (3000 Kelvin)/couleur	-	-
Nombre de spots LED (3000 Kelvin)/couleur	-	4/blanc chaud
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D		A
Consommation d'énergie annuelle moyenne kWh	65,8	58,4
AirSensorTM	=	-
Hob2Hood/aspiration périphérique/ fonction marche à vide	-/-/-	•/•/-
Filtres		
Nombre de filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle	2	3
Affichage saturation filtre à charbons actifs		
Affichage nettoyage du filtre à graisse		
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife régénérable (durée de vie jusqu'à 4 ans)	-	-
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)	1×MCFB74	1×ECFBLL02
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs standard (durée de vie jusqu'à 6 mois)	1×MCFB72	1×ECFB01
Accessoires		
Accessoires adaptés à partir de la page 183	•	•
Prix TVA incl./excl. excl.	CN = 545.00/504.15 WE/SW = 515.00/476.40	1'455.00/1'346.00

2.50/2.31





2.50/2.31





★ Appareil performant avec 1 moteur
 ★ Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle



DBGL7732 | DBGL5432

tion périphérique

★ Avec spots à LED économiques

CH DBL7036 | DBL5236

CH DCL5536

★ Grand espace pour une capture optimale des vapeurs ★ Intégration totale possible avec bandeau

de façade fourni par le client



★ Appareil performant avec 1 moteur
★ Capture optimale des vapeurs avec aspira-















Aérateur	Aérateur	Hotte escamotable
•/•	•/•	•/-
CN	CN	entièrement intégrée/CN/WE/SW/BR
331×770×300 331×540×300	245×700×285 245×520×285	124×548×325
770/540	700/520	550
230/10/255	230/10/215	230/10/114
-	=	
•	-	-
	_	
-/•/-	-/-/•	-/-/•
1/3 + intense	1/3	1/3
700/435	600/350	395,1/ -
7007 100		
64	63	70
-	-	-
_	_	2/blanc chaud
2/blanc chaud	2/blanc chaud	_ ·
A	С	Α
54,7	96,5	29
-		
•/•/-	-/-/-	-/-/-
3	2 1	1
•	-	
•		
-	-	-
1×ECFBLL02	1×MCFB52	-
1×ECFB01	1×ECFB02	- -
1'230.00/1'137.85 1'080.00/999.05 2.50/2.31	615.00/568.90 555.00/513.40 2.50/2.31	VI = 725.00/670.70 WE/SW = 750.00/693.80 BR = 785.00/726.20 2.50/2.31



















Highlights

- ★ Grand espace pour une capture optimale
- des vapeurs * Sans bandeau de façade, pour intégration totale
- ★ Grand espace pour une capture optimale des vapeurs

 * Intégration totale possible avec bandeau
 de façade fourni par le client
- ★ Nouvelle commande, en bas à droite, sur la hotte aspirante

				(i)	
(iii)	Post	(100)			



Montage		
Construction	Hotte aspirante à abattant	Hotte aspirante à abattant
Évacuation/recyclage	•/-	·/·
Couleur: chrome (CN), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	entièrement intégrée	WE/SW
Dimensions H×L×P, mm	229-254×549×297 - 325	150×549×300
Largeur mm	550	550
Valeur de raccordement V/A/W	230/10/114	230/10/135
Best in Class Installation	-	-
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	-	-
Compensateur de profondeur	-	-
Commande / écran		
Touch/boutons/commande à curseur	-/-/•	-/-/•
Puissance / équipement	, ,	, ,
Nombre de moteurs standard/	1/7	1/7
niveaux de puissance	1/3	1/3
Évacuation/recyclage max. m3/h	379/ -	230/105
Niveau de bruit* dB(A) *Niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW): mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)	70	69
Nombre de bandeaux lumineux à LED (3000 Kelvin)/couleur	-	-
Nombre de lampes LED (3000 Kelvin)/couleur	-	2/blanc chaud
Nombre de spots LED (3000 Kelvin)/couleur	2/blanc chaud	-
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A	D
Consommation d'énergie annuelle moyenne kWh	29	68.9
AirSensorTM	-	-
Hob2Hood/aspiration périphérique/ fonction marche à vide	-/-/-	-/-/-
Filtres		
Nombre de filtres à graisse métalliques, layables au laye-vaisselle	1	1
Affichage saturation filtre à charbons actifs	-	
Affichage nettoyage du filtre à graisse	-	
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife régénérable (durée de vie jusqu'à 4 ans)	-	-
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)	-	-
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs standard (durée de vie jusqu'à 6 mois) Accessoires	-	1×MCFB81
Accessoires adaptés à partir de la page 183	•	•
Prix TVA incl./excl. excl.	750.00/693.80	495.00/457.90
TAR incl./TVA excl.	2.50/2.31	2.50/2.31
Informations		











DVL5510

CH DVK5511

- ★ Design cubique moderne
 ★ Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle
- ★ Commande ergonomique bien placée à

★ Visière en verre escamotable pour un meilleure capture des vapeurs

CH DZGL5530

- ★ Avec spots à LED économiques
 ★ Hotte aspirante sans moteur pour ventilation centrale
- ★ Modèle à évacuation d'air centrale, sur lequel la ventilation de cheminée centrale est assu-
- rée par un ventilateur externe spécial ★ Visière plate en métal, hauteur 17 mm








(testallation)	G .,	industrian (CO)	historial to histo
Modèles spéci	aux	Modèles spéciaux	Hotte à visière plate en métal*
		•/•	•/-
CN		WE/SW/BR	CN
120×548×50	0	129×548×450	17/49×548×319 - 369
550		550	550
230/10/160)	230/10/238	230/10/6
-		-	-
-		-	•
		· -	•
-/·/-		-/-/•	-/•(sur la hotte)/ -
1/3		2/3	-/-
368/77		380/175	pour système d'évacuation d'air centralisé/-
69		70	_
-		-	-
2/blanc chau	Jd	2/blanc chaud	
-		-	2/blanc chaud
D		D	-
96,8		112,6	-
		<u>-</u>	
-/-/-		-/-/-	-/-/-
2		1	2
		-	-
		-	
-		-	-
-		-	-
1×MCFE15		1×MCFE27	-
•		·	•
665.00/615.1	5	WE/SW = 405.00/374.65 BR = 440.00/407.05	805.00/744.70
2.50/2.31		2.50/2.31	2.50/2.31
			*Préparé pour raccordement à un système de ventilation Airmodul de meiertobler (clapet coupe-feu indispensable, côté construction)
		BX#3221B	








Accessoires d'encastrement solutions à circulation d'air




ULSLLF | ULSLLF125

assorti au placard suspendu avec cache (dimensions des découpes: 115 x 510 mm)



ULSLLF150A

assorti au placard suspendu sans cache



Accessoires adaptés aux hottes d'aspiration

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	adaptes dux nottes a dispiration	
Accessoires	Description	Prix TVA incl./ excl. excl.
MK125	Volet motorisé rabattable Ø 125 mm se composant d'un moteur, d'un volet de régulation avec joint d'étanchéité et d'un étrier de montage	575.00/31.90
MK150	Volet motorisé rabattable Ø 150 mm se composant d'un moteur, d'un volet de régulation avec joint d'étanchéité et d'un étrier de montage	575.00/31.90
AKFLL4520	Filtre LongLife régénérable pour les modèles DASL9050/6050/DASL9046-/6046/DAGL9045-/6045/D ASL5550/DASL8246-/5546-/DAGL5545 (durée de vie jusqu'à 4 ans)	179.00/165.60
ECFB01	Filtre à charbon actif standard pour le mode recyclage pour DBGL5431/ DBGL7731/DBGL1031	61.00/56.45
ECFB02	Série de filtres à charbon actif standard (2 filtres) pour le mode recyclage pour WOL6038CN/WOL9038CN/DBL5236/DBL7036/DAGL5542VI/DAGL6042VI/DAGL9042VI	61.00/56.45
ECFBLL02	Filtre à charbon actif LongLife pour le mode recyclage pour DBGL5432/DBGL7732/DBGL1032 (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	97.00/89.75
MCEFF62	Série de filtres à charbon actif standard (2 filtres) pour le mode recyclage pour WHL9038CN/WHL6038CN/WOGL9063CN/WOGL9063CN	50.00/46.25
MCEFF72	Série de filtres à charbon actif standard pour le mode recyclage pour WHGL9041CN/WHGL9062CN/IH GL9041CN/IHGL9031CN/IHL9028CN/IHGL1263CN/IHGL1063CN/WHGL9031CN/WHL9037CN/WHL6 037CN/IHSL1063CN/IHSL1263CN/WHSL9063CN	61.00/56.45
MCFB81	Filtre à charbon actif standard pour le mode recyclage pour DXK6012, DXK5512	50.00/46.25
MCFE15	Filtre à charbon actif standard pour le recyclage d'air pour DVL6011CN/DVL5510CN	50.00/46.25
MCFB80	Filtre actif LongLife pour DAGL5542VI/DAGL6042VI/DAGL9042VI (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	120.00/111.00
MCFB74	Filtre à charbon actif LongLife p. DAL6036/DAK6036/DAL5536/DAK5536 (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	120.00/111.00
MCFB72	Série de filtres à charbon actif standard pour le mode recyclage pour DAL6036/DAK6036/DAL5536/DAK5536	61.00/56.45
MCFE27	Série de filtres à charbon actif standard pour le mode recyclage pour DVK6011/DVK5511	50.00/46.25
MCEFF76	Filtre à charbon actif LongLife p.WHL6037CN/WHL9037CN/IHL9028CN/IHGL9041CN/WHGL9041CN (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	97.00/89.75
MCEFF77	Filtre à charbon actif LongLife p.WHL6037CN/WHL9037CN/IHL9028CN/IHGL9041CN/WHGL9041CN (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	97.00/89.75
MCFB52	Filtre à charbon actif LongLife pour le mode recyclage pour WOL9038CN/ WOL9038CN/DBL5236/DBL736 (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	97.00/89.75
SUPCHARC-F	Filtre à charbon actif LongLife régénérable pour les modèles IHSL1263CN/IHSL1063CN/IHGL1263CN/I HGL1063CN/IHGL9031CN/WHGL9031CN/WHGL9062CN	179.00/165.60
SUPCHARCF1	Filtre à charbon actif Longlife, régénérable, pour WOGL9062CN/WOSL9063CN	179.00/165.60

Accessoires d'encastrement pour hotte aspirante de plan de cuisson ProfiLine

Accessoires d'encastrement	Description	Prix TVA incl./ excl. excl.
KITEXPO	Cassette pour air ambiant, complète, pour le modèle DMPL0150SW	646.00/597.60

Accessoires d'encastrement pour hottes aspirantes

Accessoires d'encastrement	Description	Prix TVA incl./ excl. excl.
FB5-55WE/	Panneau frontal pour DCL5536/panneau frontal neutre 1/6	81.00/74.95
FB25-5WE/SW/BR	Panneau frontal pour DXL5536VI	172.00/159.10
ULSLLF	Set de recyclage avec filtre à charbon actif LongLife régénérable, raccordement Ø 150 mm, pour hottes encastrables (durée de vie du filtre jusqu'à 4 ans)	435.00/402.40
ULSLLF125	Set de recyclage avec filtre à charbon actif LongLife régénérable, raccordement Ø 125 mm, pour hottes encastrables (durée de vie du filtre jusqu'à 4 ans)	435.00/402.40
ULSLLF150A	Set de recyclage avec filtre à charbon actif LongLife régénérable, raccordement Ø 150 mm, pour hottes encastrables (durée de vie du filtre jusqu'à 4 ans)	535.00/494.90

Service pour hottes aspirantes

Modèle hors série pour cheminées spéciales possible, Prix sur demande.



Réfrigération & Congélation

Caractéristiques du produit 186
EURO 60 cm
Combinaison de refroidissement
et de congélation
Réfrigérateurs
Réfrigérateur sous le plan de travail 205
Congélation 208
Réfrigérateur sous le plan de travail 209
Cave à vin 210
SMS 55 cm 212
Combinaison de refroidissement
et de congélation
Réfrigérateurs avec compartiment
congélateur intégré
ndépendante 224
Connectivity/Multidoor
Side-By-Side
Combinaison de refroidissement
et de congélation
Réfrigérateurs
Congélation
Congélateurs coffres 240
Accessoires d'encastrement/Service 242

Notre mission



Notre ambition de préserver la qualité de vos aliments sans faire aucune concession nous pousse à toujours améliorer nos technologies et à en développer de nouvelles. Les trois éléments clés suivants sont au centre.

Température stable

Les grandes différences de température constituent un risque majeur pour les denrées alimentaires. Nos technologies assurent la stabilité de la température afin de préserver de façon optimale la fraîcheur de vos aliments.



Humidité de l'air adéquate

S'il y a peu d'humidité dans l'air, les fruits et légumes frais perdent de l'eau et vieillissent prématurément. Nos technologies donnent un «coup de fraîcheur» à vos fruits et légumes et optimisent leur conservation.



Environnement étanche

Chaque aliment nécessite un environnement spécifique pour conserver sa fraîcheur plus longtemps. Nos technologies offrent à chaque aliment l'environnement optimal et la zone de température idéale.



Aperçu de nos technologies

Technologie	(360°) Cooling 360°	GreenZone+	NATURA PRESH O°C NaturaFresh TM	(2) TwinTech	ColdSense
Avantages pour vous	Peu importe l'endroit, vos aliments restent frais plus longtemps dans tout le réfrigérateur grâce à des températures stables.	Jusqu'à 95% des vitamines de vos aliments sont conservées pendant longtemps.	Maintient la fraîcheur des produits fragiles tels que la viande, le poisson et les légumes et conserve leur qualité.	Les aliments ne sèchent plus et se conservent plus longtemps.	Une température stable et un refroidissement rapide préservent la saveur de vos aliments.
Comment cela fonc- tionne-t-il?	Les canaux d'air dans la paroi arrière permettent la circulation constante d'air froid et donc des températures stables.	Un tiroir étanche avec des programmes réglables individuellement (via l'application) permet d'obtenir une température particulièrement basse approchant 0°C.	Tiroir étanche avec réglage individuel de l'humidité et faible température	Les compartiments de réfrigération et de congélation sont séparés. L'air sec reste dans le compartiment de congélation et l'air plus humide dans le compartiment de réfrigération.	Régulation précise et active de la température grâce à des capteurs de température ambiante et à des capteurs dans le réfrigérateur.
Plusieurs modèles disponibles	Combiné réfrigérateur congélateur Réfrigérateur	Réfrigérateur- congélateur combiné Réfrigérateur	Combiné réfrigérateur congélateur Réfrigérateur avec compartiment congélation intégré Réfrigérateur sans compartiment congélation intégré	Tous les combinés réfrigérateur congélateur NoFrost	Combiné réfrigérateur congélateur Réfrigérateur avec compartiment de congélation intégré Réfrigérateur sans compartiment de congélation intégré Congélateur
Norme de l'appareil	FS	O	FS 💮	CH FS	CH FS
Température stable	•	•	•	•	~
Humidité optimale	V	V	V	V	
Environnement étanche		V	V		

Cooling 360°



Cooling 360°

Plusieurs canaux de ventilation à l'arrière du réfrigérateur permettent une circulation active de l'air froid jusque dans les moindres recoins. La paroi métallique y contribue également en rétablissant rapidement la bonne température après ouverture de la porte du réfrigérateur.



ColdSense



ColdSense

ColdSense permet de préserver vos aliments grâce à la stabilité de la température. Les capteurs sont en mesure de réagir immédiatement aux modifications des conditions extérieures et de ramener au plus vite votre réfrigérateur à la température idéale.



TwinTech



TwinTech

La technologie TwinTech protège la qualité des aliments, les empêche de dessécher et les garde croquants et frais beaucoup plus longtemps. Des systèmes de refroidissement indépendants garantissent une humidité optimale dans le réfrigérateur et un air sec dans la zone de congélation.



Plastique recyclé



Revêtement intérieur en plastique recyclé

Certains réfrigérateurs possèdent un revêtement intérieur constitué à 70% de plastique recyclé. Ce plastique provient d'anciens réfrigérateurs. Cette démarche permet ainsi de contribuer à la réduction des déchets par l'économie circulaire.



Nos tiroirs Highlights



GreenZone+

La membrane respirante régule automatiquement l'humidité dans le tiroir GreenZone+; jusqu'à 95% des vitamines sont conservées, ce qui prolonge la durée de conservation des aliments.



MultiChill 0°C

Le tiroir MultiChill 0°C offre une flexibilité maximale pour conserver la fraîcheur des ingrédients les plus variés. Décongélation douce des aliments, conservation des plats cuisinés ou stockage idéal de la viande et du poisson, vous profiterez de plats avec un meilleur goût et réduirez les déchets alimentaires.



SpacePlus

Le bac à bouteilles et légumes extra large est ultra pratique. Un insert sépare le tiroir en deux parties. Les bouteilles sont rangées à l'avant, tandis qu'à l'arrière, un espace généreux accueille fruits et légumes. Le tiroir coulisse sur des rails télescopiques très maniables et entièrement amovibles.



MultiSwitch+

Grâce au compartiment congélateur MultiSwitch+, vous pouvez décider à tout moment de la température optimale pour vous. Doté de deux tiroirs et un compartiment coulissant, MultiSwitch+ peut être réglé entre -20 et 4°C (ou même 5°C pour les appareils indépendants).





FlexiFresh

Conservez plus longtemps vos légumes dans ce bac grâce au réglage du taux d'humidité. Fermez la fente d'aération pour créer un environnement parfait pour herbes fraîches et légumes à feuilles. Pour une conservation optimale des fruits, ouvrez la fente d'aération.





Tiroir ExtraChill

Le tiroir ExtraChill est idéal pour préserver la saveur des fruits, légumes et fromages. Grâce à la circulation active de l'air froid, la température y est plus basse que dans les autres compartiments du réfrigérateur.







NaturaFresh™

L'espace de réfrigération et les zones NaturaFresh™ sont refroidis par deux circuits de refroidissement individuels. Vous pouvez ainsi régler la température de chaque zone de manière optimale en fonction des aliments.

Les zones NaturaFresh™ affichent une température spécialement basse approchant 0°C. Les tiroirs conviennent donc particulièrement pour entreposer salades, légumes, fruits, viande et poisson. Les aliments restent ainsi frais jusqu'à trois fois plus longtemps.



Température homogène grâce au froid ventilé









MultiFlow

MultiFlow garantit la qualité des aliments et veille à maintenir une température stable et un air humide dans l'ensemble du réfrigérateur. Plusieurs canaux de ventilation à l'arrière du réfrigérateur permettent une circulation active de l'air froid jusque dans les moindres recoins. Avec MultiFlow, vous disposez d'un système de refroidissement nettement plus rapide et plus efficace que les systèmes classiques si bien que vos aliments se conservent plus longtemps.



La température reste stable partout dans ce réfrigérateur grâce à la technologie DynamicAir. Un flux d'air constant maintient la température dans l'ensemble du réfrigérateur pour conserver la fraîcheur de vos ingrédients.



CleanAir Control

Le filtre CleanAir Control utilise du charbon actif pour neutraliser les odeurs à l'intérieur.

Nos technologies de congélation











NoFrost

Grâce à la technologie de dégivrage automatique NoFrost, vous n'avez jamais besoin de dégivrer la partie congélateur et encore moins d'éliminer la glace. Un ventilateur souffle de l'air froid et sec dans le congélateur, assure une température uniforme et empêche la formation de givre et de glace, l'humidité de l'air étant évacuée vers l'extérieur.



Il est plus facile d'éliminer la glace grâce à la technologie LowFrost. Le nettoyage de l'intérieur de l'appareil est tout aussi simple, car les parois sont plates. Et si vous souhaitez congeler quelque chose de grand, il suffit de retirer les tiroirs et les étagères intermédiaires pour créer l'espace nécessaire.



FastFreeze

Si vous avez fait des achats importants, les aliments peuvent être congelés plus rapidement et le réchauffement des aliments se trouvant déjà dans le congélateur est évité.

Plus de visibilité – grâce à l'écran LCD

EcoMeter

La commande tactile inclut également une fonction EcoMeter qui indique dans quelle mesure votre réfrigérateur est réglé de manière écologique.



Commande tactile

Idéalement positionné, l'écran LCD très pratique est intuitif et élégant à la fois. L'écriture blanche assure un excellent contraste et une lisibilité optimale.



Commande intégrée

La commande intégrée pratique affiche les différents réglages de température en un coup d'œil et est facile à utiliser.



Contrôler facilement son réfrigérateur directement depuis son smartphone



Connectez votre appareil à votre réseau W-LAN et gérez facilement les principales fonctions de votre réfrigérateur, où que vous soyez, grâce à l'application My Electrolux Kitchen.

Surveillance et commande à distance

Maîtrisez la température de votre réfrigérateur et ajustez-la quand vous le souhaitez.

Fonction achat

En train de faire vos courses? Baissez la température via l'application pour pouvoir ensuite conserver les aliments frais de manière idéale.

Gestion des alarmes


La fonction alarme vous informe directement via l'application dès que la porte reste ouverte.

DrinksChill

Votre boisson préférée est-elle encore trop chaude? Placez-la brièvement dans le congélateur. Vous êtes informé(e) par l'application lorsque la minuterie est écoulée.







Nos réfrigérateurs et congélateurs norme EURO en un coup ad'œil

Combiné réfrigérateu	r congélateur		IK2671BN	IK2581BN	IK2540BZ	IK2480BN	IK2705BZ	IK2720B	IK2620B	IK2356B	IK2685T
Hauteur de la niche e	n mm		1900	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1580	1580
	EcoLine	0				•					
Tachnalagias	MultiChill	8*									
Technologies	TwinTech	3									
	ColdSense		٠								
	Cooling 360°	360									
Refroidissement en	MultiFlow										
circuit	DynamicAir	(F)									
	Filtre CleanAir										
	Connectivity	?									
	CustomFlex®										
	SpacePlus										
	GreenZone+	(1)									
	ExtraZone	EXTRA									
Flexibilité et confort	FlexiShelf										
	FlexiFresh										
	SoftClosing	Q									
	Panneau de commande LCD										
	EcoMeter		٠								
	NoFrost	(**)									
Technologies de congélation	LowFrost										
9	FastFreeze	(?) (A)									
Installation de la	Installation de porte fixe										
porte	Installation de la porte coulissante		٠							٠	

Congélateurs			IG2085SN	IG1235SN	1609465	UG0985
Hauteur de la niche	en mm		1780	1225	880	820-870
Technologies	ColdSense					
	Connectivity	(P)				
Flexibilité et	SoftClosing	Q				
confort	Panneau de commande LCD					
	NoFrost	**************************************				
Technologies de congélation	LowFrost	(A)				
· ·	FastFreeze	(2) (1)				•
la shallabia a da la	Installation de porte fixe				•	•
Installation de la porte	Installation de la porte coulissante					

Réfrigérateur avec co de congélation integr			IK2805SZ	IK3029SA	IK1910SZ	IK2080S	IK2070S	IK1345S	UK1205S
Hauteur de la niche e	en mm		1780	1780	1400	1225	1225	880	820-870
	EcoLine	0							
	MultiChill	(<u>8</u> *)							
Technologies	TwinTech	<u>②</u>							
	ColdSense								
	Cooling 360°	360'							
	MultiFlow								
Refroidissement en circuit	DynamicAir	(3)							
		_							
	Filtre CleanAir		•	•					
	Connectivity								
	CustomFlex®								
	SpacePlus			•					
	GreenZone+								
Flexibilité et confort	ExtraZone	EXTRA DOME							
riexibilité et confort	FlexiShelf								
	FlexiFresh					•			
	SoftClosing	Q							
	Panneau de								
	commande LCD								
	EcoMeter								
Technologies de	NoFrost	**							
congélation	LowFrost	(A)							
	FastFreeze	***	٠	•	٠	•	•		
Installation de la porte	Installation de porte Installation de la por coulissante		٠	•	•	·	٠	•	٠
Réfrigérateur sans co	mpartiment de congél	lation in	ltegré	IK3035CZ	IK3318CA	IK2240C	IK1555C		
Hauteur de la niche	en mm			1780	1780	1225	880		
	EcoLine		0						
Technologies	MultiChill		<u>&*</u>						
recimologics	TwinTech		(2) (3)						
	ColdSense			٠	٠	٠	٠		
	Cooling 360°								
Refroidissement en circuit	MultiFlow			•					
CITCUIL	DynamicAir		(2)		•				
	Filtre CleanAir			٠	•				
	Connectivity								
	CustomFlex®								
Flexibilité et confort	SpacePlus				•				
	GreenZone+								
	ExtraZone		(CORA) (CORA)						
	FlexiShelf			•	•	•	٠		
	FlexiFresh			•		٠			
	SoftClosing Panneau de		Q	•	•	٠	٠		
	commande LCD			٠	•	٠	•		
	EcoMeter								
	Installation de porte				•	٠	•		
Flexibilité et confort	Installation de la po coulissante	orte							











★ TwinTech

★ Contrôle électronique Dual Touch

★ Régulation de l'humidité FlexiFresh

★ Filtre CleanAir









Highlights

TAR incl./TVA excl. Information

- ★Cooling 360°

 ★ GreenZone+

 ★ TwinTech

 ★ CustomFlex

 ★ Congélateur MultiSwitch

 ★ Doublure intérieure recyclée

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

Montage		
Construction	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur
Hauteur de niche mm	1900	1780
Dimensions H×L×P, mm	1884×546×549	1769×557×549
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L/R	L/R/W
Installation de porte fixe/coulissante/SoftClosing		•/-/•
Valeur de raccordement V/A	230/1, 3	230/1,3
Puissance	230/1,3	230/ 1,3
Consommation d'énergie kWh/an	172	110
	D	В
J		
Niveau sonore et classe sonore dB(A) /A- F		33/B
Capacité utile totale L	269	245
Capacité utile du compartiment de réfrigération	207	182
Capacité utile du compartiment de congélation	62	62
Capacité utile du tiroir MultiChill°C		
Commande / écran		
Affichage de la température	•/-	•/-
(numérique/barres LED)		
Type de contrôle (touche électro-	•/-/-	•/-/-
nique/touches/sélecteur rotatif)		
Réglage de la température séparé		
(compartiment réfrigérateur et congéla-	•/•/-/-	•/•/-/-
teur/zone MultiChill®C/NaturaFresh)		
Réfrigération rapide/congélation rapide	-/-	-/-
Compartiment réfrigération pouvant être		
activée/désactivée séparément		
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré	•/•/-	•/•/-
dans la commande)		
Refroidissement en circuit (Cooling360°/	•/-/-	•/-/-
MultiFlow/DynamicAir)		
Filtre à charbon actif CleanAir Control	·	·
Nombre de tiroirs à légumes/Green-	-/1/1/-/-	-/1/1/-/-
Zone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh		
Nombre d'étagères en verre	2	
Clayette réglable/Flexishelf	l	
Nombre de compartiments de porte/compar-	3/1/3	1/1/1
timent de bouteilles/compartiment à beurre		1
Petit compartiment de porte	-	I
Equipement congélation		
Technologie de congélation	•/-/-	•/-/-
(NoFrost/LowFrost/statique)		
Compartiment congélateur 4 étoiles	<u> </u>	<u> </u>
Nombre de tiroirs congélateur	3	3
Nombre d'étagères en verre congélateur	2	2
Sécurité		
Alarme de température (optique/sonore)	-/-	-/-
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)	•/•	•/•
Accessoires		
Grille porte-bouteilles incluse	•	•
Grille porte-bouteilles/Breakfast Tray (en option)	Breakfast Tray/WINERACK	Breakfast Tray/WINERACK
Prix TVA incl./excl.	3'050.00/2'821.45	2'975.00/2'752.10
TAR incl./TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00
Information		

- **★** MultiChill
- * MultiFlow

 * MultiSwitch

 * GreenZone+

 * Filtre CleanAir
- **★** Doublure intérieure recyclée

- ★ Cooling 360°

 ★ DynamicAir

 ★ GreenZone+

 ★ Contrôle électronique Dual Touch ★ Tiroir ExtraChill
- ★ Doublure intérieure recyclée



(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

Combiné réfrigérateur/congélateur 1780 1787			
1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1769 + 557 + 549	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur
L/R/W	1780	1780	1780
	1769×557×549	1769×557×549	1769 × 556 × 549
154	L/R/W	L/R/W	L/R/W
154	•/-/•	•/-/•	•/-/•
C D € 35/B 35/B 38/C 223 245 234 114 182 113 62 62 51 46 70 ./-/- ./-/- ./-/- ./-/- ./-/- ./-/- ./-/- ././-/- ./-/- ./-/- ./-/- ./-/- ./-/- ./-/- ./-/- ./-/- ./-/- ./-/- ./-/- ./-/- ./-/- ./-/- ./-/- ./-/-/- ./-/- ./-/-/- ./-/-/- ./-/- ./-/-/- ./-/-/- ./-/- ./-/- ./-/-/- ./-/- ./-/- ./-/-/- ./-/- ./-/- ./-/-/- ./-/- ./-/- ./-/-/- ./-/- ./-/- ./-/-/- ./-/- ./-/- ./-/-/- ./-/- ./-/- ./-/-/- ./-/-	230/1,3	230/1,3	230 / 1,0
35/B 36/C 223 245 234 114 182 113 13 46 70	154	173	225
223			
114	35/B	35/B	
62 62 51 70			
46			113
.//-//		62	51
	46		70
./-//////////	•/-	•/-	•/-
.//////////.	•/-/-	•/-/-	•/-/-
	•/•/-	•/•/-	•/•/-/•
	•/•	•/•	•/•
-/-/- -/-/ -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/ -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/ -/-/-	•	·	·
-/-/- -/-/ -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/ -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/ -/-/-	././-	././-	•/-/-
		_	
1		- · · ·	- · · ·
1 1 1 1/1/1	-/1/-/-	-/1/1/-/-	-/-/-/2
1 1 1 1/1/1	1	- 1	2
1 1	1	1	
1 1	-/1/1	1/1/1	1/1/1
Breakfast Tray/WINERACK Breakfast Tray/WINERACK Breakfast Tray/WINERACK 2890.00/2'673.45 2'720.00/2'516.20 2'605.00/2'418.75 28.11/26.00 28.11/26.00 28.11/26.00			
Breakfast Tray/WINERACK Breakfast Tray/WINERACK Breakfast Tray/WINERACK 2890.00/2'673.45 2'720.00/2'516.20 2'605.00/2'418.75 28.11/26.00 28.11/26.00 28.11/26.00			
3 3 2 2 1 ./. ./. ./. ./. ./. ./. . . Breakfast Tray/WINERACK Breakfast Tray/WINERACK Breakfast Tray/WINERACK 2'890.00/2'673.45 2'720.00/2'516.20 2'605.00/2'418.75 28.11/26.00 28.11/26.00 28.11/26.00	•/-/-		-/·/-
2 2 1 ./////. .////. Breakfast Tray/WINERACK Breakfast Tray/WINERACK Breakfast Tray/WINERACK 2'890.00/2'673.45 2'720.00/2'516.20 2'605.00/2'418.75 28.11/26.00 28.11/26.00 28.11/26.00			·
.//////////.	5		
. Breakfast Tray/WINERACK Breakfast Tray/WINERACK Breakfast Tray/WINERACK 2'890.00/2'673.45 2'720.00/2'516.20 2'605.00/2'418.75 28.11/26.00 28.11/26.00 28.11/26.00	2	2	
. Breakfast Tray/WINERACK Breakfast Tray/WINERACK Breakfast Tray/WINERACK 2'890.00/2'673.45 2'720.00/2'516.20 2'605.00/2'418.75 28.11/26.00 28.11/26.00 28.11/26.00	./.	./.	./.
2'890.00/2'673.45 2'720.00/2'516.20 2'605.00/2'418.75 28.11/26.00 28.11/26.00 28.11/26.00	•/•	•/•	•/•
2'890.00/2'673.45 2'720.00/2'516.20 2'605.00/2'418.75 28.11/26.00 28.11/26.00 28.11/26.00		_	
2'890.00/2'673.45 2'720.00/2'516.20 2'605.00/2'418.75 28.11/26.00 28.11/26.00 28.11/26.00	Breakfast Tray/WINFRACK	Breakfast Tray/WINERACK	Breakfast Tray / WINERACK
28.11/26.00 28.11/26.00 28.11/26.00	2'890.00/2'673.45	2'720.00/2'516.20	
	Disponible à partir d'avril 2024	25, 25.00	

Highlights

















- ★ ColdSense
 ★ LowFrost
 ★ Étagère FlexiShelf
 ★ Contrôle tactile électronique
 ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh
 ★ FastFreeze

- ★ ColdSense
 ★ Contrôle tactile électronique
 ★ Tiroir à légumes

eeze	
	(NOTE OF THE PARTY



	★ FastFreeze	★ FastFreeze
Montage		
Construction	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur
Hauteur de niche mm	1780	1780
Dimensions H×L×P, mm	1769×557×549	1769×557×549
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L/R/W	L/R/W
Installation de porte fixe/coulissante/SoftClosing	•/-/•	•/-/•
Valeur de raccordement V/A	230/1,2	230/1,2
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	175	219
Classe d'efficacité énergétique A-G	D	E
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	34/B	34/B
Capacité utile totale L	262	262
Capacité utile du compartiment de réfrigération	189	189
Capacité utile du compartiment de congélation	73	73
Capacité utile du tiroir MultiChill°C		
Commande / écran		
Affichage de la température (numérique/barres LED)	-/•	-/•
Type de contrôle (touche électro- nique/touches/sélecteur rotatif)	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congéla- teur/zone MultiChill°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-
Réfrigération rapide/congélation rapide	-/·	-/•
Compartiment réfrigération pouvant être activée/désactivée séparément	·	·
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré dans la commande)	-/-/•	-/-/•
Refroidissement en circuit (Cooling360°/ MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Filtre à charbon actif CleanAir Control	<u>-</u>	<u>-</u>
Nombre de tiroirs à légumes/Green- Zone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	2/-/-/-	2/-/-/-
Nombre d'étagères en verre	3	4
Clayette réglable/Flexishelf	1	-
Nombre de compartiments de porte/compar- timent de bouteilles/compartiment à beurre	2/1/1	2/1/1
Petit compartiment de porte	1	1
Équipement congélation		
Technologie de congélation	1.1	1.1
(NoFrost/LowFrost/statique)	-/-/-	-/-/-
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	•
Nombre de tiroirs congélateur	3	3
Nombre d'étagères en verre congélateur	2	2
Sécurité		
Alarme de température (optique/sonore)	-/-	•/•
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)	•/•	./.
Accessoires		
Grille porte-bouteilles incluse	Postal Carl Trans (MAN) ED 1 OK	Parallest Transport Cold
Grille porte-bouteilles/Breakfast Tray (en option)	Breakfast Tray/WINERACK	Breakfast Tray/WINERACK
Prix TVA incl./excl.	2'445.00/2'261.80	2'185.00/2'021.30
TAR incl./TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00
Information		

Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur
1580	1580
1572×540×549	1575×548×549
L/R/W	L/R/W
-/-/-	-/-/-
230/1,1	230/1,5
210	10/
218 E	194 E
 35/B	33/B
233	249
161	199
72	50
·-	-
-/•	-/•
-/•	
•/-/-	•/-/-
1.1.1	1.1.1
•/•/-/-	-/-/-
-/•	-/•
/	
•	-
-/-/•	-/-/•
-/-/-	-/-/-
0////	
2/-/-/-	1/-/-/-
3	4
1	
1/1/1	2/1/1
1	<u>-</u>
-/•/-	-/•/-
•	•
3 2	<u>-</u>
•/•	•/•
·/· -/-/-	·/· -/·
-	
Breakfast Tray/WINERACK	-
2'100.00/1'942.65	1'965.00/1'817.75
28.11/26.00	28.11/26.00
	Disponible à partir d'avril 2024

Highlights



★MultiChill

(8*)

★ Filtre CleanAir
★ Étagère FlexiShelf

★ MultiFlow
★ Charnières à SoftClosing
★ Contrôle tactile électronique









★ DynamicAir
 ★ Charnières à SoftClosing
 ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
 ★ Contrôle tactile électronique
 ★ Étagère FlexiShelf
 ★ Tiroir SpacePlus

EXTPA J









- ★ MultiChill
 ★ MultiFlow
 ★ Charnières à SoftClosing
 ★ Contrôle tactile électronique
 ★ Filtre CleanAir
 ★ Étagère FlexiShelf









_	
-	

	(3/6) (3/6) (3/6)	
Montage		
	Réfrigérateur encastrable avec	Réfrigérateur encastrable avec
Construction	compartiment de congélation	compartiment de congélation
Hauteur de niche mm	1780	1780
Dimensions H×L×P, mm	1769×556×549	1769×556×549
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L/R/W	L/R/W
Installation de porte fixe/coulissante/SoftClosing	•/-/•	•/-/•
Valeur de raccordement V/A	230/1,0	230/1,0
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	190	165
Classe d'efficacité énergétique A-G	E	E
Niveau sonore et classe sonore dB(A) /A- F	35/B	32/B
Capacité utile totale L	253	282
Capacité utile du compartiment de réfrigération	156	260
Capacité utile du compartiment de congélation	22	22
Capacité utile du tiroir MultiChill°C	75	
Commande / écran		
Affichage de la température	•/-	•/-
(numérique/barres LED)	•/-	
Type de contrôle (touche électro- nique/touches/sélecteur rotatif)	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé		- -
(compartiment réfrigérateur et congéla-	•/•/-/•	•/•/-/-
teur/zone MultiChill °C/NaturaFresh)	•/•/-/•	•/•/-/-
Réfrigération rapide/congélation rapide	•/•	•/•
Compartiment réfrigération pouvant être		
activée/désactivée séparément	-	-
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré	1.1	•/-/-
dans la commande)	•/-/-	•/-/-
Refroidissement en circuit (Cooling360°/	-/•/-	-/-/•
MultiFlow/DynamicAir) Filtre à charbon actif CleanAir Control		_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Nombre de tiroirs à légumes/Green-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Zone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	-/-/-/3	1/-/-/-
Nombre d'étagères en verre	2	
Clayette réglable/Flexishelf	1	1
Nombre de compartiments de porte/compar-	2/1/1	3/1/1
timent de bouteilles/compartiment à beurre		
Petit compartiment de porte	1	1
Équipement congélation		
Technologie de congélation	-/-/•	-/-/•
(NoFrost/LowFrost/statique)		
Compartiment congélateur 4 étoiles	· ·	_ ·
Nombre de tiroirs congélateur	-	
Nombre d'étagères en verre congélateur	-	-
Sécurité		
Alarme de température (optique/sonore)		
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)	•/•	•/•
Accessoires		
Grille porte-bouteilles incluse	Pro plant Trans (NA/INIEDA CV	- Description Language (NAVINIED A CV
Grille porte-bouteilles/Breakfast Tray (en option)	Breakfast Tray/WINERACK	Breakfast Tray/WINERACK
Prix TVA incl./excl.	2'835.00/2'622.55	2'460.00/2'275.65
TAR incl./TVA excl. Information	28.11/26.00	28.11/26.00
Information		

Réfrigérateur encastrable avec	Réfrigérateur encastrable avec
compartiment de congélation	compartiment de congélation
1400	1225
1398×556×549	1224×556×549
R/W	R/W
•/-/•	•/-/•
230/0,5	230/1,0
====	===,,,=
141	116
D	
37/C	33/B
187	181
114	167
14	14
58	
50	-
•/-	•/-
·	·
•/-/-	•/-/-
	·
•/•/-/•	•/•/-/-
•/•/-/•	•/•/-/-
•/•	•/•
-	-
•/-/-	-/•/-
-/•/-	-/-/-
•	
-/-/-/2	1/-/-/-
1	2
<u> </u>	<u>-</u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1/1/1	2/1/1
1	1
·	
	, ,
-/-/•	-/-/•
	•
-	- -
	<u> </u>
-/-/-	-/-/-
-/-/- ·/·	-/-/-
., .	., .
Breakfast Tray/WINERACK	Breakfast Tray/WINERACK
2'430.00/2'247.90	1'950.00/1'803.90
28.11/26.00	28.11/26.00



















- ★ Charnières à SoftClosing
 ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
 ★ Contrôle tactile électronique
 ★ Étagère FlexiShelf
 ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh





)	8*
)	
	₩





n	ta.	~~	

Information

Montage		
Construction	Réfrigérateur encastrable avec	Réfrigérateur encastrable avec
Hauteur de niche mm	compartiment de congélation 1225	compartiment de congélation 880
Dimensions H×L×P, mm	1224×556×549	873×556×549
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L/R/W •/-/•	L/R/W
Installation de porte fixe/coulissante/SoftClosing		-/-/-
Valeur de raccordement V/A	230/1,0	230/0,6
Puissance	.,,	
Consommation d'énergie kWh/an	146	142
Classe d'efficacité énergétique A-G	E	E
Niveau sonore et classe sonore dB(A) /A- F	35/B	36/C
Capacité utile totale L	181	118
Capacité utile du compartiment de réfrigération	167	104
Capacité utile du compartiment de congélation	14	14
Capacité utile du tiroir MultiChill°C	-	-
Commande / écran		
Affichage de la température (numérique/barres LED)	•/-	•/-
Type de contrôle (touche électro- nique/touches/sélecteur rotatif)	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congéla- teur/zone MultiChill°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-
Réfrigération rapide/congélation rapide	./.	•/-
Compartiment réfrigération pouvant être activée/désactivée séparément	-	-
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré		
dans la commande)	-/•/-	-/•/-
Refroidissement en circuit (Cooling360°/ MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Filtre à charbon actif CleanAir Control	=	- -
Nombre de tiroirs à légumes/Green- Zone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/-/-/-	1/-/-/-
Nombre d'étagères en verre	3	1
Clayette réglable/Flexishelf	1	i
Nombre de compartiments de porte/compar- timent de bouteilles/compartiment à beurre	2/1/1	1/1/1
Petit compartiment de porte	1	1
Équipement congélation	! 	·
Technologie de congélation		
(NoFrost/LowFrost/statique)	-/-/•	-/-/•
Compartiment congélateur 4 étoiles		
Nombre de tiroirs congélateur	·	·
Nombre d'étagères en verre congélateur	-	·
Sécurité	<u>-</u>	-
Alarme de température (optique/sonore)	1.1	1.1
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)	-/-/- ·/·	-/-/-
	•/•	•//•
Accessoires		
Grille porte-bouteilles incluse	- December of Terror (MINIED A CV)	Provident Town (MINIED & CV)
Grille porte-bouteilles/Breakfast Tray (en option)	Breakfast Tray/WINERACK	Breakfast Tray/WINERACK
Prix TVA incl./excl.	1'710.00/1'581.85	1'595.00/1'475.50
TAR incl./TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00
Information		





UK1205S





- ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
 ★ Utilisation simple avec sélecteur rotatif
 ★ Aucune ventilation de niche n'est nécessaire grâce à ventilateur intégré pour l'aération







Q	LED.

Réfrigérateur encastrable avec
compartiment de congélation
820-870
815 - 870×596×550
L/R/W
•/-/-
·/-/- 230/0,9
230/0,7
148
E
38/C
94
16
-
-/•
•/-/-
•/-/-/-
•/-/-/-
-
-/-/•
-/-/-
1/-/-/-
2
-
/1/1
-/1/1
1.1
-/-/•
-
-
-/-/-
-/-/- -/-
1
_
<u> </u>
1'450.00/1'341.35
28.11/26.00
20.11/ 20.00

Highlights

Information















- ★ Multi-Flow

 ★ SoftClosing-Scharniere

 ★ Touche électronique Control

 ★ CleanAir Filter

 ★ FlexiShelf-Tablar



Montage		
Construction	Réfrigérateur encastrable sans compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable sans compartiment de congélation
Hauteur de niche mm	1780	1780
Dimensions H×L×P, mm	1769×556×549	1769×556×549
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L/R/W	L/R/W
Installation de porte fixe/coulissante/SoftClosing	•/-/•	•/-/•
Valeur de raccordement V/A	230/0,5	230/0,7
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	148	91
Classe d'efficacité énergétique A-G	E	D
Niveau sonore et classe sonore dB(A) /A- F	37/C	34/B
Capacité utile totale L	276	311
Capacité utile du compartiment de réfrigération	200	311
Capacité utile du compartiment de congélation	_	_
Capacité utile du tiroir MultiChill °C	75	
Commande / écran		
Affichage de la température	,	,
(numérique/barres LED)	•/-	•/-
Type de contrôle (touche électro-	•/-/-	
nique/touches/sélecteur rotatif)	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé		
(compartiment réfrigérateur et congéla-	•/-/-/•	•/-/-
teur/zone MultiChill°C/NaturaFresh)		·
Réfrigération rapide/congélation rapide	•/-	-/-
Compartiment réfrigération pouvant être	_	_
activée/désactivée séparément		
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré dans la commande)	•/-/-	•/-/-
Refroidissement en circuit (Cooling360°/ MultiFlow/DynamicAir)	-/•/-	-/-/•
Filtre à charbon actif CleanAir Control	•	•
Nombre de tiroirs à légumes/Green- Zone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	-/-/-/3	1/-/1/-/-
Nombre d'étagères en verre	3	3
Clayette réglable/Flexishelf	1	1
Nombre de compartiments de porte/compar- timent de bouteilles/compartiment à beurre	2/1/1	3/1/1
Petit compartiment de porte	1	1
Équipement congélation	·	·
Technologie de congélation		
(NoFrost/LowFrost/statique)	-/-/-	-/-/-
Compartiment congélateur 4 étoiles		-
Nombre de tiroirs congélateur		_
Nombre d'étagères en verre congélateur	-	-
Sécurité		
Alarme de température (optique/sonore)	-/-/-	-/-/-
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)	•/•	•/•
Accessoires	· ·	· ·
Grille porte-bouteilles incluse	-	-
Grille porte-bouteilles/Breakfast Tray (en option)	Breakfast Tray/WINERACK	Breakfast Tray/WINERACK
Prix TVA incl./excl.	2'595.00/2'400.55	2'700.00/2'497.70
TAR incl./TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00
In farmer all an	. ,	,









IK1555C

- ★ Charnières à SoftClosing
 ★ Contrôle tactile électronique
 ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh
 ★ Tiroir à légumes
 ★ Étagère FlexiShelf

- ★ Charnières à SoftClosing
 ★ Contrôle tactile électronique
 ★ Éclairage LED
 ★ Tiroir à légumes
 ★ Étagère FlexiShelf

1	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Réfrigérateur encastrable sans	Réfrigérateur encastrable sans
compartiment de congélation	compartiment de congélation
1225	880
1224×556×549	873×556×549
1224~330~347	0/3^330^347
L/R/W	R/W
•/-/•	•/-/•
230/1,0	230/0,8
230/1,0	230/0,0
81	93
	E
35/B	34/B
203	137
203	137
-	=
-	-
•/-	•/-
•/-/-	•/-/-
•/-/-	•/-/-
•/-/-	•/-/-
•/-	•/-
·/-	·/-
_	_
-/•/-	-/•/-
-1 -1 -	-1.1-
-/-/-	-/-/-
_	-
1/-/-/-	1/-/-/-
3	2
1	1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
2/1/1	1/1/1
2/1/1	17 17 1
1	1
·	·
1 1	1 1
-/-/-	-/-/-
-	-
_	_
-/-/-	-/-/-
-/-/- ·/·	-/-/- ·/·
•/•	•/•
_	_
Description (MAINTED LOV	Descriptions Transport Total CIV
Breakfast Tray/WINERACK	Breakfast Tray/WINERACK
1'800.00/1'665.10	1'475.00/1'364.50
28.11/26.00	28.11/26.00
20.11/ 20.00	20.11/ 20.00















Montage

Information

- ★ NoFrost
 ★ Charnières à SoftClosing
 ★ Contrôle tactile électronique
 ★ FastFreeze
- ★ Etagères en verre de sécurité







★ NoFrost
★ Charnières à SoftClosing
★ Contrôle tactile électronique
★ FastFreeze



Construction	Congélateur	Congélateur
Hauteur de niche mm	1780	1225
Dimensions H×L×P, mm	1769×556×549	1224×556×549
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	R/W	R/W
Installation de porte fixe/coulissante/SoftClosing	•/-/•	•/-/•
Valeur de raccordement V/A	230/1,0	230/1,0
Puissance	230/1,0	230/1,0
Consommation d'énergie kWh/an	233	203
Classe d'efficacité énergétique A-G	E	E
Niveau sonore et classe sonore dB(A) /A- F		40/C
Capacité utile totale	204	122
Capacité utile du compartiment de réfrigération	204	ILL
Capacité utile du compartiment de reinigeration Capacité utile du compartiment de congélation	204	122
Capacité utile du tiroir MultiChill °C	204	122
	-	-
Commande / écran		
Affichage de la température (numérique/barres LED)	•/-	•/-
		<u> </u>
Type de contrôle (touche électro- nique/touches/sélecteur rotatif)	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé		
(compartiment réfrigérateur et congéla-	-/•/-/-	-/•/-/-
teur/zone MultiChill °C/NaturaFresh)	-/ -/ -/ -	-/•/-/-
Réfrigération rapide/congélation rapide	-/•	-/•
Compartiment réfrigération pouvant être		
activée/désactivée séparément	-	-
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré		
dans la commande)	-/-/-	-/-/-
Refroidissement en circuit (Cooling360°/		
MultiFlow/ DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Filtre à charbon actif CleanAir Control		_
Nombre de tiroirs à légumes/Green-		
Zone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	- / - / - / -	-/-/-/-
Nombre d'étagères en verre	-	_
Clayette réglable/Flexishelf	-	-/-
Nombre de compartiments de porte/compar-		
timent de bouteilles/compartiment à beurre	-/-/-	-/-/-
Petit compartiment de porte	_	_
Équipement congélation		
Technologie de congélation	1 1	1.1
(NoFrost/LowFrost/statique)	•/-/-	•/-/-
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	•
Nombre de tiroirs congélateur	5	4
Nombre d'étagères en verre congélateur	6	4
Sécurité		
Alarme de température (optique/sonore)	./.	./.
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)	•/•	•/•
Accessoires	,	,
Grille porte-bouteilles incluse	-	<u>-</u>
Grille porte-bouteilles/Breakfast Tray (en option)		
Prix TVA incl./excl.	2'390.00/2'210.90	1'980.00/1'831.65
TAR incl./TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00
Information	20.11/ 20.00	20.11/ 20.00





UG0985





IG0946S

- ★LowFrost
 ★Contrôle tactile électronique
 ★FastFreeze
 ★Etagères en verre de sécurité
- ★ Petit congélateur★ Utilisation simple grâce à l'interrupteur
- ★ FastFreeze
 ★ Aucune ventilation de niche n'est nécessaire grâce à ventilateur intégré pour l'aération



	Congélateur
Congélateur	sous le plan de travail
	Sous le plati de travali
880	820-870
873×556×549	815 - 870×596×550
D ////	
R/W	R/W
•/-/-	•/-/-
230/0,8	230/0,8
230/0,0	230/0,0
177	176
E	E
34/B	40/C
	10/ 0
98	95
-	=
98	95
_	_
,	1
•/-	-/-
•/-/-	-/-/•
•/ -/ -	-/-/•
-/•/-/-	-/•/-/-
-/•	-/•
-/•	-/•
-	=
-/-/-	-/-/-
-/-/-	-/-/-
-/-/-	-/-/-
-	. ————
	<u> </u>
-/-/-/-	-/-/-/-
-/-	-/-
•	
-/-/-	-/-/-
-1-1-	-1-1-
	·
-	-
-/•/-	-/-/-
•	•
4	3
3	=
·/·	·/·
.1.	./.
•//•	•/ •
_	_
	· -
-	-
1'475.00/1'364.50	1'515.00/1'401.50
28.11/26.00	28.11/26.00

Caves à vin ProfiLine



Que vous souhaitez consommer immédiatement ou laisser mûrir vos meilleurs millésimes. À vous de décider comment utiliser votre cave à vin. Les caves à vin Electrolux protègent la qualité de vos précieux vins en assurant les cinq bases de la conservation du vin:

- · une température stable
- · un taux d'humidité idéal
- · un entreposage à l'abri de la lumière et des rayons UV
- aucune vibration
- · une circulation de l'air optimale

«Une super cave à vin, je ne Quel plaisir de déauster un

*Cette évaluation a été faite en mai 2023 sur www.electrolux.ch pour le produit WK4PL10CN.



Perfect Shelving System

Les caves à vin Electrolux disposent d'un espacement des étagères soigneusement optimisé pour que vous puissiez stocker des bouteilles de toutes formes et de toutes tailles et les retirer des élégantes étagères en bois coulissantes sans rayer l'étiquette.



Des zones climatiques réglables individuellement

Les caves à vin Electrolux peuvent être réglées sur une température de stockage uniforme de 12 °C pour un processus de maturation optimal. Cependant, pour servir parfaitement les différents types de vin, vous pouvez définir des températures différentes dans les deux zones climatiques personnalisables.



Highlights

Montage	
Construction	
Couleurs: Noir Miroir (SP), chrom	e (CN)
Hauteur de niche	mm
Dimensions	H×L×P, mm
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W), en bas	
Valeur de raccordement	V/A
Puissance	
Consommation d'énergie	kWh/ar
Classe d'efficacité énergétique	A-G
Niveau sonore et classe sonore	dB(A) /A- D
Volume utile total	
Nombre de zones	
Plage de température	°C
Commande / écran	
Affichage numérique de la temp	
Type de contrôle: Touch-Control	
Éclairage LED (en haut/sur le cô	té)
Équipement réfrigération	
Nombre de bouteilles max.	de 0,75
Nombre de clayettes	
Nombre de clayettes en bois sur	r rails
télescopiques	
Disposition des bouteilles dans I et la largeur	a longueur
Type d'aération (DynamicAir)	
Sécurité	
Alarme de température (optique	/sonore)
Alarme d'ouverture de porte (opt	tique/sonore)
Prix TVA incl./excl.	
TAR incl./TVA excl.	
Information	

ProfiLine



★ ProfiLine package de services premium

★ Flexibilité pour stocker des bouteilles de

★ Design sans poignée
 ★ Lumières LED latérales pour une visibilité

optimale de votre collection de vins

★ Capacité de rangement jusqu'à 40

ProfiLine



ProfiLine



WKU60DSP

★ Dual Zone Pro

différentes tailles

bouteilles





WKU30SSP

bouteilles

- WK4PL10
 - ★ ProfiLine package de services premium
- ★ Flexibilité pour stocker des bouteilles de bouteilles
- différentes tailles
- ★ Design sans poignée
 ★ Lumières LED latérales pour une visibilité optimale de votre collection de vins

★ ProfiLine package de services premium

★ Capacité de rangement jusqu'à 18

- ★ Commande directe de la température
- ★ Capacité de rangement jusqu'à 18
- ★ Flexibilité pour stocker des bouteilles de
- différentes tailles ★ Design affleurant – grâce au designaffleurant des poignées

Sous le comptoir	Sous le comptoir	Compact 45
SP	SP	CN/SP
820-870	820-870	450
818-868 x 595 x 577	818-868 x 295 x 573	455×595×566
-/•/-	-/•/•/-	-/-/•
230/0,2	230/0,3	230/0,5
146	139	100
G	G	F
38/C	38/C	39/C
122	56	49
2	1	1
+5 - +20	+5 - +20	+5 - +20
	·	·
•	·	·
•/-	-/•	•/-
40	18	18
5	6	3
3	5	2
•/-	•/-	•/•
•	•	•
•/•/-	-/-/-	•/-/-
•/•/-	•/•/-	-/-/-
3'450.00/3'191.50	3'285.00/3'038.85	3'265.00/3'020.35
28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00
Special Product	Special Product	Special Product








Combiné réfrigérateur-congélateur

La norme SMS pour les réfrigérateurs et les congélateurs en un coup d'œil 🖪

Hauteur de la niche en mm 14/6 1778 14/6 1778 13/6 1651 13/6 1651 Technologies TwinTech □ □ □ □ □ □ Refroidissement en circuit DynamicAir □ □ □ □ □ □ □ Filtre CleanAir □ <td< th=""><th>12// 1522</th></td<>	12// 1522
Technologies TwinTech ColdSense (ii) Refroidissement en circuit Filtre CleanAir SpacePlus ExtraZone	
ColdSense DynamicAir Filtre CleanAir SpacePlus ExtraZone	
Refroidissement en circuit Filtre CleanAir SpacePlus ExtraZone	
Filtre CleanAir SpacePlus ExtraZone	
SpacePlus (S) ExtraZone (S)	
ExtraZone	
FlexiShelf (**)	
T TEXTOTION	
Flexibilité et confort FlexiFresh	
BottleRack *uniquement pour FS et SMS	
SoftClosing $ extstyle ex$	•
Fonctionnement de l'écran tactile LCD	
NoFrost · · · · ·	
Technologies LowFrost	
de congélation FastFreeze &	
Installation de porte fixe · · · · ·	
de la porte Compatible décor (cadre décoratif monté)	
Réfrigérateur avec compartiment de congélation integré - 7/6 à 6/6 Hauteur 2/16 à 6/6 Hauteur 2/16 à 6/6 Hauteur 3/16 7/6 7/6 6/6 6/6	
889 889 762 762	
EcoLine	
Technologies TwinTech	
ColdSense · · · ·	
Refroidissement DynamicAir	
en circuit Filtre CleanAir	
SpacePlus 🖹	
ExtraZone	
FlexiShelf · · · ·	
Flexibilité et confort	
BottleRack *uniquement pour FS et SMS	
SoftClosing	
Fonctionnement de l'écran tactile LCD	
NoFrost	
Technologies LowFrost	
de congélation FastFreeze &	
Installation de porte fixe •	
Installation Compatible décor (cadre décoratif monté)	
Installation de la porte coulissante	

Réfrigérateur avec c integré – 14/6 à 10/6 H	ompartiment de congélation Hauteur		IK329SA	IK327SA	IK285SA	IK283SA	EK284SA	EK282SA	IK245S	IK243S	EK244S	EK242S
Hauteur de la niche	en mm		14/6 1778	14/6 1778	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270
	EcoLine	0										
Technologies	TwinTech	(2) (2)										
	ColdSense							•	•			
Refroidissement	DynamicAir	(F)	•									
en circuit	Filtre CleanAir											
	SpacePlus											
	ExtraZone											
	FlexiShelf											
Flexibilité et confort	FlexiFresh											
Comore	BottleRack *uniquement pour FS et SMS	•										
	SoftClosing	\bigcirc										
	Fonctionnement de l'écran tactile LCD				•	•	•	•	•	•	•	•
	NoFrost											
Technologies	LowFrost	(A)										
de congélation	FastFreeze	(X) (A)										
Installation	Installation de porte fixe											
de la porte	Compatible décor (cadre décoratif monté)											

Nouveau design haut de gamme

















IK305BN





★ Filtre CleanAir ★ FastFreeze





Highlights

Prix TVA incl./excl.

TAR incl./TVA excl.

Information

- ★ TwinTech
 ★ DynamicAir
 ★ Charnières à SoftClosing
 ★ Contrôle électronique Dual Touch
- ★ Filtre CleanAir★ Étagère FlexiShelfr

	P)(EXTPA 2019	
()	$\overline{\mathbb{Q}}$	※		<u>(</u>

			\sim
Montage			
Construction		Combiné réfrigérateur/congélateur	
Hauteur de niche	mm	14/6 - 1778	
Dimensions	H×L×P, mm	1777×547×575	
Charnière gauche (L), droite (R), cha	ingeable (W)	L/R/W	
Installation de porte fixe/coulissante	/SoftClosing	•/-/•	
Valeur de raccordement	V/A	230/0,7	
Couleurs: Blanc (WE), noir (SW), moir métal (SM), métal (CN)	arron (BR),		
Puissance			
Consommation d'énergie	kWh/an	136	
Classe d'efficacité énergétique	A-G	С	
Niveau sonore et classe sonore	dB(A) /A-F	35/B	
Capacité utile totale	L	281	

Valeur de raccordement V/A	230/0,7	230/0,7
Couleurs: Blanc (WE), noir (SW), marron (BR), noir métal (SM), métal (CN)		
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	136	170
Classe d'efficacité énergétique A-G		D
Niveau sonore et classe sonore dB(A) /A-F	35/B	35/B
Capacité utile totale L	281	281
Capacité utile du compartiment de réfrigération	221	221
Capacité utile du compartiment de congélation	60	60
Capacité utile du tiroir MultiChill°C	-	
Commande / écran		
Affichage de la température (numérique/barres LED)	•/-	•/-
Type de contrôle (touches électro-		
niques/touches/sélecteur rotatif)	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé		
(compartiment réfrigérateur et congéla- teur/zone MultiChill°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-
Réfrigération rapide/congélation rapide	•/•	•/•
Compartiment réfrigération pouvant être activée/désactivée séparément		
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré		
dans la commande)	•/•/-	•/•/-
Refroidissement en circuit	-/-/•	
(Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•	-/-/•
Filtre à charbon actif CleanAir Control	<u> </u>	•
Nombre de tiroirs à légumes/Green- Zone+/ExtraChill/ MultiChill/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-
Nombre d'étagères en verre	3	3
Clayette réglable/Flexishelf		1
Nombre de compartiments de porte/compar-	1/1/1	1/1/1
timent de bouteilles/compartiment à beurre	1/1/1	1/1/1
Petit compartiment de porte	1	1
Équipement congélation		
Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique)	•/-/-	•/-/-
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	•
Nombre de tiroirs congélateur	3	3
Nombre d'étagères en verre congélateur	2	2
Sécurité		
Alarme de température (optique/sonore)	•/•/-	•/•/-
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)	·/·/- ·/·/-	•/•/-
Accessoires		· ·
Grille porte-bouteilles (en option)	FAR55	FAR55
Façades de portes (en option)	Facade de porte WE en option (KSTF55WE)	Facade de porte WE en option (KSTF55WE)
Driv TVA incl /ovel	21930 00 / 21417 05	21770.00 (21562.65

2'830.00/2'617.95

28.11/26.00

ew	0	СН	

- ★ TwinTech
 ★ DynamicAir
 ★ Charnières à SoftClosing
 ★ Contrôle électronique Dual Touch
- ★ Filtre CleanAir
 ★ Étagère FlexiShelfr

<u> </u>	STPA (STPA)
	(A) (A)

gélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur		
	14/6 - 1778		
	14/6 - 1778 1777×547×575		
	L/R/W		
	•/-/•		
	230/0,7		
	170		
	35/B		
	281		
	221		
	60		
	,		
	•/-		
	•/-/-		
	•/•/-/-		
	·/·		
	•		
	•/•/-		
	-/-/•		
	1/-/-		
	3		
	1		
	1/1/1		
	1		
	1 1		
	•/-/-		
	•		
	<u>3</u>		
	2		
	•/•/-		
	·/·/- ·/·/-		
	· ·		
	FAR55		
(KSTF55WE)	Facade de porte WE en option (KSTF55WE)		

2'770.00/2'562.45

28.11/26.00

 ★ TwinTech ★ DynamicAir ★ Charnières à SoftClosing ★ Contrôle électronique Dual Touch ★ Filtre CleanAir ★ FastFreeze 	 ★ TwinTech ★ DynamicAir ★ Charnières à SoftClosing ★ Contrôle électronique Dual Touch ★ Filtre CleanAir ★ Étagère FlexiShelf

Combiné réfrigérateur/congélateur	
17// 1/51	

Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur
14/6 - 1778	13/6 - 1651	13/6 - 1651
1777×547×575	1650×547×575	1650×547×575
L/R/W	L/R/W	L/R/W
L/ R/ VV	L/R/W	L/ R/ VV
-/-/-	•/-/•	•/-/•
230/0,7	230/0,7	230/0,7
212	170	213
E	D	E
37/C	35/B	37/C
281	254	254
221	194	194
60	60	60
	-	-
-	-	-
•/-	•/-	•/-
-/-/-	•/-/-	•/-/-
•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-
-/-	-/-	•/•
	•	
•/•/-	•/•/-	•/•/-
-/-/•	-/-/•	-/-/•
•	•	•
1/-/-	1/-/-	1/-/-
4	2	3
4	1	
1/1/1	1/1/1	1/1/1
1	1	1
•/-/-	•/-/-	•/-/-
•		•
3	3	3
2	2	2
_	-	_
./.1	.1.1	.1.1
·/·/- ·/·/-	·/·/- ·/·/-	·/·/- ·/·/-
•/•/-	•/•/-	•/•/-
FAR55	FAR55	FAR55
Façade de porte WE en option (KSTF55WE)	-	-
2'660.00/2'460.70	2'685.00/2'483.80	2'540.00/2'349.70
28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00
20.11/ 20.00	20.11/ 20.00	20.11/ 20.00





★TwinTech **★**DynamicAir

★ Filtre CleanAir

★ Étagère FlexiShelf











Information

Prix TVA incl./excl. TAR incl./TVA excl.

- **★**TwinTech
- ★ DynamicAir ★ SoftClosing-Scharniere ★ Elektronik Dual Touch Control
- **★**CleanAir Filter
- ★ FlexiShelf-Tablar

28.11/26.00

_		
(ن		
<	\simeq	
	(> <u>>></u>)	





28.11/26.00



★ Charnières à SoftClosing
★ Contrôle électronique Dual Touch

Montage		
Construction	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur
Hauteur de niche mm	12/6 - 1524	12/6 - 1524
Dimensions H×L×P, mm	1523×547×575	1523×547×575
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L/R/W	L/R/W
Installation de porte fixe/coulissante/SoftClosing	•/-/•	·/-/·
Valeur de raccordement V/A	230/0,7	230/0,7
Couleurs: Blanc (WE), noir (SW), marron (BR), noir métal (SM), métal (CN)		
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	137	172
Classe d'efficacité énergétique A-G	С	D
Niveau sonore et classe sonore dB(A) /A-F	35/B	35/B
Capacité utile totale <u>L</u>	226	226
Capacité utile du compartiment de réfrigération	166	166
Capacité utile du compartiment de congélation	60	60
Capacité utile du tiroir MultiChill°C	-	-
Commande / écran		
Affichage de la température (numérique/barres LED)	•/-	•/-
Type de contrôle (touches électro- niques/touches/sélecteur rotatif)	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congéla- teur/zone MultiChill°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-
Réfrigération rapide/congélation rapide	•/•	-/-
Compartiment réfrigération pouvant être activée/désactivée séparément	•	•
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré dans la commande)	•/•/-	•/•/-
Refroidissement en circuit (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•	-/-/·
Filtre à charbon actif CleanAir Control	•	
Nombre de tiroirs à légumes/Green- Zone+/ExtraChill/ MultiChill/ NaturaFresh	1/-/-	1/-/-
Nombre d'étagères en verre	1	1
Clayette réglable/Flexishelf	1	1
Nombre de compartiments de porte/compar- timent de bouteilles/compartiment à beurre	-/1/1	-/1/1
Petit compartiment de porte	1	1
Équipement congélation		
Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique)	•/-/-	•/-/-
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	•
Nombre de tiroirs congélateur	3	3
Nombre d'étagères en verre congélateur	2	2
Sécurité		
Alarme de température (optique/sonore)	•/•/-	•/•/-
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)	•/•/-	•/•/-
Accessoires		
Grille porte-bouteilles (en option)	FAR55	FAR55
Façades de portes (en option)	-	-
Prix TVA incl./excl.	2'690.00/2'488.45	2'580.00/2'386.70













K2	/5	В	N	

- **★**TwinTech

- ★ DynamicAir
 ★ Charnières à SoftClosing
 ★ Contrôle électronique Dual Touch
- ★ Filtre CleanAir **★** FastFreeze

- **★**TwinTech
 - ★ DynamicAir
 ★ Contrôle électronique Dual Touch
 - ★ Filtre CleanAir
- ★ Étagère FlexiShelf
- ★ Contrôle électronique Dual Touch
- ★ Filtre CleanAir
- ★Étagère FlexiShelf

SCAN (SOTPA)
YA POORT (33)

Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur
12/6 - 1524	12/6 - 1524	12/6 - 1524
1523×547×575	1523×547×575	1523×547×575
L/R/W	L/R/W	L/R/W
•/-/•		
230/0,7	230/0,7	230/0,7
	WE	WE/SW/BR
215	137	172
E	С	D
37/C	35/B	35/B
226	226	226
166	166	166
60	60	60
-	-	-
•/-	•/-	•/-
	·	-
-/-/-	•/-/-	
•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-
•/•	•/•	•/•
		•
-/-/-	•/•/-	•/•/-
-/-/•	-/-/•	-/-/•
•	•	•
1/-/-	1/-/-	1/-/-
2	1	1
	1	1
-/1/1	-/1/1	-/1/1
1	1	1
•/-/-	•/-/-	•/-/-
		·
3 2	3 2	3 2
2	2	2
•/•/-	•/•/-	•/•/-
	·/·/- ·/·/-	·/·/- ·/·/-
FAR55	FAR55	FAR55
-	-	BR = 2'690.00/2'488.45
2'450.00/2'266.40	2'790.00/2'580.95	WE/SW = 2'630.00/2'488.45
28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00
20, 20.00	25, 20.00	25, 25.00

























- **★**TwinTech
 - **★**DynamicAir
 - ★ Contrôle électronique Dual Touch
 - ★ Filtre CleanAir
 - **★**FastFreeze
- ★ Charnières à SoftClosing
 ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
- **★**FlexiShelf
- ★ ExtraZone
 ★ Grand tiroir entièrement extensible



	EXTRA	
(_) ()	(2)	(2)



Montage	
Construct	ic

Information

Construction	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation
Hauteur de niche mm	12/6 - 1524	14/6 - 1778
Dimensions H×L×P, mm	1523×547×575	1777×547×575
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L/R/W	L/R/W
Installation de porte fixe/coulissante/SoftClosing	<u> </u>	•/-/•
Valeur de raccordement V/A	230/0,7	230/1,2
Couleurs: Blanc (WE), noir (SW), marron (BR), noir métal (SM), métal (CN)	WE	
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	215	137
Classe d'efficacité énergétique A-G	E	D
Niveau sonore et classe sonore dB(A) /A-F	37/C	34/B
Capacité utile totale L	226	317
Capacité utile du compartiment de réfrigération	166	292
Capacité utile du compartiment de congélation	60	25
Capacité utile du tiroir MultiChill °C	-	-
Commande / écran		
Affichage de la température (numérique/barres LED)	•/-	•/-
Type de contrôle (touches électro- niques/touches/sélecteur rotatif)	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congéla- teur/zone MultiChill°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-
Réfrigération rapide/congélation rapide	•/•	•/•
Compartiment réfrigération pouvant être activée/désactivée séparément	•	·
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré dans la commande)	•/•/-	•/•/-
Refroidissement en circuit (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•	-/-/•
Filtre à charbon actif CleanAir Control	•	•
Nombre de tiroirs à légumes/Green- Zone+/ExtraChill/ MultiChill/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-
Nombre d'élagères en verre	2	3
Clayette réglable/Flexishelf		1
Nombre de compartiments de porte/compar- timent de bouteilles/compartiment à beurre	-/1/1	3/1/1
Petit compartiment de porte	1	1
Équipement congélation		
Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique)	•/-/-	-/-/•
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	
Nombre de tiroirs congélateur	3	
Nombre d'étagères en verre congélateur	2	-
Sécurité		
Alarme de température (optique/sonore)	•/•/-	-/-/-
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)	•/•/-	•/•/-
Accessoires		
Grille porte-bouteilles (en option)	FAR55	FAR55
Façades de portes (en option)	-	-
Prix TVA incl./excl.	2'480.00/2'294.15	2'890.00/2'673.45
TAR incl./TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00



★ DynamicAir
 ★ Charnières à SoftClosing
 ★ Compartiment congélateur 4 étoiles

★ Contrôle tactile électronique

★ ExtraZone

★ Tiroir SpacePlus














- ★ DynamicAir
 ★ Charnières à SoftClosing
 ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
- **★**FlexiShelf
- ★ ExtraZone
 ★ Tiroir SpacePlus







★ DynamicAir
 ★ Charnières à SoftClosing
 ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
 ★ Contrôle tactile électronique

★ ExtraZone

★ Tiroir SpacePlus



Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation
14/6 - 1778	12/6 - 1524	12/6 - 1524
1777×547×575	1523×547×575	1523×547×575
L/R/W	L/R/W	L/R/W
	•/-/•	
230/1,2	230/1,2	230/1,2
250/1,2	230/1,2	250/1,2
172	132	166
E	D	E
34/B	34/B	34/B
317	262	262
292	237	237
25	25	25
-	-	-
•/-	•/-	•/-
-/-/-	-/-/-	
•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-
•/•	-/-	•/•
•	•	•
•/•/-	•/•/-	•/•/-
-/-/•	-/-/•	-/-/•
•	•	•
1/-/-	1/-/-	1/-/-
4	1	2
	i	-
3/1/1	2/1/1	2/1/1
1	1	
'	1	'
-/-/•	-/-/•	-/-/•
		•
<u> </u>		<u>-</u>
-	-	-
-/-/-	-/-/-	-/-/-
-/-/- ·/·/-	-/-/- ·/·/-	-/-/- ·/·/-
//-	•//•//-	•/•/-
FAR55	FAR55	FAR55
-	-	-
2'750.00/2'543.95	2'570.00/2'377.45	2'355.00/2'178.55
28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00



















Information

- ★ DynamicAir★ Compartiment congélateur 4 étoiles★ FlexiShelf
- **★**ExtraZone
- **★**Tiroir SpacePlus

- ★ DynamicAir
 ★ Touch Control
 ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
 ★ Éclairage LED
 ★ Eclairage

- ★ ExtraZone ★ Tiroir SpacePlus

	F W	EXTRA
(888)	[LCD	10M

		A Then opacer los
	(LCD)	
Montage		
Construction	Réfrigérateur encastrable avec	Réfrigérateur encastrable avec
Hauteur de niche mm	compartiment de congélation 12/6 - 1524	compartiment de congélation 12/6 - 1524
Dimensions H×L×P, mm	1523×547×575	1523×547×575
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L/R/W	L/R/W
Installation de porte fixe/coulissante/SoftClosing		
Valeur de raccordement V/A	230/1,2	230/1,2
Couleurs: Blanc (WE), noir (SW), marron (BR), noir métal (SM), métal (CN)	WE/BR	WE
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	132	166
Classe d'efficacité énergétique A-G	D	E
Niveau sonore et classe sonore dB(A) /A-F	34/B	34/B
Capacité utile totale L	262	262
Capacité utile du compartiment de réfrigération	237	237
Capacité utile du compartiment de congélation	25	
Capacité utile du tiroir MultiChill °C	-	-
Commande/écran Affichage de la température		
(numérique/barres LED)	•/-	
Type de contrôle (touches électro- niques/touches/sélecteur rotatif)	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé		
(compartiment réfrigérateur et congéla- teur/zone MultiChill°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-
Réfrigération rapide/congélation rapide	•/•	•/•
Compartiment réfrigération pouvant être activée/désactivée séparément		
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré dans la commande)	•/•/-	•/•/-
Refroidissement en circuit (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•	-/-/•
Filtre à charbon actif CleanAir Control	•	
Nombre de tiroirs à légumes/Green-		
Zone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-
Nombre d'étagères en verre		2
Clayette réglable/Flexishelf	1	
Nombre de compartiments de porte/compar- timent de bouteilles/compartiment à beurre	2/1/1	2/1/1
Petit compartiment de porte	1	1
Equipement congélation		
Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique)	-/-/•	-/-/•
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	•
Nombre de tiroirs congélateur	-	<u>-</u>
Nombre d'étagères en verre congélateur	-	-
Sécurité		
Alarme de température (optique/sonore)		
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)	•/•/-	•/•/-
Accessoires Grillo porto boutaillos (an aption)	EAD55	EADEE
Grille porte-bouteilles (en option) Façades de portes (en option)	FAR55	FAR55
, , , ,	BR = 2'685.00/2'483.80	01/05/06/09/77
Prix TVA incl./excl.	WE = 2'625.00/2'428.30	2'425.00/2'243.30
TAR incl./TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00
Information		



	+ Charnières à Seft Clasine

- ★ Charnières à SoftClosing
 ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
 ★ Étagère FlexiShelf
 ★ Contrôle tactile électronique
 ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh

- ★ Charnières à SoftClosing
 ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
 ★ Contrôle tactile électronique
 ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh
- ★ Étagère FlexiShelf
 ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
 ★ Contrôle tactile électronique
 ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh

Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation
10/6 - 1270	10/6 - 1270	10/6 – 1270
1265×547×575	1265×547×575	1265×547×575
L/R/W	L/R/W	L/R/W
-/-/-	•/-/•	
230/0,7	230/0,7	230/0,7
		WE/SW/BR
Non connu à la date d'impression	152	Non connu à la date d'impression
	E	D
35/B	35/B	35/B
214	214	214
197	197	197
17	17	17
	-	
•/-	•/-	•/-
•/-/-	•/-/-	•/-/-
•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-
-/-	•/•	•/•
-	-	_
	-/•/-	-/•/-
-/-/-	-/-/-	-/-/-
	-	<u> </u>
1/-/-	1/-/-	1/-/-
	4	3
1	·	1
2/1/1	2/1/1	2/1/1
	2/1/1	
-/-/•	-/-/•	-/-/•
·	•	·
-	-	<u>-</u>
-	-	-
-/-/-	-/-/-	_/-/-
-/-/- ·/·/-	-/-/- ·/·/-	•/•/-
1.1	<i>i i</i>	1.1
FAR55	FAR55	FAR55
_	-	BR = 2'085.00/1'928.75
2'010.00/1'859.40	1'880.00/1'739.15	WE/SW = 2'025.00/1'873.25
28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00
Disponible à partir de juillet 2024		Disponible à partir de juillet 2024

TAR incl./TVA excl.

Information



★ Éclairage LED
★ Compartiment congélateur 4 étoiles
★ Contrôle tactile électronique
★ Régulation de l'humidité FlexiFresh

















★ Compartiment congélateur 4 étoiles
 ★ Contrôle électronique
 ★ Étagère FlexiShelf
 ★ Éclairage LED

	F	(ES
\cap		1.V



	(F)	R R	EXTPA 2014	
4 (888)				(A)

28.11/26.00

Montage	Réfrigérateur encastrable avec	Réfrigérateur encastrable avec
Construction	compartiment de congélation	compartiment de congélation
Hauteur de niche mm	10/6 - 1270	7/6 - 889
Dimensions H×L×P, mm	1265×547×575	888×547×575
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L/R/W	L/R/W
Installation de porte fixe/coulissante/SoftClosing		•/-/-
Valeur de raccordement V/A	230/0,7	230/0,7
Couleurs: Blanc (WE), noir (SW), marron (BR), noir métal (SM), métal (CN)	WE/SW/BR	
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	152	148
Classe d'efficacité énergétique A-G	E	E
Niveau sonore et classe sonore dB(A) /A-F Capacité utile totale	36/C 214	35/B 140
Capacité utile totale Capacité utile du compartiment de réfrigération	197	123
Capacité utile du compartiment de remgeration	17	17
Capacité utile du tiroir MultiChill °C		-
Commande / écran		
Affichage de la température (numérique/barres LED)	•/-	-/•
Type de contrôle (touches électro- niques/touches/sélecteur rotatif)	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congéla- teur/zone MultiChill °C/NaturaFresh)	•/•/-/-	-/-/-
Réfrigération rapide/congélation rapide	•/•	-/•
Compartiment réfrigération pouvant être activée/désactivée séparément	-	-
Equipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré dans la commande)	-/•/-	-/-/•
Refroidissement en circuit (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Filtre à charbon actif CleanAir Control	-	
Nombre de tiroirs à légumes/Green- Zone+/ExtraChill/ MultiChill/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-
Nombre d'étagères en verre	4	1
Clayette réglable/Flexishelf		1
Nombre de compartiments de porte/compar- timent de bouteilles/compartiment à beurre	2/1/1	1/1/1
Petit compartiment de porte		
Équipement congélation		
Technologie de congélation	1 1	1 1
(NoFrost/LowFrost/statique)	-/-/•	-/-/•
Compartiment congélateur 4 étoiles		·
Nombre de tiroirs congélateur		.
Nombre d'étagères en verre congélateur Sécurité	-	-
Alarme de température (optique/sonore)	-1-1-	-1-1-
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)	-/-/-	-/-/- -/-/-
Accessoires	, ,	, ,
Grille porte-bouteilles (en option)	FAR55	FAR55
Façades de portes (en option)	-	-
Prix TVA incl./excl.	BR = 1'965.00/1'817.75 WE/SW = 1'905.00/1'762.25	1'595.00/1'475.50
TAD in al /TV/A aval	28 11 / 24 00	20 11 / 24 00

28.11/26.00











★Compartiment congélateur 4 étoiles

★ Contrôle électronique
 ★ Étagère FlexiShelf
 ★ Éclairage LED

★ Compartiment congélateur 4 étoiles
 ★ Contrôle électronique
 ★ Étagère FlexiShelf
 ★ Éclairage LED

★ Compartiment congélateur 4 étoiles
★ Contrôle électronique
+ Éalaisean LED

★ Éclairage LED

		EXTPA 20Nt	
$\widetilde{\bigcirc}$			(2)

Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation
7/6 - 889	6/6 - 762	6/6 - 762
885×548×580	758×548×580	758×548×580
L/R/W	L/R/W	L/R/W
230/0,7	230/0,7	230/0,7
WE/BR	WE/SW/BR	WE
148	Non connu à la date d'impression	148
E	D	- <u> </u>
37/C	37/C	37/C
140	111	111
123	94	94
17	17	17
-		-
-/•	-/•	-/•
•/-/-	•/-/-	•/-/-
-/-/-	-/-/-	-/-/-
-/•	-/•	-/•
-	-	-
-/-/•	-/-/•	-/-/•
-/-/-		-/-/-
1/-/-	1/-/-	1/-/-
1	1	I
1/1/1	1/1/1	1/1/1
-/-/•	-/-/•	-/-/•
•	•	•
		. _
-	-	-
-/-/-	-/-/-	-/-/-
-/-/-	-/-/-	-/-/-
FAR55	-	-
-	-	-
BR = 1'680.00/1'554.10 WE = 1'615.00/1'494.00	BR = 1'720.00/1'591.10 WE/SW = 1'655.00/1'531.00	1'545.00/1'429.25
28.11/26.00	28.11/26.00 Disponible à partir de juillet 2024	28.11/26.00

Nos réfrigérateurs et congélateurs en pose libre en un coup d'œil 🖪

Side-By-Side	MD530NOCN	EAL565NWCN	SBS670NICN		
Hauteur de l'appare	il en mm		1900	1790	1860
EcoLine		0			
	GreenZone+				
Technologies	TwinTech	(3) (3)			
	ColdSense		•		
	Cooling 360°	360°			
Refroidissement en circuit	MultiFlow				
	DynamicAir	F			
	Connectivity	(P)			
	CustomFlex®				
Flexibilité et	ExtraChill	1,0			•
confort	FlexiFresh				
	BottleRack *uniquement pour FS et SMS	888			
	Fonctionnement de l'écran tactile LCD	(LCD)	•		
	NoFrost		•		•
Technologies de congélation	LowFrost	The state of the s			
	FastFreeze	(A)	•		



Réfrigérateurs			SC390ICN	SC390CN	SC390	SC310	TK140	TC145
Hauteur de l'apparei	l en mm		1860	1860	1860	1550	845	845
EcoLine		0			•			
	GreenZone+	(3)						
Technologien	TwinTech	3						
	ColdSense		•	•				
	Cooling 360°	360°						
Umluftkühlung	MultiFlow							
omiorkomong	DynamicAir	3						
	CleanAir Control Filter							
	Connectivity	?	•					
	CustomFlex®		•	•				
	ExtraChill	1°C	•	•	•			
Flexibilität	FlexiFresh							
und Komfort	BottleRack *uniquement pour FS et SMS	000						
	Fonctionnement de l'écran tactile LCD							
	QuickDoor Opening			•				

Combiné réfrigérate	ur congélateur		SB481NMS	SB360NICN	SB330NIMS	SB330NICN	SB360N	SB330N	SB310	ST281F	ST246F
Hauteur de l'appare	il en mm		1920	2020	1870	1870	2020	1870	1750	1610	1434
EcoLine				•	•	•					
	GreenZone+							•			
Technologies	TwinTech	(2) (2)									
	ColdSense						•			•	•
	Cooling 360°	360									
Refroidissement	MultiFlow										
en circuit	DynamicAir	(F)									
	CleanAir Control Filter										
	Connectivity			•	•	•					
	CustomFlex®			٠							
	ExtraChill	(Page)						•			
Flexibilité et confort	FlexiFresh										
Comore	BottleRack *uniquement pour FS et SMS	888									
	Fonctionnement de l'écran tactile LCD	(LCD)									
	EcoMeter										
	NoFrost										
Technologies de congélation	LowFrost										
3	FastFreeze	(X)									
Congélateurs et congélateurs coffres		SG280NICN	SG280NCN	SG405N	SG280N	SG220N	TG90N	GT200	GT316	GT380	
Hauteur de l'appareil en mm		1860	1860	1910	1860	1550	845	845	845	845	
EcoLine				•							
Technologies	ColdSense										
Refroidissement en circuit	MultiFlow										

Suffisamment d'espace pour vos courses avec Side-By-Side

Avec un volume utile impressionnante pouvant atteindre 562 litres, le modèle Side-By-Side avec distributeur d'eau et de glaçons intégré est idéal pour les cuisiniers qui souhaitent pouvoir disposer à toute heure à des aliments en quantité suffisante.

De l'eau fraîche, des glaçons et de la glace pilée à tout moment

Il suffit de sélectionner le produit souhaité sur l'écran et d'approcher le verre du distributeur pratique pour le remplir.

Commande tactile

Par simple effleurement, vous accédez aux réglages de température de votre réfrigérateur et de votre congélateur. De plus, vous pouvez activer des fonctions utiles telles que le refroidissement et la congélation rapides.



Le couple de rêve glacé

Combinez ces deux appareils en pose libre SG280NICN et SC390ICN avec le set de raccordement M4RK205 et profitez d'un grand espace de réfrigération et de congélation.





SC390ICN



Tiroir ExtraChill

La circulation active de l'air froid y garantit une température plus basse que dans les autres compartiments du réfrigérateur.



LÉclairage intérieur à LED pour une lumière uniforme.



Connectivity

Commander le réfrigérateur à distance avec l'application My Electrolux Kitchen.



NoFrost

L'espace congélation ne craint ni le givre ni la glace.



Cooling 360°

Les canaux de ventilation et l'inox de la paroi arrière veillent à maintenir une température stable et un air humide.



CustomFlex

Système ultra-flexible pour le stockage des aliments.



28.11/26.00

Écran LCD

Affichage numérique

permettant de régler

la température.

227/241 226 / 227

Congélateur extragrand

Des avantages de taille grâce à l'important volume utile: découvrez notre congélateur avec une capacité de 406 l.





MultiSpace

Ce congélateur dispose d'un grand espace grâce à un volume utile de 406 l.



MultiFlow garantit une température et une humidité stables dans tout le congélateur grâce à la circulation d'air.



Éclairage LED

Une lumière uniforme à l'intérieur du congélateur.







Highlights







MD530NOCN

- ★ MultiSwitch+-Tiroirs★ ChillZone 0°

- ★ NoFrost

 ★ TouchControl et affichage numérique

 ★ Éclairage d'ambiance
- ★ Bar à glaçons avec glaçons, glace pilée et eau réfrigérée
 ★ NoFrost Technologie
- ★ Contrôle électronique à la porte
 ★ Éclairage LED
 ★ Filtre à eau inclus dans la livraison









Montage			
Construction	MultiDoor	Side-By-Side	
Couleur: blanc (WE), métal noir (MS), métal (CN)	CN	CN	
Dimensions H×L×P, mm	1900 x 905 x 683	1790×908×695	
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	-	- · - · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Variante de la poignée (intégrée dans la			
porte/sur la porte/QuickDoorOpening)	•/-/-	-/•/-	
Valeur de raccordement V/A	230	230	
Puissance			
Consommation d'énergie kWh/an	256	323	
Classe d'efficacité énergétique A - G	D	E	
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	39/C	42/D	
Capacité utile totale	522	562	
Capacité utile du compartiment de réfrigération	343		
Capacité utile du compartiment de congélation L	179	191	
Commande / écran	17,7	171	
Type de contrôle (touche électronique/			
touches/sélecteur rotatif)	•/-/-	•/-/-	
Réglage de la température séparé			
(compartiment réfrigérateur et congéla-	•/•/-/-	•/•/-/-	
teur/zone MultiChill °C/NaturaFresh)	1 1 1	1 1 1	
Réfrigération rapide/congélation rapide	-/•		
Équipement réfrigération	-/•	,	
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré	·		
dans la commande)	•/•/-	•/-/-	
Refroidissement en circuit			
(Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/•/-	-/•/-	
Filtre à charbon actif CleanAir Control			
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/	27.72		
ExtraChill	1/-/1	2 /-/-	
Nombre d'étagères en verre	3	5	
Clayette réglable / Flexishelf	-	-	
Nombre de compartiments de porte/compar-	4/2/-	4/1/-	
timent de bouteilles/compartiment à beurre	4/2/-	4/1/-	
Petit compartiment de porte	-	-	
Équipement congélation			
Éclairage LED (en haut/sur le côté)	•/-	•/-	
Technologie de congélation	•/-/-	•/-/-	
(NoFrost/LowFrost/statique)	•/-/-	•/-/-	
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	· ·	
Nombre de tiroirs congélateur	6	2	
Nombre d'étagères en verre congélateur	-	5	
Nombre de compartiments de porte	CN	3	
Sécurité			
Alarme de température (optique/sonore/app)	•/•/-	_/-/-	
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore/app)	-/•/-	•/•/-	
Accessoires			
Grille porte-bouteilles incluse	-	•	
Grille porte-bouteilles (en option)		-	
Prix TVA incl./excl.	4'370.00/4'042.55	4'490.00/4'153.55	
TAR incl./ TVA excl.	50.05/46.30	50.05/46.30	
Information			

228 / 229

















Information

- ★MultiSpace
 ★TwinTech
- **★**Tiroir ExtraChill
- ★ Dual Touch Control à la porte
- **★**Machin
- *NoFrost

e	★Cooling 360°
	★ GreenZone+
ıChill	★ TwinTech

- ★ Tiroir ExtraChill
 ★ Dual Touch Control à la porte
 ★ NoFrost Technologie

ne à glace avec bac d'égouttage et Technologie	



Disponible à partir de mai 2024

Montage			
Construction	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur	
Couleur: blanc (WE), métal noir (MS), métal (CN)	MS	CN	
Dimensions H×L×P, mm	1920×700×712	2020×595×664	
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	R/W	R/W	
Variante de la poignée (intégrée dans la	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_ ·	
porte/sur la porte/QuickDoorOpening)	•/-/-	•/-/-	
Valeur de raccordement V/A	230	230	
Puissance			
Consommation d'énergie kWh/an	287	162	
Classe d'efficacité énergétique A - G	E		
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	*43/D/**41/C	34/B	
Capacité utile totale	481	363	
Capacité utile du compartiment de réfrigération	344	260	
Capacité utile du compartiment de congélation L	137	103	
Commande / écran			
Type de contrôle (touche électronique/	,	,	
touches/sélecteur rotatif)	•/-	•/-	
Réglage de la température séparé			
(compartiment réfrigérateur et congéla-	•/-/-	•/-/-	
teur/zone MultiChill °C/NaturaFresh)			
Réfrigération rapide/congélation rapide	•/•/-/-	•/•/-/-	
Équipement réfrigération			
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré	•/-/-	•/•/-	
dans la commande)	•/-/-		
Refroidissement en circuit	-/•/-	•/-/-	
(Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)			
Filtre à charbon actif CleanAir Control	_	<u> </u>	
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/	1/-/1	-/1/1	
ExtraChill	· ·		
Nombre d'étagères en verre	4	3	
Clayette réglable / Flexishelf	-	1	
Nombre de compartiments de porte/compar-	2/1/1	2/1/1	
timent de bouteilles/compartiment à beurre			
Petit compartiment de porte	-	-	
Equipement congélation			
Éclairage LED (en haut/sur le côté)	•/-		
Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique)	•/-/-	•/-/-	
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	_ ·	
Nombre de tiroirs congélateur	2	- . 3	
Nombre d'étagères en verre congélateur	<u>Z</u>		
Nombre de compartiments de porte	'		
Sécurité	-	-	
	.1.1	1.1	
Alarme de température (optique/sonore/app) Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore/app)	·/·/- ·/·/-		
Accessoires	•/•/-	•/•/	
Grille porte-bouteilles incluse Grille porte-bouteilles (en option)	- -	BORFSF-RX	
	2'150.00/1'988.90		
Prix TVA incl./excl.	•	2'310.00/2'136.90	
TAR incl./ TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00	

*jusqu'à épuisement du stock **Disponible à partir de septembre 2024













×	Cooling 360°	
	O 1 TI	

- ★ CustomFlex ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ Dual Touch Control à la porte

 ★ NoFrost Technologie

- * Cooling 360° * CustomFlex * TwinTech * GreenZone+

- ★ Dual Touch Control à la porte

- **★** NoFrost Technologie
- ★ MultiFlow★ CustomFlex★ TwinTech★ GreenZone+

- ★ Dual Touch Control à la porte
- **★** NoFrost Technologie



Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur
MS 1870×595×664	CN 1870×595×664	WE 2020×595×664
R/W	R/W	R/W
•/-/-	•/-/-	•/-/-
230	230	230
160 C	160 	203 D
34/B	34/B	35/D
330	330	363
227	227	260
103	103	103
•/-	•/-	•/-
·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
•/-/-	•/-/-	•/-/-
•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-
-/•/•	-/•/•	•/•/-
•/-/-	•/-/-	-/-/-
•	·	
-/1/1	-/1/1	-/1/1
2		3
1	1	1
-/1/-	-/1/-	2/1/1
5	5	
ა	ა	-
-/-	-/-	-/-
•/-/-	•/-/-	•/-/-
·	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3 -	3 -	3 -
		-
·/·/·	·/·/· ·/·/·	·/·/- ·/·/-
././.	././.	•/•/-
BORFSF-RX	BORFSF-RX	BORFSF-RX
2'270.00/2'099.90	2'270.00/2'099.90	2'020.00/1'868.65
28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00
Disponible à partir d'avril 2024	Disponible à partir de mai 2024	Disponible à partir d'avril 2024
Disponible a partir d'avril 2024	Disponible a partir de mai 2024	Disponible a partir d'avril 2024













★ ColdSense
 ★ LowFrost
 ★ Contrôle tactile électronique
 ★ Éclairage LED
 ★ Étagères en verre de sécurité



Highlights

Information

- ★ MultiFlow

 ★ CustomFlex

 ★ TwinTech

 ★ GreenZone+

 ★ Dual Touch Control à la porte

 ★ NoFrost Technologie



Montage				
Construction	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur		
Couleur: blanc (WE), métal noir (MS), métal (CN)	WE	WE		
Dimensions H×L×P, mm	1870×595×664	1750×595×647		
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	R/W	R/W		
Variante de la poignée (intégrée dans la	•/-/-	-/•/-		
porte/sur la porte/QuickDoorOpening)				
Valeur de raccordement V/A	230	230		
Puissance				
Consommation d'énergie kWh/an	160	233		
Classe d'efficacité énergétique A - G	C	E		
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	34/B	40/C		
Capacité utile totale	328	304		
Capacité utile du compartiment de réfrigération	225	195		
Capacité utile du compartiment de congélation L	103	110		
Commande / écran				
Type de contrôle (touche électronique/	•/-	-/•		
touches/sélecteur rotatif)	<u> </u>			
Réglage de la température séparé				
(compartiment réfrigérateur et congéla-	•/-/-	-/•/-		
teur/zone MultiChill®C/NaturaFresh) Réfrigération rapide/congélation rapide	•/•/-/-	•/-/-		
Équipement réfrigération	•/•/-/-	•/-/-/-		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré				
dans la commande)	•/•/-	-/-/•		
Refroidissement en circuit				
(Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/•/-	-/-/-		
Filtre à charbon actif CleanAir Control	•			
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/				
ExtraChill	-/1/1	2/-/-		
Nombre d'étagères en verre	2	3		
Clayette réglable / Flexishelf	1	_		
Nombre de compartiments de porte/compar-	1/1/1	1/1/1		
timent de bouteilles/compartiment à beurre	1/1/1	1/1/1		
Petit compartiment de porte	-	-		
Équipement congélation				
Éclairage LED (en haut/sur le côté)	-/-			
Technologie de congélation	•/-/-	-/•/-		
(NoFrost/LowFrost/statique)	7 1			
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	<u> </u>		
Nombre de tiroirs congélateur	3	3		
Nombre d'étagères en verre congélateur	<u>-</u>	2		
Nombre de compartiments de porte	-	-		
Sécurité				
Alarme de température (optique/sonore/app)	·/·/- ·/·/-			
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore/app)	•/•/-	-/-/-		
Accessoires				
Grille porte-bouteilles incluse	, DODECE DA	·		
Grille porte-bouteilles (en option)	BORFSF-RX -			
Prix TVA incl./excl.	1'740.00/1'609.60 1'145.00/1'059.20			
TAR incl./ TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00		

Disponible à partir d'avril 2024







FS

- ★ LowFrost
 ★ Contrôle tactile électronique
 ★ Tiroir à légumes
 ★ Éclairage LED
 ★ Étagères en verre de sécurité

- ★LowFrost
 ★Contrôle tactile électronique
 ★Tiroir à légumes
 ★Éclairage LED
 ★Étagères en verre de sécurité











Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur			
WE	WE			
1610×550×547	1434×550×547			
1010*330*347	1454*550*54/			
R/W	R/W			
•/-/-	•/-/-			
230	230			
250	250			
178	177			
E	E			
40/C	39/C			
244				
	206			
203	165			
41	41			
-/•	-/-			
	, ,			
-/•/-	-/•/-			
•/-/-	•/-/-			
-7 -7 -	-1 -1 -			
-/-/•	-/-/•			
-/-/-				
-/-/-				
				
1/-/-	1/-/-			
4	3			
-				
				
3/1/1	3/1/1			
-	-			
-/-	-/-			
-/-/-	-/·/-			
•	•			
<u> </u>				
1	1			
-				
-/-/- -/-/-				
-/-/-	-/-/-			
-	<u> </u>			
-	-			
1'200.00/1'110.10	1'050.00/971.30			
28.11/26.00	28.11/26.00			











Information

- ★ Cooling 360°
 ★ CustomFlex®
 ★ Tiroir ExtraChill
 ★ Contrôle électronique tactile
 ★ Quick Door Opening-poignée

0			F		↑°C
(ID)	AYA seronesar	TOM TOTAL	(2)	(2g)	

	(A) (360°) (B) (B) (B) (B)
(2g)	(LCD) (AYA) (COM)

Disponible à partir d'avril 2024

Montage		
Construction	Réfrigérateur sans compartiment de congélation	Réfrigérateur sans compartiment de congélation
Couleur: blanc (WE), métal noir (MS), métal (CN)	CN	CN
Dimensions H×L×P, mm	1860×595×650	1860×595×650
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	R/W	R/W
Variante de la poignée (intégrée dans la porte/sur la porte/QuickDoorOpening)	-/•/•	-/-/-
Valeur de raccordement V/A	230	230
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	121	97
Classe d'efficacité énergétique A - G	E	D
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	40/C	36/C
Capacité utile totale	390	390
Capacité utile du compartiment de réfrigération	390	390
Capacité utile du compartiment de congélation L		-
Commande / écran		
Type de contrôle (touche électronique/ touches/sélecteur rotatif)	•/-	-/•
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congéla- teur/zone MultiChill °C/NaturaFresh)	•/-/-	-/-/-
Réfrigération rapide/congélation rapide	•/-/-	•/-/-
Équipement réfrigération	7 7 7	7 7 7
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré dans la commande)	•/•/-	•/•/-
Refroidissement en circuit (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	•/-/-	•/-/-
Filtre à charbon actif CleanAir Control		•
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/ ExtraChill	2/-/1	2/-/1
Nombre d'étagères en verre	5	4
Clayette réglable / Flexishelf	-	_
Nombre de compartiments de porte/compar- timent de bouteilles/compartiment à beurre	-/2/-	-/2/-
Petit compartiment de porte	6	6
Équipement congélation		
Éclairage LED (en haut/sur le côté)		
Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique)	-/-/-	-/-/-
Compartiment congélateur 4 étoiles	=	
Nombre de tiroirs congélateur	-	-
Nombre d'étagères en verre congélateur	-	-
Nombre de compartiments de porte	-	-
Sécurité		
Alarme de température (optique/sonore/app)	-/-/-	·/-/- ·/·/-
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore/app)	•/•/•	•/•/-
Accessoires		
Grille porte-bouteilles incluse	•	•
Grille porte-bouteilles (en option)	BORFSF-RX	BORFSF-RX
Prix TVA incl./excl.	1'990.00/1'840.90	2'180.00/2'016.65
TAR incl./ TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00







FS

- ★ MultiFlow
 ★ Tiroir ExtraChill
 ★ Quick Door Opening-poignée

- ★ DynamicAir
 ★ Contrôle électronique
 ★ Quick Door Opening-poignée
 ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh
 ★ Éclairage LED

To (manufacture)

D/// - / l	D/// destaurant
Réfrigérateur sans	Réfrigérateur sans
compartiment de congélation	compartiment de congélation
WE	WE
1860×595×650	1550×595×667
R/W	R/W
-/•/•	-/•/•
230	230
97	112
	E
36/C	38/C
390	309
390	309
-	-
-/•	-/•
1.1	1.1
-/•/-	-/•/-
•/-/-	•/-/-
•/-/-	•/-/-
	-
-/•/-	-/-/•
·	
1/-/1	1/-/-
5	6
4/1/-	2/1/1
-	-
	_/-
-/-/-	-/-/-
-/-/-	-/-/-
-	-
·/-/- ·/·/-	·/·/- ·/·/-
•/•/-	•/•/-
	*
BORFSF-RX	BORFSF-RX
1'830.00/1'692.90	1'500.00/1'387.60
28.11/26.00	28.11/26.00
Disponible à partir d'avril 2024	





FS TC145



FS





★ Compartiment congélateur intégré
 ★ Tiroir à légumes
 ★ Tablettes en verre de sécurité

- ★ Tiroir à légumes
 ★ Tablettes en verre de sécurité
 ★ Éclairage LED



Montage		
•	Réfrigérateur avec compartiment de congéla-	Réfrigérateur sans
Construction	tion integré	compartiment de congélation
Couleur: blanc (WE), métal noir (MS), métal (CN)	WE	WE
Dimensions H×L×P, mm	845×604×576	845×604×576
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	R/W	R/W
Variante de la poignée (intégrée dans la	-/-/-	-/•/-
porte/sur la porte/QuickDoorOpening)		
Valeur de raccordement V/A	230	230
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	112	74
Classe d'efficacité énergétique A - G	D	D
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	38/C	38/C
Capacité utile totale	130	146
Capacité utile du compartiment de réfrigération	115	146
Capacité utile du compartiment de congélation L	15	-
Commande / écran		
Type de contrôle (touche électronique/	1	-/-
touches/sélecteur rotatif)	-/-	-/-
Réglage de la température séparé		
(compartiment réfrigérateur et congéla-	-/•/-	-/-/•
teur/zone MultiChill °C/NaturaFresh)		
Réfrigération rapide/congélation rapide	•/-/-	•/-/-
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré	1.1	1 1
dans la commande)	-/-/•	-/-/•
Refroidissement en circuit	-/-/-	
(Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Filtre à charbon actif Clean Air Control	-	-
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/	1/-/-	1/ /
ExtraChill	, ,	1/-/-
Nombre d'étagères en verre	2	3
Clayette réglable/Flexishelf	-	-
Nombre de compartiments de porte/compar-	1/1/1	1/1/1
timent de bouteilles/compartiment à beurre	1/1/1	1/1/1
Petit compartiment de porte	-	-
Équipement congélation		
Éclairage LED (en haut/sur le côté)	-/-	-/-
Technologie de congélation	-/-/•	-/-/-
(NoFrost/LowFrost/statique)	-/-/•	-/-/-
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	-
Nombre de tiroirs congélateur	-	-
Nombre d'étagères en verre congélateur		_
Nombre de compartiments de porte		-
Sécurité		
Alarme de température (optique/sonore/app)	-/-/-	-/-/-
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore/app)	-/•/-	-/-/-
Accessoires		
Grille porte-bouteilles incluse	<u>-</u>	-
Grille porte-bouteilles (en option)		-
Prix TVA incl./excl.	880.00/814.05	810.00/749.30
TAR incl./ TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00
Information		
mormation		







New () FS

- ★ NoFrost Technologie
 ★ Quick Door Opening-poignée
 ★ Contrôle tactile électronique
- ★ FastFreeze
 ★ Éclairage LED

- ★ NoFrost Technologie
 ★ Quick Door Opening-poignée
 ★ Fast Freeze
 ★ Éclairage LED





• "	0 (1)
Congélateur	Congélateur
CN	CN
1860×595×650	1860×595×650
1000*393*030	1000×393×030
L/W	R/W
-/•/•	-/•/•
230	230
248	198
E	
41/C	
280	278
	
280	278
•/-	•/-
-	-,
, ,	
•/-/-	•/-/-
-/•/-/-	-/•/-/-
•/-/-	-/-/-
-/-/-	-/-/-
-	-
-	-
-	
-	_ ·
-/-/-	-/-/-
1 1	1 1
=	-
•/-	•/-
•/-/-	•/-/-
	_
	<u> </u>
5	5
_	2
-	4
·/·/· ·/·/·	·/·/- ·/·/-
•/•/•	•/•/-
-	-
<u> </u>	
2010 00 /0051 00	21220.00 / 2125.7 / 5
2'110.00/1'951.90	2'220.00/2'053.65
28.11/26.00	28.11/26.00











Information

★ NoFrost Technologie★ MultiFlow★ MaxiBox

- ★ FastFreeze
 ★ Éclairage LED
- ★ FastFreeze
 ★ Éclairage LED



★MaxiBox



Disponible à partir d'avril 2024

Montage		<u> </u>
Construction	Congélateur	Congélateur
Couleur: blanc (WE), métal noir (MS), métal (CN)	WE	WE
Dimensions H×L×P, mm	1910×700×755	1860×595×650
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	R/W	R/W
Variante de la poignée (intégrée dans la	-/•/•	-/•/•
porte/sur la porte/QuickDoorOpening)		
Valeur de raccordement V/A	230	230
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	233	198
Classe d'efficacité énergétique A - G	D	D
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	38/C	38/C
Capacité utile totale	406	278
Capacité utile du compartiment de réfrigération		_
Capacité utile du compartiment de congélation L	406	278
Commande / écran		
Type de contrôle (touche électronique/	-/•	-/•
touches/sélecteur rotatif)		
Réglage de la température séparé		
(compartiment réfrigérateur et congéla-	-/•/-	-/•/-
teur/zone MultiChill °C/NaturaFresh)		
Réfrigération rapide/congélation rapide	-/•/-/-	-/•/-/-
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré	-/-/-	-/-/-
_dans la commande)	-/-/-	-/-/-
Refroidissement en circuit	-/-/-	-/-/-
(Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Filtre à charbon actif CleanAir Control		
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/	_	_
ExtraChill	_	
Nombre d'étagères en verre		
Clayette réglable/Flexishelf	<u>-</u>	<u>-</u>
Nombre de compartiments de porte/compar-	-/-/-	-/-/-
timent de bouteilles/compartiment à beurre	-/-/-	-/-/-
Petit compartiment de porte	_	-
Équipement congélation		
Éclairage LED (en haut/sur le côté)	•/-	•/-
Technologie de congélation	•/-/-	•/-/-
(NoFrost/LowFrost/statique)	•/-/-	•/-/-
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	•
Nombre de tiroirs congélateur	6	5
Nombre d'étagères en verre congélateur	2	2
Nombre de compartiments de porte	-	2
Sécurité		
Alarme de température (optique/sonore/app)	•/•/-	•/•/-
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore/app)	•/•/-	•/•/-
Accessoires		• •
Grille porte-bouteilles incluse	-	-
Grille porte-bouteilles (en option)	_	·
Prix TVA incl./excl.	2'090.00/1'933.40	1'890.00/1'748.40
TAR incl./ TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00









FS

- ★ NoFrost Technologie★ Contrôle tactile électronique

- ★ MaxiBox su rotelle
- ★ FastFreeze
 ★ Éclairage LED

- ★ NoFrost Technologie★ Contrôle tactile électronique
- ★ Quick Door Opening-poignée
- ★ FastFreeze
 ★ Éclairage LED

- ★ NoFrost Technologie★ Contrôle électronique★ FastFreeze
- ★ Etagères en verre de sécurité



Congélateur	Congélateur	Congélateur
WE	WE	WE
1860×595×635	1550×595×668	845×604×576
R/W	R/W	R/W
-/-/-	-/•/•	-/•/-
230	230	230
239	230	182
E	E	E
41/C	39/C	40/C
253	226	88
253	226	
253	220	88
•/-/-	-/-	-/-
-/-/-	-/•/-	-/•/-
-/•	-/•/-/-	-/-/-
-/-/-	-/-/-	-/-/-
-/-/-	-/-/-	-/-/-
-		
-	-	-
_		
-		
-/-/-	-/-/-	-/-/-
-	-	-
•/-	•/-	
•/-/-	•/-/-	•/-/-
	•	•
5	4	3
2	2	
-	-	_
·/·/- ·/·/-	·/·/- ·/·/-	
•/•/-	•/•/-	-/•/-
<u>-</u>		<u>-</u>
-	11500.00 (11707.40	-
1'770.00/1'637.35	1'500.00/1'387.60	880.00/814.05
28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00
jusqu'à épuisement du stock		


Congélateurs coffres pratiques



Dégivrage manuel moins fréquent et plus simple nettoyage.



Le pincement des doigts n'existe pas avec notre pas de problème. Le couvercle s'ouvre facilement et reste automatiquement en position.





L'éclairage LED intégré fournit un éclairage idéal qui vous permet de rester concentré sur votre travail. Vous ne perdez jamais le fil.

Rouleaux

Les roulettes mobiles permettent de manœuvrer facilement les congélateurs. Profitez de la liberté de placer votre congélateur dans la pièce de la même manière.











Highlights

- ★LowFrost
 ★Contrôle électronique
 ★Éclairage LED
 ★Des roues pour faciliter les
 déplacements

- ★LowFrost
 ★Contrôle électronique
 ★Éclairage LED
 ★Des roues pour faciliter les
 déplacements
- ★LowFrost
 ★Contrôle électronique
 ★Éclairage LED
 ★Des roues pour faciliter les
 déplacements











Montage			
Construction	Congélateur coffre	Congélateur coffre	Congélateur coffre
Couleur blanc (WE)	WE	WE	WE
Dimensions H×L×P, mm	845×1026×616	845×1120×700	845×1300×700
Variante de la poignée: haute	•	•	•
Valeur de raccordement V	230	230	230
Puissance			
Consommation d'énergie kWh/an	160	188	255
Classe d'efficacité énergétique A-G	D	D	E
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	39/C	39/C	45/D
Volume utile total	198	308	371
Commande / écran			
Affichage de la température: barres LED			
Type de contrôle: touches	•		
Congélation rapide	•	•	•
Équipement			
Technologie de congélation LowFrost	· .	<u> </u>	
Compartiment congélateur 4 étoiles		· .	·
Éclairage: LED dans le couvercle	•	•	•
Dispositif de dégivrage à l'avant	·	<u> </u>	·
Nombre de paniers	1	3	3
Nombre de roues/pieds	2/2	4/-	4/-
Sécurité			
Alarme de température (optique/sonore/app)	-/-/-		
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore/app)	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Accessoires en option			
Panier DKGTK-RX	•	•	•
Prix TVA incl./excl.	1'165.00/1'077.70	1'410.00/1'304.35	1'370.00/1'267.35
TAR incl./TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00











Α	667	630	655
В	474	395	420
С	781	981	1161
D	574	726	906
E	400	530	530
Nombre max. de paniers	8	11	14

Accessoires d'encastrement pour réfrigérateurs encastrable

Accessoires d'encastremen	Verwendung	Prix TVA incl./ excl.
LGDBWE/BR	Grille d'aération pour socle ou panneau, 1 pièce pour tous les réfrigérateurs et congélateurs en norme EURO m , jusqu'à épuisement du stock	48.00/44.40
LGKS55WE/SW/BR	Grille d'aération blanc/noir/brun (p. paire), hauteur totale 127 mm (1/6), à EK284SA, EK282SA, EK278BN, EK276BN, EK274BN, EKS242S, EK244S	129.00/119.35
KSTF55WE	Façades de portes blanches avec 2 poignées fermées IK309BN, IK307BN, IK305BN (14/6)	425.00/393.15
KBEO	Fixation du réfrigérateur sur le dessus pour les cuisines métalliques à EK134S, EK136S, EK158S jusqu'à épuisement du stock	142.00/131.35

Accessoires d'encastrement adaptés aux réfrigérateurs autonomes

Accessoires d'encastrement	Utilisation	Prix TVA incl./ excl.
M4RK205	Kit de raccordement pour la construction côte à côte SG280NICN + SC390ICN	100.00/92.50

Porte-bouteilles adaptés aux réfrigérateurs encastrés/autonomes

Accessoires	Utilisation	Prix TVA incl./ excl.
WINERACK	Porte-bouteilles pour 4 bouteilles (Alulook), adapté aux modèles suivants: IK2805SZ, IK3035CZ, IK2671BN, IK2705BZ, IK1910SZ, IK2581BN, IK2480BN, IK2540BZ, IK2720B, IK2620B, IK2720B, IK2356B, IK2620B, IK3029SA, IK3318CA, IK2080S, IK2070S, IK2240C, IK1345S, IK1555C	45.00/41.65
FAR55-RX*	Support de stockage pour 4 bouteilles adapté à tous les réfrigérateurs encastrables SMS	50.00/46.25
BORFSF-RX*	porte-bouteilles pour 4 bouteilles (Alulook), adapté aux modèles suivants SB339NFCN, SB318NFCN, SB318NFMS, SB330NICN, SB330NICN, SB350NICN, SC390ICN, SC390CN, SC390, SC310	49.00/45.35
M4RHBH01	Porte-bouteilles universel pour 3 bouteilles, adapté à tous les réfrigérateurs, à monter sur une étagère en verre.	31.00/28.70

Paniers en fil de fer pour congélateurs

Accessoires	Utilisation	Prix TVA incl./ excl.
DKGTG-RX*	Panier en fil de fer adapté pour GT316, GT380	52.00/48.10
DKGTK-RX*	Panier en fil de fer adapté pour GT200	52.00/48.10

Note: Les accessoires portant le suffixe -RX sont disponibles dans les ventes de pièces détachées

Services

Accessoires	Utilisation	Prix TVA incl./ excl.
KSUB	Changement de charnières gauche/droite, ajustement prévu d'atelier, délai env. 5 jours ouvrables	72.00/66.60






Lave-vaisselle

54
57
58
60
61
63

Aperçu de nos Highlights

Technologie	Avantages pour vous	Comment cela fonctionne-t-il?	Norme de l'appareil
ComfortRails™	Les verres ne bougent pas, ne se renversent pas.	Les rails de tiroirs avec sortie totale permettent au panier de glisser lentement et en douceur.	СН
ComfortLift®	Chargez et déchargez le panier inférieur à votre hauteur.	Le mécanisme soulève le panier.	0
SoftGrips & SoftSpikes	Protection optimale des verres.	Tiges pour maintenir les verres et les verres à pied.	CH 45
Ecometer	Indique le degré d'écologie du programme choisi.	L'Ecometer prend en compte la durée du programme et les options choisies pour indiquer dans quelle mesure le programme est écologique.	CH 45
QuickSelect™	Choisissez vous-même la durée du programme.	Le programme, la température et la consommation d'eau seront adaptés automatiquement	CH 45
FlexiSpray Bras satellite	Lave dans les moindres recoins.	Répartition efficace de l'eau dans la machine grâce au design du bras de pulvérisation.	<mark>СН</mark>
SprayZone	Même la vaisselle très sale ressort étincelante.	Lave en profondeur grâce à une pression hydraulique élevée.	0
(r∭) AirDry™	Vaisselle sèche garantie.	La porte s'ouvre automatiquement à la fin du cycle de rinçage.	<mark>Сн</mark>

Optez pour le lave-vaisselle parfait





ComfortLift®, le premier lavevaisselle qui pense à vous





ComfortLift®

Ce lave-vaisselle est le premier qui permet de soulever sans effort le panier du bas pour le mettre à votre hauteur – votre vaisselle est facilement accessible. Charger et décharger en tout confort, plus facile que jamais. Le confort au niveau supérieur. «Il est vraiment facile de le remplir et de le vider ce lavevaisselle!»*

Note: ★ ★ ★ ★ ★

*Cette évaluation a été faite en septembre 2023 sur www.electrolux.ch pour le produit GA60GLVC.



QuickSelect™ et EcoMeter: Lavage de la vaisselle intuitif et écologique






QuickSelect™

Avec QuickSelect™, démarrez votre lave-vaisselle de manière plus intuitive que jamais: Vous décidez de la durée de votre lave-vaisselle. Il utilise automatiquement le bon programme pour des résultats impeccables. Sélectionner la durée via une régulation à cinq niveaux, ajouter des options supplémentaires, lancer le démarrage, c'est fini.




F-----

L'Ecometer tient compte de la durée du programme et des options choisies pour déterminer le degré d'écologie du cycle.



Contrôle des modèles entièrement intégrés




La meilleure protection pour la vaisselle et les couverts



ComfortRails™

Die ComfortRails™ lassen den oberen Korb und die Besteckschublade, falls vorhanden, sanft in Ihren Geschirrspüler gleiten, ohne dass Ihre Gläser kippen. Kein Wackeln oder Klappern des Korbes, damit Ihre Gläser geschützt sind. Eine bessere Pflege für Ihr Geschirr – und auch leiser.







Le tiroir à couverts

Ingénieusement conçu, le tiroir offre un grand espace pour les couverts de table et à salade, les couteaux longs, ainsi que les tasses à expresso.



SoftSpikes

Maintien sûr et soigneux des verres.



SoftGrips


Supports pratiques pour verres à pied.





FlexiSpray Satellite

Grâce à la technologie innovante Satellite Spray de votre lave-vaisselle, chaque recoin et chaque produit placé dans la machine est nettoyé. Cette nouvelle technologie permet un lavage complet dans tous les recoins, pour que même les éléments étroitement serrés ou volumineux ressortent comme neufs. Pas de traces, pas de taches. Une vaisselle impeccable sur toute la surface. Le bras de pulvérisation contribue à la propreté de toute la charge et assure notamment un nettoyage du panier supérieur de haut en bas.





SprayZone

Grâce à la fonction SprayZone, vos poêles et casseroles bénéficient d'un nettoyage intensif. La pression puissante de l'eau permet de rincer soigneusement la vaisselle placée dans cette zone. Même les dépôts les plus tenaces, comme les résidus brûlés des moules à gratin, caquelons à fondue ou poêlons à raclette, sont éliminés sans peine.





AirDry™

La technologie AirDry™ garantit une vaisselle sèche. Avec cette fonction, la porte s'ouvre automatiquement sur 10 cm à la fin du cycle de lavage afin de laisser sécher la vaisselle naturellement.



Altre tecnologie



Extra silencieux

Avec le programme ExtraSilent, nettoyez au meilleur niveau mondial. Dans le cas de nos lave-vaisselle de la gamme SuperLuxe, cette fonction vous permet de réduire le bruit déjà extrêmement faible de 39 au niveau record mondial de seulement 37 dB(A)!

ExtraHygiene

La fonction ExtraHygiene vous offre une performance de nettoyage maximale et un entretien hygiénique. Avec ce programme, la dernière phase de rinçage est chauffée à 69°C et la température est maintenue pendant au moins 10 minutes. Élimine plus de 99,9999 % des bactéries et des virus*.

* Testé pour Micrococcus luteus et le bactériophage MS2 dans un test externe effectué par Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (rapport de test n° 20212020)

Electrolux App



Electrolux App

Commandez facilement votre lave-vaisselle à distance via votre smartphone avec l'application Electrolux.


Les principales fonctions en un coup d'œil

Öko-Feedback: fournit des indications visuelles sur les effets de la consommation d'eau et d'énergie, en fonction de la durée sélectionnée et des fonctions supplémentaires.


Surveillance et commande à distance: commander le lave-vaisselle à distance, par exemple pour reporter le démarrage ou ajouter des options.

Notifications et alarmes: les messages push qui indiquent que le programme est terminé, que le réservoir de produit de rinçage ou de sel est vide, ainsi que les alarmes relatives à l'entretien ou aux fuites d'eau s'affichent directement.

Prestations Electrolux: l'application est directement connectée à la boutique en ligne Electrolux de sorte à pouvoir commander directement les accessoires et les produits d'entretien des appareils. Les modes d'emploi peuvent également être téléchargés en toute simplicité.




		GA60SLVC	GA60SL3VS	GA60SL2VS	GA60SLIVS	GA60GLVC	GA60GLVS)GLV	<u>></u>	<u>¥</u>	SLV	GLV	SLIC	SLIS	GA60GLIC	GLIS	=	SLV	/GLV	۲	SLI	(GLI	<u> </u>
Lave-vaisselle de la norme EURO et SMS		GA60	GA60	GA60	GA60	GA60	GA60	GA60GLV	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60	GA60GLIS	GA60LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA55SLI	GA55GLI	GA55LI
EcoLine	0		٠	•	•		٠							٠		٠		•	٠				
Electrolux App		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠									٠	٠	٠			
Bras gicleur satellite		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Technologie AirDry™		٠	٠	٠	•	٠	•	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	•	٠	٠	•
Nettoyage de la machine		٠	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•
Raccordement eau froide ou chaude	(F) (F)	•	•	•	•	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	•	٠	٠		•	•	•	٠	•	•	٠
SoftSpikes	<u>(3</u>)		•		•										•		•	•	•	٠	•		•
SoftGrips	(A)		•	•	•								•					•	•				
Tiroir à couverts		•	•	•	•						•		•		•								
Panier à couverts												٠						•	•			•	•
ComfortRails™		٠	٠	•	•								•	٠				•			٠		
Éclairage intérieur	<u>.</u>	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠			٠		٠	٠	٠	٠		•	٠		٠	٠	
QuickSelect™ (Slider/Boutons)	(g)	٠	•	•	•	٠	٠	٠	٠	•	•	٠	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ecometer		•	•	•	•				•		•	•						•	•	•			
TimeBeam®	(98)	٠	•	•	•						•							•	•				
SpotControl																							
Écran TFT		•	•	•	•													•					
ComfortLift®	3	٠				٠							•		٠								
SprayZone	B				•									•									
Équipement des paniers à vaisselle																							
Panier inférieur																							
Panier inférieur ComfortLift®		٠				٠							٠		٠								
Panier inférieur avec rangée de pointes escamotable		٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	٠
Zone de nettoyage intensive (SprayZone)					•									•									
Support pour verres à pied supplémentaire																		•	•		•	•	
Panier inférieur avec rangées de pointes rabattables Panier supérieur		٠									٠									•		٠	٠
Glissière télescopique ComfortRails™																							
Porte-verres à pied SoftGrip																							
Porte-verres SoftSpikes							٠	٠	٠					٠				•		٠			
Panier supérieur à hauteur réglable		•	•	•	•						•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	
Supports pour tasses rabattables																	•						•
Rangées de pointes rabattables																							•
Panier à couverts																							
Glissière télescopique ComfortRails™		٠	•	•	•	٠	٠						٠	٠	•	٠							
Logement pour grand couteau		•	•	•	•	•	•						•	•	•	•							
Programme et options																							
Programmes Programme de QuickSelect™ (160-30 min.)																	•	•			•		•
Programme automatique		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	•
Programme Eco ExtraSilent		٠	٠	•	•	•	٠	٠	•	•	•	٠	•		•		•	•	٠	•	•	•	•
Prélavage																							
Nettoyage machine		٠			٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•
Options de programme ExtraHygiene		,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,
(via l'apparei/via l'application) SprayZone		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-	•/-	-/-	•/-	•/-	•/-	-/•	•/-	,	•/-	•/-	•/-
(via l'apparei/via l'application) ExtraSilent		-/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	,	-/-	,	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	•	-/-	-/-	-/-
(via l'apparei/via l'application)		•/-	-/•	•/-	•/-	•/-	•/-		-/•	-/-	•/-	-/-				-/-	-/-		-/•		-/-	-/-	-/-
GlassCare (via l'apparei/via l'application)		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
XtraPower (via l'apparei/via l'application)		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-









TAR incl./TVA excl.

Informations







★ SoftGrips/SoftSpikes


Montage		
Construction/norme:	V/60	V/60
Entièrement intégré (V), intégré(I)/60, 45, 55	·	·
Dimensions H×L×Pmm	818×596×550	818×596×550
Façade de meuble SMS 5/6 (en option)	-	-
Montage de porte coulissante	•/-	
Adapté au montage en hauteur	•/-	·/- ·
Raccordement eau froide ou chaude	·	·
Valeur de raccordement V/A/kW	230/10/2,20	270/10/2 20
Puissance V/A/kW	230/10/2,20	230/10/2,20
	<u></u>	С
Classe d'efficacité énergétique A-G Consommation d'énergie (Eco 50 °C) kWh	C 	0.74
Consommation d'energie (Eco 50 °C) kwn Consommation d'eau (Eco 50 °C) L	10.5	10.5
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	42-40/B	44-42/B
Nombre de couverts	13	13
Commande/écran		
Écran TFT + EcoTime-Manager		-
Écran LCD, 3Digit + EcoTime-Manager	·	·
Écran LCD-Display, 3Digit	-	-
Touch/touches à effleurement	•/-	•/-
Mise en marche différée 24 H	·	•
Affichage du temps restant	<u> </u>	•
Signal de fin	•	•
Indicateur de remplissage du produit de		
rinçage et du sel		
Équipement	0.47.1	2/2/2
Nombre de programmes/options (p. 253)	8/3+1	8/2+2
Tiroir à couverts/panier à couverts	_/·	-/•
Bras gicleur dans le haut/ bras gicleur supérieur	•/-	•/-
Sécurité	·	·
Système de protection contre les inondations AquaControl	•	•
Réglage électronique de la dureté de l'eau	•	•
Protection contre la surchauffe	•	
Couleurs		
Couleur du panneau: chrome (CN), miroir noir (SP), noir (SW), blanc (WE), marron (BR)	SW	SW
Portes frontales en option dans les couleurs: CN, SP, SW, WE, BR (voir page 263)		
Prix TVA incl./excl. (SP, SW, WE)	2'030.00/1'877.90	1'815.00/1'679.00
Prix TVA incl./excl. (CN, BR)		

10.81/10.00





10.81/10.00

















Informations

- * ComfortLift®

 * ComfortRails™

 * Technologie AirDry™

 * Bras gicleur satellite

 * QuickSelect™

 * Cofficies (Sefferites)
- **★**SoftGrips/SoftSpikes



★ SprayZone
★ ComfortRails™
★ Technologie Ai





	(SOST III) (SOST III)	
(- <mark>0</mark> -)	98	
(F)		

Montage				
Construction/norme: Entièrement intégré (V), intégré(I)/60, 45, 55	1/60	1/60		
Dimensions H×L×P mm	818×596×575	818×596×580		
Façade de meuble SMS 5/6 (en option) H×L×P mm	-	-		
Montage de porte coulissante	-/•	-/•		
Adapté au montage en hauteur	•	•		
Raccordement eau froide ou chaude	•	•		
Valeur de raccordement V/A/kW	230/10/2,20	230/10/2,20		
Puissance				
Classe d'efficacité énergétique A-G	D	A		
Consommation d'énergie (Eco 50 °C) kWh	0,85	0,54		
Consommation d'eau (Eco 50 °C) L	11	10,9		
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	42-40/B	43-41/B		
Nombre de couverts	14	14		
Commande/écran				
Écran TFT + EcoTime-Manager	_	-		
Écran LCD, 3Digit + EcoTime-Manager	<u>-</u>	-		
Écran LCD-Display, 3Digit	•	•		
Touch/touches à effleurement	•/-	•/-		
Mise en marche différée 24 H	<u> </u>			
Affichage du temps restant	<u> </u>			
Signal de fin		-		
Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel	•	•		
Équipement				
Nombre de programmes/options (p. 253)	9/3	9/3		
Tiroir à couverts/panier à couverts	•/-	•/-		
Bras gicleur dans le haut/ bras gicleur supérieur	•/-	•/-		
Sécurité				
Système de protection contre les inondations AquaControl	•	•		
Réglage électronique de la dureté de l'eau	•	•		
Protection contre la surchauffe	•	•		
Couleurs				
Couleur du panneau: chrome (CN), miroir noir (SP), noir (SW), blanc (WE), marron (BR)	SP	CN		
Portes frontales en option dans les couleurs: CN, SP, SW, WE, BR (voir page 263)	F160 GTF60	FI60 GTF60		
Prix TVA incl./excl. (SP, SW, WE)	3'110.00/2'876.95	2'770.00/2'562.45		
Prix TVA incl./excl. (CN, BR)	,	· ·		
TAR incl./TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00		
		•		









★ GlassCare aussi dans le panier inférieur
★ Technologie AirDry™
★ Bras gicleur satellite
★ QuickSelect™





* ComfortLift®

* Technologie AirDry™

* Bras gicleur satellite

* QuickSelect™

* SoftGrips/SoftSpikes



GA60GLIS

★ SoftGrips/SoftSpikes















1/60	1/60	1/60
818×596×575	818×596×580	818×596×575
-	-	_
-/•	-/•	-/•
•	•	•
•	•	•
230/10/2,20	230/10/1,95	230/10/1,95
D	A	С
0,85	0,54	0,74
11	10,9	10,5
42-40/B	43-41/B	44/B
14	14	13
-	-	-
<u>-</u>	-	-
•	•	•
-/•	-/•	-/•
•		•
•		•
	-	<u> </u>
9/3	9/3	8/3
•/-	•/-	-/•
•/-	•/-	•/-
•		•
•	•	•
•	·	•
SP	CN/SP	CN/SW/WE
FI60	F160	F160
GTF60	GTF60	GTF60
2'730.00/2'525.45	2'390.00/2'210.90	1'760.00/1'628.10
		1'825.00/1'688.25
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00























Informations

- * GlassCare aussi dans le panier inférieur * ComfortRails™ * Technologie AirDry™ * QuickSelect™ * Bras gicleur satellite * SoftGrips/SoftSpikes

×	GlassCare dans le panie	imeneur
*	Technologie AirDrv™	

- ★ Iechnologie AirDry^{IM}
 ★ QuickSelect^{IM}
 ★ Bras gicleur satellite
 ★ Quick30'
 ★ SoftGrips/SoftSpikes



	/	
Montage		
Construction/norme:	V/55	V/55
Entièrement intégré (V), intégré(I)/60, 45, 55	.,	
Dimensions H×L×P mm	759×546×560	759×546×560
Façade de meuble SMS 5/6 (en option) H×L×P mm	-	-
Montage de porte coulissante	-/•	
Adapté au montage en hauteur	•	•
Raccordement eau froide ou chaude	•	•
Valeur de raccordement V/A/kW	230/10/1,95	230/10/1,95
Puissance		
Classe d'efficacité énergétique A-G	В	В
Consommation d'énergie (Eco 50 °C) kWh	0,63	0,63
Consommation d'eau (Eco 50 °C)	9,9	9,9
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	40-38/B	42-40/B
Nombre de couverts	12	12
Commande/écran		
Écran TFT + EcoTime-Manager		-
Écran LCD, 3Digit + EcoTime-Manager	-	•
Écran LCD-Display, 3Digit	-	<u> </u>
Touch/touches à effleurement	•/-	-/-
Mise en marche différée 24 H	•	· ·
Affichage du temps restant	•	
Signal de fin	•	
Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel	•	•
Équipement		
Nombre de programmes/options (p. 253)	8/3+1	8/3+1
Tiroir à couverts/panier à couverts	-/•	-/•
Bras gicleur dans le haut/ bras gicleur supérieur	-/•	-/•
Sécurité		
Système de protection contre les inondations AquaControl		
Réglage électronique de la dureté de l'eau	•	<u> </u>
Protection contre la surchauffe	•	
Couleurs		
Couleur du panneau: chrome (CN), miroir noir (SP), noir (SW), blanc (WE), marron (BR)	SW	sw
Portes frontales en option dans les couleurs: CN, SP, SW, WE, BR (voir page 263)		
Prix TVA incl./excl. (SP, SW, WE)	3'185.00/2'946.35	2'380.00/2'201.65
Prix TVA incl./excl. (CN, BR)		
TAR incl./TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00









-t-Talaharaharia AirDur-IM
★ Technologie AirDry Th

- ★ Iechnologie AirDry^{IM}
 ★ QuickSelectTM
 ★ Bras gicleur satellite
 ★ Quick30'
 ★ SoftGrips

- * GlassCare aussi dans le panier inférieur

 * ComfortRails™

 * Technologie AirDry™

 * Bras gicleur satellite

 * QuickSelect™

 * SoftGrips/SoftSpikes



1
į

СН

V/55	1/55
759×546×550	759×546×570
-	635×550×16-22
-/•	-/•
•	•
•	
230/10/1,95	230/10/1,95
C	C
0,72	0,72
9,9	9,9
44-42/B	40-38/B
12	12
_	-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
•/-	·/-
•	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
•	
•	·
8/2+2	9/3
-/•	-/•
•	·
·	·
·	·
SW	CN/SP
	GTF55
2'060.00/1'906.65	2'965.00/2'742.85
_ 515155, 55155	2'965.00/2'742.85
10.81/10.00	10.81/10.00
•	





LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE SMS I ACCESSOIRES





★ SoftGrips/SoftSpikes

GA55GLI				
---------	--	--	--	--

* Technologie AirDry™

* Bras gicleur satellite

* QuickSelect™



ghlights	★ lechnologie AirDry
	★ Bras gicleur satellite

- * QuickSelect™

 * SoftGrips/SoftSpikes



iips/soltspikes

(F)		

	* SoltGrips/SoltSpikes	* Solidilps/Solidpikes
Montage		
Construction/norme: Entièrement intégré (V), intégré(I)/60, 45, 55	1/55	1/55
Dimensions H×L×P mm	759×546×570	759×546×570
Façade de meuble SMS 5/6 (en option) H×L×P mm	635×550×16-22	635×550×16-22
Montage de porte coulissante		/•
Adapté au montage en hauteur	·	•
Raccordement eau froide ou chaude		·
Valeur de raccordement V/A/kW	230/10/1,95	230/10/1,95
Puissance		
Classe d'efficacité énergétique A-G	C	C
Consommation d'énergie (Eco 50 °C) kWh	0,72	0,72
Consommation d'eau (Eco 50 °C)	9,9	9,9
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	41-39/B	42/B
Nombre de couverts	12	12
Commande/écran		
Écran TFT + EcoTime-Manager	-	=
Écran LCD, 3Digit + EcoTime-Manager	-	-
Écran LCD-Display, 3Digit	•	•
Touch/touches à effleurement	-/•	-/•
Mise en marche différée 24 H	•	•
Affichage du temps restant	•	•
Signal de fin	-	-
Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel	•	
Équipement		
Nombre de programmes/options (p. 253)	9/3	8/3
Tiroir à couverts/panier à couverts	-/•	-/•
Bras gicleur dans le haut/ bras gicleur supérieur	-/•	-/•
Sécurité		
Système de protection contre les inondations AquaControl	•	•
Réglage électronique de la dureté de l'eau	•	•
Protection contre la surchauffe	•	•
Couleurs		
Couleur du panneau: chrome (CN), miroir noir (SP), noir (SW), blanc (WE), marron (BR)	CN/SP/WE	CN/SW/WE/BR
Portes frontales en option dans les couleurs: CN, SP, SW, WE, BR (voir page 263)	GTF55	GTF55
Prix TVA incl./excl. (SP, SW, WE)	2'340.00/2'164.65	2'040.00/1'887.15
Prix TVA incl./excl. (CN, BR)	2'340.00/2'164.65	2'100.00/1'942.65
TAD in al /TV/A arral	10.01/10.00	10.01/10.00

10.81/10.00



TAR incl./TVA excl. Informations



10.81/10.00

Accessoires pour lave-vaisselle


Accessoires	Utilisation	Prix TVA incl./excl.
E9DHGB01	Un verres panier pliable pour un maximum de huit verres de vin mousseux, H 260xL 330xP 216 mm	37.00/34.25

Accessoires de montage	Utilisation	Prix TVA incl./excl.
F160-M F160-W F160-B	Façade de porte (chrome, blanc, noir) pour GA60SLI/GLI/LI (FI60-M, jusqu'à épuisement du stock)	160.00/148.00 125.00/115.65 125.00/115.65
GTF55SP	Partie frontale de la porte 5/6 en verre (noir effet miroir) pour GA55SLI, GA55GLI	
GTF55CN	Partie frontale de la porte 5/6 (chromé) pour GA55SLI, GA55GLI, GA55LI	160.00/148.00
GTF55WE/SW/BR	Partie frontale de la porte 5/6 (blanc, noir, brun) pour GA55SLI, GA55GLI, GA55LI	125.00/115.65
GTF60CN	Partie frontale de la porte 5/6 (chromé) pour für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	160.00/148.00
GTF60WE/SW	Partie frontale de la porte 5/6 (blanc, noir) pour GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	125.00/115.65
M2DK2	Kit de fixation pour façades en deux parties avec fixation par porte coulissante Convient à tous les lave-vaisselle EURO standard entièrement intégrés	73.00/67.55
TB55	Habillage intérieur en acier inoxydable adapté à tous les lave-vaisselle 55 (Gamme SL et GL comprises dans la livraison)	57.00/52.75
TB60	Habillage intérieur en acier inoxydable adapté à tous les lave-vaisselle 60 (Gamme SL et GL comprises dans la livraison)	57.00/52.75
GAES/45-36	Set d'encastrement adaptateur de hauteur pour hauteur de niche max. 940 mm, lave-vaisselle entièrement intégrable, 45 cm	196.00/181.30
GAES/60-60	Set d'encastrement adaptateur de hauteur pour hauteur de niche max. 940 mm/hauteur de socle max. 150 mm, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm	217.00/200.75
SKH1006055	Socie complet en bois avec revêtement plastique, H 10/L 60-55/P 60-50 cm (largeur niche 55+60 cm) (Dans la limite des stocks)	195.00/180.40
FITS-ALLII	Pieds de prolongation (6 cm) pour lave-vaisselle en norme EURO pour des hauteurs de niches jusqu'à 94 cm maximum	57.00/52.7


Service pour lave-vaisselle

Service	Utilisation	Prix TVA incl./ excl. (net)
TS15-60	Charnière de porte plus robuste pour lave-vaisselle encastrés et entièrement intégrés de 60 cm	235.00/217.40
Schl.3mGA55/60	Tuyau d'arrivée et d'évacuation, câble de branchement au réseau 4x1 pour lave-vaisselle, longueur spéciale de 3,5 m à partir de la paroi de la niche Ajustement prévu d'atelier, délai 7 jours ouvrables	320.00/296.00
Schl.2mGA55/60	Tuyau d'arrivée et d'évacuation, câble de branchement au réseau 4x1 pour lave-vaisselle, longueur spéciale de 2,2 m à partir de la paroi de la niche Ajustement prévu d'atelier, délai 7 jours ouvrables	245.00/226.65

Taille des assiettes




Taille maximale des assiettes pour les lavevaisselle norme EURO de 14/15 couverts



Taille maximale des assiettes pour les lave-vaisselle norme EURO de 14 couverts $et\,ComfortLift^{\circ}$



Taille maximale des assiettes pour les lave-vaisselle norme EURO de 13 couverts




Taille maximale des assiettes pour les lave-vaisselle norme SMS de 12 couverts



Taille maximale des assiettes 45 cm Lave-vaisselle avec tiroir à couverts et capacité de 10 couverts (sans tiroir à couverts et capacité de 9 couverts)

Vous êtes grand?

Pour éviter de trop vous baisser: Des pieds d'extension pratiques permettent de monter le lave-vaisselle même dans les niches surélevées. L'ergonomie et le confort au plus haut niveau!



262 / 263




Lavage

Caractéristiques du produit lave-linge	266
Lave-linge à chargement frontal	278
Toploader	282
Compact	283
Caractéristiques du lave-linge et sèche-linge	
combinés	284
Lave-linge à chargement frontal	286
Caractéristiques du sèche-linge	288
Lave-linge à chargement frontal	297
Appareils combinés	300
Immeubles d'habitation	302

Aperçu de nos Highlights

Technologie	Avantages pour vous	Comment cela fonctionne-t-il?
SoftWater™	L'eau débarrassée des minéraux nocifs permet d'obtenir le même résultat de nettoyage en douceur à 30 °C au lieu de 60 °C. Les fibres et les couleurs sont protégées et les vêtements restent beaux plus longtemps.	L'eau débarrassée des minéraux nocifs permet d'obtenir le même résultat de nettoyage en douceur, à 30°C au lieu de 60°C. Les fibres et les couleurs sont protégées et les vêtements conservent leur forme plus longtemps.
AbsoluteCare®	Un nettoyage complet en seulement 49 minutes à 30°C (pour les quantités de linge jusqu'à 5 kg).	Grâce à notre technologie de pulvérisation unique, la lessive dissoute est répartie uniformément sur le linge. Combinée avec l'eau douce de la technologie SoftWater, l'entretien du linge est particulièrement efficace.
AutoDose	Remplir une seule fois pour jusqu'à 30 cycles de lavage – le lave-linge dose automatiquement la quantité optimale de lessive et d'adoucissant, réduisant ainsi la consommation de lessive et protégeant les vêtements du vieillissement prématuré en raison du sous-dosage ou du surdosage de lessive.	Le lave-linge calcule la quantité exacte de lessive et d'adoucissant en fonction de la charge et du programme sélectionné et les ajoute automatiquement.
Universal Dose	UniversalDose est le seul tiroir pour lave-linge sur le marché qui convient à tous les types de lessive et renforce la puissance de lavage des PODS®.	L'UniversalDose sfrutta infatti speciali getti d'acqua che ammorbidiscono i PODS®, tanto da attivarli il 60% più velocemente rispetto al loro impiego nel tamburo.
SyncDry	Le lave-linge et le sèche-linge communiquent l'un avec l'autre. Le sèche-linge sélectionne le programme optimal dès le cycle de lavage et indique dans l'application Electrolux la fin du cycle de lavage et de séchage.	Avec SyncDry, l'ensemble du cycle de lavage s'affiche sur l'application. Au lancement du cycle de lavage, le sèche-linge sélectionne automatiquement le programme de séchage le plus adapté et calcule la durée nécessaire pour le cycle de lavage et de séchage.
PowerCare	Un nettoyage intégral en moins d'une heure – même à 30°C (pour des quantités de linge jusqu'à 5 kg).	Grâce à notre technologie de pulvérisation unique, la lessive dissoute est répartie uniformément sur le linge, permettant un lavage plus performant.
ProSteam®	Les odeurs désagréables de nourriture et de fumée sont éliminées à la vapeur - en seulement 25 minutes et avec 96 % d'eau en moins. La formation de vapeur réduit jusqu'à 30 % les plis et facilite ainsi considérablement le repassage et préserve les vêtements.	Utilisez la puissance de la vapeur. Le linge est nettoyé à la vapeur ou le cycle de lavage se termine par la formation de vapeur avec la fonction PlusSteam.
PreciseWash/ ProSense™	La durée de lavage idéale est déterminée automatiquement selon la quantité de linge avec une consommation minimale d'eau et d'énergie.	La durée de lavage idéale, la consommation d'eau et d'énergie sont déterminées en fonction de la quantité de linge et ajustées individuelle- ment à chaque cycle de lavage.

Trouvez le lave-linge idéal



^{*} Sauf WAGL8E500

266 / 267

^{**} Sauf WAGL8E500 et WAGL2E500

SoftWater™: Le premier lave-linge au monde avec adoucisseur d'eau intégré



AutoDose: Dosage automatique du détergent



SoftWater¹

Avec la technologie brevetée SoftWaterTM, vous pouvez laver votre linge à 30 au lieu de 60 °C, utiliser moins de lessive et donc économiser de l'énergie, protéger l'environnement et vos vêtements, pour le même résultat de lavage. La technologie SoftWaterTM élimine automatiquement de l'eau dure suisse les minéraux nocifs pour les textiles avec un cycle de lavage complet en seulement 49 minutes.

Sel régénérant

SoftWater™ fonctionne de manière autonome. Il vous suffit d'ajouter du sel régénérant à gros grains.



*Cette évaluation a été faite en août 2023 sur www.electrolux.ch pour le

produit WASL2IE500.



Protection ultime

Laver à 30 degrés au lieu de 60 degrés pour un résultat de lavage identique et garder les couleurs intactes.





AutoDose

Des capteurs intelligents pèsent le linge et calculent automatiquement le temps et la quantité optimale d'eau, d'énergie et de lessive. Finis les problèmes de dosage qui ternissent les couleurs. Vos vêtements durent 3 fois plus longtemps. «Le résultat de lavage est toujours excellent, même lorsque la machine est pleine. Et ce avec une consommation de lessive faible grâce au système d'autodosage.»*

Note: ★ ★ ★ ★

*Cette évaluation a été faite en août 2023 sur www.electrolux.ch pour le produit



Différents compartiments de dosage permettent de passer facilement du dosage automatique au dosage manuel de la lessive

AutoDose: 1 remplissage, 30 lavages

Avec le dosage automatique, les compartiments peuvent être remplis de lessive liquide et d'adoucissant ou uniquement de lessive liquide – pour jusqu'à 30 cycles de lavage sans remplissage.

Dosage manuel

Avec le dosage manuel, les compartiments peuvent être remplis de lessive en poudre ou liquide.



UniversalDose: Améliore la puissance de lavage des PODS®



App: Electrolux App avec fonction SyncDry



UniversalDose

UniversalDose utilise des jets d'eau pour ramollir les PODS®, ce qui permet de les activer 60% plus rapidement que dans un tambour – pour une meilleure performance de lavage dès 30°C.

Pour les charges plus importantes, il est également possible de placer deux PODS® dans le compartiment. Les PODS® exploitent pleinement l'efficacité de la lessive, même à des températures plus basses, et sont durables, car ils requièrent jusqu'à 50% d'emballage en moins que les lessives ordinaires.





Electrolux App

Par une procédure très simple, connectez votre appareil à votre réseau WiFi pour lancer et contrôler votre programme de lavage ou de séchage, que vous soyez chez vous ou à l'extérieur.

Vos avantages avec Electrolux App

- Démarrage et suivi des programmes de lavage et de séchage via l'application
- · Notification de la fin du programme
- Conseils d'entretien pour les textiles spéciaux ou délicats
- Sauvegarde des paramètres préférés
- Personnalisation des programmes
- Messages d'erreur et Conseils d'entretien directement sur l'application
- Commande vocale via Google Assistant



«Nous avons également testé l'application Electrolux pour personnaliser les paramètres et la trouvons super. On peut travailler tranquillement au bureau et savoir grâce au smartphone quand le lavelinge a terminé son cycle.»*

Note: ★ ★ ★ ★ ★



*Cette évaluation a été faite en juillet 2023 sur www.electrolux.ch pour le produit WASL2IE500.

SvncDrv

Avec la fonction SyncDry, l'ensemble du cycle de lave s'affiche sur l'application. Au lancement du lave-linge, le sèche-linge sélectionne automatiquement le programme le plus approprié et calcule l'heure de fin du cycle de lavage et de séchage. De plus, l'application apprend à connaître vos habitudes de lavage grâce à l'intelligence artificielle et crée des recommandations pour un lavage optimisé.



Configuration système

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions et prestations de «Electrolux App», vous avez besoin de la configuration système suivante: Propriétés techniques Un routeur sans fil (fréquence: 2,412 – 2,472 GHz/ Protocole: IEEE 802.11 b/g/n/intensité max. > 20 dBm). Veuillez noter que l'appareil doit être installé à un endroit bien couvert paar le réseau sans fil (puissance du signal élevée). Le smartphone et le routeur doivent être connectés à Internet Pour les utilisateurs d'Android: un smartphone avec Android 4.3 (ou version supérieure) avec une résolution de 1280×720 (ou plus). Pour les utilisateurs d'iOS: un smartphone ou une tablette avec iOS 8 (ou version supérieure).





AbsoluteCare®: Un nettoyage parfait en seulement 49 minutes avec SoftWater™



AbsoluteCare®

Notre machine SuperLuxe avec SoftWater est dotée de la technologie AbsoluteCare® qui permet un cycle complet en seulement 49 minutes*.

La lessive et l'adoucissant sont prémélangés et activés avant de toucher le linge. Une technologie de pulvérisation unique répartit la lessive dissoute uniformément sur le linge. Combinée avec l'eau douce de la technologie SoftWater, elle permet de réaliser un cycle de lavage complet à une température de 30 °C en seulement 49 minutes*.

*Charge maximale de 5 kg

PowerCare: Un programme de lavage efficace en moins d'une heure



PowerCar

Tous nos lave-linge SuperLuxe et certains modèles GrandLuxe sont équipés de la technologie PowerCare. Les lessives et assouplissants sont prémélangés, activés et répartis dans le linge grâce à une technologie de pulvérisation spéciale, ce qui permet un cycle de lavage complet en seulement 59 minutes à une température de 30°C.*

*Charge maximale de 5 kg



ProSteam[®]: Rafraîchir au lieu de laver en seulement 25 min

PreciseWash/ ProSense™: Détection de charge de linge



ProSteam

Le steam dans le lave-linge apporte deux avantages essentiels. Le steam permet de rafraîchir facilement et en seulement 25 minutes les textiles que l'on souhaite porter à nouveau. Il ménage les textiles et est plus respectueux de l'environnement en consommant 96% moins d'eau*.

Par ailleurs, la technologie ProSteam® facilite le repassage puisque les plis sont réduits de trois fois quand la fonction PlusSteam apporte de la vapeur au linge en fin de cycle.

*Test interne avec une charge de 1 kg en programme vapeur par rapport au programme linge délicat



PreciseWash/ProSense™


La technologie de lavage PreciseWash/ ProSense™ pèse automatiquement la charge de linge et ajuste en conséquence le temps de lavage, la consommation d'énergie et la consommation d'eau. Les capteurs haute précision permettent d'économiser du temps et de l'énergie et protègent vos vêtements en douceur contre le surlavage.



Propre, écologique et sûr




Hot&Cold - Économiser de l'énergie grâce au raccordement à l'eau chaude Notre lave-linge GrandLuxe WAGL8E500 dispose d'un raccordement à l'eau froide et à l'eau chaude. Celui-ci permet de raccorder l'appareil à de l'eau préchauffée, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie.




Tambour de grande qualité

- · Modèle résistant en carborane
- · 100 % recyclable
- Silencieux
- · Limite les dépôts de calcaire et de lessive
- machine



avec une efficacité maximale Grâce au nouveau moteur ÖKOInverter, nos lave-linge sont encore plus économes en énergie. Le moteur fonctionne avec la technologie à aimant permanent pour atteindre une efficacité supérieure de 50 % à celle des entraînements conventionnels.





Eco-TimeSave

La fonction Eco-TimeSave permet d'économiser de l'énergie sans compromettre le temps de lavage. Dès que les options Eco et TimeSave sont sélectionnées, le cycle de lavage le plus économe en énergie et le plus court est lancé.



Certification de nos lave-linge



Un soulagement pour les allergiques

Le programme antiallergie élimine entièrement les allergènes tels que le pollen, les acariens, les poils d'animaux etc. ainsi que les restes de lessive et les dépôts chimiques de production sur les nouveaux textiles. Un lavage à 60 °C d'env. 35 min inactive les allergènes. L'élimination optimale des allergènes et des restes de lessive s'effectue en quatre rinçages. Ce système a reçu le label de qualité de la «British Allergy Foundation».





Woolmark ne tarit pas d'éloges

Les programmes spéciaux laine et soie d'Electrolux conviennent aussi aux textiles délicats même si l'étiquette de ces derniers préconise un lavage à la main. C'est ce qu'a confirmé l'entreprise Woolmark en nous décernant le label «Blue». Nos modèles les plus écologiques ont même reçu le label «Woolmark Green».



L'excellente isolation acoustique a été confirmée par l'Empa

En collaboration avec l'Empa, nous avons réalisé des mesures acoustiques (rapport d'essai Empa n° 5214.006233 du 24.11.2014). Ces mesures ont confirmé que les lave-linge Electrolux pour particuliers satisfont aux strictes exigences de la norme SIA 181 (Edition 2006 «Protection contre le bruit dans le bâtiment») sans mesure additionnelle. Des lave-linge de tous les niveaux de confort ont été analysés (chargement partiel, 1 kg de linge sec, puissance d'essorage max., certificat de contrôle sur www. electrolux.ch). Les lave-linge Electrolux conviennent ainsi parfaitement pour une installation à l'étage ou dans les bâtiments étanches à l'air conformément à la norme Minergie®.



Distinction Swissatest pour ses performances exceptionnelles en matière d'élimination des bactéries et des virus

Le célèbre centre de compétences en matière de tests Swissatest Testmaterialien AG distingue le programme anti-allergie des lave-linge ainsi que le programme hygiène des sèche-linge Electrolux avec son nouveau label d'hygiène.

Il est ainsi démontré que 99,99 % des bactéries et virus, y compris le Staphylococcus aureus et Enterococcus faecium, sont éliminés.



Lave-linge Chargeurs frontaux pour les particulier

		WASL2IE500	WASL3IE500	WASLIIE500	WAGL8E500	WAGL6E500	WAGL4E500	WAGL2E500	WAL5E500	WAL3E500	WASL4M105	WASL3M105	WASL5T500	WAGL4T500	WAGL6S500	EWC1352
SoftWater™																
AutoDose	ALITO															
Universal Dose																
AbsoluteCare®																
SyncDry																
PowerCare																
ProSteam®																
PreciseWash/ProSense™																
		•	•			•	•	•	•	•			•	•	•	
Electrolux App		•	•	•												
EcoLine		•			·								•			
Programmes standard																
Antiallergie Raccordement à l'eau chaude		٠	•	٠	•	٠	•	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	
Coton		•	•		•		•		•				•		•	•
Blanc/Couleurs											•	•				
Entretien facile Linge délicat		•	•	٠	•	٠	•	•	•	٠	•	•	٠	٠	٠	•
Laine																
Soie **		•													•	
Laine Eco 40–60		•	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	•	
Programmes complémentaires																
20 min./3 kg		•	•	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠			٠	٠	•	
Outdoor		•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	
Nettoyage de la machine Rafraîchissement vapeur		•		•			•	•	•		•	•				
Jeans**		•	•								•			•		
Repassage facile**		•	•	•							•				•	
Essorage délicat AbsoluteWash 49											•					
PowerClean 59		•														
MixLoad 69					•			•					•			
Sportswear **		•	•	٠												
Duvet ** Linge de lit **									•	•			•	•		
Microfibres*												•				
Serviettes de toilette **		•	•	•												
Chaussures de sport **		•	٠	•												
Poils d'animaux Rideaux **		•	•													
Quick Intensiv																
Rinçage séparé				•	•	•	•	•			•	•			•	•
Essorage séparé		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠			٠	٠			٠	٠
Vidange Rinçage délicat		•	•	•	•	•	•	•		•		•			•	•
Programme pour balais*												•				
Désinfection*																
Options																
Marche/Pause (rajout de linge)																•
Départ différé		•	•	•	•	•	•	•								
Gain de temps Cycles de rinçage suppl.																
Prélavage		•									•				•	
Taches		•	•	•	•		•		•	•			•	•	•	
Température		٠	•	٠	٠	•	•	•	٠	•	•	•	٠	•	•	
Puissance d'essorage Défroissage vapeur									•	•	•	•			•	
SoftPlus																

^{*}Ces programmes spéciaux peuvent être adaptés par notre service clientèle en fonction des exi-gences et des besoins.

**Sur les appareils WASL2IE500, WASL3IE500 et WASL1IE500, uniquement sélectionnable via l'application Electrolux





★ AutoDose
 ★ Electrolux App
 ★ SyncDry
 ★ Programme PowerClean 59
 ★ Prosteam®













Highlights

 \star PreciseWash



ash	★ PreciseWash

Montage					
Construction	Frontloader	Frontloader			
Couleur du bandeau/commutateur	Anthracite mat/argent	Anthracite mat/argent			
Dimensions H x L x P, mm	850×600×660	850×600×660			
Charnière gauche (L), droite (R),	L	L			
changeable (W)					
Profondeur d'encastrement requise (avec EIWYHSKIT) mm	710	710			
Valeur de raccordement V/A/kW	230/10/2.1	230/10/2.1			
Porte XXL	•	•			
Puissance					
_Capacité kg _	10	10			
Classe d'efficacité énergétique A-G	A	A			
Consommation d'énergie par cycle kWh	0,41	0,51			
Consommation d'eau par cycle	47	47			
Puissance d'essorage tr/min.	1600	1600			
Classe d'efficacité d'essorage A - G	A	A			
Niveau sonore essorage dB(A)	76	76			
Raccordement d'eau chaude	-	_			
Commande/écran					
Écran LED (extragrand/grand)	•/-	•/-			
Présélection de l'heure de fin/mise en	•/-	•/-			
marche différée					
Affichage du temps restant	•	· ·			
Charge max./programme	•	·			
Touche Pause avec fonction reprise	•				
Programmes de lavage et options					
Nombre de programmes de lavage/options (page 277)	12/8	12/8			
Programmes supplémentaires via l'app	22	22			
Sécurité					
Indicateur de surcharge	•				
Capteur de poids	•				
Sécurité enfants	•				
Surveillance du niveau de la mousse	•	•			
Détection anti-balourd	•				
Système de protection contre les inondations AquaControl	•				
Tuyau d'arrivée AquaStop	•	•			
Accessoires en option					
Kit de montage intermédiaire avec plateau : E1WYHSKIT	•	•			
Garniture de connexion simple : BR12KIT	•				
Tiroir-socle (H: 32 cm): N1WYHPE1	•	•			
Prix TVA incl./excl.	3'055.00/2'826.10	3'015.00/2'789.10			
TAR incl./TVA excl.	20.02/18.52	20.02/18.52			













FS

★ PreciseWash

* Universal Dose

* Electrolux App

* SyncDry

* Programme PowerClean 59

* ProSteam®

* Prostein Work



FS WAGL8E500

- ★ Raccordement à l'eau chaude
 ★ Programme MixLoad 69
 ★ ProSteam®

★ PreciseWash

★ UniversalDose★ Programme PowerClean 59★ ProSteam®

★ PreciseWash

Frontloader	Frontloader	Frontloader
Anthracite mat/argent	Anthracite mat/noir	Anthracite mat/noir
850×600×660	850×600×660	850×600×660
L	L	L
710	710	710
230/10/2.1	230/10/2.1	230/10/2,2
•	•	•
9	9	9
Α	A	A
0,49	0.42	0,49
46	48	46
1600	1400	1600
A	В	A
76	72	76
-		-
	,	,
·/-	•/-	·/-
•/-	•/-	•/-
·	•	·
·	•	·
•	•	•
12/8	12/7	12/7
22	-	-
·	•	·
·	•	·
·	•	
·	•	- <u>· </u>
·	•	·
•	•	•
•	•	•
•	•	
•	•	•
•		•
2'785.00/2'576.30	2'580.00/2'386.70	2'495.00/2'308.05
20.02/18.52	20.02/18.52	20.02/18.52













WAGL4E500

FS

Highlights			

- * UniversalDose

 * Programme PowerClean 59

 * ProSteam®

 * ProSense™

|--|

★ UniversalDose★ Programme MixLoad 69★ ProSteam®★ PreciseWash

	0 0 0 0 0	
Montage		
Construction	Frontloader	Frontloader
Couleur du bandeau/commutateur	Anthracite mat/noir	Anthracite mat/noir
Dimensions H x L x P, mm	850×600×660	850×600×660
Charnière gauche (L), droite (R),	L	
changeable (W)	L	
Profondeur d'encastrement requise (avec EIWYHSKIT) mm	710	710
Valeur de raccordement V/A/kW	230/10/2,2	230/10/2,2
Porte XXL	•	•
Puissance		
Capacité kg	9	9
Classe d'efficacité énergétique A-G	A	A
Consommation d'énergie par cycle kWh	0,49	0,49
Consommation d'eau par cycle	46	46
Puissance d'essorage tr/min.	1400	1400
Classe d'efficacité d'essorage A - G	A	В
Niveau sonore essorage dB(A)	75	75
Raccordement d'eau chaude	-	-
Commande / écran		
Écran LED (extragrand/grand)	•/-	•/-
Présélection de l'heure de fin/mise en marche différée	•/-	•/-
Affichage du temps restant	•	•
Charge max./programme	•	- ·
Touche Pause avec fonction reprise	•	•
Programmes de lavage et options		
Nombre de programmes de lavage/options (page 277)	12/7	12/7
Programmes supplémentaires via l'app	-	
Sécurité		
Indicateur de surcharge	•	
Capteur de poids	•	- ·
Sécurité enfants	•	•
Surveillance du niveau de la mousse		•
Détection anti-balourd	•	•
Système de protection contre les inondations AquaControl		•
Tuyau d'arrivée AquaStop	•	•
Accessoires en option		
Kit de montage intermédiaire avec plateau : EIWYHSKIT	•	
Garniture de connexion simple : BR12KIT	•	•
Tiroir-socle (H: 32 cm): NIWYHPE1		•
Prix TVA incl./excl.	2'335.00/2'160.05	2'060.00/1'905.65
TAR incl./TVA excl.	20.02/18.52	20.02/18.52









WALSESOO FS	WAL3E500 FS
WAL5E500 FS	WAL3E500 FS
* ProSense™ * Fonction Eco-TimeSave	* ProSense™ * Fonction Eco-TimeSave
Frontloader Blanc/Blanc 850×600×600	Frontloader Blanc/Blanc 850×600×600
L	L
710	710
230/10/2,0	230/10/2,0
•	
8	8
A	A
0,47 43	0,47
1400	43
A	B
74	73
-	
	-/-
-/•	-/•
•	•
•	
·	·
10 / /	10.//
10/6	10/6
-	-
-	-
•	•
•	·
· ·	<u> </u>
·	·



1'795.00/1'660.50 10.81/10.00



1'540.00/1'424.60 10.81/10.00





(0)













★ ProSteam®★ PreciseWash★ SoftPlus

★ Ouverture douce de la porte ★ Moteur Inverter ÖKO



Highlights

- *ÖKOPower™ *ÖKOMix *ProSteam®
- ★ PreciseWash **★**SoftPlus
- ★ Ouverture douce de la porte
 ★ Moteur Inverter ÖKO



Montage		
Construction	Toploader	Toploader
Couleur du bandeau/commutateur	Anthracite mat/argent	Anthracite mat/noir
Dimensions H x L x P, mm	890×400×600	890 × 400 × 600
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	-	-
Profondeur d'encastrement requise (avec EIWYHSKIT) mm	-	-
Valeur de raccordement V/A/kW	230/10/2.1	230/10/2.1
Porte XXL	-	_
Puissance		
Capacité kg	6	7
Classe d'efficacité énergétique A-G	A	Α
Consommation d'énergie par cycle kWh	0.42	0.45
Consommation d'eau par cycle	43	45
Puissance d'essorage tr/min.	1500	1300
Classe d'efficacité d'essorage A - G	В	В
Niveau sonore essorage dB(A)	79	79
Raccordement d'eau chaude	_	_
Commande / écran		
Écran LED (extragrand/grand)	•/-	•/-
Présélection de l'heure de fin/mise en marche différée	-/•	-/•
Affichage du temps restant	•	•
Charge max./programme	•	•
Touche Pause avec fonction reprise	•	•
Programmes de lavage et options		
Nombre de programmes de lavage/options (page 277)	11/6	11/6
Programmes supplémentaires via l'app	_	_
Sécurité		
Indicateur de surcharge	•	
Capteur de poids	•	
Sécurité enfants	•	•
Surveillance du niveau de la mousse	•	•
Détection anti-balourd	•	•
Système de protection contre les inondations AquaControl	·	•
Tuyau d'arrivée AquaStop	•	•
Accessoires en option		
Kit de montage intermédiaire avec plateau : EIWYHSKIT	-	-
Garniture de connexion simple : BR12KIT		
Tiroir-socle (H: 32 cm): N1WYHPE1	_	-
Prix TVA incl./excl.	1'890.00/1'748.40	1'650.00/1'526.35
TAB to all /TV/A and	10.01/10.00	10.01/10.00

10.81/10.00



TAR incl./TVA excl.



10.81/10.00
















- ★ PreciseWash★ 7 kg★ Large affichage LCD★ Moteur Inverter ÖKO

les plus exigus



Frontloader Compact	Frontloader Compact		
Anthracite mat/noir	Blanc		
850×600×490	670 × 495 × 560		
L	L		
490 (sans kit de connexion)	-		
230/10/2,2	230/10/1,6		
	_		
7	3		
В			
0.6	0.5		
45	30		
1200	1300		
В	C		
73	78		
-	-		
	,		
/.			
_/·	_/·		
·			
•	•		
10/7	15/4		
-	-		
	-		
•	-		
•	-		
•	•		
•	•		
	-		
	•		
·	·		
-	-		
1'845.00/1'706.75	1'520.00/1'406.10		
10.81/10.00	10.81/10.00		



Que vous souhaitiez un tambour à ouverture frontale ou supérieure, votre lave-linge compact répond à vos critères. Et vous pouvez compter sur de bonnes performances, une consommation énergétique réduite et une utilisation simple.









Lave-linge et sèche-linge combinés: Laver et sécher en un seul cycle



DualSense

La technologie DualSense® adapte la température, les mouvements du tambour et la durée du cycle aux différents types de textiles. Les températures plus basses et les mouvements contrôlés vous permettent de tout laver et sécher en une fois et en douceur, du linge délicat aux vêtements d'extérieur.



SensiDry®

Les capteurs qui contrôlent le cycle de séchage veillent à ce que les textiles soient systématiquement séchés à des températures basses maîtrisées



Electrolux App

Commandez les appareils connectés au Wi-Fi depuis votre téléphone portable grâce à l'application My Electrolux Care

Technologie de pompe à chaleur

Grâce à cette technologie, nos lave-linge séchants consomment 40% d'énergie en moins et jusqu'à 40% d'eau en moins que les appareils comparables.

Plus de sécurité grâce au double vitrage

Grâce au double vitrage de la porte, le hublot reste toujours froid à l'extérieur, ce qui offre également une bonne sécurité pour les enfants curieux.



Aperçu du programme des lave-linge séchants

		WTSL6IE500	WTSL4IE500	WTGL3VI500
		WTSI	WTSI	₩ ₽
Technologie de pompe à chaleur	(4)	•		
Dual Sense				•
UniversalDose	(\$\int_{\int_{\int}}^{\infty}\)			
SensiDry				
PowerCare				
ProSteam®				
PreciseWash				
Electrolux App	(P)			
EcoLine	0			
Programmes stanadard				
Anti-allergie				
Coton			·	
Coton Eco 40 - 60				
Synthétique				
Linge délicat				
Lavage à la main de la laine				
Programmes supplémentaires				
Soie*				
Outdoor		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Rafraîchir à la vapeur				
Nettoyage des machines				
NonStop 3kg/3 h				
PowerClean NonStop 5 kg/4 Std.				
Quick 20 Wash&Dry 60			·	
Denim*				
Sportswear*				
Doudounes*				
Rinçage séparé				
Essorage séparé				
Vidange				•
Duvet		•		
Linge de lit*		•	•	
Microfibres*		•		
Serviettes de toilette*		•	•	
Vêtements de travail*		•		
Tissus foncés*		•		
Vêtements de bébé*		•	•	
Chaussures de sport*			•	
Poils d'animaux*			•	
One Item Quick*			·	
Options				
Départ différé		•		•
Prélavage		•	•	•
Taches		·	•	·
Gain de temps			•	•
Défroissage vapeur Marche/Pause (Rajout de linge)		•	•	
Température		•		
Puissance d'essorage				·
Démarrage à distance via l'appli				•
Programmes secs				
Temps de séchage				
Degré de sécheresse				
*Sélectionnable uniquement via l'appli	ication Flac	brokey pour los modèles WTSL	ALESON OF MITS! (1ESON	

 $^{{}^*{\}sf S\'election} {\sf nable} \ {\sf uniquement} \ {\sf via} \ {\sf l'application} \ {\sf Electrolux} \ {\sf pour les} \ {\sf mod\`eles} \ {\sf WTSL6IE500} \ {\sf et} \ {\sf WTSL4IE500}$


284 / 285

















TAR incl./TVA excl.

- ★Technologie de pompe à chaleur★Electrolux App★DualSense®

- ★ PreciseWash
 ★ Programme non-stop 3h/3kg
 ★ ProSteam®







★ Universal Dose★ Non-stop ÖKOPower 4h/5 kg★ Electrolux App



Montage		
Construction	Frontloader avec pompe à chaleur	Frontloader
Couleur du bandeau/commutateur	Anthracite mat/noir	Anthracite mat/argent
Dimensions H x L x P , mm	850 x 600 x 660	850 x 600 x 660
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L	L
Valeur de raccordement V/A/kW	230/10/2,2	230/10/2,2
Porte XXL	•	•
Puissance		
Capacité (lavage/séchage) kg	10/6	10/6
Classe d'efficacité énergétique (lavage/séchage) A - G	A/C	A/E
Consommation d'énergie par cycle (lavage/séchage) kWh	0,51/2,52	0,51/3,01
Consommation d'eau par cycle (lavage/séchage) L	47/50	47/75
Puissance d'essorage tr/min.	1600	1600
Classe d'efficacité d'essorage A - G	В	A
Niveau sonore	76	76
Commande / écran		
Écran LED (extragrand/grand)	•/-	•/-
Présélection de l'heure de fin/mise en marche différée	•/-	•/-
Affichage du temps restant	•	•
Charge max./programme	•	•
Touche Pause avec fonction reprise	•	•
Programmes de lavage et options		
Nombre de programmes de lavage/options (page 285)	12/8	12/10
Programmes supplémentaires via l'appli	15	18
Sécurité		
Indicateur de surcharge	•	
Capteur de poids	•	•
Sécurité enfants	•	•
Surveillance du niveau de la mousse	•	•
Détection anti-balourd	•	•
Système de protection contre les inondations AquaControl	·	
Tuyau d'arrivée AquaStop	•	•
Accessoires en option		
Tiroir-socle (H: 32 cm): E6WHPED4	•	•
Charnière Soft-Close: M6WHSH01	-	-
Socle pour sèche-linge encastré: M6WHBP01	-	-
Prix TVA incl./excl.	3'535.00/3'270.10	3'055.00/2'826.10
TAD to all /TV/A accel	00.11 /07.00	00.00 /10.50

28.11/26.00





20.02/18.52



WTGL3VI500



- ★ Entièrement intégré dans la cuisine★ Bruit de fonctionnement très faible
- **★** DualSense®
- **★** PreciseWash
- ★ ProSteam® ★ Quick 20 Wash&Dry 60



Frontloader pour une intégration complète
Argent/Noir
820 x 600 x 560
L
230/10/2,2
·
8/4
-
B/D
0,54/2,17
45/60
1600
В
70
-/•
•
·
12/8
•
·
·
· .
·
•
•
·
•
2'535.00/2'345.05
20.02/18.52



Parfaitement intégré: Discret et efficace


Pratique, le combiné lave-linge et sèchelinge entièrement intégré se dissimule facilement là où il y a de la place.

Avec une puissance maximale de lavage de 8 kg et de séchage de 4 kg, le lave-sèchelinge entièrement encastré est l'alternative idéale pour l'entretien de votre linge au quotidien.

Aperçu de nos Highlights

Technologie	Avantages pour vous	Comment cela fonctionne-t-il?
3DScan	Du linge entièrement sec à l'intérieur comme à l'extérieur. Parfait pour le duvet – avec une isolation thermique jusqu'à 30 % supérieure qu'au séchage au vent	Pour la première fois sur un sèche-linge, le capteur 3DScan mesure également l'humidité à l'intérieur des vêtements et ajuste automatique- ment la durée de séchage.
FiberPro	Les textiles délicats tels que le coton peuvent être séchés en même temps que les fibres synthétiques sans perdre leur forme.	Des capteurs détectent les zones humides des vêtements et les sèchent en douceur avec une répartition précise de la chaleur. Un flux d'air optimisé garantit qu'aucun vêtement n'est trop sec.
ProSteam®	Des capteurs détectent les zones humides des vêtements et les sèchent en douceur avec une répartition précise de la chaleur. Un flux d'air optimisé garantit qu'aucun vêtement n'est trop sec.	La vapeur est ajoutée à la fin du séchage de sorte à réduire considérablement la formation de plis.
SyncDry	Le lave-linge et le sèche-linge communiquent l'un avec l'autre. Le sèche-linge sélectionne le programme optimal dès le cycle de lavage et indique dans l'application Electrolux la fin du cycle de lavage et de séchage.	Avec SyncDry, l'ensemble du cycle de lavage s'affiche sur l'application. Au lancement du cycle de lavage, le sèche-linge sélectionne automatiquement le programme de séchage le plus adapté et calcule la durée nécessaire pour le cycle de lavage et de séchage.
AbsoluteCare®	La laine et la soie sont séchées en douceur et la texture et la forme individuelles des textiles sont protégées. La membrane étanche des vêtements outdoor est réactivée.	Avec les programmes du système unique Absolute-Care®, les mouvements du tambour et les réglages de température sont parfaitement adaptés aux matériaux délicats tels que la laine, la soie ou les vêtements outdoor.
SensiDry°	Séchage en douceur et faible consommation d'énergie à basse température, pour que vos vêtements restent comme neufs plus long- temps. Ajustement automatique du temps de séchage idéal.	Les capteurs qui surveillent le cycle de séchage veillent à ce que les vêtements soient toujours séchés à des températures basses contrôlées. L'air humide provenant du tambour est déshumidifié et réchauffé par une pompe à chaleur avant d'être réinjecté.
PreciseDry	Séchage rapide et économe en énergie.	Grâce à des capteurs spéciaux, la technologie ProSense® calcule aussi bien la durée de séchage que la consommation d'énergie de chaque cycle. La garantie d'un gain de temps et d'économies d'électricité ainsi qu'une protec- tion optimale de vos vêtements.

Trouvez le sèche-linge idéal



^{*}S'applique à TWGL5E500

3DScan avec FiberPro: Sécher en douceur différents types de textiles



3DScar

Votre doudoune n'est plus aussi chaude après le lavage? Impossible grâce à la dernière technologie 3DScan.

Pour la première fois sur un sèche-linge, la technologie 3DScan mesure également l'humidité à l'intérieur du linge et ajuste automatiquement la durée de séchage. Parfait pour les vêtements épais et multicouches comme les doudounes. Profitez d'une isolation thermique jusqu'à 30 % supérieure à celle du séchage à l'air libre.



FiberPro

La technologie FiberPro permet de sécher en même temps les textiles particulièrement fragiles, comme le coton et les matières synthétiques sans les déformer. Un capteur identifie les parties humides de tous les vêtements et ajuste délicatement la puissance de séchage en fonction des pièces. Grâce à la diffusion optimisée de l'air, aucun vêtement n'est séché de manière excessive. Ainsi, vous pouvez désormais mettre au sèche-linge tous les vêtements portés dans la semaine sans devoir trier au préalable le coton, le synthétique et les matières mélangées.

«La machine fonctionne parfaitement, les doudounes sèchent de manière sensationnelle.»*

Note: ★ ★ ★ ★

* Cette évaluation a été faite en mai 2022 sur www.electrolux.com pour le produit TWSL6IE301.



ProSteam[®]: 40 % de plis en moins pour un repassage simplifié



ProSteam®

ProSteam® est proposé dans les lave-linge, mais également dans les sèche-linge Electrolux.

La technologie ProSteam® réduit la formation de plis lors du séchage jusqu'à 40 %*. Le repassage est ainsi réduit, ce qui vous permet non seulement de gagner du temps, mais aussi et surtout de ménager vos textiles.

Le test interne selon la méthode de test interne montre jusqu'à 40% de réduction des plis sur un tissu 100% coton après un cycle ProSteam.



AbsoluteCare®: Sécher simultanément différents types de textiles



AbsoluteCare[®]

Les programmes suivants du système AbsoluteCare® contrôlent les mouvements du tambour et la température de manière optimisée pour différents vêtements et protègent ainsi la texture et la forme individuelles des textiles.



Programme laine

Grâce aux rotations rapides, les textiles en laine sont appliqués à plat contre la paroi interne du tambour. Lors du cycle de séchage, il n'y a pas de mouvements inappropriés qui provoquent le rétrécissement ou le feutrage des lainages. Un séchage comparable à un séchage à l'air ambiant.



Programme soie

Le tambour est soumis à une rotation alternée à une faible vitesse. Une manière extrêmement douce et efficace pour réduire le froissement. Ce programme fonctionne à une température encore plus basse que le programme standard d'un sèche-linge à pompe à chaleur.



Programme Outdoor

Le programme Outdoor préserve mieux la pleine fonction de la membrane déperlante que le séchage à l'air libre.

Woolmark Blue

Tous les sèche-linge AbsoluteCare® sont certifiés Woolmark.









SensiDry® et PreciseDry: Un minimum de temps et d'énergie, un maximum de soins

Les technologies SensiDry® et PreciseDry permettent de surveiller l'activité du teneur en humidité du linge en cours de lavage. Si le résultat souhaité est atteint, l'appareil s'éteint automatiquement.



SensiDry®

La technologie SensiDry® est un système de pompe à chaleur contrôlé par des capteurs précis qui sèche vos vêtements à basse température. L'air humide du tambour est déshumidifié, réchauffé et réinjecté au moyen d'une pompe à chaleur. Vous pouvez ainsi sécher vos vêtements en douceur et les protéger de la chaleur inutile pour qu'ils restent comme neufs plus longtemps.



PreciseDry

Cette technologie PreciseDry utilise des capteurs d'humidité et de température sophistiqués afin d'adapter le temps de séchage et la consommation d'énergie à chaque charge.



Electrolux App avec fonction SyncDry

Autres avantages des sèche-linge Electrolux



Electrolux App

Par une procédure très simple, connectez votre appareil à votre réseau WiFi pour lancer et contrôler votre programme de lavage ou de séchage, que vous soyez chez vous ou à l'extérieur.


Vos avantages avec Electrolux App

- Démarrage et suivi des programmes de lavage et de séchage via l'application
- Notification de la fin du programme
- Conseils d'entretien pour les textiles spéciaux ou délicats
- Sauvegarde des paramètres préférés
- Personnalisation des programmes
- Messages d'erreur et Conseils d'entretien directement sur l'application
- Commande vocale via Google Assistant



SyncDry

Avec la fonction SyncDry, l'ensemble du cycle de lave s'affiche sur l'application.
Au lancement du lave-linge, le sèche-linge sélectionne automatiquement le programme le plus approprié et calcule l'heure de fin du cycle de lavage et de séchage.
De plus, l'application apprend à connaître vos habitudes de lavage grâce à l'intelligence artificielle et crée des recommandations pour un lavage optimisé.



Configuration système

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions et prestations de «Electrolux App», vous avez besoin de la configuration système suivante: Propriétés techniques Un routeur sans fil (fréquence: 2,412 – 2,472 GHz/, Protocole: IEEE 802.11 b/g/n/intensité max. > 20 dBm). Veuillez noter que l'appareil doit être installé à un

endroit bien couvert paar le réseau sans fil (puissance du signal élevée). Le smartphone et le routeur doivent être connectés à Internet. Pour les utilisateurs d'Android: un smartphone avec Android 4.3 (ou version supérieure) avec une résolution de 1280×720 (ou plus). Pour les utilisateurs d'iOS: un smartphone ou une tablette avec iOS 8 (ou version supérieure).









Le filtre ÖKOFlow

Dans nos sèche-linge, il ne reste qu'un seul filtre à peluches à nettoyer au lieu de deux. Le nouveau filtre 2 en 1 collecte toutes les peluches qui se forment pendant le séchage et les retient en toute sécurité. Les voies de circulation de l'air sont toujours libres dans le sèche-linge – la consommation d'énergie est donc constamment basse. Le système ÖKOFlow permet en outre d'obtenir une performance de séchage uniforme et de prolonger la durée de vie de l'appareil.une puissance de séchage constante et une plus grande longévité de l'appareil.



Le tambour ménageant le linge d'Electrolux

Grâce au tambour ménageant le linge innovant d'Electrolux et à son impression arrondie, les vêtements sont maintenant également ménagés dans le sèche-linge.



Inversion automatique du sens de rotation L'inversion constante du sens de rotation du tambour garantit un séchage homogène et évite d'emmêler le linge ou de le froisser.







Aperçu des programmes

		TWSL4IE500	TWGL5E500	TWGL3E501	TWL5E500	TWSL3M105
3DScan						
Connectivity mit SyncDry	?	•				
EcoLine	0					
FiberPro						
AbsoluteCare®						
Programme laine	P					
Programme de soie	(33)					
Programme en plein air	(2)					
SensiDry						
ProSteam®						
PreciseDry						
Filtre ÖKOFlow	•					
Tambour de protection						
Éclairage intérieur du tambour						
Certifié Woolmark Blue						
Inversion automatique	0	•		•	•	
Butée de porte interchangeable à quatre positions						
Programmes standard						
Programmes de coton						
Séchage du cabinet		•	•			•
Extra sec Séchage «prêt à repasser»		·	·	·	•	·
Programmes synthétiques						
Séchage «prêt à ranger» plus		•	•	•		
Extratrocken Séchage «prêt à repasser»		•	•	•	•	•
		·	•	•		
Programmes complémentaires						
Outdoor Linge de lit						
Programme d'hygiène						
Programme de mix						
Repassage facile		•		•		
Duvet		•	•	•		
Sportswear*		•	•	•		
Jeans* Rafraîchissement				•		
Doudounes*		•				
Programme vapeur*						
Poils d'animaux		•				
Options						
Marche/Pause		•	•	•		
Anti-froissement Degré de séchage		•	•	•	•	
Séchage minuté			·			
Départ différé						
ExtraSilent		•	•	•		
Rafraîchissement		•	•			









★ AbsoluteCare® ★ SensiDry®

★3DScan avec Fiber Pro★Electrolux App★ProSteam®



















FS



Montage		
Construction	Frontloader	Frontloader
Couleur du bandeau/commutateur	Anthracite mat/argent	Anthracite mat/Noir
Dimensions H x L x P , mm	850×600×665	850×600×665
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L/W	L/W
Profondeur d'encastrement requise (avec EIWYHSKIT) mm	710	710
Valeur de raccordement V/A/kW	230/10/1,6	230/5/0,7
Porte XXL	•	•
Puissance		
Capacité kg	9	8
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+++	A+++
Classe relative au taux de condensation A - G		В
Consommation d'énergie		1.00
(coton, 1000 tr/min.) kWh	1,68	1,49
Niveau sonore	(7//)	
(programme normal/silencieux) dB(A)	63/61	65/63
Bac de récupération du condensat L	5,3	5,3
Évacuation directe du condensat	•	•
Ouverte de remplissage 49 cm	•	•
Mesure de l'humidité résiduelle à trois niveaux	•	•
Réfrigérant 290	•	•
Commande / écran		
Écran LED (extragrand/grand)	•/-	•/-
Présélection de l'heure de fin/mise en marche différée	•/-	•/-
Affichage du temps restant	•	•
Charge max./programme	•	•
Touche Pause avec fonction reprise	•	•
Programmes de lavage et options		
Nombre de programmes de séchage et spéciaux (page 296)	12/7	12/5
Programmes supplémentaires via l'appli	17	-
Sécurité		
Indicateur de surcharge		
Capteur de poids		•
Sécurité enfants	•	•
Contrôle de la température	•	•
Accessoires en option		
Kit de montage intermédiaire avec plateau : EIWYHSKIT		
Garniture de connexion simple : BR12KIT	•	•
Tiroir-socle (H: 32 cm): N1WYHPE1	•	•
Prix TVA incl./excl.	2'785.00/2'576.30	2'090.00/1'933.40
TAR incl./TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00
	·	





 $^{^{\}star}$ Sélectionnable uniquement via l'application Electrolux pour le TW\$L4IE500





TWGL3E501







Highlights

★SensiDry® ★PreciseDry







Montage		
Construction	Frontloader	Frontloader
Couleur du bandeau/commutateur	Anthracite mat/Noir	Blanc/Blanc
Dimensions H x L x P , mm	850×600×665	850×600×665
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L/W	L/W
Profondeur d'encastrement requise	710	710
(avec E1WYHSKIT) mm		710
Valeur de raccordement V/A/kW	230/4/0.55	230/5/0.55
Porte XXL	•	•
Puissance		
Capacité kg	9	8
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+++	A+++
Classe relative au taux de condensation A - G	В	В
Consommation d'énergie	1.49	1,49
(coton, 1000 tr/min.) kWh	1.47	1,47
Niveau sonore	67/65	67/65
(programme normal/silencieux) dB(A)	•	
Bac de récupération du condensat L	5,3	5,3
Évacuation directe du condensat	•	·
Ouverte de remplissage 49 cm	•	·
Mesure de l'humidité résiduelle à trois niveaux	•	·
Réfrigérant 290	•	•
Commande / écran		
Écran LED (extragrand/grand)	•/-	/•
Présélection de l'heure de fin/mise en	•/-	-/•
marche différée	•//-	
Affichage du temps restant	•	·
Charge max./programme	•	
Touche Pause avec fonction reprise	•	•
Programmes de lavage et options		
Nombre de programmes de séchage et	12/4	10/4
spéciaux (page 296)	.2, 1	
Programmes supplémentaires via l'appli	-	-
Sécurité		
Indicateur de surcharge	•	·
Capteur de poids	•	·
Sécurité enfants	•	
Contrôle de la température	•	
Accessoires en option		
Kit de montage intermédiaire avec plateau :		
EIWYHSKIT		
Garniture de connexion simple : BR12KIT	•	·
Tiroir-socle (H: 32 cm): N1WYHPE1	•	•
Prix TVA incl./excl.	1'855.00/1'716.00	1'740.00/1'609.60
TAR incl./TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00





Accessoires d'encastrement N1WYHPE1 Possibilités de combiner avec un tiroir-socle



Tiroir-socle pour lave-linge et sèche-linge. Ce tiroir pratique vous offre de l'espace et vous permet de garder votre buanderie bien rangée :

- · Chargement et déchargement facile à bonne hauteur des appareils d'entretien du linge
- · Tiroir en plastique solide, facile à nettoyer sur rail stable
- · Fixation simple du lave-linge ou sèche-linge
- Peut s'installer sous tous les appareils d'entretien pour les particuliers d'une largeur de 60 cm
- · Tiroir inférieur complètement fermé (en bas avec le capot de fond)

Dimensions du socle (H×L×P) 320×595×595 mm

Accessoires de montage	Lave-linge et sèche-linge	Prix TVA incl./ excl.
EIWYHSKIT	Kit de montage intermédiaire avec plateau	145.00/134.15
BR12KIT	Kit de montage intermédiaire simple	49.00/45.35
N1WYHPE1	Tiroir-socle	395.00/365.40
M6WHBP01	Socle pour sèche-linge WTGL3VI500	189.00/174.85
M6WHSH01	Charnière de porte pour sèche-linge WTGL3VI500	9.90/9.15
WTUT	Pieds de stabilisation pour lave-linge	75.00/69.40

Service	Lave-linge et sèche-linge	Prix TVA incl./ excl.
WTUB	Charnières réversibles sèche-linge (sans EDC 3250) (Attention: prière d'indiquer la position de la poignée)	120.00/111.00
SCHL3MEFHW	Tuyau d'écoulement et d'alimentation, avec cordon d'alimentation de lave-linge pour maisons individuelles, longueur spéciale 3,0 m. Délai: 7 jours ouvrables	220.00/203.50
SCHL4MEFHW	Tuyau d'écoulement et d'alimentation, avec cordon d'alimentation de lave-linge pour maisons individuelles, longueur spéciale 3,9 m. Délai : 7 jours ouvrables	285.00/263.65

Découvrez nos meilleures combinaisons d'appareils

SuperLuxe: Façades haut de gamme en anthracite mat avec commutateur argent











Nettoyage écologique pendant le lavage et charnière 3DScan sèche unique en son genre

GrandLuxe: Façades haut de gamme en anthracite mat avec commutateur noir





Lave-linge WAGL6E500

Sèche-linge TWGL5E500

Laver en seulement 59 minutes et des résultats de séchage parfaits pour charges mixtes







Lave-linge WASL2IE500

Nettoyage écologique pendant le lavage et sèche-linge équipé de la technologie unique 3DScan

Luxe: Panneaux en plastique blanc







Lave-linge WAL5E500

Rapide et économe en énergie laver et sécher avec ProSense™ Load Detection

	WASL2IE500	WASL3IE500	WASLIIE500	WAGL8E500	WAGL6E500	WAGL4E500	WAGL2E500	WAL5E500	WAL3E500
TWSL4IE500	•	•	•						
TWGL5E500				•	•	•			
TWGL3E501							•		
TWL5E500									



Utilisation simple en 25 langues, conçu pour durer

Lave-linge pour immeubles

En plus des 22 programmes standard, les lave-linge sont équipés de fonctions spéciales telles que «ajouter des vêtements». Il est ainsi possible d'ajouter des vêtements dans le tambour jusqu'au ler cycle. Les programmes les plus utilisés peuvent également être enregistrés comme favoris. Il est également possible de paramétrer quatre modes d'utilisation: Green, Allergy, Speed et Intensive. Les lave-linge pour immeubles d'habitation sont testés jusqu'à 30 000 cycles de lavage.

Sèche-linge pour immeuble d'habitation

Le sèche-linge à pompe à chaleur est équipé d'un filtre à condensation autonet-toyant. Il garantit un processus de séchage efficace et une faible consommation d'énergie. Le sèche-linge pour immeubles d'habitation est testé jusqu'à 30 000 heures d'utilisation.



Commande

L'interface simple qui propose une vue d'ensemble des principaux programmes est disponible en 25 langues.



Filtre ÖKOFlow

Le double filtre à peluches des sèche-linge peut être facilement nettoyé, soit en le passant sous l'eau, soit à la main.

Nettoyage

Il est également facile de nettoyer la machine. Le tambour en acier inoxydable est équipé de larges trous permettant à la poussière de mieux s'évacuer. Les éléments de la paroi interne du tambour peuvent être retirés et nettoyés très facilement. Nos appareils sont les seuls à ne pas avoir besoin de joint en caoutchouc au niveau de l'ouverture de la porte. Ainsi, aucune poussière ne s'accumule à cet endroit.

Sèche-linge à pompe à chaleur

De plus, le sèche-linge pompe à chaleur est équipé d'un condenseur autonettoyant. Il assure un séchage efficace et une faible consommation énergétique.

Chipcard-System

Electrolux vient de résoudre le problème de gestion sans argent de lave-linge et sèche-linge dans les immeubles collectifs grâce au système de compteur à carte à puce, qui existe en deux versions, pour une ou deux machines. Chacune d'elles possède deux modes de fonctionnement:

Paiement anticipé

Lors d'un paiement anticipé, la carte est chargée d'une certaine somme d'argent et le décompte se calcule sur la base de la durée effective de fonctionnement.

rédit

Dans le cas du crédit, les frais cumulés enregistrés peuvent être décomptés facilement par le gérant de l'immeuble. Chaque utilisateur reçoit une carte à puce assortie d'un code individuel.



CSTW4101CL




CSTW4102CL

Avantages importants pour l'utilisateur

L'utilisation de la machine ne pose aucun problème, car en introduisant la carte, la machine se met en marche. Chacun des utilisateurs ne paye que ce qu'il consomme et voit toujours le solde sur l'affichage.

Ces avantages sont également manifestes pour le gérant:

- · Economie de temps bienvenue
- · Installation simple et rapide
- Toute effraction pour dérober de l'argent n'a aucun sens
- Toutes les informations restent mémorisées, même lors d'une coupure de courant







WASL4M105

FS WASL3M105 FS

Highlights

- ★ Le lave-linge compact super-performant pour les immeubles collectifs
- ★ Des lave-linge idéaux pour l'industrie, les conciergeries et les cabinets médicaux



3	(F)				6
(S)	(T-1)		(32)	(86)	C

Montage		
Construction	Lave-linge frontloader	Lave-linge frontloader
Couleur du bandeau/commutateur	Noir	Noir
Dimensions H x L x P, m	m 850×600×600	850×600×710
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (L
Valeur de raccordement V/A/k	W 230 - 400/10/3,0	400/10/4,4
Raccordement d'eau chaude	-	•
Puissance		
Taille du tambour	L 60	80
Capacité	g 8	9
Classe d'efficacité énergétique A-	G B	В
Consommation d'énergie par cycle	0,54	0,53
(couleur 60 °C) kV	'h	
Consommation d'eau par cycle	. 46	41
(couleur 60 °C)	<u> </u>	
Puissance d'essorage tr/m		1400
Classe d'efficacité d'essorage A -		B
Niveau sonore	76	76
Classe relative au taux de condensation A-	<u> </u>	
Consommation d'énergie par cycle (coton,	_	_
1000 tr/min.) kV		
Nombre de cycles testés/heures d'utilisatio	30'000/-	30'000/-
Commande / écran		
Sélecteur de programme	<u> </u>	·
Touches à effleurement	<u> </u>	<u> </u>
Affichage LCD multilingue en texte clair	<u> </u>	·
Mise en marche différée	H 24	24
Affichage du temps restant	<u> </u>	<u> </u>
Affichage: nettoyer l'échangeur de chaleur/	_	_
le filtre		
Affichage: vider le réservoir d'eau	-	-
Programmes de lavage et options		
Nombre de programmes/options (pages 28	7 22/7	26/6
& 306)	ZZ/ /	20/0
Sécurité		
Sécurité enfants	_ ·	·
Surveillance du niveau de la mousse	<u> </u>	·
Détection anti-balourd	_ ·	·
Contrôle de la température	-	-
Accessoires inclus		
Garniture de raccordement	•	•
Prix TVA incl./excl.	4'970.00/4'597.60	5'340.00/4'939.85
TAR incl./TVA excl.	20.02/18.52	20.02/18.52







TWSL3M105

FS

Highlights

Montage Construction

Dimensions

Couleur du bandeau/commutateur


★ Le sèche-linge compact et solide pour les immeubles collectifs et l'industrie







Frontloader avec pompe à chaleu
Noir
850×600×600
R/W
230/10/0,9
=
117
7
A++
<u>-</u>
_



HxLxP, mm



Accessoire	Système de carte à puce	Prix TVA incl./ escl. (net)
NCSTW4101	Chipcard System	1'390.00/1'285.85
NCSTW4102	Chipcard System	2'038.00/1'885.30
NCSBK	Carte d'utilisateur	30.00/27.75
NCSLK	Carte de charge	43.00/39.80
NCSVK	Carte de gérance	43.00/39.80
NCSZK	Carte «zéro»	43.00/39.80



Ersatzleile und Zubehör Electrolux Withlen Sie die Gerötekategorie Ersatzleile und Zubehör Electrolux Withlen Sie die Gerötekategorie Ersatzleile und Zubehör Electrolux Krofen Sie Zubehör, Ersatzleile sowie Beinigungs- und Pflegemittel direkt bei Electrolux Krofen Sie Zubehör, Ersatzleike sowie Beinigungs- und Pflegemittel direkt bei Electrolux

Pensez au WebShop pour commander rapidement Rendez-nous visite sur shop.electrolux.ch et commandez simplement et rapidement les accessoires qui vous conviennent ou produits d'entretien et de nettoyage pour vos appareils.



Petits appareils / accessoires / entretien

Petits appareils/accessoires	308
Accessoires pour	
• Mise Sous-Vide et cuisson Sous-Vide	310
• Steamer combiné et steamer	312
· Cuisinières et fours encastrables	314
· Cuisson	316
· Réfrigérateurs	318
· L'entretien du linge	319
Produits d'entretien et de nettoyage	320



Découvrez le secret de sols propres et d'un climat intérieur optimal

Les aspirateurs Electrolux sont conçus pour faciliter le nettoyage de votre maison. Grâce à leur poignée ergonomique, ils se déplacent en douceur sur les sols et passent rapidement d'une zone à l'autre pour nettoyer toutes les pièces de la maison. Construits pour des performances élevées avec des buses et des fonctions innovantes qui éliminent les saletés en un seul passage, vous pouvez profiter d'une maison impeccable tous les jours.

Les purificateurs d'air multifonction Electrolux sont conçus pour offrir un confort tout au long de l'année, soulager les allergies saisonnières, les trajets en voiture ou les chaudes nuits d'été grâce à un air purifié à 99,9 %. Les capteurs d'humidité calculent la qualité de l'air et notre application fournit des indications en temps réel pour un air pur et propre, en toute saison.



Mise Sous-Vide et cuisson Sous-Vide



Cuisson sous vide de niveau supérieur L'emballage sous vide est un élément crucial dans la cuisson sous vide. Scellés dans un emballage sous vide, les plats ne se déshydratent pas, préservent les saveurs et la texture, bénéficient d'une circulation optimale de la chaleur. Nos sacs sous vide sont sans BPA et fabriqués à base de matériaux non toxiques et sûrs pour les aliments.



La mise Sous-Vide, pour une alimentation durable et saine

Une mise sous vide efficace combinée à des récipients hermétiques permet de conserver les aliments et les nutriments plus longtemps et de réduire le gaspillage à la maison. Un plus pour la santé et l'environnement. Offrant la même puissance qu'un appareil de mise sous vide classique, la pompe rechargeable permet de mettre sous vide tout type d'aliment de manière optimale. Jusqu'à 100 utilisations avant de la recharger.



Meilleure conservation des denrées

Système de conservation sûr pour garder des aliments et restes de repas parfaitement frais, avant de les ranger dans la cuisine et le réfrigérateur. Fonction de réglage de la date intégrée pour surveiller la durée de conservation des denrées. Les boîtes s'intègrent dans tous les réfrigérateurs et peuvent être accrochées à la porte des réfrigérateurs Electrolux équipés du système CustomFlex®.







E4VS1-4AG



Caractéristiques	Create 3 Vacuum Starter Kit ★1 pompe puissante de mise sous vide ★10 sachets avec valve ★1déale pour la cuisson sous vide ★ Réutilisable	Machine sous vide ★ Avec raccord pour tuyau et sachets en rouleau ★ Utilisation intuitive et simple ★ Emballage encore plus étanche ★ Saveurs préservées grâce à la mise sous vide	Machine sous vide ★ Avec raccord pour tuyau et 10 sachets ★ Compact: convient à toute cuisine ★ Fraîcheur et saveurs préservées ★ Durable: moins de gaspillage alimentaire
Numéro d'article	9009233116	9009233009	9009232613
Dimensions/Contenance	Dimensions sachets: L 230 × H 260 mm	Appareil: L400 × P180 × H108,5 mm rouleau de sachets: L280 × P60 mm	Appareil: L 384 × P 97 × H 57 mm Sachets: L 220 × H 300 mm
Compatible avec			
Prix TVA incl./excl.	54.00/49.95	164.00/151.70	74.00/68.45
TAR TVA incl./excl.	0.61/0.56	0.61/0.56	0.61/0.56


E6VS1-6AG







Caractéristiques Récipients en verre sous vide Vacuum Food Box Set ★2 récipients en verre pratiques ★2 récipients pratiques ★ Couvercle en acier inoxydable **★**1 et 1.6 litre ★ Récipient en verre résistant au four jusqu'à 230 °C ★ Couvercle résistant au four jusqu'à 100°C Numéro d'article 9009237372 9009233165 1 x récipient en verre 650 ml Dimensions/Contenance 2 pièces 1 x récipient en verre 1500 ml EVSK1, E6VS1-6AG & E4VS1-4AG Compatible avec





Create 3 Vacuum Fresh Kit+

★1 pompe à vide puissante

EVSRR1

49.00/45.35





EVWC1

Prix TVA incl./excl.

TAR TVA incl./excl.

Bouchon de vin sous vide ★ Le vin ouvert se conserve

plus longtemps ★ Résistant au lave-vaisselle

9009237398 3 tenons 15.00/13.90

2 rouleaux sous vide pour le sous-vide

★ Rouleaux pratiques, à découper

★ Pour conserver les aliments ★ Idéal pour la cuisson sous vide et la conservation

9009235111 2 rouleaux, L280 × P60 mm E6VS1-6AG & E4VS1-4AG 21.50/19.90

EVRB1

Sac sous vide avec valve ★ Fraîcheur préservée ★ Idéale pour la cuisson sous vide ★20 sachets individuels avec

valve ★ Réutilisable

9009233710 Dimensions sachets: L 230 × H 260 mm EVSK1, E6VS1-6AG & E4VS1-4AG 24.90/23.05

EVSRB1

Sacs à vide pratiques ★ Tous usages ★ Idéal pour la cuisson

sous vide et la conservation

★50 sachets individuels pour machine de mise sous vide en pose libre

9009235103 Dimensions sachets: L 220 × P 300 mm E6VS1-6AG & E4VS1-4AG 19.50/18.05

Steamer combiné et steamer

Simple, facile et sain

La cuisson-vapeur est une méthode douce qui permet à vos ingrédients de déployer leurs meilleurs arômes. Perfectionnez l'art de la cuisson-vapeur avec nos accessoires Premium en acier inoxydable.

- · Placez les légumes, le riz ou le poisson préparés dans les bac Gastro Norm
- · Mettre le bac Gastro Norm dans le réfrigérateur
- ·Placer le bac Gastro Norm dans le four à vapeur, c'est parti
- · Préserve les vitamines, les nutriments, les couleurs et le goût des aliments







TRILFSTV

Caractéristiques	Rails télescopiques entièrement coulissants pour steamer en acier chromé * Enfourner et défourner vos plaques et plats en toute sécurité * Ne convient pas pour le Compact 38 et les fours dotés d'une fonction micro-onde	Ensemble de cuisson à la vapeu de luxe en acier inoxydable, 8 pièces * Cuisson vapeur rapide et homogène * Différentes tailles pour la viand le poisson, le riz et les légumes
Numéro d'article	9441893550	9403043327
Dimensions/Contenance	1 paire	8 pièces, couvercle inclus
Compatible avec	EB6, EB4, EB7	tous les appareils à vapeur
Prix TVA incl./excl.	113.00/104.55	227.00/210.00





•	Ensemble de cuisson à la vapeur de luxe en acier inoxydable, 8 pièces * Cuisson vapeur rapide et homogène * Différentes tailles pour la viande, le poisson, le riz et les légumes	Ensemble de récipients de cuisson – Gastronorm ¾ ★ Récipients perforés pour cuire à la vapeur, blanchir, réchauffer ou décongeler ★ Récipients non perforés pour faire mijoter, cuire et cuisiner avec des liquides
	9403043327	9029795490

L 354 × P 325 × H 55 mm tous les appareils à vapeur



Set de récipients de cuisson 1/3 *





E4KTD001*

1100	\sim		

Caractéristiques	Set de récipients de cuisson- Gastronome 1/3 * Récipients perforés pour cuire à la vapeur, blanchir, réchauffer ou décongeler * Récipients non perforés pour faire mijoter, cuire et cuisiner avec des liquides	Grille en acier chromé ★ Pour remplacer votre ancienne plaque de cuisson ★ Idéale pour la cuisson vapeur	Thermomètre à viande numérique ★ Boîtier en silicone et sonde en acier inoxydable ★ Température maximale 250°C, minuterie de 99 minutes
Numéro d'article	140188212025	140064006046	9029794063
Dimensions/Contenance	L 325 × P 176 × H 40 mm	L 466 × P 385 mm	1 pièce
Compatible avec	tous les appareils à vapeur	EB7, EB6, EB4	
Prix TVA incl./excl.	95.00/87.90	85.00 / 78.65	31.00/28.70
*Uniquement disponible dans le cadre			



Set de récipients 1/2*

Caractéristiques	Ensemble de récipients de cuisson – Gastronorm ½ ★ Récipients perforés pour cuire à la vapeur, blanchir, réchauffer ou décongeler ★ Récipients non perforés pour faire mijoter, cuire et cuisiner avec des liquides
Numéro d'article	3878894009
Dimensions/Contenance	L 325 × P 265 × H 55 mm
Compatible avec	tous les appareils à vapeur
Prix TVA incl./excl.	99.00/91.60
*I la la company di sa a sila la colona la casalca	

^{*}Uniquement disponible dans le cadre de la vente des pieces de rechange.

de la vente des pieces de rechange.

Cuisinières et fours encastrables -Nos plaques de cuisson préférées



Plaque professionnelle

Notre plaque professionnelle est le complément idéal au four. Cette plaque qui s'inspire du matériel des pâtissiers professionnels a été spécialement conçue pour une utilisation à la maison. Les perforations de la plaque permettent à la chaleur et à la vapeur de circuler librement autour de la pâte. Qu'il s'agisse de baguettes, de fougasses ou de croissants: l'extérieur est croustillant alors que l'intérieur reste moelleux et ne se dessèche pas. La plaque professionnelle convient également pour faire sécher des rondelles de pommes ou de légumes.



Das AirFry-Tray Backblech

Avec l'AirFry-Tray, vous pouvez cuisiner des plats sains, savoureux et croustillants: pommes frites, ailes de poulet, rouleaux de printemps ou légumes. Le flux d'air circule de manière continue par les ouvertures réparties uniformément, ce qui permet de diffuser la chaleur sur les aliments dans toutes les directions et donc de réduire le temps de cuisson.



La plaque de cuisson Easy2Clean

La plaque de cuisson révolutionnaire Easy2Clean rend la cuisson plus facile et plus durable que jamais. Grâce à son revêtement unique, la graisse et les résidus n'adhèrent pas. Il est désormais inutile d'utiliser du papier sulfurisé ou de graisser la plaque de cuisson au préalable. Le nettoyage est rapide et facile, il suffit d'utiliser de l'eau chaude, un chiffon et du liquide-vaisselle.



TRILFAV

Rail télescopique entièrement coulissant pour fours

- * Enfourner et défourner vos plaques et plats en toute sécurité ★ Un seul niveau possible
- pour le Compact 45 ★ Ne convient pas pour le Compact 38 et les fours dotés
- 9441893543 1 paire EB7, EH7, EB6*, EH6, EB4 93.00/86.05
- *Ne convient pas aux modèles BakinaCrisp, ceux-ci nécessitent des plaques à sortie totale flexibles en acier chromé: TR1LFSTV. Ne convient pas pour le mode vapeur.



M9OOFC01

Plaque de cuisson antiadhésive Easy2Clean avec bords hauts ★ Plaque de cuisson dotée

- d'un revêtement antiadhésif spécial d'ILAG
- ★ Les graisses et résidus n'adhèrent pas
- ★ Nettoyage sans effort

9029803146 L 465 × P 385 × H 40 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 85.00/78.65



E9OOAF11

Plaque de cuisson antiadhésive Easy2Clean

- ★ Plaque de cuisson dotée d'un revêtement antiadhésif spécial d'ILAG
- ★ Les graisses et résidus
- n'adhèrent pas

★ Nettoyage sans effort 9029802585

L 465 × P 385 × H 25 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 82.00/75.85



E9OOAF00

Highlights

Numéro d'article

Compatible avec Prix TVA incl./excl.

Dimensions/Contenance

- AirFry-Tray

 ★ Pour des plats croustillants: pommes frites, ailes de poulet, nems ou légumes ★ Flux d'air uniforme arâce à la
- surface perforée ★ Temps de cuisson réduit
- 9029801645


L 466 × P 385 × H 25 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 79.00/73.10



CTGR-AP

Plaque de cuisson

- ★ Avec émaillage Swiss Clean facile à nettoyer
- cuisson vapeui



Ne convient pas pour le mode vapeur




- ★ Ne convient pas pour la
- L 466 × P 385 × H 22 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4

59.00/54.60



DPGR-AP

- Plaque de cuisson à bord haut * Avec émaillage Swiss Clean
- facile à nettoyer ★ Ne convient pas pour la cuisson vapeur





E9OOPT01

Plaque professionnelle, perforée ★ Croûte dorée, cœur savoureux

- ★ Répartition uniforme de la cha-
- leur grâce à la surface perforée ★Idéal pour obtenir un pain croustillant, cuire des produits
- surgelés ou faire sécher des

9029793990 L 466 × P 385 × H 10 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 79.00/73.10



WS-AP*

Grille chromée

- ★ Pour remplacer votre ancienne plaque de cuisson
- ★ Idéale pour la cuisson vapeur

140064006012 L 466 × P 385 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 59.00/54.60



Plaque professionnelle, perforée

- ★ Croûte dorée, cœur savoureux et iuteux
- ★ Répartition uniforme de la chaleur grâce à la surface perforée ★ Idéal pour obtenir un pain croustillant, cuire des produits

surgelés ou faire sécher des fruits 5611724013 L 424 × P 363 × H 10mm

appareils jusqu'à 2011 et EB3 75.00/69.40



CTGR*

Plaque de cuisson

- ★ Avec émaillage Swiss Clean facile à nettover
- ★ Ne convient pas pour la cuisson vapeur

3870287202 L 426×P 360× H 25 mm appareils jusqu'à 2011 et EB3 54.00/49.95



E9OHPS1

Set à pizza, 3 pièces

- ★ Pizza croustillante garantie * Répartition rapide et uniforme de la chaleur grâce à la pierre
- ★ Avec pelle et roulette à pizza

9029797983 L 426 × P 360 × H 22mm tous les fours 82.00/75.85

*Uniquement disponible dans le cadre de la vente des pieces de rechange



Plans de cuisson

Utilisez les qualités de votre plan de cuisson mieux que jamais grâce à nos accessoires Premium. La série d'ustensiles garantit une performance durable et la finition en acier brillant apporte une note d'élégance.

Votre mise à niveau pour une cuisson professionnelle Directement du plan de cuisson au four ou des grillades en hiver? Rien de plus simple. Nos ustensiles de cuisson peuvent être utilisés sur le plan de cuisson ou au four. La plaque plancha-gril a été développée spécialement pour les plans de cuisson à induction. Cependant, elle convient parfaitement pour tous les autres plans de cuisson. La chaleur se diffuse rapidement et uniformément sur toute la plaque ce qui garantit une cuisson homogène sur toute la surface de la plancha. La plaque plancha-gril est très simple à utiliser et, grâce au revêtement antiadhésif, elle ne demande que très peu d'entretien.





E3SSL

Caractéristiques	Set de 3 grandes casseroles ★ Poêle à frire de 28 cm ★ Casserole de 7 litres et de 3,5 litres avec couvercle, Ø 22 et Ø 18,5 cm (diamètre du fond)	Set de 3 petites casseroles ★ Poêle à frire Ø 24 cm ★ Casserole de 4 litres et de 2,5 litres avec couvercle, Ø 20 et Ø 16 cm (diamètre du fond)
Numéro d'article	9029800746	9029798213
Dimensions/Contenance	3 produits	3 produits
Compatible avec	toutes les plans de cuisson vitrocéramique, y compris à induction	toutes les plans de cuisson vitrocéramique, y compris à induction
Prix TVA incl./excl.	199.00/184.10	179.00/165.60

E3SS

E2SLT





E9HL33

Caractéristiques	Plaque gril Plancha ★ Prolongez la saison du barbecue ★ Idéale pour faire griller des steaks juteux, des légumes croquants et de délicieux fruits de mer	Pierre de sel avec support en acier inoxydable ★ Pierre de sel rose provenant de l'Himalaya ★ Accumulation exceptionnelle de chaleur ou de froid ★ Idéale pour préparer poissons, viandes, fruits de mer et légumes
Numéro d'article	9029797066	9029798239
Dimensions/Contenance	L 220 × P 432 × H 18 mm	Dimensions de la pierre: L 300 × P 200 × H 30 mm Support inclus: L 330 × P 220 × H 80 mm
Compatible avec	toutes les plans de cuisson vitrocéramique, y compris à induction	toutes les plans de cuisson vitrocéramique, y compris à induction
Prix TVA incl./excl.	209.00/193.35	133.00/123.05





Caractéristiques	 WOK Infinite ★ Répartition rapide et uniforme de la chaleur grâce à l'induction ★ Sensations authentiques de la cuisson au wok 	Set de couvercles universels avec ouverture vapeur * Avec ouverture vapeur latérale * Oriente la vapeur dans une seule direction * Pour poêles et casseroles d'un diamètre de 16-18 cm et 20-24 cm
Numéro d'article	9441893287	9029803096
Dimensions/Contenance	Marge en haut Ø 340 mm/3 litres	2 produits
Compatible avec	Plans de cuisson à induction	Poêles et casseroles
Prix TVA incl./excl.	239.00/221.10	69.00/63.85

Réfrigérateurs







ᅜᄉ	ВΗ	ES3	×
LU	NI I	LJJ	

9029798932

à partir de 2016

99.00/91.60

Clayette extensible

★ Clayette coulissante avec plateau amovible

★ Pratique pour cuisiner, idéal pour servir

L 457×P 300×H 85 mm

les appareils Electrolux 60,

Numéro d'article Dimensions/Contenance

Compatible avec Prix TVA incl./excl.

Caractéristiques

*Uniquement disponible dans le cadre de la vente des pieces de rechange

M4RHBH01

Support à bouteilles universel

*Idéal pour ranger des bouteilles de vin ou des cannettes

★ Peut accueillir jusqu'à 3 bouteil-les de 1,5 I dans 10 cm de haut

9029802106 L 330 × P 310 × H 100 mm

emploi universel 31.00/28.70

E3RSMA02*

Tapis fraîcheur pour le

compartiment à légumes ★ Sa structure alvéolée permet

une circulation parfaite de l'air ★ Préserve la fraîcheur des fruits et léaumes

* Découpable

9029795425 B 315 × T 457

universel 11.00/10.20



M9RWCAF1

Kit de filtration CleanAir+ ★ Élimine jusqu'à 90% des odeurs

★ Filtre CleanAir+ avec technologie FACT®

★ Fixation simple sur l'étagère de votre réfrigérateur

**Test de comparaison interne sur les filtres à air autonomes

Universel

Set avec support et filtre Recommandation: remplacer le filtre tous les six mois

Compatible avec

Caractéristiques

Numéro d'article

Prix TVA incl./excl.

Dimensions/Contenance

*Uniquement disponible dans le cadre

Filtres de rechange CleanAir+ \star Filtres de rechange pour les réfrigérateurs en seulement 15 minutes** et les caves à vin

★ Filtre CleanAir+ avec technologie FACT® ★ De l'air frais pendant toute une année

9029803237

2 filtres de rechange Recommandation: remplacer le filtre

tous les six mois Support de filtre CleanAir+ dans le tiroir intégré

de la cave à vin WKU60DSP

17.00/15.80





Entretien du linge







E9WHMIC1

★ Capture les fibres microplastiques des vêtements et textiles

★ Filtre jusqu'à 90% de toutes les fibres microplastiques

Dimensions/ Contenance 1 filtre

Caractéristiques

Filtre à microplastiques

synthétiques

★ Facile à installe

Numéro d'article

9029803468

Compatible avec uniquement pour appareils Electrolux Prix TVA incl./excl. 99.00/91.60

E4WHCAR1

Cartouche pour filtre à microplastiques

★ Lot de deux : 2 cartouches ★ Réserve pour env. 1 an (remplacement après env. 6 mois)

9029803484

2 cartouches Filtre à microplastiques 39.00/36.10

M5WPWB00

Filet à linge pour linge délicat

- ★ Protège votre linge délicat
 ★ Également très pratique pour les chaussettes

9029804540

2 pièce (40 × 60 & 30 × 40 cm)

universel

9.00/8.35



N1WYHPE1

Piédestal avec tiroir pour lave-linge et seche-linge

★ Gain de place et buanderie bien ranaée ★ Chargement et déchargement

faciles de votre appareil, à bonne hauteur 9029802114

Numéro d'article Dimensions/

Caractéristiques

Caractéristiques

Numéro d'article Dimensions/

Prix TVA incl./excl.

Contenance Compatible avec

Contenance Compatible avec uniquement pour appareils Electrolux 395.00/365.40 Prix TVA incl./excl.



EIWYHSKIT

Kit de superposition

en toute sécurité ★ Facilite le chargement et

9029802544

145.00/134.15



avec tablette coulissante

★ Installation de votre sèche-linge

le déchargement du linge

uniquement pour appareils Electrolux



Panier de séchage pour les modèles

avec pompe à chaleur

* Ildéal pour les vêtements délicats,
la lingerie, les jouets en peluche et les chaussures de sport

★ Protection assurée car ils ne tournent pas pendant le cycle de séchage 9029802080

TWL5E500 & TWGL5E500







EDBALL

9029791861

universel

14.00/12.95

Balles pour sèche-linge

2 Balles pour sèche-ligne

★ Des vêtements plus doux

★ Réduisent le froissement du linge et la formation de bouloches

Balles de séchoir en laine de Nouvelle-Zélande ★ Jusqu'à 30% de rides en moins ★ Fabriquée en laine naturelle

M9YHODB1

15.00/13.90

de Nouvelle-Zélande ★ Durée de vie moyenne de 3 ans

9029803732 4 balles emploi universel

Peigne à lamelles pour sèche-linge ★ Élimine les peluches qui

s'accumulent dans le condenseur du sèche-linge ★ Optimise les résultats de séchage

* Facile d'utilisation pour un nettoyage efficace

9029803674

M4YM3001

emploi universel 15.00/13.90

Entretien de votre électroménager

Votre mise à niveau pour l'entretien parfait de vos appareils

Depuis un siècle, nous fabriquons des appareils qui facilitent le quotidien. Nous savons aussi comment il faut s'en occuper pour qu'ils puissent réaliser pleinement leur potentiel. La nouvelle gamme de produits de nettoyage développée pour entretenir vos appareils et garantir une longue durée de vie.



MFT-RX

Microfibre	e universelle -
Chiffon d	e nelloyage

Numéro d'article Contenance Prix TVA incl./excl.

Chiffon en microfibres

★ Idéal pour l'acier inoxydable, le verre, les miroirs, le métal, le plastique et le bois Qualité supérieure

140251861013 1 Chiffon 200 x 200 mm

11.00/10.20

* Uniquement disponible dans le cadre de la vente des pieces de





M3OCD300

Cuisinières, fours et

plans de cuisson

Numéro d'article

Prix TVA incl./excl.

Contenance



M3OCS300

Spray nettoyant pour four et four à micro-ondes

pour four à vapeur ★ Assure un détartrage complet et sans résidu de votre appareil

9029803443 250 ml 9.00/8.35

Détartrant pour cuiseurs-vapeur

★ Détartrant doux et performant

★ Spray nettovant ultra-efficace pour éliminer les graisses et les résidus brûlés

9029803450 500 ml 10.00/9.25



M3HCC300

Crème nettoyante pour plan de cuisson vitrocéramique * Nettoie, lustre et forme un film

protecteur facilitant le nettoyage ultérieur 9029803435

300 ml 10.00/9.25



M3SCS300

Soin des surfaces / Réfrigérateurs et congélateurs

Lave-vaisselle et

Lave-vaisselle

et machines à café

lave-linae

inoxydable

★ Pour toutes les surfaces en acier inoxydable ★ Laisse un film protecteur hydrofuge

Spray nettoyant pour acier

9029803872 Numéro d'article Contenance 500 ml 10.00/9.25 Prix TVA incl./excl.



M3SCC300

Crème nettovante pour acier inoxydable

- ★ Pour toutes les surfaces en acier inoxydable
- ★ Laisse un film protecteur hydrofuge 9029803864

300 ml 10.00/9.25



M3RCS300

- Spray nettoyant pour réfrigérateur
 * Détergent efficace pour
- réfrigérateur ★ Nettoie et neutralise des
- odeurs désagréables

9029803856 500 ml 10.00/9.25



M2GCP120

Clean And Care Box 3 en 1 pour lave-vaisselle et lave-linge ★ Dégraisse, détartre et désinfecte

Numéro d'article 9029803849 Contenance 12 sachets à 50 g Prix TVA incl./excl. 26.00/24.05



M2GCP100

Super Care Détartrant puissant pour lave-vaisselle et lave-linge

★ Élimine les dépôts de calcaire **★** Utilisation recommandée tous les six mois

9029804425 2 sachets à 100 g 16.00/14.80



M2WCP050

Super Clean WM

- Nettoyant puissant pour lave-linge

 * Nettoyant puissant pour éliminer les résidus dans les joints de
- porte, les tuyaux et le tambour ★ Utilisation recommandée tous les six mois

9029804441 2 sachets à 50 g 16.00/14.80



M2DCP050

Super Clean Dégraissant puissant pour lave-vaisselle

★ Nettoyant puissant pour éliminer les résidus de graisse dans le bac de rinçage, les tuyaux et les conduits

★ Utilisation recommandée tous les six mois

9029804474 Numéro d'article Contenance 2 sachets à 50 g Prix TVA incl./excl. 16.00/14.80



M3DCR200

Produit de rinçage pour

- lave-vaisselle ★ Développé pour le cycle de
- séchage du lave-vaisselle ★ Séchage plus rapide de la vaisselle qui reste impeccable

9029799211 300 ml 9.00/8.35



M3BICF200

Filtres à eau pour machines à café entièrement automatiques machines à café

★ Pour les machines à café ESP4SL10CN/ESP4SL10SP

9029798726 1 pièce 23.00/21.30

Ouvrez la porte vers de nouveaux horizons avec MyElectrolux

Simplifiez-vous la vie à la maison et enregistrez vos produits sur MyElectrolux. Tout ce dont vous avez besoin à un endroit.

- · Offres de bienvenue de nous et de nos partenaires
- · Assistance rapide et réservation de service
- · Accès simplifié aux modes d'emploi et à d'autres documents
- · Aperçu des garanties et options de prolongation de garantie
- · Offres spéciales et rabais de nous et nos partenaires





Voici la signification des symboles



Norme EURO

Fours à vapeur



Compartiment pour plaques de four et accessoires



Cuisson à plusieurs niveaux d'humidité Un capteur mesure et régule l'humidité dans le four.



Évaporation de l'eau résiduelle Évaporation de l'eau résiduelle en fin de cuisson-vapeur, pour un espace cuisson sec



Bandeau de commande tactile intuitif Écran tactile avec menu déroulant et sélection directe du programme comme sur votre téléphone



Taux de vapeur ultra-précis quelle que soit la température



VarioGuide Recommandations préprogrammées de température et de type de chauffage pour une grande variété de plats




Thermomètre à aliments Surveillance et contrôle de la tempéra-ture idéale au cœur des aliments



Capteur régulant automatiquement la quantité de vapeur idéale dans l'es-



Cuisson-vapeur précise pour les mets sous vide réglable par pas de 1°C



Cuisson à la vapeur Pour la cuisson saine à la vapeur, sans branchement d'eau ni pression



Cuisson à basse température à forte proportion de vapeur, pour des desserts parfaits

Taux d'humidité bas



Air chaud avec un peu de vapeur, pour une croûte parfaite



Réaénération Réchauffement à la vapeur délicat et en douceur de plats cuits ou suraelés



Air chaud Pour cuire au four, mijoter ou rôtir simultanément, sur jusqu'à trois niveaux



Air chaud et humide



Afin que votre lasagne ne se dessèche iamais



Pour des fonds de pizza et de tarte particulièrement croustillants

Chaleur supérieure et inférieure

Gazinière Réchauds à gaz encastrable-

Support pour poêles en fonte

aux trois couronnes de flamme

Zone de cuisson WOK

Avec l'allumage électrique, plus besoin

Empêche les fuites incontrôlées de com-

bustibles liquides ou sous forme de gaz

Supports pour poêles en fonte stables

Chaleur optimale pour votre wok grâce

d'allumette, de briquet ou d'allumoir

gaz dessus verre

Sûreté d'allumage

à gaz

même niveau



Pour cuire au four, mijoter ou rôtir sur un Pour dorer les fonds ou cuire à blanc



Gaz

 (\lozenge)

Gril à air chaud Pour cuire de gros morceaux de viande



Norme SMS

(∞)

Pour rôtir et toaster des aliments plats



Cuisson basse température de viande



Cuire en ajoutant de l'humidité, pour davantage de volume et une croûte



Fiche de raccordement au four Raccordement en toute simplicité d'un plan de cuisson autonome au-dessus



du four

supplém. Fours



Les résidus sont transformés en cendres



Catalyse Les éclaboussures de graisse sont oxydées sans odeurs et sans émanations



Grâce au revêtement spécial, les graisses et les résidus n'adhèrent pas et la plaque se nettoie sans effort





Cuire en ajoutant de l'humidité, pour davantage de volume et une belle croûte





Pour cuire encore plus de petits fours dans le même temps

supplém. Micro-ondes



Chauffage traditionnels, combinés avec micro-ondes pour des résultats plus



Fonction micro-ondes



Fonction de micro-ondes-grill-air chaud Trois fonctions en une - en une fraction du temps habituel, pour des résultats

Pour cuire au four, mijoter, rôtir et sécher en économisant du temps



inférieure Cuisson traditionnelle en économisant



Micro-ondes + grill Pour griller, toaster ou gratiner des



Pour griller de gros morceaux de viande sur le tournebroche avec support de rôti



ment sur deux niveaux




tés d'aliments plats




Selon le niveau de confort, une ou deux ampoules électriques assurent un éclairage optimal de l'espace intérieur

Four à régulation de température



Éclairage du four



Indépendant

Écran tactile

Simple pression pour choisir le

Mise sous vide professionnelle de tous

Fonction marinade Mariner en un clin d'œil dans le tiroir de

(Re-)fermeture de petits bocqux de

Faire lever la pâte de manière professionnelle, dans le tiroir chauffant

Pour réchauffer la vaisselle à 70°C

Pour maintenir les aliments au chaud

Programmation du temps de cuisson

Pré-programmation du temps de cuis-son, pour des mets cuits à la perfection

Sélecteurs escamotables en tout temps, pour les protéger des mains d'enfants

Chaleur inférieure et supérieure humide

Pour réaliser des économies d'énergie et

garantir que vos brownies restent parfai-

Pour rôtir et toaster de grandes quanti-

Pour la cuisson en moule ou le séchage

Plan de cuisson avec plaques coulées

Surface de cuisson robuste et durable

Vous indique si le plan de cuisson est

Affichage de chaleur résiduelle

sur une plaque à basse température

Plan de cuisson en vitrocéramique

Éclairage optimal du four par une

lumière dans l'espace intérieur

Surface facile d'entretien

Fonction de mise sous vide

Fonction de fermeture

Maintien au chaud

Sélecteurs escamotables

tés d'aliments plats

Éclairage du four

Recyclage d'air

encore chaud

supplém. Cuisinières

conservation

supplém. Tiroirs


Plans de cuisson au gaz Cuisson rapide et réglage de la température grâce au gaz



StepPower La flamme peut être réglée avec précision sur 9 niveaux de puissance















à très haute température




Easy2Clean








Fonction de décongélation









Pour réchauffer, cuire et décongeler



succulents Micro-ondes + air chaud




Micro-ondes et chaleur supérieure/



aliments en économisant du temps

Catalyse Les éclaboussures de graisse sont oxydées sans odeurs et sans émanations



Air circulant à gaz Pour cuire, mijoter et rôtir simultané-



AntiFingerprint

Le revêtement en acier inoxydable réduit l'apparition de traces de doigts

Plans de cuisson à induction



Grill Teppan Yaki Griller et rôtir à la façon japonaise avec



le Teppan Yaki



Wok à induction professionnel pour la cuisson de mets exotiques




Réchauffez vos aliments plus rapidement sur ce champ de cuisson, grâce à la technologie d'induction



Écran tactile TFT avec VarioGuide Sélectionner simplement le plat et le résultat souhaité sur l'écran tactile.



Dès que vous posez la poêle sur la plaque, la commande correspondante



Ajustement confortable des réglages de température par commande à curseur Commande Touch



pour commencer à régler le champ de cuisson Identification de casserole automatique Cette fonction ne réchauffe que le fond de la casserole-mais pas les autres

Une simple pression du doigt suffit



obiets

des casseroles

Hob2Hood

ture des poêles

Les bobines Maxima reconnaissent utomatiquement la taille et la forme



Fonction PowerBoost Chauffez de l'eau plus rapidement grâce à la fonction PowerBoost



La commande intelligente pour plan de cuisson et hotte Thermomètre à aliments SensePro



batterie. Il est en outre compatible SousVide Capteur de cuisson SenseFry Règle la puissance du plan de cuisson

Thermomètre à aliments sans fil et sans



Capteur de surcuisson SenseBoil Détecte les bulles d'air ascendantes et réduit automatiquement l'alimentation en énergie jusqu'à une cuisson à feu doux

afin de maintenir constante la tempéra-



PureBlack

Le champ de cuisson en design noir épuré Pure Hob indique les zones et éléments de commande seulement au besoin



Fonction Bridge Cette fonction permet de réunir deux zones de cuisson en une seule



FlexiBridge Pour réunir quatre zones en une grande



surface de cuisson Minuterie par zone Chaque zone de cuisson peut être com-



mandée individuellement par minuterie.



Zone de cuisson XL Même vos plus arandes casseroles trouveront place sur la zone de cuisson XL



Vous déplacez vos ustensiles de cuisine d'une zone de température à l'autre



Brève interruption de la procédure de au chaud, puis retour à la puissance



Minuterie CountUp La Minuterie CountUp indique depuis combien de temps un plat cuit déjà



Minuterie éco La minuterie calcule le moment précis où le champ de cuisson doit être éteint afin de finir de cuire le plat avec la



Sécurité enfants Lorsque le dispositif de sécurité enfants est activé, vous pouvez être absolument sûr que le champ de cuisson ne peut pas être enclenché

chaleur résiduelle



OffSound Control Enclencher et désenclencher les sons de touche



Contrôle OptiHeat L'affichage de la chaleur résiduelle à trois niveaux vous indique si le plan de cuisson est encore chaud, tiède ou presque froid



Automatisme début de cuisson Enclenche la zone de cuisson à pleine puissance pour un temps déterminé, puis la ramène automatiquement à la température programmée



Design SlimFit



Montage simple et rapide de champs



Protection de température thermique et contre les contacts accidentels pour plans de cuisson en vitrocéramique

vitrocéramique



Plaque vitrocéramique TopLight La zone de cuisson atteint la tempéra ture souhaitée en quelques secondes



Zone de cuisson à 2 cercles



Affichage de chaleur résiduelle Vous indique si le plan de cuisson est encore chaud

pour les casseroles ovales



Commande par bouton rotatif Commande du champ de cuisson par des boutons rotatifs

supplém. Combo

ComboFlex



AutoHob2Hood Avec Hob2Hood®, la hotte s'adapte automatiquement lorsque vous cuisinez



ComboBridge dispose d'un design en éolienne et de la fonction Bridge, à gauche et à droite de la cavité de la hotte, aui permet de regrouper deux zones de cuisson



est équipé de la fonction FlexiBridge qui permet de relier jusqu'à quatre ones de cuisson, à aquche et à droite de la cavité de la hotte, ainsi que de la fonction PowerSlide

Hottes aspirantes



Les odeurs sont absorbées par un filtre à charbon actif, puis l'air purifié est recyclé dans la pièce



Aspiration périphérique Efficacité maximale d'aspiration d'air



∆irSensor™ La technologie AirSensor™ capte automatiquement les conditions de cuisson et régule de manière optimale la puissance de la hotte



La technologie SilenceTech™ réduit les bruits d'aération au niveau de décibels le plus faible.



La commande intelligente pour plan de cuisson et hotte



Niveau de puissance éliminant silencieusement les odeurs après la cuisson



Eclairage durable, à luminosité réalable et faible consommation d'énergie



Dès que le temps est écoulé, la fonction revient au niveau de réglage précédent

Fonction d'arrêt temporisé: s'éteint

orsque le temps est écoulé



Affichage nettoyage du filtre à graisse Indique quand il est nécessaire de nettoyer les filtres



Installation best in class L'installation est rapide et économique

Lave-vaisselle



L'ouverture entièrement automatique de la porte en fin de programme garantit un résultat de séchage optimal Bras satellite



Réglage en hauteur Réglage en hauteur du panier supérieur



Raccordement à l'eau froide ou chaude (max. 60°C)



nverter garantit un fonctionnement très silencieux et n'exige pas d'entretien



SoftGrips Supports pratiques pour verres à pied

Tiroir à couverts Tiroir à couverts flexible, grâce aux



poignées pratiques Éclairage intérieur ntérieur du lave-vaisselle éclairé



ComfortRails La corbeille supérieure glisse en douceur

Comfortl ift®

et s'arrête lentement

Le mécanisme de remontée unique vous permet de lever délicatement l'égouttoir du bas vers vous, pour vous faciliter le chargement et le déchargement



TimeBeam Projection de la durée du programi



SpotControl Projection d'un point lumineux LED en deux couleurs



Régler très simplement la durée du programme au moyen du bouton de réglage



Mécanisme confortable de porte à charnière pour les lave-vaisselle totalement intégrés selon la norme EURO



Une pression d'eau puissante dans la zone définie assure un nettoyage intensif

Voici la signification des symboles:

Réfrigérateurs/congélateurs

conaélateur/NaturaFresh™

d'humidité stables



Compartiment fraîcheur NaturaFresh™ one avec des températures entre 0 et °C et une humidité de l'air réglable



Circulation de l'air séparée dans les compartiments réfrigérateur et



ColdSense Température stable, grâce à la echnologie intelligente des capteurs



Garantit une température constante



Prolonge la durée de conservation de os aliments en régulant l'humidité Cooling 360° Les conduites d'air et la paroi en inox garantissent une température et un taux



Le froid ventilé assure une température constante dans l'espace de réfrigération



Lavage

(T)

GG.

Clean Air Control Le filtre CleanAir Control est constitué de charbon actif aui neutralise les odeurs à l'intérieur du réfrigérateur

ambour équipé d'un gaufrage spécial

La porte XXL avec son diamètre de 340 mm

facilite le chargement et le déchargement

Récipient pour la lessive qui s'adapte

Touche Pause avec fonction reprise

les vêtements oubliés au départ

Parfaitement adapté, même pour

Programmes laine/soie

Affichage du temps restant

Technologie ProSteam®

Technologie ProSense®

tout le cycle de lavage

dissoute efficacement

Technologie ÖKOMix

complètement activés

Technologie SoftWater

Fonction Eco-TimeSave

PowerCare

Système d'humidification rapide

Le contenu du tambour est humidifié

rapidement et entièrement et la lessive

La lessive et l'adoucissant sont soigneu

sement pré-mélangés à l'eau, dissous et

Un adoucisseur permet d'éliminer les minéraux présents dans l'eau

C'est vous qui décidez : lavage éco-

De remarquables résultats de lavage

à 30°C en moins d'une heure

nome en énergie ou lavage très rapide

Vous pouvez charaer sans problème

la laine et la soie étiquetées «lavage

usqu'à 30% les faux plis, les vêtements

sont rafraîchis rapidement et en douceur

du lavage ainsi que la consommation

d'eau et d'énergie pour chaque char-

midifient le linge en continu pendant

Des capteurs déterminent la durée

aux différents types de lessive

Tambour ménageant le linge

et de petits trous arrondis

FlexiDosePlus

à la main»



Écran LCD

Affichage numérique permettant de régler la température



CustomFlex Système ultra-flexible pour le stockage



Bac à bouteilles et légumes extra large et en deux parties, sur rails télescopiques



ExtraZone Tiroir coulissant supplémentaire pour une accessibilité et une visibilité optimales



FlexiShelf Clayette réglable dont la partie avant



peut être alissée vers l'arrière L'humidité de l'air dans le tiroir à légumes



se rèale selon vos besoins Un volume utile de 405 litres

SoftClosing Mécanisme permettant de refermer la porte en douceur



Éclairage intérieur à LED pour une



Tiroir ExtraChill Température plus basse que dans le reste du réfrigérateur



L'espace congélation ne craint



ni le givre ni la glace LowFrost



Dégivrage manuel rare et nettoyage facilité



FastFreeze Congélation rapide de grandes quantités d'aliments



MultiChill 0°C Le tiroir MultiChill 0°C offre une flexibilité maximale pour conserver la fraîcheur des



ingrédients les plus variés Grâce aux tiroirs MultiSwitch+, vous



pouvez décider à tout moment de la Quickdoor Opening Ouverture confortable de la porte

Technologie DualSense

Adapte la température, le mouvement du tambour et la durée du programme Technologie SensiDrv®

Les capteurs qui contrôlent le cycle de

séchage veillent à ce que les textiles

soient systématiquement séchés à des températures basses maîtrisées



supplém. Séchage Charnières modifiables la poignée de porte



homogène et évite d'emmêler le linge ou de le froisser Filtre Easy Clean pour programme extra sec




Filtre ÖKOFlow Filtre 2 en 1 qui récupère toutes les



Les mouvements et la température du tambour du sèche-linge sont sélection nés avec une telle précision que chaque pièce de linge ressort entièrement




Le Scan 3D sèche parfaitement le linge, à l'intérieur comme à l'extérieur









Programme antialleraie

Permet d'éliminer les allergènes comme le pollen de fleurs, les acariens et les poils

Le moteur fonctionne avec la technolo-gie à aimant permanent pour atteindre






La technologie SoftWater permet de retirer les taches avec encore plus d'efficacité

une efficacité supérieure de 50%



Recommandation de dosage Adapte la quantité de lessive au poids



Le lave-linge dose automatiquement le produit de lessive et l'adoucissant

AutoDose



Lé lave-linge et le sèche-linge

communiquent I'un avec l'autre

Système d'ouverture en douceur

lave-linge à chargement par le dessus



Système d'ouverture en douceur confortable pour les lave-linge à chargement par le dessus Soft Access Ouverture en douceur du tambour des



Lavage et séchage

deux en un seul cycle



Fonction mode (lave-sèche-linge) Vous choisissez entre les fonctions du lave-sèche-linge: laver, sécher ou les

Laver et sécher en un seul cycle



Sèche-linge Eco-combi Sèche-linge respectueux de l'environnement avec pompe à chaleur intégrée



Quatre positions possibles pour





peluches libérées pendant le séchage et les retient efficacement Système AbsoluteCare



Sécher simultanément divers types de









pour lave-vaisselle entièrement intégré




QuickSelect





Design compact, pour intégration dans toutes les profondeurs de plan de










Zone de rôlissage Zone de rôtissage spécialement conçue













Porte à charnière



Siège principal

Electrolux SA Badenerstrasse 587 8048 Zurich www.electrolux.ch

Numéro principal Tél. 044 405 81 11 info@electrolux.ch Vente Tél. 021 811 17 70

Appareils: vente.preverenges@electrolux.ch Prospectus: prospekte@electrolux.ch

Electrolux Taste Gallery, exposition et conseil

Veuillez convenir d'un rendez-vous en temps opportun afin de nous permettre de vous réserver suffisamment de temps. En dehors des heures d'ouverture officielles, nous sommes également à votre disposition, aux heures creuses et selon les sites, le samedi, pour vous conseiller dans l'une de nos Taste Galleries Electrolux.

Les heures d'ouverture sont évaluées en permanence afin d'optimiser le service. Pour cette raison, les heures d'ouverture peuvent varier. Vous trouverez les heures d'ouverture actuelles sur le code QR ou via l'URL www.electrolux.ch/taste-gallery.



Hotline pour conseils sur les produits : 044 405 82 44

Berne

Morgenstrasse 131 3018 Bern Tél. 031 991 31 11 bern@electrolux.ch

lundi à mercredi et vendredi* :

9-12 h 13-17 h

<u>jeudi:</u> 9-12 h 13-19 h

chaque premier samedi du mois:

9-16 h

Coire

Comercialstrasse 19 7000 Chur Tél. 081 258 70 50 chur@electrolux.ch

du mardi au vendredi:

9 – 12 h 13h30 - 17 h

Kriens

Am Mattenhof 4a 6010 Kriens Tél. 041 419 46 10 kriens@electrolux.ch

du mardi au vendredi:

9 – 12 h 13h30 - 17 h

samedi: 9-16 h

Mägenwil

Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Tél. 062 889 93 87 maegenwil@electrolux.ch

du mardi au vendredi:

9 – 12 h 13h30 - 17 h

vendredi: 9 – 12 h 13h30 - 16h30 Manno

Via Violino 11 6928 Manno Tél. 091 985 29 85 manno@electrolux.ch

du leti au vendredi:

9-12 h 13h30 - 17 h fermé le mercredi après-midi

Pratteln

Schlossstrasse 1 4133 Pratteln Tél. 061 312 40 70 pratteln@electrolux.ch

mardi à mercredi et vendredi:

9 – 12 h 13h30 - 17 h

Fermé le lundi et le jeudi

Préverenges Le Trési 6B

1028 Préverenges Tél. 021 811 17 71 preverenges@electrolux.ch

du leti au vendredi:

9-12 h 13h30 - 17 h Saint-Gall

Im Longville Langgasse 8 9008 St. Gallen Tél. 071 260 26 66 st.gallen@electrolux.ch

du mardi au vendredi:

9 – 12 h 13h30 - 17 h samedi:

9-16 h

Volketswil

Bauarena Industriestrasse 18 8604 Volketswil Tél. 044 947 30 80 volketswil@electrolux.ch

du mardi au vendredi:

9-12 h 13h30 - 17 h samedi: 9-16 h

Zurich

Badenerstrasse 587 8048 Zürich Tél. 044 405 84 12 zuerich@electrolux.ch

du leti au jeudi:

8 – 12 h 13 – 17 h vendredi: 8 - 12 h 13 - 16.30 h

Commandes d'accessoires et pièces

de rechange

Industriestrasse 10 ersatzteile@electrolux.ch www.shop.electrolux.ch 5506 Mägenwil

Téléphone 0848 848 111

leti à jeudi: 7h30-12/13-17 h vendredi:

07.30 - 12 h/13 - 16.30 h

Hotline technique

Téléphone 0848 848 111 tech.center@electrolux.ch

07.30 - 12 h/13 - 17 h vendredi: 07.30 - 12 h/13 - 16.30 h

9008 St. Gallen

Langgasse 10

leti à jeudi:

Installationsservice

Téléphone 062 889 95 10 einbau@electrolux.ch

leti à jeudi: 07.30 - 12 h/13 - 17 h

vendredi: 07.30 - 12 h/13 - 16.30 h

Service après-vente avec centres de service Téléphone 0848 848 111, service@electrolux.ch Réservation en ligne service de réparation

Réservez en ligne ici

5506 Mägenwil Industriestrasse 10

1028 Préverenges

Le Trési 6 B

3018 Bern Morgenstrasse 131

> 8048 Zürich Badenerstrasse 587

6928 Manno Via Violino 11

6010 Kriens Am Mattenhof 4a/b

Suis-nous I @electrolux_ch



ElectroluxSchweiz