

### MyElectrolux: dévenir membre en vaut la peine.

Enregistrez vos produits sur MyElectrolux, profitez de cadeaux de bienvenue sur exclusifs et d'autres avantages:

- · Des cadeaux de bienvenue immédiats Electrolux et de partenaires adaptés à votre produit
- Toutes les informations importantes sur les produits à un seul endroit
- · L'accès aux modes d'emploi et aux documents importants
- · Réservation de services simplifiée
- · Gagnez une aventure culinaire pour 10 personnes d'une valeur de CH 1800 dans la Taster Gallery de votre
- · À l'achat d'un produit ProfiLine, vous bénéficiez du pack service ProfiLine Premium gratuitement

Inscrivez-vous à notre newsletter et profitez d'un bon de 10% sur notre boutique en ligne et d'offres exclusives.





# **Review & WIN:** Évaluer un produit et gagner CHF 100

Votre avis nous intéresse! Aidez-nous à améliorer nos produits en partageant votre expérience. Avec chaque évaluation sur electrolux.ch, vous participez au tirage au sort et pourrez gagner chaque mois deux bons d'achat d'une valeur de CHF 100 chacun.

Voici comment participer automatiquement au tirage au sort:

- 1. Rendez-vous sur notre site web pour les évaluations de produits: electrolux.ch/fr-ch/leave-a-review-page
- 2. Sélectionnez le produit à évaluer en photographiant la plaque signalétique ou manuellement à l'aide du code de référence du produit (PNC).
- 3. Donnez à l'appareil Electrolux une note entre 1 et 5 et ajoutez un commentaire.





# imprimé en



Nos prospectus sont imprimés sur du



\* par rapport au courant normal ENTSO-E-MIX

Sommaire

Sommaire	
À propos	4
THE PARTY OF THE P	
Cuisson	20
Cuisiner au gaz	96
Plans de cuisson	106
Hotte aspirante pour plan de cuisson	146
Hottes	158
A COMMA	
Réfrigération / Congélation	190
Lave-vaisselle	250
Soin du linge	270
**************************************	
Accessoires / entrotion	312

Accessoires / entretien

312

#### Ce catalogue est valable à partir du 01.03.2025

Sous réserve de vente intermédiaire, échange de modèle, erreurs et modification des prix. Les illustrations peuvent différer de l'original.

Livraison aux revendeurs: Cargo domicile ou camion.

## Leader de la branche dans le domaine de la durabilité\*

\* Le groupe Electrolux en Europe a reçu le prix de la durabilité TGC 2023.

Sur la voie d'une chaîne de création de valeur zéro nette d'ici 2050, le groupe Electrolux souhaite continuer à réduire ses émissions de CO<sub>2</sub>. Nos objectifs entre 2021 et 2030:

**-85%** 

des émissions de CO<sub>2</sub> de l'entreprise: Émissions de CO<sub>2</sub> directes et indirectes liées aux activités de l'entreprise. **-42%** 

des émissions CO₂ indirectes: des secteurs marchandises et services achetés, transport et distribution en amont ainsi que l'utilisation des produits vendus et les voyages d'affaires

### Notre engagement en Suisse

Fidèles à la devise «think global, act local» nous mettons en oeuvre une stratégie de durabilité globale par le biais de mesures concrètes en Suisse:



Upcycling – faire du neuf avec du vieux Nous transformons le matériel de marketing mis au rebut en élégants sacs pour ordinateurs portables, en sacs de shopping ou en trousses de toilette.



Notre contribution à la promotion de l'agriculture régénérative Electrolux a pour objectif de faire d'une alimentation durable et saine un choix privilégié, tout en luttant contre le changement climatique.



Madame Frigo – ensemble contre le gaspillage alimentaire Depuis 2020, nous sommes partenaire produit et bienfaiteur de l'association. Le réseau de réfrigérateurs publics se développe constamment.



Scanner le code QR pour en savoir plus.

### EcoLine – Un meilleur avenir commence aujourd'hui

Unique en son genre, notre EcoLine marque une nouvelle étape sur le chemin commun vers un avenir durable.



Les modèles de la gamme EcoLine offrent, en plus d'une performance sans compromis, plusieurs facteurs garants d'une utilisation particulièrement durable: les appareils portant le label vert EcoLine sont nos appareils les plus efficaces sur le plan énergétique de la catégorie et permettent d'économiser de l'énergie à chaque utilisation. Par ailleurs, ces modèles disposent de fonctions spéciales pour économiser des ressources précieuses.

#### Les principes EcoLine pour le choix



Les produits sont sélectionnés sur la base de leur impact environnemental.



Les étiquettes énergétiques les plus efficaces et compétitives sur le marché.



Les fonctions sont conçues pour une efficacité sans effort.



# Engagement pour le ski alpin – Un voyage de plusieurs années de dévouement et de coopération durables

Depuis plus de 16 ans, nous nous engageons avec passion en faveur du ski alpin. Ce sport allie passion, performance et matériaux de qualité. Mais surtout, il est profondément enraciné dans le cœur de la Suisse. Nous soutenons avec conviction les athlètes qui vivent le ski et le pratiquent avec dévouement et persévérance. Ce sont eux qui enflamment notre passion pour ce sport et nous offrent des moments inoubliables et riches en émotions.

Pour s'inscrire dans la durée, le succès requiert un soutien sur le long terme. C'est pourquoi nous nous engageons auprès de très jeunes talents. Nous leur offrons le soutien nécessaire pour développer leur plein potentiel et atteindre l'élite mondiale, comme leurs idoles Marco Odermatt et Wendy Holdener.

Par ailleurs, il nous tient à cœur de poursuivre notre collaboration lorsque leur carrière active est terminée et d'entreprendre des projets communs.

# SWISSS KI OFFICIAL SUPPLIER

Electrolux est le fournisseur officiel de Swiss-Ski dans le domaine de l'entretien du linge depuis 2024.

### Le soin du linge des champions



Marco Odermatt
L'ambassadeur de la marque
pour le domaine de l'entretien du
linge souligne l'importance d'un
entretien efficace et soigneux du
linge.

«Il faut que cela aille vite pour que j'ai du temps pour moi et pour me reposer.»

- Marco Odermatt



### Notre package de services ProfiLine Premium

Avec ce package de services Premium, nous souhaitons vous aider à tirer le maximum de votre appareil et de vos talents culinaires. Et si, malgré tout, vous rencontrez un problème, notre service haut de gamme se tient à votre disposition. Il suffit d'enregistrer votre appareil pour activer le package de services Premium.

- Vous appelez un numéro spécifique Après l'enregistrement de vos appareils ProfiLine, vous recevrez un numéro de téléphone prioritaire exclusif, afin d'avoir accès le plus rapidement possible à notre service clientèle.
- Vous recevez un bon-cadeau 40% de rabais pour notre boutique en ligne\*\*
  Choisissez parmi notre assortiment d'accessoires ceux qui compléteront votre appareil ProfiLine.
  - \*\* Valeur de commande jusqu'à CHF 300.- maximum et non cumulable

Profitez non seulement du package de services Premium Profiline, mais également des avantages suivants:

Vous recevez le livre de cuisine Electrolux Pour tout achat d'un ProfiSteam ProfiLine, vous recevez gratuitement notre livre de cuisine Electrolux. Laissez-vous inspirer par nos nombreux menus.

- Votre appareil ProfiLine a la priorité absolue En règle générale, notre technicien de service est déjà sur place dans les 24 heures\* suivant votre annonce de réparation.
  - \* Le jour ouvrable suivant
- Expérience culinaire ProfiLine
  Nous proposons aux propriétaires d'un
  appareil ProfiLine et à la personne de leur
  choix une soirée culinaire dans une ambiance
  détendue dans l'une de nos Taste Galleries.
  Vous aurez ainsi l'occasion de voir les
  appareils en action lors de la préparation
  des repas par nos spécialistes.

# Nous présentons la gamme de produits Electrolux Noir mat

Les surfaces noir mat ont une longue tradition dans la cuisine – des ustensiles en fonte à la vaisselle en céramique émaillée. En raison de la structure naturelle contre les traces de doigts et à résistance aux taches, les surfaces mates sont non seulement pratiques, mais également très élégantes.

Les surfaces de haute qualité sont en verre spécial noir mat. Ce verre dépoli exclusif avec surface traitée est recyclable et résistant aux traces de doigts.

La haute résistance du matériau garantit en outre une longue durée de vie avec une qualité premium constante.

Noir mat est synonyme de design de cuisine élégant. Combiné avec d'autres matériaux de qualité et une technologie innovante – comme vous en avez l'habitude avec Electrolux.







	Circustic
Référence du produit	WOSL9061MB
Norme	90 cm
Highlights	★ SilenceTechTM  ★ Technologie AutoSense - contrôle automatique  ★ Une grande efficacité alliée à une faible consommation d'énergie dans cette hotte A+  ★ Hotte aspirante élégante  ★ Grâce à la fonction Breeze, l'air est évacué silencieusement après la cuisson par votre hotte.
Classe d'efficacité énergétique	A+
Capacité max, m³/h	760
Electrolux App	·
Accessoires	Compatibilité avec le filtre OdourClean MCFB91 et le filtre OdourClean Pro MCFB93+ SilentiumKit M8CKSL07 et MKCKSL28
Prix TVA incl. / excl.	2'520.00/2'331.15
TAR TVA incl. / excl.	6.01/5.56



#### AutoSense

Des capteurs intelligents adaptent automatiquement la vitesse d'évacuation de l'air à la situation et éliminent la vapeur et les odeurs pour un climat frais dans la cuisine.




#### PerfectIllumination


L'éclairage idéal pour toutes les situations: Les LED multikelvin assurent une visibilité et une luminosité optimales et adaptables et la température de couleur sur le plan de cuisson.



#### AuroraTec

La commande intelligente de l'éclairage assure 24 heures sur 24 une ambiance de cuisine optimale, en adaptant l'éclairage automatiquement aux conditions de luminosité au cours au cours de la journée.





# Meilleure performance de nettoyage\* de sa catégorie\*\* \* Sur la base de tests externes conformément à IEC 62885-4 et IEC 62885-2, 2021 avec un résultat moyen calculé pour le nettoyage du sol selon 5.2, 5.3 (deux sens), 5.4 et 5.5 (deux sens). \*\* Comparaison avec le top 3 des produits dans 17 pays européens dans la gamme de prix de 300 à 379 euros (Gfk 2021).

# Découvrez le secret de sols propres et d'un climat intérieur optimal

Les aspirateurs Electrolux ont été développés pour faciliter le nettoyage de votre intérieur. Grâce à la poignée ergonomique, ils glissent en douceur sur le sol et nettoient rapidement et facilement toutes les zones de votre intérieur. Les buses et les systèmes innovants éliminent la saleté et la poussière en un seul passage, pour que vous puissiez profiter chaque jour d'un intérieur propre.



EP82H25WET, Aspirateur sans fil Electrolux 800

Les purificateurs d'air multifonctionnels Electrolux sont conçus de manière à offrir le plus grand confort, tout au long de l'année. Ils purifient l'air à 99,9 % et soulagent les allergies saisonnières, pendant les trajets en voiture ou les chaudes nuits d'été. Équipés de capteurs sophistiqués qui surveillent en permanence la qualité de l'air et d'une application qui garantit à tout moment un air pur en temps réel, ils sont la solution idéale pour un intérieur sain.



Purificateur d'air Electrolux Pure 900 Multi Air 3en1



## Electrolux Taste Galleries – Un plaisir pour tous les sens

Prenez goût à la cuisine! Pour un conseil personnalisé sur notre gamme d'appareils, des trucs et astuces sur le thème de la cuisine ou en participant à l'un de nos passionnants cours de cuisine.

#### Conseil personnalisé sur place

Venez visiter nos Taste Galleries modernes et faites-vous conseiller individuellement par nos experts.

#### Démonstration du steamer

Êtes-vous l'heureux/se propriétaire d'un steamer Electrolux? Nous vous invitons vous et la personne de votre choix, à un délicieux repas gratuit sur l'un de nos sites. Vous découvrirez les appareils dans la pratique auprès de nos spécialistes.

#### Cours de cuisine

Pour les fins gourmets et ceux qui y aspirent Découvrez nos nombreux cours de cuisine pour apprendre en s'amusant. Un vrai régal.

#### Holline pour conseils sur les produits

Vous êtes intéressé/e par un nouveau produit ou vous avez des questions sur l'utilisation d'un produit?
Nous vous renseignons volontiers.

#### Téléphone: 0848 848 111


Découvrez sans tarder nos Taste Galleries ou prenez rendez-vous sur www.tastegallery.electrolux.ch











# Connexion des appareils avec l'app Electrolux – Votre partenaire numérique

Avec l'app Electrolux, le quotidien est synonyme de facilité et d'efficacité – une toute nouvelle expérience des appareils ménagers connectés. Imaginez que vos appareils travaillent main dans la main et s'adaptent parfaitement à vos besoins. De la cuisine à la buanderie: d'une simple pression du doigt ou sur commande vocale, vous commandez tout de manière centralisée et confortablement. L'application est votre partenaire numérique qui vous aide à tirer le meilleur parti de vos appareils. Avec un accès à de précieux conseils, des réglages personnalisés et des fonctions intelligentes comme des suggestions de recettes ou de lavage, le ménage devient un jeu d'enfant.

«Via l'application, j'ai simplement utilisé le programme pour doudounes, ce qui s'est avéré parfait.»\*

Note:★ ★ ★ ★

\* Cette évaluation a été faite en octobre 2024 sur www.electrolux.ch pour le produit TWSL4IE500.

#### Fonctionnalités (selon le modèle):

- · Une app pour tous les produits Electrolux
- · Enregistrement simple grâce à un code QR
- Affichage sur l'écran d'accueil de tous les appareils connectés, avec indication du fonctionnement et état en temps réel
- Feed avec des rapports d'utilisation, des conseils d'experts et rappels de maintenance
- Fonctions d'assistance pour une meilleure utilisation de l'appareil
- Accès à des fonctions supplémentaires, uniquement disponibles sur l'app
- Statistiques sur l'utilisation et conseils grâce à l'intelligence artificielle
- · Commande vocale
- · Communication entre les appareils
- Brochures et documents sur les appareils
- · Accès à la boutique des accessoires
- FAQ







En savoir plus sur la vidéo

#### Configuration système

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions et prestations de «Electrolux App», vous avez besoin de la configuration système suivante: Propriétés techniques Un routeur sans fil (fréquence: 2,412 – 2,472 GHz/ Protocole: IEEE 802.11 b/g/n/intensité max. > 20 dBm). Veuillez noter que l'appareil doit être installé





à un endroit bien couvert paar le réseau sans fil (puissance du signal élevée). Le smartphone et le routeur doivent être connectés à Internet. Pour les utilisateurs d'Android: un smartphone avec Android 4.3 (ou version supérieure) avec une résolution de 1280 × 720 (ou plus). Pour les utilisateurs d'iOS: un smartphone ou une tablette avec iOS 8 (ou version supérieure).



Tous les appareils équipés de l'application Electrolux (Connectivity) sont signalés par cette icône dans le catalogue.

#### Four

- Contrôle à distance des fonctions du four, de la température et du temps de cuisson
- Envoyer les réglages de cuisson idéaux directement au four à l'aide des recettes sur l'app
- · Notifications push sur le processus de cuisson

#### Cuire

- Informations en temps réel sur les différentes zones du plan de cuisson
- · Instructions pour le nettoyage du filtre
- · Ajustement automatique de la puisse d'aspiration

#### Refroidir

- Contrôle à distance de la température de votre réfrigérateur – ajustez-la quand vous le souhaitez
- Fonction achat en train de faire vos courses?
   Baissez la température via l'application pour pouvoir ensuite conserver les aliments frais de manière idéale
- Fonction minuterie DrinksChill et notification pour un refroidissement rapide dans le congélateur – sans oublier la boisson

#### Lave-vaisselle

- Öko-Feedback fournit des informations sur la consommation d'eau et d'énergie en fonction du programme choisi
- Notifications et alarmes quand le programme est terminé, par exemple, ou quand le réservoir de produit de rinçage ou de sel est vide
- Commander des produits d'entretien de l'appareil directement sur l'App

#### Lavage

- SyncDry le processus de séchage s'adapte automatiquement au cycle de lavage
- Notification à la fin du programme et conseils d'utilisation
- Conseils d'entretien pour les textiles spéciaux ou délicats







# Electrolux Service – votre allié de confiance

Chaque achat Electrolux comprend plus qu'un appareil de qualité. Vous disposez également d'un allié fiable. De la mise en service aux pièces de rechange, à l'aide d'experts ou aux réparations – nous vous proposons des conseils et une assistance pendant toute la durée de vie de votre appareil. Satisfaction garantie. C'est ce que nous défendons et ce à quoi nous veillons.

#### Pourquoi Electrolux?

- Personne ne connaît mieux Electrolux: professionnel, rapide, simple.
- La réparation est effectuée exclusivement par des techniciens de service spécialisés Electrolux.
- Electrolux utilise des pièces de rechange originale dont la compatibilité est garantie.
- Couverture de toute la Suisse avec des techniciens de service sur place.



Service de réparation Electrolux 6.5 sur 7 satisfaction client CSAT

Appelez-nous au 0848 848 111

Du lundi au jeudi: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 17:00

Vendredi: 07:30 - 12:00 / 13:00 - 16:30

Samedi & Dimanche: fermé



# Une offre de services pour des des expériences clients de premier ordre.



#### Service de réparation

Le service de réparation Electrolux: professionnel, rapide et simple, car personne ne connaît nos appareils mieux que nous. Satisfaction garantie.



Réserver un service en liane



#### Service d'installation

Installation réalisée par le fabricant. Bénéficiez de la meilleure expertise de marque et du service le plus complet:

En plus de l'installation, nous procédons au réglage correct de l'appareil et expliquons les principales fonctions de base.

#### Contactez-nous par téléphone: 062 889 95 10



Ou demander ici

#### **Garantie Plus**

Prolongez simplement la garantie et restez serein. Avec Garantie Plus, les conseils de dépannage et les éventuels frais de réparation sont couverts pour seulement 99.- CHF par an.



Pour en



#### Vente de pièces détachées

Nous proposons uniquement des pièces de rechange originales Electrolux qui répondent à toutes les exigences. répondent aux spécifications du produit. Nous connaissons les détails de chacun de nos appareils et pouvons nous assurer que toutes les pièces détachées que vous recevez s'adaptent correctement.



Boutique en ligne Electrolux







# Cuisson

caracteristiques au produit rours à vapeur	
EURO	
	36
Caractéristiques du produit fours	40
EURO	46
	56
Caractéristiques du produit micro-ondes	64
EURO	
	68
ndépendante	69
Combinaisons possibles d'appareils compacts .	70
Machines à café	72
Cave à vin	73
Tiroirs	73
Caractéristiques du produit cuisinière	78
EURO	79
	84
Accessoires d'encastrement/Service	. 91
Caractéristiques du produit cuisinières	
	92
ndépendantes	
Cuisinières indépendantes	94

# Aperçu de nos Steamer – Highlights

Technologie	Avantages pour vous	Comment cela fonctionne-t-il?	
Steamify®	Ne vous souciez plus de la quantité de vapeur pour différents plats. Le cuiseur vapeur est garant de résultats parfaits en ajoutant la quantité optimale de vapeur à chaque plat	Le steamer détermine automatiquement en fonction de la température la bonne quantité de vapeur et l'ajoute.	
Electrolux App	Commandez le four à distance, bénéficiez de recettes précieuses et recevez des notifications push.	Téléchargez l'app Electrolux et connectez votre smartphone avec le steamer via le – réseau Wi-Fi.	
SousVide	Les arômes des aliments restent concentrés et les qualités nutritives sont préservées.	Les aliments scellés dans un sachet sous vide sont cuits à une température constamment basse, réglée au degré près.	
Fonction de régénération	Les restes réchauffés ont le goût d'un plat fraîchement cuisiné.	Le steamer ajoute de la vapeur en réchauffant	
Cuisson à plusieurs niveaux d'humidité	II rend les plats juteux et croustillants sans les dessécher.	Un capteur mesure et régule l'humidité dans le four.	





22 / 23

# Steamer combiné: Four et cuiseur vapeur en un

Notre steamer combiné est doté de toutes les fonctions d'un four normal et dispose en plus des fonctions précieuses d'un cuiseur vapeur. Cette combinaison rend cet appareil imbattable et présente les avantages suivants.



#### Un goût exceptionnel

L'association de l'air chaud et de l'humidité est garante d'arômes plus intenses, de surfaces plus croustillantes et de consistances plus juteuses. Les aliments réchauffés ont le même goût que ce qui vient d'être cuisiné.

#### Confort et économies de temps

Un four à vapeur cuit presque tout seul et vous permet de préparer facilement plusieurs plats en même temps sans devoir surveiller le processus de cuisson. Il est plus confortable de cuisiner et économise du temps.

#### Préparer en toute sécurité

Le steamer combiné empêche de trop cuire ou de brûler, car la puissance douce de la vapeur rend les aliments moins susceptibles de brûler, de dessécher ou de trop cuire.

#### Les nutriments préservés

Grâce au cuiseur vapeur, les minéraux et jusqu'à 90% de la vitamine C sont préservés\*.

Découvrez une façon plus saine de cuisiner.

\* Sur la base de tests externes comparant la teneur en vitamine C des brocolis crus et des brocolis cuits à la vapeur. Le test a été réalisé sur la base de la détermination de l'acide ascorbique (vitamine C) dans les aliments par la technique d'analyse par HPLC-UV.



# Steamer compact: Un espace limité – tous les avantages d'un steamer

Vous n'avez pas de place pour un grand steamer? Aucun problème! Notre modèle compact est idéal pour les petits espaces et présente en outre des avantages tels qu'un chauffage plus rapide et une consommation d'énergie réduite. De plus, cet appareil complète parfaitement un four standard existant.

Une taille compacte, mais les mêmes fonctions que le grand modèle: chaleur de voûte et de sole, air chaud, fonctions gril et vapeur.

Cuire au four et à la vapeur sur plusieurs niveaux Malgré un espace de cuisson plus petit, la préparation de plusieurs plats en même temps est possible sans

#### Plaque de cuisson extragrande

problème.

Profitez de notre plaque de cuisson extragrande qui entre parfaitement dans chaque steamer combiné compact





# Toujours la bonne quantité de vapeur avec Steamify®



#### Steamify

Vous n'avez plus à vous soucier de la quantité de vapeur nécessaire pour les différents plats. Grâce à la fonction Steamify\*, il vous suffit d'indiquer la température et le steamer détermine automatiquement la quantité de vapeur idéale. Des plats sains et délicieux sans jeu de devinettes.

«Cuisiner avec Steamify»
fonctionne parfaitement. La
fonction menus sur l'écran
permet également de paramétrer facilement les fonctions.
Bravo Electrolux.»\*

\* Cette évaluation a été faite en février 2023 sur www.electrolux.ch pour le produit EB7PL7KSP.

















# Cuire les aliments en douceur et de manière homogène comme les professionnels avec SousVide

La cuisson à basse température fait partie des secrets bien gardés par les grands cuisiniers pour obtenir des saveurs exquises, mais elle ne leur est plus réservée. Désormais, vous pourrez obtenir le même résultat chez vous.

#### 1. Préparation

Lavez, coupez et assaisonnez les ingrédients, puis placez-les dans le sachet de cuisson.

#### 2. Mise sous vide

Scellez tous les arômes dans le sachet sous vide, à l'avance ou juste avant la cuisson.

#### 3. Cuisson SousVide

Placez le sachet sur la grille dans l'espace cuisson de votre Profi Steam et activez la fonction SousVide.

#### 4. Service

Impressionnez vos convives avec une expérience gustative unique et des arômes délicats et pleins de saveur.



#### SousVide

Les aliments sont cuits à basse température, les arômes restent concentrés et liés, et les qualités nutritives sont préservées. La température est réglée au strict nécessaire pour obtenir le degré de cuisson souhaité.



#### Mise sous vide

Grâce à cet appareil de mise sous vide professionnel, vous créez un vide jusqu'à 99,9%, ce qui est déterminant pour obtenir des résultats parfaits avec le four de cuisson sous vide. Les liquides peuvent également être mis sous vide. La mise sous vide facilite la conservation des denrées alimentaires, en particulier pour la congélation et la mise en conserves



# Autres technologies prisées



#### VarioGuide

Sélectionnez vos plats à l'aide du Vario-Guide et le four vous proposera le réglage optimal de la température et de la durée – pour une préparation parfaite. Les paramètres peuvent également être facilement ajustés à vos préférences personnelles.



#### Thermomètre à aliments

Le thermomètre à aliments professionnel vous permet de surveiller précisément la cuisson de votre pièce de viande et de la sortir du four au bon moment.



#### Fonction de régénération

Notre conseil pour une alimentation saine et durable, la fonction de régénération: Elle donne aux aliments réchauffés le goût des aliments fraîchement cuisinés et permet de réduire le gaspillage alimentaire.




#### Cuisson à plusieurs niveaux

Un capteur mesure et régule l'humidité dans l'espace de cuisson pendant toute la durée de la cuisson. En fonction de la teneur en humidité des aliments et de la température, réglez l'humidité sur faible, moyenne ou élevée.











#### Electrolux App

Contrôlez votre four à distance grâce à l'app Electrolux installée sur votre smartphone. Réglez la fonction, la température et la minuterie du four ou utilisez la fonction de départ différé pour démarrer la cuisson à une heure précise. Laissez vous inspirer par les recettes proposées dans l'application et transmettez directement au four les réglages garantissant une cuisson parfaite. Vous êtes tenu au courant de l'avancée de la cuisson par des notifications push.



#### Nettoyage à la vapeur

Grâce au programme de nettoyage à la vapeur de votre steamer, vous avez l'assurance que votre four brillera à nouveau après utilisation. Un indicateur discret vous rappelle quand il doit être nettoyé.



#### Évaporation de l'eau résiduelle

Des éléments chauffants supplémentaires favorisent l'évaporation de l'eau résiduelle à la fin du processus de cuisson, ce qui assèche l'espace de cuisson et facilite le nettoyage.



# Toutes les fonctions en main et rien ne vous échappe



#### Commande intuitive tactile

La commande intuitive tactile vous permet de garder le contrôle de chaque étape du processus de cuisson. Grâce à la connectivité, vous pouvez adapter les réglages à partir de votre smartphone, démarrer la cuisson et éteindre le four.



#### Sélecteur rotatif tactile et de navigation

Définissez les réglages de la cuisson dans votre four rapidement, simplement et de manière intuitive grâce au sélecteur rotatif de navigation. Vous pouvez aussi les contrôler depuis votre smartphone.



#### **Commande Touch**

Chaque fonction que vous sélectionnez par un léger effleurement apparaît sous forme de symbole et dans 25 langues sélectionnables. La température recommandée s'affiche pour tous les modes de fonctionnement. Vous pouvez bien entendu suivre le temps écoulé et de toutes les fonctions actives au niveau du four.



#### Sélecteurs escamolables avec crans

Les boutons rotatifs escamotables et même lumineux sur certains modèles, ainsi que les cinq touches de sélection rapide vous permettent de régler votre four en toute simplicité.

### Aperçu de nos Profi Steamer et Steamer selon la norme EURO

		EB6PL70K	EB4PL70K	EB6SL70K	EB4SL70K	EB6GL70K	EB4GL70K	EB3GL70K	EB4GL70
Hauteur nominale en cm		60	45	60	45	60	45	38	45
ProfiLine package de services premium	Profi Line	•	•						
EcoLine		•	•	•	•				
app Electrolux		•	•	•	•				
Steamify*	(F)	•	•	•	•				
SousVide	$\widehat{\mathbb{Q}}$	•	•	•	•			•	
Cuisson à plusieurs niveaux d'humidité faible/moyen/élevé		•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	• / - / •	•/-/•	• /-/•	
Fonction de régénération pour le repas		•	•	•	•	•	•	•	
Cuisson à la vapeur		•	•	•	•	•	•	•	•
Chaleur supérieure et inférieure		•	•	•	•	•	•		
Air chaud	$\otimes$	•	•	•	•	•	•	•	
Gril	$\bigcirc$	•	•	•	•	•	•	•	
VarioGuide	(%)	•	•	•	•	•	•		
Thermomètre à aliments	2	•	•	•	•	•	•		
Détecteur d'humidité		•	•	•	•				
Évaporation de l'eau résiduelle	<u>(Ø)</u>	• *	•*	•	•	•	•		
Nettoyage à la vapeur	(39)	•	•	•	•	•	•	•	•
Générateur de vapeur externe		•	•	•	•	•	•		
SoftClosing		•	•	•	•	•	•		•
Connecteur pour plaques de cuisson autonomes		•		•		•			

<sup>\*</sup>Commutable

Vous trouverez d'autres steamers norme EURO de la gamme noir mat aux pages 10/11 du catalogue.

#### **ProfiLine**

#### **ProfiLine**





★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
 ★ Fonction exclusive Steamify\*

★ Recommandations de réglage VarioGuide

\$\!\text{\tin}\text{\tetx{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tet

10.81/10.00

#### EB6PL70K

**★**Cuisson SousVide



★ Steamer et four à part entière, y compris chauffage de voûte et de sole et gril ★ Fonction exclusive Steamify®

★ Recommandations de réglage VarioGuide





EB4PL70K

**★**Cuisson SousVide

★Thermomètre à aliments









#### Icônes

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.

TAR incl. /TVA excl.









10.81/10.00

Montage		
Construction	Profi Steam Steamify®	Compact 45 Profi Steam Steamify®
Couleur: chrome (CN), miroir noir (SP), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	CN/SP	CN/SP
Dimensions H×L×P, mm	594×596×567	455×596×567
Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400 V 2 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0, 3,0
Prises pour plans de cuisson autonomes	•	
Commande / écran		
Bandeau de commande tactile intuitif	•	•
Sélecteur rotatif tactile et de navigation	-	-
Commande Touch	-	-
Puissance		
Volume (utile) de l'espace de cuisson L	70	43
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A++	A++
Équipement		
Steam System: externe/interne	• / -	• /-
Réservoir d'eau amovible/	• / -	• /-
tiroir de remplissage d'eau	·	·
Détecteur d'humidité	•	<u> </u>
Recettes préprogammées	•	•
Mémoire pour programmes personnels	•	•
Nettoyage		
Programme de lavage vapeur	•	•
Plaque de cuisson SwissClean émail	•	•
Sécurité		
Sécurité enfants/SoftClosing	• / •	• / •
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	3	3
Accessoires inclus		
Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN
Récipient en verre avec grille		
Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1
Grille (acier chromé)	2	1
Kit de détartrage	1	1
Bon pour un livre de cuisine / démonstration culinaire	1/1	1/1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFSTV	TRILFSTV
Prix TVA incl. / excl.	4'640.00/4'292.30	4'270.00/3'950.05









EB4SL70K



- ★ Steamer et four à part entière, y compris chauffage de voûte et de sole et gril ★ Fonction exclusive Steamify®
- **★** Cuisson SousVide
- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- **★**Thermomètre à aliments
- ★ Steamer et four à part entière, y compris chauffage de voûte et de sole et gril ★ Fonction exclusive Steamify®
- **★** Cuisson SousVide
- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- ★ Thermomètre à aliments



Profi Steam Steamify®	Compact 45 Profi Steam Steamify®
CN/SP	CN/SP
594×596×567	455×596×567
400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0, 3,0
•	-
<u>-</u>	- <del> </del>
<u>-</u>	· <del></del>
70	43
A++	A++
• / -	•/-
• /-	• / -
•	•
•	•
•	•
_	
<del></del>	· ———
·	•
•/•	•/•
3	3
1 Set ½"GN	1 Set ½"GN
<u>-</u>	
1/1	1/1
1	1
1	1
1/1	1/1
TRILFSTV	TRILFSTV
4′310.00/3′987.05	3′940.00/3′644.75
10.81/10.00	10.81/10.00
,	





#### EB6GL70K







catalogue.

TAR incl./TVA excl.

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du

- \* Steamer et four à part entière, y compris chauffage de voûte et de sole et gril

  \* Recommandations de réglage VarioGuide

  \* The manufacture de l'insente de l'
  - ★Thermomètre à aliments
     ★Régénération
- ★ Steamer et four à part entière, y compris chauffage de voûte et de sole et gril ★ Recommandations de réglage VarioGuide
  - ★Thermomètre à aliments
     ★Régénération

10.81/10.00





Montage		
Construction	CombiSteam	Compact 45 CombiSteam
Couleur: chrome (CN), miroir noir (SP), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	CN/SP	CN/SP
Dimensions H×L×P, mm	594×596×567	455×596×567
Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 -10,85	400 V 2 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0, 3,0
Prises pour plans de cuisson autonomes	•	-
Commande / écran		
Bandeau de commande tactile intuitif	<del>-</del>	-
Sélecteur rotatif tactile et de navigation	-	-
Commande Touch	•	•
Puissance		
Volume (utile) de l'espace de cuisson L	70	43
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+	A+
Équipement		
Steam System: externe/interne	• / -	• /-
Réservoir d'eau amovible/		-/•
tiroir de remplissage d'eau	-1 <b>-</b>	
Détecteur d'humidité	<del>-</del>	<u> </u>
Recettes préprogammées	•	<u> </u>
Mémoire pour programmes personnels	•	•
Nettoyage		
Programme de lavage vapeur	•	<u> </u>
Plaque de cuisson SwissClean émail	•	•
Sécurité		
Sécurité enfants/SoftClosing	• / •	• / •
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	7	7
Accessoires inclus		
Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé	1 Set 1/4"GN	-
Récipient en verre avec grille	-	1
Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1
Grille (acier chromé)	1	1
Kit de détartrage	1	1
Bon pour un livre de cuisine/ démonstration culinaire	-/1	-/1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFSTV	TRILFSTV
Prix TVA incl. / excl.	3'480.00/3'219.25	3′170.00/2′932.45

10.81/10.00



★ Steamer à part entière, y compris les f onctions air chaud et gril
★ Cuisson SousVide

★ Recettes préprogrammées
 ★ Régénération







- ★ Steamer pur
  ★ Recettes préprogrammées
  ★ Nettoyage à la vapeur





000000	900000
Compact 38 CombiSteam	Compact 45 SoloSteam
CN/SP	CN/SP
388×596×567	455×596×567
230 V/10/2,3, 2,3	230 V/10/1,3, 1,3
-	<del>-</del>
<del>-</del>	_ <del>_</del>
- •	_ <del>-</del>
•	_
34	46
A	-
,	<u>.</u>
-/ •	-/•
-/•	-/•
-	<u> </u>
•	<u> </u>
•	•
•	•
•	•
• / - 7	• /-
7	7
-	-
2	1
1/-	-/-
1	
-	
1/1	-/-
-	TRILFSTV
3′375.00/3′122.10	2′370.00/2′192.40
10.81/10.00	10.81/10.00
	,

# Aperçu de nos Profi Steamer et Steamer selon la norme SMS

		EB7PL7K	EB7SL7K	EB6SL7K	EB7GL7K	EB6GL7K	EB3GL7K
Hauteur nominale en cm		76	76	60	76	60	38
ProfiLine package de services premium	Profi Line	•					
EcoLine	0	•	•	•			
App Electrolux		•	•	•			
Steamify®	(P)	•	•	•			
SousVide		•	•	•			•
Cuisson à plusieurs niveaux d'humidité faible/moyen/élevé		•/•/•	•/•/•	•/•/•	• /-/•	•/-/•	•/-/•
Fonction de régénération		•	•	•	•	•	•
Cuisson à la vapeur		•	•	•	•	•	•
Chaleur supérieure et inférieure		•	•	•	•	•	
Air chaud	$\langle \! \rangle$	•	•	•	•	•	•
Gril	$\bigcirc$	•	•	•	•	•	•
VarioGuide	%	•	•	•	•	•	
Thermomètre à aliments	2	•	•	•	•	•	
Détecteur d'humidité		•	•	•			
Évaporation de l'eau résiduelle	<b>Ø</b>	•	•	•	•	•	
Nettoyage à la vapeur	(39)	•	•	•	•	•	•
Générateur de vapeur externe		•	•	•	•	•	
Réservoir d'eau amovible		•	•	•			
Tiroir à ustensiles		• (chauffant)	• (chauffant)		•		
SoftClosing		•	•	•	•	•	
Connecteur pour plaques de cuisson autonomes		•	•	•	•	•	

#### **ProfiLine**













Hig	hliç	ghl	S	

**Icônes** Vous trouverez des explications sur les

icônes sur la page dépliante au dos du

★ Steamer et four à part entière, y compris chauffage de voûte et de sole et gril ★ Fonction exclusive Steamify® **★** Cuisson SousVide

- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
   ★ Thermomètre à aliments

EB7PL7K

- ★ Steamer et four à part entière, y compris chauffage de voûte et de sole et gril ★ Fonction exclusive Steamify® ★ Cuisson sous vide ★ Recommandations de réglage VarioGuide
  ★ Thermomètre à aliments
  ★ Tiroir chauffant



(A) (

catalogue.	$(\cancel{\mathbb{A}})(\cancel{\hspace{1ex}})(\cancel{\hspace{1ex}})(\cancel{\hspace{1ex}})(\cancel{\mathbb{A}})(\cancel{\hspace{1ex}})(\cancel{\hspace{1ex}})(\cancel{\hspace{1ex}})(\cancel{\hspace{1ex}})(\cancel{\hspace{1ex}})$	$(\cancel{\mathbb{A}})(\cancel{\hspace{1ex}})(\cancel{\hspace{1ex}})(\cancel{\hspace{1ex}})(\cancel{\mathbb{A}})(\cancel{\hspace{1ex}})(\cancel{\mathbb{A}})(\cancel{\mathbb{A}})$
Montage		
Construction	Profi Steam Steamify®	Profi Steam Steamify®
Couleur: chrome (CN), noir miroir(SP), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	CN/SP	CN/SP
Dimensions H×L×P, mm	757×549×567	757×549×567
Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85
Prises pour plans de cuisson autonomes	•	•
Commande / écran		
Bandeau de commande tactile intuitif	•	<del>-</del>
Sélecteur rotatif tactile et de navigation	-	•
Commande Touch		
Puissance		
Volume (utile) de l'espace de cuisson L	70	70
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A++	A++
Équipement		
Steam System: externe/interne	• / -	• / -
Réservoir d'eau amovible/	• /-	•/-
tiroir de remplissage d'eau		• / -
Détecteur d'humidité	•	•
Recettes préprogammées	•	•
Mémoire pour programmes personnels	•	•
Tiroir à ustensiles	• (chauffé)	• (chauffé)
Nettoyage		
Programme de lavage vapeur	•	•
Plaque de cuisson SwissClean émail	•	•
Sécurité		
Sécurité enfants/SoftClosing	• / •	•/•
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	3	3
Accessoires inclus		
Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé	1 set ½"GN	1 Set ½"GN
Récipient en verre avec grille	-	<del>-</del>
Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1
Grille (acier chromé)	2	1
Kit de détartrage	1	1
Bon pour un livre de cuisine/ démonstration culinaire	1/1	1/1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFSTV	TRILFSTV
Prix TVA incl. / excl.	4′740.00/4′384.85	4'410.00/4'079.55
TAR incl./TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00





EB6SL7K









#### Highlights


catalogue.

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du

★ Steamer et four à part entière, y compris chauffage de voûte et de sole et gril ★ Fonction exclusive Steamify® ★ Cuisson sous vide

★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments





★ Thermomètre à aliments

**★** Régénération





Montage		
Construction	Profi Steam Steamify®	CombiSteam
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	CN/SP	CN/SP
Dimensions H×L×P, mr	594×549×567	757×549×567
Valeur de raccordement V/A/kV	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 -10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85
Prises pour plans de cuisson autonomes	•	•
Commande / écran		
Bandeau de commande tactile intuitif		
Sélecteur rotatif tactile et de navigation	•	<u>-</u>
Commande Touch	<del>-</del>	•
Puissance		
Volume (utile) de l'espace de cuisson	<u>L</u> 70	70
Classe d'efficacité énergétique A+++ -	Α++	A+
Équipement		
Steam System: externe/interne	•/-	•/-
Réservoir d'eau amovible/ tiroir de remplissage d'eau	• / -	-/•
Détecteur d'humidité	•	<u>-</u>
Recettes préprogammées	•	•
Mémoire pour programmes personnels	•	•
Tiroir à ustensiles	=	•
Nettoyage		
Programme de lavage vapeur	<u> </u>	<u> </u>
Plaque de cuisson SwissClean émail	•	•
Sécurité		
Sécurité enfants/SoftClosing	•/•	•/•
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	3	7
Accessoires inclus		
Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé	1 Set ⅓"GN	1 Set 1/4 "GN
Récipient en verre avec grille		
Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1
Grille (acier chromé)	1	1
Kit de détartrage	1	1
Bon pour un livre de cuisine/ démonstration culinaire	1/1	-/1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFSTV	TRILFSTV
Prix TVA incl. / excl.	4′310.00/3′987.05	3′540.00/3′274.75
TAR incl./TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00





DOG	IL/N	

- ★ Steamer et four à part entière, y compris chauffage de voûte et de sole et gril
  ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- ★ Thermomètre à aliments
- **★** Régénération

- ★ Steamer à part entière, y compris les fonctions air chaud et gril
  ★ Cuisson sous vide

- ★ Recettes préprogrammées★ Régénération

EB3GL7K







CombiSteam	Compact 38 CombiSteam
CN/SP	CN/SP
594×549×567	378×549×568
400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	230 V/10/2,3, 2,3
•	-
<del>-</del>	
	<del>_</del>
•	•
70	34
A+	A
, and the second	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
• / -	-/•
-/•	-/•
-	
•	•
•	•
-	-
•	•
•	•
0/0	• /
• / • 7	<u> </u>
,	,
1 Set ⅓"GN	-
	2
1/1	1/-
1	1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del>-</del>
-/1	1/1
TRILFSTV	-
3'480.00/3'219.25	3′375.00/3′122.10
10.81/10.00	10.81/10.00

# Aperçu de nos Highlights des fours

Technologie	Avantages pour vous	Comment cela fonctionne-t-il?
BakingCrisp/BakingPlus	Plus de volume et une texture parfaite grâce à l'ajout d'humidité: le pain est croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur.	BakingCrisp: le générateur de vapeur produit de la vapeur d'eau. BakingPlus: remplissage manuel de l'eau dans le bac.
Fonction de régénération pour le repas	Les restes réchauffés ont le goût d'un plat fraîchement cuisiné	Le four ajoute de l'humidité quand vous réchauffez un plat
Air chaud	Des plats cuits uniformément.	Le ventilateur intégré veille à une répartition uniforme de l'air dans le four.
Taux d'humidité bas	Les aliments développent une belle croûte à l'extérieur tout en étant juteux à l'intérieur.	Combinaison idéale de chaleur et de vapeur.
Cuisson à basse température	Une viande juteuse et cuite uniformément.	La fonction automatique de cuisson à basse température permet de maintenir la température à un niveau constant dans le four.

# Comparatif pour bien choisir son four





# Des résultats parfaits grâce à l'ajout précis de vapeur dans le four BakingCrisp

Le four BakingCrisp propose trois fonctions de cuisson à la vapeur pour intensifier le goût de vos plats. Qu'il s'agisse de régénération, de cuisson de pain ou d'une légère humidité, vos plats seront juteux à l'intérieur et croustillants et dorés à l'extérieur.

«Un super four qui tient ses promesses. Facile à utiliser et le pain est super croustillant.»\*

Note:  $\star \star \star \star \star$ 

\* Cette évaluation a été faite en février 2023 sur www.electrolux.ch pour le produit EB6PL80QSP.



#### Fonction de régénération pour le repas

La fonction de régénération vous permet de réchauffer vos plats. La vapeur assure un chauffage doux et équilibré des aliments tout en préservant les arômes et les saveurs. Grâce aux différents niveaux de grilles disponibles, vous pouvez même préparer plusieurs plats en même temps.



#### Cuisson du pain

Grâce à l'ajout de vapeur au début de la cuisson, votre pain sera aussi bon que chez le boulanger. Votre pain lève mieux, la croûte est plus croustillante et a une couleur plus intense et brillante. Même les croissants et les petits pains n'auront plus de secrets pour vous.



#### Taux d'humidité bas

La combinaison de chaleur et de vapeur est parfaite pour préparer des rôtis, des poulets ou des gratins bien dorés ou gratinés à l'extérieur tout en restant juteux à l'intérieur. Elle est aussi idéale pour obtenir des feuilletés apéritifs frais ou surgelés bien croustillants.







# Du pain croustillant comme chez le boulanger grâce à BakingPlus

La fonction BakingPlus améliore le goût de vos pains et pâtisseries faits maison. L'ajout d'un soupçon de vapeur lors de la cuisson rend la croûte plus croustillante et lui donne une couleur plus intense et brillante.





#### BakingPlu

Certains fours Electrolux nous révèlent les secrets des meilleurs boulangers: les aliments à cuire sont d'abord humidifiés. Versez 100 ml d'eau dans la cavité au fond de l'appareil et sélectionnez le mode BakingPlus avec le sélecteur de commande. Grâce à un élément chauffant situé au bas de l'espace de cuisson, l'eau s'évapore lors des 10 à 15 premières minutes. La pâte lève mieux grâce à l'humidité et votre pain présente davantage de volume et une meilleure texture. Croustillant à l'extérieur, léger à l'intérieur.

# Autres technologies prisées

# Un nettoyage sans effort grâce aux technologies d'autonettoyage



#### VarioGuid

Sélectionnez vos recettes dans le Vario-Guide et le four réglera automatiquement la température et le temps de cuisson pour un résultat parfait. Vous pouvez personnaliser les réglages en fonction de vos préférences.





#### Cuire sur trois niveaux grâce à l'air chaud Des menus complets peuvent ainsi être préparés en une seule fournée et ce, sans mélange de goûts entre les différents plats.





#### Le thermomètre à aliments

Le thermomètre à aliments permet de surveiller de près la cuisson pour des résultats parfaits.












#### Technique à pyrolyse

Cette technologie d'autonettoyage est activée en recourant à une très haute température qui transforme la graisse et les résidus alimentaires en cendres. Vous pouvez ainsi nettoyer les résidus dans le four avec un simple chiffon humide.



#### Nettoyage par catalyse

La cuisson de bons petits plats ne se termine pas forcément par un nettoyage intensif du four. À 200°C, le revêtement spécial des parois du four permet aux particules de saleté d'être oxydées sans odeurs et sans émanations toxiques.



Les résidus, qui n'adhèrent quasiment pas au revêtement en émail, disparaissent en un coup d'éponge.

## Comparaison de nos fours encastrables selon la norme EURO

		EB6PL80Q	EB4PL80Q	EB6SL80Q	EB6GL50Q	EB6PL40	EB6SL80	EB4SL80	EB6SL40	EB4SL40	EB6GL80	EB6GL40X	EB6GL40	EB4GL40	EB3GL30	EB6L80	EB6L50XD	EB6L50D	EB6L40X	EB6L40	EB6L20
Hauteur nominale en cm		60	45	60	60	60	60	45	60	45	60	60	60	45	38	60	60	60	60	60	60
ProfiLine package de services premium	Profi Line	•	•			•															
App Electrolux	(	•	•	•		•	•	•	•	•											
EcoLine	0					•			•	•											
BakingCrisp	2	•	•	•	•																
Fonction de régénération pour le repas		•	•	•	•																
Taux d'humidité bas	(U)	•	•	•	•																
Faire du pain à la vapeur	(2)	•	•	•	•																
BakingPlus	<b>(</b>																•	•			
VarioGuide	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Thermomètre à aliments	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Cuisson à basse température	(l,c)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Chaleur supérieure et inférieure		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Air chaud	$\otimes$	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gril	$\bigcirc$	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cuisson sur plusieurs niveaux	( <u>a</u>	•		•	•	•	•		•		•	•	•			•	•	•	•	•	•
Plaque à gâteau extra grand		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson Easy2Clean	(%)					•															
Nettoyage à pyrolytique	<u></u>	•	•	•			•	•			•					•					
Nettoyage à catalytique												•					•		•		
SoftClosing		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
Connecteur pour plaques de cuisson autonomes		•		•	•	•	•		•		•	•	•								

Pour les autres fours encastrables norme EURO de la ligne Noir Mat, voir page 10/11 du catalogue.

**ProfiLine ProfiLine** 





#### EB6PL80Q









#### Highlights

TAR incl./TVA excl.

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du

# ★ Bandeau de commande tactile intuitif et gestion depuis l'app Electrolux ★ Autonettoyage pyrolytique ★ Fonctions BakingCrisp

- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
  ★ Thermomètre à aliments

A COISSON SOI PICSICOISTII COCK	

★ Bandeau de commande tactile intuitif
et gestion depuis l'app Electrolux
★ Autonettoyage pyrolytique
★ Fonctions BakingCrisp

- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
   ★ Thermomètre à aliments
- ★ Plaque à gâteau extra grande



Compact 45 BakingCrisp à pyrolyse

#### catalogue. Montage Construction Four encastrable BakingCrisp à pyrolyse Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP), blanc (WE), noir (SW) H×L×P, n Dimensions Valeur de raccordement

	CN/SP	CN/SP
mm	594×596×567	455×596×567
/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400 V 2-3 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0 - 3,0
	•	-
	•	•
	<del>-</del>	<u> </u>
	-	-

Prises pour plans de cuisson autonomes	•	<del>-</del>
Commande / écran		
Bandeau de commande tactile intuitif	•	•
Sélecteur rotatif tactile et de navigation		<u>-</u>
Commande Touch	<u>-</u>	<u>-</u>
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs		
Sélecteurs escamotables	<del>-</del>	-
Puissance / équipement		
Volume (utile) de l'espace de cuisson L	71	43
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A++	A++
Fonction de régénération pour les repas	•	•
Recettes préprogammées	<u> </u>	•
Mémoire pour programmes personnels	•	•
Gril rabattable		-
Nettoyage		
Programme de lavage vapeur		
Autonettoyage pyrolytique/catalytique	•/-	• / -
Plaque de cuisson SwissClean émail		
Sécurité		
Sécurité enfants/SoftClosing	•/•	•/•
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	3	3
Accessoires inclus		
Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1
Grille (acier chromé)	1	1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFSTV	TRILFSTV
Prix TVA incl. / excl.	3'810.00/3'524.50	3′480.00/3′219.05

#### **CUISSON** FOURS ENCASTRABLES EURO





#### EB6SL80Q







★ Thermomètre à aliments

★ Cuisson sur plusieurs niveaux



#### Highlights

catalogue.

TAR incl./TVA excl.

**Icônes** Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du

- ★Ecran avec commande à sélecteur rotatif et gestion depuis l'app Electrolux

  ★Autonettoyage pyrolytique

  ★Fonctions BakingCrisp
  - ★ Recommandations de réglage VarioGuide
     ★ Thermomètre à aliments
  - ★ Cuisson sur plusieurs niveaux





★Écran avec symboles & texte clair
★Fonctions BakingCrisp
★Recommandations de réglage VarioGuide

	(Z) Ø (F) (F) (F)	(&) Ø (3) (4) (F) (F) (F)					
Montage							
Construction	Four encastrable BakingCrisp à pyrolyse	Four encastrable BakingCrisp					
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP), blanc (WE), noir (SW)	CN/SP	SP					
Dimensions H×L×P, mr	m 594×596×567	594×596×567					
Valeur de raccordement V/A/k\	W 400V, 2-3N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85					
Prises pour plans de cuisson autonomes	•	•					
Commande / écran							
Bandeau de commande tactile intuitif	<del>-</del>	<del>-</del>					
Sélecteur rotatif tactile et de navigation	•	-					
Commande Touch		•					
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	-	-					
Sélecteurs escamotables	-	-					
Puissance / équipement							
Volume (utile) de l'espace de cuisson	L 71	71					
Classe d'efficacité énergétique A+++ -	D A++	A++					
Fonction de régénération pour les repas	•	•					
Recettes préprogammées	•	•					
Mémoire pour programmes personnels	•	•					
Gril rabattable	<del>-</del>	<del>-</del>					
Nettoyage							
Programme de lavage vapeur	<u> </u>	•					
Autonettoyage pyrolytique/catalytique	• / -	_/-					
Plaque de cuisson SwissClean émail	-	•					
Sécurité							
Sécurité enfants/SoftClosing	• / •	• / •					
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	3	7					
Accessoires inclus							
Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1					
Grille (acier chromé)	1	1					
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFSTV	TRILFSTV					
Prix TVA incl. / excl.	3′590.00/3′321.00	2'635.00/2'437.55					
TAB to all /TV/A accel	10.01/10.00	10.01/10.00					

10.81/10.00

#### **ProfiLine**









★ Bandeau de commande tactile intuitif et gestion depuis l'app Electrolux
★ Plaque de cuisson Easy2Clean

**★**Thermomètre à aliments

★ Cuisson sur plusieurs niveaux

★ Recommandations de réglage VarioGuide





★ Ecran avec commande a selecteur rotatif et gestion depuis l'app Electrolux

- ★ Recommandations de reglage VarioGuide
- **★** Thermometre a aliments  $\bigstar$  Cuisson sur plusieurs niveaux
- ★ Ecran avec commande à sélecteur rotatif et gestion depuis l'app Electrolux
  ★ Autonettoyage pyrolytique
  ★ Recommandations de réglage VarioGuide
  - ★Thermomètre à aliments★Cuisson sur plusieurs niveaux



Four encastrable	Four encastrable	Four encastrable à pyrolyse				
CN/SP	CN/SP	CN/SP				
594×596×567	594×596×567	594×596×567				
400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85				
•	•	•				
•	_ <del>_</del>	<u>-</u>				
		<u>-</u>				
<del>_</del>	<u> </u>	<u> </u>				
-	-	-				
-	-	-				
71	71	71				
71		71				
A++	A++	A++				
		- <del>-</del>				
•	- <del>- •</del>	- <u> </u>				
<del>-</del>						
-	-	-				
-/-	-/-	• / -				
•	•	-				
•/•	•/•	•/•				
3	3	3				
1/1	1/1	1/1				
1	1	1				
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV				
3′000.00/2′775.20	2'620.00/2'423.70	3′010.00/2′784.45				
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00				

48 / 49





★ Ecran avec commande à sélecteur rotatif et gestion depuis l'app Electrolux ★ VarioGuide recommandations de réglage













Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.

★ Ecran avec commande à sélecteur rotatif et gestion depuis l'app Electrolux
★ Autonettoyage pyrolytique
★ Recommandations de réglage VarioGuide

★ Thermomètre à aliments★ Plaque à gâteau extra grande





★ Thermomètre à aliments
 ★ Plaque à gâteau extra grande

Montage							
Construction	Four encastrable Compact 45 à pyrolyse	Four encastrable Compact 45					
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP), blanc (WE), noir (SW)	CN/SP	CN/SP					
Dimensions H×L×P, mm	455×596×567	455×596×567					
Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2-3 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0 - 3,0	400 V 2-3 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0 - 3,0					
Prises pour plans de cuisson autonomes							
Commande / écran							
Bandeau de commande tactile intuitif							
Sélecteur rotatif tactile et de navigation	•	•					
Commande Touch							
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	=	=					
Sélecteurs escamotables	-	-					
Puissance / équipement							
Volume (utile) de l'espace de cuisson L	43	43					
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A++	A++					
Fonction de régénération pour les repas	<u> </u>	-					
Recettes préprogammées	•	•					
Mémoire pour programmes personnels	•	•					
Gril rabattable	-	-					
Nelloyage							
Programme de lavage vapeur							
Autonettoyage pyrolytique/catalytique	• / -	_/-					
Plaque de cuisson SwissClean émail	-	•					
Sécurité							
Sécurité enfants/SoftClosing	• / •	•/•					
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	3	3					
Accessoires inclus							
Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1					
Grille (acier chromé)	1	1					
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFAV	TRILFAV					
Prix TVA incl. / excl.	2′750.00/2′543.95	2′390.00/2′210.90					
TAR incl. /TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00					







EB6GL80

- ★ Écran avec symboles & texte clair
  ★ Autonettoyage pyrolytique
  ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- ★ Thermomètre à aliments
- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux

- ★ Thermomètre à aliments

- ★ Écran avec symboles & texte clair
  ★ Autonettoyage catalytique
  ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
- ★Écran avec symboles & texte clair
  ★Recommandations de réglage VarioGuide
  ★Thermomètre à aliments

- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
   ★ Plaque à gâteau extra grande



Four encastrable à pyrolyse	Four encastrable catalytique	Four encastrable				
CN/SP	CN/SP	CN/SP				
594×596×567	594×596×567	594×596×567				
400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85				
•	•	•				
<del>-</del>						
-	_ <del>-</del>	<u>-</u>				
•	_ •	<u> </u>				
-	-	-				
-	-					
71	71	71				
A+	A+	A+				
	_ <del>_</del>	- · <u>-</u>				
<u>•</u>	_	- <del>•</del>				
	<u>-</u>	<del>-</del>				
-	-	-				
• / -	-/•	-/-				
-	-	•				
•/•	•/•	•/•				
7	7	7				
1/1	1/1	1/1				
1						
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV				
2′460.00/2′275.65	2′345.00/2′169.30	2′240.00/2′072.15				
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00				

Highlights

catalogue.

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du





#### EB4GL40





- EB3GL30
- ★ Ecran avec symboles & texte clair
- ★ Ecran avec symboles & texte clair
  ★ VarioGuide recommandations de réglage
  ★ Thermomètre à aliments
- ★ Plaque à gâteau extra grande

* Recettes preprog	jrammees
★ Fonction cuisson	à basse température





Montage								
Construction	Four encastrable Compact 45	Four encastrable Compact 38 Hotair						
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP), blanc (WE), noir (SW)	CN/SP	CN/SP						
Dimensions H×L×P, mm	455×596×567	388×596×567						
Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2-3 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0 - 3,0	230 V/10/2,3 - 2,3						
Prises pour plans de cuisson autonomes	-	-						
Commande / écran								
Bandeau de commande tactile intuitif	<del>-</del>	<del>-</del>						
Sélecteur rotatif tactile et de navigation	<u>-</u>	<del>-</del>						
Commande Touch	•	•						
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	-	-						
Sélecteurs escamotables	-	-						
Puissance / équipement								
Volume (utile) de l'espace de cuisson L	43	34						
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+	Α						
Fonction de régénération pour les repas	-	-						
Recettes préprogammées	•	•						
Mémoire pour programmes personnels	•	•						
Gril rabattable	- -	-						
Nettoyage								
Programme de lavage vapeur	-	-						
Autonettoyage pyrolytique/catalytique	-/-	-/-						
Plaque de cuisson SwissClean émail	•	•						
Sécurité								
Sécurité enfants/SoftClosing	•/•	• /-						
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	7	7						
Accessoires inclus								
Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/-						
Grille (acier chromé)	1	1						
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFAV	-						
Prix TVA incl. / excl.	1'930.00/1'785.40	1′915.00/1′771.50						
		10.81/10.00						







EB6L80

- ★ Écran LED bicolore
  ★ Chauffe rapide
  ★ Autonettoyage pyrolytique
  ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
  ★ Plaque à gâteau extra grande

- ★ Écran LED bicolore
  ★ Chauffe rapide
  ★ Autonettoyage catalytique
  ★ Fonction BakingPlus
  ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
  ★ Plaque à gâteau extra grande
- ★Écran LED bicolore

  ★Chauffe rapide

  ★Fonction BakingPlus
  - ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
     ★ Plaque à gâteau extra grande





	(Y) ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	(F) (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F)
		(Z)(P)(H)(H)(M)
		5
Four encastrable à pyrolyse	Four encastrable BakingPlus catalytique	Four encastrable BakingPlus
SP	SP	SP
594×596×567	594×596×567	594×596×567
400 V 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5
-	-	-
<del>_</del>		
	_ <del></del>	. <del> </del>
5 touches tactiles de sélection rapide	5 touches tactiles de sélection rapide	5 touches tactiles de sélection rapide
• (éclairés)	• (éclairés)	• (éclairés)
	-	-
71	71	71
A+	A+	A+
<del>_</del>		
	•	•
<del>-</del>	. <del>-</del>	- <del>-</del>
-	-	•
- •/-	- -/•	- -/-
	·	
_	_	·
•/•	•/•	•/•
	-	
1/1	1/1	1/1
1	1	1
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
2′040.00/1′887.15	2'010.00/1'859.40	1′905.00/1′762.25
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00
		,





#### EB6L40X

(A)





★Écran LED bicolore
★Chauffe rapide

★ Cuisson sur plusieurs niveaux

★ Plaque à gâteau extra grande



#### Highlights

catalogue.

**Icônes** Vous trouverez des explications sur les

icônes sur la page dépliante au dos du

- ★Écran LED bicolore
  ★Chauffe rapide
- ★ Autonettoyage catalytique ★ Cuisson sur plusieurs niveaux

#### ★ Plaque à gâteau extra grande

$\mathfrak{G}$		
200	5) Ø (F	






Montage							
Construction	Four encastrable catalytique	Four encastrable					
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP), blanc (WE), noir (SW)	CN/WE/SW	CN/WE/SW					
Dimensions H×L×P, mm	594×596×567	594×596×567					
Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2-3/2-3×10/3,5-3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5-3,5					
Prises pour plans de cuisson autonomes	-	-					
Commande / écran							
Bandeau de commande tactile intuitif	-	-					
Sélecteur rotatif tactile et de navigation	-	-					
Commande Touch	5 touches tactiles de sélection rapide	5 touches tactiles de sélection rapide					
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	•	•					
Sélecteurs escamotables		-					
Puissance / équipement							
Volume (utile) de l'espace de cuisson L	71	71					
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D		A+					
Fonction de régénération pour les repas		-					
Recettes préprogammées	•	•					
Mémoire pour programmes personnels	-	-					
Gril rabattable	-	•					
Nettoyage							
Programme de lavage vapeur	-	-					
Autonettoyage pyrolytique/catalytique	-/•	-/-					
Plaque de cuisson SwissClean émail		•					
Sécurité							
Sécurité enfants/SoftClosing	• / -	• /-					
Mémoire en cas de panne de courant (jours)		-					
Accessoires inclus							
Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut	2/-	2/-					
Grille (acier chromé)	1	1					
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFAV	TRILFAV					
Prix TVA incl. / excl.	1'835.00/1'697.50	1′730.00/1′600.35					
TAD: al /T\/A aval	10.01/10.00	10.01/10.00					



#### EB6L20









Four encastrable
CN/SW
594×596×567
400 V 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5
<del>-</del>
<del>-</del>
<del>-</del>
-
-
•
71
A+
<del>_</del>
<del>_</del>
<del>-</del>
•
•
-/-
<del>-</del>
2/-
1
TRILFAV
1′545.00/1′429.25
10.81/10.00
·

# **Combinaison:** Steamer/four avec plan de cuisson



#### Combinez nos steamers et nos fours avec le plan de cuisson de votre choix

Steamer et plans de cuisson indépendants se combinent parfaitement

- · Installation facile: vous n'avez même plus besoin de raccordements électriques séparés en raison d'une prise, placée derrière, en haut du steamer/four, qui permet de raccorder la table de cuisson avec un câble. C'est le cas pour tous nos fours et steamers GrandLuxe, SuperLuxe et ProfiLine.
- · Steamer intégré: profitez vous aussi des avantages du cuiseur vapeur et utilisez la possibilité de l'intégrer dans une niche existante.
- · Grande liberté d'aménagement: combinez votre steamer/four avec un plan de cuisson radiant ou à induction de votre choix.

Les modèles de fours ou de steamers compatibles sont mis en évidence dans le tableau des produits sous le point «Fiches d'appareils pour plans de cuisson indépendants».



<b>新国际发展化</b>	
Accessoires d'encastrement	Description
AKEB/GKTC	Câble spécial 1 m pour le raccordement d'un plan de cuisson en vitrocéramique avec commande Touch Control aux fours encastrables Profi Steam (sauf Profi Steam Compact), 400 V 3E, avec fiche de raccordement pour fours pour: plans de cuisson en vitrocéramique 400 V 2-3E
AKEB/GKTCI	Câble spécial 1 m pour le raccordement d'un plan de cuisson à induction avec commande Touch Control aux fours encastrables Profi Steam (sauf Profi Steam Compact), 400 V 2NE, avec fiche de raccordement pour fours pour: plans de cuisson à induction

# Comparaison de nos fours encastrables selon la norme SMS

		EB7GL5Q	EB7PL4	EB7SL4	EB7GL4X	EB6GL4X	EB7GL4	EB6GL4	EB3GL3	EB7L5XD	EB6L5XD	EB7L5D	EB6L5D	EB7L4X	EB7L4	EB7L2
Hauteur nominale en cm ProfiLine package de services premium	Profi Line	76	76 •	76	76	60	76	60	38	76	60	76	60	76	76	76
EcoLine	0		•	•												
App Electrolux	(		•	•												
BakingCrisp	2	•														
Fonction de régénération		•														
Taux d'humidité bas		•														
Faire du pain à la vapeur	(2)	•														
BakingPlus	<b>(</b>									•	•	•	•			
VarioGuide	%	•	•	•	•	•	•	•								
Thermomètre à aliments	2	•	•	•	•	•	•	•								
Cuisson à basse température	(L.C)	•	•	•	•	•	•	•	•							
Chaleur supérieure et inférieure		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Air chaud	$\otimes$	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gril		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cuisson sur plusieurs niveaux	( <u>a</u>	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson Easy2Clean	(3)		•													
Plaque à gâteau extra grand		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Nettoyage à catalytique					•	•				•	•			•		
Tiroir à ustensiles		•	• (chauffant)	(chauffant)	•		•			•		•		•	•	•
SoftClosing		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			
Connecteur pour plaques de cuisson autonomes	(1) (1)	•	•	•	•	•	•	•								



#### EB7GL5Q

Highlights

- ★ Écran avec symboles & texte clair
  ★ Fonctions BakingCrisp
  ★ Recommandations de réglage VarioGuide
  ★ Thermomètre à aliments
  ★ Cuisson sur plusieurs niveaux

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du

	)( <del>Y</del>
(A) (LC) (A) (M) (LC) (A)	
(\$) @ (\$) @ (#) (#)	i)

	(B) (B) (B) (B) (B)
Montage	
Construction	Four encastrable BakingCrisp
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP), blanc (WE), noir (SW)	SP
Dimensions H×L×P, mm	757×549×567
Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85
Prises pour plans de cuisson autonomes	•
Commande / écran	
Bandeau de commande tactile intuitif	
Sélecteur rotatif tactile et de navigation	
Commande Touch	•
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	-
Sélecteurs escamotables	
Puissance / équipement	
Volume (utile) de l'espace de cuisson L	71
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+
Recettes préprogammées	•
Mémoire pour programmes personnels	•
Gril rabattable	
Tiroir à ustensiles	•
Nettoyage	
Programme de lavage vapeur	•
Autonettoyage pyrolytique/catalytique	
Plaque de cuisson SwissClean émail	•
Sécurité	
Sécurité enfants/SoftClosing	• / •
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	7
Accessoires inclus	
Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut	1/1
Grille (acier chromé)	1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)W	TRILFSTV
Prix TVA incl. / excl.	2′700.00/2′497.70
TAR incl. /TVA excl.	10.81/10.00

56 / 57

#### **ProfiLine**



















Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.


- ★ Bandeau de commande tactile intuitif et gestion depuis l'app Electrolux
  ★ Plaque de cuisson Easy2Clean
  ★ Recommandations de réglage VarioGuide
  ★ Thermomètre à aliments
  ★ Cuisson sur plusieurs niveaux





★ Ecran avec commande à sélecteur rotatif et gestion depuis l'app Electrolux
 ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments
 ★ Cuisson sur plusieurs niveaux

Montage			
Construction		Four encastrable	Four encastrable
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP), blanc (WE), noir (SW)		CN/SP	CN/SP
Dimensions H×	L×P, mm	757×549×567	757×549×567
Valeur de raccordement	V/A/kW	400 V 2-3 N / 2-3 × 10, 2-3 × 16 / 3,5 - 10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85
Prises pour plans de cuisson autonom	es	•	•
Commande / écran			
Bandeau de commande tactile intuitif		•	
Sélecteur rotatif tactile et de navigation	n		·
Commande Touch			
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs			
Sélecteurs escamotables		_	<del>-</del>
Puissance / équipement			
Volume (utile) de l'espace de cuisson	L	71	71
Classe d'efficacité énergétique	A+++ - D	A++	A++
Recettes préprogammées		<u> </u>	<u> </u>
Mémoire pour programmes personnel	S	•	•
Gril rabattable			
Tiroir à ustensiles		• (chauffé)	• (chauffé)
Nettoyage			
Programme de lavage vapeur		<del>-</del>	<del>-</del>
Autonettoyage pyrolytique/catalytiq	ue		_/-
Plaque de cuisson SwissClean émail		•	•
Sécurité			
Sécurité enfants/SoftClosing	· · · · ·	•/•	• / •
Mémoire en cas de panne de courant	(jours)	3	3
Accessoires inclus			
Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut		1/1	1/1
Grille (acier chromé)		1	1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)		TRILFAV	TRILFAV
Prix TVA incl. / excl.		3′100.00/2′867.70	2'680.00/2'479.20
TAR incl. /TVA excl.		10.81/10.00	10.81/10.00



TR1LFAV

2'405.00/2'224.80

10.81/10.00



TR1LFAV 2′345.00/2′169.30

10.81/10.00

EB7GL4X CH	EB6GL4X CH
<ul> <li>★ Écran avec symboles &amp; texte clair</li> <li>★ Autonettoyage catalytique</li> <li>★ Recommandations de réglage VarioGuide</li> <li>★ Thermomètre à aliments</li> <li>★ Cuisson sur plusieurs niveaux</li> </ul>	<ul> <li>★ Écran avec symboles &amp; texte clair</li> <li>★ Autonettoyage catalytique</li> <li>★ Recommandations de réglage VarioGuide</li> <li>★ Thermomètre à aliments</li> <li>★ Cuisson sur plusieurs niveaux</li> </ul>
Four encastrable catalytique	Four encastrable catalytique
CN/SP	CN/SP
757×549×567	594×549×567
400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85
•	•
•	•
-	-
<u>-</u>	<del>-</del>
71 A+	71 A+
A+	
•	•
-	-
•	•
•	•
• / •	•/•
7	7
1/1	1/1





EB7GL4	CH EB6GL4 CH	H
<ul> <li>★Écran avec symboles &amp; texte clair</li> <li>★Recommandations de réglage VarioGuid</li> <li>★Thermomètre à aliments</li> <li>★Cuisson sur plusieurs niveaux</li> </ul>	<ul> <li>★Écran avec symboles &amp; texte clair</li> <li>★ Recommandations de réglage VarioGuide</li> <li>★ Thermomètre à aliments</li> <li>★ Cuisson sur plusieurs niveaux</li> </ul>	

<b>Icônes</b> Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.	

Highlights





Montage		
Construction	Four encastrable	Four encastrable
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP), blanc (WE), noir (SW)	CN/SP	CN/SP
Dimensions H×L×P, mm	757×549×567	594×549×567
Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85
Prises pour plans de cuisson autonomes	•	•
Commande / écran		
Bandeau de commande tactile intuitif	<del>-</del>	-
Sélecteur rotatif tactile et de navigation	-	-
Commande Touch	•	•
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	-	-
Sélecteurs escamotables	<del>-</del>	-
Puissance / équipement		
Volume (utile) de l'espace de cuisson L	71	71
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+	A+
Recettes préprogammées	•	•
Mémoire pour programmes personnels	•	•
Gril rabattable	-	-
Tiroir à ustensiles	•	-
Nelloyage		
Programme de lavage vapeur	<del>-</del>	-
Autonettoyage pyrolytique/catalytique	-/-	-/-
Plaque de cuisson SwissClean émail	•	•
Sécurité		
Sécurité enfants/SoftClosing	•/•	• / •
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	7	7
Accessoires inclus		
Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1
Grille (acier chromé)	1	1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFAV	TRILFAV
Prix TVA incl. / excl.	2′300.00/2′127.65	2'240.00/2'072.15
TAR incl. /TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00
	·	·





EB3GL3 CH	EB7L5XD CH	EB6L5XD CH
★ Écran avec symboles & texte clair ★ Recettes préprogrammées ★ Fonction cuisson à basse température	★Écran LED bicolore     ★ Chauffe rapide     ★ Autonettoyage catalytique     ★ Fonction BakingPlus     ★ Cuisson sur plusieurs niveaux     ★ Plaque à gâteau extra grande	<ul> <li>★Écran LED bicolore</li> <li>★ Chauffe rapide</li> <li>★ Autonettoyage catalytique</li> <li>★ Fonction BakingPlus</li> <li>★ Cuisson sur plusieurs niveaux</li> <li>★ Plaque à gâteau extra grande</li> </ul>
Four encastrable Compact 38 Hotair	Four encastrable BakingPlus catalytique	Four encastrable BakingPlus catalytique
CN/SP	SP	SP
378×549×568	757×549×567	594×549×567
230 V/10/2,3, 2,3	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5
-	-	-
		<del>-</del>
<del>_</del>	5 touches	5 touches
•	tactiles de sélection rapide	tactiles de sélection rapide
-	• (éclairés)	• (éclairés)
-	-	-
34	71	71
A	A+	A+
•	<u> </u>	<u>-</u>
	•	<del>-</del>
<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>
•	-	-
•/•	•/•	• / •
7	<del>-</del>	<del>-</del>
1/-	1/1	1/1
1	1	1
-	TRILFAV	TRILFAV
1′915.00/1′771.50	2′070.00/1′914.90	2′010.00/1′859.40
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00
10.01/ 10.00	10.01/10.00	10.01/10.00





EB7L5D

CH EB6L5D

#### Highlights

catalogue.

TAR incl./TVA excl.

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du

- ★Écran LED bicolore

  ★Chauffe rapide

  ★Fonction BakingPlus

- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
   ★ Plaque à gâteau extra grande

- ★Écran LED bicolore

  ★Chauffe rapide

  ★Fonction BakingPlus

  ★Cuisson sur plusieurs niveaux

  ★Plaque à gâteau extra grande





10.81/10.00

Montage		
Construction	Four encastrable BakingPlus	Four encastrable BakingPlus
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP), blanc (WE), noir (SW)	SP	SP
Dimensions H×L×P, mm	757×549×567	594×549×567
Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5
Prises pour plans de cuisson autonomes	<u>-</u>	_
Commande / écran		
Bandeau de commande tactile intuitif	<u>-</u>	
Sélecteur rotatif tactile et de navigation		
Commande Touch	5 touches tactiles de sélection rapide	5 touches tactiles de sélection rapide
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	• (éclairés)	•
Sélecteurs escamotables	<del>-</del>	
Puissance / équipement		
Volume (utile) de l'espace de cuisson L	71	71
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+	A+
Recettes préprogammées	•	•
Mémoire pour programmes personnels		<del>_</del>
Gril rabattable	<u> </u>	•
Tiroir à ustensiles	•	<del>-</del>
Nettoyage		
Programme de lavage vapeur		<del>_</del>
Autonettoyage pyrolytique/catalytique	-/-	
Plaque de cuisson SwissClean émail	•	•
Sécurité		
Sécurité enfants/SoftClosing	• / •	•/•
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	-	-
Accessoires inclus		
Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1
Grille (acier chromé)	1	1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFAV	TRILFAV
Prix TVA incl. / excl.	1'965.00/1'817.75	1′905.00/1′762.25

10.81/10.00







|--|

СН

EB7L2

- ★Écran LED bicolore

  ★Chauffe rapide

  ★Autonettoyage catalytique

  ★Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande
- ★Écran LED bicolore

  ★Chauffe rapide

  ★Cuisson sur plusieurs niveaux

  ★Plaque à gâteau extra grande
- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux★ Plaque à gâteau extra grande











Four encastrable catalytique	Four encastrable	Four encastrable
CN/WE/SW	CN/WE/SW	WE/SW
757×549×567	757×549×567	757×549×567
400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5
-	-	<del>-</del>
	<u> </u>	<u> </u>
<del>_</del>	<u> </u>	<u> </u>
5 touches tactiles de sélection rapide	5 touches tactiles de sélection rapide	
•	•	-
-	=	•
71	71	71
A+	A+	A+
	<u> </u>	
		<u> </u>
•	•	•
<del>-</del>	<del>-</del>	
<del>-</del>	•	•
• /-	• / -	-/-
<del>-</del>		
2/-	2/-	2/-
1	1	1
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
1'895.00/1'753.00	1′790.00/1′655.85	1′605.00/1′484.75
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00

# Cuisiner de manière flexible et rapide avec le micro-ondes combiné encastrable

Le four à micro-ondes CompactLine réunit les deux en un seul appareil. Vous êtes ainsi plus flexible que jamais dans la préparation des repas. Pour les petits espaces, la version Compact 38 existe soit en four-micro-ondes, soit en microondes-gril pour décongeler, cuire et gratiner.



#### CombiQuick fonction

Le micro-ondes combiné Compact 45 avec fonction CombiQuick est conçu pour préparer vos plats préférés en une fraction du temps nécessaire aux fours traditionnels.



#### Fonction micro-ondes

La fonction micro-ondes permet de réchauffer, décongeler ou préparer des plats rapidement et sans effort.



#### Micro-ondes + gril

Avec la fonction combinée micro-ondes et gril, obtenez des résultats savoureux plus rapidement. Avec le micro-ondes et gril Solo, les plats sont cuits en un tournemain et développent une belle croûte.



#### **ProfiLine**





#### EB4PL90K







#### Highlights

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du

- ★ Bandeau de commande tactile intuitif et gestion depuis l'app Electrolux ★Recommandations de réglage VarioGuide
- ★ Programmes combi avec micro-ondes et modes de chauffage traditionnels

  \*Fonction cuisson à basse température
- ★ Plaque à gâteau extra grande







★ Écran avec commande à sélecteur rotatif et

★ Recommandations de réglage VarioGuide

★ Programmes combi avec micro-ondes et

contrôle depuis l'app Electrolux

modes de chauffage traditionnels ★ Fonction cuisson à basse température

Montage		
Construction	Compact 45 Micro-ondes combiné	Compact 45 Micro-ondes combiné
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP)	CN/SP	CN/SP
Dimensions H×L×P, mm	455×596×567	455×596×567
Valeur de raccordement four à micro-ondes V/A/kW	400 V 2 N/2x10/3,0	400 V 2 N/2x10/3,0
Valeur de raccordement gril à micro-ondes V/A/kW	230 V/1×16/3,0	230 V/1×16/3,0
Commande / écran		
Bandeau de commande tactile intuitif	•	-
Sélecteur rotatif tactile et de navigation	<u>-</u>	•
Commande Touch	-	
Sélecteurs escamotables	-	-
Puissance / équipement		
Volume (utile) de l'espace de cuisson L	43	43
Puissance micro-ondes maximale W	1000	1000
Niveaux de puissance du microondes	10	10
Programmes spéciaux	•	•
Recettes préprogammées	•	•
Mémoire pour programmes personnels	•	•
Nettoyage		
Plaque de cuisson SwissClean émail	•	•
Sécurité		
Sécurité enfants	•	•
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	3	3
Accessoires inclus		
Plateau micro-ondes/en verre/tournant	1/-/-	1/-/-
Vaisselle en verre allant au four	1	1
Grille (chromée) / Support grille	1/-	1/-
Plaque à gâteaux extragrande	1	1
Prix TVA incl. / excl.	2′970.00/2′747.45	2′640.00/2′442.20
TAR incl. /TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00





★ Écran avec symboles & texte clair
★ Recettes préprogrammées
★ Four à micro-ondes manuellement

#### EB4GL90K




★Écran avec symboles & texte clair
★Recettes préprogrammées
★Four à micro-ondes et modes de chauffage





#### Highlights

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.











combinable avec fonctions air chaud/gril ★ Fonction cuisson à basse température

Montage		
Construction	Compact 45 Micro-ondes combiné	Compact 38 Micro-ondes combiné
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP)	CN/SP	CN/SP
Dimensions H×L×P, mm	455×596×567	388×596×567
Valeur de raccordement four à micro-ondes V/A/kW	400 V 2 N/2×10/3,0	230 V/10/2,3
Valeur de raccordement gril à micro-ondes V/A/kW	230 V/1×16/3,0	230 V/10/2,3
Commande / écran		
Bandeau de commande tactile intuitif		
Sélecteur rotatif tactile et de navigation		
Commande Touch	•	•
Sélecteurs escamotables		<del>-</del>
Puissance / équipement		
Volume (utile) de l'espace de cuisson L	43	33
Puissance micro-ondes maximale W	1000	1000
Niveaux de puissance du microondes	10	10
Programmes spéciaux	<u> </u>	•
Recettes préprogammées	•	•
Mémoire pour programmes personnels	•	•
Nettoyage		
Plaque de cuisson SwissClean émail	•	•
Sécurité		
Sécurité enfants	•	•
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	7	7
Accessoires inclus		
Plateau micro-ondes/en verre/tournant	1/-/-	-/1/-
Vaisselle en verre allant au four	1	1
Grille (chromée) / Support grille	1/-	1/-
Plaque à gâteaux extragrande	1	1
Prix TVA incl. / excl.	2′130.00/1′970.40	2′165.00/2′002.80
TAR incl. /TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00






#### EB3GL90










★ Écran LED bicolore

★ Programme spéciaux pour le micro-ondes

★ Plateau tournant XXL





★ Écran avec symboles & texte clair
★ Recettes préprogrammées
★ Gril et four à micro-ondes combinable







Compact 38 Micro-ondes combiné	Compact 45 Micro-ondes combiné
CN/SP	SP
388×596×567	455×596×567
230 V/10/2,3	230 V/10/2,1
230 V/10/2,3	230 V/10/2,1
-	-
-	-
•	5 touches tactiles de sélection rapide
-	• (éclairés)
33	42
1000	1000
10	10
-	•
•	•
•	
•	•
•	•
7	-
-/1/-	-/-/1 (406 mm)
<del>-</del>	-
1/-	-/1
<del>-</del>	-
1′755.00/1′623.50	1'495.00/1'383.00
10.81/10.00	10.81/10.00





★ Écran avec symboles & texte clair

★ Recettes préprogrammées★ Gril et four à micro-ondes combinable

#### EB3GL9K

EB3GL9





catalogue.

Montage

Vous trouverez des explications sur les

icônes sur la page dépliante au dos du

Plateau micro-ondes/en verre/tournant

Vaisselle en verre allant au four

Grille (chromée) / Support grille

Plaque à gâteaux extragrande

Prix TVA incl. / excl.

TAR incl. /TVA excl.

- ★Écran avec symboles & texte clair
- ★ Recettes préprogrammées★ Four à micro-ondes et modes de chauffage traditionnels manuellement combinables
- ★ Fonction cuisson à basse température







-/1/-

1/-

1'755.00/1'623.50

10.81/10.00







Montage		
Construction	Compact 45 Micro-ondes combiné	Compact 38 Micro-ondes combiné
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP)	CN/SP	CN/SP
Dimensions H×L×P, mm	378×549×568	378×549×568
Valeur de raccordement four à micro-ondes V/A/kW	230 V/10/2,3	230 V/10/2,3
Valeur de raccordement gril à micro-ondes V/A/kW	230 V/10/2,3	230 V/10/2,3
Commande / écran		
Bandeau de commande tactile intuitif		
Sélecteur rotatif tactile et de navigation		
Commande Touch	•	•
Sélecteurs escamotables	<del>-</del>	
Puissance / équipement		
Volume (utile) de l'espace de cuisson L	33	33
Puissance micro-ondes maximale W	1000	1000
Niveaux de puissance du microondes	10	10
Programmes spéciaux	•	
Recettes préprogammées	•	•
Mémoire pour programmes personnels	•	•
Nettoyage		
Plaque de cuisson SwissClean émail	•	•
Sécurité		
Sécurité enfants	•	•
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	7	7
Accessoires inclus		

-/1/-

2'165.00/2'002.80

10.81/10.00

# Le micro-ondes indépendant dans un nouveau design

Nos fours à micro-ondes indépendants sont dotés d'un design moderne et d'une plus grande capacité dans un espace plus réduit. Grâce à la technologie Inverter, les plats sont réchauffés ou cuits de manière uniforme, encore plus efficace sur le plan énergétique et plus silencieuse.






FMW29EMG

- ★ Cuisson plus rapide et chauffage homo-
- gène grâce à la technologie Inverter

  \* Moins de bruit et une consommation
- d'énergie améliorée ★ Cuisson saine avec un set de cuisson à la

#### plan de travail plus petite Montage Construction Micro-ondes indépendant Couleur: titanium (MS), noir (SW) H×L×P, mm 280×469×348 Dimensions Valeur de raccordement V/A/W 230 V/10/1350 Charnière de porte à gauche Commande / écran Commande électronique par • / bouton rotatif / Touch Écran avec chiffres et symboles Fin du temps de cuisson avec signal sonore Mécanisme d'ouverture de porte: Push Affichage de l'heure Puissance / équipement Espace de cuisson, laqué, éclairé 25 900 Puissance micro-ondes maximale 7/90-900 Niveaux de puissance micro-ondes nombre/W Puissance gril à quartz 1000 Technologie Inverter 3 niveaux micro-ondes-aril Plaque tournante en verre Øcm 28.8 Programme automatique de décongélation en fonction du temps ou du poids Démarrage rapide Minuterie jusqu'à 90 minutes Minuteur Mode éco (pour économiser l'énergie) Sécurité Sécurité enfants Accessoires inclus



2.50/2.31



Plateau tournant/grille/set cuisson vapeur

Prix TVA incl. / excl.

TAR incl./TVA excl.

Ce set cuisson vapeur est fourni gratuitement avec chaque micro-ondes.

1/1/1

495.00/457.90

2.50/2.31

68 / 69

# Appareils compacts pour une utilisation optimale de l'espace dans votre cuisine

#### Nous vous conseillerons avec plaisir

Vous souhaitez trouver la meilleure combinaison aux dimensions idéales pour votre cuisine, mais vous avez un doute? Vous pouvez à tout moment compter sur le conseil professionnel d'Electrolux. Nos conseillers connaissent à la perfection toutes les possibilités.

La situation d'installation devrait être adaptée à vos et peut donc varier d'une situation à l'autre. Les combinaisons présentées ici peuvent différer.



#### Combinaisons possibles d'appareils EURO



#### Appareil compact avec tiroir de mise sous vide

Compact 45 Profi Steam EB4PL70K, Tiroir d e mise sous vide ProfiLine VAC140PL ou Tiroir chauffant WS140SI



Deux appareils juxtaposés

Micro-ondes combiné Compact 45 EB4PL90K, Cave à vin WK4PL10.



#### Deux + Deux appareils juxtaposés

Compact 45 Profi Steam EB4SL70KCN + Tiroir de mise sous vide ProfiLine VAC140PL, Machine à café ESP4SL10CN + Tiroir chauffant WS140SL



#### Combinaison, mais également solution de remplacement

Micro-ondes combiné Compact 38 EB3GL90K ou Compact 38 CombiSteam EB3GL90K, BakingCrisp EB6GL50Q.



#### Deux appareils superposés

Compact 45 Pyrolyt EB4PL80Q ou Compact 45 EB4SL40, Compact 45 Profi Steam EB4PL70K ou Compact 45 CombiSteam EB4SL70K



#### Trois appareils superposés

Compact 45 BakingCrisp Pyro EB4PL80QSP, Compact 45 ProfiSteam Steamify® EB4PL70KSP, Tiroir pour accessoires ZS70GL.

#### CH Combinaisons possibles d'appareils SMS



#### Appareil compact avec four

Micro-ondes combiné Compact 38 EB3GL9K ou Compact 38 micro-ondes solo EB3GL9, Profi Steam EB7SL7K.



#### Appareil compact avec four

Compact 38 CombiSteam EB3GL7K ou Compact 38 SoloSteam EB3GL7, four encastrable EB6GL4X.



#### Deux appareils installés côte à côte

Compact 38 Hotair EB3GL3, Compact 38 CombiSteam EB3GL7K ou Compact 38 SoloSteam EB3GL7.



#### Deux appareils superposés

Micro-ondes combiné Compact 38 EB3GL9K, Compact 38 CombiSteam EB3GL7K



#### Trois appareils superposés

Micro-ondes combiné Compact 38 EB3GL9K, Compact 38 CombiSteam EB3GL7K, Compact 38 Hotair EB3GL3.



#### Appareil compact avec tiroir chauffant

Compact 38 CombiSteam EB3GL7K, tiroir chauffant WS21SL.

## La machine à café complète votre cuisine

#### Sélecteur rotatif

Faites votre choix à l'aide du sélecteur rotatif parmi une multitude de possibilités sur l'écran coloré. Espresso, cappuccino et bien d'autres. dégustez votre boisson préférée, préparée avec professionnalisme.

#### Fonction arôme

Grâce à la fonction de sélection de la quantité et des arômes, indiquez l'intensité du café que vous souhaitez II vous suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir une tasse corsée le matin ou un café doux le soir.

#### Fonction quantité de lait

Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour indiquer la quantité de lait que vous souhaitez ajouter à votre boisson chaude préférée.

#### Fonction MultiCup

Préparez jusqu'à six tasses simplement et rapidement grâce la fonction MultiCup.

#### Buse vapeur haute pression

Garantit une mousse de lait parfaite pour vos boissons chaudes préférées.





# ESP4SL10

**Highlights**★ Machine à café professionnelle
★ Fonction arôme

★ Fonction quantité de lait ★ Fonction MultiCup

★ Générateur de mousse à haute pression

Construction Machine à café encastrable

Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP)

Dimensions H×L×P, mm: 455×596×361

Valeur de raccordement V/A/kW: 230 V/10/1,35

Commande / écran

Commande par bouton rotatif

Langue de l'écran programmable

Touche favoris Éclairage LED

Puissance / équipement

Classes d'efficacité énergétique: A

Broyeur conique intégré, finesse de moulure réglable sur 13

Capacité du réservoir de café en grains: 400 g

Ouverture de remplissage pour deuxième variété de café

moulu Capacité du réservoir à eau en l: 2,5 (amovible par l'avant)

Capacité du récipient à marc, 14 unités

Programme automatique de nettoyage et de détartrage Réglage de la dureté de l'eau

Pression de la pompe: 15 bars

#### Préparation de boissons

Préparation automatique de cappuccino, Flat Whie et Latte Macchiato avec générateur de mousse de lait intégré

Différentes tailles de tasses au choix:

bec d'écoulement réglable en hauteur (8,5-14 cm) pour tasses allant de l'espresso au caffé latte

Sélection tasses: 1 - 2

Degrés d'intensité du café, de doux à corsé: 5

Nombre de niveaux pour la température du café: 5 Eau chaude, différentes températures sélectionnables

Accessoires inclus

Réservoir de lait 0,5 l

Cuillère doseuse

Prix TVA incl. / excl. 3'650.00 / 3'376.50 TAR incl. /TVA excl. 6.01/5.56

Informations: Special Product

# La cave à vin ProfiLine: Le complément idéal



Complétez votre cuisine avec une cave à vin haut de gamme.

Plus d'informations dans le chapitre Réfrigération/congélation.




# Le tiroir à accessoires pour un rangement optimal

#### Tiroir pour accessoires du même design que les autres éléments de la cuisine


Rangez vos accessoires de four, comme les plaques et les grilles, dans le tiroir pratique plutôt que dans l'espace de cuisson du four. Le tout avec le tiroir à accessoires qui s'intègre parfaitement au design Electrolux des autres appareils de cuisine.





## Pas un tiroir de mise sous vide ordinaire le nouveau tiroir Gourmet d'Electrolux

Découvrez le nouveau tiroir de mise sous vide avec des fonctions innovantes et une commande tactile intuitive avec écran couleur. En plus des fonctions prisées telles que la mise sous vide et la marinade, il offre désormais des programmes supplémentaires pour passer à un niveau supérieur en cuisine. La commande moderne vous guide pas à pas à travers les programmes.





#### Fonction de mise sous vide

Ce dispositif professionnel de mise sous vide permet d'obtenir un vide de 99,9 %, c'est-à-dire une cuisson SousVide parfaite. Même les sauces peuvent être mises sous vide. La mise sous vide est également idéale pour la congélation ou la mise en conserve des aliments. Même la fermeture des verres les plus petits est un jeu d'enfant.





#### Fonction marinade

Avec la fonction marinade, inutile d'attendre des heures, votre marinade est prête en un clin d'œil. Il suffit de placer la viande avec la marinade dans le tiroir de mise sous vide, sur une assiette, et d'appuyer sur la touche. Démarrer la fonction marinade une succession d'étapes de dépression permet d'imprégner les aliments en profondeur. En un rien de temps, la viande est prête pour le grill. Ou bien le poisson, car il en va de même pour les aliments plus fragiles. Un vrai plaisir créatif: inventer sa propre marinade, faire mariner rapidement - et savourer!



#### Les nouvelles fonctionnalités:



Attendrissez votre viande sur simple pression de bouton avant la cuisson.

#### Infusion à froid

Extraire les meilleurs arômes en faisant tremper les ingrédients dans un liquide. Idéal pour les huiles, les vinaigres, les cafés glacés ou les thés.

#### Nettoyage des coquillages

Cette fonction permet de nettoyer les coquillages avant la cuisson.

#### Mise sous-vide de récipients/bouteilles

Refermez les bocaux avec le couvercle twist-off ou les bouteilles ouvertes avec l'accessoire du tuyau.

#### Intégration parfaite

Notre tiroir de mise sous vide est également disponible sous forme de tiroir entièrement intégré VAC140PLV. Intégration harmonieuse dans votre cuisine.



#### ProfiLine



#### VAC140PL | VAC140PLV







**Highlights**★ Système de chambre professionnel pour

la mise des denrées alimentaires ★ Fonction marinade exclusive

★ Refermer des sachets et des petits bocaux avec couvercle

★ Package sans souci ProfiLine

★ Idéal pour un encastrement sous le four Compact 45 ou sous le plan de travail







Construction Encastrement de tiroir de mise SousVide

Couleur: chrome et noir miroir l'entièrement intégré

Dimensions H×L×P, mm: 139×596×516 Puissance connectée V/A/kW

230 V (câble de raccordement avec fiche)/10/1,15

Tiroir sans poignée système push/pull

Commande/écran

Écran TFT avec commande assistée

#### Puissance / équipement

Dimensions de la chambre H × L × P, mm: 72 × 408 × 276

(convient pour ½ "GN)

Matériau de la chambre: acier inox

Puissance de pompe m<sup>3</sup>/h: 3

Nombre de programmes: 10

Nombre de niveaux de mise sous vide: selon le type d'aliment (5) et le type de sachet (3)

Options de soudage

selon le type de sachet (3)

Raccordement pour mise sous vide externe Glissières télescopiques

#### Utilisations

Mettre sous vide

Fermeture de bocaux et de bouteilles

Refermez les sachets – entièrement compatible avec les récipients en verre (EVGB1).

Adoucir

Faire bouillir à froid

Nettoyer les moules

Faire infuser

#### Accessoires inclus

Manchon de raccordement pour mise sous vide externe

1 set de sachets de mise sous vide

(résistants à la cuisson et à la congélation)


Prix TVA incl. / excl. 2'990.00/2'765.951

2'890.00/2'673.45 TAR incl./TVA excl. 10.81 / 10.00

Informations: Special Product

### Le tiroir chauffant

Le tiroir chauffant d'Electrolux est le compagnon idéal pour votre four: parfait pour maintenir des plats au chaud et préchauffer de la vaisselle, mais aussi pour faire lever de la pâte ou cuire à basse température.



Montage			
Construction	Tiroir chauffant encastré	Tiroir chauffant encastré	Tiroir chauffant encastré
La version est utilisée pour les couleurs chrome (CN) et miroir (SP)	•	•	CN/SP
Dimensions H×L×P, mm	136×596×521	201×596×553	293×596×553
Valeur de raccordement (câble de raccord avec prise) V/A/kW	230 V/10/0,52	230 V/10/0,55	230 V/10/0,55
Commande / écran			
Commande Touch	•	•	•
Écran à LED blanc	•	•	•
Programmation de fin/minuterie	• / •	• / •	•/•
Tiroir sans poignée système push/pull/ poignée à barre	• / -	• / -	-/•
Régulation électronique de la température électronique en degrés: 30 - 80°C	•	•	•
Équipement			
Capacité (nombre de vaisselle par personne)	6	8	12
Rail télescopique entièrement amovible	•	•	•
Soufflante à air chaud	•	•	•
Utilisations			
Décongeler/faire lever la pâte	• / •	• / •	•/•
Réchauffer vaisselle et plats	•	•	•
Cuisson à basse température	•	•	•
Accessoires inclus			
Fond en verre/grille	• / -	<u> </u>	•/•
Tapis antidérapant	•	•	•
Prix TVA incl. / excl.	1′280.00/ 1′184.10	1′390.00/1′285.85	1′430.00/1′322.85
TAR incl./TVA excl.	6.01/5.56	6.01/5.56	10.81/10.00
Informations	Special Product	Special Product	Special Product





#### Gardez les plats au chaud

Réchauffez des repas et chauffez vos assiettes avec le tiroir chauffant. Ainsi, vous pouvez accorder toute votre attention à vos convives, en sachant que le repas délicieux est prêt.



#### **Boulanger professionnel**

Utilisez le tiroir chauffant pour faire lever la pâte comme un boulanger professionnel. Il offre les conditions idéales pour obtenir des pains d'une texture parfaites.

#### Décongélation

Réglez la température du tiroir chauffant afin de décongeler lentement n'importe quel plat ou ingrédient. Les saveurs et les textures restent intactes si bien que vos plats seront toujours délicieux.



#### Écran tactile

Sélectionnez simplement la température, réglez la minuterie ou la fin de la cuisson et votre tiroir chauffant s'occupe du reste. La lampe de contrôle vous indique toujours si l'appareil est allumé ou éteint.





#### Cuisson à basse température

Dans le tiroir chauffant, vous pouvez cuire les aliments à basse température pour préserver toutes les saveurs. Vous pouvez ainsi utiliser votre four pour autre chose.









Tiroir chauffant encastré

163×549×521

230 V/10/0,52

•/•

• / -

6

•

• / -

1′310.00/1′211.85

6.01/5.56

**Special Product** 









sans poignée ★ Idéal pour montage sous le four Compact 38



Tiroir chauffant encastré

216×549×553

230 V/10/0,55

•/•

• / -

8

•

•/•

•

• / -

1'390.00/1'285.85

6.01/5.56

**Special Product** 

♦ CH



# Cuisinière encastrable: la combinaison cuisinière-plan de cuisson peu encombrante

#### Tradition et innovation en parfaite harmonie

Vous appréciez le côté classique du bouton rotatif de commande, mais pour vos plans de cuisson à induction, pas question de renoncer au mode de chauffage le plus innovant et le plus pratique.
Retrouvez les cuisinières compatibles EH6L40Y, EH6L80Y, EH7L4Y et EH7K1Y avec le GK581 aux pages 75 et 80. Particulièrement adapté également pour remplacer votre four et plan de cuisson.





#### Sélecteurs escamotables

Ergonomiques et parfaitement pensés, le régulateur d'énergie et les sélecteurs, destiné aux zones de cuisson et au four, permet une utilisation simple et intuitive du four et des plans de cuisson. Les symboles se trouvent directement sur le bouton rotatif pour un design intemporel. Fonctions et réglages s'affichent très lisiblement



#### BakingPlus

Une légère humidification des aliments à cuire peut faire toute la différence. Versez 100 ml d'eau dans la cavité au fond de l'appareil et sélectionnez le mode BakingPlus avec le sélecteur de commande. Grâce à un élément chauffant situé au bas de l'espace de cuisson, l'eau s'évapore lors des 10 à 15 premières minutes. Le résultat est stupéfiant – vos pains n'ont jamais été aussi brillants et croustillants!



#### Technique à pyrolyse

Le modèle FEH6LV702 dispose du nettoyage par pyrolyse. Cette technologie d'autonettoyage est activée en recourant à une très haute température qui transforme la graisse et les résidus alimentaires en cendres. Vous pouvez ainsi nettoyer les résidus dans le four avec un simple chiffon humide.

Vous pouvez désormais commander le plan de cuisson à induction directement depuis la cuisinière.

Retrouvez les cuisinières compatibles à partir de la page 81.

# Aperçu de nos cuisinières encastrables selon la norme EURO

		EH6GL40X	EH6L80	EH6L80Y (230V)	EH6L50D	EH6L40X	EH6L40	EH6L40Y (230V)	EH6L20	EH6K10
Hauteur nominale en cm		60	60	60	60	60	60	60	60	60
Nombre de zones de cuisson		4	4	4	4	4	4	4	4	4
VarioGuide	-	•								
Thermomètre à aliments	2	•								
Cuisson à basse température	$\widehat{\mathbb{I}_{c}}$	•								
BakingPlus	<b>②</b>				•					
Air chaud	$\otimes$	•	•	•	•	•	•	•	•	
Cuisson sur plusieurs niveaux	(2)	•	•	•	•	•	•	•	•	
Chaleur supérieure et inférieure		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gril	<b>∞</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plaque à gâteau extra grand		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nettoyage à catalytique		•				•				
Nettoyage à pyrolytique			•	•						
Sélecteurs escamotable		•	•	•	•	•	•	•	•	•

















catalogue.

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du

- ★Écran avec symboles & texte clair
- ★ Autonettoyage catalytique
  ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- ★ Thermomètre à aliments
- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux★ Plaque à gâteau extra grande

		J		_		
(8)	(A)		$\bigcirc$	₩)(⊽	∞)(l.c	( <del>\frac{1}{2}</del> )



EH6L80

★ Écran LED bicolore


★ Chauffe rapide



★ Autonettoyage pyrolytique
 ★ Cuisson sur plusieurs niveaux

★ Plaque à gâteau extra grande











EH6L80Y

★Écran LED bicolore

★ Autonettoyage pyrolytique

★ Cuisson sur plusieurs niveaux

★ Plaque à gâteau extra grande

★ Chauffe rapide

EH6L50D

- ★Écran LED bicolore
  ★Chauffe rapide
- ★ Fonction BakingPlus
- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
- ★ Plaque à gâteau extra grande
- ★Écran LED bicolore
  ★Chauffe rapide ★ Autonettoyage catalytique
  - ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande










Cuisinière encastrable à pyrolyse	Cuisinière encastrable BakingPlus	Cuisinière encastrable catalytique
SW	SP	CN/WE/SW
594×596×567	594×596×567	594×596×567
230 V ~, 400 V 2-3 N~/1-3 x 16, 2-3 × 16	400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16
3,5/10,85	3,5/10,85	3,5/10,85
5 touches tactiles de sélection rapide	5 touches tactiles de sélection rapide	5 touches tactiles de sélection rapide
•	• (éclairés)	•
-	-	-
4/-	4/av. G & ar. D	4/ av. G & ar. D
71	71	71
A+	A+	A+
	<del>-</del>	
	<u> </u>	<u> </u>
	•	
-	-	-
	<u>•</u> -/-	
• /-	-/-	-/•
•	•	•
•	•	
-	-	-
_	<del>-</del>	<del>-</del>
1	1	1
1/1	1/1	2/-
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
1′960.00/1′813.15	1′965.00/1′817.75	1′895.00/1′753.00
10.81/10.00  fodele de cuisiniere combinable uniquement avec les modeles de plaques de cuisson GK58YCN & GK581	10.81/10.00	10.81/10.00





#### EH6L40







#### Highlights

catalogue.

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du

- ★Écran LED bicolore
  ★Chauffe rapide
  ★Cuisson sur plusieurs niveaux
  ★Plaque à gâteau extra grande

- ★Écran LED bicolore

  ★Chauffe rapide

  ★Cuisson sur plusieurs niveaux

  ★Plaque à gâteau extra grande

  ★Combinable avec le plan de cuisson















Montage		
Construction	Cuisinière encastrable	Cuisinière encastrable 230V
Couleur: chrome (CN), miroir noir (SP), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	CN/WE/SW	CN
Dimensions H×L×P, mm	594×596×567	594×596×567
Tension/disjoncteur V/A	400 V 2-3 ~/2-3×16	230 V ~, 400 V 2-3 N~/1-3×16, 2-3×16
Puissance nominale/ Valeur de raccordement totale max., kW	3,5/10,85	3,5/10,85
Commande du four		
Commande Touch	5 touches tactiles de sélection rapide	5 touches tactiles de sélection rapide
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	•	•
Sélecteurs escamotables	-	<del>-</del>
Commande des zones de cuisson		
Régulateurs d'énergie escamotables/ régulateurs à double circuit	4/av. G & ar. D	4/-
Puissance		
Volume (utile) de l'espace de cuisson L	71	71
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+	A+
Équipement		
Programmes spéciaux	-	-
Recettes préprogammées	•	•
Mémoire pour programmes personnels	-	-
Gril rabattable	•	•
Tiroir à ustensiles	-	<del>-</del>
Nettoyage		
Plaque de cuisson SwissClean émail	•	•
Autonettoyage pyrolytique/catalytique	-/-	-/-
Sécurité		
Sécurité enfants	•	•
SoftClosing	=	<del>-</del>
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	-	<del>-</del>
Accessoires inclus		
Thermomètre à aliments	-	-
Grille (chromée)	1	1
Plaque de cuisson/ plaque de cuisson à bord haut	2/-	2/-
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFAV	TRìLFAV
Prix TVA incl. / excl.	1′790.00/1′655.85	1′790.00/1′655.85
TAR incl./TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00
Information		Modele de cuisiniere combinable unique- ment avec les modeles de plaques de cuisso GK58YCN & GK58I





#### EH6L20





★ Cuisson sur plusieurs niveaux★ Plaque à gâteau extra grande

★ Plaque à gâteau extra grande





Cuisinière encastrable	Cuisinière encastrable
CN/WE/SW	WE/SW
594×596×567	594×596×567
400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/ 2-3×16
3,5/10,85	3,0/10,10
-	_
-	-
•	•
4/av. G & ar. D	4/-
71	77
A+	A
	<u>-</u>
<u> </u>	<u> </u>
_	-
•	•
-/-	-/-
<u> </u>	
- <del>-</del>	<del>-</del>
1	1
2/-	1/-
TRìLFAV	TRILFAV
1′605.00/1′484.75	1′375.00/1′271.95
10.81/10.00	10.81/10.00

# Aperçu de nos cuisinières encastrables selon la norme SMS

		EH7GL4X	EH7L5XD	EH7L5D	ЕН7С4Х	EH7L4	EH7L4Y (230V)	ЕН7L2X	EH7L2	EH7L2-3	EH7K1	EH7K1Y (230V)	EH7K1-3	EH7K1-2
		ш	ш	ш	ш	ш	ш	ш	ш	ш	ш	ш	ш	ш
Hauteur nominale en cm		76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Nombre de zones de cuisson		4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2
VarioGuide	9	•												
Thermomètre à aliments	2	•												
Cuisson à basse température	$\widehat{\mathbb{L}_{\mathbf{C}}}$	•												
BakingPlus	<b>@</b>		•	•										
Air chaud	$\otimes$	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Cuisson sur plusieurs niveaux		•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Chaleur supérieure et inférieure		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gril	$\bigcirc$	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plaque à gâteau extra grand		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nettoyage à pyrolytique														
Nettoyage à catalytique		•	•		•			•						
Sélecteurs escamotable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



EH7GL4X

Highlights

- ★ Écran avec symboles & texte clair
  ★ Autonettoyage catalytique
  ★ Recommandations de réglage VarioGuide
  ★ Thermomètre à aliments
  ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
  ★ Plaque à gâteau extra grande

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du



Construction		Cuisinière encastrable catalytique
Couleur: chrome (CN), noir miroir blanc (WE), noir (SW), marron (BI	(SP),	CN/SP
Dimensions	H×L×P, mm	757×549×567
Tension/disjoncteur	V/A	400 V 2-3 N~/2-3×16
Puissance nominale/ Valeur de raccordement totale m		3,5/10,85
Commande du four		
Commande Touch		•
Sélecteurs escamotables avec c et écran LED deux couleurs	rans	-
Sélecteurs escamotables		<del>-</del>
Commande des zones de cuisso		
Régulateurs d'énergie escamota régulateurs à double circuit	bles/	4/av. G & ar. D
Puissance		
Volume (utile) de l'espace de cui		71
Classe d'efficacité énergétique	A+++ - D	A+
Équipement		
Programmes spéciaux		•
Recettes préprogammées		•
Mémoire pour programmes pers	onnels	•
Gril rabattable		<del>-</del>
Tiroir à ustensiles		•
Nettoyage		
Plaque de cuisson SwissClean ér		<del>-</del>
Autonettoyage pyrolytique/cato	alytique	-/•
Sécurité		
Sécurité enfants		•
SoftClosing		•
Mémoire en cas de panne de co	urant (Jours)	7
Accessoires inclus		1
Thermomètre à aliments		1
Grille (chromée)		I
Plaque de cuisson/ plaque de cuisson à bord haut		1/1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)		TRILFAV
Prix TVA incl. / excl.		2'465.00/2'280.30
TAR incl./TVA excl.		10.81/10.00

84 / 85





Highlights

- ★Écran LED bicolore
  ★Chauffe rapide
  ★ Autonettoyage catalytique
  ★ Fonction BakingPlus
  ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
  ★ Plaque à gâteau extra grande
- \( \mathref{M} \ma



★Écran LED bicolore★Chauffe rapide★Fonction BakingPlus



Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.

Montage		
	Cuisinière encastrable BakingPlus cataly-	
Construction	tique	Cuisinière encastrable BakingPlus
Couleur: chrome (CN), noir miroir(SP),	SP	SP
blanc (WE), noir (SW), marron (BR)		
Dimensions H×L×P, mm	757×549×567	757×549×567
Tension/disjoncteur V/A	400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16
Puissance nominale/ Valeur de raccordement totale max. kW	3,5/10,85	3,5/10,85
Commande du four		
Commande Touch	5 touches tactiles de sélection rapide	5 touches tactiles de sélection rapide
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	• (éclairés)	• (éclairés)
Sélecteurs escamotables		_
Commande des zones de cuisson		
Régulateurs d'énergie escamotables/ régulateurs à double circuit	4/av. G & ar. D	4/av. G & ar. D
Puissance		
Volume (utile) de l'espace de cuisson L	71	71
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D		A+
Équipement		
Programmes spéciaux	-	-
Recettes préprogammées	•	•
Mémoire pour programmes personnels	_	
Gril rabattable		•
Tiroir à ustensiles	•	•
Nelloyage		
Plaque de cuisson SwissClean émail	•	-
Autonettoyage pyrolytique/catalytique	-/•	-/-
Sécurité		
Sécurité enfants	•	•
SoftClosing	•	•
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	-	-
Accessoires inclus		
Thermomètre à aliments	-	-
Grille (chromée)	1	1
Plaque de cuisson/ plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFAV	TRILFAV
Prix TVA incl. / excl.	2′130.00/1′970.40	2'030.00/1'877.90
TAR incl. /TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00
Information		







EH7L4X	
--------	--

- ★ Plaque à gâteau extra grande

- ★Écran LED bicolore

  ★Chauffe rapide

  ★Autonettoyage catalytique

  ★Cuisson sur plusieurs niveaux

- ★Écran LED bicolore

  ★Chauffe rapide

  ★Cuisson sur plusieurs niveaux

  ★Plaque à gâteau extra grande

- ★Écran LED bicolore

  ★Chauffe rapide

  ★Cuisson sur plusieurs niveaux
- ★ Plaque à gâteau extra grande
- ★ Combinable avec le plan de cuisson à induction





Cuisinière encastrable catalytique	Cuisinière encastrable	Cuisinière encastrable 230V
CN/WE/SW	CN/WE/SW	CN
757×549×567	757×549×567	757×549×567
400 V 2-3 ~/ 2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16	230 V~, 400 V 2-3 N~/1-3×16, 2-3×16
3,5/10,85	3,5/10,85	3,5/10,85
5 touches tactiles de sélection rapide	5 touches tactiles de sélection rapide	5 touches tactiles de sélection rapide
•	•	•
	-	
4/av. G & ar. D	4/av. G & ar. D	4/-
		_
	71	71
A+	A+	A+
-	-	<del>-</del>
•	•	•
-		<u>-</u>
- <u>-</u>		- <u> </u>
•	•	•
<del>-</del>	•	•
	-/-	-/-
-70	-7-	- <i>y</i> -
•	•	•
-	-	-
-	<del>-</del>	-
<u>-</u> 1		<u>-</u>
2/-	2/-	2/-
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
1′955.00/1′808.50	1'850.00/1'711.40	1′850.00/1′711.40
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00
		Modèle de cuisinière combinable uniquement avec les modèles de plaques de cuisson GK58YCN & GK58I






EH7L2X

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du

catalogue.

Highlights

★ Cuisson sur plusieurs niveaux★ Plaque à gâteau extra grande







CH EH7L2





Montage		
Construction	Cuisinière encastrable catalytique	Cuisinière encastrable
Couleur: chrome (CN), noir miroir(SP), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	WE	WE/SW/BR
Dimensions H×L×P, mm	757×549×567	757×549×567
Tension/disjoncteur V/A	400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/ 2-3×16
Puissance nominale/ Valeur de raccordement totale max. kW	3,5/10,85	3,5/10,85
Commande du four		
Commande Touch	-	-
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	-	-
Sélecteurs escamotables	•	•
Commande des zones de cuisson		
Régulateurs d'énergie escamotables/ régulateurs à double circuit	4/av. G & ar. D	4/av. G & ar. D
Puissance		
Volume (utile) de l'espace de cuisson L	71	71
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D		A+
Équipement		
Programmes spéciaux	-	-
Recettes préprogammées	-	-
Mémoire pour programmes personnels	-	-
Gril rabattable	<u> </u>	•
Tiroir à ustensiles	•	•
Neltoyage		
Plaque de cuisson SwissClean émail	<u> </u>	•
Autonettoyage pyrolytique/catalytique	-/ •	-/-
Sécurité		
Sécurité enfants	<u> </u>	<del>-</del>
SoftClosing	<u> </u>	_
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	-	-
Accessoires inclus		
Thermomètre à aliments		<del>_</del>
Grille (chromée)	1	1
Plaque de cuisson/ plaque de cuisson à bord haut	2/-	2/-
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFAV	TRILFAV
Prix TVA incl. / excl.	1′770.00/1′637.35	BR = 1'700.00/1'572.60 WE/SW = 1'665.00/1'540.25
TAR incl./TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00
Information		







★ Cuisson sur plusieurs niveaux★ Plaque à gâteau extra grande

★Plaque à gâteau extra grande

★ Plaque à gâteau extra grande
★ Combinable avec le plan de cuisson à induction





Cuisinière encastrable	Cuisinière encastrable	Cuisinière encastrable 230 V
WE	WE/SW	WE
757×549×567	757×549×567	757×549×567
400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16	230 V~, 400 V 2-3 N~/1-3×16, 2-3×16
3,5/9,0	3,0/10,1	3,0/10,1
-	-	
-	-	-
•	•	•
3/-	4/-	4/-
71	71	71
A+	A+	A+
,		,
-	-	-
<u>-</u>	<del>-</del>	<del>_</del>
<u>-</u>		<del>_</del>
•	•	•
•	•	•
•	•	•
-/-	-/-	-/-
	<del>_</del>	<del>_</del>
<del></del>	<u>-</u>	<del>-</del>
-	_	_
<u>-</u>	<u>-</u>	<del>_</del>
1	1	1
2/-	1/-	1/-
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
1′665.00/1′540.25	1′435.00/1′327.45	1′435.00/1′327.45
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00
10.01, 10.00	10.01) 10.00	Modèle de cuisinière combinable uniquement avec les modèles de plaqu de cuisson GK58YCN & GK58I







EH7K1-3

EH7K1-2

Highlights





Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.









Montage		
Construction	Cuisinière encastrable	Cuisinière encastrable
Couleur: chrome (CN), noir miroir(SP), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	WE	WE
Dimensions H×L×P, mm	757×549×567	757×549×567
Tension/disjoncteur V/A	400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/ 2-3×10
Puissance nominale/	3,0/8,5	3,0/6,5
Valeur de raccordement totale max. kW	3,070,3	3,070,3
Commande du four		
Commande Touch	-	<del>_</del>
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	-	-
Sélecteurs escamotables	•	•
Commande des zones de cuisson		
Régulateurs d'énergie escamotables/ régulateurs à double circuit	3/-	2/-
Puissance		
Volume (utile) de l'espace de cuisson L	77	77
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A	A
Équipement		
Programmes spéciaux	-	<u>-</u>
Recettes préprogammées	-	-
Mémoire pour programmes personnels	-	-
Gril rabattable	•	•
Tiroir à ustensiles	•	•
Nettoyage		
Plaque de cuisson SwissClean émail	•	•
Autonettoyage pyrolytique/catalytique	-/-	-/-
Sécurité		
Sécurité enfants	-	
SoftClosing	-	
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	-	-
Accessoires inclus		
Thermomètre à aliments		
Grille (chromée)	1	1
Plaque de cuisson/ plaque de cuisson à bord haut	1/-	1/-
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFAV	TRìLFAV
Prix TVA incl. / excl.	1′435.00/1′327.45	1'435.00/1'327.45
TAR incl. /TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00
Informationen		

#### Accessoires d'encastrement pour fours encastrables EURO

Accessoires d'encastrement	Description	Prix TVA incl. / excl.
HA35/60 UCN/USP	Elément d'adaptation hauteur, H 3,5/L 59,4/P 56 cm – pour l'encastrement de fours et de cuisinières en norme EURO, H 5/6, 63,5 cm	228.00/210.90
HA35/60 USW/UWE*	Elément d'adaptation en hauteur, H 3,5/L 59,4/P 56 cm – pour l'encastrement de fours et de cuisinières en norme EURO, H 5/6, 63,5 cm *HA35/60UWE – jusqu'à épuisement du stock	SW = 183.00/169.30 WE = 165.00/152.65
BISUPPORT	Équerres de support H60×L60×L510 cm pour l'encastrement de plusiers fours ou fours en combinaison avec les tiriors chauffants. Déjà compris dans le prix pour les fours EB4, EB3 et WS.	97.00/89.75

#### Accessoires d'encastrement pour fours encastrables SMS

Accessoires d'encastrement	Description	Prix TVA incl. / excl.
BA762/60CN BA762/60SW	Adaptateur en largeur – il permet l'encastrement des cuisinières et fours SMS (6/6) dans les cuisines en norme EURO	CN = 169.00/156.35 SW = 152.00/140.60
HA35/55 UCN/USP	Elément d'adaptation en hauteur – pour l'encastrement des fours courts EB6 (SMS 5/6) dans une niche 5/6, H 3,5/L 54,8/P 56 cm	228.00/210.90
BISUPPORT	Équerres de support H60 × L60 × L510 cm pour l'encastrement de plusiers fours ou fours en combinaison avec les tiriors chauffants. Déjà compris dans le prix pour les fours EB3 et WS.	97.00/89.75

90 / 91

# Des solutions de cuisson flexibles et indépendantes pour votre cuisine



#### Air chaud

Grâce à la fonction Air chaud, vous pouvez utiliser trois niveaux simultanément, deux avec la fonction Air pulsé. Vous pourrez ainsi préparer rapidement des menus complets en un coup de baguette magique! La manipulation reste simple, et le nettoyage facile. Et comme l'espace de cuisson n'a ni angles ni bords, il n'y a pas de risque de formation de tourbillons incontrôlés. Résultat: circulation de l'air et transmission de la chaleur parfaites et cuissons délicieuses, uniformes et dorées.



#### Gril a air pulse

La fonction supplémentaire Gril à air pulsé est idéale pour les grandes pièces à cuire, comme les poulets ou les rôtis, pour les gratins ou pour dorer vos plats (modèle FEH6LV. Et pourquoi ne pas transformer votre four en four à pizzas? Réglez votre four sur le niveau Pizza pour activer la résistance circulaire et l'élément chauffant supplémentaire pour la chaleur inférieure et dégustez une délicieuse pizza.

### Commande aisée grâce aux boutons rotatifs

Les boutons rotatifs escamotables et les cinq touches de sélection rapide vous permettent de régler votre four en toute simplicité. L'écran bicolore indique le temps, la température et l'avancement de la cuisson.













#### Technique à pyrolyse

Le modèle FEH6LV602 dispose du nettoyage par pyrolyse. Cette technologie d'autonettoyage est activée en recourant à une très haute température qui transforme la graisse et les résidus alimentaires en cendres. Vous pouvez ainsi nettoyer les résidus dans le four avec un simple chiffon humide.

## Nettoyage rapide grâce à une porte de four amovible

Même la contreporte entièrement vitrée est très lisse et donc facile à nettoyer. Les saletés dans les interstices peuvent être nettoyées sans effort et sans outil spécial. Le système de charnière permet de retirer la porte de votre four afin de pouvoir la nettoyer encore plus facilement.

#### Tiroir à ustensiles

Un tiroir qui met de l'ordre. Gagnez de la place grâce au tiroir qui permet de ranger soigneusement les plaques, les grilles et les moules: un détail pratique qui enrichit les modèles des deux largeurs 50 et 60 cm.





#### FEH6LV702

FEH6LV202 | FEH6LV204



FEH5LV112 | FEH5LV114







Highlights

catalogue.

TAR incl./TVA excl.

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du

- ★ Minuteur tactile avec affiche numérique
  ★ Nettoyage à pyrolytique
  ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
  ★ Plaque de cuisson XL

- ★ Minuteur Set avec affiche numérique
  ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
  ★ Plaque de cuisson XL









FS



10.81/10.00

Montage		
Construction	Cuisinière indépendante pyrolyse	Cuisinière indépendante
Couleur: blanc	WE	WE
Dimensions H×L×P, mn		847 - 867×596×600
Tension/disjoncteur	230 V, 2-3 NE	230 V, 2-3 NE   400 V 2-3 E
Protection	2-3×16	2-3×16
Valeur de raccordement kV	10	10   9,3
Pieds réglables	•	•
Four		
Classe d'efficacité énergétique A+++ - [		A
Volume (utile) de l'espace de cuisson	73	73
Horloge électronique avec arrêt automatique et minuterie	Touch	Touch
Minuterie mécanique	<u>-</u>	
Sélection de la température jusqu'à °C	300	275
Éclairage du four, 1 lampe	•	•
Tiroir à ustensiles	•	•
Couvercle	-	<del>-</del>
Commande des zones de cuisson		
Nombre zones de cuisson	4	4
Nombre de zones de cuisson à deux diamètres	-	-
Nettoyage		
Revêtement du four en émail avec parois brillantes	-	•
Nettoyage automatique à pyrolyse	•	-
Sécurité		
Support mural anti-bascule	<u> </u>	•
Pyro Door Lock	•	-
Accessoires inclus		
Plaque à gâteaux	1	1
Combiné poêle/lèche-frites	1	1
Grille (chromée)	1	1
Prix TVA incl. / excl.	2′130.00/1′970.40	1′720.00/1′591.10

10.81/10.00



Cuisinière indépendante	Cuisinière indépendante
WE	WE
858×500×600	858×500×600
230 V, 2-3 NE   400 V 2-3 E	400 V 2-3 E
2-3×16	2-3×16
7,9   8,1	7,4
•	•
A	A
57	57
Touches	-
	•
250	250
•	•
•	•
	•
4	4
1	<del>-</del>
•	•
-	-
<u> </u>	<u> </u>
-	-
1	2
1	
	1
1′410.00/1′304.35	850.00/786.30
10.81/10.00	10.81/10.00



# Cuisiner au gaz

Caractéristiques des produits9
<b>EURO &amp; SMS</b> 9
• Réchaud à gaz encastrable9
Cuisinières encastrables
• Platines de cuisson
Accessoires d'encastrement/Service/ 10
Modèles en pose libre
• Cuisinière à gaz en pose libre 10

# Nos plans de cuisson au gaz: Minces, élégants et fiables

#### Intégration élégante

Grâce à son design épuré et à la surface lisse en verre sous les supports de casserole, ce plan de cuisson est la pièce maîtresse de votre cuisine. Par ailleurs, il s'intègre à fleur de votre plan de travail et crée avec lui une surface élégante assortie.



#### Surface de cuisson stable et finitions professionnelles

Extrêmement robustes, les supports de casseroles en fonte maintiennent vos ustensiles en toute sécurité et les chauffent juste au bon endroit. La cuisine au gaz est désormais simple et plaisante.

#### Nouvelle génération de brûleur

Grâce au brûleur haute vitesse de ce plan de cuisson au gaz Electrolux, la flamme entre directement en contact avec le fond de la casserole pour une chaleur très efficace et rapide. Les brûleurs haute vitesse vous permettent de cuire vos plats jusqu'à 20% plus vite.

#### Régulation précise des flammes

Adaptez sans effort la puissance des flammes à vos besoins grâce aux régulateurs de gaz.

#### Zone de cuisson WOK

Avec ses trois couronnes, le brûleur Triple Crown fournit une chaleur idéale pour la cuisson au wok.

#### Nettoyage simple

Les plans de cuisson à gaz ont toujours été difficiles à nettoyer. La surface en verre vous permet désormais d'éliminer facilement les résidus de cuisson sans rayures.







#### GK58DKG4O







#### Highlights

★ Réchaud à gaz encastrable gaz sur verre ★ Step Power: la flamme peut être réglée avec précision sur 9 niveaux de puissance. ★ Nouvelle génération de brûleurs, pour une

- cuisson jusqu'à 20 % plus rapide ★ Grâce à son design élégant, ils est
- encastrable à fleurt
- ★ Zone de cuisson pour wok 3,9 kW











#### Montage

**Icônes** Vous trouverez des explications sur les

icônes sur la page dépliante au dos du

Construction		Gazinière avec éléments de command intégrés
Type de cadre		Sans cadre
Type d'installation		Encastrement à fleur ou à plat
Dimensions	mm/R	590×520×49/10
Dimensions de découpe	mm/R	560×480/5
Dimensions de fente	mm/R	596×526×8/13
Entraxes	mm	gauche/droite: 330 devant/derrière: gauche 220/droite 18
Tension/disjoncteur	V/A	230 V (Stecker Typ 12)/10
Homologation SSIGE		22-009-1
Commande		
Bouton rotatif à prise en main optimal	le	•
Zones de cuisson		
Zone Wok		•
av.G: diamètre du fond de casserole/ puissance	mm/kW	Brûleur Wok: 180 - 260/3,9 - 1,4
ar.G diamètre du fond de casserole/ puissance	mm/kW	Feux moyens: 120 - 220/2,0 - 0,6
av.D: diamètre du fond de casserole/ puissance	mm/kW	Feux moyens: 120 - 220/2,0 - 0,6
av.D: diamètre du fond de casserole/ puissance	mm/kW	Brûleur auxiliaire : 80 - 180/1,0 - 0,33
Équipement		
Grille support de casserole amovible		2×fonte
Allumage électrique		•
Disposition de sécurité d'allumage		•
Protection thermique		•
Exécution pour gaz liquide		avec supplément
Remarques pour le marché du rempl	ace-	

nts de commande eur ou à plat 49/10

8/13 ite:330 che 220/droite 180 Typ 12)/10

Pour pouvoir installer un nouveau réchaud à gaz encastrable dans un plan de travailexistant en acier chromé, il est nécessaire de découper l'estampage exis-

La découpe est ensuite recouverte par le cadre adaptateur correspondant. Il peut également être utilisé dans d'autres matériaux de recouvrement ou pour masquer une découpe du plateau de trop grande dimension.

Prix TVA incl./excl. MwSt. TAR incl./excl. MwSt.

1'890.00/1'748.40 2.50/2.31

98 / 99

# Nos cuisinières à gaz: Pour cuisiner comme un chef

#### Design haut de gamme

Les cuisinières à gaz convainquent par leurs modèles élégants et misent sur des matériaux comme le verre, le métal et le chrome. Les surfaces internes régulières et les arrondis permettent en outre une circulation de l'air et une répartition de la chaleur idéales avec la chaleur tournante ou la fonction gril. Grâce au revêtement en acier inoxydable AntiFingerprint, plus aucune empreinte digitale n'est visible sur la façade de nos appareils, ce qui réduit considérablement le temps de net-toyage.



#### Grillades grâce à un tourne broche

En plus de la fonction grill, le GHGL4046 dispose d'un tourne broche qui permet de faire rôtir de belles pièces de viande maintenues par une broche.



#### Priorité à la sécurité

Chaque zone de cuisson possède une sécurité séparée, comme le brûleur du four. Si, par exemple, un courant d'air éteint la flamme, le dispositif de sûreté d'allumage coupe automatiquement l'arrivée de gaz, de manière à ce que e dernier ne s'échappe pas.



#### La porte du four reste froide

Toutes les cuisinières encastrables au gaz sont équipées de portes en verre triple vitrage, ce qui permet de limiter la température de la face avant du four. De plus, tout le contour des portes est équipé d'un joint d'étanchéité, afin que la saleté ne puisse entrer.



#### Nettoyage catalytique

Grâce au revêtement spécial du four qui s'active à 200°C, les graisses et résidus s'oxydent de manière inodore et non toxique, comme s'ils n'avaient jamais existé.









★ Four à gaz avec grill électrique★ Dispositif de sûreté d'allumage automa-

★ Porte entièrement en verre 3 comparti-

★ Lumière dans l'espace intérieur

ments, s'enlève pour un nettoyage facile

#### GHGL4046







tique



#### Highlights

Icônes

catalogue.

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du

- ★ Four à gaz avec grill électrique
  ★ Ventilateur de circulation d'air
  ★ Autonettoyage catalytique
- ★ Dispositif de sûreté d'allumage automa-
- tique

  \* Porte entièrement en verre 3 compartiments, s'enlève pour un nettoyage facile
- ★Lumière dans l'espace intérieur











Montage		
Construction	Cuisinière à gaz encastrable	Cuisinière à gaz encastrable
Couleur:	CN	WE
Acier chromé (CN), blanc (WE), noir (SW)		** =
Dimensions H×L×P, mm	595×594×572	595×594×572
Puissance nominale four/ Valeur de raccordement totale max. kW	2,7/9,7	2,7/9,7
Puissance gril infrarouge kW	17	1,7
Tension/disjoncteur V/A	230 V (prise type 12)/10	230 V (prise type 12)/10
Tuyau métallique souple de branchement (1500 mm)	•	•
Cet appareil ne nécessite pas de raccordement électrique		-
Homologation SSIGE	15-033-1	15-033-1
Équipement		
Dispositif de sécurité d'allumage pour tous les foyers et le four	•	•
Allumage électrique pour toutes les zones de cuisson et le four	•	•
Clapet pour casier du branchement au gaz	-	
Équipement du four		
Volume (utile) de l'espace de cuisson	68	75
Thermorégulateur du four (150 - 250 °C)	•	•
Éclairage du four	•	•
Gril à infrarouge enfichable électrique	•	•
Airpulsé	•	-
Tournebroche à moteur diagonal	•	-
Voyant témoin pour le gril	•	•
Plaque de cuisson SwissClean émail	-	•
Autonettoyage catalytique	•	-
Équipement du plan de cuisson		
Nombre zones de cuisson	4	4
av.G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45
ar.G : diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45
av.D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45
av.D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	Brûleur auxiliaire : 140 - 180/1,0 - 0,33	Brûleur auxiliaire: 140 - 180/1,0 - 0,33
Combinaisons possibles		
Tables de cuisson encastrées au gaz (doivent être commandées séparément)	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN
Accessoires		
Grille (chromée)	1	1
Plaque de cuisson SwissClean émail/aluminium	2/-	-/2
Prix TVA incl./excl. MwSt.	3'750.00/3'469.00	3'050.00/2'821.45
TAR incl. / excl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00



★ Four à gaz avec grill électrique

★ Lumière dans l'espace intérieur

★ Ventilateur de circulation d'air
★ Autonettoyage catalytique
★ Dispositif de sûreté d'allumage automatique

★ Porte entièrement en verre 3 comparti-

ments, s'enlève pour un nettoyage facile





#### GHGL446



- ★ Four à gaz avec grill électrique ⋆ Dispositif de sûreté d'allumage automa-
- tique ★ Porte entièrement en verre 3 compartiments, s'enlève pour un net-
- toyage facile ★ Lumière dans l'espace intérieur



★ Dispositif de sûreté d'allumage automa-

tique ★ Porte entièrement en verre 3 compartiments, s'enlève pour un nettoyage facile









Cuisinière à gaz encastrable	Cuisinière à gaz encastrable	Cuisinière à gaz encastrable
CN/WE	WE/SW	WE/SW
759×548×572	759×548×572	759×548×572
2,7/9,7	2,7/9,7	2,7/9,7
1.7	1.7	
230 V (prise type 12)/10	230 V (prise type 12)/10	<del>-</del>
•	•	•
		•
15-033-1	15-033-1	15-033-1
15-055-1	15-055-1	15-055-1
•	•	•
•	•	•
•	•	•
68	75	76
•	<u> </u>	<del>-</del>
• •	•	<del>-</del>
<u>:</u>	·	<del>_</del>
•	·	
•	•	
<del>-</del>	•	•
•		
4	4	4
	<u> </u>	·
Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45
Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45
Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45
Brûleur auxiliaire : 140 - 180/1,0 - 0,33	Brûleur auxiliaire: 140 - 180/1,0 - 0,33	Brûleur auxiliaire : 140 - 180/1,0 - 0,33
CIVALECTAS	CIVALECTAS	
GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM44CN
1	1	1
2/-	-/2	-/2
3'750.00/3'469.00	3'050.00/2'821.45	2'690.00/2'488.45
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00

# Tables de cuisson encastrables au gaz adaptées pour les cuisinières encastrables au gaz

#### Les gazinières encastrables sont partout du meilleur effet

Nos gazinières sont proposées en verre, en acier inox, en acier chromé, avec ou sans fente d'aération. Le modèle avec fentes d'aération est uniquement compatible avec le four à gaz GHL246. Celui-ci ne possède pas de raccordement électrique et est donc idéal pour les maisons ou les appartements sans électricité.



#### Accessoires d'encastrement pour cuisinières encastrables, cuisinières indépendantes et platines de cuisson

Accessoires d'encastrement	Description	Prix TVA incl./ excl. MwSt.
ARGH600/58	Cadre d'adaptation pour GKM44CN, GKM45CN, GKM45GLAS pour la rénovation ou le remplacement de vieux réchauds à gaz à 4 zones de cuisson qui nécessitent une découpe dans le plan de travail de L 56/P 49 cm (découpage L 60,0/P 58,8 cm)	265.00/245.15

#### Service pour cuisinières encastrables, cuisinières indépendantes et platines de cuisson

Service	Description	Prix TVA incl./ excl. MwSt.
FLG-GH	Suppl. de prix pour cuisinières à gaz liquide mod. GHL, GHGL et FGH	150.00/138.75 (net)
FLG-2/4LPG50MB	Supplément de prix pour exécution avec gaz liquide, modèle: GK58DKG4O	85.00/78.65 (net)

# Cuisiner et cuire de manière précise et flexible avec une cuisinière à gaz indépendante

#### Four avec gril électrique

La fonction gril électrique de la cuisinière à gaz permet une utilisation facile et une puissance de cuisson homogène dans le four. Les nouvelles grilles latérales du four valorisent également l'espace intérieur.

#### Espace de rangement intégré

Le tiroir à ustensiles permet de mettre de l'ordre. Les plaques, grilles et moules à pâtisserie peuvent être rangés proprement et sans encombre dans ce tiroir pratique.

#### Tous les modèles sont réglés pour gaz naturel!

Option avec supplément de prix pour tous les modèles: exécution pour gaz liquide sans tuyau de raccordement (FLG-GH). Pour l'encastrement, vous trouverez les dessins cotés dans le catalogue de planification.

#### Qualité et sécurité

La marque de conformité SSIGE garantit que les exigences essentielles de sécurité, telles qu'elles sont définies dans la directive européenne sur les appareils à gaz et les normes de produits correspondantes, sont remplies et que l'appareil a été approuvé par la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux



#### Bouton d'allumage intégré

Particulièrement pratique: La fonction d'allumage du gaz est désormais directement intégrée aux boutons de commande pour une utilisation encore plus simple.





# FGH5KG212

#### Highlights

★ Allumage électrique pour le four et les zones de cuisson ★ Horloge mécanique







FS

Construction Cuisinière à gaz en pose libre Couleur: blanc

Dimensions (H×L×P, mm): 855×500×600

Tension/disjoncteur (V/A): 230 V/2×2 Valeur de raccordement kW: 16,75

L'appareil peut également être utilisé sans

raccord électrique, l'allumage des brûleurs se fait de manière manuelle

Homologation SSIGE

#### Équipement du four

Volume (utile) de l'espace de cuisson en 1: 55

Minuterie mécanique

Plage de température entre 150 et 250 °C

Gril électrique

Nombre de lampes: 1

Revêtement du four en émail avec parois

Tiroir à ustensiles

#### Équipement du plan de cuisson

Nombre de brûleurs: 4 Allumage électrique pour les foyers

Disposition de sécurité d'allumage

Accessoires

Plaques à gâteaux: 2

Prix TVA incl./excl. MwSt.: 990.00/915.80 TAR incl./excl. MwSt.: 10.81/10.00




# Plans de cuisson

Caractéristiques du produit 108
Plans de cuisson à induction 118
• avec commande intégrée 120
• commandés à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande
• Boîtiers de commande encastrables pour
plans de cuisson à induction 13
Plans de cuisson en vitrocéramique
• avec commande intégrée 132
• commandée à partir de la cuisinière
ou d'un boîtier de commande 136
Boîtiers de commandes encastrables
et réchauds encastrables
• Pour plans de cuisson en vitrocéramique, platine
de cuisson et sets de plaques de cuisson 143
Sets de plaques de cuisson 143
Accessoires d'encastrement

# Aperçu de nos Highlights

Technologie	Avantages pour vous	Comment cela fonctionne-t-il?
SensePro™	Cuire, frire et cuisiner avec précision.	Avec le thermomètre à aliments sans fil, vous gardez toujours un œil sur la température à cœur de vos plats.
SenseFry™	Résultats de cuisson parfaits.	La sonde située sous la plaque de verre règle la puissance pour maintenir la poêle à température constante.
(10°) SenseBoil™	Contrôle parfait de la température lors de l'ébullition de l'eau grâce au capteur de surcuisson.	Le capteur de surcuisson SenseBoilTM détecte automatiquement quand l'eau commence à bouillir et réduit ensuite la température.
Ţ J FlexiBridge™	Une répartition optimale de la chaleur sur jusqu'à quatre zones de cuisson reliées.	Sur simple pression d'un bouton, jusqu'à quatre zones peuvent être peuvent être reliées en une seule grande zone de cuisson.
アイルル A Bridge-Funktion	Surface de cuisson extralarge en reliant deux zones de cuisson.	Sur simple pression d'un bouton, deux zones peuvent être peuvent être reliées en une seule grande zone de cuisson.
PowerSlide™	Cuire ou saisir: passer rapidement de l'un à l'autre.	Déplacer facilement les ustensiles de cuisson entre les différentes zones de température sans interruption.
Hob2Hood™	Activation automatique de la hotte.	Dès que vous commencez à cuisiner, la hotte s'allume automatiquement à la vitesse nécessaire.
Induktion	Propreté, rapidité, sécurité et économie.	La technologie d'induction chauffe uniquement les casseroles et leur contenu, la surface autour reste froide.

# Le plan de cuisson idéal pour vos besoins



#### Profi Line

#### ProfiLine plan de cuisson

Vous êtes fan de techniques de cuisson asiatiques? Découvrez nos plans de cuisson modulaires ProfiLine qui disposent d'options telles que Teppan Yaki et wok. Sans oublier la hotte aspirante intégrée.



## Toujours la bonne température avec SensePro™

Découvrez le premier plan de cuisson au monde avec thermomètre à aliments sans fil et sans pile. Cuire des légumes tendres avec précision, concocter des sauces légères au degré près, griller des steaks à la perfection - SensePro™ sait tout faire. Même sous vide.



#### SensePro™

SensePro™ vous permet de préparer très facilement de délicieux mets de manière saine et en préservant toutes les saveurs. Il suffit de sélectionner le plat et le résultat désiré sur l'écran tactile de votre plan de cuisson à induction avec VarioGuide. La sonde de température sans fil vous indique la température à cœur pendant la cuisson et vous signale quand le plat est parfait. Cuire ou rôtir - avec précision grâce à SensePro™.



«Intuitif, rapide, pratique et esthétique - un nouveau plaisir

Note:  $\star \star \star \star \star$ 

\* Cette évaluation a été faite en janvier 2022 sur www.electrolux.com pour le produit GK78FTIPO.



# Des résultats de cuisson parfaits grâce au capteur SenseFry™



#### SenseFry™

Grâce au capteur sophistiqué situé sous la plaque de verre, le risque de brûlure est appartient au passé. Le capteur assure toujours la bonne température et la maintient constante, de sorte que vos aliments cuisent de manière uniforme.



# Le contrôle parfait de la température avec le capteur de surcuisson SenseBoil™






Le capteur de surcuisson SenseBoil™ détecte quand l'eau commence à bouillir grâce à un capteur et réduit directement la température à une ébullition lente. Ainsi, vous n'avez plus besoin de surveiller l'eau et vous pouvez vous concentrer sur vos autres préparations.



# Offrez-vous un design unique

Avec nos designs élégants et sans raccords, nous vous offrons des possibilités illimitées pour l'aménagement de votre cuisine moderne.





#### Sobriété et élégance

Lorsque Pure Hob est éteint, le plan de cuisson présente un vitrage noir très épuré. Seuls le symbole d'allumage et le logo de la marque donnent une touche discrète. Le reste de la surface est d'un noir brillant. Une fois allumé, l'éclairage des plans de cuisson et de la commande à curseur apparaît en rouge.



#### Design SlimFit

Design compact, pour intégration dans toutes les profondeurs de plan de travail.



#### Design SaphirMatt®

La nouvelle ligne de tables de cuisson à induction SaphirMatt® se distingue par son élégance, noir mat qui donne du style à la cuisine. De plus, elle marque des points avec sa surface résistante, qui à l'usure offre une protection accrue contre les rayures.

# Le succès du design SaphirMatt®: élégance et résistance aux rayures

La surface SaphirMatt® offre une meilleure protection contre les rayures par rapport à notre verre céramique standard. L'élégante surface noire mate est résistante aux empreintes digitales et aux taches – votre plan de cuisson reste comme neuf plus longtemps.

#### Résistance élevée aux rayures

Jusqu'à 4 fois moins de rayures que sur une surface de cuisson standard.\*

 Sur la base de tests internes, en comparaison avec notre surface de cuisson standard sans traitement ou revêtement spécial.



#### Moins de traces de doigts et design élégant

Grâce à la structure spéciale de la surface, les traces de doigts et les taches sont nettement réduites.\* Par ailleurs, le design SaphirMatt® apporte une touche visuelle unique avec sa texture noire mate.

\* Le frottement entre la vaisselle et la surface en verre peut provoquer des bruits.



#### Nettoyage simple et rapide

Grâce à sa finition matte, le nettoyage quotidien est un jeu d'enfant et ultrarapide. Les salissures s'éliminent en un tournemain.



# Profitez d'une souplesse inégalée lorsque vous cuisinez

Nos appareils à induction vous offrent des zones de cuisson interconnectables, la détection automatique des ustensiles de cuisson et bien plus encore.



#### **Fonction Bridge**

Sur simple pression de bouton, deux zones peuvent être reliées entre elles pour former une grande zone de cuisson, parfaite pour l'utilisation de grandes poêles et casseroles.





#### FlexiBridge™

FlexiBridge™ réunit les zones de cuisson selon les besoins en deux zones de tailles différentes ou en une grande surface de cuisson. Cette fonction est donc idéale pour les poêles de différentes tailles ou les grandes plaques de aril





#### En tant que chef, vous avez besoin de place

Le plan de cuisson mesure 90 cm de largeur et 51 cm de profondeur, le plus grand de l'assortiment et le seul doté de six zones de cuisson. Il garantit un espace luxueux pour cuisiner. Les bobines en forme de D augmentent la zone de chaleur et simplifi-ent l'utilisation de plaques de gril ou de cocottes. Et avec les six zones de cuisson, vous pouvez préparer les plats les plus variés.



#### **PowerBoost**

Avec la fonction PowerBoost, chauffez rapidement votre plan de cuisson.



#### Minuterie par zone


Chaque zone de cuisson peut être commandée individuellement par minuterie.



#### $Fonction\ PowerSlide^{\text{\tiny{TM}}}$

Que ce soit pour faire saisir, cuire ou simplement maintenir au chaud: avec la fonction PowerSlide™, fini les interruptions lorsque vous déplacez vos casseroles et poêles entre les plages de températures préréglées du plan de cuisson. Il n'est plus nécessaire d'augmenter ou de réduire la chaleur pour terminer la cuisson d'un plat. Pour cuisiner confortablement et efficacement, il suffit de passer d'une zone de température à l'autre.

Les casseroles représentées ne sont pas toutes disponibles chez Electrolux.




### Nos commandes vue d'ensemble

Que vous soyez du genre tactile ou plutôt à curseur, nos concepts de commande flexibles vous permettent de toujours garder le contrôle de la température de vos plats.













#### Écran tactile TFT avec VarioGuide

Contrôle total du plan de cuisson. Dès que vous posez votre récipient, l'écran affiche la commande de la zone de cuisson choisie. La préparation de différents plats est programmée sur l'assistant VarioGuide, une aide précieuse pour la cuisson.



#### Commande à curseur intuitive

Dès que vous placez votre poêle sur le plan de cuisson, le curseur correspondant s'allume automatiquement. Ainsi, vous savez intuitivement lequel utiliser.



#### Commande à curseur directe

La commande à curseur directe permet de régler rapidement la température de votre plan de cuisson et vous garantit un accès immédiat à tous ses éléments de commande.



#### **Commande Touc**

Une simple pression vous permet de commander le plan de cuisson et d'accéder directement à tous ses éléments

### Variantes d'encastrement

Un riche choix de cadres est proposé pour votre plan de cuisson. Vous pouvez cependant aussi opter pour un design minimaliste sans cadre.



Cadre CN
Cadre en acier inoxydable encastrement à plat (GK... CN).



**Cadre large PLCN –** Cadrec large en acier inoxydable, variante encastrement à plat pour le marché du remplacement (GK... PLCN).



Cadre large ... PLRCN – Cadrec large en acier inoxydable, (rayon 20), encastrement à plat pour le marché du remplacement (GK56PPLRCN).



Cadre extraplat CN
Cadre extraplat en acier au nickel-chrome pour un montage à fleur discret.



**Sans cadre** – Plan de cuisson sans cadre pour encastrement à fleur (pierre ou verre) avec joint silicone (GK... O).



Sans cadre
Plan de cuisson sans cadre, encastrement à plat
(GK... O).



**Design à facettes**Plan de cuisson encastrement à plat sans cadre, facetté (GK... F).

# Nos plans de cuisson

Plans de cuisson à induction		GK78FTIP	GK58FTIP	GK906TSIL	GK80TSIL	GK58TSIL	GK78TSIP	GK69TSIP	GK58TSIP	GK78TSIDSO	GK58SIDSO	GK78TSIBS	GK58TSIBS	GK78TSIB	GK69TSIB
Variantes d'encastrement*		0	0	0	0	0	O/CN	0	O/CN	0	0	O/CN	O/CN	O/CN	O/CN
Version cadre							1)	1)	1)			2)	2)	2)	2)
Largeur nominale en cm		80	60	90	80	60	80	70	60	80	60	80	60	80	70
Nombre de zones de cuisson		4	4	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ProfiLine package de services premium	Profi Line	•	•	•											
EcoLine		•	•							•	•	•	•	•	•
Thermomètre à aliments SensePro <sup>TM</sup>	<b>P</b>	•	•												
Capteur de cuisson SenseFry™	(R)	•	•							•	•				
Capteur de surcuisson SenseBoil™	(18° t)									•	•	•	•	•	•
SaphirMatt® Design	(E)									•	•	•	•		
Écran tactile TFT avec VarioGuide		•	•												
Commande à curseur intuitive	(F)			•	•	•	•	•	•						
Commande à curseur directe	(S)									•	•	•	•	•	•
Commande Touch	(9)														
Commande par bouton rotatif	( <u>o</u> )														
PureBlack	(P.JNF)						•	•	•						
PowerSlide™	<b>(P)</b>			•			•	•							
FlexiBridge™	(II)						•	•							
Fonction Bridge		•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•
Hob2Hood™	<b>(3)</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Auto Hob2Hood	(ALC)														
Design SlimFit	(12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Plans de cuisson en vitrocéramique avec commande intégrée		GK78TS	GK69TS	GK58TS	GK80TS	GK58TS	GK65TS	GK56TS	GK58TC	GK29TC
Variantes d'encastrement*		O/CN	O/CN	O/CN	PLCN	PLCN	F	O/CN	O/CN	0
Version cadre		1)	1)	1)	3)	3)		1)	2)	
Largeur nominale en cm		80	70	60	80	60	65	56	60	29
Nombre de zones de cuisson		4	4	4	4	4	3	4	4	2
Commande à curseur directe	(S)	•	•	•	•	•	•	•		
Commande Touch									•	•
Zone de rôtissage	(C)	•			•					
Zone de cuisson à 3 cercles										
Zone de cuisson à 2 cercles	0	•	•	•	•	•	•	•		•
Hob2Hood™	<b>(2)</b>									

	C GK58TSIB	GK653TSI	GK58TSI	GK58TSIS	GK58TSI	GK58TCI	GK29TCI	GK58I
O	/CN	F	O/CN	O/CN	PLCN	O/CN	0	O/CN
	2)		1)	1)	3)	1)		1)
	60	65	60	60	60	60	29	60
	4	3	4	4	4	4	2	4
	•							
				•				
	•	•	•	•	•			
						•	•	
								•
	•						•	
	•		•	•	•			•
		•				•		

Plans de cuisson modulaires		GK38TSIL	TY38TSIL	WOK38TSIL
Variantes d'encastrement*		0	CN	0
Version cadre			1)	
Largeur nominale en cm		38	38	38
Nombre de zones de cuisson		2	2	1
ProfiLine package de services premium	Profi Line	•	•	•
Induction		•	•	•
Vitrocéramique				
Commande à curseur intuitive	(it	•	•	•
Fonction Bridge		•		
Zone de cuisson à 3 cercles				
Design SlimFit		•	•	

#### Variantes d'encastrement\*

O=Sans cadre

- 1) CN = Cadre CN
- 2) CN = Cadre CN Design SuperFlat
  3) PLCN = Cadre large PLCN
  4) PLRCN = Cadre large PLRCN

- F = Design à facettes

Plaques de cuisson en vitrocéramique par cuis ou contrôlé par le boîtie commande		GK78C	GK65P	GK58C	GK58P	GK56P	GK56P	GK58VO (400V)	GK58VCN (400V)	GK58	GK58Y (230V)	GK56	GK583	GK80R	GK80L	GK56P	GK56P	GK56
Variantes d'encastrement*		CN	F	CN	CN	PLCN	PLRCN	0	CN	CN	CN	CN	CN	PLCN	PLCN	CN	0	PLCN
Version cadre		1)		1)	1)	3)	4)		1)	1)	1)	1)	1)	3)	3)	1)		3)
Largeur nominale en cm		80	65	60	60	56	56	60	60	60	60	56	60	80	80	56	56	56
Nombre de zones de cuisson		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4
Commande par bouton rotatif	$\bigcirc$	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zone de rotissage	$\bigcirc$	•		•														
Zone de cuisson a 2 cercles		•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	

ProfiLine

#### Profi CH GK58FTIP GK906TSIL GK38TSIL **GK78FTIP** ★ ProfiLine package de services premium ★ Commande à curseur intuitive ★ Bobines en D Maxima optimisées pour les cocottes ★ ProfiLine package de services premium★ Commande à curseur intuitive ★ ProfiLine package de services premium ★ Cuisson SousVide grâce au thermomètre à aliments SensePro™ ★ ProfiLine package de services premium ★ Cuisson SousVide grâce au thermomètre à aliments SensePro™ Highlights ★ Bobines en D Maxima optimisées pour les cocottes \* Zones de cuisson interconnectables Bridge \* Friture et mijotage ★ Capteur de cuisson SenseFry™ ★ Capteur de cuisson SenseFry™ ★ Plan de cuisson XXL avec 6 zones de cuisson interconnectables Bridge ★ Fonction de fonte ★ Fonction de fonte ★ Écran tactile TFT avec VarioGuide ★ Écran tactile TFT avec VarioGuide ★ Zones de cuisson interconnectables Bridge ★ Zones de cuisson interconnectables Bridge Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue. Montage Induction ProfiLine SensePro™ ProfiLine SensePro<sup>™</sup>-Induction ProfiLine Induction Construction Encastrement à plat ou à fleur -/• • / • Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), facetté (F) 0 0 0 L×P×H, mm/rayon 770×510×49/R7 580×510×49/R7 900×510×49/R7 Dimensions Dimensions de découpe L×P, mm/rayon 750×490/R5 560×490/R5 880×490/R5 Dimensions de fente L×P×H, mm/rayon 776×516×8/R10 586×516×8/R10 906×516×8/R10 Valeur de raccordement 400 V 2 N/2×16/7,35 400 V 2 N/2×16/7,35 400 V 3 N/3×16/11 Design SlimFit OptiFix Design PureBlack Graphique de la zone de cuisson: Allumé en rouge Commande / écran Écran tactile TFT avec Vario Guide Commande à curseur: intuitive/directe -/--/-Commande Touch Zones de cuisson/puissance Nombre de niveaux de cuisson 9 9 Zones de cuisson avec fonction PowerBoost L Zone de cuisson TotalFlex/FlexiBridge/ 210 × 420 210 × 420 3 surfaces 220 × 390 Bridge °av. G: diamètre du fond de casserole/ 120-240/3,2 120 - 210 / 3,2 120-240/3,2 puissance °ar. G: diamètre du fond de casserole/ 120-240/3,2 120 - 240 / 3,2 120 - 210 / 3,2 puissance °av. C: diamètre du fond de casserole/ 120-160/2,5 120 - 210 / 3,2 puissance °ar. C: diamètre du fond de casserole/ mm/kW 120-210/3,2 puissance °ar. D: diamètre du fond de casserole/ 160-240/3,6 120-200/2,8 120-210/3,2 mm/kW puissance °av. D: diamètre du fond de casserole/ 120-160/2,5 120 - 210 / 3,2 mm/kW puissance Sécurité Arrêt automatique en fonction de l'activité Protection anti-surchauffe Sécurité enfants Protection de température contre les contacts \_ \_ \_ accidentels (ProBox) OptiHeat Control/affichage de la chaleur • / -• / -• / résiduelle Accessoires Inclus dans la livraison Prix TVA incl. / excl. 3'830.00/3'543.00 3'460.00/3'200.75 3'655.00/3'381.15 TAR incl./TVA excl. 2.50/2.31 2.50/2.31 6.01/5.56

**ProfiLine** 

**ProfiLine** 

ProfiLine Induction

• / •

0

380×510×62/R7

360×490/R5

386×516×8/R10

230 V/1×16/3,7

9

280×380

120 - 210 / 3,2

120-210/3,2

•

• / -

1′670.00/1′544.85

2.50/2.31

ProfiLine

#### **ProfiLine**

#### **ProfiLine**





#### TY38TSIL















- ★ ProfiLine package de services premium
   ★ Commande à curseur intuitive
   ★ Réglage précis de la température entre 50 °C et 220 °C
   ★ Sélection directe de la température 160 °C/220 °C
- ★2 zones de température réglables
- individuellement ★ Temps de chauffe rapide: 180 °C en 4
- - ★ ProfiLine package de services premium
     ★ Lot de wok à induction professionnel avec poêle adaptée
     ★ Commande à curseur intuitive
     ★ Friture et mijotage



TAR incl./TVA excl.

**Icônes** Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.















2.50/2.31



Montage		
Construction	ProfiLine Inductions-Teppan Yaki	ProfiLine Inductions-Wok
Encastrement à plat ou à fleur	•/•	•/•
Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), facetté (F)	CN	0
Dimensions $L \times P \times H$ , mm/rayon	380×510×66/R7	380×510×132/R7
Dimensions de découpe L×P, mm/rayon	360×490/R5	360×490/R5
Dimensions de fente L×P×H, mm/rayon	386×516×8/R10	386×516×8/R10
Valeur de raccordement V/A/kW	230 V/1×16/2,8	230V/1×16/3,2
Design SlimFit	•	-
OptiFix	-	-
Design PureBlack	-	-
Graphique de la zone de cuisson: Allumé en rouge	-	-
Commande / écran		
Écran tactile TFT avec SmartCook, Connectivité	-	-
Commande à curseur: intuitive/directe	• / -	• / -
Commande Touch	<u>-</u>	-
Zones de cuisson/puissance		
Nombre de niveaux de cuisson	50°C à 220°C	9
Zones de cuisson avec fonction PowerBoost	-	1
Zone de cuisson TotalFlex/FlexiBridge/ Bridge mm	-	-
°av. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	-	-
°ar. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	<u>-</u>	-
°av. C: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	<del>-</del>	-
°ar. C: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	Surface de gril 300 × 350/2,8	390 (6 L)/3,2
°ar. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW		-
°av. D: diamètre du fond de casserole/	<del>-</del>	-
puissance mm/kW		
Sécurité	<u>.                                      </u>	<u>.</u>
Arrêt automatique en fonction de l'activité  Protection anti-surchauffe	<u> </u>	•
Sécurité enfants	•	•
Protection de température contre les contacts	•	•
accidentels (ProBox) OptiHeat Control/affichage de la chaleur	•/-	• /-
résiduelle	,	,
Accessoires	O and decree of TVANC	Da Sta Wate / Place
Inclus dans la livraison	2 spatules en acier fin TYWS	Poêle Wok, 6 litres
Prix TVA incl. / excl.	3′810.00/3′524.50	3′090.00/2′858.45

2.50/2.31







GK80TSIL







- ★ Commande à curseur intuitive
   ★ Bobines en D Maxima optimisées pour les cocottes
   ★ Zones de cuisson interconnectables Bridge
   ★ Hob2Hood™
   ★ 5 zones de cuisson ★ Commande à curseur intuitive
   ★ Bobines en D Maxima optimisées pour les cocottes

  - ★ Zones de cuisson interconnectables Bridge
     ★ Hob2Hood™
- ★ Exclusive à éclairage rouge
  ★ Commande à curseur intuitive
  ★ Zone de cuisson FlexiBridge™
  ★ Fonction PowerSlide™
  ★ Bobines Maxima

Maxima-Induction	Maxima-Induction	PureFlex Maxima-Induction
• / •		•/•
0	0	O/CN
800×510×49/R7	580×510×49/R7	O = 770 × 510 × 49 / R 7 CN = 766 × 506 × 49 / -
780×490/R5	560×490/R5	O = 750 × 490 / R 5 CN = 750 × 490 / R 5
806×516×8/R10	586×516×8/R10	O = 776 × 516 × 8/R 10
400 V 3 N/3×16/11,0	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35
•	<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>		• •
<del>_</del>		
-		•
-	-	-
• /-	•/-	• / -
<u>-</u>		
<u>9</u> 5	<del>9</del>	9 
<del>-</del>	<u> </u>	·
220×379	220×379	250×420
125 - 210 / 3,2	125-210/3,2	100 - 210 / 3,2 (2 bobines)
125 - 210 / 3,2	125-210/3,2	100 - 210/3,2 (2 bobines)
-		
210 - 240 / 3,6		125 – 210 / 3,2
125 - 210 / 3,2	125 - 210/3,2	<del>-</del>
125-210/3,2	125 - 210 / 3,2	120 - 200/2,8
• •	<u>•</u>	<u>•</u>
•	_ ·	
-	-	
• /-	•/-	•/-
3′255.00/3′011.10	2′960.00/2′738.20	3′155.00/2′918.60
6.01/5.56	2.50/2.31	2.50/2.31
0.01/ 0.00	2.00/ 2.01	122




#### Exclusif pour le modèle SaphirMatt® Design



#### Exclusif pour le modèle SaphirMatt® Design







Highlights

**Icônes** Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.
















\*Capteur de surcuisson SenseBoilTM

\*Commande à curseur directe

\*Bobines Maxima


\*Hob2Hood™

\*Design SlimFit

<u>~ (~</u>	
<b>B</b> >>> (F)	
ŔŎŎ	

	900000	9090900
	( <b>日</b> )(○)(○)(○)(図)	(月)(○)(○)(○)(図)
Manhana		
Montage	Camaa DailThA In dualian	Canaa DailThA In duahian
Construction	SenseBoilTM-Induction	SenseBoilTM-Induction
Encastrement à plat ou à fleur	•/•	•/•
Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), facetté (F)	O/CN SuperFlat Design (GK58TSIBSO/GK58TSIBSC)	O/CN SuperFlat Design
Dimensions L×P×H, mm/rayon	O = 580×510×49/R7 CN = 576×506×49/-	O = 770 × 510 × 49 / R 7 CN = 766 × 506 × 49 / –
Dimensions de découpe L×P, mm/rayon	O = 560 × 490 / R 5 CN = 560 × 490 / R 5	O = 750 × 490 / R 5 CN = 750 × 490 / R 5
Dimensions de fente $L \times P \times H$ , mm/rayon	O = 586×516×8/R10	O = 776 × 516 × 8 / R 10
Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35
Design SlimFit	•	•
OptiFix	•	•
Design PureBlack	<u> </u>	<u>-</u>
Graphique de la zone de cuisson: Allumé en rouge	-	-
Commande / écran		
Écran tactile TFT avec SmartCook, Connectivité	-	-
Commande à curseur: intuitive/directe		-/ •
Commande Touch	-	-
Zones de cuisson/puissance		
Nombre de niveaux de cuisson	9	9
Zones de cuisson avec fonction PowerBoost	4	4
Zone de cuisson TotalFlex/FlexiBridge/ Bridge mm	210×420	210 × 420
°av. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	125-210/3,2	125 - 210 / 3,2
°ar. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	125-210/3,2	125 - 210 / 3,2
°av. C: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW		125-145/2,5
°ar. C: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW		<u>-</u>
°ar. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	145-180/2,8	205-240/3,6
°av. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	125-145/2,5	
Sécurité		
Arrêt automatique en fonction de l'activité	•	<u> </u>
Protection anti-surchauffe	•	<u> </u>
Sécurité enfants	•	•
Protection de température contre les contacts accidentels (ProBox)		
OptiHeat Control/affichage de la chaleur résiduelle	•/-	• /-
Accessoires		
Inclus dans la livraison		<del>-</del>
Prix TVA incl. / excl.	2′570.00/2′377.45	2′885.00/2′668.85
TAR incl./TVA excl.	2.50/2.31	2.50/2.31







		^
r Capteur de surcuisson S r Commande à curseur di		М

★ Zones de cuisson interconnectables Bridge
 ★ Hob2Hood™
 ★ Design SlimFit

*	Capteur de surcuisson SenseBoilTN
$\star$	Commande à curseur directe

★ Zones de cuisson interconnectables Bridge

★ Hob2Hood™
 ★ Design SlimFit

New CH GK653TSI \* Commande à curseur directe \* Bobines Maxima \* Hob2Hood™

★ Zones de cuisson au graphisme en éolienne discret et élégant
★ Design SlimFit
★ Convient pour le marché du remplacement



		Controlle poor to marcho ao tompiacoment
		R (WE) (SO) (FT) (FT) (FT) (FT)
(\$)(B>>)(¬¬)((1)(()¬)(¬¬)(¬¬)(¬¬)(¬¬)(¬¬)(¬¬)(¬	(書)(B>>)(蜀)(H)(①)(④)(�)(�)(�)	(書)(B>>)(嗎)(日)(①)(④)(��)(��)(��)
	(H) (D) (D) (B)	(H) (C) (E)
SenseBoilTM-Induction	SenseBoilTM-Induction	Maxima-Induction
•/•	•/•	•/-
O/CN SuperFlat Design	O/CN SuperFlat Design	F
O = 700 × 510 × 49 / R 7 CN = 696 × 506 × 49 / -	O = 580 × 510 × 49 / R 7 CN = 576 × 506 × 49 / -	653×523×49/-
O = 680 × 490/R 5	O = 560 × 490/R 5	534-637×490-507/R5
CN = 680 × 490 / R 5	CN = 560 × 490 / R 5	334-837*490-307/R3
O = 706×516×8/R10	O = 586×516×8/R10	
400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35
<u>.</u>		· <del></del> _
	- <del>-</del>	·
-	-	-
-	_	-
-/ •	-/•	-/•
-	-	-
9	9	14
4	4	3
210 × 420	210 × 420	-
125 - 210 / 3,2	125 – 210 / 3,2	145 – 180/2,8
125 - 210 / 3,2	125 - 210/3,2	145-180/2,8
125-145/2,5	-	-
-	-	-
205-240/3,6	145-180/2,8	125 - 210 / 3,2
-	125-145/2,5	-
•		
• •	• •	•
<u> </u>	·	•
<del>-</del>	<del>-</del>	. <del>-</del>
• / -	• /-	• / -
<u>.</u>		
2′700.00/2′497.70	2′290.00/2′118.40	2′090.00/1′933.40
Z / UU.UU / Z ¬ / / . / U		2 0 / 0 . 0 0 / 1 / 3 3 . 4 0

#### Exclusif pour le modèle SaphirMatt® Design





#### GK58TSI





**★**Hob2Hood<sup>™</sup>

**★** Design SlimFit

★ Commande à curseur directe





Hi	gh	ligl	nts	

catalogue.

- \*Comman

  - ★ Convient pour le marché du remplacement

nde à	curseu	r directe	
od <sup>TM</sup>			

- ★ Graphisme discret des zones de cuisson★ Design SlimFit



2.50/2.31

★ Bobines offrant une surface maximale pour

différents diamètres de casseroles

★ Graphisme discret des zones de cuisson

#### Montage Construction Encastrement à plat ou à fleur Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en ac

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du

chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN facetté (F)

Dimensions	L×P×H, mm/rayon
Dimensions de découpe	L×P, mm/rayon
Dimensions de fente	L×P×H, mm/rayon
Valeur de raccordement	V/A/kW
Design SlimFit	
OptiFix	
Design PureBlack	

Allumé en rouge	
Design PureBlack	
Écran tactile TFT avec SmartCook,	
Connectivité	

Graphique de la zone de cuisson:

Commande à curs	eur: intuitive/directe
Commande Touch	
Zones de cuisson	puissance

Nombre de niveaux de cuisson Zones de cuisson avec fonction PowerBoos Zone de cuisson TotalFlex/FlexiBridge/

Bridge °av. G: diamètre du fond de casserole/ puissance °ar. G: diamètre du fond de casserole/ puissance r
°av. C: diamètre du fond de casserole/

puissance °ar. C: diamètre du fond de casserole/ puissance

°ar. D: diamètre du fond de casserole/ puissance °av. D: diamètre du fond de casserole/ puissance

Sécurité Arrêt automatique en fonction de l'activité Protection anti-surchauffe Sécurité enfants Protection de température contre les contac

accidentels (ProBox) OptiHeat Control/affichage de la chaleur résiduelle

Accessoires


Inclus dans la livraison Prix TVA incl. / excl. TAR incl./TVA excl.

A COMMINICATION OF COLORS	
★Hob2Hood™	
★ Bobines offrant une surface ma	1)

- aximale pour différents diamètres de casseroles

2.50/2.31

(	R0008	(R) (O) (B)
	Induction	Induction
	• / -	•/•
icier N),	PLCN	O/CN SuperFlat Design
iyon	618×548×49/-	O = 580 × 510 × 49 / R 7 CN = 576 × 506 × 49 / -
iyon _	564-600×490-530/R5	O = 560 × 490 / R 5 CN = 560 × 490 / R 5
iyon _	- (00)(0)(0) 1//775	O = 586 × 516 × 8 / R 10
/kW	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35
	<del>-</del>	•
	-	-
	-	-
_	-	-
	-/•	-/•
	-	-
	1/	1/
ost _	14 4	- <u>14</u> - 4
mm_	-	- -
/kW	180-210/3,7	180 - 210 / 3,7
/kW	145-180/2,8	145-180/2,8
/kW _	-	
/kW_	-	<u>-</u>
/kW_	145-180/2,8	145-180/2,8
/kW	125-145/2,5	125-145/2,5
	_	
	•	•
	•	•
acts	-	-
	• / -	•/-
	- 2′335.00/2′160.05	1′960.00/1′813.15
	2 333.00/ 2 100.03	1 900.00/1 013.13

















- ★ Commande à curseur directe ★ Hob2Hood™
- ★ Bobines offrant une surface maximale pour
- différents diamètres de casseroles
- ★ Graphisme discret des zones de cuisson★ Design SlimFit
- ★ Convient pour le marché du remplacement
- différents diamètres de casseroles ★ Graphisme discret des zones de cuisson ★ Design SlimFit

★ Commande Touch

- ★ Commande Touch ★ Bobines offrant une surface maximale pour

  - ★ Fonction Bridge

    ★ Zones de cuisson au graphisme en éolienne discret et élégant













		0000
Induction	Induction	Induction
•/-	•/•	•/•
O/CN	O/CN	0
618×548×49/-	O = 580×510×49/R7 CN = 576×506×49/-	290×510×49/R7
564-600×490-530/R5	O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5	270×490/R5
	O = 586×516×8/R10	516×296/R10
400 V 2 N / 2 × 16 / 7,35	400 V 2 N/2×16/7,35	230 V/1×16/3,65
•	•	
-	•	
<u> </u>	<del>-</del>	<u>-</u>
-	-	-
-	-	-
-/•	-/-	-/-
-	•	•
14	9	9
4	4	2
-	_	180×360
180-210/3,7	180-210/3,7	120-180/2,5
145-180/2,8	145-180/2,8	120-180/2,5
-	-	-
-	-	-
145-180/2,8	145-180/2,8	-
125-145/2,5	125-145/2,5	-
•	•	•
•	•	•
•	•	•
-	-	-
•/-	-/•	-/•
-	-	-
1'680.00/1'554.10	1′370.00/1′267.35	1′250.00/1′156.35
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31

## Commander le plan de cuisson à induction directement sur la table de cuisson

Vous appréciez le côté classique du bouton rotatif de commande, mais pour vos plans de cuisson à induction, pas question de renoncer au mode de chauffage le plus innovant et le plus pratique. Aucun problème: GK581 est la solution idéale. Grâce aux deux modèles de cadres proposés, il s'adapte parfaitement aux plans de cuisson déjà existants dans votre cuisine.



#### Design SlimFit

Le design épuré et peu encombrant permet de l'installer à n'importe quelle profondeur de plan de travail: min. 12 mm avec l'installation simultanée d'un tiroir ou min. 28 mm avec un four/plan de cuisson Electrolux en dessous.

#### Un renouvellement n'est pas forcément synonyme de changement total

Pour vos plans de cuisson à éléments chauffants radiants en fin de vie, le plan de cuisson GK581 avec boîtier de commande est idéal si vous souhaitez conserver ce mode de commande. Le plan de cuisson à induction et le boîtier de commande s'intègrent rapidement et simplement dans la cuisine existante.

#### Les quatre avantages des plans de cuisson à induction

Propreté: les résidus et éclaboussures ne risquent pas de brûler, puisque les alentours des zones de cuisson restent froids. Le secret: La bobine à induction sous le plan de cuisson apporte directement l'énergie au fond de la casserole, par la vitrocéramique.

Rapidité: à bonne température jusqu'à 60% plus rapidement qu'avec les modèles à éléments chauffants radiants. La réaction rapide des bobines d'induction aux modifications du niveau de cuisson permet une cuisson d'une grande précision.

Sécurité: les zones de cuisson non utilisées s'éteignent automatiquement.

Économie: jusqu'à 30% d'économie d'énergie par rapport aux modèles à éléments chauffants radiants.

Vous pouvez désormais commander le plan de cuisson à induction directement depuis la cuisinière. Retrouvez les cuisinières compatibles EH6L80Y, EH6L40YCN, EH7L4Y et EH7K1Y aux pages 81, 82, 87 et 89.





★ Commande à partir de la cuisinière ou

d'un boîtier de commande









★ Compatible avec le plan de cuisson à induction GK58I

Boîtier de commande encastrable pour plans de cuisson à induction

4 régulateurs d'énergie, 9 niveaux avec mode maintien au chaud

Boutons rotatifs escamotables et éclairés Dimensions L×P×H: 410×311×90 mm

Dimensions de découpe L×H: 355×72 mm Tension 400 V 2 N~

Disjoncteur 2×16 A

Valeur de raccordement 7,35 kW

Prix TVA incl. / excl. 695.00/642.90 Modèle SP (miroir)

★ Bobines Maxima \* Hob2Hood™ ★ Design SlimFit \*Convient pour le marché du remplacement Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du Construction Induction maximale Encastrement à plat ou à fleur Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), O/CN O = 580 × 510 × 49 / R 7 L×P×H, mm/rayon Dimensions CN = 576 × 506 × 49/-O = 560 × 490 / R 5 Dimensions de découpe L×P, mm/rayon CN = 560 × 490/R 5 Dimensions de fente L×P×H, mm/rayon O = 586×516×8/R10 Valeur de raccordement V/A/kW 400 V 2 N/2×16/7,35 Design SlimFit OptiFix Design PureBlack Zone de cuisson avec graphisme imprimé • / discret/rouge Commande / écran Cuisinière ou boîtier de commande Zones de cuisson/puissance Nombre de niveaux de cuisson Zones de cuisson avec fonction PowerBoost °av. G: diamètre du fond de casserole/ 125 - 210 / 3,2 puissance °ar. G: diamètre du fond de casserole, 125 - 210 / 3,2 puissance °av. C: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW °ar. C: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW °ar. D: diamètre du fond de casserole/ 125-210/3,2 puissance °av. D: diamètre du fond de casserole/ 125-210/3,2 mm/kW puissance Sécurité Arrêt automatique en fonction de l'activité Protection anti-surchauffe Sécurité enfants OptiHeat Control Possibilités de combinaison cuisinières encastrables EH6L80Y EH6L40Y FH7I 4Y EH7K1Y Boîtier de d ESSL4ISP 1′765.00/1′632.75 Prix TVA incl./excl. TAR incl./TVA excl. 2.50/2.31

Highlights

# Éléments chauffants TopLight


#### Nos éléments chauffants TopLight sont très réactifs

La zone de cuisson atteint sa pleine puissance en quelques secondes et la chaleur est répartie uniformément sur toute la zone. Les plans de cuisson en vitrocéramique autonomes TopLight sont dotés d'une commande à curseur ou Touch avec accès direct.

**Icônes** Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du

catalogue.





Highlights		

GK78TS

- ★ Éléments chauffants TopLight

  ★ Commande à curseur directe

  ★ Zone de rôtissage et cuisson activable
  à 2 cercles

  ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
- CH GK69TS
  - ★ Éléments chauffants TopLight
    ★ Commande à curseur directe
    ★ Zones de cuisson activables à 2 cercles
    ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc





Montage		
Construction	Vitrocéramique	Vitrocéramique
Encastrement à plat ou à fleur	•/•	•/•
Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), facetté (F)	O/CN	O/CN
Dimensions L×P×H, mm/rayon	O = 770 × 510 × 51 / R 7 CN = 766 × 506 × 50 / -	O = 700 × 510 × 51 / R 7 CN = 696 × 506 × 50 / -
Dimensions de découpe L × P, mm/rayon	O = 750 × 490 / R 5 CN = 750 × 490 / R 5	O = 680 × 490 / R 5 CN = 680 × 490 / R 5
Dimensions de fente L×P×H, mm/rayon	O = 776×516×8/R10	O = 706 × 516 × 8/R 10
Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,35	400 V 2-3/2-3×16/6,5
OptiFix	•	•
Graphique des zones de cuisson imprimé en blanc	•	•
Commande / écran		
Commande intuitive directe/commande à touches	• / -	• / -
Zones de cuisson/puissance		
Nombre de niveaux de cuisson	14	14
Éléments chauffants radiants TopLight	•	•
Zone de cuisson à 2 cercles	av.G	av.G + ar.D
zone de rôtissage/puissance mm/kW	ar. D: 165 × 290/2,6	
°av. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	120 - 180/0,9 - 1,8	170 - 210/1,4 -2,3
°ar. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	210/2, 3	145/1,2
°ar. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	165/1, 5	120 - 180/0,9 - 1,8
°av. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	145/1, 2	145/1,2
Sécurité		
Arrêt automatique en fonction de l'activité	•	•
Protection anti-surchauffe	•	•
Sécurité enfants	•	•
OptiHeat Control/affichage de la chaleur résiduelle	•/-	•/-
Protection de température contre les contacts accidentels (ProBox)	•	•
Prix TVA incl. / excl.	2′005.00/1′854.75	1′845.00/1′706.75
TAR incl./TVA excl.	2.50/2.31	2.50/2.31





- ★ Éléments chauffants TopLight★ Commande à curseur directe
- ★ Zones de cuisson activables à 2 cercles
- $\star$  Zones de cuisson avec graphisme blanc
- ★ Éléments chauffants TopLight★ Commande à curseur directe
- ★ Zone de rôtissage et cuisson activable à

R



Vitrocéramique	Vitrocéramique
• / •	•/-
O/CN	PLCN
O = 580×510×51/R7 CN = 576×506×50/-	828×548×50/-
O = 560 × 490 / R 5 CN = 560 × 490 / R 5	780 - 810 × 500 - 530 / R 5
O = 586×516×8/R10	-
400 V 2-3/2-3×16/6,5	400 V 2-3/2-3×16/7,35
•	<del></del>
•	•
•/-	•/-
14	14
•	
av.G + ar.D	av.G
-	hr 165 × 290/2,6
170 -210/1,4 - 2,3	120 - 180/0,9 - 1,8
145/1,2	210/2,3
120 -180/0,9 - 1,8	165/1,5
145/1,2	145/1,2
•	•
•	•
•	•
• / -	•/-
•	-
1′735.00/1′605.00	2′280.00/2′109.15
2.50/2.31	2.50/2.31

Highlights

















- ★ Éléments chauffants TopLight

  ★ Commande à curseur directe

  ★ Zones de cuisson activables à 2 cercles

  ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc

  ★ Convient pour le marché du remplacement


- ★ Éléments chauffants TopLight
  ★ Commande à curseur directe
  ★ Zones de cuisson activables à 2 cercles
  ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
  ★ Convient pour le marché du remplacement



Icônes Vous trouverez des explications sur les		
icônes sur la page dépliante au dos du	$(\underline{\Xi}) (B \rightarrow) (\overline{\Xi}) (\Pi) (\underline{\oplus}) (\underline{\bullet}) (\underline{\bullet}) (\underline{\bullet})$	
catalogue.		
Montage		
Construction	Vitrocéramique	Vitrocéramique
Encastrement à plat ou à fleur	•/-	•/•
Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), facetté (F)	PLCN	F
Dimensions L×P×H, mm/rayon	618×548×50/-	653×523×51/-
Dimensions de découpe L × P, mm/rayon	560 - 600×490 -530/R 5	510 - 637×466 - 507/R 5
Dimensions de fente L×P×H, mm/rayon		-
Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/6,5	400 V 2-3/2-3×16/5,3
OptiFix	<u> </u>	
Graphique des zones de cuisson imprimé en blanc	•	•
Commande / écran		
Commande intuitive directe/commande à touches	• / -	• / -
Zones de cuisson/puissance		
Nombre de niveaux de cuisson	14	14
Éléments chauffants radiants TopLight		•
Zone de cuisson à 2 cercles	av.G + ar.D	av.G + av.D
zone de rôtissage/puissance mm/kW		<u>-</u>
°av. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	170 - 210/1,4 - 2,3	120 - 180/0,9 - 1,8
°ar. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	145/1,2	145/1,2
°ar. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	120 -180/0,9 -1,8	
°av. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	145/1,2	170 - 210/1,4 - 2,3
Sécurité		
Arrêt automatique en fonction de l'activité	•	•
Protection anti-surchauffe	•	•
Sécurité enfants	•	•
OptiHeat Control/affichage de la chaleur résiduelle	•/-	• / -
Protection de température contre les contacts accidentels (ProBox)	-	-
Prix TVA incl. / excl.	1'845.00/1'706.75	1′445.00/1′336.75
TAR incl./TVA excl.	2.50/2.31	2.50/2.31



★ Éléments chauffants TopLight★ Commande à curseur directe













★ Commande Touch

- GK29TC

  - ★ Éléments chauffants TopLight

    ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc

    ★ Commande Touch

    ★ Zones de cuisson activables à 2 cercles



★ Zones de cuisson activables à 2 cercles ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
 ★ Convient pour le marché du remplacement










Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique
•/•	•/•	•/•
O/CN	O/CN	0
O = 529×489×47/R2 CN = 556×516×46/-	O = 580 × 510 × 51 / R 7 CN = 576 × 506 × 50 / -	290×510×51/R7
O = 510 × 470 / R 3 CN = 540 × 500 / R 5	O = 560 × 490 / R 5 CN = 560 × 490 / R 5	270×490/R5
536×496×8/R5	586×516×8/R10	296×516×8/R10
400 V 2-3/2-3×16/6,4	400 V 2-3/2-3×16/6,5	230 V/1×16/2,9
_	•	•
•	•	•
• /-	-/•	-/•
14	9	9
<u> </u>	•	•
av.G	<u> </u>	ar.G
<del>_</del>	<del>_</del>	<del>-</del>
120 - 180/0,9 - 1,8	210/2,3	145/1,2
145/1,2	145/1,2	120 - 180/0,7 -1,7
180/1,8	180/1,8	-
145/1,2	145/1,2	-
•	<u> </u>	<u> </u>
•	•	<u> </u>
<u> </u>	•	<u> </u>
• / -		
-	•	-
1′520.00/1′406.10	1′260.00/1′165.60	910.00/841.80
2.50/2.31	2.50/2.31	0.61/0.56

# **Elements chauffants** TopLight réglé par bouton rotatif

Highlights
















			20	
		NUCLARIA DE	1897	
THE	-	000	•	


Vous aimez prendre les choses en main? Vous pouvez opter pour un mode de commande classique de vos plans de cuisson en vitrocéramique: depuis la cuisinière ou le boîtier de commande. L'absence du panneau de commande permet une surface de cuisson plus large. Les boutons rotatifs sont escamotables et éclairés.


Avec la gamme étendue de plans de cuisson, trouvez la meilleure solution pour chaque situation, même en cas de remplacement Sans renoncer à certains atouts comme la zone à 2 cercles ou la zone de rôtissage. Des solutions qui répondent à vos besoins: plans de cuisson avec décor de surface ou cadre large.

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.	
Montage	
Construction	Vitrocéramique
Encastrement à plat ou à fleur	• / -
Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), facetté (F)	CN
Dimensions L×P×H, mm/rayon	766×506×46
Dimensions de découpe L × P, mm/rayon	750×490/R5
Dimensions de fente L×P×H, mm/rayon	-
Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,35
OptiFix	•
Zone de cuisson avec graphisme imprimé en blanc/décor de surface	•/-
Commande / écran	
Cuisinière ou boîtier de commande	•
Zones de cuisson/puissance	
Nombre de niveaux de cuisson	9
Éléments chauffants radiants TopLight	•
Zone de cuisson à 2 cercles	ar.D
Zone de rôtissage/puissance mm/kW	av.G 170×265/2,4
Surface de maintien au chaud/ puissance mm/kW	
°av. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	170/1,5
°ar. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	180/1, 8
°ar. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	120 - 210 / 0,9 - 2,2
°av. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW Sécurité	145/1, 2
Protection anti-surchauffe	•
Affichage de la chaleur résiduelle	
Possibilités de combinaison cuisinières	•
encastrables	
EH7K1-3	<del>-</del>
EH7K1/EH6K10	
EH7KIYWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	<del>-</del>
EH7L2-3	
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•
Réchauds encastrables	
ERGL4ESP/WE	•
Boîtier de commande encastrable	
ESGL4ECN/SP/WE	•
Prix TVA incl. / excl.	1'650.00/1'526.35
TAR incl. /TVA excl.	2.50/2.31
•	,



★ Éléments chauffants TopLight















★ Éléments chauffants TopLight ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
 ★ Zone de rôtissage et cuisson activable à 2

★ Éléments chauffants TopLight

★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
★ Zone de cuisson activable à 2 cercles



★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
★ Zone de cuisson activable à 2 cercles

★ Convient pour le marché du remplacement










Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique
• /-	• /-	•/-
F	CN	CN
653×523×47	576×506×43	576×506×43
530 - 637 × 484 - 507/R5	560×490/R5	560×490/R5
<del>-</del>	<del>_</del>	
400 V 2-3/2-3×16/7,0	400 V 2-3/2-3×16/7,35	400 V 2-3/2-3×16/7,1
<del>-</del>		
•/-	•/-	• / -
•	•	•
·		
9	9	9
•		<u>•</u>
ar.D	ar.D	av.G
<del>-</del>	vI 170 × 265/2,4	<del>-</del>
-	<del></del>	<del></del>
180/1,8	180/1,8	120 - 180/0,9 - 1,8
180/1,8	180/1,8	180/1,8
120 - 210 / 0,9 - 2,2	120 - 210/0,9 - 2,2	210/2,3
145/1,2	145/1,2	145/1,2
•	•	•
•	•	•
<del>-</del>	<del>_</del>	<u> </u>
<del>-</del>	<del>-</del>	<del></del>
	<u> </u>	
<del>-</del>		
•	<del>_</del>	
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
1′425.00/1′318.20	1′380.00/1′276.60	1′100.00/1′017.60
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31


Highlights

catalogue.

**Icônes** Vous trouverez des explications sur les

icônes sur la page dépliante au dos du

















- ★ Éléments chauffants TopLight
  ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
  ★ Zone de cuisson activable à 2 cercles
- ★ Largeur de découpe de 54 cm facilitant l'encastrement sur une armoire basse SMS
- ★ Éléments chauffants TopLight
- ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
   ★ Zone de cuisson activable à 2 cercles
   ★ Les largeurs de découpe de 51 cm facilitent l'encastrement sur une armoire basse SMS







Montage		
Construction	Vitrocéramique	Vitrocéramique
Encastrement à plat ou à fleur	• / -	•/•
Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), facetté (F)	CN	0
Dimensions L×P×H, mm/rayon	556×516×46	529×489×47/R2
Dimensions de découpe L×P, mm/rayon	540×500/R5	510×470/R3
Dimensions de fente L×P×H, mm/rayon	-	536×496×8/R5
Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1	400 V 2-3/2-3×16/7,0
OptiFix	•	
Zone de cuisson avec graphisme imprimé en blanc/décor de surface	•/-	•/-
Commande/écran		
Cuisinière ou boîtier de commande	•	•
Zones de cuisson/puissance		
Nombre de niveaux de cuisson	9	9
Éléments chauffants radiants TopLight	•	•
Zone de cuisson à 2 cercles	av.G	ar.D
Zone de rôtissage/puissance mm/kW		
Surface de maintien au chaud/		
puissance mm/kW	-	-
°av. G: diamètre du fond de casserole/		
puissance mm/kW	120 - 180/0,9 - 1,8	180/1,8
°ar. G: diamètre du fond de casserole/	100/10	100/10
puissance mm/kW	180/1,8	180/1,8
°ar. D: diamètre du fond de casserole/	210 / 2 7	120 210/00 22
puissance mm/kW	210/2,3	120 - 210/0,9 - 2,2
°av. D: diamètre du fond de casserole/	145/1,2	145/1,2
puissance mm/kW	143/1,2	143/1,2
Sécurité		
Protection anti-surchauffe	•	•
Affichage de la chaleur résiduelle	•	•
Possibilités de combinaison cuisinières encastrables		
EH7K1-3	-	-
EH7K1/EH6K10	-	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN		
EH7L2-3		
EH7L2(X) / EH6L20	•	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•	<u> </u>
EH7GL4X/EH6GL40X	•	•
EH6L80	•	•
Réchauds encastrables		
ERGL4ESP/WE	•	•
Boîtier de commande encastrable	•	•
	•	•
ESGL4ECN/SP/WE		-
Prix TVA incl. / excl.	1′050.00/971.30	1′050.00/971.30
TAR incl./TVA excl.	2.50/2.31	2.50/2.31

















GK58 (400V) I GK58Y (230V)



★ Éléments chauffants TopLight ★Décor de surface




★ Éléments chauffants TopLight
★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
(variante sans décor de surface)





Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique
-/•	•/-	
0	CN	CN
580×510×43/R7	576×506×43	576×506×43
560×490/R5	560×490/R5	560×490/R5
586×516×8/R10	-	
400 V 2-3/2-3×16/7,1	400 V 2-3/2-3×16/7,1	400 V = 400 V 2-3/2-3×16/7, 230 V = 230 V 2-3/1×16/7,1
•	•	•
• / -	• / -	-/•
•	•	•
9	9	9
•	·	<u> </u>
<del>-</del>	- <del>-</del> -	<del>-</del>
<del>-</del>	- <del> </del>	_ <del> </del>
-	<u>-</u>	<u> </u>
180/1,8	180/1,8	180/1,8
180/1,8	180/1,8	180/1,8
210/2,3	210/2,3	210/2,3
145/1,2	145/1,2	145/1,2
•	•	•
•	•	•
- ((22))	- (10010	- ((22))
• (400 V)	• (400 V)	• (400 V)
=		• (230 V)
- • (400 V)	• (400 V)	• (400 V)
• (400 V) • (400 V)	• (400 V) • (400 V)	• (400 V)
• (400 V)	• (400 V)	• (400 V)
• (400 V)	• (400 V) • (400 V)	● (400 V) ● (400 V)
• (400 V)	• (400 V)	• (400 V)
♥ (400 ¥)	♥ (400 ¥)	♥ (400 V)
•	•	• (400 V)
•	•	• (400 V)
920.00/851.05	920.00/851.05	920.00/851.05
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31















★ Éléments chauffants TopLight Highlights ★ Décor de surface

★ Largeur de découpe de 54 cm facilitant l'encastrement sur une armoire basse

★ Éléments chauffants TopLight ★ Décor de surface



TAR incl./TVA excl.

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.










2.50/2.31

Montage		
Construction	Vitrocéramique	Vitrocéramique
Encastrement à plat ou à fleur	•/-	• / -
Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), facetté (F)	CN	CN
Dimensions L×P×H, mm/rayon	556×516×46	576×506×43
Dimensions de découpe L×P, mm/rayon	540×500/R5	560×490/R5
Dimensions de fente L×P×H, mm/rayon		-
Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1	400 V 2-3/2-3×16/5,3
OptiFix	•	•
Zone de cuisson avec graphisme imprimé en blanc/décor de surface	-/•	-/•
Commande / écran		
Cuisinière ou boîtier de commande	•	•
Zones de cuisson/puissance		
Nombre de niveaux de cuisson	9	9
Éléments chauffants radiants TopLight	•	•
Zone de cuisson à 2 cercles	-	-
Zone de rôtissage/puissance mm/kW	-	-
Surface de maintien au chaud/ puissance mm/kW		-
°av. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	180/1,8	180/1,8
°ar. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	180/1,8	<del>-</del>
°ar. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	210/2,3	210/2,3
°av. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	145/1,2	145/1,2
Sécurité		
Protection anti-surchauffe	•	•
Affichage de la chaleur résiduelle	•	•
Possibilités de combinaison cuisinières encastrables		
EH7K1-3		•
EH7K1/EH6K10	• (400 V)	<del>_</del>
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN		<del>_</del>
EH7L2-3		•
EH7L2(X)/EH6L20	• (400 V)	<del>_</del>
EH7L4(X)/EH6L40(X)	• (400 V)	
EH7L5(X)D/EH6L50D	• (400 V)	<u>-</u>
EH7GL4X/EH6GL40X	• (400 V)	<u>-</u>
EH6L80	• (400 V)	-
Réchauds encastrables		
ERGL4ESP/WE	• (400 V)	<u>-</u>
Boîtier de commande encastrable		
ESGL4ECN/SP/WE	• (400 V)	<del>-</del>
Prix TVA incl. / excl.	900.00/832.55	890.00/823.30

2.50/2.31







GK80LPL

en acier chromé

commande Touch

★ Éléments chauffants TopLight

★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
★ Zones de cuisson activables à 2 cercles

l'encastrement dans un plan de travail

★ Pour le marché du remplacement ou

★ Surface de maintien au chaud avec











★ Éléments chauffants TopLight

★ Zones de cuisson avec graphisme blanc

★ Zone de cuisson activable à 2 cercles

★ Pour le marché du remplacement ou l'encastrement dans un plan de travail en

★ Éléments chauffants TopLight

★ Zones de cuisson avec graphisme blanc

★ Zones de cuisson activables à 2 cercles

★ Pour le marché du remplacement ou l'encastrement dans un plan de travail en acier chromé ★ Surface de maintien au chaud avec

commande Touch



📛 сн








Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique		
• / -	•/-	•/-		
PLCN	PLCN	PLRCN		
828×548×46	828×548×46	588×548×47		
780-810×500-530/R5	780 - 810 × 500 - 530 / R 5	540-565×500-525/R5		
- (20)(0.7.10.7.17.17.1				
400 V 2-3/2-3×16/7,1	400 V 2-3/2-3×16/7,1	400 V 2-3/2-3×16/7,0		
<del>-</del>	<del></del> -	·		
• /-	• / -	-/•		
•	•	•		
9	9	9		
•	•	•		
av.G + ar.D	av.G+ ar.D	ar.D		
-	-			
gauche 135×320/0,1	droite 135×320/0,1	-		
120 - 180/0,9 - 1,8	120 - 180/0,9 - 1,8	180/1,8		
180/1,8	180/1,8	180/1,8		
140 - 210/1,0 - 2,2	140 - 210/1,0 - 2,2	120 - 210/0,9 - 2,2		
145/1,2	145/1,2	145/1,2		
		-		
•	•	•		
•	•	•		
-	-	<del>-</del>		
		-		
<del>-</del>	<u> </u>	<u>-</u>		
	<u> </u>	<del>-</del>		
- <u> </u>	•	- <u>•                                     </u>		
•	•	·		
•	<u> </u>	- <u> </u>		
•	• •	•		
·				
•	•	•		
•	•	•		
1′775.00/1′642.00	1′775.00/1′642.00	1′300.00/1′202.60		
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31		





#### GK56P









Highlights			

- ★ Éléments chauffants TopLight

  ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc

  ★ Zone de cuisson activable à 2 cercles

  ★ Pour le marché du remplacement ou l'encastrement dans un plan de travail en acier chromé
- ★Éléments chauffants TopLight
  ★Décor de surface
  ★Pour le marché du remplacement ou
- l'encastrement dans un plan de travail en acier chromé



TAR incl./TVA excl.

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du









2.50/2.31

Montage				
Construction	Vitrocéramique Vitrocéramique			
Encastrement à plat ou à fleur	• / -	• /-		
Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), facetté (F)	PLCN	PLCN		
Dimensions L×P×H, mm/rayon	588×548×47	588×548×47		
Dimensions de découpe L×P, mm/rayon	540-570×500-530/R5	540-570×500-530/R5		
Dimensions de fente $L \times P \times H$ , mm/rayon	<del>-</del>	-		
Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1	400 V 2-3/2-3×16/7,1		
OptiFix	<del>-</del>	-		
Zone de cuisson avec graphisme imprimé en blanc/décor de surface	-/•	-/•		
Commande / écran				
Cuisinière ou boîtier de commande	•	•		
Zones de cuisson/puissance				
Nombre de niveaux de cuisson	9	9		
Éléments chauffants radiants TopLight	•	•		
Zone de cuisson à 2 cercles	av.G			
Zone de rôtissage/puissance mm/kW				
Surface de maintien au chaud/				
puissance mm/kW				
°av. G: diamètre du fond de casserole/	120 - 180/0,9 - 1,8	180/1,8		
puissance mm/kW				
°ar. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	180/1,8	180/1,8		
°ar. D: diamètre du fond de casserole/				
puissance mm/kW	210/2,3	210/2,3		
°av. D: diamètre du fond de casserole/	1/5/10	1/5/10		
puissance mm/kW	145/1,2	145/1,2		
Sécurité				
Protection anti-surchauffe	•	•		
Affichage de la chaleur résiduelle	•	•		
Possibilités de combinaison cuisinières encastrables				
EH7K1-3	<u> </u>			
EH7K1/EH6K10	<u> </u>	•		
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	<del>_</del>			
EH7L2-3	-	-		
EH7L2(X)/EH6L20	•	•		
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•	•		
EH7L5(X)D/EH6L50D	<u> </u>	•		
EH7GL4X/EH6GL40X	<u> </u>	•		
EH6L80	•	•		
Réchauds encastrables				
ERGL4ESP/WE	•	•		
Boîtier de commande encastrable				
ESGL4ECN/SP/WE	•	•		
Prix TVA incl. / excl.	1′300.00/1′202.60	1′135.00/1′049.95		

	(1) (1) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	0000	
	ESGL4E CH	ERGL4E CH	
Highlights	<ul> <li>★ Pour 4 zones de cuisson</li> <li>★ Compatible avec les plans de cuisson en vitrocéramique avec et sans zones à 2 cercles, platines de cuisson et set de plaques</li> </ul>	<ul> <li>★ Pour 4 zones de cuisson</li> <li>★ Compatible avec les plans de cuisson en vitrocéramique avec et sans zones à 2 cercles, platines de cuisson et set de plaques</li> </ul>	
Construction	Boîtier de commande encastrable pour plans de cuisson en vitrocéramique plans de cuisson en vitrocéra		
Modèle			
4 régulateurs d'énergie en continu à 2 cercles 1-9 avec mode maintien au chaud	•	•	
Boutons rotatifs escamotables et éclairés	•	•	
Recommandé pour le marché du remplacement			
Fiche de raccordement 14p	•	<u> </u>	
Dimensions L×P×H	410×250×90	547×240×124	
Dimensions de découpe L×H	355×72	550×127	
Réchaud encastrable comme élément ½ (SMS 1/6)		•	
Modèle CN (chromées AntiFingerprint)	675.00/624.40		
Modèle SP (miroir)	625.00/578.15	585.00/541.15	
Modèle WE (blanc)	625.00/578.15	585.00/541.15	

#### Sets de plaques commandées à partir de la cuisinière ou d'un boîtier, pour cavités de montage existantes ou plan de travail

Modèle	Plaques en fonte nombre	400 V	Ø 145 mm nombre	Ø 180 mm nombre	Ø 220 mm nombre	avec fixation	Prix TVA incl. / excl.
PS+B412	4	•	2	2		•	290.00/268.25
PS+B423	4	•	1	2	1	•	290.00/268.25
PS+B43	4	•		2	2	•	290.00/268.25
PS+B302	3	•	1	2		•	260.00/240.50
PS+B303	3	•	1	1	1	•	260.00/240.50
PS+B32	3	•		2	1	•	260.00/240.50
PSB200/203	2	•	1	1		•	225.00/208.15

Tous les sets de plaques pour régulateurs d'énergie et commutateurs à 6 niveaux.

# Tableau de combinaisons EURO

Sets de plaques	PS+B412	PS+B423	PS+B43
Cuisinières encastrables 60 EURO			
EH6K10	•	•	•
EH6L20	•	•	•
EH6L40/EH6L40X	•	•	•
EH6L50D	•	•	•
EH6GL40X	•	•	•
EH6L80	•	•	•
Boîtier de commande encastrable			
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•

# Tableau de combinaisons SMS

Sets de plaques	PS+B412	PS+B423	PS+B43	PS+B302	PS+B303	PS+B32	PSB200/202
Cuisinières encastrables 55 cm SMS							
EH7K1-2							•
EH7K1-3				•	•	•	
EH7K1	•	•	•				
EH7L2-3				•	•	•	
EH7L2/EH7L2X	•	•	•				
EH7L4/EH7L4X	•	•	•				
EH7L5D/EH7L5XD	•	•	•				
EH7GL4X	•	•	•				
Réchauds encastrables							
ERGL4ESP/WE	•	•	•				
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•				

# Accessoires d'encastrement pour plans de cuisson en vitrocéramique

Accessoires d'encastrement	Description	Prix TVA incl. / excl.
TSB 55-GK (L 51 cm) TSB 60-GK (L 56 cm) TSB 82-GK (L 78,5 cm) TSB 90-GK (L 86 cm)	Tôle de protection thermique et contre les contacts accidentels pour le placement d'un tiroir sous le plan de cuisson Tous les modèles TSB disponibles jusqu'à épuisement du stock	160.00/148.00 190.00/175.75 180.00/166.50 205.00/189.65
<b>TSB 100/150-GK</b> (B95,6-147cm)	Tôle de protection thermique et contre les contacts accidentels pour le placement d'un tiroir sous le plan de cuisson pour les largeurs 96, 106, 116, 126, 136, 146cm Tous les modèles TSB disponibles jusqu'à épuisement du stock	315.00/291.40
AB-GK	Tôle de protection pour le placement d'un tiroir sous le plan de cuisson en vitrocéramique	140.00/129.50
PBOX-6IR	Tôle de protection thermique et contre les contacts accidentels pour le placement d'un tiroir sous le plan de cuisson à induction ou en vitrocéramique compatible avec:  GK58TSO/CN, GK58TCO/CN/GK69TSO/CN  Disponible jusqu'à épuisement des stocks	121.00/111.95
VTRAVERSE	Traverse de connexion pour les appareils encastrables à fleur ProfiLine	77.00/71.25
AKEB/GKTC	Câble spécial 1 m pour le raccordement d'un plan de cuisson en vitrocéramique avec commande Touch Control aux fours encastrables Profi Steam (sauf Profi Steam Compact), 400 V 3E, avec fiche de raccordement pour fours pour: plans de cuisson en vitrocéramique 400 V 2–3E	62.00/57.35
AKEB/GKTCI	Câble spécial 1 m pour le raccordement d'un plan de cuisson à induction avec commande Touch Control aux fours encastrables Profi Steam (sauf Profi Steam Compact), 400 V 2NE, avec fiche de raccordement pour fours pour: plans de cuisson à induction	62.00/57.35
AR618/548	Cadre adaptateur pour rénovation ou remplacement de vieux plans de cuisson en vitrocéramique qui nécessitent une découpe dans le plan de travail de L 56/P 49cm (AR = L 61,8/P 54,8cm)	265.00/245.15
AR600/588	Cadre adaptateur pour rénovation ou remplacement de vieux plans de cuisson en vitrocéramique qui nécessitent une découpe dans le plan de travail de L 56/P 49cm (AR = L 60/P 58,8cm)	265.00/245.15
AK6040	EH, ER, ES Centronica L/GL (jusqu'en 1997) pour: GK nouveau avec zone à double circuit, avec 3 ou 4 zones de cuisson	67.00/62.00
AK6200	EH, ER, ES (jusqu'en 1997) avec régulateurs à double circuit arrière gauche pour: GK nouveau avec zone à double circuit arrière droite (intervertir les régulateurs d'énergie 2-3 existants) (AK4×6pR×14p 400 V)	67.00/62.00
AK6010	EH, ER, ES nouveau pour: GK (1985–1997) sans zone à double circuit, avec 3 ou 4 zones de cuisson (AK2×14p - 4×6pR 400 V)	67.00/62.00
AK6280	EH, ER, ES nouveau pour: set de plaques en fonte et CN 412/413/423 (jusqu'en 1997) avec 3 ou 4 zones de cuisson (AK2×14p-4×6pR 400 V)	67.00/62.00
KB6430	Faisceau de câbles pour le raccordement d'une plaque en fonte à raccord fileté au câble d'adaptation avec connexion par fiches 14p (KB1×6pR-1×GPs 400 V) AK6280 est également nécessaire	44.00/40.70

EH = cuisinière encastrable, ER = réchaud encastrable, ES = boîtier de commande encastrable, GK = plan de cuisson en vitrocéramique





# Hotte aspirante pour plan de cuisson

Caractéristiques du produit	148
ComboFlex	152
SaphirMatt® Design	153
ComboBridge/ComboBridgeEasy	154
Accessoires d'encastrement	156

# Fonction FlexiBridge™ et Bridge: liberté d'aménagement de la cuisine

«Un design abouti et convivial. Facile à utiliser. Un style sophistiqué. Idéal à intégrer dans toutes les cuisines.»\*

Valutazione: ★ ★ ★ ★ ★

\* Cette évaluation a été faite en avril 2024 sur www.electrolux.ch pour le produit DMGL8372UO



# FlexiBridge™

FlexiBridge™ réunit les zones de cuisson selon les besoins en deux zones de tailles différentes ou en une grande surface de cuisson. Cette fonction est donc idéale pour les poêles de différentes tailles ou les grandes plaques de gril.

2× dans le ComboFlex (des deux côtés).



# **Fonction Bridge**

Sur simple pression de bouton, deux zones peuvent être reliées entre elles pour former une grande zone de cuisson, parfaite pour l'utilisation de grandes poêles et casseroles.

2× dans le ComboBridge (des deux côtés) et 1× dans le ComboBridge Easy (uniquement à gauche).



# Fonction PowerSlide™

Que vous souhaitiez griller, cuire ou simplement maintenir au chaud – grâce à la fonction PowerSlide™, il n'y a aucune interruption lorsque vous déplacez vos poêles et casseroles entre les zones de température paramétrées du plan de cuisson.







# Installation rapide

L'installation de cet appareil requiert uniquement 30 étapes, 65 % de moins que notre modèle précédent (test de comparaison interne 2021).

# Utilisation pratique au quotidien







# Nettoyage simple du filtre

Tous les filtres se retirent facilement et passent au lave-vaisselle.

# · Commande aisée

Réglez les paramètres de manière rapide et intuitive grâce aux commandes directes tactiles Slider.



# **Fonction Breeze**

La puissance d'aspiration extrêmement silencieuse qui neutralise les odeurs après la cuisson.



# Auto Hob2Hood

La commande intelligente pour plan de cuisson et hotte.



# Cuisiner et aérer de manière efficace sur le plan énergétique

Cet appareil combiné associe cuisson économe en énergie grâce à l'induction et hotte d'aspiration de performance A+.



# Design SaphirMatt®: Moins de rayures et nettoyage facile

La surface SaphirMatt<sup>®</sup> offre une meilleure protection contre les rayures par rapport à notre verre céramique standard. L'élégante surface noire mate est résistante aux empreintes digitales et aux taches – votre plan de cuisson reste comme neuf plus longtemps.



reddot winner 2024 best of the best

# Résistance élevée aux rayures

Jusqu'à 4 fois moins de rayures que sur une surface de cuisson standard.\*

\* Sur la base de tests internes, en comparaison avec notre surface de cuisson standard sans traitement ou revêtement spécial.



# Moins de traces de doigts et design élégant

Grâce à la structure spéciale de la surface, les traces de doigts et les taches sont nettement réduites.\* Par ailleurs, le design SaphirMatt® apporte une touche visuelle unique avec sa texture noire mate.

\* Le frottement entre la vaisselle et la surface en verre peut provoquer des bruits.



# Nettoyage simple et rapide

Grâce à sa finition matte, le nettoyage quotidien est un jeu d'enfant et ultrarapide. Les salissures s'éliminent en un tournemain.



TAR incl./TVA excl.

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du






# DMSL8350U

(T) (T)














- flexible des meubles et des appareils \*2 zones de cuisson FlexiBridge
- ★ Fonction PowerSlide™
- ★ Fonction Breezen
- ★ Entretien facile, tous les filtres sont aisément accessibles par le haut

- ★ Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée

  \* Grande liberté de planification, placement
- flexible des meubles et des appareils \*2 zones de cuisson FlexiBridge
- ★ Fonction PowerSlide™ ★ Fonction Breeze
- $\bigstar$  Entretien facile, tous les filtres sont aisément accessibles par le haut






















6.01/5.56

ComboFlex version recyclage	ComboFlex version évacuation				
•/•	•/•				
0	0				
encastrement à fleur ou à plat	encastrement à fleur ou à plat				
830×515×217	830×515×217				
voir catalogue de planification ELX	voir catalogue de planification ELX				
400 V 2 N~/2-3×16/7,35	400 V 2 N~/2-3×16/7,35				
•	•				
•	•				
•	•				
•	•				
<u> </u>	9				
4	4				
• / •	•/•				
_/-	-/-				
100 - 220/3,2	100 - 220 / 3,2				
100 - 220/3,2	100 - 220/3,2				
100 - 220 / 3,2	100 - 220/3,2				
100 - 220/3,2	100 - 220/3,2				
-/•	• / -				
585	630				
A+	A+				
3 + intensif	3 + intensif				
2					
	2				
•					
voir page 156/157 (accessoires de montage à acheter)	-				
-	Contenu de la livraison, voir catalogue de planification				
5'480.00/5'069.40	5'110.00/4'727.10				
	ComboFlex version recyclage  • / •  O encastrement à fleur ou à plat 830 × 515 × 217  voir catalogue de planification ELX 400 V 2 N-/2-3 × 16/7,35  •  •  9 4 • / • -/- 100 - 220/3,2 100 - 220/3,2 100 - 220/3,2 100 - 220/3,2 2 100 - 220/3,2 2 -/ • 585 A+ 3 + intensif 2  voir page 156/157 (accessoires de montage à acheter)				

6.01/5.56

# Exclusif pour le modèle Design SaphirMatt®



5'160.00/4'773.35

6.01/5.56

Contenu de la livraison, voir catalogue de planification

4'790.00/4'431.10

6.01/5.56

Mode évacuation

Prix TVA incl. / excl.

TAR incl./TVA excl.






















★ Plan de cuisson à induction avec hotte

- aspirante intégrée

  ★ Grande liberté de planification, placement
  - flexible des meubles et des appareils

    \* 1 zone de cuisson Bridge ★ Entretien facile des appareils, tous les filtres sont aisément accessibles par le haut

3'680.00/3'404.25

6.01/5.56

★ Plan de cuisson à induction avec hotte

★ Entretien facile des appareils, tous les filtres sont aisément accessibles par le haut











	sont discriment decessiones par le ridot					
Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.						
Montage						
Construction	ComboBridge version recyclage	ComboBridgeEasy version recyclage				
Type d'installation : en saillie / à fleur de surface	•/•	-/•				
Type de cadre : sans cadre (O)	0	0				
Modèle/type d'installation	encastrement à fleur ou à plat	encastrement à fleur				
Dimensions H×L×P, mm	830×515×217	830×515×210				
Dimensions H×L×P, mm	voir catalogue de planification ELX	voir catalogue de planification ELX				
Valeur de raccordement (V/A/kW)	400 V 2 N~/2-3×16/7,35	400 V 2 N~/2-3×16/7,35				
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	•	•				
Commande / écran						
Zones de cuisson avec graphisme imprimé	•	•				
Commande intuitive directe	•	•				
Auto Hob2Hood	•	•				
Zones de cuisson/puissance						
Nombre de niveaux de cuisson	9	9				
Zones de cuisson avec fonction PowerBoost	4	4				
Zone de cuisson FlexiBridge™ gauche et droite	-/-	-/-				
Zone de cuisson Bridge gauche et droite	•/•	• / -				
av.G : diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	125 - 210/3,2	125 - 210 / 3,2				
ar.G : diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2				
av.D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	125 - 210/3,2	145 - 180/2,8				
av.D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	125 - 210/3,2	125 - 145/2,5				
Hotte aspirante / puissance	<u>,</u>					
Évacuation/recyclage		-/•				
Puissance maximale de ventilation m³/h	585	575				
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+	A+				
Niveaux de puissance	3 + intensif	3 + intensif				
Filtre 2 en 1: filtre à charbon actif et à graisses Long Life pour éliminer les odeurs et graisses, lavable au lave-vaisselle, durée de vie 2 ans	2	2				
Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle	<u>-</u>	-				
Accessoires en option						
Mode recyclage non guidé	•	•				
Mode recyclage partiellement guidé	voir page 156/157 (accessoires de montage à acheter)	voir page 156/157 (accessoires de montage à acheter)				

4'880.00/4'514.35

6.01/5.56





DMGL8362A











- ★ Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée
- ★2 zones de cuisson Bridge

**(1)** 

- ★ Fonction Breeze ★ Entretien facile des appareils, tous les filtres sont aisément accessibles par le haut
- aspirante intégrée

  ★ Grande liberté de planification, placement flexible des meubles et des appareils

  \*1 zone de cuisson Bridge

★ Plan de cuisson à induction avec hotte

- ★ Entretien facile des appareils, tous les filtres sont aisément accessibles par le haut
























ComboBridge version évacuation

/ ●	
-----	--

encastrement à fleur ou à plat 830×515×217 voir catalogue de planification ELX ComboBridgeEasy version évacuation

0 0 encastrement à fleur 830×515×210 voir catalogue de planification ELX 400 V 2 N~/2-3×16/7,35 400 V 2 N~/2-3×16/7,35



-/-

125 - 210/3,2 125 - 210/3,2 125 - 210/3,2

125 - 210/3,2 125 - 210/3,2

• / -

145 - 180/2,8

125 - 145/2,5

630 A+ 3 + intensif 2

630 A+ 3 + intensif

Contenu de la livraison, voir catalogue de planification 4'510.00/4'172.05 6.01/5.56

Contenu de la livraison, voir catalogue de planification 3'310.00/3'062.00 6.01/5.56

2

# Accessoires compatibles avec ComboFlex et ComboBridge

Consulter le catalogue de planification pour les possibilités d'installation

# Kit d'installation du système de filtration avec recirculation de l'air (plastique blanc)

Désignation	Description	Quantité	Prix TVA incl. / excl.
Jusqu'à ép. du stock: <b>M2CKCF01</b> Successeur <b>M2CKCF01U</b>	Pour l'arrivée d'air jusqu'au socle. Peut être aussi utilisé pour la version aspirante avec évacuation de l'air vers l'extérieur via des composants supplémentaires.		260.00/240.50
	Coude vertical 90° (220×90 mm)	2	
	Coude horizontal 15° (220×90 mm)	2	
	Système à canal plat (90 × 220 mm) (longueur 120 cm)	1	
	Raccord de tuyau pour le canal plat (220×90 mm)	2	
	Ruban adhésif PVC, 50 mm de large, (10 m de long)	1	

# Exemples d'installation, consulter le catalogue de planification pour plus de détails

Recyclage d'air non conduit, accessoires inclus.



Recyclage d'air partiellement conduit, accessoires M2CKCF01 nécessaires.



Évacuation d'air vers l'arrière, consulter le catalogue de planification pour les accessoires nécessaires.



Évacuation d'air latérale via la base du meuble, consulter le catalogue de planification pour les accessoires nécessaires Graphique non disponible au moment de l'impression.





Nous proposons des composants séparés complémentaires pour satisfaire vos exigences personnelles en matière d'installation. (plastique blanc)

Désignation	Description	Prix TVA incl. / excl.
Jusqu'à ép. du stock:M2CKCF02 Successeur M2CKCF02U	Raccord du canal plat (220×90 mm) au canal rond ø 150	41.00/37.95
Jusqu'à ép. du stock:M2CKCF03 Successeur M2CKCF03U	Pièce de renvoi 90° du canal rond ø 150 au canal plat (220×90 mm)	41.00/37.95
Jusqu'à ép. du stock:M2CKCF04 Successeur M2CKCF04U	Coude horizontal 90° (220×90 mm)	47.00/43.50
Jusqu'à ép. du stock:M2CKCF05 Successeur M2CKCF05U	Système à canal plat 90 × 220 mm (longueur 100 cm)	41.00/37.95
Jusqu'à ép. du stock:M2CKCF06 Successeur M2CKCF06U	Raccord de tuyau pour canal plat (220×90 mm)	20.00/18.50
Jusqu'à ép. du stock:M2CKCF07 Successeur M2CKCF07U	Canal rond ø 150 mm), longueur 100 cm	35.00/32.40
Jusqu'à ép. du stock:M2CKCF08 Successeur M2CKCF08U	Raccord de tuyau pour canal rond (ø 150 mm)	20.00/18.50
Jusqu'à ép. du stock:M2CKCF09 Successeur M2CKCF09U	Coude vertical 90° (220 90 mm)	41.00/37.95
Jusqu'à ép. du stock:M2CKCF10 Successeur M2CKCF10U	Ruban adhésif PVC, 50 mm de large, 10 m de long	13.00/12.05
Jusqu'à ép. du stock:M2CKCF11 Successeur M2CKCF11U	Pièce de réduction 220×90 mm à 220×55 mm, pour arrivée d'air dans le socle, hauteur du socle < 100 mm	20.00/18.50
Jusqu'à ép. du stock:M2CKCF12 Successeur M2CKCF12U	Grille contre les intempéries	31.00/28.70
Jusqu'à ép. du stock:M2CKCF13 Successeur M2CKCF13U	Coude horizontal 15° (220×90 mm)	31.00/28.70



# Hottes

Caractéristiques du produit 160	
Hottes design	
Hotte aspirante pour plan de cuisson 166	
Aérateur de plafond 166	
Hottes îlots	
Hottes murales 170	
EURO	
Hottes à visière plate	
Aérateur 179	
Hotte aspirante à abattant 180	
Modèles spéciaux	
SMS 182	
Hottes à visière plate	
Aérateur 184	
Hotte aspirante à abattant	
Modèles spéciaux	
Solutions à air pulsé	
Accessoires d'encastrement/Service 189	

# Aperçu de nos Highlights

Technologie	Avanlages pour vous	Comment cela fonctionne-t-il?
dB)jj SilenceTech™	La hotte aspirante est très silencieuse malgré sa puissance maximale. Il est possible de cuisiner et de discuter en même temps sans problème.	La technologie SilenceTech™réduit les bruits d'aération au niveau de décibels le plus faible.
Hob2Hood™	Activation automatique de la hotte.	Dès que vous commencez à cuisiner, la hotte aspirante s'allume automatiquement à la vitesse nécessaire.
((⊘)) AirSensor™	Réglage automatique de la puissance de la hotte.	La hotte détecte automatiquement la situation et adapte de manière optimale son niveau de puissance pour un air ambiant toujours agréable dans votre cuisine.
Fonction Breeze	Dégustez votre plat dans le calme.	Dès que vous avez terminé de cuisiner, allumez la fonction Breeze. Le niveau sonore est réduit et l'air de votre cuisine rafraîchi.

# Nos hottes aspirantes dotées de technologies de pointe

# Un design moderne de grande qualité qui met votre cuisine en valeur

Elles conjuguent paramètres esthétiques élevés, technologies de pointe et aspiration puissante de l'air. Extra-silencieuses grâce à la fonction SilenceTech<sup>TM</sup> ou performance élevée et faible consommation d'énergie pour nos modèles classés A++.

# Planificateur de hotte: nous vous aidons à planifier

Avant de choisir une hotte d'aspiration, clarifiez la taille de la pièce, les conduites d'air, d'évacuation, etc. Le planificateur de hotte Electrolux vous y aide. Téléchargez le planificateur sur electrolux.ch ou scannez le code QR suivant.



Toutes nos hottes aspirantes sont recommandées pour les constructions Minergie.





# Silencieux même à puissance maximale grâce à SilenceTech™



# SilenceTech™


La hotte d'aspiration SilenceTech™ élimine les vapeurs de cuisine dans votre cuisine de manière silencieuse, les bruits d'aération étant réduits au niveau de décibels le plus faible. Ainsi, dans une cuisine ouverte, on peut agréablement discuter avec les invités tout en cuisinant. Grâce au nouveau moteur hautes performances, le débit d'air est maximisé même au niveau de puissance le plus bas, ce qui permet de travailler le plus efficacement possible.

# Efficacité énergétique A++

Nos hottes SilenceTech™ possèdent la classe d'efficacité énergétique A++ et sont donc très économes en électricité.

# Également disponible en modèle avec recyclage de l'air

Ces hottes design peuvent désormais être installées en mode recyclage de l'air et élargissent ainsi notre assortiment de modèles à évacuation.



# Connexion du plan de cuisson et de la hotte d'aspiration avec Hob2Hood™

Avec Hob2Hood™, vous pouvez totalement vous concentrer sur la cuisine. 14 hottes aspirantes et 18 plans de cuisson au choix.



# Hob2Hood™

Activez votre hotte grâce à la technologie Hob2Hood™ automatiquement dès que vous commencez à cuisiner.



Combinaisons possibles/ recommandées	Hotte aspirante	IHPL1241WE	IUSL1271WE	IUSL1065CN	IHSL1263CN	IHSL1063CN	IHGL1263CN	IHGL1063CN	WHSL9063CN	WOSL9063CN	WHGL9062CN	WOGL9062CN	DBGL1032CN	DBGL7732CN	DBGL54232CN	Intégré
Plan de cuisson	Larg. cm	120	120	100	120	100	120	100	90	90	90	90	99	77	54	
DMSL8350UO/ DMSL8335UO	83															•
DMSL8340AO/ DMSL8330AO	83															•
DMGL8372UO	83															•
DMGL8362AO	83															•
DMGL8322UO	83															•
DMGL8312AO	83															•
GK906TSILO	90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
GK80TSILO	80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78FTIPO	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIDSO	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIBSO/ GK78TSIBSC	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIPO/CN	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIBO/CN	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK69TSIPO	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK69TSIBO/CN	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK653TSIF	65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK58FTIPO GK58TSIDSO	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIBSO/ GK58TSIBSC	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIPO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSILO	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIBO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIO/CN GK58TSISO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIPLCN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58IO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

# Hotte d'aspiration ProfiLine: Une flexibilité d'installation maximale

# Ouverture et fermeture automatiques

Concentrez-vous sur la cuisson. La hotte de plan de cuisson s'ouvre et se ferme automatiquement.

# Un maximum de performance pour un minimum d'énergie

Malgré une puissance d'aspiration élevée, cette hotte aspirante de catégorie A+ surprend par sa faible consommation d'énergie.

### Silencieuse

Vous n'entendez pratiquement pas la hotte d'aspiration. La soufflerie silencieuse mais puissante est installée dans le socle du corps de la cuisine.



### Discrète

Intégrée dans la surface miroir entre deux ou trois zones de cuisson ProfiLine (largeur de 38 cm pour la version compacte), la hotte aspirante assure discrètement mais efficacement la ventilation depuis l'endroit où la vapeur et la graisse s'échappent. À vous de choisir comment placer les zones de cuisson. Seul le wok est toujours placé à droit pour les raisons d'installation.

# Les filtres à charbons actifs agissent longtemps et efficacement

Les OdourClean Pro Filtre à charbon actif régénérables réduisent considérablement les odeurs en mode recyclage. En outre, l'appareil dispose également d'un mode évacuation.


# Le filtre multifonction vous simplifie la tâche.

Grâce à sa puissance pour séparer vapeurs et graisses, le filtre multifonction est très efficace et se lave facilement au lave-vaisselle.

# Package de services premium ProfiLine

En choisissant notre ProfiLine, vous profitez d'appareils haut de gamme, mais égalementdu package de services premium ProfiLine correspondant Avec ce package de services Premium, nous souhaitons vous aider à tirer le maximum de votre appareil et de vos talents culinaires. Et si, malgré tout, vous rencontrez un problème, notre service haut de gamme se tient à votre disposition. Il suffit d'enregistrer votre appareil pour activer le package de services Premium.

Pour en savoir plus, consultez les pages 8.



# Hottes de plafond ProfiLine: une vue dégagée grâce à une intégration parfaite au plafond

# Une grande puissance d'aspiration pour une cuisine sans fumée

Grâce à son puissant moteur et à son large rayon d'action, la hotte aspirante de la gamme ProfiLine fait circuler un courant d'air supérieur à la moyenne et assainit l'air de la cuisine rapidement et efficacement.

# Nettoyage ultrasimple

Grâce à sa surface plate et lisse, la hotte aspirante retrouve son brillant en un tournemain.



# Un éclairage LED graduel pour une ambiance élégante

Grâce à l'éclairage LED et aux bandeaux lumineux graduels, les hottes aspirantes offrent un excellent éclairage de votre espace de cuisson et une lumière d'ambiance cosy dans le reste de la cuisine.

# N'oublions pas la télécommande

Avec la télécommande confortable et simple d'utilisation livrée avec les hottes aspirantes d'Electrolux, vous pouvez les allumer et les éteindre en toute facilité.



# Consommation d'électricité réduite

Grâce au moteur plus performant, les hottes de plafond ProfiLine possèdent désormais la classe d'efficacité énergétique A+. Cela permet de réduire la consommation d'énergie annuelle de plus de 30 % par rapport aux anciens modèles.

# Hotte îlot: Le choix flexible de la hauteur

# Sélectionner la hauteur idéale

Suspendue à des câbles en acier, la hotte à recyclage peut être montée à hauteur de tête. La longueur variable des câbles permet également une installation facile dans des pièces à haut plafond ou des espaces mansardés.

# Idéal pour les constructions Minergie

La hotte îlot Electrolux, dotée d'un OdourClean Pro Filtre à charbon actif, convient parfaitement à une utilisation dans des constructions étanches et isolées, comme les bâtiments Minergie avec ventilation confort ou les constructions à faible consommation d'énergie.





# **ProfiLine**

# **ProfiLine**





# DMPL0150SW





avec cadre chromé



# Highlights

Icônes

- ★ ProfiLine package de services premium ★ Cette hotte aspirante A+ associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie
- ★ Multiples possibilités de configuration et d'agencement, diverses combinaisons possibles avec les plans de cuisson d'Electrolux
- ★ Filtre multifonction avec forte d'élimination des graisses et de la condensation, nettoyage facile au lave-vaisselle









★ ProfiLine package de services premium

★ Dessous en verre blanc haut de gamme

★ Capture exceptionnelle des vapeurs grâce
 à l'aspiration périphérique
 ★ Technologie Hob2Hood™

★ Différentes possibilités de montage grâce

à la position variable de la sortie d'air









Special Product

7	CON .	

$\mathbf{y} \cup \mathbf{y}$	Ü	
<b>(1)</b>		Best in Class

Montage		
Construction	Hotte aspirante pour plan de cuisson	Aérateur de plafond
Évacuation/recyclage	• / •	• / •
Matériau/couleur: acier chromé avec verre/ verre noir/verre blanc	-/ • / -	-/-/●
Dimensions H×L×P, mm	204×115×510	311×1199×499
Largeur mm	115	1200
Valeur de raccordement V/A/W	230 V/10/145	230 V/10/294
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	-	•
Commande / écran		
Touch/boutons/télécommande	• / - / -	-/ • / •
Puissance / équipement		
Nombre de moteurs/niveaux de puissance	1/3 + 1 (intense)	1/3 + 1 (intense)
Puissance intensive évacuation/ recyclage m3/h	550/440	830 / 820
Niveau de bruit* dB(A) *Niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW): mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)	69	60
Nombre de bandeaux lumineux à LED (3000 Kelvin)/couleur	-	2 dimmable/blanc chaud
Nombre de spots LED (3000 Kelvin)/couleur	-	-
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+	A+
Consommation d'énergie annuelle moyenne kWh	36,6	42,3
SilenceTech™	-	-
Hob2Hood/aspiration périphérique/ fonction marche à vide	-/-/•	•/•/•
Filtres		
Nombre de filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle	1 filtre multifonction	4
Affichage saturation filtre à charbons actifs	•	•
Affichage nettoyage du filtre à graisse	•	•
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife régénérable (durée de vie jusqu'à 4 ans)	1×KITEXPO	-
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)	-	Jusqu'à ép. du stock: 1 x MCEFF77 Successeur: 1 × MCFF77PL
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs standard (durée de vie jusqu'à 6 mois)	-	Jusqu'à ép. du stock: 1 x MCEFF62 Successeur: 1 × MCFF62ST
Système de canaux plats en plastique (contenu de la livraison, voir catalogue de planification)	•	-
Accessoires		
Accessoires adaptés à partir de la page 183	•	•
Prix TVA incl. / excl.	3′985.00/3′686.40	2′990.00/2′765.95
TAR incl./TVA excl.	2.50/2.31	6.01/5.56





# IUSL1271WE

# IUSL1065CN

- ★ Matériau de haute qualité en acier inoxydable et verre
- ★ Excellente réduction des odeurs avec filtres à charbons actifs LongLife rég. ★ Technologie Hob2Hood™

- l'aspiration périphérique
- ★ Bonne capture des vapeurs grâce à
- ★ Matériau de haute qualité en acier inoxydable et verre ★ Excellente réduction des odeurs avec
- 2 filtres à charbons actifs LongLife rég.

  ★ Technologie Hob2Hood™

  ★ Intégration discrète dans la pièce grâce à
- la suspension par câbles













			)(#
<u>)</u> (	<b>₩</b>	Best In Clex	

Aérateur de plafond	Hotte îlot (suspension par câble)
-/•	-/•
-/-/•	-/•/-
204×1235×735	132×1000×700
1200	1000
230 V/10/228	230 V/10/108
-	-
1.1.	
-/•/•	• / - / •
1/3 + 1 (intense)	1/3 + 2 (intense)
-/500	-/345
72	58
1/blanc chaud	2/blanc chaud
-	-
Pas d'obligation de label énergétique	Pas d'obligation de label énergétique
-	-
<del>-</del>	<u>-</u>
•/•/•	• /-/-
6	8
0	-
•	•
•	•
inklusiv	inklusiv
-	-
-	-
7/000 00 /7// 01 05	7/000 00 / 7/500 50
3′990.00/3′601.05	3′890.00/3′598.50
10.81/10.00	6.01/5.56

Highlights

Icônes

catalogue.

TAR incl./TVA excl.

Informations



★ Cette hotte aspirante A++ associe efficacité

optimale et faible consommation d'énergie

★Un design de haut vol qui met votre cuisine

★ Grâce à la fonction Breeze, l'air est aspiré

silencieusement par votre hotte aspirante



★ Cette hotte aspirante A associe efficacité

★ Technologie Hob2Hood™
 ★ Grâce à la fonction Breeze, l'air est aspiré

silencieusement par votre hotte aspirante

optimale et faible consommation d'énergie

# IHSL1263CN | IHSL1063CN

en valeur ★Technologie Hob2Hood™


★ SilenceTech<sup>TM</sup>

après la cuisson



après la cuisson

★ H'otte aspirante élégante



★ Cette hotte aspirante A associe efficacité

\* Matériau de haute qualité en acier inoxy-


dable et verre

\* Design cubique classique, avec déflecteur plat de 60 mm

★ Moteur performant pour éliminer les

optimale et faible consommation d'énergie





- vapeurs
- dable et verre ★ Élégant déflecteur en verre galbé ★ Moteur performant pour éliminer les
- ★ Matériau de haute qualité en acier inoxydable ★ Design cubique classique, avec déflecteur
- plat de 60 mm

  ★ Moteur performant pour éliminer les vapeurs













IHL9028CN









Montage			
Construction		Hotte îlot	Hotte îlot
Évacuation/recyclage		• / •	•/•
Matériau/couleur: acier chromé verre noir/verre blanc	avec verre/	-/•/-	-/•/-
Dimensions	H×L×P, mm	75×1198×700   75×998×700*	60×898×676
Largeur	mm	1200   1000	900
Valeur de raccordement	V/A/W	230 V/10/182	230 V/10/274,4
Raccordement électrique (p. ex. motorisé fourni par le client)	pour clapet	•	•
Commande/écran			
Touch/boutons/télécommande	9	• / - / -	-/ • / -
Puissance / équipement			
Nombre de moteurs/niveaux de	puissance	1/3 + 2 (intense)	1/3+1 (intense)
Puissance intensive évacuation, recyclage	/ m3/h	810/530	750/510
Niveau de bruit* *Niveau de puissance acoustique mesuré au réglage le plus élevé	(pas intensif)	52	66
Nombre de bandeaux lumineux (3000 Kelvin)/couleur	à LED	4 dimmable/blanc chaud	-
Nombre de spots LED (3000 Kel	vin)/couleur	-	4/blanc chaud
Classe d'efficacité énergétique	A+++ - D	A++	A+
Consommation d'énergie annuelle moyenne	kWh	33	44,3
SilenceTech™		•	-
Hob2Hood/aspiration périphér fonction marche à vide	ique/	•/•/-	-/-/-
Filtres			
Nombre de filtres à graisse méta lavables au lave-vaisselle	ılliques,	413	3
Affichage saturation filtre à char	bons actifs	•	•
Affichage nettoyage du filtre à g	graisse	•	•
*Réduction des odeurs avec filtr actifs LongLife régénérable (dur jusqu'à 4 ans)	ée de vie	1×SUPCHARC-F	1×SUPCHARC-F
*Réduction des odeurs avec filtractifs LongLife lavable (durée de 2 ans)	e vie jusqu'à	<del>-</del>	-
*Réduction des odeurs avec filtre actifs standard (durée de vie juse		Jusqu'à ép. du stock: 1 × MCEFF72 Successeur: 1 × MCFF72ST	Jusqu'à ép. du stock: 1 × MCEFF72 Successeur: 1 × MCFF72ST
Système de canaux plats en pla (contenu de la livraison, voir cate planification)		-	-
Accessoires			
Accessoires adaptés à partir de	la page 183	•	•
Prix TVA incl. / excl.		4′090.00/3′783.55   3′590.00/3′321.00	

10.81/10.00

\*Hauteur minimale 750 mm

Hotte îlot	Hotte îlot	Hotte îlot
•/•	• / •	• / •
-/•/-	•/-/-	Acier chrome sans verre
70×898×650	60×898×676	60×898×676
900	900	900
230 V/10/274,4	230 V/10/274,4	230 V/10/274,4
•	•	•
-/•/-	-/•/-	-/•/-
1/3+1 (intense)	1/3 + 1 (intense)	1/3+1 (intense)
730/510	690/440	690/440
66	65	65
-	-	-
4/blanc chaud	4/blanc chaud	4/blanc chaud
A+	A	А
44,3	56,4	56,4
<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
-/-/-	-/-/-	-/-/•
3	2	3
•	•	•
•	<u> </u>	•
1×SUPCHARC-F	-	-
-	Jusqu'à ép. du stock: 1 × MCEFF76 Successeur: 1 × MCFF76PL	Jusqu'à ép. du stock: 1 × MCEFF76 Successeur: 1 × MCFF76PL
Jusqu'à ép. du stock: 1 × MCEFF72 Successeur: 1 × MCFF72ST	Jusqu'à ép. du stock: 1 × MCEFF72 Successeur: 1 × MCFF72ST	Jusqu'à ép. du stock: 1 × MCEFF72 Successeur: 1 × MCFF72ST
-	-	-
•	•	•
2′920.00/2′765.95	2′920.00/2′765.95	1′840.00/1′702.15
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00







# WHSL9063CN





# Highlights

catalogue.

TAR incl./TVA excl.

Informations

★ SilenceTech™

- ★ Cette hotte aspirante A++ associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie
- Design Haute performance
   Technologie Hob2Hood™
   Grâce à la fonction Breeze, l'air est aspiré
- silencieusement par votre hotte aspirante





★ Hotte aspirante A++

**★** Design Haute performance ★ Technologie Hob2Hood™
 ★ Grâce à la fonction Breeze, l'air est aspiré

silencieusement par votre hotte aspirante après la cuisson

6.01/5.56







Montage			
Construction		Hotte murale	Hotte murale
Évacuation/recyclage		•/•	•/•
Matériau/couleur: acier chromé d verre noir/verre blanc	avec verre/	-/•/-	-/•/-
Dimensions	H×L×P, mm	75 × 898 × 475	500 × 898 × 445
argeur	<u></u>	900	900
/aleur de raccordement	V/A/W	230 V/10/176	230 V/10/179
Raccordement électrique (p. ex. p notorisé fourni par le client)	oour clapet	•	•
Commande/écran			
ouch/boutons/télécommande		• / - / -	• / - / -
Puissance / équipement			
Nombre de moteurs/niveaux de j	ouissance	1/3 + 2 (intense)	1/3 + 2 (intense)
Puissance intensive évacuation/ recyclage	m3/h	810/530	850/400
Niveau de bruit* 'Niveau de puissance acoustique nesuré au réglage le plus élevé (p	oas intensif)	52	53
Nombre de bandeaux lumineux à 3000 Kelvin)/couleur	LED	1 dimmable/blanc chaud	2 dimmable/blanc chaud
Nombre de spots LED (3000 Kelv	in)/couleur	<del>-</del>	-
Classe d'efficacité énergétique	A+++ - D	A++	A++
Consommation d'énergie annuelle moyenne	kWh	34,2	33,8
SilenceTech™		•	•
Hob2Hood/aspiration périphério onction marche à vide	que/	•/•/-	•/•/-
Filtres			
Nombre de filtres à graisse métall avables au lave-vaisselle	iques,	2	3
Affichage saturation filtre à charb	ons actifs	•	•
Affichage nettoyage du filtre à gr	aisse	•	•
Réduction des odeurs avec filtre actifs LongLife régénérable (duré usqu'à 4 ans)	e de vie	1×SUPCHARC-F	1×SUPCHARCF1
Réduction des odeurs avec filtre actifs LongLife lavable (durée de 2 ans)		-	-
Réduction des odeurs avec filtre actifs standard (durée de vie jusq		Jusqu'à ép. du stock: 1×MCEFF72 Successeur: 1×MCFF72ST	Jusqu'à ép. du stock: 1×MCEFF62 Successeur: 1×MCFF62ST
Système de canaux plats en plas contenu de la livraison, voir cata blanification)		-	-
Accessoires			
Accessoires adaptés à partir de la	a page 183	•	•
Prix TVA incl. / excl.		3′150.00 / 2′913.95	2'820.00 / 2'608.70

6.01/5.56





★ Hohe Effizienz trifft in diesem A Dunstabzug

nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug

auf einen niedrigen Energieverbrauch ★ Eleganter Dunstabzug
 ★ Hob2Hood™-Technologie
 ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft



# WHGL9062CN

# ★ Cette hotte aspirante A associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie

- ★ Hotte aspirante élégante
- ★ Technologie Hob2Hood™
   ★ Grâce à la fonction Breeze, l'air est aspiré silencieusement par votre hotte aspirante












WOGL9062CN

leise abgezogen







- dable et verre

  \* Élégant déflecteur en verre galbé

  \* Moteur performant pour éliminer les vapeurs



WHGL9041CN





	-1	
, pox	7/	١×١
/-	/	\.
		_
	E	#

Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale
• / •	• / •	• / •
-/•/-	-/•/-	• / - / -
• •		, ,
75×898×475	500×898×445	30×898×490
900	900	900
230 V/10/276	230 V/10/279	230 V/10/272,2
•	•	•
• / -/ -	• /-/-	-/•/-
1/3 + 2 (intense)	1/3 + 2 (intense)	1/3+1 (intense)
720/460	720/390	730/510
720/460	720/390	730/310
54	54	66
2 dimmable/blanc chaud	2 dimmable/blanc chaud	-
-	-	2/blanc chaud
A	A	A+
57,8	61,1	42,7
-	-	-
• / -/ -	•/•/-	-/-/•
3		2
•	•	•
<u> </u>	<u> </u>	•
1×SUPCHARC-F	1×SUPCHARCF1	-
-	-	Jusqu'à ép. du stock: 1×MCEFF76 Successeur: 1×MCFF76PL
Jusqu'à ép. du stock: 1 × MCEFF72 Successeur: 1 × MCFF72ST	Jusqu'à ép. du stock: 1 × MCEFF62 Successeur: 1 × MCFF62ST	Jusqu'à ép. du stock: 1 × MCEFF72 Successeur: 1 × MCFF72ST
Successeul: 1* MCFF7231	Successeur: 1* MCFF0231	SUCCESSEUI: 1* MCFF7231
-	-	-
•	•	•
2′130.00/1′970.40	2′230.00/2′062.90	2′070.00/1′914.90
6.01/5.56	6.01/5.56	6.01/5.56





# WHGL9031CN



Н	ig	hli	igl	hl	S	

catalogue.

Informations

- ★ Cette hotte aspirante A+ associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie

  \* Matériau de haute qualité en acier inoxy-
- dable et verre ★Design cubique classique, avec déflecteur plat de 60 mm
- ★ Moteur performant pour une aspiration optimale des vapeurs
- ★ Cette hotte aspirante A associe efficacite optimale et faible consommation d'energie

  \* Matériau de haute qualité en acier inoxy-
- dable et verre noir

  \* Hotte inclinée offrant une vue dégagée sur le plan de cuisson











Montage			
Construction		Hotte murale	Hotte murale
vacuation/recyclage		• / •	•/•
Matériau/couleur: acier chromé verre noir/verre blanc	é avec verre/	-/•/-	-/•/-
Dimensions	H×L×P, mm	60×898×470	403×898×372  403×598×372
argeur	mm	900	9001600
/aleur de raccordement	V/A/W	230 V/10/272,2	230 V/10/255
accordement électrique (p. ex. notorisé fourni par le client)	. pour clapet	•	•
ommande/écran			
ouch/boutons/télécommande	e	-/•/-	• / -/ -
uissance / équipement			
lombre de moteurs/niveaux de	e puissance	1/3+1 (intense)	1/3+1 (intense)
uissance intensive évacuation		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
ecyclage	, m3/h	750/510	700/360
liveau de bruit* Niveau de puissance acoustiqu nesuré au réglage le plus élevé		66	66
lombre de bandeaux lumineux 3000 Kelvin)/couleur	à LED	-	-
lombre de spots LED (3000 Kel	lvin)/couleur	3/blanc chaud	2/blanc chaud
lasse d'efficacité énergétique	A+++ - D	A+	A
Consommation d'énergie		43,5	53,3
nnuelle moyenne	kWh	45,5	
ilenceTech™		<u>-</u>	
lob2Hood/aspiration périphéi onction marche à vide	rique/	-/-/●	-/•/-
iltres			
lombre de filtres à graisse méto avables au lave-vaisselle	, ,	3	1
ffichage saturation filtre à cha	rbons actifs	•	•
ffichage nettoyage du filtre à ç	graisse	•	•
Réduction des odeurs avec filtr actifs LongLife régénérable (dur usqu'à 4 ans)	rée de vie	1×SUPCHARC-F	-
Réduction des odeurs avec filtr actifs LongLife lavable (durée de 2 ans)		-	Jusqu'à ép. du stock: 1× MCFB52 Successeur: 1× MCFB52PL
Réduction des odeurs avec filtr actifs standard (durée de vie jus		Jusqu'à ép. du stock: 1×MCEFF72 Successeur: 1×MCFF72ST	Jusqu'à ép. du stock: 1 × ECFB02 Successeur: 1 × ECFB02ST
ystème de canaux plats en pla contenu de la livraison, voir cat lanification)		-	-
ccessoires			
ccessoires adaptés à partir de	e la page 183	•	•
Prix TVA incl. / excl.		1′690.00/1′563.35	1′310.00/1211.85   1′190.00/1′100.85
AR incl./TVA excl.		6.01/5.56	6.01/5.56



# WHL9037CN | WHL6037CN

- ★ Cette hotte aspirante A associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie

  \* Matériau de haute qualité en acier inoxy-
- dable

  \* Design cubique classique, avec déflecteur plat de 60 mm











# WHL9038CN | WHL6038CN

- ★ Cette hotte aspirante A associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie

  \* Matériau de haute qualité en acier inoxy-
- dable et verre noir

  ★ Design pyramide traditionnel

Best In Class

Hotte murale	Hotte murale
• / •	•/•
Acier chromé sans verre	Acier chromé sans verre
60×898×470   60×598×470	240×898×490 240×598×490
9001600	9001600
230 V/10/252,2	230 V/10/252,2
•	•
-/•/-	-/•/-
, ,	, ,
1/3 + 1 (intense)	1/3+1 (intense)
740/510	760/450
66	63
-	-
2/blanc chaud	2/blanc chaud
A	A
58,1	51,5
-	_
-/-/•	-/-/•
3 2	312
•	•
•	•
-	-
Jusqu'à ép. du stock: 1 × MCEFF76 Successeur: 1 × MCFF76PL	Jusqu'à ép. du stock: 1 × MCEFF77 Successeur: 1 × MCFF77PL
Jusqu'à ép. du stock: 1× MCEFF72 Successeur: 1× MCFF72ST	Jusqu'à ép. du stock: 1×MCEFF62 Successeur: 1×MCFF62ST
-	-
•	•
1′190.00/1′100.85   1′070.00/989.80	1′150.00/1′063.85   1′030.00/952.80
6.01/5.56	6.01/5.56
· ·	<u> </u>

# La hotte automatique AirSensor™ – Swiss made



# AirSensor™

La hotte aspirante dotée de la technologie AirSensor™ mesure en permanence la situation de cuisson et régule automatiquement le débit d'extraction pour un climat ambiant agréable dans la cuisine. Dès que l'air est purifié, la hotte s'arrête automatiquement.



# Best in Class Installation

L'installation est rapide, car aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire et la hotte peut être montée par un seul installateur.

Ce que disent nos consommateurs au sujet de AirSensor™:

«Je suis très satisfait de la nouvelle hotte. Elle est très belle et fonctionne parfaitement. Le design est très réussi!»\*

Note: ★ ★ ★ ★

\* Cette évaluation a été faite en avril 2022 sur www.electrolux.ch pour le produit DASL9046CN.





# Niveau de puissance:

Avec AirSensor<sup>TM</sup>, le niveau de puissance de la hotte aspirante est optimal. Pas de consommation inutile d'énergie, ni du système de ventilation, ni par l'évacuation de l'air chaud ambiant.

# Mode automatique ou manuel, vous avez le choix

Dès que vous activez la technologie AirSensor™, la hotte aspirante fonctionne automatiquement grâce à des capteurs. Vous pouvez à tout moment intervenir dans le mode automatique et sélectionner manuellement un autre niveau de puissance. Le AirSensor™ continue de mesurer l'air pendant ce temps et règle à nouveau le moteur sur le niveau optimal au bout de quelques minutes.

# Évacuation ou recyclage de l'air

La hotte aspirante peut être configurée en fonction des différents besoins de puissance d'une installation d'évacuation ou de recyclage d'air (avec filtre anti-odeurs) à l'aide du clavier tactile.

# Très économe en énergie

La nouvelle gamme EcoLine est équipée d'un ventilateur puissant et atteint la classe d'efficacité énergétique A++. L'assortiment comprend un modèle en 90, 60 et 55 de couleur chrome.

# Nos hottes à visière plate au design épuré

Nos hottes à visière plate des gammes Luxe et Confort sont équipées d'une commande tactile facile d'accès. Vous pouvez ainsi utiliser votre appareil sans effort et passer facilement d'un niveau de puissance à l'autre. Grâce au moteur plus efficace, ces hottes sont dotées de la classe d'efficacité énergétique A+.

Clavier de commande en dehors de la zone vapeurs.



Pratiquement invisible à l'état fermé.



Un design discret grâce à l'absence de panneau frontal.





Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.

Construction	
Evacuation/recyclage	
Couleur: chrome (CN), bla	nc (WE), noir (SW)
Dimensions	H×L×P, mm
Largeur	mn
Valeur de raccordement	V/A/V
Best in Class Installation	
Raccordement électrique clapet motorisé fourni par	
Compensateur de profond	deur
Commande / écran	
Touch/boutons/comman	de à curseur
Puissance / équipement	
Nombre de moteurs stanc	lard/
niveaux de puissance	
Évacuation/recyclage max	x. m³/l
Niveau de bruit*	dB(A
*Niveau de puissance acc	
re lpW): mesuré au réglag	e le plus élevé
(pas intensif)	
Nombre de bandeaux lun Kelvin)/couleur	•
Nombre de lampes LED (3	
Nombre de spots LED (300	10 Kalvin)/coulaur
Classe d'efficacité énergé	tique A+++ - [ annuelle
Classe d'efficacité énergé Consommation d'énergie moyenne	tique A+++ - [ annuelle
Classe d'efficacité énergé Consommation d'énergie moyenne AirSensor™	tique A+++ - [ annuelle kWh
Classe d'efficacité énergé Consommation d'énergie moyenne AirSensor™ Hob2Hood/aspiration pé	tique A+++ - [ annuelle kWh
Classe d'efficacité énergé Consommation d'énergie moyenne AirSensor™ Hob2Hood/aspiration pé fonction marche à vide	tique A+++ - [ annuelle kWh
Classe d'efficacité énergé Consommation d'énergie moyenne AirSensor™ Hob2Hood/aspiration pé fonction marche à vide Filtres	tique A+++ - [ annuelle kWt riphérique/
Classe d'efficacité énergé Consommation d'énergie moyenne AirSensor™ Hob2Hood/aspiration pé fonction marche à vide Filtres Nombre de filtres à graisse lavables au lave-vaisselle	tique A+++ - [ annuelle kWi riphérique/ e métalliques,
Classe d'efficacité énergé Consommation d'énergie moyenne AirSensor™ Hob2Hood/aspiration pé fonction marche à vide Filtres Nombre de filtres à graisse lavables au lave-vaisselle Affichage saturation filtre	tique A+++ - [ annuelle kWi riphérique/ e métalliques, à charbons actifs
Classe d'efficacité énergé Consommation d'énergie moyenne AirSensor™ Hob2Hood/aspiration pé fonction marche à vide Filtres Nombre de filtres à graisse lavables au lave-vaisselle Affichage saturation filtre Affichage nettoyage du fil	tique A+++ - [ annuelle kWi riphérique/ e métalliques, à charbons actifs tre à graisse
Classe d'efficacité énergé Consommation d'énergie moyenne AirSensor™ Hob2Hood/aspiration pé fonction marche à vide Filtres Nombre de filtres à graisse lavables au lave-vaisselle Affichage saturation filtre Affichage nettoyage du fil *Réduction des odeurs ave	tique A+++ - [ annuelle kWi riphérique/ e métalliques, à charbons actifs tre à graisse ec filtre à charbons
Classe d'efficacité énergé Consommation d'énergie moyenne AirSensor™ Hob2Hood/aspiration pé fonction marche à vide Filtres Nombre de filtres à graisse lavables au lave-vaisselle Affichage saturation filtre Affichage nettoyage ful fil *Réduction des odeurs ave actifs OdourClean Pro rég	tique A+++ - [ annuelle kWi riphérique/ e métalliques, à charbons actifs tre à graisse ec filtre à charbons
Classe d'efficacité énergé Consommation d'énergie moyenne AirSensor™ Hob2Hood/aspiration pé fonction marche à vide Filtres Nombre de filtres à graisse lavables au lave-vaisselle Affichage saturation filtre Affichage nettoyage du fil *Réduction des odeurs ave actifs OdourClean Pro rég	tique A+++ - [ annuelle kWi riphérique/ e métalliques, à charbons actifs tre à graisse ec filtre à charbons énérable (durée de
Classe d'efficacité énergé Consommation d'énergie moyenne AirSensor™ Hob2Hood/aspiration pé fonction marche à vide Filtres Nombre de filtres à graisse lavables au lave-vaisselle Affichage saturation filtre Affichage nettoyage du fil *Réduction des odeurs ave actifs OdourClean Pro rég vie jusqu'à 4 ans) *Réduction des odeurs ave	tique A+++ - [ annuelle kWi riphérique/ e métalliques, à charbons actifs tre à graisse ec filtre à charbons énérable (durée de
Classe d'efficacité énergé Consommation d'énergie moyenne AirSensor™ Hob2Hood/aspiration pé fonction marche à vide Filtres Nombre de filtres à graisse lavables au lave-vaisselle Affichage saturation filtre Affichage nettoyage du fil *Réduction des odeurs ave actifs OdourClean Pro rég vie jusqu'à 4 ans) *Réduction des odeurs ave actifs OdourClean Plus lav	tique A+++ - [ annuelle kWi riphérique/ e métalliques, à charbons actifs tre à graisse ec filtre à charbons énérable (durée de
Classe d'efficacité énergé Consommation d'énergie moyenne AirSensor™ Hob2Hood/aspiration pé fonction marche à vide Filtres Nombre de filtres à graisse lavables au lave-vaisselle Affichage saturation filtre Affichage nettoyage du fil *Réduction des odeurs ave actifs OdourClean Pro rég- vie jusqu'à 4 ans) *Réduction des odeurs ave actifs OdourClean Plus lav jusqu'à 2 ans)	tique A+++ - [ annuelle kWi riphérique/ e métalliques, à charbons actifs tre à graisse ec filtre à charbons énérable (durée de
Classe d'efficacité énergé Consommation d'énergie moyenne AirSensor™ Hob2Hood/aspiration pé fonction marche à vide Filtres Nombre de filtres à graisse lavables au lave-vaisselle Affichage saturation filtre Affichage nettoyage du fil *Réduction des odeurs ave actifs OdourClean Pro rég vie jusqu'à 4 ans) *Réduction des odeurs ave actifs OdourClean Plus lav jusqu'à 2 ans) *Réduction des odeurs ave actifs OdourClean Plus lav jusqu'à 2 ans)	tique A+++ - [ annuelle kWi riphérique/ e métalliques, à charbons actifs tre à graisse ec filtre à charbons énérable (durée de ec filtre à charbons able (durée de vie
Classe d'efficacité énergé Consommation d'énergie moyenne AirSensor™ Hob2Hood/aspiration pé fonction marche à vide Filtres Nombre de filtres à graisse lavables au lave-vaisselle Affichage saturation filtre Affichage nettoyage du fil *Réduction des odeurs ave actifs OdourClean Pro rég vie jusqu'à 4 ans) *Réduction des odeurs ave actifs OdourClean Plus lav jusqu'à 2 ans) *Réduction des odeurs ave actifs OdourClean (durée de	tique A+++ - [ annuelle kWi riphérique/ e métalliques, à charbons actifs tre à graisse ec filtre à charbons énérable (durée de ec filtre à charbons able (durée de vie
Classe d'efficacité énergé Consommation d'énergie moyenne AirSensor™ Hob2Hood/aspiration pé fonction marche à vide Filtres Nombre de filtres à graisse lavables au lave-vaisselle Affichage saturation filtre Affichage nettoyage du fil *Réduction des odeurs ave actifs OdourClean Pro rég vie jusqu'à 4 ans) *Réduction des odeurs ave actifs OdourClean Plus lav jusqu'à 2 ans) *Réduction des odeurs ave actifs OdourClean Plus lav jusqu'à 2 ans) *Réduction des odeurs ave actifs OdourClean (durée c Accessoires	tique A+++ - [ annuelle kWi riphérique/ e métalliques, à charbons actifs tre à graisse ec filtre à charbons énérable (durée de ec filtre à charbons able (durée de vie ec filtre à charbons
Classe d'efficacité énergé Consommation d'énergie moyenne AirSensor™ Hob2Hood/aspiration pé fonction marche à vide Filtres Nombre de filtres à graisse lavables au lave-vaisselle Affichage saturation filtre Affichage nettoyage du fil *Réduction des odeurs ave actifs OdourClean Pro rég vie jusqu'à 4 ans) *Réduction des odeurs ave actifs OdourClean Plus lav jusqu'à 2 ans) *Réduction des odeurs ave actifs OdourClean (durée de	tique A+++ - [ annuelle kWi riphérique/ e métalliques, à charbons actifs tre à graisse ec filtre à charbons énérable (durée de ec filtre à charbons able (durée de vie ec filtre à charbons
Classe d'efficacité énergé Consommation d'énergie moyenne AirSensor™ Hob2Hood/aspiration pé fonction marche à vide Filtres Nombre de filtres à graisse lavables au lave-vaisselle Affichage saturation filtre Affichage nettoyage du fil *Réduction des odeurs ave actifs OdourClean Pro régivie jusqu'à 4 ans) *Réduction des odeurs ave actifs OdourClean Plus lav jusqu'à 2 ans) *Réduction des odeurs ave actifs OdourClean (durée des colors odeurs	tique A+++ - E annuelle kWh riphérique/ e métalliques, à charbons actifs tre à graisse ec filtre à charbons énérable (durée de ec filtre à charbons able (durée de vie ec filtre à charbons
Classe d'efficacité énergé Consommation d'énergie moyenne AirSensor™ Hob2Hood/aspiration pé fonction marche à vide Filtres Nombre de filtres à graisse lavables au lave-vaisselle Affichage saturation filtre Affichage nettoyage du fil *Réduction des odeurs ave actifs OdourClean Pro rég vie jusqu'à 4 ans) *Réduction des odeurs ave actifs OdourClean Plus lav jusqu'à 2 ans) *Réduction des odeurs ave actifs OdourClean Plus lav jusqu'à 2 ans) *Réduction des odeurs ave actifs OdourClean (durée c Accessoires	tique A+++ - E annuelle kWh riphérique/ e métalliques, à charbons actifs tre à graisse ec filtre à charbons énérable (durée de ec filtre à charbons able (durée de vie ec filtre à charbons







# DASL9050 | DASL6050


- ★ A++ Classe d'efficacité énergétique
- ★ AirSensor<sup>™</sup> contrôle automatique ★ Clavier tactile pour un grand confort d'utilisation
- ★ Coulisse en verre élégante et plate, hauteur 17 mm
- ★ Excellente captation de l'obscurité grâce
- à long tiroir en verre

  \* Design avec peu de bords pour un
  nettoyage facile et d'entretien
- ★ AirSensor<sup>TM</sup> commande automatique ★ Clavier touch pour un grand confort d'utilisation
- ★ Visière plate élégante en verre, hauteur 17 mm ★Capture optimale des vapeurs grâce à
- une visière grande longueur en verre
- ★ Nombre limité d'arêtes facilitant le nettoyage et l'entretien
- ★ Commande ultra-simple de l'éclairage et du moteur sur la visière

DAGL9045 | DAGL6045

- ★ Visière plate en métal, hauteur 17 mm ★ Capture optimale des vapeurs grâce à la visière grande longueur en métal
   ★ Nombre limité d'arêtes facilitant le
- nettoyage et l'entretien









# DAGL9042VI | DAGL6042VI



DAL6036









- montage invisible ★ Commande conviviale, clavier situé
  - latéralement sur la visière en verre ★ Éclairage LED réglable ★ Arrêt et mise en marche de l'éclairage
  - possibles lorsque la visière est rétractée ★ Appareil performant avec 1 moteur
- ★ Désormais avec bandeaux lumineux à LED ★ Désormais avec commande par boutons
- ★ Appareil performant avec 1 moteur ★ Intégration totale possible avec bandeau de façade fourni par le client
   ★ Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique
- lavable en lave-vaisselle



Informations

Highlights

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.











Montage		
Construction	Hotte à visière plate en verre	Hotte à visière plate en métal
Évacuation/recyclage	• / •	•/•
Couleur: chrome (CN), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	entièrement intégrée	CN = Gris/WE/SW
Dimensions H×L×P, mm	68×897×300 68×597×300	40×598×302
argeur mm	9001600	600
/aleur de raccordement V/A/W	230 V/10/269,4	230 V/10/214
Best in Class Installation	-	-
Raccordement électrique	•	•
p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	•	•
Compensateur de profondeur	-	•
Commande / écran		
ouch/boutons/commande à curseur	-/•/-	-/•/-
Puissance / équipement		
Nombre de moteurs standard/	1/3 + intence	1/3
niveaux de puissance	1/3 + intense	1/3
vacuation/recyclage max. m <sup>3</sup> /h	740/460	610/400
liveau de bruit* dB(A)		
Niveau de puissance acoustique dB(A)	56	70
e 1pW): mesuré au réglage le plus élevé	30	70
pas intensif)		
lombre de bandeaux lumineux à LED	_	1/blanc chaud
3000 Kelvin)/couleur		- If blane chasa
lombre de lampes LED (3000 Kelvin)/couleur		<del>_</del>
lombre de spots LED (3000 Kelvin)/couleur	3l2/blanc chaud	
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+	A
Consommation d'énergie annuelle	39,0/37,3	48,2
noyenne kWh		
xirSensor™	<del>-</del>	
Hob2Hood/aspiration périphérique/ conction marche à vide	-/-/◆	-/-/-
iltres		
Nombre de filtres à graisse métalliques, avables au lave-vaisselle	2	2
Affichage saturation filtre à charbons actifs	•	
uffichage nettoyage du filtre à graisse	•	
Réduction des odeurs avec filtre à charbons		
actifs OdourClean Pro régénérable (durée de		
rie jusqu'à 4 ans)		_
Réduction des odeurs avec filtre à charbons		
actifs OdourClean Plus lavable (durée de vie	1×MCFB80	Jusqu'à ép. du stock: 1 x MCFB74
usqu'à 2 ans)		Successeur: 1 x MCFB85PL
Réduction des odeurs avec filtre à charbons	Jusqu'à ép. du stock: 1 x ECFB02	Jusqu'à ép. du stock: 1 x MCFB72
ctifs OdourClean (durée de vie jusqu'à 6 mois)	Successeur: 1 x ECFB02ST	Successeur: 1 x MCFB84ST
ccessoires		
ccessoires adaptés à partir de la page 183	•	•
· · · · · ·	1/750 00 /1/0 / 0 05 11/1 / 0 00 /1/05 / / 0	CN = 595.00/550.40
Prix TVA incl. / excl.	1′350.00/1′248.8511′140.00/1′054.60	WE/SW = 565.00/533.65
AR incl. /TVA excl.	2.50/2.31	2.50/2.31
nformations	, =.= .	/

# DAK6036



- ★ Désormais avec bandeaux lumineux à LED ★ Désormais avec commande par boutons ★ Intégration totale possible avec bandeau
- de façade fourni par le client

  \* Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle

(I) (II) (III) (Best

- ★ Avec spots à LED économiques
- ★ Appareil performant avec 1 moteur ★ Capture optimale des vapeurs avec aspira-
- tion périphérique

  \* Différentes possibilités de montage grâce
  à la position variable de la sortie d'air
- ★ Commande intelligente, pilotage automa-



★ Avec spots à LED économiques

DBGL7732 | DBGL5432

- ★ Appareil performant avec 1 moteur ★ Capture optimale des vapeurs avec aspira-
- tion périphérique

  \* Différentes possibilités de montage grâce
  à la position variable de la sortie d'air
- ★ Commande intelligente, pilotage automa-













Hotte à visière plate en métal	Aérateur	Aérateur
•/•	•/•	•/•
CN = Gris/WE/SW	CN	CN
40×598×302	333×990×300	331×770×300   331×540×300
600	990	770/540
230 V/10/129	230 V/10/260	230 V/10/255
-	<u>-</u>	-
•	•	•
•	-	-
-/•/-	-/ • / -	-/•/-
-7 • 7 -	-/ •/ -	-7 • 7 -
1/3	1/3 + intense	1/3 + intense
420/300	700/435	700/435
120/ 000	7.007 1.00	, 557 1.55
63	64	64
1/blanc chaud	-	
-	-	-
-	4/blanc chaud	2/blanc chaud
С	A	A
65,8	58,4	54,7
-	-	-
-/-/-	•/•/-	•/•/-
2	2	3
-	•	•
=	•	•
-	-	-
Jusqu'à ép. du stock: 1 x MCFB74 Successeur: 1 x MCFB85PL	Jusqu'à ép. du stock: 1 x ECFBLL02 Successeur: 1 x ECFBPL02	Jusqu'à ép. du stock: 1 x ECFBLL02 Successeur: 1 x ECFBPL02
Jusqu'à ép. du stock: 1x MCFB72 Successeur: 1 x MCFB84ST	Jusqu'à ép. du stock: 1 x ECFB01 Successeur: 1 x ECFB01ST	Jusqu'à ép. du stock: 1 x ECFB01 Successeur: 1 x ECFB01ST
• CN 5/500/50/15	•	•
CN = 545.00/504.15 WE/SW = 515.00/476.40	1′455.00/1′346.00	1′230.00/1′137.85   1′080.00/999.05
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31





# DBL7036 | DBL5236





# Highlights

★ Appareil performant avec 1 moteur ★Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle

- ★ Design cubique moderne
   ★ Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle
- ★ Commande ergonomique bien placée à l'avant



Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.









Montage		
Construction	Aérateur	Modèles spéciaux
Évacuation/recyclage	•/•	• / •
Couleur: chrome (CN), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	CN	CN
Dimensions H×L×P, mm	245×700×285   245×520×285	120×598×500
Largeur mm	700/520	600
Valeur de raccordement V/A/W	230 V/10/215	230 V/10/160
Best in Class Installation	-	-
Raccordement électrique	<u>_</u>	_
(p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)		
Compensateur de profondeur	-	-
Commande / écran		
Touch/boutons/commande à curseur	-/-/●	-/•/-
Puissance / équipement		
Nombre de moteurs standard/	1/3	1/3
niveaux de puissance	<u> </u>	<u> </u>
Évacuation/recyclage max. m <sup>3</sup> /h	600/350	368/77
Niveau de bruit* dB(A)		
*Niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW): mesuré au réglage le plus élevé	63	69
(pas intensif)		
Nombre de bandeaux lumineux à LED		
(3000 Kelvin)/couleur	-	-
Nombre de lampes LED (3000 Kelvin)/couleur		2/blanc chaud
Nombre de spots LED (3000 Kelvin)/couleur	2/blanc chaud	-
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	C	D
Consommation d'énergie annuelle		<del></del>
movenne kWh	96,5	96,8
AirSensor™	-	-
Hob2Hood/aspiration périphérique/		1 1
fonction marche à vide	-/-/-	-/-/-
Filtres		
Nombre de filtres à graisse métalliques,	211	2
lavables au lave-vaisselle		2
Affichage saturation filtre à charbons actifs	<u> </u>	-
Affichage nettoyage du filtre à graisse	<u> </u>	<del>-</del>
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons		
actifs OdourClean Pro régénérable (durée de	-	-
vie jusqu'à 4 ans)		
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons	Jusqu'à ép. du stock: 1 x MCFB52	
actifs OdourClean Plus lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)	Successeur: 1 x MCFB52PL	<del>-</del>
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons	Lucaulà én du stada la Ty ECERO	
actifs OdourClean (durée de vie jusqu'à 6 mois)	Jusqu'à ép. du stock: 1 x ECFB02 Successeur: 1 x ECFB02ST	1×MCFE15
Accessoires	JUCCESSEUL IX CCI DUZJI	
Accessoires Accessoires adaptés à partir de la page 183		•
Prix TVA incl. / excl.	615.00/568.90   555.00/513.40	665.00/615.15
TAR incl./TVA excl.	2.50/2.31	2.50/2.31
TAIN III CI. / I YA CACI.	Z.30/ Z.31	Z.JU/ Z.JI
Informations		



★ Visière en verre escamotable pour un

meilleure capture des vapeurs





# DVK6011

- ★ Grand espace pour une capture optimale
- des vapeurs ★ Intégration totale possible avec bandeau
- de façade fourni par le client

  \* Nouvelle commande, en bas à droite, sur la hotte aspirante
- DZGL6030
  - ★ Avec spots à LED économiques ★ Hotte aspirante sans moteur pour ventilation centrale
  - ★ Modèle à évacuation d'air centrale, sur lequel la ventilation de cheminée centrale est
  - assurée par un ventilateur externe spécial ★ Visière plate en métal, hauteur 17 mm



DXK6012





Modèles spéciaux	Holte aspirante à abattant	Hotte à visière plate en métal*
• / •	• / •	● /-
WE/SW	WE/SW	CN
129×598×450	150×600×300	17/49×598×319 - 369
600	600	600
230 V/10/238	230 V/10/135	230 V/10/6
-	-	<del>-</del>
<del>-</del>	-	•
-	•	•
-/-/•	-/-/•	-/• (sur la hotte)/ -
- <i>y</i> - <i>y</i> •	-/-/•	-/ • (301 id 110tte)/ -
2/3	1/3	-/-
380/175	230 V/105	pour système d'évacuation d'air centralisé/
300/173	230 V/103	
70	69	-
-	-	
2/blanc chaud	2/blanc chaud	<del>_</del>
-	-	2/blanc chaud
D	D	Pas d'obligation de label énergétique
112,6	68.9	<del>-</del>
<del>-</del>	_	
-/-/-	-/-/-	-/-/-
1	1	-
<del>-</del>	-	<del>-</del>
-	-	<u> </u>
-	-	-
-	-	-
Jusqu'à ép. du stock: 1 x MCFE27 Successeur: 1 x MCFE27ST	1×MCFB81	-
•	•	•
405.00/374.65	495.00/457.90	805.00/744.70
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31
	, <u>-</u>	*Préparé pour raccordement à un système de ventilation Airmodul de meiertobler (clapet coupe-feu indispensable, côté construction)





# DASL5550



# DASL8246 | DASL5546



# Highlights

- ★ A++ Classe d'efficacité énergétique
  ★ AirSensor™ contrôle automatique
  ★ Clavier tactile pour un grand confort
- d'utilisation ★Coulisse en verre élégante et plate, hauteur 17 mm
- ★Excellente captation de l'obscurité
- grâce à long tiroir en verre

  \* Design avec peu de bords pour un
  nettoyage facile et d'entretien
- ★ AirSensor<sup>™</sup> commande automatique ★Clavier touch pour un grand confort d'utilisation
- ★ Visière plate élégante en verre, hauteur 17 mm
- \*Capture optimale des vapeurs grâce à une visière grande longueur en verre \*Nombre limité d'arêtes facilitant le
- nettoyage et l'entretien

lc	:Ô	r	1	е	s

Montage

Informations

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.

Construction	Hotte à visière plate en verre	Hotte à visière plate en verre
Évacuation/recyclage	•/•	•/•
Couleur: chrome (CN), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	CN-Anti-traces de doigts	DASL8246: CN-Anti-traces de doigts DASL5546: CN-Anti-traces de doigts/WE/SW
Dimensions H×L×P, mm	17/49×548×328 - 369	DASL8246: 17/49×823×328 - 369 DASL5546: 17/49×548×328 - 369
Largeur mm	550	820   550
Valeur de raccordement V/A/W	230 V/10/166	230 V/10/209 I 206
Best in Class Installation	•	•
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	•	•
Compensateur de profondeur	•	•
Commande / écran		
Touch/boutons/commande à curseur	• / - / -	• / - / -
Puissance / équipement	, ,	
Nombre de moteurs standard/	1/7 : inhance	1/7:inhanaa
_niveaux de puissance	1/3 + intense	1/3+intense
Évacuation/recyclage max. m³/h	574/438	574/438
Niveau de bruit* dB(A) *Niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW): mesuré au réglage le plus élevé	59	59
(pas intensif) Nombre de bandeaux lumineux à LED		
(3000 Kelvin)/couleur		
Nombre de lampes LED (3000 Kelvin)/couleur	- 0 / h l m n n h m	710 / hlana a h accal
Nombre de spots LED (3000 Kelvin)/couleur  Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	2/blanc chaud	3 2/blanc chaud
	A++	A
Consommation d'énergie annuelle moyenne kWh	22,0	46,2   44,0
AirSensor™	•	•
Hob2Hood/aspiration périphérique/ fonction marche à vide	-/-/•	-/-/•
Filtres		
Nombre de filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle	2	2
Affichage saturation filtre à charbons actifs	•	•
Affichage nettoyage du filtre à graisse	•	•
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs OdourClean Pro régénérable (durée de vie jusqu'à 4 ans)	1×AKFLL4520	1×AKFLL4520
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs OdourClean Plus lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)	-	-
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs OdourClean (durée de vie jusqu'à 6 mois)	-	-
Accessoires		
Accessoires adaptés à partir de la page 183	•	•
Prix TVA incl. / excl.	1′900.00/1′757.65	CN = 1'950.00/1'803.90   1'660.00/1'535.60 WE/SW = 1'580.00/1'461.60
TAR incl. /TVA excl.	2.50/2.31	2.50/2.31



★ Commande ultra-simple de l'éclairage

★ Visière plate en métal, hauteur 17 mm

et du moteur sur la visière

toyage et l'entretien





# DAGL5545



- DAGL5542VI
- ★ Visière en verre entièrement intégrée, pour montage invisible

  \*Commande conviviale, clavier situé
- latéralement sur la visière en verre ★ LED Beleuchtung, dimmbar ★ Arrêt et mise en marche de l'éclairage
- ★ Capture optimale des vapeurs grâce à la visière grande longueur en métal
   ★ Nombre limité d'arêtes facilitant le netpossibles lorsque la visière est rétractée

  \* Appareil performant avec 1 moteur
- ★ Désormais avec bandeaux lumineux à

CH DAL5536

- ★ Désormais avec commande par boutons
- Appareil performant avec 1 moteur
   Intégration totale possible avec bandeau
   de façade fourni par le client
- ★ Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle

Hotte à visière plate en métal  • / •	Hotte à visière plate en verre • / •	Hotte à visière plate en métal •/•
CN-Anti-traces de doigts/WE/SW	entièrement intégrée	CN/WE/SW
17/49×548×328 - 369	68×547×300	40×548×302
550	550	550
230 V/10/206	230 V/10/269,4	230 V/10/214
•	=	-
•	•	•
•	-	•
-/ • (sur la hotte)/ -	-/•/-	-/•/-
1/3	1/3+intense	1/3
574/438	740/460	610/400
67	56	70
-	-	1/blanc chaud
<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
2/blanc chaud	2/blanc chaud	<u>-</u>
A	A+	A
44	37,3	48,2
-	-	-
-/-/-	-/-/ •	-/-/-
2	1	2
	•	<u>-</u>
<del>-</del>	•	<u>-</u>
1×AKFLL4520	-	-
-	1×MCFB80	Jusqu'à ép. du stock: 1 x MCFB74 Successeur: 1 x MCFB85PL
-	Jusqu'à ép. du stock: 1 x ECFB02 Successeur: 1 x ECFB02ST	Jusqu'à ép. du stock: 1x MCFB72 Successeur: 1 x MCFB84ST
0	•	0)1 505 00 (550 40
CN = 920.00/851.05 WE/SW = 865.00/800.20	1′140.00/1′054.60	CN = 595.00/550.40 WE/SW = 565.00/522.65
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31





# DAK5536





# Highlights

catalogue.

Informations

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du

- ★ Désormais avec bandeaux lumineux à LED ★ Désormais avec commande par boutons ★ Intégration totale possible avec bandeau
- de façade fourni par le client \* Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle
- ★ Avec spots à LED économiques
- \*Appareil performant avec 1 moteur ★ Capture optimale des vapeurs avec aspira-
- tion périphérique

  \* Différentes possibilités de montage grâce
  à la position variable de la sortie d'air
- ★ Commande intelligente, pilotage automatique par le plan de cuisson





Montage		
Construction	Hotte à visière plate en métal	Aérateur
Évacuation/recyclage	• / •	•/•
Couleur: chrome (CN), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	CN/WE/SW	CN
Dimensions H×L×P, mm	40×548×302	333×990×300
Largeur mm	550	990
Valeur de raccordement V/A/W	230 V/10/129	230 V/10/260
Best in Class Installation	-	-
Raccordement électrique		-
(p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	•	•
Compensateur de profondeur	•	-
Commande / écran		
Touch/boutons/commande à curseur	-/• / -	-/•/-
Puissance / équipement		
Nombre de moteurs standard/ niveaux de puissance	1/3	1/3+intense
Évacuation/recyclage max. m³/h	420/300	700/435
Niveau de bruit* dB(A)	.==, ===	
*Niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW): mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)	63	64
Nombre de bandeaux lumineux à LED (3000 Kelvin)/couleur	1/blanc chaud	-
Nombre de lampes LED (3000 Kelvin)/couleur	_	
Nombre de spots LED (3000 Kelvin)/couleur	_	4/blanc chaud
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	С	A
Consommation d'énergie annuelle	65,8	58,4
moyenne kWh	03,0	30,4
AirSensor™	-	<u>-</u>
Hob2Hood/aspiration périphérique/ fonction marche à vide	-/-/-	•/•/-
Filtres		
Nombre de filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle	2	3
Affichage saturation filtre à charbons actifs	-	•
Affichage nettoyage du filtre à graisse	_	•
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs OdourClean Pro régénérable (durée de vie jusqu'à 4 ans)	-	-
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs OdourClean Plus lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)	Jusqu'à ép. du stock: 1 x MCFB74 Successeur: 1 x MCFB85PL	Jusqu'à ép. du stock: 1 x ECFBLL02 Successeur: 1 x ECFBPL02
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs OdourClean (durée de vie jusqu'à 6 mois)	Jusqu'à ép. du stock: 1x MCFB72 Successeur: 1 x MCFB84ST	Jusqu'à ép. du stock: 1 x ECFB01 Successeur: 1 x ECFB01ST
Accessoires		
Accessoires adaptés à partir de la page 183	•	•
Prix TVA incl. / excl.	CN = 545.00/504.15 WE/SW = 515.00/476.40	1′455.00/1′346.00
TAR incl. /TVA excl.	2.50/2.31	2.50/2.31
Informations	2.00/ 2.01	2.00/ 2.01







# DBGL7732 | DBGL5432

- DBL7036 | DBL5236
- ★ Appareil performant avec 1 moteur ★ Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle
- ★ Grand espace pour une capture optimale des vapeurs
- ★ Intégration totale possible avec bandeau de façade fourni par le client

DCL5536





tique par le plan de cuisson

★ Avec spots à LED économiques

★ Appareil performant avec 1 moteur

★ Capture optimale des vapeurs avec aspira-

tion périphérique

\* Différentes possibilités de montage grâce
à la position variable de la sortie d'air

★ Commande intelligente, pilotage automa-











Africa	A / colores	Hotte escamotable
Aérateur • / •	Aérateur •/•	● / -
CN	CN	entièrement intégrée/CN/WE/SW/BR
331×770×300   331×540×300	245×700×285   245×520×285	124×548×325
770/540	700/520	550
230 V/10/255	230 V/10/215	230 V/10/114
	<u>-</u>	<u> </u>
•	-	-
-	-	-
-/•/-	-/-/●	-/-/●
1/3 + intense	1/3	1/3
700/435	600/350	395,1/ -
64	63	70
-	-	-
	-	2/blanc chaud
2/blanc chaud	2/blanc chaud	<u> </u>
A	C	A
54,7	96,5	29
-	-	-
• / • / -	-/-/-	-/-/-
3	211	1
•	-	-
•	<del>_</del>	<u> </u>
-	-	-
Jusqu'à ép. du stock: 1 x ECFBLL02 Successeur: 1 x ECFBPL02	Jusqu'à ép. du stock: 1 x MCFB52 Successeur: 1 x MCFB52PL	-
Jusqu'à ép. du stock: 1 x ECFB01 Successeur: 1 x ECFB01ST	Jusqu'à ép. du stock: 1 x ECFB02 Successeur: 1 x ECFB02ST	-
•	•	• VI = 725 00 / / 70 70
1′230.00/1′137.85   1′080.00/999.05	615.00/568.90   555.00/513.40	VI = 725.00/670.70 WE/SW = 750.00/693.80 BR = 785.00/726.20
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31
2.00/ 2.01	2.00/ 2.01	2.00/ 2.01





# DXL5536VI

DXK5512

# Highlights

- ★ Grand espace pour une capture optimale des vapeurs

  \* Sans bandeau de façade, pour intégration
- totale
- ★ Grand espace pour une capture optimale des vapeurs ★ Intégration totale possible avec bandeau
- de façade fourni par le client

  \* Nouvelle commande, en bas à droite, sur
- la hotte aspirante

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.







Montage		
Construction	Hotte aspirante à abattant	Hotte aspirante à abattant
Évacuation/recyclage	• /-	•/•
Couleur: chrome (CN), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	entièrement intégrée	WE/SW
Dimensions H×L×P, mm	229-254×549×297 - 325	150×549×300
Largeur mm	550	550
Valeur de raccordement V/A/W	230 V/10/114	230 V/10/135
Best in Class Installation	-	
Raccordement électrique		
(p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	=	-
Compensateur de profondeur	_	-
Commande / écran		
Touch/boutons/commande à curseur	-/-/●	-/-/•
Puissance / équipement	7 7 -	1 1 -
Nombre de moteurs standard/		
niveaux de puissance	1/3	1/3
Évacuation/recyclage max. m³/h	379/ -	230 V/105
Niveau de bruit* dB(A)	3777	250 1/105
*Niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW): mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)	70	69
Nombre de bandeaux lumineux à LED (3000 Kelvin)/couleur	-	-
Nombre de lampes LED (3000 Kelvin)/couleur	_	2/blanc chaud
Nombre de spots LED (3000 Kelvin)/couleur	2/blanc chaud	-
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A	D
Consommation d'énergie annuelle		
moyenne kWh	29	68.9
AirSensor™	_	
Hob2Hood/aspiration périphérique/ fonction marche à vide	-/-/-	-/-/-
Filtres		
Nombre de filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle	1	1
Affichage saturation filtre à charbons actifs	<u>-</u>	
Affichage nettoyage du filtre à graisse		
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs OdourClean Pro régénérable (durée de vie jusqu'à 4 ans)	-	-
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs OdourClean Plus lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)	-	
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs OdourClean (durée de vie jusqu'à 6 mois)	-	1 x MCFB81
Accessoires		
Accessoires adaptés à partir de la page 183	•	•
Prix TVA incl. / excl.	750.00/693.80	495.00/457.90
TAR incl./TVA excl.	2.50/2.31	2.50/2.31
Informations		







DVL5510

DVK5511

- ★ Design cubique moderne ★ Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle
- ★ Commande ergonomique bien placée à l'avant
- ★ Visière en verre escamotable pour un meilleure capture des vapeurs
- ★ Avec spots à LED économiques ★ Hotte aspirante sans moteur pour ventilation

DZGL5530


- centrale  $\bigstar$  Modèle à évacuation d'air centrale, sur lequel la ventilation de cheminée centrale est assu-
- rée par un ventilateur externe spécial ★ Visière plate en métal, hauteur 17 mm






Modèles spéciaux			
• / •   • / •   • / -	Madàlasanásiany	Madàlas an é aigun	Llotto à visière plate en métal*
CN			
S50	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- ·
S50	120×548×500	129×548×450	17/49×548×319 - 369
230 V/10/60  230 V/10/238  230 V/10/6  -			
			230 V/10/6
-/• //-/• -/-/ -/-/ -/-/			
-/• /-  1/3  2/3  380/175  pour système d'évacuation d'air centralisé/-  69  70  -  2/blanc chaud  -  2/blanc chaud  -  2/blanc chaud  -  D  D  D  Q6,8  112,6  -  -/-/-  -/-/-  11  2  2	-	<del>-</del>	•
1/3	-	-	•
1/3	-/•/-	-/-/•	-/• (sur la hotte)/ -
368/77   380/175   pour système d'évacuation d'air centralisé/-   69			, (65.14.161.6),
69 70 -  2/blanc chaud	1/3	2/3	-/-
2/blanc chaud 2/blanc chaud - 2/blanc chaud - 2/blanc chaud - 2/blanc chaud - 2/blanc chaud	368/77	380/175	pour système d'évacuation d'air centralisé/-
2/blanc chaud	69	70	-
-	-	-	-
-	2/blanc chaud	2/blanc chaud	<u> </u>
96,8  112,6 /-/-  -/-/-  2  1  2  1  2	-	-	2/blanc chaud
	D	D	
-/-/-  2 1 2	96,8	112,6	<u> </u>
2 1 2 2			_ <del>_</del>
	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Text	2	1	2
Text			_
Text			
Successeur: 1 x MCFE27ST   WE/SW = 405.00/374.65 BR = 440.00/407.05 2.50/2.31  *Préparé pour raccordement à un système de ventilation Airmodul de meiertobler (clapet coupe-feu indispensable, côté	-	-	-
Successeur: 1 x MCFE27ST   WE/SW = 405.00/374.65 BR = 440.00/407.05 2.50/2.31  *Préparé pour raccordement à un système de ventilation Airmodul de meiertobler (clapet coupe-feu indispensable, côté			-
665.00/615.15 WE/SW = 405.00/374.65 BR = 440.00/407.05 805.00/744.70  2.50/2.31 2.50/2.31 *Préparé pour raccordement à un système de ventilation Airmodul de meiertobler (clapet coupe-feu indispensable, côté	1×MCFE15	Jusqu'à ép. du stock: 1 x MCFE27 Successeur: 1 x MCFE27ST	
665.00/615.15 WE/SW = 405.00/374.65 BR = 440.00/407.05 805.00/744.70  2.50/2.31 2.50/2.31 *Préparé pour raccordement à un système de ventilation Airmodul de meiertobler (clapet coupe-feu indispensable, côté	•	•	•
2.50/2.31 2.50/2.31 *Préparé pour raccordement à un système de ventilation Airmodul de meiertobler (clapet coupe-feu indispensable, côté		WE/SW = 405.00/374.65	
*Préparé pour raccordement à un système de ventilation Airmodul de meiertobler (clapet coupe-feu indispensable, côté	2.50/2.31		2.50/2.31
	2.00/ 2.01	2.50/ 2.51	*Préparé pour raccordement à un système de ventilation Airmodul de meiertobler (clapet coupe-feu indispensable, côté

# Solutions de recirculation




# ULSLLF | ULSLLF125

assorti au placard suspendu avec cache (dimensions des découpes: 115 x 510 mm)



# ULSLLF150A

assorti au placard suspendu sans cache



# Accessoires adaptés aux hottes d'aspiration

Accessoires	Description	Prix TVA incl. / excl.
MK125	Volet motorisé rabattable Ø 125 mm se composant d'un moteur, d'un volet de régulation avec joint d'étanchéité et d'un étrier de montage	575.00/31.90
MK150	Volet motorisé rabattable Ø 150 mm se composant d'un moteur, d'un volet de régulation avec joint d'étanchéité et d'un étrier de montage	575.00/31.90
AKFLL4520	Filtre OdourClean Pro régénérable pour les modèles DASL9050/6050/DASL9046-/6046/DAGL9045-/6045/DASL5550/DASL8246-/5546-/DAGL5545 (durée de vie jusqu'à 4 ans)	179.00/165.60
Jusqu'à ép. du stock: <b>ECFB01</b> Successeur: <b>ECFB01ST</b>	Filtre à charbon actif OdourClean pour le mode recyclage pour DBGL5431/ DBGL7731/DBGL1031	61.00/56.45
Jusqu'à ép. du stock: ECFB02 Successeur: ECFB02ST	Série de filtres à charbon actif OdourClean (2 filtres) pour le mode recyclage pour WOL6038CN/WOL9038CN/DBL5236/DBL7036/DAGL5542VI/DAGL6042VI/DAGL9042VI	61.00/56.45
Jusqu'à ép. du stock: ECFBLL02 Successeur: ECFBPL02	Filtre à charbon actif OdourClean Plus pour le mode recyclage pour DBGL5432/DBGL7732/DBGL1032 (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	97.00/89.75
Jusqu'à ép. du stock: MCEFF62 Successeur: MCFF62ST	Série de filtres à charbon actif OdourClean (2 filtres) pour le mode recyclage pour WHL9038CN/WHL6038CN/WOGL9062CN/IHPL1241WE/WOSL9063CN	50.00/46.25
Jusqu'à ép. du stock: MCEFF72 Successeur: MCFF72ST	WHG19167CN/1HG1914CN/1HG1913CN/1H19178CN/1HG17763CN/1HG11163CN/	
MCFB81	Filtre à charbon actif OdourClean pour le mode recyclage pour DXK6012, DXK5512	50.00/46.25
MCFE15	Filtre à charbon actif OdourClean pour le recyclage d'air pour DVL6011CN/DVL5510CN	50.00/46.25
MCFB80	Filtre actif OdourClean Plus pour DAGL5542VI/DAGL6042VI/DAGL9042VI (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	
Jusqu'à ép. du stock: MCFB74 Successeur: MCFB85PL	Filtre à charbon actif OdourClean Plus p. DAL6036/DAK6036/DAL5536/DAK5536 (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	120.00/111.00
Jusqu'à ép. du stock: MCFB72 Successeur: MCFB84ST	Série de filtres à charbon actif OdourClean pour le mode recyclage pour DAL6036/DAK6036/DAL5536/DAK5536	61.00/56.45
Jusqu'à ép. du stock: MCFE27 Successeur: MCFE27ST	Série de filtres à charbon actif OdourClean pour le mode recyclage pour DVK6011/DVK5511	50.00/46.25
Jusqu'à ép. du stock: MCEFF76 Successeur: MCFF76PL	Filtre à charbon actif OdourClean-Plus p.WHL6037CN/WHL9037CN/IHL9028CN/IHGL9041CN/WHGL9041CN (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	97.00/89.75
Jusqu'à ép. du stock: MCEFF77 Successeur: MCFF77PL	Filtre à charbon actif OdourClean-Plus p.WHL6037CN/WHL9037CN/IHL9028CN/IHGL9041CN/WHGL9041CN (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	97.00/89.75
Jusqu'à ép. du stock: MCFB52 Successeur: MCFB52PL	Filtre à charbon actif OdourClean Plus pour le mode recyclage pour WOL9038CN/ WOL9038CN/DBL5236/DBL736 (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	97.00/89.75
SUPCHARC-F	Filtre à charbon actif OdourClean-Pro régénérable pour les modèles IHSL1263CN/IHSL1063CN/IHGL1263CN/IHGL1063CN/IHGL9031CN/WHGL9031CN/WHGL9062CN	179.00/165.60
SUPCHARCF1	Filtre à charbon actif OdourClean-Pro, régénérable, pour WOGL9062CN/WOSL9063CN	179.00/165.60
MCFB91	Filtre à charbon actif OdourClean pour recyclage d'air pour WOSL9061MB (p. 11)	59.00/54.60
MCFB93	Filtre à charbon actif OdourClean Pro pour recyclage d'air pour WOSL9061MB (p. 11)	215.00/198.90
M8CKSL07	Kit Silentium, 70 mm, pour WOSL9061MB (p. 11)	69.00/63.85
M8CKSL28	Kit Silenitum, 280 mm, pour WOSL9061MB (p. 11)	89.00/82.35

# Accessoires d'encastrement pour hotte aspirante de plan de cuisson ProfiLine

Accessoires d'encastrement	Description	Prix TVA incl. / excl.
KITEXPO	Cassette pour air ambiant, complète, pour le modèle DMPL0150SW	646.00/597.60

# Accessoires d'encastrement pour hottes aspirantes

Accessoires d'encastrement	Description	Prix TVA incl. / excl.
FB5-55WE/	Panneau frontal pour DCL5536/panneau frontal neutre 1/6	81.00/74.95
FB25-5WE/SW/BR	Panneau frontal pour DXL5536VI (jusqu'à épuisement du stock)	172.00/159.10
ULSLLF	Set de recyclage avec filtre à charbon actif OdourClean Pro régénérable, raccordement Ø 150 mm, pour hottes encastrables (durée de vie du filtre jusqu'à 4 ans)	435.00/402.40
ULSLLF125	Set de recyclage avec filtre à charbon actif OdourClean Pro régénérable, raccordement Ø 125 mm, pour hottes encastrables (durée de vie du filtre jusqu'à 4 ans)	435.00/402.40
ULSLLF150A	Set de recyclage avec filtre à charbon actif OdourClean Pro régénérable, raccordement Ø 150 mm, pour hottes encastrables (durée de vie du filtre jusqu'à 4 ans)	535.00/494.90

# Service pour holles aspirantes

Modèle hors série pour cheminées spéciales possible, Prix sur demande.



# Réfrigération & Congélation

Caractéristiques du produit	192
EURO 60 cm	
Combinaison de refroidissement	
et de congélation	204
Réfrigérateurs	208
· Congélation	. 214
Réfrigérateur sous le plan de travail	. 215
Cave à vin	216
SMS 55 cm	218
· Combinaison de refroidissement	
et de congélation	220
Réfrigérateurs avec compartiment	
congélateur intégré	224
ndépendante	
MultiDoor	
Side-By-Side/Congélateur XXL	235
· Combinaison de refroidissement	
et de congélation	236
Réfrigérateurs	240
· Congélation	
· Congélateurs coffres	247
Accessoires d'encastrement / Service	2/.8

# Notre mission pour une fraîcheur maximale

Notre ambition de préserver la qualité de vos aliments sans faire aucune concession nous pousse à toujours améliorer nos technologies et à en développer de nouvelles. Les trois éléments clés suivants sont au centre.

# PROTECT.

# Température stable

Les grandes différences de température constituent un risque majeur pour les denrées alimentaires. Nos technologies assurent la stabilité de la température afin de préserver de façon optimale la fraîcheur de vos aliments.



# Humidité de l'air adéquate

S'il y a peu d'humidité dans l'air, les fruits et légumes frais perdent de l'eau et vieillissent prématurément. Nos technologies donnent un «coup de fraîcheur» à vos fruits et légumes et optimisent leur conservation.



# Environnement étanche

Chaque aliment nécessite un environnement spécifique pour conserver sa fraîcheur plus longtemps. Nos technologies offrent à chaque aliment l'environnement optimal et la zone de température idéale.



# Aperçu de nos technologies

				·	·
Technologie	360° Cooling 360°	MultiChill 0°C	GreenZone+	© TwinTech	ColdSense
Avantages pour vous	Grâce à des températures stables, les aliments restent plus longtemps frais quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le réfrigérateur.	Maintient particulièrement sensibles produits tels que la viande, le poisson et les légumes frais et préserve leur qualité.	Jusqu'à 95% des vitamines de vos aliments sont conservées pendant longtemps.	Fraîcheur et conservation des aliments plus longues grâce à des systèmes de refroidissement séparés qui assurent un climat optimal dans le réfrigérateur et le congélateur.	Les aliments restent frais et savoureux plus longtemps grâce à une température stable et un refroidissement rapide.
Comment cela fonc- tionne-t-il?	Les canaux d'air dans la paroi arrière permettent la circulation constante d'air froid et donc des températures stables.	Un tiroir étanche avec des programmes réglables individuellement permettent d'atteindre une température particulièrement basse approchant 0° C.	Un tiroir étanche avec des programmes réglables individuellement (via l'application) permet d'obtenir une température particulièrement basse approchant 0°C.	Les compartiments de réfrigération et de congélation sont séparés. L'air sec reste dans le compartiment de congélation et l'air plus humide dans le compartiment de réfrigération.	Régulation précise et active de la température grâce à des capteurs de température ambiante et à des capteurs dans le réfrigérateur.
Plusieurs modèles disponibles	Combiné réfrigérateur congélateur Réfrigérateur	Réfrigérateur/ Congélateur Réfrigérateur	Réfrigérateur- congélateur combiné Réfrigérateur	Tous les combinés réfrigérateur congélateur NoFrost	Combiné réfrigérateur congélateur Réfrigérateur avec compartiment de congélation intégré Réfrigérateur sans compartiment de congélation intégré Congélateur
Température stable	<b>✓</b>	•	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Humidité optimale	V	•	V	V	
Environne- ment étanche		•	V		

# Refroidissement optimal dans les recoins les plus éloignés avec Cooling360°



# Cooling 360°

L'élégant panneau arrière en métal apporte une esthétique et soutient le processus de refroidissement processus de refroidissement. Plusieurs canaux de ventilation à l'arrière du réfrigérateur permettent une circulation active de l'air froid jusque dans les moindres recoins. La paroi métallique y contribue également en rétablissant rapidement la bonne température après ouverture de la porte du réfrigérateur.



# Des températures stables grâce aux capteurs intelligents ColdSense



### ColdSense

ColdSense permet de préserver vos aliments grâce à la stabilité de la température. Les capteurs sont en mesure de réagir immédiatement aux modifications des conditions extérieures et de ramener au plus vite votre réfrigérateur à la température idéale.



# Des aliments frais grâce aux systèmes de réfrigération séparés TwinTech



# TwinTech

La technologie TwinTech protège la qualité des aliments, les empêche de dessécher et les garde croquants et frais beaucoup plus longtemps. Des systèmes de refroidissement indépendants garantissent une humidité optimale dans le réfrigérateur et un air sec dans la zone de congélation.



# Plastique recyclé issu de économie circulaire durable



Revêtement intérieur en plastique recyclé Certains réfrigérateurs possèdent un revêtement intérieur constitué à 70 % de plastique recyclé. Ce plastique provient d'anciens réfrigérateurs. Cette démarche permet ainsi de contribuer à la réduction des déchets par l'économie circulaire.



# Nos tiroirs Highlights



# GreenZone+

La membrane respirante régule automatiquement l'humidité dans le tiroir GreenZone+; jusqu'à 95% des vitamines sont conservées, ce qui prolonge la durée de conservation des aliments.



# MultiChill 0°C

Le tiroir MultiChill 0 °C offre une flexibilité maximale pour conserver la fraîcheur des ingrédients les plus variés. Décongélation douce des aliments, conservation des plats cuisinés ou stockage idéal de la viande et du poisson, vous profiterez de plats avec un meilleur goût et réduirez les déchets alimentaires.



# **SpacePlus**

Le bac à bouteilles et légumes extra large est ultra pratique. Un insert sépare le tiroir en deux parties. Les bouteilles sont rangées à l'avant, tandis qu'à l'arrière, un espace généreux accueille fruits et légumes. Le tiroir coulisse sur des rails télescopiques très maniables et entièrement amovibles.



# MultiSwitch+

La fonction MultiSwitch+ permet de régler la partie congélateur sur les températures de congélation habituelles de -15° C à -24° C, mais également de la refroidir à une température de +4° C. Cela permet de créer de l'espace, d'agrandir le réfrigérateur et de réfrigérer différentes boissons de manière optimale.





### **FlexiShelf**

Grâce au FlexiShelf, l'espace intérieur peut être l'utilisation variable, ce qui permet de ranger des objets hauts objets peuvent être rangés dans le réfrigérateur peuvent être rangés. La partie avant peut être facilement peut être facilement déplacée vers l'arrière.





# Tiroir ExtraChill

Le tiroir ExtraChill est idéal pour préserver la saveur des fruits, légumes et fromages. Grâce à la circulation active de l'air froid, la température y est plus basse que dans les autres compartiments du réfrigérateur.






# NaturaFresh™

L'espace de réfrigération et les zones NaturaFresh<sup>™</sup> sont refroidis par deux circuits de refroidissement individuels. Vous pouvez ainsi régler la température de chaque zone de manière optimale en fonction des aliments.

Les zones NaturaFresh™ affichent une température spécialement basse approchant 0°C. Les tiroirs conviennent donc particulièrement pour entreposer salades, légumes, fruits, viande et poisson. Les aliments restent ainsi frais jusqu'à trois fois plus longtemps.



# Température homogène grâce au froid ventilé









# MultiFlow

MultiFlow garantit la qualité des aliments et veille à maintenir une température stable et un air humide dans l'ensemble du réfrigérateur. Plusieurs canaux de ventilation à l'arrière du réfrigérateur permettent une circulation active de l'air froid jusque dans les moindres recoins. Avec MultiFlow, vous disposez d'un système de refroidissement nettement plus rapide et plus efficace que les systèmes classiques si bien que vos aliments se conservent plus longtemps.



# DynamicAir

La température reste stable partout dans ce réfrigérateur grâce à la technologie DynamicAir. Un flux d'air constant maintient la température dans l'ensemble du réfrigérateur pour conserver la fraîcheur de vos ingrédients.



# CleanAir Control

Le filtre CleanAir Control utilise du charbon actif pour neutraliser les odeurs à l'intérieur.

# Nos technologies de congélation











# NoFrost

Grâce à la technologie de dégivrage automatique NoFrost, vous n'avez jamais besoin de dégivrer la partie congélateur et encore moins d'éliminer la glace. Un ventilateur souffle de l'air froid et sec dans le congélateur, assure une température uniforme et empêche la formation de givre et de glace, l'humidité de l'air étant évacuée vers l'extérieur.



Il est plus facile d'éliminer la glace grâce à la technologie LowFrost. Le nettoyage de l'intérieur de l'appareil est tout aussi simple, car les parois sont plates. Et si vous souhaitez congeler quelque chose de grand, il suffit de retirer les tiroirs et les étagères intermédiaires pour créer l'espace nécessaire.



# FastFreeze

Si vous avez fait des achats importants, les aliments peuvent être congelés plus rapidement et le réchauffement des aliments se trouvant déjà dans le congélateur est évité.

# Concepts de commande

# Ecometer

La commande tactile inclut également une fonction Ecometer qui indique dans quelle mesure votre réfrigérateur est réglé de manière écologique.



# Commande tactile

Idéalement positionné, l'écran LCD très pratique est intuitif et élégant à la fois. L'écriture blanche assure un excellent contraste et une lisibilité optimale.




# Commande intégrée

La commande intégrée pratique affiche les différents réglages de température en un coup d'œil et est facile à utiliser.



# Contrôler facilement son réfrigérateur directement depuis son smartphone









# Surveillance et commande à distance

Maîtrisez la température de votre réfrigérateur et ajustez-la quand vous le souhaitez.

# Fonction achat


En train de faire vos courses? Baissez la température via l'application pour pouvoir ensuite conserver les aliments frais de manière idéale.

# Gestion des alarmes

La fonction alarme vous informe directement via l'application dès que la porte reste ouverte.

# DrinksChill

Votre boisson préférée est-elle encore trop chaude? Placez-la brièvement dans le congélateur. Vous êtes informé(e) par l'application lorsque la minuterie est écoulée.



# Nos réfrigérateurs et congélateurs norme EURO en un coup ad'œil

Combiné réfrigérateur congélateu	ır	IK3800BN	IK2671BN	IK2590BN	IK2581BN	IK2540BZ	IK2480BN	IK2720B	IK2620B	IK2356B	IK2685T
Hauteur de la niche en mm		1900	1900	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1580	1580
EcoLine	0	•	•	•	•	•	•				
MultiChill 0°C				•	•	•					
TwinTech	3	•	•	•	•	•	•				
ColdSense		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cooling 360°	$(\mathbb{R}^{2})$		•		•		•				
MultiFlow	٩			•		•					
DynamicAir	<b>€</b>	•									
Filtre CleanAir	(2)	•	•	•	•	•	•				
Connectivity	9	•		•		•					
CustomFlex®			•								
SpacePlus	(2)										
GreenZone+	(گا)	•	•	•	•	•	•				
ExtraZone		•									
FlexiShelf		•	•	•	•	•	•	•		•	
FlexiFresh	<b>-</b>		•					•	•	•	
SoftClosing	Q			•	•	•	•	•	•		
Panneau de commande LCD		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ecometer	(3)	•	•	•	•	•	•				
NoFrost	∰)	•	•	•	•	•	•				
LowFrost								•	•	•	•
FastFreeze	(2)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Installation de porte fixe				•	•	•	•	•	•		
Installation de la porte coulissante		•	•							•	•

Congélateurs		IG2085SN	IG1235SN	1609465	UG0985
Hauteur de la niche en mm		1780	1225	880	820-870
ColdSense		•	•	•	
Connectivity	(9)				
SoftClosing	Q	•	•	•	
Panneau de commande LCD		•	•	•	
NoFrost	(%)	•	•		
LowFrost				•	
FastFreeze	(3)	•	•	•	•
Installation de porte fixe		•	•	•	•
Installation de la porte coulissante					

Réfrigérateur avec compartime congélation integré	nt de	IK2805SZ	IK3029SA	IK1910SZ	IK2080S	IK2070S	IK1345S	UK1205S
Hauteur de la niche en mm		1780	1780	1400	1225	1225	880	820-870
EcoLine	0							
MultiChill 0°C								
NaturaFresh		•		•				
TwinTech	3							
ColdSense	(4)	•	•	•	•	•	•	
Cooling 360°	(%)							
MultiFlow	٩	•		•				
DynamicAir	<b>€</b>		•					
Filtre CleanAir	(3)	•	•	•				
Connectivity	9							
CustomFlex®	(8)		•					
SpacePlus	(2)		•					
GreenZone+	(گا							
ExtraZone	(8)		•					
FlexiShelf	<u> </u>	•	•	•	•		•	
FlexiFresh	<u> </u>	•		•	•	•		
SoftClosing	Q	•	•	•	•	•	•	
Panneau de commande LCD	(	•	•	•	•	•	•	
Ecometer	<u> </u>	•	•					
NoFrost	₩							
LowFrost	<b>®</b>							
FastFreeze	3	•	•	•	•	•		
Installation de porte fixe	(5)	•	•	•	•	•	•	•
Installation de la porte coulissant	<b>e</b>							
Réfrigérateur sans compartiment	de	K3035CZ	K3318CA	K2240C	K1555C			
congélation integré		IK30	IK33	K23	IK15			
Hauteur de la niche en mm		1780	1780	1225	880			
EcoLine	0							
MultiChill 0°C	(10)							
NaturaFresh		•						
TwinTech	(3)							
ColdSense	(4)	•	•	•	•			
Cooling 360°	(%)							
MultiFlow	(\$)	•						
DynamicAir	<b>€</b>		•					
Filtre CleanAir	(3)	•	•					
Connectivity	9							
CustomFlex®								
SpacePlus	( <u>a</u> )		•					
GreenZone+	٨							
ExtraZone	(8)		•					
FlexiShelf	<u> </u>	•	•	•	•			
FlexiFresh	<u> </u>	•		•				
SoftClosing	Q	•	•	•	•			
Panneau de commande LCD	<u></u>	•	•	•	•			
Ecometer	<u> </u>		•					
Installation de porte fixe	C-5	•	•	•	•			
Installation de la porte coulissant	е							







★Cooling 360° ★GreenZone+ ★TwinTech

**★**CustomFlex

# **(1)** 

★ Congélateur MultiSwitch

★ Doublure intérieure recyclée

(A) (II)

3'050.00/2'821.45

28.11/26.00

(学) (学)





Highlights

catalogue.

Prix TVA incl. / excl.

TAR incl. /TVA excl.

Information


Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du

- ★GreenZone+ ★TwinTech
- ★ Intérieur MaxiSpace
- **★**ExtraZone
- ★ Doublure intérieure recyclée
- (<u>&</u>)

Montage		
Construction	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur
Hauteur de niche mm		1900
Dimensions H×L×P, mm		1884×546×549
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)		L/R
Installation de porte fixe/coulissante/SoftClosing	_/•/-	<b>-/•/-</b>
Valeur de raccordement V/A	230 V/1,8	230 V/1, 3
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an		172
Classe d'efficacité énergétique A-G	D	D
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	35/B	35/B
Capacité utile totale L	376	269
Capacité utile du compartiment de réfrigération	287	207
Capacité utile du compartiment de congélation	89	62
Capacité utile du tiroir MultiChill 0°C	-	
Commande / écran		
Affichage de la température	• / -	• / -
(numérique/barres LED)	<b>♥</b> /-	• / -
Type de contrôle (touche électronique/	• / /	• / /
touches/sélecteur rotatif)	• / - / -	• / - / -
Réglage de la température séparé		
(compartiment réfrigérateur et congélateur/	• / • / - / -	• / • / - / -
zone MultiChill 0°C/NaturaFresh)		
Réfrigération rapide/congélation rapide	•/•	•/•
Compartiment réfrigération pouvant être	•	•
activée/désactivée séparément	·	
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré	• / • / -	•/•/-
dans la commande)		
Refroidissement en circuit (Cooling360°/	-/-/•	• / - / -
MultiFlow/DynamicAir)		·
Filtre à charbon actif CleanAir Control	•	•
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/	-/1/-/-	-/1/1/-/-
ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh		
Nombre d'étagères en verre	2	2
Clayette réglable/Flexishelf	1	1
Nombre de compartiments de porte/compar-	1/1/1	3/1/2
timent de bouteilles/compartiment à beurre		
Petit compartiment de porte	1	-
Équipement congélation		
Technologie de congélation	• / - / -	• / - / -
(NoFrost/LowFrost/statique)		
Compartiment congélateur 4 étoiles	·	·
Nombre de tiroirs congélateur	3	3
Nombre d'étagères en verre congélateur	2	2
Sécurité		
Alarme de température (optique/sonore)	•/•	•/•
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)	•/•	•/•
Accessoires		
Grille porte-bouteilles incluse	•	•
Grille porte-bouteilles/Breakfast Tray (en option)	Winerack/Breakfast Tray	Winerack/Breakfast Tray
Driv TVA in al. / aval	7/250 00 / 7/00 4 5/	7/050 00 / 2/921 / 5

3'250.00/3'006.5'

28.11/26.00





Prix TVA incl. / excl.

TAR incl./TVA excl.

Information

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.





- \*Cooling 360°

  \*GreenZone+

  \*TwinTech

  \*Contrôle électronique Dual Touch
- **★**Tiroir ExtraChill
- ★ Doublure intérieure recyclée
- (A) **@**

1	
E R	$\odot$
	( <del>11</del> )(•)
$\simeq$	$\sim$
(msj.)	(19272) (-LEP-)
$\sim$ $_{\prime}$	V79



2'445.00/2'261.80

28.11/26.00

★ ColdSense
 ★ LowFrost
 ★ Charnières à SoftClosing
 ★ Contrôle électronique Dual Touch
 ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh
 ★ FastFreeze

Montage		
Construction	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur
Hauteur de niche mm	1780	1780
Dimensions H×L×P, mm	1769×557×549	1769×557×549
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L/R/W	L/R/W
Installationdeportefixe/coulissante/SoftClosing	• / - / •	• / - / •
Valeur de raccordement V/A	230 V/1,3	230 V/1,2
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	173	175
Classe d'efficacité énergétique A-G	D	D
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	35/B	34/B
Capacité utile totale L	245	262
Capacité utile du compartiment de réfrigération	182	189
Capacité utile du compartiment de congélation	62	73
Capacité utile du tiroir MultiChill 0°C		
Commande / écran		
Affichage de la température	- 1	
(numérique/barres LED)	• / -	-/ •
Type de contrôle (touche électronique/	. 1 1	
touches/sélecteur rotatif)	• / -/ -	• / -/-
Réglage de la température séparé		
(compartiment réfrigérateur et congélateur/	• / • / - / -	• / • / - / -
zone MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	, , ,	, , ,
Réfrigération rapide/congélation rapide	•/•	-/•
Compartiment réfrigération pouvant être activée/		
désactivée séparément	•	•
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré	•/•/-	1.10
dans la commande)	•/•/-	-/-/●
Refroidissement en circuit (Cooling360°/	• / /	-/-/-
MultiFlow/DynamicAir)	•/-/-	-/-/-
Filtre à charbon actif CleanAir Control	•	-
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/	-/1/1/-/-	2///
ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/1/1/-/-	2/-/-/-
Nombre d'étagères en verre	1	3
Clayette réglable / Flexishelf	1	1
Nombre de compartiments de porte/compar-	1/1/1	2/1/1
timent de bouteilles/compartiment à beurre	1/1/1	2/1/1
Petit compartiment de porte	1	1
Équipement congélation		
Technologie de congélation	• / /	1.
(NoFrost/LowFrost/statique)	• / -/ -	-/ • / -
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	•
Nombre de tiroirs congélateur	3	3
Nombre d'étagères en verre congélateur	2	2
Sécurité		
Alarme de température (optique/sonore)	•/•	• / •
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)	•/•	•/•
Accessoires	·	
Grille porte-bouteilles incluse	•	-
Grilleporte-bouteilles/BreakfastTray(enoption)	Winerack/Breakfast Tray	Winerack/Breakfast Tray
Driv TVA incl. / ovel	2/720.00 / 2/514.20	2/1/5 00 / 2/261 80

2′720.00/2′516.20

28.11/26.00





*Co	oldSe	ense	
	_		

- ★ LowFrost
   ★ Charnières à SoftClosing
   ★ Contrôle électronique Dual Touch
   ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh
   ★ FastFreeze

- **★**ColdSense

- ★ LowFrost

  ★ Étagère FlexiShelf

  ★ Contrôle tactile électronique

  ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh

  ★ FastFreeze

Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur
1780	1580
1769×557×549	1572×540×549
L/R/W	L/R/W
● / - / ●	-/•/-
230 V/1,2	230 V/1,1
219	218
E	E
34/B	35/B
262	233
189	161
73	72
-/•	-/•
•/-/-	•/-/-
•/•/-/-	•/•/-/-
	·
-/•	-/•
·	•
-/-/•	-/-/•
-/-/-	-/-/-
-	_
2/-/-/-	2/-/-/-
4	3
<del>-</del>	1
2/1/1	1/1/1
1	1
-/•/-	-/•/-
•	•
3	3
2	2
•/•	•/•
• / • • / •	• / • -/ •
Winorgold / Drombing Library	- Winorgol / Description Livers
Winerack/Breakfast Tray	Winerack/Breakfast Tray
2′185.00/2′021.30	2′100.00/1′942.65
28.11/26.00	28.11/26.00











★ ColdSense★ Contrôle tactile électronique★ Tiroir à légumes

★ MultiFlow

★ Doublure intérieure recyclée

★ Contrôle tactile électronique

IK2805SZ

**★**NaturaFresh

★ Filtre CleanAir
★ Étagère FlexiShelf





Information

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.

Montage		
Construction	Combiné réfrigérateur/congélateur	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation
Hauteur de niche mm	1580	1780
Dimensions H×L×P, mm	1575×548×549	1769×556×549
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L/R/W	L/R/W
Installationdeportefixe/coulissante/SoftClosing	-/•/-	• / - / •
Valeur de raccordement V/A	230 V/1,5	230 V/1,0
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	194	190
Classe d'efficacité énergétique A-G	E	E
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	33/B	35/B
Capacité utile totale L	249	253
Capacité utile du compartiment de réfrigération	199	156
Capacité utile du compartiment de congélation	50	22
Capacité utile du tiroir MultiChill 0°C		75
Commande / écran		
Affichage de la température (numérique/barres LED)	-/ •	• /-
Type de contrôle (touche électronique/	• /-/-	• / - / -
touches/sélecteur rotatif) Réglage de la température séparé		
(compartiment réfrigérateur et congélateur/ zone MultiChill 0°C/NaturaFresh)	-/-/-	•/•/-/•
Réfrigération rapide/congélation rapide	-/ •	• / •
Compartimentréfrigérationpouvantêtreactivée/ désactivée séparément	-	-
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré	1.1.	
dans la commande)	-/-/•	• / - / -
Refroidissement en circuit (Cooling360°/ MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/•/-
Filtre à charbon actif CleanAir Control	<u>-</u>	•
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-	-/-/-/3
Nombre d'étagères en verre	4	2
Clayette réglable / Flexishelf	-	1
Nombre de compartiments de porte/compar- timent de bouteilles/compartiment à beurre	2/1/1	2/1/1
Petit compartiment de porte	-	1
Équipement congélation		
Technologie de congélation	-/•/-	-/-
(NoFrost/LowFrost/statique)		<u> </u>
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	•
Nombre de tiroirs congélateur	<del>-</del>	<u>-</u>
Nombre d'étagères en verre congélateur		-
Sécurité	- / -	, ,
Alarme de température (optique/sonore)	• / •	-/-/-
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)	-/•	•/•
Accessoires		
Grille porte-bouteilles incluse	- Minage III	-
Grilleporte-bouteilles/BreakfastTray(enoption)	Winerack/-	Winerack/Breakfast Tray
Prix TVA incl. / excl.	1′965.00/1′817.75	2′835.00/2′622.55
TAR incl. /TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00



★ Étagère FlexiShelf
★ Tiroir SpacePlus



IK3029SA	Ne
★ DynamicAir ★ Doublure intérieure recyclée ★ ExtraZone ★ Contrôle tactile électronique	

- **★** NaturaFresh

  - ★ MultiFlow
    ★ Charnières à SoftClosing
    ★ Contrôle tactile électronique
  - ★ Filtre CleanAir
    ★ Étagère FlexiShelf







Réfrigérateur encastrable avec	Réfrigérateur encastrable avec
compartiment de congélation	compartiment de congélation
1780	1400
1769×557×549	1398×556×549
L/R/W	R/W
• /-/•	• /-/•
230 V/1,5	230 V/0,5
230 V/ 1,3	230 1/0,3
132	141
D	- <u> </u>
31/B	37/C
282	187
261	114
22	14
	58
-	30
-/●	• /-
-	-
• / - / -	• / - / -
-	
• / • / - / -	● / ● / – / ●
• / • / -/ -	•/•/-/•
•/•	• / •
-	-
• / - / -	• / - / -
1.1.	
-/-/●	-/•/-
•	•
1/ / / /	
1/-/-/-	-/-/-/2
1	1
1	1
6/1/2	1/1/1
O/ 1/ Z	
-	1
-/-/•	-/-/•
<u> </u>	•
	<u>-</u>
-	-
	-/- •/•
• / •	• / •
•	<u></u>
Winerack/Breakfast Tray	Winerack/Breakfast Tray
2'460.00/2'275.65	2′430.00/2′247.90
28.11/26.00	28.11/26.00
,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,







Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.

- ★ Charnières à SoftClosing
  ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
  ★ Contrôle tactile électronique
  ★ Étagère FlexiShelf
  ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh

- ★ Charnières à SoftClosing
  ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
  ★ Contrôle tactile électronique
  ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh





Montage	
Construction	Réfrigérateur en compartiment d
Hauteur de niche mm	122
Dimensions H×L×P, mm	1224×55
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	R/\
Installationdeportefixe/coulissante/SoftClosing	• / -
Valeur de raccordement V/A	230 V
Puissance	
Consommation d'énergie kWh/an	116
Classe d'efficacité énergétique A-G	D
Niveau sonore et classe sonore $dB(A)/A-F$	33/
Capacité utile totale L	18
Capacité utile du compartiment de réfrigération	167
Capacité utile du compartiment de congélation	14
Capacité utile du tiroir MultiChill 0°C	-
Commande / écran	
Affichage de la température (numérique/barres LED)	• /
Type de contrôle (touche électronique/ touches/sélecteur rotatif)	• / -
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ zone MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/
Réfrigération rapide/congélation rapide	• /
Compartiment réfrigération pouvant être activée/	•
désactivée séparément	_
Équipement réfrigération	
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré dans la commande)	-/•
Refroidissement en circuit (Cooling360°/	-/-
MultiFlow/DynamicAir)	
Filtre à charbon actif Clean Air Control	
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/	1/-/-
ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	
Nombre d'étagères en verre	2
Clayette réglable / Flexishelf	1
Nombre de compartiments de porte/compar- timent de bouteilles/compartiment à beurre	2/1
Petit compartiment de porte	1
Équipement congélation	
Technologie de congélation	-/-,
(NoFrost/LowFrost/statique)	
Compartiment congélateur 4 étoiles	•
Nombre de tiroirs congélateur	
Nombre d'étagères en verre congélateur	-
Sécurité	,

Alarme de température (optique/sonore)
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)

Grille porte-bouteilles incluse
Grilleporte-bouteilles/BreakfastTray(enoption)

Accessoires

Prix TVA incl. / excl.

TAR incl./TVA excl. Information

Réfrigérateur encastrable avec	Réfrigérateur encastrable avec
compartiment de congélation	compartiment de congélation
1225	1225
1224×556×549	1224×556×549
R/W	L/R/W
• /-/•	• / - / •
230 V/1,0	230 V/1,0
	223 . // 42
116	146
	E
33/B	35/B
181	181
167	167
14	14
-	_
• / -	• / -
• / - / -	• / - / -
• / • / /	• / • / /
• / • / - / -	• / • / - / -
•/•	• / •
-	<del>-</del>
-/ • / -	-/•/-
-/-/-	-/-/-
1/-/-/-	1/-/-/-
	3
1	
·	
2/1/1	2/1/1
1	1
· ·	·
-/-/●	-/-/●
•	•
<u>-</u>	<u>-</u>
-	_
,	1
•/•	•/•
	- 1/2 1/4
Winerack/Breakfast Tray	Winerack/Breakfast Tray
1′950.00/1′803.90	1′710.00/1′581.85
28.11/26.00	28.11/26.00





- ★ Charnières à SoftClosing
- ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
  ★ Contrôle tactile électronique
  ★ Étagère FlexiShelf
  ★ Éclairage LED

# UK1205S

- ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
   ★ Utilisation simple avec sélecteur rotatif
   ★ Aucune ventilation de niche n'est nécessaire grâce à ventilateur intégré pour l'aération



Réfrigérateur encastrable avec	Réfrigérateur encastrable avec
compartiment de congélation	compartiment de congélation
880	820-870
873×556×549	815 - 870×596×550
L/R/W	L/R/W
● / - / ●	● / - / - 230 V / 0,9
230 V/0,6	230 V/0,9
142	148
E	E
36/C	38/C
118	111
104	94
14	16
-	-
• / -	-/•
• / -/ -	•/-/-
• / • / -/ -	•/-/-/-
• / -	-/•
_	
-/•/-	-/-/•
-/-/-	-/-/-
-	
1/-/-/-	1/-/-/-
1	
1	<del>-</del>
1/1/1	-/1/1
1	
-/-/•	
•	•
-	
-	-
-/- •/•	
•/•	-/-
-	
Winerack/ Breakfast Tray	-
1′595.00/1′475.50	1′450.00/1′341.35
28.11/26.00	28.11/26.00





**★**DynamicAir

**★**ExtraZone





- ★ MultiFlow

  ★ SoftClosing-Scharniere

  ★ Touche électronique Control
- ★ Doublure intérieure recyclée

Réfrigérateur encastrable sans

28.11/26.00

- ★FlexiShelf-Tablar
- ★ Doublure intérieure recyclée
   ★ Contrôle tactile électronique



Réfrigérateur encastrable sans

28.11/26.00







# Montage Construction Hauteur de niche H×L×P, Dimensions Charnière gauche (L), droite (R), changeable Installationdeportefixe/coulissante/SoftClos Valeur de raccordement Puissance Consommation d'énergie Classe d'efficacité énergé kWh/

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.

Highlights

Classe a efficacité energetique A-G
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F
Capacité utile totale L
Capacité utile du compartiment de réfrigération
Capacité utile du compartiment de congélation
Capacité utile du tiroir MultiChill 0°C
Commande / écran
Affichage de la température
(numérique/barres LED)
Type de contrôle (touche électronique/
touches/sélecteur rotatif)
Réglage de la température séparé
(compartiment réfrigérateur et congélateur/
zone MultiChill 0°C/NaturaFresh)
Réfrigération rapide/congélation rapide
Compartiment réfrigération pouvant être activée/
désactivée séparément
Équipement réfrigération
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré
dans la commande)
Refroidissement en circuit (Cooling360°/
MultiFlow/DynamicAir)
Filtre à charbon actif Clean Air Control
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/
ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh
Nombre d'étagères en verre
Clayette réglable / Flexishelf
Nombre de compartiments de porte/compar-
timent de bouteilles/compartiment à beurre
Petit compartiment de porte
Équipement congélation
Technologie de congélation
(NoFrost/LowFrost/statique)
Compartiment congélateur 4 étoiles

Information

Prix TVA incl. / excl. TAR incl./TVA excl.

Construction	compartiment de congélation	compartiment de congélation
Hauteur de niche mm	1780	1780
Dimensions H×L×P, mm	1769×557×549	1769×557×549
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L/R/W	L/R/W
Installationdeportefixe/coulissante/SoftClosing	• /-/•	•/-/•
Valeur de raccordement V/A	230 V/0,5	230 V/0,7
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	118	91
Classe d'efficacité énergétique A-G	D	D
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	35/B	32/B
Capacité utile totale L	274	311
Capacité utile du compartiment de réfrigération	200	311
Capacité utile du compartiment de congélation	<u>-</u>	<u>-</u>
Capacité utile du tiroir MultiChill 0°C	74	<del>-</del>
Commande / écran		
Affichage de la température	• / -	• / -
(numérique/barres LED)	- / -	
Type de contrôle (touche électronique/	• / - / -	• / - / -
touches/sélecteur rotatif)	- <i>I</i> - <i>I</i> -	7-7-
Réglage de la température séparé		
(compartiment réfrigérateur et congélateur/	• / - / - / •	• / - / - / -
zone MultiChill 0 °C/NaturaFresh)		
Réfrigération rapide/congélation rapide	• /-	• / -
Compartiment réfrigération pouvant être activée/	_	_
désactivée séparément		
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré dans la commande)	• / -/ -	• / • / -
Refroidissement en circuit (Cooling360°/		
MultiFlow/DynamicAir)	-/ • / -	-/-/●
Filtre à charbon actif CleanAir Control		
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/		
ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/-/-/3	1/-/1/-/-
Nombre d'étagères en verre	2	3
Clayette réglable / Flexishelf	1	1
Nombre de compartiments de porte/compar-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
timent de bouteilles/compartiment à beurre	2/1/1	3/1/1
Petit compartiment de porte	1	<u>-</u>
Équipement congélation		
Technologie de congélation	1.1	
(NoFrost/LowFrost/statique)	-/-/-	-/-/-
Compartiment congélateur 4 étoiles	_	_
Nombre de tiroirs congélateur	-	_
Nombre d'étagères en verre congélateur	_	_
Sécurité		
Alarme de température (optique/sonore)	-/-	•/•
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)	•/•	•/•
Accessoires		
Grille porte-bouteilles incluse	•	•
Grilleporte-bouteilles/BreakfastTray(enoption)	Winerack/Breakfast Tray	Winerack/Breakfast Tray
Prix TVA incl. / excl.	2′595.00/2′400.55	2'700.00/2'497.70





-		**************************************	IK

- ★ Charnières à SoftClosing
- ★ Contrôles à solicionique
   ★ Contrôle tactile électronique
   ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh
   ★ Tiroir à légumes
   ★ Étagère FlexiShelf

- ★ Charnières à SoftClosing ★ Contrôle tactile électronique ★ Contrôle tactile électronique ★ Éclairage LED ★ Tiroir à légumes ★ Étagère FlexiShelf



Réfrigérateur encastrable sans	Réfrigérateur encastrable sans
compartiment de congélation	compartiment de congélation
1225	880
1224×556×549	873×556×549
L/R/W	R/W
• / - / •	• / - / •
230 V/1,0	230 V/0,8
200 17 170	233 17 0,3
81	93
D	- <u> </u>
35/B	34/B
203	137
203	137
<del>_</del>	· <del></del>
-	-
• / -	• /-
	·
• / -/ -	• / - / -
	· <del></del>
• / - / - / -	• / - / - / -
<b>▼</b> /-/-/-	<b>♥</b> /-/-/-
•/-	•/-
<del>-</del>	-
-/ • / -	-/ ● /-
-/-/-	-/-/-
	· <del></del>
1/-/-/-	1/-/-/-
3	2
1	1
2/1/1	1/1/1
1	1
-/-/-	-/-/-
_	- <u>-</u>
_	
_	· <del></del>
-/-	-1-
	-/- •/•
-/•	- / •
Win arask / Drackfoot Trac	- Winerack / Proglefock Tray
Winerack/BreakfastTray	Winerack/BreakfastTray
1′800.00/1′665.10	1′475.00/1′364.50
28.11/26.00	28.11/26.00





★ Charnières à SoftClosing
 ★ Contrôle tactile électronique

★ Etagères en verre de sécurité

1′980.00/1′831.65

28.11/26.00

**★**NoFrost

(?) (Th)

**★**FastFreeze



### Highlights **★**NoFrost

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.

Prix TVA incl. / excl. TAR incl./TVA excl.

Information

- ★ Charnières à SoftClosing
   ★ Contrôle tactile électronique
- **★**FastFreeze
- ★ Etagères en verre de sécurité
  ★ Doublure intérieure recyclée

catalogoe.		
Montage		
Construction	Congélateur	Congélateur
Hauteur de niche mm	1780	1225
Dimensions H×L×P, mm	1769×557×549	1224×556×549
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	R/W	R/W
Installationdeportefixe/coulissante/SoftClosing	• / - / •	• /-/•
Valeur de raccordement V/A	230 V/1,0	230 V/1,0
Puissance	250 17 170	200 17 170
Consommation d'énergie kWh/an	189	203
Classe d'efficacité énergétique A-G	D	Ē
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	35/B	40/C
Capacité utile totale	212	122
Capacité utile du compartiment de réfrigération		-
Capacité utile du compartiment de congélation	212	122
Capacité utile du tiroir MultiChill 0°C		-
Commande / écran		
Affichage de la température		
(numérique/barres LED)	• / -	• /-
Type de contrôle (touche électronique/		·
touches/sélecteur rotatif)	• / -/ -	• / - / -
Réglage de la température séparé		
(compartiment réfrigérateur et congélateur/	-/•/-/-	-/•/-/-
zone MultiChill 0 °C/ NaturaFresh)	1 1 1	1 1 1
Réfrigération rapide/congélation rapide		-/•
Compartiment réfrigération pouvant être activée/		
désactivée séparément	<del>-</del>	<del>-</del>
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré	-/-/-	1.1
dans la commande)	-/-/-	-/-/-
Refroidissement en circuit (Cooling360°/	-/-/-	-/-/-
MultiFlow/DynamicAir)		
Filtre à charbon actif CleanAir Control		<u>-</u>
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/	-/-/-/-	-/-/-/-
ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh		-1-1-1-
Nombre d'étagères en verre		. <del></del>
Clayette réglable / Flexishelf		
Nombre de compartiments de porte/compar-	-/-/-	-/-/-
timent de bouteilles/compartiment à beurre		
Petit compartiment de porte	-	-
Équipement congélation		
Technologie de congélation	• / - / -	• / - / -
(NoFrost/LowFrost/statique)		. <u> </u>
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	•
Nombre de tiroirs congélateur	5	4
Nombre d'étagères en verre congélateur	6	4
Sécurité		
Alarme de température (optique/sonore)	• / •	• / •
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)	• / •	•/•
Accessoires		
Grille porte-bouteilles incluse		
Grilleporte-bouteilles/BreakfastTray(enoption)	-	<del>-</del>
Prix TVA incl. /ovel	2/300 00 / 2/210 00	1/090 00 /1/931 65

2'390.00/2'210.90

28.11/26.00





- **★**LowFrost

- ★ Contrôle tactile électronique
   ★ FastFreeze
   ★ Etagères en verre de sécurité

# UG0985

- ★ Petit congélateur
- ★ Utilisation simple grâce à l'interrupteur rotatif
- **★** FastFreeze
- ★ Aucune ventilation de niche n'est nécessaire grâce à ventilateur intégré pour l'aération



Congélateur	Congélateur sous le plan de travail
880	820-870
873×556×549	815 - 870 × 596 × 547
R/W	R/W
• /-/-	• /-/-
230 V/0,8	
230 V/ 0,0	250 7/ 0,0
177	176
E	E
34/B	40/C
98	95
<del>_</del>	<del></del> _
98	95
-	-
• /-	-/-
•/-/-	-/-/•
•/-/-	
-/•/-/-	-/•/-/-
-/ <b>•</b>	
-	<del>-</del>
-/-/-	-/-/-
-/-/-	-/-/-
-	
-/-/-/-	-/-/-/-
-/-	-/-
-/-/-	-/-/-
<u> </u>	_
-/•/-	-/-/-
•	•
4	
4 3	<u>-</u>
•/•	• / •
• / • • / •	•/• •/•
	-, -
-	<del>-</del>
-	- 1/515 00 /1// 01 50
1′475.00/1′364.50	1′515.00/1′401.50
28.11/26.00	28.11/26.00

### Caves à vin ProfiLine



Que vous souhaitez consommer immédiatement ou laisser mûrir vos meilleurs millésimes. À vous de décider comment utiliser votre cave à vin. Les caves à vin Electrolux protègent la qualité de vos précieux vins en assurant les cinq bases de la conservation du vin:

- une température stable
- un taux d'humidité idéal
- un entreposage à l'abri de la lumière et des rayons UV
- aucune vibration
- une circulation de l'air optimale



### **Perfect Shelving System**

Les caves à vin Electrolux disposent d'un espacement des étagères soigneusement optimisé pour que vous puissiez stocker des bouteilles de toutes formes et de toutes tailles et les retirer des élégantes étagères en bois coulissantes sans rayer l'étiquette.



### Des zones climatiques réglables individuellement

Les caves à vin Electrolux peuvent être réglées sur une température de stockage uniforme de 12 °C pour un processus de maturation optimal. Cependant, pour servir parfaitement les différents types de vin, vous pouvez définir des températures différentes dans les deux zones climatiques personnalisables.



«Une super cave à vin, je ne souhaite plus m'en passer. Quel plaisir de déguster un verre de vin bien tempéré.»\*

Note: ★ ★ ★ ★

\*Cette évaluation a été faite en mai 2023 sur www.electrolux.ch pour le produit WK4PL10CN.

### Highlights

Montage	
Construction	
Couleurs: Noir Miroir (SP), chrome	e (CN)
Hauteur de niche	mm
Dimensions	H×L×P, mm
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W), en bas	
Valeur de raccordement	V/A
Puissance	
Consommation d'énergie	kWh/an
Classe d'efficacité énergétique	A-G
Bruit/classe de bruit	dB(A)/A-D*
Volume utile total	
Nombre de zones	
Plage de température	°C
Commande / écran	
Affichage numérique de la tempe	érature
Type de contrôle: Touch-Control	
Éclairage LED (en haut/sur le côt	é)
Équipement réfrigération	
Nombre de bouteilles max.	de 0,75
Nombre de clayettes	
Nombre de clayettes en bois sur télescopiques	
Disposition des bouteilles dans la largeur	longueur et
Type d'aération (DynamicAir)	
Sécurité	
Alarme de température (optique	/sonore)
Alarme d'ouverture de porte (opt	ique/sonore)
Prix TVA incl. / excl.	
TAR incl. /TVA excl.	
Information	

### \* Nouveau: 33 dB au lieu de 38 dB

### ProfiLine



★ Dual Zone Pro
★ Capacité de rangement jusqu'à 40

★ Flexibilité pour stocker des bouteilles de

★ Design sans poignée
★ Lumières LED latérales pour une visibilité

### **ProfiLine**




### **ProfiLine**



WKU60D


bouteilles

différentes tailles



WKU30S

- ★ ProfiLine package de services premium
  - ★ Capacité de rangement jusqu'à 18 bouteilles
  - ★ Flexibilité pour stocker des bouteilles de différentes tailles
  - ★ Design sans poignée
- ★ Lumières LED latérales pour une visibilité optimale de votre collection de vins
- ★ ProfiLine package de services premium
- ★ Commande directe de la température
  ★ Capacité de rangement jusqu'à 18
  bouteilles
- ★ Flexibilité pour stocker des bouteilles de différentes tailles
- ★ Design affleurant grâce au designaffleurant des poignées




# La norme SMS pour les réfrigérateurs et les congélateurs en un coup d'œil 🖪

Combiné réfrigérateur-congélateur		IK309BN	IK307BN	IK305BN	IK303BN	IK301BN	IK279BN	EK276BN	IK277BN	IK275BN	EK278BN	EK274BN
Hauteur de la niche en mm		14/6 1778	14/6 1778	14/6 1778	13/6 1651	13/6 1651	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524
EcoLine	0	•	•		•		•	•	•		•	
TwinTech	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ColdSense		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DynamicAir	(F)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtre CleanAir	(3)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SpacePlus												
ExtraZone												
FlexiShelf		•	•		•		•	•	•		•	
FlexiFresh	<b>(-)</b>	•	•	•	•	•	•		•			•
BottleRack *uniquement pour FS et SMS	(				•		•	•	•		•	
SoftClosing	Q	•	•	•	•	•	•		•	•		
Fonctionnement de l'écran tactile LCD		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NoFrost	(%)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LowFrost												
FastFreeze	R)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Installation de porte fixe		•	•	•	•	•	•		•	•		
Compatible décor (cadre décoratif mor	nté)							•			•	•

Réfrigérateur avec compartiment de congélation integré – 7/6 à 6/6 Haut	eur	IK159S	EK158S	EK136S	EK134S
Hauteur de la niche en mm		7/6 889	7/6 889	6/6 762	6/6 762
EcoLine	0				
TwinTech	(3)				
ColdSense		•	•	•	•
DynamicAir	<b>€</b>				
Filtre CleanAir	(3)				
SpacePlus	(2)				
ExtraZone					
FlexiShelf		•	•	•	
FlexiFresh	<u>-</u>				
BottleRack *uniquement pour FS et SMS	(a)				
SoftClosing	<b>Q</b>				
Fonctionnement de l'écran tactile LCD					
NoFrost	(%)				
LowFrost					
FastFreeze	R)	•	•	•	•
Installation de porte fixe		•			
Compatible décor (cadre décoratif moi	nté)		•	•	•
Installation de la porte coulissante					

Réfrigérateur avec compartiment de congélation integré – 14/6 à 10/6 Hauteur	IK329SA	IK327SA	IK285SA	IK283SA	EK284SA	EK282SA	IK245S	IK243S	EK244S	EK242S
Hauteur de la niche en mm	14/6 1778	14/6 1778	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270
EcoLine									•	
TwinTech										
ColdSense	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DynamicAir	•	•	•	•	•	•				
Filtre CleanAir	•	•	•	•	•	•				
SpacePlus 2	•	•	•	•	•	•				
ExtraZone	•	•	•	•	•	•				
FlexiShelf	•		•		•		•		•	
FlexiFresh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BottleRack *uniquement pour FS et SMS	9									
SoftClosing	•	•	•	•			•	•		
Fonctionnement de l'écran tactile LCD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NoFrost										
LowFrost	9									
FastFreeze	9 •	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Installation de porte fixe	•	•	•	•			•	•		
Compatible décor (cadre décoratif monté)					•	•			•	•

### Nouveau design haut de gamme











**★**TwinTech

★ Filtre CleanAir

★Étagère FlexiShelfr



TAR incl./TVA excl.

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.

Highlights

- ★ DynamicAir
  ★ Charnières à SoftClosing
  ★ Contrôle électronique Dual Touch
- ★ Filtre CleanAir
- ★Étagère FlexiShelfr

# @		<b>*</b>	(L)	Œ
₩.				
= =	$\sim$	$\stackrel{\sim}{\sim}$	$\stackrel{\smile}{\sim}$	







★ DynamicAir★ Charnières à SoftClosing★ Contrôle électronique Dual Touch



28.11/26.00

Montage		
Construction	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur
Hauteur de niche mm	14/6 - 1778	14/6 - 1778
Dimensions H×L×P, mm	1777×547×575	1777×547×575
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L/R/W	L/R/W
Installation de porte fixe/coulissante/SoftClosing	• / - / •	•/-/•
Valeur de raccordement V/A	230 V/0,7	230 V/0,7
Couleurs: Blanc (WE), noir (SW), marron (BR),		
noir métal (SM), métal (CN)	<del>-</del>	<del>-</del>
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	136	170
Classe d'efficacité énergétique A-G	С	D
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	35/B	35/B
Capacité utile totale L	281	281
Capacité utile du compartiment de réfrigération	221	221
Capacité utile du compartiment de congélation	60	60
Capacité utile du tiroir MultiChill 0°C	=	-
Commande / écran		
Affichage de la température	• / -	• / -
(numérique/barres LED)	•/-	• / -
Type de contrôle (touches électroniques/	• / - / -	• / - / -
touches/sélecteur rotatif)		•/-/-
Réglage de la température séparé		
(compartiment réfrigérateur et congélateur/	● / ● / – / –	• / • / - / -
MultiChill 0 °C/NaturaFresh)		
Réfrigération rapide/congélation rapide	•/•	• / •
Compartiment réfrigération pouvant être acti-	•	•
vée/désactivée séparément		
Equipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré	• / • /_	• / • / -
dans la commande)		
Refroidissement en circuit	-/-/●	-/-/●
(Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)		
Filtre à charbon actif CleanAir Control	•	•
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/	1/-/-/-	1/-/-/-
ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh		
Nombre d'étagères en verre	3	3
Clayette réglable / Flexishelf	I	I
Nombre de compartiments de porte/compar-	1/1/1	1/1/1
timent de bouteilles/compartiment à beurre	1	1
Petit compartiment de porte	-	
Équipement congélation		
Technologie de congélation	• / - / -	• / - / -
(NoFrost/LowFrost/statique)	•	•
Compartiment congélateur 4 étoiles	3	3
Nombre de tiroirs congélateur		
Nombre d'étagères en verre congélateur	2	2
Sécurité	• / -	. /-
Alarme de température (optique/sonore)	•/•	• / •
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)	• / •	•/•
Accessoires		
Grille de rangement des bouteilles incluse		
Grille porte-bouteilles (en option)	FAR55	FAR55
Façades de portes (en option)	Façade de porte WE en option (KSTF55WE)	Façade de porte WE en option (KSTF55WE)
Prix TVA incl. / excl.	2′830.00/2′617.95	2′770.00/2′562.45
IAP Incl / IVA AVCI	28 11 / 26 11 1	28 11 / 26 (1)

28.11/26.00







<b>★</b> TwinTech	<b>★</b> TwinTech
★ DynamicAir	★ DynamicAir
★ Charnières à SoftClosing	★ Charnières à SoftClosing
★ Contrôle électronique Dual Touch	★ Contrôle électronique Dual Touch

- ★ Filtre CleanAir  $\star$  FastFreeze







★ Filtre CleanAir **★** FastFreeze **\*** 

Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur
14/6 - 1778	13/6 - 1651	13/6 - 1651
1777×547×575	1650×547×575	1650×547×575
1///*34/*3/3	1030*34/*3/3	1030*347*373
L/R/W	L/R/W •/-/•	L/R/W
• /-/•	● / - / ●	● / - / ●
230 V/0,7	230 V/0,7	230 V/0,7
-	-	-
212	170	213
E	D	E
37/C	37/C	37/C
281	254	254
	194	194
221		
60	60	60
-	-	-
• / -	• /-	• /-
• / -/ -	• / - / -	•/-/-
• / • / - / -	• / • / - / -	•/•/-/-
•/•	•/•	•/•
•	•	•
•/•/-	•/•/-	•/•/-
-/-/•	-/-/●	-/-/•
•	•	•
1/-/-/-	1/-/-/-	1/-/-/-
4	2	3 -
1/1/1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
1/1/1	1/1/1	1/1/1
1	1	1
•/-/-	•/-/-	•/-/-
•	•	•
3	3	3
2	2	2
•/•	•/•	•/•
•/•	• / •	• / •
·		
 FAR55	 FAR55	FAR55
Facade de norte WE en option (KSTEFFIME)	171100	
Façade de porte WE en option (KSTF55WE) 2'660.00/2'460.70	2′685.00/2′483.80	2′540.00/2′349.70
28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00







★ DynamicAir
★ Charnières à SoftClosing
★ Contrôle électronique Dual Touch

28.11/26.00





TAR incl./TVA excl.

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue. **★**TwinTech

- ★ DynamicAir
  ★ SoftClosing-Scharniere
  ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ CleanAir Filter
- ★FlexiShelf-Tablar

ĺ
(





★ Filtre CleanAir
★ Étagère FlexiShelf

**★**TwinTech



Montage		
Construction	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur
Hauteur de niche mm	12/6-1524	12/6 - 1524
Dimensions H×L×P, mm	1523×547×575	1523×547×575
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L/R/W	L/R/W
Installation de porte fixe/coulissante/SoftClosing	• / - / •	• /-/•
Valeur de raccordement V/A	230 V/0,7	230 V/1,1
Couleurs: Blanc (WE), noir (SW), marron (BR),		
noir métal (SM), métal (CN)	<del>-</del>	-
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	137	131
Classe d'efficacité énergétique A-G	С	D
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	35/B	35/B
Capacité utile totale L	226	226
Capacité utile du compartiment de réfrigération	166	166
Capacité utile du compartiment de congélation	60	60
Capacité utile du tiroir MultiChill 0°C		-
Commande / écran		
Affichage de la température	- 1	- /
(numérique/barres LED)	• / -	• / -
Type de contrôle (touches électroniques/		• 1 1
touches/sélecteur rotatif)	• / -/ -	• / - / -
Réglage de la température séparé		
(compartiment réfrigérateur et congélateur/	● / ● / – / –	● / ● / – / –
MultiChill 0 °C/NaturaFresh)		<u> </u>
Réfrigération rapide/congélation rapide	•/•	•/•
Compartiment réfrigération pouvant être	•	•
activée/désactivée séparément		
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré	• / • / -	• / • / -
dans la commande)		- ·
Refroidissement en circuit (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/●	-/-/●
Filtre à charbon actif CleanAir Control	•	•
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/		
ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-
Nombre d'étagères en verre		1
Clayette réglable/Flexishelf	1	- <u>'</u>
Nombre de compartiments de porte/compar-		- <del> </del>
timent de bouteilles/compartiment à beurre	-/1/1	-/1/1
Petit compartiment de porte	1	1
Équipement congélation		
Technologie de congélation		
(NoFrost/LowFrost/statique)	• / -/ -	• / - / -
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	•
Nombre de tiroirs congélateur		3
Nombre d'étagères en verre congélateur	2	2
Sécurité		
Alarme de température (optique/sonore)	• / •	•/•
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)	• / •	• / •
Accessoires	,	,
Grille de rangement des bouteilles incluse	•	•
Grille porte-bouteilles (en option)	FAR55	FAR55
Façades de portes (en option)	-	-
Prix TVA incl. / excl.	2'690.00/2'488.45	2′580.00/2′386.70

28.11/26.00







★ Étagère FlexiShelf



★ Iwinlech	
★ DynamicAi	i
★ Charnières	
· Ondinicios	

- ★ Charnières à SoftClosing
  ★ Contrôle électronique Dual Touch
- ★ Filtre CleanAir
- **★**FastFre

* FastFreeze	
(A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	9
	9)(





★ Étagère FlexiShelf

★ DynamicAir
 ★ Contrôle électronique Dual Touch
 ★ Filtre CleanAir

**★**TwinTech





Combine refrigerateur/ congelateur         Combine refrigerateur/ congelateur         Combine refrigerateur/ congelateur           12/6 - 1524         12/6 - 1524         12/6 - 1524           1823 - 547 - 575         1523 - 547 - 575         12/6 - 1524           1/R/W         U/R/W         U/R/W           • /- •         -/         -/           230 V/L1         230 V/L1         230 V/L1           250 V/L1         250 V/L1         250 V/L1           250 V/L1         250 V/L1         250 V/L1           250 V/L1         250 V/L1         250 V/L7           WE         WE/SW         WE/SW           179         129         133           E         C         D         D           37/C         35/R         35/R         25/R           226         226         226         226         226           60         60         60         60         60           - /         •/         •/         •/         •/           • /         •/         •/         •//         •//           • /         •/         •//         •//         •//         •//			
12/6-1524   12/6-1524   12/6-1524   12/6-1524   12/6-1524   12/6-1525   1523-547-575   1523-54	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur
1523+547-575   1523-547-575   1523	12 / 6 152 /.	12/4 152/.	12/4 152/.
	1577 575	157575	1527 575
•  - •   250 V/1,1   250 V/1,1   250 V/0.7  - WE	1323*347*373	1020*04/*0/0	1525*54/*5/5
230 V/I,1  - WE  WE/SW  179  129  133  E  C  D  37/C  355/B  226  226  166  60  60	L/R/W		L/R/W
	● / - / ●		
179	230 V/1,1	230 V/1,1	230 V/0,7
E C D S5/B 35/B 35/B 226 226 226 226 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	-	WE	WE/SW
E C D S5/B 35/B 35/B 226 226 226 226 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	170	120	177
35/ C   226   22			
226			
166			
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6			
	166	166	166
•/- •/ •/ •/ •/ •/ •/ •/	60	60	60
•/-/- •/ •/ •/ •/ •/ •/ •/-			
•/•/-/- •/•	•/-	• /-	•/-
•/• • •/•/- •/•/- •/•/- •/•/- •/•/- •/•/- •/•/- •/-/• •/-/- •/-/- •/-/-  2	•/-/-	• / - / -	• / - / -
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• / • / -/ -	•/•/-/-	•/•/-/-
•/•//-/• -/-/• -/-/• -/-/• -/-/• -/-/• -/-/• -/-/• -/-/• -/-/• -/-/• -/-/- 2 1 -/-/- 1/-/- 1 -/-/- 1 -/-/- 1 -/-/- 1 -/-/- 1 -/-/- 1 -/-/-//-/-//-/-//-/-/	• / •	•/•	•/•
-/-/•  -/-/•  -/-/•  -/-/•  -/-/•  -/-/•  -/-/•  -/-/•  -/-/•  -/-/-  1/-/-  1/-/-  1	•	•	•
•         1/-/-         1/-/-         1/-/-           2         1         1         1            1         1         -/1/1         -/1/1           -/1/1         -/1/1         -/1/1         -/1/1         -/1/1           1         1         1         1         1         -/1/1	•/•/-	•/•/-	•/•/-
1/-/- 2	-/-/•	-/-/•	-/-/•
1	•	- <del> </del>	•
- 1 1 -/1/1 -/1/1 -/1/1 1  1 1 1 1 1  • /-/- • /-/- • /-/- • 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1/-/-		1/-/-
- 1	2		· <del></del>
1			- <u> </u>
1	-/1/1	-/1/1	-/1/1
*		_	
*			
3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
• / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • • / • • • / •	<u> </u>		
•/•   FAR55  FAR55  FAR55   2'450.00/2'266.40  •/•  •/•  •/•  •  •  BR = 2'690.00/2'488.45  WE/SW = 2'630.00/2'432.95			
FAR55 FAR55 FAR55  - 2'450.00/2'266.40 2'790.00/2'580.95 BR = 2'690.00/2'488.45 WE/SW = 2'630.00/2'432.95	• / •	•/•	•/•
FAR55 FAR55	•/•	•/•	•/•
- BR = 2'690.00/2'488.45 2'450.00/2'266.40 2'790.00/2'580.95 WE/SW = 2'630.00/2'432.95			
2'450.00/2'266.40 2'790.00/2'580.95 WE/SW = 2'630.00/2'432.95	-	-	<del>-</del>
28 11 / 24 00	2'450.00/2'266.40	2′790.00/2′580.95	WE/SW = 2'630 00/2'432 95
	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00









### **★**TwinTech

- **★**DynamicAir
- ★Contrôle électronique Dual Touch
  ★Filtre CleanAir
  ★FastFreeze

* Dynamicali
★Charnières à SoftClosing
★ Compartiment congélateur 4 étoiles
. =:

**★**DynamicAir

IK329SA

★ FlexiShelf
 ★ ExtraZone
 ★ Grand tiroir entièrement extensible



Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.

Highlights

Icônes

o dos do	











		000000
Montage		
Construction	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation
Hauteur de niche mm	12/6 - 1524	14/6 - 1778
Hauteur de niche mm Dimensions H×L×P, mm	1523×547×575	14/0-1776 1777×547×575
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	L/R/W	L/R/W
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)		L/R/W ●/-/●
Installation de porte fixe/coulissante/SoftClosing Valeur de raccordement V/A		230 V/1,2
Valeur de raccordement V/A Couleurs: Blanc (WE), noir (SW), marron (BR),		Z3U V/ I,Z
noir métal (SM), métal (CN)	WE	-
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	179	137
Classe d'efficacité énergétique A-G	E	D
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	37/C	34/B
Capacité utile totale L	226	317
Capacité utile du compartiment de réfrigération	166	292
Capacité utile du compartiment de congélation	60	25
Capacité utile du tiroir MultiChill 0°C	-	- <del></del>
Commande / écran		
Affichage de la température	- 1	- /
(numérique/barres LED)	• / -	• / -
Type de contrôle (touches électro- niques/touches/sélecteur rotatif)	• / -/ -	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-
Réfrigération rapide/congélation rapide	•/•	•/•
Compartiment réfrigération pouvant être activée/désactivée séparément	•	•
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré dans la commande)	•/•/-	• / • / -
Refroidissement en circuit (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•	-/-/•
Filtre à charbon actif CleanAir Control	•	•
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-
Nombre d'étagères en verre	2	3
Clayette réglable/Flexishelf	-	1
Nombre de compartiments de porte/compar- timent de bouteilles/compartiment à beurre	-/1/1	3/1/1
Petit compartiment de porte	1	1
Équipement congélation		
Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique)	• / - / -	-/-/●
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	•
Nombre de tiroirs congélateur	3	-
Nombre d'étagères en verre congélateur	2	-
Sécurité		
Alarme de température (optique/sonore)	• / •	_/-
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)	• / •	•/•
Accessoires		
Grille de rangement des bouteilles incluse	_	<u>-</u>
Grille porte-bouteilles (en option)	FAR55	FAR55
Façades de portes (en option)	-	-
Prix TVA incl. / excl.	2'480.00/2'294.15	2'890.00/2'673.45
TAR incl./TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00









**★**DynamicAir

- ★ Charnières à SoftClosing
   ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
   ★ Contrôle tactile électronique
   ★ Extra Zone

(A) (-1)

★ Tiroir SpacePlus

	amicAi	
* Cha	rnières	à S

- SoftClosing
- ★ Compartiment congélateur 4 étoiles ★ FlexiShelf ★ ExtraZone

(A) (-)

**★**Tiroir SpacePlus

* Tire
390,
$\mathcal{F}$

★ Charnières à SoftClosing
 ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
 ★ Contrôle tactile électronique
 ★ Extra Zone
 ★ Tiroir SpacePlus



Réfrigérateur encastrable avec	Réfrigérateur encastrable avec	Réfrigérateur encastrable avec
compartiment de congélation	compartiment de congélation	compartiment de congélation
14/6 - 1778	12/6 - 1524	12/6 - 1524
1777×547×575	1523×547×575	1523×547×575
L/R/W	L/R/W	L/R/W
• / - / •	• /-/•	• / - / •
230 V/1,2	230 V/1,2	230 V/1,2
-	-	-
172	132	166
E	D	E
34/B 317	34/B 262	34/B 
292	202	202
25	25	25
	-	-
•/-	•/-	•/-
•/-/-	•/-/-	•/-/-
•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-
•/•	•/•	•/•
•	•	•
•/•/-	•/•/-	•/•/-
-/-/•	-/-/•	-/-/•
•	•	•
1/-/-	1/-/-	1/-/-
4	1	2
	1	-
3/1/1	2/1/1	2/1/1
1	1	1
-/-/•	-/-/•	-/-/•
<u> </u>	- <u> </u>	- <del>-</del>
	- <del></del>	· <del></del>
	-/-	-/-
•/•	•/•	•/•
 FAR55	 FAR55	 FAR55
-	-	-
2'750.00/2'543.95	2′570.00/2′377.45	2'355.00/2'178.55
28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00
		22/. / 225

Highlights

Icônes

TAR incl./TVA excl.

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.











- ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
  ★ FlexiShelf
- **★**ExtraZone
- **★**Tiroir SpacePlus







**★**Tiroir SpacePlus

**★**DynamicAir







28.11/26.00

★Compartiment congélateur 4 étoiles
★Éclairage LED
★ExtraZone

Montage	877.	8000
Construction	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation
Hauteur de niche mm	12/6-1524	12/6 - 1524
Dimensions H×L×P, mm	1523×547×575	1523×547×575
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L/R/W	L/R/W
Installation de porte fixe/coulissante/SoftClosing	-/-/-	-/-/-
Valeur de raccordement V/A	230 V/1,2	230 V/1,2
Couleurs: Blanc (WE), noir (SW), marron (BR), noir métal (SM), métal (CN)	WE	WE
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	132	166
Classe d'efficacité énergétique A-G	D	E
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	34/B	34/B
Capacité utile totale L	262	262
Capacité utile du compartiment de réfrigération	237	237
Capacité utile du compartiment de reingeration	25	25
Capacité utile du tiroir MultiChill 0°C	-	
Commande / écran		
Affichage de la température		
(numérique/barres LED)	•/-	•/-
Type de contrôle (touches électro- niques/touches/sélecteur rotatif)	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congéla- teur/zone MultiChill 0°C/NaturaFresh)	• / • / - / -	• / • / - / -
Réfrigération rapide/congélation rapide	• / •	•/•
Compartiment réfrigération pouvant être	•	•
activée/désactivée séparément	•	-
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré dans la commande)	• / • / -	•/•/-
Refroidissement en circuit (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•	-/-/•
Filtre à charbon actif CleanAir Control	•	•
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-
Nombre d'étagères en verre	1	2
Clayette réglable/Flexishelf	1	=
Nombre de compartiments de porte/compar- timent de bouteilles/compartiment à beurre	2/1/1	2/1/1
Petit compartiment de porte	1	1
Équipement congélation		
Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique)	-/-/•	-/-/•
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	•
Nombre de tiroirs congélateur	-	-
Nombre d'étagères en verre congélateur	-	
Sécurité		
Alarme de température (optique/sonore)	-/-	-/-
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)	• / •	•/•
Accessoires	,	,
Grille de rangement des bouteilles incluse	-	<del>-</del>
Grille porte-bouteilles (en option)	FAR55	FAR55
Façades de portes (en option)	-	-
Prix TVA incl./excl.	BR = 2'685.00/2'483.80 WE = 2'625.00/2'428.30	2′425.00/2′243.30

28.11/26.00





- ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
   ★ Étagère FlexiShelf
   ★ Contrôle tactile électronique
   ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh





★ Charnières à SoftClosing

★ Compartiment congélateur 4 étoiles
★ Contrôle tactile électronique
★ Régulation de l'humidité FlexiFresh





★ Étagère FlexiShelf

★ Compartiment congélateur 4 étoiles
★ Contrôle tactile électronique
★ Régulation de l'humidité FlexiFresh

regulation de l'hornialte l'iexil resil		
		(300°) (200°) (400°) (2
Réfrigérateur encastrable avec	Réfrigérateur encastrable avec	Réfrigérateur encastrable avec
compartiment de congélation	compartiment de congélation	compartiment de congélation
10/6-1270	10/6 - 1270	10/6 - 1270
1265×547×575	1265×547×575	1269×547×575
L/R/W	L/R/W	L/R/W
• /-/• 230 V/0,7	● / - / ● 230 V / 0,7	-/-/- 230 V/0,7
-	-	WE/SW
122	152	122
D 72/P	E	D
32/B 214	35/B 214	33/B 214
197	197	197
177	177	17
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del>-</del>	-
• / -	• /-	• / -
•/-/-	•/-/-	•/-/-
•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-
- / - / - / -	-7-7-	-7-7-1
• / •	• / •	• / •
_	<del>-</del>	<del>-</del>
1-1	1.1	1-1
-/•/-	-/•/-	-/•/-
-/-/-	-/-/-	-/-/-
-	. <u>-</u>	. <del></del>
1/-/-	1/-/-	1/-/-
3	4	3
1	<u> </u>	1
2/1/1	2/1/1	2/1/1
-		
-	-	<del>-</del>
-/-/●	-/-/●	-/-/●
•	•	•
-	<u> </u>	<u> </u>
-	-	-
-/-	_1	-/-
-/- •/•	-/- •/•	-/- • / •
- / -	- / -	- / -
-	-	<u>-</u>
FAR55	FAR55	FAR55
-	-	-
2'010.00/1'859.40	1′880.00/1′739.15	BR = 2'085.00/1'928.75 WE/SW = 2'025.00/1'873.25
28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00
20.11/ 20.00	20.11/ 20.00	20.11/ 20.00







★Éclairage LED

- ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
  ★ Contrôle tactile électronique
  ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh

★Compartiment congélateur 4 étoiles
★Contrôle électronique
★Étagère FlexiShelf

★Éclairage LED

IK159S





28.11/26.00

Mor	itage	9
	_	

TAR incl./TVA excl.

Yous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.

Highlights

Montage		
Construction	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation
Hauteur de niche mm	10/6 - 1270	7/6-889
<u>Dimensions</u> H×L×P, mm	1269×547×575	883×547×575
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L/R/W	L/R/W
Installation de porte fixe/coulissante/SoftClosing	-/-/-	• / - / -
Valeur de raccordement V/A	230 V/0,7	230 V/0,7
Couleurs: Blanc (WE), noir (SW), marron (BR), noir métal (SM), métal (CN)	WE/SW/BR	-
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	152	148
Classe d'efficacité énergétique A-G	E	E
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	36/C	35/B
Capacité utile totale L	214	140
Capacité utile du compartiment de réfrigération	197	123
Capacité utile du compartiment de congélation	17	17
Capacité utile du tiroir MultiChill 0°C		- <del> </del>
Commande / écran		
Affichage de la température		
(numérique/barres LED)	• / -	-/•
Type de contrôle (touches électro- niques/touches/sélecteur rotatif)	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congéla- teur/zone MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	-/-/-
Réfrigération rapide/congélation rapide	• / •	-/•
Compartiment réfrigération pouvant être activée/désactivée séparément	-	-
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré dans la commande)	-/•/-	-/-/•
Refroidissement en circuit (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Filtre à charbon actif CleanAir Control		
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-
Nombre d'étagères en verre	4	1
Clayette réglable/Flexishelf		1
Nombre de compartiments de porte/compar-	- <del></del>	· <del></del>
timent de bouteilles/compartiment à beurre	2/1/1	1/1/1
Petit compartiment de porte	-	-
Équipement congélation		
Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique)	-/-/•	-/-/•
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	•
Nombre de tiroirs congélateur		<del>-</del>
Nombre d'étagères en verre congélateur Sécurité	-	-
Alarme de température (optique/sonore)	-/-	-/-
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)	•/•	-/-
Accessoires	.,	, i
Grille de rangement des bouteilles incluse	_	-
Grille porte-bouteilles (en option)	FAR55	FAR55
Façades de portes (en option)		FAR35
i açades de portes (en option)	BR = 1′965.00/1′817.75	-
Prix TVA incl. / excl.	WE/SW = 1'905.00/1'762.25	1′595.00/1′475.50
TAR to all /TV/A accel	VVC/ 3VV - 1 YU3.UU/ 1 /02.23	00 11 (0 ( 00

28.11/26.00



★ Compartiment congélateur 4 étoiles
 ★ Contrôle électronique
 ★ Étagère FlexiShelf
 ★ Éclairage LED





EK134S

 ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
 ★ Contrôle électronique
 ★ Éclairage LED ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
 ★ Contrôle électronique
 ★ Éclairage LED

<b>****</b>

Réfrigérateur encastrable avec	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation
compartiment de congélation	compartiment de congélation	compartiment de congélation
7/6 - 889	6/6 - 762	6/6-762
885×548×580	758×548×580	758×548×580
L/R/W	L/R/W	L/R/W
-/-/-	-/-/-	-/-/-
230 V/0,7	230 V/0,7	230 V/0,7
WE/BR	WE/SW/BR	WE
148	119	148
E	D	E
37/C	37/C	37/C
140	111	111
123	94	94
17	17	17
-	-	-
-/•	-/•	-/•
•/-/-	•/-/-	• / - / -
-/-/-	-/-/-	-/-/-
-/•	<b>-/•</b>	-/•
-	-	<u>-</u>
-/-/•	-/-/•	-/-/•
-/-/-	-/-/-	-/-/-
<del>-</del>	<u>-</u>	
1/-/-	1/-/-	1/-/-
1	1	1
1	<u>-</u>	<u> </u>
1/1/1	1/1/1	1/1/1
-	-	-
-/-/•	-/-/•	-/-/•
•	•	•
<u>-</u>		
-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-
,	,	,
-	<u>-</u>	-
FAR55	<del>-</del>	<del>-</del>
-	<del>-</del>	<del>-</del>
BR = 1'680.00/1'554.10	BR = 1'720.00/1'591.10	VE / E 00 /2// 00 05
WE = 1'615.00/1'494.00	WE/SW = 1'655.00/1'531.00	1′545.00/1′429.25
28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00

# Nos réfrigérateurs et congélateurs en pose libre en un coup d'œil 🖪

Side-By-Side		MD530NO	EAL575NW	SBS670NI
Hauteur de l'appareil en mm		1900	1770	1860
EcoLine	0	•	•	
TwinTech	3	•	•	
ColdSense		•	•	•
Cooling 360°	(*)		•	•
MultiFlow	٩	•		
DynamicAir	<b>₽</b>			
Connectivity	9			•
CustomFlex®				•
MultiChill 0°C			•	
MultiSwitch+		•		
GreenZone+				
ExtraChill				•
FlexiFresh	<b>—</b>	•		•
BottleRack *uniquement pour FS et SMS	(0.00)			•
Fonctionnement de l'écran tactile LCD		•	•	•
NoFrost	(#)	•	•	•
LowFrost				
FastFreeze	B	•	•	•



Réfrigérateurs		SC390I	SC390	SC390	SC310	TK120	TC135
Hauteur de l'appareil en mm		1860	1860	1860	1550	845	845
EcoLine	0		•				
TwinTech	(3)						
ColdSense	(D)	•	•	•	•		
Cooling 360°	$^{\odot}$	•	•				
MultiFlow	٩			•			
DynamicAir	<b>₽</b>				•		
CleanAir Control Filter	(2)		•	•			
Connectivity	9	•					
CustomFlex®	(2)	•	•				
GreenZone+							
ExtraChill		•	•	•			
FlexiFresh	<b></b>	•	•	•	•		
BottleRack *uniquement pour FS et SMS	(040)	•	•	•	•		
Fonctionnement de l'écran tactile LCD		•					
QuickDoor Opening		•	•	•	•		

Combiné réfrigérateur congélateur		SB481N	SB360NI	SB330NI	SB330NI	SB360N	SB330N	SB310	ST281F	ST246F
Hauteur de l'appareil en mm		1920	2020	1870	1870	2020	1870	1750	1610	1434
EcoLine	0		•	•	•	•	•			
TwinTech	(3)	•	•	•	•	•	•			
ColdSense	<b>(4)</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cooling 360°	(*)		•	•	•					
MultiFlow	٩	•				•	•			
DynamicAir	<b>₽</b>									
CleanAir Control Filter	(2)		•	•	•	•	•			
Connectivity	9		•	•	•					
CustomFlex®	(2)			•	•					
GreenZone+			•	•	•	•	•			
ExtraChill		•	•	•	•	•	•			
FlexiFresh	<b>—</b>	•	•	•	•	•	•			
BottleRack *uniquement pour FS et SMS	(040)		•	•	•	•	•	•		
Fonctionnement de l'écran tactile LCD	(	•	•	•	•	•	•			
NoFrost	(#)	•	•	•	•	•	•			
LowFrost								•	•	•
FastFreeze	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Congélateurs et congélateurs coffres		SG280NI	SG280N	SG405N	SG280N	SG220N	TG85	GT200	GT316	GT380
Hauteur de l'appareil en mm		1860	1860	1910	1860	1550	845	845	845	845
EcoLine	0		•	•						
ColdSense		•	•	•	•	•				
MultiFlow	٩			•						
Connectivity	9	•								
Fonctionnement de l'écran tactile LCD		•								
QuickDoor Opening		•	•	•	•	•				
NoFrost	(**)	•	•	•	•	•				
LowFrost	*						•	•	•	•
FastFreeze	(23)	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## Suffisamment d'espace pour vos courses avec Side-By-Side

Avec un volume utile impressionnante pouvant atteindre 573 litres, le modèle Side-By-Side avec distributeur d'eau et de glaçons intégré est idéal pour les cuisiniers qui souhaitent pouvoir disposer à toute heure à des aliments en quantité suffisante.

### De l'eau fraîche, des glaçons et de la glace pilée à tout moment

Il suffit de sélectionner le produit souhaité sur l'écran et d'approcher le verre du distributeur pratique pour le remplir.

### MultiChill 0°C

Préservez les arômes de vos aliments grâce à ce tiroir à température variable qui s'adapte, selon vos besoins de stockage, à des températures de -3°C à +5°C.



### Le couple de rêve glacé

Combinez ces deux appareils en pose libre SG280NICN et SC390ICN avec le set de raccordement M4RK205 et profitez d'un grand espace de réfrigération et de congélation.





\_

SC390I

### Tiroir ExtraChill

La circulation active de l'air froid y garantit une température plus basse que dans les autres compartiments du réfrigérateur.



### LED

LÉclairage intérieur à LED pour une lumière uniforme.



### Connectivity

Commander le réfrigérateur à distance avec l'application My Electrolux Kitchen.



#### NoFrost

L'espace congélation ne craint ni le givre ni la glace.



### Cooling 360°

Les canaux de ventilation et l'inox de la paroi arrière veillent à maintenir une température stable et un air humide.



#### CustomFlex

Système ultra-flexible pour le stockage des aliments.



28.11/26.00

Écran LCD

Affichage numérique

### Congélateur extragrand

Des avantages de taille grâce à l'important volume utile: découvrez notre congélateur avec une capacité de 406 litres.





### MultiSpace

Ce congélateur dispose d'un grand espace grâce à un volume utile de 406 litres.



### MultiFlow

MultiFlow garantit une température et une humidité stables dans tout le congélateur grâce à la circulation d'air.



### Éclairage LED

Une lumière uniforme à l'intérieur du congélateur.















### Highlights

- ★ MultiFlow ★ NoFrost ★ ChillZone 0°C ★ MultiSwitch+
  - ★ TouchControl et affichage numérique

### ★ Distributeurs de glace et d'eau ★ Cooling 360° ★ NoFrost Technologie ★ MultiChill 0°C

★ TouchControl et affichage numérique
★ Raccordement à l'eau fixe\*



Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.		
Montage	M. III De est	Cida Da Cida
Construction Couleur: blanc (WE), métal noir (MS), métal (CN)	MultiDoor	Side-By-Side
	CN 1900×905×683	CN 1770×910×730
<u>Dimensions</u> <u>H×L×P, mm</u> Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	1900×900×000	1//U×9IU×/3U
Variante de la poignée (intégrée dans la porte/		·
sur la porte/QuickDoorOpening)	• / - / -	• / - / -
Valeur de raccordement V/A	230 V	230 V
Puissance	250 V	230 V
Consommation d'énergie kWh/an	256	270
Classe d'efficacité énergétique A - G	D	
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	39/C	39/C
Capacité utile totale	522	573
Capacité utile totale Capacité utile du compartiment de réfrigération	343	373
Capacité utile du compartiment de remgération Capacité utile du compartiment		
de congélation L	179	240
Commande / écran		
Affichage de la température	• / -	• /-
(numérique/LED à barres)		·
Type de contrôle (touche électronique/	• / - / -	• / - / -
touches/sélecteur rotatif)		
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ zone MultiChill 0°C/NaturaFresh)	• / • / -/ -	•/•/-
Réfrigération rapide/congélation rapide	-/•	•/•
	-/ <del>-</del>	7,5
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré dans la commande)	•/•/-	•/-/-
Refroidissement en circuit (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/•/-	•/-/-
Filtre à charbon actif CleanAir Control		· <del></del>
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/		· <del></del>
ExtraChill/MultiChill 0°C	1/-/1/-	1/-/-/1
	3	4
Nombre d'étagères en verre	<u>J</u>	4
Clayatta ráglabla / Flavista 15		
	<del>-</del>	-
Nombre de compartiments de porte/compar-		2/2/-
Nombre de compartiments de porte/compar- timent de bouteilles/compartiment à beurre	4/2/-	2/2/-
Nombre de compartiments de porte/compar- timent de bouteilles/compartiment à beurre Petit compartiment de porte		
Nombre de compartiments de porte/compar- timent de bouteilles/compartiment à beurre Petit compartiment de porte Équipement congélation	4/2/- -	2/2/-
Nombre de compartiments de porte/compar- timent de bouteilles/compartiment à beurre Petit compartiment de porte Équipement congélation Éclairage LED (en haut/sur le côté)	4/2/-	2/2/-
Nombre de compartiments de porte/compar- timent de bouteilles/compartiment à beurre Petit compartiment de porte Équipement congélation Éclairage LED (en haut/sur le côté) Technologie de congélation	4/2/- - •/-	2/2/ •/-
Nombre de compartiments de porte/compar- timent de bouteilles/compartiment à beurre Petit compartiment de porte Équipement congélation Éclairage LED (en haut/sur le côté) Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique)	4/2/- - •/- •/-/-	2/2/- - •/- •/-/-
Nombre de compartiments de porte/compartiment de bouteilles/compartiment à beurre Petit compartiment de porte Équipement congélation Éclairage LED (en haut/sur le côté) Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique) Compartiment congélateur 4 étoiles	4/2/- - •/- •/-/-	2/2/- - •/- •/-/-
Nombre de compartiments de porte/compartiment de bouteilles/compartiment à beurre Petit compartiment de porte Équipement congélation Éclairage LED (en haut/sur le côté) Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique) Compartiment congélateur 4 étoiles Nombre de tiroirs congélateur	4/2/- - •/- •/-/-	2/2/
Nombre de compartiments de porte/compar- timent de bouteilles/compartiment à beurre Petit compartiment de porte Équipement congélation Éclairage LED (en haut/sur le côté) Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique) Compartiment congélateur 4 étoiles Nombre de tiroirs congélateur Nombre d'étagères en verre congélateur	4/2/- - •/- •/-/-	2/2/- - •/- •/-/-
Nombre de compartiments de porte/compartiment de bouteilles/compartiment à beurre Petit compartiment de porte Équipement congélation Éclairage LED (en haut/sur le côté) Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique) Compartiment congélateur 4 étoiles Nombre de tiroirs congélateur Nombre d'étagères en verre congélateur Nombre de compartiments de porte	4/2/- - •/- •/-/- • 6	2/2/
Nombre de compartiments de porte/compartiment de bouteilles/compartiment à beurre Petit compartiment de porte Équipement congélation Éclairage LED (en haut/sur le côté) Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique) Compartiment congélateur 4 étoiles Nombre de tiroirs congélateur Nombre d'étagères en verre congélateur Nombre de compartiments de porte Sécurité	4/2/ •/- •/-/- • 6	2/2/
Nombre de compartiments de porte/compartiment de bouteilles/compartiment à beurre Petit compartiment de porte Équipement congélation Éclairage LED (en haut/sur le côté) Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique) Compartiment congélateur 4 étoiles Nombre de tiroirs congélateur Nombre d'étagères en verre congélateur Nombre de compartiments de porte Sécurité Alarme de température (optique/sonore/app)	4/2/- - •/- •/-/- • 6	2/2/
Nombre de compartiments de porte/compartiment de bouteilles/compartiment à beurre Petit compartiment de porte Équipement congélation Éclairage LED (en haut/sur le côté) Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique) Compartiment congélateur 4 étoiles Nombre de tiroirs congélateur Nombre d'étagères en verre congélateur Nombre de compartiments de porte Sécurité Alarme de température (optique/sonore/app)	4/2/ •/- •/-/-  • 6 •/•/-	2/2/
Nombre de compartiments de porte/compartiment de bouteilles/compartiment à beurre Petit compartiment de porte Équipement congélation Éclairage LED (en haut/sur le côté) Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique) Compartiment congélateur 4 étoiles Nombre de tiroirs congélateur Nombre d'étagères en verre congélateur Nombre de compartiments de porte Sécurité Alarme de température (optique/sonore/app) Alarme d'ouverture de porte	4/2/ •/- •/-/- • 6	2/2/
Nombre de compartiments de porte/compartiment de bouteilles/compartiment à beurre Petit compartiment de porte Équipement congélation Éclairage LED (en haut/sur le côté) Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique) Compartiment congélateur 4 étoiles Nombre de tiroirs congélateur Nombre d'étagères en verre congélateur Nombre de compartiments de porte Sécurité Alarme de température (optique/sonore/app) Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore/app)	4/2/ •/- •/-/-  • 6 •/•/-	2/2/
Nombre de compartiments de porte/compartiment de bouteilles/compartiment à beurre Petit compartiment de porte Équipement congélation Éclairage LED (en haut/sur le côté) Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique) Compartiment congélateur 4 étoiles Nombre de tiroirs congélateur Nombre d'étagères en verre congélateur Nombre de compartiments de porte Sécurité Alarme de température (optique/sonore/app) Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore/app) Accessoires	4/2/ •/- •/-/-  • 6 •/•/-	2/2/
Nombre de compartiments de porte/compartiment de bouteilles/compartiment à beurre Petit compartiment de porte Équipement congélation Éclairage LED (en haut/sur le côté) Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique) Compartiment congélateur 4 étoiles Nombre de tiroirs congélateur Nombre d'étagères en verre congélateur Nombre de compartiments de porte Sécurité Alarme de température (optique/sonore/app) Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore/app) Accessoires Grille porte-bouteilles incluse	4/2/ •/- •/-/-  • 6 •/•/-	2/2/
Accessoires Grille porte-bouteilles incluse Grille porte-bouteilles (en option)	4/2/	2/2/
Nombre de compartiments de porte/compartiment de bouteilles/compartiment à beurre Petit compartiment de porte Équipement congélation Éclairage LED (en haut/sur le côté) Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique) Compartiment congélateur 4 étoiles Nombre de tiroirs congélateur Nombre d'étagères en verre congélateur Nombre de compartiments de porte Sécurité Alarme de température (optique/sonore/app) Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore/app) Accessoires Grille porte-bouteilles incluse	4/2/ •/- •/-/-  • 6 •/•/-	2/2/

234 / 235





**★** NoFrost Technologie

★ Dual Touch Control à la porte

★ Machine à glace avec bac d'égouttage

•/•/-

2'150.00/1'988.90

28.11/26.00

**★**TwinTech

FS

★ Distributeurs de glace et d'eau **★** MultiFlow

- ★et eau réfrigérée ★NoFrost

Highlights

**Icônes** 

catalogue.

Montage Construction

Dimensions

Puissance

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du

sur la porte/QuickDoorOpening)

Classe d'efficacité énergétique

Niveau sonore et classe sonore

Valeur de raccordement

Consommation d'énergie

Capacité utile totale

Commande / écran Affichage de la température

dans la commande) Refroidissement en circuit

ExtraChill/MultiChill 0°C Nombre d'étagères en verre Clayette réglable/Flexishelf

Petit compartiment de porte Équipement congélation

Technologie de congélation

(NoFrost/LowFrost/statique)

Nombre de tiroirs congélateur

Alarme d'ouverture de porte

Grille porte-bouteilles incluse Grille porte-bouteilles (en option)

(optique/sonore/app) Accessoires

Prix TVA incl. / excl. TAR incl. /TVA excl.

Information

Sécurité

(numérique/LED à barres)

touches/sélecteur rotatif) Réglage de la température séparé

- ★Cooling360° **★**MultiChill 0 °C
- ★Éclairage LED
- ★ Raccordement à l'eau fixe\*
- #<del>\$</del>




-/•/-

4′590.00/4′246.05

50.05/46.30

\*filtre à eau inclus













1

30300141	40		30330141			30330141		
★Cooling 36	0°		★Cooling 360°			★Cooling 360°		
★ NoFrost			★ NoFrost			<b>★</b> NoFrost		
★ TwinTech			★ TwinTech			<b>★</b> TwinTech		
★ GreenZone	<b>2</b> +		★ GreenZone+			★ GreenZone+		
★ Dual Touch	Control à la p	orte	★ CustomFlex			★ CustomFlex		
A DOG! TOOC!!	r control a la p	Orto	★ Dual Touch Co	ntrol à la port	e	★ Dual Touch Co	ontrol à la porl	te
							oo. a .a po	
₩ <del>\</del> <del>\\</del>								
$\mathscr{O}$				The state of the s	2 (M) (II)		The state of the s	3) (M) (I)
$\mathfrak{D}$								
<b>⊕</b>			<b>1</b>			<b>1</b>		
Combine	é réfrigérateur,	/congélateur	Combiné ré	frigérateur/co	ngélateur	Combiné ré	éfrigérateur/co	ongélateur
	CN			MS			CN	
	2020×595×6	39	18	370×595×639		1	870×595×639	
	R/W			R/W			R/W	
						-		
	•/-/-			• / - / -			• /-/-	
	230 V			230 V			230 V	
	162			160			160	
	C			С			С	
	34/B			34/B			34/B	
	363		-	328			328	
	260			225			225	
	103			103			103	
	100			100			100	
	• / -			• /-			• / -	
	• / - / -			• /-/-			• /-/-	
	•/•/-/-			•/•/-/-			•/•/-/-	
	•/•			• / •			• / •	
	•/•/-		-	• / • / -			•/•/-	
	• / -/ -			• / - / -			• /-/-	
	•			•			•	
	-/1/1/-			-/1/1/-			-/1/1/-	
	3			2			2	
							/1/	
	2/1/1			-/1/- 5			-/1/- 5	
	-			3			3	
	-/-			-/-			-/-	
	• / - / -			• / - / -			• /-/-	
	•			•			•	
	3			3			3	
	-						<u>-</u>	
	_			-			_	
	•/•/•			•/•/•			•/•/•	
	•/•/•			•/•/•			•/•/•	
	•			•			•	
	BORFSF-R	Υ		BORFSF-RX			BORFSF-RX	
	2'310.00/2'13		2/2	70.00/2′099.9	Ω	211	270.00/2′099.9	)n
	28.11/26.00		22	28.11/26.00	0		270.00/2099.9 28.11/26.00	U
	20.11/ 20.00	,		20.11/ 20.00			20.11/ 20.00	
								274 / 277













FS

### Highlights

Icônes

Yous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.

(360°)	(S)
$\Re$	(+==0)













Montage		
Construction	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur
Couleur: blanc (WE), métal noir (MS), métal (CN)	WE	WE
Dimensions H×L×P, mm	2020×595×639	1870×595×639
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	R/W	R/W
Variante de la poignée (intégrée dans la porte/ sur la porte/QuickDoorOpening)	•/-/-	•/-/-
Valeur de raccordement V/A	230 V	230 V
Puissance	230 V	230 ¥
Consommation d'énergie kWh/an	203	160
Classe d'efficacité énergétique A - G	D	C
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F		34/B
Capacité utile totale	363	328
Capacité utile du compartiment de réfrigération	260	225
Capacité utile du compartiment		
de congélation L	103	103
Commande / écran		
Affichage de la température		
(numérique/LED à barres)	• / -	• / -
Type de contrôle (touche électronique/		
touches/sélecteur rotatif)	• / - / -	• / - / -
Réglage de la température séparé		-
(compartiment réfrigérateur et congélateur/	• / • / - / -	• / • / - / -
zone MultiChill 0°C/NaturaFresh)		, , ,
Réfrigération rapide/congélation rapide	•/•	• / •
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré	0/0/	0/0/
dans la commande)	• / • / -	• / • / -
Refroidissement en circuit	-/•/-	-/•/-
(Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)		<u> </u>
Filtre à charbon actif CleanAir Control	•	•
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0°C	-/1/1/-	-/1/1/-
Nombre d'étagères en verre	3	2
Clayette réglable / Flexishelf	1	1
Nombre de compartiments de porte/compar-	2/1/1	1/1/1
timent de bouteilles/compartiment à beurre	2/1/1	1/1/1
Petit compartiment de porte	-	-
Équipement congélation		
Éclairage LED (en haut/sur le côté)	-/-	-/-
Technologie de congélation	• / - / -	• / - / -
(NoFrost/LowFrost/statique)	<b>▼</b> /-/-	•/-/-
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	•
Nombre de tiroirs congélateur	3	3
Nombre d'étagères en verre congélateur	<u>-</u>	-
Nombre de compartiments de porte	=	=
Sécurité		
Alarme de température (optique/sonore/app)	• / • / -	• / • / -
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore/app)	•/•/-	•/•/-
Accessoires		
Grille porte-bouteilles incluse	•	•
Grille porte-bouteilles (en option)	BORFSF-RX	BORFSF-RX
Prix TVA incl. / excl.	2′020.00/1′868.65	1′740.00/1′609.60
TAR incl. / TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00
IAN IIIGI./ I TA CAGI.	20.11/ 20.00	20.11/ 20.00

<ul><li>★ LowFrost</li><li>★ Contrôle tactile électronique</li></ul>	★LowFrost ★Contrôle tactile électronique	<b>★</b> LowFrost <b>★</b> Contrôle tactile électronique
Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur
WE	WE	WE
1750×595×647 R/W	1610×550×547 R/W	1434×550×547 R/W
-/•/-	•/-/-	•/-/-
230 V	230 V	230 V
230 V	230 V	230 V
233	178	177
E	E	E
40/C	40/C	39/C
304	244	206
195	203	165
110	41	41
-/ <b>•</b>	-/•	-/•
-/•/-	-/•/-	-/•/-
• / - / - / -	•/-/-/-	• / - / - / -
- <b>/ •</b>	-/•	-/•
-/-/•	-/-/•	-/-/•
-/-/-	-/-/-	-/-/-
	-	-
2/-/-/-	1/-/-/-	1/-/-/-
3	4	3
<u>-</u>	-	
1/1/1	3/1/1	3/1/1
-	-	<del>-</del>
-/-	-/-	-/-
-/•/-	-/•/-	-/•/-
•	•	•
3	_	_
2	1	1
-	-	-
		1 1
		_/-/-
-/-/-	-/-/-	-/-/-
•		•
	-	<u>•</u>
-	-	
1′145.00/1′059.20 28.11/26.00		1′050.00/971.30 28.11/26.00







### Highlights

- ★Cooling 360°

   ★Quick Door Opening-poignée
   ★Tiroir ExtraChill

   ★CustomFlex®

- ★ Contrôle électronique tactile
- ★Cooling 360°

  ★Quick Door Opening-poignée

  ★Tiroir ExtraChill

  ★CustomFlex\*
- ★ Contrôle électronique tactile







Montage	

**Icônes**Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.

Montage		
Construction	Réfrigérateur sans compartiment de congélation	Réfrigérateur sans compartiment de congélation
Couleur: blanc (WE), métal noir (MS), métal (CN)	CN	CN
Dimensions H×L×P, mm	1860×595×650	1860×595×650
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	R/W	R/W
Variante de la poignée (intégrée dans la porte/ sur la porte/QuickDoorOpening)	-/•/•	-/•/•
Valeur de raccordement V/A	230 V	230 V
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	121	97
Classe d'efficacité énergétique A - G	E	D
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	40/C	36/C
Capacité utile totale	390	390
Capacité utile du compartiment de réfrigération	390	390
Capacité utile du compartiment de congélation L	-	-
Commande / écran		
Affichage de la température	• /	/-
(numérique/LED à barres)	• / -	-/•
Type de contrôle (touche électronique/ touches/sélecteur rotatif)	•/-/-	-/•/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ zone MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/-/-	•/-/-
Réfrigération rapide/congélation rapide	• / -	• / -
Équipement réfrigération	,	,
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intéaré		
dans la commande)	• / • /-	• / • / -
Refroidissement en circuit (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	•/-/-	•/-/-
Filtre à charbon actif Clean Air Control	_	•
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0°C	2/-/1/-	2/-/1/-
Nombre d'étagères en verre	4	4
Clayette réglable / Flexishelf		
Nombre de compartiments de porte/compar- timent de bouteilles/compartiment à beurre	-/2/-	-/2/-
Petit compartiment de porte	6	6
Équipement congélation	O .	o de la companya de
Éclairage LED (en haut/sur le côté)	-/-	-/-
Technologie de congélation	-/-	-/-/-
(NoFrost/LowFrost/statique)	· ·	
Compartiment congélateur 4 étoiles	<del>-</del>	
Nombre de tiroirs congélateur	<del>-</del>	
Nombre d'étagères en verre congélateur		
Nombre de compartiments de porte Sécurité	-	-
Alarme de température (optique/sonore/app)	•/•/•	• / -/ -
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore/app)	•/•/•	•/•/-
Accessoires		
Grille porte-bouteilles incluse	•	•
Grille porte-bouteilles (en option)	BORFSF-RX	BORFSF-RX
Prix TVA incl. / excl.	1′990.00/1′840.90	2′180.00/2′016.65
TAR incl. /TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00





- ★ MultiFlow
  ★ Quick Door Opening-poignée
  ★ Tiroir ExtraChill
  ★ Contrôle électronique

★Quick Door Opening-poignée	٤
★ Contrôle électronique	









FS

Réfrigérateur sans	Réfrigérateur sans
compartiment de congélation	compartiment de congélation
WE	WE
1860×595×650	1550×595×650
R/W	R/W
-/ • / •	-/•/•
230 V	230 V
97	112
D	E
36/C	38/C
390	309
390	309
-	-
<b>-/•</b>	-/•
	· <del></del>
-/•/-	-/•/-
	-
• / - / - / -	• / - / - / -
• / -	• /-
• / -/ -	• / - / -
-/•/-	-/-/•
•	
1/-/1/-	1/-/-
5	
<u>5</u>	
4/1/-	2/1/1
-	-
	_/-
-/-/-	-/-/-
<del>-</del>	- <u>-</u>
<del>-</del>	- <u>-</u>
-	<del>-</del>
• / - / -	• / • / -
•/•/-	•/•/-
1 - 1	<i>i · i</i>
•	
BORFSF-RX	BORFSF-RX
1′830.00/1′692.90	1′500.00/1′387.60
28.11/26.00	28.11/26.00









Highlights ★ Compartiment congélateur intégré★ Contrôle électronique

**★**Contrôle électronique

New FS

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.



Montage	200	P((: ( )
Construction	Réfrigérateur avec compartiment de congéla- tion integré	Réfrigérateur sans compartiment de congélation
Couleur: blanc (WE), métal noir (MS), métal (CN)	WE	WE
Dimensions H×L×P, mm	845×560×575	845×560×575
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	R/W	R/W
Variante de la poignée (intégrée dans la porte/ sur la porte/QuickDoorOpening)	-/•/-	-/•/-
Valeur de raccordement V/A	230 V	230 V
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	110	73
Classe d'efficacité énergétique A - G	D	D
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	38/C	38/C
Capacité utile totale	120	134
<u>Capacité utile du compartiment de réfrigération</u>	107	134
Capacité utile du compartiment de congélation L	13	-
Commande / écran		
Affichage de la température (numérique/LED à barres)	-/-	-/-
Type de contrôle (touche électronique/touches/sélecteur rotatif)	-/•/-	-/•/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ zone MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/-/-	•/-/-
Réfrigération rapide/congélation rapide	-/•	-/-
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré dans la commande)	-/•/-	-/•/-
Refroidissement en circuit (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Filtre à charbon actif CleanAir Control	-	-
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0 °C	1/-/-	1/-/-/-
Nombre d'étagères en verre	2	3
Clayette réglable / Flexishelf	-	-
Nombre de compartiments de porte/compar- timent de bouteilles/compartiment à beurre	1/1/1	1/1/1
Petit compartiment de porte		-
Équipement congélation		
Éclairage LED (en haut/sur le côté)	-/-	-/-
Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique)	-/-/•	-/-/-
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	-
Nombre de tiroirs congélateur		-
Nombre d'étagères en verre congélateur	-	-
Nombre de compartiments de porte	-	-
Sécurité		
Alarme de température (optique/sonore/app)	-/-/-	-/-/-
Alarme d'ouverture de porte	-/•/-	-/-/-
(optique/sonore/app)	-1 • 1 -	-1-1-
Accessoires		
Grille porte-bouteilles incluse		-
Grille porte-bouteilles (en option)		
Prix TVA incl. / excl.	860.00/795.55	800.00/740.05
TAR incl./TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00







- ★ NoFrost Technologie
   ★ Quick Door Opening-poignée
   ★ MaxiBox
   ★ Contrôle électronique tactile

- ★ NoFrost Technologie
  ★ Quick Door Opening-poignée
  ★ MaxiBox
  ★ Contrôle électronique



Congélateur	Congélateur		
CN	_ CN		
1860×595×650			
L/W	R/W		
	<del></del>		
-/•/•	-/•/•		
230 V	230 V		
248	198		
E	D		
41/C	38/C		
280	278		
-			
280	278		
200	270		
• / -	-/ •		
•/-/-	-/•/-		
-/•/-/-	-/•/-/-		
-/ • / -/ -	-/ •/-/-		
-/ •	<u>-/•</u>		
-/-/-	-/-/-		
-/-/-	-/-/-		
-	-		
-/-/-	-/-/-		
<del>-</del>			
<del>-</del>	<del>-</del>		
-/-/-	-/-/-		
-	-		
• / -	• /-		
·	-		
• / - / -	• / - / -		
•	•		
5	5		
2	2		
-	2		
•/•/•	•/•/-		
•/•/•	•/•/-		
2′110.00/1′951.90	2′220.00/2′053.65		
28.11/26.00	28.11/26.00		
20.11/ 20.00	20.11/ 20.00		









FS



**Icônes**Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.

- ★ NoFrost
  ★ Poignée QuickDoorOpening
  ★ MaxiBox
  ★ Contrôle électronique

- ★ NoFrost
  ★ Poignée QuickDoorOpening
  ★ MaxiBox
  ★ Contrôle électronique





Montage		
Construction	Congélateur	Congélateur
Couleur: blanc (WE), métal noir (MS), métal (CN)	WE	WE
Dimensions H×L×P, mm	1910×700×760	1860×595×650
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	R/W	R/W
Variante de la poignée (intégrée dans la porte/ sur la porte/QuickDoorOpening)	-/•/•	-/•/•
Valeur de raccordement V/A	230 V	230 V
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	233	198
Classe d'efficacité énergétique A - G	D	D
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	38/C	38/C
Capacité utile totale	406	278
Capacité utile du compartiment de réfrigération	-	=
Capacité utile du compartiment de congélation L	406	278
Commande / écran		
Affichage de la température	/_	1.
(numérique/LED à barres)	-/•	-/•
Type de contrôle (touche électronique/touches/sélecteur rotatif)	-/•/-	-/•/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ zone MultiChill 0°C/NaturaFresh)	-/•/-/-	-/•/-/-
Réfrigération rapide/congélation rapide	-/•	-/•
Équipement réfrigération	,	,
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré		
dans la commande)	-/-/-	-/-/-
Refroidissement en circuit (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Filtre à charbon actif Clean Air Control	_	
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0°C	-/-/-	-/-/-
Nombre d'étagères en verre		
Clayette réglable / Flexishelf		<u>-</u>
Nombre de compartiments de porte/compar- timent de bouteilles/compartiment à beurre	-/-/-	-/-/-
Petit compartiment de porte		
Équipement congélation		
Éclairage LED (en haut/sur le côté)	• / -	• / -
Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique)	•/-/-	•/-/-
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	•
Nombre de tiroirs congélateur	6	5
Nombre d'étagères en verre congélateur	2	2
Nombre de compartiments de porte		2
Sécurité		_
Alarme de température (optique/sonore/app)	• / • /-	•/•/-
Alarme d'ouverture de porte		• / • / -
(optique/sonore/app)	•/•/-	♥/ ♥ / -
Accessoires		
Grille porte-bouteilles incluse	<u> </u>	<u> </u>
Grille porte-bouteilles (en option)	<del>-</del>	-
Prix TVA incl. / excl.	2'090.00/1'933.40	1'890.00/1'748.40
TAR incl. /TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00









Congélateur	Congélateur
WE	WE
1550×595×650	845×560×575
R/W	R/W
-/•/•	-/•/-
230 V	230 V
230	131
E	
39/C	
226	85
-	
226	85
-/•	-/•
-/•/-	-/•/-
-/•/-/-	-/•/-/-
-/•	-/•
-/-/-	-/-/-
-/-/-	-/-/-
-	-
-/-/-	-/-/-
<del>-</del>	<u>-</u>
<del>-</del>	- <del>-</del>
-/-/-	-/-/-
<del>-</del>	-
• / -	-
•/-/-	-/•/-
•	•
4	3
2	- <del>-</del>
	- <del> </del>
<del>-</del>	-
• / • / -	_/-/-
•/•/-	-/•/-
<del>-</del>	
-	-
1′500.00/1′387.60	880.00/814.05
28.11/26.00	28.11/26.00

### Congélateurs coffres pratiques



Dégivrage manuel moins fréquent et plus simple nettoyage.




### FastFreeze

Après avoir fait des achats importants, les aliments peuvent être congelés plus rapidement et le réchauffement des aliments se trouvant déjà dans le congélateur est évité.

### Couvercle

Le pincement des doigts n'existe pas avec notre pas de problème. Le couvercle s'ouvre facilement et reste automatiquement en position.





L'éclairage LED intégré fournit un éclairage idéal qui vous permet de rester concentré sur votre travail. Vous ne perdez jamais le fil.

### Rouleaux

Les roulettes mobiles permettent de manœuvrer facilement les congélateurs. Profitez de la liberté de placer votre congélateur dans la pièce de la même













- ★ LowFrost★ Çontrôle électronique
- ★ Éclairage LED

  ★ Des roues pour faciliter les
  déplacements
- ★ LowFrost★ Çontrôle électronique
- ★Éclairage LED ★ Des roues pour faciliter les déplacements
- ★ LowFrost★ Çontrôle électronique
- ★Éclairage LED
  ★ Des roues pour faciliter les déplacements

Montage			
Construction	Congélateur coffre	Congélateur coffre	Congélateur coffre
Couleur blanc (WE)	WE	WE	WE
Dimensions H×L×P, mm	845×1026×616	845×1120×700	845×1300×700
	043^1020^010 •	843*1120*700	843 ^ 1300 ^ 700
Variante de la poignée: haute  Valeur de raccordement  V	230 V	230 V	230 V
	230 V	250 V	230 V
Puissance	1/0	100	055
Consommation d'énergie kWh/an	160	188	255
Classe d'efficacité énergétique A-G	D	D	E
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	39/C	39/C	45/D
Volume utile total	198	308	371
Commande / écran			
Affichage de la température: barres LED	•	•	•
Type de contrôle: touches	•	•	•
Congélation rapide	•	•	•
Équipement			
Technologie de congélation LowFrost	•	•	•
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	•	•
Éclairage: LED dans le couvercle	•	•	•
Dispositif de dégivrage à l'avant	•	•	•
Nombre de paniers	1	3	3
Nombre de roues/pieds	2/2	4/-	4/-
Sécurité			
Alarme de température (optique/sonore/app)	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore/app)	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Accessoires en option			
Panier DKGTK-RX	•	•	•
Prix TVA incl. / excl.	1′165.00/1′077.70	1'410.00/1'304.35	1′370.00/1′267.35
TAR incl./TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00





A	667	630	655
В	474	395	420
С	781	981	1161
D	574	726	906
E	400	530	530
Nombre max. de paniers	8	11	14

### Accessoires d'encastrement pour réfrigérateurs encastrable

Accessoires d'encastremen	Verwendung	Prix TVA incl. / excl.
LGDBWE/BR	Grille d'aération pour socle ou panneau, 1 pièce pour tous les réfrigérateurs et congélateurs en norme EUROm, jusqu'à épuisement du stock	48.00/44.40
LG- KS55WE/SW/BR	Grille d'aération blanc/noir/brun (p. paire), hauteur totale 127 mm (1/6), à EK284SA, EK282SA, EK278BN, EK276BN, EK274BN, EK242S, EK244S	129.00/119.35
KSTF55WE	Façades de portes blanches avec 2 poignées fermées IK309BN, IK307BN, IK305BN (14/6)	425.00/393.15
KBEO	Fixation du réfrigérateur sur le dessus pour les cuisines métalliques à EK134S, EK136S, EK158S jusqu'à épuisement du stock	142.00/131.35

### Accessoires d'encastrement adaptés aux réfrigérateurs autonomes

Accessoires d'encastrement	Utilisation	Prix TVA incl. / excl.
M4RK205	Kit de raccordement pour la construction côte à côte SG280NICN + SC390ICN	100.00/92.50

### Porte-bouteilles adaptés aux réfrigérateurs encastrés/autonomes

Accessoires	Utilisation	Prix TVA incl. / excl.
WINERACK	Porte-bouteilles pour 4 bouteilles (Alulook), adapté aux modèles suivants: IK2805SZ, IK3035CZ, IK2671BN, IK1910SZ, IK2590B, IK2581BN, IK2480BN, IK2540BZ, IK2720B, IK2620B, IK2720B, IK2356B, IK2620B, IK3029SA, IK3318CA, IK2080S, IK2070S, IK2240C, IK1345S, IK1555C	45.00/41.65
FAR55-RX*	Support de stockage pour 4 bouteilles adapté à tous les réfrigérateurs encastrables SMS	50.00/46.25
BORFSF-RX*	porte-bouteilles pour 4 bouteilles (Alulook), adapté aux modèles suivants SB339NFCN, SB318NFCN, SB318NFMS, SB330NICN, SB330NIMS, SB360NICN, SC390ICN, SC390CN, SC390, SC310	49.00/45.35

### Paniers en fil de fer pour congélateurs

Accessoires	Utilisation	Prix TVA incl. / excl.
DKGTG-RX*	Panier en fil de fer adapté pour GT316, GT380	52.00/48.10
DKGTK-RX*	Panier en fil de fer adapté pour GT200	52.00/48.10

Note: Les accessoires portant le suffixe -RX sont disponibles dans les ventes de pièces détachées

### Services

Accessoires	Utilisation	Prix TVA incl. / excl.
KSUB	Changement de charnières gauche/droite, ajustement prévu d'atelier, délai env. 5 iours ouvrables	72.00/66.60






# Lave-vaisselle

Caracteristiques au produit	<b>Z</b> 54
EURO 60 cm	
Entièrement intégré	260
Entièrement intégré, Slim 45 cm	263
Intégré	264
SMS 55 cm	
Entièrement intégré	266
Intégré	267
Accessoires d'encastrement/Services	269

### Aperçu de nos Highlights

Technologie	Avantages pour vous	Comment cela fonctionne-t-il?
(↓////	Les verres ne bougent pas, ne se renversent pas.	Les tiroirs à sortie totale facilitent le chargement et le déchargement des paniers.
ComfortLift®	Chargement et déchargement faciles, même du panier inférieur.	Le mécanisme du panier élève le panier inférieur à une hauteur confortable.
SoftGrips & SoftSpikes	Protection optimale des verres.	Des supports spéciaux pour les verres, y compris pour les verres à pied, assurent un maintien sûr.
Ecometer	Indique dans quelle mesure la durée choisie est écologique et soutient les décisions respectueuses de l'environnement	L'Ecometer tient compte de la durée du programme et des options sélectionnées et indique immédiatement si le programme choisi est respectueux de l'environnement.
QuickSelect™	En raison de la durée de fonctionne- ment souhaitée le lave-vaisselle utilise automatiquement le bon programme.	Déroulement du programme, température et consommation d'eau sont adaptés à vos besoins.
FlexiSpray Bras satellite	Lave dans les moindres recoins.	Le comportement spécial du bras d'aspersion répartit efficacement l'eau et atteint toutes les zones pour un nettoyage optimal.
SprayZone	Même la vaisselle très sale ressort étincelante.	Une pression d'eau puissante dans la zone définie assure un nettoyage intensif.
AirDry™	Vaisselle sèche garantie.	Pendant la phase de séchage, la porte s'ouvre automatiquement pour sécher efficacement la vaisselle à l'air libre.

### Optez pour le lave-vaisselle parfait





# Chargement et déchargement confortable avec le lave-vaisselle ComfortLift®



### ComfortLift®

Ce lave-vaisselle est le premier qui permet de soulever sans effort le panier du bas pour le mettre à votre hauteur – votre vaisselle est facilement accessible. Charger et décharger en tout confort, plus facile que jamais. Le confort au niveau supérieur.



«Lave-vaisselle très spacieux et de bonne qualité. Le fait que le panier à vaisselle inférieur puisse être surélevé est également une excellente solution qui ménage le dos!»\*

Note: ★ ★ ★ ★

\* Cette évaluation a été faite en septembre 2024 sur www.electrolux.ch pour le produit GA60GLVC



# Intuitif et respectueux de l'environnement grâce à QuickSelect™ et Ecometer



#### QuickSelect™

Avec QuickSelect™, démarrez votre lave-vaisselle de manière plus intuitive que jamais: Vous décidez de la durée de votre lave-vaisselle. Il utilise automatiquement le bon programme pour des résultats impeccables. Sélectionner la durée via une régulation à cinq niveaux, ajouter des options supplémentaires, lancer le démarrage, c'est fini.




#### cometer

L'Ecometer tient compte de la durée du programme et des options choisies pour déterminer le degré d'écologie du cycle.

Extras



### Contrôle des modèles entièrement intégrés



## La meilleure protection pour la vaisselle et les couverts



#### ComfortRails™

Die ComfortRails™ lassen den oberen Korb und die Besteckschublade, falls vorhanden, sanft in Ihren Geschirrspüler gleiten, ohne dass Ihre Gläser kippen. Kein Wackeln oder Klappern des Korbes, damit Ihre Gläser geschützt sind. Eine bessere Pflege für Ihr Geschirr – und auch leiser.







#### Le tiroir à couverts

Ingénieusement conçu, le tiroir offre un grand espace pour les couverts de table et à salade, les couteaux longs, ainsi que les tasses à expresso.



### SoftSpikes

Maintien sûr et soigneux des verres.



### SoftGrips

Supports pratiques pour verres à pied.





### FlexiSpray Satellite

Grâce à la technologie innovante Satellite Spray de votre lave-vaisselle, chaque recoin et chaque produit placé dans la machine est nettoyé. Cette nouvelle technologie permet un lavage complet dans tous les recoins, pour que même les éléments étroitement serrés ou volumineux ressortent comme neufs. Pas de traces, pas de taches. Une vaisselle impeccable sur toute la surface. Le bras de pulvérisation contribue à la propreté de toute la charge et assure notamment un nettoyage du panier supérieur de haut en bas.





### SprayZone

Grâce à la fonction SprayZone, vos poêles et casseroles bénéficient d'un nettoyage intensif. La pression puissante de l'eau permet de rincer soigneusement la vaisselle placée dans cette zone. Même les dépôts les plus tenaces, comme les résidus brûlés des moules à gratin, caquelons à fondue ou poêlons à raclette, sont éliminés sans peine.





### AirDry™

La technologie AirDry™ garantit une vaisselle sèche. Avec cette fonction, la porte s'ouvre automatiquement sur 10 cm à la fin du cycle de lavage afin de laisser sécher la vaisselle naturellement.



### Altre tecnologie



### Extra silencieux

Avec le programme ExtraSilent, nettoyez au meilleur niveau mondial. Dans le cas de nos lave-vaisselle de la gamme SuperLuxe, cette fonction vous permet de réduire le bruit déjà extrêmement faible de 39 au niveau record mondial de seulement 37 dB(A)!

#### ExtraHygiene

La fonction ExtraHygiene vous offre une performance de nettoyage maximale et un entretien hygiénique. Avec ce programme, la dernière phase de rinçage est chauffée à 69°C et la température est maintenue pendant au moins 10 minutes. Élimine plus de 99,9999% des bactéries et des virus\*.

\* Testé pour Micrococcus luteus et le bactériophage MS2 dans un test externe effectué par Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (rapport de test n° 2021/2020)

### Electrolux App



### Electrolux App

Commandez facilement votre lave-vaisselle à distance via votre smartphone avec l'application Electrolux.


Les principales fonctions en un coup d'œil

Öko-Feedback: fournit des indications visuelles sur les effets de la consommation d'eau et d'énergie, en fonction de la durée sélectionnée et des fonctions supplémentaires.


Surveillance et commande à distance: commander le lave-vaisselle à distance, par exemple pour reporter le démarrage ou ajouter des options.


Notifications et alarmes: les messages push qui indiquent que le programme est terminé, que le réservoir de produit de rinçage ou de sel est vide, ainsi que les alarmes relatives à l'entretien ou aux fuites d'eau s'affichent directement.


Prestations Electrolux: l'application est directement connectée à la boutique en ligne Electrolux de sorte à pouvoir commander directement les accessoires et les produits d'entretien des appareils. Les modes d'emploi peuvent également être téléchargés en toute simplicité.





Lave-vaisselle de la norme EURO et SMS		GA60SLVC	GA60SL3VS	GA60SL2VS	GA60SLIVS	GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA55SLI	GA55GLI	GA55LI
EcoLine	0	•	•	•		•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Electrolux App	(F)	•	•	•	•	•	•	•	•									•	•	•			
Bras gicleur satellite		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Technologie AirDry™	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nettoyage de la machine			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Raccordement eau froide ou chaude	3£	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftSpikes		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftGrips	<u>A</u>	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	
Tiroir à couverts	<u></u>	•	•	•	•	•	•				•		•	•	•	•							
Panier à couverts								•	•	•		•					•	•	•	•	•	•	•
ComfortRails™		•	•	•	•								•	•				•			•		
Éclairage intérieur			•	•		•	•	•			•		•	•	•	•		•	•		•	•	
QuickSelect™																							
(Slider/Boutons)	<b>3</b>	•											•										
Ecometer	<b>3</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•			
TimeBeam®	(86)	•	•	•	•	•	•	•			•							•	•				
SpotControl									•	•		•								•			
Écran TFT		•	•	•	•													•					
ComfortLift*	9	•				•							•		•								
SprayZone ,					•									•									
Équipement des paniers à vaisselle																							
Panier inférieur																							
Panier inférieur ComfortLift® Panier inférieur avec rangée de		•				•							•		•								
pointes escamotable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zone de nettoyage intensive (SprayZone) Support pour verres à pied					•		•	•						•		•		•	•		•	•	
supplémentaire Panier inférieur avec rangées				_		_														_	_	_	
de pointes rabattables		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panier supérieur Glissière télescopique ComfortRails™		•	•	•	•								•	•				•			•		
Porte-verres à pied SoftGrip		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	
Porte-verres SoftSpikes		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panier supérieur à hauteur réglable Supports pour tasses		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
rabattables Rangées de pointes		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
rabattables		•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panier à couverts Glissière télescopique																							
ComfortRails™ Logement pour grand couteau			•	•	•	•	•						•	•	•	•							
Programme et options																							
Programmes																							
Programme de QuickSelect™ (160-30 min.)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programme automatique		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programme Eco		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ExtraSilent Prélavage		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nettoyage machine		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Options de programme																							
ExtraHygiene (via l'apparei/via l'application)		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-	• / -	-/-	• / -	• / -	• / -	-/•	• / -	-/•	• / -	• / -	• /-
SprayZone (via l'apparei/via l'application)		-/-	• / -	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	• /-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
ExtraSilent (via l'apparei/via l'application)		• / -	-/•	• / -	• / -	• / -	• / -	• /-	-/•	-/-	• / -	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	• / -	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-
GlassCare (via l'apparei/via l'application)		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• /-	• / -	• /-	• / -	• / -	• / -	• /-	• / -	• / -	• / -	• / -	• /-	• / -	• /-	• / -	• / -
XtraPower		• / -	- /	. ,	. ,																	. ,	• / -
























\* Technologie AirDry™

\* Bras gicleur satellite

\* QuickSelect™

★ SoftGrips/SoftSpikes

#### GA55GLI











catalogue.

TAR incl./TVA excl.

Information

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du

- \* Technologie AirDry™ \* Bras gicleur satellite \* QuickSelect™
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

			_		
3	(3	)@		(=	





10.81/10.00

Disponible: avril 2025





Montage		
Construction/norme:	1/55	1/55
Entièrement intégré (V), intégré(I)/60, 45, 55		
Couleur du panneau: chrome (CN), miroir noir (SP), noir (SW), blanc (WE), marron (BR)	CN/SP/WE	CN/SW/WE/BR
Portes frontales en option dans les couleurs: CN, SP, SW, WE, BR (voir page 263)	GTF55	GTF55
Dimensions H×L×P mm	759×546×580	759×546×580
Façade de meuble SMS 5/6 (en option) H×L×P mm	635×550×16-22	635×550×16-22
Montage de porte coulissante	-/•	-/•
Adapté au montage en hauteur	•	•
Raccordement eau froide ou chaude	•	•
Valeur de raccordement V/A/kW	230 V/10/1,95	230 V/10/1,95
Puissance		
Classe d'efficacité énergétique A-G	A	A
Consommation d'énergie (Eco 50 °C) kWh	0,53	0,53
Consommation d'eau (Eco 50 °C)	9,9	9,9
Niveau sonore et classe sonore dB(A) / A- F	41-39/B	42/B
Nombre de couverts	12	12
Commande / écran		
Écran TFT + EcoTime-Manager	-	<del>-</del>
Écran LCD, 3Digit + EcoTime-Manager	=	=
Écran LCD-Display, 3Digit	•	•
Touch/touches à effleurement	-/ •	-/•
Mise en marche différée 24 H	•	•
Affichage du temps restant	•	•
Signal de fin	-	<u>-</u>
Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel	•	•
Équipement		
Nombre de programmes/options (p. 253)	9/3	8/3
Tiroir à couverts/panier à couverts	<b>-/●</b>	<b>-/</b> ●
Bras gicleur dans le haut/	-/●	-/•
bras gicleur supérieur	-/ <b>-</b>	=7 •
Sécurité		
Système de protection contre les	•	•
inondations AquaControl		-
Réglage électronique de la dureté de l'eau	•	
Protection contre la surchauffe	•	•
Couleurs		
Couleur du panneau: chrome (CN), miroir noir (SP), noir (SW), blanc (WE), marron (BR)	CN/SP/WE	CN/SW/WE/BR
Portes frontales en option dans les couleurs: CN, SP, SW, WE, BR (voir page 269)	GTF55	GTF55
Prix TVA incl. / excl. (SP, SW, WE)	2'390.00/2'210.90	2'090.00/1'933.40
Prix TVA incl. / excl. (CN, BR)	2′390.00/2′210.90	2′150.00/1′988.90
TAD incl. /TVA excl.	10.91/10.00	10.81/10.00

10.81/10.00

Disponible: avril 2025

### Accessoires pour lave-vaisselle


Accessoires	Utilisation	Prix TVA incl. / excl.
E9DHGB01	Un verres panier pliable pour un maximum de huit verres de vin mousseux, H 260×L 330×P 216 mm	37.00/34.25

Accessoires de montage	Utilisation	Prix TVA incl. / excl.
F160-M F160-W F160-B	Façade de porte (chrome, blanc, noir) pour GA60SLI/GLI/LI (FI60-M, jusqu'à épuisement du stock)	160.00/148.00 125.00/115.65 125.00/115.65
GTF55SP	Partie frontale de la porte 5/6 en verre (noir effet miroir) pour GA55SLI, GA55GLI	280.00/259.00
GTF55CN	Partie frontale de la porte 5/6 (chromé) pour GA55\$LI, GA55GLI, GA55LI	160.00/148.00
GTF55WE/SW/BR	Partie frontale de la porte 5/6 (blanc, noir, brun) pour GA55SLI, GA55GLI, GA55LI	125.00/115.65
GTF60CN	Partie frontale de la porte 5/6 (chromé) pour für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	160.00/148.00
GTF60WE/SW	Partie frontale de la porte 5/6 (blanc, noir) pour GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	125.00/115.65
M2DK2	Kit de fixation pour façades en deux parties avec fixation par porte coulissante Convient à tous les lave-vaisselle EURO standard entièrement intégrés	73.00/67.55
TB55	Habillage intérieur en acier inoxydable adapté à tous les lave-vaisselle 55 (Gamme SL et GL comprises dans la livraison)	57.00/52.75
TB60	Habillage intérieur en acier inoxydable adapté à tous les lave-vaisselle 60 (Gamme SL et GL comprises dans la livraison)	57.00/52.75
GAES / 45-36	Set d'encastrement adaptateur de hauteur pour hauteur de niche max. 940 mm, lave-vaisselle entièrement intégrable, 45 cm	196.00/181.30
GAES/60-60	Set d'encastrement adaptateur de hauteur pour hauteur de niche max. 940 mm/hauteur de socle max. 150 mm, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm	217.00/200.75
GAES/55-35	Kit d'adaptation en hauteur pour niche SMS+ 797 mm/lave-vaisselle SMS entièrement intégrés	205.00/189.65
SKH1006055	Socle complet en bois avec revêtement plastique, H 10/L 60-55/P 60-50 cm (largeur niche 55+60 cm) (Dans la limite des stocks)	195.00/180.40
FITS-ALLII	Pieds de prolongation (6 cm) pour lave-vaisselle en norme EURO pour des hauteurs de niches jusqu'à 94 cm maximum	57.00/52.7

### Service pour lave-vaisselle

Service	Utilisation	Prix TVA incl. / excl. (net)
TS15-60	Charnière de porte plus robuste pour lave-vaisselle encastrés et entièrement intégrés de 60 cm	235.00/217.40
Schl.3mGA55/60	Tuyau d'arrivée et d'évacuation, câble de branchement au réseau 4×1 pour lave-vaisselle, longueur spéciale de 3,5 m à partir de la paroi de la niche Ajustement prévu d'atelier, délai 7 jours ouvrables	320.00/296.00
Schl.2mGA55/60	Tuyau d'arrivée et d'évacuation, câble de branchement au réseau 4×1 pour lave-vaisselle, longueur spéciale de 2,2 m à partir de la paroi de la niche Ajustement prévu d'atelier, délai 7 jours ouvrables	245.00/226.65

### Taille des assiettes




Taille maximale des assiettes pour les lavevaisselle norme EURO de 14/15 couverts



Taille maximale des assiettes pour les lave-vaisselle norme EURO de 14 couverts et ComfortLift®



Taille maximale des assiettes pour les lave-vaisselle norme EURO de 13 couverts




Taille maximale des assiettes pour les lave-vaisselle norme SMS de 12 couverts



Taille maximale des assiettes 45 cm Lave-vaisselle avec tiroir à couverts et capacité de 10 couverts (sans tiroir à couverts et capacité de 9 couverts)

### Vous êtes grand?

Pour éviter de trop vous baisser: Des pieds d'extension pratiques permettent de monter le lave-vaisselle même dans les niches surélevées. L'ergonomie et le confort au plus haut niveau!





# Lavage

4
٠,
8
9
0
9
)1
2
4
6
8

### Aperçu de nos Highlights

Technologie	Avantages pour vous	Comment cela fonctionne-t-il?			
SoftWater™	L'eau débarrassée des minéraux nocifs permet d'obtenir le même résultat de nettoyage en douceur à 30 °C au lieu de 60 °C. Les fibres et les couleurs sont protégées et les vêtements restent beaux plus longtemps.	L'eau débarrassée des minéraux nocifs permet d'obtenir le même résultat de nettoyage en douceur, à 30 °C au lieu de 60 °C. Les fibres et les couleurs sont protégées et les vêtements conservent leur forme plus longtemps.			
AbsoluteCare®	Le meilleur système d'élimination rapide des taches à 30° C du marché. Un nettoyage excellent en seulement 49 minutes avec 30% moins d'énergie.	Grâce à notre technologie de pulvérisation unique, la lessive dissoute est répartie uniformément sur le linge. Combinée avec l'eau douce de la technologie SoftWater, l'entretien du linge est particulièrement efficace et doux grâce à AbsoluteCare®.			
AutoDose	Le lave-linge dose automatiquement la quantité optimale de lessive et d'adoucissant, réduisant ainsi la consommation de lessive de 60%* et protégeant les vêtements du vieillissement prématuré en raison du sous-dosage ou du surdosage de lessive. Un seul remplissage suffit pour Jusqu'à 30 cycles de lavage.	Le lave-linge calcule la quantité exacte de lessive et d'adoucissant en fonction de la charge et du programme sélectionné et les ajoute automatiquement.			
UniversalDose	Utilisation facile de tous les types de lessive dans le même tiroir de la machine à laver et puissance de lavage encore plus élevée grâce aux PODS® pratiques.	Le premier tiroir de machine à laver sur le marché qui, grâce à ses différents compartiments de dosage, convient à tous les types de lessive. Les PODS® sont dissous par les jets d'eau, ce qui permet de les activer 60% plus rapidement que dans le tambour.			
SyncDry	Le lave-linge et le sèche-linge communiquent l'un avec l'autre. Le sèche-linge sélectionne le programme optimal dès le cycle de lavage et indique dans l'application Electrolux la fin du cycle de lavage et de séchage.	Avec SyncDry, l'ensemble du cycle de lavage s'affiche sur l'application. Au lancement du cycle de lavage, le sèche-linge sélectionne automatiquement le programme de séchage le plus adapté et calcule la durée nécessaire pour le cycle de lavage et de séchage.			
PowerCare	Le meilleur système d'élimination rapide des taches à 30° C du marché. Un nettoyage excellent en une heure avec 30% moins d'énergie.	Grâce à notre technologie de pulvérisation unique, la lessive dissoute est répartie uniformément sur le linge, permettant un lavage plus performant et plus doux.			
ProSteam®	Les odeurs désagréables de nourriture ou de fumée sont éliminées de manière fiable de votre linge en seulement 25 minutes grâce à la vapeur, ce qui ménage les textiles et réduit la consommation d'eau de 96 %. Le repassage est facilité, car il y a nettement moins de plis.	Utilisez la puissance de la vapeur. Le linge est nettoyé à la vapeur ou le cycle de lavage se termine par la formation de vapeur avec la fonction PlusSteam.			
PreciseWash/ ProSense™	La durée de lavage optimale automatiquement. Vous économisez du temps, de l'énergie et de l'eau et prolongez la durée de vie de vos vêtements.	Des capteurs de haute précision déterminent la durée optimale de lavage sur la base de la quantité de charge. Vous économisez non seulement du temps, mais aussi de l'énergie et de l'eau, et vous préservez vos vêtements car ils sont protégés du surlavage.			

### Trouvez le lave-linge idéal

SoftWater™ AutoDose UniversalDose								
		SuperLuxe						
			l	UniversalDose GrandLuxe	ProSense <sup>™</sup>			
SoftWater™	~				Luxe			
AbsoluteCare®	V							
AutoDose		V						
UniversalDose			~	<b>v</b> ·				
SyncDry	V	V	V					
PowerCare	V	V	V	···				
ProSteam®	V	V	V	V				
PreciseWash / ProSense™	V	V	·	V	V			

272 / 273

<sup>\*</sup> Sauf WAGL8E500 \*\* Sauf WAGL8E500 et WAGL2E500

# Protège la forme et les couleurs et prolonge ainsi la durée de vie de vos vêtements



#### SoftWater<sup>1</sup>

Avec la technologie brevetée SoftWater<sup>TM</sup>, vous pouvez laver votre linge à 30 au lieu de 60 °C, utiliser moins de lessive et donc économiser de l'énergie, protéger l'environnement et vos vêtements, pour le même résultat de lavage. La technologie SoftWater<sup>TM</sup> élimine automatiquement de l'eau dure suisse les minéraux nocifs pour les textiles avec un cycle de lavage complet en seulement 49 minutes.

### Sel régénérant

SoftWater<sup>™</sup> fonctionne de manière autonome. Il vous suffit d'ajouter du sel régénérant à gros grains.



\* Cette évaluation a été faite en août 2023 sur www.electrolux.ch pour le produit WASL2IE500.



### Protection ultime

Laver à 30 degrés au lieu de 60 degrés pour un résultat de lavage identique et garder les couleurs intactes.



# Le meilleur système d'élimination rapide des taches à 30 °C du marché.



#### AbsoluteCare®

### Un nettoyage parfait en seulement 49 minutes avec 30 % moins d'énergie

Notre machine SuperLuxe avec SoftWater est dotée de la technologie AbsoluteCare®, qui pré-mélange et active la lessive et l'adoucissant avant qu'ils ne touchent le linge. Une technologie de pulvérisation spéciale répartit la lessive dissoute uniformément sur le linge. Combinée avec l'eau douce de la technologie SoftWater, elle permet le meilleur détachage rapide du marché à une température de 30 °C.¹ Un linge propre en seulement 49 minutes avec 30 % d'énergie en moins.²

<sup>1</sup> Sur la base d'un test externe d'élimination de 59 taches avec le programme AbsoluteWash 49min/PowerClean 59min (pour une charge de 4 kg) par rapport aux marques leaders sur le marché européen avec des programmes courts d'une heure à 30°C.



#### **PowerCare**

### Un nettoyage excellent en une heure avec 30% moins d'énergie.

Tous nos lave-linge SuperLuxe et certains modèles GrandLuxe sont équipés de la technologie PowerCare. Les lessives et les adoucissants sont pré-mélangés, activés et répartis dans le linge grâce à une technologie de pulvérisation spéciale. Le meilleur système d'élimination rapide des taches à 30 °C du marché.¹ Un nettoyage excellent en seulement 59 minutes avec 30 % moins d'énergie.²

<sup>2</sup> Avec le programme AbsoluteWash de 49 min, vous nettoyez en profondeur à 30 °C et économisez plus de 30 % d'énergie par rapport à un programme coton à 40 °C



# Réduit la consommation de lessive et protège vos vêtements.

### Pour tous les types de lessive et une plus grande puissance de lavage avec PODS®





#### AutoDose

Des capteurs intelligents pèsent le linge et calculent automatiquement le temps et la quantité optimale d'eau, d'énergie et de lessive. Finis les problèmes de dosage qui ternissent les couleurs. Vos vêtements durent 3 fois plus longtemps. «Le résultat de lavage est toujours excellent, même lorsque la machine est pleine. Et ce avec une consommation de lessive faible grâce au système d'autodosage.»\*

Note:  $\star \star \star \star \star \star$ 

\* Cette évaluation a été faite en août 2023 sur www.electrolux.ch pour le produit WASL3IE500.



rec wir

Différents compartiments de dosage permettent de passer facilement du dosage automatique au dosage manuel de la lessive.

### AutoDose: 1 remplissage, 30 lavages

Avec le dosage automatique, les compartiments peuvent être remplis de lessive liquide et d'adoucissant ou uniquement de lessive liquide – pour Jusqu'à 30 cycles de lavage sans remplissage.

### Dosage manuel

Avec le dosage manuel, les compartiments peuvent être remplis de lessive en poudre ou liquide.





#### UniversalDose

Le premier tiroir de machine à laver avec différents compartiments de dosage permet d'utiliser facilement tous les types de lessive.

Les PODS® sont ramollis dans la chambre de dosage avec de l'eau, ce qui les active 60% plus vite que dans le tambour¹ – pour une plus grande puissance de lavage dès 30°C.

<sup>1</sup> Test interne comparant l'utilisation de PODS\* dans le tiroir UniversalDose à l'utilisation de PODS\* dans le tambour avec un cycle de coton d'une heure à 30°C. «J'adore le fait qu'il y ait une spécialité pour les II y a un compartiment spécial pour les dosettes. De même, pour les poudres et les lessives liquides il y a un compartiment compartiment séparé. Facile à utiliser facile à utiliser.»\*

Note: ★ ★ ★ ★

\* Cette évaluation a été publiée en septembre 2024 sur www.electrolux.ch pour le produit produit WAGL6E500



### Rafraîchir les vêtements en seulement 25 min. avec 96 % moins d'eau et réduire les plis



#### **ProSteam**

Le steam dans le lave-linge apporte deux avantages essentiels. Le steam permet de rafraîchir facilement et en seulement 25 minutes les textiles que l'on souhaite porter à nouveau. Il ménage les textiles et est plus respectueux de l'environnement en consommant 96% moins d'eau\*.

Par ailleurs, la technologie ProSteam® facilite le repassage puisque les plis sont réduits de trois fois quand la fonction PlusSteam apporte de la vapeur au linge en fin de cycle.

\* Test interne avec une charge de 1 kg en programme vapeur par rapport au programme linge délicat.



### Durée de lavage optimale automatiquement, consommation d'eau et d'énergie minimale



### PreciseWash / ProSense™

Les capteurs de haute précision de la technologie PreciseWash/ProSense™ pèsent chaque charge de linge et adaptent automatiquement la durée du lavage ainsi que la consommation d'énergie et d'eau. Vous économisez non seulement du temps, mais aussi de l'énergie et de l'eau, et vous préservez vos vêtements car ils sont protégés du surlavage.



# Doux et efficace – avec une longue durée de vie.

### Autres avantages des lave-linges Electrolux:

### Inverter Motor+ pour une efficacité élevée et une longue durée de vie

Avec une efficacité 50% supérieure aux entraînements traditionnels, notre nouveau Inverter Motor+ fonctionne avec la technologie des aimants permanents, douce et efficace, qui élimine les frottements et réduit les vibrations.

### Cuve de lavage de qualité pour une longue durée de vie

La cuve de lavage de qualité supérieure en carborane robuste réduit les dépôts de calcaire et de lessive, est particulièrement silencieuse et 100 % recyclable.




### Un tambour optimisé qui préserve les textil

Le nouveau tambour installé dans nos lave-linge permet aux vêtements de glisser tout en douceur grâce à des motif de tambour en forme de coussin et à des ailettes de levage optimisées. La surface est recouverte d'une fine pellicule d'eau pendant le lavage, ce qui rend le lavage des textiles encore plus doux.

### **Eco-TimeSave**

La fonction Eco-TimeSave permet d'économiser de l'énergie sans compromettre le temps de lavage. Dès que les options Eco et TimeSave sont sélectionnées, le cycle de lavage le plus économe en énergie et le plus court est lancé.



### Certification de nos lave-linge



### Un soulagement pour les allergiques

Le programme hygiène vapeur élimine entièrement les allergènes tels que le pollen, les acariens, les poils d'animaux etc. ainsi que les restes de lessive et les dépôts chimiques de production sur les nouveaux textiles. Un lavage à 60 °C d'env. 35 min inactive les allergènes. L'élimination optimale des allergènes et des restes de lessive s'effectue en quatre rinçages. Ce système a reçu le label de qualité de la «British Allergy Foundation».





#### Woolmark ne tarit pas d'éloges

Les programmes spéciaux laine et soie d'Electrolux conviennent aussi aux textiles délicats même si l'étiquette de ces derniers préconise un lavage à la main. C'est ce qu'a confirmé l'entreprise Woolmark en nous décernant le label «Blue». Nos produits phares ont même été récompensés par Woolmark Green.



### L'excellente isolation acoustique a été confirmée par l'Empa

En collaboration avec l'Empa, nous avons réalisé des mesures acoustiques (rapport d'essai Empa n° 5214.006233 du 24.11.2014). Ces mesures ont confirmé que les lave-linge Electrolux pour particuliers satisfont aux strictes exigences de la norme SIA 181 (Edition 2006 «Protection contre le bruit dans le bâtiment») sans mesure additionnelle. Des lave-linge de tous les niveaux de confort ont été analysés (chargement partiel, 1 kg de linge sec, puissance d'essorage max., certificat de contrôle sur www. electrolux.ch). Les lave-linge Electrolux conviennent ainsi parfaitement pour une installation à l'étage ou dans les bâtiments étanches à l'air conformément à la norme Minergie®.



### Distinction Swissatest pour ses performances exceptionnelles en matière d'élimination des bactéries et des virus

Le célèbre centre de compétences en matière de tests Swissatest Testmaterialien AG décerne le nouveau label d'hygiène au programme hygiène vapeur des lave-linge et au programme hygiène des sèche-linge Electrolux.

Il est ainsi démontré que 99,99% des bactéries et virus, y compris le Staphylococcus aureus et Enterococcus faecium, sont éliminés.



# Lave-linge Chargeurs frontaux pour les particulier

		0	8	0	8	0	0	0	0	0	_		5	5	0	Q	0	
		71E50	6IE5(	21E50	31E5(	11E50	.8E5C	.6E5C	.4E50	.2E5C	E500	E500	4M10	3M10	5T50	.4T50	.6550	352
		WASL7IE500	WASL6IE500	WASL2IE500	WASL3IE500	WASL11E500	WAGL8E500	WAGL6E500	WAGL4E500	WAGL2E500	WAL5E500	WAL3E500	WASL4M105	WASL3M105	WASL5T500	WAGL4T500	WAGL6S500	EWC1352
SoftWater™	(4)		•	•														
AutoDose		•			•													
Universal Dose						•		•	•	•								
AbsoluteCare®			•	•														
SyncDry		•	•	•	•	•												
PowerCare	(F)	•		•	•	•		•	•						•			
ProSteam®		•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•		
PreciseWash/ProSense™		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
Electrolux App	(F)	•	•	•	•	•												
EcoLine	0		•	•			•								•			
Programmes standard																		
Programme hygiène vapeur		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Raccordement à l'eau chaude							•							•				
Coton Blanc/Couleurs		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Entretien facile		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Linge délicat		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Laine		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Soie ** Laine Eco 40-60		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
Programmes complémentaires		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
20 min./3 kg		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
Outdoor		•		•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	
Nettoyage de la machine		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•				
Rafraîchissement vapeur		•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•		
Jeans**		•	•	•	•	•							•			•	•	
Repassage facile**		•	•	•	•	•							•				•	
Essorage délicat AbsoluteWash 49													•					
PowerClean 59		•			•	•		•	•									
MixLoad 69							•			•					•			
Sportswear **		•	•	•	•	•												
Duvet **		•	•	•	•	•					•	•			•	•		
Linge de lit **		•	•	•	•	•												
Microfibres*														•				
Serviettes de toilette ** Chaussures de sport **		•	•	•	•	•												
Poils d'animaux		•	•	•	•	•												
Rideaux **		•	•	•	•	•												
Quick Intensiv													•	•				
Rinçage séparé		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			•	•
Essorage séparé		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			•	•
Vidange Rinçage délicat													•	•				
Programme pour balais*														•				
Désinfection*														•				
Options																		
Marche/Pause (rajout de linge)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Départ différé		•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Gain de temps		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
Cycles de rinçage suppl. Prélavage		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Taches		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		,	•	•	•	
Température		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Puissance d'essorage		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Défroissage vapeur		•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•		
*Cos programmos spásiaux pouve	ant ôtro	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	•	• olion	م الأمام	. (0.00	• biomala	•	•	•			•		•	

<sup>\*</sup>Ces programmes spéciaux peuvent être adaptés par notre service clientèle en fonction des exi-gences et des besoins.

\*\*Sur les appareils WASL7IE500, WASL6IE500, WASL2IE500, WASL3IE500 et WASL1IE500, uniquement sélectionnable via l'application Electrolux.











**★** AutoDose **★** PowerCare

**★**ProSteam®

**★** PreciseWash














du catalogue.

**Icônes** Vous trouverez des explications sur les icônes sur sur la page dépliante au dos













**★** AbsoluteCare

**★**ProSteam®

Montage		
Construction	Frontloader	Frontloader
Couleur du bandeau/commutateur	Anthrazit matt/Silber	Anthrazit matt/Silber
Dimensions H×L×P, mm	850×600×660	850×600×660
Charnière gauche (L), droite (R),	1	L
changeable (W)		
Profondeur d'encastrement requise (avec E1WYHSK2) mm	700	700
Valeur de raccordement V/A/kW	230/10/2,1	230/10/2,1
Porte XXL	•	•
Puissance		
Capacité kg	11	10
Classe d'efficacité énergétique A-G		A
Classe d'efficacité énergétique commerciale	A-10 %	A-60%
Consommation d'énergie par cycle kWh	0.48	0,39
Consommation d'eau par cycle	51	46
Puissance d'essorage tr/min.	1600	1400
Classe d'efficacité d'essorage A - G	A	A
Niveau sonore essorage dB(A)		
Raccordement d'eau chaude		
Commande / écran		
Écran LED (extragrand/grand)	• / -	• / -
Présélection de l'heure de fin/mise en marche	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
différée	• / -	• / -
Affichage du temps restant	•	•
Charge max./programme	•	•
Touche Pause avec fonction reprise	•	•
Programmes de lavage et options		
Nombre de programmes de lavage/options (page 277)	12/8	12/8
Programmes supplémentaires via l'app	22	22
Sécurité	22	EE.
Indicateur de surcharge	•	•
Capteur de poids	•	•
Sécurité enfants	•	
Surveillance du niveau de la mousse	•	•
Détection anti-balourd	•	•
Système de protection contre les inondations AquaControl	•	•
Tuyau d'arrivée AquaStop		
Accessoires en option	•	·
Plague de sol		<u> </u>
	Jusau'à ép. du stock: E1WYHSK1	Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1
Kit de montage intermédiaire avec plateau:	Successeur: E1WYHSK2	Successeur: E1WYHSK2
Garniture de connexion simple:	Jusqu'à ép. du stock: BR12 Successeur: M1GHBR12	Jusqu'à ép. du stock: BR12 Successeur: M1GHBR12
Tiroir-socle (H: 32 cm): M1WYHPE3	•	•
Prix TVA incl. / excl.	3'090.00/2'858.45	3′190.00/2′950.95
TAR incl. /TVA excl.	20.02/18.52	20.02/18.52



★SyncDry

★Programme AbsoluteWash 49

★ProSteam®












★ SoftWater<sup>TM</sup> ★ Electrolux App





★ AutoDose ★ Electrolux App

★ SyncDry

★ SyncDry

★ Programme PowerClean 59

★ ProSteam®

★ PreciseWash

★ Universal Dose★ Electrolux App

★ SyncDry
★ Programme PowerClean 59
★ Prosteam®

★ ProŠteam® ★ PreciseWash	<ul><li>★ ProŠteam®</li><li>★ PreciseWash</li></ul>	<ul><li>★ ProSteam®</li><li>★ PreciseWash</li></ul>		
\$ 6 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ \text{\te}\}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\texit{\texi}\text{\texi}\ti	\$ 2 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$		
#W (4)	(2) (3) (4)	(3) (3)		
Frontloader	Frontloader	Frontloader		
Anthracite mat/argent 850×600×660	Anthracite mat/argent 850×600×660	Anthracite mat/argent 850×600×660		
L	L/R	L		
700	700	700		
230/10/2,1	230/10/2,1	230/10/2,1		
•	•	•		
10	10	9		
A	A			
A-20%	A	A		
0,41	0,51	0,49		
47 1600	47	46 1600		
A	A	A		
76	76	76		
-	-	-		
• / -	• /-	• / -		
• / -	• / -	• / -		
•	•	•		
•	•	•		
•	•	•		
12/8	12/8	12/8		
22	22	22		
•	•	•		
•	•	•		
•	•	•		
• •	•	•		
•	•	•		
•	- <u> </u>			
•	·	•		
•	•	•		
Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2	Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2	Jusqu'à ép. du stock: BR12 Successeur: M1GHBR12		
Jusqu'à ép. du stock: BR12 Successeur: M1GHBR12	Jusqu'à ép. du stock: BR12 Successeur: M1GHBR12	Jusqu'à ép. du stock: BR12 Successeur: M1GHBR12		
• 3′015.00/2′789.10	• 2′970.00/2′747.45	• 2′695.00/2′493.05		
20.02/18.52	20.02/18.52	20.02/18.52		
















FS

Highlights
------------

- ★ Raccordement à l'eau chaude
  ★ Programme MixLoad 69
  ★ ProSteam®
  ★ PreciseWash

- ★ UniversalDose
  ★ Programme PowerClean 59
  ★ ProSteam®
  ★ PreciseWash

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur sur la page dépliante au dos du catalogue.



<b>3</b>	2 <b>% 19 (0 (9)</b> (1) 1 (1) (1) (1) (1) (1) 2 (8) (1) (1) (1) (1) 3 (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
----------	--

Montage		
Construction	Frontloader	Frontloader
Couleur du bandeau/commutateur	Anthracite mat/noir	Anthracite mat/noir
Dimensions H×L×P, mm	850×600×660	850×600×660
Charnière gauche (L), droite (R),	L	-
changeable (W)	L	L
Profondeur d'encastrement requise	700	700
(avec E1WYHSK2) mm		
Valeur de raccordement V/A/kW	230 V/10/2,1	230 V/10/2,2
Porte XXL	•	•
Puissance		
Capacité kg	9	9
Classe d'efficacité énergétique A-G	A	A
Classe d'efficacité énergétique commerciale	A-15%	A
Consommation d'énergie par cycle kWh	0.42	0,49
Consommation d'eau par cycle	48	46
Puissance d'essorage tr/min.	1400	1600
Classe d'efficacité d'essorage A - G	В	A
Niveau sonore essorage dB(A)	72	76
Raccordement d'eau chaude	•	-
Commande / écran		
Écran LED (extragrand/grand)	• / -	• / -
Présélection de l'heure de fin/mise en marche différée	• / -	• / -
Affichage du temps restant	•	•
Charge max./programme	•	•
Touche Pause avec fonction reprise	•	•
Programmes de lavage et options		
Nombre de programmes de lavage/options (page 277)	12/7	12/7
Programmes supplémentaires via l'app	_	=
Sécurité		
Indicateur de surcharge	•	•
Capteur de poids	•	•
Sécurité enfants	•	•
Surveillance du niveau de la mousse	•	•
Détection anti-balourd	•	•
Système de protection contre les inondations AquaControl	•	•
Tuyau d'arrivée AquaStop Accessoires en option	•	•
Plaque de sol	•	
i iaque de sui	luanuth for durate at FIMALICA	
Kit de montage intermédiaire avec plateau:	Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2	Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2
Garniture de connexion simple:	Jusqu'à ép. du stock: BR12 Successeur: M1GHBR12	Jusqu'à ép. du stock: BR12 Successeur: M1GHBR12
Tiroir-socle (H: 32 cm): M1WYHPE3	•	•
Prix TVA incl. / excl.	2'495.00/2'308.05	2'495.00/2'308.05
TAR incl./TVA excl.	20.02/18.52	20.02/18.52







FS

WAGL4E500
*UniversalDose  *Programme PowerClean 59  *ProSteam*  *ProSense™

- \* ProSense™ \* Fonction Eco-TimeSave
- ★ UniversalDose
   ★ Programme MixLoad 69
   ★ ProSteam®
   ★ PreciseWash

 (a) (a) (b) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	(a) (b) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d

Frontloader	Frontloader	Frontloader
Anthracite mat/noir	Anthracite mat/noir	Blanc/Blanc
850×600×660	850×600×660	850×600×600
L/R	L	L
700	700	700
230 V/10/2,2	230 V/10/2,2	230 V/10/2,0
•	•	•
9	9	8
A	Α	Α
A	A	A
0,49	0,49	0,47
46	46	43
1400	1400	1400
В	B	В
75	75	74
-	-	-
•/-	•/-	
• / -	• /-	-/•
•	•	•
•	<u>•</u>	•
•	•	•
12/7	12/7	10/6
-		
•	•	-
•	•	•
•	<u> </u>	•
•	<u> </u>	<u> </u>
•	<u> </u>	<u> </u>
•	•	•
•	•	•
•	•	•
Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2	Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2	Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2
Jusqu'à ép. du stock: BR12 Successeur: M1GHBR12	Jusqu'à ép. du stock: BR12 Successeur: M1GHBR12	Jusqu'à ép. du stock: BR12 Successeur: M1GHBR12
SUCCESSEUI: IMIGITARIZ	Successedi: MIGHBRIZ	
2′335.00/2′160.05	2′060.00/1′905.65	1′795.00/1′660.50
20.02/18.52	20.02/18.52	10.81/10.00
20.02/10.02	ZU.UZ/ 10.3Z	10.01/10.00

Prix TVA incl. / excl. TAR incl./TVA excl.





1′890.00/1′748.40

10.81/10.00


**S FS** 



FS WAL3E500 WASL5T500 \*ProSense™ \*Fonction Eco-TimeSave Highlights **★**ÖKOPower™ **★**ÖKOMix **★**ProSteam® **★** PreciseWash ★ SoftPlus

★ Ouverture douce de la porte

★ Moteur Inverter ÖKO Vous trouverez des explications sur les



1′540.00/1′424.60

10.81/10.00



1'650.00/1'526.35

10.81/10.00





[-]		
WAGL4T500 FS	WAGL6S500 FS	EWC1352 FS
★ ProSteam®  ★ PreciseWash  ★ SoftPlus  ★ Ouverture douce de la porte  ★ Moteur Inverter ÖKO	<ul> <li>★ PreciseWash</li> <li>★ 7 kg</li> <li>★ Large affichage LCD</li> <li>★ Moteur Inverter ÖKO</li> </ul>	★ Le lave-linge idéal pour les espaces les plus exigus
*		
Toploader	Frontloader Compact	Frontloader Compact
Anthracite mat/noir	Anthracite mat/noir	Blanc
890×400×600	850×600×490	670×495×560
-	L	L
<del>-</del>	490 (sans kit de connexion)	<del>-</del>
230 V/10/2,1	230 V/10/2,2	230 V/10/1,6
-	-	-
7	7	3
A	<u>В</u> В	D
0.45	0.6	0.5
45	45	30
1300	1200	1300
В	В	С
79	73	78
-	-	-
• / -	-/•	<b>-/•</b>
-/•		
	-/•	
•	•	<del>-</del>
•	•	
•	•	•
11/6	10/7	15/4
-	-	-
•	•	
<u> </u>	•	
•	•	•
	<del></del>	

1'845.00/1'706.75

10.81/10.00


1′520.00/1′406.10

10.81/10.00

# Aperçu de nos Highlights

Technologie	Avantages pour vous	Comment cela fonctionne-t-il?
3DScan	Du linge entièrement sec à l'intérieur comme à l'extérieur. Parfait pour le duvet – avec une isolation thermique Jusqu'à 30 % supérieure qu'au séchage au vent	Pour la première fois sur un sèche-linge, le capteur 3DScan mesure également l'humidité à l'intérieur des vêtements et ajuste automatiquement la durée de séchage.
FiberPro	Les textiles délicats tels que le coton peuvent être séchés en même temps que les fibres synthétiques sans perdre leur forme.	Des capteurs détectent les zones humides des vêtements et les sèchent en douceur avec une répartition précise de la chaleur. Un flux d'air optimisé garantit qu'aucun vêtement n'est trop sec.
ProSteam®	Des capteurs détectent les zones humides des vêtements et les sèchent en douceur avec une répartition précise de la chaleur. Un flux d'air optimisé garantit qu'aucun vêtement n'est trop sec.	La vapeur est ajoutée à la fin du séchage de sorte à réduire considérablement la formation de plis.
SyncDry	Le lave-linge et le sèche-linge communiquent l'un avec l'autre. Le sèche-linge sélectionne le programme optimal dès le cycle de lavage et indique dans l'application Electrolux la fin du cycle de lavage et de séchage.	Avec SyncDry, l'ensemble du cycle de lavage s'affiche sur l'application. Au lancement du cycle de lavage, le sèche-linge sélectionne automatiquement le programme de séchage le plus adapté et calcule la durée nécessaire pour le cycle de lavage et de séchage.
AbsoluteCare®	La laine et la soie sont séchées en douceur et la texture et la forme individuelles des textiles sont protégées. La membrane étanche des vêtements outdoor est réactivée.	Avec les programmes du système unique Absolute-Care®, les mouvements du tambour et les réglages de température sont parfaitement adaptés aux matériaux délicats tels que la laine, la soie ou les vêtements outdoor.
SensiDry°	Séchage en douceur et faible consommation d'énergie à basse température, pour que vos vêtements restent comme neufs plus long- temps. Ajustement automatique du temps de séchage idéal.	Les capteurs qui surveillent le cycle de séchage veillent à ce que les vêtements soient toujours séchés à des températures basses contrôlées. L'air humide provenant du tambour est déshumidifié et réchauffé par une pompe à chaleur avant d'être réinjecté.
PreciseDry	Séchage rapide et économe en énergie.	Grâce à des capteurs spéciaux, la technologie ProSense® calcule aussi bien la durée de séchage que la consommation d'énergie de chaque cycle. La garantie d'un gain de temps et d'économies d'électricité ainsi qu'une protec- tion optimale de vos vêtements.

# Trouvez le sèche-linge idéal



<sup>\*</sup>S'applique à TWGL5E501

290 / 291

# Sécher avec le plus grand soin les différents types de textiles



#### 3DScar

Votre doudoune n'est plus aussi chaude après le lavage? Impossible grâce à la dernière technologie 3DScan.

Pour la première fois sur un sèche-linge, la technologie 3DScan mesure également l'humidité à l'intérieur du linge et ajuste automatiquement la durée de séchage. Parfait pour les vêtements épais et multicouches comme les doudounes. Profitez d'une isolation thermique Jusqu'à 30 % supérieure à celle du séchage à l'air libre.



#### FiberPro

La technologie FiberPro permet de sécher en même temps les textiles particulièrement fragiles, comme le coton et les matières synthétiques sans les déformer. Un capteur identifie les parties humides de tous les vêtements et ajuste délicatement la puissance de séchage en fonction des pièces. Grâce à la diffusion optimisée de l'air, aucun vêtement n'est séché de manière excessive. Ainsi, vous pouvez désormais mettre au sèche-linge tous les vêtements portés dans la semaine sans devoir trier au préalable le coton, le synthétique et les matières mélangées.

«La machine fonctionne parfaitement, les doudounes sèchent de manière sensationnelle.»\*

Note: ★ ★ ★ ★ ★

Cette évaluation a été faite en mai 2022 sur www.electrolux.com pour le produit TWSL61E301.



# 40% de plis en moins pour un repassage simplifié



#### **ProSteam®**

ProSteam® est proposé dans les lave-linge, mais également dans les sèche-linge Electrolux.

La technologie ProSteam® réduit la formation de plis lors du séchage Jusqu'à 40 %\*. Le repassage est ainsi réduit, ce qui vous permet non seulement de gagner du temps, mais aussi et surtout de ménager vos textiles.

\* Le test interne selon la méthode de test interne montre Jusqu'à 40 % de réduction des plis sur un tissu 100 % coton après un cycle ProSteam\*.



# Sécher simultanément différents types de textiles



#### AbsoluteCare®

Les programmes suivants du système AbsoluteCare® contrôlent les mouvements du tambour et la température de manière optimisée pour différents vêtements et protègent ainsi la texture et la forme individuelles des textiles.



#### Programme laine

Grâce aux rotations rapides, les textiles en laine sont appliqués à plat contre la paroi interne du tambour. Lors du cycle de séchage, il n'y a pas de mouvements inappropriés qui provoquent le rétrécissement ou le feutrage des lainages. Un séchage comparable à un séchage à l'air ambiant.



#### Programme soie

Le tambour est soumis à une rotation alternée à une faible vitesse. Une manière extrêmement douce et efficace pour réduire le froissement. Ce programme fonctionne à une température encore plus basse que le programme standard d'un sèche-linge à pompe à chaleur.



#### **Programme Outdoor**

Le programme Outdoor préserve mieux la pleine fonction de la membrane déperlante que le séchage à l'air libre.


#### **Woolmark Blue**

Tous les sèche-linge AbsoluteCare® sont certifiés Woolmark.









# Un minimum de temps et d'énergie, un maximum de soins

Les technologies SensiDry® et PreciseDry permettent de surveiller l'activité du teneur en humidité du linge en cours de lavage. Si le résultat souhaité est atteint, l'appareil s'éteint automatiquement.



#### SensiDry®

La technologie SensiDry® est un système de pompe à chaleur contrôlé par des capteurs précis qui sèche vos vêtements à basse température. L'air humide du tambour est déshumidifié, réchauffé et réinjecté au moyen d'une pompe à chaleur. Vous pouvez ainsi sécher vos vêtements en douceur et les protéger de la chaleur inutile pour qu'ils restent comme neufs plus longtemps.



#### PreciseDry

Cette technologie PreciseDry utilise des capteurs d'humidité et de température sophistiqués afin d'adapter le temps de séchage et la consommation d'énergie à chaque charge.





# Doux et efficace – avec une longue durée de vie.



#### Moteur Inverter+ pour un rendement élevé et une longue durée de vie

Notre nouveau moteur Inverter+ offre un rendement jusqu'à 84% supérieur à celui des entraînements traditionnels. Le nouveau moteur utilise la technologie à aimant permanent, douce et efficace, qui élimine les frottements et minimise les vibrations. Cela garantit une longue durée de vie et des économies d'énergie.



#### Filtre EasyClean

Dans nos sèche-linge, il ne reste qu'un seul filtre à peluches à nettoyer au lieu de deux. Le nouveau filtre 2 en 1 collecte toutes les peluches qui se forment pendant le séchage et les retient en toute sécurité. Les voies de circulation de l'air sont toujours libres dans le sèche-linge – la consommation d'énergie est donc constamment basse. Le système EasyClean permet en outre d'obtenir une performance de séchage uniforme et de prolonger la durée de vie de l'appareil.une puissance de séchage constante et une plus grande longévité de l'appareil.







## Le tambour ménageant le linge d'Electrolux

Grâce au tambour ménageant le linge innovant d'Electrolux et à son impression arrondie, les vêtements sont maintenant également ménagés dans le sèche-linge.



#### Inversion automatique du sens de rotation

L'inversion constante du sens de rotation du tambour garantit un séchage homogène et évite d'emmêler le linge ou de le froisser.





# Aperçu des programmes

		TWSL4IE500	TWGLSE501	TWGL3E501	TWLSE500	TWSL3M106
3DScan	(50)	•				
Connectivity mit SyncDry	(7)	•				
EcoLine		•				
FiberPro						
		•				
AbsoluteCare®		•	•			
Programme laine	<b>*</b>	•	•	•	•	
Programme de soie	<b>B</b>	•	•		•	
Programme en plein air	( <u>%</u> 2)	•	•		•	
SensiDry		•	•	•	•	
ProSteam®	(F)	•				
PreciseDry		•	•			
Filtre EasyClean	3	•	•	•	•	
Tambour de protection		•	•	•	•	
Éclairage intérieur du tambour	<u>.</u>	•	•	•		•
Certifié Woolmark Blue		•	•			
Inversion automatique	$\odot$	•	•	•	•	•
Butée de porte interchangeable à quatre positions  Programmes standard		•	•	•	·	
Programmes de coton						
Séchage du cabinet Extra sec		•	•	•	•	•
Séchage «prêt à repasser»		•	•	•	•	•
Programmes synthétiques						
Séchage «prêt à ranger» plus		•	•	•	•	•
Extratrocken		•	•	•	•	•
Séchage «prêt à repasser»		•	•	•	•	•
Programmes complémentaires						
Outdoor		•	•		•	
Linge de lit		•	•	•	•	
Programme d'hygiène Programme de mix		•	•	•	•	•
Repassage facile		•	•	•	•	•
Duvet		•	•	•		
Sportswear*		•	•	•		
Jeans*		•		•		
Rafraîchissement		•		•		
Doudounes*		•				
Programme vapeur*		•				
Poils d'animaux		•				
Options						
Marche/Pause		•	•	•	•	
Anti-froissement		•	•	•	•	
Degré de séchage		•	•	•	•	•
Séchage minuté Départ différé		•	•	•	•	•
ExtraSilent		•	•	•		
Rafraîchissement		•	•			

<sup>\*</sup>Sélectionnable uniquement via l'application Electrolux pour le TWSL4IE500  $\,$ 







TWSL4IE500





New FS

Highlights

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur sur la page dépliante au dos du catalogue.

★3DScan avec Fibre Pro
 ★Electrolux App
 ★ProSteam®
 ★AbsoluteCare®
 ★SensiDry®





Montage		
Construction	Frontloader	Frontloader
Couleur du bandeau/commutateur	Anthracite mat/argent	Anthracite mat/Noir
Dimensions H×L×P, mm	850×600×665	850×600×665
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L/W	L/W
Profondeur d'encastrement requise	700	700
(avec E1WYHSK2) mm	700	700
Valeur de raccordement V/A/kW	230 V/10/1,6	230 V/5/0,7
Porte XXL	•	•
Puissance		
Capacité kg	9	9
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+++	A+++
Nouvelle classe d'efficacité énergétique	С	С
(à partir du 01.07.2025) A - G  Classe relative au taux de condensation A - G		A
	A	A
Consommation d'énergie (coton, 1000 tr/min.) kWh	1,68	1,65
Nivegu sonore		
(programme normal/silencieux) dB(A)	63/61	63/61
Bac de récupération du condensat L	5,3	5,3
Évacuation directe du condensat	•	•
Ouverte de remplissage 49 cm	•	•
Mesure de l'humidité résiduelle à trois niveaux	•	•
Réfrigérant 290	•	•
Commande / écran		
Écran LED (extragrand/grand)	• / -	• / -
Présélection de l'heure de fin/mise en marche différée	•/-	•/-
Affichage du temps restant	•	•
Charge max./programme	•	•
Touche Pause avec fonction reprise	•	•
Programmes de lavage et options		
Nombre de programmes de séchage et spéciaux (page 296)	12/7	12/5
Programmes supplémentaires via l'appli	17	
Sécurité	.,	
Indicateur de surcharge	•	•
Capteur de poids	•	•
Sécurité enfants	•	•
Contrôle de la température	•	•
Accessoires en option		
Plaque de sol	<del>-</del>	<del>-</del>
Kit de montage intermédiaire avec plateau:	Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2	Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2
Garniture de connexion simple:	Jusqu'à ép. du stock: BR12 Successeur: M1GHBR12	-
Tiroir-socle (H: 32 cm): M1WYHPE3	•	•
Prix TVA incl. / excl.	2′745.00/2′539.30	2′090.00/1′933.40
TAR incl./TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00







TWGL3E501





#### Highlights

★SensiDry® ★PreciseDry





TAR incl./TVA excl.

**Icônes** Vous trouverez des explications sur les icônes sur sur la page dépliante au dos du catalogue.











28.11/26.00



Montage		
Construction	Frontloader	Frontloader
Couleur du bandeau/commutateur	Anthracite mat/Noir	Blanc/Blanc
Dimensions H×L×P, mm	850×600×665	850×600×665
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L/W	L/W
Profondeur d'encastrement requise (avec E1WYHSK2) mm	700	700
Valeur de raccordement V/A/kW	230 V/4/0.55	230 V/5/0.55
Porte XXL	•	•
Puissance		
Capacité kg	9	8
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+++	A+++
Nouvelle classe d'efficacité énergétique		
(à partir du 01.07.2025) A - G	С	С
Classe relative au taux de condensation A - G	A	В
Consommation d'énergie (coton, 1000 tr/ min.) kWh	1.49	1,49
Niveau sonore	64/62	67/65
(programme normal/silencieux) dB(A)	·	
Bac de récupération du condensat L	5,3	5,3
Évacuation directe du condensat	•	•
Ouverte de remplissage 49 cm	•	•
Mesure de l'humidité résiduelle à trois niveaux	•	•
Réfrigérant 290	•	•
Commande / écran		
Écran LED (extragrand/grand)	• / -	-/●
Présélection de l'heure de fin/mise en marche différée	•/-	-/•
Affichage du temps restant	•	•
Charge max./programme	•	•
Touche Pause avec fonction reprise	•	•
Programmes de lavage et options		
Nombre de programmes de séchage et spéciaux (page 296)	12/4	10/4
Programmes supplémentaires via l'appli		_
Sécurité		
Indicateur de surcharge	•	•
Capteur de poids	•	•
Sécurité enfants	•	•
Contrôle de la température	•	•
Accessoires en option		
Plaque de sol	-	_
Kit de montage intermédiaire avec plateau:	Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2	Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2
Garniture de connexion simple:	-	Jusqu'à ép. du stock: BR12 Successeur: M1GHBR12
Tiroir-socle (H: 32 cm): M1WYHPE3	•	•
Prix TVA incl. / excl.	1'855.00/1'716.00	1′740.00/1′609.60
TAD incl. /TVA ovel	28 11 / 24 00	28 11 / 24 00

28.11/26.00

#### Accessoires d'encastrement N1WYHPE1 Possibilités de combiner avec un tiroir-socle

SCHL4MEFHW



Tiroir-socle pour lave-linge et sèche-linge. Ce tiroir pratique vous offre de l'espace et vous permet de garder votre buanderie bien rangée :

- Chargement et déchargement facile à bonne hauteur des appareils d'entretien
- Tiroir en plastique solide, facile à nettoyer sur rail stable
- Fixation simple du lave-linge ou sèche-linge
- Peut s'installer sous tous les appareils d'entretien pour les particuliers d'une largeur de 60 cm
- Tiroir inférieur complètement fermé (en bas avec le capot de fond)
- L'installation d'un lave-linge séchant sur le tiroir-socle peut entraîner une augmentation des émissions sonores.

Dimensions du socle (H×L×P) 320×595×595 mm

Accessoires de montage	Lave-linge et sèche-linge	Prix TVA incl. / excl.
Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1 / Successeur: E1WYHSK2	Kit de montage intermédiaire avec plateau	145.00/134.15
Jusqu'à ép. du stock:BR12 / Successeur: M1GHBR12	Kit de montage intermédiaire simple (pas avec TWGL5E501 & TWGL3E501)	49.00/45.35
MIWYHPE3	Tiroir de socle (pas avec WAL5E500 et WAL3E500)	395.00/365.40
M6WHBP01	Socle pour sèche-linge WTGL3VI500	189.00/174.85
M6WHSH01	Charnière de porte pour sèche-linge WTGL3VI500	9.90/9.15
WTUT	Pieds de stabilisation pour lave-linge	75.00/69.40
Service	Lave-linge et sèche-linge	Prix TVA incl. / excl.
WTUB	Charnières réversibles sèche-linge (sans EDC 3250) (Attention: prière d'indiquer la position de la poignée)	120.00/111.00
SCHL3MEFHW	Tuyau d'écoulement et d'alimentation, avec cordon d'alimentation de lave-linge	

pour maisons individuelles, longueur spéciale 3,0 m. Délai : 7 jours ouvrables Tuyau d'écoulement et d'alimentation, avec cordon d'alimentation de lave-linge

pour maisons individuelles, longueur spéciale 3,9 m. Délai : 7 jours ouvrables

285.00/263.65

# Découvrez nos meilleures combinaisons d'appareils

SuperLuxe: Façades haut de gamme en anthracite mat avec commutateur argent













Sèche-linge TWSL4IE500

Lave-linge WASL7IE500/ WASL3IE500

Nettoyage écologique pendant le lavage et charnière 3DScan sèche unique en son genre

GrandLuxe: Façades haut de gamme en anthracite mat avec commutateur noir





Sèche-linge TWGL5E501

Laver en seulement 59 minutes et des résultats de séchage parfaits pour charges mixtes







Lave-linge WASL6IE500/ WASL2IE500

Sèche-linge TWSL4IE500

Nettoyage écologique pendant le lavage et sèche-linge équipé de la technologie unique 3DScan

Luxe: Panneaux en plastique blanc





Lave-linge WAL5E500

Sèche-linge TWL5E500

Rapide et économe en énergie laver et sécher avec ProSense™ Load Detection

	WASL7IE500	WASL6IE500	WASL2IE500	WASL3IE500	WASLIIE500	WA GL8E500	WAGL6E500	WAGL4E500	WAGL2E500	WAL5E500	WAL3E500
TWSL4IE500	•	•	•	•	•						
TWGL5E501						•	•	•			
TWGL3E501									•		
TWL5E500										•	•



# Lave-linge et sèche-linge combinés: Laver et sécher en un seul cycle



#### DualSense

La technologie DualSense® adapte la température, les mouvements du tambour et la durée du cycle aux différents types de textiles. Les températures plus basses et les mouvements contrôlés vous permettent de tout laver et sécher en une fois et en douceur, du linge délicat aux vêtements d'extérieur.



#### SensiDrv

Les capteurs qui contrôlent le cycle de séchage veillent à ce que les textiles soient systématiquement séchés à des températures basses maîtrisées



#### Electrolux App

Commandez les appareils connectés au Wi-Fi depuis votre téléphone portable grâce à l'application My Electrolux Care

#### Technologie de pompe à chaleur

Grâce à cette technologie, nos lave-linge séchants consomment 40% d'énergie en moins et Jusqu'à 40% d'eau en moins que les appareils comparables.

#### Plus de sécurité grâce au double vitrage

Grâce au double vitrage de la porte, le hublot reste toujours froid à l'extérieur, ce qui offre également une bonne sécurité pour les enfants curieux.



# Aperçu du programme des lave-linge séchants

		WTSL6IE501	WTSL41E500	WTGL3V1500
Technologie de pompe à chaleur	(8)	•		
Dual Sense		•	•	•
UniversalDose			•	
SensiDry		•	•	•
PowerCare	13		•	
ProSteam®		•	•	•
PreciseWash	(3)	•	•	•
Electrolux App	1	•	•	
EcoLine	0	•		
Programmes stanadard				
Anti-allergie		•	•	•
Coton		•	•	•
Coton Eco 40 - 60		•	•	•
Synthétique		•	•	•
Linge délicat		•	•	•
Lavage à la main de la laine		•	•	•
Programmes supplémentaires				
Soie*		•		
Outdoor		•	•	•
Rafraîchir à la vapeur		•	•	•
Nettoyage des machines		•	•	•
NonStop 3kg/3 h		•		
PowerClean NonStop 5 kg/4 Std.			•	
Quick 20 Wash&Dry 60			•	•
Denim*		•	•	
Sportswear*		•	•	•
Doudounes*		•	•	
Rinçage séparé		•	•	•
Essorage séparé		•	•	•
Vidange		•	•	•
Duvet		•	•	
Linge de lit*		•	•	
Microfibres*		•		
Serviettes de toilette*		•	•	
Vêtements de travail*		•		
Tissus foncés*		•		
Vêtements de bébé*		•	•	
Chaussures de sport*			•	
Poils d'animaux*			•	
One Item Quick*			•	
Options				
Départ différé		•	•	•
Prélavage		•	•	•
Taches		•	•	•
Gain de temps		•	•	•
Défroissage vapeur		•	•	•
Marche/Pause (Rajout de linge)		•	•	•
Température		•	•	•
Puissance d'essorage		•	•	•
Démarrage à distance via l'appli		•	•	
Programmes secs				
Temps de séchage		•	•	•
Degré de sécheresse		•	•	•

 $<sup>{}^\</sup>star \text{S\'electionnable uniquement via l'application Electrolux pour les mod\`eles WTSL6IE501 et WTSL4IE500}$ 





★ Universal Dose★ Non-stop ÖKOPower 4h/5 kg★ Electrolux App



**★**DualSense®

**★**PreciseWash







**★**DualSense®

★ PreciseWash★ ProSteam®



#### Highlights

Montage

**Icônes** Vous trouverez des explications sur les icônes sur sur la page dépliante au dos du catalogue.



★ Technologie de pompe à chaleur★ Electrolux App





(F)	)( <u>J</u> )	ֈ

Construction		Frontloader avec pompe à chaleur	Frontloader		
Couleur du bandeau/commut	ateur	Anthracite mat/noir	Anthracite mat/noir		
Dimensions	H×L×P, mm	850×600×660	850×600×660		
Charnière gauche (L), droite (R	), changeable (W)	L	L		
Valeur de raccordement	V/A/kW	230 V/10/2,2	230 V/10/2,2		
Porte XXL		•	•		
Puissance					
Capacité (lavage/séchage)	kg	10/6	10/6		
Classe d'efficacité énergétique (lavage/séchage)	A - G	A/B	A/E		
Consommation d'énergie par c (lavage/séchage)	cycle kWh	0,51/2,52	0,51/3,01		
Consommation d'eau par cycle (lavage/séchage)	e L	47/50	47/75		
Puissance d'essorage	tr/min.	1600	1600		
Classe d'efficacité d'essorage	A - G	В	A		
Niveau sonore		76	76		
Commande / écran					
Écran LED (extragrand/grand)		• / -	• / -		
Présélection de l'heure de fin/r différée	mise en marche	•/-	• / -		
Affichage du temps restant		•	•		
Charge max./programme		•	•		
Touche Pause avec fonction re	prise	•	•		
Programmes de lavage et opt	tions				
Nombre de programmes de la (page 285)	vage/options	12/8	12/10		
Programmes supplémentaires	via l'appli	15	18		
Sécurité					
Indicateur de surcharge		•	•		
Capteur de poids		•	•		
Sécurité enfants		•	•		
Surveillance du niveau de la m	ousse	•	•		
Détection anti-balourd		•	•		
Système de protection contre l AquaControl	es inondations	•	•		
Tuyau d'arrivée AquaStop		•	•		
Accessoires en option					
Tiroir-socle (H: 32 cm): M1WYH		•	•		
Charnière Soft-Close: M6WHS		<u>-</u>	-		
Socle pour sèche-linge encast	ré: M6WHBP01	-	-		
Prix TVA incl. / excl.		3′535.00/3′270.10	3′055.00/2′826.10		
TAR incl./TVA excl.		28.11/26.00	20.02/18.52		



#### WTGL3VI500

FS

- ★ Entièrement intégré dans la cuisine
  ★ Bruit de fonctionnement très faible
- **★** DualSense®
- **★** PreciseWash
- ★ ProSteam®★ Quick 20 Wash& Dry 60









Frontloader pour une intégration complète
Anthracite mat/noir
820×600×560
L
230 V/10/2,2
•
8/4
B/D
0,54/2,17
45/60
1600
B
70
-/•
-/•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•
•
12/8
-
_
<del>-</del>
•
•
•
•
•
•
2′535.00/2′345.05
20.02/18.52

# **Parfaitement** intégré: Discret et efficace

Pratique, le combiné lave-linge et sèchelinge entièrement intégré se dissimule facilement là où il y a de la place.

Avec une puissance maximale de lavage de 8 kg et de séchage de 4 kg, le lave-sèchelinge entièrement encastré est l'alternative idéale pour l'entretien de votre linge au quotidien.

# Utilisation simple en 25 langues, conçu pour durer

#### Lave-linge pour immeubles

En plus des 22 programmes standard, les lave-linge sont équipés de fonctions spéciales telles que «ajouter des vêtements». Il est ainsi possible d'ajouter des vêtements dans le tambour jusqu'au ler cycle. Les programmes les plus utilisés peuvent également être enregistrés comme favoris. Il est également possible de paramétrer quatre modes d'utilisation: Green, Allergy, Speed et Intensive. Les lave-linge pour immeubles d'habitation sont testés Jusqu'à 30 000 cycles de lavage.

#### Sèche-linge pour immeuble d'habitation

Le sèche-linge à pompe à chaleur est équipé d'un filtre à condensation autonet-toyant. Il garantit un processus de séchage efficace et une faible consommation d'énergie. Le sèche-linge pour immeubles d'habitation est testé Jusqu'à 30 000 heures d'utilisation.



#### Commande

L'interface simple qui propose une vue d'ensemble des principaux programmes est disponible en 25 langues.



#### Filtre EasyClean

Le double filtre à peluches des sèche-linge peut être facilement nettoyé, soit en le passant sous l'eau, soit à la main. Il est également facile de nettoyer la machine. Le tambour en acier inoxydable est équipé de larges trous permettant à la poussière de mieux s'évacuer. Les éléments de la paroi interne du tambour peuvent être retirés et nettoyés très facilement. Nos appareils sont les seuls à ne pas avoir besoin de joint en caoutchouc au niveau de l'ouverture de la porte. Ainsi, aucune poussière ne s'accumule à cet endroit.

#### Sèche-linge à pompe à chaleur

Nettoyage

De plus, le sèche-linge pompe à chaleur est équipé d'un condenseur autonettoyant. Il assure un séchage efficace et une faible consommation énergétique.

# **Chipcard-System**

Electrolux vient de résoudre le problème de gestion sans argent de lave-linge et sèche-linge dans les immeubles collectifs grâce au système de compteur à carte à puce, qui existe en deux versions, pour une ou deux machines. Chacune d'elles possède deux modes de fonctionnement:

#### Paiement anticipé

Lors d'un paiement anticipé, la carte est chargée d'une certaine somme d'argent et le décompte se calcule sur la base de la durée effective de fonctionnement.

#### Crédit

Dans le cas du crédit, les frais cumulés enregistrés peuvent être décomptés facilement par le gérant de l'immeuble. Chaque utilisateur reçoit une carte à puce assortie d'un code individuel.



CSTW4101CL




CSTW4102CL

#### Avantages importants pour l'utilisateur

L'utilisation de la machine ne pose aucun problème, car en introduisant la carte, la machine se met en marche. Chacun des utilisateurs ne paye que ce qu'il consomme et voit toujours le solde sur l'affichage.

Ces avantages sont également manifestes pour le gérant:

- Economie de temps bienvenue
- Installation simple et rapide
- Toute effraction pour dérober de l'argent n'a aucun sens
- Toutes les informations restent mémorisées, même lors d'une coupure de courant









FS

Highlights

Prix TVA incl. / excl.

TAR incl./TVA excl.

★Le lave-linge compact super-performant pour les immeubles collectifs

★ Des lave-linge idéaux pour l'industrie, les conciergeries et les cabinets médicaux












5′340.00/4′939.85

20.02/18.52





Cooled ad Danaead/ Committate	UI	NOII	14011
	H×L×P, mm	850×600×600	850×600×710
Charnière gauche (L), droite (R), cha	ngeable (W)	L	L
Valeur de raccordement	V/A/kW	230 V - 400 V/10/3,0	400 V/10/4,4
Raccordement d'eau chaude		-	•
Puissance			
Taille du tambour	L	60	80
Capacité	kg	8	9
Classe d'efficacité énergétique	A-G	В	В
Consommation d'énergie par cycl (couleur 60°C)	e kWh	0,54	0,53
Consommation d'eau par cycle (couleur 60°C)	<u> </u>	46	41
Puissance d'essorage	tr/min.	1600	1400
Classe d'efficacité d'essorage	A - G	A	В
Niveau sonore		76	76
Classe relative au taux de conden			
Consommation d'énergie par cycl (coton, 1000 tr/min.)	e kWh	-	-
Nombre de cycles testés/heures c	l'utilisation	30′000/-	30′000/-
Commande/écran			
Sélecteur de programme		•	•
Touches à effleurement		•	•
Affichage LCD multilingue en texte	clair	•	•
Mise en marche différée	Н	24	24
Affichage du temps restant		•	•
Affichage: nettoyer l'échangeur de le filtre	e chaleur/	<del>-</del>	-
Affichage: vider le réservoir d'eau		-	-
Programmes de lavage et option	s		
Nombre de programmes/options (pages 287 & 306)		22/7	26/6
Sécurité			
Sécurité enfants		•	•
Surveillance du niveau de la mous	se	•	•
Détection anti-balourd		•	•
Contrôle de la température		-	-
Accessoires inclus			
Garniture de raccordement		•	•

4′970.00/4′597.60 20.02/18.52



TWSL3M106



★ Le sèche-linge compact et solide pour les immeubles collectifs et l'industrie









Accessoire	Système de carte à puce	Prix TVA incl. / escl. (net)
NCSTW4101	Chipcard System	1′390.00/1′285.85
NCSTW4102	Chipcard System	2′038.00/1′885.30
NCSBK	Carte d'utilisateur	30.00/27.75
NCSLK	Carte de charge	43.00/39.80
NCSVK	Carte de gérance	43.00/39.80
NCSZK	Carte «zéro»	43.00/39.80
	-	-

Frontloader avec pompe à chaleur		
Noir		
850×600×600		
R/W		
230 V/10/0,7		
-		
117		
7		
A+++		
-		
-		
-		
67		
A		
1,25		
-/30′000		
, 55 555		
•		
•		
•		
24		
•		
•		
•		
17/2		
•		
•		
•		
4′590.00/4′246.05		
28.11/26.00		



# Ersatzteile und Zubehör Electrolux Wählen Sie die Gerötekategorie Wichen Sie Zubehör, Ersatzteile und Zubehör Electrolux Konden Sie Zubehör, Ersatzteile und Zubehör Electrolux Konden Sie Zubehör, Ersatzteile und Zubehör Electrolux Ersatzteile und Zubehör Electrolux Wählen Sie die Gerötekategorie Ersatzteile und Zubehör Electrolux Wählen Sie die Gerötekategorie Ersatzteile und Zubehör Electrolux Konden Sie Zubehör, Ersatzteile sowie Reinigungs- und Zübegemittel direkt bei Electrolux

Pensez au WebShop pour commander rapidement Rendez-nous visite sur shop.electrolux.ch et commandez simplement et rapidement les accessoires qui vous conviennent ou produits d'entretien et de nettoyage pour vos appareils.



# Accessoires/ entretien

#### Accessoires pour

$\cdot  \text{Mise Sous-Vide et cuisson Sous-Vide} \dots \dots 314$
$\cdot$ Steamer combiné et steamer
• Cuisinières et fours encastrables 318
• Cuisson
$\cdot$ Réfrigérateurs
• L'entretien du linge
Produits d'entretien et de nettoyage324

# Mise Sous-Vide et cuisson Sous-Vide



Cuisson sous vide de niveau supérieur L'emballage sous vide est un élément crucial dans la cuisson sous vide. Scellés dans un emballage sous vide, les plats ne se déshydratent pas, préservent les saveurs et la texture, bénéficient d'une circulation optimale de la chaleur. Nos sacs sous vide sont sans BPA et fabriqués à base de matériaux non toxiques et sûrs pour les aliments.



#### La mise Sous-Vide, pour une alimentation durable et saine

Une mise sous vide efficace combinée à des récipients hermétiques permet de conserver les aliments et les nutriments plus longtemps et de réduire le gaspillage à la maison. Un plus pour la santé et l'environnement. Offrant la même puissance qu'un appareil de mise sous vide classique, la pompe rechargeable permet de mettre sous vide tout type d'aliment de manière optimale. Jusqu'à 100 utilisations avant de la recharger.



#### Meilleure conservation des denrées

Système de conservation sûr pour garder des aliments et restes de repas parfaitement frais, avant de les ranger dans la cuisine et le réfrigérateur. Fonction de réglage de la date intégrée pour surveiller la durée de conservation des denrées. Les boîtes s'intègrent dans tous les réfrigérateurs et peuvent être accrochées à la porte des réfrigérateurs Electrolux équipés du système CustomFlex®.









E4VS1-4AG

74.00/68.45

0.61/0.56

54.00/49.95

0.61/0.56

	(103q0 a epoisement au stock)		
Caractéristiques	Create 3 Vacuum Starter Kit  ★ 1 pompe puissante de mise sous vide  ★ 10 sachets avec valve  ★ 1déale pour la cuisson sous vide  ★ Réutilisable	Machine sous vide  ★ Avec raccord pour tuyau et sachets en rouleau  ★ Utilisation intuitive et simple  ★ Emballage encore plus étanche  ★ Saveurs préservées grâce à la mise sous vide	Machine sous vide  ★ Avec raccord pour tuyau et 10 sachets  ★ Compact: convient à toute cuisine  ★ Fraîcheur et saveurs préservées  ★ Durable: moins de gaspillage alimentaire
Numéro d'article	9009233116	9009233009	9009232613
Dimensions/Contenance	Dimensions sachets: L 230 × H 260 mm	Appareil: L400 × P180 × H108,5 mm rouleau de sachets: L280 × P60 mm	Appareil: L 384 × P 97 × H 57 mm Sachets: L 220 × H 300 mm
Compatible avec			

E6VS1-6AG

149.00/137.55

0.61/0.56







( 18.
17
(6)
EVGB1
2,001

Caractéristiques	Récipients en verre sous vide  ★ 2 récipients en verre pratiques  ★ Couvercle en acier inoxydable  ★ Récipient en verre résistant au four jusqu'à 230°C  ★ Couvercle résistant au four jusqu'à 100°C	Vacuum Food Box Set ★ 2 récipients pratiques ★ 1 et 1,6 litre	Vacuum Fresh All-in-One Kit  ★1 pompe de mise sous-vide,  ★1 chargeur  ★2 contenants en verre de  ★650 ml/1500 ml  ★5 sacs sous-vide/ 1 tirebouchon
Numéro d'article	9009237372	9009233165	9009237323
Dimensions/Contenance	1×récipient en verre 650 ml 1×récipient en verre 1500 ml	2 pièces	Kit all-in-one avec 9 pièces
Compatible avec	EVSK1, E6VS1-6AG & E4VS1-4AG	EVSK1, E6VS1-6AG & E4VS1-4AG	VAC140PL & VAC140PLV
Prix TVA incl. / excl.	49.00/45.35	39.90/36.90	99.00/91.60
TAR TVA incl. / excl.	-	-	-









EVWC1

#### Bouchon de vin sous vide

★ Le vin ouvert se conserve

Prix TVA incl. / excl. TAR TVA incl. / excl.

- plus longtemps ★ Résistant au lave-vaisselle

9009237398 3 tenons

15.00/13.90

#### 2 rouleaux sous vide pour le sous-vide

- ★ Rouleaux pratiques, à découper
- ★ Pour conserver les aliments ★ Idéal pour la cuisson sous vide et la conservation

9009235111 2 rouleaux, L280 × P60 mm E6VS1-6AG & E4VS1-4AG 21.50/19.90

#### **EVRB1**

- Sac sous vide avec valve ★ Fraîcheur préservée
- ★ Idéale pour la cuisson sous vide ★20 sachets individuels avec
- valve ★ Réutilisable

9009233710 Dimensions sachets: L 230 × H 260 mm EVSK1, E6VS1-6AG & E4VS1-4AG 24.90/23.05

#### **EVSRB1**

- Sacs à vide pratiques ★ Tous usages ★ Idéal pour la cuisson
- sous vide et la conservation
- ★50 sachets individuels pour machine de mise sous vide en pose libre

9009235103 Dimensions sachets: L 220 × P 300 mm E6VS1-6AG & E4VS1-4AG 19.50/18.05

# Steamer combiné et steamer

#### Simple, facile et sain

La cuisson-vapeur est une méthode douce qui permet à vos ingrédients de déployer leurs meilleurs arômes. Perfectionnez l'art de la cuisson-vapeur avec nos accessoires Premium en acier inoxydable.


- ·Placez les légumes, le riz ou le poisson préparés dans les bac Gastro Norm
- · Mettre le bac Gastro Norm dans le réfrigérateur
- ·Placer le bac Gastro Norm dans le four à vapeur, c'est parti
- · Préserve les vitamines, les nutriments, les couleurs et le goût des aliments







TRILFSTV



micro-onde 9441893550 1 paire EB6, EB4, EB7 113.00/104.55



#### Ensemble de cuisson à la vapeur de luxe en acier inoxydable,

- Cuisson vapeur rapide
- et homogène \* Différentes tailles pour la viande, le poisson, le riz et les légumes

9403043327 8 pièces, couvercle inclus tous les appareils à vapeur 227.00/210.00



#### E9OOGC23

#### Ensemble de récipients de cuisson-Gastronorm 3/3

- ★ Récipients perforés pour cuire à la vapeur, blanchir, réchauffer ou décongeler
- ★ Récipients non perforés pour faire mijoter, cuire et cuisiner avec des liquides

9029795490 L 354 × P 325 × H 55 mm tous les appareils à vapeur 119.00/110.10



Set de récipients de cuisson 1/3 \*

# Set de récipients de cuisson – Gastronome 1/3

- \* Récipients perforés pour cuire à la vapeur, blanchir, réchauffer ou décongeler ★ Récipients non perforés pour faire mijoter, cuire et cuisiner avec des liquides
- 140188212025 L 325 × P 176 × H 40 mm tous les appareils à vapeur

Prix TVA incl. / excl. 95.00/87.90 \*Uniquement disponible dans le cadre de la vente des pieces de rechange.

Caractéristiques

Numéro d'article

Compatible avec

Caractéristiques

Numéro d'article

Compatible avec

Dimensions/Contenance


Prix TVA incl. / excl.

Dimensions/Contenance



WSS-AP\*

- Grille en acier chromé ★ Pour remplacer votre ancienne plaque de cuisson
- ★ Idéale pour la cuisson vapeur





E4KTD001

#### Thermomètre à viande

- numérique ★ Boîtier en silicone et sonde en acier inoxydable
- ★ Température maximale 250 °C, minuterie de 99 minutes

9029794063 1 pièce 31.00/28.70



#### Set de récipients ½\*

Caractéristiques	Ensemble de récipients de cuisson – Gastronorm ½  * Récipients perforés pou cuire à la vapeur, blancl réchauffer ou décongel  * Récipients non perforés faire mijoter, cuire et cuis avec des liquides
Numéro d'article	3878894009
Dimensions/Contenance	L 325 × P 265 × H 55 mm
Compatible avec	tous les appareils à vapeu
Prix TVA incl. / excl.	99.00/91.60

\*Uniquement disponible dans le cadre de la vente des pieces de rechange.



316 / 317

# Cuisinières et fours encastrables -Nos plaques de cuisson préférées



# La nouvelle plaque professionnelle

Un revêtement céramique innovant qui vous donne la liberté de poser les aliments directement sur la surface de la plaque et de les cuire sans papier sulfurisé ni matière grasse supplémentaire. Baguettes, focaccia ou croissants: la surface est croustillante et l'intérieur reste moelleux et humide. Deux couches de céramique à pores fins sur l'émail offrent une surface scellée, graisses et saletés ne peuvent pas s'incruster et les aliments ne collent pas.



#### Pizza Set

Retrouvez le goût d'un pain cuit dans cuit dans un four à bois professionnel pizza dans votre cuisine. La pierre à pizza fonctionne selon le principe d'un four à pizza et assure d'excellents résultats de cuisson pour les pizzas fraîchement préparées ou prêtes à l'emploi. Votre pizza obtient la délicieuse et typique croustillant que seul un four à bois peut offrir. un four à pizza professionnel.



#### La plaque de cuisson Easy2Clean

La plaque de cuisson révolutionnaire Easy2Clean rend la cuisson plus facile et plus durable que jamais. Grâce à son revêtement unique, la graisse et les résidus n'adhèrent pas. Il est désormais inutile d'utiliser du papier sulfurisé ou de graisser la plaque de cuisson au préalable. Le nettoyage est rapide et facile, il suffit d'utiliser de l'eau chaude, un chiffon et du liquide-vaisselle.



**TR1LFAV** 

#### Rail télescopique entièrement coulissant pour fours

- ★ Enfourner et défourner vos plaques et plats en toute sécurité ★ Un seul niveau possible
- ★ Ne convient pas pour le Compact 38 et les fours dotés d'une fonction micro-onde
- 9441893543 1 paire EB7, EH7, EB6\*, EH6, EB4 93.00/86.05

pour le Compact 45

\*Ne convient pas aux modèles BakinaCrisp, ceux-ci nécessitent des plaques à sortie totale flexibles en acier chromé: TR1LFSTV. Ne convient pas pour le mode vapeur.



M900EC02

#### Plaque de cuisson antiadhésive Easy2Clean avec bords hauts

- ★ Plaque de cuisson dotée d'un revêtement antiadhésif spécial d'ILAG
- ★ Les graisses et résidus n'adhèrent pas ★ Nettoyage sans effort
- 9029804896 L 465 × P 385 × H 40 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4

85.00/78.65



E9OOAF11

#### Plaque de cuisson

- antiadhésive Easy2Clean ★ Plaque de cuisson dotée d'un revêtement antiadhésif
- spécial d'ILAG ★ Les graisses et résidus
- n'adhèrent pas ★ Nettoyage sans effort

9029802585 L 465 × P 385 × H 25 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 82.00/75.85



Highlights

Numéro d'article Dimensions/Contenance

Compatible avec

Prix TVA incl. / excl.

Jusqu'à ép. du stock: CTGR-AP Successeur: CTGR-AP1

- Plaque de cuisson
- ★ Avec émaillage Swiss Clean facile à nettover

Jusqu'à ép. du stock: 9441893642

Successeur: 9029804904

L 466 × P 385 × H 22 mm

EB7, EH7, EB6, EH6, EB4

59.00/54.60

★ Ne convient pas pour la cuisson vapeur



Jusqu'à ép. du stock: DPGR-AP Successeur: DPGR-AP1

★ Ne convient pas pour la cuisson vapeur



- Plaque de cuisson à bord haut

Jusqu'à ép. du stock: 9441893667

Successeur: 9029804912

L 466 × P 385 × H 42 mm

EB7, EH7, EB6, EH6, EB4

59.00/54.60



- ★ Avec émaillage Swiss Clean
- facile à nettover



E100EC02

#### Plaque professionnelle Easv2Clean

- ★ Croûte dorée, cœur savoureux et juteux
- ★ Répartition uniforme de la chaleur grâce à la surface perforée
- ★ Idéal pour obtenir un pain croustillant, cuire des produits surgelés ou faire sécher des



B 466×T 385×H 10 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 79.00/73.10



WS-AP\*

- Grille chromée ★ Pour remplacer votre ancienne plaque de cuisson
- ★ Idéale pour la cuisson vapeur

140064006012 L 466 × P 385 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 59.00/54.60



#### Plaque professionnelle, perforée


- ★ Croûte dorée, cœur savoureux et juteux
- ★ Répartition uniforme de la chaleur grâce à la surface perforée ★ Idéal pour obtenir un pain croustillant, cuire des produits surgelés ou faire sécher des fruits
- 5611724013 L 424 × P 363 × H 10mm
  - appareils jusqu'à 2011 et EB3 75.00/69.40



CTGR\*

#### Plaque de cuisson ★ Avec émaillage Swiss Clean

- facile à nettoyer ★ Ne convient pas pour la
- cuisson vapeur



★ Pizza croustillante garantie

3870287202 9029797983 L 426 × P 360 × H 25 mm appareils jusqu'à 2011 et EB3 54.00/49.95

L 426 × P 360 × H 22mm tous les fours 82.00/75.85

Set à pizza, 3 pièces

E9OHPS1





# Plans de cuisson

Utilisez les qualités de votre plan de cuisson mieux que jamais grâce à nos accessoires Premium. La série d'ustensiles garantit une performance durable et la finition en acier brillant apporte une note d'élégance.

Votre mise à niveau pour une cuisson professionnelle Directement du plan de cuisson au four ou des grillades en hiver? Rien de plus simple. Nos ustensiles de cuisson peuvent être utilisés sur le plan de cuisson ou au four. La plaque plancha-gril a été développée spécialement pour les plans de cuisson à induction. Cependant, elle convient parfaitement pour tous les autres plans de cuisson. La chaleur se diffuse rapidement et uniformément sur toute la plaque ce qui garantit une cuisson homogène sur toute la surface de la plancha. La plaque plancha-gril est très simple à utiliser et, grâce au revêtement antiadhésif, elle ne demande que très peu d'entretien.





#### E3SSL

E9HHPG11

Caractéristiques	Set de 3 grandes casseroles ★ Poêle à frire de 28 cm ★ Casserole de 7 litres et de 3,5 litres avec couvercle, Ø 22 et Ø 18,5 cm (diamètre du fond)	Set de 3 petites casseroles  ★ Poêle à frire Ø 24 cm  ★ Casserole de 4 litres et de 2,5 litres avec couvercle, Ø 20 et Ø 16 cm (diamètre du fond)
Numéro d'article	9029800746	9029798213
Dimensions/Contenance	3 produits	3 produits
Compatible avec	toutes les plans de cuisson vitrocéramique, y compris à induction	toutes les plans de cuisson vitrocéramique, y compris à induction
Prix TVA incl. / excl.	199.00/184.10	179.00/165.60



E3SS

Caractéristiques	Plaque de gril Easy2Clean  ★ Griller toute l'année  ★ Une façon plus saine de cuisiner et de manger  ★ Offre une surface de cuisson généreuse  ★ Facilite le nettoyage  ★ Sans PTFE ni PFAS	Presse-burgers en fonte d'aluminium  ★ Revêtement anti-adhérent  ★ Avec 20 feuilles supplémentaires  ★ Poignée ergonomique en bois  ★ Pour une répartition idéale de la pression sur les burgers
Numéro d'article	9029865194	9009237893
Dimensions/Contenance	L 466 × B 253 × H 44.5 mm	1 presse à burgers, 20 feuilles supplémentaires
Compatible avec	toutes les plans de cuisson vitrocéramique, y compris à induction	emploi universel
Prix TVA incl. / excl.	179.00/165.60	12.90/11.95





#### E9HOSM

	27110011
Caractéristiques	Set de couvercles universels avec ouverture vapeu  * Avec ouverture vapeur latérale  * Oriente la vapeur dans une seule direction  * Pour poêles et casseroles d'un diamètre de 16-18 cm et 20-24 cm
Numéro d'article	9029803096
Dimensions/Contenance	2 produits
Compatible avec	Poêles et casseroles
Prix TVA incl./excl.	69.00/63.85

# Réfrigérateurs

Caractéristiques

Numéro d'article

Compatible avec

Prix TVA incl. / excl.

Dimensions/Contenance







E6RHES31\*

	Successeur: M4RHBH02
Clayette extensible  ★ Clayette coulissante avec plateau amovible	Support à bouteilles universel  ★ Idéal pour ranger des bouteille de vin ou des cannettes
★ Dratique pour quisiper idéal	◆ Dout accupillirius qu'à 3 houtoi

Peut accueillir jusqu'à 3 bouteilr Pratique pour cuisiner, idéal pourservir les de 1,5 I dans 10 cm de haut Jusqu'à ép. du stock: 9029802106 9029798932 Successeur: 9029865335 L 457 × P 300 × H 85 mm L330 × P310 × H100 mm

\*Uniquement disponible dans le cadre de la vente des pieces de rechange.

#### Jusqu'à ép. du stock: M4RHBH01 E3RSMA02\*

## Tapis fraîcheur pour le

- compartiment à légumes Idéal pour ranger des bouteilles ★ Sa structure alvéolée permet
  - une circulation parfaite de l'air ★ Préserve la fraîcheur des fruits et légumes
  - **★** Découpable

9029795425 B 315 × T 457 emploi universel universel 31.00/28.70 11.00/10.20



les appareils Electrolux 60,

à partir de 2016

99.00/91.60

Caractéristiques	Kit de filtration CleanAir+  ★ Élimine jusqu'à 90 % des odeurs en seulement 15 minutes**  ★ Filtre CleanAir+ avec technologie FACT*  ★ Fixation simple sur l'étagère de votre réfrigérateur
Numéro d'article	9029803229
Dimensions/Contenance	Set avec support et filtre Recommandation: remplacer le filtre tous les six mois
Compatible avec	Universel
Prix TVA incl. / excl.	19.00/17.65

\*Uniquement disponible dans le cadre \*\*Test de comparaison interne sur les filtres à air autonomes de la vente des pieces de rechange. basé sur des méthodes de test internes.




#### Filtres de rechange CleanAir+

- ★ Filtres de rechange pour les réfrigérateurs
- et les caves à vin ★ Filtre CleanAir+ avec technologie FACT®
- ★ De l'air frais pendant toute une année

#### 9029803237

2 filtres de rechange Recommandation: remplacer le filtre

tous les six mois Support de filtre CleanAir+ dans le tiroir intégré de la cave à vin WKU60DSP 17.00/15.80





# Entretien du linge



★ Capture les fibres microplastiques





E9WHMIC1

synthétiques

★ Facile à installer

9029803468

Caractéristiques

Numéro d'article

Caractéristiques

Caractéristiques

Numéro d'article

Compatible avec

Prix TVA incl./excl.

Dimensions/

Cartouche pour filtre à microplastiques ★ Lot de deux : 2 cartouches

★ Réserve pour env. 1 an (remplacement après env. 6 mois)

9029803484

E4WHCAR1

Dimensions/ Contenance Compatible avec uniquement pour appareils Electrolux Prix TVA incl. / excl. 99.00/91.60

Filtre à microplastiques

des vêtements et textiles

★ Filtre jusqu'à 90 % de toutes

les fibres microplastiques

2 cartouches Filtre à microplastiques 39.00/36.10

Successeur: M5WPWB01 Filet à linge pour linge délicat

★ Protège votre linge délicat
★ Également très pratique pour les chaussettes

Jusqu'à ép. du stock: 9029804540 Successeur: 9029865673

2 pièce (40 × 60 & 30 × 40 cm)

universel 9.00/8.35



Jusqu'à ép. du stock: N1WYHPE1

30CCC33C01. 14114 1111 C3
Piédestal avec tiroir pour lave-linge et seche-linge
★ Gain de place et buanderie bien
rangée ★ Chargement et déchargement
faciles de votre appareil, à bonne

Numéro d'article Jusqu'à ép. du stock: 9029803765 Successeur: 9029804862

Dimensions/ Contenance uniquement pour appareils Electrolux Compatible avec (sans WAL5E500 et WAL3E500) Prix TVA incl. / excl.



Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2

# Kit de superposition

★ Installation de votre sèche-linge en toute sécurité ★ Facilite le chargement et le déchargement du linge

Jusqu'à ép. du stock: 9029803799 Successeur: 9029866291

uniquement pour appareils Electrolux



Jusqu'à ép. du stock: **E4YH200** Successeur: MIYHDROF

#### Panier de séchage pour les modèles avec pompe à chaleur

★ Ildéal pour les vêtements délicats, la lingerie, les jouets en peluche et

les chaussures de sport \* Protection assurée car ils ne tournent pas pendant le cycle de séchage

Jusqu'à ép. du stock: 9029802080 Successeur: 9029866317

TWL5E500 & TWGL5E500 82.00/75.85



2 Balles pour sèche-ligne

9029791861

14.00/12.95







Jusqu'à ép. du stock: M9YHODB1 Successeur: M9YHODB2

Balles pour sèche-linge  ★ Des vêtements plus doux	Balles de séchoir en laine de Nouvelle-Zélande
★ Réduisent le froissement du linge	<b>★</b> Jusqu'à 30% de rides en m
et la formation de bouloches	★ Fabriquée en laine naturel
	de Nouvelle-Zélande
	★ Durée de vie moyenne de

14.00/12.95

3 ans

Jusqu'à ép. du stock: 9029803732 Successeur: 9029865541

4 balles emploi universel Jusqu'à ép. du stock: M4YM3001 Successeur: M4YM3002 Peigne à lamelles pour sèche-linge ★ Élimine les peluches qui

s'accumulent dans le condenseur du sèche-linge

★ Optimise les résultats de séchage ★ Facile d'utilisation pour

un nettoyage efficace Jusqu'à ép. du stock: 9029803674

Successeur: 9029865533

emploi universel 15.00/13.90

# Entretien de votre électroménager

#### Votre mise à niveau pour l'entretien parfait de vos appareils

Depuis un siècle, nous fabriquons des appareils qui facilitent le quotidien. Nous savons aussi comment il faut s'en occuper pour qu'ils puissent réaliser pleinement leur potentiel. La nouvelle gamme de produits de nettoyage développée pour entretenir vos appareils et garantir une longue durée de vie.



#### Microfibre universelle -Chiffon de nettoyage

Numéro d'article Contenance Prix TVA incl. / excl.

#### Chiffon en microfibres

★ Idéal pour l'acier inoxydable, le verre, les miroirs, le métal. le plastique et le bois Qualité 140251861013

1 Chiffon 200 × 200 mm 11.00/10.20

Uniquement disponible dans le cadre de la vente des pieces de rechange.





Jusqu'à ép. du stock: M3OCD300

Successeur: M3OCD301

uisinières, fours et	Détartrant pour cuiseurs-vapeur
ans de cuisson	★ Détartrant doux et performant
	pour four à vapeur
	★ Assure un détartrage complet
	et sans résidu de votre appareil

Numéro d'article

Contenance Prix TVA incl. / excl.

Jusqu'à ép. du stock: 9029803443 Successeur: 9029865236 250 ml 9.00/8.35



Jusqu'à ép. du stock: M3OCS300 Successeur: M3OCS301

Spray nettoyant pour four et four à micro-ondes

★ Spray nettoyant ultra-efficace pour éliminer les graisses et les résidus brûlés

Jusqu'à ép. du stock: 9029803450 Successeur: 9029865269 500 ml



Jusqu'à ép. du stock: M3HCC300 Successeur: M3HCC301

#### Crème nettovante pour plan de cuisson vitrocéramique

★ Nettoie, lustre et forme un film protecteur facilitant le nettoyage ultérieur

Jusqu'à ép. du stock: 9029803435 Successeur: 9029865244 300 ml 10.00/9.25



Jusqu'à ép. du stock: M3SCS300 Successeur: M3SCS301

Soin des surfaces / Réfrigérateurs et congélateurs	Spray nettoyant pour acier inoxydable
	★ Pour toutes les surfaces er acier inoxydable

★ Laisse un film protecteur hydrofuge Jusqu'à ép. du stock: 9029803872 Numéro d'article Successeur: 9029865467

Contenance

Numéro d'article

Prix TVA incl. / excl.

Contenance

Prix TVA incl. / excl.

500 ml 10.00/9.25



Jusqu'à ép. du stock: M3RCS300 Successeur: M3RCS301

# Spray nettoyant pour réfrigérateur

- ⋆ Détergent efficace pour réfrigérateur
- ★ Nettoie et neutralise des odeurs désagréables

Jusqu'à ép. du stock: 9029803856 Successeur: 9029865350 500 ml 10.00/9.25



Jusqu'à ép. du stock: M2GCP120 Successeur: M2GCP121

Lave-vaisselle et lave-linge	Clean And Care Box 3 en 1 pour lave-vaisselle et lave-ling * Dégraisse, détartre et désin- fecte * Utilisation mensuelle recommandée

Jusqu'à ép. du stock: 9029803849 Successeur: 9029865491 12 sachets à 50 g

26.00/24.05



Jusqu'à ép. du stock: M2GCP100 Successeur: M2GCP101

#### Super Care Détartrant puissant pour lave-vaisselle et lave-linge

★ Élimine les dépôts de calcaire ★ Utilisation recommandée tous les six mois

Jusqu'à ép. du stock: 9029804425 Successeur: 9029865665 2 sachets à 100 g 16.00/14.80



M2WCP051

#### Super Clean WM Nettoyant puissant pour lave-linge

- ★ Nettoyant puissant pour éliminer les résidus dans les joints de porte, les tuyaux et le tambour
- **★** Utilisation recommandée tous les six mois

9029865608

2 sachets à 50 g 16.00/14.80



Jusqu'à ép. du stock: M2DCP050 Successeur: M2DCP051

Lave-vaisselle et machines à café	Super Clean Dégraissant puissant pour lave-vaisselle  * Nettoyant puissant pour éliminer les résidus de graisse dans le bac de rinçage, les tuyaux et les conduits  * Utilisation recommandée tous les six mois
Numéro d'article	Jusqu'à ép. du stock: 9029804474 Successeur: 9029865632
Contenance	2 sachets à 50 g
Prix TVA incl. / excl.	16.00/14.80



Jusqu'à ép. du stock: M3BICF200 Successeur: M3BICF201

#### Filtres à eau pour machines à café entièrement automatiques machines à café

★ Pour les machines à café ESP4SL10CN/ESP4SL10SP

Jusqu'à ép. du stock: 9029798726 Successeur: 9029865384 1 pièce 23.00/21.30

# Catalogue numérique Electrolux: A vos côtés en version interactive



Déclaration de marchandises

Conseil», ou scanner le code QR.

Vous pouvez tout simplement consulter notre déclaration de

Aucune nouveauté ne vous échappe grâce à notre catalogue numérique. Vous accédez facilement aux informations sur les produits, aux vidéos, aux fiches techniques et plus encore, où que vous vous trouviez sur www.electrolux.ch.



# Voici la signification des symboles



Norme EURO



Norme SMS

Indépendant

#### Fours à vapeur



Taux de vapeur ultra-précis quelle que soit la température



Recommandations préprogrammées de température et de type de chauffage pour une grande variété de plats



Cuisson-vapeur précise pour les mets sous vide réglable par pas de 1°C



## **Régénération** Réchauffement à la vapeur délicat et en

Cuisson à la vapeur Pour la cuisson saine à la vapeur, sans



# Évaporation de l'eau résiduelle

Évaporation de l'eau résiduelle en fin de cuisson-vapeur, pour un espace cuisson sec Thermomètre à aliments



#### Surveillance et contrôle de la température idéale au cœur des aliments

Taux d'humidité élevé Cuisson à basse température à forte proportion de vapeur, pour des des-



#### serts parfaits Taux d'humidité bas

Air chaud avec un peu de vapeur, pour une croûte parfaite



#### Pour cuire au four, mijoter ou rôtir simultanément, sur jusqu'à trois niveaux

Fonction pizza/tarte Pour des fonds de pizza et de tarte particulièrement croustillants



#### Pour cuire au four, mijoter ou rôtir sur un

Pour dorer les fonds ou cuire à blanc



#### Gril à air chaud

Pour cuire de gros morceaux de viande sur un niveau



Pour rôtir et toaster des aliments plats



#### CuissonMatic basse température Cuisson basse température de viande en toute simplicité



## Cuire du pain Cuire en ajoutant de l'humidité, pour davantage de volume et une croûte croustillante

Fiche de raccordement au four Raccordement en toute simplicité d'un plan de cuisson autonome au-dessus

# supplém. Fours



#### Les résidus sont transformés en cendres



Les éclaboussures de graisse sont oxydées sans odeurs et sans émanations toxiaues



Le four avec la fonction vapeur, pour des résultats parfaits



Four avec ajout d'humidité au début pour plus de volume et une plus belle



#### Fonction de décongélation


Décongeler en douceur, pour préserver la qualité des aliments

# supplém. Micro-ondes



#### Fonction CombiQuick

Chauffage traditionnels, combinés avec micro-ondes pour des résultats plus rapides Fonction micro-ondes







#### Micro-ondes + air chaud

Pour cuire au four, mijoter, rôtir et sécher en économisant du temps Micro-ondes et chaleur supérieure/



#### Cuisson traditionnelle en économisant du temps



## Micro-ondes + grill Pour griller, toaster ou gratiner des

aliments en économisant du temps

#### supplém. Tiroirs



#### Fonction de mise sous vide

Mise sous vide professionnelle de tous



Mariner en un clin d'œil dans le tiroir de



#### Fonction de fermeture

(Re-)fermeture de petits bocaux de



#### Faire lever la pâte

Faire lever la pâte de manière profes-sionnelle, dans le tiroir chauffant



#### Réchauffer les assiettes

Pour réchauffer la vaisselle à 70°C



#### Maintien au chaud

Pour maintenir les aliments au chaud à 60-80°C



Programmation du temps de cuisson Pré-programmation du temps de cuis-son, pour des mets cuits à la perfection

#### supplém. Cuisinières



Chaleur inférieure et supérieure humide Pour réaliser des économies d'énergie et garantir que vos brownies restent parfai-



Éclairage optimal du four par une lumière dans l'espace intérieur

#### compl. Cuisinières indépendantes



Pour la cuisson en moule ou le séchage sur une plaque à basse température

Plan de cuisson en vitrocéramique 6 Surface facile d'entretien



Plan de cuisson avec plaques coulées Surface de cuisson robuste et durable



Affichage de chaleur résiduelle



Vous indique si le plan de cuisson est encore chaud

#### Gaz



**Gazinière** Réchauds à gaz encastrable – aaz dessus verre



Allumage électrique Avec l'allumage électrique, plus besoin d'allumette, de briquet ou d'allumoir



#### Sûreté d'allumaae

Support pour poêles en fonte

Empêche les fuites incontrôlées de combustibles liquides ou sous forme de aaz

Supports pour poêles en fonte stables



#### Zone de cuisson WOK

Chaleur optimale pour votre wok grâce aux trois couronnes de flamme



La flamme peut être réglée avec précision sur 9 niveaux de puissance Catalyse




#### Grillade au tourne-broche

Pour griller de gros morceaux de viande sur le tournebroche avec support de rôti

Les éclaboussures de graisse sont oxy-

dées sans odeurs et sans émanations




 $(\infty)$ 

#### Pour cuire, mijoter et rôtir simultanément sur deux niveaux

Pour griller et toaster de petites quantités d'aliments plats



#### Four à régulation de température Cuire, mijoter et rôtir au four sur un même niveau





#### AntiFingerprint Le revêtement en acier inoxydable réduit l'apparition de traces de doigts



# Selon le niveau de confort, une ou deux ampoules électriques assurent un

éclairage optimal de l'espace intérieur

#### Plans de cuisson à induction

Fonction Bridge

Bobines Maxima



Thermomètre à aliments SensePro Thermomètre à aliments sans fil et sans batterie. Il est en outre compatible




Capteur de cuisson SenseFry Règle la puissance du plan de cuisson afin de maintenir constante la température des poêles



Capteur de surcuisson SenseBoil Détecte les bulles d'air ascendantes et réduit automatiquement l'alimentation en énergie jusqu'à une cuisson à feu doux



Pour réunir quatre zones en une grande surface de cuisson



Identification de casserole automatique Cette fonction ne réchauffe que le fond de la casserole-mais pas les autres



Les bobines Maxima reconnaissent automatiquement la taille et la forme des casseroles PowerSlide



Vous déplacez vos ustensiles de cuisine d'une zone de température à l'autre Hob2Hood

La commande intelligente pour plan de



cuisson et hotte **Fonction PowerBoost** 



Minuterie par zone Chaque zone de cuisson peut être commandée individuellement par minuterie.



#### Fonction pause

Brève interruption de la procédure de cuisson, en commutant sur le maintien au chaud, puis retour à la puissance initiale



Minuterie CountUp La Minuterie CountUp indique depuis combien de temps un plat cuit déjà



La minuterie calcule le moment précis où le champ de cuisson doit être éteint afin de finir de cuire le plat avec la



#### OffSound Control

Enclencher et désenclencher les sons de touche



#### Contrôle OptiHeat

L'affichage de la chaleur résiduelle à trois niveaux vous indique si le plan de cuisson est encore chaud, tiède ou presque froid



Automatisme début de cuisson Enclenche la zone de cuisson à pleine puissance pour un temps déterminé puis la ramène automatiquement à la température programmée



#### Zone de cuisson XL

Même vos plus grandes casseroles trouveront place sur la zone de cuisson XL



#### Zone de cuisson à 2 cercles

Les zones de cuisson variables per-mettent d'utiliser des casseroles de différentes tailles



#### Zone de rôtissage

Zone de rôtissage Zone de rôtissage spécialement conçue pour les casseroles ovales Affichage de chaleur résiduelle



#### Vous indique si le plan de cuisson est encore chaud

Commande par bouton rotatif Commande du champ de cuisson par des boutons rotatifs

#### supplém. Combo



#### AutoHob2Hood

Avec Hob2Hood®, la hotte s'adapte automatiquement lorsque vous cuisinez



ComboBridge dispose d'un design en éolienne et de la fonction Bridge, à gauche et à droite de la cavité de la hotte, qui permet de regrouper deux zones de cuisson



#### ComboFlex

est équipé de la fonction FlexiBridge aui permet de relier jusau'à auatre ones de cuisson, à gauche et à droite de la cavité de la hotte, ainsi que de la fonction

#### Hottes aspirantes



#### Recyclage d'air Les odeurs sont absorbées par un filtre à charbon actif, puis l'air purifié est recyclé dans la pièce



Fonctionnement en mode évacuation L'air filtré est évacué à l'extérieur par des conduites d'évacuation



#### SilenceTech™

La technologie SilenceTech™ réduit les bruits d'aération au niveau de décibels le plus faible



#### Hob2Hood

La commande intelligente pour plan de cuisson et hotte



#### AirSensor™


La technologie AirSensor™ capte automatiquement les conditions de cuisson et régule de manière optimale la puissance de la hotte



Niveau de puissance éliminant silencieusement les odeurs après la cuisson



#### Efficacité maximale d'aspiration d'air





evient au niveau de réglage précédent



Fonction d'arrêt temporisé: s'éteint lorsque le temps est écoulé



#### Éclairage à LED

Eclairage durable, à luminosité réglable et faible consommation d'énergie



## Affichage saturation filtre à charbons

Prévient de la nécessité de remplacer. laver ou régénérer le filtre, selon le modèle



Affichage nettoyage du filtre à graisse Indique avand il est nécessaire de nettoyer les filtres




#### Installation best in class L'installation est rapide et économique

#### Lave-vaisselle



#### ComfortRails La corbeille supérieure glisse en douceur

et s'arrête lentement ComfortLift®



#### SoftSpikes

chargement et le déchargement Maintien sûr et soigneux des verres



#### SoftGrips Supports pratiques pour verres à pied

Ecometer




#### QuickSelect

Régler très simplement la durée du programme au moyen du bouton de réalage




#### **Bras satellite** Double bras rotatif de rinçage

Une pression d'eau puissante dans la



AirDry
L'ouverture entièrement automatique de la porte en fin de programme garantit un résultat de séchage optimal



## Tiroir à couverts flexible, grâce aux

remis en place de manière flexible

Panier à couverts le panier à couvaerts peut être retiré et



Projection de la durée du programme pour lave-vaisselle entièrement intégré




#### SpotControl Projection d'un point lumineux LED

Éclairage intérieur rieur du lave-vaisselle éclairé




#### Réglage en hauteur Réglage en hauteur du panier supérieur





Mécanisme confortable de porte à charnière pour les lave-vaisselle totale-ment intégrés selon la norme EURO



#### La pompe à lessive avec la technologie Inverter assure un fonctionnement très silencieux et ne nécessite aucun entretien.

#### Voici la signification des symboles:

#### Réfrigérateurs / congélateurs



#### Cooling 360°

Les conduites d'air et la paroi en inox garantissent une température et un taux d'humidité stables



Circulation de l'air séparée dans les compartiments réfrigérateur et congélateur/NaturaFresh™



ColdSense Température stable, grâce à la technologie intelligente des capteurs



#### Garantit une température constante

DvnamicAir Le froid ventilé assure une température constante dans l'espace de réfriaération



Clean Air Control Le filtre CleanAir Control est constitué de charbon actif aui neutralise les odeurs

à l'intérieur du réfrigérateur



#### L'espace congélation ne craint ni le givre ni la glace

LowFrost Dégivrage manuel rare et nettoyage



#### FastFreeze

Congélation rapide de grandes quantités d'aliments



#### FlexiFresh

L'humidité de l'air dans le tiroir à légumes se rèale selon vos besoins



#### MultiChill 0°C

Le tiroir MultiChill 0°C offre une flexibilité maximale pour conserver la fraîcheur des ingrédients les plus variés



#### Prolonge la durée de conservation de vos aliments en régulant l'humidité



#### MultiSwitch+

Tiroir ExtraChill

Grâce aux tiroirs MultiSwitch+, vous pouvez décider à tout moment de la température optimale pour vous



Température plus basse que dans le reste du réfriaérateur



#### Compartiment fraîcheur NaturaFresh™ Zone avec des températures entre 0 et 3°C et une humidité de l'air réalable

SpacePlus Bac à bouteilles et légumes extra large et en deux parties, sur rails télescopiques



#### Tiroir coulissant supplémentaire pour une accessibilité et une visibilité optimales



Éclairage intérieur à LED pour une



#### Écran I CD

Affichage numérique permettant de régler la température



Indique dans quelle mesure un réfrigéra-

CustomFlex

#### Système ultra-flexible pour le stockage des aliments

Clayette réglable dont la partie avant peut être glissée vers l'arrière

#### Mécanisme permettant de refermer la porte en douceur



Plastique recyclé

#### Lavage



#### Technologie SoftWater

minéraux présents dans l'eau

Un adoucisseur permet d'éliminer les **AutoDose** Le lave-linge dose automatiquement le produit de lessive et l'adoucissant

Bac d'incorporation avec compartiment



# supplémentaire pour le linge avec

UniversalDose

PowerCare

De remarquables résultats de lavage à 30°C en moins d'une heure Technologie ProSteam® La formation de vapeur permet de réduire



#### jusqu'à 30% les faux plis les vêtements sont rafraîchis rapidement et en douceur

Technologie ProSense® Des capteurs déterminent la durée du lavage ainsi que la consomma tion d'eau et d'énergie pour chaque




#### SyncDry Le lave-linge et le sèche-linge communiquent l'un avec l'autre

Système d'humidification rapide Le contenu du tambour est humidifié rapidement et entièrement et la lessive dissoute efficacement



#### Des nervures de battage éliminant l'eau humidifient le linge en continu pendant tout le cycle de lavage

Le moteur fonctionne avec la technolo-



AguaFall

Inverter Motor+

irréprochable

à la main»

#### une efficacité supérieure de 50% Programme de nettoyage de la machine

Parfaitement adapté, même pour

la laine et la soie étiquetées «lavage


Programmes laine/soie



#### FleckenPlus La technologie SoftWater permet de

d'animaux

retirer les taches avec encore plus d'efficacité **Programme antiallergie** Permet d'éliminer les allergènes comme le pollen de fleurs, les acariens et les poils



# Illumination de l'intérieur du tambour



#### Système d'ouverture en douceur Système d'ouverture en douceur confortable pour les lave-linge à chargement



#### Soft Access Ouverture en douceur du tambour des lave-linge à chargement par le dessus

par le dessus



Fonction mode (lave-sèche-linge) Vous choisissez entre les fonctions du lave-sèche-linge: laver, sécher ou les

Lave-linge/sèche-linge combiné



#### efficace avec pompe à chaleur intégrée Technologie DualSense

aux différents textiles

deux en un seul cycle

Sèche-linge combi

Technologie SensiDry® Les capteurs qui contrôlent le cycle de séchage veillent à ce que les textiles soient systématiquement séchés à des températures basses maîtrisées


Adapte la température, le mouvement

du tambour et la durée du programme



# Le Scan 3D sèche parfaitement le linge,

Sécher simultanément divers types de textile sans perte de forme Technologie ProSteam<sup>6</sup>



## que chaque pièce de linge ressort entièrement sèche



#### Système de filtre facile à nettoyer pour sèche-linge Filtre 2 en 1



Programme outdoor Préserve l'intégrité de la membrane déperlante encore mieux que le sé-




Inversion automatique du sens de rotation L'inversion constante du sens de rota-tion du tambour garantit un séchage homogène et évite d'emmêler le linge ou de le froisser











teur est réglé de manière écologique.



### FlexiShelf


SoftClosing













# du tambour du sèche-linge sont sélectionnés avec une telle précision





chage à l'air libre



Éclairage du tambour

# Siège principal

Electrolux SA

Buckhauserstrasse 40 8048 Zurich www.electrolux.ch

Numéro principal Tél. 044 405 81 11 info@electrolux.ch Vente Tél. 044 405 83 10 Commande Appareils: directline@electrolux.ch Prospectus: https://www.electrolux.ch/fr-ch/support/ download-brochures/

#### Electrolux Taste Gallery, exposition et conseil

Veuillez convenir d'un rendez-vous en temps opportun afin Les heures d'ouverture sont évaluées en permanence afin de nous permettre de vous réserver suffisamment de temps. d'optimiser le service. Pour cette raison, les heures En dehors des heures d'ouverture officielles, nous sommes également à votre disposition, aux heures creuses et selon les sites, le samedi, pour vous conseiller dans l'une de nos Taste Galleries Electrolux.

d'ouverture peuvent varier. Vous trouverez les heures d'ouverture actuelles sur le code QR ou via l'URL www.electrolux.ch/taste-gallery.



Hotline pour conseils sur les produits : 044 405 82 44 Conseils d'application: 0848 848 111

Morgenstrasse 131 3018 Bern Tél. 031 991 31 11 bern@electrolux.ch

lundi à mercredi et vendredi:

9-12 h 13-17 h

jeudi: 9-12 h 13-19 h

chaque premier samedi du mois:

9 – 16 h

Comercialstrasse 19 7000 Chur Tél. 081 258 70 50 chur@electrolux.ch

du mardi au vendredi:

9-12 h 13h30 - 17 h Kriens

Am Mattenhof 4a 6010 Kriens Tél. 041 419 46 10 kriens@electrolux.ch

du mardi au vendredi:

9 – 12 h 13h30 - 17 h

<u>samedi:</u> 9-16 h

Mägenwil

Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Tél. 062 889 93 87 maegenwil@electrolux.ch

du mardi au vendredi:

9 – 12 h 13h30 - 17 h

vendredi: 9 – 12 h 13h30 - 16h30 Manno

Via Violino 11 6928 Manno Tél. 091 985 29 85 manno@electrolux.ch

du mardi au vendredi:

9-12 h 13h30 - 18 h Fermé le lundi

Pratteln

Schlossstrasse 1 4133 Pratteln Tél. 061 312 40 70 pratteln@electrolux.ch

mardi à mercredi et vendredi: 9-12 h 13h30 - 17 h

Fermé le lundi et le jeudi

Préverenges

Le Trési 6B 1028 Préverenges Tél. 021 811 17 71 preverenges@electrolux.ch

du leti au vendredi:

9-12 h 13h30 - 17 \* h

\* Vendredi 16h30

Saint-Gall

Im Longville Langgasse 8 9008 St. Gallen Tél. 071 260 26 66 st.gallen@electrolux.ch

du mardi au vendredi:

9 – 12 h 13h30 - 17 h samedi: 9-16 h

Volketswil

Bauarena Industriestrasse 18 8604 Volketswil Tél. 044 947 30 80 volketswil@electrolux.ch

du mardi au vendredi:

9-12 h 13h30 - 17 h samedi: 9-16 h

leti à jeudi:

Zurich

Badenerstrasse 587 8048 Zürich Tél. 044 405 84 12 zuerich@electrolux.ch

du leti au jeudi:

8 – 12 h 13 - 17 h vendredi: 8 – 12 h 13-16.30 h

Commandes d'accessoires et pièces de rechange

Industriestrasse 10 ersatzteile@electrolux.ch 5506 Mägenwil www.shop.electrolux.ch Téléphone 0848 848 111

leti à jeudi: 7h30-12/13-17 h vendredi: 07.30 - 12 h/13 - 16.30 h Holline technique

Téléphone 0848 848 111 tech.center@electrolux.ch

07.30 - 12 h/13 - 17 h vendredi: 07.30 - 12 h/13 - 16.30 h

Installationsservice

Téléphone 062 889 95 10 einbau@electrolux.ch

leti à jeudi: 07.30 - 12 h/13 - 17 h

vendredi:

07.30 - 12 h/13 - 16.30 h

Service après-vente avec centres de service Téléphone 0848 848 111, service@electrolux.ch Réservation en ligne service de réparation

Réservez en ligne ici

5506 Mägenwil Industriestrasse 10

1028 Préverenges

Le Trési 6 B

3018 Bern Morgenstrasse 131

8048 Zürich Badenerstrasse 587

6928 Manno Via Violino 11

Am Mattenhof 4a/b

9008 St.Gallen Langgasse 10

6010 Kriens

Suis-nous I @electrolux\_ch



ElectroluxSchweiz