



Elettrodomestici

Incasso e a posa libera
2025 | 2026

2ª Edizione

MyElectrolux: diventare socio vale la pena.

Registrate i vostri prodotti in MyElectrolux e approfittate di esclusivi regali di benvenuto e di altri interessanti vantaggi:

- Immediati regali di benvenuto da Electrolux e dai suoi partner, coordinati al vostro prodotto
- Tutte le informazioni principali relative al vostro prodotto in un unico punto
- Accesso a istruzioni per l'uso e altri documenti importanti
- Prenotazione di servizi semplificata
- Possibilità di vincita di un'esperienza culinaria per 10 persone del valore di CHF 1800 presso la Taste Gallery di vostra scelta!
- All'acquisto di un prodotto ProfiLine ricevete gratuitamente il pacchetto di servizi premium

Iscrivetevi inoltre alla nostra newsletter e riceverete un buono del 10 % per il webshop e offerte esclusive.



Review & WIN: valutate un prodotto & vincete CHF CHF 100

La vostra opinione conta! Aiutateci a migliorare costantemente i nostri prodotti condividendo la vostra esperienza. Ogni recensione su electrolux.ch partecipa automaticamente all'estrazione di due buoni del valore di CHF 100 l'uno ogni mese.

Partecipare all'estrazione a sorte è davvero semplice:

1. Visitate il nostro sito per le recensioni dei prodotti:
<https://www.electrolux.ch/it-ch/leave-a-review-page/>
2. Selezionate il prodotto da valutare fotografando la targhetta o immettendo manualmente il codice numerico del prodotto (PNC).
3. Valutate l'apparecchio Electrolux da 1 a 5 e aggiungete un vostro commento.



stampato in svizzera



I nostri opuscoli sono realizzati con carta certificata FSC®-certificata.*



* rispetto all'elettricità normale ENTSO-E-Mix

Sommario

Chi siamo	4
 Cottura	20
 Cucinare a gas	96
 Piani di cottura	106
 Sistema di aspirazione per piani di cottura	146
 Cappe	158
 Refrigerazione / Congelare	190
 Lavastoviglie	250
 Cura del bucato	270
 Accessori / manutenzione	312

Catalogo valido dal 01.03.2025

Prezzi senza tassa di riciclaggio anticipata. Salvo venduto, variazione di modelli, errori e modifiche di prezzo. **Le illustrazioni possono differire dall'originale.**

Consegna alla rivendita:
Cargo Domicilio o camion.

Leader di settore nell'ambito della sostenibilità*

* Il Gruppo Electrolux, in Europa, è stato insignito del premio per la sostenibilità TGC 2023.

Mirando a una catena di creazione del valore netto a zero entro il 2050, il Gruppo Electrolux intende ridurre ulteriormente le emissioni di CO₂. Per il periodo dal 2021 al 2030 sono stati fissati i seguenti obiettivi:

-85 %

delle emissioni di CO₂ operative:
Emissioni dirette e indirette di CO₂ da attività commerciali proprie.

-42 %

delle emissioni indirette CO₂:
dei settori prodotti acquistati e servizi, trasporto e distribuzione a monte nonché in merito all'utilizzo dei prodotti venduti e i viaggi d'affari.

Il nostro impegno in Svizzera

Seguendo il motto «think global, act local» attuiamo la strategia di sostenibilità globale adottando misure concrete in Svizzera:



Upcycling - dal vecchio nasce il nuovo
Trasformiamo i materiali di marketing in disuso in eleganti borse per laptop, shopper e nécessaire.



Il nostro contributo alla promozione dell'agricoltura rigenerativa
Electrolux intende fare di un'alimentazione sostenibile e sana la scelta preferita e allo stesso tempo combattere il cambiamento climatico.



Madame Frigo - insieme contro lo spreco alimentare
Dal 2020 siamo partner per i prodotti e sostenitori dell'associazione. La rete di frigoriferi pubblici è in costante crescita.



Per saperne di più, scansionare il codice QR.

EcoLine – Oggi inizia un domani migliore

La nostra esclusiva EcoLine segna un'altra tappa fondamentale nel percorso comune verso un futuro sostenibile.



Electrolux
EcoLine

I modelli della EcoLine offrono, oltre a prestazioni senza compromessi, diversi fattori per un impiego particolarmente sostenibile: gli apparecchi contrassegnati con il marchio verde EcoLine sono i più efficienti della loro categoria dal punto di vista energetico e consentono così di risparmiare ad ogni utilizzo. Inoltre dispongono di funzioni speciali che mirano alla salvaguardia di preziose risorse.

Principi di scelta per la linea EcoLine



I prodotti vengono selezionati in base alla loro compatibilità ambientale.



Le etichette energetiche, oltre a essere le più efficienti, sono anche competitive sul mercato.



Le funzioni sono progettate per garantire la massima efficienza.



L'impegno nello sci alpino: Un percorso pluriennale fatto di dedizione e collaborazioni sostenibili

Da oltre 16 anni ci impegniamo con passione a favore dello sci alpino. Uno sport che riunisce entusiasmo, performance e materiali di qualità elevata. Ma soprattutto uno sport che è saldamente radicato nei cuori svizzeri. Sosteniamo con grande convinzione gli atleti che vivono pienamente lo sci e lo praticano con dedizione e perseveranza. Perché sono loro che ci appassionano e ci regalano splendidi e indimenticabili momenti ricchi di emozione.

Il successo sostenibile richiede un sostegno a lungo termine. Per questo motivo, il nostro impegno inizia già dai talenti più giovani, offrendo loro il sostegno necessario per sviluppare appieno il loro potenziale e riuscire a conquistare la vetta, proprio come i loro ideali Marco Odermatt e Wendy Holdener.

E teniamo persino a portare avanti la nostra cooperazione anche oltre la loro carriera sportiva, intraprendendo progetti comuni.



Dal 2024 Electrolux è il fornitore ufficiale di Swiss-Ski nell'ambito della cura del bucato.

Per una cura del bucato da veri campioni!



Marco Odermatt ambasciatore della nostra marca nell'ambito della cura del bucato, sottolinea l'importanza di una gestione efficiente e accurata della biancheria.

«Meno tempo ci metto per fare il bucato, più ne resta per me, per riposarmi. È importante.»

- Marco Odermatt



Il nostro pacchetto di servizi ProfiLine Premium

Con questo pacchetto di servizi premium desideriamo aiutarvi a sfruttare al meglio il vostro apparecchio e le vostre capacità culinarie. E se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, avete a vostra disposizione il nostro servizio di prima qualità. Non dovete far altro che registrare il vostro dispositivo per attivare il pacchetto di servizi premium.

- 1 Uno speciale numero di assistenza tutto per voi**
Una volta registrati i vostri apparecchi ProfiLine, riceverete un numero di telefono prioritario ed esclusivo per accedere in tempi rapidi al nostro servizio clienti.
- 2 Il vostro apparecchio ProfiLine ha una priorità assoluta**
Il nostro tecnico di servizio è di solito sul posto entro 24 ore* dalla vostra notifica di riparazione.
- 3 Abbiamo in serbo per voi un buono 40% di sconto per il nostro webshop****
Scegliete tra i nostri accessori quello ideale per completare il vostro apparecchio ProfiLine.

** Valore dell'ordine fino a max. CHF 300.- e non cumulativo

Oltre ad approfittare del pacchetto di servizi premium ProfiLine, beneficate anche dei seguenti vantaggi.

Vi regaliamo il ricettario Electrolux
All'acquisto del nostro ProfiLine Profi Steam, una volta effettuata la registrazione, riceverete in omaggio il nostro ricettario Electrolux, che con i suoi numerosi menù è una vera e propria fonte d'ispirazione.

- 4 Evento ProfiLine dedicato al gusto**
In qualità di proprietari di un apparecchio ProfiLine, vi offriamo una serata gastronomica in un'atmosfera accogliente in una delle nostre Gallerie del Gusto. Avrete la possibilità di assistere dal vivo all'uso pratico degli apparecchi mentre i nostri specialisti preparano per voi piatti gustosi.

* Il giorno lavorativo successivo


Ecco a voi la linea di prodotti Nero opaco di Electrolux

Le superfici in nero opaco hanno una lunga tradizione in cucina, dalle pentole in ghisa alle stoviglie in ceramica smaltata. Le naturali proprietà anti-impronta abbinate all'insensibilità alle macchie rendono le superfici opache davvero pratiche e conferiscono loro un aspetto particolarmente elegante.

Le superfici di alta qualità sono realizzate in uno speciale vetro satinato nero. L'esclusivo vetro satinato trattato in superficie è riciclabile e resistente alle impronte digitali.

Inoltre, l'elevata robustezza del materiale garantisce una lunga durata e una qualità costante.

Nero opaco è sinonimo di eleganza in cucina, soprattutto abbinato a materiali di alta qualità e tecnologie innovative; proprio come è tradizione da Electrolux.



Scoprite di più sul nostro pacchetto di servizi Premium ProfiLine

Profi
Line

Pacchetto di
servizi Premium

La linea di prodotti nero opaco

Maniglia dello sportello perfettamente incorporata, in metallo anodizzato nero.

Il vetro dello sportello con ampia superficie opacamette perfettamente in risalto il pregiato materiale.

Elegante pannello di controllo con marchio discreto, tasto di accensione integrato e funzionamento tramite display tattile di alta qualità.



Cappa da parete da incasso



AutoSense

I sensori intelligenti regolano automaticamente la velocità dell'aria di scarico alla necessità ed eliminano il vapore e gli odori per un clima piacevole in cucina.



PerfectIllumination

Illuminazione perfetta per ogni situazione ai fornelli: gli LED multikelvin assicurano la visibilità ideale e consentono di personalizzare la luminosità e temperatura del colore sul piano di cottura.



AuroraTech


Il sistema di controllo intelligente dell'illuminazione garantisce un'atmosfera ottimale in cucina, regolando automaticamente l'illuminazione alle condizioni di luce nel corso della giornata.



Forno da incasso pirolisi



Microonde Combi da incasso Compact 45



Cassetto scaldavivande da incasso



Identificativo del prodotto	EB6PL70KMB
Standard	Euro (60×60 cm)
Highlights	★ Intuitivo display touch screen con comando tramite app Electrolux ★ Esclusiva funzione Steamify® ★ Cottura SousVide ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti
Classe di efficienza energetica	A++
Volume vano interno (utilizzabile)	70 litri
Funzioni di riscaldamento	Calore superiore e inferiore, grill e ad aria calda
Electrolux App	-
Accessori	Set di teglie per vapore in acciaio cromato (1 set ½" GN), teglia da forno, teglia da forno a bordo alto, 2 griglie (acciaio cromato), set per decalcificazione, buono per ricettario, buono per dimostrazione di cucina
Prezzo IVA incl. / escl.	4'895.00/ 4'528.20
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00

Identificativo del prodotto	EB4PL70KMB
Standard	Euro (45×60 cm)
Highlights	★ Intuitivo display touch screen con comando tramite app Electrolux ★ Esclusiva funzione Steamify® ★ Cottura SousVide ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti
Classe di efficienza energetica	A++
Volume vano interno (utilizzabile)	43 litri
Funzioni di riscaldamento	Calore superiore e inferiore, grill e ad aria calda
Electrolux App	-
Accessori	Set di teglie per vapore in acciaio cromato (1 set ½" GN), teglia da forno, teglia da forno a bordo alto, 2 griglie (acciaio cromato), set per decalcificazione, buono per ricettario, buono per dimostrazione di cucina
Prezzo IVA incl. / escl.	4'525.00/ 4'185.95
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00

Identificativo del prodotto	EB6PL80MB
Standard	Euro (60×60 cm)
Highlights	★ Intuitivo display touch screen con comando tramite app Electrolux ★ Autopulizia pirolitica ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani
Classe di efficienza energetica	A++
Volume vano interno (utilizzabile)	71 litri
Funzioni di riscaldamento	Calore superiore e inferiore, grill e ad aria calda
Electrolux App	-
Accessori	Griglia (acciaio cromato), teglia Easy2Clean, teglia da forno a bordo alto
Prezzo IVA incl. / escl.	3'585.00/ 3'316.35
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00

Identificativo del prodotto	EB4PL90KMB
Standard	Euro (45×60 cm)
Highlights	★ Intuitivo display touch screen con comando tramite app Electrolux ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Programmi combinati con microonde e modalità di riscaldamento tradizionali ★ Funzione cottura a basse temperature ★ Placca extra grande
Classe di efficienza energetica	-
Volume vano interno (utilizzabile)	43 litri
Funzioni di riscaldamento	Calore superiore e inferiore, grill e ad aria calda
Electrolux App	-
Accessori	Piatto del microonde, pirofila, griglia (acciaiocromato), teglia da forno
Prezzo IVA incl. / escl.	3'230.00/ 2'987.95
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00

Identificativo del prodotto	WS140SLMB
Standard	Euro (14×60 cm)
Highlights	★ Display a sfioramento con timer e partenza ritardata ★ Adatto per la cottura a basse temperature e lo scongelamento di alimenti ★ Sistema push/pull a scomparsa ★ Ideale per l'incasso sotto il forno Compact 45
Classe di efficienza energetica	-
Volume vano interno (utilizzabile)	-
Funzioni di riscaldamento	-
Electrolux App	-
Accessori	Fondo in vetro, tappetino antiscivolo
Prezzo IVA incl. / escl.	1'430.00/ 1'322.85
TRA IVA incl. / escl.	6.01/5.56

Identificativo del prodotto	EB6PL70KMB
Standard	Euro (60×60 cm)
Highlights	★ Intuitivo display touch screen con comando tramite app Electrolux ★ Esclusiva funzione Steamify® ★ Cottura SousVide ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti
Classe di efficienza energetica	A++
Volume vano interno (utilizzabile)	70 litri
Funzioni di riscaldamento	Calore superiore e inferiore, grill e ad aria calda
Electrolux App	-
Accessori	Set di teglie per vapore in acciaio cromato (1 set ½" GN), teglia da forno, teglia da forno a bordo alto, 2 griglie (acciaio cromato), set per decalcificazione, buono per ricettario, buono per dimostrazione di cucina
Prezzo IVA incl. / escl.	4'895.00/ 4'528.20
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00

Scoprite il segreto di pavimenti puliti e un clima interno ideale

Gli aspirapolvere di Electrolux sono stati sviluppati per facilitare il lavoro di pulizia della vostra casa. Dall'approccio ergonomico, scorrono con facilità sul pavimento e puliscono tutte le aree della casa in modo facile e veloce. Grazie alle spazzole e alle funzioni innovative rimuovono lo sporco e la polvere in un'unica passata, regalando tutto il piacere di una casa pulita ogni giorno.



EP82H25WET,
aspirapolvere senza filo
Electrolux 800

I purificatori d'aria multifunzionali di Electrolux sono studiati appositamente per offrire il massimo comfort tutto l'anno. Con una pulizia dell'aria al 99,9% alleviano le allergie stagionali, e regalano sollievo durante i viaggi in auto o nelle calde notti estive. Dotati di sofisticati sensori che monitorano costantemente la qualità dell'aria e di un'applicazione che garantisce aria pura e pulita in ogni momento, sono la soluzione perfetta per un clima salutare in casa.



EPU93171UG,
purificatore d'aria Electrolux
Pure 900 Multi Air 3in1



Scoprite
il catalogo

La miglior
efficacia di
pulizia*
della sua
categoria**

EP71AB14N4

* In base a test esterni secondo la norma IEC 62885-4 in combinazione con la norma IEC 62885-2, 2021 con un risultato medio calcolato per la pulizia dei pavimenti secondo i punti 5.2, 5.3 (entrambe le direzioni), 5.4 e 5.5 (entrambe le direzioni).

** Rispetto ai primi 3 prodotti in 17 Paesi europei nella fascia di prezzo da 300 a 379 euro (GfK 2021).

Taste Galleries Electrolux – Appagamento dei cinque sensi

Qui si prende gusto! Che si tratti di una consulenza personale relativa ai nostri elettrodomestici, di consigli e trucchi di cucina o di partecipare a uno dei nostri entusiasmanti corsi di cucina.

Consulenza personale sul posto

Visiti le nostre moderne Taste Galleries e si faccia consigliare personalmente dai nostri esperti.

Dimostrazione steamer

Fate parte dei fortunati proprietari di uno steamer Electrolux? Saremo lieti di invitare voi e un accompagnatore in una delle nostre sedi per gustare piatti deliziosi. Potrete assistere dal vivo all'uso pratico degli apparecchi da parte dei nostri specialisti.

Corsi di cucina


Per buongustai e chiunque voglia diventarlo. Scopra i nostri numerosi corsi di cucina che le consentiranno di trascorrere ore divertenti e istruttive. Un'autentica gioia per il palato!

La sua hotline per domande sui prodotti

Siete interessati a un nuovo prodotto o avete domande relative all'impiego di un prodotto? Saremo lieti di aiutarvi.

Telefono: 0848 848 111

Scoprite ora le Gallerie del Gusto o fissate un appuntamento sul sito www.tastegallery.electrolux.ch



La nostra nuova Taste Gallery di Zurigo risplende nell'edificio «BUCK 40», recentemente ristrutturato, nel pulsante quartiere Altstetten. Questa moderna sede abbina un innovativo showroom a un'elegante location per eventi e conquista con la realizzazione open space e la fantastica vista sulla montagna locale. Questa cornice unica offre lo sfondo perfetto per eventi di ogni tipo, da appassionanti corsi di cucina a molto altro ancora.

Collegamento in rete degli apparecchi con l'app Electrolux – il vostro partner digitale

Con l'app Electrolux scoprite l'efficienza nella vita quotidiana senza alcuno sforzo – provate l'esperienza completamente nuova degli elettrodomestici collegati in rete! I vostri elettrodomestici lavorano insieme adattandosi perfettamente alle vostre esigenze. Dalla cucina alla lavanderia: con un solo clic o un semplice comando vocale, è possibile controllare tutto comodamente da un unico punto. L'applicazione è il vostro partner digitale, che vi aiuta a ottenere il meglio dai vostri apparecchi. Vi offre preziosi consigli, impostazioni personalizzate e funzioni intuitive suggerendovi ricette o consigli per il lavaggio e le faccende domestiche che diventano così un gioco da ragazzi.

Caratteristiche (a seconda del modello):

- Un'unica app per tutti i prodotti Electrolux
- Semplice introduzione tramite codice QR
- Visualizzazione nella schermata iniziale di tutti i dispositivi collegati con visualizzazione del funzionamento e dello stato in tempo reale
- Feed con rapporti di utilizzo, consigli di esperti e promemoria per la manutenzione
- Funzioni di assistenza per un utilizzo ottimale dell'apparecchio
- Accesso a funzioni aggiuntive, selezionabili solo tramite l'app
- Statistiche sull'uso e suggerimenti generati dall'intelligenza artificiale
- Controllo vocale
- Comunicazione tra i dispositivi
- Schede e documentazione dei diversi apparecchi
- Accesso allo shop dei pezzi di ricambio
- FAQ



Scopri di più nel video

Requisiti di sistema
Per poter utilizzare tutte le funzioni e i servizi di «Electrolux App» sono necessari i seguenti requisiti di sistema: Caratteristiche tecniche: Un router wireless (frequenza: 2,412–2,472 GHz/protocollo: IEEE 802.11 b/g/n/ max. intensità di campo > 20dBm). Le ricordiamo che l'apparecchio deve essere installato in un punto con una buona

«Ho semplicemente selezionato il programma per le giacche-piumino tramite l'app e si è rivelato perfetto.»*

Valutazione: ★ ★ ★ ★ ★

* Questa recensione è stata rilasciata nel mese di settembre 2024 su www.electrolux.ch per il prodotto TWSL4IE500.



copertura della rete wireless (buona intensità del segnale). Lo smartphone e il router devono essere collegati a Internet. Per gli utenti Android: uno smartphone con Android 4.3 (o versione più recente) con una risoluzione dello schermo di 1280 x 720 (o superiore). Per gli utenti iOS: uno smartphone o tablet con iOS 8 (o versione più recente).



Tutti gli elettrodomestici con l'app Electrolux (Connectivity) sono contrassegnati da questa icona nel catalogo

Cottura al forno

- Controllo remoto delle funzioni del forno, della temperatura e del tempo di cottura
- Invio delle impostazioni di cottura ideali direttamente al forno in base alla ricetta presente nell'app
- Notifiche push sul processo di cottura

Cottura sul fornello

- Informazioni in tempo reale sulle diverse zone del piano cottura
- Indicazioni per la pulizia del filtro
- Regolazione automatica della potenza dell'aspiratore

Refrigerazione

- Controllo a distanza della temperatura del frigorifero – per regolarla ogni volta che lo si desidera
- Funzione spesa – State facendo la spesa? Abbassate la temperatura tramite l'app per conservare poi al meglio la freschezza degli alimenti
- Funzione timer e notifica DrinksChill, per raffreddare rapidamente le bevande nel congelatore senza paura di dimenticarle

Lavastoviglie

- Eco-feedback – informazioni sul consumo di acqua ed energia in base al programma selezionato
- Notifiche e allarmi – per esempio a fine programma o per la ricarica del brillantante o del sale
- Ordinazione di prodotti per la cura dell'apparecchio direttamente dall'app

Lavatrice

- SyncDry – adattamento automatico del processo di asciugatura al ciclo di lavaggio
- Notifica di fine programma e consigli d'uso
- Consigli per la cura di tessuti speciali o delicati



Servizio Electrolux – il vostro partner affidabile

Acquistando Electrolux, comperate ben più di un apparecchio di qualità. Ma vi assicurerete un compagno affidabile. Dalla messa in funzione ai pezzi di ricambio, fino al supporto specializzato e alle riparazioni, noi vi offriamo consulenza e assistenza per tutta la durata del vostro apparecchio. Soddisfazione garantita. Ciò garantiamo e per ciò ci impegniamo.



Servizio di riparazione Electrolux
6,5 su 7 di soddisfazione del cliente CSAT

Perché Electrolux?

- Nessuno conosce meglio Electrolux: professionalità, rapidità in tutta semplicità.
- Le riparazioni vengono effettuate esclusivamente da tecnici specializzati del servizio Electrolux.
- Electrolux utilizza solo ricambi originali garantiti per il campo d'applicazione.
- Copertura su tutto il territorio con tecnici d'assistenza regionali sul posto.

Ci chiami al numero **0848 848 111**

Lunedì - Giovedì:
07:30 - 12:00 & 13:00 - 17:00

Venerdì:
07:30 - 12:00 / 13:00 - 16:30

Sabato e domenica: chiuso



Vasta gamma di servizi per offrire ai clienti un'esperienza superiore.



Servizio riparazione

Il servizio riparazioni Electrolux: professionale, veloce e all'insegna della semplicità, perché nessuno conosce i nostri elettrodomestici meglio di noi. Soddisfazione garantita.



Prenotate i
servizi online



Servizio Installazione

Installazione effettuata direttamente dal produttore. Approfittate così della massima competenza del marchio e della gamma di servizi più completa: oltre all'installazione, eseguiamo la corretta impostazione degli apparecchi, spiegando le funzioni di base più importanti.

Ci contatti telefonicamente: **062 889 95 10**



O effettuate qui una
richiesta senza impegno



Garantie Plus

Basta estendere la garanzia e rimanere senza preoccupazioni. Con Warranty Plus, la consulenza per la risoluzione dei problemi e le spese di riparazione sono coperte a soli CHF 99.- all'anno.



Per saperne
di più



Vendita ricambi

Vi proponiamo solo pezzi di ricambio originali Electrolux. Conosciamo i dettagli di ogni nostro dispositivo e possiamo garantire che tutti i pezzi di ricambio ricevuti si adattino correttamente.



Al webshop
Electrolux



Lo steamer combinato (modello EB6PL70KSP) spicca oltre che per il suo elegante design dai dettagli lavorati con precisione, come l'impugnatura, anche per la sua funzionalità. Riunisce infatti tutte le proprietà di un forno e di uno steamer in un unico apparecchio, facendo di lui un maestro di praticità.

Cottura

Caratteristiche del prodotto Steamer	22
EURO	31
SMS	36
Caratteristiche del prodotto forni	40
EURO	46
SMS	56
Caratteristiche del prodotto microonde.....	64
EURO	65
SMS	68
A posa libera	69
Possibili combinazioni di apparecchi compatti .	70
Macchina per caffè	72
Cantinetta frigo per vini	73
Cassetti	73
Caratteristiche del prodotto cucine	78
EURO	79
SMS	84
Accessori per l'incasso / Servizio	91
Caratteristiche del prodotto cucine a posa libera	92
Cucine a posa libera	94

Panoramica sui nostri Steamer – Highlights

Tecnologia	Vantaggi per lei	Come funziona?
 Steamify®	Non preoccupatevi della selezione della giusta quantità di vapore per la preparazione dei diversi piatti. Lo steamer assicura automaticamente risultati perfetti erogando la quantità di vapore ottimale per ogni piatto.	Lo steamer determina automaticamente in base alla temperatura la giusta quantità di di vapore e la immette.
 Electrolux App	Gestite il forno da remoto e ricevete preziosi modelli di ricette e notifiche push.	Scaricando l'app Electrolux, potete collegare lo smartphone al vostro steamer tramite rete WiFi.
 SousVide	Gli aromi rimangono concentrati e ben legati agli alimenti, così come le preziose sostanze nutritive.	La pietanza viene cucinata nel sacchetto sottovuoto sigillato a basse temperature costanti e con la massima precisione.
 Funzione di rigenerazione	E gli avanzi riscaldati risultano buoni come appena cucinati.	Durante il riscaldamento, lo steamer aggiunge infatti vapore.
 Cottura con regolazione dell'umidità	Risultano piatti croccanti e succosi e mai secchi.	Un sensore misura e regola l'umidità nel vano interno.

		EB6PL70K	EB6SL70K	EB6GL70K	EB4GL70
Steamer norma EURO					
Profi Line	ProfiLine paccetto di servizi premium	Profi Steam Steamify®	Profi Steam Steamify®	CombiSteam	SoloSteam
	Steamify®	✓	✓		
	Comando tramite app Electrolux	✓	✓		
	SousVide	✓	✓		
	Rigenerazione e cottura con regolazione dell'umidità	✓	✓	✓	
	Cottura a vapore	✓	✓	✓	✓
	Aria calda	✓	✓	✓	
	Grill	✓	✓	✓	
	Calore superiore / inferiore	✓	✓	✓	
Steamer norma SMS					
Profi Line	ProfiLine paccetto di servizi premium	Profi Steam Steamify®	Profi Steam Steamify®	CombiSteam	CombiSteam
	Steamify®	✓	✓		
	Comando tramite app Electrolux	✓	✓		
	SousVide	✓	✓		✓
	Rigenerazione e cottura con regolazione dell'umidità	✓	✓	✓	✓
	Cottura a vapore	✓	✓	✓	✓
	Aria calda	✓	✓	✓	✓
	Grill	✓	✓	✓	✓
	Calore superiore / inferiore	✓	✓	✓	

Steamer combinato: Forno e steamer in un unico apparecchio

Il nostro steamer combinato dispone di tutte le caratteristiche di un normale forno e delle preziose funzioni di un forno a vapore. Questa combinazione rende questo apparecchio imbattibile e offre i seguenti vantaggi.



Gusto straordinario

La combinazione di aria calda e vapore garantisce sapori più intensi, superfici più croccanti e consistenze più succose. Inoltre i piatti riscaldati sono buoni come appena preparati.

Tempo risparmiato in tutta comodità

Un forno dotato di vapore cuoce le vostre preparazioni praticamente da sé e consente inoltre di preparare più piatti al tempo stesso senza dover controllare il processo di cottura. Cucinare diventa così un gioco da ragazzi e si risparmia un sacco di tempo.

Preparazione sicura

Lo steamer combinato evita la cottura eccessiva e la bruciatura del cibo, poiché la forza delicata del vapore riduce le probabilità che gli alimenti brucino, secchino o scuociano.

Le sostanze nutritive si conservano al meglio

Grazie alla cottura a vapore, si conservano i sali minerali e fino al 90 % della vitamina C*. Scoprite un metodo di cottura più sano.

* In base a un test esterno che ha messo a confronto il contenuto di vitamina C dei broccoli crudi con quello dei broccoli cotti al vapore. Il test si è basato sulla misurazione dell'acido ascorbico (vitamina C) negli alimenti con il metodo HPLC / UV-visible.



Steamer compatto: Tutti i vantaggi di uno steamer in poco spazio

Non avete abbastanza spazio per uno steamer grande? Nessun problema! La nostra versione compatta è perfetta per gli spazi ridotti e offre diversi vantaggi come un riscaldamento più rapido e un consumo energetico ridotto. Inoltre, questo apparecchio è il complemento ideale per un forno standard già presente.

Le stesse funzioni della variante grande, in dimensioni compatte: funzioni calore superiore e inferiore, aria calda, grill e vapore.

Cottura e cottura a vapore su più livelli

Nonostante il vano cottura ridotto, si possono preparare contemporaneamente e senza problemi più piatti.

Teglia extragrande

La nostra teglia extragrande, che si adatta facilmente a qualsiasi forno combinato compatto, è stata realizzata per facilitarvi la vita in cucina.



Con Steamify®, sempre la giusta quantità di vapore








Steamify®

Non ci si deve più preoccupare della quantità di vapore necessaria per la preparazione dei diversi piatti. Grazie alla funzione Steamify®, basta impostare la temperatura e lo steamer determina automaticamente la quantità di vapore ideale. Piatti deliziosi e salutari senza rompicapi.

«Le preparazioni con Steamify® riescono alla perfezione. E per impostare rapidamente la funzione, ci si può anche affidare alla soluzione menù sul display. Brava Electrolux».*

Valutato con ★★★★★

* Questa recensione è stata rilasciata nel mese di febbraio 2023 su www.electrolux.ch per il prodotto EB7PL7KSP.



Cuocere i cibi in modo delicato e uniforme come professionisti con SousVide

Cuocere a bassa temperatura è uno dei segreti con cui i ristoranti gourmet ottengono aromi e sapori straordinari. Adesso tutto ciò è possibile anche a casa.

1. Preparare

Lavi, tagli e condisci gli ingredienti, quindi metti il tutto nell'apposito sacchetto sottovuoto.

2. Confezionare sottovuoto

Sigilli tutti gli aromi nel sacchetto sottovuoto, in anticipo oppure immediatamente prima della cottura.

3. Cuocere con SousVide

Posizioni il sacchetto sulla griglia nel vano cottura del tuo Profi Steam, attivi la funzione SousVide.

4. Servire

Stupisca i suoi ospiti con un'esperienza di gusto dai sapori intensi e autentici.



SousVide

Grazie a una cottura a temperature basse e ultraprecise, gli aromi rimangono concentrati e ben legati agli alimenti, così come le preziose sostanze nutritive. La temperatura viene impostata solo fino al livello massimo necessario per ottenere il grado di cottura desiderato.



Confezionare sottovuoto

Con questo apparecchio professionale si ottiene un effetto sottovuoto fino al 99,9%, essenziale per una riuscita ottimale con la funzione SousVide in Profi Steamer. La tecnica sottovuoto si può utilizzare anche per i liquidi. Inoltre, agevola la conservazione degli alimenti, favorendone ad esempio il congelamento.



VAC140PL

Ulteriori tecnologie apprezzate



VarioGuide

Seleziona il piatto tramite la Vario-Guide e il forno ti suggerirà la temperatura e il tempo ottimali, per una preparazione perfetta. Puoi inoltre regolare le impostazioni in base alle tue preferenze personali.



Termometro per alimenti

Con il termometro professionale per alimenti, si possono monitorare con precisione la cottura della carne, in modo da toglierla dal forno al momento giusto.




Funzione di rigenerazione

La funzione di rigenerazione è il nostro suggerimento per un'alimentazione sana e sostenibile: il cibo riscaldato sembra appena cucinato e gli sprechi sono ridotti al minimo.



Cottura con regolazione dell'umidità

Un sensore misura e regola l'umidità nel vano di cottura per tutto il tempo della preparazione. Basta impostare l'umidità su bassa, media o alta a seconda del tenore di umidità degli alimenti e della temperatura.



Electrolux App

Gestisci comodamente il forno a distanza via smartphone con l'app Electrolux: puoi impostare la funzione, la temperatura e il tempo di cottura o utilizzare l'avvio ritardato per attivare il programma di cottura a un'ora specifica, oppure puoi trovare ispirazione nell'ampia selezione di ricette dell'app e inviare le impostazioni ideali di cottura direttamente al forno, che l'aggiognerà sul processo di cottura tramite notifiche push.



Evaporazione dell'acqua residua

Elementi riscaldanti supplementari contribuiscono all'evaporazione dell'acqua residua al termine del processo di cottura, per mantenere il vano interno asciutto e agevolare la pulizia.



Pulizia a vapore

Grazie al programma di pulizia a vapore dello steamer, il forno torna a splendere dopo l'uso. Un discreto indicatore ricorda quando è necessario pulirlo.

Tutte le funzioni comodamente a portata di mano e a vista




Intuitivo display touch screen
Con il nuovo e intuitivo comando touch può tenere sotto controllo tutte le fasi del processo di cottura. Grazie a Connectivity potrà regolare le impostazioni, attivare e arrestare il dispositivo direttamente dal suo smartphone.



Manopola di navigazione e a sfioramento
Sceglie le impostazioni di cottura del forno in modo rapido, facile e intuitivo grazie alla manopola di navigazione. Anche questo comando è regolabile direttamente dal suo smartphone.



Tasti a sfioramento
Ciascuna funzione selezionata con un semplice sfioramento compare in forma di simbolo e di testo (in 25 lingue). Per ogni modalità di cottura viene visualizzata la temperatura consigliata e naturalmente ogni informazione relativa al tempo di cottura e alle funzioni del forno in uso.



Selettore di comando a scomparsa con arresto
Grazie alle manopole girevoli a scomparsa, persino illuminate in alcuni modelli, e ai 5 pulsanti touch a selezione rapida, le impostazioni del forno si regolano in tutta facilità.

I nostri Profi Steam e Steamer a norma EURO in breve

		EB6PL70K	EB4PL70K	EB6SL70K	EB4SL70K	EB6GL70K	EB4GL70K	EB3GL70K	EB4GL70
Altezza nominale in cm		60	45	60	45	60	45	38	45
ProfilLine pacchetto di servizi premium	ProfilLine	•	•						
EcoLine	EcoLine	•	•	•	•				
Electrolux App	Electrolux App	•	•	•	•				
Steamify®	Steamify®	•	•	•	•				
SousVide	SousVide	•	•	•	•			•	
Cottura con regolazione dell'umidità basso, medio o alto		•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•	
Funzione di rigenerazione		•	•	•	•	•	•	•	
Cottura a vapore		•	•	•	•	•	•	•	•
Calore superiore e inferiore		•	•	•	•	•	•		
Aria calda		•	•	•	•	•	•	•	
Grill		•	•	•	•	•	•	•	
VarioGuide		•	•	•	•	•	•		
Termometro per alimenti		•	•	•	•	•	•		
Sensore umidità		•	•	•	•				
Evaporazione dell'acqua residua		•*	•*	•	•	•	•		
Pulizia a vapore		•	•	•	•	•	•	•	•
Generatore di vapore esterno		•	•	•	•	•	•		
SoftClosing		•	•	•	•	•	•		•
Presa apparecchi per piani di cottura autarchici		•		•		•			

*attivabile

Trovate altri steamer EURO-Norma della linea Nero opaco alle pagine 10/11 del catalogo.

ProfiLine

ProfiLine



EB6PL70K



EB4PL70K



Highlights

- ★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
- ★ Esclusiva funzione Steamify®
- ★ Cottura SousVide
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti

- ★ Intuitivo display touch screen con comando tramite app Electrolux
- ★ Esclusiva funzione Steamify®
- ★ Cottura SousVide
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio	
Tipo	Profi Steam Steamify®
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN / SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	594×596×567
Valori di allacciamento V/A/ kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•
Comandi / display	
Comandi tramite display touch intuitivo	•
Selettore rotante touch e di navigazione	-
Comandi touch	-
Potenza	
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	70
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++
Dotazione	
Sistema Steam: esterno/interno	•/-
Serbatoio dell'acqua estraibile/cassetto per il riempimento dell'acqua	•/-
Sensore di umidità	•
Ricette preprogrammate	•
Memoria per programmi propri	•
Pulizia	
Programma di pulizia a vapore	•
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•
Sicurezza	
Sicurezza bambini/ SoftClosing	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3
Accessori (numero) forniti	
Set di teglie per cottura a vapore in acciaio cromato	1 Set ½"GN
Pirofila di vetro con inserto forato	-
Teglia/teglia a bordo alto	1/1
Griglia (acciaio cromato)	2
Set di decalcificazione	1
Buono per un ricettario/ dimostrazione steamer	1/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV
Prezzo IVA incl. / escl.	4'640.00/ 4'292.30
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00

Profi Steam Steamify®	
CN / SP	
594×596×567	
400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	
•	
•	
-	
-	
70	
A++	
•/-	
•/-	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•/•	
3	
1 Set ½"GN	
-	
1/1	
2	
1	
1/1	
TRILFSTV	
4'640.00/ 4'292.30	
10.81/10.00	

Compact 45 Profi Steam Steamify®	
CN / SP	
455×596×567	
400 V 2 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0, 3,0	
-	
•	
-	
-	
43	
A++	
•/-	
•/-	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•/•	
3	
1 Set ½"GN	
-	
1/1	
1	
1	
1/1	
TRILFSTV	
4'270.00/ 3'950.05	
10.81/10.00	



EB6SL70K



EB4SL70K



- ★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
- ★ Esclusiva funzione Steamify®
- ★ Cottura SousVide
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti

- ★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
- ★ Esclusiva funzione Steamify®
- ★ Cottura SousVide
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti



Profi Steam Steamify®	
CN / SP	
594×596×567	
400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	
•	
-	
•	
-	
70	
A++	
•/-	
•/-	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•/•	
3	
1 Set ½"GN	
-	
1/1	
1	
1	
1/1	
TRILFSTV	
4'310.00/ 3'987.05	
10.81/10.00	

Compact 45 Profi Steam Steamify®	
CN / SP	
455×596×567	
400 V 2 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0, 3,0	
-	
-	
•	
-	
43	
A++	
•/-	
•/-	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•/•	
3	
1 Set ½"GN	
-	
1/1	
1	
1	
1/1	
TRILFSTV	
3'940.00/ 3'644.75	
10.81/10.00	



EB6GL70K



EB4GL70K



Highlights	★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill ★ Suggestimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti ★ Rigenerazione	★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill ★ Suggestimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti ★ Rigenerazione
------------	---	---

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio		
Tipo	CombiSteam	Compact 45 CombiSteam
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN/ SP	CN/ SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	594×596×567	455×596×567
Valori di allacciamento V/A/ kW	400 V 2-3 N/ 2-3×10, 2-3×16/ 3,5-10,85	400 V 2 N, 230 V/ 2×10, 1×16/ 3,0, 3,0
Spina per piani di cottura indipendenti	•	-
Comandi / display		
Comandi tramite display touch intuitivo	-	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-	-
Comandi touch	•	•
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	70	43
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Dotazione		
Sistema Steam: esterno/ interno	•/ -	•/ -
Serbatoio dell'acqua estraibile/ cassetto per il riempimento dell'acqua	-/ •	-/ •
Sensore di umidità	-	-
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore	•	•
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini/ SoftClosing	•/ •	•/ •
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	7	7
Accessori (numero) forniti		
Set di teglie per cottura a vapore in acciaio cromato	1 Set ½ GN	-
Pirofila di vetro con inserto forato	-	1
Teglia/ teglia a bordo alto	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Set di decalcificazione	1	1
Buono per un ricettario/ dimostrazione steamer	-/1	-/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV	TRILFSTV
Prezzo IVA incl. / escl.	3'480.00/ 3'219.25	3'170.00/ 2'932.45
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00	10.81/10.00



EB3GL70K



EB4GL70



★ Vaporetto completo con funzioni di aria calda e grill ★ Cottura SousVide ★ Ricette preprogrammate ★ Rigenerazione	★ Vapore puro ★ Ricette preprogrammate ★ Pulizia a vapore
--	---



Compact 38 CombiSteam	Compact 45 SoloSteam
CN/ SP	CN/ SP
388×596×567	455×596×567
230 V/10/ 2,3, 2,3	230 V/10/ 1,3, 1,3
-	-
-	-
-	-
•	•
34	46
A	-
-/ •	-/ •
-/ •	-/ •
-	-
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•/ -	•/ -
7	7
-	-
2	1
1/ -	-/ -
1	1
-	-
1/1	-/ -
-	TRILFSTV
3'375.00/ 3'122.10	2'370.00/ 2'192.40
10.81/10.00	10.81/10.00

I nostri Profi Steam e Steamer a norma SMS in breve

		EB7PL7K	EB7SL7K	EB6SL7K	EB7GL7K	EB6GL7K	EB3GL7K
Altezza nominale in cm		76	76	60	76	60	38
ProfiLine pacchetto di servizi premium	Profi Line	•					
EcoLine	EcoLine	•	•	•			
Electrolux App	Electrolux App	•	•	•			
Steamify®	Steamify®	•	•	•			
SousVide	SousVide	•	•	•			•
Cottura con regolazione dell'umidità basso, medio o alto		• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / - / •	• / - / •	• / - / •
Funzione di rigenerazione		•	•	•	•	•	•
Cottura a vapore		•	•	•	•	•	•
Calore superiore e inferiore		•	•	•	•	•	
Aria calda		•	•	•	•	•	•
Grill		•	•	•	•	•	•
VarioGuide		•	•	•	•	•	
Termometro per alimenti		•	•	•	•	•	
Sensore umidità		•	•	•			
Evaporazione dell'acqua residua		•	•	•	•	•	
Pulizia a vapore		•	•	•	•	•	•
Generatore di vapore esterno		•	•	•	•	•	
Serbatoio dell'acqua rimovibile		•	•	•			
Cassetto		• (riscaldato)	• (riscaldato)		•		
SoftClosing		•	•	•	•	•	
Presselezione per piani di cottura autarchici		•	•	•	•	•	

ProfiLine



EB7PL7K



EB7SL7K

Highlights

- ★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
- ★ Esclusiva funzione Steamify®
- ★ Cottura SousVide
- ★ Suggestori VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cassetto riscaldabile

- ★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
- ★ Esclusiva funzione Steamify®
- ★ Cottura SousVide
- ★ Suggestori VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cassetto riscaldabile

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio	EB7PL7K	EB7SL7K
Tipo	Profi Steam Steamify®	Profi Steam Steamify®
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN / SP	CN / SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	757 x 549 x 567	757 x 549 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5-10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•	•
Comandi / display		
Comandi tramite display touch intuitivo	•	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-	•
Comandi touch	-	-
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	70	70
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A++
Dotazione		
Sistema Steam: esterno/interno	• / -	• / -
Serbatoio dell'acqua estraibile/cassetto per il riempimento dell'acqua	• / -	• / -
Sensore di umidità	•	•
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Cassetto per utensili	• (riscaldato)	• (riscaldato)
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore	•	•
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini/SoftClosing	• / •	• / •
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
Accessori (numero) forniti		
Set di teglie per cottura a vapore in acciaio cromato	1 set ½"GN	1 Set ½"GN
Pirofila di vetro con inserto forato	-	-
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	2	1
Set di decalcificazione	1	1
Buono per un ricettario/dimostrazione steamer	1/1	1/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV	TRILFSTV
Prezzo IVA incl. / escl.	4'740.00 / 4'384.85	4'410.00 / 4'079.55
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00	10.81/10.00



	EB6SL7K 	EB7GL7K 
Highlights	★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill ★ Esclusiva funzione Steamify® ★ Cottura SousVide ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti	★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti ★ Rigenerazione
Icone	Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo. 	
Montaggio		
Tipo	Profi Steam Steamify®	CombiSteam
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	594×549×567	757×549×567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•	•
Comandi / display		
Comandi tramite display touch intuitivo	-	-
Selettore rotante touch e di navigazione	•	-
Comandi touch	-	•
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	70	70
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A+
Dotazione		
Sistema Steam: esterno/interno	•/-	•/-
Serbatoio dell'acqua estraibile/cassetto per il riempimento dell'acqua	•/-	-/•
Sensore di umidità	•	-
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Cassetto per utensili	-	•
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore	•	•
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	7
Accessori (numero) forniti		
Set di teglie per cottura a vapore in acciaio cromato	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN
Pirofila di vetro con inserto forato	-	-
Teglia/ teglia a bordo alto	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Set di decalcificazione	1	1
Buono per un ricettario/ dimostrazione steamer	1/1	-/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV	TRILFSTV
Prezzo IVA incl. / escl.	4'310.00/ 3'987.05	3'540.00/ 3'274.75
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00	10.81/10.00

EB6GL7K 	EB3GL7K 
★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti ★ Rigenerazione	★ Vaporetto completo con funzioni di aria calda e grill ★ Cottura SousVide ★ Ricette preprogrammate ★ Rigenerazione
	
CombiSteam	Compact 38 CombiSteam
CN/ SP	CN/ SP
594×549×567	378×549×568
400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	230 V/10/2,3, 2,3
•	-
-	-
-	-
•	•
70	34
A+	A
•/-	-/•
-/•	-/•
-	-
•	•
•	•
-	-
•	•
•	•
•/•	•/-
7	7
1 Set ½"GN	-
-	2
1/1	1/-
1	1
1	-
-/1	1/1
TRILFSTV	-
3'480.00/ 3'219.25	3'375.00/ 3'122.10
10.81/10.00	10.81/10.00

Panoramica sui nostri Highlights di forni

Tecnologia	Vantaggi per lei	Come funziona?
 BakingCrisp / BakingPlus	Maggior volume e una consistenza perfetta grazie all'aggiunta di vapore: il pane risulta croccante fuori e soffice all'interno.	BakingCrisp: il generatore di vapore produce vapore acqueo. BackingPlus: riempimento manuale dell'acqua nel rilievo del forno.
 Funzione di rigenerazione	E gli avanzi riscaldati risultano buoni come appena cucinati.	Durante il riscaldamento viene introdotta umidità nel forno.
 Aria calda	Cibi dalla cottura uniforme.	La ventola integrata garantisce una distribuzione uniforme dell'aria nel forno.
 Umidità bassa	I cibi formano una deliziosa crosticina restando succosi all'interno.	Combinazione ideale tra calore e vapore.
 Cottura a basse temperature	Carne succosa e cotta in modo uniforme.	Grazie alla funzione automatica di bassa temperatura, il forno mantiene un livello costante.

I nostri forni a confronto

Forni norma EURO		EB6PL80Q	EB6SL80Q	EB6L50D	EB6L80
					
		BakingCrisp connected	BakingCrisp connected	BakingPlus	Backofen
	ProfiLine pacchetto di servizi premium	✓			
	Comando tramite Electrolux App	✓	✓		
	Rigenerazione e cottura con regolazione dell'umidità	✓	✓		
	Cottura del pane al vapore	✓	✓	✓	
	Aria calda	✓	✓	✓	✓
	Grill	✓	✓	✓	✓
	Calore superiore / inferiore	✓	✓	✓	✓

Forni norma SMS		EB7GL5Q	EB7L5D	EB7PL4	EB7L4
					
		BakingCrisp	BakingPlus	Forno connected	Forno
	ProfiLine pacchetto di servizi premium			✓	
	Comando tramite Electrolux App			✓	
	Rigenerazione e cottura con regolazione dell'umidità	✓			
	Cottura del pane al vapore	✓	✓		
	Aria calda	✓	✓	✓	✓
	Grill	✓	✓	✓	✓
	Calore superiore / inferiore	✓	✓	✓	✓

Risultati perfetti grazie all'immissione precisa di vapore garantita dal forno BakingCrisp

Il forno BakingCrisp offre tre diverse funzioni di cottura a vapore per rendere più intenso il sapore delle sue pietanze. Indipendentemente dalla modalità di cottura (Rigenerazione, Umidità bassa, Cottura pane), grazie alla combinazione con il vapore i suoi piatti saranno succosi all'interno, con un'irresistibile, croccante doratura all'esterno.

«Un forno fantastico che mantiene le promesse. Facile da usare e il pane risulta supercroccante.»*

Valutazione: ★ ★ ★ ★ ★

* Questa recensione è stata rilasciata nel mese di febbraio 2023 su www.electrolux.ch per il prodotto EB6PL80QSP.



Funzione di rigenerazione

Con la funzione di rigenerazione può riscaldare i suoi piatti preferiti. Grazie al vapore le pietanze sono riscaldate in maniera omogenea e delicata, mantenendo intatti gli aromi e le note di sapore. Grazie ai diversi cassetti estraibili su più livelli è possibile addirittura rigenerare più piatti in una sola volta.



Cottura pane

L'aggiunta di vapore all'inizio del processo di cottura garantisce un pane che non ha nulla da invidiare a quello del fornaio per volume e crosta, più croccante e dal colore più intenso e invitante. Anche croissant e panini non avranno più segreti.



Bassa umidità

La combinazione tra calore e vapore è ideale per cucinare arrostiti, pollo o gratin teneri e succulenti all'interno, con una crosta deliziosa all'esterno. Con questa funzione gli stuzzichini da aperitivo freschi o surgelati saranno sempre soffici e croccanti.



Pane croccante come quello del panettiere grazie al forno BakingPlus

La funzione BakingPlus non solo migliora il gusto del pane e dei biscotti fatti in casa. Aggiungendo un tocco di vapore durante il processo di cottura, la crosta diventa più croccante e acquisisce un colore più intenso e luminoso.



BakingPlus

Tutta l'esperienza dei migliori panettieri è ora disponibile anche in alcuni forni Electrolux. Occorre innanzitutto una breve umidificazione. Versare 100 ml di acqua nell'incavo posto sul fondo, impostare la funzione BakingPlus sul selettore dei comandi e un elemento di riscaldamento situato nel sottofondo del vano cottura farà evaporare l'acqua nei primi 10-15 minuti. Grazie all'umidità l'impasto lieviterà meglio guadagnando più volume e una consistenza migliore. Croccante all'esterno - soffice all'interno.

Ulteriori tecnologie apprezzate



VarioGuide

Selezioni le sue pietanze tramite VarioGuide e il forno le proporrà le impostazioni di temperatura e tempo ottimali per una cottura impeccabile. Inoltre, la possibilità di personalizzare le impostazioni in tutta semplicità le garantirà risultati sempre perfetti.



Cottura su tre livelli – con l'aria calda è possibile

Consente di preparare interi menù in un unico ciclo di lavoro, senza mescolare i sapori delle singole portate.



Il termometro per alimenti

Il termometro per alimenti assicura un controllo preciso del processo di cottura, per risultati perfetti.



Semplice pulizia grazie alle tecnologie autopulenti



Tecnica pirolitica

Questa tecnologia autopulente si attiva a una temperatura molto elevata, trasformando il grasso e i residui di cibo in cenere. In questo modo è possibile eliminare facilmente i residui nel forno con un panno umido.



Pulizia catalitica

La cottura di piatti deliziosi non deve per forza di cose concludersi con una pulizia intensiva del forno. Ecco perché abbiamo creato la pulizia catalitica, che funziona grazie a uno speciale rivestimento all'interno del forno che si attiva a 200 °C per assorbire completamente il grasso e i residui, in maniera inodore e senza sostanze tossiche.



La smaltatura Swiss Clean consente una pulizia veloce in un'unica passata

Non avrete nemmeno finito di pronunciare smaltatura Swiss Clean facile da pulire che i residui saranno spariti dal rivestimento smaltato del forno.

I nostri forni da incasso a norma EURO in breve

		EB6PL80Q	EB4PL80Q	EB6SL80Q	EB6GL50Q	EB6PL40	EB6SL80	EB4SL80	EB6SL40	EB4SL40	EB6GL80	EB6GL40X	EB6GL40	EB4GL40	EB3GL30	EB6L80	EB6L50XD	EB6L50D	EB6L40X	EB6L40	EB6L20
Altezza nominale in cm		60	45	60	60	60	60	45	60	45	60	60	60	45	38	60	60	60	60	60	60
ProfiLine paccetto di servizi premium	Profi Line	•	•			•															
Electrolux App		•	•	•		•	•	•	•	•											
EcoLine						•			•	•											
BakingCrisp		•	•	•	•																
Funzione di rigenerazione		•	•	•	•																
Umidità bassa		•	•	•	•																
Cottura del pane al vapore		•	•	•	•																
BakingPlus																	•	•			
VarioGuide		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Termometro per alimenti		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Cottura a basse temperature		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Calore superiore e inferiore		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Aria calda		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cottura su più piani		•		•	•	•	•		•		•	•	•			•	•	•	•	•	•
Placca extra grande		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Teglia Easy2Clean						•															
Pulizia pirolitica		•	•	•			•	•			•					•					
Pulizia catalitica												•					•		•		
SoftClosing		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
Presa apparecchi per piani di cottura autarchici		•		•	•	•	•		•		•	•	•								

Altri forni da incasso standard EURO della gamma Matt Black sono disponibili a pagina 10/11 del catalogo.

ProfiLine



EB6PL80Q

ProfiLine



EB4PL80Q

Highlights

- ★ Intuitivo display touch screen con comando tramite app Electrolux
- ★ Autopulizia pirolitica
- ★ Funzioni BakingCrisp
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

- ★ Intuitivo display touch screen con comando tramite app Electrolux
- ★ Autopulizia pirolitica
- ★ Funzioni BakingCrisp
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Placca extra grande

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio		
Tipo	Forno da incasso BakingCrisp pirolitico	Compact 45 BakingCrisp pirolitico
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN / SP	CN / SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	594×596×567	455×596×567
Valori di allacciamento V/A/ kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/ 3,5-10,85	400 V 2-3 N, 230 V/2×10, 1×16/ 3,0-3,0
Spina per piani di cottura indipendenti	•	-
Comandi / display		
Comandi tramite display touch intuitivo	•	•
Selettore rotante touch e di navigazione	-	-
Comandi touch	-	-
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-
Potenza / dotazione		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	43
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A++
Funzione di rigenerazione per pietanze	•	•
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Griglia ribaltabile	-	-
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore	-	-
Autopulizia pirolitica/ catalitica	•/-	•/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	-	-
Sicurezza		
Sicurezza bambini/ SoftClosing	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
Accessori (numero) forniti		
Teglia/ teglia a bordo alto	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV	TRILFSTV
Prezzo IVA incl. / escl.	3'810.00/ 3'524.50	3'480.00/ 3'219.05
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00	10.81/10.00



EB6SL80Q



Highlights

- ★ Display con comandi a manopola con comando tramite app Electrolux
- ★ Autopulizia pirolitica
- ★ Funzioni BakingCrisp
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani



Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla
la pagina pieghevole sul retro del catalogo.

Montaggio

Tipo	Forno da incasso BakingCrisp pirolitico	Forno da incasso BakingCrisp
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP	SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400V, 2-3N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	●	●
Comandi / display		
Comandi tramite display touch intuitivo	-	-
Selettore rotante touch e di navigazione	●	-
Comandi touch		●
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-
Potenza / dotazione		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A++
Funzione di rigenerazione per pietanze	●	●
Ricette preprogrammate	●	●
Memoria per programmi propri	●	●
Griglia ribaltabile	-	-
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore	-	●
Autopulizia pirolitica/catalitica	●/-	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	-	●
Sicurezza		
Sicurezza bambini / SoftClosing	●/●	●/●
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	7
Accessori (numero) forniti		
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV	TRILFSTV
Prezzo IVA incl. / escl.	3'590.00/3'321.00	2'635.00/2'437.55
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00	10.81/10.00



EB6GL50Q



- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Funzioni BakingCrisp
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani



EB6PL40



- ★ Intuitivo display touch screen con comando tramite app Electrolux
- ★ Teglia Easy2Clean
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani



EB6SL40



- ★ Display con comandi a manopola con comando tramite app Electrolux
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani



EB6SL80



- ★ Display con comandi a manopola con comando tramite app Electrolux
- ★ Autopulizia pirolitica
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani





EB4SL80



EB4SL40



Highlights	★ Display con comandi a manopola con comando tramite app Electrolux ★ Autopulizia pirolitica ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti ★ Placca extra grande	★ Display con comandi a manopola con comando tramite app Electrolux ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti ★ Placca extra grande
------------	--	--

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio		
Tipo	Forno da incasso Compact 45 pirolitico	
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP	
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P, mm	455×596×567
Valori di allacciamento	V/A/kW	400 V 2-3 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0-3,0
Spina per piani di cottura indipendenti		-
Comandi / display		
Comandi tramite display touch intuitivo		-
Selettore rotante touch e di navigazione		•
Comandi touch		-
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore		-
Selettori di comando a scomparsa		-
Potenza / dotazione		
Volume del vano cottura (utilizzabile)	L	43
Classe di efficienza energetica	A+++ - D	A++
Funzione di rigenerazione per pietanze		-
Ricette preprogrammate		•
Memoria per programmi propri		•
Griglia ribaltabile		-
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore		-
Autopulizia pirolitica/catalitica		•/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean		-
Sicurezza		
Sicurezza bambini/SoftClosing		•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)		3
Accessori (numero) forniti		
Teglia/ teglia a bordo alto		1/1
Griglia (acciaio cromato)		1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)		TRILFAV
Prezzo IVA incl. / escl.		2'750.00/2'543.95
TRA IVA incl. / escl.		10.81/10.00



EB6GL80



EB6GL40X



EB6GL40



★ Display con testo in chiaro e simboli ★ Autopulizia pirolitica ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani	★ Display con testo in chiaro e simboli ★ Sistema autopulente catalitico ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani	★ Display con testo in chiaro e simboli ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande
---	---	--



Forno da incasso pirolitico	Forno da incasso catalitico	Forno da incasso
CN/ SP	CN/ SP	CN/ SP
594×596×567	594×596×567	594×596×567
400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85
•	•	•
-	-	-
-	-	-
•	•	•
-	-	-
-	-	-
71	71	71
A+	A+	A+
-	-	-
•	•	•
•	•	•
-	-	-
-	-	-
•/-	-/•	-/-
-	-	•
•/•	•/•	•/•
7	7	7
1/1	1/1	1/1
1	1	1
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
2'460.00/2'275.65	2'345.00/2'169.30	2'240.00/2'072.15
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00



EB4GL40



EB3GL30



Highlights

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Placca extra grande

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla
la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Forno da incasso Compact 45	Forno da incasso Compact 38 Hotair
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio	455×596×567	388×596×567
Valori di allacciamento	400 V 2-3 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0-3,0	230 V/10/2,3-2,3
Spina per piani di cottura indipendenti	-	-
Comandi / display		
Comandi tramite display touch intuitivo	-	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-	-
Comandi touch	●	●
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-
Potenza / dotazione		
Volume del vano cottura (utilizzabile)	43	34
Classe di efficienza energetica	A++ - D	A
Funzione di rigenerazione per pietanze	-	-
Ricette preprogrammate	●	●
Memoria per programmi propri	●	●
Griglia ribaltabile	-	-
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore	-	-
Autopulizia pirolitica / catalitica	- / -	- / -
Rivestimento smaltato Swiss Clean	●	●
Sicurezza		
Sicurezza bambini / SoftClosing	● / ●	● / -
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	7	7
Accessori (numero) forniti		
Teglia / teglia a bordo alto	1/1	1/ -
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	-
Prezzo IVA incl. / escl.	1'930.00/1'785.40	1'915.00/1'771.50
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00	10.81/10.00



EB6L80



EB6L50XD



EB6L50D



- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Autopulizia pirolitica
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Funzione BakingPlus
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Funzione BakingPlus
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande



Forno da incasso pirolitico	Forno da incasso BakingPlus catalitico	Forno da incasso BakingPlus
SP	SP	SP
594 × 596 × 567	594 × 596 × 567	594 × 596 × 567
400 V 2-3/2-3 × 10/3,5-3,5	400 V 2-3/2-3 × 10/3,5-3,5	400 V 2-3/2-3 × 10/3,5-3,5
-	-	-
-	-	-
-	-	-
5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
• (illuminati)	• (illuminati)	• (illuminati)
-	-	-
71	71	71
A+	A+	A+
-	-	-
•	•	•
-	-	-
-	-	•
-	-	-
• / -	- / •	- / -
-	-	•
• / •	• / •	• / •
-	-	-
1/1	1/1	1/1
1	1	1
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
2'040.00/1'887.15	2'010.00/1'859.40	1'905.00/1'762.25
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00

Abbinamento vincente: Steamer / forno con piano di cottura



Abbinate i nostri steamer e forni con un piano di cottura di vostra scelta
Gli steamer e i piani di cottura autonomi armonizzano perfettamente.

- Semplice installazione: Non serve più nemmeno un collegamento di alimentazione separato, poiché è presente un collegamento a spina sul retro, nella parte superiore dello steamer/forno, al quale è possibile collegare il piano cottura tramite un cavo. Ciò vale per tutti i nostri steamer e forni delle linee GrandLuxe, SuperLuxe e ProfiLine.
- Steamer in sottostruttura Anche voi potete approfittare dei vantaggi di uno steamer, sfruttando l'esclusiva opportunità di integrarlo in nicchie già esistenti.
- Grande libertà di progettazione Combinate il vostro steamer/forno esistente con il piano cottura radiante o a induzione di vostra scelta.

I modelli dei forni o steamer compatibili sono evidenziati nella tabella dei prodotti alla voce «Spine per apparecchi per piani di cottura autarchici».



Accessori per l'incasso	Descrizione
AKEB/GKTC	Cavo di raccordo 1m speciale per l'allacciamento di un piano di cottura in vitroceramica con tasti a sfioramento integrati ai forni da incasso Profi Steam (escluso Profi Steam Compact), 400 V 3E, con spina di raccordo per piani di cottura in vitroceramica 400 V 2-3E
AKEB/GKTCI	Cavo di raccordo 1m speciale per l'allacciamento di un piano di cottura a induzione con tasti a sfioramento integrati ai forni da incasso Profi Steam (escluso Profi Steam Compact), 400 V 2NE, con spina di raccordo per piani di cottura a induzione

EB6L40X		EB6L40		EB6L20	
Highlights		★ Display LED bicolore ★ Riscaldamento rapido ★ Sistema autopulente catalitico ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande		★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.					
Montaggio		Forno da incasso catalitico		Forno da incasso	
Tipo		CN/WE/SW		CN/SW	
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)		594×596×567		594×596×567	
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm		400 V 2-3/2-3×10/3,5-3,5		400 V 2-3/2-3×10/3,5-3,5	
Valori di allacciamento V/A/kW		-		-	
Spina per piani di cottura indipendenti		-		-	
Comandi / display		5 tasti a sfioramento di selezione rapida		-	
Comandi tramite display touch intuitivo		-		-	
Selettore rotante touch e di navigazione		-		-	
Comandi touch		-		-	
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore		•		-	
Selettori di comando a scomparsa		-		•	
Potenza / dotazione		-		-	
Volume del vano cottura (utilizzabile) L		71		71	
Classe di efficienza energetica A+++ - D		A+		A+	
Funzione di rigenerazione per pietanze		-		-	
Ricette preprogrammate		•		-	
Memoria per programmi propri		-		-	
Griglia ribaltabile		-		•	
Pulizia		-		-	
Programma di pulizia a vapore		-		-	
Autopulizia pirolitica/ catalitica		- / •		- / -	
Rivestimento smaltato Swiss Clean		-		•	
Sicurezza		-		-	
Sicurezza bambini/ SoftClosing		• / -		• / -	
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)		-		-	
Accessori (numero) forniti		2 / -		2 / -	
Teglia/ teglia a bordo alto		1		1	
Griglia (acciaio cromato)		-		-	
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)		TRILFAV		TRILFAV	
Prezzo IVA incl. / escl.		1'835.00/1'697.50		1'545.00/1'429.25	
TRA IVA incl. / escl.		10.81/10.00		10.81/10.00	

I nostri forni da incasso a norma SMS in breve

		EB7GL5Q	EB7PL4	EB7SL4	EB7GL4X	EB6GL4X	EB7GL4	EB6GL4	EB3GL3	EB7L5XD	EB6L5XD	EB7L5D	EB6L5D	EB7L4X	EB7L4	EB7L2
Altezza nominale in cm		76	76	76	76	60	76	60	38	76	60	76	60	76	76	76
ProfiLine paccetto di servizi premium	ProfiLine		•													
EcoLine	EcoLine		•	•												
Electrolux App	Electrolux App		•	•												
BakingCrisp	BakingCrisp	•														
Funzione di rigenerazione	Funzione di rigenerazione	•														
Umidità bassa	Umidità bassa	•														
Cottura del pane al vapore	Cottura del pane al vapore	•														
BakingPlus	BakingPlus									•	•	•	•			
VarioGuide	VarioGuide	•	•	•	•	•	•	•								
Termometro per alimenti	Termometro per alimenti	•	•	•	•	•	•	•								
Cottura a basse temperature	Cottura a basse temperature	•	•	•	•	•	•	•	•							
Calore superiore e inferiore	Calore superiore e inferiore	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Aria calda	Aria calda	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cottura su più piani	Cottura su più piani	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Teglia Easy2Clean	Teglia Easy2Clean		•													
Placca extra grande	Placca extra grande	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Pulizia catalitica	Pulizia catalitica				•	•				•	•			•		
Cassetto per utensili	Cassetto per utensili	•	(riscaldato)	(riscaldato)	•		•			•		•		•	•	•
SoftClosing	SoftClosing	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			
Presa apparecchi per piani di cottura autarchici	Presa apparecchi per piani di cottura autarchici	•	•	•	•	•	•	•								



EB7GL5Q CH

Highlights

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Funzioni BakingCrisp
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.

Montaggio	
Tipo	Forno da incasso BakingCrisp
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	SP
Dimensioni dell'apparecchio	A × L × P, mm757 × 549 × 567
Valori di allacciamento	V/A/kW400 V 2-3 N/2-3 × 10, 2-3 × 16/3,5 - 10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•
Comandi / display	
Comandi tramite display touch intuitivo	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-
Comandi touch	•
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-
Selettori di comando a scomparsa	-
Potenza / dotazione	
Volume del vano cottura (utilizzabile)	L71
Classe di efficienza energetica	A+++ - D
Ricette preprogrammate	•
Memoria per programmi propri	•
Griglia ribaltabile	-
Cassetto per utensili	•
Pulizia	
Programma di pulizia a vapore	•
Autopulizia pirolitica / catalitica	- / -
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•
Sicurezza	
Sicurezza bambini / SoftClosing	• / •
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	7
Accessori (numero) forniti	
Teglia / teglia a bordo alto	1 / 1
Griglia (acciaio cromato)	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV
Prezzo IVA incl. / escl.	2'700.00 / 2'497.70
TRA IVA incl. / escl.	10.81 / 10.00

ProfiLine



EB7PL4



EB7SL4



Highlights	★ Intuitivo display touch screen con comando tramite app Electrolux ★ Teglia Easy2Clean ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani	★ Display con comandi a manopola con comando tramite app Electrolux ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani
------------	--	--

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio		
Tipo	Forno da incasso	Forno da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN / SP	CN / SP
Dimensioni dell'apparecchio	757×549×567	757×549×567
Valori di allacciamento	400 V 2-3 N / 2-3×10, 2-3×16 / 3,5-10,85	400 V 2-3 N / 2-3×10, 2-3×16 / 3,5-10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•	•
Comandi / display		
Comandi tramite display touch intuitivo	•	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-	•
Comandi touch	-	-
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-
Potenza / dotazione		
Volume del vano cottura (utilizzabile)	71	71
Classe di efficienza energetica	A++	A++
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Griglia ribaltabile	-	-
Cassetto per utensili	• (riscaldato)	• (riscaldato)
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore	-	-
Autopulizia pirolitica / catalitica	- / -	- / -
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini / SoftClosing	• / •	• / •
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
Accessori (numero) forniti		
Teglia / teglia a bordo alto	1 / 1	1 / 1
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo IVA incl. / escl.	3'100.00 / 2'867.70	2'680.00 / 2'479.20
TRA IVA incl. / escl.	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00



EB7GL4X



EB6GL4X



★ Display con testo in chiaro e simboli ★ Sistema autopulente catalitico ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani	★ Display con testo in chiaro e simboli ★ Sistema autopulente catalitico ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani
---	---



Forno da incasso catalitico	Forno da incasso catalitico
CN / SP	CN / SP
757×549×567	594×549×567
400 V 2-3 N / 2-3×10, 2-3×16 / 3,5-10,85	400 V 2-3 N / 2-3×10, 2-3×16 / 3,5-10,85
•	•
-	-
-	-
•	•
-	-
-	-
71	71
A+	A+
•	•
•	•
-	-
•	•
-	-
-	-
- / -	- / -
•	•
• / •	• / •
7	7
1 / 1	1 / 1
1	1
TRILFAV	TRILFAV
2'405.00 / 2'224.80	2'345.00 / 2'169.30
10.81 / 10.00	10.81 / 10.00



EB7GL4

CH



EB6GL4

CH

Highlights	★ Display con testo in chiaro e simboli ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani	★ Display con testo in chiaro e simboli ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.		
Montaggio	Forno da incasso	Forno da incasso
Tipo	CN/SP	CN/SP
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)		
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	757×549×567	594×549×567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	●	●
Comandi / display		
Comandi tramite display touch intuitivo	-	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-	-
Comandi touch	●	●
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-
Potenza / dotazione		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Ricette preprogrammate	●	●
Memoria per programmi propri	●	●
Griglia ribaltabile	-	-
Cassetto per utensili	●	-
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore	-	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	●	●
Sicurezza		
Sicurezza bambini/SoftClosing	●/●	●/●
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	7	7
Accessori (numero) forniti		
Teglia/ teglia a bordo alto	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo IVA incl. / escl.	2'300.00/2'127.65	2'240.00/2'072.15
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00	10.81/10.00

EB3GL3	CH	EB7L5XD	CH	EB6L5XD	CH
★ Display con testo in chiaro e simboli ★ Ricette preprogrammate ★ Funzione cottura a basse temperature		★ Display LED bicolore ★ Riscaldamento rapido ★ Sistema autopulente catalitico ★ Funzione BakingPlus ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande		★ Display LED bicolore ★ Riscaldamento rapido ★ Sistema autopulente catalitico ★ Funzione BakingPlus ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	
Forno da incasso Compact 38 Hotair		Forno da incasso BakingPlus catalitico		Forno da incasso BakingPlus catalitico	
CN/ SP		SP		SP	
378×549×568		757×549×567		594×549×567	
230 V/10/2,3, 2,3		400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5		400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
●		5 tasti a sfioramento di selezione rapida		5 tasti a sfioramento di selezione rapida	
-		● (illuminati)		● (illuminati)	
-		-		-	
34		71		71	
A		A+		A+	
●		●		●	
●		-		-	
-		-		-	
-		●		-	
-		-		-	
-/-		-/-		-/-	
●		-		-	
●/●		●/●		●/●	
7		-		-	
1/-		1/1		1/1	
1		1		1	
-		TRILFAV		TRILFAV	
1'915.00/1'771.50		2'070.00/1'914.90		2'010.00/1'859.40	
10.81/10.00		10.81/10.00		10.81/10.00	



EB7L5D



EB6L5D



Highlights

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Funzione BakingPlus
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Funzione BakingPlus
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla
la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio		
Tipo	Forno da incasso BakingPlus	Forno da incasso BakingPlus
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	SP	SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	757×549×567	594×549×567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5
Spina per piani di cottura indipendenti	-	-
Comandi / display		
Comandi tramite display touch intuitivo	-	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-	-
Comandi touch	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	• (illuminati)	•
Selettori di comando a scomparsa	-	-
Potenza / dotazione		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	-	-
Griglia ribaltabile	•	•
Cassetto per utensili	•	-
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore	-	-
Autopulizia pirolitica/ catalitica	-/-	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini/ SoftClosing	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-
Accessori (numero) forniti		
Teglia/ teglia a bordo alto	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo IVA incl. / escl.	1'965.00/1'817.75	1'905.00/1'762.25
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00	10.81/10.00



EB7L4X



EB7L4



EB7L2



★ Display LED bicolore
★ Riscaldamento rapido
★ Sistema autopulente catalitico
★ Cottura su più piani
★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande



Forno da incasso catalitico	Forno da incasso	Forno da incasso
CN/WE/SW	CN/WE/SW	WE/SW
757×549×567	757×549×567	757×549×567
400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5
-	-	-
-	-	-
-	-	-
5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	-
•	•	-
-	-	•
71	71	71
A+	A+	A+
•	•	-
-	-	-
-	•	•
•	•	•
-	-	-
-/-	-/-	-/-
-	•	•
•/-	•/-	-/-
-	-	-
2/-	2/-	2/-
1	1	1
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
1'895.00/1'753.00	1'790.00/1'655.85	1'605.00/1'484.75
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00

Cucinare in modo flessibile e rapido con il forno a microonde combinato da incasso

Il forno a microonde CompactLine combina entrambe le funzioni in un unico apparecchio, per una maggiore flessibilità nella preparazione dei cibi. La versione Compact 38, pensata per gli spazi ridotti, è disponibile sia come forno a microonde che come microonde-grill per scongelare, cuocere e gratinare.



Funzione microonde

La funzione microonde consente di riscaldare, scongelare o preparare le pietanze in modo rapido e semplice.



Funzione CombiQuick

Il microonde combinato Compact 45 con funzione CombiQuick è progettato per preparare i tuoi piatti preferiti in una frazione di tempo rispetto ai forni tradizionali.



Microonde + grill

Grazie alla funzione combinata di microonde e grill si ottengono risultati deliziosi in meno tempo. Con il microonde-grill Solo, le pietanze si cuociono in un attimo e formano una bella crosticina.



EB6PL70KSP | EB4PL90KSP | VAC140PL

ProfiLine



EB4PL90K




EB4SL90K

Highlights

- ★ Intuitivo display touch screen con comando tramite app Electrolux
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Programmi combinati con microonde e modalità di riscaldamento tradizionali
- ★ Funzione cottura a basse temperature
- ★ Placca extra grande

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



- ★ Display con manopola di selezione con comando tramite app Electrolux
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Programmi combinati con microonde e modalità di riscaldamento tradizionali
- ★ Funzione cottura a basse temperature
- ★ Placca extra grande



Montaggio	Forno a microonde combinato Compact 45	Forno a microonde combinato Compact 45
Tipo	CN/ SP	CN/ SP
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP)		
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	455 x 596 x 567	455 x 596 x 567
Valori di allacciamento forno a microonde V/A/kW	400 V 2 N/ 2x10/ 3,0	400 V 2 N/ 2x10/ 3,0
Valori di allacciamento microonde-grill V/A/kW	230 V/ 1x16/ 3,0	230 V/ 1x16/ 3,0
Comandi / display		
Comandi tramite display touch intuitivo	•	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-	•
Comandi touch	-	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-
Potenza / dotazione		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	43	43
Potenza massima del microonde W	1000	1000
Livelli di potenza del microonde	10	10
Programmi speciali	•	•
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Pulizia		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini	•	•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
Accessori (numero) forniti		
Piatto del microonde/ piatto in vetro/ piatto girevole	1/-/-	1/-/-
Pirofila di vetro	1	1
Griglia (cromata)/ supporto per griglia	1/-	1/-
Teglia extra grande	1	1
Prezzo IVA incl. / escl.	2'970.00/ 2'747.45	2'640.00/ 2'442.20
TRA IVA incl. / escl.	10.81/ 10.00	10.81/ 10.00



Highlights

Icona

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.

EB4GL90K

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Ricette preprogrammate
- ★ Microonde e modalità di riscaldamento tradizionali combinabili manualmente
- ★ Funzione cottura a basse temperature
- ★ Placca extra grande

EB3GL90K

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Ricette preprogrammate
- ★ Forno a microonde combinabile manualmente con funzioni grill/aria calda
- ★ Funzione cottura a basse temperature

Montaggio		
Tipo	Forno a microonde combinato Compact 45	Forno a microonde combinato Compact 38
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	455×596×567	388×596×567
Valori di allacciamento forno a microonde V/A/kW	400 V 2 N/2×10/3,0	230 V/10/2,3
Valori di allacciamento microonde-grill V/A/kW	230 V/1×16/3,0	230 V/10/2,3
Comandi / display		
Comandi tramite display touch intuitivo	-	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-	-
Comandi touch	•	•
Selettori di comando a scomparsa	-	-
Potenza / dotazione		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	43	33
Potenza massima del microonde W	1000	1000
Livelli di potenza del microonde	10	10
Programmi speciali	•	•
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Pulizia		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini	•	•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	7	7
Accessori (numero) forniti		
Piatto del microonde/ piatto in vetro/ piatto girevole	1/-/-	-/1/-
Pirofila di vetro	1	1
Griglia (cromata)/ supporto per griglia	1/-	1/-
Teglia extra grande	1	1
Prezzo IVA incl. / escl.	2'130.00/1'970.40	2'165.00/2'002.80
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00	10.81/10.00

EB3GL90

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Ricette preprogrammate
- ★ Grill e microonde combinabili manualmente

EB4L90

- ★ Display LED bicolore
- ★ Programmi speciali microonde
- ★ Piatto girevole XXL
- ★ Microonde e grill combinabili

Forno a microonde combinato Compact 38	Forno a microonde combinato Compact 45
CN/ SP	SP
388×596×567	455×596×567
230 V/10/2,3	230 V/10/2,1
230 V/10/2,3	230 V/10/2,1
-	-
-	-
•	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
-	• (illuminati)
33	42
1000	1000
10	10
-	•
•	•
•	•
•	•
7	-
-/1/-	-/-/1 (406 mm)
-	-
1/-	-/1
-	-
1'755.00/1'623.50	1'495.00/1'383.00
10.81/10.00	10.81/10.00

66 / 67

Il microonde a posa libera dal nuovo design

I nostri forni a microonde a posa libera propongono un design moderno e una maggiore capacità in uno spazio ridotto. Grazie alla tecnologia inverter, le pietanze vengono riscaldate o cotte in modo uniforme e ancora più efficiente dal punto di vista energetico, a un livello acustico minimo.

			
EB3GL9K		CH	EB3GL9
CH		CH	
Highlights		★ Display con testo in chiaro e simboli ★ Ricette preprogrammate ★ Microonde e modalità di riscaldamento tradizionali combinabili manualmente ★ Funzione cottura a basse temperature	
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.			
Montaggio			
Tipo		Forno a microonde combinato Compact 38	
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP)		CN/SP	
Dimensioni dell'apparecchio		378×549×568	
Valori di allacciamento forno a microonde		230 V/10/2,3	
Valori di allacciamento microonde-grill		230 V/10/2,3	
Comandi / display			
Comandi tramite display touch intuitivo		-	
Selettore rotante touch e di navigazione		-	
Comandi touch		•	
Selettori di comando a scomparsa		-	
Potenza / dotazione			
Volume del vano cottura (utilizzabile)		33	
Potenza massima del microonde		1000	
Livelli di potenza del microonde		10	
Programmi speciali		•	
Ricette preprogrammate		•	
Memoria per programmi propri		•	
Pulizia			
Rivestimento smaltato Swiss Clean		•	
Sicurezza			
Sicurezza bambini		•	
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)		7	
Accessori (numero) forniti			
Piatto del microonde/ piatto in vetro/ piatto girevole		-/1/-	
Pirofila di vetro		1	
Griglia (cromata)/ supporto per griglia		1/-	
Teglia extra grande		1	
Prezzo IVA incl. / escl.		2'165.00/2'002.80	
TRA IVA incl. / escl.		10.81/10.00	

			
FMW25EMG		FS	FMW29EMG
FS		FS	
Highlights		★ Cottura più rapida e riscaldamento uniforme grazie alla tecnologia inverter ★ Meno rumoroso e consumo energetico migliorato ★ Cucinare in modo sano con il set per la cottura a vapore ★ Design rinnovato, dalla linea estetica essenziale ★ Capacità maggiori su una superficie ridotta del piano di lavoro	
Montaggio			
Tipo		Microonde a posa libera	
Colore: titanio (MS), nero (SW)		MS	
Dimensioni dell'apparecchio		280×469×348	
Valori di allacciamento		230 V/10/1350	
Cerniera a sinistra		•	
Comandi / display			
Comandi a manopola girevole/touch		•/-	
Display con cifre e simboli		•	
Fine del tempo di cottura con segnale acustico		•	
Meccanismo di apertura dello sportello Push		•	
Indicazione dell'ora		•	
Potenza / dotazione			
Vano cottura, laccato, illuminato		25	
Potenza massima del microonde		900	
Livelli di potenza del microonde		7/90-900	
Potenza del grill al quarzo		1000	
Tecnologia inverter		•	
3 livelli combinati microonde-grill		•	
Piatto di vetro girevole		Ø cm 28,8	
Programma di scongelamento automatico inbase al tempo o al peso		•	
Avvio rapido		•	
Timer fino a 90 minuti		•	
Contaminuti		•	
Modalità Eco (per risparmiare energia)		•	
Sicurezza			
Sicurezza bambini		•	
Accessori (numero) forniti			
Piatto girevole/ griglia/ set per la cottura a vapore		1/1/1	
Prezzo IVA incl. / escl.		495.00/ 457.90	
TRA IVA incl. / escl.		2.50/2.31	



Questo set di cottura a vapore è fornito in omaggio con ogni microonde.

Apparecchi compatti per un uso ottimale dello spazio in cucina

Siamo lieti di consigliarvi

Vorreste trovare la combinazione migliore con le misure da incasso adatte alla vostra cucina, ma non siete del tutto sicuri? Potete contare sempre sulla consulenza competente di Electrolux. I nostri consulenti saranno in grado di guidarvi fra la miriade delle opzioni disponibili.

La situazione di installazione deve essere adattata alle circostanze individuali e può quindi differire dalle combinazioni qui illustrate.

 Possibili combinazioni di apparecchi EURO



Apparecchio compatto con cassetto sottovuoto
Profi Steam Compact 45 EB4PL70K, ProfiLine Cassetto sottovuoto VAC140PL o Cassetto scaldavivande WS140SL.



Due apparecchi affiancati
Microonde Combi Compact 45 EB4PL90K, Cantinetta WK4PL10.



Due + Due elettrodomestici affiancati
Compact 45 Profi Steam EB4SL70KCN + ProfiLine Cassetto sottovuoto VAC140PL, Macchina per caffè ESP4SL10CN + Cassetto scaldavivande WS140SL.



Combinazioni, anche come soluzione alternativa
Microonde Combi Compact 38 EB3GL90K o Compact 38 CombiSteam EB3GL90K, BakingCrisp EB6GL50Q.



Due apparecchi sovrapposti
Pyrolyt Compact 45 EB4PL80Q o forno Compact 45 EB4SL40, Compact 45 Profi Steam EB4PL70K o Compact 45 CombiSteam EB4SL70K.



Tre apparecchi sovrapposti
Compact 45 BakingCrisp Pyro EB4PL80QSP, Compact 45 ProfiSteam Steamify® EB4PL70KSP, Cassetto accessori ZS70GL.

 Possibili combinazioni di apparecchi SMS



Apparecchio Compact con forno
Microonde combi Compact 38 EB3GL9K o microonde solo Compact 38 EB3GL9, Profi Steam EB7SL7K.



Apparecchio Compact con forno
Compact 38 CombiSteam EB3GL7K o Compact 38 SoloSteam EB3GL7, forno a incasso EB6GL4X.



Due apparecchi installati uno accanto all'altro
Hotair Compact 38 EB3GL3, CombiSteam Compact 38 EB3GL7K o SoloSteam Compact 38 EB3GL7.



Due apparecchi installati uno sull'altro
Microonde combi Compact 38 EB3GL9K, CombiSteam Compact 38 EB3GL7K.



Tre apparecchi installati uno sull'altro
Microonde combi Compact 38 EB3GL9K, CombiSteam Compact 38 EB3GL7K, Hotair Compact 38 EB3GL3.



Apparecchio Compact con cassetto scaldavivande
CombiSteam Compact 38 EB3GL7K, cassetto scaldavivande WS21SL.

La macchina per il caffè completa la tua cucina

Manopola di navigazione

Selezioni una delle numerose opzioni dal display a colori mediante la manopola di navigazione e assapori la sua bevanda preferita – dall’espresso al cappuccino – preparata come al bar.

Funzione Aroma

I suoi caffè saranno sempre come li desidera, grazie alla possibilità di specificarne la consistenza con la funzione di regolazione della quantità e dell’aroma. Semplicemente premendo un pulsante potrà scegliere tra un caffè forte la mattina e uno più leggero la sera.

Funzione Quantità di latte

Semplicemente premendo un pulsante potrà specificare l’esatta quantità di latte per le sue bevande calde preferite.

Funzione MultiCup

La funzione MultiCup le consente di preparare in modo semplice e veloce fino a sei tazze.

Schiumatore ad alta pressione

Aggiunge il tocco di schiuma perfetto alle sue bevande preferite.



ESP4SLI0



Highlights

- ★ Macchina per caffè professionale
- ★ Funzione Aroma
- ★ Funzione Quantità di latte
- ★ Funzione MultiCup
- ★ Schiumatore ad alta pressione

Montaggio

Tipo: macchina per caffè completamente automatica da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP)
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm: 455×596×361
Valori di allacciamento V/A/kW: 230 V/10/1,35

Comandi / display

Comandi a manopola girevole
Lingua del display programmabile
Tasto preferiti
Illuminazione a LED

Potenza / dotazione

Classe di efficienza energetica: A
Macinacaffè conico integrato, grado di macinatura regolabile a 13 livelli
Capienza del contenitore per caffè in grani: 400 g
Apertura di carico per due tipi di caffè macinato
Capienza del serbatoio dell'acqua L: 2,5 (estraibile frontalmente)
Capienza del contenitore per raccolta fondi di caffè, pezzi: 14
Programma automatico di risciacquo e decalcificazione
Durezza dell'acqua regolabile
Pressione della pompa, bar: 15

Preparazione bevande

Preparazione automatica di cappuccino, flat white e latte macchiato con montalatte integrato
Diverse dimensioni di tazza selezionabili: erogatore del caffè regolabile in altezza (8,5-14 cm) per caffè da espresso a caffè latte
Selezione tazze: 1-2
Numero di livelli di intensità di caffè selezionabili, da delicato a molto intenso: 5
Numero di livelli di temperatura del caffè: 5
Acqua calda, diverse temperature selezionabili

Accessori forniti

Serbatoio per il latte da 0,5 l
Misurino

Prezzo IVA incl. / escl. 3'650.00 / 3'376.50

TRA IVA incl. / escl. 6.01 / 5.56

Informazioni: Special Product



L'armadio per vini ProfiLine: Il complemento ideale



Completa la tua cucina con un armadio climatizzato per vini di alta qualità.

Maggiori informazioni nel capitolo Refrigerazione / Congelare.



Il cassetto per accessori riporta l'ordine in cucina

Cassetto accessori nello stesso design degli altri elettrodomestici

Potete riporre gli accessori del forno, come teglie e griglie, nel pratico cassetto anziché all'interno del forno. Grazie al cassetto per gli accessori che si integra perfettamente nel design Electrolux dei restanti elettrodomestici della cucina, ciò è possibile.



	ZS140GL	ZS70GL
Highlights	★ Sistema push/pull a scomparsa ★ Ideale per l'incasso sotto il forno Compact 45	★ Sistema push/pull a scomparsa ★ Ideale per l'incasso sotto forno combinato ★ Ideale nel mercato ricambi/sostituzioni in combinazione con 2 forni Compact 45
Montaggio	Cassetto per accessori da incasso	Cassetto per accessori da incasso
Tipo	Questa versione viene utilizzata per i due colori cromo (CN) e nero specchiato (SP)	Questa versione viene utilizzata per i due colori cromo (CN) e nero specchiato (SP)
Colore	139 × 596 × 526	70 × 596 × 526
Dimensioni dell'apparecchio A × L × P, mm		
Comandi / display		
Sistema push/pull, senza maniglia	•	•
Potenza / dotazione		
Guida telescopica	•	•
Prezzo IVA incl. / escl.	745.00 / 689.20	645.00 / 596.65
TRA IVA incl. / escl.	6.01 / 5.56	6.01 / 5.56
Informazioni	Special Product	Special Product

Questo non è un cassetto sottovuoto qualunque – il nuovo cassetto gourmet Electrolux

Scoprite il nuovo cassetto sottovuoto dotato di funzioni innovative e comandi touch intuitivi, con display a colori. Oltre alle funzioni più apprezzate, come il sottovuoto e la marinatura, offre ora anche programmi aggiuntivi che porteranno le vostre abilità culinarie a un nuovo livello. Il sistema di comandi all'avanguardia guida passo dopo passo attraverso i programmi.

Le funzioni più popolari:



Funzione sottovuoto

Questo dispositivo professionale per il sottovuoto raggiunge il 99,9% di vuoto e quindi una cottura SousVide perfetta. Anche le salse possono essere messe sottovuoto. La tecnica del sottovuoto è ideale anche per la conservazione e la congelazione degli alimenti. Persino richiudere i piccoli barattoli è un gioco da ragazzi.



Funzione marinatura

Marinatura istantanea grazie all'apposita funzione. Inserisca la carne con la marinata nel cassetto sottovuoto, avendo cura di riporla su un piatto o in una ciotola. Avviare la funzione marinatura. Tramite la ripetizione in rapida successione della messa sottovuoto, la marinata viene completamente assorbita. In men che non si dica la carne è pronta per la griglia. O il pesce, perché la procedura è adatta anche ai cibi sensibili alla variazione di pressione. Si tratta di un piacere creativo: inventare una propria marinata, marinare rapidamente – e gustare!



Le nuove funzioni:



Tenerizzare

Rendete la vostra carne più tenera premendo semplicemente un tasto prima di arrostarla.

Preparazione a freddo

Estrarre i migliori sapori immergendo gli ingredienti in un liquido. Ideale per oli, aceti, caffè freddo o tè.

Pulizia di molluschi a guscio

Con questa funzione si puliscono i molluschi a guscio prima della cottura.

Contentori/bottiglie sottovuoto

Richiudete i vasetti con il coperchio twist-off o le bottiglie aperte con il tubo flessibile disponibile come accessorio.

Integrazione perfetta

il nostro cassetto sottovuoto è disponibile anche in versione VAC140PLV e può essere perfettamente integrato nel pannello frontale della sua cucina.



ProfiLine



VAC140PL I VAC140PLV



Highlights

- ★ Sistema con scomparto per la messa sottovuoto di alimenti
- ★ Esclusiva funzione di marinatura
- ★ Richiusura di sacchetti e vasetti di vetro con coperchio
- ★ Pacchetto senza pensieri ProfiLine
- ★ Ideale per l'incasso sotto il forno Compact 45 o il piano di lavoro



Montaggio

Tipo: cassetto sottovuoto da incasso
Colore: cromo e nero specchiato completamente integrato
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm: 139 x 596 x 516
Carichi collegati V/A/kW: 230 V (cavo di collegamento con spina)/10/1,15
Cassetto senza maniglia con sistema push / pull
Comandi / display
Display TFT con controllo di supporto
Potenza / dotazione
Dimensioni dello scomparto A x L x P, mm: 72 x 408 x 276 (adatto ½ "GN)
Materiale dello scomparto: acciaio inox
Potenza della pompa m³/h: 3
Numero di programmi: 10
Numero di livelli di vuoto: a seconda del tipo di alimento (5) e del tipo di sacchetto (3)
Numero di opzioni per il tempo di saldatura: a seconda del tipo di sacchetto (3)
Collegamento per sottovuoto esterno
Guida telescopica a estrazione totale
Applicazioni
Confezionamento sottovuoto
Marinatura
Sigillatura di vasetti e bottiglie
Risigillatura di sacchetti - completamente compatibile con i contenitori di vetro (EVGB1)
Tenerina
Infusione a freddo
Pulire i gusci
Infondere
Accessori forniti
Nipplo di collegamento per sottovuoto esterno
1 set di sacchetti per sottovuoto SousVide (adatti per la cottura e il congelamento)
Prezzo IVA incl. / escl.
2'990.00 / 2'765.95
2'890.00 / 2'673.45
TRA IVA incl. / escl.
10.81 / 10.00
Informazioni: Special Product

Il cassetto scaldavivande

Un cassetto scaldavivande di Electrolux è il complemento naturale al suo forno – ideale per tenere al caldo alimenti e preriscaldare le stoviglie, ma anche per lievitare la pasta o cuocere a basse temperature.

WS140SL

WS200SL

WS290SL

Highlights

- ★ Display a sfioramento con timer e partenza ritardata
- ★ Adatto per la cottura a basse temperature e lo scongelamento di alimenti
- ★ Sistema push/pull a scomparsa
- ★ Ideale per l'incasso sotto il forno Compact 45

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.

Montaggio			
Tipo	Cassetto scaldavivande da incasso	Cassetto scaldavivande da incasso	Cassetto scaldavivande da incasso
Questa versione viene utilizzata per i due colori cromo (CN) e nero specchiato (SP)	•	•	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A × L × P, mm	136 × 596 × 521	201 × 596 × 553	293 × 596 × 553
Valori di allacciamento (cavo di collegamento con spina) V/A/kW	230 V/10/0,52	230 V/10/0,55	230 V/10/0,55
Comandi / display			
Comandi touch	•	•	•
Display bianco a LED	•	•	•
Programmazione fine cottura/timer	•/•	•/•	•/•
Cassetto con sistema push/pull a scomparsa/ con maniglia a barra	•/-	•/-	-/•
Regolazione elettronica della temperatura (livelli in gradi): 30 – 80 °C	•	•	•
Dotazione			
Capienza (piatti da portata per persona)	6	8	12
Guida telescopica	•	•	•
Ventola per l'aria calda	•	•	•
Applicazioni			
Scongelamento/ lievitazione di impasti	•/•	•/•	•/•
Riscaldamento stoviglie	•	•	•
Cottura a bassa temperatura	•	•	•
Accessori forniti			
Fondo in vetro/ griglia di supporto	•/-	•/-	•/•
Tappetino antiscivolo	•	•	•
Prezzo IVA incl. / escl.	1'280.00/ 1'184.10	1'390.00/1'285.85	1'430.00/1'322.85
TRA IVA incl. / escl.	6.01/5.56	6.01/5.56	10.81/10.00
Informazioni	Special Product	Special Product	Special Product

WS16SL

CH

WS21SL

CH

Highlights

- ★ Display a sfioramento con timer e partenza ritardata
- ★ Acilita la cottura a basse temperature e lo scongelamento degli alimenti
- ★ Sistema push/pull a scomparsa
- ★ Con elegante maniglia a barra
- ★ Ideale per l'incasso sotto il forno

Icone

Cassetto scaldavivande da incasso	Cassetto scaldavivande da incasso
•	•
163 × 549 × 521	216 × 549 × 553
230 V/10/0,52	230 V/10/0,55
•	•
•	•
•/•	•/•
•/-	•/-
•	•
6	8
•	•
•	•
•/•	•/•
•	•
•	•
•/-	•/-
•	•
1'310.00/1'211.85	1'390.00/1'285.85
6.01/5.56	6.01/5.56
Special Product	Special Product



**Pietanze al caldo**
Il cassetto scaldavivande le consente di tenere al caldo piatti e pietanze, permettendole di intrattenere i suoi ospiti nell'attesa di una cena perfetta.

**Chef professionisti**
Usi il cassetto scaldavivande per far lievitare l'impasto come gli chef professionisti. Offre le condizioni ideali per ottenere sempre la perfetta forma e consistenza per ogni tipo di pane.

**Scongelamento**
Regoli la temperatura del cassetto scaldavivande per uno scongelamento lento e delicato di qualsiasi piatto o ingrediente. Così facendo conserverà aromi e consistenze per piatti sempre deliziosi.

**Display touch**
Basta selezionare la temperatura e impostare il timer o il tempo di fine cottura: a tutto il resto pensa il cassetto scaldavivande. La spia di controllo indica sempre se l'apparecchio è acceso o spento.

**Cottura a basse temperature**
Il cassetto scaldavivande permette una cottura delicata a basse temperature. Il forno potrà così essere destinato ad altri usi.

Blocchi di cottura da incasso: la combinazione salvaspazio piano di cottura e forno

Stile classico e innovazione si armonizzano alla perfezione

Ama il classico comando con manopole, ma, allo stesso tempo, desidera avere nella sua cucina un piano di cottura che utilizza la modalità di riscaldamento più innovativa e pratica? Le cucine compatibili EH6L40Y, EH6L80Y, EH7L4Y et EH7K1Y con il GK58I sono riportate a pagina 75 e 80. Soprattutto per sostituire la combinazione fornello-piano cottura che utilizza attualmente.



EH6L40YCN



Selettore comandi a scomparsa

I regolatori di energia e i selettori dei comandi perfettamente ergonomici consentono di gestire in modo facile e intuitivo il forno e le zone di cottura. I simboli visualizzati direttamente sulla manopola sposano un design senza tempo. Tutte le funzioni e le impostazioni vengono mostrate in modo chiaro.



BakingPlus

Una breve umidificazione delle pietanze da cuocere o infornare può far miracoli. Versare 100 ml di acqua nell'incavo posto sul fondo, impostare BakingPlus sul selettore dei comandi e un elemento di riscaldamento situato nel sottofondo del vano cottura farà evaporare l'acqua nei primi 10 - 15 minuti. Il risultato è stupefacente: mai il pane è risultato così brillante e croccante!



Pyrolysetechnik

Il modello FEH6LV702 dispone della funzione di pulizia pirolitica; una tecnologia autopulente che si attiva a una temperatura molto elevata, incenerendo il grasso e i depositi di cibo. In questo modo è possibile eliminare facilmente i residui nel forno con un panno umido.

Ora può comandare il piano di cottura a induzione anche direttamente dalla cucina. Le cucine compatibili sono riportate da pagina 81.

La nostra cucina da incasso a norma EURO in breve

		EH6GL40X	EH6L80	EH6L80Y (230V)	EH6L50D	EH6L40X	EH6L40	EH6L40Y (230V)	EH6L20	EH6K10
Altezza nominale in cm		60	60	60	60	60	60	60	60	60
Numero zone di cottura		4	4	4	4	4	4	4	4	4
VarioGuide		•								
Termometro per alimenti		•								
Cottura a basse temperature		•								
BakingPlus					•					
Aria calda		•	•	•	•	•	•	•	•	
Cottura su più piani		•	•	•	•	•	•	•	•	
Calore superiore e inferiore		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Placca extra grande		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pulizia catalitica		•				•				
Pulizia pirolitica			•	•						
Selettore comandi a scomparsa		•	•	•	•	•	•	•	•	•



EH6GL40X



EH6L80



Highlights

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla
la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Autopulizia pirolitica
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande



Montaggio		
Tipo	Cucina da incasso catalitica	
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN	
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P, mm	594×596×567
Tensione/fusibile	V/A	400 V 2-3 N~/2-3×16
Potenza nominale/ carico totale collegato massimo,	kW	3,5/10,85
Comandi del forno		
Comandi touch	•	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	• (illuminati)/ •
Selettori di comando a scomparsa	-	-
Comandi dei fornelli		
Regolatori energia a scomparsa	4/ as & pd	4/ as & pd
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile)	L	71
Classe di efficienza energetica	A+++ - D	A+
Dotazione		
Programmi speciali	•	-
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	-
Griglia ribaltabile	-	-
Cassetto per utensili	-	-
Pulizia		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	-	-
Autopulizia pirolitica/ catalitica	-/ •	•/-
Sicurezza		
Sicurezza bambini	•	•
SoftClosing	•	•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	7	-
Accessori (numero) forniti		
Termometro per alimenti	1	-
Griglia (cromata)	1	1
Teglia/ teglia a bordo alto	1/1	1/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo IVA incl. / escl.	2'405.00/ 2'224.80	SP = 2'100.00/ 1'942.65 SW = 1'960.00/ 1'813.15
TRA IVA incl. / escl.	10.81/ 10.00	10.81/ 10.00
Informazioni		



EH6L80Y



EH6L50D



EH6L40X



- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Autopulizia pirolitica
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande



- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Funzione BakingPlus
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande



- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande



	Cucina da incasso pirolitico	Cucina da incasso BakingPlus	Cucina da incasso catalitica
	SW	SP	CN/ WE/ SW
	594×596×567	594×596×567	594×596×567
	230 V ~, 400 V 2-3 N~/1-3 x 16, 2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16
	3,5/10,85	3,5/10,85	3,5/10,85
	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
	•	• (illuminati)	•
	-	-	-
	4/ -	4/ as & pd	4/ as & pd
	71	71	71
	A+	A+	A+
	-	-	-
	•	•	•
	-	-	-
	-	•	-
	-	-	-
	-	•	-
	•/-	-/-	-/ •
	•	•	•
	•	•	-
	-	-	-
	-	-	-
	1	1	1
	1/1	1/1	2/-
	TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
	1'960.00/ 1'813.15	1'965.00/ 1'817.75	1'895.00/ 1'753.00
	10.81/ 10.00	10.81/ 10.00	10.81/ 10.00
	Modello di cucina combinabile solo con i modelli di piani cottura GK58YCN e GK58I		



EH6L40



EH6L40YCN (230V)



Highlights

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande
- ★ Combinabile con il piano di cottura a induzione

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio		
Tipo	Cucina da incasso	Cucina da incasso 230V
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN/WE/SW	CN
Dimensioni dell'apparecchio	594×596×567	594×596×567
Tensione/fusibile	400 V 2-3 ~/2-3×16	230 V ~, 400 V 2-3 N~/1-3×16, 2-3×16
Potenza nominale/ carico totale collegato massimo	3,5/10,85	3,5/10,85
Comandi del forno		
Comandi touch	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	•	•
Selettori di comando a scomparsa	-	-
Comandi dei fornelli		
Regolatori energia a scomparsa	4/as & pd	4/-
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile)	71	71
Classe di efficienza energetica	A+	A+
Dotazione		
Programmi speciali	-	-
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	-	-
Griglia ribaltabile	•	•
Cassetto per utensili	-	-
Pulizia		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-	-/-
Sicurezza		
Sicurezza bambini	•	•
SoftClosing	-	-
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-
Accessori (numero) forniti		
Termometro per alimenti	-	-
Griglia (cromata)	1	1
Teglia/ teglia a bordo alto	2/-	2/-
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo IVA incl. / escl.	1'790.00/1'655.85	1'790.00/1'655.85
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00	10.81/10.00
Informazioni		Modello di cucina combinabile solo con i modelli di piani cottura GK58YCN e GK58I



EH6L20



EH6K10



- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Placca extra grande



Cucina da incasso	Cucina da incasso
CN/WE/SW	WE/SW
594×596×567	594×596×567
400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16
3,5/10,85	3,0/10,10
-	-
-	-
•	•
4/as & pd	4/-
71	77
A+	A
-	-
-	-
-	-
•	•
-	-
•	•
-/-	-/-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
1	1
2/-	1/-
TRILFAV	TRILFAV
1'605.00/1'484.75	1'375.00/1'271.95
10.81/10.00	10.81/10.00

La nostra cucina da incasso a norma SMS in breve

		EH7GL4X	EH7L5XD	EH7L5D	EH7L4X	EH7L4	EH7L4Y (230 V)	EH7L2X	EH7L2	EH7L2-3	EH7K1	EH7K1Y (230 V)	EH7K1-3	EH7K1-2
Altezza nominale in cm		76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Numero zone di cottura		4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2
VarioGuide		•												
Termometro per alimenti		•												
Cottura a basse temperature		•												
BakingPlus			•	•										
Aria calda		•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Cottura su più piani		•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Calore superiore e inferiore		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Placca extra grande		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pulizia pirolitica														
Pulizia catalitica		•	•		•			•						
Selettore comandi a scomparsa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



EH7GL4X

CH

Highlights

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Suggestimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Cucina da incasso catalitica
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN / SP
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P, mm
Tensione/fusibile	V/A
Potenza nominale/carico totale collegato massimo	kW

Comandi del forno

Comandi touch	•
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-
Selettori di comando a scomparsa	-

Comandi dei fornelli

Regolatori energia a scomparsa	4/as & pd
--------------------------------	-----------

Potenza

Volume del vano cottura (utilizzabile)	L
Classe di efficienza energetica	A+++ - D

Dotazione

Programmi speciali	•
Ricette preprogrammate	•
Memoria per programmi propri	•
Griglia ribaltabile	-
Cassetto per utensili	•

Pulizia

Rivestimento smaltato Swiss Clean	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/•

Sicurezza

Sicurezza bambini	•
SoftClosing	•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	7

Accessori (numero) forniti

Termometro per alimenti	1
Griglia (cromata)	1
Teglia/ teglia a bordo alto	1/1

Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)

TRILFAV

Prezzo IVA incl. / escl.

2'465.00/2'280.30

TRA IVA incl. / escl.

10.81/10.00



EH7L5XD

CH



EH7L5D

CH

Highlights

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Funzione BakingPlus
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla
la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio		
Tipo	Cucina da incasso BakingPlus catalitica	
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	SP	SP
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P, mm	757×549×567
Tensione/fusibile	V/A	400 V 2-3 ~/2-3×16
Potenza nominale/ carico totale collegato massimo	kW	3,5/10,85
Comandi del forno		
Comandi touch	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	• (illuminati)	• (illuminati)
Selettori di comando a scomparsa	-	-
Comandi dei fornelli		
Regolatori energia a scomparsa	4/as & pd	4/as & pd
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile)	L	71
Classe di efficienza energetica	A+++ - D	A+
Dotazione		
Programmi speciali	-	-
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	-	-
Griglia ribaltabile	-	•
Cassetto per utensili	•	•
Pulizia		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/•	-/-
Sicurezza		
Sicurezza bambini	•	•
SoftClosing	•	•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-
Accessori (numero) forniti		
Termometro per alimenti	-	-
Griglia (cromata)	1	1
Teglia/ teglia a bordo alto	1/1	1/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo IVA incl. / escl.	2'130.00/1'970.40	2'030.00/1'877.90
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00	10.81/10.00
Informazioni		



EH7L4X

CH



EH7L4

CH



EH7L4Y (230V)

CH

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande



- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande



- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande
- ★ Combinabile con il piano di cottura a induzione



Cucina da incasso catalitica	Cucina da incasso	Cucina da incasso 230V
CN/WE/SW	CN/WE/SW	CN
757×549×567	757×549×567	757×549×567
400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16	230 V~, 400 V 2-3 N~/1-3×16, 2-3×16
3,5/10,85	3,5/10,85	3,5/10,85
5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
•	•	•
-	-	-
4/as & pd	4/as & pd	4/-
71	71	71
A+	A+	A+
-	-	-
•	•	•
-	-	-
•	•	•
-	•	•
-/•	-/-	-/-
•	•	•
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1	1	1
2/-	2/-	2/-
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
1'955.00/1'808.50	1'850.00/1'711.40	1'850.00/1'711.40
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00
		Modello di cucina combinabile solo con i modelli di piani cottura GK58YCN e GK58I



EH7L2X



EH7L2



Highlights	★ Sistema autopulente catalitico ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande
Icone		
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.		

Montaggio		
Tipo	Cucina da incasso catalitica	Cucina da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	WE	WE / SW / BR
Dimensioni dell'apparecchio	757×549×567	757×549×567
Tensione/fusibile	400 V 2-3 -/2-3×16	400 V 2-3 -/2-3×16
Potenza nominale/ carico totale collegato massimo	3,5/10,85	3,5/10,85
Comandi del forno		
Comandi touch	-	-
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-
Selettori di comando a scomparsa	•	•
Comandi dei fornelli		
Regolatori energia a scomparsa	4 / as & pd	4 / as & pd
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile)	7l	7l
Classe di efficienza energetica	A+	A+
Dotazione		
Programmi speciali	-	-
Ricette preprogrammate	-	-
Memoria per programmi propri	-	-
Griglia ribaltabile	-	•
Cassetto per utensili	•	•
Pulizia		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	-	•
Autopulizia pirolitica/ catalitica	- / •	- / -
Sicurezza		
Sicurezza bambini	-	-
SoftClosing	-	-
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-
Accessori (numero) forniti		
Termometro per alimenti	-	-
Griglia (cromata)	1	1
Teglia/ teglia a bordo alto	2 / -	2 / -
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo IVA incl. / escl.	1'770.00/1'637.35	BR = 1'700.00/1'572.60 WE / SW = 1'665.00/1'540.25
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00	10.81/10.00
Informazioni		



EH7L2-3



EH7K1



EH7K1Y (230V)



★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	★ Placca extra grande	★ Placca extra grande ★ Combinabile con il piano di cottura a induzione

Cucina da incasso	Cucina da incasso	Cucina da incasso 230 V
WE	WE / SW	WE
757×549×567	757×549×567	757×549×567
400 V 2-3 -/2-3×16	400 V 2-3 -/2-3×16	230 V -, 400 V 2-3 N -/1-3×16, 2-3×16
3,5/9,0	3,0/10,1	3,0/10,1
-	-	-
-	-	-
•	•	•
3 / -	4 / -	4 / -
7l	7l	7l
A+	A+	A+
-	-	-
-	-	-
-	-	-
•	•	•
•	•	•
•	•	•
- / -	- / -	- / -
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1	1	1
2 / -	1 / -	1 / -
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
1'665.00/1'540.25	1'435.00/1'327.45	1'435.00/1'327.45
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00
		Modello di cucina combinabile solo con i modelli di piani cottura GK58YCN e GK58I



EH7K1-3

CH



EH7K1-2

CH

Highlights	★ Placca extra grande	★ Placca extra grande
------------	-----------------------	-----------------------

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla
la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio		
Tipo	Cucina da incasso	Cucina da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	757×549×567	757×549×567
Tensione/fusibile V/A	400 V 2-3 -/2-3×16	400 V 2-3 -/2-3×10
Potenza nominale/ carico totale collegato massimo kW	3,0/8,5	3,0/6,5
Comandi del forno		
Comandi touch	-	-
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-
Selettori di comando a scomparsa	•	•
Comandi dei fornelli		
Regolatori energia a scomparsa	3/-	2/-
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	77	77
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A	A
Dotazione		
Programmi speciali	-	-
Ricette preprogrammate	-	-
Memoria per programmi propri	-	-
Griglia ribaltabile	•	•
Cassetto per utensili	•	•
Pulizia		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-	-/-
Sicurezza		
Sicurezza bambini	-	-
SoftClosing	-	-
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-
Accessori (numero) forniti		
Termometro per alimenti	-	-
Griglia (cromata)	1	1
Teglia/ teglia a bordo alto	1/-	1/-
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo IVA incl. / escl.	1'435.00/1'327.45	1'435.00/1'327.45
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00	10.81/10.00
Informationen		

Accessori per l'incasso per forni da incasso EURO

Accessori per l'incasso	Descrizione	Prezzo IVA incl. / escl.
HA35 / 60 UCN / USP	Adattatore altezza A 3,5/ L 59,4/ P 56 cm - per l'incasso di forni e cucine a norme EURO, 5/6 A, 63,5 cm	228.00/210.90
HA35 / 60 USW / UWE*	Adattatore altezza A 3,5/ L 59,4/ P 56 cm - per l'incasso di forni e cucine a norme EURO, 5/6 A, 63,5 cm *HA35/60UWE - fino ad esaurimento scorte	SW = 183.00/169.30 WE = 165.00/152.65
BISUPPORT	Supporti angolari A 60×L 69×L 510 cm per l'incasso di più forni in combinazione con cassette scaldavivante. Incluso nel prezzo per i forni EB4, EB3 e WS.	97.00/89.75

Accessori per l'incasso per forni da incasso SMS

Accessori per l'incasso	Descrizione	Prezzo IVA incl. / escl.
BA762 / 60CN BA762 / 60SW	Adattatore larghezza - per l'incasso di forni e cucine a norma SMS (6/6) in cucine a norma EURO	CN = 169.00/156.35 SW = 152.00/140.60
HA35 / 55 UCN / USP	Adattatore altezza - per l'incasso di forni piccoli EB6 (SMS 5/6) in una nicchia 5/6, A 3,5/ L 54,8/ P 56 cm	228.00/210.90
BISUPPORT	Supporti angolari A 60×L 69×L 510 cm per l'incasso di più forni in combinazione con cassette scaldavivante. Incluso nel prezzo per i forni EB3 e WS.	97.00/89.75

Soluzioni di cottura flessibili e indipendenti per la vostra cucina



Aria calda

Con la funzione aria calda potrà sfruttare tre livelli con un unico processo di cottura, con quella a circolazione d'aria due livelli. Così potrà preparare velocemente interi menu. Con la massima facilità di impiego – e anche di pulizia. Inoltre, dato che il vano cottura è privo di angoli e spigoli, non si formano correnti incontrollate. Di conseguenza, la conduzione perfetta dell'aria e del calore garantisce risultati di cottura e brasatura eccellenti e uniformi.



Grill a circolazione d'aria

La funzione supplementare grill a circolazione d'aria è ideale per preparare polli alla griglia e arrostiti oppure per gratinare (modello FEH6LV). E perché non trasformare il vostro forno in un vero forno per pizza? La funzione Pizza con resistenze circolari e calore inferiore garantisce un ottimo risultato.



FEH6LV702

Comandi facilitati grazie alle manopole rotanti

Le impostazioni del forno si regolano in tutta facilità, grazie alle manopole rotanti e ai 5 pulsanti touch a selezione rapida. Il display a due colori indica l'ora, la temperatura e lo stato di cottura.



Tecnica pirolitica:

Il modello FEH6LV602 dispone della funzione di pulizia pirolitica; una tecnologia autopulente che si attiva a una temperatura molto elevata, incenerendo il grasso e i depositi di cibo. In questo modo è possibile eliminare facilmente i residui nel forno con un panno umido.



Sportello del forno amovibile per una facile pulizia

Anche la parte interna dello sportello completamente in vetro è assolutamente liscia e quindi di facile pulizia. Le particelle di sporcizia nelle intercapedini possono essere rimosse facilmente senza utensili particolari. Inoltre, grazie al nuovo sistema di cerniere, lo sportello del forno può essere rimosso per agevolare la pulizia.



Cassetto per utensili

Il cassetto per gli utensili garantisce l'ordine. Placche, griglie e stampi per torte possono essere riposti nell'apposito cassetto salvaspazio. Un dettaglio pratico presente nei modelli di entrambe le larghezze 50 e 60 cm.



FEH6LV702

FS



FEH6LV202 | FEH6LV204

FS

Highlights

- ★ Touch Timer con Display
- ★ Pulizia pirolitica
- ★ Cottura su più livelli
- ★ Placca extra grande

FEH6LV202 | FEH6LV204

FS

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla
la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio		
Tipo	Cucina a posa libera pirolitica	
Colore: bianco (WE)	WE	
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	847 – 867×596×600	847 – 867×596×600
Tensione/fusibile V	230 V, 2-3 NE	230 V, 2-3 NE 400 V 2-3 E
Fusibile A	2-3×16	2-3×16
Valori di allacciamento kW	10	10 9,3
Piedini regolabili	•	•
Forno		
Classe di efficienza energetica A+++ – D	A+	A
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	73	73
Orologio elettronico con dispositivo automatico di spegnimento e contaminuti	Comandi touch	Comandi touch
Timer meccanico	-	-
Impostazione della temperatura fino a °C	300	275
Illuminazione forno, 1 lampadina	•	•
Cassetto per utensili	•	•
Coperchio per fornelli	-	-
Comandi dei fornelli		
Numero di zone di cottura	4	4
Numero di zone di cottura a doppio circuito	-	-
Pulizia		
Vano cottura smaltato Clean e pareti lisce	-	•
Autopulizia pirolitica	•	-
Sicurezza		
Supporto a parete antiribaltamento	•	•
Pyro Door Lock	•	-
Accessori (numero) forniti		
Teglia per torte	1	1
Placca/leccarda combinata	1	1
Griglia (cromata)	1	1
Prezzo IVA incl. / escl.	2'130.00/1'970.40	1'720.00/1'591.10
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00	10.81/10.00



FEH5LV112 | FEH5LV114

NewFS



FEH5KP104

FS

Highlights

- ★ Set Timer con Display
- ★ Cottura su più livelli
- ★ Funzione pizza

FEH5LV112 | FEH5LV114

FS

FEH5KP104

FS



	Cucina a posa libera	
	WE	
	858×500×600	858×500×600
	230 V, 2-3 NE 400 V 2-3 E	400 V 2-3 E
	2-3×16	2-3×16
	7,9 8,1	7,4
	•	•
	A	A
	57	57
	Pulsanti	-
	-	•
	250	250
	•	•
	•	•
	-	•
	4	4
	1	-
	•	•
	-	-
	•	•
	-	-
	1	2
	1	-
	1	1
	1'410.00/1'304.35	850.00/786.30
	10.81/10.00	10.81/10.00



Cucinare a gas

Caratteristiche del prodotto	98
EURO & SMS	99
• Fornelli da incasso a gas	99
• Cucine da incasso	100
• Piani di cottura da incasso	104
Accessori per l'incasso / Servizio	104
A posa libera	105
• Cucina a gas a posa libera	105

I nostri piani cottura a gas: Snelli, eleganti e affidabili

Inserimento elegante

Grazie al design slanciato e alla superficie in vetro liscia sotto ai supporti per le pentole, questo piano di cottura è destinato a diventare il pezzo forte di ogni cucina. Inoltre, si inserisce a filo del piano di lavoro e forma con esso una superficie elegante e uniforme.



Piani di cottura stabili dal look professionale

Le resistenti griglie in ghisa garantiscono stabilità alle pentole e il calore nel punto giusto. Cucinare con il gas diventa semplice e divertente.

Nuova generazione di bruciatori

Grazie ai bruciatori ad elevata velocità dei piani di cottura di Electrolux, la fiamma è convogliata direttamente nel fondo della pentola, pertanto la cottura è più efficiente e il calore si espande più rapidamente. Con i bruciatori ad elevata velocità, la rapidità di cottura aumenta fino al 20 %.

Regolazione precisa della fiamma

Tramite gli interruttori può regolare facilmente l'intensità della fiamma secondo le sue esigenze.

Zona di cottura Wok

Il bruciatore Triple Crown con tre punti fiamma individuali garantisce un calore perfetto durante la cottura anche con il wok.

Semplice pulizia

La difficoltà di pulizia è sempre stata uno svantaggio dei piani di cottura a gas. Grazie alla superficie in vetro, ora è possibile rimuovere facilmente i residui di cottura senza lasciare graffi.



GK58DKG40



Highlights

- ★ Fornello a gas da incasso gas su vetro
- ★ Step Power: la fiamma può essere regolata con precisione in 9 livelli di potenza.
- ★ Con la nuova generazione di bruciatori, cottura più veloce del 20 %
- ★ Lo snello design consente l'integrazione a filo
- ★ Zona di cottura Wok a 3,9 kW

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipologia	
Tipo di telaio	
Tipo di installazione	
Dimensioni dell'apparecchio	mm/raggio
Dimensioni di intaglio	mm/raggio
Dimensioni di battuta	mm/raggio

Interassi bruciatori	mm
Tensione/fusibile	V/A
Omologazione SSIGA	

Comandi

Manopole antiscivolo

Zone di cottura

Zona wok

as: diametro del fondo della pentola/ potenza	mm/kW
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza	mm/kW
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza	mm/kW
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza	mm/kW

In dotazione

Griglia rimovibile	
Accensione elettrica	
Dispositivo di sicurezza	
Termofusibile	
Modello a gas liquido	

Indicazione per il mercato di sostituzione

Piano di cottura a gas con comandi integrati
Senza telaio
a filo o su superficie
590×520×49/10
560×480/5
596×526×8/13
sinistra/destra 330
anteriore/posteriore: sinistra 220/destra 180
230 V (Stecker Typ I2)/10
22-009-1

	•
	•
Bruciatore wok 180 - 260/3,9 - 1,4	
Bruciatori normali: 120 - 220/2,0 - 0,6	
Bruciatori normali: 120 - 220/2,0 - 0,6	
Bruciatore ausiliario: 80 - 180/1,0 - 0,33	

2 elementi in ghisa
•
•
•
con sovrapprezzo

Per potere installare un nuovo fornello a gas da incasso in un piano in acciaio cromato già esistente, è necessario ritagliare la relativa conca d'appoggio. In seguito, il foro così ottenuto va ricoperto con il rispettivo telaio adattatore. Quest'ultimo può essere utilizzato anche per un ritaglio del piano di lavoro con rivestimento di materiale diverso, di dimensioni maggiori.

Prezzo IVA incl./escl.	1'890.00/1'748.40
TRA IVA incl./escl.	2.50/2.31

I nostri fornelli a gas: Per il piacere di cucinare come uno chef

Design pregiato

Le cucine a gas convincono per l'eleganza e i materiali di spicco come il vetro, il metallo e il cromo. Le superfici interne uniformi e i bordi arrotondati consentono inoltre un flusso d'aria e una distribuzione del calore ottimali sia con la funzione aria calda che con quella grill. Grazie al rivestimento in acciaio inox AntiFingerprint, sulla parte anteriore degli elettrodomestici non restano inestetiche impronte digitali e si riduce così notevolmente il lavoro di pulizia.



La sicurezza prima di tutto

Le singole zone di cottura e il bruciatore del forno sono messi in sicurezza separatamente. Se ad esempio la fiamma si spegne a causa di un colpo d'aria, il dispositivo di sicurezza interrompe automaticamente l'alimentazione del gas in modo che il gas possa disperdersi.



Pulizia catalitica

Lo speciale rivestimento del forno, attivato a 200°C, ossida il grasso e i residui in modo inodore e privo di tossine, come se non fossero mai esistiti.



Grigliare con il girarrosto elettrico

Oltre alla funzione grill, il modello GHGL4046 è dotato anche di girarrosto elettrico, che consente di grigliare grandi tagli di carne.



Gli sportelli del forno rimangono freschi

Tutte le cucine a incasso a gas dispongono di sportelli con vetratura tripla che mantiene bassa la temperatura nella parte anteriore del forno. Inoltre gli sportelli del forno sono ermetici lungo tutto il loro perimetro in modo che non possa penetrare lo sporco.





GHGL4046



GHL3046



Highlights

- ★ Forno a gas con grill elettrico
- ★ Ventola per ricircolo d'aria
- ★ Dispositivo autopulente catalitico
- ★ Dispositivo sicurezza per accensione automatica
- ★ Sportello con vetratura tripla, sganciabile
- ★ Illuminazione interna

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio		
Tipologia	Forno a gas da incasso	Forno a gas da incasso
Colore: acciaia cromato (CN), bianco (WE), nero (SW)	CN	WE
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	595×594×572	595×594×572
Potenza nominale del forno/carico totale collegato massimo kW	2,7/9,7	2,7/9,7
Potenza grill a infrarossi kW	1,7	1,7
Tensione/fusibile V/A	230 V (spina tipo 12)/10	230 V (spina tipo 12)/10
Tubo metallico flessibile per allacciamento (1500 mm)	•	•
Questo apparecchio non necessita di allacciamento elettrico	-	-
Omologazione SSIGA	15-033-1	15-033-1
Dotazione		
Dispositivo di sicurezza per il forno e le zone di cottura	•	•
Accensione elettrica per il forno e le zone di cottura	•	•
Ribalta per scomparto allacciamento gas alla rete	-	-
Dotazione del forno		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	68	75
Regolazione della temperatura del forno (150 - 250 °C)	•	•
Illuminazione del forno	•	•
Grill a raggi infrarossi elettrico, a innesto	•	•
Funzione ad aria calda	•	-
Spiedo diagonale a motore	•	-
Spia di controllo per il grill	•	•
Rivestimento con smaltatura Swiss Clean	-	•
Autopulizia catalitica	•	-
Dotazione del piano di cottura		
Numero di zone di cottura	4	4
as: diametro del fondo della pentola/ potenza mm/kW	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza mm/kW	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza mm/kW	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza mm/kW	Bruciatore ausiliario: 140 - 180/1,0 - 0,33	Bruciatore ausiliario: 140 - 180/1,0 - 0,33
Combinazioni possibili		
Piani di cottura a gas da incasso (ordinabili separatamente)	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN
Accessori		
Griglia (cromata)	1	1
Teglia con smaltatura SwissClean/alluminio	2/-	-/2
Prezzo IVA incl./escl.	3'750.00/3'469.00	3'050.00/2'821.45
TRA IVA incl./escl.	10.81/10.00	10.81/10.00



GHGL446



GHL346



GHL246



- ★ Forno a gas con grill elettrico
- ★ Ventola per ricircolo d'aria
- ★ Dispositivo autopulente catalitico
- ★ Dispositivo sicurezza per accensione automatica
- ★ Sportello con vetratura tripla, sganciabile
- ★ Illuminazione interna



- ★ Forno a gas con grill elettrico
- ★ Dispositivo sicurezza per accensione automatica
- ★ Sportello con vetratura tripla, sganciabile per una pulizia facile
- ★ Illuminazione interna



- ★ Dispositivo sicurezza per accensione automatica
- ★ Sportello con vetratura tripla, sganciabile per una pulizia facile



Forno a gas da incasso	Forno a gas da incasso	Forno a gas da incasso
CN/WE	WE/SW	WE/SW
759×548×572	759×548×572	759×548×572
2,7/9,7	2,7/9,7	2,7/9,7
1,7	1,7	-
230 V (spina tipo 12)/10	230 V (spina tipo 12)/10	-
•	•	•
-	-	•
15-033-1	15-033-1	15-033-1
•	•	•
•	•	•
•	•	•
68	75	76
•	•	-
•	•	-
•	•	-
•	-	-
•	-	-
•	•	-
-	•	•
•	-	-
4	4	4
Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45
Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45
Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45
Bruciatore ausiliario: 140 - 180/1,0 - 0,33	Bruciatore ausiliario: 140 - 180/1,0 - 0,33	Bruciatore ausiliario: 140 - 180/1,0 - 0,33
GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM44CN
1	1	1
2/-	-/2	-/2
3'750.00/3'469.00	3'050.00/2'821.45	2'690.00/2'488.45
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00

Piani di cottura a gas da incasso adatti a cucine a gas da incasso

Le cucine a gas da incasso sono una bellezza ovunque

Le nostre cucine a gas sono disponibili in vetro, acciaio cromato e con o senza fessure di ventilazione. Il modello con bocchette è compatibile solo con il forno a gas GHL246. Non ha un collegamento elettrico ed è quindi ideale per le case o gli appartamenti senza elettricità.

					
GKM45GLAS		GKM45CN		GKM44CN	
 		 			
Highlights		★ Piano di cottura a gas da incasso Gas su vetro senza fessura di ventilazione ★ Griglie in ghisa, 2 pezzi		★ Piano di cottura a gas da incasso in acciaio cromato senza fessura di ventilazione ★ Griglie smaltate, 2 pezzi	
Possibilità di combinazione cucine da incasso a gas		GHGL4046/GHL3046 GHGL446/GHL346		GHL246	
Versione/Variante di incasso		Senza telaio/a filo o sporgente		Acciaio cromato/sporgente	
Dimensioni		590×520/R 15		580×520	
Misure vano incasso		544-560×490-504/R 5		544-560×490-504/R 5	
Misure vano incasso		596×526×8/R 18			
Omologato SSIGA		15-033-1		15-033-1	
Informazioni		Disegni quotati per l'incasso nel catalogo per la pianificazione		Disegni quotati per l'incasso nel catalogo per la pianificazione	
Prezzo IVA incl./escl.		660.00/610.55		525.00/485.65	

Accessori per l'incasso per cucine a gas da incasso, gas a posa libera e piani in acciaio

Accessori per l'incasso	Descrizione	Prezzo IVA incl./escl.
ARGH600/58	Telaio adattatore per GKM44CN, GKM45CN, GKM45GLAS per il rinnovo o la sostituzione di vecchi fornelli a gas a 4 zone di cottura, che necessitano di un ritaglio nel piano di lavoro di L 56/P 49 cm (ritaglio piano di lavoro P 60,0/P 58,8 cm)	265.00/245.15

Servizi adatti per cucine a gas da incasso, gas a posa libera e piani in acciaio

Servizi	Descrizione	Prezzo IVA incl./escl.
FLG-GH	Sovrapprezzo per gas liquido per i modelli GHL, GHGL e FGH	150.00/138.75 (netto)
FLG-2/4LPG50MB	Sovrapprezzo per gas liquido per i modello: GK58DKG4O	85.00/78.65 (netto)

Cucinare sul fornello e al forno con precisione e in modo flessibile con un blocco di cottura a gas

Forno con grill elettrico

La funzione grill elettrico del forno a gas garantisce un impiego semplice e una potenza di cottura omogenea. Inoltre, le nuove griglie laterali valorizzano ulteriormente lo spazio interno.

Vano integrato

Grazie al cassetto per gli utensili da cucina regna l'ordine. Teglie, griglie e stampi da forno possono essere riposti in modo ordinato e salvaspazio in questo pratico cassetto.

Tutti i modelli sono regolati per metano!

Opzionale per tutti i modelli: Esecuzione per gas liquido senza tubo di allacciamento (FLG-GH). I disegni quotati per l'incasso sono disponibili nel catalogo per la pianificazione.

Qualità e sicurezza

Il marchio di conformità SSIGA garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza di base definiti dalla direttiva europea sugli apparecchi a gas e delle relative norme di prodotto e l'approvazione dell'apparecchio da parte della Società Svizzera del gas e dell'acqua.



Pulsante d'accensione integrato

Il massimo della praticità: la funzione d'accessione del gas è ora integrato direttamente nei pulsanti di comando, cosa che rende ancora più semplice l'impiego.



FGH5KG212

FS

Highlights

- ★ Accensione elettrica per forno e zone di cottura
- ★ Orologio meccanico



Montaggio

Tipo: forno a gas a posa libera
Colore: bianco (WE)
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm: 855×500×600
Tensione/fusibile V/A: 230 V/2×2
Potenza allacciata kW: 16,75
L'apparecchio può essere impiegato anche senza allacciamento elettrico, l'accensione dei bruciatori avviene manualmente.

Omologazione SSIGA:
No. 21-003-1/E2
Dotazione del forno
Volume del vano cottura (utilizzabile) L: 55
Timer meccanico
Impostazione della temperatura da 150 a 250 °C
Grill elettrico
Numero di lampadine: 1
Vano cottura con smaltatura Clean e pareti lisce
Cassetto per utensili

Dotazione del piano di cottura
Numero di bruciatori: 4
Accensione elettrica per i fornelli
Dispositivo di sicurezza

Accessori
Teglie: 2
Griglia: 1
Prezzo IVA incl./escl. 990.00/915.80
TRA IVA incl./escl. 10.81/10.00



Piani di cottura

Caratteristiche del prodotto	108
Piani di cottura a induzione	118
• con comandi integrati	120
• azionati dalla cucina o da un pannello di comando	131
• Pannelli di comando per piani di cottura a induzione	131
Piani di cottura in vetroceramica	132
• con comandi integrati	132
• azionati dalla cucina o da un pannello di comando	136
Pannelli di comando e fornelli da incasso	143
• Adatti per piani di cottura in vetroceramica, piani di cottura a incasso e set di piastre	143
Set di piastre	143
Accessori per l'incasso	144

Panoramica sui nostri Highlights

Tecnologia	Vantaggi per lei	Come funziona?
 SensePro™	Cucinare, cuocere, arrostitire - tutto alla perfezione.	Con il termometro senza filo per alimenti, si ha sempre sotto controllo la temperatura interna dei cibi.
 SenseFry™	Cottura arrosto impeccabile.	Il sensore sotto la piastra di vetro regola la potenza, per mantenere costante la temperatura della padella.
 SenseBoil™	Temperatura perfettamente sotto controllo in fase di riscaldamento dell'acqua con protezione dal trabocco.	Il sensore di trabocco SenseBoil riconosce automaticamente il punto di ebollizione dell'acqua e riduce quindi subito la temperatura.
 FlexiBridge™	Distribuzione ottimale del calore collegando fino a quattro zone di cottura.	Con un semplice clic è possibile collegare fino a quattro zone in un'unica grande.
 Bridge-Funktion	Superficie di cottura extragrande, riunendo due zone di cottura.	Con un semplice clic è possibile collegare due zone di cottura in un'unica grande.
 PowerSlide™	Passaggio rapido da un livello di cottura all'altro.	Sposta facilmente, senza interruzioni, le pentole tra le diverse zone di temperatura.
 Hob2Hood™	Attivazione automatica della cappa aspirante.	Appena si inizia a cucinare, la cappa aspirante si attiva automaticamente alla giusta potenza.
 Induktion	Pulizia, rapidità, sicurezza, risparmio.	La tecnologia a induzione riscalda solo le pentole e il loro contenuto, ma non la superficie e l'esterno della pentola.

Il piano di cottura perfetto per le tue esigenze

	ProfiLine	SuperLuxe	GrandLuxe	Luxe
				
	Induzione SensePro™	Induzione SenseBoilFry™	Induzione SenseBoil™	Induzione
	ProfiLine paccetto di servizi premium			
	Termometro per alimenti SensePro™			
	Sensore per arrostitire SenseFry™	✓		
	Sensore bollitura eccessiva SenseBoil™	✓	✓	
	Zona di cottura Bridge	✓	✓	
	Vetro SaphirMatt®	✓	✓	✓
	Vetro standard		✓	✓

ProfiLine piani cottura
È un fan della cucina asiatica? Scopri i nostri piani cottura modulari ProfiLine con opzioni quali Teppan Yaki e Wok. Ma anche con cappa aspirante integrata.



Con SensePro™ si ha sempre la giusta temperatura

Scopri il primo piano di cottura al mondo con un termometro per alimenti senza filo e senza pile. Cuoci verdure tenere a puntino, prepara salse leggere al grado esatto, rosola bistecche alla perfezione: SensePro™ è in grado di fare tutto. Anche sottovuoto.



SensePro™

SensePro™ facilita la preparazione di piatti gustosi in modo sano e delicato. È sufficiente selezionare la pietanza e il risultato desiderato sul display touch screen con VarioGuide del piano di cottura a induzione. Il termometro per alimenti senza cavi mostra la temperatura al cuore durante il processo di cottura, indicando quando la pietanza è cotta a puntino. Cucinare, cuocere, arrostiti - tutto alla perfezione con SensePro™.



«Intuitivo, rapido, pratico e bello; con lui si scopre un nuovo piacere di cucinare.»*

Valutato con: ★★★★★

* Questa recensione è stata lasciata su www.electrolux.com per il prodotto GK78FTIPO nel gennaio 2022.



Cottura SousVide

Cottura sottovuoto in pentola? Con SensePro™ è possibile. Basta sistemare il sacchetto sottovuoto nella pentola e il termometro per alimenti indica il raggiungimento della temperatura ideale.

Risultati di rosolatura perfetti grazie al sensore SenseFry™



SenseFry™

Grazie al sensore all'avanguardia situato sotto al piano di vetro, i cibi bruciati appartengono al passato. Il sensore assicura sempre la giusta temperatura e la mantiene costante, in modo che i cibi vengano cotti in modo uniforme.



Temperatura perfettamente sotto controllo grazie alla protezione dal trabocco SenseBoil™




SenseBoil™

Il sensore di sovraebollizione SenseBoil™ rileva automaticamente quando l'acqua inizia a bollire e riduce subito la temperatura a un lento sobbollire. In questo modo non è più necessario tenere d'occhio l'acqua e ci si può concentrare sulla preparazione delle altre pietanze.



Design esclusivo

I nostri design eleganti e perfettamente integrabili, ti offrono possibilità illimitate per la progettazione della tua nuova cucina.



L'eleganza del nero

Quando è spento, Pure Hob foggia un design minimalista, dove il simbolo di accensione e il logo del marchio appaiono con discrezione sulla superficie nera brillante. Solo dopo l'accensione le zone di cottura e i comandi a slitta e si illuminano in rosso.



SlimFit-Design

Il design compatto consente l'installazione in ogni profondità del piano di lavoro.

Design SaphirMatt®

La nuova linea di piani cottura a induzione SaphirMatt® si distingue per l'elegante finitura nera opaca che aggiunge stile alla cucina. Inoltre, guadagna punti grazie alla sua superficie resistente, che offre una maggiore protezione contro i graffi.



Design SaphirMatt® di grande successo: L'eleganza incontra la resistenza ai graffi

La superficie SaphirMatt® offre una migliore protezione dai graffi rispetto al nostro vetro ceramica standard. L'elegante superficie in nero opaco è inoltre repellente alle impronte digitali e alle macchie, in questo modo il piano di cottura risplende come nuovo più a lungo.

Elevata resistenza ai graffi

Fino a 4 volte meno graffi rispetto a un piano di cottura dalla superficie tradizionale.*

* In base a test interni, paragonato alla superficie del nostro piano cottura standard senza trattamento o rivestimento speciale.



Meno impronte digitali e design elegante

Grazie alla speciale struttura della superficie risultano molto meno impronte digitali e meno macchie.* Inoltre il design SaphirMatt® con la sua finitura nera opaca cattura lo sguardo con accenti esclusivi.

* La frizione tra le pentole e la superficie in vetro può causare rumori.



Pulizia rapida e semplice

Grazie alla sua finitura opaca, la pulizia quotidiana è un gioco da ragazzi e si effettua in tutta rapidità. Lo sporco si elimina in meno di un attimo.



Scelga la massima flessibilità in cucina

I nostri apparecchi a induzione propongono zone di cottura interconnesse, il rilevamento automatico delle pentole e molto altro ancora.



Funzione Bridge

Basta premere un pulsante per collegare due zone di cottura, formandone un'unica grande, perfetta per pentole e padelle di grandi dimensioni.



FlexiBridge™

Al bisogno, FlexiBridge™ unisce le zone di cottura, creandone due di diverse dimensioni o in un'unica grande. Questa funzione è quindi ideale per pentole di diverse dimensioni o anche per grandi piastre-grill.



Uno chef ha bisogno di spazio

Il piano di cottura, largo 90 cm e profondo 51 cm, è il più grande della gamma e l'unico con sei zone di cottura. Ciò garantisce uno spazio eccezionale per le proprie preparazioni. Inoltre, le bobine a D aumentano l'area riscaldata semplificando l'uso di padelle-grill e brasieri. E grazie alle sei zone di cottura, è possibile preparare i piatti più svariati.



PowerBoost

Grazie alla funzione PowerBoost, il piano di cottura riceve un'immediata e potente iniezione termica.



Zone con timer individuale


Ogni zona di cottura può essere controllata individualmente tramite temporizzatore.



Funzione PowerSlide™

Non importa se rosola, cuoce o desidera semplicemente tenere caldo: grazie alla funzione PowerSlide™ non ci sono interruzioni quando sposta le pentole e le padelle tra le zone di temperatura preimpostate del piano di cottura. Ora non è più necessario aumentare o ridurre il calore per terminare la cottura di una pietanza. Per cucinare comodamente e all'insegna dell'efficienza, basta spostare le pentole da una zona di temperatura all'altra.

Le pentole rappresentate non sono tutte disponibili in Electrolux.




I nostri controlli in sintesi

Indipendentemente dal fatto che si prediligano i tasti tattili o i cursori, con i nostri sistemi di comando flessibili si ha sempre sotto controllo la temperatura dei piatti in cottura.




Touch display TFT con VarioGuide
Controllo totale del piano di cottura. Subito dopo aver posizionato la pentola, sul display viene visualizzata la zona di cottura selezionata. La funzione di cottura assistita Vario-Guide ha in memoria la preparazione di diverse pietanze e la supporta nella cottura.



Comandi a slitta intuitivi
Non appena si colloca la pentola sul piano di cottura si illuminano i comandi giusti, in modo che si sappia subito quali utilizzare senza perdere tempo.



Comandi a slitta diretti
I comandi a slitta diretti le consentono di regolare rapidamente la temperatura del piano di cottura e di accedere direttamente a tutti gli elementi di comando.



Tasti a sfioramento
Basta un semplice tocco per accedere direttamente a tutti gli elementi di comando del piano di cottura e attivarli.




Varianti di installazione in sintesi

Per il suo piano di cottura ha a disposizione telai di diversi tipi. Oppure può optare per un design minimalista senza telaio.



Telaio CN
Telaio in acciaio al cromo-nichel, per l'incasso sporgente (GK... CN).




Telaio largo PLCN - Telaio largo in acciaio al cromo-nichel per l'incasso sporgente, adatto al mercato delle sostituzioni (GK... PLCN).



Telaio largo ... PLRCN - Telaio largo in acciaio al cromo-nichel (raggio 20), per l'incasso sporgente adatto al mercato delle sostituzioni (GK56PPLRCN).




Cornici Superflat CN
Telaio in acciaio inox extrapiatto per una posa dal risultato sobrio in superficie.



Senza telaio
Piano di cottura senza telaio per l'incasso a filo (pietra o vetro) con fughe in silicone (GK...O).



Senza telaio
Piano di cottura senza telaio, per l'incasso sporgente (GK... O).



Design con sfaccettatura
Piano di cottura bordi con sfaccettatura, per l'incasso sporgente (GK... F).

I nostri piani di cottura in sintesi

[illegible]

GK58TSIB	GK653TSI	GK58TSI	GK58TSIS	GK58TSI	GK58TCI	GK29TCI	GK58I
O/CN	F	O/CN	O/CN	PLCN	O/CN	O	O/CN
2)		1)	1)	3)	1)		1)
60	65	60	60	60	60	29	60
4	3	4	4	4	4	2	4
•							
•							
			•				
•	•	•	•	•			
					•	•	
							•
•						•	
•	•	•	•	•			•
•	•	•	•	•	•		•

Piani di cottura modulari		GG38TSL	TY38TSL	WOK38TSL
Varianti di installazione*		O	CN	O
Versione telaio			1)	
Larghezza nominale in cm		38	38	38
Numero zone di cottura		2	2	1
ProfilLine pacchetto di servizi premium		●	●	●
Induzione		●	●	●
Vetroceramica				
Comandi a slitta intuitivi		●	●	●
Funzione Bridge		●		
Zona di cottura a triplo circuito				
Design SlimFit		●	●	

Varianti di installazione*
 O = Senza cornice
 1) CN = Telaio CN
 2) CN = Telaio CN design SuperFlat
 3) PLCN = PLCN a telaio largo
 4) PLRCN = Telaio largo PLRCN
 F = Design smussato

[illegible]

Piani di cottura in vetroceramica azionati dal fornello o da un pannello di comando		GK78C	GK65P	GK58C	GK58P	GK56P	GK56P	GK58VO (400V)	GK58VCN (400V)	GK58	GK58Y (230V)	GK56	GK583	GK80R	GK80L	GK56P	GK56P	GK56
Varianti di installazione*		CN	F	CN	CN	PLCN	PLRCN	O	CN	CN	CN	CN	CN	PLCN	PLCN	CN	O	PLCN
Versione telaio		1)		1)	1)	3)	4)		1)	1)	1)	1)	1)	3)	3)	1)		3)
Larghezza nominale in cm		80	65	60	60	56	56	60	60	60	60	56	60	80	80	56	56	56
Numero zone di cottura		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4
Comandi a manopole		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Brasiera		●		●														
Zona di cottura a doppio circuito		●	●	●	●	●	●							●	●	●	●	

ProfiLine



GK78FTIP



Highlights

- ★ ProfiLine pacchetto di servizi premium
- ★ Cottura SousVide grazie al termometro per alimenti SensePro™
- ★ Sensore per arrostitire SenseFry™
- ★ Funzione fusione
- ★ Touch display TFT con VarioGuide
- ★ Zone di cottura Bridge

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio	
Tipo	Induzione ProfiLine SensePro™
Tipo di installazione: su superficie / a filo	- / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm / raggio	770×510×49 / R 7
Dimensioni di intaglio L×P, mm / raggio	750×490 / R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm / raggio	776×516×8 / R 10
Valori di allacciamento V/A / kW	400 V 2 N / 2×16 / 7,35
Design SlimFit	•
OptiFix	•
Design PureBlack	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-
Comandi / display	
Touch display TFT con VarioGuide	•
Comandi Slider: intuitivi / diretti	- / -
Comandi touch	-
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm	210×420
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 240 / 3,2
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 240 / 3,2
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 160 / 2,5
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	-
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	160 - 240 / 3,6
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	-
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
Protezione di temperatura e contro il contatto	-
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	• / -
Accessori	
Incluso nell'ambito della fornitura	-
Prezzo IVA incl. / escl.	3'830.00 / 3'543.00
TRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31

ProfiLine



GK58FTIP




- ★ ProfiLine pacchetto di servizi premium
- ★ Cottura SousVide grazie al termometro per alimenti SensePro™
- ★ Sensore per arrostitire SenseFry™
- ★ Funzione fusione
- ★ Touch display TFT con VarioGuide
- ★ Zone di cottura Bridge



ProfiLine SensePro™-Induzione	
Tipo	Induzione ProfiLine SensePro™
Tipo di installazione: su superficie / a filo	- / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm / raggio	580×510×49 / R 7
Dimensioni di intaglio L×P, mm / raggio	560×490 / R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm / raggio	586×516×8 / R 10
Valori di allacciamento V/A / kW	400 V 2 N / 2×16 / 7,35
Design SlimFit	•
OptiFix	•
Design PureBlack	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-
Comandi / display	
Touch display TFT con VarioGuide	•
Comandi Slider: intuitivi / diretti	- / -
Comandi touch	-
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm	210×420
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 240 / 3,2
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 240 / 3,2
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	-
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	-
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 200 / 2,8
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 160 / 2,5
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
Protezione di temperatura e contro il contatto	-
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	• / -
Accessori	
Incluso nell'ambito della fornitura	-
Prezzo IVA incl. / escl.	3'460.00 / 3'200.75
TRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31

ProfiLine



GK906TSIL




- ★ ProfiLine pacchetto di servizi premium
- ★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Zone di cottura Maxima con bobine a D ottimizzate per casseruole
- ★ PowerSlide™
- ★ Zona di cottura XXL con 6 zone di cottura Bridge
- ★ Design SlimFit



ProfiLine Induzione	
Tipo	ProfiLine Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm / raggio	900×510×49 / R 7
Dimensioni di intaglio L×P, mm / raggio	880×490 / R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm / raggio	906×516×8 / R 10
Valori di allacciamento V/A / kW	400 V 3 N / 3×16 / 11
Design SlimFit	•
OptiFix	•
Design PureBlack	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-
Comandi / display	
Touch display TFT con VarioGuide	-
Comandi Slider: intuitivi / diretti	• / -
Comandi touch	-
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	6
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm	3 superfici 220×390
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 210 / 3,2
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 210 / 3,2
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 210 / 3,2
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 210 / 3,2
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 210 / 3,2
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 210 / 3,2
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
Protezione di temperatura e contro il contatto	-
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	• / -
Accessori	
Incluso nell'ambito della fornitura	-
Prezzo IVA incl. / escl.	3'655.00 / 3'381.15
TRA IVA incl. / escl.	6.01 / 5.56

ProfiLine



GK38TSIL



- ★ ProfiLine pacchetto di servizi premium
- ★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Zone di cottura Maxima con bobine a D ottimizzate per casseruole
- ★ Zone di cottura Bridge
- ★ Livello frittura e cottura a fuoco lento
- ★ Design SlimFit



ProfiLine Induzione	
Tipo	ProfiLine Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm / raggio	380×510×62 / R 7
Dimensioni di intaglio L×P, mm / raggio	360×490 / R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm / raggio	386×516×8 / R 10
Valori di allacciamento V/A / kW	230 V / 1×16 / 3,7
Design SlimFit	•
OptiFix	-
Design PureBlack	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-
Comandi / display	
Touch display TFT con VarioGuide	-
Comandi Slider: intuitivi / diretti	• / -
Comandi touch	-
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	2
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm	280×380
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	-
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	-
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 210 / 3,2
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 210 / 3,2
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	-
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	-
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
Protezione di temperatura e contro il contatto	•
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	• / -
Accessori	
Incluso nell'ambito della fornitura	-
Prezzo IVA incl. / escl.	1'670.00 / 1'544.85
TRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31

ProfiLine



TY38TSIL



CH

Highlights

- ★ Pacchetto senza pensieri ProfiLine
- ★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Regolazione precisa della temperatura da 50 a 220 °C
- ★ Selezione diretta della temperatura a 160 °C/ 220 °C
- ★ 2 zone di temperatura regolabili individualmente
- ★ Riscaldamento rapido: 180 °C in 4 minuti

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	ProfiLine Induziones-Teppan Yaki
Tipo di installazione: su superficie / a filo	● / ●
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	CN
Dimensioni dell'apparecchio mm/raggio	L×P×A, mm/raggio 380×510×66/ R 7
Dimensioni di intaglio	L×P, mm/raggio 360×490/ R 5
Dimensioni di battuta	L×P×A, mm/raggio 386×516×8/ R 10
Valori di allacciamento	V/A/ kW 230 V/1×16/ 2,8
Design SlimFit	●
OptiFix	-
Design PureBlack	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-
Comandi / display	
Display TFT-Touch mit SmartCook, connettività	-
Comandi Slider: intuitivi/ diretti	● / -
Comandi touch	-
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	50 °C a 220 °C
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	-
Zone di cottura TotalFlex/ FlexiBridge/ Bridge	-
as: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	-
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	-
ac: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	-
pc: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	Griglia Teppan Yaki 300×350/ 2,8
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	-
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	-
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	●
Dispositivo antisurriscaldamento	●
Sicurezza bambini	●
Protezione di temperatura e contro il contatto	●
OptiHeat Control/ indicatore del calore residuo	● / -
Accessori	
Incluso nell'ambito della fornitura	2 spatole in acciaio inox TYWS
Prezzo IVA incl. / escl.	3'810.00/ 3'524.50
TRA IVA incl. / escl.	2.50/ 2.31

ProfiLine



WOK38TSIL




CH

- ★ Pacchetto senza pensieri ProfiLine
- ★ Set Wok professionale a induzione, incl. padella adatta
- ★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Livello frittura e cottura a fuoco lento



ProfiLine Induziones-Wok

Tipo	ProfiLine Induziones-Wok
Tipo di installazione: su superficie / a filo	● / ●
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O
Dimensioni dell'apparecchio mm/raggio	L×P×A, mm/raggio 380×510×132/ R 7
Dimensioni di intaglio	L×P, mm/raggio 360×490/ R 5
Dimensioni di battuta	L×P×A, mm/raggio 386×516×8/ R 10
Valori di allacciamento	V/A/ kW 230V/1×16/ 3,2
Design SlimFit	-
OptiFix	-
Design PureBlack	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-
Comandi / display	
Display TFT-Touch mit SmartCook, connettività	-
Comandi Slider: intuitivi/ diretti	● / -
Comandi touch	-
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	1
Zone di cottura TotalFlex/ FlexiBridge/ Bridge	-
as: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	-
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	-
ac: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	-
pc: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	390 (6 L)/ 3,2
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	-
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	-
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	●
Dispositivo antisurriscaldamento	●
Sicurezza bambini	●
Protezione di temperatura e contro il contatto	●
OptiHeat Control/ indicatore del calore residuo	● / -
Accessori	
Incluso nell'ambito della fornitura	Padella Wok a manico lungo, 6 litri
Prezzo IVA incl. / escl.	3'090.00/ 2'858.45
TRA IVA incl. / escl.	2.50/ 2.31



GK80TSIL




CH

- ★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Zone di cottura Maxima con bobine a D ottimizzate per casseruole
- ★ Zone di cottura Bridge
- ★ Hob2Hood™
- ★ 5 zone di cottura



Maxima-Induzione

Tipo	Maxima-Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	● / ●
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O
Dimensioni dell'apparecchio mm/raggio	L×P×A, mm/raggio 800×510×49/ R 7
Dimensioni di intaglio	L×P, mm/raggio 780×490/ R 5
Dimensioni di battuta	L×P×A, mm/raggio 806×516×8/ R 10
Valori di allacciamento	V/A/ kW 400 V 3 N/ 3×16/ 11,0
Design SlimFit	●
OptiFix	●
Design PureBlack	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-
Comandi / display	
Display TFT-Touch mit SmartCook, connettività	-
Comandi Slider: intuitivi/ diretti	● / -
Comandi touch	-
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	5
Zone di cottura TotalFlex/ FlexiBridge/ Bridge	220×379
as: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	125 - 210/ 3,2
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	125 - 210/ 3,2
ac: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	-
pc: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	210 - 240/ 3,6
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	125 - 210/ 3,2
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	125 - 210/ 3,2
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	●
Dispositivo antisurriscaldamento	●
Sicurezza bambini	●
Protezione di temperatura e contro il contatto	-
OptiHeat Control/ indicatore del calore residuo	● / -
Accessori	
Incluso nell'ambito della fornitura	-
Prezzo IVA incl. / escl.	3'255.00/ 3'011.10
TRA IVA incl. / escl.	6.01/ 5.56



GK58TSIL




CH

- ★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Zone di cottura Maxima con bobine a D ottimizzate per casseruole
- ★ Zone di cottura Bridge
- ★ Hob2Hood™



Maxima-Induzione

Tipo	Maxima-Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	● / ●
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O
Dimensioni dell'apparecchio mm/raggio	L×P×A, mm/raggio 580×510×49/ R 7
Dimensioni di intaglio	L×P, mm/raggio 560×490/ R 5
Dimensioni di battuta	L×P×A, mm/raggio 586×516×8/ R 10
Valori di allacciamento	V/A/ kW 400 V 2 N/ 2×16/ 7,35
Design SlimFit	●
OptiFix	●
Design PureBlack	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-
Comandi / display	
Display TFT-Touch mit SmartCook, connettività	-
Comandi Slider: intuitivi/ diretti	● / -
Comandi touch	-
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4
Zone di cottura TotalFlex/ FlexiBridge/ Bridge	220×379
as: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	125 - 210/ 3,2
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	125 - 210/ 3,2
ac: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	-
pc: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	-
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	125 - 210/ 3,2
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	125 - 210/ 3,2
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	●
Dispositivo antisurriscaldamento	●
Sicurezza bambini	●
Protezione di temperatura e contro il contatto	-
OptiHeat Control/ indicatore del calore residuo	● / -
Accessori	
Incluso nell'ambito della fornitura	-
Prezzo IVA incl. / escl.	2'960.00/ 2'738.20
TRA IVA incl. / escl.	2.50/ 2.31



GK78TSIP






CH

- ★ Massima flessibilità: il piano cottura per cucinare ovunque
- ★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Hob2Hood™
- ★ Design SlimFit



PureFlex Maxima-Induzione

Tipo	PureFlex Maxima-Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	● / ●
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O/ CN
Dimensioni dell'apparecchio mm/raggio	L×P×A, mm/raggio O = 770×510×49/ R 7 - CN = 766×506×49/ -
Dimensioni di intaglio	L×P, mm/raggio O = 750×490/ R 5 CN = 750×490/ R 5
Dimensioni di battuta	L×P×A, mm/raggio O = 776×516×8/ R 10 400 V 2 N/ 2×16/ 7,35
Valori di allacciamento	V/A/ kW 400 V 2 N/ 2×16/ 7,35
Design SlimFit	●
OptiFix	●
Design PureBlack	●
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	●
Comandi / display	
Display TFT-Touch mit SmartCook, connettività	-
Comandi Slider: intuitivi/ diretti	● / -
Comandi touch	-
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4
Zone di cottura TotalFlex/ FlexiBridge/ Bridge	250×420
as: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	100 - 210/ 3,2 (2 bobine)
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	100 - 210/ 3,2 (2 bobine)
ac: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	-
pc: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	125 - 210/ 3,2
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	-
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza massima	120 - 200/ 2,8
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	●
Dispositivo antisurriscaldamento	●
Sicurezza bambini	●
Protezione di temperatura e contro il contatto	-
OptiHeat Control/ indicatore del calore residuo	● / -
Accessori	
Incluso nell'ambito della fornitura	-
Prezzo IVA incl. / escl.	3'155.00/ 2'918.60
TRA IVA incl. / escl.	2.50/ 2.31

					
GK69TSIP			GK58TSIP		
 			 		
Highlights			★ Esclusiva grafica delle zone e dei comandi illuminata in rosso ★ Comandi a slider intuitivi ★ Zona di cottura FlexiBridge™ ★ Funzione PowerSlide™ ★ Bobine Maxima		
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.					
Montaggio			Montaggio		
Tipo			PureFlex Maxima-Induzione		
Tipo di installazione: su superficie / a filo			● / ●		
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)			O		
Dimensioni dell'apparecchio mm/raggio			L×P×A, 700×510×49 / R 7		
Dimensioni di intaglio			L×P, mm/raggio 680×490 / R 5		
Dimensioni di battuta			L×P×A, mm/raggio 706×516×8 / R 10		
Valori di allacciamento			V/A/kW 400 V 2 N/2×16/7,35		
Design SlimFit			●		
OptiFix			●		
Design PureBlack			●		
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso			●		
Comandi / display			Comandi / display		
Display TFT-Touch mit SmartCook, connettività			-		
Comandi Slider: intuitivi / diretti			● / -		
Comandi touch			-		
Zone di cottura / potenza			Zone di cottura / potenza		
Numero di livelli di cottura			9		
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost			4		
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm			250×420		
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW			100 - 210 / 3,2 (2 bobine)		
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW			100 - 210 / 3,2 (2 bobine)		
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW			-		
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW			180 - 240 / 3,6		
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW			-		
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW			125 - 145 / 2,5		
Sicurezza			Sicurezza		
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza			●		
Dispositivo antisurriscaldamento			●		
Sicurezza bambini			●		
Protezione di temperatura e contro il contatto			-		
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo			● / -		
Accessori			Accessori		
Incluso nell'ambito della fornitura			-		
Prezzo IVA incl. / escl.			3'000.00 / 2'775.20		
TRA IVA incl. / escl.			2.50 / 2.31		
			2'770.00 / 2'562.45		
			2.50 / 2.31		

In esclusiva per la versione SaphirMatt® Design

								
GK78TSIDS SaphirMatt®			GK58TSIDS SaphirMatt®			GK78TSIBS SaphirMatt®		
   			   			   		
★ Design SaphirMatt® ★ SenseBoil™ – sensore di sovracottura ★ SenseFry™ – sensore di frittura ★ Funzionamento a cursore diretto ★ Zone di cottura a ponte ★ Hob2Hood™			★ Design SaphirMatt® ★ SenseBoil™ – sensore di sovracottura ★ SenseFry™ – sensore di frittura ★ Funzionamento a cursore diretto ★ Zone di cottura a ponte ★ Hob2Hood™			★ Design SaphirMatt® ★ Sensore di ebollizione SenseBoil™ ★ Funzionamento a cursore diretto ★ Zone di cottura a ponte ★ Hob2Hood™		
								
Montaggio			Montaggio			Montaggio		
SenseBoil&Fry-Induzione			SenseBoil&Fry-Induzione			SenseBoil™-Induzione		
● / ●			● / ●			● / ●		
O			O			O / CN SuperFlat Design (GK78TSIBSO/GK78TSIBSC)		
770×510×49 / R 7			580×510×49 / R 7			O = 770×510×49 / R 7 CN = 766×506×49 / -		
750×490 / R 5			560×490 / R 5			O = 750×490 / R 5 CN = 750×490 / R 5		
776×516×8 / R 10			586×516×8 / R 10			O = 776×516×8 / R 10		
400 V 2 N/2×16/7,35			400 V 2 N/2×16/7,35			400 V 2 N/2×16/7,35		
●			●			●		
●			●			●		
-			-			-		
-			-			-		
-			-			-		
-			-			-		
-			-			-		
9			9			9		
4			4			4		
210×420			210×420			210×420		
125 - 210 / 3,2			125 - 210 / 3,2			125 - 210 / 3,2		
125 - 210 / 3,2			125 - 210 / 3,2			125 - 210 / 3,2		
125 - 145 / 2,5			-			125 - 145 / 2,5		
-			-			-		
205 - 240 / 3,6			145 - 180 / 2,8			205 - 240 / 3,6		
-			125 - 145 / 2,5			-		
-			-			-		
●			●			●		
●			●			●		
●			●			●		
-			-			-		
● / -			● / -			● / -		
-			-			-		
3'365.00 / 3'112.85			2'770.00 / 2'562.45			3'165.00 / 2'927.85		
2.50 / 2.31			2.50 / 2.31			2.50 / 2.31		

In esclusiva per la versione
SaphirMatt® Design



GK58TSIBS SaphirMatt®



GK78TSIB



Highlights

- ★ Design SaphirMatt®
- ★ Sensore di ebollizione SenseBoil™
- ★ Funzionamento a cursore diretto
- ★ Zone di cottura a ponte
- ★ Hob2Hood™

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla
la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



- ★ Esclusiva grafica delle zone e dei comandi
illuminata in rosso
- ★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Zona di cottura Bridge
- ★ Bobine Maxima



Montaggio	
Tipo	SenseBoil™-Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O / CN SuperFlat Design (GK58TSIBSO / GK58TSIBSC)
Dimensioni dell'apparecchio L × P × A, mm / raggio	O = 580 × 510 × 49 / R 7 CN = 576 × 506 × 49 / -
Dimensioni di intaglio L × P, mm / raggio	O = 560 × 490 / R 5 CN = 560 × 490 / R 5
Dimensioni di battuta L × P × A, mm / raggio	O = 586 × 516 × 8 / R 10
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2 N / 2 × 16 / 7,35
Design SlimFit	•
OptiFix	•
Design PureBlack	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-
Comandi / display	
Display TFT-Touch mit SmartCook, connettività	-
Comandi Slider: intuitivi / diretti	- / •
Comandi touch	-
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm	210 × 420
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	125 - 210 / 3,2
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	125 - 210 / 3,2
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	-
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	-
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	145 - 180 / 2,8
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	125 - 145 / 2,5
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
Protezione di temperatura e contro il contatto	-
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	• / -
Accessori	
Incluso nell'ambito della fornitura	-
Prezzo IVA incl. / escl.	2'570.00 / 2'377.45
TRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31



GK69TSIB



GK58TSIB



GK653TSI



- ★ Sensore bollitura eccessiva SenseBoil™
- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Zone di cottura Bridge
- ★ Hob2Hood™
- ★ Design SlimFit



- ★ Sensore bollitura eccessiva SenseBoil™
- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Zone di cottura Bridge
- ★ Hob2Hood™
- ★ Design SlimFit



- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Bobine Maxima
- ★ Hob2Hood™
- ★ Grafica discreta ed elegante a Windmill delle zone di cottura
- ★ Design SlimFit
- ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni




SenseBoil™-Induzione
• / •
O / CN SuperFlat Design
O = 700 × 510 × 49 / R 7 CN = 696 × 506 × 49 / - O = 680 × 490 / R 5 CN = 680 × 490 / R 5 O = 706 × 516 × 8 / R 10 400 V 2 N / 2 × 16 / 7,35
•
•
-
-
-
-
-
- / •
-
9
4
210 × 420
125 - 210 / 3,2
125 - 210 / 3,2
125 - 145 / 2,5
-
205 - 240 / 3,6
-
•
•
•
-
• / -
-
2'700.00 / 2'497.70
2.50 / 2.31

SenseBoil™-Induzione
• / •
O / CN SuperFlat Design
O = 580 × 510 × 49 / R 7 CN = 576 × 506 × 49 / - O = 560 × 490 / R 5 CN = 560 × 490 / R 5 O = 586 × 516 × 8 / R 10 400 V 2 N / 2 × 16 / 7,35
•
•
-
-
-
-
-
- / •
-
9
4
210 × 420
125 - 210 / 3,2
125 - 210 / 3,2
-
-
145 - 180 / 2,8
125 - 145 / 2,5
•
•
•
-
• / -
-
2'290.00 / 2'118.40
2.50 / 2.31

Maxima-Induzione
• / -
F
653 × 523 × 49 / -
534 - 637 × 490 - 507 / R 5
-
400 V 2 N / 2 × 16 / 7,35
•
-
-
-
-
-
- / •
-
14
3
-
145 - 180 / 2,8
145 - 180 / 2,8
-
-
125 - 210 / 3,2
-
•
•
•
-
• / -
-
2'090.00 / 1'933.40
2.50 / 2.31

In esclusiva per la versione
SaphirMatt® Design



GK58TSI



GK58TSIS SaphirMatt®



Highlights

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla
la pagina pieghevole sul retro del catalogo.




Montaggio
Tipo
Tipo di installazione: su superficie / a filo
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)
Dimensioni dell'apparecchio mm / raggio
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio
Valori di allacciamento V / A / kW
Design SlimFit
OptiFix
Design PureBlack
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso
Comandi / display
Display TFT-Touch mit SmartCook, connettività
Comandi Slider: intuitivi / diretti
Comandi touch
Zone di cottura / potenza
Numero di livelli di cottura
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW
Sicurezza
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza
Dispositivo antisurriscaldamento
Sicurezza bambini
Protezione di temperatura e contro il contatto
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo
Accessori
Incluso nell'ambito della fornitura
Prezzo IVA incl. / escl.
TRA IVA incl. / escl.

Induzione
• / -
PLCN
618 x 548 x 49 / -
564 - 600 x 490 - 530 / R 5
-
400 V 2 N / 2 x 16 / 7,35
•
-
-
-
Comandi / display
-
- / •
-
Zone di cottura / potenza
14
4
-
180 - 210 / 3,7
145 - 180 / 2,8
-
-
145 - 180 / 2,8
125 - 145 / 2,5
Sicurezza
•
•
•
-
• / -
Accessori
-
2'335.00 / 2'160.05
2.50 / 2.31


Induzione
• / •
O / CN SuperFlat Design
O = 580 x 510 x 49 / R 7 CN = 576 x 506 x 49 / - O = 560 x 490 / R 5 CN = 560 x 490 / R 5 O = 586 x 516 x 8 / R 10
400 V 2 N / 2 x 16 / 7,35
•
•
-
-
Comandi / display
-
- / •
-
Zone di cottura / potenza
14
4
-
180 - 210 / 3,7
145 - 180 / 2,8
-
-
145 - 180 / 2,8
125 - 145 / 2,5
Sicurezza
•
•
•
-
• / -
Accessori
-
1'960.00 / 1'813.15
2.50 / 2.31



GK58TSI



GK58TCI



GK29TCIO



★ Comandi a slider diretti
★ Hob2Hood™
★ Bobine per uno spazio estremamente ampio per pentole di diametro differente
★ Grafica discreta delle zone di cottura
★ Design SlimFit



Induzione
• / •
O / CN
O = 580 x 510 x 49 / R 7 CN = 576 x 506 x 49 / - O = 560 x 490 / R 5 CN = 560 x 490 / R 5 O = 586 x 516 x 8 / R 10
400 V 2 N / 2 x 16 / 7,35
•
•
-
-
Comandi / display
-
- / •
•
Zone di cottura / potenza
14
4
-
180 - 210 / 3,7
145 - 180 / 2,8
-
-
145 - 180 / 2,8
125 - 145 / 2,5
Sicurezza
•
•
•
-
• / -
Accessori
-
1'680.00 / 1'554.10
2.50 / 2.31

★ Tasti a sfioramento
★ Bobine per uno spazio estremamente ampio per pentole di diametro differente
★ Grafica discreta delle zone di cottura
★ Design SlimFit



Induzione
• / •
O / CN
O = 580 x 510 x 49 / R 7 CN = 576 x 506 x 49 / - O = 560 x 490 / R 5 CN = 560 x 490 / R 5 O = 586 x 516 x 8 / R 10
400 V 2 N / 2 x 16 / 7,35
•
•
-
-
Comandi / display
-
- / -
•
Zone di cottura / potenza
9
4
-
180 - 210 / 3,7
145 - 180 / 2,8
-
-
145 - 180 / 2,8
125 - 145 / 2,5
Sicurezza
•
•
•
-
- / •
Accessori
-
1'370.00 / 1'267.35
2.50 / 2.31

★ Tasti a sfioramento
★ Funzione Bridge
★ Grafica discreta ed elegante a Windmill delle zone di cottura



Induzione
• / •
O
290 x 510 x 49 / R 7
270 x 490 / R 5
516 x 296 / R 10
230 V / 1 x 16 / 3,65
-
-
-
Comandi / display
-
- / -
•
Zone di cottura / potenza
9
2
-
180 x 360
120 - 180 / 2,5
120 - 180 / 2,5
-
-
-
-
Sicurezza
•
•
•
-
- / •
Accessori
-
1'250.00 / 1'156.35
2.50 / 2.31

I piani di cottura a induzione propongono il controllo diretto tramite fornello

Ama il classico comando con manopole, ma, allo stesso tempo, desidera avere nella sua cucina un piano di cottura che utilizza la modalità di riscaldamento più innovativa e pratica? Nessun problema: GK58I rappresenta la soluzione ideale per lei. È disponibile con due diversi tipi di telaio e si adatta, per questo, alla sostituzione dei piani di cottura esistenti.



SlimFit-Design

Il design slanciato e salvaspazio consente l'installazione in qualsiasi profondità del piano di lavoro: min. 12 mm con l'installazione simultanea di un cassetto o min. 28 mm con un forno/fornello Electrolux sotto.

Durante una ristrutturazione non sempre è necessario cambiare tutto

Se il vostro piano di cottura a corpi riscaldanti radianti è ormai vecchio e ne desiderate uno nuovo sempre con pannello di comando, il GK58I fa al caso vostro. Il piano di cottura a induzione e il pannello di comando possono essere montati rapidamente e facilmente adattandosi alla perfezione alla cucina esistente.

Quattro vantaggi rendono l'induzione perfetta

Pulizia: nessuna bruciatura dei residui di cibo perché gli spazi adiacenti alla zona cottura rimangono freddi. Il segreto: la bobina di induzione sotto il piano cottura apporta direttamente l'energia al fondo della pentola attraverso la vetroceramica.

Rapidità: riscaldamento fino al 60 % più rapido rispetto ai modelli con corpi riscaldanti radianti. La rapida reazione della bobina di induzione alle variazioni del grado di cottura permette un'estrema precisione nella cottura.

Sicurezza: le zone di cottura si spengono automaticamente in caso di dimenticanza.

Risparmio: fino al 30 % di risparmio energetico rispetto ai modelli con corpi riscaldanti radianti.

Ora può comandare il piano di cottura a induzione anche direttamente dalla cucina.

Le cucine compatibili EH6L80Y, EH6L40YCN, EH7L4Y e EH7K1Y sono riportate alle pagine 81, 82, 87 e 89.



GK58I



ESSE4ISP



Highlights

- ★ Azionamento dalla cucina o da un pannello di comando
- ★ Bobine Maxima
- ★ Hob2Hood™
- ★ Design SlimFit
- ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	
Tipo di installazione: su superficie / a filo	
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	
Dimensioni dell'apparecchio mm / raggio	L x P x A, mm / raggio
Dimensioni di intaglio	L x P, mm / raggio
Dimensioni di battuta	L x P x A, mm / raggio
Valori di allacciamento	V / A / kW
Design SlimFit	
OptiFix	
Design PureBlack	
Grafica della zona di cottura: stampa discreta / illuminata in rosso	

Comandi / display

Comandi tramite fornello o pannello

Zone di cottura / potenza

Numero di livelli di cottura	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	125 - 210 / 3,2
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	125 - 210 / 3,2
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	-
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	-
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	125 - 210 / 3,2
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	125 - 210 / 3,2

Sicurezza

- Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza
- Dispositivo antisurriscaldamento
- Sicurezza bambini
- OptiHeat Control

Combinazioni possibile per le cucine da incasso

- EH6L80Y
- EH6L40Y
- EH7L4Y
- EH7K1Y

Pannelli di comando da incasso

- ESSE4ISP

Prezzo IVA incl. / escl.

TRA IVA incl. / escl.

1'765.00 / 1'632.75

2.50 / 2.31

Highlights

- ★ Per 4 zone di cottura
- ★ Adatto a piano di cottura a induzione GK58I

Pannello di comando da incasso per piani di cottura a induzione

Versione

- 4 regolatori di energia, su 9 livelli con livello scaldavivande
- Manopole a scomparsa e illuminate
- Dimensioni L x P x A: 410 x 311 x 90 mm
- Misure vano incasso L x A: 355 x 72 mm
- Tensione 400V 2N-
- Protezione 2x16 A
- Potenza di allacciamento 7,35 kW
- Prezzo IVA incl. / escl. 695.00 / 642.90
- Versione SP (specchio)



Corpo riscaldante TopLight


I nostri corpi riscaldanti TopLight reagiscono rapidamente

La zona di cottura giunge in pochi secondi al riscaldamento massimo, con una distribuzione uniforme del calore sull’intera superficie. I piani di cottura in vetroceramic a TopLight possono essere regolati direttamente mediante comando a slitta o tasti a sfioramento.

Highlights

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla
la pagina pieghevole sul retro del catalogo.

Montaggio	
Tipo	
Tipo di installazione: su superficie /a filo	
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	
Dimensioni dell'apparecchio mm/raggio	L×P×A, mm/raggio
Dimensioni di intaglio	L×P, mm/raggio
Dimensioni di battuta	L×P×A, mm/raggio
Valori di allacciamento	V/A/ kW
OptiFix	
Grafica della zona di cottura stampata in bianco	
Comandi / display	
Comandi diretti Slider/comandi touch	
Zone di cottura /potenza	
Numero di livelli di cottura	
Corpi riscaldanti radianti TopLight	
Posizione zona di cottura a doppio circuito zona per brasiera/potenza	
	mm/ kW
as: diametro del fondo della pentola/ potenza	mm/ kW
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza	mm/ kW
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza	mm/ kW
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza	mm/ kW
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	
Dispositivo antisurriscaldamento	
Sicurezza bambini	
OptiHeat Control/ indicatore del calore residuo	
Protezione di temperatura e contro il contatto	
Prezzo IVA incl. / escl.	
TRA IVA incl. /escl.	




GK78TS

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Zona di cottura e brasiera a doppio circuito, collegabili tra loro
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura




Vetro ceramica	
	• /•
	O /CN
	O = 770×510×51/ R 7 CN = 766×506×50/- O = 750×490/ R 5 CN = 750×490/ R 5 O = 776×516×8/ R 10
	400 V 2-3/2-3×16/7,35
	•
	•
Comandi / display	
Comandi diretti Slider/comandi touch	• /-
Zone di cottura /potenza	
Numero di livelli di cottura	14
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito zona per brasiera/potenza	as
	pd: 165×290/2,6
as: diametro del fondo della pentola/ potenza	mm/ kW
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza	mm/ kW
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza	mm/ kW
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza	mm/ kW
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
OptiHeat Control/ indicatore del calore residuo	• /-
Protezione di temperatura e contro il contatto	•
Prezzo IVA incl. / escl.	2'005.00/1'854.75
TRA IVA incl. /escl.	2.50/2.31




GK69TS

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura




Vetro ceramica	
	• /•
	O /CN
	O = 700×510×51/ R 7 CN = 696×506×50/- O = 680×490/ R 5 CN = 680×490/ R 5 O = 706×516×8/ R 10
	400 V 2-3/2-3×16/6,5
	•
	•
Comandi / display	
Comandi diretti Slider/comandi touch	• /-
Zone di cottura /potenza	
Numero di livelli di cottura	14
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito zona per brasiera/potenza	as + pd
	-
as: diametro del fondo della pentola/ potenza	mm/ kW
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza	mm/ kW
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza	mm/ kW
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza	mm/ kW
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
OptiHeat Control/ indicatore del calore residuo	• /-
Protezione di temperatura e contro il contatto	•
Prezzo IVA incl. / escl.	1'845.00/1'706.75
TRA IVA incl. /escl.	2.50/2.31




GK58TS

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura




Vetro ceramica	
	• /•
	O /CN
	O = 580×510×51/ R 7 CN = 576×506×50/- O = 560×490/ R 5 CN = 560×490/ R 5 O = 586×516×8/ R 10
	400 V 2-3/2-3×16/6,5
	•
	•
Comandi / display	
Comandi diretti Slider/comandi touch	• /-
Zone di cottura /potenza	
Numero di livelli di cottura	14
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito zona per brasiera/potenza	as + pd
	-
as: diametro del fondo della pentola/ potenza	mm/ kW
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza	mm/ kW
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza	mm/ kW
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza	mm/ kW
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
OptiHeat Control/ indicatore del calore residuo	• /-
Protezione di temperatura e contro il contatto	•
Prezzo IVA incl. / escl.	1'735.00/1'605.00
TRA IVA incl. /escl.	2.50/2.31





GK80TS




- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Zona di cottura e brasiera a doppio circuito, collegabili tra loro
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura
- ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni





Vetro ceramica	
	• /-
	PLCN
	828×548×50/-
	780 - 810×500 - 530/ R 5
	-
	400 V 2-3/2-3×16/7,35
	-
	•
Comandi / display	
Comandi diretti Slider/comandi touch	• /-
Zone di cottura /potenza	
Numero di livelli di cottura	14
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito zona per brasiera/potenza	as
	pd 165×290/2,6
as: diametro del fondo della pentola/ potenza	mm/ kW
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza	mm/ kW
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza	mm/ kW
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza	mm/ kW
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
OptiHeat Control/ indicatore del calore residuo	• /-
Protezione di temperatura e contro il contatto	-
Prezzo IVA incl. / escl.	2'280.00/2'109.15
TRA IVA incl. /escl.	2.50/2.31



	CH	CH
	GK58TS	GK65TS
Highlights	★Corpo riscaldanteTopLight ★Comandi a slider diretti ★Zone di cottura a doppio circuito collegabili ★Grafica bianca delle zone di cottura ★Adatto per il mercato delle sostituzioni	★Corpo riscaldanteTopLight ★Comandi a slider diretti ★Zone di cottura a doppio circuito collegabili ★Grafica bianca delle zone di cottura ★Adatto per il mercato delle sostituzioni
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.		
Montaggio		
Tipo	Vetro ceramica	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie /a filo	•/-	•/•
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	PLCN	F
Dimensioni dell'apparecchio mm/raggio	618×548×50/-	653×523×51/-
Dimensioni di intaglio	560 - 600×490 -530/ R 5	510 - 637×466 - 507/ R 5
Dimensioni di battuta	-	-
Valori di allacciamento	400 V 2-3/2-3×16/6,5	400 V 2-3/2-3×16/5,3
OptiFix	-	-
Grafica della zona di cottura stampata in bianco	•	•
Comandi / display		
Comandi diretti Slider/comandi touch	•/-	•/-
Zone di cottura /potenza		
Numero di livelli di cottura	14	14
Corpi riscaldanti radiantiTopLight	-	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	as + pd	as + pd
zona per brasiera/potenza	-	-
mm/ kW		
as: diametro del fondo della pentola/ potenza	170 - 210/1,4 - 2,3	120 - 180/0,9 - 1,8
mm/ kW		
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza	145/1,2	145/1,2
mm/ kW		
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza	120 -180/0,9 -1,8	-
mm/ kW		
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza	145/1,2	170 - 210/1,4 - 2,3
mm/ kW		
Sicurezza		
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•
Sicurezza bambini	•	•
OptiHeat Control/ indicatore del calore residuo	•/-	•/-
Protezione di temperatura e contro il contatto	-	-
Prezzo IVA incl. / escl.	1'845.00/1'706.75	1'445.00/1'336.75
TRA IVA incl. / escl.	2.50/2.31	2.50/2.31





GK56P



GK56P




Highlights


- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura
- ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile
- ★ Larghezza del vano di 54 cm per il montaggio semplificato su un mobile con piano di lavoro SMS

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura
- ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile
- ★ Larghezza del vano di 51 cm per il montaggio semplificato su un mobile con piano di lavoro SMS


Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio		
Tipo	Vetro ceramica	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / -	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	CN	O
Dimensioni dell'apparecchio L × P × A, mm / raggio	556 × 516 × 46	529 × 489 × 47 / R 2
Dimensioni di intaglio L × P, mm / raggio	540 × 500 / R 5	510 × 470 / R 3
Dimensioni di battuta L × P × A, mm / raggio	-	536 × 496 × 8 / R 5
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3 × 16 / 7,1	400 V 2-3 / 2-3 × 16 / 7,0
OptiFix	•	-
Grafica bianca stampata della zona di cottura / design decorativo della superficie	• / -	• / -
Comandi / display		
Comandi tramite fornello o pannello	•	•
Zone di cottura / potenza		
Numero di livelli di cottura	9	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	as	ad
zona per brasiera / potenza mm / kW	-	-
Superficie scaldavivande / potenza mm / kW	-	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	120 - 180 / 0,9 - 1,8	180 / 1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	180 / 1,8	180 / 1,8
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	210 / 2,3	120 - 210 / 0,9 - 2,2
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	145 / 1,2	145 / 1,2
Sicurezza		
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•
Indicatore del calore residuo	•	•
Combinazioni possibile per le cucine da incasso		
EH7K1-3	-	-
EH7K1 / EH6K10	-	-
EH7KIYWE / EH7L4YCN / EH6L40YCN	-	-
EH7L2-3	-	-
EH7L2(X) / EH6L20	•	•
EH7L4(X) / EH6L40(X)	•	•
EH7L5(X)D / EH6L50D	•	•
EH7GL4X / EH6GL40X	•	•
EH6L80	•	•
Fornello da incasso		
ERGL4ESP / WE	•	•
Pannelli di comando da incasso		
ESGL4ECN / SP / WE	•	•
Prezzo IVA incl. / escl.	1'050.00 / 971.30	1'050.00 / 971.30
TRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31



GK58VO (400V)



GK58VCN (400V)



GK58 (400V) | GK58Y (230V)




- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura (variante senza design decorativo della superficie)

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura (variante senza design decorativo della superficie)

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Design decorativo sulla superficie



Glaskeramik	Glaskeramik	Vetro ceramica
- / •	• / -	• / -
O	CN	CN
580 × 510 × 43 / R 7	576 × 506 × 43	576 × 506 × 43
560 × 490 / R 5	560 × 490 / R 5	560 × 490 / R 5
586 × 516 × 8 / R 10	-	-
400 V 2-3 / 2-3 × 16 / 7,1	400 V 2-3 / 2-3 × 16 / 7,1	400 V = 400 V 2-3 / 2-3 × 16 / 7,1 230 V = 230 V 2-3 / 1 × 16 / 7,1
•	•	•
• / -	• / -	- / •
•	•	•
9	9	9
•	•	•
-	-	-
-	-	-
-	-	-
180 / 1,8	180 / 1,8	180 / 1,8
180 / 1,8	180 / 1,8	180 / 1,8
210 / 2,3	210 / 2,3	210 / 2,3
145 / 1,2	145 / 1,2	145 / 1,2
•	•	•
•	•	•
-	-	-
• (400 V)	• (400 V)	• (400 V) • (230 V)
-	-	-
• (400 V)	• (400 V)	• (400 V)
• (400 V)	• (400 V)	• (400 V)
• (400 V)	• (400 V)	• (400 V)
• (400 V)	• (400 V)	• (400 V)
• (400 V)	• (400 V)	• (400 V)
•	•	• (400 V)
•	•	• (400 V)
920.00 / 851.05	920.00 / 851.05	920.00 / 851.05
2.50 / 2.31	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31



GK56 (400V)



GK583



Highlights

- ★ **Corpo riscaldante TopLight**
- ★ **Design decorativo sulla superficie** Larghezza del vano di 54 cm per il montaggio semplificato su un mobile con piano di lavoro SMS


Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla
la pagina pieghevole sul retro del catalogo.




Montaggio


Tipo	Vetro ceramica ● / -	Vetro ceramica ● / -
Tipo di installazione: su superficie / a filo		
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	CN	CN
Dimensioni dell'apparecchio mm / raggio	556 × 516 × 46	576 × 506 × 43
Dimensioni di intaglio	540 × 500 / R 5	560 × 490 / R 5
Dimensioni di battuta	-	-
Valori di allacciamento	400 V 2-3 / 2-3 × 16 / 7,1	400 V 2-3 / 2-3 × 16 / 5,3
OptiFix	●	●
Grafica bianca stampata della zona di cottura / design decorativo della superficie	- / ●	- / ●
Comandi / display		
Comandi tramite fornello o pannello	●	●
Zone di cottura / potenza		
Numero di livelli di cottura	9	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	●	●
Posizione zona di cottura a doppio circuito	-	-
zona per brasiera / potenza	-	-
Superficie scaldavivande / potenza	-	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza	180 / 1,8	180 / 1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza	180 / 1,8	-
pd: diametro del fondo della pentola / potenza	210 / 2,3	210 / 2,3
ad: diametro del fondo della pentola / potenza	145 / 1,2	145 / 1,2
Sicurezza		
Dispositivo antisurriscaldamento	●	●
Indicatore del calore residuo	●	●
Combinazioni possibile per le cucine da incasso		
EH7K1-3	-	●
EH7K1 / EH6K10	● (400 V)	-
EH7KIWE / EH7L4YCN / EH6L40YCN	-	-
EH7L2-3	-	●
EH7L2(X) / EH6L20	● (400 V)	-
EH7L4(X) / EH6L40(X)	● (400 V)	-
EH7L5(X)D / EH6L50D	● (400 V)	-
EH7GL4X / EH6GL40X	● (400 V)	-
EH6L80	● (400 V)	-
Fornello da incasso		
ERGL4ESP / WE	● (400 V)	-
Pannelli di comando da incasso		
ESGL4ECN / SP / WE	● (400 V)	-
Prezzo IVA incl. / escl.	900.00 / 832.55	890.00 / 823.30
TRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31



GK80LPL



GK80R



GK56P



★ Corpo riscaldante TopLight

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura
- ★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili
- ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato
- ★ Superficie scaldavivande con comando a sfioramento



Vetro ceramica
● / -
PLCN
828×548×46
780 - 810×500 - 530/R 5
-
400 V 2-3/2-3×16/7,1
-
● / -
●
9
●
as + ad
-
sinistra 135×320/0,1
120 - 180/0,9 - 1,8
180/1,8
140 - 210/1,0 - 2,2
145/1,2
●
●
-
-
-
-
●
●
●
●
●
●
1'775.00/1'642.00
2.50/2.31

★ Corp

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura
- ★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili
- ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato
- ★ Superficie scaldavivande con comando a sfioramento







Vetro ceramica
● / -
PLCN
828 × 548 × 46
780 - 810 × 500 - 530 / R 5
-
400 V 2-3 / 2-3 × 16 / 7,1
-
● / -
●
9
●
as + ad
-
destra 135 × 320 / 0,1
120 - 180 / 0,9 - 1,8
180 / 1,8
140 - 210 / 1,0 - 2,2
145 / 1,2
●
●
-
-
-
-
●
●
●
●
●
●
1'775.00 / 1'642.00
2.50 / 2.31


★ Corpo riscaldante TopLight

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura
- ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile
- ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato



Vetro ceramica
● / -
PLRCN
588×548×47
540-565×500-525/R 5
-
400 V 2-3/2-3×16/7,0
-
- / ●
●
9
●
ad
-
-
180/1,8
180/1,8
120 - 210/0,9 - 2,2
145/1,2
●
●
-
-
-
-
●
●
●
●
●
●
●
●
●
1'300.00/1'202.60
2.50/2.31

 																																																																																																																													
 GK56P  GK56																																																																																																																													
Highlights	★Corpo riscaldanteTopLight ★Grafica bianca delle zone di cottura ★Zona di cottura a doppio circuito collegabile ★Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato ★Corpo riscaldanteTopLight ★Design decorativo sulla superficie ★Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato																																																																																																																												
Icone	Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.  																																																																																																																												
Montaggio	<table><tr><td></td><td>Vetro ceramica</td><td>Vetro ceramica</td></tr><tr><td>Tipo</td><td>●/-</td><td>●/-</td></tr><tr><td>Tipo di installazione: su superficie /a filo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)</td><td>PLCN</td><td>PLCN</td></tr><tr><td>Dimensioni dell'apparecchio mm/raggio</td><td>588×548×47</td><td>588×548×47</td></tr><tr><td>Dimensioni di intaglio</td><td>L×P, mm/raggio</td><td>540-570×500-530/R 5</td></tr><tr><td>Dimensioni di battuta</td><td>L×P×A, mm/raggio</td><td>-</td></tr><tr><td>Valori di allacciamento</td><td>V/A/kW</td><td>400 V 2-3/2-3×16/7,1</td></tr><tr><td>OptiFix</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Grafica bianca stampata della zona di cottura/design decorativo della superficie</td><td>-/●</td><td>-/●</td></tr><tr><td>Comandi /display</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Comandi tramite fornello o pannello</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>Zone di cottura /potenza</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Numero di livelli di cottura</td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td>Corpi riscaldanti radianti TopLight</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>Posizione zona di cottura a doppio circuito</td><td>as</td><td>-</td></tr><tr><td>zona per brasiera/potenza</td><td>mm/kW</td><td>-</td></tr><tr><td>Superficie scaldavivande /potenza</td><td>mm/kW</td><td>-</td></tr><tr><td>as: diametro del fondo della pentola/potenza</td><td>mm/kW</td><td>120 - 180/0,9 - 1,8</td></tr><tr><td>ps: diametro del fondo della pentola/potenza</td><td>mm/kW</td><td>180/1,8</td></tr><tr><td>pd: diametro del fondo della pentola/potenza</td><td>mm/kW</td><td>210/2,3</td></tr><tr><td>ad: diametro del fondo della pentola/potenza</td><td>mm/kW</td><td>145/1,2</td></tr><tr><td>Sicurezza</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dispositivo antisurriscaldamento</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>Indicatore del calore residuo</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>Combinazioni possibile per le cucine da incasso</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EH7K1-3</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>EH7K1/EH6K10</td><td>-</td><td>●</td></tr><tr><td>EH7KIYWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>EH7L2-3</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>EH7L2(X)/EH6L20</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>EH7L4(X)/EH6L40(X)</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>EH7L5(X)D/EH6L50D</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>EH7GL4X/EH6GL40X</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>EH6L80</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>Fornello da incasso</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ERGL4ESP/WE</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>Pannelli di comando da incasso</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ESGL4ECN/SP/WE</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>Prezzo IVA incl. /escl.</td><td>1'300.00/1'202.60</td><td>1'135.00/1'049.95</td></tr><tr><td>TRA IVA incl. /escl.</td><td>2.50/2.31</td><td>2.50/2.31</td></tr></table>			Vetro ceramica	Vetro ceramica	Tipo	●/-	●/-	Tipo di installazione: su superficie /a filo			Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	PLCN	PLCN	Dimensioni dell'apparecchio mm/raggio	588×548×47	588×548×47	Dimensioni di intaglio	L×P, mm/raggio	540-570×500-530/R 5	Dimensioni di battuta	L×P×A, mm/raggio	-	Valori di allacciamento	V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1	OptiFix	-	-	Grafica bianca stampata della zona di cottura/design decorativo della superficie	-/●	-/●	Comandi /display			Comandi tramite fornello o pannello	●	●	Zone di cottura /potenza			Numero di livelli di cottura	9	9	Corpi riscaldanti radianti TopLight	●	●	Posizione zona di cottura a doppio circuito	as	-	zona per brasiera/potenza	mm/kW	-	Superficie scaldavivande /potenza	mm/kW	-	as: diametro del fondo della pentola/potenza	mm/kW	120 - 180/0,9 - 1,8	ps: diametro del fondo della pentola/potenza	mm/kW	180/1,8	pd: diametro del fondo della pentola/potenza	mm/kW	210/2,3	ad: diametro del fondo della pentola/potenza	mm/kW	145/1,2	Sicurezza			Dispositivo antisurriscaldamento	●	●	Indicatore del calore residuo	●	●	Combinazioni possibile per le cucine da incasso			EH7K1-3	-	-	EH7K1/EH6K10	-	●	EH7KIYWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-	-	EH7L2-3	-	-	EH7L2(X)/EH6L20	●	●	EH7L4(X)/EH6L40(X)	●	●	EH7L5(X)D/EH6L50D	●	●	EH7GL4X/EH6GL40X	●	●	EH6L80	●	●	Fornello da incasso			ERGL4ESP/WE	●	●	Pannelli di comando da incasso			ESGL4ECN/SP/WE	●	●	Prezzo IVA incl. /escl.	1'300.00/1'202.60	1'135.00/1'049.95	TRA IVA incl. /escl.	2.50/2.31	2.50/2.31
	Vetro ceramica	Vetro ceramica																																																																																																																											
Tipo	●/-	●/-																																																																																																																											
Tipo di installazione: su superficie /a filo																																																																																																																													
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	PLCN	PLCN																																																																																																																											
Dimensioni dell'apparecchio mm/raggio	588×548×47	588×548×47																																																																																																																											
Dimensioni di intaglio	L×P, mm/raggio	540-570×500-530/R 5																																																																																																																											
Dimensioni di battuta	L×P×A, mm/raggio	-																																																																																																																											
Valori di allacciamento	V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1																																																																																																																											
OptiFix	-	-																																																																																																																											
Grafica bianca stampata della zona di cottura/design decorativo della superficie	-/●	-/●																																																																																																																											
Comandi /display																																																																																																																													
Comandi tramite fornello o pannello	●	●																																																																																																																											
Zone di cottura /potenza																																																																																																																													
Numero di livelli di cottura	9	9																																																																																																																											
Corpi riscaldanti radianti TopLight	●	●																																																																																																																											
Posizione zona di cottura a doppio circuito	as	-																																																																																																																											
zona per brasiera/potenza	mm/kW	-																																																																																																																											
Superficie scaldavivande /potenza	mm/kW	-																																																																																																																											
as: diametro del fondo della pentola/potenza	mm/kW	120 - 180/0,9 - 1,8																																																																																																																											
ps: diametro del fondo della pentola/potenza	mm/kW	180/1,8																																																																																																																											
pd: diametro del fondo della pentola/potenza	mm/kW	210/2,3																																																																																																																											
ad: diametro del fondo della pentola/potenza	mm/kW	145/1,2																																																																																																																											
Sicurezza																																																																																																																													
Dispositivo antisurriscaldamento	●	●																																																																																																																											
Indicatore del calore residuo	●	●																																																																																																																											
Combinazioni possibile per le cucine da incasso																																																																																																																													
EH7K1-3	-	-																																																																																																																											
EH7K1/EH6K10	-	●																																																																																																																											
EH7KIYWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-	-																																																																																																																											
EH7L2-3	-	-																																																																																																																											
EH7L2(X)/EH6L20	●	●																																																																																																																											
EH7L4(X)/EH6L40(X)	●	●																																																																																																																											
EH7L5(X)D/EH6L50D	●	●																																																																																																																											
EH7GL4X/EH6GL40X	●	●																																																																																																																											
EH6L80	●	●																																																																																																																											
Fornello da incasso																																																																																																																													
ERGL4ESP/WE	●	●																																																																																																																											
Pannelli di comando da incasso																																																																																																																													
ESGL4ECN/SP/WE	●	●																																																																																																																											
Prezzo IVA incl. /escl.	1'300.00/1'202.60	1'135.00/1'049.95																																																																																																																											
TRA IVA incl. /escl.	2.50/2.31	2.50/2.31																																																																																																																											

 		
 ESGL4E  ERGL4E		
Highlights	★Per 4 zone di cottura ★Adatto a piani di cottura in vetroceramica con o senza zone a doppio circuito, piani in acciaio e set di piastre ★Per 4 zone di cottura ★Adatto a piani di cottura in vetroceramica con o senza zone a doppio circuito, piani in acciaio e set di piastre	
Tipo	Anello di comando da incasso per piani di cottura in vetroceramica	
Versione	4 regolatori di energia in continuo a doppio circuito 1-9 con superficie scaldavivande Manopole a scomparsa e illuminate Indicazione per il mercato delle sostituzioni Connettore 14p Dimensioni dell'apparecchio Dimensioni vano incasso Fornello a incasso come elemento ¼ (SMS1/6) Versione CN (cromo con rivestimento AntiFingerprint) Versione SP (specchio) Versione WE (bianco) ● ● ● ● 410×250×90 355×72 675.00/624.40 625.00/578.15 625.00/578.15 ● ● ● ● 547×240×124 550×127 585.00/541.15 585.00/541.15 585.00/541.15	

Set di piastre in ghisa per piani di lavoro preesistenti o piani in acciaio, azionate tramite cucina / pannello di comando

Modello	N. piastre in ghisa	400 V	Ø 145 mm N.	Ø 180 mm N.	Ø 220 mm N.	con fissaggio	Prezzo IVA incl. /escl.
PS+B412	4	●	2	2		●	290.00/268.25
PS+B423	4	●	1	2	1	●	290.00/268.25
PS+B43	4	●		2	2	●	290.00/268.25
PS+B302	3	●	1	2		●	260.00/240.50
PS+B303	3	●	1	1	1	●	260.00/240.50
PS+B32	3	●		2	1	●	260.00/240.50
PSB200 /203	2	●	1	1		●	225.00/208.15

Tutti i set di piastre adatti a regolatori di energia e commutatori a 6 posizioni.

Tabella di combinazioni EURO

Piani di cottura in vitroceramica	PS+B412	PS+B423	PS+B43
Cucine da incasso 60 EURO			
EH6K10	•	•	•
EH6L20	•	•	•
EH6L40/ EH6L40X	•	•	•
EH6L50D	•	•	•
EH6GL40X	•	•	•
EH6L80	•	•	•
Pannello di comando da incasso			
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•

Tabella di combinazioni SMS

Piani di cottura in vitroceramica	PS+B412	PS+B423	PS+B43	PS+B302	PS+B303	PS+B32	PSB200/ 202
Piani di cottura in vitroceramica							
EH7K1-2							•
EH7K1-3				•	•	•	
EH7K1	•	•	•				
EH7L2-3				•	•	•	
EH7L2/ EH7L2X	•	•	•				
EH7L4/ EH7L4X	•	•	•				
EH7L5D/ EH7L5XD	•	•	•				
EH7GL4X	•	•	•				
Fornelli da incasso							
ERGL4ESP/WE	•	•	•				
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•				

Accessori per l’incasso per piani di cottura in vitroceramica

Accessori per l’incasso	Descrizione	Prezzo IVA incl. / escl.
TSB 55–GK (L 51 cm) TSB 60–GK (L 56 cm) TSB 82–GK (L 78,5 cm) TSB 90–GK (L 86 cm)	Pannello isolante/di protezione contro le scariche. Consente di inserire un cassetto sotto al piano di cottura Tutti i modelli TSB sono disponibili fino ad esaurimento scorte	160.00/148.00 190.00/175.75 180.00/166.50 205.00/189.65
TSB 100 /150–GK (B95,6 – 147cm)	Pannello isolante/di protezione contro le scariche. Consente di inserire un cassetto sotto al piano di cottura per larghezze 96, 106, 116, 126, 136, 146 cm Tutti i modelli TSB sono disponibili fino ad esaurimento scorte	315.00/ 291.40
AB–GK	Lamina di copertura per l’incasso di un cassetto sotto il piano di cottura in vitroceramica	140.00/129.50
PBOX–6IR	Pannello isolante/di protezione contro le scariche. Consente di inserire un cassetto sotto il piano di cottura a induzione o in vitroceramica adatto a: GK58TSO/CN, GK58TCO/CN/GK69TSO/CN Disponibile fino ad esaurimento scorte	121.00/111.95
VTRAVERSE	Traversa di collegamento per apparecchi da incasso a filo ProfiLine	77.00/71.25
AKEB/GKTC	Cavo di raccordo 1m speciale per l’allacciamento di un piano di cottura in vitroceramica con tasti a sfioramento integrati ai forni da incasso Profi Steam (escluso Profi Steam Compact), 400 V 3E, con spina di raccordo per piani di cottura in vitroceramica 400 V 2–3E	62.00/57.35
AKEB/GKTCI	Cavo di raccordo 1m speciale per l’allacciamento di un piano di cottura a induzione con tasti a sfioramento integrati ai forni da incasso Profi Steam (escluso Profi Steam Compact), 400 V 2NE, con spina di raccordo per piani di cottura a induzione	62.00/57.35
AR618 /548	Telaio adattatore per rinnovo o cambio di vecchi piani cottura GK, che necessitano un intaglio del piano di lavoro di L 56/P49 cm (AR = L61.8/P 54.8 cm)	265.00/245.15
AR600 /588	Telaio adattatore per rinnovo o cambio di vecchi piani cottura GK, che necessitano un intaglio del piano di lavoro di L 56/P49 cm (AR = L60/P 58.8 cm)	265.00/245.15
AK6040	EH, ER, ES Centronica L/GL (fino al 1997) per: GK nuovo con zona a due circuiti, con 3 o 4 zone di cottura	67.00/62.00
AK6200	EH, ER, ES (fino al 1997) con regolatore a due circuiti posteriore sinistro per: GK nuovo con 1 zona a due circuiti posteriore destra (scambiare regolatori energia 2–3 già installati) (AK4×6pR×14p 400 V)	67.00/62.00
AK6010	EH, ER, ES nuovo per: GK (1985–1997) senza zona a due circuiti, con 3 o 4 zone di cottura (AK2×14p – 4×6pR 400 V)	67.00/62.00
AK6280	EH, ER, ES nuovo per: set di piastre in ghisa CN 412/413/423 (fino al 1997) con 3 o 4 zone di cottura (AK2×14p–4×6pR 400 V)	67.00/62.00
KB6430	Gruppo di cavetti elettrici per allacciamento di piastre in ghisa con innesto obiettivo a vite al cavo adattatore con spina di collegamento 14p (KB1×6pR–1×GPs 400 V) AK6280 è anche necessario	44.00/ 40.70

EH = cucina da incasso, ER = fornello da incasso, ES = pannello di comando, GK = piano di cottura in vitroceramica



GK78TSIBSO



Sistema di aspirazione per piano di cottura

Caratteristiche del prodotto	148
ComboFlex	152
SaphirMatt® Design	153
ComboBridge / ComboBridgeEasy	154
Accessori da incasso	156

FlexiBridge™ e funzione Bridge: libertà nella pianificazione della cucina

«Splendido design e di facile impiego. Semplice da utilizzare. Elegantemente sofisticato. Si integra perfettamente in ogni cucina.»*

Valutazione: ★ ★ ★ ★ ★

* Questa recensione è stata rilasciata nel mese di aprile 2024 su www.electrolux.ch per il prodotto DMGL8372UO.



FlexiBridge™

Al bisogno, FlexiBridge™ unisce le zone di cottura, creandone due di diverse dimensioni o in un'unica grande. Questa funzione è quindi ideale per pentole di diverse dimensioni o anche per grandi piastre-grill.

2× nel ComboBridge
(su entrambi i lati)



Funzione Bridge

Basta premere un pulsante per collegare due zone di cottura, formandone un'unica grande, perfetta per pentole e padelle di grandi dimensioni.

2× nel ComboBridge
(su entrambi i lati) e 1×
nel ComboBridge Easy
(solo sul lato sinistro).



Funzione PowerSlide™

Preparare piatti al salto, brasare o semplicemente tenere in caldo, grazie alla funzione PowerSlide™, si possono spostare pentole e padelle tra le zone del piano di cottura con diverse temperature preimpostate senza interruzioni.



Installazione rapida

L'installazione di questo apparecchio richiede solo 30 passaggi, il 65% in meno rispetto al modello precedente (test di confronto interno 2021).

La praticità ogni giorno



Comandi semplici

I comandi diretti Slider consentono un'impostazione rapida e intuitiva delle singole zone di cottura.



Funzione Breeze

L'aspirazione rimarrà attiva in modalità silenziosa per purificare l'aria in cucina al termine della cottura.



Auto Hob2Hood

Il comando intelligente per il piano di cottura e la cappa.



Cucinare e arieggiare all'insegna dell'efficienza energetica

Questo apparecchio combinato abbina la cottura a risparmio energetico grazie all'induzione con l'aspiratore A+ ad alta efficienza energetica.



Semplice pulizia dei filtri

Tutti i filtri possono essere facilmente rimossi e lavati in lavastoviglie.

Design SaphirMatt®

Design SaphirMatt®: Facile pulizia e meno graffi

La superficie SaphirMatt® offre una migliore protezione dai graffi rispetto al nostro vetro ceramica standard. L'elegante superficie in nero opaco è inoltre repellente alle impronte digitali e alle macchie, in questo modo il piano di cottura risplende come nuovo più a lungo.



red**dot** winner 2024
best of the best

Elevata resistenza ai graffi

Fino a 4 volte meno graffi rispetto a un piano di cottura dalla superficie tradizionale.*

* In base a test interni, paragonato alla superficie del nostro piano cottura standard senza trattamento o rivestimento speciale.



Meno impronte digitali e design elegante

Grazie alla speciale struttura della superficie risultano molto meno impronte digitali e meno macchie.* Inoltre il design SaphirMatt® con la sua finitura nera opaca cattura lo sguardo con accenti esclusivi.

* La frizione tra le pentole e la superficie in vetro può causare rumori.



Pulizia rapida e semplice

Grazie alla sua finitura opaca, la pulizia quotidiana è un gioco da ragazzi e si effettua in tutta rapidità. Lo sporco si elimina in meno che non si dica.





DMGL8372U



Highlights

- ★ Piano di cottura a induzione con sistema aspirante integrato
- ★ Massima libertà di progettazione, posizionamento flessibile dei mobili e degli elettrodomestici
- ★ 2 zone di cottura con funzione Bridge
- ★ Funzione Breeze
- ★ Apparecchio di facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	
Tipo di installazione: montaggio a superficie / montaggio a incasso	
Tipo di telaio: senza telaio (O)	
Esecuzione / tipo di installazione	
Dimensioni dell'apparecchio	A × L × P, mm
Dimensioni di intaglio	A × L × P, mm
Valori di allacciamento	(V / A / kW)
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello elettrico del motore, in loco)	
Comandi / display	
Grafica stampata discreta della zona di cottura	
Comandi diretti Slider	
Hob2Hood automatico	
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	
Zona di cottura FlexiBridge™ sinistra & destra	
Zona di cottura Bridge sinistra & destra	
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima	mm / kW
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima	mm / kW
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima	mm / kW
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima	mm / kW
Cappa aspirante / potenza	
A scarico d'aria / a ricircolo d'aria	
Capacità di trasporto d'aria int.	m³ / h
Classe di efficienza energetica	A+++ - D
Livelli di potenza	
Filtro 2 in 1: filtro a carbone attivo Long Life e filtro antigrasso per eliminare i cattivi odori e i grassi, lavabili in lavastoviglie, durata di 2 anni	
Filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	
Accessori opzionali	
Modalità di ricircolo d'aria non guidato	
Modalità di ricircolo d'aria parzialmente guidato	
Modalità a scarico d'aria	
Prezzo IVA incl. / escl.	
TRA IVA incl. / escl.	

Modello a ricircolo d'aria ComboBridge

• / •

O

a filo o su superficie

830 × 515 × 217

vedi catalogo di progettazione ELX

400 V 2 N- / 2-3 × 16 / 7,35

•

•

•

•

9

4

- / -

• / •

125 - 210 / 3,2

125 - 210 / 3,2

125 - 210 / 3,2

125 - 210 / 3,2

- / •

585

A+

3+ intenso

2

-


•

vedi pagine 156/157 (accessori di montaggio acquistabili separatamente)

-

4'880.00 / 4'514.35

6.01 / 5.56



DMGL8322U



- ★ Piano di cottura a induzione con sistema aspirante integrato
- ★ Massima libertà di progettazione, posizionamento flessibile dei mobili e degli elettrodomestici
- ★ 1 zona di cottura con funzione Bridge
- ★ Apparecchio di facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto



Modello a ricircolo d'aria ComboBridgeEasy

- / •

O

a filo

830 × 515 × 210

vedi catalogo di progettazione ELX

400 V 2 N- / 2-3 × 16 / 7,35

•

•

•

•

9

4

- / -

• / -

125 - 210 / 3,2

125 - 210 / 3,2

145 - 180 / 2,8

125 - 145 / 2,5

- / •

575

A+

3+ intenso

2

-

•

vedi pagine 156/157 (accessori di montaggio acquistabili separatamente)

-

3'680.00 / 3'404.25

6.01 / 5.56



DMGL8362A



- ★ Piano di cottura a induzione con sistema aspirante integrato
- ★ Massima libertà di progettazione, posizionamento flessibile dei mobili e degli elettrodomestici
- ★ 2 zone di cottura con funzione Bridge
- ★ Funzione Breeze
- ★ Apparecchio di facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto



Modello a scarico d'aria ComboBridge

• / •

O

a filo o su superficie

830 × 515 × 217

vedi catalogo di progettazione ELX

400 V 2 N- / 2-3 × 16 / 7,35

•

•

•

•

9

4

- / -

• / •

125 - 210 / 3,2

125 - 210 / 3,2

125 - 210 / 3,2

125 - 210 / 3,2

• / -

630

A+

3+ intenso

-

2

-

-

Elementi in dotazione vedi catalogo di progettazione

4'510.00 / 4'172.05

6.01 / 5.56



DMGL8312A



- ★ Piano di cottura a induzione con sistema aspirante integrato
- ★ Massima libertà di progettazione, posizionamento flessibile dei mobili e degli elettrodomestici
- ★ 1 zona di cottura con funzione Bridge
- ★ Apparecchio di facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto



Modello a scarico d'aria ComboBridgeEasy

- / •

O

a filo

830 × 515 × 210

vedi catalogo di progettazione ELX

400 V 2 N- / 2-3 × 16 / 7,35

•

•

•

•

9

4

- / -

• / -

125 - 210 / 3,2

125 - 210 / 3,2

145 - 180 / 2,8

125 - 145 / 2,5

• / -

630

A+

3+ intenso

-

2

-

-

Elementi in dotazione vedi catalogo di progettazione

3'310.00 / 3'062.00

6.01 / 5.56

Accessori per ComboFlex & ComboBridge

Per le opzioni di installazione vedere il catalogo per la pianificazione

Kit d’installazione del sistema di ricircolo dell’aria
(Plastica bianca)

Denominazione	Descrizione	Quantità		Prezzo IVA incl./escl.
Fino ad es. scorte: M2CKCF01 Successore M2CKCF01U	per l'alimentazione d'aria fino allo zoccolo. Può essere utilizzato anche per lo scarico dell'aria, se convogliata all'esterno con l'ausilio di altri componenti.			260.00/240.50
	Raccordo verticale 90° (220×90 mm)	2		
	Raccordo orizzontale 15° (220×90 mm)	2		
	Canalina piatta 90×220 mm (lung. 120 cm)	1		
	Collegamento tubolare canalina piatta (220×90 mm)	2		
	Nastro adesivo in PVC, larg. 50 mm, (lung. 10 m)	1		

Esempi di installazione, per i dettagli vedere catalogo per la pianificazione

Ricircolo non guidato, accessori incl.



Ricircolo parzialmente guidato, accessori necessari M2CKCF01.



Scarico aria posteriore, per gli accessori necessari vedere catalogo per la pianificazione.



Scarico aria laterale nello zoccolo dei mobili, per gli accessori necessari vedere catalogo per la pianificazione Grafico non disponibile al momento della stampa.



Scopri di più nel video

Sono disponibili ulteriori componenti singoli per soddisfare ogni esigenza di installazione.
(Plastica bianca)

Denominazione	Descrizione		Prezzo IVA incl./escl.
Fino ad es. scorte: M2CKCF02 Successore M2CKCF02U	Raccordo tra canalina piatta (220×90 mm) e circolare da 150		41.00/37.95
Fino ad es. scorte: M2CKCF03 Successore M2CKCF03U	Adattatore a 90° tra canalina circolare da 150 e canalina piatta (220×90 mm)		41.00/37.95
Fino ad es. scorte: M2CKCF04 Successore M2CKCF04U	Raccordo orizzontale 90° (220×90 mm)		47.00/43.50
Fino ad es. scorte: M2CKCF05 Successore M2CKCF05U	Canalina piatta 90×220 mm, (lung. 100 cm)		41.00/37.95
Fino ad es. scorte: M2CKCF06 Successore M2CKCF06U	Collegamento tubolare canalina piatta (220×90 mm)		20.00/18.50
Fino ad es. scorte: M2CKCF07 Successore M2CKCF07U	Canalina circolare (ø 150 mm), lung. 100 cm		35.00/32.40
Fino ad es. scorte: M2CKCF08 Successore M2CKCF08U	Collegamento tubolare per canalina circolare (ø 150 mm)		20.00/18.50
Fino ad es. scorte: M2CKCF09 Successore M2CKCF09U	Raccordo verticale 90° (220×90 mm)		41.00/37.95
Fino ad es. scorte: M2CKCF10 Successore M2CKCF10U	Nastro adesivo in PVC, larg. 50 mm, (lung. 10 m)		13.00/12.05
Fino ad es. scorte: M2CKCF11 Successore M2CKCF11U	Riduzione da 220×90 mm a 220×55 mm, per alimentazione aria nello zoccolo di altezza < 100 mm		20.00/18.50
Fino ad es. scorte: M2CKCF12 Successore M2CKCF12U	Griglia di protezione dalle intemperie		31.00/28.70
Fino ad es. scorte: M2CKCF13 Successore M2CKCF13U	Raccordo orizzontale 15° (220×90 mm)		31.00/28.70



Cappe

Caratteristiche del prodotto	160
Cappe design	166
• Sistema di aspirazione per piano di cottura ...	166
• Ventilatore a soffitto	166
• Cappe a isola	167
• Cappe da parete	170
EURO	174
• Cappe pialta con visiera	177
• Elementi di aspirazione	179
• Cappe aspirante ribaltabile	180
• Modelli speciali	181
SMS	182
• Cappe pialta con visiera	182
• Elementi di aspirazione	184
• Cappe aspirante ribaltabile	186
• Modelli speciali	187
Soluzioni per ricircolo	188
Accessori per l'incasso / Servizio	189

Panoramica sui nostri Highlights

Tecnologia	Vantaggi per lei	Come funziona?
 SilenceTech™	Nonostante l'elevatissima potenza aspirante, la cappa è particolarmente silenziosa, tanto da consentire di cucinare e dialogare senza problemi.	La tecnologia SilenceTech™ riduce riduce il rumore della ventilazione al minimo livello di decibel.
 Hob2Hood™	Attivazione automatica della cappa aspirante.	Appena si inizia a cucinare, la cappa aspirante si attiva automaticamente e regola il livello di potenza necessario.
 AirSensor™	In automatico alla giusta potenza.	La cappa aspirante rileva automaticamente la tipologia di cottura e regola in modo ottimale la potenza per un clima piacevole in cucina.
 Funzione Breeze	Piatti da gustare in tutta tranquillità.	A fine cottura, attiva la funzione Breeze. In questo modo rinfreschi l'aria della cucina a un livello di rumore ridotto.

Le nostre cappe aspiranti con tecnologie d'avanguardia

Design premium moderno che valorizza la sua cucina


Elevatissimi standard di design sono qui combinati con tecnologie d'avanguardia e un potente sistema di aspirazione dell'aria. Massima silenziosità con Silence-Tech™, o efficienza elevata a basso consumo energetico con i nostri modelli A++.

Pianificatore della cappa aspirante: noi ti aiutiamo nella pianificazione

Prima di scegliere una cappa per la tua cucina, è importante chiarire le dimensioni del locale, il tubo di scarico dell'aria, l'aria di alimentazione, ecc. A questo punto entra in scena il pianificatore delle cappe aspiranti Electrolux. È disponibile sul sito electrolux.ch o scansionando il seguente codice QR.



Tutte le nostre cappe aspiranti sono consigliate per edifici Minergie.



Silenzioso anche alla massima potenza grazie a SilenceTech™



SilenceTech™
La cappa aspirante SilenceTech™ riduce il rumore della ventilazione al minimo livello di decibel ed elimina così i vapori di cottura in cucina in modo molto silenzioso. È così possibile conversare piacevolmente con gli ospiti in una cucina aperta mentre si preparano manicaretti. Grazie al nuovo motore ad alte prestazioni, il flusso d'aria è amplificato al massimo anche al livello di potenza più basso, proponendo la massima efficacia possibile.

Efficienza energetica A++
Le nostre cappe aspiranti SilenceTech™ propongono la massima classe d'efficienza energetica A++ e sono quindi molto economiche dal punto di vista energetico.

Disponibili anche come modello a ricircolo d'aria
Queste cappe aspiranti di design possono ora essere installate anche in modalità di ricircolo d'aria e ampliano così in modo significativo il nostro attuale assortimento ad aria di scarico.



Il collegamento del piano di cottura e l'aspiratore tramite Hob2Hood™

Grazie a Hob2Hood™ ci si può concentrare completamente sui piatti da preparare. Ed è possibile scegliere tra 14 cappe e 18 piani di cottura.



Hob2Hood™
Attivazione automatica della cappa non appena si inizia a cucinare grazie alla tecnologia Hob2Hood™.



Combinazioni possibili / consigliate	Cappa aspirante	IHPL1241WE	IUSL1271WE	IUSL1065CN	IHSL1263CN	IHSL1063CN	IHGL1263CN	IHGL1063CN	WHSL9063CN	WOSL9063CN	WHGL9062CN	WOSL9062CN	DBGL1032CN	DBGL7732CN	DBGL54232CN	Integrata
Piano di cottura	Larg. cm	120	120	100	120	100	120	100	90	90	90	90	99	77	54	
DMSL8350UO/ DMSL8335UO	83															•
DMSL8340AO/ DMSL8330AO	83															•
DMGL8372UO	83															•
DMGL8362AO	83															•
DMGL8322UO	83															•
DMGL8312AO	83															•
GK906TSILO	90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK80TSILO	80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78FTIPO	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIDSO	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIBSO/ GK78TSIBSC	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIPO/CN	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIBO/CN	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK69TSIPO	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK69TSIBO/CN	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK653TSIF	65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK58FTIPO	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIDSO	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIBSO/ GK58TSIBSC	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIPO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSILO	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIBO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSISO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIPLCN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58IO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Sistema aspirante per piano cottura ProfiLine: Massima flessibilità di installazione

Apertura e chiusura automatica

Ti puoi concentrare interamente sulla preparazione dei tuoi piatti. L'aspiratore del piano cottura si apre e si chiude automaticamente.

Grandi prestazioni, poca energia

Grazie all'elevato grado di separazione di grasso e condensa, il filtro multifunzione è molto efficace ed è lavabile in lavastoviglie.

Silenzioso

Della ventola di aspirazione non si sente praticamente nulla. Il ventilatore, potente ma silenzioso, è installato nella zona dello zoccolo del mobile della cucina.



Discreto

Integrato nella superficie a specchio tra due o tre piani di cottura ProfiLine (nella versione compatta con una larghezza di 38 cm), l'aspiratore fornisce una ventilazione discreta ma efficace dove fuoriescono vapore e grasso. Sei tu a scegliere dove sistemare i piani di cottura. Solo l'area wok va sempre posizionata all'esterno a destra.

Filtri ai carboni attivi per un effetto lungo e intenso

In modalità di ricircolo, i OdourClean Pro Filtro ai carboni attivi rigenerabili riducono efficacemente gli odori. Il dispositivo è idoneo anche allo scarico dell'aria.

Il filtro multifunzione semplifica il lavoro.

Grazie all'elevato grado di separazione di grasso e condensa, il filtro multifunzione è molto efficace ed è lavabile in lavastoviglie.

Pacchetto di servizi premium ProfiLine

Acquistando elettrodomestici della nostra ProfiLine, oltre ad assicurarvi i nostri apparecchi più pregiati, approfittate anche del rispettivo pacchetto di servizi premium ProfiLine. Con questo pacchetto di servizi premium desideriamo aiutarvi a sfruttare al meglio il vostro apparecchio e le vostre capacità culinarie. E se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, avete a vostra disposizione il nostro servizio di prima qualità. Non dovete far altro che registrare il vostro dispositivo per attivare il pacchetto di servizi premium.

Maggiori informazioni a pagina 8.



WOK38TSILO | DMPL0150SW | TY38TSILCN
DMPL0150SW | GK38TSILO

Massima visuale grazie alla perfetta integrazione nel soffitto

L'elevata potenza di aspirazione toglie ogni fumo dalla sua cucina

Con il suo potente motore e la grande zona di aspirazione, la cappa aspirante ProfiLine mette in circolo un flusso d'aria superiore alla media e purifica l'ambiente della cucina in modo rapido ed efficace.

Pulizia semplicissima

Grazie alla superficie piatta e liscia, questo sistema aspirante torna a splendere in un batter d'occhio in tutta semplicità.



L'illuminazione a LED regolabile crea la giusta atmosfera

Con l'illuminazione a LED e le strisce luminose regolabili, la cappa aspirante offre un'eccellente visibilità sulla zona di cottura e allo stesso tempo una luce suggestiva nel resto della cucina.

Non poteva certo mancare il telecomando

Grazie al telecomando in dotazione può spegnere e accendere agevolmente la cappa aspirante Electrolux senza doversi allungare.



Minor consumo energetico

Grazie al motore più efficiente, le cappe aspiranti ProfiLine propongono ora la classe di efficienza energetica A+. Ciò si traduce in un consumo energetico annuale ridotto di oltre il 30 % rispetto ai modelli più vecchi.

Cappa aspirante a isola: Scelta flessibile dell'altezza

Scegli l'altezza ideale

An Stahlseilen aufgehängt, kann die Umluft-Inselhaube über Kopfhöhe montiert werden. Auch an hohen Raumdecken und in Dachschrägen lässt sie sich dank der variablen Seillänge gut anbringen.

Ideale per edifici Minergie

La cappa a isola a ricircolo d'aria con OdourClean Pro Filtro ai carboni attivi è ideale per l'impiego in edifici stagni e isolati, come gli immobili Minergie con ventilazione comfort o gli edifici a basso consumo energetico.



ProfiLine



DMPL0150SW



Highlights

- ★ ProfiLine pacchetto di servizi premium
- ★ In questa cappa aspirante di categoria A+, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Svariate opzioni di disposizione e di pianificazione, possibilità di combinazione con i piani di cottura di Electrolux
- ★ Filtri multifunzione con un elevato grado di separazione di grassi e condensa, semplice pulizia nella lavastoviglie

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



ProfiLine



IHPL1241WE



- ★ ProfiLine pacchetto di servizi premium
- ★ Pannello inferiore in vetro bianco di elevata qualità con telaio cromato
- ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi
- ★ Tecnologia Hob2Hood™
- ★ Diverse possibilità di incasso grazie alla posizione variabile dell'uscita dell'aria



Montaggio		
Tipo	Aspiratore integrato nel piano cottura	Ventilatore da montare in un'isola di cottura o nel controsoffitto
A scarico d'aria/ a ricircolo d'aria	●/●	●/●
Materiale/ colore: acciaio cromato con vetro/ vetro nero/ vetro bianco	-/●/-	-/-/●
Dimensioni dell'apparecchio A × L × P, mm	204 × 115 × 510	311 × 1199 × 499
Larghezza mm	115	1200
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/145	230 V/10/294
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	-	●
Comandi / display		
Tattile/ pulsanti/ telecomando	●/-/-	-/●/●
Potenza / dotazione		
Numero di motori/ livelli di potenza	1/3 + 1 (intensivo)	1/3 + 1 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria/ ricircolo d'aria m3/h	550/ 440	830 / 820
Livello sonoro* dB(A)		
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	69	60
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/ colore	-	2 regolabili/ bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/ colore	-	-
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Ø del consumo energetico annuale kWh	36,6	42,3
SilenceTech™	-	-
Hob2Hood/ sistema d'aspirazione sui bordi/ funzione di aspirazione prolungata	-/-/●	●/●/●
Filtro		
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	1 filtro multifunzione	4
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	●	●
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	●	●
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1 KITEXPO	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	-	Fino ad es. scorte: 1 x MCEFF77 Successore: 1 x MCFF77PL
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	-	Fino ad es. scorte: 1 x MCEFF62 Successore: 1 x MCFF62ST
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	●	-
Accessori		
Accessori coordinati da pagina 183	●	●
Prezzo IVA incl. / escl.	3'985.00/ 3'686.40	2'990.00/ 2'765.95
TRA IVA incl. / escl.	2.50/ 2.31	6.01/ 5.56
Informazioni	Special Product	



IUSL1271WE

- ★ Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro
- ★ Riduzione ottimale degli odori con filtri ai carboni attivi LongLife rigenerabili
- ★ Tecnologia Hob2Hood™
- ★ Cattura ottimale dei vapori con aspirazione sui bordi



IUSL1065CN

- ★ Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro
- ★ Riduzione ottimale degli odori con due filtri ai carboni attivi LongLife rigenerabili
- ★ Tecnologia Hob2Hood™
- ★ Integrazione discreta nell'ambiente grazie alla sospensione con cavi



Ventilatore a soffitto	Cappa a isola (sospensione con cavi)
-/●	-/●
-/-/●	-/●/-
204 × 1235 × 735	132 × 1000 × 700
1200	1000
230 V/10/228	230 V/10/108
-	-
-/●/●	●/-/●
1/3 + 1 (intensivo)	1/3 + 2 (intensivo)
-/500	-/345
72	58
1/ bianco caldo	2/ bianco caldo
-	-
Nessun obbligo di etichettatura energetica	Nessun obbligo di etichettatura energetica
-	-
-	-
●/●/●	●/-/-
6	8
●	●
●	●
inklusive	inklusive
-	-
-	-
-	-
●	●
3'990.00/ 3'601.05	3'890.00/ 3'598.50
10.81/ 10.00	6.01/ 5.56



IHSLI263CN | IHSLI063CN

IHGLI263CN | IHGLI063CN

Highlights

- ★ SilenceTech™
- ★ In questa cappa aspirante di categoria A++, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Design high-end che valorizza la sua cucina
- ★ Tecnologia Hob2Hood™
- ★ Grazie alla funzione Breeze, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante

- ★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Elegante cappa aspirante
- ★ Tecnologia Hob2Hood™
- ★ Grazie alla funzione Breeze, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio	
Tipo	Cappa a isola
A scarico d'aria/ a ricircolo d'aria	•/•
Materiale/ colore: acciaio cromato con vetro/ vetro nero/ vetro bianco	-/•/-
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	75×1198×700 75×998×700*
Larghezza mm	1200 1000
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/182
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•
Comandi / display	
Tattile/ pulsanti/ telecomando	•/-/-
Potenza / dotazione	
Numero di motori/ livelli di potenza	1/3 + 2 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria/ ricircolo d'aria m3/h	810/530
Livello sonoro* dB(A)	
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	52
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/ colore	4 regolabili/ bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/ colore	-
Classe di efficienza energetica A+++ – D	A++
Ø del consumo energetico annuale kWh	33
SilenceTech™	•
Hob2Hood/ sistema d'aspirazione sui bordi/ funzione di aspirazione prolungata	•/•/-
Filtro	
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	4 3
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1×SUPCHARC-F
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	Fino ad es. scorte: 1×MCEFF72 Successore: 1×MCFF72ST
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-
Accessori	
Accessori coordinati da pagina 183	•
Prezzo IVA incl. / escl.	4'090.00/3'783.55 3'590.00/3'321.00
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00
Informazioni	*Altezza minima di installazione 750 mm

Cappa a isola
•/•
-/•/-
75×1198×700 75×998×700*
1200 1000
230 V/10/182

Cappa a isola
•/•
-/•/-
60×898×676
900
230 V/10/274,4

•/-/-
1/3 + 2 (intensivo)
810/530

-/•/-
1/3 + 1 (intensivo)
750/510

52
4 regolabili/ bianco caldo
-
A++
33
•
•/•/-

66
-
4/ bianco caldo
A+
44,3
-
-/-/-

4 3
•
•
1×SUPCHARC-F
-
Fino ad es. scorte: 1×MCEFF72 Successore: 1×MCFF72ST
-

3
•
•
1×SUPCHARC-F
-
Fino ad es. scorte: 1×MCEFF72 Successore: 1×MCFF72ST
-

•
4'090.00/3'783.55 3'590.00/3'321.00
10.81/10.00
*Altezza minima di installazione 750 mm

•



IHGL9031CN

IHGL9041CN

IHL9028CN

- ★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro
- ★ Design classico a cubo con schermo piatto da 60 mm
- ★ Motore ad alta potenza per un convogliamento ideale dei vapori

- ★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro
- ★ Elegante schermo in vetro arcuato
- ★ Motore ad alta potenza per un convogliamento ideale dei vapori

- ★ Realizzazione in pregiato acciaio inox
- ★ Design classico a cubo con schermo piatto da 60 mm
- ★ Motore ad alta potenza per un convogliamento ideale dei vapori



Cappa a isola
•/•
-/•/-
70×898×650
900
230 V/10/274,4

Cappa a isola
•/•
•/-/-
60×898×676
900
230 V/10/274,4

Cappa a isola
•/•
Acciaio cromato senza vetro
60×898×676
900
230 V/10/274,4

•
-/•/-
1/3 + 1 (intensivo)
730/510

•
-/•/-
1/3 + 1 (intensivo)
690/440

•
-/•/-
1/3 + 1 (intensivo)
690/440

66
-
4/ bianco caldo
A+
44,3
-
-/-/-

65
-
4/ bianco caldo
A
56,4
-
-/-/-

65
-
4/ bianco caldo
A
56,4
-
-/-/•

3
•
•
1×SUPCHARC-F

2
•
•
-

3
•
•
-

-
Fino ad es. scorte: 1×MCEFF72 Successore: 1×MCFF72ST
-

Fino ad es. scorte: 1×MCEFF76 Successore: 1×MCFF76PL
Fino ad es. scorte: 1×MCEFF72 Successore: 1×MCFF72ST
-

Fino ad es. scorte: 1×MCEFF76 Successore: 1×MCFF76PL
Fino ad es. scorte: 1×MCEFF72 Successore: 1×MCFF72ST
-

•
2'920.00/2'765.95
10.81/10.00

•
2'920.00/2'765.95
10.81/10.00

•
1'840.00/1'702.15
10.81/10.00



WHGL9031CN



WOL9038CN | WOL6038CN

Highlights

- ★ In questa cappa aspirante di categoria A+, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro
- ★ Design classico a cubo con schermo piatto da 60 mm
- ★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori



- ★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Realizzazione in materiali pregiati, come acciaio inox e vetro nero
- ★ Cappa senza copertura per la visione ottimale sul piano di cottura



Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.

Montaggio		
Tipo	Cappa da parete	Cappa da parete
A scarico d'aria/ a ricircolo d'aria	•/•	•/•
Materiale/ colore: acciaio cromato con vetro/ vetro nero/ vetro bianco	-/•/-	-/•/-
Dimensioni dell'apparecchio A × L × P, mm	60 × 898 × 470	403 × 898 × 372 403 × 598 × 372
Larghezza mm	900	900 600
Valori di allacciamento V/ A/ W	230 V/ 10/ 272,2	230 V/ 10/ 255
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•	•
Comandi / display		
Tattile/ pulsanti/ telecomando	-/•/-	•/-/-
Potenza / dotazione		
Numero di motori/ livelli di potenza	1/3 + 1 (intensivo)	1/3 + 1 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria/ ricircolo d'aria m3/h	750/ 510	700/ 360
Livello sonoro* dB(A)		
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	66	66
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/ colore	-	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/ colore	3/ bianco caldo	2/ bianco caldo
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A
Ø del consumo energetico annuale kWh	43,5	53,3
SilenceTech™	-	-
Hob2Hood/ sistema d'aspirazione sui bordi/ funzione di aspirazione prolungata	-/ -/ •	-/ •/ -
Filtro		
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	3	1
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1 × SUPCHARC-F	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	-	Fino ad es. scorte: 1 × MCFB52 Successore: 1 × MCFB52PL
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	Fino ad es. scorte: 1 × MCEFF72 Successore: 1 × MCF72ST	Fino ad es. scorte: 1 × ECFB02 Successore: 1 × ECFB02ST
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-	-
Accessori		
Accessori coordinati da pagina 183	•	•
Prezzo IVA incl. / escl.	1'690.00/ 1'563.35	1'310.00/ 1211.85 1'190.00/ 1'100.85
TRA IVA incl. / escl.	6.01/ 5.56	6.01/ 5.56
Informazioni		



WHL9037CN | WHL6037CN

- ★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Realizzazione in pregiato acciaio inox
- ★ Design classico a cubo con schermo piatto da 60 mm



WHL9038CN | WHL6038CN

- ★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Realizzazione in materiali pregiati, come acciaio inox e vetro nero
- ★ Design tradizionale a piramide



Cappa da parete	Cappa da parete
•/•	•/•
Acciaio cromato senza vetro	Acciaio cromato senza vetro
60 × 898 × 470 60 × 598 × 470	240 × 898 × 490 240 × 598 × 490
900 600	900 600
230 V/ 10/ 252,2	230 V/ 10/ 252,2
•	•
-/•/-	-/•/-
1/3 + 1 (intensivo)	1/3 + 1 (intensivo)
740/ 510	760/ 450
66	63
-	-
2/ bianco caldo	2/ bianco caldo
A	A
58,1	51,5
-	-
-/ -/ •	-/ -/ •
3 2	3 2
•	•
•	•
-	-
Fino ad es. scorte: 1 × MCEFF76 Successore: 1 × MCF76PL	Fino ad es. scorte: 1 × MCEFF77 Successore: 1 × MCF77PL
Fino ad es. scorte: 1 × MCEFF72 Successore: 1 × MCF72ST	Fino ad es. scorte: 1 × MCEFF62 Successore: 1 × MCF62ST
-	-
•	•
1'190.00/ 1'100.85 1'070.00/ 989.80	1'150.00/ 1'063.85 1'030.00/ 952.80
6.01/ 5.56	6.01/ 5.56

L'aspiratore automatico AirSensor™ – Swiss made



AirSensor™

Il sistema aspirante con tecnologia AirSensor™ rileva automaticamente la situazione di cottura e regola in modo ottimale la potenza di aspirazione per offrire un clima gradevole in cucina. Una volta purificata l'aria, l'aspiratore si spegne automaticamente.



Best in Class Installation

Installazione rapida: non essendo necessari accessori aggiuntivi, la cappa aspirante può essere installata da un unico installatore.

Ecco cosa dicono i nostri consumatori di AirSensor™:

«Sono molto soddisfatto della nuova cappa aspirante. È incredibilmente bella, ha un design davvero riuscito e funziona una meraviglia.»*

Valutazione: ★★★★★

* Questa recensione è stata lasciata su www.electrolux.ch per il prodotto DASL9046CN nell'aprile 2022.

SWISS MADE 

DASL6050CN



DASL6050CN

Efficienza energetica

Con AirSensor™, la cappa aspirante funziona a una potenza ottimale, senza inutili consumi di energia dovuti all'aspiratore o allo scarico dell'aria in ambiente riscaldato.

Automatico o manuale, a te la scelta

Non appena attivata la tecnologia AirSensor™ della cappa, l'aspirazione funziona automaticamente, controllata dal sensore. È possibile intervenire in qualsiasi momento sulla modalità automatica e selezionare manualmente un altro livello di potenza. L'AirSensor™ continua comunque a misurare l'aria e regola nuovamente il motore al livello ottimale dopo pochi minuti.

A scarico o a ricircolo d'aria

La cappa può essere facilmente configurata in base alle diverse esigenze di prestazione di un'installazione con scarico o ricircolo dell'aria (con filtro antiodore) utilizzando la tastiera tattile.

Efficienza energetica particolarmente elevata

La nuova linea di prodotti EcoLine è dotata di un potente ventilatore e raggiunge la classe di efficienza energetica A++. La gamma comprende una versione 90, 60 e 55 nel colore cromo.

Le nostre cappe a visiera piatta dal design essenziale

Le nostre cappe a visiera piatta delle linee Luxe e Comfort sono dotate di comandi a pulsante di facile accesso. Ciò consente di utilizzare l'apparecchio senza fatica e di passare facilmente da un livello di potenza all'altro. Inoltre, queste cappe aspiranti raggiungono la classe di efficienza energetica A+, grazie al motore più potente.

Tastiera di comando esterna all'area di aspirazione dei vapori.



Praticamente invisibile quando è chiusa.



Design essenziale grazie all'assenza del pannello frontale.



Highlights

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.

Montaggio	
Tipo	
A scarico d'aria / a ricircolo d'aria	
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	
Dimensioni dell'apparecchio	A x L x P, mm
Larghezza	mm
Valori di allacciamento	V/A/W
Best in Class Installation	
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	
Compensazione della profondità	
Comandi / display	
Tattile / pulsanti / Interruttori a cursore	
Potenza / dotazione	
Numero di motori standard / livelli di potenza	
Portata max. aria di scarico / aria di ricircolo	m³/h
Livello sonoro*	dB(A)
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore	
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin) / colore	
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore	
Classe di efficienza energetica	A+++ - D
Ø del consumo energetico annuale	kWh
AirSensor™	
Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata	
Filtro	
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)	
Accessori	
Accessori coordinati da pagina 183	
Prezzo IVA incl. / escl.	
TRA IVA incl. / escl.	
Informazioni	



DASL9050 | DASL6050

- ★ Classe di efficienza energetica A++
- ★ AirSensor™ - controllo automatico
- ★ Tastiera touch per una maggiore facilità d'uso
- ★ Elegante cassetto in vetro piatto, altezza 17 mm
- ★ Eccezionale rilevamento del buio grazie a cassetto in vetro lungo
- ★ Design a bordi bassi per una facile pulizia e cura



DASL9046 | DASL6046

- ★ AirSensor - controllo automatico
- ★ Tastiera a sfioramento per un elevato comfort di utilizzo
- ★ Elegante visiera estraibile in vetro, piatta, altezza 17 mm
- ★ Eccellente cattura dei vapori grazie alla lunga visiera estraibile in vetro
- ★ Design privo di spigoli per pulizia e manutenzione agevoli



DAGL9045 | DAGL6045

- ★ Azionamento semplicissimo di luce e motore tramite la visiera
- ★ Visiera estraibile in metallo, piatta, altezza 17 mm
- ★ Eccellente cattura dei vapori grazie alla lunga visiera estraibile in metallo
- ★ Design privo di spigoli per una pulizia e manutenzione agevoli

Cappa aspirante piatta con visiera di vetro
• / •
CN anti-impronte digitali
DASL9050: 17/49×893×328 - 369
DASL6050: 17/49×598×328 - 369
900 600
230 V/10/169 166
•
•
•
• / - / -
1/3 + intensivo
574/438
59
-
-
312/bianco caldo
A++
24,2 22,0
•
- / - / •
2
•
•
1×AKFLL4520
-
-
•
2'240.00/2'072.15 1'900.00/1'757.65
2.50/2.31

Cappa aspirante piatta con visiera di vetro
• / •
CN anti-impronte digitali*/WE/SW
DASL9046: 17/49×893×328 - 369
DASL6046: 17/49×598×328 - 369
900 600
230 V/10/209 206
•
•
•
• / - / -
1/3 + intensivo
574/438
59
-
-
312/bianco caldo
A
46,2 44,0
•
- / - / •
2
•
•
1×AKFLL4520
-
-
•
CN = 1'950.00/1'803.90 1'660.00/1'535.60
WE/SW = 1'875.00/1'734.50 1'580.00/1'461.60
2.50/2.31

Cappa piatta con visiera estraibile in metallo
• / •
CN anti-impronte digitali*/WE/SW
DASL9046: 17/49×893×328 - 369
DASL6046: 17/49×598×328 - 369
900 600
230 V/10/209 206
•
•
•
- / • (sull'estratto) / -
1/3
574/438
67
-
-
312/bianco caldo
A
46,2 44,0
-
- / - / -
2
-
-
1×AKFLL4520
-
-
•
CN = 1'330.00/1'230.35 920.00/851.05
WE/SW = 865.00/800.20
2.50/2.31
*DAGL9045 disponibile solo in versione CN



DAGL9042VI | DAGL6042VI



DAL6036

Highlights

- ★ Visiera estraibile in vetro completamente integrata per l'incasso invisibile
- ★ Facilità d'uso, tastiera posta a lato della visiera estraibile in vetro
- ★ Illuminazione a LED, regolabile
- ★ Possibilità di accensione/spegnimento dell'illuminazione con visiera retratta
- ★ Potente apparecchio con 1 motore

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.





Montaggio		
Tipo	Cappa aspirante piatta con visiera di vetro	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	●/●	●/●
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	completamente integrata	CN = Grigio/WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio	68×897×300 68×597×300	40×598×302
Larghezza	900 600	600
Valori di allacciamento	230 V/10/269,4	230 V/10/214
Best in Class Installation	-	-
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	●	●
Compensazione della profondità	-	●
Comandi / display		
Tattile/pulsanti/ Interruttori a cursore	-/●/-	-/●/-
Potenza / dotazione		
Numero di motori standard/livelli di potenza	1/3 + intensivo	1/3
Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo	m³/h 740/460	610/400
Livello sonoro*	dB(A) 56	70
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)		
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	-	1/bianco caldo
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore	-	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore	3 2/bianco caldo	-
Classe di efficienza energetica	A+ - D	A
Ø del consumo energetico annuale	kWh 39,0/37,3	48,2
AirSensor™	-	-
Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungata	-/-/●	-/-/-
Filtro		
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2	2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	●	-
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	●	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	-	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	1×MCFB80	Fino ad es. scorte: 1 x MCFB74 Successore: 1 x MCFB85PL
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x ECFB02 Successore: 1 x ECFB02ST	Fino ad es. scorte: 1 x MCFB72 Successore: 1 x MCFB84ST
Accessori		
Accessori coordinati da pagina 183	●	●
Prezzo IVA incl. / escl.	1'350.00/1'248.85 1'140.00/1'054.60	CN = 595.00/550.40 WE/SW = 565.00/533.65 2.50/2.31
TRA IVA incl. / escl.	2.50/2.31	
Informazioni		



DAK6036



DBGL1032



DBGL7732 | DBGL5432

★ Ora con barre luminose a LED

★ Ora con comandi a pulsante

★ Possibilità di integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente

★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie

★ Con faretti a LED a basso consumo

★ Potente apparecchio con 1 motore

★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi

★ Diverse possibilità di incasso grazie alla posizione variabile dell'uscita dell'aria

★ Comando intelligente, comando automatico tramite il piano di cottura

★ Con faretti a LED a basso consumo

★ Potente apparecchio con 1 motore

★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi

★ Diverse possibilità di incasso grazie alla posizione variabile dell'uscita dell'aria

★ Comando intelligente, azionamento automatico tramite il piano di cottura







Cappa piatta con visiera estraibile in metallo	Elementi di aspirazione	Elementi di aspirazione
●/●	●/●	●/●
CN = Grigio/WE/SW	CN	CN
40×598×302	333×990×300	331×770×300 331×540×300
600	990	770/540
230 V/10/129	230 V/10/260	230 V/10/255
-	-	-
●	●	●
●	-	-
-/●/-	-/●/-	-/●/-
1/3	1/3 + intensivo	1/3 + intensivo
420/300	700/435	700/435
63	64	64
1/bianco caldo	-	-
-	-	-
-	4/bianco caldo	2/bianco caldo
C	A	A
65,8	58,4	54,7
-	-	-
-/-/-	●/●/-	●/●/-
2	2	3
-	●	●
-	●	●
-	-	-
Fino ad es. scorte: 1 x MCFB74 Successore: 1 x MCFB85PL	Fino ad es. scorte: 1 x ECFBLL02 Successore: 1 x ECFBPL02	Fino ad es. scorte: 1 x ECFBLL02 Successore: 1 x ECFBPL02
Fino ad es. scorte: 1x MCFB72 Successore: 1 x MCFB84ST	Fino ad es. scorte: 1 x ECFB01 Successore: 1 x ECFB01ST	Fino ad es. scorte: 1 x ECFB01 Successore: 1 x ECFB01ST
●	●	●
CN = 545.00/504.15 WE/SW = 515.00/476.40 2.50/2.31	1'455.00/1'346.00 2.50/2.31	1'230.00/1'137.85 1'080.00/999.05 2.50/2.31

	
DBL7036 I DBL5236 	DVL6010 
Highlights	
★ Potente apparecchio con 1 motore ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie	★ Design moderno a cubo ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie ★ Comandi posizionati in modo ergonomico nell'area frontale

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio		
Tipo	Elementi di aspirazione	Modelli speciali
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	●/●	●/●
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	CN	CN
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	245×700×285 I 245×520×285	120×598×500
Larghezza mm	700/520	600
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/215	230 V/10/160
Best in Class Installation	-	-
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	-	-
Compensazione della profondità	-	-
Comandi / display		
Tattile / pulsanti / Interruttori a cursore	-/-/●	-/●/-
Potenza / dotazione		
Numero di motori standard/livelli di potenza	1/3	1/3
Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo m³/h	600/350	368/77
Livello sonoro* dB(A)	63	69
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)		
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	-	-
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore	-	2/bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore	2/bianco caldo	-
Classe di efficienza energetica A+++ - D	C	D
Ø del consumo energetico annuale kWh	96,5	96,8
AirSensor™	-	-
Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungata	-/-/-	-/-/-
Filtro		
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2 I 1	2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	-	-
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	-	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	-	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x MCFB52 Successore: 1 x MCFB52PL	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x ECFB02 Successore: 1 x ECFB02ST	1×MCFE15
Accessori		
Accessori coordinati da pagina 183	●	●
Prezzo IVA incl. / escl.	615.00/568.90 I 555.00/513.40	665.00/615.15
TRA IVA incl. / escl.	2.50/2.31	2.50/2.31
Informazioni		

		
DVK6011 	DXK6012 	DZGL6030 
★ Schermo in vetro, ribaltabile, per una migliore cattura dei vapori	★ Ampio vano per una cattura ottimale dei vapori ★ Possibilità d'integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente ★ Nuova posizione dei comandi a destra in basso sulla cappa aspirante	★ Con faretti a LED a basso consumo ★ Cappa a scarico dell'aria senza motore per ventilazione centrale ★ Il modello per sistemi di scarico dell'aria centralizzati, nei quali il camino centrale viene sfiatato con uno speciale ventilatore esterno ★ Visiera estraibile in metallo, piatta, altezza 17 mm



Modelli speciali	Cappa aspirante ribaltabile	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo*
●/●	●/●	●/-
WE/SW	WE/SW	CN
129×598×450	150×600×300	17/49×598×319 - 369
600	600	600
230 V/10/238	230 V/10/135	230 V/10/6
-	-	-
-	-	●
-	●	●
-/-/●	-/-/●	-/● (sull'estratto)/ -
2/3	1/3	-/-
380/175	230 V/105	Per il sistema di scarico dell'aria centralizza-to/-
70	69	-
-	-	-
2/bianco caldo	2/bianco caldo	-
-	-	2/bianco caldo
D	D	Nessun obbligo di etichettatura energetica
112,6	68,9	-
-	-	-
-/-/-	-/-/-	-/-/-
1	1	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Fino ad es. scorte: 1 x MCFE27 Successore: 1 x MCFE27ST	1×MCFB81	-
●	●	●
405.00/374.65 2.50/2.31	495.00/457.90 2.50/2.31	805.00/744.70 2.50/2.31
		*Predisposto per il collegamento a Airmodul sistema di ventilazione domestica meiertobler (serranda tagliafuoco assolutamente necessaria, in loco)



DASL5550



DASL8246 | DASL5546



Highlights

- ★ Classe di efficienza energetica A++
- ★ AirSensor™ - controllo automatico
- ★ Tastiera touch per una maggiore facilità d'uso
- ★ Elegante cassetto in vetro piatto, altezza 17 mm
- ★ Eccezionale rilevamento del buio grazie a cassetto in vetro lungo
- ★ Design a bordi bassi per una facile pulizia a cura

- ★ AirSensor – controllo automatico
- ★ Tastiera a sfioramento per un elevato comfort di utilizzo
- ★ Elegante visiera estraibile in vetro, piatta, altezza 17 mm
- ★ Eccellente cattura dei vapori grazie alla lunga visiera estraibile in vetro
- ★ Design privo di spigoli per pulizia e manutenzione agevoli

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla
la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Cappa aspirante piatta con visiera di vetro	Cappa aspirante piatta con visiera di vetro
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	●/●	●/●
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	CN anti-impronte digitali	DASL8246: CN anti-impronte digitali DASL5546: CN anti-impronte digitali/WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio	A × L × P, mm	17/49 × 548 × 328 - 369
Larghezza	mm	550
Valori di allacciamento	V/A/W	230 V/10/166
Best in Class Installation	●	●
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	●	●
Compensazione della profondità	●	●
Comandi / display		
Tattile / pulsanti / Interruttori a cursore	●/-/-	●/-/-
Potenza / dotazione		
Numero di motori standard / livelli di potenza	1/3 + intensivo	1/3+intensivo
Portata max. aria di scarico / aria di ricircolo	m³/h	574/438
Livello sonoro*	dB(A)	59
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)		
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore	-	-
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin) / colore	-	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore	2 / bianco caldo	3 / 2 / bianco caldo
Classe di efficienza energetica	A+++ - D	A
Ø del consumo energetico annuale	kWh	46,2 44,0
AirSensor™	●	●
Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata	- / - / ●	- / - / ●
Filtro		
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2	2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	●	●
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	●	●
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1 × AKFLL4520	1 × AKFLL4520
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	-	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)	-	-
Accessori		
Accessori coordinati da pagina 183	●	●
Prezzo IVA incl. / escl.	1'900.00 / 1'757.65	CN = 1'950.00 / 1'803.90 1'660.00 / 1'535.60 WE / SW = 1'580.00 / 1'461.60
TRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31
Informazioni		



DAGL5545



DAGL5542VI



DAL5536



- ★ Azionamento semplicissimo di luce e motore tramite la visiera
- ★ Visiera estraibile in metallo, piatta, altezza 17 mm
- ★ Eccellente cattura dei vapori grazie alla lunga visiera estraibile in metallo
- ★ Design privo di spigoli per una pulizia e manutenzione agevoli

- ★ Ora con barre luminose a LED
- ★ Ora con comandi a pulsante
- ★ Potente apparecchio con 1 motore
- ★ Possibilità di integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente
- ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie

- ★ Barra luminosa a LED
- ★ Funzionamento a pulsante
- ★ Dispositivo potente con 1 motore
- ★ Possibilità di integrazione completa, con pannello frontale in loco
- ★ Facile da pulire, filtro antigrasso in metallo lavabile in lavastoviglie



Cappa piatta con visiera estraibile in metallo	Cappa aspirante piatta con visiera di vetro	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo
●/●	●/●	●/●
CN anti-impronte digitali/WE/SW	completamente integrata	CN/WE/SW
17/49×548×328 - 369	68×547×300	40×548×302
550	550	550
230 V/10/206	230 V/10/269,4	230 V/10/214
●	-	-
●	●	●
●	-	●
-/● (sull'estratto)/-	-/●/-	-/●/-
1/3	1/3+intensivo	1/3
574/438	740/460	610/400
67	56	70
-	-	1/bianco caldo
-	-	-
2/bianco caldo	2/bianco caldo	-
A	A+	A
44	37,3	48,2
-	-	-
-/-/-	-/-/●	-/-/-
2	1	2
-	●	-
-	●	-
1×AKFLL4520	-	-
-	1×MCFB80	Fino ad es. scorte: 1 x MCFB74 Successore: 1 x MCFB85PL
-	Fino ad es. scorte: 1 x ECFB02 Successore: 1 x ECFB02ST	Fino ad es. scorte: 1x MCFB72 Successore: 1 x MCFB84ST
●	●	●
CN = 920.00/851.05 WE/SW = 865.00/800.20 2.50/2.31	1'140.00/1'054.60 2.50/2.31	CN = 595.00/550.40 WE/SW = 565.00/522.65 2.50/2.31



DAK5536



DBGL1032



Highlights

- ★ Ora con barre luminose a LED
- ★ Ora con comandi a pulsante
- ★ Possibilità di integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente
- ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie

- ★ Con faretti a LED a basso consumo
- ★ Potente apparecchio con 1 motore
- ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi
- ★ Diverse possibilità di incasso grazie alla posizione variabile dell'uscita dell'aria
- ★ Comando intelligente, comando automatico tramite il piano di cottura

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio	
Tipo	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	●/●
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	CN/WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P, mm
Larghezza	40×548×302
Valori di allacciamento	550
Best in Class Installation	230 V/10/129
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	-
Compensazione della profondità	●
Comandi / display	
Tattile/pulsanti/ Interruttori a cursore	-/●/-
Potenza / dotazione	
Numero di motori standard/livelli di potenza	1/3
Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo	420/300
Livello sonoro*	m³/h
*livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	dB(A)
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	63
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/ colore	1/bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore	-
Classe di efficienza energetica	-
Ø del consumo energetico annuale	C
AirSensor™	65,8
Hob2Hood/ sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungata	-
Filtro	
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	-/-/-
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	●/●/-
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	●
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	●
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x MCFB74 Successore: 1 x MCFB85PL
Accessori	
Accessori coordinati da pagina 183	Fino ad es. scorte: 1 x MCFB72 Successore: 1 x MCFB84ST
Prezzo IVA incl. / escl.	
TRA IVA incl. / escl.	●
Informazioni	CN = 545.00/504.15 WE/SW = 515.00/476.40

2.50/2.31

1'455.00/1'346.00

2.50/2.31



DBGL7732 | DBGL5432



DBL7036 | DBL5236



DCL5536



- ★ Con faretti a LED a basso consumo
- ★ Potente apparecchio con 1 motore
- ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi
- ★ Diverse possibilità di incasso grazie alla posizione variabile dell'uscita dell'aria
- ★ Comando intelligente, azionamento automatico tramite il piano di cottura

- ★ Potente apparecchio con 1 motore
- ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie

- ★ Ampio vano per la cattura ottimale dei vapori
- ★ Possibilità d'integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente



Elementi di aspirazione	
●/●	●/●
CN	CN
331×770×300 331×540×300	245×700×285 245×520×285
770/540	700/520
230 V/10/255	230 V/10/215
-	-
●	-
-	-
-/●/-	-/-/●
1/3*intensivo	1/3
700/435	600/350
64	63
-	-
-	-
2/bianco caldo	2/bianco caldo
A	C
54,7	96,5
-	-
●/●/-	-/-/-
2	2 1
●	-
●	-
-	-
Fino ad es. scorte: 1 x ECFBLL02 Successore: 1 x ECFBPL02	Fino ad es. scorte: 1 x MCFB52 Successore: 1 x MCFB52PL
Fino ad es. scorte: 1 x ECFB01 Successore: 1 x ECFB01ST	Fino ad es. scorte: 1 x ECFB02 Successore: 1 x ECFB02ST
●	●
1'230.00/1'137.85 1'080.00/999.05	615.00/568.90 555.00/513.40
2.50/2.31	2.50/2.31

2.50/2.31

VI = 725.00/670.70
WE/SW = 750.00/693.80
BR = 785.00/726.20
2.50/2.31



DXL5536VI

CH



DXK5512

CH

Highlights

★ Ampio vano per la cattura ottimale dei vapori
★ Senza pannello frontale, per un'integrazione completa

Icons

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.

Icons

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.

Icons

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.

Montaggio		
Tipo	Cappa aspirante ribaltabile	Cappa aspirante ribaltabile
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	●/-	●/●
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	completamente integrata	WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P, mm	150×549×300
Larghezza	mm	550
Valori di allacciamento	V/A/W	230 V/10/135
Best in Class Installation	-	-
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	-	-
Compensazione della profondità	-	-
Comandi / display		
Tattile / pulsanti / Interruttori a cursore	-/-/●	-/-/●
Potenza / dotazione		
Numero di motori standard/livelli di potenza	1/3	1/3
Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo	379/ -	230 V/105
Livello sonoro* *(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivoo)	70	69
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	-	-
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore	-	2/bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore	2/bianco caldo	-
Classe di efficienza energetica	A	D
Ø del consumo energetico annuale	29	68,9
AirSensor™	-	-
Hob2Hood/ sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungata	-/-/-	-/-/-
Filtro		
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	1	1
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	-	-
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	-	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	-	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	-	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)	-	1 x MCFB81
Accessori		
Accessori coordinati da pagina 183	●	●
Prezzo IVA incl. / escl.	750.00/693.80	495.00/457.90
TRA IVA incl. / escl.	2.50/2.31	2.50/2.31
Informazioni		



DVL5510

CH



DVK5511

CH



DZGL5530

CH

★ Design moderno a cubo
★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie
★ Comandi posizionati in modo ergonomico nell'area frontale

Icons

★ Schermo in vetro, ribaltabile, per una migliore cattura dei vapori

Icons

★ Con faretti a LED a basso consumo
★ Cappa a scarico dell'aria senza motore per ventilazione centrale
★ Il modello per sistemi di scarico dell'aria centralizzati, nei quali il camino centrale viene sfiatato con uno speciale ventilatore esterno
★ Visiera estraibile in metallo, piatta, altezza 17 mm

Icons

Modelli speciali	Modelli speciali	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo*
●/●	●/●	●/-
CN	WE/SW/ BR	CN
120×548×500	129×548×450	17/49×548×319 - 369
550	550	550
230 V/10/160	230 V/10/238	230 V/10/6
-	-	-
-	-	●
-	-	●
-/● / -	-/-/●	-/● (sull'estratto)/ -
1/3	2/3	-/-
368/77	380/175	Per il sistema di scarico dell'aria centralizza-to/-
69	70	-
-	-	-
2/bianco caldo	2/bianco caldo	-
-	-	2/bianco caldo
D	D	-
96,8	112,6	-
-	-	-
-/-/-	-/-/-	-/-/-
2	1	2
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1×MCFE15	Fino ad es. scorte: 1 x MCFE27 Successore: 1 x MCFE27ST	-
●	●	●
665.00/615.15	WE/ SW = 405.00/374.65 BR = 440.00/407.05	805.00/744.70
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31
		*Predisposto per il collegamento a Airmodul sistema di ventilazione domestica meiertobler (serranda tagliafuoco assolutamente necessaria, in loco)



186 / 187

Soluzioni per la circolazione dell’aria

 		
ULSLLF I ULSLLF125 ULSLLF150A		
Highlights	★ Il nuovo set per ricircolo con filtro ai carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile ★ La soluzione semplice per una buona qualità dell’aria nella vostra cucina ★ Riduzione ottimale degli odori con 1 kg di pregiati carboni attivi ★ Straordinariamente adatto per cappe aspiranti da incasso a ricircolo nelle costruzioni moderne e isolate, ad es. gli edifici Minergie	★ Il nuovo set per ricircolo con filtro ai carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile ★ La soluzione semplice per una buona qualità dell’aria nella vostra cucina ★ Riduzione ottimale degli odori con 1 kg di pregiati carboni attivi ★ Straordinariamente adatto per cappe aspiranti da incasso a ricircolo nelle costruzioni moderne e isolate, ad es. gli edifici Minergie
Prestazioni		
Durata utile fino a 4 anni	•	•
Qualità costante dell’effetto filtrante grazie alla rigenerazione in forno	•	•
Bedienung / Anzeigen		
Cassetta del filtro facile da maneggiare da davanti, senza ausili	•	•
Dotazione		
Adatto a pensile con pannello (misure di ritaglio 115 x 510 mm)	•	
Griglia di aerazione bianca (tubo flessibile a cura del cliente)	•	•
Raccordo D = 150 mm o 125 mm	•	•
Dimensioni griglia di aerazione	H 125/ B 531 mm	H 125/ B 531 mm
Raccordo D = 150 mm	ULSLLF	ULSLLF150A
Raccordo D = 125 mm	ULSLLF125	
Informazioni		

ULSLLF I ULSLLF125
Adatto a pensile con pannello
(misure di ritaglio: 115x510 mm)

ULSLLF150A
Adatto a pensile senza pannello



Accessori per cappe aspiranti

Accessori	Descrizione	Prezzo IVA incl. / escl.
MK125	Valvola a farfalla Ø 125 mm con azionamento, valvola di regolazione con guarnizione e staffa di montaggio	575.00/ 31.90
MK150	Valvola a farfalla Ø 150 mm con azionamento, valvola di regolazione con guarnizione e staffa di montaggio	575.00/ 31.90
AKFLL4520	Filtro ai carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile per i modelli DASL9050/6050/ DASL9046- / 6046/ DAGL9045- / 6045/ DASL5550/ DASL8246- / 5546- / DA GL5545 (durata fino a 4 anni)	179.00/165.60
Fino ad es. scorte: ECFB01 Successore: ECFB01ST	Filtro OdourClean ai carboni attivi per cappa a ricircolo DBGL5431/ DBGL7731/ DBGL1031	61.00/ 56.45
Fino ad es. scorte: ECFB02 Successore: ECFB02ST	Set di filtri OdourClean ai carboni attivi (2 filtri) per cappa a ricircolo WOL6038CN/ WOL9038CN/ DBL5236/ DBL7036/ DAGL5542V1/ DAGL6042V1/ DAGL9042V1	61.00/ 56.45
Fino ad es. scorte: ECFBLL02 Successore: ECFBPL02	Filtro ai carboni attivi OdourClean Plus per cappa a ricircolo DBGL5432/ DBGL7732/ DBGL1032 (lavabile) (durata fino a 2 anni)	97.00/ 89.75
Fino ad es. scorte: MCEFF62 Successore: MCEFF62ST	Set di filtri OdourClean ai carboni attivi (2 filtri) per cappa a ricircolo WHL9038CN/ WHL6038CN/ WOGL9062CN/ IHPL1241WE/ WOSL9063CN	50.00/ 46.25
Fino ad es. scorte: MCEFF72 Successore: MCEFF72ST	Set di filtri OdourClean ai carboni attivi per cappa a ricircolo WHGL9041CN/ WHGL9062CN/ IHGL9041CN/ IHGL9031CN/ IHL9028CN/ IHGL1263CN/ IHGL1063CN/ WHGL9031CN/ WHL9037CN/ WHL6037CN/ IHSL1063CN/ IHSL1263CN/ WHSL9063CN	61.00/ 56.45
MCFB81	Filtro OdourClean ai carboni attivi per cappa a ricircolo DXK6012, DXK5512	50.00/ 46.25
MCFE15	Filtro OdourClean ai carboni attivi per cappa a ricircolo DVL6011CN/ DVL5510CN	50.00/ 46.25
MCFB80	Filtro attivo OdourClean Plus per DAGL5542VI/ DAGL6042VI/ DAGL9042VI (lavabile) (durata di vita fino a 2 anni)	120.00/111.00
Fino ad es. scorte: MCFB74 Successore: MCFB85PL	Filtro ai carboni attivi OdourClean Plus per DAL6036/ DAK6036/ DAL5536/ DAK5536 (lavabile) (durata fino a 2 anni)	120.00/111.00
Fino ad es. scorte: MCFB72 Successore: MCFB84ST	Set di filtri OdourClean ai carboni attivi per cappa a ricircolo DAL6036/ DAK6036/ DAL5536/ DAK5536	61.00/ 56.45
Fino ad es. scorte: MCFE27 Successore: MCFE27ST	Set di filtri OdourClean ai carboni attivi per cappa a ricircolo DVK6011/ DVK5511	50.00/ 46.25
Fino ad es. scorte: MCEFF76 Successore: MCEFF76PL	Filtro ai carboni attivi OdourClean-Plus (2 filtri) per WHL6037CN/ WHL9037CN/ IHL9028CN/ IHGL9041CN/ WHGL9041CN (lavabile) (durata fino a 2 anni)	97.00/ 89.75
Fino ad es. scorte: MCEFF77 Successore: MCEFF77PL	Filtro ai carboni attivi OdourClean-Plus per WHL9038CN/ WHL6038CN/ IHPL1241WE/ WOGL9062CN (lavabile) (durata fino a 2 anni)	97.00/ 89.75
Fino ad es. scorte: MCFB52 Successore: MCFB52PL	Filtro ai carboni attivi OdourClean Plus per cappa a ricircolo WOL9038CN/ WOL9038CN/ DBL5236/ DBL736 (lavabile) (durata fino a 2 anni)	97.00/ 89.75
SUPCHARC-F	Filtro ai carboni attivi OdourClean-Pro rigenerabile per i modelli IHSL1263CN/ IHSL1063CN/ IHGL1263CN/ IHGL1063CN/ IHGL9031CN/ WHGL9031CN/ WHGL9062CN	179.00/165.60
SUPCHARCFI	Filtro OdourClean-Pro a carboni attivi di lunga durata, rigenerabile, per WOGL9062CN/ WOSL9063CN	179.00/165.60
MCFB91	Filtro a carboni attivi OdourClean per la modalità di ricircolo per WOSL9061MB (p. 11)	59.00/ 54.60
MCFB93	Filtro a carboni attivi OdourClean Pro per la modalità di ricircolo per WOSL9061MB (p. 11)	215.00/198.90
M8CKSL07	Kit Silentium, 70 mm, adatto a WOSL9061MB (p. 11)	69.00/ 63.85
M8CKSL28	Kit Silentium, 280 mm, adatto a WOSL9061MB (p. 11)	89.00/ 82.35

Accessori per l’incasso per il sistema di aspirazione per piano di cottura ProfiLine

Accessori per l’incasso	Descrizione	Prezzo IVA incl. / escl.
KITEXPO	Cassetta di ricircolo completa per DMPL0150SW	646.00/ 597.60

Accessoires d’encastrement pour hottes aspirantes

Accessori per l’incasso	Descrizione	Prezzo IVA incl. / escl.
FB5-55WE/	Pannello frontale per DCL5536/ pannello 1/6	81.00/ 74.95
FB25-5WE/ SW/ BR	Pannello frontale per DXL5536VI (fino ad esaurimento scorte)	172.00/159.10
ULSLLF	Set per il funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile, raccordo Ø 150 mm, per cappe da incasso (filtro con durata fino 4 anni)	435.00/ 402.40
ULSLLF125	Set per il funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile, raccordo Ø 125 mm, per cappe da incasso (filtro con durata fino 4 anni)	435.00/ 402.40
ULSLLF150A	Set per il funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile, raccordo Ø 150 mm, per cappe da incasso (filtro con durata fino 4 anni)	535.00/ 494.90

Servizio per cappe aspiranti

Esecuzioni speciali per camini particolari possibili, Prezzi su richiesta.



Con il suo eccezionale volume totale di 376 litri, il CombiBottom IK3800BNR, da 75 cm di larghezza, offre tanto spazio per soddisfare persino le esigenze delle famiglie numerose o delle feste in compagnia.

Refrigerazione & Congelare

Caratteristiche del prodotto	186
EURO 60 cm	202
• Combinazione di raffreddamento e congelamento	204
• Frigoriferi	208
• Refrigerazione	214
• Congelatore sottopiano	215
 Cantina frigo per vini	216
 SMS 55 cm	218
• Combinazione di raffreddamento e congelamento	220
• Frigoriferi con scomparto congelatore integrato	224
 A posa libera	230
• MultiDoor	235
• Side-By-Side / Congelatore XXL	235
• Combinazione frigorifero / congelatore	236
• Frigoriferi	240
• Refrigerazione	243
• Congelatore	247
 Accessori per l'incasso / Servizio	248

La nostra missione per il massimo della freschezza

Garantire la qualità dei cibi senza compromessi è ciò che ci spinge a sviluppare costantemente tecnologie innovative più efficienti. L'attenzione si concentra sui seguenti tre elementi chiave.



Temperatura stabile
Elevate differenze di temperatura compromettono la conservazione degli alimenti. Le nostre tecnologie assicurano temperatura stabile per proteggere la freschezza dei cibi in modo ottimale.



Umidità corretta
Una bassa umidità fa inaridire la frutta e la verdura fresche facendole maturare più velocemente. Grazie alle nostre tecnologie, si ottiene un «boost freschezza» e una durata di conservazione migliorata.



Ambiente sigillato
Ogni alimento ha bisogno di un ambiente specifico per mantenere la sua freschezza più a lungo. Le nostre tecnologie assicurano l'ambiente e la zona di temperatura ottimali per ogni alimento.



Le nostre tecnologie in sintesi

Tecnologie	 Cooling 360°	 MultiChill 0°C	 GreenZone+	 TwinTech	 ColdSense
Vantaggi per lei	Grazie alle temperature stabili, gli alimenti rimangono freschi più a lungo in tutto il frigorifero, indipendentemente dalla posizione nella quale si trovano.	Mantiene i valori particolarmente sensibili prodotti come carne, pesce e verdure fresche e ne preserva la qualità.	Si conservano così a lungo fino al 95% delle vitamine degli alimenti.	Gli alimenti conservano più a lungo la loro freschezza grazie a sistemi di raffreddamento separati che assicurano un clima ottimale nel frigorifero e nel congelatore.	Il cibo resta più fresco e gustoso più a lungo grazie alla temperatura stabile e alla refrigerazione più rapida.
Come funziona?	I canali d'aria nella parete posteriore consentono la costante circolazione dell'aria fredda, garantendo così temperature stabili.	Cassetto ermetico con programmi regolabili individualmente, che permettono di impostare una temperatura particolarmente bassa intorno agli 0°C.	Cassetto ermetico con programmi regolabili individualmente (via app), che permettono di impostare una temperatura particolarmente bassa intorno agli 0°C.	Scomparti frigo e congelatore sono perfettamente separati tra loro. L'aria asciutta rimane nel congelatore e l'aria più umida nel frigorifero.	Regolazione accurata e attiva della temperatura grazie a sensori intelligenti che rilevano la temperatura del frigorifero e dell'ambiente.
Disponibile nelle versioni di apparecchi	Combinazione frigo/ congelatore Frigorifero	Combinazione frigo/ congelatore Frigorifero	Frigo-congelatori combinati Frigorifero	Tutte le combinazioni frigo/ congelatore NoFrost	Combinazione frigo/ congelatore Frigorifero con congelatore integrato Frigorifero senza congelatore integrato Congelatore
Temperatura stabile	✓	✓	✓	✓	✓
Umidità corretta	✓	✓	✓	✓	
Ambiente sigillato		✓	✓		

Refrigerazione ideale fin negli angoli più remoti grazie a Cooling360°



Cooling 360°

L'elegante pannello posteriore in metallo fa estetico e supporta il processo di processo di raffreddamento. Diversi condotti d'aerazione nella parete posteriore consentono una circolazione attiva dell'aria fredda, che in questo modo raggiunge ogni angolo. L'elegante parete metallica agevola ulteriormente questo processo e assicura che dopo l'apertura della porta sia rapidamente ripristinata la giusta temperatura.



Temperature stabili grazie ai sensori intelligenti ColdSense



ColdSense

ColdSense preserva la qualità dei cibi mantenendo la temperatura stabile. Appositi sensori rispondono prontamente ai cambiamenti nell'ambiente, riportando rapidamente il frigorifero alla giusta temperatura.



Cibi freschi grazie ai sistemi di refrigerazione separati TwinTech



TwinTech

La tecnologia TwinTech protegge la qualità degli alimenti, ne impedisce la disidratazione e li mantiene croccanti e freschi più a lungo. I sistemi di raffreddamento indipendenti assicurano un tasso di umidità dell'aria ottimale nel frigorifero e aria secca nel vano del congelatore.



Rivestimento interno in materia sintetica riciclata

Alcuni frigoriferi hanno un rivestimento interno realizzato al 70 % con materia sintetica riciclata. Questa plastica, ricavata da vecchi frigoriferi, contribuisce alla riduzione dei rifiuti favorendo l'economia circolare.



I nostri cassetti Highlights



GreenZone+

La membrana traspirante regola automaticamente l'umidità nel cassetto GreenZone+; le vitamine si conservano fino al 95% e si prolunga così la durata di conservazione degli alimenti.



MultiChill 0°C

Il cassetto MultiChill 0°C offre la massima flessibilità, consentendo di conservare più a lungo la freschezza di vari alimenti. Permette di scongelare gli alimenti in modo delicato, di refrigerare le pietanze cotte o di conservare in modo ideale carne e pesce, assicurando così cibi più gustosi e riducendo gli sprechi alimentari.



SpacePlus

L'ampio cassetto per bottiglie e verdura è estremamente pratico. Un inserto consente di dividere in due il cassetto: le bottiglie stanno davanti e dietro rimane spazio a sufficienza per frutta e verdura. Il cassetto scivola su guide telescopiche scorrevoli completamente estraibili.



MultiSwitch+

Grazie alla funzione MultiSwitch+, nel vano congelatore, non solo è possibile impostare la temperatura di surgelazione da -15°C a -24°C, ma persino selezionare la refrigerazione a +4°C. In questo modo è possibile ampliare lo spazio di refrigerazione e raffreddare in modo ottimale diverse bevande.



FlexiShelf

Grazie al FlexiShelf, l'interno può essere utilizzato in modo variabile, così che anche gli oggetti alti possono essere conservati nel frigorifero. La sezione anteriore può essere semplicemente spinta all'indietro.



Cassetto ExtraChill


Il cassetto ExtraChill è l'ideale per preservare il gusto di frutta, verdura e formaggi. Grazie alla circolazione attiva dell'aria fredda, questo cassetto offre una temperatura più bassa rispetto al resto del frigorifero.




NaturaFresh™

L'area di refrigerazione e le zone NaturaFresh™ sono raffreddate con due circuiti di refrigerazione individuali. Ciò permette di regolare al meglio la temperatura di ogni zona in base ai rispettivi alimenti.

Le zone NaturaFresh™ offrono una temperatura molto bassa intorno agli 0°C. Un dettaglio che le rende particolarmente adatte alla conservazione di insalata, verdura, frutta, carne e pesce. In questo modo, gli alimenti conservano la loro freschezza tre volte più a lungo.



Temperatura uniforme grazie alle ventole di distribuzione del freddo



MultiFlow

MultiFlow garantisce una temperatura e un'umidità stabili in tutto il frigorifero. Diversi canali d'aria nella parete posteriore consentono la circolazione attiva dell'aria fredda, che raggiunge così ogni angolo. Paragonato ai sistemi convenzionali, MultiFlow assicura un raffreddamento degli alimenti più rapido ed efficiente.



DynamicAir

Mantenendo un flusso d'aria costante nel frigorifero, l'innovativa tecnologia DynamicAir garantisce una bassa temperatura stabile, di conseguenza tutti gli alimenti rimarranno freschi, in qualsiasi punto del frigo, dal ripiano superiore al cassetto inferiore.



CleanAir Control

Il filtro CleanAir Control utilizza il carbone attivo per neutralizzare gli odori all'interno del frigorifero.

Le nostre tecnologie per congelare



NoFrost

Grazie alla tecnologia di sbrinatorio automatico NoFrost, non è mai necessario sbrinare il vano congelatore, né tantomeno eliminare ghiaccio in eccesso. L'umidità viene infatti eliminata all'esterno, mentre una ventola soffia aria fredda e secca nel vano congelatore, assicurando così una temperatura uniforme e prevenendo la formazione di brina e ghiaccio.



LowFrost

La tecnologia LowFrost facilita la rimozione del ghiaccio. E grazie alle pareti lisce, l'interno del frigo si pulisce con facilità. Se poi si desidera congelare qualcosa di grande, è sufficiente rimuovere i cassetti e i ripiani intermedi per creare lo spazio necessario.



FastFreeze

Dopo una spesa importante, gli alimenti possono essere congelati più rapidamente e si evita il riscaldamento degli alimenti già presenti nel vano congelatore.

Nozioni operative

Ecometer

I comandi touch includono anche la funzione Ecometer, che mostra l'ecocompatibilità dell'impostazione del frigorifero.



Tasti a sfioramento

Il display LCD di assoluta praticità è in posizione ottimale, intuitivo ed elegante allo stesso tempo. La scritta in bianco assicura un eccellente contrasto e la massima leggibilità.



Unità di controllo integrata

Il pratico comando integrato mostra le varie impostazioni di temperatura in un colpo d'occhio ed è di facile utilizzo.



Pratico controllo del frigorifero via smartphone



Collega l'apparecchio alla tua rete wifi e gestisci in tutta semplicità, da qualsiasi punto tu ti trovi, le funzioni principali del tuo armadio climatizzato per vini con l'applicazione My Electrolux Kitchen.



Monitoraggio e controllo a distanza

Tieni d'occhio la temperatura del tuo frigorifero e regolala ogni volta che vuoi.

Funzione acquisto


Stai facendo la spesa? Abbassa la temperatura tramite l'applicazione per conservare al meglio al tuo ritorno gli alimenti freschi.

Gestione allarmi

La funzione allarme ti informa direttamente tramite l'applicazione, appena la porta resta aperta.

DrinksChill

La tua bevanda preferita è un po' calda? Sistemala brevemente nel congelatore. L'applicazione ti informerà allo scadere del timer.



I nostri frigoriferi e congelatori
norma EURO in sintesi 🇪🇺

Combinazione frigorifero / congelatore		IK3800BN	IK2671BN	IK2590BN	IK2581BN	IK2540BZ	IK2480BN	IK2720B	IK2620B	IK2356B	IK2685T
Altezza dell'incavo in mm		1900	1900	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1580	1580
EcoLine	🌿	•	•	•	•	•	•				
MultiChill 0 °C	❄️			•	•	•					
TwinTech	🔄	•	•	•	•	•	•				
ColdSense	🌡️	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cooling 360°	🌀		•		•		•				
MultiFlow	🌀			•		•					
DynamicAir	🌀	•									
CleanAir Control Filter	🧼	•	•	•	•	•	•				
Connectivity	📶	•		•		•					
CustomFlex®	📱		•								
SpacePlus	🏠										
GreenZone+	🌿	•	•	•	•	•	•				
ExtraZone	🏠	•									
FlexiShelf	📦	•	•	•	•	•	•	•		•	
FlexiFresh	🌿		•					•	•	•	
SoftClosing	📱			•	•	•	•	•	•		
Pannello di comando LCD	📺	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ecometer	🔍	•	•	•	•	•	•				
NoFrost	❄️	•	•	•	•	•	•				
LowFrost	❄️							•	•	•	•
FastFreeze	❄️	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Montaggio a porta fissa				•	•	•	•	•	•		
Montaggio porta con cerniere a traino		•	•							•	•

Congelatori		IG2085SN	IG1235SN	IG0946S	UG0985
Altezza dell'incavo in mm		1780	1225	880	820-870
ColdSense	🌡️	•	•	•	
Connectivity	📶				
SoftClosing	📱	•	•	•	
Funzionamento con LCD touch	📺	•	•	•	
NoFrost	❄️	•	•		
LowFrost	❄️			•	
FastFreeze	❄️	•	•	•	•
Montaggio a porta fissa		•	•	•	•
Montaggio porta con cerniere a traino					

Frigoriferi con scomparto congelatore integrato		IK2805SZ	IK3029SA	IK1910SZ	IK2080S	IK2070S	IK1345S	UK1205S
Altezza dell'incavo in mm		1780	1780	1400	1225	1225	880	820-870
EcoLine	🌿							
MultiChill 0 °C	❄️							
NaturaFresh	🌿	•		•				
TwinTech	🔄							
ColdSense	🌡️	•	•	•	•	•	•	
Cooling 360°	🌀							
MultiFlow	🌀	•		•				
DynamicAir	🌀		•					
CleanAir Control Filter	🧼	•	•	•				
Connectivity	📶							
CustomFlex®	📱		•					
SpacePlus	🏠		•					
GreenZone+	🌿							
ExtraZone	🏠		•					
FlexiShelf	📦	•	•	•	•		•	
FlexiFresh	🌿	•		•	•	•		
SoftClosing	📱	•	•	•	•	•	•	
Pannello di comando LCD	📺	•	•	•	•	•	•	
Ecometer	🔍	•	•					
NoFrost	❄️							
LowFrost	❄️							
FastFreeze	❄️	•	•	•	•	•		
Montaggio a porta fissa		•	•	•	•	•	•	•
Montaggio porta con cerniere a traino								

Frigoriferi senza scomparto congelatore integrato		IK3035CZ	IK3318CA	IK2240C	IK1555C
Altezza dell'incavo in mm		1780	1780	1225	880
EcoLine	🌿				
MultiChill 0 °C	❄️				
NaturaFresh	🌿	•			
TwinTech	🔄				
ColdSense	🌡️	•	•	•	•
Cooling 360°	🌀				
MultiFlow	🌀	•			
DynamicAir	🌀		•		
CleanAir Control Filter	🧼	•	•		
Connectivity	📶				
CustomFlex®	📱				
SpacePlus	🏠		•		
GreenZone+	🌿				
ExtraZone	🏠		•		
FlexiShelf	📦	•	•	•	•
FlexiFresh	🌿	•		•	
SoftClosing	📱	•	•	•	•
Pannello di comando LCD	📺	•	•	•	•
Ecometer	🔍	•	•		
Montaggio a porta fissa		•	•	•	•
Montaggio porta con cerniere a traino					



IK3800BN



IK2671BN



Highlights

- ★DynamicAir
- ★GreenZone+
- ★TwinTech
- ★Interni di MaxiSpace
- ★ExtraZone
- ★Fodera interna riciclata

- ★Cooling 360°
- ★GreenZone+
- ★TwinTech
- ★CustomFlex
- ★Scomparto congelatore MultiSwitch
- ★Fodera interna riciclata

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla
la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio	
Tipo	Combinazione frigorifero-congelatore
Altezza della nicchia	1900
Dimensioni dell'apparecchio	1884×696×549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	-/•/-
Valori di allacciamento	230 V/1,8
Potenza	
Consumo energetico	197
Classe di efficienza energetica	D
Emissione/classe di rumorosità:	35/ B
Capienza utile totale	376
Capienza utile frigorifero	287
Capienza utile congelatore	89
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C	-
Comandi / display	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0 °C/ NaturaFresh)	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•
Dotazione frigorifero	
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/ MultiFlow/ DynamicAir)	-/-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ ExtraChill/ MultiChill 0 °C/ NaturaFresh	-/1/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	2
Ripiano di vetro divisibile/ FlexiShelf	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	1/1/1
Scomparto corto nello sportello	1
Dotazione del congelatore	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/ LowFrost/ statico)	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•
Numero di cassette nel congelatore	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•
Accessori	
Griglia portabottiglie in dotazione	•
Griglia portabottiglie/ Breakfast Tray (opzionale)	Winerack/ Breakfast Tray
Prezzo IVA incl./ escl.	3'250.00/ 3'006.5'
TRA IVA incl./ escl.	28.11/ 26.00
Informazione	

Combinazione frigorifero-congelatore	
1900	
1884×696×549	
R/W	
-/•/-	
230 V/1,8	
Potenza	
197	
D	
35/ B	
376	
287	
89	
-	
Comandi / display	
•/-	
•/-/-	
•/•/-/-	
•/•	
•	
Dotazione frigorifero	
•/•/-	
-/-/•	
•	
-/1/-/-/-	
2	
1	
1/1/1	
1	
Dotazione del congelatore	
•/-/-	
•	
3	
2	
Sicurezza	
•/•	
•/•	
Accessori	
•	
Winerack/ Breakfast Tray	
3'250.00/ 3'006.5'	
28.11/ 26.00	

Combinazione frigorifero-congelatore	
1900	
1884×546×549	
R/W	
-/•/-	
230 V/1,3	
Potenza	
172	
D	
35/ B	
269	
207	
62	
Comandi / display	
•/-	
•/-/-	
•/•/-/-	
•/•	
•	
Dotazione frigorifero	
•/•/-	
•/-/-	
•	
-/1/1/-/-	
2	
1	
3/1/2	
-	
Dotazione del congelatore	
•/-/-	
•	
3	
2	
Sicurezza	
•/•	
•/•	
Accessori	
•	
Winerack/ Breakfast Tray	
3'050.00/ 2'821.45	
28.11/ 26.00	



IK2590BN



- ★MultiFlow
- ★MultiChill 0 °C
- ★GreenZone+
- ★TwinTech
- ★Scomparto congelatore MultiSwitch
- ★Fodera interna riciclata



Combinazione frigorifero-congelatore	
1780	
1769×557×549	
L/R/W	
•/-/•	
230 V/1,3	
Potenza	
125	
B	
29/ A	
245	
115	
62	
67	
Comandi / display	
•/-	
•/-/-	
•/•/•/-	
•/•	
•	
Dotazione frigorifero	
•/•/-	
-/•/-	
•	
-/1/-/1/-	
1	
1	
1/1/1	
1	
Dotazione del congelatore	
•/-/-	
•	
3	
2	
Sicurezza	
•/•	
•/•	
Accessori	
•	
Winerack/ Breakfast Tray	
3'010.00/ 2'784.45	
28.11/ 26.00	



IK2581BN



- ★Cooling 360°
- ★GreenZone+
- ★TwinTech
- ★Cassetto ExtraChill
- ★Scomparto congelatore MultiSwitch
- ★Fodera interna riciclata



Combinazione frigorifero-congelatore	
1780	
1769×557×549	
L/R/W	
•/-/•	
230 V/1,3	
Potenza	
110	
B	
33/ B	
245	
182	
62	
Comandi / display	
•/-	
•/-/-	
•/•/-/-	
•/•	
•	
Dotazione frigorifero	
•/•/-	
•/-/-	
•	
-/1/1/-/-	
1	
1	
1/1/1	
1	
Dotazione del congelatore	
•/-/-	
•	
3	
2	
Sicurezza	
•/•	
•/•	
Accessori	
•	
Winerack/ Breakfast Tray	
2'975.00/ 2'752.10	
28.11/ 26.00	



IK2540BZ



- ★MultiFlow
- ★MultiChill 0 °C
- ★GreenZone+
- ★Scomparto congelatore MultiSwitch
- ★Filtro CleanAir
- ★Fodera interna riciclata



Combinazione frigorifero-congelatore	
1780	
1769×557×549	
L/R/W	
•/-/•	
230 V/1,3	
Potenza	
154	
C	
35/ B	
223	
114	
62	
46	
Comandi / display	
•/-	
•/-/-	
•/•/•/-	
•/•	
•	
Dotazione frigorifero	
•/•/-	
-/•/-	
•	
-/1/-/-/-	
1	
1	
-/1/1	
1	
Dotazione del congelatore	
•/-/-	
•	
3	
2	
Sicurezza	
•/•	
•/•	
Accessori	
•	
Winerack/ Breakfast Tray	
2'890.00/ 2'673.45	
28.11/ 26.00	



IK2480BN



IK2720B



Highlights

- ★ Cooling 360°
- ★ GreenZone+
- ★ TwinTech
- ★ Elettronica Dual Touch Control
- ★ Cassetto ExtraChill
- ★ Fodera interna riciclata

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla
la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



- ★ ColdSense
- ★ LowFrost
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Elettronica Dual Touch Control
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità
- ★ FastFreeze



Montaggio	
Tipo	Combinazione frigorifero-congelatore
Altezza della nicchia	mm 1780
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P, mm 1769×557×549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W L/R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	•/-/• •/-/•
Valori di allacciamento	V/A 230 V/1,3 230 V/1,2
Potenza	
Consumo energetico	kWh/anno 173 175
Classe di efficienza energetica	A-G D
Emissione/classe di rumorosità:	dB(A)/A-F 35/B 34/B
Capienza utile totale	L 245 262
Capienza utile frigorifero	L 182 189
Capienza utile congelatore	L 62 73
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	L
Comandi / display	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/- -/•
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/- •/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/- •/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/• -/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	• •
Dotazione frigorifero	
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/- -/-/•
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	•/-/- -/-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	• -
Numero di cassetti per verdure/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/1/1/-/- 2/-/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	1 3
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1 1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	1/1/1 2/1/1
Scomparto corto nello sportello	1 1
Dotazione del congelatore	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/ LowFrost/statico)	•/-/- -/•/-
Scomparto congelatore 4 stelle	• •
Numero di cassetti nel congelatore	3 3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2 2
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/• •/•
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/• •/•
Accessori	
Griglia portabottiglie in dotazione	• -
Griglia portabottiglie/Breakfast Tray (opzionale)	Winerack/ Breakfast Tray
Prezzo IVA incl./escl.	2'720.00/2'516.20 2'445.00/2'261.80
TRA IVA incl./escl.	28.11/26.00 28.11/26.00
Informazione	

Combinazione frigorifero-congelatore	
1780	1780
1769×557×549	1769×557×549
L/R/W	L/R/W
•/-/•	•/-/•
230 V/1,3	230 V/1,2
173	175
D	D
35/B	34/B
245	262
182	189
62	73
•/-	-/•
•/-/-	•/-/-
•/•/-/-	•/•/-/-
•/•	-/•
•	•
•/•/-	-/-/•
•/-/-	-/-/-
•	-
-/1/1/-/-	2/-/-/-/-
1	3
1	1
1/1/1	2/1/1
1	1
•/-/-	-/•/-
•	•
3	3
2	2
•/•	•/•
•/•	•/•
•	-
Winerack/ Breakfast Tray	Winerack/ Breakfast Tray
2'720.00/2'516.20	2'445.00/2'261.80
28.11/26.00	28.11/26.00

Combinazione frigorifero-congelatore	
1780	1780
1769×557×549	1769×557×549
L/R/W	L/R/W
•/-/•	•/-/•
230 V/1,2	230 V/1,2
175	175
D	D
34/B	34/B
262	262
189	189
73	73
-/•	-/•
•/-/-	•/-/-
•/•/-/-	•/•/-/-
-/•	-/•
•	•
-/-/•	-/-/•
-/-/-	-/-/-
-	-
2/-/-/-/-	2/-/-/-/-
4	3
-	1
2/1/1	1/1/1
1	1
-/•/-	-/•/-
•	•
3	3
2	2
•/•	•/•
•/•	-/•
-	-
Winerack/ Breakfast Tray	Winerack/ Breakfast Tray
2'185.00/2'021.30	2'100.00/1'942.65
28.11/26.00	28.11/26.00



IK2620B



IK2356B



★ ColdSense
★ LowFrost
★ Cerniere SoftClosing
★ Elettronica Dual Touch Control
★ FlexiFresh regolazione dell'umidità
★ FastFreeze



★ ColdSense
★ LowFrost
★ Ripiano FlexiShelf
★ Elettronica Touch Control
★ FlexiFresh regolazione dell'umidità
★ FastFreeze



Combinazione frigorifero-congelatore	
1780	1580
1769×557×549	1572×540×549
L/R/W	L/R/W
•/-/•	-/•/-
230 V/1,2	230 V/1,1
219	218
E	E
34/B	35/B
262	233
189	161
73	72
-/•	-/•
•/-/-	•/-/-
•/•/-/-	•/•/-/-
-/•	-/•
•	•
-/-/•	-/-/•
-/-/-	-/-/-
-	-
2/-/-/-/-	2/-/-/-/-
4	3
-	1
2/1/1	1/1/1
1	1
-/•/-	-/•/-
•	•
3	3
2	2
•/•	•/•
•/•	-/•
-	-
Winerack/ Breakfast Tray	Winerack/ Breakfast Tray
2'185.00/2'021.30	2'100.00/1'942.65
28.11/26.00	28.11/26.00

Combinazione frigorifero-congelatore	
1580	1580
1572×540×549	1572×540×549
L/R/W	L/R/W
-/•/-	-/•/-
230 V/1,1	230 V/1,1
218	218
E	E
35/B	35/B
233	233
161	161
72	72
-/•	-/•
•/-/-	•/-/-
•/•/-/-	•/•/-/-
-/•	-/•
•	•
-/-/•	-/-/•
-/-/-	-/-/-
-	-
2/-/-/-/-	2/-/-/-/-
3	3
1	1
1/1/1	1/1/1
1	1
-/•/-	-/•/-
•	•
3	3
2	2
•/•	•/•
-/•	-/•
-	-
Winerack/ Breakfast Tray	Winerack/ Breakfast Tray
2'185.00/2'021.30	2'100.00/1'942.65
28.11/26.00	28.11/26.00



IK2685T



IK2805SZ



Highlights

- ★ ColdSense
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ Cassetto per verdure

- ★ NaturaFresh
- ★ MultiFlow
- ★ Fodera interna riciclata
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ Filtro CleanAir
- ★ Ripiano FlexiShelf

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla
la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio	
Tipo	
Altezza della nicchia	mm
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P, mm
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	
Valori di allacciamento	V/A
Potenza	
Consumo energetico	kWh/anno
Classe di efficienza energetica	A-G
Emissione/classe di rumorosità:	dB(A)/A-F
Capienza utile totale	L
Capienza utile frigorifero	L
Capienza utile congelatore	L
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C	L
Comandi / display	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0 °C/ NaturaFresh)	
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	
Dotazione frigorifero	
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/ MultiFlow/ DynamicAir)	
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ ExtraChill/ MultiChill 0 °C/ NaturaFresh	
Numero di ripiani di vetro	
Ripiano di vetro divisibile/ FlexiShelf	
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	
Scomparto corto nello sportello	
Dotazione del congelatore	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/ LowFrost/ statico)	
Scomparto congelatore 4 stelle	
Numero di cassette nel congelatore	
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	
Accessori	
Griglia portabottiglie in dotazione	
Griglia portabottiglie/ Breakfast Tray (opzionale)	
Prezzo IVA incl. / escl.	
TRA IVA incl. / escl.	
Informazione	

Combinazione frigorifero-congelatore
1580
1575×548×549
L/R/W
- / • / -
230 V/1,5
194
E
33/ B
249
199
50
- / •
• / - / -
- / - / - / -
- / •
-
- / - / •
- / - / -
-
1 / - / - / - / -
4
-
2 / 1 / 1
-
- / • / -
•
-
1
• / •
- / •
-
Winerack / -
1'965.00/1'817.75
28.11/26.00

Frigoriferi con scomparto congelatore
1780
1769×556×549
L/R/W
• / - / •
230 V/1,0
190
E
35/ B
253
156
22
75
• / -
• / - / -
• / • / - / •
• / •
-
• / - / -
- / • / -
•
- / - / - / - / 3
2
1
2 / 1 / 1
1
- / -
•
-
-
- / - / -
• / •
-
Winerack / Breakfast Tray
2'835.00/2'622.55
28.11/26.00



IK3029SA



IK1910SZ



- ★ DynamicAir
- ★ Fodera interna riciclata
- ★ ExtraZone
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Cassetto SpacePlus

- ★ NaturaFresh
- ★ MultiFlow
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ Filtro CleanAir
- ★ Ripiano FlexiShelf



Frigoriferi con scomparto congelatore
1780
1769×557×549
L/R/W
• / - / •
230 V/1,5
132
D
31/ B
282
261
22
-
- / •
• / - / -
• / • / - / -
• / •
-
• / - / -
- / - / •
•
1 / - / - / - / -
1
1
6 / 1 / 2
-
- / - / •
•
-
-
- / -
• / •
•
Winerack / Breakfast Tray
2'460.00/2'275.65
28.11/26.00

Frigoriferi con scomparto congelatore
1400
1398×556×549
R/W
• / - / •
230 V/0,5
141
D
37/ C
187
114
14
58
• / -
• / - / -
• / • / - / •
• / •
-
• / - / -
- / • / -
•
- / - / - / - / 2
1
1
1 / 1 / 1
1
- / - / •
•
-
-
- / -
• / •
-
Winerack / Breakfast Tray
2'430.00/2'247.90
28.11/26.00



IK2080S



IK2070S



Highlights

- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio	
Tipo	
Altezza della nicchia	mm
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P, mm
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	
Valori di allacciamento	V/A
Potenza	
Consumo energetico	kWh/anno
Classe di efficienza energetica	A-G
Emissione/classe di rumorosità:	dB(A)/A-F
Capienza utile totale	L
Capienza utile frigorifero	L
Capienza utile congelatore	L
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	L
Comandi / display	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	
Dotazione frigorifero	
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	
Numero di ripiani di vetro	
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	
Scomparto corto nello sportello	
Dotazione del congelatore	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/ LowFrost/statico)	
Scomparto congelatore 4 stelle	
Numero di cassette nel congelatore	
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	
Accessori	
Griglia portabottiglie in dotazione	
Griglia portabottiglie/Breakfast Tray (opzionale)	
Prezzo IVA incl./escl.	
TRA IVA incl./escl.	
Informazione	

Frigoriferi con scomparto congelatore	
1225	
1224×556×549	
R/W	
•/-/•	
230 V/1,0	
116	
D	
33/ B	
181	
167	
14	
-	
•/-	
•/-/-	
•/•/-/-	
•/•	
-	
-/•/-	
-/-/-	
-	
1/-/-/-/-	
2	
1	
2/1/1	
1	
-/-/•	
•	
-	
-	
-/-	
•/•	
-	
Winerack/ Breakfast Tray	
1'950.00/1'803.90	
28.11/26.00	

Frigoriferi con scomparto congelatore	
1225	
1224×556×549	
L/R/W	
•/-/•	
230 V/1,0	
146	
E	
35/ B	
181	
167	
14	
-	
•/-	
•/-/-	
•/•/-/-	
•/•	
-	
-/-/-	
-	
1/-/-/-/-	
3	
-	
2/1/1	
1	
-/-/•	
•	
-	
-	
-/-	
•/•	
-	
Winerack/ Breakfast Tray	
1'710.00/1'581.85	
28.11/26.00	



IK1345S



UK1205S



- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Illuminazione LED



Frigoriferi con scomparto congelatore	
880	
873×556×549	
L/R/W	
•/-/•	
230 V/0,6	
142	
E	
36/ C	
118	
104	
14	
-	
•/-	
•/-/-	
•/•/-/-	
•/-	
-	
-/•/-	
-/-/-	
-	
1/-/-/-/-	
1	
1	
1/1/1	
1	
-/-/•	
•	
-	
-	
-/-	
•/•	
-	
Winerack/ Breakfast Tray	
1'595.00/1'475.50	
28.11/26.00	

- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Funzionamento semplice con interruttore rotante
- ★ Non è necessaria alcuna ventilazione di nicchia grazie a ventilatore integrato per l'aerazione



Frigoriferi con scomparto congelatore	
820-870	
815 - 870×596×550	
L/R/W	
•/-/-	
230 V/0,9	
148	
E	
38/ C	
111	
94	
16	
-	
-/•	
•/-/-	
•/-/-/-	
-/•	
-	
-/-/•	
-/-/-	
-	
1/-/-/-/-	
2	
-	
-/1/1	
-	
-/-/•	
•	
-	
-	
-/-	
-/-	
-	
-	
1'450.00/1'341.35	
28.11/26.00	



IK3035CZ



IK3318CA



Highlights

- ★ NaturaFresh
- ★ MultiFlow
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Touche électronique Control
- ★ Fodera interna riciclata
- ★ FlexiShelf-Tablar

- ★ DynamicAir
- ★ Fodera interna riciclata
- ★ Contrôle tactile électronique
- ★ ExtraZone
- ★ Tiroir SpacePlus
- ★ Étagère FlexiShelf

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio	
Tipo	
Altezza della nicchia	mm
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P, mm
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	
Valori di allacciamento	V/A
Potenza	
Consumo energetico	kWh/anno
Classe di efficienza energetica	A-G
Emissione/classe di rumorosità:	dB(A)/A-F
Capienza utile totale	L
Capienza utile frigorifero	L
Capienza utile congelatore	L
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C	L
Comandi / display	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0 °C/ NaturaFresh)	
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	
Dotazione frigorifero	
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/ MultiFlow/ DynamicAir)	
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ ExtraChill/ MultiChill 0 °C/ NaturaFresh	
Numero di ripiani di vetro	
Ripiano di vetro divisibile/ FlexiShelf	
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	
Scomparto corto nello sportello	
Dotazione del congelatore	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/ LowFrost/ statico)	
Scomparto congelatore 4 stelle	
Numero di cassette nel congelatore	
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	
Accessori	
Griglia portabottiglie in dotazione	
Griglia portabottiglie/ Breakfast Tray (opzionale)	
Prezzo IVA incl./ escl.	
TRA IVA incl./ escl.	
Informazione	

Frigoriferi senza scomparto congelatore	
1780	
1769×557×549	
L/ R/ W	
• / - / •	
230 V/ 0,5	
118	
D	
35/ B	
274	
200	
-	
74	
• / -	
• / - / -	
• / - / - / •	
• / -	
-	
• / - / -	
- / • / -	
•	
- / - / - / - / 3	
2	
1	
2/ 1/ 1	
1	
- / - / -	
-	
-	
-	
- / -	
• / •	
•	
Winerack/ Breakfast Tray	
2'595.00/ 2'400.55	
28.11/ 26.00	

Frigoriferi senza scomparto congelatore	
1780	
1769×557×549	
L/ R/ W	
• / - / •	
230 V/ 0,7	
91	
D	
32/ B	
311	
311	
-	
-	
• / -	
• / - / -	
• / - / - / -	
• / -	
-	
• / • / -	
- / - / •	
•	
1/ - / 1/ - / -	
3	
1	
3/ 1/ 1	
-	
- / - / -	
-	
-	
-	
• / •	
• / •	
•	
Winerack/ Breakfast Tray	
2'700.00/ 2'497.70	
28.11/ 26.00	



IK2240C



IK1555C



- ★ Charnières à SoftClosing
- ★ Contrôle tactile électronique
- ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh
- ★ Tiroir à légumes
- ★ Étagère FlexiShelf

- ★ Charnières à SoftClosing
- ★ Contrôle tactile électronique
- ★ Éclairage LED
- ★ Tiroir à légumes
- ★ Étagère FlexiShelf



Frigoriferi senza scomparto congelatore	
1225	
1224×556×549	
L/ R/ W	
• / - / •	
230 V/ 1,0	
81	
D	
35/ B	
203	
203	
-	
-	
• / -	
• / - / -	
• / - / - / -	
• / -	
-	
- / • / -	
- / - / -	
-	
1/ - / - / - / -	
3	
1	
2/ 1/ 1	
1	
- / - / -	
-	
-	
-	
- / -	
• / •	
-	
Winerack/ Breakfast Tray	
1'800.00/ 1'665.10	
28.11/ 26.00	

Frigoriferi senza scomparto congelatore	
880	
873×556×549	
R/ W	
• / - / •	
230 V/ 0,8	
93	
E	
34/ B	
137	
137	
-	
-	
• / -	
• / - / -	
• / - / - / -	
• / -	
-	
- / • / -	
- / - / -	
-	
1/ - / - / - / -	
2	
1	
1/ 1/ 1	
1	
- / - / -	
-	
-	
-	
- / -	
• / •	
-	
Winerack/ Breakfast Tray	
1'475.00/ 1'364.50	
28.11/ 26.00	



IG2085SN



IG1235SN



Highlights

- ★ NoFrost
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ FastFreeze
- ★ Ripiani di vetro di sicurezza
- ★ Fodera interna riciclata

- ★ NoFrost
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ FastFreeze
- ★ Ripiani di vetro di sicurezza

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla
la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio	
Tipo	Congelatore
Altezza della nicchia	mm 1780
Dimensioni dell'apparecchio	A × L × P, mm 1769 × 557 × 549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	•/-/•
Valori di allacciamento	V/A 230 V/1,0
Potenza	
Consumo energetico	kWh/anno 189
Classe di efficienza energetica	A-G D
Emissione/classe di rumorosità:	dB(A)/A-F 35/ B
Capienza utile totale	L 212
Capienza utile frigorifero	L -
Capienza utile congelatore	L 212
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C	L -
Comandi / display	
Indicatore della temperatura (digitale/ display a barre a LED)	•/-
Tipo di comandi (tattile/ pulsanti/ manopole)	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/ congelatore/ zona MultiChill 0 °C/ NaturaFresh)	-/•/-/-
Refrigerazione rapida/ congelamento rapido	-/•
Frigorifero attivabile/ disattivabile separatamente	-
Dotazione frigorifero	
Illuminazione LED (in alto/ laterale/ integrata nei comandi)	-/-/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/ MultiFlow/ DynamicAir)	-/-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-
Numero di cassetti per verdure/ GreenZone+/ ExtraChill/ MultiChill 0 °C/ NaturaFresh	-/-/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	-
Ripiano di vetro divisibile/ FlexiShelf	-
Numero di scomparti nello sportello/ scomparto per bottiglie/ scomparto per il burro	-/-/-
Scomparto corto nello sportello	-
Dotazione del congelatore	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/ LowFrost/ statico)	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•
Numero di cassetti nel congelatore	5
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	6
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/ acustico)	•/•
Allarme sportello aperto (ottico/ acustico)	•/•
Accessori	
Griglia portabottiglie in dotazione	-
Griglia portabottiglie/ Breakfast Tray (opzionale)	-
Prezzo IVA incl. / escl.	2'390.00/ 2'210.90
TRA IVA incl. / escl.	28.11/ 26.00
Informazione	

Congelatore	
1780	
1769 × 557 × 549	
R/W	
•/-/•	
230 V/1,0	
189	
D	
35/ B	
212	
-	
212	
-	
•/-	
•/-/-	
-/•/-/-	
-/•	
-	
-/-/-	
-/-/-	
-	
-/-/-	
-	
-/-	
-/-/-	
-	
•/-/-	
•	
5	
6	
•/•	
•/•	
-	
-	
2'390.00/ 2'210.90	
28.11/ 26.00	

Congelatore	
1225	
1224 × 556 × 549	
R/W	
•/-/•	
230 V/1,0	
203	
E	
40/ C	
122	
-	
122	
-	
•/-	
•/-/-	
-/•/-/-	
-/•	
-	
-/-/-	
-/-/-	
-	
-/-	
-/-/-	
-	
-/-	
-/-/-	
-	
-/•/-	
•	
4	
4	
•/•	
•/•	
-	
-	
1'980.00/ 1'831.65	
28.11/ 26.00	



IG0946S



UG0985



- ★ LowFrost
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ FastFreeze
- ★ Ripiani di vetro di sicurezza

- ★ Congelatore piccolo
- ★ Funzionamento semplice con interruttore
rotante
- ★ FastFreeze
- ★ Non è necessaria alcuna ventilazione di
nicchia grazie a ventilatore integrato per
l'aerazione



Congelatore	
880	
873 × 556 × 549	
R/W	
•/-/-	
230 V/0,8	
177	
E	
34/ B	
98	
-	
98	
-	
•/-	
•/-/-	
-/•/-/-	
-/•	
-	
-/-/-	
-/-/-	
-	
-/-/-/-/-	
-	
-/-	
-/-/-	
-	
-/•/-	
•	
4	
3	
•/•	
•/•	
-	
-	
1'475.00/ 1'364.50	
28.11/ 26.00	

Congelatore sottopiano	
820-870	
815 - 870 × 596 × 547	
R/W	
•/-/-	
230 V/0,8	
176	
E	
40/ C	
95	
-	
95	
-	
-/-	
-/-/•	
-/•/-/-	
-/•	
-	
-/-/-	
-/-/-	
-	
-/-/-/-/-	
-	
-/-	
-/-/-	
-	
-/-/-	
•	
3	
-	
•/•	
•/•	
-	
-	
1'515.00/ 1'401.50	
28.11/ 26.00	

Le cantinette per vini ProfiLine



Sei tu a decidere come utilizzare la cantinetta refrigerata e quindi conservarvi vini destinati a un consumo a breve termine o bottiglie di annate pregiate, per il giusto invecchiamento. Gli armadi climatizzati per vini conservano le caratteristiche dei vini di qualità, assicurando i 5 requisiti fondamentali per la conservazione del vino:

- una temperatura stabile
- un tasso d’umidità ideale
- la conservazione al riparo dalla luce e dai raggi UV
- nessuna vibrazione
- la circolazione ideale dell’aria




Perfect Shelving System

Gli armadi climatizzati per vini Electrolux propongono eleganti ripiani in legno scorrevoli, sistemati a distanza ottimizzata che consentono di conservare bottiglie di ogni forma e dimensione ed estrarle senza graffiare l’etichetta.



Zone climatiche regolabili individualment

Gli armadi climatizzati per vini Electrolux possono essere regolati su una temperatura di conservazione uniforme di 12 °C per un processo di invecchiamento ottimale. Tuttavia, per servire perfettamente i diversi tipi di vino, può impostare temperature diverse nelle due zone climatiche regolabili individualmente.



«Una fantastica cantinetta per vini; non potrei più farne a meno. Alla giusta temperatura, è persino più piacevole gustarsi un buon bicchiere di vino.»*

Valutazione: ★ ★ ★ ★ ★

*Questa recensione è stata rilasciata nel mese di maggio 2023 su www.electrolux.ch per il prodotto WK4PL10CN.

Highlights

Montaggio	
Tipo	
Colori: nero specchiato (SP), cromo (CN)	
Altezza della nicchia	mm
Dimensioni dell'apparecchio	A × L × P, mm
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W), in basso	
Valori di allacciamento	V/A
Potenza	
Consumo energetico	kWh/anno
Classe di efficienza energetica	A-G
Rumore/classe di rumore	dB(A)/A-D*
Capienza utile totale	L
Numero di zone	
Temperature limite	°C
Comandi / display	
Indicatore digitale della temperatura	
Tipo di comandi: Touch-Control	
Illuminazione a LED (in alto / laterale)	
Dotazione frigorifero	
Numero massimo di bottiglie	da 0,75 l
Numero di superfici d'appoggio	
Numero di griglie in legno su guide telescopiche	
Disposizione delle bottiglie (longitudinale / trasversale)	
Tipo di ventilazione (DynamicAir)	
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico / acustico)	
Allarme sportello aperto (ottico / acustico)	
Prezzo IVA incl. / escl.	
TRA IVA incl. / escl.	
Informazioni	

* Nuovo ancora più silenzioso: 33 dB invece di 38 dB

ProfiLine



WKU60D

- ★ ProfiLine pacchetto di servizi premium
- ★ Dual Zone Pro
- ★ Spazio per 40 bottiglie
- ★ Flessibilità per conservare bottiglie di varie dimensioni
- ★ Design senza maniglie
- ★ Luci LED sul lato per una visibilità ottimale della sua collezione di vini

Sottopiano
SP
820 - 870
818-868 × 595 × 577
- / • / • / -
230 V/0,2
146
G
33 / B
122
2
+5 - +20
•
•
• / -
40
5
3
• / -
•
• / • / -
• / • / -
3'450.00/3'191.50
28.11/26.00
Special Product

ProfiLine




WKU30S

- ★ ProfiLine pacchetto di servizi premium
- ★ Spazio per 18 bottiglie
- ★ Flessibilità per conservare bottiglie di varie dimensioni
- ★ Design senza maniglie
- ★ Luci LED sul lato per una visibilità ottimale della sua collezione di vini

Sottopiano
SP
820 - 870
818-868 × 295 × 573
- / • / • / -
230 V/0,3
139
G
38 / C
56
1
+5 - +20
•
•
- / •
18
6
5
• / -
•
• / • / -
• / • / -
2'750.00/2'543.95
28.11/26.00
Special Product

ProfiLine



WK4PL10

- ★ ProfiLine pacchetto di servizi premium
- ★ Touch Control con display digitale
- ★ Spazio per 18 bottiglie
- ★ Flessibilità per conservare bottiglie di varie dimensioni
- ★ Design snello senza maniglia

Compact 45
CN / SP
450
455 × 595 × 566
- / - / - / •
230 V/0,5
100
F
39 / C
49
1
+5 - +20
•
•
• / -
18
3
2
• / •
•
• / - / -
- / - / -
3'265.00/3'020.35
28.11/26.00
Special Product


I nostri frigoriferi e congelatori a norma SMS in sintesi CH

Combinazione frigorifero / congelatore		IK309BN	IK307BN	IK305BN	IK303BN	IK301BN	IK279BN	EK276BN	IK277BN	IK275BN	EK278BN	EK274BN
Altezza della cavità in mm		14/6 1778	14/6 1778	14/6 1778	13/6 1651	13/6 1651	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524
EcoLine		•	•		•		•	•	•		•	
TwinTech		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ColdSense		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DynamicAir		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CleanAir Control Filter		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SpacePlus												
ExtraZone												
FlexiShelf		•	•		•		•	•			•	
FlexiFresh		•	•	•	•	•	•		•			•
BottleRack *solo con FS & SMS					•		•	•			•	
SoftClosing		•	•	•	•	•	•		•	•		
Funzionamento con LCD touch		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NoFrost		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LowFrost												
FastFreeze		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Montaggio a porta fissa		•	•	•	•	•	•		•	•		
Decorabile (montaggio su telaio decorativo)								•			•	•

Frigoriferi con scomparto congelatore integrato – 14/6 a 10/6 Altezza		IK329SA	IK327SA	IK285SA	IK283SA	EK284SA	EK282SA	IK245S	IK243S	EK244S	EK242S
Altezza della cavità in mm		14/6 1778	14/6 1778	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270
EcoLine										•	
TwinTech											
ColdSense		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DynamicAir		•	•	•	•	•	•				
CleanAir Control Filter		•	•	•	•	•	•				
SpacePlus		•	•	•	•	•	•				
ExtraZone		•	•	•	•	•	•				
FlexiShelf		•		•		•		•		•	
FlexiFresh		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BottleRack *solo con FS & SMS											
SoftClosing		•	•	•	•			•	•		
Funzionamento con LCD touch		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NoFrost											
LowFrost											
FastFreeze		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Montaggio a porta fissa		•	•	•	•			•	•		
Decorabile (montaggio su telaio decorativo)						•	•			•	•

Frigoriferi senza scomparto congelatore integrato – 7/6 a 6/6 Altezza		IK159S	EK158S	EK136S	EK134S
Altezza della cavità in mm		7/6 889	7/6 889	6/6 762	6/6 762
EcoLine					
TwinTech					
ColdSense		•	•	•	•
DynamicAir					
CleanAir Control Filter					
SpacePlus					
ExtraZone					
FlexiShelf		•	•	•	
FlexiFresh					
BottleRack *solo con FS & SMS					
SoftClosing					
Funzionamento con LCD touch					
NoFrost					
LowFrost					
FastFreeze		•	•	•	•
Montaggio a porta fissa		•			
Decorabile (montaggio su telaio decorativo)			•	•	•
Montaggio porta con cerniere a traino					

Nuovo e pregiato design





IK309BN



IK307BN



Highlights

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Elettronica Dual Touch Control
- ★ Filtro CleanAir
- ★ Ripiano FlexiShelf

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Elettronica Dual Touch Control
- ★ Filtro CleanAir
- ★ Ripiano FlexiShelf



Montaggio	
Tipo	Combinazione frigorifero-congelatore
Altezza della nicchia	14/6 - 1778
Dimensioni dell'apparecchio	1777×547×575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	•/-/•
Valori di allacciamento	230 V/0,7
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	-
Potenza	
Consumo energetico	kWh/anno
Classe di efficienza energetica	A-G
Emissione/classe di rumorosità	dB(A)/A-F
Capienza utile totale	L
Capienza utile frigorifero	L
Capienza utile congelatore	L
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C	L
Comandi / display	
Indicatore della temperatura (digitale /display a barre a LED)	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•
Dotazione frigorifero	
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•
Numero di cassetti per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/-/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	3
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1
Numero di scomparti nello sportello/ scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	1/1/1
Scomparto corto nello sportello	1
Dotazione del congelatore	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/ LowFrost/ statica)	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•
Numero di cassetti nel congelatore	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•
Accessori	
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	Porta anteriore WE opzionale (KSTF55WE)
Prezzo IVA incl. / escl.	2'830.00/2'617.95
TRA IVA incl. / escl.	28.11/26.00

Combinazione frigorifero-congelatore	
14/6 - 1778	
1777×547×575	
L/R/W	
•/-/•	
230 V/0,7	
-	
136	
C	
35/B	
281	
221	
60	
-	

Combinazione frigorifero-congelatore	
14/6 - 1778	
1777×547×575	
L/R/W	
•/-/•	
230 V/0,7	
-	
170	
D	
35/B	
281	
221	
60	
-	

•/-
•/-/-
•/•/-/-
•/•
•
•/•/-
-/-/•
•
1/-/-/-/-
3
1
1/1/1
1

•/-/-
•
3
2
•/•
•/•
-
FAR55
Porta anteriore WE opzionale (KSTF55WE)
2'770.00/2'562.45
28.11/26.00



IK305BN



IK303BN



IK301BN



- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Elettronica Dual Touch Control
- ★ Filtro CleanAir
- ★ FastFreeze



Combinazione frigorifero-congelatore	
14/6 - 1778	
1777×547×575	
L/R/W	
•/-/•	
230 V/0,7	
-	
212	
E	
37/C	
281	
221	
60	
-	
•/-	
•/-/-	
•/•/-/-	
•/•	
•	
•/•/-	
-/-/•	
•	
1/-/-/-/-	
4	
1/1/1	
1	
•/-/-	
•	
3	
2	
•/•	
•/•	
-	
FAR55	
Porta anteriore WE opzionale (KSTF55WE)	
2'660.00/2'460.70	
28.11/26.00	

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Elettronica Dual Touch Control
- ★ Filtro CleanAir
- ★ Ripiano FlexiShelf



Combinazione frigorifero-congelatore	
13/6 - 1651	
1650×547×575	
L/R/W	
•/-/•	
230 V/0,7	
-	
170	
D	
37/C	
254	
194	
60	
-	

•/-
•/-/-
•/•/-/-
•/•
•
•/•/-
-/-/•
•
1/-/-/-/-
2
1
1/1/1
1

•/-/-
•
3
2
•/•
•/•
-
FAR55
-
2'685.00/2'483.80
28.11/26.00

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Elettronica Dual Touch Control
- ★ Filtro CleanAir
- ★ FastFreeze



Combinazione frigorifero-congelatore	
13/6 - 1651	
1650×547×575	
L/R/W	
•/-/•	
230 V/0,7	
-	
213	
E	
37/C	
254	
194	
60	
-	
•/-	
•/-/-	
•/•/-/-	
•/•	
•	
•/•/-	
-/-/•	
•	
1/-/-/-/-	
3	
-	
1/1/1	
1	
•/-/-	
•	
3	
2	
•/•	
•/•	
-	
FAR55	
-	
2'540.00/2'349.70	
28.11/26.00	



IK279BN



IK277BN



Highlights

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ CleanAir Filter
- ★ FlexiShelf-Tablar

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Elettronica Dual Touch Control
- ★ Filtro CleanAir
- ★ Ripiano FlexiShelf



Montaggio	
Tipo	Combinazione frigorifero-congelatore
Altezza della nicchia	12/ 6 - 1524
Dimensioni dell'apparecchio	1523×547×575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/ R/ W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/ SoftClosing	• / - / •
Valori di allacciamento	230 V/ 0,7
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	-
Potenza	
Consumo energetico	137
Classe di efficienza energetica	C
Emissione/ classe di rumorosità	35/ B
Capienza utile totale	226
Capienza utile frigorifero	166
Capienza utile congelatore	60
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C	-
Comandi / display	
Indicatore della temperatura (digitale/ display a barre a LED)	• / -
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	• / - / -
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0 °C/ NaturaFresh)	• / • / - / -
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	• / •
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•
Dotazione frigorifero	
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	• / • / -
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/ MultiFlow/ DynamicAir)	- / - / •
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•
Numero di cassetti per verdure/ Green-Zone+ /ExtraChill/ MultiChill 0 °C/ NaturaFresh	1/ - / -
Numero di ripiani di vetro	1
Ripiano di vetro divisibile/ FlexiShelf	1
Numero di scomparti nello sportello/ scomparto per bottiglie/ scomparto per il burro	- / 1/ 1
Scomparto corto nello sportello	1
Dotazione del congelatore	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/ LowFrost/ statica)	• / - / -
Scomparto congelatore 4 stelle	•
Numero di cassetti nel congelatore	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/ acustico)	• / •
Allarme sportello aperto (ottico/ acustico)	• / •
Accessori	
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	•
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-
Prezzo IVA incl. / escl.	2'690.00/ 2'488.45
TRA IVA incl. / escl.	28.11/ 26.00

Combinazione frigorifero-congelatore	
12/ 6 - 1524	
1523×547×575	
L/ R/ W	
• / - / •	
230 V/ 0,7	
-	
137	
C	
35/ B	
226	
166	
60	
-	
• / -	
• / - / -	
• / • / - / -	
• / •	
•	
• / • / -	
- / - / •	
•	
1/ - / -	
1	
1	
- / 1/ 1	
1	
• / - / -	
•	
3	
2	
• / •	
• / •	
•	
FAR55	
-	
2'690.00/ 2'488.45	
28.11/ 26.00	

Combinazione frigorifero-congelatore	
12/ 6 - 1524	
1523×547×575	
L/ R/ W	
• / - / •	
230 V/ 1,1	
-	
131	
D	
35/ B	
226	
166	
60	
-	
• / -	
• / - / -	
• / • / - / -	
• / •	
•	
• / • / -	
- / - / •	
•	
1/ - / -	
1	
1	
- / 1/ 1	
1	
• / - / -	
•	
3	
2	
• / •	
• / •	
•	
FAR55	
-	
2'580.00/ 2'386.70	
28.11/ 26.00	



IK275BN



EK278BN



EK276BN



- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Elettronica Dual Touch Control
- ★ Filtro CleanAir
- ★ FastFreeze



Combinazione frigorifero-congelatore	
12/ 6 - 1524	
1523×547×575	
L/ R/ W	
• / - / •	
230 V/ 1,1	
-	
179	
E	
37/ C	
226	
166	
60	
-	
• / -	
• / - / -	
• / • / - / -	
• / •	
•	
• / • / -	
- / - / •	
•	
1/ - / -	
2	
-	
- / 1/ 1	
1	
• / - / -	
•	
3	
2	
• / •	
• / •	
•	
FAR55	
-	
2'450.00/ 2'266.40	
28.11/ 26.00	

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Elettronica Dual Touch Control
- ★ Filtro CleanAir
- ★ Ripiano FlexiShelf



Combinazione frigorifero-congelatore	
12/ 6 - 1524	
1523×547×575	
L/ R/ W	
- / - / -	
230 V/ 1,1	
WE	
129	
C	
35/ B	
226	
166	
60	
-	
• / -	
• / - / -	
• / • / - / -	
• / •	
•	
• / • / -	
- / - / •	
•	
1/ - / -	
1	
1	
- / 1/ 1	
1	
• / - / -	
•	
3	
2	
• / •	
• / •	
•	
FAR55	
-	
2'790.00/ 2'580.95	
28.11/ 26.00	

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Elettronica Dual Touch Control
- ★ Filtro CleanAir
- ★ Ripiano FlexiShelf



Combinazione frigorifero-congelatore	
12/ 6 - 1524	
1523×547×575	
L/ R/ W	
- / - / -	
230 V/ 0,7	
WE/ SW	
133	
D	
35/ B	
226	
166	
60	
-	
• / -	
• / - / -	
• / • / - / -	
• / •	
•	
• / • / -	
- / - / •	
•	
1/ - / -	
1	
1	
- / 1/ 1	
1	
• / - / -	
•	
3	
2	
• / •	
• / •	
•	
FAR55	
-	
BR = 2'690.00/ 2'488.45 WE/ SW = 2'630.00/ 2'432.95	
28.11/ 26.00	



EK274BN

CH



IK329SA

CH

Highlights

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Elettronica Dual Touch Control
- ★ Filtro CleanAir
- ★ FastFreeze

- ★ DynamicAir
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ FlexiShelf
- ★ ExtraZone
- ★ Grande cassetto completamente estraibile

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla
la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio	
Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia	12/6 - 1524
Dimensioni dell'apparecchio	1523×547×575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	-/-/-
Valori di allacciamento	230 V/0,7
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE
Potenza	
Consumo energetico	kWh/anno
Classe di efficienza energetica	A-G
Emissione/classe di rumorosità	dB(A)/A-F
Capienza utile totale	L
Capienza utile frigorifero	L
Capienza utile congelatore	L
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C	L
Comandi / display	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•
Dotazione frigorifero	
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•
Numero di cassetti per verdure/Green- Zone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	2
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	-
Numero di scomparti nello sportello/scom- parto per bottiglie/scomparto per il burro	-/1/1
Scomparto corto nello sportello	1
Dotazione del congelatore	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•
Numero di cassetti nel congelatore	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•
Accessori	
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-
Prezzo IVA incl. / escl.	2'480.00/2'294.15
TRA IVA incl. / escl.	28.11/26.00

Montaggio	
Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia	12/6 - 1524
Dimensioni dell'apparecchio	1523×547×575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	-/-/-
Valori di allacciamento	230 V/0,7
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE
Potenza	
Consumo energetico	kWh/anno
Classe di efficienza energetica	A-G
Emissione/classe di rumorosità	dB(A)/A-F
Capienza utile totale	L
Capienza utile frigorifero	L
Capienza utile congelatore	L
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C	L
Comandi / display	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•
Dotazione frigorifero	
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•
Numero di cassetti per verdure/Green- Zone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	2
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	-
Numero di scomparti nello sportello/scom- parto per bottiglie/scomparto per il burro	-/1/1
Scomparto corto nello sportello	1
Dotazione del congelatore	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•
Numero di cassetti nel congelatore	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•
Accessori	
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-
Prezzo IVA incl. / escl.	2'480.00/2'294.15
TRA IVA incl. / escl.	28.11/26.00

Montaggio	
Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia	14/6 - 1778
Dimensioni dell'apparecchio	1777×547×575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	•/-/•
Valori di allacciamento	230 V/1,2
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	-
Potenza	
Consumo energetico	kWh/anno
Classe di efficienza energetica	A-G
Emissione/classe di rumorosità	dB(A)/A-F
Capienza utile totale	L
Capienza utile frigorifero	L
Capienza utile congelatore	L
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C	L
Comandi / display	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•
Dotazione frigorifero	
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•
Numero di cassetti per verdure/Green- Zone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	3
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1
Numero di scomparti nello sportello/scom- parto per bottiglie/scomparto per il burro	3/1/1
Scomparto corto nello sportello	1
Dotazione del congelatore	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•
Numero di cassetti nel congelatore	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•
Accessori	
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-
Prezzo IVA incl. / escl.	2'890.00/2'673.45
TRA IVA incl. / escl.	28.11/26.00



IK327SA

CH



IK285SA

CH



IK283SA

CH

- ★ DynamicAir
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ ExtraZone
- ★ Cassetto SpacePlus



Montaggio	
Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia	14/6 - 1778
Dimensioni dell'apparecchio	1777×547×575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	•/-/•
Valori di allacciamento	230 V/1,2
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	-
Potenza	
Consumo energetico	kWh/anno
Classe di efficienza energetica	A-G
Emissione/classe di rumorosità	dB(A)/A-F
Capienza utile totale	L
Capienza utile frigorifero	L
Capienza utile congelatore	L
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C	L
Comandi / display	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•
Dotazione frigorifero	
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•
Numero di cassetti per verdure/Green- Zone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	4
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	-
Numero di scomparti nello sportello/scom- parto per bottiglie/scomparto per il burro	3/1/1
Scomparto corto nello sportello	1
Dotazione del congelatore	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•
Numero di cassetti nel congelatore	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•
Accessori	
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-
Prezzo IVA incl. / escl.	2'750.00/2'543.95
TRA IVA incl. / escl.	28.11/26.00

- ★ DynamicAir
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ ExtraZone
- ★ Cassetto SpacePlus



Montaggio	
Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia	12/6 - 1524
Dimensioni dell'apparecchio	1523×547×575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	•/-/•
Valori di allacciamento	230 V/1,2
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	-
Potenza	
Consumo energetico	kWh/anno
Classe di efficienza energetica	A-G
Emissione/classe di rumorosità	dB(A)/A-F
Capienza utile totale	L
Capienza utile frigorifero	L
Capienza utile congelatore	L
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C	L
Comandi / display	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•
Dotazione frigorifero	
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•
Numero di cassetti per verdure/Green- Zone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	1
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1
Numero di scomparti nello sportello/scom- parto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	1
Dotazione del congelatore	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•
Numero di cassetti nel congelatore	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•
Accessori	
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-
Prezzo IVA incl. / escl.	2'570.00/2'377.45
TRA IVA incl. / escl.	28.11/26.00

- ★ DynamicAir
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ ExtraZone
- ★ Cassetto SpacePlus



Montaggio	
Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia	12/6 - 1524
Dimensioni dell'apparecchio	1523×547×575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	•/-/•
Valori di allacciamento	230 V/1,2
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	-
Potenza	
Consumo energetico	kWh/anno
Classe di efficienza energetica	A-G
Emissione/classe di rumorosità	dB(A)/A-F
Capienza utile totale	L
Capienza utile frigorifero	L
Capienza utile congelatore	L
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C	L
Comandi / display	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•
Dotazione frigorifero	
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•
Numero di cassetti per verdure/Green- Zone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	2
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	-
Numero di scomparti nello sportello/scom- parto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	1
Dotazione del congelatore	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•
Numero di cassetti nel congelatore	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•
Accessori	
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-
Prezzo IVA incl. / escl.	2'355.00/2'178.55
TRA IVA incl. / escl.	28.11/26.00



EK284SA

CH



EK282SA

CH

Highlights

- ★ DynamicAir
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ FlexiShelf
- ★ ExtraZone
- ★ Cassetto SpacePlus

- ★ DynamicAir
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Illuminazione LED
- ★ ExtraZone
- ★ Cassetto SpacePlus

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla
la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio	
Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia	12/ 6 - 1524
Dimensioni dell'apparecchio	1523×547×575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	-/-/-
Valori di allacciamento	230 V/1,2
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE
Potenza	
Consumo energetico	kWh/anno
Classe di efficienza energetica	A-G
Emissione/classe di rumorosità	dB(A)/A-F
Capienza utile totale	L
Capienza utile frigorifero	L
Capienza utile congelatore	L
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C	L
Comandi / display	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0 °C/ NaturaFresh)	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•
Dotazione frigorifero	
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•
Numero di cassetti per verdure/Green- Zone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/ NaturaFresh	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	1
Ripiano di vetro divisibile/ FlexiShelf	1
Numero di scomparti nello sportello/scom- parto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	1
Dotazione del congelatore	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•
Numero di cassetti nel congelatore	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•
Accessori	
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-
Prezzo IVA incl. / escl.	BR = 2'685.00/2'483.80 WE = 2'625.00/2'428.30
TRA IVA incl. / escl.	28.11/26.00

Frigoriferi con scomparto congelatore	
12/ 6 - 1524	
1523×547×575	
L/R/W	
-/-/-	
230 V/1,2	
WE	

Frigoriferi con scomparto congelatore	
12/ 6 - 1524	
1523×547×575	
L/R/W	
-/-/-	
230 V/1,2	
WE	

132	
D	
34/ B	
262	
237	
25	
-	

166	
E	
34/ B	
262	
237	
25	
-	

•/•/-	
-/-/•	
•	
1/-/-	
1	
1	
2/1/1	
1	

•/•/-	
-/-/•	
•	
1/-/-	
2	
-	
2/1/1	
1	

-/-/•	
•	
-	
-	

-/-/•	
•	
-	
-	

-/-	
•/•	

-/-	
•/•	

-	
FAR55	
-	

-	
FAR55	
-	

BR = 2'685.00/2'483.80 WE = 2'625.00/2'428.30 28.11/26.00

2'425.00/2'243.30 28.11/26.00



IK245S

CH



IK243S

CH



EK244S

CH

- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità

- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità

- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità



Frigoriferi con scomparto congelatore	
10/ 6 - 1270	
1265×547×575	
L/R/W	
•/-/•	
230 V/0,7	
-	

Frigoriferi con scomparto congelatore	
10/ 6 - 1270	
1265×547×575	
L/R/W	
•/-/•	
230 V/0,7	
-	

Frigoriferi con scomparto congelatore	
10/ 6 - 1270	
1269×547×575	
L/R/W	
-/-/-	
230 V/0,7	
WE / SW	

122	
D	
32/ B	
214	
197	
17	
-	

152	
E	
35/ B	
214	
197	
17	
-	

122	
D	
33/ B	
214	
197	
17	
-	

•/-	
•/-/-	
•/•/-/-	
•/•	
-	

•/-	
•/-/-	
•/•/-/-	
•/•	
-	

•/-	
•/-/-	
•/•/-/-	
•/•	
-	

-/•/-	
-/-/-	
-	
1/-/-	
3	
1	
2/1/1	
-	

-/•/-	
-/-/-	
-	
1/-/-	
4	
-	
2/1/1	
-	

-/•/-	
-/-/-	
-	
1/-/-	
3	
1	
2/1/1	
-	

-/-/•	
•	
-	
-	
-/-	
•/•	

-/-/•	
•	
-	
-	
-/-	
•/•	

-/-/•	
•	
-	
-	
-/-	
•/•	

-	
FAR55	
-	
2'010.00/1'859.40 28.11/26.00	

-	
FAR55	
-	
1'880.00/1'739.15 28.11/26.00	

-	
FAR55	
-	
BR = 2'085.00/1'928.75 WE/ SW = 2'025.00/1'873.25 28.11/26.00	



EK242S

CH



IK159S

CH

Highlights

- ★ Illuminazione LED
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla
la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Controllo elettronico
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Illuminazione LED



Montaggio	
Tipo	
Altezza della nicchia	mm
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P, mm
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	
Valori di allacciamento	V/A
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	
Potenza	
Consumo energetico	kWh/anno
Classe di efficienza energetica	A-G
Emissione/classe di rumorosità	dB(A)/A-F
Capienza utile totale	L
Capienza utile frigorifero	L
Capienza utile congelatore	L
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C	L
Comandi / display	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0 °C/ NaturaFresh)	
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	
Dotazione frigorifero	
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	
Numero di cassetti per verdure/Green- Zone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/ NaturaFresh	
Numero di ripiani di vetro	
Ripiano di vetro divisibile/ FlexiShelf	
Numero di scomparti nello sportello/scom- parto per bottiglie/scomparto per il burro	
Scomparto corto nello sportello	
Dotazione del congelatore	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	
Scomparto congelatore 4 stelle	
Numero di cassetti nel congelatore	
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	
Accessori	
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	
Griglia portabottiglie (opzionale)	
Frontale dello sportello (opzionale)	
Prezzo IVA incl. / escl.	
TRA IVA incl. / escl.	

Frigoriferi con scomparto congelatore	
10/6 - 1270	
1269×547×575	
L/R/W	
-/-/-	
230 V/0,7	
WE/SW/BR	
152	
E	
36/C	
214	
197	
17	
-	
•/-	
•/-/-	
•/•/-/-	
•/•	
-	
-/•/-	
-/-/-	
-	
1/-/-	
4	
-	
2/1/1	
-	
-/-/•	
•	
-	
-	
-/-	
•/•	
-	
FAR55	
-	
BR = 1'965.00/1'817.75 WE/SW = 1'905.00/1'762.25 28.11/26.00	

Frigoriferi con scomparto congelatore	
7/6 - 889	
883×547×575	
L/R/W	
•/-/-	
230 V/0,7	
-	
148	
E	
35/B	
140	
123	
17	
-	
-/-•	
•/-/-	
-/-/-/-	
-/•	
-	
-/-/•	
-/-/-	
-	
1/-/-	
1	
1	
1/1/1	
-	
-/-/•	
•	
-	
-	
-/-	
-/-	
-	
-	
-	
FAR55	
-	
1'595.00/1'475.50 28.11/26.00	



EK158S

CH



EK136S

CH



EK134S

CH

- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Controllo elettronico
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Illuminazione LED



Frigoriferi con scomparto congelatore	
7/6 - 889	
885×548×580	
L/R/W	
-/-/-	
230 V/0,7	
WE/BR	
148	
E	
37/C	
140	
123	
17	
-	
-/•	
•/-/-	
-/-/-/-	
-/•	
-	
-/-/•	
-/-/-	
-	
1/-/-	
1	
1	
1/1/1	
-	
-/-/•	
•	
-	
-	
-/-	
-/-	
-	
-	
-	
FAR55	
-	
BR = 1'680.00/1'554.10 WE = 1'615.00/1'494.00 28.11/26.00	

- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Controllo elettronico
- ★ Illuminazione LED



Frigoriferi con scomparto congelatore	
6/6 - 762	
758×548×580	
L/R/W	
-/-/-	
230 V/0,7	
WE/SW/BR	
119	
D	
37/C	
111	
94	
17	
-	
-/•	
•/-/-	
-/-/-/-	
-/•	
-	
-/-/•	
-/-/-	
-	
1/-/-	
1	
-	
1/1/1	
-	
-/-/•	
•	
-	
-	
-/-	
-/-	
-	
-	
-	
FAR55	
-	
BR = 1'720.00/1'591.10 WE/SW = 1'655.00/1'531.00 28.11/26.00	

- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Controllo elettronico
- ★ Illuminazione LED



Frigoriferi con scomparto congelatore	
6/6 - 762	
758×548×580	
L/R/W	
-/-/-	
230 V/0,7	
WE	
148	
E	
37/C	
111	
94	
17	
-	
-/•	
•/-/-	
-/-/-/-	
-/•	
-	
-/-/•	
-/-/-	
-	
1/-/-	
1	
-	
1/1/1	
-	
-/-/•	
•	
-	
-	
-/-	
-/-	
-	
-	
-	
FAR55	
-	
1'545.00/1'429.25 28.11/26.00	

I nostri frigoriferi e congelatori a posa libera in sintesi

FS

Side-By-Side		MD530NO	EAL575NW	SB6670NI
Altezza dell'unità in mm		1900	1770	1860
EcoLine		•	•	
TwinTech		•	•	
ColdSense		•	•	•
Cooling 360°			•	•
MultiFlow		•		
DynamicAir				
Connectivity				•
CustomFlex®				•
MultiChill 0 °C			•	
MultiSwitch+		•		
GreenZone+				
ExtraChill				•
FlexiFresh		•		•
BottleRack *solo con FS & SMS				•
Funzionamento con LCD touch		•	•	•
NoFrost		•	•	•
LowFrost				
FastFreeze		•	•	•



Combinazione frigorifero / congelatore		SB481N	SB360NI	SB330NI	SB330NI	SB360N	SB330N	SB310	ST281F	ST246F
Altezza dell'unità in mm		1920	2020	1870	1870	2020	1870	1750	1610	1434
EcoLine			•	•	•	•	•			
TwinTech		•	•	•	•	•	•			
ColdSense		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cooling 360°			•	•	•					
MultiFlow		•				•	•			
DynamicAir										
CleanAir Control Filter			•	•	•	•	•			
Connectivity			•	•	•					
CustomFlex®				•	•					
GreenZone+			•	•	•	•	•			
ExtraChill		•	•	•	•	•	•			
FlexiFresh		•	•	•	•	•	•			
BottleRack *solo con FS & SMS			•	•	•	•	•	•		
Funzionamento con LCD touch		•	•	•	•	•	•			
NoFrost		•	•	•	•	•	•			
LowFrost								•	•	•
FastFreeze		•	•	•	•	•	•	•	•	•

Frigoriferi		SC390I	SC390	SC390	SC310	TK120	TC135
Altezza dell'unità in mm		1860	1860	1860	1550	845	845
EcoLine			•				
TwinTech							
ColdSense		•	•	•	•		
Cooling 360°		•	•				
MultiFlow				•			
DynamicAir					•		
CleanAir Control Filter			•	•			
Connectivity		•					
CustomFlex®		•	•				
GreenZone+							
ExtraChill		•	•	•			
FlexiFresh		•	•	•	•		
BottleRack *solo con FS & SMS		•	•	•	•		
Funzionamento con LCD touch		•					
QuickDoor Opening		•	•	•	•		

Congelatori e congelatori a petto		SG280NI	SG280N	SG405N	SG280N	SG220N	TG85	GT200	GT316	GT380
Altezza dell'unità in mm		1860	1860	1910	1860	1550	845	845	845	845
EcoLine			•	•						
ColdSense		•	•	•	•	•				
MultiFlow				•						
Connectivity		•								
Funzionamento con LCD touch		•								
QuickDoor Opening		•	•	•	•	•				
NoFrost		•	•	•	•	•				
LowFrost							•	•	•	•
FastFreeze		•	•	•	•	•	•	•	•	•

Spazio sufficiente per la spesa grazie al Side-By-Side

Con un notevole volume utile fino a 573 litri, il modello Side-By-Side con distributore di acqua e cubetti di ghiaccio integrato è l'ideale per i cuochi che desiderano avere sempre a portata di mano cibo a sufficienza.

Acqua ghiacciata, cubetti di ghiaccio e ghiaccio tritato in qualsiasi momento
Basta selezionare il risultato desiderato sul display e avvicinare il bicchiere al pratico distributore per riempirlo.

MultiChill 0 °C
Preservate i sapori dei vostri cibi in questo cassetto a temperatura variabile, che potete regolare in base alle vostre esigenze di conservazione dai -3 °C à +5 °C.



La coppia da sogno di ghiaccio

Combini gli apparecchi a posa libera SG280NICN e SC390ICN con il set di collegamento M4RK205 per uno spazio extra-large.



SG280NI SC390I



Side-By-Side SBS670NI
Prezzo IVA incl. / escl.
4'200.00 / 3'885.30
TRA IVA incl. / escl.
28.11 / 26.00



Cassetto ExtraChill
La circolazione attiva dell'aria fredda assicura una temperatura più bassa rispetto al resto del frigorifero.



Connectivity
Controlla il frigorifero a distanza con la Electrolux App.



Cooling 360°
I condotti d'aerazione e l'acciaio inox sulla parete posteriore assicurano temperatura e umidità stabili.



Display a LCD
Indicatore digitale che permette di regolare la temperatura.



LED
Illuminazione interna a LED per una luce uniforme.



NoFrost
Nel vano congelatore non si formano brina né ghiaccio.



CustomFlex
Il sistema di conservazione degli alimenti più flessibile in assoluto.

Congelatore extra grande

La capienza particolarmente generosa offre enormi vantaggi: scoprite ora i nostri congelatori dalla capienza di 406 litri.



MultiSpace
Questo congelatore offre molto spazio grazie alla capienza utile di 406 litri.



MultiFlow
Dotato di ricircolo d'aria, MultiFlow garantisce una temperatura e un'umidità stabili in tutto il congelatore.



Illuminazione a LED
Distribuzione uniforme della luce nel vano interno del congelatore.



QuickDoorOpening
Lo sportello dispone di un semplice meccanismo che ne agevola l'apertura.



MD530NO



EAL575NW

Highlights

- ★ MultiFlow
- ★ NoFrost
- ★ ChillZone 0°C
- ★ MultiSwitch+
- ★ TouchControl e display digitale

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	
Dimensioni dell'apparecchio	A x L x P, mm
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	
Tipo di maniglia (integrata nello sportello / sullo sportello / QuickDoorOpening)	
Valori di allacciamento	V/A
Potenza	
Consumo energetico kWh/anno	256
Classe di efficienza energetica	D
Emissione/ classe di rumorosità: dB(A)/A-F	39/C
Capienza utile totale	522
Capienza utile frigorifero	343
Capienza utile congelatore	179
Comandi / display	
Visualizzazione della temperatura (display digitale / barra LED)	
Tipo di comandi (elettronica tattile / pulsanti / manopole)	
Impostazione della temperatura separata (frigorifero / congelatore / zona MultiChill 0°C / NaturaFresh)	
Refrigerazione rapida / congelamento rapido	
Dotazione frigorifero	
Illuminazione a LED (in alto / laterale / integrata nei comandi)	
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	
Numero di cassetti per verdure / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C	
Numero di ripiani di vetro	
Ripiano di vetro divisibile / FlexiShelf	
Numero di scomparti nello sportello / scomparto per bottiglie / scomparto per il burro	
Scomparto corto nello sportello	
Dotazione del congelatore	
Illuminazione a LED (in alto / laterale)	
Tecnologia di congelamento (No-Frost / LowFrost / statica)	
Scomparto congelatore 4 stelle	
Numero di cassetti nel congelatore	
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	
Numero di scomparti nello sportello	
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico / acustico / app)	
Allarme sportello aperto (ottico / acustico / app)	
Accessori	
Griglia portabottiglie in dotazione	
Griglia portabottiglie (opzionale)	
Prezzo IVA incl. / escl.	
TRA IVA incl. / escl.	
Information	

MultiDoor

CN
1900 x 905 x 683
-
• / - / -
230 V
256
D
39/C
522
343
179
• / -
• / - / -
• / • / - / -
- / •
• / • / -
- / • / -
-
1 / - / 1 / -
3
-
4 / 2 / -
-
• / -
• / - / -
•
6
-
-
• / • / -
- / • / -
-
-
4'370.00 / 4'042.55
50.05 / 46.30

Side-By-Side

CN
1770 x 910 x 730
-
• / - / -
230 V
270
D
39/C
573
332
240
• / -
• / - / -
• / • / • / -
• / •
• / - / -
• / - / -
-
1 / - / - / 1
4
-
2 / 2 / -
-
• / -
• / - / -
•
2
4
1
• / • / -
- / • / -
-
-
4'490.00 / 4'153.55
50.05 / 46.30

*Filtro dell'acqua incluso nella fornitura



EAL575NW

New



SB481N



Highlights

- ★ Distributore di ghiaccio e acqua
- ★ NoFrost
- ★ Cooling360°
- ★ MultiChill 0 °C
- ★ Illuminazione a LED
- ★ Attacco acqua fisso*

- ★ MultiFlow
- ★ Tecnologia NoFrost
- ★ TwinTech
- ★ Dual Touch Control su porta
- ★ Fabbricatore di ghiaccio con vaschetta per il gocciolamento

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)
Tipo di maniglia (integrata nello sportello/ sullo sportello/ QuickDoorOpening)
Valori di allacciamento V/A

Potenza

Consumo energetico kWh/anno
Classe di efficienza energetica A-G
Emissione/ classe di rumorosità: dB(A)/A-F
Capienza utile totale L
Capienza utile frigorifero L
Capienza utile congelatore L

Comandi / display

Visualizzazione della temperatura (display digitale / barra LED)
Tipo di comandi (elettronica tattile / pulsanti / manopole)
Impostazione della temperatura separata (frigorifero / congelatore / zona MultiChill 0 °C / NaturaFresh)
Refrigerazione rapida / congelamento rapido

Dotazione frigorifero

Illuminazione a LED (in alto / laterale / integrata nei comandi)
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)
Filtro a carbone attivo CleanAir Control
Numero di cassette per verdure / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0 °C
Numero di ripiani di vetro
Ripiano di vetro divisibile / FlexiShelf
Numero di scomparti nello sportello / scomparto per bottiglie / scomparto per il burro
Scomparto corto nello sportello

Dotazione del congelatore

Illuminazione a LED (in alto / laterale)
Tecnologia di congelamento (No-Frost / LowFrost / statica)
Scomparto congelatore 4 stelle
Numero di cassette nel congelatore
Numero di ripiani di vetro nel congelatore
Numero di scomparti nello sportello

Sicurezza

Allarme temperatura (ottico / acustico / app)
Allarme sportello aperto (ottico / acustico / app)

Accessori

Griglia portabottiglie in dotazione
Griglia portabottiglie (opzionale)

Prezzo IVA incl. / escl.

TRA IVA incl. / escl.

Information

Side-By-Side

MS

1770×910×730

-

● / - / -

230 V

270

D

39 / C

573

332

240

● / -

● / - / -

● / ● / ● / -

● / ●

● / - / -

● / - / -

-

1 / - / - / 1

4

-

2 / 2 / -

-

● / -

● / - / -

●

2

4

1

● / ● / -

- / ● / -

-

-

4'590.00 / 4'246.05

50.05 / 46.30

*Filtro dell'acqua incluso nella fornitura

Combinazione frigorifero / congelatore

MS

1920×700×712

R / W

● / - / -

230 V

288

E

41 / C

481

344

137

● / -

● / - / -

● / ● / - / -

● / ●

● / - / -

- / ● / -

-

1 / - / 1 / -

4

-

2 / 1 / 1

-

- / -

● / - / -

●

2

1

-

● / ● / -

● / ● / -

-

2'150.00 / 1'988.90

28.11 / 26.00



SB360NI



SB330NI



SB330NI



- ★ NoFrost
- ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ Cassetto ExtraChill
- ★ Dual Touch Control su porta



- ★ NoFrost
- ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ CustomFlex
- ★ Cassetto ExtraChill
- ★ Dual Touch Control su porta



- ★ Cooling 360°
- ★ NoFrost
- ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ CustomFlex
- ★ Dual Touch Control à la porte



Combinazione frigorifero / congelatore

CN

2020×595×639

R / W

● / - / -

230 V

162

C

34 / B

363

260

103

● / -

● / - / -

● / ● / - / -

● / ●

● / ● / -

● / - / -

●

- / 1 / 1 / -

3

1

2 / 1 / 1

-

- / -

● / - / -

●

3

-

-

● / ● / ●

● / ● / ●

●

BORFSF-RX

2'310.00 / 2'136.90

28.11 / 26.00

Combinazione frigorifero / congelatore

MS

1870×595×639

R / W

● / - / -

230 V

160

C

34 / B

328

225

103

● / -

● / - / -

● / ● / - / -

● / ●

● / ● / -

● / - / -

●

- / 1 / 1 / -

2

1

- / 1 / -

5

- / -

● / - / -

●

3

-

-

● / ● / ●

● / ● / ●

●

BORFSF-RX

2'270.00 / 2'099.90

28.11 / 26.00

Combinazione frigorifero / congelatore

CN

1870×595×639

R / W

● / - / -

230 V

160

C

34 / B

328

225

103

● / -

● / - / -

● / ● / - / -

● / ●

● / ● / -

● / - / -

●

- / 1 / 1 / -

2

1

- / 1 / -

5

- / -

● / - / -

●

3

-

-

● / ● / ●

● / ● / ●

●

BORFSF-RX

2'270.00 / 2'099.90

28.11 / 26.00



SB360N



SB330N



Highlights

- ★ MultiFlow
- ★ NoFrost Technologie
- ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ Dual Touch Control à la porte

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla
la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



- ★ MultiFlow
- ★ NoFrost Technologie
- ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ Dual Touch Control à la porte



Montaggio	
Tipo	Combinazione frigorifero / congelatore
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE
Dimensioni dell'apparecchio A × L × P, mm	2020 × 595 × 639
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R / W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello / sullo sportello / QuickDoorOpening)	• / - / -
Valori di allacciamento V / A	230 V
Potenza	
Consumo energetico kWh / anno	203
Classe di efficienza energetica A - G	D
Emissione / classe di rumorosità: dB(A) / A - F	35 / B
Capienza utile totale L	363
Capienza utile frigorifero L	260
Capienza utile congelatore L	103
Comandi / display	
Visualizzazione della temperatura (display digitale / barra LED)	• / -
Tipo di comandi (elettronica tattile / pulsanti / manopole)	• / - / -
Impostazione della temperatura separata (frigorifero / congelatore / zona MultiChill 0 °C / NaturaFresh)	• / • / - / -
Refrigerazione rapida / congelamento rapido	• / •
Dotazione frigorifero	
Illuminazione a LED (in alto / laterale / integrata nei comandi)	• / • / -
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	- / • / -
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•
Numero di cassetti per verdure / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0 °C	- / 1 / 1 / -
Numero di ripiani di vetro	3
Ripiano di vetro divisibile / FlexiShelf	1
Numero di scomparti nello sportello / scomparto per bottiglie / scomparto per il burro	2 / 1 / 1
Scomparto corto nello sportello	-
Dotazione del congelatore	
Illuminazione a LED (in alto / laterale)	- / -
Tecnologia di congelamento (No-Frost / LowFrost / statica)	• / - / -
Scomparto congelatore 4 stelle	•
Numero di cassetti nel congelatore	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-
Numero di scomparti nello sportello	-
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico / acustico / app)	• / • / -
Allarme sportello aperto (ottico / acustico / app)	• / • / -
Accessori	
Griglia portabottiglie in dotazione	•
Griglia portabottiglie (opzionale)	BORFSF-RX
Prezzo IVA incl. / escl.	2'020.00 / 1'868.65
TRA IVA incl. / escl.	28.11 / 26.00

Combinazione frigorifero / congelatore
WE
2020 × 595 × 639
R / W
• / - / -
230 V

203
D
35 / B
363
260
103

• / • / -
- / • / -
•
- / 1 / 1 / -
3
1
2 / 1 / 1
-

- / -
• / - / -
•
3
-
-

• / • / -
• / • / -

•
BORFSF-RX
2'020.00 / 1'868.65
28.11 / 26.00

Combinazione frigorifero / congelatore
WE
1870 × 595 × 639
R / W
• / - / -
230 V

160
C
34 / B
328
225
103

• / • / -
- / • / -
•
- / 1 / 1 / -
2
1
1 / 1 / 1
-

- / -
• / - / -
•
3
-
-

• / • / -
• / • / -

•
BORFSF-RX
1'740.00 / 1'609.60
28.11 / 26.00



SB310



ST281F



ST246F



- ★ LowFrost
- ★ Controllo elettronico



- ★ LowFrost
- ★ Controllo elettronico



- ★ LowFrost
- ★ Controllo elettronico



Combinazione frigorifero / congelatore
WE
1750 × 595 × 647
R / W
- / • / -
230 V
233
E
40 / C
304
195
110
- / •
- / • / -
• / - / - / -
- / •
- / - / •
- / - / -
-
2 / - / - / -
3
-
1 / 1 / 1
-
- / -
- / • / -
•
3
2
-
- / - / -
- / - / -
•
-
1'145.00 / 1'059.20
28.11 / 26.00

Combinazione frigorifero / congelatore
WE
1750 × 595 × 647
R / W
- / • / -
230 V

233
E
40 / C
304
195
110

- / •
- / • / -
• / - / - / -
- / •
- / - / •
- / - / -
-
2 / - / - / -
3
-
1 / 1 / 1
-
- / -
- / • / -
•
3
2
-
- / - / -
- / - / -
•
-
1'145.00 / 1'059.20
28.11 / 26.00

- / -
- / • / -
•
3
2
-

- / - / -
- / - / -

•
-
1'145.00 / 1'059.20
28.11 / 26.00

Combinazione frigorifero / congelatore
WE
1610 × 550 × 547
R / W
• / - / -
230 V

178
E
40 / C
244
203
41

- / •
- / • / -
• / - / - / -
- / •
- / - / •
- / - / -
-
1 / - / - / -
4
-
3 / 1 / 1
-
- / -
- / • / -
•
-
1
-
- / - / -
- / - / -
-
1'200.00 / 1'110.10
28.11 / 26.00

- / -
- / • / -
•
-
1
-

- / - / -
- / - / -

-
-
1'200.00 / 1'110.10
28.11 / 26.00

Combinazione frigorifero / congelatore
WE
1434 × 550 × 547
R / W
• / - / -
230 V

177
E
39 / C
206
165
41

- / •
- / • / -
• / - / - / -
- / •
- / - / •
- / - / -
-
1 / - / - / -
3
-
3 / 1 / 1
-
- / -
- / • / -
•
-
1
-
- / - / -
- / - / -
-
1'050.00 / 971.30
28.11 / 26.00

- / -
- / • / -
•
-
1
-

- / - / -
- / - / -

•
-
1'050.00 / 971.30
28.11 / 26.00



SC390I



FS



SC390



FS

Highlights

- ★ Cooling 360°
- ★ Quick Door Opening-griglia
- ★ Cassetto ExtraChill
- ★ CustomFlex®
- ★ Elettronica Touch Control

- ★ Cooling 360°
- ★ Quick Door Opening-griglia
- ★ Cassetto ExtraChill
- ★ CustomFlex®
- ★ Elettronica Touch Control

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio	
Tipo	Frigorifero senza scomparto congelatore interno
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	CN
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	1860×595×650
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello/ sullo sportello/ QuickDoorOpening)	-/●/●
Valori di allacciamento V/A	230 V
Potenza	
Consumo energetico kWh/ anno	121
Classe di efficienza energetica A-G	E
Emissione/ classe di rumorosità: dB(A)/A-F	40/C
Capienza utile totale L	390
Capienza utile frigorifero L	390
Capienza utile congelatore L	-
Comandi / display	
Visualizzazione della temperatura (display digitale /barra LED)	●/-
Tipo di comandi (elettronica tattile/ pulsanti/ manopole)	●/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/ congelatore/ zona MultiChill 0°C/ NaturaFresh)	●/-/-/-
Refrigerazione rapida/ congelamento rapido	●/-
Dotazione frigorifero	
Illuminazione a LED (in alto/ laterale/ integrata nei comandi)	●/●/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/ MultiFlow/ DynamicAir)	●/-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-
Numero di cassette per verdure/ GreenZone+/ ExtraChill/ MultiChill 0°C	2/-/1/-
Numero di ripiani di vetro	4
Ripiano di vetro divisibile/ FlexiShelf	-
Numero di scomparti nello sportello/ scomparto per bottiglie/ scomparto per il burro	-/2/-
Scomparto corto nello sportello	6
Dotazione del congelatore	
Illuminazione a LED (in alto/ laterale)	-/-
Tecnologia di congelamento (No-Frost/ LowFrost/ statica)	-/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	-
Numero di cassette nel congelatore	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-
Numero di scomparti nello sportello	-
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/ acustico/ app)	●/●/●
Allarme sportello aperto (ottico/ acustico/ app)	●/●/●
Accessori	
Griglia portabottiglie in dotazione	●
Griglia portabottiglie (opzionale)	BORFSF-RX
Prezzo IVA incl. / escl.	1'990.00/1'840.90
TRA IVA incl. / escl.	28.11/ 26.00

1860×595×650
R/W
-/●/●
230 V
121
E
40/C
390
390
-

1860×595×650
R/W
-/●/●
230 V
97
D
36/C
390
390
-



SC390



FS



SC310



FS

- ★ MultiFlow
- ★ Quick Door Opening-griglia
- ★ Cassetto ExtraChill
- ★ Controllo elettronico

- ★ Quick Door Opening-griglia
- ★ Controllo elettronico



Frigorifero senza scomparto congelatore interno
WE
1860×595×650
R/W
-/●/●
230 V
97
D
36/C
390
390
-
-/●
-/●/-
●/-/-/-
●/-
●/-/-
-/●/-
●
1/-/1/-
5
-
4/1/-
-
-/-
-/-/-
-
-
-
-
●/-/-
●/●/-
●
BORFSF-RX
1'830.00/1'692.90
28.11/ 26.00

Frigorifero senza scomparto congelatore interno
WE
1550×595×650
R/W
-/●/●
230 V
112
E
38/C
309
309
-
-/●
-/●/-
●/-/-/-
●/-
●/-/-
-/-/●
-
1/-/-/-
5
-
2/1/1
-
-/-
-/-/-
-
-
-
-
●/●/-
●/●/-
●
BORFSF-RX
1'500.00/1'387.60
28.11/ 26.00



Highlights	★ Vano congelatore integrato ★ Controllo elettronico	★ Controllo elettronico
------------	---	-------------------------

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla
la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio		
Tipo	Frigorifero con scomparto congelatore interno	Frigorifero senza scomparto congelatore interno
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	845×560×575	845×560×575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello/ sullo sportello/QuickDoorOpening)	-/●/-	-/●/-
Valori di allacciamento V/A	230 V	230 V
Potenza		
Consumo energetico kWh / anno	110	73
Classe di efficienza energetica A-G	D	D
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	38/C	38/C
Capienza utile totale L	120	134
Capienza utile frigorifero L	107	134
Capienza utile congelatore L	13	-
Comandi / display		
Visualizzazione della temperatura (display digitale /barra LED)	-/-	-/-
Tipo di comandi (elettronica tattile/pulsanti/manopole)	-/●/-	-/●/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/ zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	●/-/-/-	●/-/-/-
Refrigerazione rapida/ congelamento rapido	-/●	-/-
Dotazione frigorifero		
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/●/-	-/●/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-
Numero di cassetti per verdure/ GreenZone+/ ExtraChill/ MultiChill 0°C	1/-/-/-	1/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	2	3
Ripiano di vetro divisibile/ FlexiShelf	-	-
Numero di scomparti nello sportello/ scomparto per bottiglie/ scomparto per il burro	1/1/1	1/1/1
Scomparto corto nello sportello	-	-
Dotazione del congelatore		
Illuminazione a LED (in alto/laterale)	-/-	-/-
Tecnologia di congelamento (No-Frost/LowFrost/statica)	-/-/●	-/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	●	-
Numero di cassetti nel congelatore	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-
Numero di scomparti nello sportello	-	-
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico/app)	-/-/-	-/-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico/app)	-/●/-	-/-/-
Accessori		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	-	-
Prezzo IVA incl. / escl.	860.00/795.55	800.00/740.05
TRA IVA incl. / escl.	28.11/26.00	28.11/26.00



★ NoFrost Technologie ★ Quick Door Opening-griglia ★ MaxiBox ★ Elettronica Touch Control	★ NoFrost Technologie ★ Quick Door Opening-griglia ★ MaxiBox ★ Controllo elettronico
---	---



Congelatore	Congelatore
CN	CN
1860×595×650	1860×595×650
L/W	R/W
-/●/●	-/●/●
230 V	230 V
248	198
E	D
41/C	38/C
280	278
-	-
280	278
●/-	-/●
●/-/-	-/●/-
-/●/-/-	-/●/-/-
-/●	-/●
-/-/-	-/-/-
-/-/-	-/-/-
-	-
-/-/-/-	-/-/-/-
-	-
-	-
-/-/-	-/-/-
-	-
●/-	●/-
●/-/-	●/-/-
●	●
5	5
2	2
-	2
●/●/●	●/●/-
●/●/●	●/●/-
-	-
-	-
2'110.00/1'951.90	2'220.00/2'053.65
28.11/26.00	28.11/26.00



Highlights	★NoFrost ★Maniglia QuickDoorOpening ★MaxiBox ★Controllo elettronico	★NoFrost ★Maniglia QuickDoorOpening ★MaxiBox ★Controllo elettronico
------------	---	---

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla
la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio		
Tipo	Congelatore	Congelatore
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	1910×700×760	1860×595×650
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello/ sullo sportello/QuickDoorOpening)	-/●/●	-/●/●
Valori di allacciamento V/A	230 V	230 V
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	233	198
Classe di efficienza energetica A-G	D	D
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	38/C	38/C
Capienza utile totale L	406	278
Capienza utile frigorifero L	-	-
Capienza utile congelatore L	406	278
Comandi / display		
Visualizzazione della temperatura (display digitale /barra LED)	-/●	-/●
Tipo di comandi (elettronica tattile/pulsanti/manopole)	-/●/-	-/●/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/ zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	-/●/-/-	-/●/-/-
Refrigerazione rapida/ congelamento rapido	-/●	-/●
Dotazione frigorifero		
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/-/-	-/-/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-
Numero di cassetti per verdure/ GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C	-/-/-/-	-/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	-	-
Ripiano di vetro divisibile/ FlexiShelf	-	-
Numero di scomparti nello sportello/ scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	-/-/-	-/-/-
Scomparto corto nello sportello	-	-
Dotazione del congelatore		
Illuminazione a LED (in alto/laterale)	●/-	●/-
Tecnologia di congelamento (No-Frost/LowFrost/statica)	●/-/-	●/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	●	●
Numero di cassetti nel congelatore	6	5
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	2
Numero di scomparti nello sportello	-	2
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico/app)	●/●/-	●/●/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico/app)	●/●/-	●/●/-
Accessori		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	-	-
Prezzo IVA incl./ escl.	2'090.00/1'933.40	1'890.00/1'748.40
TRA IVA incl./ escl.	28.11/26.00	28.11/26.00



★NoFrost ★QuickDoorOpening-griglia ★Elettronica Touch Control	★Tecnologia LowFrost ★Controllo elettronico
---	---



Congelatore	Congelatore
WE	WE
1550×595×650	845×560×575
R/W	R/W
-/●/●	-/●/-
230 V	230 V
230	131
E	D
39/C	38/C
226	85
-	-
226	85
-/●	-/●
-/●/-	-/●/-
-/●/-/-	-/●/-/-
-/●	-/●
-/-/-	-/-/-
-/-/-	-/-/-
-	-
-/-/-/-	-/-/-/-
-	-
-	-
-/-/-	-/-/-
-	-
●/-	-
●/-/-	-/●/-
●	●
4	3
2	-
-	-
●/●/-	-/-/-
●/●/-	-/●/-
-	-
-	-
1'500.00/1'387.60	880.00/814.05
28.11/26.00	28.11/26.00

Pratici congelatori a baule




LowFrost
La tecnologia LowFrost facilita la rimozione del ghiaccio. E grazie alle pareti lisce, l'interno del frigo si pulisce con facilità.



FastFreeze
Dopo una spesa importante, gli alimenti possono essere congelati più rapidamente evitando il riscaldamento degli alimenti già presenti nel vano congelatore.

Copertina
Non esiste una cosa come il nostro apparecchio. Il coperchio è facile da aprire e rimane automaticamente in posizione.



LED
Illuminazione interna a LED per una luce uniforme.

Rulli
Le rotelle mobili facilitano la manovrabilità del congelatore. Beneficia della libertà di posizionare il suo petto liberamente nella stanza.



GT200



GT316



GT380



FS

FS

FS

Highlights	★ LowFrost ★ Controllo elettronico ★ Illuminazione LED ★ Ruote per un facile movimento	★ LowFrost ★ Controllo elettronico ★ Illuminazione LED ★ Ruote per un facile movimento	★ LowFrost ★ Controllo elettronico ★ Illuminazione LED ★ Ruote per un facile movimento
------------	---	---	---

Montaggio	Congelatore a baule	Congelatore a baule	Congelatore a baule
Tipo	WE	WE	WE
Color bianco (WE)			
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	845×1026×616	845×1120×700	845×1300×700
Tipo di maniglia: in alto	•	•	•
Valori di allacciamento V/A	230 V	230 V	230 V
Potenza			
Consumo energetico kWh/anno	160	188	255
Classe di efficienza energetica A-G	D	D	E
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	39/C	39/C	45/D
Capienza utile totale L	198	308	371
Comandi / display			
Indicatore della temperatura: display a barre a LED	•	•	•
Tipo di comandi: pulsanti	•	•	•
Congelamento rapido	•	•	•
Dotazione			
Tecnologia di congelamento: LowFrost	•	•	•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•
Illuminazione: LED nello sportello a ribalta	•	•	•
Dispositivo di sbrinamento frontale	•	•	•
Numero di cestelli	1	3	3
Numero rotelle/piedini	2/2	4/-	4/-
Sicurezza			
Allarme temperatura (ottico/acustico/app)	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico/app)	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Accessori opzionali			
Cestello in filo metallico DKGTK-RX	•	•	•
Prezzo IVA incl. / escl.	1'165.00/1'077.70	1'410.00/1'304.35	1'370.00/1'267.35
TRA IVA incl. / escl.	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00



Dimensione interna mm	GT200	GT316	GT380
A	667	630	655
B	474	395	420
C	781	981	1161
D	574	726	906
E	400	530	530
Numero mass. di cestelli	8	11	14

Accessori per l’installazione per frigoriferi da incasso

Accessori per l’installazione	Utilizzazione	Prezzo IVA incl. /escl.
LGDBWE/BR	Griglia di ventilazione per zoccolo o pannello frontale, 1 pezzo per tutti i frigoriferi e congelatori a norme EURO, fino ad esaurimento scorte	48.00/ 44.40
LG-KS55WE/SW/BR	Griglia di ventilazione bianca/ nera/ marrone (coppia di p.), altezza totale 127 mm (1/ 6), a EK284SA, EK282SA, EK278BN, EK276BN, EK274BN, EK242S, EK244S	129.00/119.35
KSTF55WE	Frontali porta bianchi con 2 maniglie chiuse IK309BN, IK307BN, IK305BN (14/ 6)	425.00/ 393.15
KBEO	Fissaggio del frigorifero sulla parte superiore per cucine in metallo a EK134S, EK136S, EK158S fino ad esaurimento scorte	142.00/131.35

Accessori per l’installazione adatti per frigoriferi a riposo

Accessori per l’installazione	Utilizzazione	Prezzo IVA incl. /escl.
M4RK205	Kit di collegamento per la costruzione Side-By-Side SG280NICN + SC390IC	100.00/92.50

Portabottiglie adatto per frigoriferi da incasso /frigoriferi a riposo

Accessori	Utilizzazione	Prezzo IVA incl. /escl.
WINERACK	Portabottiglie per 4 bottiglie (Alulook), adatto ai seguenti modelli: IK2805SZ, IK3035CZ, IK2671BN, IK1910SZ, IK2590B, IK2581BN, IK2480BN, IK2540BZ, IK2720B, IK2620B, IK2720B, IK2356B, IK2620B, IK3029SA, IK3318CA, IK2080S, IK2070S, IK2240C, IK1345S, IK1555C	45.00/ 41.65
FAR55-RX*	Portabottiglie per 4 bottiglie adatto a tutti i frigoriferi da incasso SMS	50.00/ 46.25
BORFSF-RX*	portabottiglie per 4 bottiglie (Alulook), adatto ai seguenti modelli: SB339NFCN, SB318NFCN, SB318NFMS, SB330NICN, SB330NIMS, SB360NICN, SC390ICN, SC390CN, SC390, SC310	49.00/ 45.35

Cestelli in filo metallico per congelatori

Accessori	Utilizzazione	Prezzo IVA incl. /escl.
DKGTG-RX*	Cestello in filo metallico adatto per GT316, GT380	52.00/ 48.10
DKGTK-RX*	DCestello in filo metallico adatto per GT200	52.00/ 48.10

Nota: Gli accessori con il suffisso -RX sono disponibili presso i rivenditori di ricambi

Servizi

Accessori	Utilizzazione	Prezzo IVA incl. /escl.
KSUB	Conversione di frigoriferi e congelatori da incasso e free-standing a sinistra/ destra in officina di progettazione, data ca. 5 giorni lavorativi	72.00/66.60





Lavastoviglie

Caratteristiche del prodotto 252

EURO 60 cm

Completamente integrata 260

Completamente integrata, slim 45 cm 263

Integrata 264

SMS 55 cm

Completamente integrata 266

Integrata 267


Accessori da incasso/ servizi 269

L'apprezzato modello Ecoline GA60SL3VS è caratterizzato da un'efficienza energetica ancora più elevata, tanto da annoverare ora la classe di efficienza energetica A-10 %.

Panoramica sui nostri Highlights

Tecnologia	Vantaggi per lei	Come funziona?
 ComfortRails™	I bicchieri non si muovono, non picchiano fra loro né si rovesciano.	Le guide ad estrazione totale scorrevoli e di alta qualità facilitano il carico e lo scarico dei cestelli delle stoviglie.
 ComfortLift®	Carico e scarico all'insegna della comodità anche del cestello inferiore.	Il cestello è dotato di un meccanismo che solleva il cestello inferiore a un'altezza confortevole.
 SoftGrips & SoftSpikes	Bicchieri in sicurezza.	Gli speciali supporti per bicchieri, ideali anche per calici, assicurano un'ottima stabilità.
 Ecometer	Indica quanto sia ecologica la durata selezionata e sostiene le decisioni ecocompatibili.	L'Ecometer tiene conto della durata del programma e delle opzioni impostate e mostra immediatamente il grado di ecocompatibilità del programma scelto.
 QuickSelect™	In base alla durata desiderata, la lavastoviglie seleziona automaticamente il programma più adatto.	La sequenza del programma, la temperatura e il consumo d'acqua vengono così adattati alle vostre esigenze.
 FlexiSpray Braccio spruzzatore satellitare	Pulizia profonda di tutte le stoviglie in ogni angolo della lavastoviglie.	Lo speciale meccanismo del braccio spruzzatore distribuisce l'acqua in modo efficiente raggiungendo tutte le zone per una pulizia ottimale.
 SprayZone	Anche le stoviglie molto sporche tornano a splendere.	La potente pressione dell'acqua nella zona definita garantisce una pulizia a fondo.
 AirDry™	Stoviglie sempre asciutte.	Lo sportello si apre automaticamente durante la fase di asciugatura per asciugare efficacemente le stoviglie all'aria.

Scopra la lavastoviglie perfetta per lei



Carico e scarico della lavastoviglie all'insegna della comodità grazie al ComfortLift®



ComfortLift®
È la prima lavastoviglie che permette di sollevare verso l'alto il cestello inferiore senza sforzo e con un movimento delicato per accedere facilmente alle stoviglie. Riempimento e svuotamento più comodi che mai. Comfort al massimo livello!



«Lavastoviglie molto spaziosa e di buona qualità. La possibilità di alzare il cestello inferiore è un'ottima soluzione per la schiena; una trovata geniale!»*

Valutazione: ★ ★ ★ ★ ★

* Questa recensione è stata rilasciata nel mese di settembre 2024 su www.electrolux.ch per il prodotto GA60GLVC.



Intuitiva e rispettosa dell'ambiente grazie a QuickSelect™ ed Ecometer



QuickSelect™
Con QuickSelect™ l'avvio della lavastoviglie è più intuitivo che mai: sei tu a decidere la durata del programma della lavastoviglie. Seleziona automaticamente il programma giusto per ottenere risultati impeccabili. Imposta il tempo di funzionamento tramite un comando a cinque livelli e se lo desideri, aggiungi altre opzioni, quindi premi start e il gioco è fatto.



Ecometer
L'Ecometer tiene conto della durata del programma e delle opzioni selezionate e mostra subito il rispettivo livello in termini ecologici.



Controllo dei modelli completamente integrati



Controllo dei modelli semi-integrati



La migliore protezione per le stoviglie e le posate



ComfortRails™

I ComfortRails™ consentono al cestello superiore e a quello per le posate, se presente, di scorrere agevolmente nella lavastoviglie senza che i bicchieri si rovescino. Il cestello non traballa e non oscilla e i bicchieri sono così al sicuro. Tratta al meglio le tue stoviglie ed è persino più silenziosa.



Il cassetto posate

Concepito in modo ingegnoso, il cassetto può ospitare comodamente posate da pasto e da insalata, coltelli lunghi e tazzine da espresso.



SoftSpikes

Supporto sicuro e protettivo per bicchieri.



SoftGrips

Pratici supporti per calici.



Mulinello FlexiSpray a doppia rotazione

Il primo braccio irroratore satellite sul mercato nella nostra nuova lavastoviglie consente di raggiungere ogni angolo e ogni stoviglia. Grazie alla sua innovativa strategia di distribuzione dell'acqua, è in grado di pulire in ogni angolo, per cui anche stoviglie voluminose o strettamente impilate ne escono come nuove. Superfici semplicemente senza macchie. Il mulinello superiore della vasca contribuisce alla pulizia dell'intero carico e, in particolare, pulisce il cestello superiore dall'alto verso il basso.



SprayZone

Grazie alla funzione SprayZone, le pentole e le padelle vengono lavate più a fondo. La forte pressione dell'acqua assicura che le stoviglie collocate in quest'area vengano risciacquate in modo accurato, eliminando così dai residui di bruciato ai depositi di grasso, anche dalle pirofile per gratin. Così anche i residui più ostinati, come i resti bruciati di gratin nelle pirofile, di fondue nei caquelon o di raclette nei tegamini, si eliminano senza fatica.



AirDry™

Stoviglie garantite asciutte grazie alla tecnologia AirDry™. La funzione apre automaticamente lo sportello di 10 cm verso la fine del ciclo di lavaggio per far asciugare le stoviglie in modo naturale.



Altre tecnologie



ExtraSilent

Con il programma ExtraSilent si lava a un livello da record mondiale. Nel caso delle nostre lavastoviglie SuperLuxe, questa funzione consente di ridurre il rumore di funzionamento, già estremamente basso di 39 a un livello da record mondiale di soli 37 dB(A)!

Funzione ExtraHygiene

La funzione ExtraHygiene offre le massime prestazioni di pulizia e igiene. Con questo programma, l’acqua dell’ultima fase di risciacquo viene riscaldata a 69 °C e questa temperatura viene mantenuta alta per almeno 10 minuti. Ciò consente di rimuovere oltre il 99,9999 % di batteri e virus*.

* Funzione testata per Micrococcus luteus e batteriofagi MS2 in un test esterno effettuato da Swisstat Testmaterialien AG nel 2021 (rapporto di prova n. 20212029).

Electrolux App



Electrolux App

Controlla la tua lavastoviglie comodamente a distanza con il tuo smartphone tramite l’applicazione Electrolux.

Le funzioni principali a colpo d’occhio

Öko-Feedback: fornisce indicazioni visive sull’impatto del consumo di acqua e di energia, in base alla durata selezionata e alle funzioni extra.

Monitoraggio e controllo a distanza: gestione della lavastoviglie a distanza, ad esempio per ritardare l’avvio o aggiungere extra.

Notifiche e segnalazioni: vengono visualizzati direttamente i messaggi push come la fine del programma, il serbatoio del brillantante o del sale vuoto e le segnalazioni di questioni di manutenzione o di perdite d’acqua.

Servizi Electrolux: l’applicazione è direttamente collegata al webshop Electrolux, in modo da poter ordinare direttamente gli accessori e i prodotti per la cura della macchina. Le istruzioni per l’uso possono essere scaricate in tutta facilità.



Lavastoviglie EURO e SMS norma		GA60SLVC	GA60SL3VS	GA60SL2VS	GA60SLVS	GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA55SLI	GA55GLI	GA55LI
EcoLine		•	•	•		•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Electrolux App		•	•	•	•	•	•	•	•									•	•	•			
Mulinello a doppia rotazione		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tecnologia AirDry™		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pulizia della lavastoviglie		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Allacciamento acqua calda o fredda		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftSpikes		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftGrips		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	
Cassetto portaposate		•	•	•	•	•	•				•		•	•	•	•							
Cestello posate								•	•	•		•					•	•	•	•	•	•	•
ComfortRails™		•	•	•	•								•	•				•			•		
Illuminazione interna		•	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•		•	•		•	•	
QuickSelect™ (Slider / Chiavi)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ecometer		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•			
TimeBeam®		•	•	•	•	•	•	•			•							•	•				
SpotControl									•	•		•								•			
TFT-Display		•	•	•	•													•					
ComfortLift®		•				•							•		•								
SprayZone					•									•									

Dotazione cestelli stoviglie

Cestello inferiore																							
Cestello inferiore ComfortLift®		•				•							•		•								
Cestello inferiore con griglie reclinabili		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zona a pulizia intensa (SprayZone)					•									•									
Supporto calici supplementare							•	•								•			•	•			
Cestello inferiore con griglie reclinabili		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cestello superiore																							
Braccio telescopico ComfortRails™		•	•	•	•								•	•				•			•		
Supporto per calici SoftGrip		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•			
Supporto per bicchieri SoftSpikes		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cestello superiore regolabile in altezza		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Supporti portatazze reclinabili		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Griglie reclinabili		•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cassetto posate																							
Braccio telescopico ComfortRails™		•	•	•	•	•	•						•	•	•	•							
Inserto per coltelli grandi		•	•	•	•	•	•						•	•	•	•							

Programmi e opzioni

Programmi																							
Programma QuickSelect™ (160 – 30 Min.)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Programma automatico		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Programme Eco		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ExtraSilent													●	●	●	●					●	●	
Prelavaggio		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lavaggio a macchina		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Opzioni programma																							
ExtraHygiene (tramite dispositivo/tramite app)		- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / -	- / -	- / -	- / -	● / -	- / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -
SprayZone (tramite dispositivo/tramite app)		- / -	● / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	● / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
ExtraSilent (tramite dispositivo/tramite app)		● / -	- / ●	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	- / ●	- / -	● / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	● / -	- / ●	- / -	- / -	- / -
GlassCare (tramite dispositivo/tramite app)		● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -
XtraPower (tramite dispositivo/tramite app)		● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -

 		
GA60SLVC New  GA60SL3VS New 		
Highlights	★ ComfortLift® ★ ComfortRails™ ★ Tecnologia AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Mulinello a doppia rotazione ★ SoftGrips/ SoftSpikes ★ SprayZone ★ ComfortRails™ ★ Tecnologia AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Mulinello a doppia rotazione ★ SoftGrips/ SoftSpikes	
Icone	Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo. 	
Montaggio		
Tipo/ norma: completamente integrato (V), integrato (I)/ 60, 45, 55	V/ 60	
Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)	SW	
Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 263)		
Dimensioni dell'apparecchio	A × L × P mm	818 × 596 × 560
Frontale del mobiletto SMS 5/ 6 (opzionale)	A × L × P mm	-
Montaggio anta scorrevole/ cerniera a doppio snodo		• / -
Idoneità per incasso elevato		•
Allacciamento all'acqua fredda o all'acqua calda		•
Valori di allacciamento	V/ A/ kW	230 V/ 10/ 1,50 - 2,20
Potenza		
Classe di efficienza energetica	A - G	A
Consumo energetico (Eco 50 °C)	kWh	0,54
Consumo dell'acqua (Eco 50 °C)	L	11
Emissione/ classe di rumorosità:	dB(A) / A - F	43 - 41/ B
Numero di coperti standard		14
Comandi/ display		
Display TFT + EcoTime-Manager		•
Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager		-
Display LCD, 3Digit		-
Comandi touch/ tasti a corsa breve		• / -
Avvio ritardato	24 H	•
Indicazione del tempo restante		•
Segnale di fine programma		•
Indicatore sale/ brillantante		•
Dotazione		
Numero di programmi/ opzioni (p. 253)		8/ 3+1
Cassetto portaposate/ cestello portaposate		• / -
Braccio spruzzatore superiore/ spruzzatore a pioggia superiore		• / -
Sicurezza		
Sistema di protezione antiallagamento AquaControl		•
Impostazione elettronica durezza dell'acqua		•
Sicurezza contro la temperatura eccessiva		•
Colori		
Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)		SW
Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 269)		
Prezzo IVA incl. / escl. (SP, SW, WE)		3'150.00/ 2'913.95
Prezzo IVA incl. / escl. (CN, BR)		
TRA IVA incl. / escl.		10.81/ 10.00

  		
GA60SL2VS GA60SL1VS New  GA60GLVC New  GA60GLVS 		
★ ComfortRails™	★ ComfortLift®	★ GlassCare anche nel cestello inferiore
★ Tecnologia AirDry™	★ Tecnologia AirDry™	★ Tecnologia AirDry™
★ QuickSelect™	★ QuickSelect™	★ QuickSelect™
★ Mulinello a doppia rotazione	★ Mulinello a doppia rotazione	★ Mulinello a doppia rotazione
★ SoftGrips/ SoftSpikes	★ SoftGrips/ SoftSpikes	★ SoftGrips/ SoftSpikes
		
V/ 60	V/ 60	V/ 60
SW	SW	SW
GA60SL2VS: 818 × 596 × 560 GA60SL1VS: 818 × 596 × 550	818 × 596 × 560	818 × 596 × 560
-	-	-
• / -	• / -	• / -
•	•	•
•	•	•
230 V/ 10/ 1,50 - 2,20	230 V/ 10/ 1,50 - 2,20	230 V/ 10/ 1,50 - 2,20
A I C	B	A
0,54 0,76	0,54	0,54
10,9 11	11	10,9
43 - 41/ B 39 - 37/ B	43 - 41/ B	43 - 41/ B
14 15	14	14
•	-	-
-	•	•
-	-	-
• / -	• / -	• / -
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
8/ 3+1	8/ 3+1	8/ 3+1
• / -	• / -	• / -
• / -	• / -	• / -
•	•	•
•	•	•
•	•	•
SW	SW	SW
2'690.00/ 2'488.45 2'590.00/ 2'395.95	2'755.00/ 2'548.55	2'475.00/ 2'289.55
10.81/ 10.00	10.81/ 10.00	10.81/ 10.00

GA60GLV New GA60LV New		
Highlights	★ GlassCare anche nel cestello inferiore ★ Tecnologia AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Mulinello a doppia rotazione ★ SoftGrips/ SoftSpikes	★ Tecnologia AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Mulinello a doppia rotazione ★ SoftGrips/ SoftSpikes
Icone		
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.		
Montaggio		
Tipo/ norma: completamente integrato (V), integrato (I)/ 60, 45, 55	V/ 60	V/ 60
Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)	SW	SW
Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 263)		
Dimensioni dell'apparecchio A × L × P mm	818 × 596 × 560	818 × 596 × 560
Frontale del mobiletto SMS 5/6 (opzionale) A × L × P mm	-	-
Montaggio anta scorrevole/ cerniera a doppio snodo	• / -	• / -
Idoneità per incasso elevato	•	•
Allacciamento all'acqua fredda o all'acqua calda	•	•
Valori di allacciamento V/ A/ kW	230 V/10/1,50 - 2,20	230 V/10/1,50 - 2,20
Potenza		
Classe di efficienza energetica A-G	A	A
Consumo energetico (Eco 50°C) kWh	0,53	0,53
Consumo dell'acqua (Eco 50°C) L	10,9	10,9
Emissione/ classe di rumorosità: dB(A) / A-F	43-41/ B	43-41/ B
Numero di coperti standard	13	13
Comandi/ display		
Display TFT + EcoTime-Manager	-	-
Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager	•	•
Display LCD, 3Digit	•	-
Comandi touch/ tasti a corsa breve	• / -	• / -
Avvio ritardato 24 H	•	•
Indicazione del tempo restante	•	•
Segnale di fine programma	•	•
Indicatore sale/brillantante	•	•
Dotazione		
Numero di programmi/ opzioni (p. 253)	8/3+1	8/2+2
Cassetto portaposate/ cestello portaposate	-/ •	-/ •
Braccio spruzzatore superiore/ spruzzatore a pioggia superiore	• / -	• / -
Sicurezza		
Sistema di protezione antiallagamento AquaControl	•	•
Impostazione elettronica durezza dell'acqua	•	•
Sicurezza contro la temperatura eccessiva	•	•
Colori		
Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)	SW	SW
Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 269)		
Prezzo IVA incl. / escl. (SP, SW, WE)	2'080.00/1'924.15	1'865.00/1'725.25
Prezzo IVA incl. / escl. (CN, BR)		
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00	10.81/10.00

GA60KV New GA45SLV GA45GLV		
★ Tecnologia AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Mulinello a doppia rotazione	★ Tecnologia AirDry™ ★ Cassetto posate ★ QuickSelect™ ★ Mulinello a doppia rotazione ★ SoftGrips/ SoftSpikes	★ Tecnologia AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Mulinello a doppia rotazione ★ SoftSpikes ★ Quick 30'
V/ 60	V/ 45	V/ 45
SW	SW	SW
818 × 596 × 550	818 × 446 × 550	818 × 446 × 550
-	-	-
• / -	• / -	• / -
•	•	•
•	•	•
230 V/10/1,95	230 V/10/1,50 - 2,20	230 V/10/1,95
C	C	D
0,74	0,59	0,63
10,5	9,9	9,9
44/ B	45-43/ C	44/ B
13	10	9
-	-	-
•	•	•
-	-	-
• / -	• / -	• / -
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
8/2	8/3	8/2
-/ •	• / -	-/ •
• / -	-/ •	-/ •
•	•	•
•	•	•
•	•	•
SW	SW	SW
1'600.00/1'480.10	2'050.00/1'896.40	1'715.00/1'586.50
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00

			
GA60SLIC		  	GA60SLIS
Highlights		 	
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.			
Montaggio			
Tipo/norma: completamente integrato (V), integrato (I)/60, 45, 55		I/60	
Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)		CN	
Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 263)		FI60 GTF60	
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P mm		818 x 596 x 580	
Frontale del mobiletto SMS 5/6 (opzionale) A x L x P mm		-	
Montaggio anta scorrevole/ cerniera a doppio snodo		- / •	
Idoneità per incasso elevato		•	
Allacciamento all'acqua fredda o all'acqua calda		•	
Valori di allacciamento V/A/kW		230 V/10/1,50 - 2,20	
Potenza			
Classe di efficienza energetica A-G		A	
Consumo energetico (Eco 50 °C) kWh		0,54	
Consumo dell'acqua (Eco 50 °C) L		11	
Emissione/classe di rumorosità: dB(A) /A-F		43-41/B	
Numero di coperti standard		14	
Comandi / display			
Display TFT + EcoTime-Manager		-	
Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager		-	
Display LCD, 3Digit		•	
Comandi touch/ tasti a corsa breve		• / -	
Avvio ritardato 24 H		•	
Indicazione del tempo restante		•	
Segnale di fine programma		-	
Indicatore sale/brillantante		•	
Dotazione			
Numero di programmi/ opzioni (p. 253)		9/3	
Cassetto portaposate/ cestello portaposate		• / -	
Braccio spruzzatore superiore/ spruzzatore a pioggia superiore		• / -	
Sicurezza			
Sistema di protezione antiallagamento AquaControl		•	
Impostazione elettronica durezza dell'acqua		•	
Sicurezza contro la temperatura eccessiva		•	
Colori			
Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)		CN	
Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 269)		FI60 GTF60	
Prezzo IVA incl. / escl. (SP, SW, WE)			
Prezzo IVA incl. / escl. (CN, BR)			
TRA IVA incl. / escl.			
		3'210.00/2'969.45 10.81/10.00	
		2'770.00/2'562.45 10.81/10.00	

								
GA60GLIC			GA60GLIS			GA60LI		
★ ComfortLift® ★ Tecnologia AirDry™ ★ Mulinello a doppia rotazione ★ QuickSelect™ ★ SoftGrips/ SoftSpikes			★ GlassCare anche nel cestello inferiore ★ Tecnologia AirDry™ ★ Mulinello a doppia rotazione ★ QuickSelect™ ★ SoftGrips/ SoftSpikes			★ Tecnologia AirDry™ ★ Mulinello a doppia rotazione ★ QuickSelect™ ★ SoftGrips/ SoftSpikes		
I/60			I/60			I/60		
SP			CN/ SP			CN/ SW/ WE		
FI60 GTF60			FI60 GTF60			FI60 GTF60		
818 × 596 × 580			818 × 596 × 580			818 × 596 × 580		
-			-			-		
- / •			- / •			- / •		
•			•			•		
•			•			•		
230 V/10/1,50 – 2,20			230 V/10/1,50 – 2,20			230 V/10/1,50 – 2,20		
B			A			A		
0,54			0,54			0,53		
11			10,9			10,9		
43-41/B			43-41/B			44/B		
14			14			13		
-			-			-		
-			-			-		
•			•			•		
- / •			- / •			- / •		
•			•			•		
•			•			•		
-			-			-		
•			•			•		
9/3			9/3			8/3		
• / -			• / -			- / •		
• / -			• / -			• / -		
•			•			•		
•			•			•		
•			•			•		
SP			CN/ SP			CN/ SW/ WE		
FI60 GTF60			FI60 GTF60			FI60 GTF60		
2'830.00/2'617.95			2'390.00/2'210.90			1'810.00/1'674.40		
10.81/10.00			2'390.00/2'210.90 10.81/10.00			1'875.00/1'734.50 10.81/10.00		

GA55GLI New CH GA55LI New CH
--

Accessori per lavastoviglie

Accessori	Descrizione	Prezzo IVA incl. / escl.
E9DHGB01	Cestino pieghevole per un massimo di otto bicchieri di spumante, A 260×L 330×P 216 mm	37.00/34.25
Accessori per il montaggio	Descrizione	Prezzo IVA incl. / escl.
F160-M F160-W F160-B	Frontale sportello (cromo, bianco, nero) per GA60SLI/GLI/LI (Fino a esaurimento dello stock)	160.00/148.00 125.00/115.65 125.00/115.65
GTF55SP	Frontale 5/6 Glas (nero effetto specchio) per GA55SLI, GA55GLI	280.00/259.00
GTF55CN	Frontale 5/6 (acciaio inox) per GA55SLI, GA55GLI, GA55LI	160.00/148.00
GTF55WE/ SW/ BR	Frontale 5/6 (bianco, nero, marrone) per GA55SLI, GA55GLI, GA55LI	125.00/115.65
GTF60CN	Frontale sportello 5/6 (acciaio inox) per GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	160.00/148.00
GTF60WE/ SW	Frontale sportello 5/6 (bianco, nero) per für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	125.00/115.65
M2DK2	Set di fissaggio per frontali divisi con montaggio su porta di trascinamento Adatto a tutte le lavastoviglie EURO standard completamente integrate	73.00/67.55
TB55	Rivestimento interno in acciaio inox adatto a tutte le lavastoviglie da 55 (Linea SL e GL in dotazione)	57.00/52.75
TB60	Rivestimento interno in acciaio inox adatto a tutte le lavastoviglie da 60 (Linea SL e GL in dotazione)	57.00/52.75
GAES/ 45-36	Set per l'incasso dell'adattatore di altezza per altezza nicchia max. 940 mm, lavastoviglie a integrazione totale, 45 cm	196.00/181.30
GAES/ 60-60	Set per l'incasso dell'adattatore di altezza per altezza nicchia max. 940 mm/altezza zoccolo max. 150 mm, lavastoviglie a integrazione totale, 60 cm	217.00/200.75
GAES/ 55-35	Kit di installazione dell'adattatore per altezza nicchia SMS+ 797 mm/ lavastoviglie SMS completamente integrate	205.00/189.65
SKH1006055	Zoccolo in legno rivestito in plastica, A 10/L 60-55/P 60-50 cm (L nicchia 55×60 cm) (Fino a esaurimento dello stock)	195.00/180.40
FITS-ALLII	Piedini allungabili (6 cm) per lavastoviglie a norma EURO per nicchie con altezza max. di 94 cm	57.00/52.7

Servizi per lavastoviglie


Servizi	Descrizione	Prezzo IVA incl. / escl. (netto)
TS15-60	Cerniera dello sportello più robusta per lavastoviglie integrate e completamente integrate 60 cm	235.00/217.40
Schl.3mGA55/ 60	Tubo di scarico e entrata, cavo allacciamento 4×1 per lavastoviglie, lunghezza speciale da nicchia a parete 3,5 m Cambiamento in fabbrica in 7 giorni lavorativi	320.00/296.00
Schl.2mGA55/ 60	Tubo di scarico e entrata, cavo allacciamento 4×1 per lavastoviglie, lunghezza speciale da nicchia a parete 2,2 m Cambiamento in fabbrica in 7 giorni lavorativi	245.00/226.65

Dimensioni dei piatti

Dimensioni massime dei piatti con lavastoviglie a norma EURO adatte a 14/15 coperti	Dimensioni massime dei piatti con lavastoviglie a norma EURO adatte a 14 coperti e ComfortLift®	Dimensioni massime dei piatti con lavastoviglie a norma EURO adatte a 13 coperti	Dimensioni massime dei piatti con lavastoviglie a norma SMS adatte a 12 coperti	Dimensione max. piatti 45 cm Lavastoviglie con cassetto portaposate e 10 coperti (senza cassetto portaposate e 9 coperti)

Estrema facilità nella sistemazione delle stoviglie

Grazie al cestello superiore regolabile in altezza su entrambi i lati avete tutto lo spazio necessario per sistemare piatti di 33 cm di diametro (norma SMS 30 cm) nel cestello inferiore. Inoltre le griglie reclinabili del cestello inferiore consentono di posizionare padelle e stoviglie di grandi dimensioni.





Lavaggio

Caratteristiche del prodotto lavatrici	272
Lavatrice a carico frontale	284
Toploader	288
Compact	289
 Caratteristiche del prodotto asciugatrici	290
Lavatrice a carico frontale	299
 Accessori da incasso/ servizi	301
 Combinazioni di apparecchi	302
 Caratteristiche del prodotto lavasciuga	304
Lavatrice a carico frontale	306
 Casa plurifamiliare	308

Panoramica sui nostri Highlights

Tecnologia	Vantaggi per lei	Come funziona?
 SoftWater™	Grazie all'eliminazione dei minerali aggressivi dall'acqua, si ottiene con un delicato programma a 30 °C lo stesso risultato di lavaggio che solitamente si raggiunge a 60 °C. In questo modo, si rispettano fibre e colori e i capi durano più a lungo.	Grazie all'eliminazione dei minerali aggressivi dall'acqua, si ottiene a 30 °C lo stesso risultato di lavaggio che solitamente si raggiunge a 60 °C. In questo modo, si rispettano fibre e colori e i capi durano più a lungo.
 AbsoluteCare®	La migliore rimozione rapida delle macchie a 30 °C sul mercato. Lavaggio a fondo in soli 49 minuti risparmiando il 30% di energia.	La nostra esclusiva tecnologia a spruzzo distribuisce poi il detersivo sciolto in maniera uniforme nel bucato. In combinazione con l'acqua dolce, risultato della tecnologia SoftWater, ciò consente una cura del bucato particolarmente efficiente e delicata grazie all'AbsoluteCare®.
 AutoDose	La lavatrice dosa la quantità ottimale di detersivo e ammorbidente in modo completamente automatico, permettendo di ridurre il consumo di detersivo fino al 60% e di proteggere i capi da un deterioramento precoce dovuto a un dosaggio insufficiente o eccessivo. Una carica è sufficiente per 30 lavaggi.	La lavatrice calcola la quantità esatta di detersivo e ammorbidente in base al peso del carico e al programma selezionato e li immette automaticamente nel ciclo di lavaggio.
 UniversalDose	Il cassetto per lavatrice UniversalDose è l'unico sul mercato ad adattarsi a ogni tipo di detersivo e riuscire addirittura a incrementare il potere lavante dei pratici PODS®.	Il primo cassetto della lavatrice sul mercato che, grazie alle sezioni di dosaggio è ideale per l'utilizzo di ogni tipo di detersivo. I PODS® vengono ammorbiditi da speciali getti d'acqua e vengono così attivati il 60 % più velocemente rispetto all'impiego nel tamburo.
 SyncDry	La lavatrice e l'asciugatrice comunicano tra loro. L'asciugatrice seleziona già durante il lavaggio il programma di asciugatura più adatto, calcolando nella Electrolux App la fine del ciclo di lavaggio e di asciugatura.	Grazie a SyncDry, l'intero ciclo di lavaggio viene considerato come un unico nell'app. All'avvio del ciclo di lavaggio, l'asciugatrice seleziona automaticamente il programma di asciugatura più adatto e calcola la durata del ciclo di lavaggio e di asciugatura.
 PowerCare	La migliore rimozione rapida delle macchie a 30 °C sul mercato. Lavaggio a fondo in meno di un'ora risparmiando il 30% di energia.	La nostra esclusiva tecnologia a spruzzo distribuisce il detersivo sciolto in maniera uniforme nella biancheria, permettendo una cura efficiente e delicata del bucato.
 ProSteam®	I fastidiosi odori di cibo o fumo vengono eliminati dai capi in modo affidabile in soli 25 minuti grazie al vapore; un metodo delicato che consente di ridurre il consumo d'acqua del 96 %. Inoltre si formano molto meno pieghe e la stiratura risulta così più semplice.	Sfruttiamo la forza del vapore. È infatti possibile scegliere il lavaggio della biancheria a vapore oppure optare per la funzione PlusSteam che conclude il classico ciclo di lavaggio con la formazione di vapore della funzione PlusSteam.
 PreciseWash / ProSense™	Durata del lavaggio ottimale in automatico. Si risparmiano tempo, energia e acqua e si prolunga la durata dei capi.	I sensori ad alta precisione determinano la durata di lavaggio ottimale in base alla quantità del carico. Non solo risparmia tempo, ma anche energia e acqua e protegge i suoi capi da un lavaggio eccessivo.

Scopra la lavatrice perfetta per lei

			
	SoftWater™	AutoDose	UniversalDose
	SuperLuxe		
 SoftWater™	✓		
 AbsoluteCare®	✓		
 AutoDose		✓	
 UniversalDose			✓
 SyncDry	✓	✓	✓
 PowerCare	✓	✓	✓
 ProSteam®	✓	✓	✓
 PreciseWash / ProSense™	✓	✓	✓
		UniversalDose	ProSense™
		GrandLux	Luxe

* Escluso WAGL8E500
** Escluso WAGL8E500 e WAGL2E500

Si preservano così la forma e i colori dei capi prolungandone la durata.



SoftWater™

Grazie alla tecnologia brevettata SoftWater™, è possibile lavare il bucato a 30 anziché a 60 °C con lo stesso risultato, utilizzando meno detersivo e risparmiando così energia e proteggendo l'ambiente e gli indumenti. Poiché la tecnologia SoftWater™ rimuove automaticamente i minerali dannosi per i tessuti dall'acqua dura, tipica in Svizzera, si approfitta ora di un ciclo di lavaggio completo già a partire da 49 minuti.

«La SoftWater è una funzione davvero intelligente che fino ad oggi ha dato risultati molto soddisfacenti, anche con programmi veloci a basse temperature.»*

Valutazione: ★★★★★

* Questa recensione è stata rilasciata nel mese di agosto 2023 su www.electrolux.ch per il prodotto WASL2IE500.

Sale rigenerante

SoftWater™ agisce in modo autonomo. Basta aggiungere sale rigenerante a grana grossa.



Massima protezione

In questo modo già a 30 °C si ottiene lo stesso risultato di pulizia di un ciclo di lavaggio a 60 °C. Così il nero mantiene la sua intensità.



La migliore rimozione rapida e delicata delle macchie a 30 °C sul mercato



AbsoluteCare®

Lavaggio a fondo in soli 49 minuti risparmiando il 30% di energia

La nostra lavatrice SuperLuxe con SoftWater è dotata della tecnologia AbsoluteCare®, che miscela e attiva il detersivo e l'ammorbidente prima dell'immissione nella biancheria. La speciale tecnologia a spruzzo distribuisce poi il detersivo sciolto in modo uniforme nella biancheria. In combinazione con l'acqua dolce, risultato della tecnologia SoftWater, ciò consente la migliore rimozione rapida e delicata delle macchie sul mercato a 30 °C.¹ Bucato pulito in soli 49 minuti risparmiando il 30% di energia.²



PowerCare

Lavaggio a fondo in meno di un'ora risparmiando il 30% di energia.

Tutte le nostre lavatrici SuperLuxe nonché le GrandLuxe selezionate sono dotate della tecnologia PowerCare. Il detersivo e l'ammorbidente vengono premiscelati, attivati e in seguito distribuiti nella biancheria mediante la speciale tecnologia a spruzzo. Ciò ci consente di raggiungere la migliore rimozione rapida e delicata delle macchie a 30 °C sul mercato.¹ Biancheria pulita in soli 59 minuti risparmiando il 30% di energia.²

¹ In base a un test esterno per la rimozione di 59 macchie con il programma AbsoluteWash 49 min/PowerClean 59 min (con un carico di 4 kg) rispetto ai marchi leader di mercato in Europa con programmi brevi di 1 ora a 30 °C.

² Con il programma AbsoluteWash 49 min/PowerClean 59 min lavate a fondo a 30 °C risparmiando oltre il 30% di energia rispetto a un programma per il cotone a 40 °C.



Riduce il consumo di detersivo e protegge i vostri indumenti.



AutoDose

I sensori dedicati rilevano il peso del carico e calcolano automaticamente durata e quantità ottimali di acqua, energia e detersivo. Proteggendo i capi dall'invecchiamento dovuto a dosaggi errati e prolungandone di 3 volte la durata.

«Il risultato è sempre ottimo anche quando la macchina è piena. E il tutto con un consumo ridotto di detersivo, grazie al sistema di autodosaggio.»*

Valutazione: ★★★★★

* Questa recensione è stata rilasciata nel mese di agosto 2023 su www.electrolux.ch per il prodotto WASL3IE500.



Per tutti i tipi di detersivo e una maggior forza lavante dei PODS®



UniversalDose


Il primo cassetto della lavatrice con diverse sezioni di dosaggio consente di impiegare con facilità ogni tipo di detersivo. Nel cassetto, i PODS® vengono ammorbiditi da getti d'acqua e attivati così il 60 % più velocemente rispetto all'uso nel tamburo¹ – per una maggior forza lavante già a 30 °C.

¹ Test interno con un ciclo di lavaggio per cotone di un'ora a 30 °C che mette a confronto l'impiego dei PODS® nel cassetto UniversalDose e nel tamburo.

«Penso che sia fantastico che ci sia uno c'è uno scomparto speciale per i rubinetti. C'è anche uno scomparto per i detersivi in polvere e liquidi. C'è uno scomparto separato. Facile da usare.»*

Valutazione: ★★★★★

* Questa valutazione è stata creata nel settembre 2024 su www.electrolux.ch per il prodotto WAGL6E500.



Rinfrescare i capi in soli 25 min con un consumo d'acqua inferiore del 96% e meno pieghe



ProSteam®

La funzione Steam della lavatrice offre due vantaggi principali. Da un lato, in soli 25 minuti, Steam consente di rinfrescare i capi tessili, che si desidera indossare un'altra volta, sfruttando un procedimento rispettoso dei tessuti e più ecologico grazie al consumo d'acqua ridotto del 96%.

Dall'altro, la tecnologia ProSteam® facilita la stiratura, in quanto aggiungendo il vapore al bucato alla fine del ciclo di lavaggio tramite la funzione PlusSteam risultano 3 volte meno pieghe.

* Test interno con un carico da 1 kg con il programma a vapore rispetto al programma per delicati.



Durata del lavaggio ottimale in automatico, per un consumo minimo d'acqua ed energia.



PreciseWash / ProSense™

I sensori ad alta precisione della tecnologia PreciseWash/ProSense™ pesano ogni carico di bucato, adattando automaticamente la durata del lavaggio, nonché il consumo di acqua ed energia. Non solo risparmia tempo, ma anche energia e acqua e protegge i suoi capi da un lavaggio eccessivo.



Delicato, efficiente e di lunga durata

Ulteriori vantaggi di tutte le lavatrici Electrolux:

Inverter-Motor+ per un'elevata efficienza e lunga durata

Il nostro nuovo Inverter-Motor+ con un'efficienza superiore del 50% rispetto ai convertitori convenzionali propone una tecnologia a magneti permanenti, delicata ed efficiente che elimina l'attrito e riduce al minimo le vibrazioni.



Vasca di lavaggio di alta qualità per una lunga durata

La vasca di alta qualità in robusto carborano riduce al minimo i depositi di calcare e detersivo, svolge un effetto fonoassorbente ed è riciclabile al 100%.



Tamburo ottimizzato per una cura ancora più delicata dei tessuti

Il nuovo tamburo Care, di cui sono dotate le nostre lavatrici, permette ai capi di scivolare in modo particolarmente delicato grazie alla superficie interna con motivo a cuscinetto e alla paletta di sollevamento. Durante il ciclo di lavaggio, la superficie viene ricoperta da un sottilissimo strato d'acqua, per lavare in modo ancora più delicato i tessuti.



Eco-TimeSave

La funzione Eco-TimeSave consente di risparmiare energia senza compromessi in fatto di tempi di lavaggio.

Selezionando le opzioni Eco e TimeSave, viene avviato il ciclo di lavaggio più breve ed efficiente dal punto di vista energetico.



Certificazione delle nostre lavatrici



Un toccasana per chi soffre di allergie

Il programma Igiene-vapore rimuove completamente allergeni quali pollini, acari della polvere, peli di animali ecc., così come i residui di detersivi e quelli chimici di produzione presenti sui nuovi tessuti. Un lavaggio di circa 35 minuti a 60°C rende inattivi gli allergeni. L'eliminazione ottimale di allergeni e residui di detersivi è garantita da quattro cicli di risciacquo. Questo sistema ha ottenuto la certificazione «British Allergy Foundation».



I riconoscimenti di Woolmark

I programmi Electrolux specifici per la lana e la seta sono adatti persino per i capi lavabili solo mano. Anche la Woolmark Company la pensa allo stesso modo, per questo ci ha assegnato la certificazione «Blue». E non è tutto: I nostri modelli leader sono addirittura stati premiati con il Woolmark Green.



Eccellente silenziosità confermata dall'Empa

Abbiamo effettuato misurazioni della rumorosità in collaborazione con l'Empa (certificato test EMPA n. 5214.006233 del 24 novembre 2014). In questa occasione è stato confermato che le lavatrici Electrolux per uso domestico soddisfano gli elevati requisiti della norma SIA 181 (versione 2006 «La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie»), senza necessità di ulteriori interventi. Sono state esaminate lavatrici in tutti i livelli di comfort (carico parziale, 1 kg di biancheria asciutta, velocità di centrifuga max., certificato del test su www.electrolux.ch). Le lavatrici Electrolux sono quindi perfettamente idonee ad essere collocate su piani o in edifici con standard Minergie®.



Riconoscimento Swissatest per i risultati eccezionali nella rimozione di batteri e virus

Il rinomato centro di competenza Swissatest Testmaterialien AG ha insignito del nuovo marchio d'igiene il programma Igiene-vapore delle lavatrici e il programma Igiene delle asciugatrici Electrolux.

Ciò a conferma che vengono eliminati il 99,99% dei batteri e dei virus, compresi lo staphylococcus aureus e l'enterococcus faecium.



Lavatrici apparecchi a carico frontale per uso domestico

		WASL7IE500	WASL6IE500	WASL2IE500	WASL3IE500	WASL1IE500	WAGL8E500	WAGL6E500	WAGL4E500	WAGL2E500	WAL5E500	WAL3E500	WASL4M105	WASL3M105	WASL5T500	WAGL4T500	WAGL6S500	EWC1352
SoftWater™			•	•														
AutoDose		•			•													
Universal Dose						•		•	•	•								
AbsoluteCare®			•	•														
SyncDry		•	•	•	•	•												
PowerCare		•		•	•	•		•	•						•			
ProSteam®		•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•		
PreciseWash / ProSense™		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	
Electrolux App		•	•	•	•	•												
EcoLine			•	•			•								•			
Programmi di base																		
Programma Igiene-vapore		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Collegamento all'acqua calda							•							•				
Cotone		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Cotone/Colorati													•	•				
Facile da curare		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Delicati		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lana		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seta**		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Cotone eco 40-60		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Programmi supplementari																		
20 Min./3 kg		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Outdoor		•		•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	
Autopulizia**		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•				
Rinfresca capi con vapore		•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•		
Jeans**		•	•	•	•	•							•			•	•	
Stira facile**		•	•	•	•	•							•				•	
Centrifuga delicata			•	•														
AbsoluteWash 49			•	•														
PowerClean 59		•			•	•		•	•									
MixLoad 69							•			•					•			
Sportswear**		•	•	•	•	•												
Duvet**		•	•	•	•	•					•	•			•	•		
Lenzuola**		•	•	•	•	•												
Microfibra*														•				
Asciugamani**		•	•	•	•	•												
Scarpe sportive**		•	•	•	•	•												
Capelli di animali		•	•	•	•	•												
Tende**		•	•	•	•	•												
Quick Intensiv													•	•				
Lavaggio separato		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			•	•
Centrifuga separata		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			•	•
Scarico		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			•	•
Risciacquo delicato													•	•				
Puliscipavimenti*													•	•				
Disinfezione*														•				
Opzioni																		
Start/Pausa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Preselezione dell'ora di avvio		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Riduzione durata ciclo		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Extra risciacquo		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prelavaggio		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Macchie		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperatura		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Velocità di centrifuga		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rinfresca capi con vapore		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftPlus		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*Questi programmi speciali sono adattabili dal nostro Servizio clienti in base alle esigenze.
**Per gli elettrodomestici WASL7IE500, WASL6IE500, WASL2IE500, WASL3IE500 e WASL1IE500, selezionabili solo tramite l'app Electrolux.



WASL7IE500

New



FS

WASL6IE500

New



FS

Highlights

- ★ AutoDose
- ★ PowerCare
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash
- ★ Electrolux App
- ★ SyncDry


Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio	
Tipo	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Anthrazit matt/ Silber
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	850×600×660
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile(W)	L
Profondità da incasso necessaria (con set di collegamento EI1WYHSK2) mm	700
Valori di allacciamento V/A/kW	230/10/2,1
Sportello XXL	•
Potenza	
Capienza kg	11
Classe di efficienza energetica A-G	A
Classe di eff. energ.a commerciale	A-10 %
Consumo energetico per ogni ciclo kWh	0,48
Consumo d'acqua per ogni ciclo	51
Velocità della centrifuga giri/ min	1600
Classe di efficienza della centrifuga A-G	A
Livello sonoro della centrifuga dB(A)	A
Collegamento all'acqua calda	-
Comandi / display	
Display a LED (extra grande/ grande)	•/-
Selezione fine programma/ avvio programma	•/-
Indicazione del tempo restante	•
Carico massimo/ programma	•
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•
Programmi di lavaggio e opzioni	
Numero di programmi di lavaggio/ opzioni (pagina 277)	12/ 8
Programmi aggiuntivi tramite app	22
Sicurezza	
Avviso di sovraccarico	•
Sensore peso	•
Sicurezza bambini	•
Controllo della schiuma	•
Rilevazione di squilibrio	•
Sistema di protezione antiallagamento	•
AquaControl	•
Tubo di mandata AquaStop	•
Accessori opzionali	
Piastra di base	•
Set di collegamento con vassoio:	Fino ad es. scorte: EI1WYHSK1 Successore: EI1WYHSK2
Set di connessioni semplici:	Fino ad es. scorte: BRI2 Successore: MIGHBRI2
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3	•
Prezzo IVA incl. / escl.	3'090.00/2'858.45
TRA IVA incl. / escl.	20.02/18.52

Frontloader	
Anthrazit matt/ Silber	
850×600×660	
L	
700	
230/10/2,1	
•	
10	
A	
A-60 %	
0,39	
46	
1400	
A	
-	
•/-	
•/-	
•	
•	
•	
12/ 8	
22	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
Fino ad es. scorte: EI1WYHSK1 Successore: EI1WYHSK2	
Fino ad es. scorte: BRI2 Successore: MIGHBRI2	
•	
3'190.00/2'950.95	
20.02/18.52	



WASL2IE500




FS

- ★ SoftWater™
- ★ Electrolux App
- ★ SyncDry
- ★ Programma AbsoluteWash 49
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash



Frontloader	
Antracite opaco/ Argento	
850×600×660	
L	
700	
230/10/2,1	
•	
10	
A	
A-20 %	
0,41	
47	
1600	
A	
76	
-	
•/-	
•/-	
•	
•	
•	
12/ 8	
22	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
Fino ad es. scorte: EI1WYHSK1 Successore: EI1WYHSK2	
Fino ad es. scorte: BRI2 Successore: MIGHBRI2	
•	
3'015.00/2'789.10	
20.02/18.52	



WASL3IE500



FS

- ★ AutoDose
- ★ Electrolux App
- ★ SyncDry
- ★ Programma PowerClean 59
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash



Frontloader	
Antracite opaco/ Argento	
850×600×660	
L/ R	
700	
230/10/2,1	
•	
10	
A	
A	
0,51	
47	
1600	
A	
76	
-	
•/-	
•/-	
•	
•	
•	
12/ 8	
22	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
Fino ad es. scorte: EI1WYHSK1 Successore: EI1WYHSK2	
Fino ad es. scorte: BRI2 Successore: MIGHBRI2	
•	
2'970.00/2'747.45	
20.02/18.52	



WASL1IE500



FS

- ★ Universal Dose
- ★ Electrolux App
- ★ SyncDry
- ★ Programma PowerClean 59
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash



Frontloader	
Antracite opaco/ Argento	
850×600×660	
L	
700	
230/10/2,1	
•	
10	
A	
A	
0,41	
47	
1600	
A	
76	
-	
•/-	
•/-	
•	
•	
•	
12/ 8	
22	
•	
•	
•	
•	
•	
Fino ad es. scorte: EI1WYHSK1 Successore: EI1WYHSK2	
Fino ad es. scorte: BRI2 Successore: MIGHBRI2	
•	
2'695.00/2'493.05	
20.02/18.52	



WAGL8E500



WAGL6E500



Highlights

- ★ Allacciamento ad acqua calda
- ★ Programma MixLoad 69
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla
la pagina pieghevole sul retro del catalogo.




- ★ UniversalDose
- ★ Programma PowerClean 59
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash



Montaggio	
Tipo	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Antracite opaco / Argento
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	850×600×660
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile(W)	L
Profondità da incasso necessaria (con set di collegamento E1WYHSK2) mm	700
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/2,1
Sportello XXL	●
Potenza	
Capienza kg	10
Classe di efficienza energetica A-G	A
Classe di effi. energ.a commerciale	A-15 %
Consumo energetico per ogni ciclo kWh	0,51
Consumo d'acqua per ogni ciclo	47
Velocità della centrifuga giri/min	1600
Classe di efficienza della centrifuga A-G	A
Livello sonoro della centrifuga dB(A)	76
Collegamento all'acqua calda	-
Comandi / display	
Display a LED (extra grande/grande)	●/-
Selezione fine programma/avvio programma	●/-
Indicazione del tempo restante	●
Carico massimo/programma	●
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	●
Programmi di lavaggio e opzioni	
Numero di programmi di lavaggio/ opzioni (pagina 277)	12/ 8
Programmi aggiuntivi tramite app	22
Sicurezza	
Avviso di sovraccarico	●
Sensore peso	●
Sicurezza bambini	●
Controllo della schiuma	●
Rilevazione di squilibrio	●
Sistema di protezione antiallagamento	●
AquaControl	●
Tubo di mandata AquaStop	●
Accessori opzionali	
Piastra di base	●
Set di collegamento con vassoio:	Fino ad es. scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2
Set di connessioni semplici:	Fino ad es. scorte: BRI2 Successore: MIGHBRI2
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): MIWYHPE3	●
Prezzo IVA incl. / escl.	2'495.00/2'308.05
TRA IVA incl. / escl.	20.02/18.52

Frontloader	
Antracite opaco / Argento	
850×600×660	
L	
700	
230 V/10/2,1	
●	
10	
A	
A-15 %	
0,51	
47	
1600	
A	
76	
-	
●/-	
●/-	
●	
●	
●	
12/ 8	
22	
●	
●	
●	
●	
●	
●	
●	
●	
Fino ad es. scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2	
Fino ad es. scorte: BRI2 Successore: MIGHBRI2	
●	
2'495.00/2'308.05	
20.02/18.52	

Frontloader	
Anthrazit matt/ Schwarz	
850×600×660	
L	
700	
230 V/10/2,2	
●	
9	
A	
A	
0,49	
46	
1600	
A	
76	
-	
●/-	
●/-	
●	
●	
●	
12/7	
-	
●	
●	
●	
●	
●	
●	
●	
●	
Fino ad es. scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2	
Fino ad es. scorte: BRI2 Successore: MIGHBRI2	
●	
2'495.00/2'308.05	
20.02/18.52	



WAGL4E500



- ★ UniversalDose
- ★ Programma PowerClean 59
- ★ ProSteam®
- ★ ProSense™



Frontloader	
Antracite opaco / Nero	
850×600×660	
L / R	
700	
230 V/10/2,2	
●	
9	
A	
A	
0,49	
46	
1400	
B	
75	
-	
●/-	
●/-	
●	
●	
●	
12/7	
-	
●	
●	
●	
●	
●	
●	
●	
Fino ad es. scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2	
Fino ad es. scorte: BRI2 Successore: MIGHBRI2	
●	
2'335.00/2'160.05	
20.02/18.52	



WAGL2E500



- ★ UniversalDose
- ★ Programma MixLoad 69
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash



Frontloader	
Antracite opaco / Nero	
850×600×660	
L	
700	
230 V/10/2,2	
●	
9	
A	
A	
0,49	
46	
1400	
B	
75	
-	
●/-	
●/-	
●	
●	
●	
12/7	
-	
●	
●	
●	
●	
●	
●	
●	
Fino ad es. scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2	
Fino ad es. scorte: BRI2 Successore: MIGHBRI2	
●	
2'060.00/1'905.65	
20.02/18.52	



WAL5E500



- ★ ProSense™
- ★ Funzione Eco TimeSave



Frontloader	
Bianco / Bianco	
850×600×600	
L	
700	
230 V/10/2,0	
●	
8	
A	
A	
0,47	
43	
1400	
B	
74	
-	
- / ●	
- / ●	
●	
●	
●	
10/ 6	
-	
-	
●	
●	
●	
●	
●	
●	
●	
Fino ad es. scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2	
Fino ad es. scorte: BRI2 Successore: MIGHBRI2	
-	
1'795.00/1'660.50	
10.81/10.00	



Highlights	★ ProSense™ ★ Funzione Eco TimeSave	★ ÖKOPower™ ★ ÖKOMix ★ ProSteam® ★ PreciseWash ★ SoftPlus ★ Aprire delicatamente la porta ★ Motore inverter ÖKO
------------	--	---

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla
la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio		
Tipo	Frontloader	Toploader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	bianco/bianco	Antracite opaco/Argento
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	850×600×600	890×400×600
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile(W)	L	-
Profondità da incasso necessaria (con set di collegamento E1WYHSK2) mm	700	-
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/2,0	230 V/10/2,1
Sportello XXL	•	-
Potenza		
Capienza kg	8	6
Classe di efficienza energetica A-G	A	A
Classe di effi. energ.a commerciale	A	A
Consumo energetico per ogni ciclo kWh	0,47	0,42
Consumo d'acqua per ogni ciclo	43	43
Velocità della centrifuga giri/min	1200	1500
Classe di efficienza della centrifuga A-G	B	B
Livello sonoro della centrifuga dB(A)	73	79
Collegamento all'acqua calda	-	-
Comandi / display		
Display a LED (extra grande/grande)	-/•	•/-
Selezione fine programma/avvio programma	-/•	-/•
Indicazione del tempo restante	•	•
Carico massimo/programma	•	•
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	•
Programmi di lavaggio e opzioni		
Numero di programmi di lavaggio/opzioni (pagina 277)	10/6	11/6
Programmi aggiuntivi tramite app	-	-
Sicurezza		
Avviso di sovraccarico	-	•
Sensore peso	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Controllo della schiuma	•	•
Rilevazione di squilibrio	•	•
Sistema di protezione antiavvolgimento	•	•
AquaControl	•	•
Tubo di mandata AquaStop	•	•
Accessori opzionali		
Piastra di base	•	-
Set di collegamento con vassoio:	Fino ad es. scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2	-
Set di connessioni semplici:	Fino ad es. scorte: BR12 Successore: MIGHBR12	-
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3	-	-
Prezzo IVA incl./escl.	1'540.00/1'424.60	1'890.00/1'748.40
TRA IVA incl./escl.	10.81/10.00	10.81/10.00



★ ProSteam® ★ PreciseWash ★ SoftPlus ★ Aprire delicatamente la porta ★ Motore inverter ÖKO	★ PreciseWash ★ 7 kg ★ Display LCD grande ★ Motore inverter ÖKO	★ La lavatrice ottimale per gli spazi ridotti
--	--	---



Toploader	Frontloader Compact	Frontloader Compact
Antracite opaco/ Nero	Antracite opaco/ Nero	Bianco
890×400×600	850×600×490	670×495×560
-	L	L
-	490 (senza kit di connessione)	-
230 V/10/2,1	230 V/10/2,2	230 V/10/1,6
-	-	-
7	7	3
A	B	D
A	B	D
0,45	0,6	0,5
45	45	30
1300	1200	1300
B	B	C
79	73	78
-	-	-
•/-	-/•	-/•
-/•	-/•	-/•
•	•	-
•	•	-
•	•	•
11/6	10/7	15/4
-	-	-
•	•	-
•	•	-
•	•	-
•	•	•
•	•	•
•	•	-
•	•	•
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1'650.00/1'526.35	1'845.00/1'706.75	1'520.00/1'406.10
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00

Panoramica sui nostri Highlights

Technologie	Vantaggi per lei	Come funziona?
 3DScan	Bucato completamente asciutto, dentro e fuori. Ideale per i piumini, che offrono così fino al 30 % di isolamento termico in più rispetto all'asciugatura all'aria.	Per la prima volta in un'asciugatura, il sensore 3DScan misura l'umidità anche all'interno dei capi e regola automaticamente il tempo di asciugatura.
 FiberPro	È possibile asciugare i tessuti delicati come il cotone insieme alle fibre sintetiche in un unico passaggio senza che perdano la loro forma.	I sensori rilevano i punti umidi sui capi e li asciugano delicatamente tramite distribuzione precisa del calore. Un flusso d'aria ottimizzato assicura che nessun capo subisca un'asciugatura eccessiva.
 ProSteam®	Facilita la stiratura grazie alla formazione del 40 % di pieghe in meno dopo l'asciugatura. In questo modo si risparmia tempo e si preservano i tessuti.	Il vapore immesso al termine del ciclo di asciugatura consente di ridurre notevolmente le pieghe.
 SyncDry	La lavatrice e l'asciugatrice comunicano tra loro. L'asciugatrice seleziona già durante il lavaggio il programma di asciugatura più adatto, calcolando nella Electrolux App la fine del ciclo di lavaggio e di asciugatura.	Grazie a SyncDry, l'intero ciclo di lavaggio viene considerato come un unico nell'app. All'avvio del ciclo di lavaggio, l'asciugatrice seleziona automaticamente il programma di asciugatura più adatto e calcola la durata del ciclo di lavaggio e di asciugatura.
 AbsoluteCare®	Lana e seta vengono asciugate all'insegna della delicatezza, così la natura e la forma dei capi rimangono protette. La membrana impermeabile dell'abbigliamento outdoor viene riattivata.	I programmi del sistema AbsoluteCare® controllano con precisione i movimenti e la temperatura del cestello. Così l'asciugatura di lana e seta è delicata, senza movimenti dannosi. I capi per le attività outdoor ricevono la giusta quantità di calore per riattivare la loro membrana impermeabile.
 SensiDry®	Il sistema esclusivo Absolute Care® propone programmi con movimenti del tamburo e impostazioni della temperatura ideali per la cura di fibre delicate, come lana, seta o di indumenti outdoor.	I sensori che monitorano il ciclo di asciugatura assicurano che i tessuti vengano sempre asciugati a temperature basse e controllate. L'aria umida dal cestello viene deumidificata e riscaldata da una pompa di calore e successivamente reimpressa.
 PreciseDry	Asciugatura rapida e delicata, all'insegna del risparmio energetico. Adattamento automatico del tempo di asciugatura ideale.	La tecnologia ProSense® sfrutta sofisticati sensori per adattare a ogni carico la durata di asciugatura e l'energia richiesta. Ciò consente di risparmiare tempi e costi, oltre a garantire la protezione dei suoi tessuti preferiti.

Scopra l'asciugatrice perfetta per lei

			
	SuperLuxe	GrandLuxe	Luxe
 3DScan	✓		
 FiberPro	✓		
 ProSteam®	✓		
 SyncDry	✓		
 AbsoluteCare®	✓	✓*	
 SensiDry®	✓	✓	✓
 PreciseDry	✓	✓	✓

*Si applica a TWGL5E501

Asciugare diversi tipi di tessuto con particolare delicatezza



3DScan

Dopo il lavaggio il piumino non è più caldo come prima? Grazie all'innovativa tecnologia 3DScan questo problema fa parte del passato.

Per la prima volta in un'asciugatura, il sensore 3DScan misura l'umidità anche all'interno dei capi e regola automaticamente il tempo di asciugatura. Perfetto per indumenti spessi e a più strati, come le giacche-piumino. Si approfitta così di un isolamento termico fino al 30 % superiore rispetto all'asciugatura all'aria.



FiberPro

La tecnologia FiberPro permette di asciugare in un unico ciclo i tessuti delicati insieme a cotone e fibre sintetiche, senza sformaturare. I sensori identificano i punti umidi di ogni capo per una distribuzione precisa e delicata del calore. Il flusso d'aria ottimizzato assicura che i capi non vengano asciugati troppo. Così adesso è possibile asciugare in un solo carico gli indumenti dell'intera settimana, senza dover separare capi in cotone, sintetici e misti.

«L'asciugatrice funziona meravigliosamente, tanto che le giacche-piumino si asciugano in modo perfetto.»*

Valutazione: ★ ★ ★ ★ ★

* Questa recensione è stata lasciata su www.electrolux.com per il prodotto TWSL61E301 nel maggio 2022.



Con il 40 % di pieghe in meno, si stira in tutta semplicità



ProSteam®

ProSteam® è ora disponibile non solo per le lavatrici, ma anche per le asciugatrici Electrolux.

La tecnologia ProSteam® riduce fino al 40 %* la formazione di pieghe durante l'asciugatura. Ne deriva una stiratura più semplice e veloce; un particolare che consente di risparmiare tempo e ridurre la sollecitazione dei tessuti.

*Un test interno secondo un metodo di misurazione interno ha dimostrato, che un ciclo ProSteam®, permette di ridurre fino al 40 % la formazione di pieghe su un tessuto di cotone al 100 %.



Asciugare contemporaneamente tessuti di tipi diversi



AbsoluteCare®

I seguenti programmi dell'esclusivo sistema AbsoluteCare® controllano i movimenti del tamburo e la temperatura in modo ottimizzato per i diversi capi, proteggendo la struttura e la forma individuale dei tessuti.

Woolmark Blue

Tutte le asciugatrici con AbsoluteCare® sono certificate Woolmark.



Programma lana

Per effetto delle rapide rotazioni i capi di lana si distendono sulla parete interna del cestello. Il ciclo di asciugatura risulta così privo dei movimenti dannosi che provocano l'infeltrimento o il restringimento dei capi. Paragonabile all'asciugatura a temperatura ambiente.




Programma Seta

Il cestello si muove avanti e indietro a velocità ridotta. Una modalità di azione estremamente delicata ed efficace, che riduce le pieghe. Questo programma prevede una temperatura ancora più bassa di quella del programma standard di un'asciugatrice a pompa di calore.



Programma outdoor

Il programma Outdoor preserva la piena funzione della membrana idrorepellente addirittura meglio dell'asciugatura all'aria.



Tempo e consumi minimi, massima cura

Le tecnologie SensiDry® e PreciseDry controllano il grado di umidità del bucato. Quando il risultato desiderato, raggiunto l'elettrodomestico si spegne automaticamente.



SensiDry®

La tecnologia SensiDry® consiste in un sistema a pompa di calore controllato da sensori precisi che permette di asciugare i capi a temperature basse. L'aria umida proveniente dal tamburo viene deumidificata, riscaldata e immessa nuovamente tramite una pompa di calore. Senza essere esposti a un calore eccessivo, i capi si asciugano delicatamente e rimangono così come nuovi più a lungo.



PreciseDry

La tecnologia PreciseDry utilizza sofisticati sensori di umidità e temperatura per impostare i tempi di asciugatura e i requisiti energetici di ciascun carico.





Ulteriori vantaggi di tutte le asciugatrici Electrolux



Motore Inverter+ per un'elevata efficienza e una lunga durata di vita

Il nostro nuovo Motore Inverter+ con un'efficienza fino all'84% di efficienza in più rispetto ai convenzionali, funziona con la delicata ed efficiente tecnologia a magneti permanenti che elimina l'attrito e le vibrazioni sono ridotte al minimo. Questo garantisce una lunga durata e risparmia energia.



Filtro EasyClean

Le nostre asciugatrici hanno un solo filtro per la lanugine da pulire invece dei comuni due. Il filtro 2-in-1 di nuova generazione raccoglie infatti tutta la lanuggine risultante dall'asciugatura e la trattiene in modo sicuro. Ciò garantisce passaggi dell'aria liberi e un flusso dell'aria ottimale e quindi un consumo energetico costantemente basso. Il sistema EasyClean assicura poi un'asciugatura uniforme e una maggiore durata dell'apparecchio.



Il cestello proteggibiancheria di Electrolux

Grazie all'innovativo cestello proteggi-biancheria di Electrolux dalla struttura con rilievi tondeggianti, i Suoi capi sono trattati con la massima cura anche nell'asciugatrice.



Inversione automatica del senso di rotazione del cestello

L'inversione continua del senso di rotazione del cestello garantisce un'asciugatura uniforme e previene la formazione di nodi e pieghe.



*Può essere selezionato solo tramite l'app Electrolux per TWSL4IE500



- ★ 3DScan con Fibre Pro
- ★ Electrolux App
- ★ ProSteam®
- ★ AbsoluteCare®
- ★ SensiDry®



New FS

298 / 299



TWGL3E501

FS



TWL5E500

FS



Highlights

- ★ SensiDry®
- ★ PreciseDry

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla
la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Frontloader	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Antracite opaco/ Nero	Bianco/ Bianco
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 x 600 x 665	850 x 600 x 665
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/W	L/W
Profondità da incasso necessaria (con set di collegamento E1WYHSK2) mm	700	700
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/4/0.55	230 V/5/0.55
Sportello XXL	●	●
Potenza		
Capienza kg	9	8
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+++	A+++
Nuova classe di efficienza energetica (dal 01.07.2025) A - G	C	C
Classe di efficienza di condensazione A - G	A	B
Consumo energetico (cotone, 1000 giri/min) kWh	1.49	1,49
Livello sonoro (programma normale/Silent) dB(A)	64/62	67/65
Serbatoio di condensa L	5,3	5,3
Scarico diretto della condensa	●	●
Ampia apertura di carico di 49 cm	●	●
Misurazione dell'umidità residua a tre livelli	●	●
Refrigerante 290	●	●
Comandi /display		
Display a LED (extra grande/grande)	●/-	-/●
Selezione fine programma/avvio programma	●/-	-/●
Indicazione del tempo restante	●	●
Carico massimo/ programma	●	●
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	●	●
Programmi di lavaggio e opzioni		
Numero di programmi per asciugatura e speciali (pagina 296)	12/4	10/4
Programmi aggiuntivi tramite app	-	-
Sicurezza		
Avviso di sovraccarico	●	●
Sensore peso	●	●
Sicurezza bambini	●	●
Monitoraggio della temperatura	●	●
Accessori opzionali		
Piastra di base	-	-
Set di collegamento con vassoio:	Jusqu'à épuisement du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2	Jusqu'à épuisement du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2
Set di collegamento singolo:	-	Jusqu'à épuisement du stock: BR12 Successeur: MIGHBR12
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3	●	●
Prezzo IVA incl. / escl.	1'855.00/1'716.00	1'740.00/1'609.60
TRA IVA incl. / escl.	28.11/26.00	28.11/26.00

Accessori per l'incasso N1WYHPE1

Possibilità di combinazione con zoccolo a cassetto



Zoccolo a cassetto per lavatrici ed asciugatrici. Questo pratico cassetto fa posto e ordine nella vostra lavanderia:

- Carico e scarico facilitati dalla comoda altezza di utilizzo
- Robusto cassetto in PVC facile da pulire con guide stabili
- Semplice fissaggio degli apparecchi
- Adatto a tutti gli apparecchi per uso domestico di 60 cm di larghezza
- Zoccolo a cassetto completamente chiuso (con pannello di fondo)
- Installando una lavasciuga sullo zoccolo con cassetto possono verificarsi maggiori emissioni sonore.

Dimensioni zoccolo

(A × L × P) 320 × 595 × 595 mm

Accessori per il montaggio	Lavatrici ed asciugatrici	Prezzo IVA incl. / escl.
Fino ad esaurimento scorte: E1WYHSK1 / Successore: E1WYHSK2	Set di collegamento con vassoio	145.00/134.15
Fino ad es. scorte: BR12 / Successore: M1GHBRI2	Kit intermedio singolo (non con TWGL5E501 e TWGL3E501)	49.00 / 45.35
M1WYHPE3	Cassetto dello zoccolo (non con WAL5E500 e WAL3E500)	395.00/365.40
M6WHBP01	Zoccolo per asciugatrice WTGL3VI500	189.00/174.85
M6WHS01	Cerniera dello sportello Soft per l'asciugatrice WTGL3VI500	990/915
WTUT	Piedini di stabilizzazione per lavatrici	75.00/69.40

Servizio	Lavatrici ed asciugatrici	Prezzo IVA incl. / escl.
WTUB	Cerniera reversibile per asciugatrice (senza EDC 3250) (Attenzione: indicare la posizione della maniglia)	120.00/111.00
SCHL3MEFWH	Tubo di carico e scarico, incl. cavo di alimentazione lavatrici unifamiliari lunghezza speciale 3,0 m. Consegna: 7 giorni lavorativi	220.00/203.50
SCHL4MEFWH	Tubo di carico e scarico, incl. cavo di alimentazione lavatrici unifamiliari lunghezza speciale 3,9 m. Consegna: 7 giorni lavorativi	285.00/263.65

Scopri le nostre migliori combinazioni di dispositivi

SuperLuxe: Rivestimenti di alta qualità in color antracite opaco con selettore rotante color argento



Lavatrice WASL7IE500 / WASL3IE500
Asciugatrice TWSL4IE500
Pulizia ecologica durante il lavaggio e l'esclusiva scansione 3D asciugatrice

Lavatrice WASL6IE500 / WASL2IE500
Asciugatrice TWSL4IE500
Pulizia ecologica durante il lavaggio e asciugatura unica con 3DScan

GrandLuxe: Rivestimenti di alta qualità in color antracite opaco con selettore rotante in nero



Lavatrice WAGL6E500
Asciugatrice TWGL5E501
Lavare in soli 59 minuti e risultati di asciugatura perfetti per carichi misti

Luxe: Pannelli in plastica bianca



Lavatrice WAL5E500
Asciugatrice TWL5E500
Veloce e a risparmio energetico lavare e asciugare con ProSense™ Load Detection

	WASL7IE500	WASL6IE500	WASL2IE500	WASL3IE500	WASL1IE500	WAGL8E500	WAGL6E500	WAGL4E500	WAGL2E500	WAL5E500	WAL3E500
TWSL4IE500	●	●	●	●	●						
TWGL5E501						●	●	●			
TWGL3E501									●		
TWL5E500										●	●



Lavasciuga: Lavare e asciugare in un unico passaggio



DualSense®
La tecnologia DualSense® adatta la temperatura, i movimenti del cestello e la durata del programma ai diversi tipi di tessuto, garantendo a ogni capo, dai delicati all'abbigliamento tecnico, lavaggio e asciugatura delicati in un unico ciclo, a basse temperature e con movimenti controllati.



SensiDry®
Sensori che monitorano il ciclo di asciugatura, garantendo che i tessuti vengano sempre asciugati a temperature basse e controllate



Electrolux App
Grazie all'app My Electrolux Care è possibile controllare gli elettrodomestici collegati al Wi-Fi dal proprio smartphone

Tecnologia a pompa di calore
Grazie a questa tecnologia, le nostre lavatrici-asciugatrici combinate consumano il 40 % di eanergia in meno e fino al 40 % di acqua in meno rispetto ad apparecchi analoghi.

Vetro doppio per una maggiore sicurezza
Grazie al vetro doppio, l'oblò rimane sempre freddo all'esterno, proteggendo così le mani di bambini curiosi.



Panoramica del programma di lavasciuga

		WTSL61E501	WTSL41E500	WTGL3V1500
Tecnologia della pompa di calore		•		
Dual Sense		•	•	•
UniversalDose			•	
SensiDry		•	•	•
PowerCare			•	
ProSteam®		•	•	•
PreciseWash		•	•	•
Electrolux App		•	•	
EcoLine		•		
Programmi di base				
Antiallergia		•	•	•
Programmi per cotone		•	•	•
Cotone Eco 40-60		•	•	•
Sintetici		•	•	•
Delicati		•	•	•
Lana/ Lavaggio a mano		•	•	•
Programmi supplementari				
Seta*		•		
Outdoor		•	•	•
Rinfresca capi con vapore		•	•	•
Autopulizia		•	•	•
NonStop 3 kg/3 h		•		
PowerClean NonStop 5 kg/ 4 h			•	
Quick 20 Wash&Dry 60			•	•
Denim*		•	•	
Sportswear*		•	•	•
Piumini*		•	•	
Lavaggio separato		•	•	•
Centrifuga separata		•	•	•
Scarico		•	•	•
Piumino		•	•	
Lenzuola*		•	•	
Microfibra*		•		
Asciugamani*		•	•	
Abiti da lavoro*		•		
Scuri*		•		
Baby*		•	•	
Scarpe sportive*			•	
Capelli di animali*			•	
Un articolo veloce*			•	
Opzioni		•	•	•
Partenza ritardata		•	•	•
Prelavaggio		•	•	•
Macchie		•	•	•
Risparmio di tempo		•	•	•
Rinfresca capi con vapore		•	•	•
Start/ Pausa		•	•	•
Temperatura		•	•	•
Velocità di centrifuga		•	•	•
Avvio da remoto tramite app		•	•	
Programmi a secco				
Tempo di asciugatura		•	•	•
Grado di secchezza		•	•	•

*Può essere selezionato solo tramite l'app Electrolux per WTSL61E501 e WTSL41E500



WTSL6IE501



WTSL4IE500



Highlights

- ★ Tecnologia della pompa di calore
- ★ Electrolux App
- ★ DualSense®
- ★ PreciseWash
- ★ Programma NonStop 3h/3 kg
- ★ ProSteam®

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla
la pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	A carico frontale, con pompa di calore	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Antracite opaco/ Nero	Antracite opaco/ Nero
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	850×600×660	850×600×660
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile(W)	L	L
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/2,2	230 V/10/2,2
Sportello XXL	●	●
Potenza		
Capienza (lavatrice/asciugatrice) kg	10/6	10/6
Classe di efficienza energetica (lavatrice/asciugatrice) A - G	A/B	A/E
Consumo energetico per ogni ciclo (lavatrice/asciugatrice) kWh	0,51/2,52	0,51/3,01
Consumo d'acqua per ogni ciclo (lavatrice/asciugatrice) L	47/50	47/75
Velocità della centrifuga giri/min	1600	1600
Classe di efficienza della centrifuga A-G	B	A
Livello sonoro dB(A)	76	76
Comandi / display		
Display a LED (extra grande/grande)	●/-	●/-
Selezione fine programma/avvio programma	●/-	●/-
Indicazione del tempo restante	●	●
Carico massimo/programma	●	●
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	●	●
Programmi di lavaggio e opzioni		
Numero di programmi di lavaggio/opzioni (pagina 285)	12/8	12/10
Programmi aggiuntivi tramite app	15	18
Sicurezza		
Avviso di sovraccarico	●	●
Sensore peso	●	●
Sicurezza bambini	●	●
Controllo della schiuma	●	●
Rilevazione di squilibrio	●	●
Sistema di protezione antiavvolgimento AquaControl	●	●
Tubo di mandata AquaStop	●	●
Accessori opzionali		
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3	●	●
Cerniera Soft Close M6WHS01	-	-
Zoccolo per lavasciuga da incasso: M6WHBP01	-	-
Prezzo IVA incl. / escl.	3'535.00/3'270.10	3'055.00/2'826.10
TRA IVA incl. / escl.	28.11/26.00	20.02/18.52



WTGL3VI500



- ★ Completamente integrato nella cucina
- ★ Rumore di funzionamento molto silenzioso
- ★ DualSense®
- ★ PreciseWash
- ★ ProSteam®
- ★ Quick 20 Wash&Dry 60



Caricatore frontale per un'integrazione completa

Antracite opaco/ Nero
820×600×560
L
230 V/10/2,2
●
8/4
B/D
0,54/2,17
45/60
1600
B
70
-/●
-/●
●
●
●
12/8
-
●
●
●
●
●
●
●
-
●
●
2'535.00/2'345.05
20.02/18.52

Completamente integrate: Discrete ed efficienti

La pratica lavasciuga completamente integrata può essere sistemata discretamente e con facilità in qualsiasi luogo.

Con una capacità di lavaggio fino a 8 kg e una capacità di asciugatura fino a 4 kg, questa lavasciuga completamente integrata è l'alternativa ideale per il bucato quotidiano.

Funzionamento semplice in 25 lingue, costruito per durare a lungo

Lavatrici per condomini

Oltre ai 22 programmi standard, queste lavatrici sono dotate di funzioni speciali come «Aggiungere capi». Ciò significa che è possibile aggiungere facilmente altri capi al ciclo di lavaggio fino al 1° ciclo di risciacquo. Si possono, poi, memorizzare i programmi spesso utilizzati come preferiti. Sono, inoltre, impostabili quattro modalità operative: Green, Allergy, Speed e Intensive. Le lavatrici per condomini sono testate per un massimo di 30'000 cicli di lavaggio.

Asciugatrice per condomini

L'asciugatrice a pompa di calore è dotata di un filtro condensatore autopulente. Ciò assicura un'asciugatura efficiente a basso consumo energetico. L'asciugatrice per condomini è testata per un massimo di 30'000 ore d'impiego.

Funzionamento

La semplice interfaccia touch, che mostra tutti i programmi principali, può essere visualizzata in 25 lingue diverse.



Filtro EasyClean

Nelle asciugatrici, il nuovo filtro 2 in 1 per la lanugine può essere pulito facilmente con acqua o manualmente.

Pulizia

Anche la pulizia dell'apparecchio è estremamente semplice. Il cestello in acciaio inox presenta ampi fori, per eliminare più facilmente lo sporco. Le parti all'interno del cestello possono essere comodamente rimosse e pulite. Gli elettrodomestici Electrolux sono gli unici che non necessitano di una guarnizione in gomma per la porta, cosa che evita l'accumulo di sporco in questa zona.

Asciugatrice a pompa di calore

L'asciugatrice a pompa di calore è inoltre dotata di filtro condensatore autopulente che garantisce un processo efficiente di asciugatura e il minimo consumo di energia.



Chipcard-System

Sistema con scheda chip

Electrolux propone un'innovativa gestione senza contanti di lavatrici ed asciugatrici in case plurifamiliari con il sistema elettronico di contatori a schede chip in 2 versioni, per uno o per due elettrodomestici. In ambedue i casi sono possibili 2 modalità di funzionamento:

Pagamento anticipato

In caso di pagamento anticipato sulla scheda viene caricato un determinato importo che viene consumato in base all'effettivo tempo di funzionamento.

Credito

In caso di credito i costi totali memorizzati possono essere conteggiati a piacere dall'amministrazione. Ogni utente riceve una scheda chip con codice individuale.

Importanti vantaggi per l'utente:


L'utilizzo è decisamente semplice. Infatti, è sufficiente inserire la scheda chip e l'elettrodomestico è pronto per l'uso. Ogni utente paga solo ciò che ha consumato e può leggere sempre il saldo sul display.

I vantaggi sono evidenti anche per l'amministrazione:

- Un utile risparmio di tempo
- Semplicità e rapidità d'installazione
- Lo scasso a scopo di furto risulta inutile
- Tutti i dati restano memorizzati anche in caso di interruzione di corrente



CSTW4101CL



CSTW4102CL

Schema d'allacciamento





WASL4M105



WASL3M105



TWSL3M106



Highlights

★ Lavatrice compatta per la casa plurifamiliare dalle prestazioni elevate

★ Lavatrice ideale per attività commerciali, ditte di manutenzione stabili e studi medici

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



★ Asciugatrice solida e compatta per la casa plurifamiliare e l'uso commerciale



Montaggio		
Tipo	Lavatrice Frontloader	
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Nero	
Dimensioni dell'apparecchio A × L × P, mm	850 × 600 × 600	
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L	
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V – 400 V/10/3,0	
Allacciamento per l'acqua calda	-	
Potenza		
Capienza del tamburo L	60	
Capienza kg	8	
Classe di efficienza energetica A-G	B	
Consumo energetico per ogni ciclo (colorati a 60 °C) kWh	0,54	
Consumo d'acqua per ogni ciclo (lavatrice/asciugatrice) L	46	
Velocità della centrifuga giri/min	1600	
Classe di efficienza della centrifuga A-G	A	
Livello sonoro dB(A)	76	
Classe di efficienza di condensazione A-G	-	
Consumo energetico per ogni ciclo (cotone, 1000 giri/min) kWh	-	
Numero di cicli / di ore d'impiego testati	30'000 / -	
Comandi / display		
Selettore di programma	•	
Tasti a corsa breve	•	
Display LCD multilingue con testo chiaro	•	
Avvio ritardato H	24	
Indicazione del tempo restante	•	
Indicazione: scambiatore di calore / pulizia del filtro	-	
Indicazione: svuotare il serbatoio dell'acqua	-	
Programmi di lavaggio e opzioni		
Numero di programmi / opzioni (pagine 277 e 296)	22 / 7	
Sicurezza		
Sicurezza bambini	•	
Controllo della schiuma	•	
Rilevazione di squilibrio	•	
Monitoraggio della temperatura	-	
Accessori forniti		
Set di collegamento	•	
Prezzo IVA incl. / escl.	4'970.00 / 4'597.60	
TRA IVA incl. / escl.	20.02 / 18.52	

A carico frontale, con pompa di calore	
Nero	
850 × 600 × 600	
R/W	
230 V/10/0,7	
-	
117	
7	
A+++	
-	
-	
-	
67	
A	
1,25	
- / 30'000	
•	
•	
•	
24	
•	
•	
•	
17 / 2	
•	
-	
-	
•	
•	
4'590.00 / 4'246.05	
28.11 / 26.00	

Accessori	Sistema a schede chip	Prezzo TVA incl. / escl. (netto)
NCSTW4101	Chipcard System	1'390.00 / 1'285.85
NCSTW4102	Chipcard System	2'038.00 / 1'885.30
NCSBK	Carta per l'utente	30.00 / 27.75
NCSLK	Carta di ricarica	43.00 / 39.80
NCSVK	Carta di controllo amministrazione	43.00 / 39.80
NCSZK	Carta «Zero»	43.00 / 39.80



Accessori/ manutenzione

Accessori addati a / alle

- Confezionamento sottovuoto e cottura SousVide 314
- Steamer combinato e steamer 316
- Cucine e forni da incasso 318
- Piani di cottura 320
- Frigoriferi 322
- Cura del bucato 323

Prodotti di pulizia e manutenzione 324



Utilizzi il WebShop per ordinazioni rapide
Venga a trovarci su shop.electrolux.ch e ordini in modo
pratico e rapido gli accessori che fanno al suo caso oppure
i prodotti per la cura e la pulizia del suo apparecchio.



WebShop
Maggiori informazioni

Confezionamento sottovuoto e cottura SousVide



Cottura SousVide di livello superiore
Il confezionamento sottovuoto è essenziale per la cottura SousVide: impedisce infatti la disidratazione delle pietanze, preservandone sapore e consistenza. Inoltre, garantisce un miglior trasferimento del calore. I nostri sacchetti per il sottovuoto sono senza BPA e realizzati con materiali non tossici e sicuri per gli alimenti.



Il confezionamento sottovuoto per un cibo sostenibile e sano
La combinazione tra sigillatura efficace e tenuta ermetica prolunga la conservabilità di alimenti e sostanze nutritive, riducendo gli sprechi. E salute e ambiente ringraziano. Con la potenza di una macchina per sottovuoto da tavola, la pompa ricaricabile garantisce una sigillatura ideale per qualunque alimento. Una carica della batteria consente fino a 100 utilizzi.



Alimenti meglio conservati
Sistema sicuro, che protegge alimenti e residui di cibo e ne garantisce la freschezza, creando ordine in cucina e nel frigorifero. Possibilità di impostare la data, per non perdere mai di vista la durata di conservazione. Inoltre, sono adatti a tutti i frigoriferi e compatibili con il sistema CustomFlex® Refrigerator degli omonimi frigoriferi Electrolux.



EVSK1 (Fino ad esaurimento scorte)



E6VSI-6AG



E4VSI-4AG

Caratteristiche	Create 3 Starter Kit sottovuoto ★ 1 pompa per sottovuoto potente ★ 10 sacchetti con valvola ★ Ideale per la cottura sottovuoto ★ Riutilizzabile	Confezionatrice a sottovuoto ★ Con tubo flessibile e rotolo di sacchetti ★ Uso semplice e intuitivo ★ Sigillatura più efficace ★ Gusto garantito con la cottura SousVide	Confezionatrice a sottovuoto ★ Con tubo flessibile e 10 sacchetti ★ In versione compatta, idoneità all'uso ogni tipo di cucina ★ Alimenti freschi e gustosi più a lungo ★ Sostenibile: riduce gli sprechi alimentari
Numero di articolo	9009233116	9009233009	9009232613
Dimensioni/Capienza	Dimensioni bustine: L 230×A 260 mm	Apparecchio: L400×P180×A108,5 mm rotolo di borsa: L 280×P 60 mm	Apparecchio: L 384×P 97×A 57 mm Bustine: L 220×A 300 mm
Idoneità all'uso			
Prezzo IVA incl. / escl.	54.00/ 49.95	149.00/137.55	74.00/ 68.45
TRA IVA incl. / escl.	0.61/ 0.56	0.61/ 0.56	0.61/ 0.56



EVGB1



EVFB1



EVFKA1

Caratteristiche	Contenitore di vetro sottovuoto ★ 2 pratici barattoli di vetro ★ Coperchi in acciaio inox ★ Barattoli di vetro resistenti al forno fino a 230 °C ★ Coperchio resistente al forno fino a 100 °C	Vakuum Food Box Set ★ 2 pratici contenitori per alimenti ★ 1 e 1,6 litri	Vacuum Fresh All-in-One Kit ★ 1 pompa per vuoto, 1 caricatore ★ 2 contenitori di vetro da 650 ml/1500 ml ★ 5 sacchetti dotati di valvola/ 1 turacciolo
Numero di articolo	9009237372	9009233165	9009237323
Dimensioni/Capienza	1×vaso di vetro 650 ml 1× contenitore di vetro 1500 ml	2 pezzi	Kit All-in-One da 9 pezzi
Idoneità all'uso	EVSK1, E6VSI-6AG & E4VSI-4AG	EVSK1, E6VSI-6AG & E4VSI-4AG	VAC140PL & VAC140PLV
Prezzo IVA incl. / escl.	49.00/ 45.35	39.90/ 36.90	99.00/ 91.60
TRA IVA incl. / escl.	-	-	-



EVWC1



EVSRR1



EVRB1



EVS RB1

Coni per vino sottovuoto	2 rotoli sottovuoto per sous-vide ★ Pratici rotoli, tagliabili ★ Per la conservazione di alimenti ★ Ideale per la cottura sottovuoto e la conservazione	Sacchetto sottovuoto con valvola ★ Per alimenti più freschi ★ Ideale per la cottura sottovuoto ★ 20 sacchetti singoli con valvola ★ Riutilizzabile	Pratici sacchetti sottovuoto ★ Uno per tutti ★ Ideale per la cottura sottovuoto e la conservazione ★ 50 sacchetti singoli per macchina per sottovuoto
9009237398	9009235111	9009233710	9009235103
3 coni	2 rotoli, L 280×P 60 mm	Dimensioni bustine: L 230×A 260 mm	Dimensioni bustine: L 220×P 300 mm
-	E6VSI-6AG & E4VSI-4AG	EVSK1, E6VSI-6AG & E4VSI-4AG	E6VSI-6AG & E4VSI-4AG
15.00/13.90	21.50/19.90	24.90/23.05	19.50/18.05
-	-	-	-

Steamer combinato e steamer

Semplice, leggera e sana
La cottura a vapore è un metodo delicato che permette di esaltare al meglio gli aromi dei suoi ingredienti. Perfezioni l’arte della cottura con i nostri accessori Premium in acciaio inox.

- Mettere le verdure preparate, il riso o il pesce nei contenitori gastronorm
- Conservare in frigorifero le verdure riposte nei contenitori Gastronorm
- Cottura: inserire i contenitori nel forno a vapore
- Vitamine, sostanze nutritive, gusto e colore mantengono inalterate le loro proprietà



TRILFSTV



PKKS8



E9OOGC23

Caratteristiche	Guide per forno completamente estraibili per steamer in acciaio cromato ★ Per l’inserimento e l’estrazione in sicurezza di teglie e pentole ★ Non adatta per Compact 38 né per forni con funzione microonde	Set di 8 pezzi per la cottura a vapore in acciaio inossidabile deluxe ★ Per una cottura a vapore rapida e uniforme ★ Dimensioni diverse per carne, pesce, riso e verdure	Set di teglie per cottura – Gastronorm ½ ★ Contenitore forato per cuocere a vapore, sbollentare, riscaldare e scongelare ★ Contenitore non forato per stufare, cuocere al forno e con liquido
Numero di articolo	9441893550	9403043327	9029795490
Dimensioni/ Capienza	1 paio	8 pezzi, coperchio incluso	L 354 × P 325 × A 55 mm
Idoneità all’uso	EB6, EB4, EB7	Tutti gli apparecchi Steam	Tutti gli apparecchi Steam
Prezzo IVA incl. / escl.	113.00/104.55	227.00/210.00	119.00/110.10



Set di teglie per cottura ½*



WSS-AP*



E4KTD001

Caratteristiche	Set di teglie per cottura – Gastronorm ½ ★ Contenitore forato per cuocere a vapore, sbollentare, riscaldare e scongelare ★ Contenitore non forato per stufare, cuocere al forno e con liquido	Griglia in acciaio cromato ★ Per sostituire la vecchia griglia ★ Ideale per il funzionamento a vapore	Termometro digitale per la carne ★ Alloggiamento in silicone e sonda in acciaio inox ★ Temperatura massima 250 °C, timer regolabile a 99 minuti
Numero di articolo	140188212025	140064006046	9029794063
Dimensioni/ Capienza	L 325 × P 176 × A 40 mm	L 466 × P 385 mm	1 pezzo
Idoneità all’uso	Tutti gli apparecchi Steam	EB7, EB6, EB4	
Prezzo IVA incl. / escl.	95.00/ 87.90	85.00/ 78.65	31.00/ 28.70

*Disponibile solo nella vendita pezzi di ricambio.



Set di teglie ½*

Caratteristiche	Set di teglie per cottura – Gastronorm ½ ★ Contenitore forato per cuocere a vapore, sbollentare, riscaldare e scongelare ★ Contenitore non forato per stufare, cuocere al forno e con liquido
Numero di articolo	3878894009
Dimensioni/ Capienza	L 325 × P 265 × A 55 mm
Idoneità all’uso	Tutti gli apparecchi Steam
Prezzo IVA incl. / escl.	99.00/ 91.60

*Disponibile solo nella vendita pezzi di ricambio.

Cucine e forni da incasso – Le nostre teglie preferite



La nuova teglia professionale Easy2Clean
L’innovativo rivestimento in ceramica consente di sistemare i cibi direttamente sulla superficie della teglia e cuocere senza carta forno e senza aggiunta di olio o burro. Per baguette, focacce e cornetti dalla superficie croccante e l’interno morbido e fresco. I due strati di ceramica a pori fini sullo smalto creano una superficie sigillata,sulla quale grasso e sporco non possono aderire e il cibo non si attacca.



Pizza Set
Porti nella sua cucina il sapore di una pizza cotta in un forno a legna professionale. La pietra per pizza funziona secondo il principio del forno per pizza e garantisce risultati di cottura eccellenti per la pizza appena preparata o già pronta. La sua pizza ottiene la tipica, deliziosa croccantezza che può essere ottenuta solo con un forno a legna professionale.



La teglia da forno Easy2Clean
La rivoluzionaria teglia Easy2Clean rende la cottura più semplice e duratura che mai. Grazie al suo esclusivo rivestimento, il grasso e i residui di cibo bruciati non si attaccheranno. Utilizzare la carta da forno o ungere la teglia sono azioni che appartengono ormai al passato. La pulizia della teglia Easy2Clean è semplice e rapida: basta usare acqua calda, un panno morbido e un detergente.



TRILFAV



M9OOEC02



E9OOAF11

Caratteristiche	Guide per forno completamente estraibili ★ Per l’inserimento e l’estrazione in sicurezza di teglie e pentole ★ Per Compact 45: uso possibile solo su un livello ★ Non adatta per Compact 38 né per forni con funzione microonde	Teglia Easy2Clean con bordi alti: cuocere senza che il cibo si attacchi ★ Teglia da forno con lo speciale rivestimento antiaderente di ILAG ★ Grasso e sporco non si attaccano ★ Pulizia semplice	Teglia Easy2Clean: cuocere senza che il cibo si attacchi ★ Teglia da forno con lo speciale rivestimento antiaderente di ILAG ★ Grasso e sporco non si attaccano ★ Pulizia semplice
Numero di articolo	9441893543	9029804896	9029802585
Dimensioni/Capienza	1 paio	L 465 × P 385 × A 40 mm	L 465 × P 385 × A 25 mm
Adatto a	EB7, EH7, EB6*, EH6, EB4	EB7, EH7, EB6, EH6, EB4	EB7, EH7, EB6, EH6, EB4
Prezzo IVA incl. / escl.	93.00/86.05	85.00/78.65	82.00/75.85

* Non adatte ai modelli BakingCrisp, richiedono guide flessibili a estrazione totale in acciaio al cromo: TRILFSTV Non adatti per la modalità a vapore.



Fino ad es. scorte: **CTGR-AP**
Successore: **CTGR-API**

Teglia da forno

- ★ Con smaltatura Swiss-Clean di facile manutenzione
- ★ Non adatta per il funzionamento a vapore

Fino ad es. scorte: 9441893642
Successore: 9029804904
L 466 × P 385 × A 22 mm
EB7, EH7, EB6, EH6, EB4
59.00/54.60



Fino ad es. scorte: **DPGR-AP**
Successore: **DPGR-API**

Teglia da forno a bordo alto

- ★ Con smaltatura Swiss-Clean di facile manutenzione
- ★ Non adatta per il funzionamento a vapore

Fino ad es. scorte: 9441893667
Successore: 9029804912
L 466 × P 385 × A 42 mm
EB7, EH7, EB6, EH6, EB4
59.00/54.60




E1OOEC02

Teglia professionale Easy2Clean

- ★ Crosta dorata e interno soffice e umido
- ★ Distribuzione uniforme del calore grazie alla superficie forata
- ★ Ideale per pane deliziosamente croccante, prodotti surgelati e l’essiccazione della frutta

9029804383
B 466 × T 385 × H 10 mm
EB7, EH7, EB6, EH6, EB4
79.00/73.10



WS-AP*

Griglia cromata

- ★ Per sostituire la vecchia griglia
- ★ Ideale per il funzionamento a vapore

140064006012
L 466 × P 385 mm
EB7, EH7, EB6, EH6, EB4
59.00/54.60



PT*

Teglia da forno professionale, perforata

- ★ Crosta dorata e interno soffice e umido
- ★ Distribuzione uniforme del calore grazie alla superficie forata
- ★ Ideale per pane deliziosamente croccante, prodotti surgelati e l’essiccazione della frutta

5611724013
L 424 × P 363/ × A 10mm
apparecchi fino al 2011 e EB3
75.00/69.40



CTGR*

Teglia da forno

- ★ Con smaltatura Swiss-Clean di facile manutenzione
- ★ Non adatta per il funzionamento a vapore

3870287202
L 426 × P 360 × A 25 mm
apparecchi fino al 2011 e EB3
54.00/49.95



E9OHPS1

Set pizza, 3 pezzi

- ★ Per pizze sempre croccanti
- ★ La pietra per pizza favorisce un trasferimento rapido e uniforme del calore
- ★ Con paletta e tagliapizza

9029797983
L 426 × P 360 × A 22mm
tutti i forni
82.00/75.85

*Disponibile solo nella vendita pezzi di ricambio.

Piani di cottura

Approfitti delle straordinarie caratteristiche del suo piano di cottura come mai prima d’ora grazie ai nostri accessori Premium. La serie di pentole garantisce prestazioni durevoli e la finitura in acciaio lucido conferisce a questa serie un effetto raffinato.

Il suo aggiornamento per una cucina professionale
Dal piano cottura direttamente in forno o cuocere alla griglia anche in inverno? Non c’è nulla di più semplice di questo. Le nostre pentole sono utilizzabili sia sul piano cottura che in forno. La piastra grill Plancha è stata sviluppata appositamente per i piani cottura a induzione, ma è perfetta anche su tutti gli altri piani cottura. Il calore si diffonde in modo rapido e uniforme sulla piastra garantendo che gli alimenti vengano grigliati allo stesso modo sull’intera piastra. È pronta all’uso in un attimo e, grazie al rivestimento antiaderente, riduce al minimo la cura necessaria.



E3SSL

Caratteristiche	Set di 3 pentole, di misura grande ★ Padella da 28 cm ★ Casseruola da 7 litri e 3,5 litri con coperchio, Ø 22 cm e Ø 18 cm (diametro della base)
Numero di articolo	9029800746
Dimensioni/ Capienza	3 prodotti
Idoneità all’uso	Tutti i piani di cottura in vetro, anche a induzione
Prezzo IVA incl. / escl.	199.00/184.10



E3SS

Caratteristiche	Set di 3 pentole, di misura piccola ★ Padella Ø 24 cm ★ Casseruola da 4 litri e 2,5 litri con coperchio, Ø 20 cm e Ø 16 cm (diametro della base)
Numero di articolo	9029798213
Dimensioni/ Capienza	3 prodotti
Idoneità all’uso	Tutti i piani di cottura in vetro, anche a induzione
Prezzo IVA incl. / escl.	179.00/165.60



E9HHPG11

Caratteristiche	Piastra grill Easy2Clean ★ Grigliare tutto l’anno ★ Cucinare e mangiare in modo salutare ★ Offre un’ampia superficie di cottura ★ Pulizia più facile ★ senza PTFE / PFAS
Numero di articolo	9029865194
Dimensioni/ Capienza	L 466 × B 253 × H 44.5 mm
Idoneità all’uso	Tutti i piani di cottura in vetro, anche a induzione
Prezzo IVA incl. / escl.	179.00/165.60



EBP01

Caratteristiche	Pressa per hamburger in alluminio pressofuso ★ Con rivestimento antiaderente ★ Con 20 fogli extra ★ Impugnatura ergonomica di legno ★ Per una distribuzione ideale della pressione sull’hamburger
Numero di articolo	9009237893
Dimensioni/ Capienza	1 pressa per hamburger, 20 fogli extra
Idoneità all’uso	Utilizzo universale
Prezzo IVA incl. / escl.	12.90/11.95




E9HOSM

Caratteristiche	Set di coperchi universali con apertura per il vapore ★ Con apertura laterale per il vapore ★ Devia il vapore in una sola direzione ★ Per pentole e padelle del diametro di 16-18 cm e 20-24 cm
Numero di articolo	9029803096
Dimensioni/ Capienza	2 prodotti
Idoneità all’uso	Pentole e padelle
Prezzo IVA incl./escl.	69.00/63.85

Frigoriferi



E6RHES31*



Fino ad es. scorte: **M4RHBH01**
Successore: **M4RHBH02**



E3RSMA02*

Caratteristiche	Ripiano estensibile ★ Ripiano estraibile con inserto rimovibile ★ Pratico per cucinare, perfetto per servire	Portabottiglie universale ★ Perfetto per la conservazione di bottiglie di vino e lattine ★ Per ripiani fino a 10 cm di altezza e 3 bottiglie da 1,5 litri	Stuoia salvafreschezza per gli scomparti della verdura ★ La struttura a celle aperte consente la circolazione dell'aria ideale ★ La frutta e la verdura restano fresche più a lungo ★ Si può ritagliare su misura
Numero di articolo	9029798932	Fino ad esaurimento scorte: 9029802106 Successore: 9029865335	9029795425
Dimensioni/Capienza	L 457×P 300×A 85 mm	L 330×P 310×A 100 mm	B 315×T 457
Idoneità all'uso	Apparecchi Electrolux 60, a partire dal 2016	Utilizzo universale	impiego universale
Prezzo IVA incl. / escl.	99.00/91.60	31.00/28.70	11.00/10.20

* Disponibile solo nella vendita pezzi di ricambio.



M9RWCAF1



M9RWCAF2

Caratteristiche	Set CleanAir+ filtro Igiene ★ Elimina fino al 90 % degli odori in soli 15 minuti** ★ CleanAir+ filtro dotato di tecnologia FACT* ★ Semplice fissaggio al ripiano del frigorifero	CleanAir+ filtro di ricambio ★ Filtro di ricambio per frigoriferi e cantinette per vini ★ CleanAir+ filtro con tecnologia FACT* ★ Fino a un anno di aria fresca
Numero di articolo	9029803229	9029803237
Dimensioni/Capienza	Set con supporto e filtro Consiglio: sostituire il filtro ogni sei mesi	2 filtri di ricambio Consiglio: sostituire il filtro ogni sei mesi
Idoneità all'uso	Impiego universale	CleanAir+ portafiltro nel cassetto integrato della cantinetta per vini WKU60DSP
Prezzo IVA incl. / escl.	19.00/17.65	17.00/15.80

* Disponibile solo nella vendita pezzi di ricambio.

**Test di confronto interno per i filtri dell'aria autonomi basato su metodi di verifica interni.



Cura del bucato



E9WHMIC1



E4WHCARI



Fino ad es. scorte: **M5WPWB00**
Successore: **M5WPWB01**

Caratteristiche	Filtro per microplastiche ★ Cattura le fibre microplastiche dall'abbigliamento e dai tessuti sintetici ★ Filtra fino al 90 % di tutte le fibre microplastiche ★ Facile da installare	Cartuccia per filtro per microplastiche ★ Confezione doppia: 2 cartucce ★ Fornitura per circa 1 anno (sostituzione dopo circa 6 mesi)	Sacchetto per delicati ★ Protegge i vostri capi delicati ★ Particolarmente pratico anche per i calzini
Numero di articolo	9029803468	9029803484	Fino ad es. scorte: 9029804540 Successore: 9029865673
Dimensioni/Capienza	1 filtro	2 cartucce	2 pezzi (40×60 & 30×40 cm)
Idoneità all'uso	Adatto solo per apparecchi Electrolux	Filtro microplastica	Impiego universale
Prezzo IVA incl. / escl.	99.00/91.60	39.00/36.10	9.00/8.35



Fino ad es. scorte: **NIWYHPE1**
Successore: **MIWYHPE3**



Fino ad es. scorte: **EIWYHSK1**
Successore: **EIWYHSK2**



Fino ad es. scorte: **E4YH200**
Successore: **MIYHDROF**

Caratteristiche	Zoccolo a cassetto per lavatrici e asciugatrici ★ Crea spazio e ordine in lavanderia ★ Maggiore comfort grazie all'agevole altezza di carico e scarico	Kit colonna con piano estraibile ★ Installazione sicura dell'asciugatrice ★ Semplifica le operazioni di carico e scarico dell'elettrodomestico	Cestello asciugatura per modelli con pompa di calore ★ Ideale per delicati, lingerie, peluche e scarpe sportive ★ Protezione ottimale dei capi che non vengono movimentati durante il ciclo di asciugatura
Numero di articolo	Fino ad es. scorte: 9029803765 Successore: 9029804862	Fino ad es. scorte: 9029803799 Successore: 9029866291	Fino ad es. scorte: 9029802080 Successore: 9029866317
Dimensioni/Capienza	-	-	-
Idoneità all'uso	Adatto solo per apparecchi Electrolux (senza WAL5E500 e WAL3E500)	Adatto solo per apparecchi Electrolux	TWL5E500 & TWGL5E500
Prezzo IVA incl. / escl.	395.00/365.40	145.00/134.15	82.00/75.85



EDBALL



Fino ad es. scorte: **M9YHODB1**
Successore: **M9YHODB2**



Fino ad es. scorte: **M4YM3001**
Successore: **M4YM3002**

Caratteristiche	Palline per l'asciugatrice ★ Per una biancheria più morbida al tatto ★ Riducono la formazione di pieghe e di pelucchi	Palline per asciugatrice in Lana della Nuova Zelanda ★ Fino al 30 % di rughe in meno ★ Realizzato in lana naturale lana della Nuova Zelanda ★ Vita media da 3 anni	Pettine a lamelle per l'asciugatrice ★ Elimina la lanugine dal condensatore dell'asciugatrice ★ Ottimizza il risultato d'asciugatura ★ di semplice impiego per una pulizia efficace
Numero di articolo	9029791861	Fino ad es. scorte: 9029803732 Successore: 9029865541	Fino ad es. scorte: 9029803674 Successore: 9029865533
Dimensioni/Capienza	2 palline per l'asciugatrice	4 palle	-
Idoneità all'uso	utilizzo universale	utilizzo universale	utilizzo universale
Prezzo IVA incl. / escl.	14.00/12.95	14.00/12.95	15.00/13.90

Prodotti per la cura e la pulizia

Il suo aggiornamento per la cura perfetta dei suoi apparecchi

Da 100 anni produciamo apparecchi che semplificano la vita quotidiana. Sappiamo anche come prenderci cura di loro per sfruttarne al massimo il potenziale. La nuova linea di prodotti per la pulizia sviluppata per la cura dei prodotti e per garantire loro una lunga durata.



MFT-RX

Microfibra universale – panno per la pulizia	Panno in microfibra ★ Ideale per acciaio cromato, vetro, specchio, metallo, plastica, legno
Numero di articolo	140251861013
Capienza	1 Panno 200 × 200 mm
Prezzo IVA incl. / escl.	11.00/10.20
* Disponibile solo nella vendita pezzi di ricambio.	



Jusqu'à ép. du stock: **M3SCS300**
Successore: **M3SCS301**



Jusqu'à ép. du stock: **M3RCS300**
Successore: **M3RCS301**

Cura delle superfici, frigoriferi e congelatori	Spray detergente per acciaio inox ★ Per tutte le superfici in acciaio inox ★ Lascia un film protettivo idrorepellente	Spray detergente per frigorifero ★ Detergente efficace per frigorifero ★ Pulisce e neutralizza odori sgradevoli
Numero di articolo	Fino ad es. scorte: 9029803872 Successore: 9029865467	Fino ad es. scorte: 9029803856 Successore: 9029865350
Capienza	500 ml	500 ml
Prezzo IVA incl. / escl.	10.00/9.25	10.00/9.25



Fino ad es. scorte: **M2GCP120**
Successore: **M2GCP121**



Fino ad es. scorte: **M2GCP100**
Successore: **M2GCP101**



M2WCP051

Lavastoviglie e lavatrici	Clean and Care Box 3 in 1 per lavastoviglie e lavatrice ★ Sgrassa, decalcifica e disinfetta ★ Se ne raccomanda l'uso mensile	Super Care Decalcificante extraforte per lavastoviglie e lavatrice ★ Elimina depositi di calcare ★ Se ne raccomanda l'uso ogni 6 mesi	Super Clean WM Detergente per la pulizia approfondita della lavatrice ★ Trattamento di pulizia profonda della lavastoviglie per la rimozione di residui di grasso dalla vasca e dai tubi ★ Se ne raccomanda l'uso ogni 6 mesi
Numero di articolo	Fino ad es. scorte: 9029803849 Successore: 9029865491	Fino ad es. scorte: 9029804425 Successore: 9029865665	9029865608
Capienza	12 bustine da 50 g	2 bustine da 100 g	2 bustine da 50 g
Prezzo IVA incl. / escl.	26.00/24.05	16.00/14.80	16.00/14.80



Fino ad es. scorte: **M3OCD300**
Successore: **M3OCD301**



Fino ad es. scorte: **M3OCS300**
Successore: **M3OCS301**



Fino ad es. scorte: **M3HCC300**
Successore: **M3HCC301**

Forni, steamer e piani di cottura	Decalcificante per steamer ★ Decalcificante delicato ed efficace per forno a vapore ★ Assicura una decalcificazione completa e senza residui dell'elettrodomestico	Spray detergente per forno e forno a microonde ★ Detergente altamente efficace per eliminare grasso e residui di cibo bruciato	Crema detergente per piano cottura in vetro ★ Pulisce, lucida e forma un film protettivo che facilita la pulizia successiva
Numero di articolo	Fino ad es. scorte: 9029803443 Successore: 9029865236	Fino ad es. scorte: 9029803450 Successore: 9029865269	Fino ad es. scorte: 9029803435 Successore: 9029865244
Capienza	250 ml	500 ml	300 ml
Prezzo IVA incl. / escl.	9.00/8.35	10.00/9.25	10.00/9.25



Fino ad es. scorte: **M2DCP050**
Successore: **M2DCP051**



Fino ad es. scorte: **M3BICF200**
Successore: **M3BICF201**

Lavastoviglie e macchine per caffè	Super Clean GS – Sgrassatore extraforte per lavastoviglie ★ Trattamento di pulizia profonda della lavastoviglie per la rimozione di residui di grasso dalla vasca e dai tubi ★ Se ne raccomanda l'uso ogni 6 mesi	Filtro dell'acqua per macchine da caffè completamente automatiche macchine da caffè ★ Per le macchine da caffè ESP4SL10CN / ESP4SL10SP
Numero di articolo	Fino ad es. scorte: 9029804474 Successore: 9029865632	Fino ad es. scorte: 9029798726 Successore: 9029865384
Capienza	2 bustine da 50 g	1 pezzo
Prezzo IVA incl. / escl.	16.00/14.80	23.00/21.30

Catalogo digitale Electrolux: Ora siamo a sua disposizione anche in versione interattiva



Il nostro Catalogo digitale le consente di essere sempre al corrente delle ultime novità. Può accedere a informazioni sui prodotti, video, fogli informativi e tanto altro ancora ovunque si trovi e con la massima praticità sul www.electrolux.ch.

Tutti i cataloghi digitali sono disponibili sul nostrosito web.



La dichiarazione merci
La dichiarazione merci può essere scaricata comodamente dal nostro sito nella sezione «Riparazione & Servizio» oppure può essere consultata tramite il codice QR.

Significato delle icone



Norma EURO



Norma SMS



A posa libera

Steamer

- Steamify®**
Imposta automaticamente la quantità di vapore perfetta per ogni temperatura
- VarioGuide**
Consigli preprogrammati per la temperatura e il tipo di riscaldamento adatto per numerose pietanze
- Cottura SousVide**
Cottura a vapore di precisione per alimenti sottovuoto, con incrementi di 1°C
- Rigenerazione**
Riscaldamento delicato e uniforme di alimenti congelati o cotti con l'ausilio del vapore
- Cottura a vapore**
Per la cottura sana a vapore senza allacciamento all'acqua e senza pressione
- Evaporazione dell'acqua residua**
Evaporazione dell'acqua residua al termine del processo di cottura a vapore, per mantenere il vano del forno asciutto
- Termometro per alimenti**
Controllo e monitoraggio della temperatura interna ideale negli alimenti
- Umidità elevata**
Cottura a bassa temperatura con una percentuale maggiore di vapore per dessert perfetti
- Umidità bassa**
Aria calda con poco vapore per una crosticina perfetta
- Aria calda**
Consente di cuocere, rosolare ed arrostiti su tre livelli contemporaneamente
- Modalità pizza/crostate**
Per pizze e crostate con un fondo perfettamente croccante
- Calore superiore e inferiore**
Per cuocere, rosolare o arrostiti su un solo livello secondo il metodo tradizionale
- Calore inferiore**
Per dorare il fondo o per la cottura alla cieca
- Cottura alla griglia con aria calda**
Per arrostiti pezzi di carne voluminosi su un livello
- Grill**
Per grigliare e tostare alimenti piatti
- Dispositivo automatico di cottura a bassa temperatura**
Cottura della carne a bassa temperatura in tutta semplicità
- Cottura pane**
Cottura con aggiunta di umidità automatica per un maggiore volume e una crosticina perfetta
- Collegamento alla spina del forno**
Collegare facilmente i piani di cottura autarchici al forno

supplem. Forni

- Pirólisi**
I residui vengono inceneriti ad alta temperatura
- Catalisi**
Gli schizzi di grasso vengono ossidati in modo inodore e atossico grazie allo speciale rivestimento
- BakingCrisp**
Il forno con funzione a vapore per risultati eccellenti
- BakingPlus**
Forno con aggiunta di umidità all'inizio per ottenere più volume e la migliore crosta.
- Funzione di scongelamento**
Scongellamento delicato per mantenere intatti gli alimenti

supplem. Microonde

- Funzione CombiQuick**
Modalità di riscaldamento tradizionale combinata con il microonde per risultati più rapidi
- Funzione microonde**
Adatta per il riscaldamento, la cottura e lo scongelamento di alimenti
- Funzione aria calda/grill e microonde**
Tre funzioni in una - risultati deliziosi in un battibaleno
- Microonde + aria calda**
Per cuocere, rosolare, arrostiti ed essiccare risparmiando tempo
- Forno a microonde e calore superiore/inferiore**
Per cucinare velocemente secondo il metodo tradizionale
- Microonde + grill**
Per grigliare, tostare o passare al forno alimenti risparmiando tempo

supplem. Cassetti

- Funzione sottovuoto**
Confezionamento sottovuoto professionale di ogni tipo di alimenti
- Funzione marinatura**
Marinare in pochissimo tempo nel cassetto sottovuoto
- Funzione sterilizzazione**
Sterilizzazione di vasetti per la conservazione
- Far lievitare la pasta**
Far lievitare la pasta in maniera professionale nel cassetto scaldavivande
- Scaldare i piatti**
Riscaldamento delle stoviglie a 70°C
- Scaldavivande**
Mantenimento al caldo degli alimenti a 60-80°C
- Selezione del tempo**
Preselezione del tempo per una preparazione puntuale delle pietanze

supplem. Cucine

- Calore inferiore e superiore umido**
Per risparmiare energia e non far seccare i brownie.
- Illuminazione forno**
Illuminazione ottimale del forno grazie alla luce nel vano interno

suppl. Cucine a libera installazione

- Ricircolo dell'aria**
Per cucinare con stampi e per essiccare su un livello di inserimento a basse temperature
- Piano di cottura in vetroceramica**
Superficie pratica da pulire
- Piano di cottura in ghisa**
Superficie di cottura robusta e duratura
- Indicazione del calore residuo**
Indica se il piano di cottura è ancora caldo

Gas

- Piani di cottura a gas**
Fornelli a incasso a gas «gas su vetro»
- Accensione elettrica**
Grazie all'accensione elettrica non è più necessario ricorrere a fiammiferi, accendini o accendigas
- Dispositivo di sicurezza**
Impedisce la fuoriuscita incontrollata di combustibili gassosi o liquidi
- Griglie in ghisa**
Griglie in ghisa stabili
- Zona di cottura Wok**
Calore massimo per il Wok, con bruciatore a tre fiamme

- StepPower**
La fiamma può essere regolata con precisione in 9 livelli di potenza
- Catalitico**
Gli schizzi di grasso vengono ossidati in modo inodore e atossico
- Cottura alla griglia con spiedo a motore**
Per grigliare pezzi di carne voluminosi sul girarrosto
- Cottura ad aria calda nel forno a gas**
Per cuocere, rosolare ed arrostiti su due livelli contemporaneamente
- Grill**
Per grigliare e tostare alimenti piatti in piccole quantità

- Forno con regolazione della temperatura**
Per cuocere, rosolare e arrostiti su un solo livello
- Piano di cottura a gas**
Regolamentazione della temperatura e cottura rapida grazie al gas
- AntiFingerprint**
Rivestimento in acciaio inossidabile per ridurre le impronte delle dita
- Illuminazione forno**
A seconda del livello di comfort, il vano è dotato di una o due lampadine che assicurano un'illuminazione ottimale del forno

Piani di cottura a induzione

	Termometro per alimenti SensePro Senza cavi e batteria che misura la temperatura delle pietanze ed è addirittura compatibile con SousVide
	Sensore per arrostitire SenseFry Regola la potenza del piano di cucina mantenendo costante la temperatura delle padelle
	Sensore bollitura eccessiva SenseBoil Riconosce se l'acqua sta per fuoriuscire e riduce l'energia per una cottura più lenta.
	FlexiBridge Consente di collegare quattro zone in un'unica superficie di cottura
	Funzione Bridge Questa funzione permette di associare due zone formando un'unica estesa zona di cottura
	Riconoscimento automatico delle pentole Con questa funzione viene scaldato solo il fondo della pentola e non gli altri oggetti
	Bobine Maxima Le bobine Maxima riconoscono automaticamente la dimensione e la forma delle pentole
	PowerSlide Per spostare le pentole tra le diverse zone di temperatura
	Hob2Hood Il comando intelligente per il piano di cottura e la cappa
	Funzione PowerBoost Scaldare l'acqua più rapidamente grazie alla funzione PowerBoost
	Zone con timer individuale Ogni zona di cottura può essere controllata individualmente tramite temporizzatore.

Cappe aspiranti

	Ricircolo dell'aria L'aria viene depurata dagli odori grazie ai filtri a carboni attivi prima di essere rimessa nella stanza
	Funzionamento dell'aria di scarico L'aria filtrata viene condotta all'esterno attraverso i condotti dell'aria di scarico.
	SilenceTech™ La tecnologia SilenceTech™ riduce riduce il rumore della ventilazione al minimo livello di decibel.
	Hob2Hood Il comando intelligente per il piano di cottura e la cappa

Lavastoviglie

	ComfortRails Il cestello superiore scorre e si ferma delicatamente
	ComfortLift® Grazie all'esclusivo meccanismo di sollevamento, si può tirare delicatamente il cestello inferiore verso di sé, riducendo gli sforzi durante il carico e lo scarico
	SoftSpikes Supporto sicuro e protettivo per bicchieri
	SoftGrips Pratici supporti per calici
	Ecometer Indique le degré d'écologie de la durée choisie
	QuickSelect Impostazione semplice della durata del programma tramite il cursore

	Funzione pausa Il processo di cottura si interrompe per un breve periodo, per passare alla modalità «scaldavivande» e successivamente ritornare al livello originario
	Timer CountUp Il Timer CountUp indica il tempo di cottura trascorso di una pietanza
	Timer Eco Il Timer Eco calcola il momento esatto in cui spegnere il piano di cottura per poi proseguire la cottura con il calore residuo
	OffSound Control Per attivare e disattivare il suono dei tasti
	OptiHeat Control L'indicatore del calore residuo a tre livelli segnala se il piano di cottura è molto caldo, caldo o quasi freddo
	Dispositivo automatico per la cottura iniziale La zona di cottura viene attivata per un determinato intervallo e poi ritorna automaticamente al livello di potenza impostato
	Zona di cottura XL Sulla zona di cottura XL trovano posto anche le pentole più grandi
	Zona di cottura a doppio circuito Le zone di cottura ampliabili consentono l'utilizzo di pentole e tegami di varie dimensioni
	Brasiera Zona di cottura specialmente adatta alle pentole ovali
	Indicazione del calore residuo Indica se il piano di cottura è ancora caldo
	Comandi a manopole La regolazione della temperatura avviene tramite comandi a manopole

	AirSensor™ La tecnologia AirSensor™ rileva automaticamente la tipologia di cottura e regola in modo ottimale la potenza della cappa aspirante
	Breeze Livello di potenza che depura silenziosamente l'aria dagli odori dopo la cottura
	Sistema di aspirazione sui bordi Massima efficienza volumetrica
	Livello di intensità Non appena il tempo è scaduto, la funzione passa di nuovo al livello precedentemente impostato
	Funzione di aspirazione prolungata Non appena il tempo è scaduto, la funzione passa di nuovo al livello precedentemente impostato

	Braccio spruzzatore satellitare Mulinello a doppia rotazione
	SprayZone La potente pressione dell'acqua nella zona definita assicura una pulizia intensiva
	AirDry Apertura dello sportello completamente automatica al termine del programma per un'asciugatura perfetta.
	Cassetto posate Cassetto posate flessibile grazie alla pratica maniglia
	Cestino per le posate Il cestino delle posate può essere rimosso e reinserito in modo flessibile
	TimeBeam Le lavastoviglie a integrazione totale proiettano il tempo residuo del programma direttamente sul pavimento della cucina

supplem. Combo

	AutoHob2Hood Con Hob2Hood®, la ventola di estrazione si regola automaticamente durante la cottura
	ComboBridge dal design Windmill, offre la funzione Bridge a sinistra e a destra della cappa aspirante, che unisce due zone cottura in una sola
	ComboFlex è dotato di FlexiBridge a sinistra e a destra della cappa aspirante che consente la combinazione delle zone cottura fino a un max. di quattro e dispone inoltre della funzione PowerSlide

	Illuminazione a LED Lampadine chiare di lunga durata, regolabili ed economiche
	Indicazione saturazione filtri ai carboni attivi Segnala se è necessario sostituire, lavare o rigenerare i filtri in base al modello
	Indicazione pulizia del filtro antigrasso Indica quando è ora di pulire i filtri
	Installazione best in class Installazione rapida ed economica

	SpotControl Proiezione di un punto luminoso LED in due colori
	Illuminazione vano interno Vano interno della lavastoviglie illuminato
	Regolazione in altezza Regolazione in altezza del cestello superiore
	Allacciamento per acqua fredda o calda Allacciamento per acqua fredda o calda (max. 60 °C)
	Porta con cerniere a traino Comodo meccanismo con cerniere a traino per lavastoviglie totalmente integrate a norma Euro
	Motore con inverter La pompa di drenaggio con tecnologia inverter garantisce un funzionamento molto silenzioso e non richiede manutenzione.

Significato delle icone

Frigoriferi e congelatori

	Cooling 360° I condotti d'aerazione e l'acciaio inox sulla parete posteriore assicurano temperatura e umidità stabili
	TwinTech Sistema di circolazione dell'aria separato nel frigorifero e nel congelatore/ NaturaFresh™
	ColdSense Temperatura stabile grazie ai sensori intelligenti
	MultiFlow Garantisce una temperatura costante
	DynamicAir La ventola di ricircolo garantisce una temperatura omogenea nel vano frigorifero
	CleanAir Control Il filtro CleanAir Control al carbone attivo neutralizza gli odori all'interno del frigorifero
	NoFrost Nel vano congelatore non si formano brina né ghiaccio
	LowFrost Sbrinamento manuale solo di rado e pulizia più semplice

Lavaggio

	Tecnologia SoftWater Grazie a un regolatore di durezza, l'acqua viene liberata dai sali minerali che ne aumentano la durezza
	AutoDose La lavatrice dosa in modo del tutto automatico il detersivo e l'ammorbidente
	UniversalDose Bacinella a induzione con scomparto aggiuntivo per la biancheria con cialde
	PowerCare Risultati di lavaggio eccezionali a 30 °C in meno di un'ora
	Tecnologia ProSteam® Grazie alla formazione di vapore si ottengono fino al 30% in meno di pieghe e i capi vengono rinfrescati in modo rapido e delicato
	Tecnologia ProSense® Sensori speciali che determinano la durata del lavaggio e il consumo di acqua ed energia per ogni singolo carico
	SyncDry La lavatrice e l'asciugatrice comunicano tra loro
	Ammollo rapido Il contenuto del cestello viene bagnato rapidamente e completamente e il detersivo viene sciolto in modo adeguato
	AquaFall Le nervature di trascinamento attingono acqua e bagnano i capi continuamente durante l'intero ciclo di lavaggio
	Inverter Motor+ Motore che garantisce silenziosità e una maggiore durata della lavatrice
	Programma di pulizia della lavatrice Programma speciale per l'igiene completa della lavatrice a supporto del curavavatrice
	Programmi Lana/ Seta Adatti addirittura a lana e seta con indicazione di lavaggio a mano

	FastFreeze Congelamento rapido di grandi quantità di alimenti freschi
	FlexiFresh L'umidità dell'aria del cassetto delle verdure può essere regolata secondo necessità
	MultiChill 0 °C Il cassetto MultiChill 0 °C offre la massima flessibilità, consentendo di conservare più a lungo la freschezza di vari alimenti
	GreenZone+ Prolunga la durata di conservazione dei suoi alimenti regolando l'umidità
	MultiSwitch+ Grazie ai cassette MultiSwitch+ è possibile impostare in qualsiasi momento la temperatura ottimale
	Cassetto ExtraChill Cassetto a temperatura più bassa rispetto al resto del frigorifero
	Scomparto NaturaFresh™ Zona con temperature comprese tra 0 e 3 °C e umidità dell'aria regolabile
	SpacePlus Spazioso cassetto a due scomparti, completamente estraibile, per bottiglie e verdure

	FleckenPlus Grazie alla tecnologia SoftWater l'azione smacchiante è ancora più efficiente
	Programma Antiallergia Elimina completamente ogni traccia di allergeni, come pollini, acari e peli di animali
	Funzione TimeSave Può scegliere: lavaggio a bassi consumi o lavaggio rapido
	Indicazione della durata residua
	Illuminazione interna a tamburo
	Sistema di apertura delicato Pratico sistema di apertura delicato per lavatrici a carico dall'alto
	Soft Access Coperchio ad apertura scorrevole per le lavatrice a carico dall'alto

supplem. Asciugatura al lavaggio

	Funzione modalità (lavasciuga) Funzioni lavasciuga disponibili: lavaggio, asciugatura oppure lavaggio e asciugatura in un unico ciclo
	Lavasciuga combinata Lavatrice-asciugatrice combinata efficiente con pompa di calore integrata
	Tecnologia DualSense Regola la temperatura, il movimento del cestello e la durata del programma in base ai diversi tipi di tessuti
	Tecnologia SensiDry® Sensori che monitorano il ciclo di asciugatura, garantendo che i tessuti vengano sempre asciugati a temperature basse e controllate

supplem. Asciugatura

	Scan 3D Lo scan 3D asciuga completamente la biancheria, dentro e fuori
	FiberPro Per asciugare diversi tipi di tessuti allo stesso tempo senza deformarli
	Tecnologia ProSteam® Riduce le pieghe dei vestiti dopo l'asciugatura, riducendo così lo sforzo di stiratura
	Sistema AbsoluteCare I movimenti e la temperatura del cestello dell'asciugatrice vengono selezionati con estrema precisione, in modo che ogni tessuto esca perfettamente asciutto
	Filtro Easy Clean Filtro 2 in 1 in grado di raccogliere e trattenere la lanugine che si forma durante l'asciugatura
	Filtro 2 in 1 Filtro 2 in 1 in grado di raccogliere e trattenere la lanugine che si forma durante l'asciugatura
	Programma Outdoor Preserva la piena funzione della membrana idrorepellente addirittura meglio dell'asciugatura all'aria
	Illuminazione interna cestello Comoda illuminazione interna nell'asciugatrice
	Inversione automatica del senso di rotazione del cestello L'inversione continua del senso di rotazione del cestello garantisce un'asciugatura uniforme e previene la formazione di nodi e pieghe

Sede principale

Electrolux SA

Buckhauserstrasse 40
8048 Zurich
www.electrolux.ch

Numero principale

Tel. 044 405 81 11
info@electrolux.ch

Vendita

Tel. 044 405 83 10

Ordine

Apparecchi: directline@electrolux.ch
Prospetti: <https://www.electrolux.ch/it-ch/support/download-brochures/>

Electrolux Taste Gallery, esposizione e consulenza

Vi invitiamo a concordare tempestivamente un appuntamento per potervi riservare e dedicare tutto il tempo necessario.

Può richiedere una consulenza nelle Taste Galleries Electrolux anche al di fuori degli orari ufficiali di apertura, negli orari marginali e, a seconda della sede, al sabato.

Valutiamo costantemente gli orari di apertura al fine di ottimizzare i nostri servizi. Per questo motivo, gli orari di apertura possono variare. Gli attuali sono disponibili tramite codice QR o l'URL www.electrolux.ch/taste-gallery.



Hotline per consulenze sui prodotti: 044 405 82 44

Consulenza sulle domande: 0848 848 111

Berna

Morgenstrasse 131
3018 Bern
Tel. 031 991 31 11
bern@electrolux.ch

da lunedì a mercoledì
e venerdì:

09.00 - 12.00
13.00 - 17.00

giovedì:

09.00 - 12.00
13.00 - 19.00

ogni primo sabato
del mese:

9.00 - 16.00

Coira

Comercialstrasse 19
7000 Chur
Tel. 081 258 70 50
chur@electrolux.ch

da martedì a venerdì:

9.00 - 12.00
13.30 - 17.00

Kriens

Am Mattenhof 4a
6010 Kriens
Tel. 041 419 46 10
kriens@electrolux.ch

da martedì a venerdì:

9.00 - 12.00
13.30 - 17.00

sabato:

9.00 - 16.00

Mägenwil

Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Tel. 062 889 93 87
maegenwil@electrolux.ch

da martedì a giovedì:

9.00 - 12.00
13.30 - 17.00

venerdì:

9.00 - 12.00
13.30 - 16.30

Manno

Via Violino 11
6928 Manno
Tel. 091 985 29 85
manno@electrolux.ch

da martedì a venerdì:

9.00 - 12.00
13.30 - 18.00
Chiuso lunedì

Pratteln

Schlossstrasse 1
4133 Pratteln
Tel. 061 312 40 70
pratteln@electrolux.ch

da martedì a mercoledì
e venerdì:

09.00 - 12.00
13.30 - 17.00

Chiuso il lunedì e il giovedì

Préverenges

Le Trési 6B
1028 Préverenges
Tel. 021 811 17 71
preverenges@electrolux.ch

da lunedì a venerdì:

09.00 - 12.00
13.30 - 17.00 *
*Venerdì: 16.30

San Gallo

Im Longville
Langgasse 8
9008 St. Gallen
Tel. 071 260 26 66
stgallen@electrolux.ch

da martedì a venerdì:

09.00 - 12.00
13.30 - 17.00

sabato:

09.00 - 16.00

Volketswil

Bauarena
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tel. 044 947 30 80
volketswil@electrolux.ch

da martedì a venerdì:

09.00 - 12.00
13.30 - 17.00

sabato:

09.00 - 16.00

Zurigo

Badenerstrasse 587
8048 Zürich
Tel. 044 405 84 12
zuerich@electrolux.ch

da lunedì a giovedì:

08.00 - 12.00
13.00 - 17.00

venerdì:

08.00 - 12.00
13.00 - 16.30

Ordini di accessori e ricambi

Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Telefono 0848 848 111
ersatzteile@electrolux.ch
www.shop.electrolux.ch

da lunedì a giovedì:

07.30 - 12.00/13.00 - 17.00

venerdì:

07.30 - 12.00/13.00 - 16.30

Hotline tecnica

Telefono 0848 848 111
tech.center@electrolux.ch

Servizio Installazione

Telefono 062 889 95 10
einbau@electrolux.ch

da lunedì a giovedì:

07.30 - 12.00/13.00 - 17.00

venerdì:

07.30 - 12.00/13.00 - 16.30

da lunedì a giovedì:

07.30 - 12.00/13.00 - 17.00

venerdì:

07.30 - 12.00/13.00 - 16.30

Servizio clienti con centri di assistenza

Telefono 0848 848 111, service@electrolux.ch

Prenotazione online servizio riparazione

Prenota online qui

5506 Mägenwil
Industriestrasse 10

3018 Bern
Morgenstrasse 131

6928 Manno
Via Violino 11

9008 St. Gallen
Langgasse 10

1028 Préverenges
Le Trési 6 B

8048 Zürich
Badenerstrasse 587

6010 Kriens
Am Mattenhof 4a/b



Seguici!



@electrolux_ch



ElectroluxSchweiz

801049669 | 2025/2026 01