2017 | 2018

Electrolux Warendeklarationen Déclarations de marchandise Dichiarazione merci

Electrolux

Warendeklarationen
Déclarations de marchandise
Dichiarazione merci

Einbaugeräte 60 cm

Elektrobacköfen/Elektroherde 4
Kochfelder 7
Kochmulden/Gusskochplatten 9
Einbauschaltkästen/
Einbaurechauds/ComboHob 9
Dunstabzugshauben 10
Kühl-/Gefriergeräte 14
Geschirrspüler 16
Wasch-/Trockenautomaten 17
Freistehende Kühl-/Gefriergeräte 18
Mikrowellengerät 19
Kaffeemaschine 19

Einbaugeräte 55 cm

Elektrobacköfen/Elektroherde 20
Mikrowellengerät 24
Wasch-/Trockenautomaten 24
Kochfelder 25
Kochmulden/Gusskochplatten 27
Einbauschaltkästen/
Einbaurechauds/ComboHob 27
Dunstabzugshauben 28
Kühl-/Gefriergeräte 32
Freistehende Kühl-/Gefriergeräte 35
Geschirrspüler 36

Freistehende Geräte

Waschvollautomaten 38
Wäschetrockner 39
Wasch-/Trockenautomaten 40
Kühlgeräte 41
Kühl-/Gefriergeräte 42
Gefriergeräte 44
Elektroherde 46
Mikrowellengerät 47
Gasgeräte 48

Appareils encastrables 60 cm

Fours électriques/Cuisinières
électriques 52
Plans de cuisson 55
Platines de cuisson/plaques en fonte 57
Boîtiers de commande/réchauds
encastrables/ ComboHob 57
Hottes aspirantes 58
Réfrigérateurs/congélateurs 62
Lave-vaisselles 64
Lave-linge/sèche-linge combinés 65
Réfrigérateurs/congélateurs
indépendants 66
Fours à micro-ondes 67
Machine à café 67

Appareils encastrables 55 cm

Fours électriques/Cuisinières
électriques 68
Fours à micro-ondes 72
Lave-linge/sèche-linge combinés 72
Plans de cuisson 73
Platines de cuisson/plaques en fonte 75
Boîtiers de commande/réchauds
encastrables/ ComboHob 75
Hottes aspirantes 76
Réfrigérateurs/congélateurs 80
Réfrigérateurs/congélateurs
indépendants 83
Lave-vaisselles 84

Appareils indépendants

Lave-linge 86
Sèche-linge 87
Lave-linge/sèche-linge combinés 88
Réfrigérateurs 89
Réfrigérateurs/congélateurs 90
Congélateurs 92
Cuisinières électriques 94
Fours à micro-ondes 95
Appareils à gaz 96

Apparecchi da incasso 60 cm

Forni elettrodomestici/Cucine
elettrodomestici 100
Piani di cottura 103
Piani di cottura/piastre in ghisa 105
Pannelli di comando/fornelli
da incasso/ ComboHob 105
Cappe aspiranti 106
Refrigeratori/congelatori 110
Lavastoviglie 112
Lavatrici/asciugatrici combinate 113
Refrigeratori e congelatori
a posa libera 114
Forni a microonde 115
Macchina per caffè 115

Apparecchi da incasso 55 cm

Forni elettrodomestici/Cucine
elettrodomestici 116
Forni a microonde 120
Lavatrici/asciugatrici combinate 120
Piani di cottura 121
Piani di cottura/piastre in ghisa 123
Pannelli di comando/fornelli
da incasso/ ComboHob 123
Cappe aspiranti 124
Refrigeratori/congelatori 128
Refrigeratori e congelatori
a posa libera 131
Lavastoviglie 132

Apparecchi a posa libera

Lavatrici 134
Asciugatrici 135
Lavatrici/asciugatrici combinati 136
Apparecchi domestici refrigeratori ... 137
Apparecchi domestici refrigeratori
e congelatori 138
Apparecchi domestici congelatori ... 140
Cucine elettrodomestici 142
Forno a microonde 143
Apparecchi a gas 144

Warendeklarationen

Haushalt-Elektrobacköfen

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname	Electrolux																															
Bauform	Einbaubacköfen																			Compact 45 Einbau						Compact 38 Einbau						
	Profi Steam		Steam	Pyro			Classic-Heissluft													Profi Steam Compact		Solo Steam Compact	Pyro		Classic-Heissluft	Backofen+ Mikrowelle	Mikrowelle +Grill	Profi Steam Compact	Solo Steam Compact	Classic-Heissluft	Heissluft+ Mikrowelle	Grill+ Mikrowelle
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung	EBPL70	EBSL70	EBGL70	EBSL80	EBGL80	EBL80	EBPL60	EBSL60	EBSL40X	EBSL40	EBGL40X	EBGL40		EBGL30XD	EBGL30D	EBL40X	EBL40	EBL20		EB4PL70	EB4SL70	EB4GL70	EB4PL80	EB4SL80	EB4SL60	EB4SL90	EB4GL90	EBCSL70	EBCGL70	EBCGL60	EBCSL90	EBCGL90
Verbrauchsdaten																																
Energieeffizienzklasse für Beheizungsart[1] (A+++ niedriger, D hoher Energieverbrauch)	A	A+	A	A	A	A	A	A	A+	A+	A	A		A	A	A	A	A		A	A+	–	A	A+	A+	–	–	A	–	A	–	–
Energieverbrauch konventionell kWh/Zyklus	0,89	0,89	1,09	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99		0,99	0,99	0,99	0,99	0,99		0,85	0,85	–	0,85	0,85	0,85	–	–	–	–	–	–	–
Energieverbrauch Umluft/Heissluft kWh/Zyklus	0,69	0,69	0,89	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,89	0,89	0,88	0,88		0,88	0,88	0,88	0,88	0,88		0,69	0,59	–	0,69	0,59	0,59	–	–	0,73	–	0,73	–	–
Standby-Verbrauch ein-/ausgeschalteter Zustand W	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49		0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	–		0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung kWh/Zyklus	–	–	–	4,2/7,0	4,2/7,0	4,2/7,0	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–		–	–	–	4,2/7,0	4,2/7,0	–	–	–	–	–	–	–
Gebrauchseigenschaften[1]																																
Max. einstellbare Temperatur																																
bei Ober-/Unterhitze, Umluft/Heissluft °C	230/230	230/230	230/230	300/300	300/300	300/300	300/300	275/275	275/275	275/275	300/300	300/300		275/275	275/275	275/275	275/275	275/275		230/230	230/230	–	300/300	300/300	300/300	230/230	–	230	–	250	230	230
Temperatur bei Dampfbetrieb °C	50–99	50–99	50–96	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–		50–99	50–99	50–96	–	–	–	–	–	50–96	50–96	–	–	–
Mikrowellen-Ausgangsleistung W	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	100–1000	100–1000	–	–	–	100–1000	100–1000
Nutzbare Grillfläche cm^2	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400		1400	1400	1400	1400	1400		1400	1400	–	1400	1400	1400	1400	1400	910	–	910	910	910
Nutzbares Garraumvolumen liter	71	71	70	71	71	71	71	71	71	71	71	71		71	71	71	71	71		43	43	46	43	43	43	43	46	34	38	34	33	33
Abmessungen[2]																																
Höhe cm	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6		58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–9,6	58,5–59,6		44,8–45,7	44,8–45,7	44,8–45,7	44,8–45,7	44,8–45,7	44,8–45,7	44,8–45,7	44,8–45,7	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3
Breite cm	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8		56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8		56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8
Tiefe (ab Möbelfront) cm	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0		58,0	58,0	58,0	58,0	58,0		58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Tiefe bei offenen Türen (vor Möbelfront) cm	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5		44,5	44,5	44,5	44,5	44,5		31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Leergewicht[3] kg	42	42	39	42	38	39	37	37	37	37	37	37		37	37	37	37	36		35	35	33	35	35	35	44	41	28	27	27,5	43	41
Ausstattung																																
Backofen klein/mittel/gross	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·		-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·		-/·/-	-/·/-	-/·/-	-/·/-	-/·/-	-/·/-	-/·/-	-/·/-	-/·/-	-/·/-	-/·/-	-/·/-	-/·/-
Innenabmessungen Höhe cm	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7		35,7	35,7	35,7	35,7	35,7		21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	20,6	22,9	20,7	22,8	22,8
Breite cm	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0		48,0	48,0	48,0	48,0	48,0		48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	43,8	43,8	43,9	43,8	43,8
Tiefe cm	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6		41,6	41,6	41,6	41,6	41,6		41,6	41,6	44,5	41,6	41,6	41,6	41,1	44,2	37,8	37,8	37,9	37,8	37,8
Beleuchtung/Sichtfenster	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Beheizungsart: Ober- und Unterhitze	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·		·	·	–	·	·	·	·	–	–	–	–	–	–
Umluft	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Heissluft	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·		·	·	–	·	·	·	·	–	·	–	·	·	–
Mikrowelle	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	·	·	·	·	·	·	·
Dampf	·	·	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–		·	·	·	–	–	–	–	–	·	·	–	–	–
Reinigungshilfe katalytisch	–	–	–	–	–	–	·	·	·	–	·	–		·	–	·	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Selbstreinigung pyrolytisch	–	–	–	·	·	·	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–		–	–	–	·	·	–	–	–	–	–	–	–	–
Grillheizkörper vorhanden/nachrüstbar	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–		·/–	·/–	–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–
Grillmotor/Umluftgrillieren	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·		–/·	–/·	–/·	–/·	–/·		–/·	–/·	–	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·
Zeitschalter/Schaltuhr	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	·/·	·/·	·/·	–/–		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Schublade/Wärmeschublade	–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/·	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Elektrische Anschlusswerte																																
Max. Nennleistung Backofen kW	3,5	3,5	3,5	3,7	3,7	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,5	3,5		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5		3,0	3,0	1,3	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,3	1,9	2,3	2,3	2,3
Max. Gesamtanschlusswert*** kW	11,4	11,4	3,5	11,6	3,7	3,5	3,7	11,6	11,6	11,4	3,5	3,5		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5		3,4	3,0	1,3	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,3	1,9	2,3	2,3	2,3
Spannung V	400 V 2 NE	400 V 2 NE	400 V 2 NE	400 V 2 NE	400 V 2 NE	400 V 2 E	400 V 2 NE	400 V 2 NE	400 V 2 NE	400 V 2 NE	400 V 2 E	400 V 2 E		400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E		400 V 2 E*	400 V 2 E*	230**	400 V 2 E*	400 V 2 E*	400 V 2 E*	400 V 2 E*	230**	230**	230**	230**	230**	230**
Absicherung A	2-3x10	2-3x10	2x10	2-3x10	2x16	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10		2x10	2x10	2x10	2x10	2x10		2x10	2x10	10	2x10	2x10	2x10	2x10	10	10	10	10	10	10
Sicherheit und Service																																
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Herkunftsland	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE		DE	DE	DE	DE	DE		PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie 2 Jahre	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Service durch Electrolux AG	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Name und Adresse des Anbieters	Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich																															

Erläuterungen
- · vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden
1) Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350.
2) Erforderliche Nischenmasse. Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt.
3) Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.
* Länge des Anschlusskabels: 2,2 m – umschaltbar auf 230 V = 1x16 A
** Kabel 2,2 m mit Stecker Typ 12.
*** Mit Apparatestecker für Autarkes-GK und bei Induktion Neutralleiter zwingend.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2017.
Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Haushalt-Elektroherde

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname			Electrolux						
Bauform			Einbauherde						
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung			EHGL40X	EHGL30XD	EHGL30D	EHL40X	EHL40	EHL20	EHK10
Verbrauchsdaten									
Energieeffizienzklasse für Beheizungsart[1]									
(A+++ niedriger, D hoher Energieverbrauch)			A	A	A	A	A	A	A
Energieverbrauch konventionell		kWh/Zyklus	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,93
Energieverbrauch Umluft		kWh/Zyklus	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	–
Standby-Verbrauch ein-/ausgeschalteter Zustand		W	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	–	–
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung		kWh/Zyklus	–	–	–	–	–	–	–
Gebrauchseigenschaften[1]									
Max. einstellbare Temperatur									
bei Ober-/Unterhitze, Umluft/Heissluft		°C	300/300	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/–
Temperatur bei Dampfbetrieb		°C	–	–	–	–	–	–	–
Mikrowellen-Ausgangsleistung		W	–	–	–	–	–	–	–
Nutzbare Grillfläche		cm^2	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Nutzbares Garraumvolumen		liter	71	71	71	71	71	71	77
Abmessungen[2]									
Höhe		cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Breite		cm	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8
Tiefe (ab Möbelfront)		cm	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Tiefe bei offenen Türen (vor Möbelfront)		cm	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
Leergewicht[3]		kg	38	38	38	38	38	36	31
Ausstattung									
Backofen	klein/mittel/gross		–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•
Innenabmessungen	Höhe	cm	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	36,1
	Breite	cm	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,4
	Tiefe	cm	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	42,3
Beleuchtung/Sichtfenster			•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Beheizungsart:	Ober- und Unterhitze		•	•	•	•	•	•	•
	Umluft		–	–	–	–	–	–	–
	Heissluft		•	•	•	•	•	•	–
	Mikrowelle		–	–	–	–	–	–	–
	Dampf		–	–	–	–	–	–	–
Reinigungshilfe katalytisch			•	•	–	•	–	–	–
Selbstreinigung pyrolytisch			–	–	–	–	–	–	–
Grillheizkörper vorhanden/nachrüstbar			•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Grillmotor/Umluftgrillieren			–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Zeitschalter/Schaltuhr			•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	–/–	–/–
Schublade/Wärmeschublade			–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Elektrische Anschlusswerte									
Max. Nennleistung Backofen		kW	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,0
Max. Gesamtanschlusswert		kW	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	10,6
Spannung		V	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E
Absicherung		A	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2x16
Sicherheit und Service									
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen			•	•	•	•	•	•	•
Herkunftsland			DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie		2 Jahre	•	•	•	•	•	•	•
Service durch		Electrolux AG	•	•	•	•	•	•	•
Name und Adresse des Anbieters			Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich						

Erläuterungen

- vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden

1) Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350.

2) Erforderliche Nischenmasse. Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt.

3) Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.

* Länge des Anschlusskabels: 2,2 m – umschaltbar auf 230 V = 1x16 A

** Kabel 2,2 m mit Stecker Typ 12.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2017.
Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Induktions-Kochfelder und Glaskeramik-Kochfelder

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname		Electrolux											
Bauform		Induktions-Kochfelder mit Slider-Bedienung											
Verkaufsbezeichnung		GK906TSIDO		GK38TSIDO		TY38TSICN[1]		TY58TSICN[1]		WOK38TSIO[1]			
Gerätemasse													
Höhe	mm	53		55		66		66		132			
Breite	mm	900		380		380		580		380			
Tiefe	mm	510		510		510		510		510			
Falzmass/Tisch-Ausschnittmasse													
Radius	mm	R 10/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5			
Breite	mm	906/886		386/366		386/366		586/566		386/366			
Tiefe	mm	516/496		516/496		516/496		516/496		516/496			
Leergewicht	kg	16,88		7,6		8		16		11			
Ausstattung Glaskeramik Kochzonen													
vl ø mm	kW	180x210	3,2	170x265	3,2								
hl ø mm	kW	180x210	3,2	170x265	3,2	300×350[3]	2,8	500×350[3]	5,6	Cuvette	3,2		
hr ø mm	kW	180x210	3,2							300			
vr ø mm	kW	180x210	3,2										
Gesamtanschlusswert	kW	400V 3N PE	11,1	230V	3,7	230 V/16 A	2,8	400 V 2 N	5,6	230 V/16 A	3,2		

1) inklusive 1,4-m-Anschlusskabel 3) TY Grillfläche

Firmen- oder Markenname		Electrolux																	
Bauform		Maxima-Induktions-Kochfelder mit Slider-Bedienung																	
Verkaufsbezeichnung		GK903TSIPO[1]		GK78TSICN[1]		GK78TSIO[1]		GK78TSIFO[1] GK78TSIPO[1]		GK69TSICN[1]		GK69TSIO[1]		GK69TSIPO[1]		GK69TSIFO[1]		GK58TSIDCN	GK58TSIDO
Gerätemasse																			
Höhe	mm	53		53		53		53		53		53		53		53		55	55
Breite	mm	900		766		770		770		696		700		700		700		576	580
Tiefe	mm	400		506		510		510		506		510		510		510		508	510
Falzmass/Tisch-Ausschnittmasse																			
Radius	mm	R 10/R 5		–/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		–/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		–/5	R10/R5
Breite	mm	906/886 oder 880		–/750		776/756		776/756		–/680		706/686		706/686		706/686		–/560	560
Tiefe	mm	406/386 oder 380		–/490		516/496		516/496		–/490		516/496		516/496		516/496		–/490	490
Leergewicht	kg	11		12		12		12		11		12		12		12		–/11,98	11,98
Ausstattung Kochzonen Induktion[2]																			
vl ø mm	kW	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	220	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	220	3,2	220	3,2	125x210	3,2	125x210	3,2
hl ø mm	kW	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	220	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	220	3,2	220	3,2	125x210	3,2	125x210	3,2
hr ø mm	kW	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	160–240	3,2	120–160	3,6	125x210	3,2	125x210	3,2
vr ø mm	kW			120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	2,8	120–240	3,2	120–240	3,2	120–160	3,2	160–240	2,5	125x210	3,2	125x210	3,2
Gesamtanschlusswert	kW	400 V 2 N	6,9	400 V 2 N	7,2	400 V 2 N	7,2	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4

Anschlussart 400 V 2 N (Betriebsspannung 230 V) 1) inklusive 1,4-m-Anschlusskabel 2) ø Topfboden

Firmen- oder Markenname		Electrolux																	
Bauform		Induktions-Kochfelder mit Slider-Bedienung										Induktions-Kochfeld mit Touch-Bedienung				Induktions-Kochfelder mit Touch-Bedienung durch Schaltkasten gesteuert			
Verkaufsbezeichnung		GK58TSIPCN[1] Maxima		GK58TSIPO[1] Maxima		GK58TSICN[1]		GK58TSIO[1]		GK58TSIPLCN[1]		GK653TSIF[1] Maxima		GK58TCICN[1]		GK58TCIO[1]		GK58ICN[1]	GK58IPLCN[1]
Gerätemasse																			
Höhe	mm	53		53		53		53		53		53		53		55		53	53
Breite	mm	576		580		576		580		618		653		576		580		576	618
Tiefe	mm	506		510		506		510		548		523		506		510		506	548
Falzmass/Tisch-Ausschnittmasse																			
Radius	mm	–/R 5		R 10/R 5		–/R 5		R 10/R 5		–		R 3		–/R 5		R10/R5		–/R 5	–
Breite	mm	–/560		586/560		–/560		586/560		560–600		530–637		–/560		560		–/560	560–600
Tiefe	mm	–/490		516/490		–/490		516/490		490–530		470–507		–/490		490		–/490	490–530
Leergewicht	kg	7		11		11		11		11		7		11		10,64		11	11
Ausstattung Kochzonen Induktion[2]																			
vl ø mm	kW	120–240	3,2	120–240	3,2	160–240	3,7	160–240	3,7	160–240	3,7	120–200	2,8	160–240	3,7	160–240	3,7	125–210	3,2	125–210	3,2
hl ø mm	kW	120–240	3,2	120–240	3,2	150–200	2,8	150–200	2,8	150–200	2,8	120–200	2,8	150–200	2,8	150–200	2,8	165–210	2,6	165–210	2,6
hr ø mm	kW	120–240	3,2	120–240	3,2	150–200	2,8	150–200	2,8	150–200	2,8	120–240	3,2	150–200	2,8	150–200	2,8	165–210	2,6	165–210	2,6
vr ø mm	kW	120–240	3,2	120–240	3,2	120–160	2,5	120–160	2,5	120–160	2,5			120–160	2,5	120–160	2,5	125–210	3,2	125–210	3,2
Gesamtanschlusswert	kW	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	6,9	400 V 2 N	7,4	400 V 2N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4

Anschlussart 400 V 2 N (Betriebsspannung 230 V) 1) inklusive 1,4-m-Anschlusskabel 2) ø Topfboden

Firmen- oder Markenname Electrolux																									
Bauform		Glaskeramik-Kochfelder mit Slider-Bedienung																							
Verkaufsbezeichnung		GK78TSHO[1]		GK78TSCN[1]		GK78TSO[1]		GK69TSHO[1]		GK69TSCN[1]		GK69TSO[1]		GK58TSHO[1][2]		GK58TSCN[1]		GK58TSO[1]		GK38TSO[1]					
Gerätemasse																									
Höhe	mm	45		45		45		45		45		45		45		45		45		45					
Breite	mm	770		766		770		700		696		700		580		576		580		380					
Tiefe	mm	510		506		510		510		506		510		510		506		510		510					
Falzmass/Tisch-Ausschnittmasse																									
Radius	mm	R 10/R 5		–/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		–/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		–/R 5		R 10/R 5		R 10/ R 5					
Breite	mm	776/750		–/750		776/750		706/680		–/680		706/680		586/560		–/560		586/560		386/360					
Tiefe	mm	516/490		–/490		516/490		516/490		–/490		516/490		516/490		–/490		516/490		516/490					
Leergewicht	kg	11		11		11		9		9		9		9		9		9		5					
Ausstattung Glaskeramik Kochzonen																									
vl ø mm	kW	180	2,0	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	210	2,3	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	210	2,3	210/160	2,3/1,5	210/160	2,3/1,5	145	1,2				
hl ø mm	kW	145	1,6	210	2,3	210	2,3	145	1,6	180	1,8	180	1,8	145	1,6	145	1,2	145	1,2						
hr ø mm	kW	270/210/145	3,4/2,3/1,1	290/165	2,6/1,5	290/165	2,6/1,5	265/170	2,8/1,8	210/140	2,2/1,0	210/140	2,2/1,0	265/170	2,8/1,8	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	210/175/120	2,3/1,7/0,8				
vr ø mm	kW	265/170	2,8/1,8	145	1,2	145	1,2	180	2,3	145	1,2	145	1,2	145	1,6	145	1,2	145	1,2						
Gesamtanschlusswert	kW	400 V 2N	7,7	400 V 2-3	7,9	400 V 2-3	7,9	400 V 2N	6,8	400 V 2-3	7,0	400 V 2-3	7,0	400 V 2N	6,4	400 V 2-3	6,5	400 V 2-3	6,5	230 V 16 A	3,5				

1) inklusive 1,4-m-Anschlusskabel
2) mit Powermanagement

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 03/2017. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Glaskeramik-Kochfelder

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname		Electrolux									
Bauform		Glaskeramik-Kochfelder mit Slider-Bedienung für den Ersatzmarkt						Glaskeramik-Kochfelder mit Touch-Bedienung			
Verkaufsbezeichnung		GK80TSPLCN[1]		GK65TSF[1]		GK58TSPLCN[1]		GK58TCCN[1]		GK29TCO[1]	
Gerätemasse											
Höhe	mm	45		45		45		45		45	
Breite	mm	828		653		618		576		290	
Tiefe	mm	548		523		548		506		510	
Falzmass/Tisch-Ausschnittmasse											
Radius	mm	-/R 5		-/R 3		-/R 5		-/R 5		R 10/R 5	
Breite	mm	-/780-810		-/510-637		-/560-600		-/560		296/276 oder 270	
Tiefe	mm	-/500-530		-/470-507		-/490-530		-/490		516/496 oder 490	
Leergewicht	kg	11		7		11		9		5	
Ausstattung Glaskeramik Kochzonen											
vl ø mm	kW	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	210/170	2,3/1,5	210	2,3	v 145	1,2
hl ø mm	kW	210	2,3	145	1,2	145	1,2	145	1,2	h 180/120	1,7/0,7
hr ø mm	kW	290/165	2,6/1,5	210/170	2,3/1,4	180/120	1,8/0,9	180	1,8		
vr ø mm	kW	145	1,2			145	1,2	145	1,2		
Gesamtanschlusswert	kW	400 V 2-3	7,9	400 V 2-3	5,3	400 V 2-3	6,5	400 V 2-3	6,5	230 V/16 A	2,9

[1] inklusive 1,4-m-Anschlusskabel

Firmen- oder Markenname		Electrolux											
Bauform		Glaskeramik-Kochfelder - durch Herd oder Schaltkasten gesteuert											
Verkaufsbezeichnung		GK78CCN		GK65PF		GK58CCN		GK58PCN		GK56PCN		GK56PO	
Gerätemasse													
Höhe	mm	43		43		45		45		43		47	
Breite	mm	766		653		576		576		556		529	
Tiefe	mm	506		523		506		506		516		489	
Tisch-Ausschnittmasse													
Radius	mm	R 3		R 3		R 3		R 3		R 5		R 5/R 3	
Breite	mm	750		510-637		560		560		540		536/510	
Tiefe	mm	490		470-507		490		490		500		496/470	
Leergewicht	kg	11		8		8		7		8		9	
Ausstattung Glaskeramik Kochzonen													
vl ø mm	kW	265/170	2,4/1,5	180	1,8	265/170	2,2/1,5	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	180	1,8
hl ø mm	kW	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8
hr ø mm	kW	210/120	2,2/0,9	210/120	2,2/0,9	210/120	2,2/0,9	210	2,3	210	2,3	210/120	2,2/0,9
vr ø mm	kW	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2
Gesamtanschlusswert	kW		7,6		7,0		7,6		7,1		7,1		7,0

Firmen- oder Markenname		Electrolux			
Bauform		Glaskeramik-Kochfelder - durch Herd oder Schaltkasten gesteuert			
Verkaufsbezeichnung		GK58CN		GK56CN	
Gerätemasse					
Höhe	mm	43		41	
Breite	mm	576		556	
Tiefe	mm	506		516	
Tisch-Ausschnittmasse					
Radius	mm	R 3		R 5	
Breite	mm	560		540	
Tiefe	mm	490		500	
Leergewicht	kg	8		8	
Ausstattung Glaskeramik Kochzonen					
vl ø mm	kW	180	1,8	180	1,8
hl ø mm	kW	180	1,8	180	1,8
hr ø mm	kW	210	2,3	210	2,3
vr ø mm	kW	145	1,2	145	1,2
Gesamtanschlusswert	kW		7,1		7,1

Firmen- oder Markenname		Electrolux							
Bauform		Glaskeramik-Kochfelder - durch Herd oder Schaltkasten gesteuert - für den Ersatzmarkt oder den Einbau in Chromstahlabdeckungen							
Verkaufsbezeichnung		GK80LPLCN GK80RPLCN		GK56PPLCN		GK56PPLRCN		GK56PLCN	
Gerätemasse									
Höhe	mm	43		41		45		41	
Breite	mm	828		588		588		588	
Tiefe	mm	548		548		548		548	
Tisch-Ausschnittmasse									
Radius	mm	R 3		R 5		R 5		R 5	
Breite	mm	780-810		540-570		540-565		540-570	
Tiefe	mm	500-530		500-530		500-525		500-530	
Leergewicht	kg	12		11		11		11	
Ausstattung Glaskeramik Kochzonen									
vl ø mm	kW	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	180	1,8	180	1,8
hl ø mm	kW	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8
hr ø mm	kW	210/140	2,2/1,0	210	2,3	210/120	2,2/0,9	210	2,3
vr ø mm	kW	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2
Gesamtanschlusswert	kW		7,1		7,1		7,0		7,1

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 01/2017. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Alle Glaskeramik-Kochfelder, ausgenommen Induktions-Kochfelder GK38TSO, und GK29TCO sowie Gusskochplattenset und Kochmulden in 400-Volt-Ausführung.

Kochmulden und Gusskochplatten

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname		Electrolux													
Bauform		Kochmulde		Gusskochplattenset											
Verkaufsbezeichnung		KM412.2		PSB200/202		PS302		PS32		PS303		PS412		PS423	
						PS+B302		PS+B32		PS+B303		PS+B412		PS+B423	PS+B42
Gerätemasse				Bauseitige Einlagemulde oder Chromstahlabdeckung mit entsprechendem Plattenbild											
Höhe	mm	42													
Breite	mm	580													
Tiefe	mm	510													
Tisch-Ausschnittmasse															
Radius	mm	R 3													
Breite	mm	560													
Tiefe	mm	490													
Ausstattung Gusskochplatten															
vl ø mm	kW	180	2,0	-	-	180	2,0	180	2,0	180	2,0	180	2,0	180	2,0
hl ø mm	kW	145	1,0	180	2,0	-	-	-	-	-	-	145	1,0	180	1,5
hr ø mm	kW	180	2,0	145	1,5	180	1,5	180	1,5	220	2,0	180	1,5	220	2,0
vr ø mm	kW	145	1,5	-	-	145	1,5	220	2,0	145	1,5	145	1,5	145	1,5
Gesamtanschlusswert	kW		6,5		3,5		5,0		5,5		5,5		6,0		7,0

PS = Plattenset ohne Befestigung PS+B = Plattenset mit Befestigung

Einbauschaltkästen und Einbaurechauds

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname		Electrolux			
Bauform		Einbauschaltkasten		Einbauschaltkasten	
Verkaufsbezeichnung		ESSL4ICN/SP		ESGL4ECN/SP/WE	
Technologie		Für Induktions-Kochfelder		Für Glaskeramik-Kochfelder (Heizstrahlkörper)	
Einbaunorm		SMS/Euro		SMS/Euro	
Gerätemasse		B	G	B	G
Höhe	mm	90	70	90	70
Breite	mm	410	335	410	335
Tiefe	mm	6	311	6	271
Front-Ausschnittmasse					
Breite	mm	355		355	
Höhe	mm	72		72	
Kombinierbar mit Kochplattensets PS 412, PS+B 412, PS 423 & PS+B 423		-		•	
Kombinierbar mit Kochmulde KM 412.2		-		•	
Anschlussspannung		400 V 2 N		400 V 2-3	
Anschlussleistung in	kW	6,9-7,4		6,0-7,6	

B = Frontblende, G = Gehäuse, • = möglich, - = nicht möglich

ComboHob Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname		Electrolux			
Bauform		ComboHob			
Verkaufsbezeichnung		DMGL8370SW		DMGL8360SW	
Gerätemasse					
Höhe	mm	210		210	
Breite	mm	830		830	
Tiefe	mm	515		515	
Tisch-Ausschnittmasse					
Radius	mm	R 11/R 5		R 11/R 5	
Breite	mm	836/807		836/807	
Tiefe	mm	521/492		521/492	
Leergewicht	kg	29,5		24,5	
Ausstattung Glaskeramik Kochzonen					
vl ø mm	kW	184-220	3,7	184-220	3,7
hl ø mm	kW	184-220	3,7	184-220	3,7
hr ø mm	kW	184-220	3,7	184-220	3,7
vr ø mm	kW	184-220	3,7	184-220	3,7
Gesamtanschlusswert	kW	7,4/400 V 2-3 N		7,4/400 V 2-3 N	

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 01/2017. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Alle Glaskeramik-Kochfelder, ausgenommen Induktions-Kochfelder GK38TSO, und GK29TCO sowie Gusskochplattenset und Kochmulden in 400-Volt-Ausführung.

Warendeklarationen

Dunstabzugshauben mit und ohne eingebauten Ventilator

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Kon-sumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommssion TC 59).

Firmen- oder Markenname		Electrolux																							
Geräteart		Kochfeld-dunstabzug	Deckenlüfter		Inselhauben							Kochfelddunstabzug			Inselhauben			Wandhauben							
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung *)																									
Modellname/-Kennzeichen		DMPL0140SW	IHPL1240SW	IUSL1270WE	IUSL1065CN	IHSL1560CN	IHSL1260CN	IHSL1060CN	IHGL1560CN	IHGL1260CN		IHGL 9060CN	DMGL8370SW Combohob	DMGL8360SW Combohob	IHGL 9030CN	IHGL 9040CN	IHL 9028CN	WOSL 9060CN	WOGL 9060CN	WOGL 9050CN	WHGL 9040CN	WHSL 1260CN	WHSL 9060CN	WHGL 1260CN	WHGL 9060CN
Verbrauchsdaten *) 1)																									
Energieeffizienzklasse		D	A	–	–	A	A	A	B	A		A	–	A+	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
A+ (niedriger Energieverbrauch), ..., G (hoher Energieverbrauch)																									
Jahresenergieverbrauch	kWh	98,3	63,7	–	–	41	38	41	67,7	63,3		63,3	–	43,3	58,6	60,5	56,4	58	52,4	58	57,4	42	44	62,2	56,7
Fluiddynamische Effizienzklasse		D	A	–	–	A	A	A	A	A		A	–	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
A (hohe Effizienz), ..., G (niedrige Effizienz)																									
Beleuchtungseffizienzklasse		–	E	–	–	A	A	A	A	A		A	–	–	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
A (hohe Effizienz), ..., G (niedrige Effizienz)																									
Klasse Fettabscheidegrad		G	E	–	–	C	C	C	B	B		B	–	B	B	C	C	G	E	F	C	D	D	B	B
A (hoher Abscheidegrad), ..., G (niedriger Abscheidegrad)																									
Standby-Verbrauch																									
eingeschalteter/ausgeschalteter Zustand	W	0,0/0,0	0,0/0,85	–	–	0,31/0,31	0,31/0,31	0,31/0,31	0,49/0,5	0,49/0,5		0,49/0,5	0,0/0,49	0,0/0,49	-/0,85	-/0,85	-/0,85	0,31/0,31	-/0,85	-/0,80	-/0,85	0,31/0,31	0,31/0,31	0,49/0,49	0,49/0,499
Gebrauchseigenschaften																									
Luftleistung																									
Abluft 2)																									
Intensivstufe	m³/h	–	840	–	–	694	694	694	825	885		873	–	647	690	700	690	814	720	700	690	668	668	843	843
max. Stufe	m³/h	432	630	–	–	453	453	453	534	599		593	–	600	560	560	560	542	600	580	560	461	461	567	567
min. Stufe	m³/h	320	220	–	–	239	239	239	310	287		307	–	208	290	300	290	279	300	300	300	248	248	289	289
Umluft 2)																									
Intensivstufe	m³/h	–	295	605	510	384	384	384	357	346		346	420	–	475	475	440	392	425	360	475	370	370	401	401
max. Stufe	m³/h	368	260	462	*	304	304	304	387	300		300	400	–	450	450	415	331	410	350	450	301	301	361	361
min. Stufe	m³/h	288	200	220	*	154	154	154	159	157		17	175	–	230	230	255	212	290	270	230	79	79	148	148
Druckvermögen 2)																									
Intensivstufe	Pa	–	481	–	–	447	447	447	429	433		491	569	569	451	460	451	566	453	475	462	458	458	451	451
max. Stufe	Pa	569	–	–	–	440	440	440	–	–		–	–	–	–	–	–	521	–	–	–	440	440	–	–
min. Stufe	Pa	–	–	–	–	167	167	167	–	–		–	–	–	–	–	–	421	–	–	–	161	161	–	–
Geräuschpegel 3)																									
Intensivstufe	dB(A)	–	75	68	67	65	65	65	73	73		73	71	69	69	70	69	71	70	69	70	65	65	73	73
max. Stufe	dB(A)	71	69	–	*	57	57	57	64	64		64	–	68	65	66	65	61	67	64	67	57	57	64	64
min. Stufe	dB(A)	64	45	44	*	41	41	41	52	52		52	51	41	51	56	51	47	53	51	57	41	41	52	52
Abmessungen 4)																									
Höhe Abluft/Umluft	cm	–	31,1/31,1	-/16	-/18,2	70,8/7,8	70,8/70,8	70,8/70,8	66,5/66,5	66,5/66,5		66,5/66,5	-/21	21/-	63/67	63/67	63/67	80/82	92/93.5	91,2/91,2	67/77	65/74	65/74	65/74	65/74
Breite	cm	11,5	119,9	120	100	150	120	100	150	120		90	83	83	90	90	90	90	90	90	90	120	90	120	90
Tiefe	cm	51,5	49,9	70	70	70	70	70	60	60		60	51	51	67,6	65	67,6	40,4	38	40,2	49	52	52	50	50
Tiefe mit Auszug 5)	cm	–	–	–		–	–	–	–	–		–	–	–				45	–	–		–	–	–	–
min. Abstand über Kochfläche Gas/Elektro	cm	–	65/65	50/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65		65/65	–	–	65/65	65/65	65/65	60/60	45-55/45-55	50/50	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65
Gewicht 6)	kg	29	20,1	15,2		39	38	34	37	33		30,5	24,5	24,5	33	33,5	26,6	32	26.2	26	17	30	26	26	25
Ausstattung																									
Abluftstutzen Durchmesser	mm	–	150	–	–	150	150	150	150	150		150	–	–	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Abluftstutzen Position		–	seitlich	seitlich	oben	oben	oben	oben	oben	oben		oben	–	–	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben
Rückstauklappe integriert/beigelegt		–	·/-	–		·/-	·/-	·/-	·/-	·/-		·/-	-/-	-/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-
Betrieb Abluft/Umluft 7)		·/·	·/·	-/·		·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)		·/·7)	-/·	-/-	·/·7)	·/·7)	·/·	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)
Filterart/Anzahl		Metall/1	Metall/4	Metall/1	Metall/7	Metall/6	Metall/6	Metall/6	Metall/5	Metall/4		Metall/3	Metall/1	Metall/1	Metall/3	Metall/2	Metall/3	Metall/2	Metall/2	Metall/2	Metall/2	Metall/3	Metall/3	Metall/4	Metall/3
Bedienung																									
Intern/extern		·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-		·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-
Leistungsstufen Anzahl/stufenlos		2/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-		3+1/-	9+1/-	9+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-
Leistungsregulierung elektronisch/elektromechanisch		·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-		·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-
Beleuchtung																									
Halogen/LED		–	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·		-/·	-/-	-/-	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·
Leistung	W	–	2x12	2x14	*	1x18	1x14	1x12	6x2,1	4x2,1		4x2,1	-/-	-/-	4x1,1	4x1,1	4x1,1	4x1	3x1,1	2x1,1	2x1,1	1x14	1x10	3x2,1	3x2,1
Motorenleistung	W	220	270	280	*	160	160	160	275	275		275	160	160	270	270	270	275	270	270	270	160	160	275	275
Weitere Angaben zur Ausstattung bleiben jedem Hersteller frei überlassen																									
Elektrischer Anschluss																									
Elektrischer Anschluss	V/W	230/220	230/284	220-240/308	*	220-240/178	220-240/174	220-240/172	220-240/287,6	220-240/283,4		220-240/283,4	s. Kochfeld	s. Kochfeld	220-240/274,4	220-240/274,4	220-240/274,4	220-240/279	220-240/273.,3	220-240/272,2	220-240/272,2	220-240/174	220-240/170	220-240/281,3	220-240/281,3
Länge Anschlusskabel		1,5	1,2	1,5	*	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	2,1	1,9	1,9	1,5	1,9		1,9	1,5	1,5	1,5	1,5
Sicherheit und Service																									
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen		·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·		·		·	·	·	·	·	·	·	·
Herkunftsland		DE	IT	DE	IT	IT	IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	TR	TR	IT	IT	IT	IT	IT
Garantie	2 Jahre	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Service durch	Electrolux AG	·	·	·		·	·	·	·	·		·			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich																							

Erläuterungen

- Vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden bzw. nein

1) Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsrichtlinie EU 65/2014.
2) Luftleistung im Arbeitspunkt nach EN 61591
3) Schalleistung dB(A)re 1 pW nach EN 60704-3
4) Bei Einbaugeräten siehe auch Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt
5) Schwadenschirm ausgezogen
6) Nettogewicht inkl. Metallfilter (Beachten Sie, dass der Schrank, die Wand bzw. Decke für das Gerät tragfähig sind.)
7) Umrüstbar auf Umluftbetrieb

Bemerkung: Stand der Tabellenangaben 01/2017. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Planungshinweise
Bitte beachten Sie bei der Planung und beim Kauf Ihrer Dunstabzugshaube folgende Punkte, die die Abzugsleistung beeinflussen:

Volumen
Das Raumvolumen soll als Richtwert pro Stunde 10- bis 12-mal umgewälzt werden. Beispiel:
Raumfläche (15 m²) x Höhe (2,4 m) = Volumen (36 m³).
Die Luftleistung der Haube soll dementsprechend ca. 360 - 432 m³/h betragen. Die Höhe von 1,6 m vom Küchenboden bis zur Unterkante der Haube sollte nicht überschritten werden.

Platzierung
Die Stauraum-Ansaugfläche sollte nicht kleiner als die äusseren Masse der Kochzone sein. Je kürzer die Distanz zwischen der Unterkante der Haube und der Kochzone, desto besser der Wirkungsgrad.

Richtwerte:
- Glaskeramik, Gusskochplatten: mindestens 60 cm (SMS 5/6)
- Gas: mindestens 70 cm (SMS 6/6)
- Holzfeuerung: mindestens 85 cm (SMS 7/6)

Ferner sind die kantonalen feuerpolizeilichen Vorschriften zu beachten.

Abluftwege
Die Abluftwege sollen kurz, glatt und möglichst ohne Bögen geführt werden. Der Lüftungsquerschnitt vom Austrittsstutzen der Haube darf nicht verkleinert werden.

Umluftbetrieb
Bitte beachten Sie, dass der Umluftbetrieb eine Leistungsreduktion gegenüber dem Abluftbetrieb und erhöhte Geräuschemissionen zur Folge hat.

Hinweis:
Reine Umlufthauben sind in der Kennzeichnungsrichtlinie für die Energieetikette ausgenommen.
* Daten bei Drucktermin noch nicht bekannt.

Warendeklarationen

Dunstabzugshauben mit und ohne eingebauten Ventilator

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Kon-sumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommssion TC 59).

Firmen- oder Markenname		Electrolux																												
Geräteart		Wandhauben									Flachschirmhauben												Klapp-haube	Huttenlüfter					Spezialhauben	
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung [*]																														
Modellname/-Kennzeichen		WHGL-9030CN	WHGL-6030CN	WOL-9035CN	WOL-6035CN	WHL-9030CN	WHL-6030CN	WHL-9031CN	WHL-6031CN	WEGL-1030CN	DASL 9030	DASL 6030	DUSL-6070CN	DUSL-9070CN	DAGL-6040VI	DAGL-9040VI	DAGL-6030	DZGL-6030CN	DZGL-9030CN	DAL-6030	DAK-6030	DXK-6000	DBGL-1030CN	DBGL-7730CN	DBGL-5430CN	DBL-7030CN	DBL-5230CN	DVK-6000	DVL-6000
Verbrauchsdaten [*] [1]																														
Energieeffizienzklasse A+ (niedriger Energieverbrauch), ..., G (hoher Energieverbrauch)		A	A	C	C	C	C	C	C	A	C	C	A+	A	A	A	C	–	–	E	D	E	A	A	A	D	D	E	D
Jahresenergieverbrauch	kWh	57,6	57,6	81	81	121	121	120	120	54,6	88	85	12,7	14,9	50	50	82	–	–	190,9	82,6	117	51,5	4,9	4,9	116	116	181	121
Fluiddynamische Effizienzklasse A (hohe Effizienz), .., G (niedrige Effizienz)		A	A	D	D	C	C	C	C	A	C	C	B	B	A	A	C	–	–	*	*	F	A	A	A	D	D	F	E
Beleuchtungseffizienzklasse A (hohe Effizienz), ..., G (niedrige Effizienz)		A	A	A	A	E	E	E	E	A	A	A	A	A	B	B	A	–	–	F	D	G	A	A	A	E	E	G	F
Klasse Fettabscheidegrad A (hoher Abscheidegrad), ..., G (niedriger Abscheidegrad)		B	B	G	G	B	B	B	B	C	B	B	A	A	D	D	A	–	–	C	C	D	D	D	D	C	C	G	C
Standby-Verbrauch																														
eingeschalteter/ausgeschalteter Zustand	W	-/0,85	-/0,85	-/0,99	-/0,99	-/0,85	-/0,85	-/0	-/0	-/0,85	0,38/0,36	0,38/0,36	0,07/0,06	0,07/0,06	0.99/-	0.99/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/0,85	-/0,85	-/0,85	-/-	-/-	-/-	-/-
Gebrauchseigenschaften																														
Luftleistung																														
Abluft [2]																														
Intensivstufe	m³/h	690	690	–	–	685	685	710	710	690	619	619	–	–	559	559	–	–	–	470	–	–	650	650	650	–	–	–	–
max. Stufe	m³/h	560	560	560	560	610	610	630	630	560	327	327	–	–	432	432	619	–	–	410	390	256	580	580	580	505	505	365	368
min. Stufe	m³/h	290	290	300	300	315	315	315	315	290	200	200	–	–	240	240	200	–	–	240	185	155	280	280	280	250	250	230	155
Umluft [2]																														
Intensivstufe	m³/h	475	475	–	–	370	370	400	400	475	248	248	170	170	472	472	–	–	–	350	–	–	380	380	380	–	–	–	–
max. Stufe	m³/h	450	450	270	180	350	350	360	360	450	157	157	136	136	443	443	255	–	–	310	340	180	370	370	370	360	360	140	280
min. Stufe	m³/h	230	230	270	180	160	160	230	230	230	90	90	75	75	231	231	98	–	–	200	161	155	270	270	270	200	200	130	140
Druckvermögen [2]																														
Intensivstufe	Pa	447	447	320	320	500	500	500	500	451	440	440	–	–	528	528	–	–	–	*	*	–	448	448	448	–	–	–	–
max. Stufe	Pa	–	–	–	–	480	480	480	480	*	250	250	–	–	520	520	440	–	–	*	*	324	–	–	–	340	340	270	440
min. Stufe	Pa	–	–	–	–	115	115	115	115	*	100	100	–	–	424	424	140	–	–	*	*	250	–	–	–	230	230	130	150
Geräuschpegel [3]																														
Intensivstufe	dB(A)	69	71	–	–	71	71	69	69	69	66	66	61	61	65	65	–	–	–	*	–	–	72	72	72	–	–	–	–
max. Stufe	dB(A)	65	67	69	69	67	67	66	66	65	51	51	55	55	61	61	66	–	–	*	68	72	70	70	70	69	69	70	69
min. Stufe	dB(A)	51	54	59	59	54	54	51	51	51	42	42	31	31	54	54	42	–	–	*	51	64	56	56	56	52	52	64	48
Abmessungen [4]																														
Höhe Abluft/Umluft	cm	65/73	65/73	91,2/91,2	91,2/91,2	65/73	65/73	65,5/71,4	65,5/71,4	65/65	4.9	4,9	4,9	4,9	-/-	-/-	4,9	4,9	4,9	3,6	3,6	15	36	36	36	30,5	30,5	1,9	12
Breite	cm	90	60	90	60	90	60	90	60	105	89,3	59,8	59,8	89,8	59,8	89,8	59,8	59,8	89,8	59,8	59,8	59,9	99	77	54	70,2	52,2	59,8	59,8
Tiefe	cm	47	47	38,5	38,5	47	47	49	49	105	31,9–36,9	31,9–36,9	31,9–36,9	31,9–36,9	31-35	31-35	31,9–36,9	31,9–36,9	31,9–36,9	29-35	29-35	32	30	30	30	28,4	28,4	45	50
Tiefe mit Auszug [5]	cm										52	52	52	52	45,7	45,7	52	52	52	43,1	43,1	44,5						50.2	
min. Abstand über Kochfläche Gas/Elektro	cm	65/65	65/65	50/50	50/50	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	70/50	70/50	70/50	70/50	50/50	50/50	70/50	70/50	70/50	65/50	65/50	75/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/50
Gewicht [6]	kg	17	14,8	18,5	16,8	20,5	18,3	12,1	11,2	28	12,2	10,7	12,2	12,2	9,4	9,4	10,4	6,8	6,8	12,5	10,8	6,8	9,8	6,3	5,5	6,6	5	8	5
Ausstattung																														
Abluftstutzen Durchmesser	mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	–	–	150	150	150	150	150	150	150	120	150	150	150	150	150	120	120
Abluftstutzen Position		oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben/ seitlich	oben/ seitlich	oben/ seitlich	oben	oben	oben/ hinten	oben
Rückstauklappe integriert/beigelegt		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	–	–	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Betrieb Abluft/Umluft [7]		-/-7)	-/-7)			-/-7)	-/-7)	-/-7)	-/-7)	-/-7)	-/-7)	-/-7)	-/·	-/·	-/-7)	-/-7)	-/-7)	-/-	-/-	-/-7)	-/-7)	-/-7)	-/-7)	-/-7)	-/-7)	-/-7)	-/-7)	-/-7)	-/-7)
Filterart/Anzahl		Metall/3	Metall/2	Metall/2	Metall/2	Metall/3	Metall/2	Metall/3	Metall/2	Metall/2	Metall/2	Metall/2	Metall/1	Metall/1	Metall/1	Metall/1	Metall/1	Metall/2	Metall/2	Metall/2	Metall/2	Metall/1	Metall/2	Metall/2	Metall/2	Metall/1	Metall/1	Metall/1	Metall/2
Bedienung																														
Intern/extern		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Leistungsstufen Anzahl/stufenlos		3+1/-	3+1/-	3	3	4+1/-	4+1/-	4+1/-	4+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3/-	-/-	-/-	3+1/-	3/-	3/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3/-	3/-	3/-	3/-
Leistungsregulierung elektronisch/elektromechanisch		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·
Beleuchtung																														
Halogen/LED		-/·	-/·	-/·	-/·	-/-	-/-	-/-	-/-	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/-	-/-	-/·	-/·	-/·	-/·8)	-/·8)	-/-	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·
Leistung	W	3x1,1	2x1,1	2x1,1	2x1,1	2x20	2x20	2x20	2x20	4x2,1	3x3	2x3	2x3	3x3	1x7	1x7	2x3	2x3	3x3	*	*	2x28	4x1,1	2x1,1	2x1,1	2x20	2x20	2x28	2x20
Motorenleistung	W	270	270	140	140	250	250	250	250	270	2x100	2x100	27	27	220	220	2x100	–	–	*	*	110	250	250	250	205	205	2x110	160
Weitere Angaben zur Ausstattung bleiben jedem Hersteller frei überlassen																														
Elektrischer Anschluss																														
Elektrischer Anschluss	V/W	220-240/273,3	220-240/272,2	220-240/242,2	220-240/242,2	220-240/290	220-240/290	220-240/290	220-240/290	220-240/278,4	240/209	240/206	240/33	220-240/36	220-240/227	220-240/227	220-240/206	220-240/6	220-240/9	240/*	240/*	220-240/166	220-240/254.4	220-240/252.2	240/252.2	220-240/245	220-240/245	220-240/276	220-240/200
Länge Anschlusskabel		2,1	2,1	1,2	1,2	2,1	2,1	1,9	1,9	1,9	1	1	1	1	1,5	1,5	1	1	1	1,8	1,8	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1.8	1.5
Sicherheit und Service																														
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Herkunftsland		IT	IT	TR	TR	IT	IT	IT	IT	IT	CH	CH	CH	CH	IT	IT	CH	CH	CH	TR	TR	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Garantie	2 Jahre	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Service durch	Electrolux AG	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich																												

Erläuterungen

- Vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden bzw. nein

1) Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsrichtlinie EU 65/2014.
2) Luftleistung im Arbeitspunkt nach EN 61591
3) Schalleistung dB(A)re 1 pW nach EN 60704-3
4) Bei Einbaugeräten siehe auch Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt
5) Schwadenschirm ausgezogen
6) Nettogewicht inkl. Metallfilter (Beachten Sie, dass der Schrank, die Wand bzw. Decke für das Gerät tragfähig sind.)
7) Umrüstbar auf Umluftbetrieb
8) ab April 2017

Bemerkung: Stand der Tabellenangaben 01/2017. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Planungshinweise
Bitte beachten Sie bei der Planung und beim Kauf Ihrer Dunstabzugshaube folgende Punkte, die die Abzugsleistung beeinflussen:

Volumen
Das Raumvolumen soll als Richtwert pro Stunde 10- bis 12-mal umgewälzt werden. Beispiel: Raumfläche (15 m²) x Höhe (2,4 m) = Volumen (36 m³). Die Luftleistung der Haube soll dementsprechend ca. 360 - 432 m³/h betragen. Die Höhe von 1,6 m vom Küchenboden bis zur Unterkante der Haube sollte nicht überschritten werden.

Platzierung
Die Stauraum-Ansaugfläche sollte nicht kleiner als die äusseren Masse der Kochzone sein. Je kürzer die Distanz zwischen der Unterkante der Haube und der Kochzone, desto besser der Wirkungsgrad.

Richtwerte:
- Glaskeramik, Gusskochplatten: mindestens 60 cm (SMS 5/6)
- Gas: mindestens 70 cm (SMS 6/6)
- Holzfeuerung: mindestens 85 cm (SMS 7/6)

Ferner sind die kantonalen feuerpolizeilichen Vorschriften zu beachten.

Abluftwege
Die Abluftwege sollen kurz, glatt und möglichst ohne Bögen geführt werden. Der Lüftungsquerschnitt vom Austrittsstutzen der Haube darf nicht verkleinert werden.

Umluftbetrieb
Bitte beachten Sie, dass der Umluftbetrieb eine Leistungsreduktion gegenüber dem Abluftbetrieb und erhöhte Geräuschemissionen zur Folge hat.

Hinweis:
Reine Umlufthauben sind in der Kennzeichnungsrichtlinie für die Energieetikette ausgenommen.
* Daten bei Drucktermin noch nicht bekannt.

Warendeklarationen

Haushalt-Kühl-/Gefriergeräte

FEA

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname		Electrolux																																
Geräteart		Kühl-/Gefriergeräte mit Kompressor																																
Verkaufsbezeichnung		IK2808SZ	IK2805SZ	IK3035SZ	IK2705BZ	IK2150CZR	IK1910SZ	IK1695Z	IK2581BN	IK2550BN	IK2915B		IK2755B	IK2355B	IK3029S	IK3026S	IK3318C	IK2685	IK2080S	IK2070S	IK2065S	IK2240C	UK120520	IK1345S	IK1555C	IG2085SN	IG1460SN	IG1235SN	IG0945	UG0985					
Gerätetyp-Klassifizierung																																		
Energieeffizienzklasse		A+++	A++	A++	A++	A+++	A+++	A++	A+++	A+++	A+++		A++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++					
Energieverbrauch in 365 Tagen[1]	kWh	145	230	130	233	81	132	190	120	153	153		230	218	143	215	76	219	103	115	172	68	141	99	64	238	200	184	155	148					
Geräteeigenschaften																																		
Nutzinhalt, gesamt[2]	l	255	256	275	233	215	192	169	247	255	267		267	235	286	286	310	268	180	181	181	202	117	118	141	204	146	122	94	98					
Nutzinhalt Kühlteil[2]	l	230	230	200	182	215	177	100	186	192	192		192	160	261	261	310	218	166	166	166	202	100	103	141	–	–	–	–	–					
– davon Kellerfach max. / min.[3]	l/l	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–					
– davon Kaltlagerfach[4]	l	75	75	75	70	60	60	52	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
– davon Eiswürfelfach	l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
Nutzinhalt Gefrierteil	l	25	26	–	51	–	15	17	61	63	75		75	75	25	25	–	50	14	15	15	–	17	15	–	204	146	122	94	98					
Sternekennzeichen[5]		****	****	–	***	–	****	***	****	***	****		****	***	****	***	–	***	****	***	***	–	***	***	–	***	***	***	***	***					
Gefriervermögen[6]	kg	3	3	–	8	–	2	2	10	10	12		12	4	3	3	–	4	4	2	2	–	2,5	2	–	20	20	20	16	18					
Lagerzeit bei Störungen[7]	h	20	20	–	24	–	13	12	23	23	24		24	22	20	20	–	20	12	12	12	–	13	12	–	24	22	22	26	29					
Klimaklasse[8]		SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	N-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T					
Geräusch-Schallleistung[9]	dB(A) (re 1pW)	36	36	37	38	38	37	37	39	39	34		35	36	35	35	35	36	35	35	35	35	36	36	36	39	39	39	35	38					
Abtauverfahren Kühlteil	automatisch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–					
Abtauverfahren Gefrierteil	von Hand[10]	•	•	•	•	•	•	•	–	–	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•	–	–	–	–	•	•					
	automatisch[10]	–	–	–	–	–	–	–	•	•	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–	–					
Bauform und Kennzeichnung																																		
Standgerät / unterbaubar		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–					
Unterbaugerät / integrierbar[11]		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	·/·	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	·/·					
Einbaugerät / integrierbar[11]		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	–	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	–					
Anzahl der Aussentüren / Auszüge		1/–	1/–	1/–	2/–	1/–	1/–	1/–	2/–	2/–	2/–		2/–	2/–	1/–	1/–	1/–	2/–	2/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–					
Türanschlag[12]		r/l/w	r/l/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/l/w		r/l/w	r/w	r/w	r/l/w	r/w	r/w	r/w	r/l/w	r/l/w	r/w	r/l/w	r/l/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/l/w					
Dekorrahmen	vorhanden / nachrüstbar	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–					
Abmessungen[13]																																		
Höhe	cm	178,0	178,0	178,0	178,0	140,0	1400	122,5	178,0	178,0	178,0		178,0	158	178,0	178,0	178,0	158,0	122,5	122,5	122,5	122,5	82,0	88,0	88,0	178,0	140,0	122,5	88,0	82,0					
Breite	cm	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0		56,0	56,0	56	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	60,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	60,0					
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0		55,0	56,0	56	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	55,0					
Höhe ohne Arbeitsplatte	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
Breite bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug	cm						114,0	114,0	114,0	114,0	114,0		114,0					114,0					114,0	114,0	114,0					114,0	114,0				
Leergewicht[14]	kg	62	62	60	63	48.5	50	45,5	61	61	60		60	55	56	56	55	47	41	41	41	37	35	33	33	65	61	43	33	35					
Ausstattung																																		
Temperatur für Gefrierteil einstellbar		•	•	–	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	•	•	–	•	•	•	•	•					
– unabhängig von der Kühltemperatur		–	–	–	•	•	–	•	–	•	•		•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
– zusammen mit Kühltemperatur		•	•	–	–	–	–	–	–	–	–		–	•	•	•	–	•	•	•	•	–	•	•	–	•	•	•	•	•					
Schaltung für Schnellgefrieren mit automatischer Rückstellung		•	•	–	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	–	–	•	•	•	–	–	–	–	•	•	•	•	•					
Kontrollanzeigen																																		
Kühlteil	Regelbetrieb	digitale Anzeige	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	–	•	•	•	–	•	•	•	•	–	•	•				–	–	–			
	Temperaturanzeige	innen / aussen	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	–/–	·/–	·/–	·/–	·/–	–/–	·/–	·/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–			
	Tür-offen-Warnsignal	optisch / akustisch	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	–/–	·/·	·/·	·/·	–/–	·/·	·/·	·/·	·/·	–/–	·/·	·/·	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–			
Gefrierteil	Regelbetrieb	Anzeige	–	–	–	•	–	–	–	•	•	•		•	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•				
	Schnellgefrieren mit automatischer Rückstellung		•	•	–	•	•	•	•	•	•	•		•	–	•	•	–	–	•	•	•	•	–	–	–	•	•	•	•	•				
	Störung / Warnsignal	optisch / akustisch	–/–	–/–	–/–	·/·	·/·	–/–	–/–	·/·	·/·	·/·		·/·	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·				
	Tür-offen-Warnsignal	optisch / akustisch	–/–	–/–	–/–	·/·	·/·	–/–	–/–	·/·	·/·	·/·		·/·	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·				
	Temperaturanzeige	innen / aussen	–/–	–/–	–/–	·/–	·/–	–/–	–/–	·/–	·/–	·/–		·/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	·/–	·/–	·/–	–/–	–/–				
Kühlteil																																		
– Eierablagen	Eier-Anzahl	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	12	12	–	–	–	–	–					
– Türfächer mit Klappe oder Schiebetür	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–					
– Türabstellregale und / oder Behälter	Anzahl	4	4	4	2	3	3	2	6	4	3		3	3	5	5	5	3	4	4	4	4	2	2	2	–	–	–	–	–					
– Ablagefächer im Kühlteil	Anzahl	4	4	5	4	5	3	3	5	5	5		5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	3	3	4	–	–	–	–	–					
– davon verstellbar	Anzahl	3	3	4	3	4	2	2	4	4	4		4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	2	2	3	–	–	–	–	–					
– Behälter im Kühlteil	Anzahl	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–					
Gefrierteil																																		
– Fächer in der Tür	Anzahl	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
– Fächer im Innenraum	Anzahl	–	–	–	2	–	–	–	3	3	3		3	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	6	5	4	–					
– max. Fachhöhe im Innenraum	cm	–	–	–	–	–	–	–	15,0	15,0	15,0		15,0	–	–	–	–	30,0	–	–	–	–	13,3	–	–			15,0	15,0	15,0					
– Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum	Anzahl	–	–	–	2	–	–	–	3	3	3		3	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	5	5	4	3	–					
– Eiswürfelschalen	Anzahl	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
Elektrischer Anschluss																																		
gemäss Typenschild	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50					
	W	120W	120W	120W	120W	80W	80 W	100 W	140 W	140 W	140 W		140 W	140 W	130 W	130 W	100 W	200 W	120W	130 W	130 W	130 W	110 W	80 W	80 W		150 W	120 W	100 W	120 W					
Sicherheit und Service																																		
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	HU	HU	HU	IT	HU	IT	IT	HU					
Garantie	2 Jahre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
Service durch	Electrolux AG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
Gebrauchsanweisung	D/F/I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
Installationsanweisung	D/F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich																																

Erläuterungen

• vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden

1) Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1990, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 230 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

2) Einschliesslich Kellerfach und Kaltlagerfach sowie des Eisfachs, soweit diese Fächer vorhanden sind.

3) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 und +14 °C.

4) Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3 und –2 °C.

5) * = Fach mit –6 °C oder kälter.
** = Fach mit –12 °C oder kälter.
*** = Tiefkühl-Lagerfach mit –18 °C
**** = Gefrier- und Tiefkühlgerät mit –18 °C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.

6) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 h wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

7) Temperaturanstiegszeit auf –9 °C bei voll beladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

8) Klimaklasse SN:
Umgebungstemperaturen von +10 bis +32 °C
Klimaklasse N:
Umgebungstemperaturen von +16 bis +32 °C
Klimaklasse ST:
Umgebungstemperaturen von +16 bis +38 °C
Klimaklasse T:
Umgebungstemperaturen von +16 bis +43 °C.

9) A-bewerteter Schallleistungspegel gemäss EN 60704-2-14. Je höher der Wert, umso lauter ist das Geräusch. 2 dB mehr sind kaum wahrnehmbar. 10 dB mehr werden als doppelt so laut empfunden. Die hier verwendeten Schallleistungspegel sind mit den in dB(A) angegebenen Schallpegeln (z. B. Verkehr, Arbeitsplatz) nicht vergleichbar.

10) Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.

11) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.

12) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.

13) Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmasse (Mindestmasse).

14) Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 01 / 2017. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Geschirrspüler

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname		Electrolux								
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung		GA60SLIS	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLVS	GA60GLVS	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV
Verbrauchsdaten für Energiesparprogramm										
Energieeffizenzklasse[1]		A+++	A+++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A++
Jahresenergieverbrauch[1]	kWh	241	241	262	241	241	262	262	176	197
Energieverbrauch pro Spülgang[1]	kWh	0,86	0,86	0,93	0,86	0,86	0,93	10	0,63	0,7
Standby-Verbrauch (eingeschalteter/ausgeschalteter Zustand)	W	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0.10	0,10/0,10
Jahreswasserverbrauch[1]	l	3080	3080	2860	3080	3080	2860	2860	2775	2775
Wasserverbrauch pro Spülgang[1]	l	11,0	11,0	10,5	11,0	11,0	10,5	10,5	9,9	9,9
Gebrauchseigenschaften										
Trocknungswirkungsklasse[1]		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Dauer[1]	min.	225	225	195	195	225	225	225	240	243
Automatische Ausschaltzeit	min.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Fassungsvermögen[1]	Massgedecke	15	15	13	15	15	13	13	9	9
Geräusch im Energiesparprogramm[2]	dB(A)	39	42	44	39	41	46	47	44	45
Bauform										
Einbaugerät		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Standgerät mit Arbeitsplatte		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Standgerät unterbaufähig		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hocheinbau		·	·	·	·	·	·	·	·	·
dekorierbar		+	–	–	–	–	–	+	–	–
integriert/voll integrierbar		·/–	·/–	·/–	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·
Abmessungen[3]										
Höhe	cm	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0
Breite	cm	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	44,5	44,5
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	55,5	55,5
Höhe für unterbaufähige Standgeräte	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Höhe verstellbar	cm	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Lehrgewicht	kg	46,0	40,0	39,5	45,5	40,0	43,5	38,6	37,3	37,3
Ausstattung										
Spülprogramme		8	7	6	8	7	6	6	7	6
Spültemperaturen		5	4	4	5	4	4	4	4	3
Satellitenspüharm		·	·	·	·	·	·	·	·	–
Deckensprüharm		·	·	·	·	·	·	·	–	–
Höhenverstellbarer Oberkorb		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Tellerrechen unten variabel		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Innenraumbeleuchtung		·	·	–	·	·	–	–	–	–
Überschwemmschutz AquaControl		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Übertemperatursicherung		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Salznachfüllanzeige		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Glanzmittelnachfüllanzeige		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Startverzögerung		max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h
Programmrestzeitanzeige		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Fehleranzeige		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Programmende optisch/akustisch		·/·	·/–	·/–	·/·	·/–	·/·	·/·	·/·	·/·
Programmstandsanzeige		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Bodenprojektion		–	–	–	TimeBeam	TimeBeam	SpotControl	SpotControl	TimeBeam	SpotControl
Ökofunktion		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Strom- und Wasserversorgung										
Elektrischer Anschluss										
Spannung	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Anschlusswerte	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1
Absicherung	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Wasseranschluss										
Druckschlauch G ¾", Länge	m	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,5	1,5
anschliessbar an:	Kalt-/Warmwasser	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Wasserdruck	bar			0,5–8	0,5–8		0,5–8	0,5–8		
Sicherheit und Service										
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	PL	PL
Garantie	2 Jahre	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Service durch	Electrolux AG	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich								

Zusatzinformationen zur umweltfreundlichen Benutzung										
Modell		GA60SLIS	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLVS	GA60GLVS	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV
«Eco-Programm» mit Warmwasseranschluss (max. 60 °C)										
Programmdauer	min.	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Stromverbrauch	kWh	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,31	0,31
Wasserverbrauch	Liter	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	8,0	8,0
Kurzprogramm										
Programmdauer	min.	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Stromverbrauch	kWh	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Wasserverbrauch	Liter	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	9,0	9,0

Erläuterungen

· vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden

1) Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50242 im Ecoprogramm Jahresverbrauch basierend auf 280 Standard-Spülgängen bei Kaltwasseranschluss, inklusive Berücksichtigung des Standbyverbrauchs

2) Gemessen nach der gültigen Norm IEC 60704-2-3 im Ecoprogramm.

3) Bei Einbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

4) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2017.
Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt die Energieetikette Auskunft über die aktuellen Daten.

Wasch-/Trockenautomaten

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname			Electrolux
Geräteart			Frontlader
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung			WTGL3VI
Verbrauchsdaten Waschen Normalprogramm 60 °C[1]			
Energieeffizienzklasse			
A (niedriger Energieverbrauch), ..., G (hoher Energieverbrauch)			B
Energieverbrauch[1]		kWh	1,05
Wasserverbrauch		l	49
Verbrauchsdaten Trockner[1]			
Energieeffizienzklasse			
A (niedriger Energieverbrauch), ..., G (hoher Energieverbrauch)			B
Energieverbrauch		kWh	4,62
Wasserverbrauch		l	50
Gebrauchseigenschaften[1]			
Füllmenge			
– Waschen		max. kg	7
– Trocknen		max. kg	4
Waschwirkungsklasse	A (besser), ..., G (schlechter)		A
Schleuderwirkungsklasse	A (besser), ..., G (schlechter)		B
– bei Entwässerungsgrad[2]		%	52
– bei Schleuderdrehzahl		U./min	1400
Dauer			
– Waschen		min	180
– Trockenzeit		min	235
– Waschen und Trocknen		min	415
Bauform			
Standgerät mit Arbeitsplatte			–
Standgerät unterbaufähig			·
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)			·
fahrbar			–
Türanschlag[3]			l
Abmessungen			
Höhe		cm	82
Breite		cm	59,6
Tiefe einschliesslich Wandabstand[4]		cm	57
Höhe für Unterbau[4]		cm	–
Höhe bei geöffnetem Deckel (Toplader)		cm	–
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader)		cm	98
Höhe verstellbar		cm	1,5
Leergewicht		kg	68,4
Steuerung der Trocknung			
durch Zeitwahl[5]			·
durch elektronische Feuchtigkeitsabtastung[6]			·
System und Ausstattung			
Einfüllöffnung		cm	vorne, Ø 32
Anschlusskabel mit Stecker		m	1,5
Ablaufschlauch		m	1,4
AquaStop-Zulaufschlauch			·
Rundum-Geräuschisolation			–
Vollelektronische Trockenprogramme			·
Zusatzprogramme und Zeitprogramm			·
Anzeige der Programmzeit			·
Trommelinnenbeleuchtung			–
Einspülkammern			3
Motorsystem			Universal
Strom- und Wasserversorgung			
Elektrischer Anschluss[7]			
– Spannung		V	230–, 50 Hz
– Anschlusswerte		kW	2,0
– Absicherung		A	10
Wasseranschluss			
– Druckschlauch G ¾"		m	1,5
– anschliessbar an:	Kalt-/Warmwasser		·/–
– Wasserdruck		bar	0,5–8
Sicherheit und Service			
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen			·
Herkunftsland			IT
Garantie		2 Jahre	·
Service durch		Electrolux AG	·
Gebrauchsanweisung		D/F/I	·
Installationsanweisung		D/F	·
Name und Adresse des Anbieters	Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich		

· vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden bzw. nein

1) Werte ermittelt nach Norm EN 50229, EN 60456, EN 61121 in den Standardprogrammen «Baumwolle 60 °C» und «Baumwolle schranktrocken».

2) Entwässerungsgrad 100 % bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche. Das ist wichtig für den Stromverbrauch beim Trocknen im Wäschetrockner oder Waschtrockner. Die mit höheren Schleudertouren verbundene geringere Restfeuchte der Wäsche senkt den Energieverbrauch beim Trocknen.

3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand, Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

4) Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

5) Trocknungsgrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen.

6) Trocknungsgrad wird automatisch eingehalten.

7) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Prospekten zu entnehmen.

Freistehende Haushalt-Kühl-/Gefriergeräte

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname			Electrolux
Geräteart			Food Center
Verkaufsbezeichnung			EAL6147WOX
Gerätetyp-Klassifizierung			
Energieeffizienzklasse			A++
Energieverbrauch in 365 Tagen [1]		kWh	351
Geräteeigenschaften			
Nutzinhalt, gesamt [2]		l	538
– davon in FrostFree-Ausführung: Kühlteil/Sternefächer		l/l	–/179
Nutzinhalt Kühlteil [2]			359
– davon Kellerfach max./min. [3]		l/l	–/–
– davon Kaltlagerfach [4]		l	
– davon Eiswürfelfach		l	–
Nutzinhalt Gefrierteil		l	179
– davon Sternefach		l	179
– davon Eiswürfelfach		l	–
Nutzinhalt Sternefächer		l	–
Sternekennzeichen [5]			
Gefriervermögen [6]		kg	13
Lagerzeit bei Störungen [7]		h	4
Klimaklasse [8]			SN-T
Geräusch-Schallleistung [9]		dB(A) (re 1pW)	44
Abtauverfahren Kühlteil	von Hand		–
	teilautomatisch		–
	automatisch		•
Abtauverfahren Gefrierteil	von Hand [10]		–
	teilautomatisch [10]		–
	automatisch		•
Bauform und Kennzeichnung			
Standgerät/unterbaubar			•/–
Mit Arbeitsplatte in Tischhöhe			–
Unterbaugerät/integrierbar [11]			–/–
Einbaugerät/integrierbar [11]			–/–
Sonderbauform, siehe Prospekt			–
Anzahl der Aussentüren/Auszüge			2/–
Türanschlag [12]			r/l
Dekorrahmen	vorhanden/nachrüstbar		–/–
Abmessungen [13]			
Höhe		cm	177,6
Breite		cm	91,5
Tiefe einschliesslich Wandabstand		cm	76,8
Höhe ohne Arbeitsplatte		cm	–
Breite bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug		cm	–
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug		cm	118,0
Leergewicht [14]		kg	137
Ausstattung			
Temperaturanzeige	innen/aussen		–/•
Tür-offen-Warnsignal	optisch/akustisch		•/•
Temperatur für Gefrierteil einstellbar			
– unabhängig von der Kühltemperatur			•
– zusammen mit Kühltemperatur			–
Schaltung für Dauerbetrieb des Gefrierteils			•
Kontrollanzeigen			
Kühlteil	Regelbetrieb	Leuchte grün	–
	Temperaturanzeige	innen/aussen	–/•
	Tür offen Warnsignal	optisch/akustisch	•/–
Gefrierteil	Regelbetrieb	Leuchte grün	–
	Dauerbetrieb	Leuchte gelb	–
	Störung, Warnsignal	optisch/akustisch	–/•
	Türöffnung, Warnsignal	optisch/akustisch	–/•
	Temperaturanzeige	innen/aussen	–/•
Kühlteil			
– Eierablagen			–
– Türfächer mit Klappe oder Schiebetür		Eier-Anzahl	2
– Türabstellregale und/oder Behälter		Anzahl	3
– Ablageflächen im Kühlteil		Anzahl	3
– davon verstellbar		Anzahl	2
– Behälter im Kühlteil		Anzahl	3
Gefrierteil, Sternefach			
– Fächer in der Tür		Anzahl	3
– Fächer im Innenraum		Anzahl	5
– max. Fachhöhe im Innenraum		cm	–
– Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum		Anzahl	2
– Eiswürfelschalen		Anzahl	–
Elektrischer Anschluss			
Spannung/Frequenz		V/Hz	220–240
Anschlusswert		A/W	1,5/280W
Sicherheit und Service			
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen			•
Herkunftsland			KR
Garantie		2 Jahre	•
Service durch		Electrolux AG	•
Gebrauchsanweisung		D/F/I/E	•
Installationsanweisung		D/F/I/E	–
Name und Adresse des Anbieters	Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich		

Erläuterungen

- vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden

1) Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1990, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 230 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.
2) Einschliesslich Kellerfach und Kaltlagerfach sowie des Eisfachs, soweit diese Fächer vorhanden sind.
3) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 °C und +14 °C.
4) Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3 °C und –2 °C.
5) * = Fach mit –6 °C oder kälter.
** = Fach mit –12 °C oder kälter.
*** = Tiefkühl-Lagerfach mit –18 °C.
**** = Gefrier- und Tiefkühlgerät mit –18 °C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.
6) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 h wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.
7) Temperaturanstiegszeit auf –9 °C bei voll beladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
8) Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +32 °C. Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16 °C bis +32 °C. Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +16 °C bis +38 °C. Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +16 °C bis +43 °C.
9) A-bewerteter Schallleistungspegel gemäss EN 60704-2-14. Je höher der Wert, umso lauter ist das Geräusch. 2 dB mehr sind kaum wahrnehmbar. 10 dB mehr werden als doppelt so laut empfunden. Die hier verwendeten Schallleistungspegel sind mit den in dB(A) angegebenen Schallpegeln (z. B. Verkehr, Arbeitsplatz) nicht vergleichbar.
10) Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
11) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.
12) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.
13) Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmasse (Mindestmasse).
14) Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 01/2017.
Weiterentwicklungen vorbehalten.

Haushalt-Mikrowellengerät

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname			Electrolux
Bauform/Aufstellungsart			Mikrowellengerät
Frei stehend			•
Einbau SMS 55 cm/Euro 60 cm			°
Hängend unter Oberschrank			–
Verkaufsbezeichnung			EMM15008OW
Gerätemasse			
Höhe		cm	22,4
Breite		cm	42,4
Tiefe		cm	31,5
Tiefe bei geöffneter Tür		cm	65,5
Türscharnier			links
Leergewicht		kg	8,6
Ausstattung			
Garraum:	Höhe	cm	17,8
	Breite	cm	27,5
	Tiefe	cm	29,7
	Nutzfläche	cm^2	715
Volumen		l	15
Sichtfenster/Garraumbeleuchtung			•/•
Material Innenraum			Stahlblech lackiert
Leistungsregulierung			elektromechanisch
Leistungswahl			7 Stufen
Timer/Kontrollanzeige			– elektromechanisch – optisch – akustisch
Auftauprogramm			–
Garprogramme			–
Kombigarprogramme			–
Tageszeitanzeige			–
System			Drehteller
Elektrische Daten			
Netzspannung		V	220–240
Frequenz		Hz	50
Absicherung		A	10
Max. Gesamtanschlusswert		kW	0,90
Anschlussart/Zuleitung			Kabel 1,0 m
Einzelwerte (bei Kombigeräten)			
Anschlusswert Mikrowellen		kW	–
Anschlusswert Heissluft/Umluft		kW	–
Anschlusswert Ober-/Unterhitze		kW	–
Anschlusswert Grill		kW	–
Gebrauchseigenschaften			
Betriebsarten und Nennleistungen:			
Einzelwerte (bei Kombigeräten)			
Anschlusswert Mikrowelle		max. Watt	500
Anschlusswert Grill		max. Watt	–
Zubehör			
Glasdrehteller		25,5 cm ø	•
Grillrost/Crostino-Platte			–/–
Sicherheit und Service			
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen			•
Herkunftsland			China
Garantie		2 Jahre	•
Service durch		Electrolux AG	•
Gebrauchsanweisung		D/F/I	•
Installationsanweisung		D/F/I	•
Name und Adresse des Anbieters			
Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich			

• vorhanden bzw. ja ° gegen Mehrpreis – nicht vorhanden

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 01/2017.
Weiterentwicklungen vorbehalten.

Kaffeemaschinen

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf der FEA/CECED Messmethode und den Normen der IEC International Electrotechnical Commission und des CENELEC Comitee Europeen de Normalisation Electrotechnique

Firmen- oder Markenname			Electrolux
TYP- bzw. Verkaufsbezeichnung			Einbau-Kaffeevollautomat
Modellname/-Kennzeichen			ESP4SL60
Verbrauchsdaten			
Energieeffizienzklasse [1]			D
Energieverbrauch [1]		kWh	104
Energiesparfunktion			•
Autom. Abschaltung programmierbar		min	30/60/120
Gebrauchseigenschaften für			
Vollautomaten			•
Kapselmaschinen/Einzelportionenmaschinen			–
Siebträgermaschinen			–
Heisswasserdüse			•
Dampfdüse			•
Cappuccino manuell/Cappucino automatisch			–/•
Milchschokoladefunktion			–
Bauform			
Standgerät			–
Einbaugerät			•
Abmessungen [2]			
Höhe		cm	45,5
Breite		cm	59,4
Tiefe		cm	36,1
Einbaumasse B/H/T (Breite/Höhe/Tiefe)		cm	45/56/55
Leergewicht		kg	23
Technische Daten			
Stromversorgung			
Elektrischer Anschluss gemäss Typenschild			
Spannung		Volt (V)	220–240
Leistung		Watt (W)	1350
Fassungsvermögen			
Wassertank		Liter (L)	1,8
Bohnenbehälter		Gramm (g)	200
Milchbehälter		Liter (L)	0,8
Kaffee-/Milchauslauf			
Höhenverstellbar von/bis		cm	9,5–12
Ausstattung/Zubehör			
Die jeweiligen Angaben bleiben jedem Hersteller frei überlassen (Programme, Zusatzfunktionen, Sicherheitssysteme, Kontrollanzeigen, Display Touchscreen, Farbgebung/Materialien, weitere Ausstattungs- und Leistungsmerkmale)			2 Heizsysteme/LED-Beleuchtung/Klartext-LED-Anzeige in 20 Sprachen/5 verschiedene Tassengrössen wählbar/Individuelle Einstellung für Tassenfüllmenge, Mahlgrad, Temperatur und Cappuccino-Zubereitung
Sicherheit und Service			
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen			•
Herkunftsland/Fertigung			IT
Garantie		2 Jahre	•
Service durch		Electrolux AG	•
Name und Adresse des Anbieters			
Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich			

Erläuterungen

- Vorhanden bzw. JA
– nicht vorhanden bzw. NEIN

1) Werte ermittelt nach den gültigen FEA Messverfahren
2) Bei Einbaugeräten Nischenmasse. Weitere Messangaben sind dem Prospekt zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2017. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt die Energieetikette Auskunft über die aktuellen Daten.

Warendeklarationen

Haushalt–Elektrobacköfen

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname		Electrolux																													
Bauform		Einbaubacköfen																						Compact 38 Einbau							
		Profi Steam	Profi Steam	Steam	Steam																			Steam	Solo Steam	Classic – Heissluft	Heissluft + Mikrowelle	Grill + Mikrowelle			
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung		EBSL7	EBKSL7	EBGL7	EBKGL7	EBSL6	EBKSL6	EBSL4X	EBKSL4X	EBSL4	EBKSL4			EBGL6X	EBKGL6X	EBGL4X	EBGL4	EBGL3XD	EBKGL3XD	EBGL3D	EBKGL3D	EBL4X	EBL4	EBL2	EBCSL7	EBCGL7	EBCGL6	EBCSL9	EBCGL9			
Verbrauchsdaten																															
Energieeffizienzklasse für Beheizungsart[1]																															
(A+++ niedriger, D hoher Energieverbrauch)		A+	A+	A	A	A	A	A+	A+	A+	A+			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	–	A	–	–			
Energieverbrauch konventionell	kWh / Zyklus	0,89	0,89	1,09	1,09	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99			0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	–	–	–	–	–			
Energieverbrauch Umluft / Heissluft	kWh / Zyklus	0,69	0,69	0,83	0,83	0,88	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89			0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,73	–	0,73	–	–			
Standby-Verbrauch ein- / ausgeschalteter Zustand	W	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49			0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	–	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49			
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung	kWh / Zyklus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Gebrauchseigenschaften[1]																															
Max. einstellbare Temperatur																															
bei Ober- / Unterhitze, Umluft / Heissluft	°C	230/230	230/230	230/230	230/230	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275			300/300	300/300	300/300	300/300	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	230	–	250	230	230			
Temperatur bei Dampfbetrieb	°C	50–99	50–99	50–96	50–96	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50–96	50–96	–	–	–			
Mikrowellen-Ausgangsleistung	W	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100–1000	100–1000			
Nutzbare Grillfläche	cm^2	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400			1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	910	–	910	910	910			
Nutzbares Garraumvolumen	liter	71	71	70	70	71	71	71	71	71	71			71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	34	38	34	33	33			
Abmessungen[2]																															
Höhe	cm	76,2	60,0	76,2	60,0	76,2	60,0	76,2	60,0	76,2	60,0			76,2	60,0	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1			
Breite	cm	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8			55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0			
Tiefe (ab Möbelfront)	cm	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0			58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0			
Tiefe bei offenen Türen (vor Möbelfront)	cm	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5			44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0			
Leergewicht[3]	kg	49	43	46	43	45	37	37	37	37	37			43	43	44	44	44	37	44	37	44	42	42	27,5	26	27	42	40			
Ausstattung																															
Backofen	klein / mittel / gross	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·			–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/·/–	–/·/–	–/·/–	–/·/–	–/–/–			
Innenabmessungen	Höhe cm	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7			35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	20,6	23,2	20,7	22,8	22,8			
	Breite cm	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0			48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	43,8	44,0	43,9	43,8	43,8			
	Tiefe cm	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6			41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	37,8	38,4	37,9	37,8	37,8			
Beleuchtung / Sichtfenster		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·			·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·//·			
Beheizungsart:	Ober- und Unterhitze	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	–	–	·	·	·	–	–	–	–	–			
	Umluft	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
	Heissluft	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	–	·	·	–			
	Mikrowelle	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·			
	Dampf	·	·	·	·	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	–	–	–			
Reinigungshilfe katalytisch		–	–	–	–	·	·	·	·	–	–			·	·	·	–	·	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Selbstreinigung pyrolytisch		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Grillheizkörper vorhanden / nachrüstbar		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–			·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	–	·/–	·/–	·/–			
Grillmotor / Umluftgrillieren		–/·	–/·	–/·	–/·	·/·	·/·	–/·	–/·	–/·	–/·			–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–	–/·	–/·	–			
Zeitschalter / Schaltuhr		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·			·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	–/–	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·			
Schublade / Wärmeschublade		–/·	–/–	·/–	–/–	·/·	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–			–/·	·/·	–/–	·/–	·/–	–/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–			
Elektrische Anschlusswerte																															
Max. Nennleistung Backofen	kW	3,5	3,5	3,5	3,5	3,7	3,7	4,0	3,7	4,0	3,7			4,0	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,3	1,9	2,3	2,3	2,3			
Max. Gesamtanschlusswert ***	kW	11,7	11,4	11,4	11,4	11,6	11,4	11,9	11,6	11,4	11,6			11,9	11,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,3	1,9	2,3	2,3	2,3			
Spannung	V	400 V 2 N E	400 V 2 N E	400 V 2 N E	400 V 2 N E	400 V 2 N E	400 V 2 N E	400 V 2-3 N E	400 V 2-3 N E	400 V 2-3 N E	400 V 2-3 N E			400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	230**	230**	230**	230**	230**			
Absicherung	A	2-3 x 16	2-3 x 16	2-3 x 16	2-3 x 16	2-3 x 16	2-3 x 16	2x10	2x10	2x10	2x10			2-3 x 16	2-3 x 16	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	10	10	10	10	10			
Sicherheit und Service																															
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			
Herkunftsland		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE			DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE			
Garantie	2 Jahre	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			
Service durch	Electrolux AG	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·					·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich																													

Erläuterungen
- · vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden
1) Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350.
2) Erforderliche Nischenmasse. Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt.
3) Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.
** Kabel 2,2 m mit Stecker Typ 12.
*** Mit Apparatestecker für Autarkes-GK und bei Induktion Neutralleiter zwingend.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01 / 2017.
Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Warendeklarationen

Haushalt–Elektroherde

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname			Electrolux													
Bauform			Einbauherde													
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung			EHGL5X	EHGL4X	EHGL4	EHGL3XD	EHGL3D	EHL4X	EHL4		EHL2X	EHL2	EHL2-3	EHK1	EHK1-3	EHK1-2
Verbrauchsdaten																
Energieeffizienzklasse für Beheizungsart[1]																
(A+++ niedriger, D hoher Energieverbrauch)			A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Energieverbrauch konventionell		kWh / Zyklus	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99		0,99	0,99	0,99	0,93	0,93	0,93
Energieverbrauch Umluft		kWh / Zyklus	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88		0,88	0,88	0,88	–	–	–
Standby-Verbrauch ein- / ausgeschalteter Zustand		W	0,99 / 0	0,99 / 0	0,99 / 0	0,99 / 0	0,99 / 0	0,99 / 0	0,99 / 0		–	–	–	–	–	–
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung		kWh / Zyklus	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–
Gebrauchseigenschaften[1]																
Max. einstellbare Temperatur																
bei Ober- / Unterhitze, Umluft / Heissluft		°C	300 / 300	300 / 300	300 / 300	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275		275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / –	275 / –	275 / –
Temperatur bei Dampfbetrieb		°C	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–
Mikrowellen-Ausgangsleistung		W	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–
Nutzbare Grillfläche		cm^2	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400		1400	1400	1400	1400	1400	1400
Nutzbares Garraumvolumen		liter	71	71	71	71	71	71	71		71	71	71	77	77	77
Abmessungen[2]																
Höhe		cm	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2		76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2
Breite		cm	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0		55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Tiefe (ab Möbelfront)		cm	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0		58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Tiefe bei offenen Türen (vor Möbelfront)		cm	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5		44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
Leergewicht[3]		kg	45	44	44	43	43	43	43		43	43	43	38	38	38
Ausstattung																
Backofen	klein / mittel / gross		-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·		-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·
Innenabmessungen	Höhe	cm	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7		35,7	35,7	35,7	36,1	36,1	36,1
	Breite	cm	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0		48,0	48,0	48,0	48,4	48,4	48,4
	Tiefe	cm	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6		41,6	41,6	41,6	42,3	42,3	42,3
Beleuchtung / Sichtfenster			·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Beheizungsart:	Ober- und Unterhitze		·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·
	Umluft		–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–
	Heissluft		·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	–	–	–
	Mikrowelle		–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–
	Dampf		–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–
Reinigungshilfe katalytisch			·	·	–	·	–	·	–		·	–	–	–	–	–
Selbstreinigung pyrolytisch			–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–
Grillheizkörper vorhanden/nachrüstbar			·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–
Grillmotor / Umluftgrillieren			–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·		–/·	–/·	–/·	–	–	–
Zeitschalter / Schaltuhr			·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		–	–	–	–	–	–
Schublade / Wärmeschublade			–/·	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–
Elektrische Anschlusswerte																
Max. Nennleistung Backofen		kW	3,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5		3,5	3,5	3,5	3,0	3,0	3,0
Max. Gesamtanschlusswert		kW	11,4	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1		11,1	11,1	8,8	10,6	8,3	6,0
Spannung		V	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E		400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2 E	400 V 2 E
Absicherung		A	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16		2-3x16	2-3x16	2x16	2-3x16	2x16	2x10
Sicherheit und Service																
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen			·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·
Herkunftsland			DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE		DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie		2 Jahre	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·
Service durch		Electrolux AG	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·
Name und Adresse des Anbieters			Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich													

Erläuterungen
· vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden
[1] Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350.
[2] Erforderliche Nischenmasse. Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt.
[3] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.
** Kabel 2,2 m mit Stecker Typ 12.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01 / 2017.
Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Haushalt-Mikrowellengerät

FEA Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname			Electrolux
Bauform / Aufstellungsart			Mikrowellengerät
Frei stehend			·
Einbau SMS 55 cm / Euro 60 cm			°
Verkaufsbezeichnung			EMM15008OW
Gerätemasse			
Höhe		cm	22,4
Breite		cm	42,4
Tiefe		cm	31,5
Tiefe bei geöffneter Tür		cm	65,5
Türscharnier			links
Leergewicht		kg	8,6
Ausstattung			
Garraum:	Höhe	cm	17,8
	Breite	cm	27,5
	Tiefe	cm	29,7
	Nutzfläche	cm^2	715
Volumen		l	15
Sichtfenster / Garraumbeleuchtung			·/·
Material Innenraum			Stahlblech lackiert
Leistungsregulierung			elektromechanisch
Leistungswahl			7 Stufen
Timer / Kontrollanzeige			– elektromechanisch – optisch – akustisch
Auftauprogramm			–
Garprogramme			–
Kombigarprogramme			–
Tageszeitanzeige			–
System			Drehteller
Elektrische Daten			
Netzspannung		V	220–240
Frequenz		Hz	50
Absicherung		A	10
Max. Gesamtanschlusswert		kW	0,90
Anschlussart / Zuleitung			Kabel 1,0 m
Einzelwerte (bei Kombigeräten)			
Anschlusswert Mikrowellen		kW	–
Anschlusswert Heissluft / Umluft		kW	–
Anschlusswert Ober- / Unterhitze		kW	–
Anschlusswert Grill		kW	–
Gebrauchseigenschaften			
Betriebsarten und Nennleistungen:			
Einzelwerte (bei Kombigeräten)			
Anschlusswert Mikrowelle	max. Watt		500
Anschlusswert Grill	max. Watt		–
Quarzgrill / Drehspiess			–/–
Zubehör			
Glasdrehteller	25,5 cm ø		·
Grillrost / Crostino-Platte			–/–
Sicherheit und Service			
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen			·
Herkunftsland			China
Garantie	2 Jahre		·
Service durch	Electrolux AG		·
Gebrauchsanweisung			D / F / I ·
Installationsanweisung			D / F / I ·
Name und Adresse des Anbieters			
Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich			

· vorhanden bzw. ja * gegen Mehrpreis – nicht vorhanden

Wasch- / Trockenautomaten

Firmen- oder Markenname			Electrolux
Geräteart			Frontlader
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung			WTGL3VI
Verbrauchsdaten Waschen Normalprogramm 60 °C[1]			
Energieeffizienzklasse			
A (niedriger Energieverbrauch), ..., G (hoher Energieverbrauch)			B
Energieverbrauch[1]		kWh	1,05
Wasserverbrauch		l	49
Verbrauchsdaten Trockner[1]			
Energieeffizienzklasse			
A (niedriger Energieverbrauch), ..., G (hoher Energieverbrauch)			B
Energieverbrauch		kWh	4,62
Wasserverbrauch		l	50
Gebrauchseigenschaften[1]			
Füllmenge			
– Waschen		max. kg	7
– Trocknen		max. kg	4
Waschwirkungsklasse	A (besser), ..., G (schlechter)		A
Schleuderwirkungsklasse	A (besser), ..., G (schlechter)		B
– bei Entwässerungsgrad[2]		%	52
– bei Schleuderdrehzahl		U./min	1400
Dauer			
– Waschen		min	180
– Trockenzeit		min	235
– Waschen und Trocknen		min	415
Bauform			
Standgerät mit Arbeitsplatte			–
Standgerät unterbaufähig			·
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)			·
fahrbar			–
Türanschlag[3]			l
Abmessungen			
Höhe		cm	82
Breite		cm	59,6
Tiefe einschliesslich Wandabstand[4]		cm	57
Höhe für Unterbau[4]		cm	–
Höhe bei geöffnetem Deckel (Toplader)		cm	–
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader)		cm	98
Höhe verstellbar		cm	1,5
Leergewicht		kg	68,4
Steuerung der Trocknung			
durch Zeitwahl[5]			·
durch elektronische Feuchtigkeitsabtastung[6]			·
System und Ausstattung			
Einfüllöffnung		cm	vorne, Ø 32
Anschlusskabel mit Stecker		m	1,5
Ablaufschlauch		m	1,4
AquaStop-Zulaufschlauch			·
Rundum-Geräuschisolation			–
Vollelektronische Trockenprogramme			·
Zusatzprogramme und Zeitprogramm			·
Anzeige der Programmzeit			·
Trommelinnenbeleuchtung			–
Einspülkammern			3
Motorsystem			Universal
Strom- und Wasserversorgung			
Elektrischer Anschluss[7]			
– Spannung		V	230-, 50 Hz
– Anschlusswerte		kW	2,0
– Absicherung		A	10
Wasseranschluss			
– Druckschlauch G ¾"		m	1,5
– anschliessbar an:	Kalt- / Warmwasser		·/–
– Wasserdruck		bar	0,5–8
Sicherheit und Service			
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen			·
Herkunftsland			IT
Garantie	2 Jahre		·
Service durch	Electrolux AG		·
Gebrauchsanweisung			D / F / I ·
Installationsanweisung			D / F ·
Name und Adresse des Anbieters	Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich		

· vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden bzw. nein

1) Werte ermittelt nach Norm EN 50229, EN 60456, EN 61121 in den Standardprogrammen «Baumwolle 60 °C» und «Baumwolle schranktrocken».

2) Entwässerungsgrad 100 % bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche. Das ist wichtig für den Stromverbrauch beim Trocknen im Wäschetrockner oder Waschtrockner. Die mit höheren Schleudertouren verbundene geringere Restfeuchte der Wäsche senkt den Energieverbrauch beim Trocknen.

3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand, Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

4) Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

5) Trocknungsgrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen.

6) Trocknungsgrad wird automatisch eingehalten.

7) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Prospekten zu entnehmen.

Induktions-Kochfelder und Glaskeramik-Kochfelder

FEA Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname		Electrolux											
Bauform		Induktions-Kochfelder mit Slider-Bedienung											
Verkaufsbezeichnung		GK906TSIDO		GK38TSIDO		TY38TSICN[1]		TY58TSICN[1]		WOK38TSIO[1]			
Gerätemasse													
Höhe	mm	53		55		66		66		132			
Breite	mm	900		380		380		580		380			
Tiefe	mm	510		510		510		510		510			
Falzmass / Tisch-Ausschnittmasse													
Radius	mm	R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5			
Breite	mm	906/886		386/366		386/366		586/566		386/366			
Tiefe	mm	516/496		516/496		516/496		516/496		516/496			
Leergewicht	kg	16,88		7,6		8		16		11			
Ausstattung Glaskeramik Kochzonen													
vl ø mm	kW	180x210	3,2	170x265	3,2								
hl ø mm	kW	180x210	3,2	170x265	3,2	300×350[3]	2,8	500×350[3]	5,6	Cuvette	3,2		
hr ø mm	kW	180x210	3,2							300			
vr ø mm	kW	180x210	3,2										
Gesamtanschlusswert	kW	400V 3N PE	11,1	230V	3,7	230 V/16 A	2,8	400 V 2 N	5,6	230 V/16 A	3,2		

1) inklusive 1,4-m-Anschlusskabel 3) TY Grillfläche

Firmen- oder Markenname		Electrolux																	
Bauform		Maxima-Induktions-Kochfelder mit Slider-Bedienung																	
Verkaufsbezeichnung		GK903TSIPO[1]		GK78TSICN[1]		GK78TSIO[1]		GK78TSIFO[1] GK78TSIPO[1]		GK69TSICN[1]		GK69TSIO[1]		GK69TSIPO[1]		GK69TSIFO[1]		GK58TSIDCN	GK58TSIDO
Gerätemasse																			
Höhe	mm	53		53		53		53		53		53		53		53		55	55
Breite	mm	900		766		770		770		696		700		700		700		576	580
Tiefe	mm	400		506		510		510		506		510		510		510		508	510
Falzmass / Tisch-Ausschnittmasse																			
Radius	mm	R 10 / R 5		–/R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		–/R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		–/5	R10/R5
Breite	mm	906/886 oder 880		–/750		776/756		776/756		–/680		706/686		706/686		706/686		–/560	560
Tiefe	mm	406/386 oder 380		–/490		516/496		516/496		–/490		516/496		516/496		516/496		–/490	490
Leergewicht	kg	11		12		12		12		11		12		12		12		–/11,98	11,98
Ausstattung Kochzonen Induktion[2]																			
vl ø mm	kW	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	220	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	220	3,2	220	3,2	125x210	3,2	125x210	3,2
hl ø mm	kW	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	220	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	220	3,2	220	3,2	125x210	3,2	125x210	3,2
hr ø mm	kW	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	160–240	3,2	120–160	3,6	125x210	3,2	125x210	3,2
vr ø mm	kW			120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	2,8	120–240	3,2	120–240	3,2	120–160	3,2	160–240	2,5	125x210	3,2	125x210	3,2
Gesamtanschlusswert	kW	400 V 2 N	6,9	400 V 2 N	7,2	400 V 2 N	7,2	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4

Anschlussart 400 V 2 N (Betriebsspannung 230 V) 1) inklusive 1,4-m-Anschlusskabel 2) ø Topfboden

Firmen- oder Markenname		Electrolux																	
Bauform		Induktions-Kochfelder mit Slider-Bedienung										Induktions-Kochfeld mit Touch-Bedienung		Induktions-Kochfelder mit Touch-Bedienung durch Schaltkasten gesteuert					
Verkaufsbezeichnung		GK58TSIPCN[1] Maxima		GK58TSIPO[1] Maxima		GK58TSICN[1]		GK58TSIO[1]		GK58TSIPLCN[1]		GK653TSIF[1] Maxima		GK58TCICN[1]		GK58TCIO[1]		GK58ICN[1]	GK58IPLCN[1]
Gerätemasse																			
Höhe	mm	53		53		53		53		53		53		53		55		53	53
Breite	mm	576		580		576		580		618		653		576		580		576	618
Tiefe	mm	506		510		506		510		548		523		506		510		506	548
Falzmass / Tisch-Ausschnittmasse																			
Radius	mm	–/R 5		R 10 / R 5		–/R 5		R 10 / R 5		–		R 3		–/R 5		R10/R5		–/R 5	–
Breite	mm	–/560		586/560		–/560		586/560		560–600		530–637		–/560		560		–/560	560–600
Tiefe	mm	–/490		516/490		–/490		516/490		490–530		470–507		–/490		490		–/490	490–530
Leergewicht	kg	7		11		11		11		11		7		11		10,64		11	11
Ausstattung Kochzonen Induktion[2]																			
vl ø mm	kW	120–240	3,2	120–240	3,2	160–240	3,7	160–240	3,7	160–240	3,7	120–200	2,8	160–240	3,7	160–240	3,7	125–210	3,2	125–210	3,2
hl ø mm	kW	120–240	3,2	120–240	3,2	150–200	2,8	150–200	2,8	150–200	2,8	120–200	2,8	150–200	2,8	150–200	2,8	165–210	2,6	165–210	2,6
hr ø mm	kW	120–240	3,2	120–240	3,2	150–200	2,8	150–200	2,8	150–200	2,8	120–240	3,2	150–200	2,8	150–200	2,8	165–210	2,6	165–210	2,6
vr ø mm	kW	120–240	3,2	120–240	3,2	120–160	2,5	120–160	2,5	120–160	2,5			120–160	2,5	120–160	2,5	125–210	3,2	125–210	3,2
Gesamtanschlusswert	kW	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	6,9	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4

Anschlussart 400 V 2 N (Betriebsspannung 230 V) 1) inklusive 1,4-m-Anschlusskabel 2) ø Topfboden

Firmen- oder Markenname Electrolux																							
Bauform		Glaskeramik-Kochfelder mit Slider-Bedienung																					
Verkaufsbezeichnung		GK78TSHO[1]		GK78TSCN[1]		GK78TSO[1]		GK69TSHO[1]		GK69TSCN[1]		GK69TSO[1]		GK58TSHO[1][2]		GK58TSCN[1]		GK58TSO[1]		GK38TSO[1]	
Gerätemasse																							
Höhe	mm	45		45		45		45		45		45		45		45		45		45	
Breite	mm	770		766		770		700		696		700		580		576		580		380	
Tiefe	mm	510		506		510		510		506		510		510		506		510		510	
Falzmass / Tisch-Ausschnittmasse																							
Radius	mm	R 10 / R 5		–/R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		–/R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		–/R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5	
Breite	mm	776/750		–/750		776/750		706/680		–/680		706/680		586/560		–/560		586/560		386/360	
Tiefe	mm	516/490		–/490		516/490		516/490		–/490		516/490		516/490		–/490		516/490		516/490	
Leergewicht	kg	11		11		11		9		9		9		9		9		9		5	
Ausstattung Glaskeramik Kochzonen																							
vl ø mm	kW	180	2,0	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	210	2,3	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	210	2,3	210/160	2,3/1,5	210/160	2,3/1,5	145	1,2
hl ø mm	kW	145	1,6	210	2,3	210	2,3	145	1,6	180	1,8	180	1,8	145	1,6	145	1,2	145	1,2		
hr ø mm	kW	270/210/145	3,4/2,3/1,1	290/165	2,6/1,5	290/165	2,6/1,5	265/170	2,8/1,8	210/140	2,2/1,0	210/140	2,2/1,0	265/170	2,8/1,8	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	210/175/120	2,3/1,7/0,8
vr ø mm	kW	265/170	2,8/1,8	145	1,2	145	1,2	180	2,3	145	1,2	145	1,2	145	1,6	145	1,2	145	1,2		
Gesamtanschlusswert	kW	400 V 2N	7,7	400 V 2-3	7,9	400 V 2-3	7,9	400 V 2N	6,8	400 V 2-3	7,0	400 V 2-3	7,0	400 V 2N	6,4	400 V 2-3	6,5	400 V 2-3	6,5	230 V 16 A	3,5

1) inklusive 1,4-m-Anschlusskabel
2) mit Powermanagement

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 03 / 2017. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Glaskeramik-Kochfelder

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname		Electrolux									
Bauform		Glaskeramik-Kochfelder mit Slider-Bedienung für den Ersatzmarkt					Glaskeramik-Kochfelder mit Touch-Bedienung				
Verkaufsbezeichnung		GK80TSPLCN[1]		GK65TSF[1]		GK58TSPLCN[1]	GK58TCCN[1]		GK29TCO[1]		
Gerätemasse											
Höhe	mm	45		45		45	45		45		
Breite	mm	828		653		618	576		290		
Tiefe	mm	548		523		548	506		510		
Falzmass/Tisch-Ausschnittmasse											
Radius	mm	-/R 5		-/R 3		-/R 5	-/R 5		R 10/R 5		
Breite	mm	-/780-810		-/510-637		-/560-600	-/560		296/276 oder 270		
Tiefe	mm	-/500-530		-/470-507		-/490-530	-/490		516/496 oder 490		
Leergewicht	kg	11		7		11	9		5		
Ausstattung Glaskeramik Kochzonen											
vl ø mm	kW	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	210/170	2,3/1,5	210	2,3	v 145	1,2
hl ø mm	kW	210	2,3	145	1,2	145	1,2	145	1,2	h 180/120	1,7/0,7
hr ø mm	kW	290/165	2,6/1,5	210/170	2,3/1,4	180/120	1,8/0,9	180	1,8		
vr ø mm	kW	145	1,2			145	1,2	145	1,2		
Gesamtanschlusswert	kW	400 V 2-3	7,9	400 V 2-3	5,3	400 V 2-3	6,5	400 V 2-3	6,5	230 V/16 A	2,9

[1] inklusive 1,4-m-Anschlusskabel

Firmen- oder Markenname		Electrolux											
Bauform		Glaskeramik-Kochfelder - durch Herd oder Schaltkasten gesteuert											
Verkaufsbezeichnung		GK78CCN		GK65PF		GK58CCN		GK58PCN		GK56PCN		GK56PO	
Gerätemasse													
Höhe	mm	43		43		45		45		43		47	
Breite	mm	766		653		576		576		556		529	
Tiefe	mm	506		523		506		506		516		489	
Tisch-Ausschnittmasse													
Radius	mm	R 3		R 3		R 3		R 3		R 5		R 5/R 3	
Breite	mm	750		510-637		560		560		540		536/510	
Tiefe	mm	490		470-507		490		490		500		496/470	
Leergewicht	kg	11		8		8		7		8		9	
Ausstattung Glaskeramik Kochzonen													
vl ø mm	kW	265/170	2,4/1,5	180	1,8	265/170	2,2/1,5	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	180	1,8
hl ø mm	kW	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8
hr ø mm	kW	210/120	2,2/0,9	210/120	2,2/0,9	210/120	2,2/0,9	210	2,3	210	2,3	210/120	2,2/0,9
vr ø mm	kW	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2
Gesamtanschlusswert	kW		7,6		7,0		7,6		7,1		7,1		7,0

Firmen- oder Markenname		Electrolux			
Bauform		Glaskeramik-Kochfelder - durch Herd oder Schaltkasten gesteuert			
Verkaufsbezeichnung		GK58CN		GK56CN	
Gerätemasse					
Höhe	mm	43		41	
Breite	mm	576		556	
Tiefe	mm	506		516	
Tisch-Ausschnittmasse					
Radius	mm	R 3		R 5	
Breite	mm	560		540	
Tiefe	mm	490		500	
Leergewicht	kg	8		8	
Ausstattung Glaskeramik Kochzonen					
vl ø mm	kW	180	1,8	180	1,8
hl ø mm	kW	180	1,8	180	1,8
hr ø mm	kW	210	2,3	210	2,3
vr ø mm	kW	145	1,2	145	1,2
Gesamtanschlusswert	kW		7,1		7,1

Firmen- oder Markenname		Electrolux							
Bauform		Glaskeramik-Kochfelder - durch Herd oder Schaltkasten gesteuert - für den Ersatzmarkt oder den Einbau in Chromstahlabdeckungen							
Verkaufsbezeichnung		GK80LPLCN GK80RPLCN		GK56PPLCN		GK56PPLRCN		GK56PLCN	
Gerätemasse									
Höhe	mm	43		41		45		41	
Breite	mm	828		588		588		588	
Tiefe	mm	548		548		548		548	
Tisch-Ausschnittmasse									
Radius	mm	R 3		R 5		R 5		R 5	
Breite	mm	780-810		540-570		540-565		540-570	
Tiefe	mm	500-530		500-530		500-525		500-530	
Leergewicht	kg	12		11		11		11	
Ausstattung Glaskeramik Kochzonen									
vl ø mm	kW	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	180	1,8	180	1,8
hl ø mm	kW	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8
hr ø mm	kW	210/140	2,2/1,0	210	2,3	210/120	2,2/0,9	210	2,3
vr ø mm	kW	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2
Gesamtanschlusswert	kW		7,1		7,1		7,0		7,1

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 01/2017. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Alle Glaskeramik-Kochfelder, ausgenommen Induktions-Kochfelder GK38TSO, und GK29TCO sowie Gusskochplattenset und Kochmulden in 400-Volt-Ausführung.

Kochmulden und Gusskochplatten

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname		Electrolux													
Bauform		Kochmulde		Gusskochplattenset											
Verkaufsbezeichnung		KM412.2		PSB200/202		PS302		PS32		PS303		PS412		PS423	
						PS+B302		PS+B32		PS+B303		PS+B412		PS+B423	PS+B42
Gerätemasse				Bauseitige Einlagemulde oder Chromstahlabdeckung mit entsprechendem Plattenbild											
Höhe	mm	42													
Breite	mm	580													
Tiefe	mm	510													
Tisch-Ausschnittmasse															
Radius	mm	R 3													
Breite	mm	560													
Tiefe	mm	490													
Ausstattung Gusskochplatten															
vl ø mm	kW	180	2,0	-	-	180	2,0	180	2,0	180	2,0	180	2,0	180	2,0
hl ø mm	kW	145	1,0	180	2,0	-	-	-	-	-	-	145	1,0	180	1,5
hr ø mm	kW	180	2,0	145	1,5	180	1,5	180	1,5	220	2,0	180	1,5	220	2,0
vr ø mm	kW	145	1,5	-	-	145	1,5	220	2,0	145	1,5	145	1,5	145	1,5
Gesamtanschlusswert	kW		6,5		3,5		5,0		5,5		5,5		6,0		7,0

PS = Plattenset ohne Befestigung PS+B = Plattenset mit Befestigung

Einbauschaltkästen und Einbaurechauds

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname		Electrolux			
Bauform		Einbauschaltkasten		Einbauschaltkasten	
Verkaufsbezeichnung		ESSL4ICN/SP		ESGL4ECN/SP/WE	
Technologie		Für Induktions-Kochfelder		Für Glaskeramik-Kochfelder (Heizstrahlkörper)	
Einbaunorm		SMS/Euro		SMS/Euro	
Gerätemasse		B	G	B	G
Höhe	mm	90	70	90	70
Breite	mm	410	335	410	335
Tiefe	mm	6	311	6	271
Front-Ausschnittmasse					
Breite	mm	355		355	
Höhe	mm	72		72	
Kombinierbar mit Kochplattensets PS 412, PS+B 412, PS 423 & PS+B 423		-		•	
Kombinierbar mit Kochmulde KM 412.2		-		•	
Anschlussspannung		400 V 2 N		400 V 2-3	
Anschlussleistung in	kW	6,9-7,4		6,0-7,6	

B = Frontblende, G = Gehäuse, • = möglich, - = nicht möglich

ComboHob Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname		Electrolux			
Bauform		ComboHob			
Verkaufsbezeichnung		DMGL8370SW		DMGL8360SW	
Gerätemasse					
Höhe	mm	210		210	
Breite	mm	830		830	
Tiefe	mm	515		515	
Tisch-Ausschnittmasse					
Radius	mm	R 11/R 5		R 11/R 5	
Breite	mm	836/807		836/807	
Tiefe	mm	521/492		521/492	
Leergewicht	kg	29,5		24,5	
Ausstattung Glaskeramik Kochzonen					
vl ø mm	kW	184-220	3,7	184-220	3,7
hl ø mm	kW	184-220	3,7	184-220	3,7
hr ø mm	kW	184-220	3,7	184-220	3,7
vr ø mm	kW	184-220	3,7	184-220	3,7
Gesamtanschlusswert	kW	7,4/400 V 2-3 N		7,4/400 V 2-3 N	

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 01/2017. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Alle Glaskeramik-Kochfelder, ausgenommen Induktions-Kochfelder GK38TSO, und GK29TCO sowie Gusskochplattenset und Kochmulden in 400-Volt-Ausführung.

Warendeklarationen

Dunstabzugshauben mit und ohne eingebauten Ventilator

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Kon-sumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommssion TC 59).

Firmen- oder Markenname		Electrolux																							
Geräteart		Kochfeld-dunstabzug	Deckenlüfter		Inselhauben							Kochfelddunstabzug			Inselhauben			Wandhauben							
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung [*]																									
Modellname/-Kennzeichen		DMPL0140SW	IHPL1240SW	IUSL1270WE	IUSL1065CN	IHSL1560CN	IHSL1260CN	IHSL1060CN	IHGL1560CN	IHGL1260CN		IHGL 9060CN	DMGL8370SW Combohob	DMGL8360SW Combohob	IHGL 9030CN	IHGL 9040CN	IHL 9028CN	WOSL 9060CN	WOGL 9060CN	WOGL 9050CN	WHGL 9040CN	WHSL 1260CN	WHSL 9060CN	WHGL 1260CN	WHGL 9060CN
Verbrauchsdaten [*] [1]																									
Energieeffizienzklasse		D	A	–	–	A	A	A	B	A		A	–	A+	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
A+ (niedriger Energieverbrauch), ..., G (hoher Energieverbrauch)																									
Jahresenergieverbrauch	kWh	98,3	63,7	–	–	41	38	41	67,7	63,3		63,3	–	43,3	58,6	60,5	56,4	58	52,4	58	57,4	42	44	62,2	56,7
Fluiddynamische Effizienzklasse		D	A	–	–	A	A	A	A	A		A	–	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
A (hohe Effizienz), ..., G (niedrige Effizienz)																									
Beleuchtungseffizienzklasse		–	E	–	–	A	A	A	A	A		A	–	–	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
A (hohe Effizienz), ..., G (niedrige Effizienz)																									
Klasse Fettabscheidegrad		G	E	–	–	C	C	C	B	B		B	–	B	B	C	C	G	E	F	C	D	D	B	B
A (hoher Abscheidegrad), ..., G (niedriger Abscheidegrad)																									
Standby-Verbrauch																									
eingeschalteter/ausgeschalteter Zustand	W	0,0/0,0	0,0/0,85	–	–	0,31/0,31	0,31/0,31	0,31/0,31	0,49/0,5	0,49/0,5		0,49/0,5	0,0/0,49	0,0/0,49	-/0,85	-/0,85	-/0,85	0,31/0,31	-/0,85	-/0,80	-/0,85	0,31/0,31	0,31/0,31	0,49/0,49	0,49/0,499
Gebrauchseigenschaften																									
Luftleistung																									
Abluft [2]																									
Intensivstufe	m³/h	–	840	–	–	694	694	694	825	885		873	–	647	690	700	690	814	720	700	690	668	668	843	843
max. Stufe	m³/h	432	630	–	–	453	453	453	534	599		593	–	600	560	560	560	542	600	580	560	461	461	567	567
min. Stufe	m³/h	320	220	–	–	239	239	239	310	287		307	–	208	290	300	290	279	300	300	300	248	248	289	289
Umluft [2]																									
Intensivstufe	m³/h	–	295	605	510	384	384	384	357	346		346	420	–	475	475	440	392	425	360	475	370	370	401	401
max. Stufe	m³/h	368	260	462	*	304	304	304	387	300		300	400	–	450	450	415	331	410	350	450	301	301	361	361
min. Stufe	m³/h	288	200	220	*	154	154	154	159	157		17	175	–	230	230	255	212	290	270	230	79	79	148	148
Druckvermögen [2]																									
Intensivstufe	Pa	–	481	–	–	447	447	447	429	433		491	569	569	451	460	451	566	453	475	462	458	458	451	451
max. Stufe	Pa	569	–	–	–	440	440	440	–	–		–	–	–	–	–	–	521	–	–	–	440	440	–	–
min. Stufe	Pa	–	–	–	–	167	167	167	–	–		–	–	–	–	–	–	421	–	–	–	161	161	–	–
Geräuschpegel [3]																									
Intensivstufe	dB(A)	–	75	68	67	65	65	65	73	73		73	71	69	69	70	69	71	70	69	70	65	65	73	73
max. Stufe	dB(A)	71	69	–	*	57	57	57	64	64		64	–	68	65	66	65	61	67	64	67	57	57	64	64
min. Stufe	dB(A)	64	45	44	*	41	41	41	52	52		52	51	41	51	56	51	47	53	51	57	41	41	52	52
Abmessungen [4]																									
Höhe Abluft/Umluft	cm	–	31,1/31,1	-/16	-/18,2	70,8/7,8	70,8/70,8	70,8/70,8	66,5/66,5	66,5/66,5		66,5/66,5	-/21	21/-	63/67	63/67	63/67	80/82	92/93.5	91,2/91,2	67/77	65/74	65/74	65/74	65/74
Breite	cm	11,5	119,9	120	100	150	120	100	150	120		90	83	83	90	90	90	90	90	90	90	120	90	120	90
Tiefe	cm	51,5	49,9	70	70	70	70	70	60	60		60	51	51	67,6	65	67,6	40,4	38	40,2	49	52	52	50	50
Tiefe mit Auszug [5]	cm	–	–	–		–	–	–	–	–		–	–	–				45	–	–		–	–	–	–
min. Abstand über Kochfläche Gas/Elektro	cm	–	65/65	50/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65		65/65	–	–	65/65	65/65	65/65	60/60	45-55/45-55	50/50	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65
Gewicht [6]	kg	29	20,1	15,2		39	38	34	37	33		30,5	24,5	24,5	33	33,5	26,6	32	26.2	26	17	30	26	26	25
Ausstattung																									
Abluftstutzen Durchmesser	mm	–	150	–	–	150	150	150	150	150		150	–	–	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Abluftstutzen Position		–	seitlich	seitlich	oben	oben	oben	oben	oben	oben		oben	–	–	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben
Rückstauklappe integriert/beigelegt		–	·/-	–		·/-	·/-	·/-	·/-	·/-		·/-	-/-	-/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-
Betrieb Abluft/Umluft [7]		·/·	·/·	-/·		·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)		·/·7)	-/·	-/-	·/·7)	·/·7)	·/·	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)
Filterart/Anzahl		Metall/1	Metall/4	Metall/1	Metall/7	Metall/6	Metall/6	Metall/6	Metall/5	Metall/4		Metall/3	Metall/1	Metall/1	Metall/3	Metall/2	Metall/3	Metall/2	Metall/2	Metall/2	Metall/2	Metall/3	Metall/3	Metall/4	Metall/3
Bedienung																									
Intern/extern		·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-		·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-
Leistungsstufen Anzahl/stufenlos		2/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-		3+1/-	9+1/-	9+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-
Leistungsregulierung elektronisch/elektromechanisch		·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-		·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-
Beleuchtung																									
Halogen/LED		–	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·		-/·	-/-	-/-	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·
Leistung	W	–	2x12	2x14	*	1x18	1x14	1x12	6x2,1	4x2,1		4x2,1	-/-	-/-	4x1,1	4x1,1	4x1,1	4x1	3x1,1	2x1,1	2x1,1	1x14	1x10	3x2,1	3x2,1
Motorenleistung	W	220	270	280	*	160	160	160	275	275		275	160	160	270	270	270	275	270	270	270	160	160	275	275
Weitere Angaben zur Ausstattung bleiben jedem Hersteller frei überlassen																									
Elektrischer Anschluss																									
Elektrischer Anschluss	V/W	230/220	230/284	220-240/308	*	220-240/178	220-240/174	220-240/172	220-240/287,6	220-240/283,4		220-240/283,4	s. Kochfeld	s. Kochfeld	220-240/274,4	220-240/274,4	220-240/274,4	220-240/279	220-240/273.,3	220-240/272,2	220-240/272,2	220-240/174	220-240/170	220-240/281,3	220-240/281,3
Länge Anschlusskabel		1,5	1,2	1,5	*	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	2,1	1,9	1,9	1,5	1,9		1,9	1,5	1,5	1,5	1,5
Sicherheit und Service																									
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen		·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·		·		·	·	·	·	·	·	·	·
Herkunftsland		DE	IT	DE	IT	IT	IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	TR	TR	IT	IT	IT	IT	IT
Garantie	2 Jahre	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Service durch	Electrolux AG	·	·	·		·	·	·	·	·		·			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich																							

Erläuterungen

- Vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden bzw. nein

[1] Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsrichtlinie EU 65/2014.
[2] Luftleistung im Arbeitspunkt nach EN 61591
[3] Schalleistung dB(A)re 1 pW nach EN 60704-3
[4] Bei Einbaugeräten siehe auch Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt
[5] Schwadenschirm ausgezogen
[6] Nettogewicht inkl. Metallfilter (Beachten Sie, dass der Schrank, die Wand bzw. Decke für das Gerät tragfähig sind.)
[7] Umrüstbar auf Umluftbetrieb

Bemerkung: Stand der Tabellenangaben 01/2017. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Planungshinweise
Bitte beachten Sie bei der Planung und beim Kauf Ihrer Dunstabzugshaube folgende Punkte, die die Abzugsleistung beeinflussen:

Volumen
Das Raumvolumen soll als Richtwert pro Stunde 10- bis 12-mal umgewälzt werden. Beispiel: Raumfläche (15 m²) x Höhe (2,4 m) = Volumen (36 m³). Die Luftleistung der Haube soll dementsprechend ca. 360 - 432 m³/h betragen. Die Höhe von 1,6 m vom Küchenboden bis zur Unterkante der Haube sollte nicht überschritten werden.

Platzierung
Die Stauraum-Ansaugfläche sollte nicht kleiner als die äusseren Masse der Kochzone sein. Je kürzer die Distanz zwischen der Unterkante der Haube und der Kochzone, desto besser der Wirkungsgrad.

Richtwerte:
- Glaskeramik, Gusskochplatten: mindestens 60 cm (SMS 5/6)
- Gas: mindestens 70 cm (SMS 6/6)
- Holzfeuerung: mindestens 85 cm (SMS 7/6)

Ferner sind die kantonalen feuerpolizeilichen Vorschriften zu beachten.

Abluftwege
Die Abluftwege sollen kurz, glatt und möglichst ohne Bögen geführt werden. Der Lüftungsquerschnitt vom Austrittsstutzen der Haube darf nicht verkleinert werden.

Umluftbetrieb
Bitte beachten Sie, dass der Umluftbetrieb eine Leistungsreduktion gegenüber dem Abluftbetrieb und erhöhte Geräuschemissionen zur Folge hat.

Hinweis:
Reine Umlufthauben sind in der Kennzeichnungsrichtlinie für die Energieetikette ausgenommen.
* Daten bei Drucktermin noch nicht bekannt.

Warendeklarationen

Dunstabzugshauben mit und ohne eingebauten Ventilator

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Kon-sumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommssion TC 59).

Firmen- oder Markenname		Electrolux																												
Geräteart		Wandhauben								Flachschirmhauben									Schubladen-haube	Klapphaube		Huttenlüfter						Spezialhauben	
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung [*]																														
Modellname / -Kennzeichen		WHGL-9030CN	WHGL-6030CN	WOL-9035CN	WOL-6035CN	WHL-9030CN	WHL-6030CN	WHL-9031CN	WHL-6031CN	WEGL-1030CN	DASL 8230	DASL 5530	DUSL-5570CN	DAGL-5540VI	DAGL-5530	DZGL-5530CN	DAL5530	DAK5530	DCL5530/ DCL5530VI	DXL-5530VI	DXK5500	DBGL-1030CN	DBGL-7730CN	DBGL-5430CN	DBL-7030CN	DBL-5230CN	DVK5500	DVL5500
Verbrauchsdaten [*] [1]																														
Energieeffizienzklasse A+ (niedriger Energieverbrauch), ..., G (hoher Energieverbrauch)		A	A	C	C	C	C	C	C	A	C	C	A+	A	C	–	E	D	C	E	E	A	A	A	D	D	E	D
Jahresenergieverbrauch	kWh	57,6	57,6	81	81	121	121	120	120	54,6	88	85	12,7	50	82	–	190,9	82,6	59	141	117	51,5	4,9	4,9	116	116	181	121
Fluiddynamische Effizienzklasse A (hohe Effizienz), .., G (niedrige Effizienz)		A	A	D	D	C	C	C	C	A	C	C	–	A	C	–	F	D	D	F	F	A	A	A	D	D	F	E
Beleuchtungseffizienzklasse A (hohe Effizienz), ..., G (niedrige Effizienz)		A	A	A	A	E	E	E	E	A	A	A	A	B	A	–	*	*	G	G	G	A	A	A	E	E	G	F
Klasse Fettabscheidegrad A (hoher Abscheidegrad), ..., G (niedriger Abscheidegrad)		B	B	G	G	B	B	B	B	C	B	B	A	D	A	–	C	C	B	A	D	D	D	D	C	C	G	C
Standby-Verbrauch																														
eingeschalteter / ausgeschalteter Zustand	W	-/0,85	-/0,85	-/0,99	-/0,99	-/0,85	-/0,85	-/0	-/0	-/0,85	0,38/0,36	0,38/0,36	0,07/0,06	0.99/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/0,85	-/0,85	-/0,85	-/-	-/-	-/-	-/-
Gebrauchseigenschaften																														
Luftleistung																														
Abluft [2]																														
Intensivstufe	m^3/h	690	690	–	–	685	685	710	710	690	619	619	–	559	–	–	470	–	–	–	–	650	650	650	–	–	–	–
max. Stufe	m^3/h	560	560	560	560	610	610	630	630	560	327	327	–	432	619	–	410	390	265	302	256	580	580	580	505	505	365	368
min. Stufe	m^3/h	290	290	300	300	315	315	315	315	290	200	200	–	240	200	–	240	185	196	197	155	280	280	280	250	250	230	155
Umluft [2]																														
Intensivstufe	m^3/h	475	475	–	–	370	370	400	400	475	248	248	170	472	–	–	350	–	–	–	–	380	380	380	–	–	–	–
max. Stufe	m^3/h	450	450	270	180	350	350	360	360	450	157	157	136	443	255	–	310	340	–	–	180	370	370	370	360	360	140	280
min. Stufe	m^3/h	230	230	270	180	160	160	230	230	230	90	90	75	231	98	-	200	161	-	-	155	270	270	270	200	200	130	140
Druckvermögen [2]																														
Intensivstufe	Pa	447	447	320	320	500	500	500	500	451	440	440	–	528	–	–	*	*	–	–	–	448	448	448	–	–	–	–
max. Stufe	Pa	–	–	–	–	480	480	480	480	*	250	250	–	520	440	–	*	*	393	265	324	*	*	*	340	340	270	440
min. Stufe	Pa	–	–	–	–	115	115	115	115	*	100	100	–	424	140	–	*	*	310	170	250	*	*	*	230	230	130	150
Geräuschpegel [3]																														
Intensivstufe	dB(A)	69	71	–	–	71	71	69	69	69	66	66	61	65	–	–	*	–	–	–	–	72	72	72	–	–	–	–
max. Stufe	dB(A)	65	67	69	69	67	67	66	66	65	51	51	55	61	66	–	*	68	67	68	72	70	70	70	69	69	70	69
min. Stufe	dB(A)	51	54	59	59	54	54	51	51	51	42	42	31	54	42	–	*	51	63	57	64	56	56	56	52	52	64	48
Abmessungen [4]																														
Höhe Abluft / Umluft	cm	65/73	65/73	91,2/91,2	91,2/91,2	65/73	65/73	65,5/71,4	65,5/71,4	65/65	4,9	4,9	4,9	-/-	4,9	4,9	3,6	3,6	12,4	22,8	15	36	36	36	30,5	30,5	1,.9	12
Breite	cm	90	60	90	60	90	60	90	60	105	82,3	54,8	54,8	54,7	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,9	54,9	99	77	54	70,2	52,2	54,8	54,8
Tiefe	cm	47	47	38,5	38,5	47	47	49	49	105	31,9-36,9	31,9-36,9	31,9-36,9	31-35	31,9-36,9	31,9-36,9	29-35	29-35	32,5	29,7-32,5	32	30	30	30	28,4	28,4	45	50
Tiefe mit Auszug [5]	cm										52	52	52	45,7	52	52	43,1	43,1	53,2	48,4	44,5						50.2	
min. Abstand über Kochfläche Gas / Elektro	cm	65/65	65/65	50/50	50/50	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	70/50	70/50	70/50	50/50	70/50	70/50	65/50	65/50	70/50	70/50	75/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/50
Gewicht [6]	kg	17	14,8	18,5	16,8	20,5	18,3	12,1	11,2	28	12,2	10,7	12,2	9,4	10,4	6,8	12,5	10,8	10,2	9,3	6,8	9,8	6,3	5,5	6,6	5	8	5
Ausstattung																														
Abluftstutzen Durchmesser	mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	–	150	150	150	150	150	125	120	120	150	150	150	150	150	120	120
Abluftstutzen Position		oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben/ seitlich	oben/ seitlich	oben/ seitlich	oben	oben	oben/ hinten	oben
Rückstauklappe integriert / beigelegt		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Betrieb Abluft / Umluft [7]		-/-7)	-/-7)			-/-7)	-/-7)	-/-7)	-/-7)	-/-7)	-/-7)	-/-7)	-/-	-/-7)	-/-7)	-/-	-/-7)	-/-7)	-/-	-/-	-//-7)	-/-7)	-/-7)	-/-7)	-/-7)	-/-7)	-/-7)	-/-7)
Filterart / Anzahl		Metall / 3	Metall / 2	Metall / 2	Metall / 2	Metall / 3	Metall / 2	Metall / 3	Metall / 2	Metall / 2	Metall / 2	Metall / 2	Metall / 1	Metall / 1	Metall / 2	Metall / 2	Metall / 2	Metall / 2	Metall / 2	Metall / 1	Metall / 1	Metall / 1	Metall / 2	Metall / 2	Metall / 2	Metall / 1	Metall / 1	Metall / 1	Metall / 2
Bedienung																														
Intern / extern		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Leistungsstufen Anzahl / stufenlos		3+1/-	3+1/-	3	3	4+1/-	4+1/-	4+1/-	4+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3/-	-/-	3+1/-	3/-	3/-	3/-	3/-	3+1/-	3+1/-	3+1/-	3/-	3/-	3/-	3/-
Leistungsregulierung elektronisch / elektromechanisch		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·
Beleuchtung																														
Halogen / LED		-/·	-/·	-/·	-/·	-/-	-/-	-/-	-/-	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/· [8]	-/· [8]	-/-	-/-	-/-	-/·	-/·	-/·	-/-	-/-	-/-	-/-
Leistung	W	3x1,1	2x1,1	2x1,1	2x1,1	2x20	2x20	2x20	2x20	4x2,1	3x3	2x3	2x3	1x7	2x3	2x3	*	*	1x18	2x28	2x28	4x1,1	2x1,1	2x1,1	2x20	2x20	2x28	2x20
Motorenleistung	W	270	270	140	140	250	250	250	250	270	2x100	2x100	27	220	2x100	–	*	*	90	2x100	110	250	250	250	205	205	2x110	160
Weitere Angaben zur Ausstattung bleiben jedem Hersteller frei überlassen																														
Elektrischer Anschluss																														
Elektrischer Anschluss	V/W	220-240/273,3	220-240/272,2	220-240/242,2	220-240/242,2	220-240/290	220-240/290	220-240/290	220-240/290	220-240/278,4	220-240/209	220-240/206	220-240/33	220-240/227	220-240/206	220-240/6	220-240/*	220-240/*	220-240/108	220-240/256	220-240/166	220-240/254.4	220-240/252.2	220-240/252.2	220-240/245	220-240/245	220-240/276	220-240/200
Länge Anschlusskabel		2,1	2,1	1,2	1,2	2,1	2,1	1,9	1,9	1,9	1	1	1	1,5	1	1	1,8	1,8	1	1	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1.8	1.5
Sicherheit und Service																														
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Herkunftsland		IT	IT	TR	TR	IT	IT	IT	IT	IT	CH	CH	CH	IT	CH	CH	TR	TR	CH	CH	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Garantie	2 Jahre	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Service durch	Electrolux AG	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich																												

Erläuterungen

- · Vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden bzw. nein

1) Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsrichtlinie EU 65/2014.
2) Luftleistung im Arbeitspunkt nach EN 61591
3) Schalleistung dB(A)re 1 pW nach EN 60704-3
4) Bei Einbaugeräten siehe auch Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt
5) Schwadenschirm ausgezogen
6) Nettogewicht inkl. Metallfilter (Beachten Sie, dass der Schrank, die Wand bzw. Decke für das Gerät tragfähig sind.)
7) Umrüstbar auf Umluftbetrieb
8) ab April 2017

Bemerkung: Stand der Tabellenangaben 01 / 2017. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Planungshinweise
Bitte beachten Sie bei der Planung und beim Kauf Ihrer Dunstabzugshaube folgende Punkte, die die Abzugsleistung beeinflussen:

Volumen
Das Raumvolumen soll als Richtwert pro Stunde 10- bis 12-mal umgewälzt werden. Beispiel:
Raumfläche (15 m^2) x Höhe (2,4 m) = Volumen (36 m^3).
Die Luftleistung der Haube soll dementsprechend ca. 360 - 432 m^3 / h betragen. Die Höhe von 1,6 m vom Küchenboden bis zur Unterkante der Haube sollte nicht überschritten werden.

Platzierung
Die Stauraum-Ansaugfläche sollte nicht kleiner als die äusseren Masse der Kochzone sein. Je kürzer die Distanz zwischen der Unterkante der Haube und der Kochzone, desto besser der Wirkungsgrad.

Richtwerte:
- Glaskeramik, Gusskochplatten: mindestens 60 cm (SMS 5 / 6)
- Gas: mindestens 70 cm (SMS 6 / 6)
- Holzfeuerung: mindestens 85 cm (SMS 7 / 6)

Ferner sind die kantonalen feuerpolizeilichen Vorschriften zu beachten.

Abluftwege
Die Abluftwege sollen kurz, glatt und möglichst ohne Bögen geführt werden. Der Lüftungsquerschnitt vom Austrittsstutzen der Haube darf nicht verkleinert werden.

Umluftbetrieb
Bitte beachten Sie, dass der Umluftbetrieb eine Leistungsreduktion gegenüber dem Abluftbetrieb und erhöhte Geräuschemissionen zur Folge hat.

Hinweis:
Reine Umlufthauben sind in der Kennzeichnungsrichtlinie für die Energieetikette ausgenommen.
* Daten bei Drucktermin noch nicht bekannt.

Warendeklarationen

Haushalt–Kühl und Gefriergeräte

FEA

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Verkaufsbezeichnung		IK257SZ	IK309BN	IK307BN	IK305BN	IK303BN	IK301BN	IK277BN EK276BN		IK275BN EK274BN	IK329SA	IK327SA	IK295SA EK294SA	IK285SA EK284SA	IK283SA EK282SA	IK245S EK244S	IK247S
Gerätetyp–Klassifizierung																	
Energieeffizienzklasse		A++	A+++	A+++	A++	A+++	A++	A+++		A++	A+++	A++	A+++	A+++	A++	A+++	A+++
Energieverbrauch in 365 Tagen [1]	kWh	215	142	158	238	151	228	145		217	152	228	138	138	208	123	110
Geräteeigenschaften	l																
Nutzinhalt gesamt [2]	l	253	280	280	280	253	253	225		225	318	318	266	263	263	214	214
Nutzinhalt Kühlteil [2]		169	220	220	220	193	193	165		165	291	291	244	236	236	197	197
- davon Kellerfach max / min. [3]	l/l	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
- davon Kaltlagerfach [4]	l	62	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
- davon Eiswürfelfach	l		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Nutzinhalt Gefrierteil	l	22	60	60	60	60	60	60		60	27	27	22	27	27	17	17
Sternekennzeichen [5]																	
Gefriervermögen [6]	h	3	12	12	12	12	12	12		12	3	3	2	3	3	2	2
Lagerzeit bei Störungen [7]	h	12	16	16	16	16	16	16		16	14	14	12	14	14	12	12
Klimaklasse [8]		SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung [9]	dB(A) (re 1pW)	38	39	39	39	39	39	39 / 40 (EK)		39 / 41 (EK)	35	35	34	35	35	35	35
Abtauverfahren Kühlteil		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
- automatisch		·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·
Abtauverfahren Gefrierteil																-	-
- von Hand [10]		·									·	·	·	·	·	·	·
- automatisch [10]			·	·	·	·	·	·		·							
Bauform und Kennzeichnung																	
Standgerät / unterbaubar		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Unterbaugerät / integrierbar [11]		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Einbaugerät / intergrierbar [11]		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Anzahl der Aussenüren/Auszüge		1/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-		2/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
Türanschlag [12]		r/l/w	r/l/w	r/l/w	r/l/w	r/l/w	r/l/w	r/l/w		r/l/w	r/l/w	r/l/w	r/l/w	r/l/w	r/l/w	r/l/w	r/l/w
Dekorrahmen	vorhanden / nachrüstbar	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	·/- (EK)		·/- (EK)	·/-	·/-	·/- (EK)	·/- (EK)	·/- (EK)	·/- (EK)	-/-
Abmessungen [13]																	
Höhe	cm	152,4	177,8	177,8	177,8	165,1	165,1	152,4		152,4	177,8	177,8	152,4	152,4	152,4	127,0	127,0
Breite	cm	55	55	55	55	55	55	55		55	55	55	55	55	55	55	55
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5		60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5
Höhe ohne Arbeitsplatte	cm	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Breite bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug		115	115	115	115	115	115	115		115	115	115	115	115	115	115	115
Leergewicht [14]	kg	65	76	76	76	76	76	66		66	75	75	57	57	57	53	48
Ausstattung																	
Temperatur für Gefrierteil einstellbar		·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·
- unabhängig von der Kühltemperatur		-	·	·	·	·	·	·		·	-	-	-	-	-	-	-
- zusammen mit Kühltemperatur		·	-	-	-	-	-	-		-	·	·	·	·	·	·	·
Schaltung für Schnellgefrieren mit automatischer Rückstellung		·	·	·	·	·	·	·		·			-	-	-	-	-
Kontrollanzeigen																	
Kühlteil Regelbetrieb	digitale Anzeige	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·
Gefrierteil Temperaturanzeige	innen/aussen	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-		·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-
Tür offen Warnsignal	optisch/akustisch	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Gefrierteil Regelbetrieb	digitale Anzeige	-	·	·	·	·	·	·		·	-	-	-	-	-	-	-
Schnellgefrieren mit automatischer Rückstellung		-	·	·	·	·	·	·		·	-	-	-	-	-	-	-
Störung / Warnsignal	optisch/akustisch	-/-	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Tür offen Warnsignal	optisch/akustisch	-/-	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Temperaturanzeige	innen/aussen	-/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-		·/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Kühlteil																	
- Eierablagen	Eier-Anzahl	10	12	12	12	12	12	12		12	12	12	10	12	12	12	12
- Türfächer mit Klappe oder Schiebetür	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
- Türabstellregale und/oder Behälter	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3		3	5	5	3	4	4	3	3
- Ablagefächer im Kühlteil	Anzahl	5	5	5	5	4	4	3		3	5	5	4	3 (EK 4)	3 (EK 4)	5	5
- davon verstellbar	Anzahl	4	4	4	4	3	3	2		2	4	4	3	2 (EK 3)	2 (EK 3)	4	4
- Behälter im Kühlteil	Anzahl	2	1	1	1	1	1	1		1	2	2	1	2 (EK 1)	2 (EK 1)	1	1
Gefrierteil																	
- Fächer in der Tür	Anzahl	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
- Fächer im Innenraum	Anzahl	-	3	3	3	3	3	3		3	-	-	-	-	-	-	-
- max. Fachhöhe im Innenraum	cm	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
- Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum	Anzahl	-	3	3	3	3	3	3		3	-	-	-	-	-	-	-
- Eiswürfelschalen	Anzahl	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrischer Anschluss																	
Spannung / Frequenz	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Anschlusswert	W/A	1A	0,7A	115/0,7	115/0,7	115/0,7	115/0,7	115/0,7		115/0,7	140/0,7	140/0,7	1A	100/0,7	100/0,7	75/0,7	75/0,7
Sicherheit und Service																	
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen		·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·
Herkunftsland		AT	HU	HU	HU	HU	HU	HU		HU	HU	HU	AT	HU	HU	HU	HU
Garantie		·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·
Service durch	Electrolux AG	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·
Gebrauchsanweisung	D/F/I	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·
Installationsanweisung	D/F	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich															

Erläuterungen

- vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden

1) Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1990, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 230 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

2) Einschliesslich Kellerfach und Kaltlagerfach sowie des Eisfachs, soweit diese Fächer vorhanden sind.

3) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 °C und +14 °C.

4) Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3 °C und –2 °C.

5) * = Fach mit –6 °C oder kälter.
** = Fach mit –12 °C oder kälter.
*** = Tiefkühl-Lagerfach mit –18 °C.
**** = Gefrier- und Tiefkühlgerät mit –18 °C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.

6) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 h wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

7) Temperaturanstiegszeit auf –9 °C bei voll beladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

8) Klimaklasse SN:
Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +32 °C.
Klimaklasse N:
Umgebungstemperaturen von +16 °C bis +32 °C.
Klimaklasse ST:
Umgebungstemperaturen von +16 °C bis +38 °C.
Klimaklasse T:
Umgebungstemperaturen von +16 °C bis +43 °C.

9) A-bewerteter Schallleistungspegel gemäss EN 60704-2-14. Je höher der Wert, umso lauter ist das Geräusch. 2 dB mehr sind kaum wahrnehmbar. 10 dB mehr werden als doppelt so laut empfunden. Die hier verwendeten Schallleistungspegel sind mit den in dB(A) angegebenen Schallpegeln (z. B. Verkehr, Arbeitsplatz) nicht vergleichbar.

10) Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.

11) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.

12) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.

13) Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmasse (Mindestmasse).

14) Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 01/2017.
Weiterentwicklungen vorbehalten.

Haushalt-Kühl und Gefriergeräte

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname			Electrolux							
Verkaufsbezeichnung			IK243S EK242S	IK226SV	IK161S EK160S	IK159S EK158S	EK136S	EK134S	UK120520	UG0985
Gerätetyp-Klassifizierung										
Energieeffizienzklasse			A++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A++	A++
Energieverbrauch in 365 Tagen [1]		kWh	178	174	102	153	95	143	141	148
Geräteeigenschaften										
Nutzinhalt gesamt [2]		l	214	214	139	139	111	111	117	98
Nutzinhalt Kühlteil [2]		l	197	193	122	122	94	94	100	–
- davon Kellerfach max./min. [3]		l/l	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	–
- davon Kaltlagerfach [4]		l	-	-	-	-	-	-	-	–
- davon Eiswürfelfach		l	-	-	-	-	-	-	-	–
Nutzinhalt Gefrierteil		l	17	21	17	17	17	17	17	98
Sternekennzeichen [5]			*	*	*	*	*	*	*	*
Gefriervermögen [6]		kg	2	2	2	2	2	2	2,5	18
Lagerzeit bei Störungen [7]		h	12	12	12	12	12	12	13	29
Klimaklasse [8]			SN-ST	SN-N	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung [9]		dB(A) (re 1pW)	35	36	35/38 (EK)	35/38 (EK)	37	37	36	38
Abtauverfahren Kühlteil			–	–	–	–	–	–	–	–
- automatisch			·	·	·	·	·	·	·	·
Abtauverfahren Gefrierteil										
- von Hand [10]			–	–	–	–	–	–	–	–
- automatisch [10]			·	·	·	·	·	·	·	·
Bauform und Kennzeichnung										
Standgerät/unterbaubar			-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Unterbaugerät/integrierbar [11]			-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	·/·
Einbaugerät/intergrierbar [11]			·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	–
Anzahl der Aussenüren/Auszüge			1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
Türanschlag [12]			r/l/w	r/l	r/l/w	r/l/w	r/l/w	r/l/w	r/l/w	r/l/w
Dekorrahmen		vorhanden/nachrüstbar	·/-(EK)	·/-	·/-(EK)	·/-(EK)	·/-	·/-	·/-	-/-
Abmessungen										
Höhe		cm	127,0	127,0	88,9	88,9	76,2	76,2	82,0	82,0
Breite		cm	55	55	55	55	55	55	60,0	60,0
Tiefe einschliesslich Wandabstand		cm	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	55,0	55,0
Höhe ohne Arbeitsplatte		cm	-	-	-	-	-	-	-	-
Breite bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug		cm	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug		cm	115	115	115	115	115	115	114,0	114,0
Leergewicht [14]		kg	42	53	34	41	30	30	35	35
Ausstattung										
Temperatur für Gefrierteil einstellbar			·	·	·	·	·	·	·	·
- unabhängig von der Kühltemperatur			-	-	-	-	-	-	-	-
- zusammen mit Kühltemperatur			·	·	·	·	·	·	·	–
Schaltung für Schnellgefrieren mit automatischer Rückstellung			-	-	-	-	-	-	-	·
Kontrollanzeigen										
Kühlteil	Regelbetrieb	digitale Anzeige	·	·	·	·	·	·	·	–
Gefrierteil	Temperaturanzeige	innen/aussen	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	-/-
Tür offen Warnsignal		optisch/akustisch	·/·	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Gefrierteil	Regelbetrieb	digitale Anzeige	-	-	-	-	-	-	-	·
Schnellgefrieren mit automatischer Rückstellung			-	-	-	-	-	-	-	·
Störung/Warnsignal		optisch/akustisch	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	·/·
Tür offen Warnsignal		optisch/akustisch	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	·/·
Temperaturanzeige		innen/aussen	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Kühlteil										
- Eierablagen		Eier-Anzahl	12	10	12	12	12	12	6	–
- Türfächer mit Klappe oder Schiebetür		Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	–
- Türabstellregale und/oder Behälter		Anzahl	3	3	2	2	2	2	2	–
- Ablagefächer im Kühlteil		Anzahl	5	4	3	3	2	2	3	–
- davon verstellbar		Anzahl	4	3	2	2	1	1	2	–
- Behälter im Kühlteil		Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	–
Gefrierteil										
- Fächer in der Tür		Anzahl	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fächer im Innenraum		Anzahl	-	-	-	-	-	-	-	-
- max. Fachhöhe im Innenraum		cm	-	-	-	-	-	-	13,3	15,0
- Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum		Anzahl	-	-	-	-	-	-	-	-
- Eiswürfelschalen		Anzahl	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrischer Anschluss										
Spannung/Frequenz		V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Anschlusswert		W/A	75/0,7	0,5A	65/0,7	0,7A	65/0,7	0,7A	110W	120W
Sicherheit und Service										
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen			·	·	·	·	·	·	·	·
Herkunftsland			HU	AT	HU	HU	HU	HU	HU	HU
Garantie			·	·	·	·	·	·	·	·
Service durch		Electrolux AG	·	·	·	·	·	·	·	·
Gebrauchsanweisung		D/F/I	·	·	·	·	·	·	·	·
Installationsanweisung		D/F	·	·	·	·	·	·	·	·
Name und Adresse des Anbieters			Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich							

Freistehende Haushalt-Kühl-Gefrier-Geräte

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname			Electrolux
Geräteart			Food Center
Verkaufsbezeichnung			EAL6147WOX
Gerätetyp-Klassifizierung			
Energieeffizienzklasse			A++
Energieverbrauch in 365 Tagen [1]		kWh	351
Geräteeigenschaften			
Nutzinhalt, gesamt [2]		l	538
- davon in FrostFree-Ausführung: Kühlteil/Sternefächer		l/l	–/179
Nutzinhalt Kühlteil [2]			359
- davon Kellerfach max./min. [3]		l/l	–/–
- davon Kaltlagerfach [4]		l	
- davon Eiswürfelfach		l	–
Nutzinhalt Gefrierteil		l	179
- davon Sternefach		l	179
- davon Eiswürfelfach		l	–
Nutzinhalt Sternefächer		l	–
Sternekennzeichen [5]			*
Gefriervermögen [6]		kg	13
Lagerzeit bei Störungen [7]		h	4
Klimaklasse [8]			SN-T
Geräusch-Schallleistung [9]		dB(A) (re 1pW)	44
Abtauverfahren Kühlteil	von Hand		–
	teilautomatisch		–
	automatisch		·
Abtauverfahren Gefrierteil	von Hand [10]		–
	teilautomatisch [10]		–
	automatisch		·
Bauform und Kennzeichnung			
Standgerät/unterbaubar			·/-
Mit Arbeitsplatte in Tischhöhe			–
Unterbaugerät/integrierbar [11]			–/–
Einbaugerät/integrierbar [11]			–/–
Sonderbauform, siehe Prospekt			–
Anzahl der Aussentüren/Auszüge			2/–
Türanschlag [12]			r/l
Dekorrahmen		vorhanden/nachrüstbar	–/–
Abmessungen [13]			
Höhe		cm	177,6
Breite		cm	91,5
Tiefe einschliesslich Wandabstand		cm	76,8
Höhe ohne Arbeitsplatte		cm	–
Breite bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug		cm	–
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug		cm	–
Leergewicht [14]		kg	137
Ausstattung			
Temperaturanzeige		innen/aussen	–/·
Tür-offen-Warnsignal		optisch/akustisch	·/·
Temperatur für Gefrierteil einstellbar			
- unabhängig von der Kühltemperatur			·
- zusammen mit Kühltemperatur			–
Schaltung für Dauerbetrieb des Gefrierteils			·
Kontrollanzeigen			
Kühlteil	Regelbetrieb	Leuchte grün	–
	Temperaturanzeige	innen/aussen	–/·
	Tür offen Warnsignal	optisch/akustisch	·/–
Gefrierteil	Regelbetrieb	Leuchte grün	–
	Dauerbetrieb	Leuchte gelb	–
	Störung, Warnsignal	optisch/akustisch	–/·
	Türöffnung, Warnsignal	optisch/akustisch	–/·
	Temperaturanzeige	innen/aussen	–/·
Kühlteil			
- Eierablagen		Eier-Anzahl	–
- Türfächer mit Klappe oder Schiebetür		Eier-Anzahl	2
- Türabstellregale und/oder Behälter		Anzahl	4
- Ablageflächen im Kühlteil		Anzahl	3
- davon verstellbar		Anzahl	2
- Behälter im Kühlteil		Anzahl	3
Gefrierteil, Sternefach			
- Fächer in der Tür		Anzahl	3
- Fächer im Innenraum		Anzahl	5
- max. Fachhöhe im Innenraum		cm	42
- Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum		Anzahl	2
- Eiswürfelschalen		Anzahl	–
Elektrischer Anschluss			
Spannung/Frequenz		V/Hz	220-240/50
Anschlusswert		A/W	280W
Sicherheit und Service			
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen			·
Herkunftsland			KR
Garantie		2 Jahre	·
Service durch		Electrolux AG	·
Gebrauchsanweisung		D/F/I/E	·
Installationsanweisung		D/F/I/E	–
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich	

Erläuterungen

· vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden

1) Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1990, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 230 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte.
Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

2) Einschliesslich Kellerfach und Kaltlagerfach sowie des Eisfachs, soweit diese Fächer vorhanden sind.

3) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 °C und +14 °C.

4) Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3 °C und –2 °C.

5) * = Fach mit –6 °C oder kälter.
** = Fach mit –12 °C oder kälter.
*** = Tiefkühl-Lagerfach mit –18 °C.
* *** = Gefrier- und Tiefkühlgerät mit –18 °C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.

6) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 h wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

7) Temperaturanstiegszeit auf –9 °C bei voll beladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

8) Klimaklasse SN:
Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +32 °C.
Klimaklasse N:
Umgebungstemperaturen von +16 °C bis +32 °C.
Klimaklasse ST:
Umgebungstemperaturen von +16 °C bis +38 °C.
Klimaklasse T:
Umgebungstemperaturen von +16 °C bis +43 °C.

9) A-bewerteter Schallleistungspegel gemäss EN 60704-2-14.
Je höher der Wert, umso lauter ist das Geräusch. 2 dB mehr sind kaum wahrnehmbar. 10 dB mehr werden als doppelt so laut empfunden. Die hier verwendeten Schallleistungspegel sind mit den in dB(A) angegebenen Schallpegeln (z. B. Verkehr, Arbeitsplatz) nicht vergleichbar.

10) Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.

11) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.

12) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.

13) Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmasse (Mindestmasse).

14) Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 01/2017.
Weiterentwicklungen vorbehalten.

Warendeklarationen

Geschirrspüler

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname		Electrolux															
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung		GA55SLI	GA55GLI	GA55LICN	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV		GA60SLIS	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLVS	GA60GLVS	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV
Verbrauchsdaten für Energiesparprogramm																	
Energieeffizenzklasse[1]		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++		A+++	A+++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A++
Jahresenergieverbrauch[1]	kWh	234	234	234	243	243	243		241	241	262	241	241	262	262	176	197
Energieverbrauch pro Spülgang[1]	kWh	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83		0,86	0,86	0,93	0,86	0,86	0,93	10	0,63	0,7
Standby-Verbrauch (eingeschalteter/ausgeschalteter Zustand)	W	5,00/0,10	5,00/0,10	5,00/0,10	5,00/0,10	5,00/0,10	5,00/0,10		0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10
Jahreswasserverbrauch[1]	l	2775	2775	2775	2775	2775	2775		3080	3080	2860	3080	3080	2860	2860	2775	2775
Wasserverbrauch pro Spülgang[1]	l	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9		11,0	11,0	10,5	11,0	11,0	10,5	10,5	9,9	9,9
Gebrauchseigenschaften																	
Trocknungswirkungsklasse[1]		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Dauer[1]	min.	225	225	225	225	225	225		225	225	225	225	225	225	225	240	243
Automatische Ausschaltzeit	min.	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5
Fassungsvermögen[1]	Massgedecke	12	12	12	12	12	12		15	15	13	15	15	13	13	9	9
Geräusch im Energiesparprogramm[2]	dB(A)	39	41	42	39	41	42		39	42	44	39	41	46	47	44	45
Bauform																	
Einbaugerät		·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Standgerät mit Arbeitsplatte		–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Standgerät unterbaufähig		–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hocheinbau		·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
dekorierbar		–	–	–	–	–	–		+	–	–	–	–	–	+	–	–
integriert / voll integrierbar		·/–	·/–	·/–	–/·	–/·	–/·		·/–	·/–	·/–	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·
Abmessungen[3]																	
Höhe	cm	75,9	75,9	75,9	75,9	75,9	75,9		82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0
Breite	cm	54,6	54,6	54,6	54,6	54,6	54,6		59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	44,5	44,5
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	57	57	57	55	55	55		57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	55,5	55,5
Höhe für unterbaufähige Standgeräte	cm	-	-	-	-	-	-		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3		58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Höhe verstellbar	cm	-	-	-	-	-	-		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Lehrgewicht	kg	39	39	39	38	38	38		46,0	40,0	39,5	45,5	40,0	43,5	38,6	37,3	37,3
Ausstattung																	
Spülprogramme		8	7	6	8	7	6		8	7	6	8	7	6	6	7	6
Spültemperaturen		5	4	4	5	4	4		5	4	4	5	4	4	4	4	3
Satellitenspüharm		·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	–
Deckensprüharm		–	–	–	–	–	–		·	·	·	·	·	·	·	–	–
Deckendusche		·	·	·	·	·	·		-	–	-	–	–	–	–	·	
Höhenverstellbarer Oberkorb		·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Tellerrechen unten variabel		·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Besteckschublade		-	-	-	-	-	-		·	·	-	·	·	–	–	–	
Besteckkorb		·	·	·	·	·	·		-	–	·	–	–	·	·	·	
Innenraumbeleuchtung		·	·	–	·	·	–		·	·	–	·	·	–	–	–	–
Überschwemmschutz AquaControl		·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Übertemperatursicherung		·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Salznachfüllanzeige		·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Glanzmittelnachfüllanzeige		·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Startverzögerung		max. 24h	max. 24h	max. 24h	max. 24h	max. 24h	max. 24h		max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24h	max. 24h	max. 24 h
Programmrestzeitanzeige		·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Fehleranzeige		·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Programmende optisch / akustisch		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–		·/·	·/–	·/–	·/·	·/–	·/·	·/·	·/·	·/·
Programmstandsanzeige		·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Bodenprojektion		-	-	-	TimeBeam	TimeBeam	SpotControl		–	–	–	TimeBeam	TimeBeam	SpotControl	SpotControl	TimeBeam	SpotControl
Ökofunktion		·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Strom- und Wasserversorgung																	
Elektrischer Anschluss																	
Spannung	V	230	230	230	230	230	230		230	230	230	230	230	230	230	230	230
Anschlusswerte	kW	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1
Absicherung	A	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10
Wasseranschluss																	
Druckschlauch G ¾", Länge	m	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8		1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,5	1,5
anschliessbar an:	Kalt-/Warmwasser	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Wasserdruck	bar	0,5-8	0,5-8	0,5-8	0,5-8	0,5-8	0,5-8				0,5–8	0,5–8		0,5–8	0,5 – 8		
Sicherheit und Service																	
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	PL	PL
Garantie	2 Jahre	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Service durch	Electrolux AG	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich															

Zusatzinformationen zur umweltfreundlichen Benutzung

Modell		GA55SLI	GA55GLI	GA55LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV		GA60SLIS	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLVS	GA60GLVS	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV
«Eco-Programm» mit Warmwasseranschluss (max. 60 °C)																	
Programmdauer	min.	125	125	125	125	125	125		120	120	120	120	120	120	120	120	120
Stromverbrauch	kWh	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,31	0,31
Wasserverbrauch	Liter	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	8,0	8,0
Kurzprogramm																	
Programmdauer	min.	30	30	30	30	30	30		30	30	30	30	30	30	30	30	30
Stromverbrauch	kWh	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Wasserverbrauch	Liter	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	9,0	9,0

Erläuterungen

· vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden

[1] Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50242 im Ecoprogramm Jahresverbrauch basierend auf 280 Standard-Spülgängen bei Kaltwasseranschluss, inklusive Berücksichtigung des Standbyverbrauchs

[2] Gemessen nach der gültigen Norm IEC 60704-2-3 im Ecoprogramm.

[3] Bei Einbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

[4] Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01 / 2017. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt die Energieetikette Auskunft über die aktuellen Daten.

Warendeklarationen

Waschvollautomaten

FEA Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname		Electrolux														
Geräteart		Frontlader										Frontlader				Toplader
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung																
Modellname / -kennzeichen		WASL2E300	WAGL6E300	WAGL4E300	WAL7E300	WAL6E300	WAL4E300	WAL2E300	WAGL8E300	WASL2E202		WAGL6S200	EWCI350	WASL4M102	WASL3M103	WASL3T201
Nennkapazität	max. kg	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0	9,0	9,0		6,0	3,0	8,0	8,0	6,0
Verbrauchsdaten für Standardwaschvorgang [1]																
Energieeffizienzklasse		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++		A++	A	A+++	A++	A+++
Jahresenergieverbrauch	kWh	76	106	106	137	137	137	137	152	105,0		156,0	126,0	196,0	216,0	129,0
Energieverbrauch Standardprogramm (60 / 60 ½ / 40 ½) [8]	kWh	0,32 / 0,30 / 0,30	0,60 / 0,37 / 0,36	0,60 / 0,37 / 0,36	0,69 / 0,51 / 0,48	0,69 / 0,51 / 0,48	0,69 / 0,51 / 0,48	0,68 / 0,49 / 0,46	0,81 / 0,56 / 0,49	0,64 / 0,34 / 0,35		0,76 / 0,66 / 0,51	0,59 / 0,54 / 0,48	1,10 / 0,83 / 0,48	1,20 / 0,85 / 0,50	0,62 / 0,53 / 0,42
Standby-Verbrauch eingeschalteter / ausgeschalteter Zustand	W	0.30 / 0.30	0,30 / 0,30	0,30 / 0,30	0,30 / 0,30	0,30 / 0,30	0,30 / 0,30	0,30 / 0,30	0,30 / 0,30	0,05 / 0,05		0,75 / 0,75	1,90 / 0,10	0,50 / 0,40	2,00 / 0,40	1,00 / 0,50
Jahreswasserverbrauch	l	10499	10499	10499	10999	10999	10999	10999	10999	10499		9350	8299	12100	12100	8390
Gebrauchseigenschaften																
Schleudereffizienzklasse [1] [6] (schlechter)	A (besser), ..., G	A	A	A	A	B	B	B	B	A		B	B	A	B	A
Restfeuchte [1] [2]	%	44	44	52	44	52	52	52	52	44		53	53	43	53	44
Schleuderdrehzahl [1]	max. U/min	1600	1600	1400	1600	1400	1200	1400	1400	1600		1200	1300	1600	1400	1500
Programmdauer Standardprogramm (60 / 60 ½ / 40 ½) [8]	min	247 / 210 / 234	238 / 191 / 190	238 / 191 / 190	225 / 225 / 223	225 / 225 / 223	225 / 225 / 223	228 / 227 / 228	291 / 259 / 259	226 / 185 / 155		169 / 154 / 133	127 / 127 / 137	200 / 155 / 45	200 / 140 / 125	168 / 170 / 160
Automatische Ausschaltzeit	min	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	–	10	–	5
Geräusch [7]																
während der Waschphase	dB(A) (re 1pW)	47	51	51	52	52	52	51	51	51		56	53	46	48	47
während der Schleuderphase	dB(A) (re 1pW)	75	77	75	77	75	75	75	75	77		76	74	75	70	77
Bauform																
Standgerät mit Arbeitsplatte		·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	–
Standgerät unterbaufähig		–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)		–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
fahrbar		–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	·
Türanschlag [3]		li	li	li	li	li	li	li	li	li		li	li	li	li	oben
Abmessungen [4]																
Höhe / Breite / Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	85 / 60 / 66	85 / 60 / 66	85 / 60 / 66	85 / 60 / 66	85 / 60 / 66	85 / 60 / 66	85 / 60 / 62	85 / 60 / 66	85 / 60 / 64		85 / 60 / 48	67 / 50 / 52	85 / 60 / 60	85 / 60 / 60	89 / 40 / 60
Höhe für Unterbau	cm	-	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
Höhe bei geöffnetem Deckel (Toplader)	cm	-	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	127
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader)	cm	110	110	110	110	110	110	101	110	107		84	86	96,5	–	–
Höhe verstellbar	cm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	–		–
Leergewicht	kg	79,5	79,5	77,5	79,5	79,5	79,5	70,5	74,5	80,0		62,5	52,4	76,0	77	72,3
Ausstattung																
Einfüllöffnung	cm	34	34	34	34	34	34	34	34	34		34	22	31	31	21 x 24
Anschlusskabel mit Stecker	m	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,5	1,8	1,8		1,8	1,5	1,5	2,1 (ohne Stecker)	1,6
Ablaufschlauch	m	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45		1,5	1,5	1,7	1,6	1,3
Zulaufschlauch mit Sicherheitsventil		·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	–	–	–	·
Wasserschutzsystem		·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	–	–	–	·
Rundum-Geräuschisolation		·	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	·
Trommelantrieb		Inverter PM	Inverter PM	Inverter PM	Inverter PM	Inverter PM	Inverter PM	Inverter PM	Inverter PM	Inverter		Universal	Universal	Inverter	Inverter	Inverter
Einspülkammern		4	4	4	4	4	4	3	4	4		3	2	3	3	3
Wäschetrommel		Schontrommel	Schontrommel	Schontrommel	Schontrommel	Schontrommel	Schontrommel	Schontrommel	Schontrommel	Schontrommel		Standard	Standard	Standard	standard	Standard
Trommelinnenbeleuchtung		–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
Strom- und Wasserversorgung																
Elektrischer Anschluss [5]	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230		230	230	230	400 N / 230 1N / 3,2 / 10/16	230
	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2		2,0	1,6	2,0		2,2
	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10	10	10		10
Wasseranschluss																
- Druckschlauch G ¾	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
- anschliessbar an: Kalt- / Warmwasser		·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/·	·/-		·/-	·/-	·/·	·/·	·/-
- weitere Anschlussarten siehe Seite										---		---	---	---	---	---
Sicherheit und Service																
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT		IT	PL	SI	SI	FR
Garantie	2 Jahre	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·
Service durch	Electrolux AG	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich														

Erläuterungen

· vorhanden bzw. ja
– nicht vorhanden bzw. nein

1) Werte ermittelt nach gültiger Norm EN 60456 für einen Standardwaschvorgang. Dabei handelt es sich um einen Mix aus verschiedenen Programmen (60°C, 40°C, Voll- und Teilbeladung). Der Jahresenergie- und Jahreswasserverbrauch basiert auf 220 Standardwaschvorgängen, inklusive Berücksichtigung des Standby-Verbrauchs.

2) Entwässerungsgrad 100 % bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche. Das ist wichtig für den Stromverbrauch beim Trocknen im Wäschetrockner.

3) Türanschlag: li = links, re = rechts, w = wechselbar, u = unten. Beispiel: li/w entspricht Anlieferungszustand, Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

4) Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

5) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.

6) Die Schleuderwirkung ist von grosser Bedeutung, wenn zum Trocknen normalerweise ein Wäschetrockner benutzt wird. Die Wäsche, die in einer Waschmaschine der Schleuderklasse A geschleudert und in einen Wäschetrockner gelegt wird, verbraucht halb so viel Energie und verursacht damit halb so hohe Betriebskosten, als wenn die Wäsche in einer Waschmaschine der Schleuderklasse G geschleudert wurde.

7) Werte ermittelt nach gültiger Norm EN 60704-2-4 für Standardprogramm «Baumwolle 60°C» bei vollständiger Befüllung.

8) Die Darstellungsweise 60 / 60 ½ / 40 ½ steht für die Standardprogramme «Baumwolle 60°C» mit Vollbeladung bzw. für «Baumwolle 60°C/40°C» mit Teilbeladung.

Stand der Tabellenangaben: 10 / 2016.
Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt die Energieetikette Auskunft über die aktuellen Daten.

Wäschetrockner

Firmen- oder Markenname		Electrolux				
Geräteart		Wärmepumpentrockner				
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung		TWSL4E300	TWGL5E300	TWL4E300	TWSL5E203	TWSL3M101
Nennkapazität [2]	max. kg	8,0	8,0	8,0	9,0	7,0
Verbrauchsdaten [1]						
Energieeffizienzklasse		A+++	A+++	A++		
A+++ (niedriger Energieverbrauch), ..., D (hoher Energieverbrauch)					A++	A++
Jahresenergieverbrauch	kWh	177	177	235	259	212
Energieverbrauch Standardprogramm Voll- / Halbbeladung	kWh	1,47 / 0,83	1,47 / 0,83	1,99 / 1,07	2,28 / 1,08	1,68 / 1,40
Standby-Verbrauch eingeschalteter / ausgeschalteter Zustand	W	0,05 / 0,05	0,05 / 0,05	0,13 / 0,13	1,90 / 0,50	0,50 / 0,50
Gebrauchseigenschaften [1]						
Mittlere Programmdauer Standardprogramm	min	134	134	117	145	131
Programmdauer Standardprogramm Voll- / Halbbeladung	min	173 / 105	173 / 105	154 / 89	200 / 103	140 / 99
Automatische Ausschaltzeit	min	10	10	10	10	2
Kondensationseffizienzklasse A (höchste Effizienz), ..., G (geringste Effizienz)		B	B	B	B	A
Mittlere Kondensationseffizienz Standardprogramm	%	86	86	84	89	91
Geräusch	dB(A)	65	65	66	65	66
Bauform						
Standgerät mit Arbeitsplatte		·	·	·	·	·
Standgerät unterbaufähig		–	–	–	–	–
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)		–	–	–	–	–
Standardgerät für Wasch-Trocken-Säule		·	·	·	·	·
Gerät für Wandmontage		–	–	–	–	–
Türanschlag [3]		li / w	li / w	li / w	li / w	li / w
Abmessungen [4]						
Höhe / Breite / Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	85 / 60 / 65	85 / 60 / 65	85 / 60 / 65	85 / 60 / 63	85 / 60 / 60
Höhe für Unterbau	cm				–	–
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	115	115	115	107	117
Höhe verstellbar	cm	1,5	1,5	1,5	1,5	3,0
Leergewicht	kg	49,96	49,96	48,96	59,5	60,0
Steuerung der Trocknung						
durch Zeitwahl [5]		·	·	·	·	–
automatisch durch elektronische Feuchteabtastung [6]		·	·	·	·	·
System und Ausstattung						
Abluftsystem		–	–	–	–	–
Wärmepumpensystem		·	·	·	·	·
Luftkondensationssystem		–	–	–	–	–
Wasserkondensationssystem		–	–	–	–	–
Abluftleitung		–	–	–	–	–
Abluftschlauch Ø 100mm	m	–	–	–	–	–
Vollelektronische Trockenprogramme		·	·	·	·	·
Zusatzprogramm und Zeitprogramm		·	·	·	·	–
Anzeige Programmzeit		·	·	·	·	·
Einfüllöffnung	cm	38	38	38	38	34
Trommelinnenbeleuchtung		·	·	·	·	–
Kondensatdirektablauf		·	·	·	·	·
Anschlusskabel mit Stecker	m	2,1	2,1	2,1	Inverter	Inverter
Weitere Ausstattungsmerkmale siehe Seite		---	---	---	1,45	1,9 (ohne Stecker)
Strom- und Wasserversorgung						
Elektrischer Anschluss [1]	V / kW / A	230 / 0,70 / 5	230 / 0,70 / 5	230 / 0,90 / 5	230 / 1,65 / 10	230 1N, 400 3N / 1,00 / 10
Sicherheit und Service						
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		·	·	·	·	·
Herkunftsland		PL	PL	PL	PL	SI
Garantie	2 Jahre	·	·	·	·	·
Service durch	Electrolux AG	·	·	·	·	·
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				

Erläuterungen

· vorhanden bzw. ja
– nicht vorhanden bzw. nein

1) Werte ermittelt nach Norm EN 61121.

2) Herstellerangaben der maximalen Füllmenge für alle Trockenprogramme.

3) Türanschlag: li = links, re = rechts, w = wechselbar. Beispiel: li/w entspricht Anlieferungszustand, Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

4) Bei Abluftanschluss hinten kann ein grösserer Wandabstand erforderlich sein. Masse sind dem Prospekt zu entnehmen.

5) Trocknungsgrad je nach Wäscheposten nach Bedienungsanleitung einstellen.

6) Trocknungsgrad wird automatisch eingehalten.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 01 / 2017.
Weiterentwicklungen vorbehalten.

Wasch- / Trockenautomaten

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname			Electrolux		
Geräteart			Waschtrockner		
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung			WTSL6E201	WTSL4E201	WTGL3VI200
Verbrauchsdaten Waschen Normalprogramm 60°C [1]					
Energieeffizienzklasse					
A (niedriger Energieverbrauch), ..., G (hoher Energieverbrauch)			A	A	B
Energieverbrauch [1]		kWh	1,10	1,05	1,05
Wasserverbrauch		l	69	63	49
Verbrauchsdaten Trockner [1]					
Energieeffizienzklasse					
A (niedriger Energieverbrauch), ..., G (hoher Energieverbrauch)			A	A	B
Energieverbrauch		kWh	2,57	5,07	4,62
Wasserverbrauch		l	0	49	50
Gebrauchseigenschaften [1]					
Füllmenge					
– Waschen		max. kg	9	9	7
– Trocknen		max. kg	6	7	4
Waschwirkungsklasse	A (besser), ..., G (schlechter)		A	A	B
Schleuderwirkungsklasse	A (besser), ..., G (schlechter		A	A	B
– bei Entwässerungsgrad [2]		%	44	44	52
– bei Schleuderdrehzahl		U/min	1600	1600	1400
Dauer					
– Waschen		min	180	230	180
– Trockenzeit		min	240	185	235
– Waschen und Trocknen		min	420	415	415
Bauform					
Standgerät mit Arbeitsplatte			·	·	–
Standgerät unterbaufähig			–	–	·
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)			–	–	·
fahrbar			–	–	–
Türanschlag [3]			li	li	li
Abmessungen					
Höhe		cm	87	85	82
Breite		cm	60	60	59,6
Tiefe einschliesslich Wandabstand [4]		cm	64	64	54,4
Höhe für Unterbau [4]		cm	–	–	–
Höhe bei geöffnetem Deckel (Toplader)		cm	–	–	–
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader)		cm	107	107	98
Höhe verstellbar		cm	1,5	1,5	1,5
Leergewicht		kg	85	78	68,4
Steuerung der Trocknung					
durch Zeitwahl [5]			·	·	·
automatisch durch elektronische Feuchteabtastung [6]			·	·	·
System und Ausstattung					
Einfüllöffnung		cm	vorne, ø 34	vorne, ø 34	vorne, ø 32
Anschlusskabel mit Stecker		m	1,8	1,8	1,5
Ablaufschlauch		m	1,4	1,4	1,4
AquaStop-Zulaufschlauch			·	·	·
Rundum-Geräuschisolation			–	–	–
Vollelektronische Trockenprogramme			·	·	·
Zusatzprogramme und Zeitprogramm			·	·	·
Anzeige der Programmzeit			·	·	·
Trommelinnenbeleuchtung			–	–	–
Einspülkammern			3	3	3
Motorsystem			Inverter	Inverter	Universal
Strom- und Wasserversorgung					
Elektrischer Anschluss [7]					
– Spannung		V	230–, 50 Hz	230–, 50 Hz	230–, 50 Hz
– Anschlusswerte		kW	2,2	2,2	2,0
– Absicherung		A	10	10	10
Wasseranschluss					
– Druckschlauch G ¾"		m	1,5	1,5	1,5
– anschliessbar an:	Kalt-/Warmwasser		·/–	·/–	·/–
– Wasserdruck		bar	0,5–8	0,5–8	0,5–8
Sicherheit und Service					
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen			·	·	·
Herkunftsland			IT	IT	IT
Garantie		2 Jahre	·	·	·
Service durch		Electrolux AG	·	·	·
Gebrauchsanweisung		D/F/I	·	·	·
Installationsanweisung		D/F	·	·	·
Name und Adresse des Anbieters	Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				

Erläuterungen

· vorhanden bzw. ja
– nicht vorhanden bzw. nein

1) Werte ermittelt nach Norm EN 50229, EN 60456, EN 61121 in den Standardprogrammen «Baumwolle 60°C» und «Baumwolle schranktrocken».

2) Entwässerungsgrad 100 % bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche. Das ist wichtig für den Stromverbrauch beim Trocknen im Wäschetrockner oder Waschtrockner. Die mit höheren Schleudertouren verbundene geringere Restfeuchte der Wäsche senkt den Energieverbrauch beim Trocknen.

3) Türanschlag: li = links, re = rechts, w = wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand, Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

4) Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

5) Trocknungsgrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen.

6) Trocknungsgrad wird automatisch eingehalten.

7) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 10 / 2016. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Haushalt-Kühlgeräte

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname			Electrolux			
Geräteart			Absorber			
Verkaufsbezeichnung			RH 449 LD	RF62	WA3140	DS 200 FS RE WE
Gerätetyp-Klassifizierung						
Energieeffizienzklasse			D		D	D
Energieverbrauch in 365 Tagen [1]		kWh	274	694	274	270
Gasverbrauch		g/h	–	11	–	–
Geräteeigenschaften						
Nutzinhalt, gesamt [2]		l	40	56	40	23
– davon in NoFrost-Ausführung: Kühlteil/Sternefächer		l/l	–/–	–/–	–/–	–/–
Nutzinhalt Kühlteil [2]		l	40	51	40	23
– davon Kellerfach max./min. [3]		l/l	–/–	–/–	–/–	–/–
– davon Kaltlagerfach [4]		l	–/–	–	–	–
– davon Eiswürfelfach		l	–/–	–	–	–
Nutzinhalt Sternefächer		l	–	5	–	–
Sternekennzeichen [5]			–		–	–
Lagerzeit bei Störungen [6]		h	–	–	–	–
Klimaklasse [7]			–	–	–	–
Geräusch-Schallleistung [8]		dB(A) (re 1pW)	geräuschlos	geräuschlos	geräuschlos	geräuschlos
Abtauverfahren Kühlteil	von Hand		–	–	–	–
	teilautomatisch		–	–	–	–
	automatisch		·	·	·	·
Abtauverfahren Sternefächer	von Hand [9]		–	·	–	–
	teilautomatisch [9]		–	–	–	–
	automatisch		–	–	–	–
Bauform und Kennzeichnung						
Standgerät / unterbaubar			·/–	·/–	·/–	·/–
Mit Arbeitsplatte in Tischhöhe			–	–	–	–
Unterbaugerät / integrierbar [10]			–/–	–/–	–/–	–/–
Einbaugerät / integrierbar [10]			–/–	–/–	–/–	–/–
Sonderbauform, siehe Prospekt			–	–	–	–
Anzahl der Aussentüren / Auszüge			1	1/–	1/–	1/–
Türanschlag [11]			re/w	re/w	re/w	re/w
Dekorrahmen	vorhanden / nachrüstbar		–/–	–/–	–/–	–/–
Abmessungen [12]						
Höhe		cm	58,2	61,5	58,0	49,5
Breite		cm	42,2	48,6	42,5	42,2
Tiefe einschliesslich Wandabstand		cm	44,0	49	45,1	39,3
Höhe ohne Arbeitsplatte		cm	–	–	–	–
Breite bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug		cm	–	–	–	42,5
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug		cm	–	–	–	79,2
Leergewicht [13]		kg	14,5	25	14	14
Ausstattung						
Temperaturanzeige	innen / aussen		–/–	–/–	–/–	–/–
Tür-offen-Warnsignal	optisch / akustisch		–/–	–/–	–/–	–/–
Kühlteil						
– Eierablagen	Eier-Anzahl		–	–	–	–
– Türfächer mit Klappe oder Schiebetür	Anzahl		–	–	–	–
– Türabstellregale und / oder Behälter	Anzahl		2	2	2	–
– Ablageflächen im Kühlteil	Anzahl		2	2	1	1
– davon verstellbar	Anzahl		·	2	1	1
– Behälter im Kühlteil	Anzahl		–	–	–	–
Sternefach						
– max. Fachhöhe im Innenraum		cm	–	–	–	–
– Eiswürfelschalen	Anzahl		–	1	1	–
Elektrischer Anschluss						
Spannung		V	230	230 / 12	230	230
Anschlusswert		W	65	110	90	65
Gasanschluss Butan (B) / Propan (P)		B/P	–/–	·/·	–/–	–/–
Sicherheit und Service						
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen			·	·	·	·
Herkunftsland			HU	HU	HU	HU
Garantie		2 Jahre	·	·	·	·
Service durch		Electrolux AG	·	·	·	·
Gebrauchsanweisung		D/F/I/E	·	·	·	·
Installationsanweisung			–	–	–	–
Name und Adresse des Anbieters	Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					

Erläuterungen

· vorhanden bzw. ja
– nicht vorhanden bzw. nein

1) Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1990, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 230 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

2) Einschliesslich Kellerfach und Kaltlagerfach sowie des Eisfachs, soweit diese Fächer vorhanden sind.

3) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 und +14 °C.

4) Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3 und –2 °C.

5) * = Fach mit –6 °C oder kälter
** = Fach mit –12 °C oder kälter
*** = Tiefkühl-Lagerfach mit –18 °C
**** = Gefrier- und Tiefkühlgerät mit –18 °C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.

6) Temperaturanstiegszeit auf –9 °C bei voll beladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

7) Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10 bis +32 °C
Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16 bis +32 °C
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +16 bis +38 °C
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +16 bis +43 °C.

8) A-bewerteter Schallleistungspegel gemäss EN 60704-3. Je höher der Wert, umso lauter ist das Geräusch. 2 dB(A) mehr sind kaum wahrnehmbar. 10 dB(A) mehr werden als doppelt so laut empfunden. Die hier verwendeten Schallleistungspegel sind mit den in dB(A) angegebenen Schallpegeln (z. B. Verkehr, Arbeitsplatz) nicht vergleichbar.

9) Entnahme des Tiefkühlguts vor dem Abtauen erforderlich.

10) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltür.

11) Türanschlag: li = links, re = rechts, w = wechselbar.

12) Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmasse (Mindestmasse).

13) Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 01 / 2017. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Warendeklarationen

Haushalt-Kühl-/-Gefriergeräte

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname			Electrolux																
Geräteart			Food Center	Kühl-Gefrier-Kombination								Kühlschränke							
Verkaufsbezeichnung			EAL6147WOX	SB339NCN	SB318N	SB315N	SB309	SB225		ST265	ST23013	SK23113	SC320	SC300	TK139	TK13714	TC154	TC15213
Gerätetyp-Klassifizierung																			
Energieeffizienzklasse			A++	A+++	A+++	A++	A++	A++		A++	A++	A++	A++	A+++	A+++	A++	A+++	A++	
Energieverbrauch in 365 Tagen [1]		kWh	351	161	161	242	231	190		242	185	171	110	71	96	148	63	94	
Geräteeigenschaften																			
Nutzinhalt, gesamt [2]		l	538	318	318	318	303	225		265	228	232	314	297	137	137	152	152	
– davon in NoFrost-Ausführung: Kühlteil/Sternefächer		l/l	–/179	–/92	–/92	–/92	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	
Nutzinhalt Kühlteil [2]		l	359	226	226	226	194	164		215	184	214	314	297	119	119	152	152	
– davon Kellerfach max./min. [3]		l/l	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	
– davon Kaltlagerfach [4]		l	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
– davon Eiswürfelfach		l	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Nutzinhalt Gefrierteil		l	179	92	92	92	109	61		50	44	18	–	–	18	18	–	–	
– davon Sternefach		l	179	92	92	92	109	61		50	44	–	–	–	–	–	–	–	
– davon Eiswürfelfach		l	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Nutzinhalt Sternefächer		l	179	92	92	92	109	61		50	44	18	–	–	18	18	–	–	
Sternekennzeichen [5]			★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★		★★★	★★★	★★★	–	–	★★★	★★★	–	–	
Gefriervermögen [6]		kg	13	13	13	10	4	3		3	3	2	–	–	2	2	–	–	
Lagerzeit bei Störungen [7]		h	4	20	20	20	20	21		20	19	11	–	–	12	12	–	–	
Klimaklasse [8]			SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	T	SN-T	
Geräusch-Schallleistung [9]		dB(A) (re 1pW)	44	41	41	41	40	41		40	40	40	39	38	38	38	38	38	
Abtauverfahren Kühlteil	von Hand		–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	teilautomatisch		–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	automatisch		·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	
Abtauverfahren Sternefächer	von Hand [10]		–	–	–	–	·	·		·	·	·	–	–	·	·	·	–	
	teilautomatisch [10]		–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	automatisch		·	·	·	·	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Bauform und Kennzeichnung																			
Standgerät/unterbaubar			·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	
Mit Arbeitsplatte in Tischhöhe			–	–/–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Unterbaugerät/integrierbar [11]			–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	
Einbaugerät/integrierbar [11]			–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	
Sonderbauform, siehe Prospekt			–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Anzahl der Aussentüren/Auszüge			2/–	2/–	2/–	2/–	2/–	2/–		2/–	2/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	
Türanschlag [12]			re/li	re/w	re/w	re/w	re/w	re/w		re/w	re/w	re/w	re/w	re/w	re/w		re/w	re/w	
Dekorrahmen	vorhanden/nachrüstbar		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	
Abmessungen [13]																			
Höhe		cm	177,6	184,0	184,0	184,0	174,5	154,0		159,0	140,4	125,0	154,0	180	85,0	85,0	85,0	85,0	
Breite		cm	91,5	59,5	59,5	59,5	59,5	60,0		54,0	54,5	55,0	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	
Tiefe einschliesslich Wandabstand		cm	81,8	74,7	74,7	74,7	74,7	70,9		70,4	70,4	71,2	76,8	72,3	73,5	73,5	63,5	73,5	
Höhe ohne Arbeitsplatte		cm	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	82,0	82,0	–	82,0	
Breite bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug		cm	–	–	–	–	–	–		–	–	59,0	–	–	–	–	–	–	
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug		cm	–	–	–	–	–	–		–	–	113,5	–	–	–	–	–	–	
Leergewicht [14]		kg	138	79	77	74	64	51			44	42	55	64	39	39	38	36	
Ausstattung																			
Temperaturanzeige	innen/aussen		–/·	–/·	·/–	·/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/·	–/·	–/–	–/–	–/–	–/–	
Tür-offen-Warnsignal	optisch/akustisch		–/·	–/·	–/·	–/·	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	·/·	·/·	–/–	–/–	–/–	–/–	
Temperatur für Gefrierteil einstellbar			·	·	·	·	·	·											
– unabhängig von der Kühltemperatur			·	·	·	·	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
– zusammen mit Kühltemperatur			–	–	–	–	·	·		·	·	–	–	–	–	–	–	–	
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung			·	·	·	·	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Kontrollanzeigen																			
Kühlteil	Regelbetrieb	LED-Anzeige	·	·	·	·	–	–		–	–	–	·	·	–	–	–	–	
	Temperaturanzeige	innen/aussen	–/·	–/·	·/–	·/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	·/·	·/·	–/–	–/–	–/–	–/–	
	Tür-offen-Warnsignal	optisch/akustisch	–/·	·/·	·/·	·/·	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	·/·	·/·	–/–	–/–	–/–	–/–	
Gefrierteil	Regelbetrieb	LED-Anzeige	–	·	·	·	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Dauerbetrieb	LED-Anzeige	–	·	·	·	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Störung, Warnsignal	optisch/akustisch	–/·	·/·	·/·	·/·	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	
	Tür-offen-Warnsignal	optisch/akustisch	–/·	–/·	–/·	–/·	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	
	Temperaturanzeige	innen/aussen	–/·	–/·	·/–	·/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	
Kühlteil																			
– Eierablagen		Eier-Anzahl	–	-	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6	6	6	6	
– Türfächer mit Klappe oder Schiebetür		Anzahl	2	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
– Türabstellregale und/oder Behälter		Anzahl	4	4	2	2	2	2		3	2	4	4	4	2	2	2	2	
– Ablageflächen im Kühlteil		Anzahl	3	3	3	3	3	3		4	4	4	5	5	3	3	3	3	
– davon verstellbar		Anzahl	2	2	2	2	2	2		3	3	3	4	4	2	2	2	2	
– Behälter im Kühlteil		Anzahl	3	2	2	2	2	2		1	1	1	1	2	1	1	1	1	
Gefrierteil, Sternefach																			
– Fächer in der Tür		Anzahl	3	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
– Fächer im Innenraum		Anzahl	5	3	3	3	3	3		2	–	–	–	–	–	–	–	–	
– max. Fachhöhe im Innenraum		cm	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	13,5	13,5	–	–	
– Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum		Anzahl	2	3	3	3	3	3		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
– Eiswürfelschalen		Anzahl	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Elektrischer Anschluss																			
Spannung/Frequenz		V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	
Anschlusswert		W	280	120	120	120	120	100		120	110	0,8	80	50	80	80	70	70	
Sicherheit und Service																			
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen			·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	
Herkunftsland			HU	HU	HU	HU	HU	CN		HU	HU	HU	HU	SE	HU	HU	HU	HU	
Garantie		2 Jahre	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	
Service durch		Electrolux AG	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	
Gebrauchsanweisung		D/F/I	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	
Installationsanweisung		D/F	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Name und Adresse des Anbieters			Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich																

Erläuterungen

· vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden bzw. nein

1) Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1990, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 230 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

2) Einschliesslich Kellerfach und Kaltlagerfach sowie des Eisfachs, soweit diese Fächer vorhanden sind.

3) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 und +14 °C.

4) Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3 und –2 °C.

5) * = Fach mit –6 °C oder kälter
** = Fach mit –12 °C oder kälter
*** = Tiefkühl-Lagerfach mit –18 °C
★★★ = Gefrier- und Tiefkühlgerät mit –18 °C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.

6) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Stunden wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

7) Temperaturanstiegszeit auf –9 °C bei voll beladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

8) Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10 bis +32 °C
Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16 bis +32 °C
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +16 bis +38 °C
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +16 bis +43 °C

9) A-bewerteter Schallleistungspegel gemäss EN 60704-3. Je höher der Wert, umso lauter ist das Geräusch. 2 dB(A) mehr sind kaum wahrnehmbar. 10 dB(A) mehr werden als doppelt so laut empfunden. Die hier verwendeten Schallleistungspegel sind mit den in dB(A) angegebenen Schallpegeln (z.B. Verkehr, Arbeitsplatz) nicht vergleichbar.

10) Entnahme des Tiefkühlguts vor dem Abtauen erforderlich.

11) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltür.

12) Türanschlag: li = links, re = rechts, w = wechselbar.

13) Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmasse (Mindestmasse).

14) Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 01/2017. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Warendeklarationen

Haushalt-Gefriergeräte

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname		Electrolux										
Geräteart		NoFrost-Gefrierschränke				Gefrierschränke		Gefrierschränke Tischmodelle	Gefriertruhen			
Verkaufsbezeichnung		SG256N	SG215N	SG231N	SG181N	SG248	SG198	TG09210	GT327	GT368	GT292	GT223
Gerätetyp-Klassifizierung												
Energieeffizienzklasse		A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A+++
Energieverbrauch in 365 Tagen [1]	kWh	161	146	229	203	218	194	145	150	241	211	122
Geräteeigenschaften												
Nutzinhalt, gesamt	l	255	214	229	177	251	194	92	327	368	292	223
– davon Sternefach	l	255	214	229	177	251	194	92	327	368	292	223
– davon Eisfach	l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
in NoFrost-Ausführung	l	255	214	229	177	–	–	–	–	–	–	–
Sternekennzeichen [2]		****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Gefriervermögen [3]	kg	20	20	20	20	24	24	14	20	29	25	25
Lagerzeit bei Störungen [4]	h	16	16	20	30	25	30	24	58	55	52	53
Klimaklasse [5]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung [6]	dB(A) (re 1pW)	43	43	42	42	40	40	39	44	43	43	43
Abtauverfahren		NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost		c		Low Frost	Low Frost	Low Frost	Low Frost
von Hand [7]		–	–	–	–	·	·	·	·	·	·	·
teilautomatisch [7]		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
automatisch		·	·	·	·	–	–	–	–	–	–	–
Bauform und Kennzeichnung												
Standgerät / unterbaubar		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–
Mit Arbeitsplatte in Tischhöhe		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Unterbaugerät / integrierbar [8]		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Einbaugerät / integrierbar [8]		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Anzahl der Aussentüren / Auszüge		1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–
Türanschlag [9]		re/w	re/w	re/w	re/w	re/w	re/w	re/w	–/–	–/–	–/–	–/–
Dekorrahmen	vorhanden / nachrüstbar	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Abmessungen [10]												
Höhe	cm	180,0	160,0	185,0	154,4	185,0	154,4	85,0	87,6	87,6	86,8	87,6
Breite	cm	66,0	66,0	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	161,1	161,1	132,5	120,1
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	80,5	80,5	76,8	66,8	76,8	66.8	73,5	76,5	76,5	76,5	76,5
Höhe ohne Arbeitsplatte	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Breite bei geöffneter Tür	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Höhe bei hochgeklapptem Truhendeckel	cm	–	–	–	–	–	–	–	149,5	149,5	149,5	149,5
Tiefe bei hochgeklapptem Truhendeckel	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	68,0	68,0	68,0
Leergewicht [11]	kg	82	74	76	65	68	58	38	65	63	56	54
Ausstattung												
Lagertemperatur einstellbar		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Kontrollanzeigen												
Regelbetrieb	LED Anzeige / Leuchte grün	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung	LED Anzeige / Leuchte gelb	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Störung, Warnsignal	optisch / akustisch	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Tür / Deckel offen, Warnsignal	optisch / akustisch	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Temperaturanzeige	innen / aussen	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Fächer												
– Fächer in der Tür	Anzahl	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– Fächer im Innenraum	Anzahl	7	6	7	6	7	6	3	2	2	2	2
– max. Fachhöhe im Innenraum	cm	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	62,5	62,5	62,5	62,5
– Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum	Anzahl	5	4	6	5	6	5	3	4	4	3	2
– Eiswürfelschalen	Anzahl	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Elektrischer Anschluss												
Spannung / Frequenz	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Anschlusswert	A / W	75	75	160	160	160	160	120	140	140	90	60
Sicherheit und Service												
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Herkunftsland		SE	SE	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU
Garantie	2 Jahre	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Service durch	Electrolux AG	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Gebrauchsanweisung	D / F / I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Installationsanweisung	D / F	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich										

Erläuterungen

- · vorhanden bzw. ja
- – nicht vorhanden bzw. nein

[1] Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1990, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 230 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

[2] **** = Gefrier- und Tiefkühlgerät mit –18 °C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.
**** = Tiefkühlgerät mit –18 °C oder kälter

[3] Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Stunden wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

[4] Temperaturanstiegszeit auf –9 °C bei voll beladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

[5] Klimaklasse SN:
Umgebungstemperaturen von +10 bis +32 °C
Klimaklasse N:
Umgebungstemperaturen von +16 bis +32 °C
Klimaklasse ST:
Umgebungstemperaturen von +16 bis +38 °C
Klimaklasse T:
Umgebungstemperaturen von +16 bis +43 °C.

[6] A-bewerteter Schallleistungspegel gemäss EN 60704-3. Je höher der Wert, umso lauter ist das Geräusch. 2 dB(A) mehr sind kaum wahrnehmbar. 10 dB(A) mehr werden als doppelt so laut empfunden. Die hier verwendeten Schallleistungspegel sind mit den in dB(A) angegebenen Schallpegeln (z.B. Verkehr, Arbeitsplatz) nicht vergleichbar.

[7] Entnahme des Tiefkühlguts vor dem Abtauen erforderlich.

[8] Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltür.

[9] Türanschlag: li = links, re = rechts, w = wechselbar.

[10] Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmasse (Mindestmasse).

[11] Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 01 / 2017.
Weiterentwicklungen vorbehalten.

Haushalt-Elektroherde

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname			Electrolux				
Bauform			Standherde				
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung			FEH60G3102	FEH60G2102	FEH60P2102	FEH50G3	FEH50P2
Verbrauchsdaten [1)]							
Energieeffizienzklasse A+++ (niedriger Energieverbrauch), ..., D (hoher Energieverbrauch)			A	A	A	A	A
Energieverbrauch konventionell		kWh/Zyklus	0,91/47'	0,91/47'	0,91/47'	0,89/50'	0,89/50'
Energieverbrauch Umluft/Heissluft		kWh/Zyklus	0,79/45'	0,79/45'	0,79/45'	0,71/51'	0,79/40'
Standby-Verbrauch ein-/ausgeschalteter Zustand		W	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0
Energieverbrauch (pyrolytische Selbstreinigung)		kWh/Zyklus	–	–	–	–	–
Gebrauchseigenschaften [1)]							
Max. einstellbare Temperatur							
bei Ober-/Unterhitze/Umluft/Heissluft		°C	275/–/275	275/275/–	275/275/–	250/–/250	250/250/–
Temperatur bei Dampfbetrieb		°C	–	–	–	–	–
Mikrowellen-Ausgangsleistung		W	–	–	–	–	–
Nutzbare Grillfläche		cm²	1424	1424	1424	1120	1120
Nutzbare Garraumvolumen		l	74	74	74	60	60
Abmessungen [2)]							
Höhe		cm	84,7–86,7	84,7–86,7	84,7–86,7	85,8	85,8
Breite		cm	59,6	59,6	59,6	50,0	50,0
Tiefe		cm	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Tiefe bei offenen Türen		cm	110,0	110,0	110,0	100,0	100,0
Höhe verstellbar um		cm	2,0	2,0	2,0	–	–
Höhe bei offenem Abdeckblech		cm	–	–	–	–	–
Leergewicht [3)]		kg	47,8	46,5	47,6	44	43
Ausstattung							
Herdmulde							
Fassungsvermögen		cm³	200	200	800	200	800
Kochstellen		Anzahl	4	4	4	4	4
Durchmesser	Kochstelle vorne links	cm	14–21	21	22	12–18	18
Leistung	Kochstelle vorne links	kW	2,2	2,3	2	1,7	2
Durchmesser	Kochstelle hinten links	cm	14,5	14,5	14,5	14	14,5
Leistung	Kochstelle hinten links	kW	1,2	1,2	1	1,2	1
Durchmesser	Kochstelle vorne rechts	cm	14,5	14,5	14,5	14	14,5
Leistung	Kochstelle vorne rechts	kW	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Durchmesser	Kochstelle hinten rechts	cm	17–26,5	18	18	18	18
Leistung	Kochstelle hinten rechts	kW	2,4	1,8	1,5	1,8	1,5
Werkstoff	Edelstahl/emailliert/Glaskeramik		–/·/·	–/·/·	–/·/–	–/·/·	–/·/–
Backofen							
– Innenabmessungen	Höhe	cm	35,8	35,8	35,8	32,8	32,8
	Breite	cm	47,9	47,9	47,9	43,7	43,7
	Tiefe	cm	41,1	41,1	41,1	40,1	40,1
Beleuchtung/Sichtfenster			·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Beheizungsart	Ober- und Unterhitze		·	·	·	·	·
	Umluft		–	·	·	–	·
	Heissluft		·	–	–	·	–
	Mikrowelle		–	–	–	–	–
	Dampf		–	–	–	–	–
Reinigungshilfe katalytisch			–	–	–	–	–
Selbstreinigung pyrolytisch			–	–	–	–	–
Grillheizkörper vorhanden/nachrüstbar			·/–	·/–	·/–	·/–	·/–
Grillmotor/Umluftgrillieren			–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Zeitschalter/Schaltuhr			–/·	–/–	–/–	–/·	–/–
Schublade/Wärmeschublade			·/–	·/–	·/–	·/–	·/–
Elektrische Anschlusswerte							
Max. Nennleistung		kW					
Max. Gesamtanschlusswert		kW	10,5	9,5	10,5	8,0	7,3
Spannung			400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E
Absicherung		A	3×16	3×16	3×16	3×16	3×16
Sicherheit und Service							
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen			·	·	·	·	·
Herkunftsland			PL	PL	PL	RO	RO
Garantie		2 Jahre	·	·	·	·	·
Service durch		Electrolux AG	·	·	·	·	·
Name und Adresse des Anbieters			Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				

Erläuterungen
· vorhanden bzw. ja
– nicht vorhanden bzw. nein
[1)] Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350.
[2)] Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt.
[3)] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2017.
Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt die Energieetikette Auskunft über die aktuellen Daten.

Haushalt-Mikrowellengerät

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname			Electrolux	
Bauform/Aufstellungsart			Mikrowellengerät	Mikrowellengerät
Freistehend			·	·
Einbau SMS 55 cm/Euro 60 cm			°	–
Verkaufsbezeichnung			EMM15008OW	EMS21400W
Gerätemasse				
Höhe		cm	22,4	28,7
Breite		cm	42,4	48,5
Tiefe		cm	31,5	42,2
Tiefe bei geöffneter Tür		cm	65,5	74
Türscharnier		cm	links	links
Leergewicht		kg	8,6	13,3
Ausstattung				
Garraum	Höhe	cm	17,8	18,5
	Breite	cm	27,5	31,4
	Tiefe	cm	29,7	31,4
	Nutzfläche	cm²	715	985
Volumen		l	15	21,23
Sichtfenster/Garraumbeleuchtung			·/·	·/·
Material Innenraum			Stahlblech lackiert	Stahlblech lackiert
Leistungsregulierung			elektromechanisch	elektromechanisch
Leistungswahl			7 Stufen elektromechanisch	5 Stufen elektromechanisch
Timer/Kontrollanzeige			optisch/akustisch	optisch/akustisch
Tageszeitanzeige			–	·abschaltbar
Elektrische Daten				
Netzspannung		V	220–240	230
Frequenz		Hz	50	50
Absicherung		A	10	10
Max. Gesamtanschlusswert		kW	0,9	1,25
Anschlussart/Zuleitung			Kabel 1,0 m	Kabel 1,0 m
Gebrauchseigenschaften				
Betriebsarten und Nennleistungen				
Einzelwerte (bei Kombigeräten)				
Anschlusswert Mikrowellen		max. Watt	500	800
Anschlusswert Grill		max. Watt	–	1000
Quarzgrill/Drehspiess			–/–	·/–
Zubehör				
Glasdrehteller		ø	25,5 cm	27 cm
Grillrost/Crostino-Platte			–/–	·/·
Sicherheit und Service				
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen			·	·
Herkunftsland			CN	CN
Garantie		2 Jahre	·	·
Service durch		Electrolux AG	·	·
Gebrauchsanweisung		D/F/I	·	·
Installationsanweisung		D/F/I	·	·
Name und Adresse des Anbieters			Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich	

· vorhanden bzw. ja
° gegen Mehrpreis
– nicht vorhanden bzw. nein

Gasgeräte

Geräteinformation Gasherde Einbaumodelle und Kochmulden – Schweizer Masssystem und Euro-Norm / Freistehende Herde

Firmen- oder Markenname		Electrolux								
Geräteart		Einbauherde 55 cm			Einbauherde 60 cm		Kochmulden			Standgerät
Verkaufsbezeichnung		GHGL446	GHL346	GHL246	GHGL4046	GHL3046	GKM45 Glas	GKM45CN	GKM44CN	FGH50K3
Gerätemasse										
Höhe	cm	75,9	75,9	75,9	59,5	59,5	–	–	–	85,5
Breite	cm	54,8	54,8	54,8	59,4	59,4	59,0	58,0	58,0	50,01)
Tiefe	cm	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	52,0	52,0	52,0	60,0
Kochmulde kombinierbar		GKM45CN	GKM45CN	GKM44CN	GKM45CN	GKM45CN	–	–	–	–
		GKM45	GKM45		GKM45	GKM45	–	–	–	–
		Glas	Glas		Glas	Glas				
Anzahl Kochzonen		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nettogewicht	kg	45,1	42,6	44	41,5	39,4	3,5	3,5	3,5	42
Ausstattung Kochzonen	**Empfehlung**									
Topfbodendurchmesser/Leistung	vl Ø cm/kW	16–22/2,4–0,42	16–22/2,4–0,42	16–22/2,4–0,42	16–22/2,4–0,42	16–22/2,4–0,42	–	–	–	16–28/3,0–0,72
Topfbodendurchmesser/Leistung	hl Ø cm/kW	16–22/1,8–0,42	16–22/1,8–0,42	16–22/1,8–0,42	16–22/1,8–0,42	16–22/1,8–0,42	–	–	–	12–18/1,0–0,35
Topfbodendurchmesser/Leistung	hr Ø cm/kW	16–22/2,4–0,42	16–22/2,4–0,42	16–22/2,4–0,42	16–22/2,4–0,42	16–22/2,4–0,42	–	–	–	14–24/2,0–0,43
Topfbodendurchmesser/Leistung	vr Ø cm/kW	14–18/1,0–0,33	14–18/1,0–0,33	14–18/1,0–0,33	14–18/1,0–0,33	14–18/1,0–0,33	–	–	–	14–24/2,0–0,43
Zündsicherung für Backofen und Kochzonen		·	·	·	·	·	–	–	–	·
Elektrische Zündung für Backofen/Kochzonen		·/·	·/·	–	·/·	·/·	–	–	–	·/·
Pfannenrost 2-teilig, emailliert		–	–	–	–	–	–	·	·	·
Pfannenrost 2-teilig, Gus		–	–	–	–	–	·	–	–	–
Ausstattung Backofen										
Beheizung Backofen		Umluft, konv.	konventionell	konventionell	Umluft, konv.	konventionell	–	–	–	konventionell
Backofen-Funktionswahlschalter		4 Stellungen	2 Stellungen	–	4 Stellungen	2 Stellungen	–	–	–	–
Umluftgebläse		·	–	–	·	–	–	–	–	–
Vollglastüre mit 3-fach-Verglasung		·	·	·	·	·	–	–	–	2-fach
Backofen Swiss-Clean-emailliert	kW	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	–	–	–	·
Backofen-Temperaturregler		150–250 °C	150–250 °C	150–250 °C	150–250 °C	150–250 °C	–	–	–	1-8 150–250 °C
Kuchenblech Swiss-Clean-emailliert		·	Alu	Alu	·	Alu	–	–	–	· Alu
Backofen-Innenbeleuchtung/Glühlampen		·/1	·/1	–	·/1	·/1	–	–	–	–
Infrarotgrill	kW	· 1,7	· 1,7	–	· 1,7	· 1,7	–	–	–	–
Gas-Grill										·
Elektro-Motordrehspiess		·	–	–	·	–	–	–	–	–
Bratenhalter Chromnickelstahl		Zubehör	–	–	Zubehör	–	–	–	–	–
Reinigungssystem/ Anschlüsse										
Mit katalytischer Reinigung		·	–	–	·	–	–	–	–	–
Katalytisch nachrüstbar		–	·	·	–	·	–	–	–	–
Gasanschluss oben links		–	–	–	–	–	–	–	–	·
Gasanschlussfach mit Klappe		·	·	·	–	–	–	–	–	–
Geräteschublade		–	–	–	–	–	–	–	–	·
230-V-Anschluss 10 A inkl. Kabel + Stecker (Typ 13)		· 1,1 m	· 1,1 m	–	· 1,1 m	· 1,1 m	–	–	–	· 1,5 m
Umrüstbar auf Flüssiggas 50 mbar (Mehrpreis)		·	·	·	·	·	–	–	–	·
SVGW-Zulassung		15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	10-007-1
SEV Plus		·	·	·	·	·	·	·	·	–
Sicherheit und Service										
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	RO
Garantie	2 Jahre	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Service durch	Electrolux AG	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Gebrauchsanweisung	D/F/I	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Einbauanleitung	D/F/I	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich								

Geräteinformation Gas-Einbaurechauds

Firmen- oder Markenname		Electrolux	
Geräteart		Kochmulde mit integrierten Bedienungselementen	
Verkaufsbezeichnung		GK58DKG4O	GK36DKG2O
Gerätemasse			
Höhe	cm	5,3	5,3
Breite	cm	59,0	36,0
Tiefe	cm	52,0	52,0
Anzahl Kochzonen		4	2
Nettogewicht	kg	10,4	6,6
Ausstattung Kochzonen	**Empfehlung**		
Topfbodendurchmesser/Leistung	vl Ø cm/kW	12–22/1,65–0,55	12–18/1,65–0,55
Topfbodendurchmesser/Leistung	hl Ø cm/kW	18–26/2,2–0,95	18–26/2,2–0,95
Topfbodendurchmesser/Leistung	hr Ø cm/kW	12–24/1,65–0,55	–
Topfbodendurchmesser/Leistung	vr Ø cm/kW	12–22/1,65–0,55	–
Zündsicherung für Backofen und Kochzonen		·	·
Elektrische Zündung für Backofen/Kochzonen		·	·
Pfannenrost Guss		2	1
230-V-Anschluss 10 A inkl. Kabel + Stecker (Typ 13)		· 1,5 m	· 1,5 m
Umrüstbar auf Flüssiggas 50 mbar (Mehrpreis)		·	·
SVGW-Zulassung		14-010-1	14-010-1
Sicherheit und Service			
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen		·	·
Herkunftsland		IT	IT
Garantie	2 Jahre	·	·
Service durch	Electrolux AG	·	·
Gebrauchsanweisung	D/F/I	·	·
Einbauanleitung	D/F/I	·	·
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich	

Erläuterungen
· vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden
1) Standgeräte
– Abstände zu Möbel-Unterschränken mindestens 2 cm je Seite
– Aufstellen gemäss Installationsanweisung

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 01/2017
Weiterentwicklungen vorbehalten

Déclarations de marchandise
Appareils encastrables 60 cm
Appareils encastrables 55 cm
Appareils indépendants

Déclarations de marchandise

Fours électroménagers

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux																														
Type de construction		Fours encastrables																			Compacts 45 encastrables						Compacts 38 encastrables				
		Profi Steam		Steam	Pyro			Classic – chal. tourn.													Profi Steam Compact		Solo Steam Compact	Pyro		Classic – chal. tourn.	Four+ micro-ondes	Micro-ondes +gril	Profi Steam Compact	Solo Steam Compact	Classic – chal. tourn.	Chal. tourn. +micro-ondes	Gril+ micro-ondes
Type resp. désignation de vente		EBPL70	EBSL70	EBGL70	EBSL80	EBGL80	EBL80	EBPL60	EBSL60	EBSL40X	EBSL40	EBGL40X	EBGL40		EBGL30XD	EBGL30D	EBL40X	EBL40	EBL20		EB4PL70	EB4SL70	EB4GL70	EB4PL80	EB4SL80	EB4SL60	EB4SL90	EB4GL90	EBCSL70	EBCGL70	EBCGL60	EBCSL90	EBCGL90
Données de consommation																																
Classe d'efficacité énergétique pour syst. de chauffage[1]																																
A+++ (basse consommation), D (consommation élevée)		A	A+	A	A	A	A	A	A	A+	A+	A	A		A	A	A	A	A		A	A+	–	A	A+	A+	–	–	A	–	A	–	–
Consommation d'énergie cuisson conventionnelle	kWh/Zyklus	0,89	0,89	1,09	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99		0,99	0,99	0,99	0,99	0,99		0,85	0,85	–	0,85	0,85	0,85	–	–	–	–	–	–	–
Consommation d'énergie air pulsé/chaleur tournante	kWh/Zyklus	0,69	0,69	0,89	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,89	0,89	0,88	0,88		0,88	0,88	0,88	0,88	0,88		0,69	0,59	–	0,69	0,59	0,59	–	–	0,73	–	0,73	–	–
Consommation en mode veille, en marche/arrêt	W	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49		0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	–		0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolitique	kWh/Zyklus	–	–	–	4,2/7,0	4,2/7,0	4,2/7,0	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–		–	–	–	4,2/7,0	4,2/7,0	–	–	–	–	–	–	–
Qualités d'utilisation[1]																																
Température maximale réglable pour chaleur sup./inf., air pulsé/chaleur tournante	°C	230/230	230/230	230/230	300/300	300/300	300/300	300/300	275/275	275/275	275/275	300/300	300/300		275/275	275/275	275/275	275/275	275/275		230/230	230/230	–	300/300	300/300	300/300	230/230	–	230	–	250	230	230
Température vapeur	°C	50–99	50–99	50–96	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–		50–99	50–99	50–96	–	–	–	–	–	50–96	50–96	–	–	–
Puissance de sortie micro-ondes	W	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	100–1000	100–1000	–	–	–	100–1000	100–1000
Surface maximale du gril	cm²	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400		1400	1400	1400	1400	1400		1400	1400	–	1400	1400	1400	1400	1400	910	–	910	910	910
Volume utile de l'espace de cuisson	litre	71	71	70	71	71	71	71	71	71	71	71	71		71	71	71	71	71		43	43	46	43	43	43	43	46	34	38	34	33	33
Dimensions[2]																																
Hauteur	cm	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6		58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–9,6	58,5–59,6		44,8–45,7	44,8–45,7	44,8–45,7	44,8–45,7	44,8–45,7	44,8–45,7	44,8–45,7	44,8–45,7	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3
Largeur	cm	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8		56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8		56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8
Profondeur (à partir partie frontal meuble)	cm	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0		58,0	58,0	58,0	58,0	58,0		58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Profondeur à porte ouverte (avant p. frontal meuble)	cm	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5		44,5	44,5	44,5	44,5	44,5		31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Poids à vide[3]	kg	42	42	39	42	38	39	37	37	37	37	37	37		37	37	37	37	36		35	35	33	35	35	35	44	41	28	27	27,5	43	41
Equipement																																
Four petit/moyen/grand		–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·		–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·		–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Dimensions intérieures Hauteur	cm	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7		35,7	35,7	35,7	35,7	35,7		21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	20,6	22,9	20,7	22,8	22,8
Largeur	cm	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0		48,0	48,0	48,0	48,0	48,0		48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	43,8	43,8	43,9	43,8	43,8
Profondeur	cm	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6		41,6	41,6	41,6	41,6	41,6		41,6	41,6	44,5	41,6	41,6	41,6	41,1	44,2	37,8	37,8	37,9	37,8	37,8
Eclairage/hublot		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Système de chauffage: Chaleur sup. et inf.		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·		·	·	–	·	·	·	·	–	–	–	–	–	–
Air pulsé		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chaleur tournante		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·		·	·	–	·	·	·	·	–	·	–	·	·	–
Micro-ondes		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	·	·	–	–	–	·	·
Vapeur		·	·	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–		·	·	·	–	–	–	–	–	·	·	–	–	–
Autonettoyage catalytique		–	–	–	–	–	–	·	·	·	–	·	–		·	–	·	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Autonettoyage pyrolytique		–	–	–	·	·	·	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–		–	–	–	·	·	–	–	–	–	–	–	–	–
Grilloir infrarouge existant/à ajouter ultérieurement		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–		·/–	·/–	–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	–	·/–	·/–	·/–	·/–
Grilloir moteur/à air pulsé		–/·	–/·	–/·	·/·	–/·	–/·	–/·	·/·	–/·	–/·	–/·	–/·		–/·	–/·	–/·	–/·	–/·		–/·	–/·	–	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–	–/·	–/·	–/·	–/·
Minuterie/programmateur		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	·/·	·/·	·/·	·/–		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Tiroir à ustensiles/chauffable		–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/·	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Raccordement électrique																																
Valeur nominale totale	kW	3,5	3,5	3,5	3,7	3,7	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,5	3,5		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5		3,0	3,0	1,3	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,3	1,9	2,3	2,3	2,3
Valeur de raccordement total max. ***	kW	11,4	11,4	3,5	11,6	3,7	3,5	3,7	11,6	11,6	11,4	3,5	3,5		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5		3,4	3,0	1,3	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,3	1,9	2,3	2,3	2,3
Tension	V	400 V 2 NE	400 V 2 NE	400 V 2 NE	400 V 2 NE	400 V 2 NE	400 V 2 E	400 V 2 NE	400 V 2 NE	400 V 2 NE	400 V 2 NE	400 V 2 E	400 V 2 E		400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E		400 V 2 E*	400 V 2 E*	230**	400 V 2 E*	400 V 2 E*	400 V 2 E*	400 V 2 E*	230**	230**	230**	230**	230**	230**
Ampérage	A	2-3x10	2-3x10	2x10	2-3x10	2x16	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10		2x10	2x10	2x10	2x10	2x10		2x10	2x10	10	2x10	2x10	2x10	2x10	10	10	10	10	10	10
Sécurité et service																																
Conforme aux normes de sécurité suisses		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Pays d'origine		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE		DE	DE	DE	DE	DE		PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	2 années	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Service par	Electrolux SA	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Nom et adresse de la représentation générale		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich																														

Explications

· disponible ou oui – non disponible

1) Valeurs déterminées conformément à la norme EN 50304/60350.

2) Espace minimum nécessaire de la niche. Pour les appareils encastrables, voir mesures sur les fiches d'instructions et le prospectus.

3) Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.

* Longueur du câble de raccordement: 2,2 m – commutable sur 230 V = 1x16 A

** Câble 2,2 m avec prise type 12.

*** Utiliser impérativement la prise pour le plan de cuisson autonome GK et le conducteur neutre pour le plan de cuisson à induction.

Remarques: état des données figurant dans le tableau: 01/2017. Sous réserve de modifications. L'étiquette-énergie apposée sur le modèle d'exposition fournit des données à jour sur l'efficacité énergétique de l'appareil.

Cuisinières électroménagers

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux						
Type de construction			Cuisinières encastrables						
Type resp. désignation de vente			EHGL40X	EHGL30XD	EHGL30D	EHL40X	EHL40	EHL20	EHK10
Données de consommation									
Classe d'efficacité énergétique pour syst. de chauffage[1]									
A+++ (basse consommation), D (consommation élevée)			A	A	A	A	A	A	A
Consommation d'énergie cuisson conventionnelle		kWh/Zyklus	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,93
Consommation d'énergie air pulsé		kWh/Zyklus	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	-
Consommation en mode veille, en marche/arrêt		W	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	-	-
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolitique		kWh/Zyklus	-	-	-	-	-	-	-
Qualités d'utilisation[1]									
Température maximale réglable									
pour chaleur sup./inf., air pulsé/chaleur tournante		°C	300/300	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/-
Température vapeur		°C	-	-	-	-	-	-	-
Puissance de sortie micro-ondes		W	-	-	-	-	-	-	-
Surface maximale du gril		cm^2	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Volume utile de l'espace de cuisson		litre	71	71	71	71	71	71	77
Dimensions[2]									
Hauteur		cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Largeur		cm	56,0-56,8	56,0-56,8	56,0-56,8	56,0-56,8	56,0-56,8	56,0-56,8	56,0-56,8
Profondeur (à partir partie frontal meuble)		cm	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Profondeur à porte ouverte (avant p. frontal meuble)		cm	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
Poids à vide[3]		kg	38	38	38	38	38	36	31
Equipement									
Four	petit/moyen/grand		-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·
Dimensions intérieures	Hauteur	cm	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	36,1
	Largeur	cm	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,4
	Profondeur	cm	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	42,3
Eclairage/hublot			·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Système de chauffage:	Chaleur sup. et inf.		·	·	·	·	·	·	·
	Air pulsé		-	-	-	-	-	-	-
	Chaleur tournante		·	·	·	·	·	·	-
	Micro-ondes		-	-	-	-	-	-	-
	Vapeur		-	-	-	-	-	-	-
Autonettoyage catalytique			·	·	-	·	-	-	-
Autonettoyage pyrolytique			-	-	-	-	-	-	-
Grilloir infrarouge existant/à ajouter ultérieurement			·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-
Grilloir moteur/à air pulsé			-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/-
Minuterie/programmateur			·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	-/-	-/-
Tiroir à ustensiles/chauffable			-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Raccordement électrique									
Valeur nominale totale		kW	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,0
Valeur de raccordement total max.		kW	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	10,6
Tension		V	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E
Ampérage		A	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2x16
Sécurité et service									
Conforme aux normes de sécurité suisses			·	·	·	·	·	·	·
Pays d'origine			DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie		2 années	·	·	·	·	·	·	·
Service par		Electrolux SA	·	·	·	·	·	·	·
Nom et adresse de la représentation générale			Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich						

Explications

- · disponible ou oui - non disponible
- 1) Valeurs déterminées conformément à la norme EN 50304/60350.
- 2) Espace minimum nécessaire de la niche. Pour les appareils encastrables, voir mesures sur les fiches d'instructions et le prospectus.
- 3) Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.
- * Longueur du câble de raccordement: 2,2 m - commutable sur 230 V = 1x16 A
- ** Câble 2,2 m avec prise type 12.

Remarques: état des données figurant dans le tableau: 01/2017. Sous réserve de modifications. L'étiquette-énergie apposée sur le modèle d'exposition fournit des données à jour sur l'efficacité énergétique de l'appareil.

Plans de cuisson à induction et en vitrocéramique

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Nom de firme ou marque		Electrolux									
Type de construction		Plans de cuisson à induction avec commande Slider									
Désignation de vente		GK906TSIDO		GK38TSIDO		TY38TSICN[1]		TY58TSICN[1]		WOK38TSIO[1]	
Dimensions appareil											
Hauteur	mm	53		55		66		66		132	
Largeur	mm	900		380		380		580		380	
Profondeur	mm	510		510		510		510		510	
Dimensions de fente/Dimensions découpe											
Rayon	mm	R 10/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5	
Largeur	mm	906/886		386/366		386/366		586/566		386/366	
Profondeur	mm	516/496		516/496		516/496		516/496		516/496	
Poids à vide	kg	16,88		7,6		8		16		11	
Equipement zones de cuisson en vitrocéramique											
dg ø mm	kW	180x210	3,2	170x265	3,2						
ag ø mm	kW	180x210	3,2	170x265	3,2	300×350[3]	2,8	500×350[3]	5,6	Cuvette	3,2
ad ø mm	kW	180x210	3,2							300	
dd ø mm	kW	180x210	3,2								
Valeur de raccordement totale	kW	400V3NPE	11,1	230V	3,7	230 V/16 A	2,8	400 V 2 N	5,6	230 V/16 A	3,2

1) Incl. câble de raccordement 1,4 m 3) Surface du gril TY

Nom de firme ou marque		Electrolux																	
Bauform		Plans de cuisson à induction Maxima avec commande Slider																	
Désignation de vente		GK903TSIPO[1]		GK78TSICN[1]		GK78TSIO[1]		GK78TSIFO[1] GK78TSIPO[1]		GK69TSICN[1]		GK69TSIO[1]		GK69TSIPO[1]		GK69TSIFO[1]		GK58TSIDCN	GK58TSIDO
Dimensions appareil																			
Hauteur	mm	53		53		53		53		53		53		53		53		55	55
Largeur	mm	900		766		770		770		696		700		700		700		576	580
Profondeur	mm	400		506		510		510		506		510		510		510		508	510
Dimensions de fente/Dimensions découpe																			
Rayon	mm	R 10/R 5		-/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		-/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		-/5	R10/R5
Largeur	mm	906/886 oder 880		-/750		776/756		776/756		-/680		706/686		706/686		706/686		-/560	560
Profondeur	mm	406/386 oder 380		-/490		516/496		516/496		-/490		516/496		516/496		516/496		-/490	490
Poids à vide	kg	11		12		12		12		11		12		12		12		-/11,98	11,98
Equipement zones de cuisson à induction[2]																			
dg ø mm	kW	120-240	3,2	120-240	3,2	120-240	3,2	220	3,2	120-240	3,2	120-240	3,2	220	3,2	220	3,2	125x210	3,2	125x210	3,2
ag ø mm	kW	120-240	3,2	120-240	3,2	120-240	3,2	220	3,2	120-240	3,2	120-240	3,2	220	3,2	220	3,2	125x210	3,2	125x210	3,2
ad ø mm	kW	120-240	3,2	120-240	3,2	120-240	3,2	120-240	3,2	120-240	3,2	120-240	3,2	160-240	3,2	120-160	3,6	125x210	3,2	125x210	3,2
dd ø mm	kW			120-240	3,2	120-240	3,2	120-240	2,8	120-240	3,2	120-240	3,2	120-160	3,2	160-240	2,5	125x210	3,2	125x210	3,2
Valeur de raccordement totale	kW	400 V 2 N	6,9	400 V 2 N	7,2	400 V 2 N	7,2	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4

Type de branchement 400 V 2 N (tension 230 V) 1) Incl. câble de raccordement 1,4 m 2) ø fond de casserole

Nom de firme ou marque		Electrolux																	
Type de construction		Plans de cuisson à induction avec commande Slider								Plans de cuisson à ind. avec comm. Touch Control				Plans de cuisson à induction avec comm. Touch Control commandé à partir d'un boîtier					
Désignation de vente		GK58TSIPCN[1] Maxima		GK58TSIPO[1] Maxima		GK58TSICN[1]		GK58TSIO[1]		GK58TSIPLCN[1]		GK653TSIF[1] Maxima		GK58TCICN[1]		GK58TCIO[1]		GK58ICN[1]	GK58IPLCN[1]
Dimensions appareil																			
Hauteur	mm	53		53		53		53		53		53		53		55		53	53
Largeur	mm	576		580		576		580		618		653		576		580		576	618
Profondeur	mm	506		510		506		510		548		523		506		510		506	548
Dimensions de fente/Dimensions découpe																			
Rayon	mm	-/R 5		R 10/R 5		-/R 5		R 10/R 5		-		R 3		-/R 5		R10/R5		-/R 5	-
Largeur	mm	-/560		586/560		-/560		586/560		560-600		530-637		-/560		560		-/560	560-600
Profondeur	mm	-/490		516/490		-/490		516/490		490-530		470-507		-/490		490		-/490	490-530
Poids à vide	kg	7		11		11		11		11		7		11		10,64		11	11
Equipement zones de cuisson à induction[2]																			
dg ø mm	kW	120-240	3,2	120-240	3,2	160-240	3,7	160-240	3,7	160-240	3,7	120-200	2,8	160-240	3,7	160-240	3,7	125-210	3,2	125-210	3,2
ag ø mm	kW	120-240	3,2	120-240	3,2	150-200	2,8	150-200	2,8	150-200	2,8	120-200	2,8	150-200	2,8	150-200	2,8	165-210	2,6	165-210	2,6
ad ø mm	kW	120-240	3,2	120-240	3,2	150-200	2,8	150-200	2,8	150-200	2,8	120-240	3,2	150-200	2,8	150-200	2,8	165-210	2,6	165-210	2,6
dd ø mm	kW	120-240	3,2	120-240	3,2	120-160	2,5	120-160	2,5	120-160	2,5			120-160	2,5	120-160	2,5	125-210	3,2	125-210	3,2
Valeur de raccordement totale	kW	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	6,9	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4

Type de branchement 400 V 2 N (tension 230 V) 1) Incl. câble de raccordement 1,4 m 2) ø fond de casserole

Nom de firme ou marque		Electrolux																			
Type de construction		Plans de cuisson en vitrocéramique avec commande Slider																			
Désignation de vente		GK78TSHO[1]		GK78TSCN[1]		GK78TSO[1]		GK69TSHO[1]		GK69TSCN[1]		GK69TSO[1]		GK58TSHO[1][2]		GK58TSCN[1]		GK58TSO[1]		GK38TSO[1]	
Dimensions appareil																					
Hauteur	mm	45		45		45		45		45		45		45		45		45		45	
Largeur	mm	770		766		770		700		696		700		580		576		580		380	
Profondeur	mm	510		506		510		510		506		510		510		506		510		510	
Dimensions de fente/Dimensions découpe																					
Rayon	mm	R 10/R 5		-/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		-/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		-/R 5		R 10/R 5		R 10/ R 5	
Largeur	mm	776/750		-/750		776/750		706/680		-/680		706/680		586/560		-/560		586/560		386/360	
Profondeur	mm	516/490		-/490		516/490		516/490		-/490		516/490		516/490		-/490		516/490		516/490	
Poids à vide	kg	11		11		11		9		9		9		9		9		9		5	
Equipement zones de cuisson en vitrocéramique																					
dg ø mm	kW	180	2,0	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	210	2,3	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	210	2,3	210/160	2,3/1,5	210/160	2,3/1,5	145	1,2
ag ø mm	kW	145	1,6	210	2,3	210	2,3	145	1,6	180	1,8	180	1,8	145	1,6	145	1,2	145	1,2		
ad ø mm	kW	270/210/145	3,4/2,3/1,1	290/165	2,6/1,5	290/165	2,6/1,5	265/170	2,8/1,8	210/140	2,2/1,0	210/140	2,2/1,0	265/170	2,8/1,8	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	210/175/120	2,3/1,7/0,8
dd ø mm	kW	265/170	2,8/1,8	145	1,2	145	1,2	180	2,3	145	1,2	145	1,2	145	1,6	145	1,2	145	1,2		
Valeur de raccordement totale	kW	400 V 2 N	7,7	400 V 2-3	7,9	400 V 2-3	7,9	400 V 2 N	6,8	400 V 2-3	7,0	400 V 2-3	7,0	400 V 2 N	6,4	400 V 2-3	6,5	400 V 2-3	6,5	230 V 16 A	3,5

1) Incl. câble de raccordement 1,4 m
2) avec gestion de la puissance

Remarque: état des indications des tableaux 03/2017. Tous développements ultérieurs réservés.

Plans de cuisson en vitrocéramique

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Nom de firme ou marque		Electrolux									
Type de construction		Plans de cuisson en vitrocéramique avec com. Slider (marché remplac.)						Plans de cuisson en vitrocéramique avec commande Touch Control			
Désignation de vente		GK80TSPLCN[1]		GK65TSF[1]		GK58TSPLCN[1]		GK58TCCN[1]		GK29TCO[1]	
Dimensions appareil											
Hauteur	mm	45		45		45		45		45	
Largeur	mm	828		653		618		576		290	
Profondeur	mm	548		523		548		506		510	
Dimensions de fente / Dimensions découpe											
Rayon	mm	– / R 5		– / R 3		– / R 5		– / R 5		R 10 / R 5	
Largeur	mm	– / 780–810		– / 510–637		– / 560–600		– / 560		296 / 276 oder 270	
Profondeur	mm	– / 500–530		– / 470–507		– / 490–530		– / 490		516 / 496 oder 490	
Poids à vide	kg	11		7		11		9		5	
Equipement zones de cuisson en vitrocéramique											
dg ø mm	kW	180 / 120	1,8 / 0,9	180 / 120	1,8 / 0,9	210 / 170	2,3 / 1,5	210	2,3	v 145	1,2
ag ø mm	kW	210	2,3	145	1,2	145	1,2	145	1,2	h 180 / 120	1,7 / 0,7
ad ø mm	kW	290 / 165	2,6 / 1,5	210 / 170	2,3 / 1,4	180 / 120	1,8 / 0,9	180	1,8		
dd ø mm	kW	145	1,2			145	1,2	145	1,2		
Valeur de raccordement totale	kW	400 V 2–3	7,9	400 V 2–3	5,3	400 V 2–3	6,5	400 V 2–3	6,5	230 V / 16 A	2,9

[1] Incl. câble de raccordement 1,4 m

Nom de firme ou marque		Electrolux											
Type de construction		Plans de cuisson en vitrocéramique – commandés par cuisinière ou boîtier de commande											
Désignation de vente		GK78CCN		GK65PF		GK58CCN		GK58PCN		GK56PCN		GK56PO	
Dimensions appareil													
Hauteur	mm	43		43		45		45		43		47	
Largeur	mm	766		653		576		576		556		529	
Profondeur	mm	506		523		506		506		516		489	
Dimensions découpe													
Rayon	mm	R 3		R 3		R 3		R 3		R 5		R 5 / R 3	
Largeur	mm	750		510–637		560		560		540		536 / 510	
Profondeur	mm	490		470–507		490		490		500		496 / 470	
Poids à vide	kg	11		8		8		7		8		9	
Equipement zones de cuisson en vitrocéramique													
dg ø mm	kW	265 / 170	2,4 / 1,5	180	1,8	265 / 170	2,2 / 1,5	180 / 120	1,8 / 0,9	180 / 120	1,8 / 0,9	180	1,8
ag ø mm	kW	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8
ad ø mm	kW	210 / 120	2,2 / 0,9	210 / 120	2,2 / 0,9	210 / 120	2,2 / 0,9	210	2,3	210	2,3	210 / 120	2,2 / 0,9
dd ø mm	kW	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2
Valeur de raccordement totale	kW		7,6		7,0		7,6		7,1		7,1		7,0

Nom de firme ou marque		Electrolux			
Type de construction		Plans de cuisson en vitrocéramique – comm. par cuisinière ou boîtier de com.			
Désignation de vente		GK58CN		GK56CN	
Dimensions appareil					
Hauteur	mm	43		41	
Largeur	mm	576		556	
Profondeur	mm	506		516	
Dimensions découpe					
Rayon	mm	R 3		R 5	
Largeur	mm	560		540	
Profondeur	mm	490		500	
Poids à vide	kg	8		8	
Equipement zones de cuisson en vitrocéramique					
dg ø mm	kW	180	1,8	180	1,8
ag ø mm	kW	180	1,8	180	1,8
ad ø mm	kW	210	2,3	210	2,3
dd ø mm	kW	145	1,2	145	1,2
Valeur de raccordement totale	kW		7,1		7,1

Nom de firme ou marque		Electrolux							
Type de construction		Plans de cuisson en vitrocéramique – commandés par cuisinière ou boîtier de commande – pour le marché de remplacement et pour l'encastrement dans les plans de travail en acier chromé							
Désignation de vente		GK80LPLCN GK80RPLCN		GK56PPLCN		GK56PPLRCN		GK56PLCN	
Dimensions appareil									
Hauteur	mm	43		41		45		41	
Largeur	mm	828		588		588		588	
Profondeur	mm	548		548		548		548	
Dimensions découpe									
Rayon	mm	R 3		R 5		R 5		R 5	
Largeur	mm	780–810		540–570		540–565		540–570	
Profondeur	mm	500–530		500–530		500–525		500–530	
Poids à vide	kg	12		11		11		11	
Equipement zones de cuisson en vitrocéramique									
dg ø mm	kW	180 / 120	1,8 / 0,9	180 / 120	1,8 / 0,9	180	1,8	180	1,8
ag ø mm	kW	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8
ad ø mm	kW	210 / 140	2,2 / 1,0	210	2,3	210 / 120	2,2 / 0,9	210	2,3
dd ø mm	kW	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2
Valeur de raccordement totale	kW		7,1		7,1		7,0		7,1

Remarque: état des indications des tableaux 01 / 2017. Tous développements ultérieurs réservés.

Tous les plans de cuisson en vitrocéramique (sauf plans de cuisson à induction GK38TSO, et GK29TCO) ainsi que le set de plaques en fonte et la platine de cuisson sont livrés en version 400 V.

Platine de cuisson et plaques en fonte

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Nom de firme ou marque		Electrolux													
Type de construction		Platine de cuisson		Set de plaques en fonte											
Désignation de vente		KM412.2		PSB200 / 202		PS302 PS+B302		PS32 PS+B32		PS303 PS+B303		PS412 PS+B412		PS423 PS+B423	PS+B42
Dimensions appareil				Cadre de montage intérieur ou bandeau chromé avec indication de disposition des plaques											
Hauteur	mm	42													
Largeur	mm	580													
Profondeur	mm	510													
Dimensions découpe															
Rayon	mm	R 3													
Largeur	mm	560													
Profondeur	mm	490													
Equipement plaques en fonte															
dg ø mm	kW	180	2,0	–	–	180	2,0	180	2,0	180	2,0	180	2,0	180	2,0	180	2,0
ag ø mm	kW	145	1,0	180	2,0	–	–	–	–	–	–	145	1,0	180	1,5	220	2,0
ad ø mm	kW	180	2,0	145	1,5	180	1,5	180	1,5	220	2,0	180	1,5	220	2,0	180	1,5
dd ø mm	kW	145	1,5	–	–	145	1,5	220	2,0	145	1,5	145	1,5	145	1,5	220	2,0
Valeur de raccordement totale	kW		6,5		3,5		5,0		5,5		5,5		6,0		7,0		7,5

PS = set de plaques sans fixation PS+B = set de plaques avec fixation

Boîtiers de commande et réchauds encastrables

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Nom de firme ou marque		Electrolux			
Type de construction		Boîtier de commande encastrable		Boîtier de commande encastrable	
Désignation de vente		ESSL4ICN / SP		ESGL4ECN / SP / WE	
Détails techniques		Convient pour les plans de cuisson à induction		Convient pour les plans en vitrocéramique	
Norme d'encastrement		SMS / Euro		SMS / Euro	
Dimensions appareil		B	G	B	G
Hauteur	mm	90	70	90	70
Largeur	mm	410	335	410	335
Profondeur	mm	6	311	6	271
Dimensions découpe frontale					
Largeur	mm	355		355	
Hauteur	mm	72		72	
Peut être combiné avec les sets de plaques PS 412, PS+B 412, PS 423 & PS+B 423		–		•	
Pour platine de cuisson KM 412.2		–		•	
Tension de raccordement		400 V 2 N		400 V 2–3	
Valeur de raccordement en	kW	6,9–7,4		6,0–7,6	

B = panneau, G = boîtier, • = possible, – = impossible

ComboHob plan de cuisson à induction avec hotte intégrée

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Nom de firme ou marque		Electrolux			
Type de construction		ComboHob			
Désignation de vente		DMGL8370SW		DMGL8360SW	
Dimensions appareil					
Hauteur	mm	210		210	
Largeur	mm	830		830	
Profondeur	mm	515		515	
Dimensions découpe					
Rayon	mm	R 11 / R 5		R 11 / R 5	
Largeur	mm	836 / 807		836 / 807	
Profondeur	mm	521 / 492		521 / 492	
Poids à vide	kg	29,5		24,5	
Equipement zones de cuisson en vitrocéramique					
dg ø mm	kW	184–220	3,7	184–220	3,7
ag ø mm	kW	184–220	3,7	184–220	3,7
ad ø mm	kW	184–220	3,7	184–220	3,7
dd ø mm	kW	184–220	3,7	184–220	3,7
Valeur de raccordement totale	kW	7,4 / 400 V 2 – 3 N		7,4 / 400 V 2 – 3 N	

Remarque: état des indications des tableaux 01 / 2017. Tous développements ultérieurs réservés.

Tous les plans de cuisson en vitrocéramique (sauf plans de cuisson à induction GK38TSO, et GK29TCO) ainsi que le set de plaques en fonte et la platine de cuisson sont livrés en version 400 V.

Déclarations de marchandise

Hottes aspirantes avec ou sans ventilateur intégré

La déclaration de marchandise standardisée ci-après est conforme aux directives publiées par la FEA (Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques) en coopération avec les organisations de consommateurs. Cette déclaration de marchandise est basée sur les normes de la CEI (COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE; Comité d'études CE 59).

Société ou marque		Electrolux																								
Type d'appareil		Hotte aspirante pour plan de cuisson	Aérateur de plafond		Hottes pour îlots de cuisson							Hotte aspirante pour plan de cuisson ProfiLine	Hottes pour îlots de cuisson					Hottes design murales							
Type ou désignation commerciale [*]																										
Modèle / Référence		DMPL0140SW	IHPL1240SW	IUSL1270WE	IUSL1065CN	IHSL1560CN	IHSL1260CN	IHSL1060CN	IHGL1560CN	IHGL1260CN		IHGL 9060CN	DMGL8370SW Combohob	DMGL8360SW Combohob	IHGL 9030CN	IHGL 9040CN	IHL 9028CN	WOSL 9060CN	WOGL 9060CN	WOGL 9050CN	WHGL 9040CN	WHSL 1260CN	WHSL 9060CN	WHGL 1260CN	WHGL 9060CN
Données relatives à la consommation [*] [1]																										
Classe d'efficacité énergétique		D	A	–	–	A	A	A	B	A		A	–	A+	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Classe d'efficacité énergétique A+ (basse consommation), ..., G (consommation élevée)																										
Consommation annuelle d'énergie	kWh	98,3	63,7	–	–	41	38	41	67,7	63,3		63,3	–	43,3	58,6	60,5	56,4	58	52,4	58	57,4	42	44	62,2	56,7
Classe d'efficacité fluidodynamique		D	A	–	–	A	A	A	A	A		A	–	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
A (efficacité élevée), ..., G (faible efficacité)																										
Classe d'efficacité lumineuse		–	E	–	–	A	A	A	A	A		A	–	–	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
A (efficacité élevée), ..., G (faible efficacité)																										
Classe d'efficacité de filtration des graisses		G	E	–	–	C	C	C	B	B		B	–	B	B	C	C	G	E	F	C	D	D	B	B
A (efficacité élevée), ..., G (faible efficacité)																										
Consommation en mode veille,																										
en marche / arrêt	W	0,0 / 0,0	0,0 / 0,85	–	–	0,31 / 0,31	0,31 / 0,31	0,31 / 0,31	0,49 / 0,5	0,49 / 0,5		0,49 / 0,5	0,0 / 0,49	0,0 / 0,49	– / 0,85	– / 0,85	– / 0,85	0,31 / 0,31	– / 0,85	– / 0,80	– / 0,85	0,31 / 0,31	0,31 / 0,31	0.49 / 0.49	0,49 / 0,499
Caractéristiques d'utilisation																										
Débit d'air																										
Evacuation [2]																										
à haute intensité	m^3/h	–	840	–	–	694	694	694	825	885		873	–	647	690	700	690	814	720	700	690	668	668	843	843
à puissance max.	m^3/h	432	630	–	–	453	453	453	534	599		593	–	600	560	560	560	542	600	580	560	461	461	567	567
à puissance min.	m^3/h	320	220	–	–	239	239	239	310	287		307	–	208	290	300	290	279	300	300	300	248	248	289	289
Recyclage [2]																										
à haute intensité	m^3/h	–	295	605	510	384	384	384	357	346		346	420	–	475	475	440	392	425	360	475	370	370	401	401
à puissance max.	m^3/h	368	260	462	*	304	304	304	387	300		300	400	–	450	450	415	331	410	350	450	301	301	361	361
à puissance min.	m^3/h	288	200	220	*	154	154	154	159	157		17	175	–	230	230	255	212	290	270	230	79	79	148	148
Pression [2]																										
à haute intensité	Pa	–	481	–	–	447	447	447	429	433		491	569	569	451	460	451	566	453	475	462	458	458	451	451
à puissance max.	Pa	569	–	–	–	440	440	440	–	–		–	–	–	–	–	–	521	–	–	–	440	440	–	–
à puissance min.	Pa	–	–	–	–	167	167	167	–	–		–	–	–	–	–	–	421	–	–	–	161	161	–	–
Niveau sonore [3]																										
à haute intensité	dB(A)	–	75	68	67	65	65	65	73	73		73	71	69	69	70	69	71	70	69	70	65	65	73	73
à puissance max.	dB(A)	71	69	–	*	57	57	57	64	64		64	–	68	65	66	65	61	67	64	67	57	57	64	64
à puissance min.	dB(A)	64	45	44	*	41	41	41	52	52		52	51	41	51	56	51	47	53	51	57	41	41	52	52
Dimensions [4]																										
Hauteur évacution / recyclage	cm	–	31,1 / 31,1	– / 16	– / 18,2	70,8 / 7,.8	70,8 / 70,8	70,8 / 70,8	66,5 / 66,5	66,5 / 66,5		66,5 / 66,5	– / 21	21 / –	63 / 67	63 / 67	63 / 67	80 / 82	92 / 93.5	91,2 / 91,2	67 / 77	65 / 74	65 / 74	65 / 74	65 / 74
Largeur	cm	11,5	119,9	120	100	150	120	100	150	120		90	83	83	90	90	90	90	90	90	90	120	90	120	90
Profondeur	cm	51,5	49,9	70	70	70	70	70	60	60		60	51	51	67,6	65	67,6	40,4	38	40,2	49	52	52	50	50
Profondeur en position avancée [5]	cm	–	–	–		–	–	–	–	–		–	–	–				45	–	–		–	–	–	–
Distance min. du plan de cuisson à gaz / électrique	cm	–	65 / 65	50 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65		65 / 65	–	–	65 / 65	65 / 65	65 / 65	60 / 60	45-55 / 45-55	50 / 50	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65
Poids [6]	kg	29	20,1	15,2		39	38	34	37	33		30,5	24,5	24,5	33	33,5	26,6	32	26.2	26	17	30	26	26	25
Équipement																										
Diamètre du raccord d'évacuation	mm	–	150	–	–	150	150	150	150	150		150	–	–	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Position du raccord d'évacuation		–	latéral	latéral	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut		en haut	–	–	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut
Clapet de retenue intégré / joint		–	·/–	–		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–		·/–	–/–	–/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–
Fonctionnement en mode évacuation / recyclage [7]		·/·	·/·	–/·		·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)		·/·7)	–/·	·/–	·/·7)	·/·7)	·/·	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)
Type de filtres / nombre		métal / 1	métal / 4	métal / 1	métal / 7	métal / 6	métal / 6	métal / 6	métal / 5	métal / 4		métal / 3	métal / 1	métal / 1	métal / 3	métal / 2	métal / 3	métal / 2	métal / 2	métal / 2	métal / 2	métal / 3	métal / 3	métal / 4	métal / 3
Utilisation																										
interne / externe		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–
nombre de vitesses / sans pallier		2 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –		3+1 / –	9+1 / –	9+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –
réglage de la puissance électronique / électromécanique		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–
Eclairage																										
halogène / LED		–	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·		–/·	–/–	–/–	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·
puissance	W	–	2x12	2x14	*	1x18	1x14	1x12	6x2,1	4x2,1		4x2,1	–/–	–/–	4x1,1	4x1,1	4x1,1	4x1	3x1,1	2x1,1	2x1,1	1x14	1x10	3x2,1	3x2,1
Puissance des moteurs	W	220	270	280	*	160	160	160	275	275		275	160	160	270	270	270	275	270	270	270	160	160	275	275
Le fabricant est libre de fournir de plus amples informations sur l'équipement.																										
Raccordement électrique																										
Raccordement électrique	V/W	230 / 220	230 / 284	220-240 / 308	*	220-240 / 178	220-240 / 174	220-240 / 172	220-240 / 287,6	220-240 / 283,4		220-240 / 283,4	v. plans de cuisson	v. plans de cuisson	220-240 / 274,4	220-240 / 274,4	220-240 / 274,4	220-240 / 279	220-240 / 273,3	220-240 / 272,2	220-240 / 272,2	220-240 / 174	220-240 / 170	220-240 / 281,3	220-240 / 281,3
Longueur du câble de raccordement		1,5	1,2	1,5	*	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	2,1	1,9	1,9	1,5	1,9		1,9	1,5	1,5	1,5	1,5
Sécurité et service																										
Conformes aux prescriptions suisses de sécurité		·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·		·		·	·	·	·	·	·	·	·
Pays d'origine		DE	IT	DE	IT	IT	IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	TR	TR	IT	IT	IT	IT	IT
Garantie	2 années	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Service après-vente effectué par	Electrolux SA	·	·	·		·	·	·	·	·		·			·	·		·	·	·	·	·	·	·	·
Nom et adresse du fournisseur		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich																								

Explications

· disponible / oui – non disponible / non

[1] Valeurs déterminées conformément au règlement UE 65/2014 relatif à l'étiquetage énergétique.

[2] Débit d'air au point de travail selon la norme EN 61591

[3] Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

[4] Pour les appareils encastrables, voir aussi les dimensions indiquées dans les instructions d'installation et le prospectus

[5] Tiroir entièrement déployé

[6] Poids net, y compris les filtres métalliques (Veuillez vous assurer que l'armoire, le mur ou le plafond supporte le poids de l'appareil.)

[7] Convertible pour fonctionner en mode recyclage

Remarques: état des données figurant dans le tableau: 01/2017. Sous réserve de modifications. L'étiquette-énergie apposée sur le modèle d'exposition fournit des données à jour sur l'efficacité énergétique de l'appareil.

Indications

Afin d'assurer une évacuation optimale, veuillez observer les points suivants lors de l'achat et de la mise en place de votre hotte aspirante:

Volume

En principe, le volume d'air d'une pièce devrait être renouvelé 10 à 12 fois par heure. Exemple: surface (15 m2) x hauteur (2, 4 m) = volume (36 m3).
Votre hotte doit assurer une puissance d'évacuation d'env. 360 à 432 m3/h. Le bord inférieur de la hotte ne doit pas être à plus de 1, 6 m du sol de la cuisine.

Installation

La surface d'aspiration ne devrait pas être plus petite que les dimensions extérieures de la zone de cuisson. Plus le bord inférieur de la hotte est proche de la zone de cuisson, plus l'effet sera grand.

Données de référence:
- vitrocéramique, plaque de cuisson en fonte: 60 cm au minimum (normes suisses SMS 5/6)
- gaz: 70 cm au minimum (normes suisses SMS 6/6)
- chauffage au bois: 85 cm au minimum (normes suisses SMS 7/6)

Pour le reste, veuillez suivre les directives cantonales de la police du feu.

Voie d'évacuation

Il est préférable que la voie d'évacuation soit courte, lisse et droite. Le diamètre du tuyau doit rester constant et ne pas diminuer.

Mode recyclage

Veuillez noter que l'utilisation en mode recyclage comporte, par rapport au mode évacuation, une réduction de puissance et des émissions sonores accrues.

Remarque :
Les hottes à recyclage proprement dites ne sont pas concernées par la directive sur l'étiquetage.
* Données encore inconnues au moment de l'impression.

Déclarations de marchandise

Hottes aspirantes avec ou sans ventilateur intégré

La déclaration de marchandise standardisée ci-après est conforme aux directives publiées par la FEA (Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques) en coopération avec les organisations de consommateurs. Cette déclaration de marchandise est basée sur les normes de la CEI (COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE; Comité d'études CE 59).

Société ou marque		Electrolux																												
Type d'appareil		Hottes murales									Hottes plates											Hottes à abattant	Elément de ventilation						Hottes spéciales	
Type ou désignation commerciale *)																														
Modèle / Référence		WHGL-9030CN	WHGL-6030CN	WOL-9035CN	WOL-6035CN	WHL-9030CN	WHL-6030CN	WHL-9031CN	WHL-6031CN	WEGL-1030CN	DASL 9030	DASL 6030	DUSL-6070CN	DUSL-9070CN	DAGL-6040VI	DAGL-9040VI	DAGL-6030	DZGL-6030CN	DZGL-9030CN	DAL-6030	DAK-6030	DXK-6000	DBGL-1030CN	DBGL-7730CN	DBGL-5430CN	DBL-7030CN	DBL-5230CN	DVK-6000	DVL-6000
Données relatives à la consommation *) 1)																														
Classe d'efficacité énergétique		A	A	C	C	C	C	C	C	A	C	C	A+	A	A	A	C	–	–	E	D	E	A	A	A	D	D	E	D
Classe d'efficacité énergétique A+ (basse consommation), ..., G (consommation élevée)																														
Consommation annuelle d'énergie	kWh	57,6	57,6	81	81	121	121	120	120	54,6	88	85	12,7	14,9	50	50	82	–	–	190,9	82,6	117	51,5	4,9	4,9	116	116	181	121
Classe d'efficacité fluidodynamique		A	A	D	D	C	C	C	C	A	C	C	B	B	A	A	C	–	–	*	*	F	A	A	A	D	D	F	E
A (efficacité élevée), ..., G (faible efficacité)																														
Classe d'efficacité lumineuse		A	A	A	A	E	E	E	E	A	A	A	A	A	B	B	A	–	–	F	D	G	A	A	A	E	E	G	F
A (efficacité élevée), ..., G (faible efficacité)																														
Classe d'efficacité de filtration des graisses		B	B	G	G	B	B	B	B	C	B	B	A	A	D	D	A	–	–	C	C	D	D	D	D	C	C	G	C
A (efficacité élevée), ..., G (faible efficacité)																														
Consommation en mode veille,																														
en marche / arrêt	W	– / 0,85	– / 0,85	– / 0,99	– / 0,99	– / 0,85	– / 0,85	– / 0	– / 0	– / 0,85	0,38 / 0,36	0,38 / 0,36	0,07 / 0,06	0,07 / 0,06	0.99 / –	0.99 / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / 0,85	– / 0,85	– / 0,85	– / –	– / –	– / –	– / –
Caractéristiques d'utilisation																														
Débit d'air																														
Evacuation 2)																														
à haute intensité	m^3/h	690	690	–	–	685	685	710	710	690	619	619	–	–	559	559	–	–	–	470	–	–	650	650	650	–	–	–	–
à puissance max.	m^3/h	560	560	560	560	610	610	630	630	560	327	327	–	–	432	432	619	–	–	410	390	256	580	580	580	505	505	365	368
à puissance min.	m^3/h	290	290	300	300	315	315	315	315	290	200	200	–	–	240	240	200	–	–	240	185	155	280	280	280	250	250	230	155
Recyclage 2)																														
à haute intensité	m^3/h	475	475	–	–	370	370	400	400	475	248	248	170	170	472	472	–	–	–	350	–	–	380	380	380	–	–	–	–
à puissance max.	m^3/h	450	450	270	180	350	350	360	360	450	157	157	136	136	443	443	255	–	–	310	340	180	370	370	370	360	360	140	280
à puissance min.	m^3/h	230	230	270	180	160	160	230	230	230	90	90	75	75	231	231	98	–	–	200	161	155	270	270	270	200	200	130	140
Pression 2)																														
à haute intensité	Pa	447	447	320	320	500	500	500	500	451	440	440	–	–	528	528	–	–	–	*	*	–	448	448	448	–	–	–	–
à puissance max.	Pa	–	–	–	–	480	480	480	480	*	250	250	–	–	520	520	440	–	–	*	*	324	–	–	–	340	340	270	440
à puissance min.	Pa	–	–	–	–	115	115	115	115	*	100	100	–	–	424	424	140	–	–	*	*	250	–	–	–	230	230	130	150
Niveau sonore 3)																														
à haute intensité	dB(A)	69	71	–	–	71	71	69	69	69	66	66	61	61	65	65	–	–	–	*	–	–	72	72	72	–	–	–	–
à puissance max.	dB(A)	65	67	69	69	67	67	66	66	65	51	51	55	55	61	61	66	–	–	*	68	72	70	70	70	69	69	70	69
à puissance min.	dB(A)	51	54	59	59	54	54	51	51	51	42	42	31	31	54	54	42	–	–	*	51	64	56	56	56	52	52	64	48
Dimensions 4)																														
Hauteur évacution / recyclage	cm	65 / 73	65 / 73	91,2 / 91,2	91,2 / 91,2	65 / 73	65 / 73	65,5 / 71,4	65,5 / 71,4	65 / 65	4.9	4,9	4,9	4,9	– / –	– / –	4,9	4,9	4,9	3,6	3,6	15	36	36	36	30,5	30,5	1,9	12
Largeur	cm	90	60	90	60	90	60	90	60	105	89,3	59,8	59,8	89,8	54,7	89,8	59,8	59,8	89,8	59,8	59,8	59,9	99	77	54	70,2	52,2	59,8	59,8
Profondeur	cm	47	47	38,5	38,5	47	47	49	49	105	31,9–36,9	31,9–36,9	31,9–36,9	31,9–36,9	31–35	31–35	31,9–36,9	31,9–36,9	31,9–36,9	29–35	29–35	32	30	30	30	28,4	28,4	45	50
Profondeur en position avancée 5)	cm										52	52	52	52	45,7	45,7	52	52	52	43,1	43,1	44,5						50.2	
Distance min. du plan de cuisson à gaz / électrique	cm	65/65	65/65	50/50	50/50	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	70/50	70/50	70/50	70/50	50/50	50/50	70/50	70/50	70/50	65/50	65/50	75/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/60
Poids 6)	kg	17	14,8	18,5	16,8	20,5	18,3	12,1	11,2	28	12,2	10,7	12,2	12,2	9,4	9,4	10,4	6,8	6,8	12,5	10,8	6,8	9,8	6,3	5,5	6,6	5	8	5
Équipement																														
Diamètre du raccord d'évacuation	mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	–	–	150	150	150	150	150	150	150	120	150	150	150	150	150	120	120
Position du raccord d'évacuation		en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut / lat.	en haut / lat.	en haut / lat.	en haut	en haut	en haut / arr.	en haut
Clapet de retenue intégré / joint		· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	–	–	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –
Fonctionnement en mode évacuation / recyclage 7)		· / ·7)	· / ·7)			· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	– / ·	– / ·	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	· / –	· / –	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)
Type de filtres / nombre		métal / 3	métal / 2	métal / 2	métal / 2	métal / 2	métal / 3	métal / 2	métal / 3	métal / 2	métal / 2	métal / 2	métal / 1	métal / 1	métal / 1	métal / 1	métal / 2	métal / 2	métal / 2	métal / 2	métal / 2	métal / 1	métal / 2	métal / 2	métal / 2	métal / 1	métal / 1	métal / 1	métal / 2
Utilisation																														
interne / externe		· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –
nombre de vitesses / sans pallier		3+1 / –	3+1 / –	3	3	4+1 / –	4+1 / –	4+1 / –	4+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3 / –	– / –	– / –	3+1 / –	3 / –	3 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3 / –	3 / –	3 / –	3 / –
réglage de la puissance électronique / électromécanique		· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	– / ·	– / ·	– / ·	· / –	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·
Eclairage																														
halogène / LED		– / ·	– / ·	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / · 8)	– / · 8)	· / –	– / ·	– / ·	– / ·	· / –	· / –	· / –	· / –
puissance	W	3x1,1	2x1,1	2x1,1	2x1,1	2x20	2x20	2x20	2x20	4x2,1	3x3	2x3	2x3	3x3	1x7	1x7	2x3	2x3	3x3	*	*	2x28	4x1,1	2x1,1	2x1,1	2x20	2x20	2x28	2x20
Puissance des moteurs	W	270	270	140	140	250	250	250	250	270	2x100	2x100	27	27	220	220	2x100	–	–	*	*	110	250	250	250	205	205	2x110	160
Le fabricant est libre de fournir de plus amples informations sur l'équipement.																														
Raccordement électrique																														
Raccordement électrique	V/W	220–240 / 273,3	220–240 / 272,2	220–240 / 242,2	220–240 / 242,2	220–240 / 290	220–240 / 290	220–240 / 290	220–240 / 290	220–240 / 278,4	220–240 / 209	220–240 / 206	220–240 / 33	220–240 / 36	220–240 / 227	220–240 / 227	220–240 / 206	220–240 / 6	220–240 / 9	220–240 / *	220–240 / *	220–240 / 166	220–240 / 254.4	220–240 / 252.2	220–240 / 252.2	220–240 / 245	220–240 / 245	220–240 / 276	220–240 / 200
Longueur du câble de raccordement		2,1	2,1	1,2	1,2	2,1	2,1	1,9	1,9	1,9	1	1	1	1	1,5	1,5	1	1	1	1,8	1,8	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1.8	1.5
Sécurité et service																														
Conformes aux prescriptions suisses de sécurité		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Pays d'origine		IT	IT	TR	TR	IT	IT	IT	IT	IT	CH	CH	CH	CH	IT	IT	CH	CH	CH	TR	TR	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Garantie	2 années	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Service après-vente effectué par	Electrolux SA	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Nom et adresse du fournisseur		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich																												

Explications
- · disponible / oui – non disponible / non

1) Valeurs déterminées conformément au règlement UE 65/2014 relatif à l'étiquetage énergétique.
2) Débit d'air au point de travail selon la norme EN 61591
3) Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3
4) Pour les appareils encastrables, voir aussi les dimensions indiquées dans les instructions d'installation et le prospectus
5) Tiroir entièrement déployé
6) Poids net, y compris les filtres métalliques (Veuillez vous assurer que l'armoire, le mur ou le plafond supporte le poids de l'appareil.)
7) Convertible pour fonctionner en mode recyclage
8) à partir de avril

Remarques: état des données figurant dans le tableau: 01/2017. Sous réserve de modifications. L'étiquette-énergie apposée sur le modèle d'exposition fournit des données à jour sur l'efficacité énergétique de l'appareil.

Indications
Afin d'assurer une évacuation optimale, veuillez observer les points suivants lors de l'achat et de la mise en place de votre hotte aspirante:

Volume
En principe, le volume d'air d'une pièce devrait être renouvelé 10 à 12 fois par heure. Exemple: surface (15 m2) x hauteur (2,4 m) = volume (36 m3).
Votre hotte doit assurer une puissance d'évacuation d'env. 360 à 432 m3/h. Le bord inférieur de la hotte ne doit pas être à plus de 1,6 m du sol de la cuisine.

Installation
La surface d'aspiration ne devrait pas être plus petite que les dimensions extérieures de la zone de cuisson. Plus le bord inférieur de la hotte est proche de la zone de cuisson, plus l'effet sera grand.

Données de référence:
- vitrocéramique, plaque de cuisson en fonte: 60 cm au minimum (normes suisses SMS 5/6)
- gaz: 70 cm au minimum (normes suisses SMS 6/6)
- chauffage au bois: 85 cm au minimum (normes suisses SMS 7/6)

Pour le reste, veuillez suivre les directives cantonales de la police du feu.

Voie d'évacuation
Il est préférable que la voie d'évacuation soit courte, lisse et droite. Le diamètre du tuyau doit rester constant et ne pas diminuer.

Mode recyclage
Veuillez noter que l'utilisation en mode recyclage comporte, par rapport au mode évacuation, une réduction de puissance et des émissions sonores accrues.

Remarque :
Les hottes à recyclage proprement dites ne sont pas concernées par la directive sur l'étiquetage.
* Données encore inconnues au moment de l'impression.

Déclarations de marchandise

Réfrigérateurs et congélateurs ménagers

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux																																
Type d'appareil		Réfrigérateurs / congélateurs avec compresseur																																
Désignation de vente		IK2808SZ	IK2805SZ	IK3035SZ	IK2705BZ	IK2150CZR	IK1910SZ	IK1695Z	IK2581BN	IK2550BN	IK2915B		IK2755B	IK2355B	IK3029S	IK3026S	IK3318C	IK2685	IK2080S	IK2070S	IK2065S	IK2240C	UK120520	IK1345S	IK1555C	IG2085SN	IG1460SN	IG1235SN	IG0945	UG0985					
Classification du type d'appareil																																		
Classe d'efficacité énergétique		A+++	A++	A++	A++	A+++	A+++	A++	A+++	A+++	A+++		A++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++					
Consommation d'énergie en 365 jours [1]	kWh	145	230	130	233	81	132	190	120	153	153		230	218	143	215	76	219	103	115	172	68	141	99	64	238	200	184	155	148					
Caractéristiques de l'appareil																																		
Capacité utile totale [2]	l	255	256	275	233	215	192	169	247	255	267		267	235	286	286	310	268	180	181	181	202	117	118	141	204	146	122	94	98					
Capacité utile de la partie réfrigération [2]	l	230	230	200	182	215	177	100	186	192	192		192	160	261	261	310	218	166	166	166	202	100	103	141	–	–	–	–	–					
- dont compartiment cellier max./min. [3]	l/l	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-				
- dont compartiment réfrigération [4]	l	75	75	75	70	60	60	52	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
- dont compartiment à glace	l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
Capacité utile de la partie surgélation	l	25	26	–	51	–	15	17	61	63	75		75	75	25	25	–	50	14	15	15	–	17	15	–	204	146	122	94	98					
Signe distinctif étoiles [5]		****	****	–	****	–	****	****	****	****	****		****	****	****	****	–	****	****	****	****	–	****	****	–	****	****	****	****	****					
Capacité de surgélation [6]	kg	3	3	–	8	–	2	2	10	10	12		12	4	3	3	–	4	4	2	2	–	2,5	2	–	20	20	20	16	18					
Temps de stockage en cas de panne [7]	h	20	20	–	24	–	13	12	23	23	24		24	22	20	20	–	20	12	12	12	–	13	12	–	24	22	22	26	29					
Classe climatique [8]		SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	N-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T					
Bruit, puissance acoustique [9]	dB(A) (re 1pW)	36	36	37	38	38	37	37	39	39	34		35	36	35	35	35	36	35	35	35	35	36	36	36	39	39	39	35	38					
Procédure de dégivrage de la partie réfrigération	automatique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–					
Procédure de dégivrage de la partie surgélation	manuelle [10]	•	•	–	•	•	•	•	–	–	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•	–	–	–	–	•	•				
	automatique [10]	–	–	–	–	–	–	–	•	•	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–	–				
Construction et marquage																																		
Appareil indépendant / encastrable sous plan de travail		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-				
Appareil encastrable sous plan de travail / intégrable [11]		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	·/·	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	·/·				
Appareil encastrable / intégrable [11]		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	–	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	–				
Nombre de portes extérieures / tiroirs		1/-	1/-	1/-	2/-	1/-	1/-	1/-	2/-	2/-	2/-		2/-	2/-	1/-	1/-	1/-	2/-	2/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-				
Charnière [12]		d/g/r	d/g/r	d/r	d/r	d/r	d/r	d/r	d/r	d/r	d/g/r		d/g/r	d/r	d/r	d/g/r	d/r	d/r	d/r	d/g/r	d/g/r	d/r	d/g/r	d/g/r	d/r	d/r	d/r	d/r	d/r	d/g/r				
Cadre décoratif	existe / peut être ajouté	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-				
Dimensions [13]																																		
Hauteur	cm	178,0	178,0	178,0	178,0	140,0	1400	122,5	178,0	178,0	178,0		178,0	158	178,0	178,0	178,0	158,0	122,5	122,5	122,5	122,5	82,0	88,0	88,0	178,0	140,0	122,5	88,0	82,0				
Largeur	cm	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0		56,0	56,0	56	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	60,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	60,0				
Profondeur y compris distance de la paroi	cm	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0		55,0	56,0	56	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	55,0				
Hauteur sans plan de travail	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	cm						114,0	114,0	114,0	114,0	114,0		114,0					114,0					114,0	114,0	114,0				114,0	114,0				
Poids à vide [14]	kg	62	62	60	63	48.5	50	45,5	61	61	60		60	55	56	56	55	47	41	41	41	37	35	33	33	65	61	43	33	35				
Equipement																																		
Régulation de la température pour partie surgélation		•	•	–	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	•	•	–	•	•	•	•	•				
- indépendante de la température de la partie réfrigération		–	–	–	•	•	–	•	–	•	•		•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
- avec la température de la partie réfrigération		•	•	–	–	–	•	–	–	–	–		–	•	•	•	–	•	•	•	•	–	•	•	–	•	•	•	•	•				
Commutateur p. surgélation rapide avec remise automatique à l'état initial		•	•	–	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	–	–	•	•	•	–	–	–	–	•	•	•	•	•				
Indicateurs de contrôle																																		
Partie	fonctionnement normal affichage numérique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	–	•	•	•	–	•	•	•	•	–	•	•			–	–	–				
réfrigération	indicateur de température intérieur/extérieur	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-		·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-				
	avertisseur porte ouverte optique/acoustique	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	-/·	·/·	·/·	·/·	-/·	·/·	·/·	·/·	·/·	-/·	·/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·				
Partie	fonctionnement normal affichage	–	–	–	•	–	–	–	•	•	•		•	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•				
surgélation	Cong. rapide avec remise automatique à l'état initial	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•		•	–	•	•	–	–	•	•	•	–	–	–	–	•	•	•	•	•				
	panne, signal d'alarme optique/acoustique	-/-	-/-	-/-	·/·	·/·	-/-	-/-	·/·	·/·	·/·		·/·	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·				
	ouverture porte, signal optique/acoustique	-/-	-/-	-/-	·/·	·/·	-/-	-/-	·/·	·/·	·/·		·/·	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·				
	indicateur de température intérieur/extérieur	-/-	-/-	-/-	·/-	·/-	-/-	-/-	·/-	·/-	·/-		·/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	·/-	·/-	·/-	·/-	-/-				
Partie réfrigération																																		
- Support à œufs	nombre d'œufs	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	12	12	–	–	–	–	–				
- Comp. porte avec clapet ou porte coulissante	nombre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–				
- Rayonnage dans la porte	nombre	4	4	4	2	3	2	2	6	4	3		3	3	5	5	5	3	4	4	4	4	2	2	2	–	–	–	–	–				
- Comp. de rangement dans la partie réfrigération	nombre	4	4	5	4	5	3	3	5	5	5		5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	3	3	4	–	–	–	–	–				
- dont réglables	nombre	3	3	4	3	4	2	2	4	4	4		4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	2	2	3	–	–	–	–	–				
- Bacs dans la partie réfrigération	nombre	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–				
Partie surgélation																																		
- Compartiment dans la porte	nombre	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
- Compartiment dans l'espace intérieur	nombre	–	–	–	2	–	–	–	3	3	3		3	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	6	5	4	–				
- Hauteur max. du comp. dans l'espace intérieur	cm	–	–	–	–	–	–	–	15,0	15,0	15,0		15,0	–	–	–	–	30,0	–	–	–	–	13,3	–	–			15,0	15,0	15,0				
- Corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace intérieur	nombre	–	–	–	2	–	–	–	3	3	3		3	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	5	5	4	3	–				
- Bacs à glac	nombre	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
Raccordement électrique																																		
selon plaque signalétique	V / Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50 V	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50				
	W	120W	120W	120W	120W	80W	80 W	100 W	140 W	140 W	140 W		140 W	140 W	130 W	130 W	100 W	200 W	120W	130 W	130 W	130 W	110 W	80 W	80 W		150 W	120 W	100 W	120 W				
Sécurité et service																																		
Conforme aux normes de sécurité suisses		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Pays d'origine		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	HU	HU	HU	IT	HU	IT	IT	HU				
Garantie	2 années	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Service par	Electrolux SA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Mode d'emploi	a / f / i	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Instruction d'installation	a / f	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Nom et adresse de la représentation générale		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich																																

Explications

· disponible, resp. oui – non disponible, resp. non

1) La consommation d'énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153, édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 V/50 Hz. Les indications d'utiliation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent survenir au cours de l'exploitation.

2) Y compris compartiment cellier et compartiment froid, ainsi que compartiment à glace, dans la mesure où ceux-ci sont existants.

3) Compartiment de stockage à haute température entre +8 et +14 °C.

4) Compartiment de stockage à basse température entre +3 et –2 °C.

5) * = compartiment à –6 °C ou moins.
** = compartiment à –12 °C ou moins.
*** = compartiment de surgélation à –18 °C ou moins
**** = appareil de surgélation ou de congélation à –18 °C ou moins et une capacité minimum de surgélation.

6) La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée selon le type de construction qu'après commutation sur fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 24 heures. Voir mode d'emploi.

7) Temps de montée en température à –9 °C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de changement partiel, ces temps sont abrégés.

8) Classe climatique SN:
températures ambiantes de +10 à +32 °C
Classe climatique N:
températures ambiantes de +16 à +32 °C
Classe climatique ST:
températures ambiantes de +16 à +38 °C
Classe climatique T:
températures ambiantes de +16 à +43 °C.

9) Niveau de puissance sonore évalué selon A (norme EN 60704-2-14). Plus la valeur est élevée, plus le bruit est fort. Un accroissement de 2 dB est à peine perceptible. Un accroissement de 10 dB est ressenti comme étant deux fois plus fort. Les niveaux de puissance sonore utilisés ici ne sont pas comparables aux niveaux sonores donnés en dB(A) (par exemple trafic, place de travail).

10) Il est necessaire de vider l'appareil avant le dégivrage.

11) Peut être intégré en utilisant la porte d'un meuble.

12) Charnière: g = gauche, d = droite, r = réversible.

13) Dimensions requises de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à encastrer et des appareils à encastrer sous le plan de travail.

14) Veiller à ce que l'armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l'appareil est plein.

Remarque: état des indications des tableaux 01 / 2017. Tous développements ultérieurs réservés.

Lave-vaisselles

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux								
Type resp. designation de vente		GA60SLIS	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLVS	GA60GLVS	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV
Indices de consommation dans le programme Eco:										
Classe d'efficacité énergétique[1]		A+++	A+++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A++
Consommation annuelle d'énergie[1]	kWh	241	241	262	241	241	262	262	176	197
Consommation d'énergie par cycle de lavage[1]	kWh	0,86	0,86	0,93	0,86	0,86	0,93	10	0,63	0,7
Consommation en mode veille/appareil enclenché/éteint	W	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0.10	0,10/0,10
Consommation annuelle d'eau[1]	l	3080	3080	2860	3080	3080	2860	2860	2775	2775
Consommation d'eau par cycle de lavage[1]	l	11,0	11,0	10,5	11,0	11,0	10,5	10,5	9,9	9,9
Caractéristiques utiles										
Classe d'efficacité de séchage[1]		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Durée[1]	min.	225	225	195	195	225	225	225	240	243
Durée automatique de coupure	min.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Capacité[1]	Couverts standard	15	15	13	15	15	13	13	9	9
Bruit durant le programme Eco2)	dB(A)	39	42	44	39	41	46	47	44	45
Construction										
Appareil encastrable		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Appareil indépendant avec plan de travail		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Appareil indépendant sous plan de travail possible		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Encastrable en hauteur		·	·	·	·	·	·	·	·	·
placable		+	–	–	–	–	–	+	–	–
intégrable/entièrement intégrable		·/–	·/–	·/–	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·
Dimensions[3]										
Hauteur	cm	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0
Largeur	cm	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	44,5	44,5
Profondeur, distance du mur incluse	cm	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	55,5	55,5
Hauteur pour module inférieur	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Profondeur avec porte ouverte	cm	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Marge de réglage de la hauteur	cm	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Poids à vide	kg	46,0	40,0	39,5	45,5	40,0	43,5	38,6	37,3	37,3
Equipement										
Programmes		8	7	6	8	7	6	6	7	6
Températures de rinçage		5	4	4	5	4	4	4	4	3
Bras gicleur satellite		·	·	·	·	·	·	·	·	–
Bras gicleur dans le haut		·	·	·	·	·	·	·	–	–
Panier à vaisselle supérieur réglable en hauteur		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Supports pour assiettes modulables		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Eclairage intérieur		·	·	–	·	·	–	–	–	–
Protection anti-innondation AquaControl		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Protection anti-surchauffe		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Indicateur de remplissage de sel		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Indicateur de remplissage du produit de rinçage		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Retardateur de mise en marche		max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h
Indicateur du temps restant		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Indicateur de panne		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Indicateur de fin de programme optique/acoustique		·/·	·/–	·/–	·/·	·/–	·/·	·/·	·/·	·/·
Indicateur de déroulement du programme		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Projection au sol		–	–	–	TimeBeam	TimeBeam	SpotControl	SpotControl	TimeBeam	SpotControl
Fonction éco		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Alimentation en énergie et en eau										
Raccordement électrique										
Tension		230	230	230	230	230	230	230	230	230
Valeurs de raccordement	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1
Protection par fusibles	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Raccordement d'eau										
Tuyau à pression G ¾", longueur	m	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,5	1,5
Raccordements possibles: eau froide/eau chaude		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Pression d'eau	bar			0,5–8	0,5–8		0,5–8	0,5 – 8		
Sécurité et service										
Correspond aux normes de sécurité suisses		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Pays d'origine		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	PL	PL
Garantie	2 années	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Service par	Electrolux SA	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Nom et adresse de la représentation générale		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich								

Informations supplémentaires pour un usage écologique

Modèle		GA60SLIS	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLVS	GA60GLVS	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV
Programme éco avec raccordement à l'eau chaude (60°C maxi.)										
Durée du programme	min.	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Consommation d'énergie	kWh	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,31	0,31
Consommation d'eau	litres	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	8,0	8,0
Programme court										
Durée du programme	min.	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Consommation d'énergie	kWh	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Consommation d'eau	litres	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	9,0	9,0

Explications

· disponible, respect. oui – non disponible, respect. non

1) Valeurs établies selon la norme EN 50 mme éco. La consommation annuelle se base sur 280 cycles de lavage standard avec raccordement à l'eau froide, consommation en standby incluse.

2) Mesure selon la norme IEC 60704-2-3 en programme éco.

3) Pour les appareils encastrables, dimensions de la niche. Les autres dimensions figurent dans les prospectus.

4) Les possibilités éventuelles de conversion figurent dans les prospectus.

Remarque: actualité des indications 01/2017.
Toutes modifications réservées.
Pour les appareils exposés, l'étiquette renseigne sur les données effectives.

Lave-linge / sèche-linge combinés

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Nom de la firme / nom de marque			Electrolux
Type d'appareil			Chargement frontal
Type resp. désignation de vente			WTGL3VI
Consommation lavage programme normal 60 °C[1]			
Classe d'efficacité énergétique			
A (consommation faible), .., G (consommation forte)			B
Consommation d'énergie[1]		kWh	1,05
Consommation d'eau		l	49
Consommation séchage[1]			
Classe d'efficacité énergétique			
A (consommation faible), .., G (consommation forte)			B
Consommation d'énergie		kWh	4,62
Consommation d'eau		l	50
Utilisation[1]			
Capacité			
- Lavage		max. kg	7
- Séchage		max. kg	4
Classe d'efficacité au lavage	A (meilleure), .., G (moins bonne)		A
Classe d'efficacité à l'essorage	A (meilleure), .., G (moins bonne)		B
- pour le degré d'essorage2)		%	52
- pour le régime d'essorage		t/min.	1400
Durée			
- Lavage		min.	180
- Séchage		min.	235
- Lavage et séchage		min.	415
Construction			
Appareil fixe avec surface de travail			–
Appareil fixe pouvant être placé dans le module inférieur			·
Appareil placé dans le module inférieur (sans surface de travail)			·
mobile			–
Charnière de la porte[3]			l
Dimensions			
Hauteur		cm	82
Largeur		cm	59,6
Profondeur, distance du mur incluse[4]		cm	57
Hauteur pour module inférieur[4]			–
Hauteur avec couvercle ouvert (chargement par le haut)		cm	–
Profondeur avec porte ouverte (chargement frontal)		cm	98
Marge de réglage de la hauteur		cm	1,5
Poids à vide		kg	68,4
Commande du séchage			
par programmation[5]			·
par détection électronique de l'humidité[6]			·
Système et équipement			
Introduction du linge		cm	par l'avant, ø 32
Câble avec fiche		m	1,5
Tuyau d'évacuation		m	1,4
Tuyau d'arrivée avec vanne Aquastop			·
Isolation phonique générale			–
Programmes de séchage totalement électroniques			·
Programmes complémentaires et programme spécial minuté			·
Affichage de la durée du programme			·
Eclairage du tambour			–
Compartiments à produits lessiviels			3
Moteur			Universale
Alimentation en courant et en eau			
Raccordement électrique[7]			
- Tension		V	230-, 50 Hz
- Puissance absorbée		kW	2,0
- Fusible		A	10
Raccordement d'eau			
- Tuyau pression G ¾"		m	1,5
- Raccordements possibles:	eau froide/eau chaude		·/–
- Pression d'eau		bar	0,5–8
Sécurité et service			
Correspond aux normes de sécurité suisses			·
Pays d'origine			IT
Garantie		2 années	·
Service par		Electrolux SA	·
Mode d'emploi			a/f/i ·
Instructions d'installation			a/f ·
Nom et adresse de la représentation générale	Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich		

· existant resp. oui – Impossible

1) Valeurs établies selon la norme EN 50229, EN 60456, EN 61121 pour les programmes standard «coton 60 °C» et «coton sec à ranger».

2) Si le degré d'essorage est de 100%, cela signifie que 1 kg de linge (poids du linge sec) comportera encore 1 kg d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide. Cette valeur est notamment importante pour calculer la consommation de courant lors de l'utilisation du séchoir.

3) Charnières de la porte: g = gauche, d = droite, m = modifiables. Exemple: g/m signifie qu'à la livraison les charnières sont placées à gauche, mais qu'elles peuvent être placées à droite.

4) Pour appareils placés dans le module inférieur: dimensions de la niche. Pour d'autres dimensions, consulter le prospectus.

5) Régler le degré de séchage selon le type de linge, conformément au mode d'emploi.

6) Le degré de séchage est maintenu automatiquement.

7) Indications sur les possibilités de commutation, voir event le prospectus.

Réfrigérateurs et congélateurs ménagers indépendantes

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux
Type d'appareil			Food Center
Désignation de vente			EAL6147WOX
Classification du type d'appareil			
Classe d'efficacité énergétique			A++
Consommation d'énergie en 365 jours [1]		kWh	351
Caractéristiques de l'appareil			
Capacité utile totale [2]		l	538
– dont dans l'exéc. FrostFree: partie réfrigération/comp. étoiles		l/l	–/179
Capacité utile de la partie réfrigération [2]			359
– dont compartiment cellier max./min. [3]		l/l	–/–
– dont compartiment réfrigération [4]		l	
– dont compartiment à glace		l	–
Capacité utile de la partie surgélation		l	179
– dont compartiment à étoiles		l	179
– dont compartiment à glace		l	–
Capacité utile de la partie compartiment à étoiles		l	–
Signe distinctif étoiles [5]			
Capacité de surgélation [6]		kg	13
Temps de stockage en cas de panne [7]		h	4
Classe climatique [8]			SN-T
Bruit, puissance acoustique [9]		dB(A) (re 1pW)	44
Procédure de dégivrage	manuelle		–
de la partie réfrigération	semi-automatique		–
	automatique		•
Procédure de dégivrage	manuelle [10]		–
de la partie surgélation	semi-automatique [10]		–
	automatique		•
Construction et marquage			
Appareil indépendant / encastrable sous plan de travail			•/–
Avec plan de travail à hauteur de table			–
Appareil encastrable sous plan de travail / intégrable [11]			–/–
Appareil encastrable / intégrable [11]			–/–
Construction spéciale, voir prospectus			–
Nombre de portes extérieures / tiroirs			2/–
Charnière [12]			d/g
Cadre décoratif	existe/peut être ajouté		–/–
Dimensions [13]			
Hauteur		cm	177,6
Largeur		cm	91,5
Profondeur y compris distance de la paroi		cm	76,8
Hauteur sans plan de travail		cm	–
Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti		cm	–
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti		cm	118,0
Poids à vide [14]		kg	137
Equipement			
Indication de température	intérieur/extérieur		–/•
Avertisseur porte ouverte	optique/acoustique		•/•
Régulation de la température pour partie surgélation			
– indépendante de la température de la partie réfrigération			•
– avec la température de la partie réfrigération			–
Commutateur p. fonctionnem. continu de la partie surgélation			•
Indicateurs de contrôle			
Partie	fonctionnement normal	Lampe verte	–
réfrigération	indicateur de température	intérieur/extérieur	–/•
	avertisseur porte ouverte	optique/acoustique	•/–
Partie	fonctionnement normal	Lampe verte	–
surgélation	fonctionnement continu	Lampe jaune	–
	panne, signal d'alarme	optique/acoustique	–/•
	ouverture porte, signal	optique/acoustique	–/•
	indicateur de température	intérieur/extérieur	–/•
Partie réfrigération			
– Support à œufs			–
– Comp. porte avec clapet ou porte coulissante		Nombre d'œufs	2
– Rayonnage dans la porte		Nombre	3
– Comp. de rangement dans la partie réfrigération		Nombre	3
– dont réglables		Nombre	2
– Bacs dans la partie réfrigération		Nombre	3
Partie surgélation, compartiment étoiles			
– Compartiment dans la porte		Nombre	3
– Compartiment dans l'espace intérieur		Nombre	5
– Hauteur max. du comp. dans l'espace intérieur		cm	–
– Corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace intérieur		Nombre	2
– Bacs à glace		Nombre	–
Raccordement électrique			
Tension/fréquence		V/Hz	220–240
Valeur de raccordement		A/W	1,5/280 W
Sécurité et service			
Conforme aux normes de sécurité suisses			•
Pays d'origine			KR
Garantie		2 années	•
Service par		Electrolux SA	•
Mode d'emploi		a/f/i/angl.	•
Instruction d'installation		a/f/i/angl	–
Nom de la représentation générale	Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich		

Explications

• disponible, resp. oui – non disponible, resp. non

1) La consommation d'énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153, édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 V/50 Hz. Les indications d'utilisation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent survenir au cours de l'exploitation.

2) Y compris compartiment cellier et compartiment froid, ainsi que compartiment à glace, dans la mesure où ceux-ci sont existants.

3) Compartiment de stockage à haute température entre +8 et +14 °C.

4) Compartiment de stockage à basse température entre +3 et –2 °C.

5) * = compartiment à –6 °C ou moins
** = compartiment à –12 °C ou moins
*** = compartiment de surgélation à –18 °C
**** = appareil de congélation ou de surgélation à –18 °C ou moins et une capacité minimum de surgélation.

6) La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée selon le type de construction qu'après commutation sur fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 24 heures. Observer le mode d'emploi.

7) Temps de montée en température à –9 °C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de changement partiel, ces temps sont abrégés.

8) Classe climatique SN:
températures ambiantes de +10 °C à +32 °C
Classe climatique N:
températures ambiantes de +16 °C à +32 °C
Classe climatique ST:
températures ambiantes de +16 °C à +38 °C
Classe climatique T:
températures ambiantes de +16 °C à +43 °C.

9) Niveau de puissance sonore évalué selon A (norme EN 60704-2-14). Plus la valeur est élevée, plus le bruit est fort. Un accroissement de 2 dB est à peine perceptible. Un accroissement de 10 dB est ressenti comme étant deux fois plus fort. Les niveaux de puissance sonore utilisés ici ne sont pas comparables aux niveaux sonores donnés en dB (A) (par exemple trafic, place de travail).

10) Il est necessaire de vider l'appareil avant le dégivrage.

11) Peut être intégré en utilisant la porte d'un meuble.

12) Charnière: g = gauche, d = droite, r = réversible.

13) Dimensions requises de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à encastrer et des appareils à encastrer sous le plan de travail.

14) Veiller à ce que l'armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l'appareil est plein.

Remarque: état des indications des tableaux 01/2017.
Tous développements ultérieurs réservés.

Fours à micro-ondes

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux
Type de construction/genre de pose			Four à micro-ondes
Indépendant			•
Encastrement norme CH 55 cm/norme Euro 60 cm			°
Montage sous l'armoire supérieure			–
Désignation de vente			EMM15008OW
Dimensions			
Hauteur		cm	22,4
Profondeur		cm	42,4
Tiefe		cm	31,5
Profondeur porte ouverte		cm	65,5
Charnière			gauche
Poids à vide		kg	8,6
Équipement			
Dimensions	Hauteur	cm	17,8
intérieures:	Largeur	cm	27,5
	Profondeur	cm	29,7
	Surface utile	cm^2	715
Volume		l	15
Hublot/éclairage intérieur			•/•
Revêtement intérieur			tôle d'acier laquée
Réglage de la puissance			électromécanique
Positions de réglage			7 positions
Minuterie/affichage de contrôle			– électromécanique – optique – acoustique
Programme de décongélation			–
Programme de cuisson			–
Programme de cuisson combiné			–
Indication de l'heure exacte			–
Système			plateau tournant
Raccordement électrique			
Tension		V	220–240
Fréquence		Hz	50
Ampérage		A	10
Valeur de raccordement total max.		kW	0,90
Type de raccordement			câble 1,0 m
Valeurs isolées (pour appareils combinés)			
Valeur de raccordement micro-ondes		kW	–
Valeur de raccordement chaleur tournante/air pulsé		kW	–
Valeur de raccordement chaleur sup./inf.		kW	–
Valeur de raccordement gril		kW	–
Qualités d'utilisation			
Modes de fonctionnement et puissances nominales :			
Valeurs individuelles (pour les appareils combinés)			
Valeur de raccordement micro-ondes		max. Watt	500
Valeur de raccordement gril		max. Watt	–
Accessoires			
Plat en verre tournant		25,5 cm ø	•
Grille grill/Plat crostino			–/–
Sécurité et service			
Conforme aux normes de sécurité suisses			•
Pays d'origine			Chine
Garantie		2 années	•
Service par		Electrolux SA	•
Mode d'emploi		a/f/i	•
Instruction d'installation		a/f/i	•
Nom et adresse de la représentation générale	Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich		

• disponible, resp. oui ° avec supplément de prix – non disponible, resp. non

Remarque: état des indications des tableaux 01/2017.
Tous développements ultérieurs réservés.

Machine à café

La déclaration de marchandise standardisée ci-après est conforme aux directives publiées par la FEA (Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques) en coopération avec les organisations de consommateurs. Cette déclaration de marchandise est basée sur la méthode de mesure de la FEA / du CECED (Conseil Européen de la Construction d'appareils Domestiques) ainsi que sur les normes de la CEI (Commission électrotechnique internationale) et du CENELEC (Comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique).

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux
Type ou désignation commerciale			Machine à café automatique encastrable
Modèle/Référence			ESP4SL60
Données relatives à la consommation			
Classe d'efficacité énergétique [1]			D
Consommation d'énergie [1]		kWh	104
Fonction économie d'énergie			•
Déclenchement automatique programmable		min	30/60/120
Caractéristiques d'utilisation			
Machine à café automatique			•
Machine à café à capsules/à dosettes			–
Machine à café à piston			–
Buse à eau chaude			•
Buse à vapeur			•
Cappuccino manuel/automatique			–/•
Fonction pour chocolats chauds			–
Type de pose			
Appareil à pose libre			–
Appareil encastrable			•
Dimensions [2]			
Hauteur		cm	45,5
Largeur		cm	59,4
Profondeur		cm	36,1
Dimensions d'encastrement L/H/P (largeur/hauteur/profondeur)		cm	45/56/55
Poids à vide		kg	23
Caractéristiques techniques			
Alimentation électrique			
Raccordement électrique selon plaque signalétique			
Tension		volts (V)	220–240
Puissance		watts (W)	1350
Capacité			
Réservoir à eau		litres (L)	1,8
Conteneur à grains		grammes (g)	200
Réservoir à lait		litres (L)	0,8
Écoulement de café/de lait			
Réglable en hauteur de/jusqu'à		cm	9,5–12
Équipement/accessoiresr			
Les indications fournies peuvent être déterminées librement par le fournisseur (Programmes, fonctions additionnelles, systèmes de sécurité, indications de contrôle, affichage, écran tactile, couleurs/matériaux, autres caractéristiques en termes d'équipement et de performances)			2 Systèmes de chauffage/Éclairage à LED/Affichage à LED en texte clair en 20 langues/Sélection possible de 5 tailles de tasses différentes/Réglage individuel pour la quantité de remplissage de la tasse, le degré de mouture, la température et la préparation de Cappuccino
Sécurité et services			
Conformes aux prescriptions suisses de sécurité			•
Pays d'origine/fabrication			IT
Garantie		2 années	•
Service après-vente effectué par		Electrolux SA	•
Nom et adresse du fournisseur	Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich		

Explications

• disponible/oui
– non disponible/non

1) Valeurs déterminées selon la méthode FEA en vigueur.

2) Dimensions de la niche d'encastrement pour les appareils encastrables. Pour les autres dimensions, voir la brochure correspondante

Remarques: état des données figurant dans le tableau 01/2017. Sous réserve de modifications. L'étiquette-énergie apposée sur le modèle d'exposition fournit des données à jour sur l'efficacité énergétique de l'appareil.

Appareils encastrables 60 cm

Déclarations de marchandise

Fours électroménagers

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes d e l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Nom de la firme ou nom de marque	Electrolux																														
Type de construction	Fours encastrables																								Compacts 38 encastrables						
	Profi Steam	Profi Steam	Steam	Steam																					Steam	Solo Steam	Classic – chal. tourn.	Chal. tourn. + micro-ondes	Gril + micro-ondes		
Type resp. désignation de vente	EBSL7	EBKSL7	EBGL7	EBKGL7	EBSL6	EBKSL6	EBSL4X	EBKSL4X	EBSL4	EBKSL4			EBGL6X	EBKGL6X	EBGL4X	EBGL4	EBGL3XD	EBKGL3XD	EBGL3D	EBKGL3D	EBL4X	EBL4	EBL2		EBCSL7	EBCGL7	EBCGL6	EBCSL9	EBCGL9		
Données de consommation																															
Classe d'efficacité énergétique pour syst. de chauffage [1]																															
A+++ (basse consommation), D (consommation élevée)	A+	A+	A	A	A	A	A+	A+	A+	A+			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	–	A	–	–		
Consommation d'énergie cuisson conventionnelle kWh/Zyklus	0,89	0,89	1,09	1,09	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99			0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	–	–	–	–	–			
Consommation d'énergie air pulsé/chaleur tournante kWh/Zyklus	0,69	0,69	0,83	0,83	0,88	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89			0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,73	–	0,73	–	–			
Consommation en mode veille, en marche / arrêt W	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49			0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	–	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49			
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolitique kWh/Zyklus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Qualités d'utilisation [1]																															
Température maximale réglable																															
pour chaleur sup. / inf., air pulsé / chaleur tournante °C	230/230	230/230	230/230	230/230	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275			300/300	300/300	300/300	300/300	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	230	–	250	230	230			
Température vapeur °C	50–99	50–99	50–96	50–96	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50–96	50–96	–	–	–			
Puissance de sortie micro-ondes W	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100–1000	100–1000			
Surface maximale du gril cm^2	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400			1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	910	–	910	910	910			
Volume utile de l'espace de cuisson litre	71	71	70	70	71	71	71	71	71	71			71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	34	38	34	33	33			
Dimensions [2]																															
Hauteur cm	76,2	60,0	76,2	60,0	76,2	60,0	76,2	60,0	76,2	60,0			76,2	60,0	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1			
Largeur cm	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8			55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0			
Profondeur (à partir partie frontal meuble) cm	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0			58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0			
Profondeur à porte ouverte (avant p. frontal meuble) cm	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5			44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0			
Poids à vide [3] kg	49	43	46	43	45	37	37	37	37	37			43	43	44	44	44	37	44	37	44	42	42	27,5	26	27	42	40			
Equipement																															
Four petit / moyen / grand	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·			–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/·/–	–/·/–	–/·/–	–/·/–	–/–/–			
Dimensions intérieures Hauteur cm	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7			35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	20,6	23,2	20,7	22,8	22,8			
Largeur cm	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0			48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	43,8	44,0	43,9	43,8	43,8			
Profondeur cm	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6			41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	37,8	38,4	37,9	37,8	37,8			
Eclairage / hublot	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·			·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·//·			
Système de chauffage: Chaleur sup. et inf.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	–	–	·	·	·	–	–	–	–	–			
Air pulsé	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Chaleur tournante	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	–			
Micro-ondes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·			
Vapeur	·	·	·	·	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	–	–			
Autonettoyage catalytique	–	–	–	–	·	·	·	·	–	–			·	·	·	–	·	·	–	–	·	–	–	–	–	–	–	–			
Autonettoyage pyrolytique	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Grilloir infrarouge existant / à ajouter ultérieurement	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–			·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	–	·/–	·/–	·/–			
Grilloir moteur / à air pulsé	–/·	–/·	–/·	–/·	·/·	·/·	–/·	–/·	–/·	–/·			–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–	–/·	–/·	–			
Minuterie / programmateur	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·			·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	–/·	·/·	·/·	·/·	·/·			
Tiroir à ustensiles / chauffable	–/·	–/–	·/–	–/–	–/·	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–			–/·	–/·	–/–	·/–	·/–	–/–	·/–	–/–	·/–	·/–	·/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–			
Raccordement électrique																															
Valeur nominale totale kW	3,5	3,5	3,5	3,5	3,7	3,7	4,0	3,7	4,0	3,7			4,0	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,3	1,9	2,3	2,3	2,3			
Valeur de raccordement total max. *** kW	11,7	11,4	11,4	11,4	11,6	11,4	11,9	11,6	11,4	11,6			11,9	11,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,3	1,9	2,3	2,3	2,3			
Tension V	400 V 2 N E	400 V 2 N E	400 V 2 N E	400 V 2 N E	400 V 2 N E	400 V 2 N E	400 V 2-3 N E	400 V 2-3 N E	400 V 2-3 N E	400 V 2-3 N E			400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	230**	230**	230**	230**	230**			
Ampérage A	2-3 x 16	2-3 x 16	2-3 x 16	2-3 x 16	2-3 x 16	2-3 x 16	2x10	2x10	2x10	2x10			2-3 x 16	2-3 x 16	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	10	10	10	10	10			
Sécurité et service																															
Conforme aux normes de sécurité suisses	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			
Pays d'origine	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE			DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE			
Garantie 2 années	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			
Service par Electrolux SA	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			
Nom et adresse de la représentation générale	Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich																														

Explications

- disponible ou oui – non disponible

1) Valeurs déterminées conformément à la norme EN 50304/60350.

2) Espace minimum nécessaire de la niche. Pour les appareils encastrables, voir mesures sur les fiches d'instructions et le prospectus.

3) Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.

** Câble 2,2 m avec prise type 12.

*** Utiliser impérativement la prise pour le plan de cuisson autonome GK et le conducteur neutre pour le plan de cuisson à induction

Remarques: état des données figurant dans le tableau: 01/2017. Sous réserve de modifications. L'étiquette-énergie apposée sur le modèle d'exposition fournit des données à jour sur l'efficacité énergétique de l'appareil.

Déclarations de marchandise

Cuisinières électroménagers

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux													
Type de construction			Cuisinières encastrables													
Type resp. désignation de vente			EHGL5X	EHGL4X	EHGL4	EHGL3XD	EHGL3D	EHL4X	EHL4	EHL2X	EHL2	EHL2-3	EHK1	EHK1-3	EHK1-2
Données de consommation																
Classe d'efficacité énergétique pour syst. de chauffage [1]																
A+++ (basse consommation), D (consommation élevée)			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Consommation d'énergie cuisson conventionnelle		kWh/Zyklus	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,93	0,93	0,93	
Consommation d'énergie air pulsé		kWh/Zyklus	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	–	–	–	
Consommation en mode veille, en marche/arrêt		W	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	–	–	–	–	–	–	
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolitique		kWh/Zyklus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Qualités d'utilisation [1]																
Température maximale réglable																
pour chaleur sup./inf., air pulsé/chaleur tournante		°C	300/300	300/300	300/300	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/–	275/–	275/–	
Température vapeur		°C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Puissance de sortie micro-ondes		W	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Surface maximale du gril		cm²	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	
Volume utile de l'espace de cuisson		litre	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	77	77	77	
Dimensions [2]																
Hauteur		cm	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	
Largeur		cm	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	
Profondeur (à partir partie frontal meuble)		cm	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	
Profondeur à porte ouverte (avant p. frontal meuble)		cm	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	
Poids à vide [3]		kg	45	44	44	43	43	43	43	43	43	43	38	38	38	
Equipement																
Four	petit/moyen/grand		-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	
Dimensions intérieures	Hauteur	cm	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	36,1	36,1	36,1	
	Largeur	cm	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,4	48,4	48,4	
	Profondeur	cm	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	42,3	42,3	42,3	
Eclairage/hublot			·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	
Système de chauffage:	Chaleur sup. et inf.		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	Air pulsé		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Chaleur tournante		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	–	–	–	
	Micro-ondes		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Vapeur		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Autonettoyage catalytique			·	·	–	·	–	·	–	·	–	–	–	–	–	
Autonettoyage pyrolytique			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Grilloir infrarouge existant/à ajouter ultérieurement			·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	
Grilloir moteur/à air pulsé			–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–	–	–	
Minuterie/programmateur			·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	–	–	–	–	–	–	
Tiroir à ustensiles/chauffable			–/·	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	
Raccordement électrique																
Valeur nominale totale		kW	3,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,0	3,0	3,0	
Valeur de raccordement total max.		kW	11,4	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	8,8	10,6	8,3	6,0	
Tension		V	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2 E	400 V 2 E	
Ampérage		A	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2x16	2-3x16	2x16	2x10	
Sécurité et service																
Conforme aux normes de sécurité suisses			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
Pays d'origine			DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	
Garantie	2 années		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
Service par	Electrolux SA		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
Nom et adresse de la représentation générale			Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich													

Explications
· disponible ou oui – non disponible
[1] Valeurs déterminées conformément à la norme EN 50304/60350.
[2] Espace minimum nécessaire de la niche. Pour les appareils encastrables, voir mesures sur les fiches d'instructions et le prospectus.
[3] Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.
** Câble 2,2 m avec prise type 12.

Remarques: état des données figurant dans le tableau: 01/2017. Sous réserve de modifications. L'étiquette-énergie apposée sur le modèle d'exposition fournit des données à jour sur l'efficacité énergétique de l'appareil.

Fours à micro-ondes

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux
Type de construction / genre de pose			Four à micro-ondes
Indépendant			·
Encastrement norme CH 55 cm / norme Euro 60 cm			°
Désignation de vente			EMM15008OW
Dimensions			
Hauteur		cm	22,4
Profondeur		cm	42,4
Tiefe		cm	31,5
Profondeur porte ouverte		cm	65,5
Charnière			gauche
Poids à vide		kg	8,6
Équipement			
Dimensions intérieures:	Hauteur	cm	17,8
	Largeur	cm	27,5
	Profondeur	cm	29,7
	Surface utile	cm²	715
Volume		l	15
Hublot / éclairage intérieur			· / ·
Revêtement intérieur			tôle d'acier laquée
Réglage de la puissance			électromécanique
Positions de réglage			7 positions
Minuterie / affichage de contrôle			– électromécanique – optique – acoustique
Programme de décongélation			–
Programme de cuisson			–
Programme de cuisson combiné			–
Indication de l'heure exacte			–
Système			plateau tournant
Raccordement électrique			
Tension		V	220–240
Fréquence		Hz	50
Ampérage		A	10
Valeur de raccordement total max.		kW	0,90
Type de raccordement			câble 1,0 m
Valeurs isolées (pour appareils combinés)			
Valeur de raccordement micro-ondes		kW	–
Valeur de raccordement chaleur tournante / air pulsé		kW	–
Valeur de raccordement chaleur sup. / inf.		kW	–
Valeur de raccordement gril		kW	–
Qualités d'utilisation			
Modes de fonctionnement et puissances nominales :			
Valeurs individuelles (pour les appareils combinés)			
Valeur de raccordement micro-ondes		max. Watt	500
Valeur de raccordement gril		max. Watt	–
Grill à quartz / Tournebroche			– / –
Accessoires			
Plat en verre tournant		25,5 cm ø	·
Grille grill / Plat crostino			– / –
Sécurité et service			
Conforme aux normes de sécurité suisses			·
Pays d'origine			Chine
Garantie		2 années	·
Service par		Electrolux SA	·
Mode d'emploi		a / f / i	·
Instruction d'installation		a / f / i	·
Nom et adresse de la représentation générale			
Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich			

· disponible, resp. oui ° avec supplément de prix – non disponible, resp. non

Lave-linge / sèche-linge combinés

Nom de la firme / nom de marque			Electrolux
Type d'appareil			Chargement frontal
Type resp. désignation de vente			WTGL3VI
Consommation lavage programme normal 60 °C [1]			
Classe d'efficacité énergétique			
A (consommation faible), .., G (consommation forte)			B
Consommation d'énergie [1]		kWh	1,05
Consommation d'eau		l	49
Consommation séchage [1]			
Classe d'efficacité énergétique			
A (consommation faible), .., G (consommation forte)			B
Consommation d'énergie		kWh	4,62
Consommation d'eau		l	50
Utilisation [1]			
Capacité			
– Lavage		max. kg	7
– Séchage		max. kg	4
Classe d'efficacité au lavage A (meilleure), .., G (moins bonne)			A
Classe d'efficacité à l'essorage A (meilleure), .., G (moins bonne)			B
– pour le degré d'essorage 2)		%	52
– pour le régime d'essorage		t / min.	1400
Durée			
– Lavage		min.	180
– Séchage		min.	235
– Lavage et séchage		min.	415
Construction			
Appareil fixe avec surface de travail			–
Appareil fixe pouvant être placé dans le module inférieur			·
Appareil placé dans le module inférieur (sans surface de travail)			·
mobile			–
Charnière de la porte [3]			l
Dimensions			
Hauteur		cm	82
Largeur		cm	59,6
Profondeur, distance du mur incluse [4]		cm	57
Hauteur pour module inférieur [4]			–
Hauteur avec couvercle ouvert (chargement par le haut)		cm	–
Profondeur avec porte ouverte (chargement frontal)		cm	98
Marge de réglage de la hauteur		cm	1,5
Poids à vide		kg	68,4
Commande du séchage			
par programmation [5]			·
par détection électronique de l'humidité [6]			·
Système et équipement			
Introduction du linge		cm	par l'avant, ø 32
Câble avec fiche		m	1,5
Tuyau d'évacuation		m	1,4
Tuyau d'arrivée avec vanne Aquastop			·
Isolation phonique générale			–
Programmes de séchage totalement électroniques			·
Programmes complémentaires et programme spécial minuté			·
Affichage de la durée du programme			·
Eclairage du tambour			–
Compartiments à produits lessiviels			3
Moteur			Universale
Alimentation en courant et en eau			
Raccordement électrique [7]			
– Tension		V	230–, 50 Hz
– Puissance absorbée		kW	2,0
– Fusible		A	10
Raccordement d'eau			
– Tuyau pression G ¾"		m	1,5
– Raccordements possibles:	eau froide / eau chaude		· / –
– Pression d'eau		bar	0,5–8
Sécurité et service			
Correspond aux normes de sécurité suisses			·
Pays d'origine			IT
Garantie		2 années	·
Service par		Electrolux SA	·
Mode d'emploi		a / f / i	·
Instructions d'installation		a / f	·
Nom et adresse de la représentation générale			
Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich			

· existant resp. oui – Impossible

1) Valeurs établies selon la norme EN 50229, EN 60456, EN 61121 pour les programmes standard «coton 60 °C» et «coton sec à ranger».

2) Si le degré d'essorage est de 100%, cela signifie que 1 kg de linge (poids du linge sec) comportera encore 1 kg d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide. Cette valeur est notamment importante pour calculer la consomma-ton de courant lors de l'utilisation du séchoir.

3) Charnières de la porte: g = gauche, d = droite, m = modifiables. Exemple: g / m signifie qu'à la livraison les charnières sont placées à gauche, mais qu'elles peuvent être placées à droite.

4) Pour appareils placés dans le module inférieur: dimensions de la niche. Pour d'autres dimensions, consulter le prospectus.

5) Régler le degré de séchage selon le type de linge, conformément au mode d'emploi.

6) Le degré de séchage est maintenu automatiquement.

7) Indications sur les possibilités de commutation, voir event le prospectus.

Plans de cuisson à induction et en vitrocéramique

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Nom de firme ou marque			Electrolux									
Type de construction			Plans de cuisson à induction avec commande Slider									
Désignation de vente			GK906TSIDO		GK38TSIDO		TY38TSICN [1]		TY58TSICN [1]		WOK38TSIO [1]	
Dimensions appareil												
Hauteur		mm	53		55		66		66		132	
Largeur		mm	900		380		380		580		380	
Profondeur		mm	510		510		510		510		510	
Dimensions de fente / Dimensions découpe												
Rayon		mm	R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5	
Largeur		mm	906/886		386/366		386/366		586/566		386/366	
Profondeur		mm	516/496		516/496		516/496		516/496		516/496	
Poids à vide		kg	16,88		7,6		8		16		11	
Equipement zones de cuisson en vitrocéramique												
dg ø mm		kW	180x210	3,2	170x265	3,2						
ag ø mm		kW	180x210	3,2	170x265	3,2	300×350 [3]	2,8	500×350 [3]	5,6	Cuvette	3,2
ad ø mm		kW	180x210	3,2							300	
dd ø mm		kW	180x210	3,2								
Valeur de raccordement totale		kW	400V 3N PE	11,1	230V	3,7	230 V/16 A	2,8	400 V 2 N	5,6	230 V/16 A	3,2

1) Incl. câble de raccordement 1,4 m 3) Surface du gril TY

Nom de firme ou marque			Electrolux																	
Bauform			Plans de cuisson à induction Maxima avec commande Slider																	
Désignation de vente			GK903TSIPO [1]		GK78TSICN [1]		GK78TSIO [1]		GK78TSIFO [1] GK78TSIPO [1]		GK69TSICN [1]		GK69TSIO [1]		GK69TSIPO [1]		GK69TSIFO [1]		GK58TSIDCN		GK58TSIDO	
Dimensions appareil																						
Hauteur		mm	53		53		53		53		53		53		53		53		55		55	
Largeur		mm	900		766		770		770		696		700		700		700		576		580	
Profondeur		mm	400		506		510		510		506		510		510		510		508		510	
Dimensions de fente / Dimensions découpe																						
Rayon		mm	R 10 / R 5		– / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		– / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		– / 5		R10 / R5	
Largeur		mm	906/886 oder 880		– / 750		776/756		776/756		– / 680		706/686		706/686		706/686		– / 560		560	
Profondeur		mm	406/386 oder 380		– / 490		516/496		516/496		– / 490		516/496		516/496		516/496		– / 490		490	
Poids à vide		kg	11		12		12		12		11		12		12		12		– / 11,98		11,98	
Equipement zones de cuisson à induction [2]																						
dg ø mm		kW	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	220	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	220	3,2	220	3,2	125x210	3,2	125x210	3,2
ag ø mm		kW	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	220	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	220	3,2	220	3,2	125x210	3,2	125x210	3,2
ad ø mm		kW	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	160–240	3,2	120–160	3,6	125x210	3,2	125x210	3,2
dd ø mm		kW			120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	2,8	120–240	3,2	120–240	3,2	120–160	3,2	160–240	2,5	125x210	3,2	125x210	3,2
Valeur de raccordement totale		kW	400 V 2 N	6,9	400 V 2 N	7,2	400 V 2 N	7,2	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4

Type de branchement 400 V 2 N (tension 230 V) 1) Incl. câble de raccordement 1,4 m 2) ø fond de casserole

Nom de firme ou marque			Electrolux																	
Type de construction			Plans de cuisson à induction avec commande Slider										Plans de cuisson à ind. avec comm. Touch Control				Plans de cuisson à induction avec comm. Touch Control commandé à partir d'un boîtier			
Désignation de vente			GK58TSIPCN [1] Maxima		GK58TSIPO [1] Maxima		GK58TSICN [1]		GK58TSIO [1]		GK58TSIPLCN [1]		GK653TSIF [1] Maxima		GK58TCICN [1]		GK58TCIO [1]		GK58ICN [1]		GK58IPLCN [1]	
Dimensions appareil																						
Hauteur		mm	53		53		53		53		53		53		53		55		53		53	
Largeur		mm	576		580		576		580		618		653		576		580		576		618	
Profondeur		mm	506		510		506		510		548		523		506		510		506		548	
Dimensions de fente / Dimensions découpe																						
Rayon		mm	– / R 5		R 10 / R 5		– / R 5		R 10 / R 5		–		R 3		– / R 5		R10 / R5		– / R 5		–	
Largeur		mm	– / 560		586 / 560		– / 560		586 / 560		560–600		530–637		– / 560		560		– / 560		560–600	
Profondeur		mm	– / 490		516 / 490		– / 490		516 / 490		490–530		470–507		– / 490		490		– / 490		490–530	
Poids à vide		kg	7		11		11		11		11		7		11		10,64		11		11	
Equipement zones de cuisson à induction [2]																						
dg ø mm		kW	120–240	3,2	120–240	3,2	160–240	3,7	160–240	3,7	160–240	3,7	120–200	2,8	160–240	3,7	160–240	3,7	125–210	3,2	125–210	3,2
ag ø mm		kW	120–240	3,2	120–240	3,2	150–200	2,8	150–200	2,8	150–200	2,8	120–200	2,8	150–200	2,8	150–200	2,8	165–210	2,6	165–210	2,6
ad ø mm		kW	120–240	3,2	120–240	3,2	150–200	2,8	150–200	2,8	150–200	2,8	120–240	3,2	150–200	2,8	150–200	2,8	165–210	2,6	165–210	2,6
dd ø mm		kW	120–240	3,2	120–240	3,2	120–160	2,5	120–160	2,5	120–160	2,5			120–160	2,5	120–160	2,5	125–210	3,2	125–210	3,2
Valeur de raccordement totale		kW	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	6,9	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4

Type de branchement 400 V 2 N (tension 230 V) 1) Incl. câble de raccordement 1,4 m 2) ø fond de casserole

Nom de firme ou marque			Electrolux																					
Type de construction			Plans de cuisson en vitrocéramique avec commande Slider																					
Désignation de vente			GK78TSHO [1]		GK78TSCN [1]		GK78TSO [1]		GK69TSHO [1]		GK69TSCN [1]		GK69TSO [1]		GK58TSHO [1] [2]		GK58TSCN [1]		GK58TSO [1]		GK38TSO [1]	
Dimensions appareil																						
Hauteur		mm	45		45		45		45		45		45		45		45		45		45	
Largeur		mm	770		766		770		700		696		700		580		576		580		380	
Profondeur		mm	510		506		510		510		506		510		510		506		510		510	
Dimensions de fente / Dimensions découpe																						
Rayon		mm	R 10 / R 5		– / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		– / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		– / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5	
Largeur		mm	776 / 750		– / 750		776 / 750		706 / 680		– / 680		706 / 680		586 / 560		– / 560		586 / 560		386 / 360	
Profondeur		mm	516 / 490		– / 490		516 / 490		516 / 490		– / 490		516 / 490		516 / 490		– / 490		516 / 490		516 / 490	
Poids à vide		kg	11		11		11		9		9		9		9		9		9		5	
Equipement zones de cuisson en vitrocéramique																						
dg ø mm		kW	180	2,0	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	210	2,3	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	210	2,3	210/160	2,3/1,5	210/160	2,3/1,5	145	1,2
ag ø mm		kW	145	1,6	210	2,3	210	2,3	145	1,6	180	1,8	180	1,8	145	1,6	145	1,2	145	1,2		
ad ø mm		kW	270/210/145	3,4/2,3/1,1	290/165	2,6/1,5	290/165	2,6/1,5	265/170	2,8/1,8	210/140	2,2/1,0	210/140	2,2/1,0	265/170	2,8/1,8	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	210/175/120	2,3/1,7/0,8
dd ø mm		kW	265/170	2,8/1,8	145	1,2	145	1,2	180	2,3	145	1,2	145	1,2	145	1,6	145	1,2	145	1,2		
Valeur de raccordement totale		kW	400 V 2 N	7,7	400 V 2-3	7,9	400 V 2-3	7,9	400 V 2 N	6,8	400 V 2-3	7,0	400 V 2-3	7,0	400 V 2 N	6,4	400 V 2-3	6,5	400 V 2-3	6,5	230 V 16 A	3,5

1) Incl. câble de raccordement 1,4 m
2) avec gestion de la puissance

Remarque: état des indications des tableaux 03/2017. Tous développements ultérieurs réservés.

Plans de cuisson en vitrocéramique

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Nom de firme ou marque		Electrolux									
Type de construction		Plans de cuisson en vitrocéramique avec com. Slider (marché remplac.)						Plans de cuisson en vitrocéramique avec commande Touch Control			
Désignation de vente		GK80TSPLCN[1]		GK65TSF[1]		GK58TSPLCN[1]		GK58TCCN[1]		GK29TCO[1]	
Dimensions appareil											
Hauteur	mm	45		45		45		45		45	
Largeur	mm	828		653		618		576		290	
Profondeur	mm	548		523		548		506		510	
Dimensions de fente / Dimensions découpe											
Rayon	mm	– / R 5		– / R 3		– / R 5		– / R 5		R 10 / R 5	
Largeur	mm	– / 780–810		– / 510–637		– / 560–600		– / 560		296 / 276 oder 270	
Profondeur	mm	– / 500–530		– / 470–507		– / 490–530		– / 490		516 / 496 oder 490	
Poids à vide	kg	11		7		11		9		5	
Equipement zones de cuisson en vitrocéramique											
dg ø mm	kW	180 / 120	1,8 / 0,9	180 / 120	1,8 / 0,9	210 / 170	2,3 / 1,5	210	2,3	v 145	1,2
ag ø mm	kW	210	2,3	145	1,2	145	1,2	145	1,2	h 180 / 120	1,7 / 0,7
ad ø mm	kW	290 / 165	2,6 / 1,5	210 / 170	2,3 / 1,4	180 / 120	1,8 / 0,9	180	1,8		
dd ø mm	kW	145	1,2			145	1,2	145	1,2		
Valeur de raccordement totale	kW	400 V 2–3	7,9	400 V 2–3	5,3	400 V 2–3	6,5	400 V 2–3	6,5	230 V / 16 A	2,9

[1] Incl. câble de raccordement 1,4 m

Nom de firme ou marque		Electrolux											
Type de construction		Plans de cuisson en vitrocéramique – commandés par cuisinière ou boîtier de commande											
Désignation de vente		GK78CCN		GK65PF		GK58CCN		GK58PCN		GK56PCN		GK56PO	
Dimensions appareil													
Hauteur	mm	43		43		45		45		43		47	
Largeur	mm	766		653		576		576		556		529	
Profondeur	mm	506		523		506		506		516		489	
Dimensions découpe													
Rayon	mm	R 3		R 3		R 3		R 3		R 5		R 5 / R 3	
Largeur	mm	750		510–637		560		560		540		536 / 510	
Profondeur	mm	490		470–507		490		490		500		496 / 470	
Poids à vide	kg	11		8		8		7		8		9	
Equipement zones de cuisson en vitrocéramique													
dg ø mm	kW	265 / 170	2,4 / 1,5	180	1,8	265 / 170	2,2 / 1,5	180 / 120	1,8 / 0,9	180 / 120	1,8 / 0,9	180	1,8
ag ø mm	kW	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8
ad ø mm	kW	210 / 120	2,2 / 0,9	210 / 120	2,2 / 0,9	210 / 120	2,2 / 0,9	210	2,3	210	2,3	210 / 120	2,2 / 0,9
dd ø mm	kW	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2
Valeur de raccordement totale	kW		7,6		7,0		7,6		7,1		7,1		7,0

Nom de firme ou marque		Electrolux			
Type de construction		Plans de cuisson en vitrocéramique – comm. par cuisinière ou boîtier de com.			
Désignation de vente		GK58CN		GK56CN	
Dimensions appareil					
Hauteur	mm	43		41	
Largeur	mm	576		556	
Profondeur	mm	506		516	
Dimensions découpe					
Rayon	mm	R 3		R 5	
Largeur	mm	560		540	
Profondeur	mm	490		500	
Poids à vide	kg	8		8	
Equipement zones de cuisson en vitrocéramique					
dg ø mm	kW	180	1,8	180	1,8
ag ø mm	kW	180	1,8	180	1,8
ad ø mm	kW	210	2,3	210	2,3
dd ø mm	kW	145	1,2	145	1,2
Valeur de raccordement totale	kW		7,1		7,1

Nom de firme ou marque		Electrolux							
Type de construction		Plans de cuisson en vitrocéramique – commandés par cuisinière ou boîtier de commande – pour le marché de remplacement et pour l'encastrement dans les plans de travail en acier chromé							
Désignation de vente		GK80LPLCN GK80RPLCN		GK56PPLCN		GK56PPLRCN		GK56PLCN	
Dimensions appareil									
Hauteur	mm	43		41		45		41	
Largeur	mm	828		588		588		588	
Profondeur	mm	548		548		548		548	
Dimensions découpe									
Rayon	mm	R 3		R 5		R 5		R 5	
Largeur	mm	780–810		540–570		540–565		540–570	
Profondeur	mm	500–530		500–530		500–525		500–530	
Poids à vide	kg	12		11		11		11	
Equipement zones de cuisson en vitrocéramique									
dg ø mm	kW	180 / 120	1,8 / 0,9	180 / 120	1,8 / 0,9	180	1,8	180	1,8
ag ø mm	kW	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8
ad ø mm	kW	210 / 140	2,2 / 1,0	210	2,3	210 / 120	2,2 / 0,9	210	2,3
dd ø mm	kW	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2
Valeur de raccordement totale	kW		7,1		7,1		7,0		7,1

Remarque: état des indications des tableaux 01 / 2017. Tous développements ultérieurs réservés.

Tous les plans de cuisson en vitrocéramique (sauf plans de cuisson à induction GK38TSO, et GK29TCO) ainsi que le set de plaques en fonte et la platine de cuisson sont livrés en version 400 V.

Platine de cuisson et plaques en fonte

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Nom de firme ou marque		Electrolux													
Type de construction		Platine de cuisson		Set de plaques en fonte											
Désignation de vente		KM412.2		PSB200 / 202		PS302 PS+B302		PS32 PS+B32		PS303 PS+B303		PS412 PS+B412		PS423 PS+B423	PS+B42
Dimensions appareil				Cadre de montage intérieur ou bandeau chromé avec indication de disposition des plaques											
Hauteur	mm	42													
Largeur	mm	580													
Profondeur	mm	510													
Dimensions découpe															
Rayon	mm	R 3													
Largeur	mm	560													
Profondeur	mm	490													
Equipement plaques en fonte															
dg ø mm	kW	180	2,0	–	–	180	2,0	180	2,0	180	2,0	180	2,0	180	2,0	180	2,0
ag ø mm	kW	145	1,0	180	2,0	–	–	–	–	–	–	145	1,0	180	1,5	220	2,0
ad ø mm	kW	180	2,0	145	1,5	180	1,5	180	1,5	220	2,0	180	1,5	220	2,0	180	1,5
dd ø mm	kW	145	1,5	–	–	145	1,5	220	2,0	145	1,5	145	1,5	145	1,5	220	2,0
Valeur de raccordement totale	kW		6,5		3,5		5,0		5,5		5,5		6,0		7,0		7,5

PS = set de plaques sans fixation PS+B = set de plaques avec fixation

Boîtiers de commande et réchauds encastrables

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Nom de firme ou marque		Electrolux			
Type de construction		Boîtier de commande encastrable		Boîtier de commande encastrable	
Désignation de vente		ESSL4ICN / SP		ESGL4ECN / SP / WE	
Détails techniques		Convient pour les plans de cuisson à induction		Convient pour les plans en vitrocéramique	
Norme d'encastrement		SMS / Euro		SMS / Euro	
Dimensions appareil		B	G	B	G
Hauteur	mm	90	70	90	70
Largeur	mm	410	335	410	335
Profondeur	mm	6	311	6	271
Dimensions découpe frontale					
Largeur	mm	355		355	
Hauteur	mm	72		72	
Peut être combiné avec les sets de plaques PS 412, PS+B 412, PS 423 & PS+B 423		–		•	
Pour platine de cuisson KM 412.2		–		•	
Tension de raccordement		400 V 2 N		400 V 2–3	
Valeur de raccordement en	kW	6,9–7,4		6,0–7,6	

B = panneau, G = boîtier, • = possible, – = impossible

ComboHob plan de cuisson à induction avec hotte intégrée

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Nom de firme ou marque		Electrolux			
Type de construction		ComboHob			
Désignation de vente		DMGL8370SW		DMGL8360SW	
Dimensions appareil					
Hauteur	mm	210		210	
Largeur	mm	830		830	
Profondeur	mm	515		515	
Dimensions découpe					
Rayon	mm	R 11 / R 5		R 11 / R 5	
Largeur	mm	836 / 807		836 / 807	
Profondeur	mm	521 / 492		521 / 492	
Poids à vide	kg	29,5		24,5	
Equipement zones de cuisson en vitrocéramique					
dg ø mm	kW	184–220	3,7	184–220	3,7
ag ø mm	kW	184–220	3,7	184–220	3,7
ad ø mm	kW	184–220	3,7	184–220	3,7
dd ø mm	kW	184–220	3,7	184–220	3,7
Valeur de raccordement totale	kW	7,4 / 400 V 2 – 3 N		7,4 / 400 V 2 – 3 N	

Remarque: état des indications des tableaux 01 / 2017. Tous développements ultérieurs réservés.

Tous les plans de cuisson en vitrocéramique (sauf plans de cuisson à induction GK38TSO, et GK29TCO) ainsi que le set de plaques en fonte et la platine de cuisson sont livrés en version 400 V.

Déclarations de marchandise

Hottes aspirantes avec ou sans ventilateur intégré

La déclaration de marchandise standardisée ci-après est conforme aux directives publiées par la FEA (Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques) en coopération avec les organisations de consommateurs. Cette déclaration de marchandise est basée sur les normes de la CEI (COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE; Comité d'études CE 59).

Société ou marque		Electrolux																							
Type d'appareil		Hotte aspirante pour plan de cuisson	Aérateur de plafond		Hottes pour îlots de cuisson							Hotte aspirante pour plan de cuisson ProfiLine	Hottes pour îlots de cuisson					Hottes design murales							
Type ou désignation commerciale [*]																									
Modèle / Référence		DMPL0140SW	IHPL1240SW	IUSL1270WE	IUSL1065CN	IHSL1560CN	IHSL1260CN	IHSL1060CN	IHGL1560CN	IHGL1260CN		IHGL 9060CN	DMGL8370SW Combohob	DMGL8360SW Combohob	IHGL 9030CN	IHGL 9040CN	IHL 9028CN	WOSL 9060CN	WOGL 9060CN	WOGL 9050CN	WHGL 9040CN	WHSL 1260CN	WHSL 9060CN	WHGL 1260CN	WHGL 9060CN
Données relatives à la consommation [*] [1]																									
Classe d'efficacité énergétique		D	A	–	–	A	A	A	B	A		A	–	A+	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Classe d'efficacité énergétique A+ (basse consommation), ..., G (consommation élevée)																									
Consommation annuelle d'énergie	kWh	98,3	63,7	–	–	41	38	41	67,7	63,3		63,3	–	43,3	58,6	60,5	56,4	58	52,4	58	57,4	42	44	62,2	56,7
Classe d'efficacité fluidodynamique		D	A	–	–	A	A	A	A	A		A	–	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
A (efficacité élevée), ..., G (faible efficacité)																									
Classe d'efficacité lumineuse		–	E	–	–	A	A	A	A	A		A	–	–	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
A (efficacité élevée), ..., G (faible efficacité)																									
Classe d'efficacité de filtration des graisses		G	E	–	–	C	C	C	B	B		B	–	B	B	C	C	G	E	F	C	D	D	B	B
A (efficacité élevée), ..., G (faible efficacité)																									
Consommation en mode veille,																									
en marche / arrêt	W	0,0 / 0,0	0,0 / 0,85	–	–	0,31 / 0,31	0,31 / 0,31	0,31 / 0,31	0,49 / 0,5	0,49 / 0,5		0,49 / 0,5	0,0 / 0,49	0,0 / 0,49	– / 0,85	– / 0,85	– / 0,85	0,31 / 0,31	– / 0,85	– / 0,80	– / 0,85	0,31 / 0,31	0,31 / 0,31	0.49 / 0.49	0,49 / 0,499
Caractéristiques d'utilisation																									
Débit d'air																									
Evacuation [2]																									
à haute intensité	m^3/h	–	840	–	–	694	694	694	825	885		873	–	647	690	700	690	814	720	700	690	668	668	843	843
à puissance max.	m^3/h	432	630	–	–	453	453	453	534	599		593	–	600	560	560	560	542	600	580	560	461	461	567	567
à puissance min.	m^3/h	320	220	–	–	239	239	239	310	287		307	–	208	290	300	290	279	300	300	300	248	248	289	289
Recyclage [2]																									
à haute intensité	m^3/h	–	295	605	510	384	384	384	357	346		346	420	–	475	475	440	392	425	360	475	370	370	401	401
à puissance max.	m^3/h	368	260	462	*	304	304	304	387	300		300	400	–	450	450	415	331	410	350	450	301	301	361	361
à puissance min.	m^3/h	288	200	220	*	154	154	154	159	157		17	175	–	230	230	255	212	290	270	230	79	79	148	148
Pression [2]																									
à haute intensité	Pa	–	481	–	–	447	447	447	429	433		491	569	569	451	460	451	566	453	475	462	458	458	451	451
à puissance max.	Pa	569	–	–	–	440	440	440	–	–		–	–	–	–	–	–	521	–	–	–	440	440	–	–
à puissance min.	Pa	–	–	–	–	167	167	167	–	–		–	–	–	–	–	–	421	–	–	–	161	161	–	–
Niveau sonore [3]																									
à haute intensité	dB(A)	–	75	68	67	65	65	65	73	73		73	71	69	69	70	69	71	70	69	70	65	65	73	73
à puissance max.	dB(A)	71	69	–	*	57	57	57	64	64		64	–	68	65	66	65	61	67	64	67	57	57	64	64
à puissance min.	dB(A)	64	45	44	*	41	41	41	52	52		52	51	41	51	56	51	47	53	51	57	41	41	52	52
Dimensions [4]																									
Hauteur évacution / recyclage	cm	–	31,1 / 31,1	– / 16	– / 18,2	70,8 / 7,.8	70,8 / 70,8	70,8 / 70,8	66,5 / 66,5	66,5 / 66,5		66,5 / 66,5	– / 21	21 / –	63 / 67	63 / 67	63 / 67	80 / 82	92 / 93.5	91,2 / 91,2	67 / 77	65 / 74	65 / 74	65 / 74	65 / 74
Largeur	cm	11,5	119,9	120	100	150	120	100	150	120		90	83	83	90	90	90	90	90	90	90	120	90	120	90
Profondeur	cm	51,5	49,9	70	70	70	70	70	60	60		60	51	51	67,6	65	67,6	40,4	38	40,2	49	52	52	50	50
Profondeur en position avancée [5]	cm	–	–	–		–	–	–	–	–		–	–	–				45	–	–		–	–	–	–
Distance min. du plan de cuisson à gaz / électrique	cm	–	65 / 65	50 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65		65 / 65	–	–	65 / 65	65 / 65	65 / 65	60 / 60	45-55 / 45-55	50 / 50	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65
Poids [6]	kg	29	20,1	15,2		39	38	34	37	33		30,5	24,5	24,5	33	33,5	26,6	32	26.2	26	17	30	26	26	25
Équipement																									
Diamètre du raccord d'évacuation	mm	–	150	–	–	150	150	150	150	150		150	–	–	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Position du raccord d'évacuation		–	latéral	latéral	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut		en haut	–	–	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut
Clapet de retenue intégré / joint		–	· / –	–		· / –	· / –	· / –	· / –	· / –		· / –	– / –	– / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –
Fonctionnement en mode évacuation / recyclage [7]		· / ·	· / ·	– / ·		· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)		· / ·7)	– / ·	· / –	· / ·7)	· / ·7)	· / ·	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)
Type de filtres / nombre		métal / 1	métal / 4	métal / 1	métal / 7	métal / 6	métal / 6	métal / 6	métal / 5	métal / 4		métal / 3	métal / 1	métal / 1	métal / 3	métal / 2	métal / 3	métal / 2	métal / 2	métal / 2	métal / 2	métal / 3	métal / 3	métal / 4	métal / 3
Utilisation																									
interne / externe		· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –		· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –
nombre de vitesses / sans pallier		2 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –		3+1 / –	9+1 / –	9+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –
réglage de la puissance électronique / électromécanique		· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –		· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –
Eclairage																									
halogène / LED		–	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·		– / ·	– / –	– / –	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·
puissance	W	–	2x12	2x14	*	1x18	1x14	1x12	6x2,1	4x2,1		4x2,1	– / –	– / –	4x1,1	4x1,1	4x1,1	4x1	3x1,1	2x1,1	2x1,1	1x14	1x10	3x2,1	3x2,1
Puissance des moteurs	W	220	270	280	*	160	160	160	275	275		275	160	160	270	270	270	275	270	270	270	160	160	275	275
Le fabricant est libre de fournir de plus amples informations sur l'équipement.																									
Raccordement électrique																									
Raccordement électrique	V/W	230 / 220	230 / 284	220-240 / 308	*	220-240 / 178	220-240 / 174	220-240 / 172	220-240 / 287,6	220-240 / 283,4		220-240 / 283,4	v. plans de cuisson	v. plans de cuisson	220-240 / 274,4	220-240 / 274,4	220-240 / 274,4	220-240 / 279	220-240 / 273,3	220-240 / 272,2	220-240 / 272,2	220-240 / 174	220-240 / 170	220-240 / 281,3	220-240 / 281,3
Longueur du câble de raccordement		1,5	1,2	1,5	*	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	2,1	1,9	1,9	1,5	1,9		1,9	1,5	1,5	1,5	1,5
Sécurité et service																									
Conformes aux prescriptions suisses de sécurité		·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·		·		·	·	·	·	·	·	·	·
Pays d'origine		DE	IT	DE	IT	IT	IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	TR	TR	IT	IT	IT	IT	IT
Garantie	2 années	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Service après-vente effectué par	Electrolux SA	·	·	·		·	·	·	·	·		·			·	·		·	·	·	·	·	·	·	·
Nom et adresse du fournisseur		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich																							

Explications

- · disponible / oui – non disponible / non

1) Valeurs déterminées conformément au règlement UE 65/2014 relatif à l'étiquetage énergétique.

2) Débit d'air au point de travail selon la norme EN 61591

3) Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

4) Pour les appareils encastrables, voir aussi les dimensions indiquées dans les instructions d'installation et le prospectus

5) Tiroir entièrement déployé

6) Poids net, y compris les filtres métalliques (Veuillez vous assurer que l'armoire, le mur ou le plafond supporte le poids de l'appareil.)

7) Convertible pour fonctionner en mode recyclage

Remarques: état des données figurant dans le tableau: 01 / 2017. Sous réserve de modifications. L'étiquette-énergie apposée sur le modèle d'exposition fournit des données à jour sur l'efficacité énergétique de l'appareil.

Indications

Afin d'assurer une évacuation optimale, veuillez observer les points suivants lors de l'achat et de la mise en place de votre hotte aspirante:

Volume

En principe, le volume d'air d'une pièce devrait être renouvelé 10 à 12 fois par heure. Exemple: surface (15 m2) x hauteur (2, 4 m) = volume (36 m3). Votre hotte doit assurer une puissance d'évacuation d'env. 360 à 432 m3/h. Le bord inférieur de la hotte ne doit pas être à plus de 1, 6 m du sol de la cuisine.

Installation

La surface d'aspiration ne devrait pas être plus petite que les dimensions extérieures de la zone de cuisson. Plus le bord inférieur de la hotte est proche de la zone de cuisson, plus l'effet sera grand.

Données de référence:
- vitrocéramique, plaque de cuisson en fonte: 60 cm au minimum (normes suisses SMS 5/6)
- gaz: 70 cm au minimum (normes suisses SMS 6/6)
- chauffage au bois: 85 cm au minimum (normes suisses SMS 7/6)

Pour le reste, veuillez suivre les directives cantonales de la police du feu.

Voie d'évacuation

Il est préférable que la voie d'évacuation soit courte, lisse et droite. Le diamètre du tuyau doit rester constant et ne pas diminuer.

Mode recyclage

Veuillez noter que l'utilisation en mode recyclage comporte, par rapport au mode évacuation, une réduction de puissance et des émissions sonores accrues.

Remarque :
Les hottes à recyclage proprement dites ne sont pas concernées par la directive sur l'étiquetage.

* Données encore inconnues au moment de l'impression.

Déclarations de marchandise

Hottes aspirantes avec ou sans ventilateur intégré

La déclaration de marchandise standardisée ci-après est conforme aux directives publiées par la FEA (Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques) en coopération avec les organisations de consommateurs. Cette déclaration de marchandise est basée sur les normes de la CEI (COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE; Comité d'études CE 59).

Société ou marque		Electrolux																												
Type d'appareil		Hottes murales									Hottes plates									Hottes escamotables	Hottes à abattant		Elément de ventilation						Hottes spéciales	
Type ou désignation commerciale *)																														
Modèle / Référence		WHGL-9030CN	WHGL-6030CN	WOL-9035CN	WOL-6035CN	WHL-9030CN	WHL-6030CN	WHL-9031CN	WHL-6031CN	WEGL-1030CN	DASL 8230	DASL 5530	DUSL-5570CN		DAGL-5540VI	DAGL-5530	DZGL-5530CN	DAL5530	DAK5530	DCL5530/ DCL5530VI	DXL-5530VI	DXK5500	DBGL-1030CN	DBGL-7730CN	DBGL-5430CN	DBL-7030CN	DBL-5230CN	DVK5500	DVL5500
Données relatives à la consommation *) 1)																														
Classe d'efficacité énergétique		A	A	C	C	C	C	C	C	A	C	C	A+		A	C	–	E	D	C	E	E	A	A	A	D	D	E	D
Classe d'efficacité énergétique A+ (basse consommation), ..., G (consommation élevée)																														
Consommation annuelle d'énergie	kWh	57,6	57,6	81	81	121	121	120	120	54,6	88	85	12,7		50	82	–	190,9	82,6	59	141	117	51,5	4,9	4,9	116	116	181	121
Classe d'efficacité fluidodynamique		A	A	D	D	C	C	C	C	A	C	C	–		A	C	–	F	D	D	F	F	A	A	A	D	D	F	E
A (efficacité élevée), ..., G (faible efficacité)																														
Classe d'efficacité lumineuse		A	A	A	A	E	E	E	E	A	A	A	A		B	A	–	*	*	G	G	G	A	A	A	E	E	G	F
A (efficacité élevée), ..., G (faible efficacité)																														
Classe d'efficacité de filtration des graisses		B	B	G	G	B	B	B	B	C	B	B	A		D	A	–	C	C	B	A	D	D	D	D	C	C	G	C
A (efficacité élevée), ..., G (faible efficacité)																														
Consommation en mode veille,																														
en marche / arrêt	W	– / 0,85	– / 0,85	– / 0,99	– / 0,99	– / 0,85	– / 0,85	– / 0	– / 0	– / 0,85	0,38 / 0,36	0,38 / 0,36	0,07 / 0,06		0.99 / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / 0,85	– / 0,85	– / 0,85	– / –	– / –	– / –	– / –
Caractéristiques d'utilisation																														
Débit d'air																														
Evacuation 2)																														
à haute intensité	m^3/h	690	690	–	–	685	685	710	710	690	619	619	–		559	–	–	470	–	–	–	–	650	650	650	–	–	–	–
à puissance max.	m^3/h	560	560	560	560	610	610	630	630	560	327	327	–		432	619	–	410	390	265	302	256	580	580	580	505	505	365	368
à puissance min.	m^3/h	290	290	300	300	315	315	315	315	290	200	200	–		240	200	–	240	185	196	197	155	280	280	280	250	250	230	155
Recyclage 2)																														
à haute intensité	m^3/h	475	475	–	–	370	370	400	400	475	248	248	170		472	–	–	350	–	–	–	–	380	380	380	–	–	–	–
à puissance max.	m^3/h	450	450	270	180	350	350	360	360	450	157	157	136		443	255	–	310	340	–	–	180	370	370	370	360	360	140	280
à puissance min.	m^3/h	230	230	270	180	160	160	230	230	230	90	90	75		231	98	–	200	161	–	–	155	270	270	270	200	200	130	140
Pression 2)																														
à haute intensité	Pa	447	447	320	320	500	500	500	500	451	440	440	–		528	–	–	*	*	–	–	–	448	448	448	–	–	–	–
à puissance max.	Pa	–	–	–	–	480	480	480	480	*	250	250	–		520	440	–	*	*	393	265	324	*	*	*	340	340	270	440
à puissance min.	Pa	–	–	–	–	115	115	115	115	*	100	100	–		424	140	–	*	*	310	170	250	*	*	*	230	230	130	150
Niveau sonore 3)																														
à haute intensité	dB(A)	69	71	–	–	71	71	69	69	69	66	66	61		65	–	–	*	–	–	–	–	72	72	72	–	–	–	–
à puissance max.	dB(A)	65	67	69	69	67	67	66	66	65	51	51	55		61	66	–	*	68	67	68	72	70	70	70	69	69	70	69
à puissance min.	dB(A)	51	54	59	59	54	54	51	51	51	42	42	31		54	42	–	*	51	63	57	64	56	56	56	52	52	64	48
Dimensions 4)																														
Hauteur évacution / recyclage	cm	65 / 73	65 / 73	91,2 / 91,2	91,2 / 91,2	65 / 73	65 / 73	65,5 / 71,4	65,5 / 71,4	65 / 65	4.9	4,9	4,9		– / –	4,9	4,9	3,6	3,6	12,4	22,8	15	36	36	36	30,5	30,5	1,.9	12
Largeur	cm	90	60	90	60	90	60	90	60	105	82,3	54,8	54,8		54,7	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,9	54,9	99	77	54	70,2	52,2	54,8	54,8
Profondeur	cm	47	47	38,5	38,5	47	47	49	49	105	31,9–36,9	31,9–36,9	31,9–36,9		31–35	31,9–36,9	31,9–36,9	29–35	29–35	32,5	29,7–32,5	32	30	30	30	28,4	28,4	45	50
Profondeur en position avancée 5)	cm										52	52	52		45,7	52	52	43,1	43,1	53,2	48,4	44,5						50.2	
Distance min. du plan de cuisson à gaz / électrique	cm	65/65	65/65	50/50	50/50	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	70/50	70/50	70/50		50/50	70/50	70/50	65/50	65/50	70/50	70/50	75/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/50
Poids 6)	kg	17	14,8	18,5	16,8	20,5	18,3	12,1	11,2	28	12,2	10,7	12,2		9,4	10,4	6,8	12,5	10,8	10,2	9,3	6,8	9,8	6,3	5,5	6,6	5	8	5
Équipement																														
Diamètre du raccord d'évacuation	mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	–		150	150	150	150	150	125	120	120	150	150	150	150	150	120	120
Position du raccord d'évacuation		en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut		en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut / lat.	en haut / lat.	en haut / lat.	en haut	en haut	en haut / arr.	en haut
Clapet de retenue intégré / joint		· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	–		· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –
Fonctionnement en mode évacuation / recyclage 7)		· / ·7)	· / ·7)			· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	– / ·		· / ·7)	· / ·7)	· / –	· / ·7)	· / ·7)	· / –	– / –	· / /·7)	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)	· / ·7)
Type de filtres / nombre		métal / 3	métal / 2	métal / 2	métal / 2	métal / 2	métal / 3	métal / 2	métal / 3	métal / 2	métal / 2	métal / 2	métal / 2		métal / 1	métal / 2	métal / 2	métal / 2	métal / 2	métal / 1	métal / 1	métal / 1	métal / 2	métal / 2	métal / 2	métal / 2	métal / 1	métal / 1	métal / 1	métal / 2
Utilisation																														
interne / externe		· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –		· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –
nombre de vitesses / sans pallier		3+1 / –	3+1 / –	3	3	4+1 / –	4+1 / –	4+1 / –	4+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –		3+1 / –	3 / –	– / –	3+1 / –	3 / –	3 / –	3 / –	3 / –	3+1 / –	3+1 / –	3+1 / –	3 / –	3 / –	3 / –	3 / –
réglage de la puissance électronique / électromécanique		· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –		· / –	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·
Eclairage																														
halogène / LED		– / ·	– / ·	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	· / –	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·		– / ·	– / ·	– / ·	– / · 8)	– / · 8)	· / –	· / –	· / –	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·	– / ·
puissance	W	3x1,1	2x1,1	2x1,1	2x1,1	2x20	2x20	2x20	2x20	4x2,1	3x3	2x3	2x3		1x7	2x3	2x3	*	*	1x18	2x28	2x28	4x1,1	2x1,1	2x1,1	2x20	2x20	2x28	2x20
Puissance des moteurs	W	270	270	140	140	250	250	250	250	270	2x100	2x100	27		220	2x100	–	*	*	90	2x100	110	250	250	250	205	205	2x110	160
Le fabricant est libre de fournir de plus amples informations sur l'équipement.																														
Raccordement électrique																														
Raccordement électrique	V/W	220-240/273,3	220-240/272,2	220-240/242,2	220-240/242,2	220-240/290	220-240/290	220-240/290	220-240/290	220-240/278,4	220-240/209	220-240/206	220-240/33		220-240/227	220-240/206	220-240/6	220-240/*	220-240/*	220-240/108	220-240/256	220-240/166	220-240/254.4	220-240/252.2	220-240/252.2	220-240/245	220-240/245	220-240/276	220-240/200
Longueur du câble de raccordement		2,1	2,1	1,2	1,2	2,1	2,1	1,9	1,9	1,9	1	1	1		1,5	1	1	1,8	1,8	1	1	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1.8	1.5
Sécurité et service																														
Conformes aux prescriptions suisses de sécurité		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Pays d'origine		IT	IT	TR	TR	IT	IT	IT	IT	IT	CH	CH	CH		IT	CH	CH	TR	TR	CH	CH	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Garantie	2 années	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Service après-vente effectué par	Electrolux SA	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Nom et adresse du fournisseur		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich																												

Explications

· disponible / oui – non disponible / non

1) Valeurs déterminées conformément au règlement UE 65/2014 relatif à l'étiquetage énergétique.

2) Débit d'air au point de travail selon la norme EN 61591

3) Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

4) Pour les appareils encastrables, voir aussi les dimensions indiquées dans les instructions d'installation et le prospectus

5) Tiroir entièrement déployé

6) Poids net, y compris les filtres métalliques (Veuillez vous assurer que l'armoire, le mur ou le plafond supporte le poids de l'appareil.)

7) Convertible pour fonctionner en mode recyclage

8) a partir de avril

Remarques: état des données figurant dans le tableau: 01 / 2017. Sous réserve de modifications. L'étiquette-énergie apposée sur le modèle d'exposition fournit des données à jour sur l'efficacité énergétique de l'appareil.

Indications

Afin d'assurer une évacuation optimale, veuillez observer les points suivants lors de l'achat et de la mise en place de votre hotte aspirante:

Volume

En principe, le volume d'air d'une pièce devrait être renouvelé 10 à 12 fois par heure. Exemple: surface (15 m2) x hauteur (2, 4 m) = volume (36 m3).
Votre hotte doit assurer une puissance d'évacuation d'env. 360 à 432 m3/h. Le bord inférieur de la hotte ne doit pas être à plus de 1, 6 m du sol de la cuisine.

Installation

La surface d'aspiration ne devrait pas être plus petite que les dimensions extérieures de la zone de cuisson. Plus le bord inférieur de la hotte est proche de la zone de cuisson, plus l'effet sera grand.

Données de référence:
- vitrocéramique, plaque de cuisson en fonte: 60 cm au minimum (normes suisses SMS 5/6)
- gaz: 70 cm au minimum (normes suisses SMS 6/6)
- chauffage au bois: 85 cm au minimum (normes suisses SMS 7/6)

Pour le reste, veuillez suivre les directives cantonales de la police du feu.

Voie d'évacuation

Il est préférable que la voie d'évacuation soit courte, lisse et droite. Le diamètre du tuyau doit rester constant et ne pas diminuer.

Mode recyclage

Veuillez noter que l'utilisation en mode recyclage comporte, par rapport au mode évacuation, une réduction de puissance et des émissions sonores accrues.

Remarque :
Les hottes à recyclage proprement dites ne sont pas concernées par la directive sur l'étiquetage.
* Données encore inconnues au moment de l'impression.

Déclarations de marchandise

Réfrigérateurs et congélateurs ménagers

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Désignation de vente		IK257SZ	IK309BN	IK307BN	IK305BN	IK303BN	IK301BN	IK277BN EK276BN		IK275BN EK274BN	IK329SA	IK327SA	IK295SA EK294SA	IK285SA EK284SA	IK283SA EK282SA	IK245S EK244S	IK247S
Classification selon type d'appareil																	
Classe d'efficacité énergétique		A++	A+++	A+++	A++	A+++	A++	A+++		A++	A+++	A++	A+++	A+++	A++	A+++	A+++
Consommation d'énergie en 365 jours [1]	kWh	215	142	158	238	151	228	145		217	152	228	138	138	208	123	123
Caractéristiques de l'appareil	l																
Capacité utile totale [2]	l	253	280	280	280	253	253	225		225	318	318	266	263	263	214	214
Capacité utile du compartiment de réfrigération [2]		169	220	220	220	193	193	165		165	291	291	244	236	236	197	197
- dont compartiment cellier max/min. [5]	l/l	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
- dont compartiment fraîcheur [4]	l	62	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
- dont compartiment pour glaçons	l		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Capacité utile du compartiment de congélation	l	22	60	60	60	60	60	60		60	27	27	22	27	27	17	17
Signe distinctif étoiles [5]																	
Capacité de congélation [6]	h	3	12	12	12	12	12	12		12	3	3	2	3	3	2	2
Durée de stockage en cas de panne [7]	h	12	16	16	16	16	16	16		16	14	14	12	14	14	12	12
Classe climatique [8]		SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Puissance sonore [9]	dB(A) (re 1pW)	38	39	39	39	39	39	39 / 40 (EK)		39 / 41 (EK)	35	35	34	35	35	35	35
Procédure de dégivrage du compartiment de réfrigération		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
- automatique		·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·
Procédure de dégivrage du compartiment de congélation																-	-
- manuelle [10]		·									·	·	·	·	·	·	·
- automatique [10]			·	·	·	·	·	·		·							
Construction et marquage																	
Appareil indépendant / encastrable		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Appareil encastrable / intégrable [11]		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Appareil encastré / intégrable [11]		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Nombre de portes extérieures / tiroirs		1/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-		2/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
Charnière [12]		d/g/r	d/g/r	d/g/r	d/g/r	d/g/r	d/g/r	d/g/r		d/g/r	d/g/r	d/g/r	d/g/r	d/g/r	d/g/r	d/g/r	d/g/r
Cadre décoratif	disponible / montage ultérieur	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	·/- (EK)		·/- (EK)	·/-	·/-	·/- (EK)	·/- (EK)	·/- (EK)	·/- (EK)	-/-
Dimensions [13]																	
Hauteur	cm	152,4	177,8	177,8	177,8	165,1	165,1	152,4		152,4	177,8	177,8	152,4	152,4	152,4	127,0	127,0
Largeur	cm	55	55	55	55	55	55	55		55	55	55	55	55	55	55	55
Profondeur, distance du mur comprise	cm	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5		60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5
Hauteur sans le plan de travail	cm	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Largeur porte ouverte ou tiroir ouvert		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Profondeur porte ouverte ou tiroir ouvert		115	115	115	115	115	115	115		115	115	115	115	115	115	115	115
Poids à vide [14]	kg	65	76	76	76	76	76	66		66	75	75	57	57	57	53	48
Équipement																	
Température réglable pour le compartiment de congélation		·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·
- indépendamment de la température de réfrigération		-	·	·	·	·	·	·		·	-	-	-	-	-	-	-
- avec la température de réfrigération		·	-	-	-	-	-	-		-	·	·	·	·	·	·	·
Bascule en congélation rapide avec remise automatique à l'état initial		·	·	·	·	·	·	·		·			-	-	-	-	-
Affichages de contrôle																	
Compartiment de réfrigération Fonct. ordinaire	Affichage numérique	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·
Compartiment de congélation Affichage de la température	int. / ext.	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-		·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-
Signal d'avertissement de porte ouverte	optique / sonore	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Compartiment de congélation Fonct. ordinaire	Affichage numérique	-	·	·	·	·	·	·		·	-	-	-	-	-	-	-
Congélation rapide avec remise automatique à l'état initial		-	·	·	·	·	·	·		·	-	-	-	-	-	-	-
Alarme de panne/avertissement	optique / sonore	-/-	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Signal d'avertissement de porte ouverte	optique / sonore	-/-	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Affichage de la température	intérieure / extérieure	-/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-		·/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Compartiment de réfrigération																	
- Rangement pour les œufs	Nombre d'œufs	10	12	12	12	12	12	12		12	12	12	10	12	12	12	12
- Casiers de porte avec rabat ou porte coulissante	Nombre	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
- Étagères et/ou bacs de rangement dans la porte	Nombre	3	3	3	3	3	3	3		3	5	5	3	4	4	3	3
- Casiers de rangement dans le compartiment de réfrigération	Nombre	5	5	5	5	4	4	3		3	5	5	4	3 (EK 4)	3 (EK 4)	5	5
- dont réglables	Nombre	4	4	4	4	3	3	2		2	4	4	3	2 (EK 3)	2 (EK 3)	4	4
- Compartiment de congélation	Nombre	2	1	1	1	1	1	1		1	2	2	1	2 (EK 1)	2 (EK 1)	1	1
Compartiment de congélation																	
- Casiers dans la porte	Nombre	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
- Casiers à l'intérieur	Nombre	-	3	3	3	3	3	3		3	-	-	-	-	-	-	-
- Hauteur maxi. des casiers à l'intérieur	cm	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
- Paniers, bacs, tiroirs à l'intérieur	Nombre	-	3	3	3	3	3	3		3	-	-	-	-	-	-	-
- Bacs à glaçons	Nombre	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Raccordement électrique																	
Tension / fréquence	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Valeur de raccordement	W/A	1A	0,7A	115/0,7	115/0,7	115/0,7	115/0,7	115/0,7		115/0,7	140/0,7	140/0,7	1A	100/0,7	100/0,7	75/0,7	75/0,7
Sécurité et service																	
Satisfait aux dispositions suisses de sécurité		·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·
Pays d'origine		AT	HU	HU	HU	HU	HU	HU		HU	HU	HU	AT	HU	HU	HU	HU
Garantie		·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·
Service par	Electrolux SA	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·
Instructions d'utilisation	a / f / i	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·
Instructions d'installation	a / f	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·
Nom et adresse de la représentation générale		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich															

Explications

· disponible, resp. oui – non disponible, resp. non

1) La consommation d'énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153, édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 V/50 Hz. Les indications d'utili- sation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent survenir au cours de l'exploitation.

2) Y compris compartiment cellier et compartiment froid, ainsi que compartiment à glace, dans la mesure où ceux-ci sont existants.

3) Compartiment de stockage à haute température entre +8 °C et +14 °C.

4) Compartiment de stockage à basse température entre +3 °C et –2 °C.

5) * = compartiment à –6 °C ou moins
** = compartiment à –12 °C ou moins
*** = compartiment de surgélation à –18 °C ou moins
**** = appareil de surgélation ou de congélation à –18 °C ou moins et une capacité minimum de surgélation.

6) La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée selon le type de construction qu'après commutation sur fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 24 heures. Voir mode d'emploi.

7) Temps de montée en température à –9 °C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de changement partiel, ces temps sont abrégés.

8) Classe climatique SN:
températures ambiantes de +10 °C à +32 °C
Classe climatique N:
températures ambiantes de +16 °C à +32 °C
Classe climatique ST:
températures ambiantes de +16 °C à +38 °C
Classe climatique T:
températures ambiantes de +16 °C à +43 °C

9) Niveau de puissance sonore évalué selon A (norme EN 60704-2-14). Plus la valeur est élevée, plus le bruit est fort. Un accroissement de 2 dB est à peine perceptible. Un accroissement de 10 dB est ressenti comme étant deux fois plus fort. Les niveaux de puissance sonore utilisés ici ne sont pas comparables aux niveaux sonores donnés en dB(A) (par exemple trafic, place de travail).

10) Il est necessaire de vider l'appareil avant le dégivrage.

11) Peut être intégré en utilisant la porte d'un meuble.

12) Charnière: g = gauche, d = droite, r = réversible.

13) Dimensions requises de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à encastrer et des appareils à encastrer sous le plan de travail.

14) Veiller à ce que l'armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l'appareil est plein.

Remarque: état des indications des tableaux 01/2017. Tous développements ultérieurs réservés.

Réfrigérateurs et congélateurs ménagers

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux							
Désignation de vente		IK243S EK242S	IK226SV	IK161S EK160S	IK159S EK158S	EK136S	EK134S	UK120520	UG0985
Classification selon type d'appareil									
Classe d'efficacité énergétique		A++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A++	A++
Consommation d'énergie en 365 jours [1]	kWh	178	174	102	153	95	143	141	148
Caractéristiques de l'appareil									
Capacité utile totale [2]	l	214	214	139	139	111	111	117	98
Capacité utile du compartiment de réfrigération [2]	l	197	193	122	122	94	94	100	–
- dont compartiment cellier max / min. [3]	l/l	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	–
- dont compartiment fraîcheur [4]	l	-	-	-	-	-	-	-	–
- dont compartiment pour glaçons	l	-	-	-	-	-	-	-	–
Capacité utile du compartiment de congélation	l	17	21	17	17	17	17	17	98
Signe distinctif étoiles [5]		* **	* **	* **	* **	* **	* **	* **	* **
Capacité de congélation [6]	kg	2	2	2	2	2	2	2,5	18
Durée de stockage en cas de panne [7]	h	12	12	12	12	12	12	13	29
Classe climatique [8]		SN-ST	SN-N	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T
Puissance sonore [9]	dB(A) (re 1pW)	35	36	35/38 (EK)	35/38 (EK)	37	37	36	38
Procédure de dégivrage du compartiment de réfrigération		–	–	–	–	–	–	–	–
- automatique		•	•	•	•	•	•	•	•
Procédure de dégivrage du compartiment de congélation									
- manuelle [10]		–	–	–	–	–	–	–	–
- automatique [10]		•	•	•	•	•	•	•	•
Construction et marquage									
Appareil indépendant / encastrable		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Appareil encastrable / intégrable [11]		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	•/•
Appareil encastré / intégrable [11]		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	–
Nombre de portes extérieures / tiroirs		1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
Charnière [12]		d/g/r	d/g	d/g/r	d/g/r	d/g/r	d/g/r	d/g/r	d/g/r
Cadre décoratif disponible / montage ultérieur		•/- (EK)	•/-	•/- (EK)	•/- (EK)	•/-	•/-	•/-	-/-
Dimensions									
Hauteur	cm	127,0	127,0	88,9	88,9	76,2	76,2	82,0	82,0
Largeur	cm	55	55	55	55	55	55	60,0	60,0
Profondeur, distance du mur comprise	cm	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	55,0	55,0
Hauteur sans le plan de travail	cm	-	-	-	-	-	-	-	-
Largeur porte ouverte ou tiroir ouvert	cm	-	-	-	-	-	-	-	-
Profondeur porte ouverte ou tiroir ouvert	cm	115	115	115	115	115	115	114,0	114,0
Poids à vide [14]	kg	42	53	34	41	30	30	35	35
Équipement									
Température réglable pour le compartiment de congélation		•	•	•	•	•	•	•	•
- indépendamment de la température de réfrigération		-	-	-	-	-	-	-	–
- avec la température de réfrigération		•	•	•	•	•	•	•	–
Bascule en congélation rapide avec remise automatique à l'état initial		-	-	-	-	-	-	-	•
Affichages de contrôle									
Compartiment de réfrigération Fonct. ordinaire Affichage numérique		•	•	•	•	•	•	•	–
Compartiment de congélation Affichage de la température int. / ext.		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Signal d'avertissement de porte ouverte optique/sonore		•/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Compartiment de congélation Fonct. ordinaire Affichage numérique		-	-	-	-	-	-	-	•
Congélation rapide avec remise automatique à l'état initial		-	-	-	-	-	-	-	•
Alarme de panne / avertissement optique / sonore		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	•/•
Signal d'avertissement de porte ouverte optique / sonore		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	•/•
Affichage de la température intérieure / extérieure		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Compartiment de réfrigération									
- Rangement pour les œufs Nombre d'œufs		12	10	12	12	12	12	6	–
- Casiers de porte avec rabat ou porte coulissante Nombre		1	1	1	1	1	1	1	–
- Étagères et / ou bacs de rangement dans la porte Nombre		3	3	2	2	2	2	2	–
- Casiers de rangement dans le compartiment de réfrigération Nombre		5	4	3	3	2	2	3	–
- dont réglables Nombre		4	3	2	2	1	1	2	–
- Bacs dans le compartiment de réfrigération Anzahl		1	1	1	1	1	1	1	–
Compartiment de congélation									
- Casiers dans la porte Nombre		-	-	-	-	-	-	-	-
- Casiers à l'intérieur Nombre		-	-	-	-	-	-	-	-
- Hauteur maxi. des casiers à l'ntérieur	cm	-	-	-	-	-	-	13,3	15,0
- Paniers, bacs, tiroirs à l'intérieur Nombre		-	-	-	-	-	-	-	-
- Bacs à glaçons Nombre		-	-	-	-	-	-	-	-
Raccordement électrique									
Tension / fréquence	V / Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Valeur de raccordement	W / A	75/0,7	0,5A	65/0,7	0,7A	65/0,7	0,7A	110W	120W
Sécurité et service									
Satisfait aux dispositions suisses de sécurité		•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine		HU	AT	HU	HU	HU	HU	HU	HU
Garantie		•	•	•	•	•	•	•	•
Service durch	Electrolux SA	•	•	•	•	•	•	•	•
Instructions d'utilisation	a / f / i	•	•	•	•	•	•	•	•
Instructions d'installation	a / f	•	•	•	•	•	•	•	•
Nom et adresse de la représentation générale		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich							

Réfrigérateurs et congélateurs ménagers indépendantes

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux
Type d'appareil		Food Center
Désignation de vente		EAL6147WOX
Classification du type d'appareil		
Classe d'efficacité énergétique		A++
Consommation d'énergie en 365 jours [1]	kWh	351
Caractéristiques de l'appareil		
Capacité utile totale [2]	l	538
- dont dans l'exéc. FrostFree: partie réfrigération/comp. étoiles	l/l	–/179
Capacité utile de la partie réfrigération [2]		359
- dont compartiment cellier max./min. [3]	l/l	–/–
- dont compartiment réfrigération [4]	l	
- dont compartiment à glace	l	–
Capacité utile de la partie surgélation	l	179
- dont compartiment à étoiles	l	179
- dont compartiment à glace	l	–
Capacité utile de la partie compartiment à étoiles	l	–
Signe distinctif étoiles [5]		* **
Capacité de surgélation [6]	kg	13
Temps de stockage en cas de panne [7]	h	4
Classe climatique [8]		SN-T
Bruit, puissance acoustique [9]	dB(A) (re 1pW)	44
Procédure de dégivrage manuelle		–
de la partie réfrigération semi-automatique		–
automatique		•
Procédure de dégivrage manuelle [10]		–
de la partie surgélation semi-automatique [10]		–
automatique		•
Construction et marquage		
Appareil indépendant / encastrable sous plan de travail		•/-
Avec plan de travail à hauteur de table		–
Appareil encastrable sous plan de travail / intégrable [11]		–/–
Appareil encastrable / intégrable [11]		–/–
Construction spéciale, voir prospectus		–
Nombre de portes extérieures / tiroirs		2/–
Charnière [12]		d/g
Cadre décoratif existe / peut être ajouté		–/–
Dimensions [13]		
Hauteur	cm	177,6
Largeur	cm	91,5
Profondeur y compris distance de la paroi	cm	76,8
Hauteur sans plan de travail	cm	–
Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	cm	–
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	cm	–
Poids à vide [14]	kg	137
Equipement		
Indication de température intérieur / extérieur		–/•
Avertisseur porte ouverte optique / acoustique		•/•
Régulation de la température pour partie surgélation		
- indépendante de la température de la partie réfrigération		•
- avec la température de la partie réfrigération		–
Commutateur p. fonctionnem. continu de la partie surgélation		•
Indicateurs de contrôle		
Partie fonctionnement normal Lampe verte		–
réfrigération indicateur de température intérieur / extérieur		–/•
avertisseur porte ouverte optique / acoustique		•/–
Partie fonctionnement normal Lampe verte		–
surgélation fonctionnement continu Lampe jaune		–
panne, signal d'alarme optique / acoustique		–/•
ouverture porte, signal optique / acoustique		–/•
indicateur de température intérieur / extérieur		–/•
Partie réfrigération		
- Support à œufs Nombre d'œufs		–
- Comp. porte avec clapet ou porte coulissante Nombre		2
- Rayonnage dans la porte Nombre		4
- Comp. de rangement dans la partie réfrigération Nombre		3
- dont réglables Nombre		2
- Bacs dans la partie réfrigération Nombre		3
Partie surgélation, compartiment étoiles		
- Compartiment dans la porte Nombre		3
- Compartiment dans l'espace intérieur Nombre		5
- Hauteur max. du comp. dans l'espace intérieur cm		42
- Corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace intérieur Nombre		2
- Bacs à glace Nombre		–
Raccordement électrique		
Tension / fréquence	V / Hz	220-240/50
Valeur de raccordement	A / W	280 W
Sécurité et service		
Conforme aux normes de sécurité suisses		•
Pays d'origine		KR
Garantie	2 années	•
Service par	Electrolux SA	•
Mode d'emploi	a / f / i / angl.	•
Instruction d'installation	a / f / i / angl	–
Nom de la représentation générale	Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich	

Explications

• disponible, resp. oui – non disponible, resp. non

1) La consommation d'énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153, édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 V/50 Hz. Les indications d'utilisation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent survenir au cours de l'exploitation.

2) Y compris compartiment cellier et compartiment froid, ainsi que compartiment à glace, dans la mesure où ceux-ci sont existants.

3) Compartiment de stockage à haute température entre +8 et +14 °C.

4) Compartiment de stockage à basse température entre +3 et –2 °C.

5) * = compartiment à –6 °C ou moins
** = compartiment à –12 °C ou moins
*** = compartiment de surgélation à –18 °C
* *** = appareil de congélation ou de surgélation à –18 °C ou moins et une capacité minimum de surgélation.

6) La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée selon le type de construction qu'après commutation sur fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 24 heures. Observer le mode d'emploi.

7) Temps de montée en température à –9 °C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de changement partiel, ces temps sont abrégés.

8) Classe climatique SN:
températures ambiantes de +10 °C à +32 °C
Classe climatique N:
températures ambiantes de +16 °C à +32 °C
Classe climatique ST:
températures ambiantes de +16 °C à +38 °C
Classe climatique T:
températures ambiantes de +16 °C à +43 °C.

9) Niveau de puissance sonore évalué selon A (norme EN 60704-2-14). Plus la valeur est élevée, plus le bruit est fort. Un accroissement de 2 dB est à peine perceptible. Un accroissement de 10 dB est ressenti comme étant deux fois plus fort. Les niveaux de puissance sonore utilisés ici ne sont pas comparables aux niveaux sonores donnés en dB (A) (par exemple trafic, place de travail).

10) Il est necessaire de vider l'appareil avant le dégivrage.

11) Peut être intégré en utilisant la porte d'un meuble.

12) Charnière: g = gauche, d = droite, r = réversible.

13) Dimensions requises de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à encastrer et des appareils à encastrer sous le plan de travail.

14) Veiller à ce que l'armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l'appareil est plein.

Remarque: état des indications des tableaux 01 / 2017.
Tous développements ultérieurs réservés.

Déclarations de marchandise

Lave-vaisselles

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Nom de la firme ou nom de marque								Electrolux								
Type resp. designation de vente	GA55SLI	GA55GLI	GA55LICN	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV		GA60SLIS	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLVS	GA60GLVS	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV
Indices de consommation dans le programme Eco:																
Classe d'efficacité énergétique[1]	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++		A+++	A+++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A++
Consommation annuelle d'énergie[1] kWh	234	234	234	243	243	243		241	241	262	241	241	262	262	176	197
Consommation d'énergie par cycle de lavage[1] kWh	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83		0,86	0,86	0,93	0,86	0,86	0,93	10	0,63	0,7
Consommation en mode veille/appareil enclenché/éteint W	5,00/0,10	5,00/0,10	5,00/0,10	5,00/0,10	5,00/0,10	5,00/0,10		0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0.10	0,10/0,10
Consommation annuelle d'eau[1] l	2775	2775	2775	2775	2775	2775		3080	3080	2860	3080	3080	2860	2860	2775	2775
Consommation d'eau par cycle de lavage[1] l	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9		11,0	11,0	10,5	11,0	11,0	10,5	10,5	9,9	9,9
Caractéristiques utiles																
Classe d'efficacité de séchage[1]	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Durée[1] min.	225	225	225	225	225	225		225	225	225	225	225	225	225	240	243
Durée automatique de coupure min.	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5
Capacité[1] Couverts standard	12	12	12	12	12	12		15	15	13	15	15	13	13	9	9
Bruit durant le programme Eco 2) dB(A)	39	41	42	39	41	42		39	42	44	39	41	46	47	44	45
Construction																
Appareil encastrable	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Appareil indépendant avec plan de travail	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Appareil indépendant sous plan de travail possible	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Encastrable en hauteur	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
placable	–	–	–	–	–	–		+	–	–	–	–	–	+	–	–
intégrable/entièrement intégrable	·/–	·/–	·/–	–/·	–/·	–/·		·/–	·/–	·/–	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·
Dimensions[3]																
Hauteur cm	75,9	75,9	75,9	75,9	75,9	75,9		82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0
Largeur cm	54,6	54,6	54,6	54,6	54,6	54,6		59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	44,5	44,5
Profondeur, distance du mur incluse cm	57	57	57	55	55	55		57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	55,5	55,5
Hauteur pour module inférieur cm	-	-	-	-	-	-		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Profondeur avec porte ouverte cm	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3		58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Marge de réglage de la hauteur cm	-	-	-	-	-	-		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Poids à vide kg	39	39	39	38	38	38		46,0	40,0	39,5	45,5	40,0	43,5	38,6	37,3	37,3
Equipement																
Programmes	8	7	6	8	7	6		8	7	6	8	7	6	6	7	6
Températures de rinçage	5	4	4	5	4	4		5	4	4	5	4	4	4	4	3
Bras gicleur satellite	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	–
Bras gicleur dans le haut	–	–	–	–	–	–		·	·	·	·	·	·	·	–	–
Bras gicleur supérieur	·	·	·	·	·	·		-	-	-	-	-	-	-	·	
Panier à vaisselle supérieur réglable en hauteur	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Supports pour assiettes modulables	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Tiroir à couverts	–	–	–	–	–	-		·	·	-	·	·	–	–	–	
Panier à couverts	·	·	·	·	·	·		-	-	·	-	-	·	·	·	
Eclairage intérieur	·	·	–	·	·	-		·	·	-	·	·	–	–	–	–
Protection anti-innondation AquaControl	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Protection anti-surchauffe	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Indicateur de remplissage de sel	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Indicateur de remplissage du produit de rinçage	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Retardateur de mise en marche	max. 24h	max. 24h	max. 24h	max. 24h	max. 24h	max. 24h		max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24h	max. 24h	max. 24 h
Indicateur du temps restant	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Indicateur de panne	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Indicateur de fin de programme optique/acoustique	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–		·/·	·/–	·/–	·/·	·/–	·/·	·/·	·/·	·/·
Indicateur de déroulement du programme	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Projection au sol	–	–	–	TimeBeam	TimeBeam	SpotControl		–	–	–	TimeBeam	TimeBeam	SpotControl	SpotControl	TimeBeam	SpotControl
Fonction éco	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Alimentation en énergie et en eau																
Raccordement électrique																
Tension	230	230	230	230	230	230		230	230	230	230	230	230	230	230	230
Valeurs de raccordement kW	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1
Protection par fusibles A	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10
Raccordement d'eau																
Tuyau à pression G ¾", longueur m	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8		1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,5	1,5
Raccordements possibles: eau froide/eau chaude	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Pression d'eau bar	0,5-8	0,5-8	0,5-8	0,5-8	0,5-8	0,5-8				0,5-8	0,5-8		0,5-8	0,5 - 8		
Sécurité et service																
Correspond aux normes de sécurité suisses	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Pays d'origine	IT	IT	IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	PL	PL
Garantie 2 années	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Service par Electrolux SA	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Nom et adresse de la représentation générale	Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich															

Informations supplémentaires pour un usage écologique																
Modèle	GA55SLI	GA55GLI	GA55LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV		GA60SLIS	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLVS	GA60GLVS	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV
Programme éco avec raccordement à l'eau chaude (60°C maxi.)																
Durée du programme min.	125	125	125	125	125	125		120	120	120	120	120	120	120	120	120
Consommation d'énergie kWh	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,31	0,31
Consommation d'eau litres	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	8,0	8,0
Programme court																
Durée du programme min.	30	30	30	30	30	30		30	30	30	30	30	30	30	30	30
Consommation d'énergie kWh	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Consommation d'eau litres	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	9,0	9,0

Explications

· disponible, respect. oui – non disponible, respect. non

1) Valeurs établies selon la norme EN 50 mme éco. La consommation annuelle se base sur 280 cycles de lavage standard avec raccordement à l'eau froide, consommation en standby incluse.

2) Mesure selon la norme IEC 60704-2-3 en programme éco.

3) Pour les appareils encastrables, dimensions de la niche. Les autres dimensions figurent dans les prospectus.

4) Les possibilités éventuelles de conversion figurent dans les prospectus.

Remarque: actualité des indications 01/2017.
Toutes modifications réservées.
Pour les appareils exposés, l'étiquette renseigne sur les données effectives.

Déclarations de marchandise

Lave-linge

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Marque de société		Electrolux															
Type de machine		Chargement frontal										Chargement frontal					Charge. par le dessus
Type ou designation commerciale																	
Nom / référence du modèle		WASL2E300	WAGL6E300	WAGL4E300	WAL7E300	WAL6E300	WAL4E300	WAL2E300	WAGL8E300	WASL2E202		WAGL6S200	EWC1350	WASL4M102	WASL3M103	WASL3T201	
Capacité nominale	max. kg	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0	9,0	9,0		6,0	3,0	8,0	8,0	6,0	
Consommation programme standard [1]																	
Classe d'efficacité énergétique		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++		A++	A	A+++	A++	A+++	
Consommation de courant annuelle	kWh	76	106	106	137	137	137	137	152	105,0		156,0	126,0	196,0	216,0	129,0	
Consommation de courant programme standard (60 / 60 ½ / 40 ½) [8]	kWh	0,32 / 0,30 / 0,30	0,60 / 0,37 / 0,36	0,60 / 0,37 / 0,36	0,69 / 0,51 / 0,48	0,69 / 0,51 / 0,48	0,69 / 0,51 / 0,48	0,68 / 0,49 / 0,46	0,81 / 0,56 / 0,49	0,64 / 0,34 / 0,35		0,76 / 0,66 / 0,51	0,59 / 0,54 / 0,48	1,10 / 0,83 / 0,48	1,20 / 0,85 / 0,50	0,62 / 0,53 / 0,42	
Consommation en mode veille, en marche / arrêt	W	0.30 / 0.30	0,30 / 0,30	0,30 / 0,30	0,30 / 0,30	0,30 / 0,30	0,30 / 0,30	0,30 / 0,30	0,30 / 0,30	0,05 / 0,05		0,75 / 0,75	1,90 / 0,10	0,50 / 0,40	2,00 / 0,40	1,00 / 0,50	
Consommation d'eau annuelle	l	10499	10499	10499	10999	10999	10999	10999	10999	10499		9350	8299	12100	12100	8390	
Caracteristiques d'utilisation																	
Classe d'efficacité de l'essorage [1] [6] (moins bonne)	A (meilleure), G	A	A	A	A	B	B	B	B	A		B	B	A	B	A	
Humidité résiduelle [1] [2]	%	44	44	52	44	52	52	52	52	44		53	53	43	53	44	
Régime d'essorage [1]	max. t/min	1600	1600	1400	1600	1400	1200	1400	1400	1600		1200	1300	1600	1400	1500	
Durée du programme standard (60 / 60 ½ / 40 ½) [8]	min	247 / 210 / 234	238 / 191 / 190	238 / 191 / 190	225 / 225 / 223	225 / 225 / 223	225 / 225 / 223	228 / 227 / 228	291 / 259 / 259	226 / 185 / 155		169 / 154 / 133	127 / 127 / 137	200 / 155 / 45	200 / 140 / 125	168 / 170 / 160	
Durée d'arrêt automatique	min	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	–	10	–	5	
Bruit [7]																	
pendant la phase de lavage	dB(A) (re 1pW)	47	51	51	52	52	52	51	51	51		56	53	46	48	47	
pendant la phase d'essorage	dB(A) (re 1pW)	75	77	75	77	75	75	75	75	77		76	74	75	70	77	
Construction																	
Machine en pose libre avec dessus		·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	–	
Machine en pose libre encastrable		–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	
Machine encastrable (sans dessus)		–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	
Mobile		–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	·	
Porte ouvrant à [3]		g	g	g	g	g	g	g	g	g		g	g	g	g	en haut	
Dimensions [4]																	
Hauteur / largeur / profondeur (distance au mur incl.)	cm	85 / 60 / 66	85 / 60 / 66	85 / 60 / 66	85 / 60 / 66	85 / 60 / 66	85 / 60 / 66	85 / 60 / 62	85 / 60 / 66	85 / 60 / 64		85 / 60 / 48	67 / 50 / 52	85 / 60 / 60	85 / 60 / 60	89 / 40 / 60	
Hauteur pour machine encastrable	cm	-	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	
Hauteur porte ouverte (chargement par le dessus)	cm	-	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	127	
Profondeur porte ouverte (chargement frontal)	cm	110	110	110	110	110	110	101	110	107		84	86	96,5	–	–	
Hauteur réglable	cm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	–		–	
Poids a vide	kg	79,5	79,5	77,5	79,5	79,5	79,5	70,5	74,5	80,0		62,5	52,4	76,0	77	72,3	
Equipement																	
Ouverture de remplissage	cm	34	34	34	34	34	34	34	34	34		34	22	31	31	21 x 24	
Câble de secteur avec prise	m	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,5	1,8	1,8		1,8	1,5	1,5	2,1 (sans fiche)	1,6	
Tuyau d'évacuation	m	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45		1,5	1,5	1,7	1,6	1,3	
Tuyau d'arrivée avec clapet de sécurité		·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	–	–	–	·	
Système anti-fuites et anti-débordement		·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	–	–	–	·	
Isolation phonique générale		·	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	·	
Entraînement du tambour		à inversion PM	à inversion PM	à inversion PM	à inversion PM	à inversion PM	à inversion PM	à inversion PM	à inversion PM	à inversion		universel	universel	à inversion	à inversion	universel	
Compartiments à produits lessiviels		4	4	4	4	4	4	3	4	4		3	2	3	3	3	
Tambour		Tambour spécial	Tambour spécial	Tambour spécial	Tambour spécial	Tambour spécial	Tambour spécial	Tambour spécial	Tambour spécial	Tambour spécial		standard	standard	standard	standard	standard	
Eclairage du tambour		–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	
Alimentation en courant et en eau																	
Raccordement électrique [5]	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230		230	230	230 / 2,0 / 10	400 3N / 230 1N / 3,2 / 10 / 16	230	
	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2		2,0	1,6			2,2	
	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10	10			10	
Raccordement d'eau																	
- Tuyau d'amenée d'eau G ¾	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
- Raccordement possible: Eau froide / eau chaude		·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/·	·/-		·/-	·/-	·/·	·/·	·/-	
- Autres types de raccordement voir page										---		---	---	---	---	---	
Sécurité et sav																	
Conforme aux normes de sécurité suisses		·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	
Pays d'origine		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT		IT	PL	SI	SI	FR	
Garantie	2 années	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	
Service après-vente par	Electrolux SA	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	
Nom et adresse du fournisseur		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich															

Explications
- · Disponible ou oui
- – Non disponible ou non

1) Valeurs établies selon la norme EN 60456 pour le programme standard. Dans ce cas, il s'agit d'un mélange de différents programmes (60 °C, 40 °C, pleine charge et charge partielle). La consommation de courant et la consommation d'eau annuelles sont basées sur 220 cycles de lavage, y compris la prise en compte de la consommation en mode veille.

2) Si le degré d'essorage est de 100 %, cela signifie que 1 kilo de linge (poids du linge sec) contiendra encore 1 kilo d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide. Cette valeur est notamment importante pour calculer la consommation de courant lors de l'utilisation du sèche-linge.

3) Porte ouvrant à: g = gauche, d = droite, m = modifiable, b = en bas. Exemple: g/m signifie que les charnières de l'appareil livré sont à gauche, mais qu'elles peuvent être déplacés.

4) Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. Pour les autres dimensions, consulter les prospectus.

5) Les informations sur les possibilités de commutation le cas échéant sont indiquées sur les prospectus.

6) L'efficacité de l'essorage est très importante lorsqu'on utilise un sèche-linge. Le linge essoré dans un lave-linge de la classe d'essorage A est séché dans le sèche-linge avec moitié moins d'énergie que du linge essoré dans un lave-linge de la classe G et cause donc moitié moins de frais d'exploitation.

7) Valeurs établies selon la norme EN 60704-2-4 pour le programme standard «coton 60 °C» à pleine charge.

8) La représentation 60 / 60 ½ / 40 ½ est utilisée pour les programmes standard «Coton 60 °C» à pleine charge ou pour « Coton 60 °C / 40 °C » à charge partielle.

Etat des données dans les tableaux: 10 / 2016.
Sous réserve de modifications.
Pour les appareils exposés, l'étiquette du label Energy renseigne sur les valeurs actuelles.

Sèche-linge

Marque de société		Electrolux				
Type d'appareil		Sèche-linge à pompe à chaleur				
Type resp. désignation de vente		TWSL4E300	TWGL5E300	TWL4E300	TWSL5E203	TWSL3M101
Capacité nominale [2]	max. kg	8,0	8,0	8,0	9,0	7,0
Consommation [1]						
Classe d'efficacité énergétique		A+++	A+++	A++		
A+++ (consommation faible), ..., D (consommation élevée)					A++	A++
Consommation de courant annuelle	kWh	177	177	235	259	212
Consommation de courant programme standard pleine / demi-charge	kWh	1,47 / 0,83	1,47 / 0,83	1,99 / 1,07	2,28 / 1,08	1,68 / 1,40
Consommation en mode veille, en marche / arrêt	W	0,05 / 0,05	0,05 / 0,05	0,13 / 0,13	1,90 / 0,50	0,50 / 0,50
Caractéristiques d'utilisation [1]						
Durée du programme moyenne, programme standard	min	134	134	117	145	131
Consommation de courant programme standard pleine / demi-charge	min	173 / 105	173 / 105	154 / 89	200 / 103	140 / 99
Durée d'arrêt automatique	min	10	10	10	10	2
Taux de condensation					B	A
A (meilleure), ..., G (moins bonne)		B	B	B		
Condensation moyenne, programme standard	%	86	86	84	89	91
Bruit	dB(A)	65	65	66	65	66
Construction						
Appareil indépendant avec plan de travail		·	·	·	·	·
Appareil indépendant encastrable		–	–	–	–	–
Appareil encastrable (sans plan de travail)		–	–	–	–	–
Appareil standard pour colonne lave-linge / sèche-linge		·	·	·	·	·
Appareil pour montage mural		–	–	–	–	–
Porte ouvrant à [3]		g / m	g / m	g / m	g / m	g / m
Dimensions [4]						
Hauteur / largeur / profondeur (distance au mur incl.)		85 / 60 / 65	85 / 60 / 65	85 / 60 / 65	85 / 60 / 63	85 / 60 / 60
Hauteur pour appareil encastrable	cm				–	–
Profondeur porte ouverte	cm	115	115	115	107	117
Hauteur réglable	cm	1,5	1,5	1,5	1,5	3,0
Poids à vide	kg	49,96	49,96	48,96	59,5	60,0
Commande du séchage						
par programmation [5]		·	·	·	·	–
par détection électronique automatique de l'humidité [6]		·	·	·	·	·
Système et équipement						
Système d'évacuation d'air		–	–	–	–	–
Système de pompes à chaleur		·	·	·	·	·
Système de condensation à air		–	–	–	–	–
Système de condensation à l'eau		–	–	–	–	–
Conduite d'évacuation d'air		–	–	–	–	–
Tuyau d'évacuation d'air Ø 100 mm	m	–	–	–	–	–
Programmes de séchage totalement électroniques		·	·	·	·	·
Programmes complémentaires et programme minuté		·	·	·	·	–
Affichage de la durée du programme		·	·	·	·	·
Introduction du linge	cm	38	38	38	38	34
Eclairage du tambour		·	·	·	·	–
Evacuation directe du condensat		·	·	·	·	·
Câble avec fiche	m	2,1	2,1	2,1	à inversion	à inversion
Supplémentaires caractéristiques voir page		---	---	---	1,45	1,9 (sans fiche)
Alimentation en courant et en eau						
Raccordement électrique [1]	V / kW / A	230 / 0,70 / 5	230 / 0,70 / 5	230 / 0,90 / 5	230 / 1,65 / 10	230 1N, 400 3N / 1,00 / 10
Sécurité et service						
Correspond aux normes de sécurité suisses		·	·	·	·	·
Pays d'origine		PL	PL	PL	PL	SI
Garantie	2 années	·	·	·	·	·
Service par	Electrolux SA	·	·	·	·	·
Nom et adresse de la représentation générale		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				

Explications
- · existant resp. oui
- – Impossible

1) Valeurs établies selon la norme EN 61121.

2) Indications du fabricant concernant la capacité maximale de linge sec pour tous les programmes de lavage.

3) Charnières de la porte: g = gauche, d = droite, m = modifiables. Exemple: g/m signifie qu'à la livraison les charnières sont placées à gauche, mais qu'elles peuvent être placées à droite.

4) Prévoir une distance supplémentaire entre le séchoir et le mur lorsque le raccord pour l'évacuation de l'air est placé derrière. Pour les dimensions, consulter le prospectus.

5) Régler le degré de séchage selon le type de linge, conformément au mode d'emploi.

6) Le degré de séchage est maintenu automatiquement.

Remarque: état des données: 01 / 2017. Toutes modifications réservées.

Lave-linge/sèche-linge combinés

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Nom de la firme/nom de marque			Electrolux		
Type d'appareil			Lave-sèche-linge		
Type resp. désignation de vente			WTSL6E201	WTSL4E201	WTGL3VI200
Consommation lavage programme normal 60 °C [1]					
Classe d'efficacité énergétique					
A (consommation faible), ..., G (consommation forte)			A	A	B
Consommation d'énergie [1]		kWh	1,10	1,05	1,05
Consommation d'eau		l	69	63	49
Consommation séchage [1]					
Classe d'efficacité énergétique					
A (consommation faible), ..., G (consommation forte)			A	A	B
Consommation d'énergie		kWh	2,57	5,07	4,62
Consommation d'eau		l	0	49	50
Utilisation [1]					
Capacité					
- Lavage		max. kg	9	9	7
- Séchage		max. kg	6	7	4
Classe d'efficacité au lavage	A (meilleure), ..., G (moins bonne)		A	A	A
Classe d'efficacité à l'essorage	A (meilleure), ..., G (moins bonne)		A	A	B
- pour le degré d'essorage [2]		%	44	44	52
- pour le régime d'essorage		t/min	1600	1600	1400
Durée					
- Lavage		min	180	230	180
- Séchage		min	240	185	235
- Lavage et séchage		min	420	415	415
Construction					
Appareil fixe avec surface de travail			·	·	–
Appareil fixe pouvant être placé dans le module inférieur			–	–	·
Appareil placé dans le module inférieur (sans surface de travail)			–	–	·
mobile			–	–	–
Charnière de la porte [3]			g	g	g
Dimensions					
Hauteur		cm	87	85	82
Largeur		cm	60	60	59,6
Profondeur, distance du mur incluse [4]		cm	64	64	54,4
Hauteur pour module inférieur [4]		cm	–	–	–
Hauteur avec couvercle ouvert (chargement par le haut)		cm	–	–	–
Profondeur avec porte ouverte (chargement frontal)		cm	107	107	98
Marge de réglage de la hauteur		cm	1,5	1,5	1,5
Poids à vide		kg	85	78	68,4
Commande du séchage					
par programmation [5]			·	·	·
par détection électronique de l'humidité [6]			·	·	·
Système et équipement					
Introduction du linge		cm	par l'avant, ø 34	par l'avant, ø 34	par l'avant, ø 34
Câble avec fiche		m	1,8	1,8	1,5
Tuyau d'évacuation		m	1,4	1,4	1,4
Tuyau d'arrivée avec vanne Aquastop			·	·	·
Isolation phonique générale			–	–	–
Programmes de séchage totalement électroniques			·	·	·
Programmes complémentaires et programme spécial minuté			·	·	·
Affichage de la durée du programme			·	·	·
Eclairage du tambour			–	–	–
Compartiments à produits lessiviels			3	3	3
Moteur			à inversion	à inversion	universel
Alimentation en courant et en eau					
Raccordement électrique [7]					
- Tension		V	230–, 50 Hz	230–, 50 Hz	230–, 50 Hz
- Puissance absorbée		kW	2,2	2,2	2,0
- Fusible		A	10	10	10
Raccordement d'eau					
- Tuyau pression G ¾"		m	1,5	1,5	1,5
- Raccordements possibles:	eau froide/eau chaude		·/–	·/–	·/–
- Pression d'eau		bar	0,5–8	0,5–8	0,5–8
Sécurité et service					
Correspond aux normes de sécurité suisses			·	·	·
Pays d'origine			IT	IT	IT
Garantie		2 années	·	·	·
Service par		Electrolux SA	·	·	·
Mode d'emploi		a/f/i	·	·	·
Instructions d'installation		a/f	·	·	·
Nom et adresse de la représentation générale			Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich		

Explications

· existant resp. oui – Impossible

1) Valeurs établies selon la norme EN 50229, EN 60456, EN 61121 pour les programmes standard «coton 60 °C» et «coton sec à ranger».

2) Si le degré d'essorage est de 100 %, cela signifie que 1 kg de linge (poids du linge sec) comportera encore 1 kg d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide. Cette valeur est notamment importante pour calculer la consommation de courant lors de l'utilisation du séchoir.

3) Charnières de la porte: g = gauche, d = droite, m = modifiables. Exemple: g/m signifie qu'à la livraison les charnières sont placées à gauche, mais qu'elles peuvent être placées à droite.

4) Pour appareils placés dans le module infé-rieur: dimensions de la niche. Pour d'autres dimensions, consulter le prospectus.

5) Régler le degré de séchage selon le type de linge, conformément au mode d'emploi.

6) Le degré de séchage est maintenu automa-tiquement.

7) Indications sur les possibilités de commutation, voir event. le prospectus.

Remarque: état des données: 10/2016.
Toutes modifications réservées.

Réfrigérateurs

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux			
Type d'appareil			Absorbeur			
Désignation de vente			RH 449 LD	RF62	WA3140	DS 200 FS RE WE
Classification du type d'appareil						
Classe d'efficacité énergétique			D		D	D
Consommation d'énergie en 365 jours [1]		kWh	274	694	274	270
Consommation de gaz		g/h	–	11	–	–
Caractéristiques de l'appareil						
Capacité utile totale [2]		l	40	56	40	23
- dont dans l'exéc. No Frost: partie réfrigération/comp. étoiles		l/l	–/–	–/–	–/–	–/–
Capacité utile de la partie réfrigération [2]		l	40	51	40	23
- dont compartiment cellier max./min. [3]		l/l	–/–	–/–	–/–	–/–
- dont compartiment réfrigération [4]		l	–/–	–	–	–
- dont compartiment à glace		l	–/–	–	–	–
Capacité utile de la partie compartiment à étoiles		l	–	5	–	–
Signe distinctif étoiles [5]			–		–	–
Temps de stockage en cas de panne [6]		h	–	–	–	–
Classe climatique [7]			–	–	–	–
Bruit, puissance acoustique [8]		dB(A) (re 1pW)	silencieux	silencieux	silencieux	silencieux
Procédure de dégivrage	manuelle		–	–	–	–
de la partie réfrigération	semi-automatique		–	–	–	–
	automatique		·	·	·	·
Procédure de dégivrage	manuelle [9]		–	·	–	–
de la partie compartiment	semi-automatique [9]		–	–	–	–
à étoiles	automatique		–	–	–	–
Construction et marquage						
Appareil indépendant/encastrable sous plan de travail			·/–	·/–	·/–	·/–
Avec plan de travail à hauteur de table			–	–	–	–
Appareil encastrable sous plan de travail/intégrable [10]			–/–	–/–	–/–	–/–
Appareil encastrable/intégrable [10]			–/–	–/–	–/–	–/–
Construction spéciale, voir prospectus			–	–	–	–
Nombre de portes extérieures/tiroirs			1	1/–	1/–	1/–
Charnière [11]			d/r	d/r	d/r	d/r
Cadre décoratif	existe/peut être ajouté		–/–	–/–	–/–	–/–
Dimensions [12]						
Hauteur		cm	58,2	61,5	58,0	49,5
Largeur		cm	42,2	48,6	42,5	42,2
Profondeur y compris distance de la paroi		cm	44,0	49	45,1	39,3
Hauteur sans plan de travail		cm	–	–	–	–
Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti		cm	–	–	–	42,5
rofondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti		cm	–	–	–	79,2
Poids à vide [13]		kg	14,5	25	14	14
Equipement						
Indication de température	intérieure/extérieure		–/–	–/–	–/–	–/–
Ouverture de porte, signal avertisseur	optique/acoustique		–/–	–/–	–/–	–/–
Partie réfrigération						
- Support à œufs	Nombre d'œufs		–	–	–	–
- Comp. porte avec clapet ou porte coulissante	Nombre		–	–	–	–
- Rayonnage dans la porte	Nombre		2	2	2	–
- Comp. de rangement dans la partie réfrigération	Nombre		2	2	1	1
- Dont réglables	Nombre		·	2	1	1
- Bacs dans la partie réfrigération	Nombre		–	–	–	–
Compartiment étoiles						
- Hauteur max. du compartiment dans l'espace intérieur		cm	–	–	–	–
- Bacs à glace	Nombre		–	1	1	–
Raccordement électrique						
Tension		V	230	230/12	230	230
Puissance connectée		W	65	110	90	65
Raccordement de gaz butane (B)/propane (P)		B/P	–/–	·/·	–/–	–/–
Sécurité et service						
Conforme aux normes de sécurité suisses			·	·	·	·
Pays d'origine			HU	HU	HU	HU
Garantie		2 années	·	·	·	·
Service par		Electrolux SA	·	·	·	·
Mode d'emploi		a/f//angl.	·	·	·	·
Instruction d'installation			–	–	–	–
Nom et adresse de la représentation générale			Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich			

Explications

· disponible, resp. oui – non disponible, resp. non

1) La consommation d'énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153, édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 V/50 Hz. Les indications d'utilisation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent survenir au cours de l'exploitation.

2) Y compris compartiment cellier et compartiment froid, ainsi que compartiment à glace, dans la mesure où ceux-ci sont existants.

3) Compartiment de stockage à haute température entre +8 et +14 °C.

4) Compartiment de stockage à basse température entre +3 et –2 °C.

5) * = compartiment à –6 °C ou moins
** = compartiment à –12 °C ou moins
*** = compartiment de surgélation à –18 °C
**** = appareil de congélation ou de surgélation à –18 °C ou moins et une capacité minimum de surgélation.

6) Temps de montée en température à –9 °C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de changement partiel, ces temps sont abrégés.

7) Classe climatique SN: températures ambiantes de +10 à +32 °C
Classe climatique N: températures ambiantes de +16 à +32 °C
Classe climatique ST: températures ambiantes de +16 à +38 °C
Classe climatique T: températures ambiantes de +16 à +43 °C.

8) Niveau de puissance sonore évalué selon A (norme EN 60704-3). Plus la valeur est élevée, plus le bruit est fort. Un accroissement de 2 dB est à peine perceptible. Un accroissement de 10 dB est ressenti comme étant deux fois plus fort. Les niveaux de puissance sonore utilisés ici ne sont pas comparables aux niveaux sonores donnés en dB (A) (par exemple trafic, place de travail).

9) Il est necessaire de vider l'appareil avant le dégivrage.

10) Peut être intégré en utilisant la porte d'un meuble.

11) Charnière: g = gauche, d = droite, r = réversible.

12) Dimensions requises de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à encastrer et des appareils à encastrer sous le plan de travail.

13) Veiller à ce que l'armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l'appareil est plein.

Remarque: état des indications des tableaux 01/2017.
Tous développements ultérieurs réservés.

Déclarations de marchandise

Réfrigérateurs et congélateurs

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux																
Type d'appareil			Food Center	Combinés réfrigérateur/congélateur									Réfrigérateurs						
Désignation de vente			EAL6147WOX	SB339NCN	SB318N	SB315N	SB309	SB225		ST265	ST23013	SK23113	SC320	SC300	TK139	TK13714	TC154	TC15213	
Classification du type d'appareil																			
Classe d'efficacité énergétique			A++	A+++	A+++	A++	A++	A++		A++	A++	A++	A++	A+++	A+++	A++	A+++	A++	
Consommation d'énergie en 365 jours [1]		kWh	351	161	161	242	231	190		242	185	171	110	71	96	148	63	94	
Caractéristiques de l'appareil																			
Capacité utile totale [2]		l	538	318	318	318	303	225		265	228	232	314	297	137	137	152	152	
– dont dans l'exéc. NoFrost: partie réfrigération / comp. étoiles		l/l	–/179	–/92	–/92	–/92	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	
Capacité utile de la partie réfrigération [2]		l	359	226	226	226	194	164		215	184	214	314	297	119	119	152	152	
– dont compartiment cellier max. / min. [3]		l/l	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	
– dont compartiment réfrigération [4]		l		–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
– dont compartiment à glace		l	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Capacité utile de la partie surgélation		l	179	92	92	92	109	61		50	44	18	–	–	18	18	–	–	
– dont compartiment à étoiles		l	179	92	92	92	109	61		50	44	–	–	–	–	–	–	–	
– dont compartiment à glace		l	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Capacité utile de la partie compartiment à étoiles		l	179	92	92	92	109	61		50	44	18	–	–	18	18	–	–	
Signe distinctif étoiles [5]			*******	*******	*******	*******	*******	*******		*******	*******	*******	–	–	*******	*******	–	–	
Capacité de surgélation [6]		kg	13	13	13	10	4	3		3	3	2	–	–	2	2	–	–	
Temps de stockage en cas de panne [7]		h	4	20	20	20	20	21		20	19	11	–	–	12	12	–	–	
Classe climatique [8]			SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	T	SN-T	
Bruit, puissance acoustique [9]		dB(A) (re 1pW)	44	41	41	41	40	41		40	40	40	39	38	38	38	38	38	
Procédure de dégivrage	manuelle		–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
de la partie réfrigération	semi-automatique		–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
de la partie surgélation	automatique		·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	
Procédure de dégivrage	manuelle [10]		–	–	–	–	·	·		·	·	·	–	–	·	·	·	–	
de la partie compartiment	semi-automatique [10]		–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
à étoiles	automatique		·	·	·	·	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Construction et marquage																			
Appareil indépendant / encastrable sous plan de travail			·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	
Avec plan de travail à hauteur de table			–	–/–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Appareil encastrable sous plan de travail / intégrable [11]			–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	
Appareil encastrable / intégrable [11]			–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	
Construction spéciale, voir prospectus			–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Nombre de portes extérieures / tiroirs			2/–	2/–	2/–	2/–	2/–	2/–		2/–	2/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	
Charnière [12]			d/s	d/r	d/r	d/r	d/r	d/r		d/r	d/r	d/r	d/r	d/r	d/r		d/r	d/r	
Cadre décoratif	existe / peut être ajouté		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	
Dimensions [13]																			
Hauteur		cm	177,6	184,0	184,0	184,0	174,5	154,0		159,0	140,4	125,0	154,0	180	85,0	85,0	85,0	85,0	
Largeur		cm	91,5	59,5	59,5	59,5	59,5	60,0		54,0	54,5	55,0	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	
Profondeur y compris distance de la paroi		cm	81,8	74,7	74,7	74,7	74,7	70,9		70,4	70,4	71,2	76,8	72,3	73,5	73,5	63,5	73,5	
Hauteur sans plan de travail		cm	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	82,0	82,0	–	82,0	
Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti		cm	–	–	–	–	–	–		–	–	59,0	–	–	–	–	–	–	
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti		cm	–	–	–	–	–	–		–	–	113,5	–	–	–	–	–	–	
Poids à vide [14]		kg	138	79	77	74	64	51			44	42	55	64	39	39	38	36	
Equipement																			
Indication de température	intérieur / extérieur		–/·	–/·	·/–	·/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/·	–/·	–/–	–/–	–/–	–/–	
Avertisseur porte ouverte	optique / acoustique		–/·	–/·	–/·	–/·	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	·/·	·/·	–/–	–/–	–/–	–/–	
Régulation de la température pour partie surgélation			·	·	·	·	·	·											
– indépendante de la température de la partie réfrigération			·	·	·	·	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
– avec la température de la partie réfrigération			–	–	–	–	·	·		·	·	–	–	–	–	–	–	–	
Interrupteur de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial			·	·	·	·	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Indicateurs de contrôle																			
Partie	Fonctionnement normal	Affichage LED	·	·	·	·	–	–		–	–	–	·	·	–	–	–	–	
réfrigération	Indicateur de température	intérieur / extérieur	–/·	–/·	·/–	·/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	·/·	·/·	–/–	–/–	–/–	–/–	
	Avertisseur porte ouverte	optique / acoustique	–/·	·/·	·/·	·/·	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	·/·	·/·	–/–	–/–	–/–	–/–	
Partie	Fonctionnement normal	Affichage LED	–	·	·	·	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
surgélation	Fonctionnement continu	Affichage LED	–	·	·	·	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Panne, signal d'alarme	optique / acoustique	–/·	·/·	·/·	·/·	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	
	Ouverture porte, signal	optique / acoustique	–/·	–/·	–/·	–/·	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	
	Indicateur de température	intérieur / extérieur	–/·	–/·	·/–	·/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	
Partie réfrigération																			
– Support à œufs		Nombre d'œufs	–	-	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6	6	6	6	
– Comp. porte avec clapet ou porte coulissante		Nombre	2	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
– Rayonnage dans la porte		Nombre	4	4	2	2	2	2		3	2	4	4	4	2	2	2	2	
– Comp. de rangement dans la partie réfrigération		Nombre	3	3	3	3	3	3		4	4	4	5	5	3	3	3	3	
– Dont réglables		Nombre	2	2	2	2	2	2		3	3	3	4	4	2	2	2	2	
– Bacs dans la partie réfrigération		Nombre	3	2	2	2	2	2		1	1	1	1	2	1	1	1	1	
Partie surgélation, compartiment étoiles																			
– Compartiment dans la porte		Nombre	3	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
– Compartiment dans l'espace intérieur		Nombre	5	3	3	3	3	3		2	–	–	–	–	–	–	–	–	
– Hauteur max. du comp. dans l'espace intérieur		cm	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	13,5	13,5	–	–	
– Corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace intérieur		Nombre	2	3	3	3	3	3		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
– Bacs à glace		Nombre	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Raccordement électrique																			
Tension / fréquence		V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50		230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	
Valeur de raccordement		A / W	280	120	120	120	120	100		120	110	0,8	80	50	80	80	70	70	
Sécurité et service																			
Conforme aux normes de sécurité suisses			·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	
Pays d'origine			HU	HU	HU	HU	HU	CN		HU	HU	HU	HU	SE	HU	HU	HU	HU	
Garantie		2 années	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	
Service par		Electrolux SA	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	
Mode d'emploi		a / f / i	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	
Instruction d'installation		a / f	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Nom et adresse de la représentation générale			Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich																

Explications

· disponible, resp. oui – non disponible, resp. non

1) La consommation d'énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153, édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 V/50 Hz. Les indications d'utilisation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent survenir au cours de l'exploitation.

2) Y compris compartiment cellier et compartiment froid, ainsi que compartiment à glace, dans la mesure où ceux-ci sont existants.

3) Compartiment de stockage à haute température entre +8 et +14 °C.

4) Compartiment de stockage à basse température entre +3 et –2 °C.

5) * = compartiment à –6 °C ou moins
** = compartiment à –12 °C ou moins
*** = compartiment de surgélation à –18 °C
******* = = appareil de congélation ou de surgélation à –18 °C ou moins et une capacité minimum de surgélation.

6) La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée selon le type de construction qu'après commutation sur fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 24 heures.
Observer le mode d'emploi.

7) Temps de montée en température à –9 °C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de changement partiel, ces temps sont abrégés.

8) Classe climatique SN:
températures ambiantes de +10 à +32 °C
Classe climatique N:
températures ambiantes de +16 à +32 °C
Classe climatique ST:
températures ambiantes de +16 à +38 °C
Classe climatique T:
températures ambiantes de +16 à +43 °C

9) Niveau de puissance sonore évalué selon A (norme EN 60704-3). Plus la valeur est élevée, plus le bruit est fort. Un accroissement de 2 dB est à peine perceptible. Un accroissement de 10 dB est ressenti comme étant deux fois plus fort. Les niveaux de puissance sonore utilisés ici ne sont pas comparables aux niveaux sonores donnés en dB (A) (par exemple trafic, place de travail).

10) Il est necessaire de vider l'appareil avant le dégivrage.

11) Peut être intégré en utilisant la porte d'un meuble.

12) Charnière: g = gauche, d = droite, r = réversible.

13) Dimensions requises de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à encastrer et des appareils à encastrer sous le plan de travail.

14) Veiller à ce que l'armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l'appareil est plein.

Remarque: état des indications des tableaux 01/2017.
Tous développements ultérieurs réservés.

Déclarations de marchandise

Congélateurs

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux										
Type d'appareil		Congélateurs NoFrost				Congélateurs		Congélateurs de table	Bahuts de congélation			
Désignation de vente		SG256N	SG215N	SG231N	SG181N	SG248	SG198	TG09210	GT327	GT368	GT292	GT223
Classification du type d'appareil												
Classe d'efficacité énergétique		A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A+++
Consommation d'énergie en 365 jours [1]	kWh	161	146	229	203	218	194	145	150	241	211	122
Caractéristiques de l'appareil												
Capacité utile totale	l	255	214	229	177	251	194	92	327	368	292	223
– dont compartiment à étoiles	l	255	214	229	177	251	194	92	327	368	292	223
– dont compartiment à glace	l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
en exécution NoFrost	l	255	214	229	177	–	–	–	–	–	–	–
Signe distinctif étoiles [2]		*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Capacité de surgélation [3]	kg	20	20	20	20	24	24	14	20	29	25	25
Temps de stockage en cas de panne [4]	h	16	16	20	30	25	30	24	58	55	52	53
Classe climatique [5]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Bruit, puissance acoustiqu [6]	dB(A) (re 1pW)	43	43	42	42	40	40	39	44	43	43	43
Procédure de dégivrage		NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost		c		Low Frost	Low Frost	Low Frost	Low Frost
manuelle [7]		–	–	–	–	·	·	·	·	·	·	·
semi-automatique [7]		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
automatique		·	·	·	·	–	–	–	–	–	–	–
Construction et marquage												
Appareil indépendant / encastrable sous plan de travail		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–
Avec plan de travail à hauteur de table		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Appareil encastrable sous plan de travail / intégrable [8]		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Appareil encastrable / intégrable [8]		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Nombre de portes extérieures / tiroirs		1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–
Charnière [9]		d/r	d/r	d/r	d/r	d/r	d/r	d/r	–/–	–/–	–/–	–/–
Cadre décoratif	existe / peut être ajouté	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Dimensions [10]												
Hauteur	cm	180,0	160,0	185,0	154,4	185,0	154,4	85,0	87,6	87,6	86,8	87,6
Largeur	cm	66,0	66,0	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	161,1	161,1	132,5	120,1
Profondeur y compris distance de la paroi	cm	80,5	80,5	76,8	66,8	76,8	66.8	73,5	76,5	76,5	76,5	76,5
Hauteur sans plan de travail	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Largeur avec porte ouverte	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Profondeur avec porte ouverte	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hauteur avec couvercle de bahut complètement relevé	cm	–	–	–	–	–	–	–	149,5	149,5	149,5	149,5
Profondeur avec couvercle de bahut complètement relevé	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	68,0	68,0	68,0
Poids à vide [11]	kg	82	74	76	65	68	58	38	65	63	56	54
Equipement												
Température de conservation réglable		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Interrupteur de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Indicateurs de contrôle												
Fonctionnement normal	Affichage LED / Lampe verte	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Interrupteur de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial	Affichage LED / Lampe jaune	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Panne, signal d'alarme	optique / acoustique	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Ouvert. de porte / couvercle, signal avertis.	optique / acoustique	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Indicateur de température	intérieur / extérieur	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Compartiments												
– Compartiment dans la porte	Nombre	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– Compartiment dans l'espace intérieur	Nombre	7	6	7	6	7	6	3	2	2	2	2
– Hauteur max. du comp. dans l'espace intérieur	cm	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	62,5	62,5	62,5	62,5
– Corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace intérieur	Nombre	5	4	6	5	6	5	3	4	4	3	2
– Bacs à glace	Nombre	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Raccordement électrique												
Tension / fréquence	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Puissance connectée	A / W	75	75	160	160	160	160	120	140	140	90	60
Sécurité et service												
Conforme aux normes de sécurité suisses		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Pays d'origine		SE	SE	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU
Garantie	2 années	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Service par	Electrolux SA	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Mode d'emploi	a / f / i	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Instruction d'installation	a / f	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nom et adresse de la représentation générale		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich										

Explications

· disponible, resp. oui

– non disponible, resp. non

[1] La consommation d'énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153, édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 V/50 Hz. Les indications d'utilisation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent survenir au cours de l'exploitation.

[2] ***** = appareil de congélation ou de surgélation à –18 °C ou moins et une capacité minimum de surgélation.
******* = appareil de surgélation à –18 °C ou moins

[3] La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée selon le type de construction qu'après commutation sur fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 24 heures. Observer le mode d'emploi.

[4] Temps de montée en température à –9 °C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de changement partiel, ces temps sont abrégés.

[5] Classe climatique SN:
températures ambiantes de +10 à +32 °C
Classe climatique N:
températures ambiantes de +16 à +32 °C
Classe climatique ST:
températures ambiantes de +16 à +38 °C
Classe climatique T:
températures ambiantes de +16 à +43 °C

[6] Niveau de puissance sonore évalué selon A (norme EN 60704-3). Plus la valeur est élevée, plus le bruit est fort. Un accroissement de 2 dB est à peine perceptible. Un accroissement de 10 dB est ressenti comme étant deux fois plus fort. Les niveaux de puissance sonore utilisés ici ne sont pas comparables aux niveaux sonores donnés en dB (A) (par exemple trafic, place de travail).

[7] Il est necessaire de vider l'appareil avant le dégivrage.

[8] Peut être intégré en utilisant la porte d'un meuble.

[9] Charnière: g = gauche, d = droite, r = réversible.

[10] Dimensions requises de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à encastrer et des appareils à encastrer sous le plan de travail.

[11] Veiller à ce que l'armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l'appareil est plein.

Remarque: état des indications des tableaux 01 / 2017.
Tous développements ultérieurs réservés.

Cuisinières électriques

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux				
Type de construction			Cuisinières indépendantes				
Type resp. désignation de vente			FEH60G3102	FEH60G2102	FEH60P2102	FEH50G3	FEH50P2
Données de consommation [1]							
Classe d'efficacité énergétique A+++ (basse consommation), ..., D (consommation élevée)			A	A	A	A	A
Consommation d'énergie cuisson conventionnelle		kWh / cycle	0,91 / 47'	0,91 / 47'	0,91 / 47'	0,89 / 50'	0,89 / 50'
Consommation d'énergie air pulsé / chaleur tournante		kWh / cycle	0,79 / 45'	0,79 / 45'	0,79 / 45'	0,71 / 51'	0,79 / 40'
Consommation en mode veille, en marche / arrêt		W	0,99 / 0	0,99 / 0	0,99 / 0	0,99 / 0	0,99 / 0
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolitique		kWh / cycle	–	–	–	–	–
Qualités d'utilisation [1]							
Température maximale réglable							
pour chaleur sup. / inf. / air pulsé / chaleur tournante		°C		275 / 275 / –	275 / 275 / –	250 / – / 250	250 / 250 / –
Température de vapeur		°C		–	–	–	–
Puissance de sortie micro-ondes		W		–	–	–	–
Surface maximale du gril		cm²		1424	1424	1120	1120
Volume utile de l'espace de cuisson		l		74	74	60	60
Dimensions [2]							
Hauteur		cm	84,7–86,7	84,7–86,7	84,7–86,7	85,8	85,8
Largeur		cm	59,6	59,6	59,6	50,0	50,0
Profondeur		cm	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Profondeur avec portes ouvertes		cm	110,0	110,0	110,0	100,0	100,0
Hauteur réglable		cm	2,0	2,0	2,0	–	–
Hauteur cache en tôle ouvert		cm	–	–	–	–	–
Poids à vide [3]		kg	47,8	46,5	47,6	44	43
Equipement							
Platine de cuisson							
Capacité		cm³	200	200	800	200	800
Centres de cuisson		nombre	4	4	4	4	4
Diamètre	Cuisson en avant à gauche	cm	14–21	21	22	12–18	18
Puissance	Cuisson en avant à gauche	kW	2,2	2,3	2	1,7	2
Diamètre	Cuisson en arrière à gauche	cm	14,5	14,5	14,5	14	14,5
Puissance	Cuisson en arrière à gauche	kW	1,2	1,2	1	1,2	1
Diamètre	Cuisson en avant à droite	cm	14,5	14,5	14,5	14	14,5
Puissance	Cuisson en avant à droite	kW	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Diamètre	Cuisson en arrière à droite	cm	17–26,5	18	18	18	18
Puissance	Cuisson en arrière à droite	kW	2,4	1,8	1,5	1,8	1,5
Matière	Acier inox / emaillée / vitrocéramique		–/·/·	–/·/·	–/·/–	–/·/·	–/·/–
Four							
– Dimensions intérieures	Hauteur	cm	35,8	35,8	35,8	32,8	32,8
	Largeur	cm	47,9	47,9	47,9	43,7	43,7
	Profondeur	cm	41,1	41,1	41,1	40,1	40,1
Eclairage / Hublot			·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Système de chauffage:	Chaleur sup. et inf.		·	·	·	·	·
	Air pulsé		–	·	·	–	·
	Chaleur tournante		·	–	–	·	–
	Micro-ondes		–	–	–	–	–
	Vapeur		–	–	–	–	–
Nettoyage catalytique			–	–	–	–	–
Autonettoyage pyrolytique			–	–	–	–	–
Grilloir infrarouge existant / à ajouter ultérieurement			·/–	·/–	·/–	·/–	·/–
Grilloir moteur / à air pulsé			–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Minuterie / programmateur			–/·	–/–	–/–	–/·	–/–
Tiroir à ustensiles / chauffable			·/–	·/–	·/–	·/–	·/–
Raccordement électrique							
Puissance nominale max.		kW					
Valeur de raccordement total max.		kW	10,5	9,5	10,5	8,0	7,3
Tension			400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E
Ampérage		A	3 × 16	3 × 16	3 × 16	3 × 16	3 × 16
Sécurité et service							
Conforme aux normes de sécurité suisses			·	·	·	·	·
Pays d'origine			PL	PL	PL	RO	RO
Garantie		2 années	·	·	·	·	·
Service par		Electrolux SA	·	·	·	·	·
Nom et adresse de la représentation générale			Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				

Explications
· disponible, resp. oui
– non disponible
[1] Valeurs déterminées conformément à la norme EN 50304/60350.
[2] Pour les appareils destinés à être encastrés, voir les dimensions indiquées dans les instructions d'installation et le prospectus.
[3] Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.

Remarques: état des données figurant dans le tableau: 01 / 2017. Sous réserve de modifications. L'étiquette-énergie apposée sur le modèle d'exposition fournit des données à jour sur l'efficacité énergétique de l'appareil.

Four à micro-ondes

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Nom de la firme ou nom de marque				Electrolux	
Type de construction / genre de pose				Four à micro-ondes	Four à micro-ondes
Indépendant				·	·
Encastrement norme CH 55 cm / norme Euro 60 cm				°	–
Désignation de vente				EMM15008OW	EMS21400W
Dimensions					
Hauteur			cm	22,4	28,7
Largeur			cm	42,4	48,5
Profondeur			cm	31,5	42,2
Profondeur porte ouverte			cm	65,5	74
Charnière			cm	gauche	gauche
Poids à vide			kg	8,6	13,3
Equipement					
Dimensions intérieures:	Hauteur		cm	17,8	18,5
	Largeur		cm	27,5	31,4
	Profondeur		cm	29,7	31,4
	Surface utile		cm²	715	985
Volume			l	15	21,23
Hublot / éclairage intérieur				·/·	·/·
Revêtement intérieur				tôle d'acier laquée	tôle d'acier laquée
Réglage de la puissance				électromécanique	électromécanique
Positions de réglage				7 positions électromécanique	5 positions électromécanique
Minuterie / affichage de contrôle				optique / acoustique	optique / acoustique
Indication de l'heure exacte				–	· déconnectable
Raccordement électrique					
Tension			V	220–240	230
Fréquence			Hz	50	50
Ampérage			A	10	10
Valeur de raccordement total max.			kW	0,9	1,25
Type de raccordement				câble 1,0 m	câble 1,0 m
Qualités d'utilisation					
Type de fonctionnement, valeurs nominales					
Valeurs individuelles (pour les appareils combinés)					
Valeur de raccordement micro-ondes		Watts max		500	800
Valeur de raccordement gril		Watts max		–	1000
Grill à quartz / Tournebroche				–/–	·/–
Accessoires					
Plat en verre tournant			ø	25,5 cm	27 cm
Grille gril / Plat crostino				–/–	·/·
Sécurité et service					
Conforme aux normes de sécurité suisses				·	·
Pays d'origine				CN	CN
Garantie		2 années		·	·
Service par		Electrolux SA		·	·
Mode d'emploi			a / f / i	·	·
Instruction d'installation			a / f / i	·	·
Nom et adresse de la représentation générale				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich	

· disponible, resp. oui
° avec supplément de prix
– non disponible

Les appareils à gaz

Information: Cuisinières à gaz encastrables et platines de cuisson 55 cm SMS et 60 cm Euro / Cuisinières à gaz indépendantes

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux								
Type d'appareil		Cuisinières encastrables 55 cm			Cuisin. encastr. 60 cm		Platines de cuisson			Cuis. indép.
Désignation pour la vente		GHGL446	GHL346	GHL246	GHGL4046	GHL3046	GKM45 Glas	GKM45CN	GKM44CN	FGH50K3
Dimensions de l'appareil										
Hauteur	cm	75,9	75,9	75,9	59,5	59,5	–	–	–	85,5
Largeur	cm	54,8	54,8	54,8	59,4	59,4	59,0	58,0	58,0	50,01)
Profondeur	cm	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	52,0	52,0	52,0	60,0
Platine de cuisson combinable		GKM45CN	GKM45CN	GKM44CN	GKM45CN	GKM45CN	–	–	–	–
		GKM45 Glas	GKM45		GKM45 Glas	GKM45	–	–	–	–
Nombre de zones de cuisson		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Poids net	kg	45,1	42,6	44	41,5	39,4	3,5	3,5	3,5	42
Equipement des zones de cuisson	**Recommandé**									
Diamètre du fond de la casserole / puissance dg	Ø cm / kW	16–22 / 2,4–0,42	16–22 / 2,4–0,42	16–22 / 2,4–0,42	16–22 / 2,4–0,42	16–22 / 2,4–0,42	–	–	–	16–28 / 3,0–0,72
Diamètre du fond de la casserole / puissance ag	Ø cm / kW	16–22 / 1,8–0,42	16–22 / 1,8–0,42	16–22 / 1,8–0,42	16–22 / 1,8–0,42	16–22 / 1,8–0,42	–	–	–	12–18 / 1,0–0,35
Diamètre du fond de la casserole / puissance ad	Ø cm / kW	16–22 / 2,4–0,42	16–22 / 2,4–0,42	16–22 / 2,4–0,42	16–22 / 2,4–0,42	16–22 / 2,4–0,42	–	–	–	14–24 / 2,0–0,43
Diamètre du fond de la casserole / puissance dd	Ø cm / kW	14–18 / 1,0–0,33	14–18 / 1,0–0,33	14–18 / 1,0–0,33	14–18 / 1,0–0,33	14–18 / 1,0–0,33	–	–	–	14–24 / 2,0–0,43
Sûreté d'allumage pour four et zones de cuisson		·	·	·	·	·	–	–	–	·
Allumage électrique pour four/zones de cuisson		·/·	·/·	–	·/·	·/·	–	–	–	·/·
Grille support de casseroles émaillée en 2 éléments		–	–	–	–	–	–	·	·	·
Grille support de casseroles en fonte en 2 éléments		–	–	–	–	–	·	–	–	–
Equipement du four										
Chauffage four		air pulsé, convention.	convention.	convention.	air pulsé, convention.	convention.	–	–	–	convention.
Sélecteur de fonctions		4 positions	2 positions	–	4 positions	2 positions	–	–	–	–
Ventilateur air pulsé		·	–	–	·	–	–	–	–	–
Porte à vitrage plein triple		·	·	·	·	·	–	–	–	double vitr.
Four revêtue d'émail Swiss Clean	kW	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	–	–	–	·
Régulateur de température		150–250°C	150–250°C	150–250°C	150–250°C	150–250°C	–	–	–	1–8 150–250°C
Plaque à gâteaux revêtue d'émail Swiss Clean		·	Alu	Alu	·	Alu	–	–	–	· Alu
Eclairage intérieur du four/ampoules		·/1	·/1	–	·/1	·/1	–	–	–	–
Gril à infrarouge	kW	· 1,7	· 1,7	–	· 1,7	· 1,7	–	–	–	–
Gril à gaz										·
Tournebroche à moteur électrique		·	–	–	·	–	–	–	–	–
Porte-rôtis en acier inox		accessoire	–	–	accessoire	–	–	–	–	–
Système de nettoyage / Raccordements										
Avec nettoyage catalytique		·	–	–	·	–	–	–	–	–
Transformation ultérieure pour nettoyage catalytique		–	·	·	–	·	–	–	–	–
Branchement de gaz en haut à gauche		–	–	–	–	–	–	–	–	·
Clapet pour casier du branchement aux abonnés au gaz		·	·	·	–	–	–	–	–	–
Tiroir à ustensiles		–	–	–	–	–	–	–	–	·
Branchement 230 V 10 A câble + fiche (type 13) inclus		· 1,1 m	· 1,1 m	–	· 1,1 m	· 1,1 m	–	–	–	· 1,5 m
Transf. ult. gaz liquide 50 mbar (supplément de prix)		·	·	·	·	·	–	–	–	·
Homologation SSIGE		15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	10-007-1
ASE Plus		·	·	·	·	·	·	·	·	–
Sécurité et service										
Conforme aux normes de sécurité suisses		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Pays d'origine		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	RO
Garantie	2 années	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Service après-vente par	Electrolux SA	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Mode d'emploi	a / f / i	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Instruction d'encastrement	a / f / i	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Nom et adresse du fournisseur		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich								

Information: Réchauds à gaz encastrables

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	
Type d'appareil		Platine de cuisson av. élém. de commande intégrés	
Désignation pour la vente		GK58DKG4O	GK36DKG2O
Gerätemasse			
Hauteur	cm	5,3	5,3
Largeur	cm	59,0	36,0
Profondeur	cm	52,0	52,0
Nombre de zones de cuisson		4	2
Poids net	kg	10,4	6,6
Equipement des zones de cuisson	**Recommandé**		
Diamètre du fond de la casserole / puissance dg	Ø cm / kW	12–22 / 1,65–0,55	12–18 / 1,65–0,55
Diamètre du fond de la casserole / puissance ag	Ø cm / kW	18–26 / 2,2–0,95	18–26 / 2,2–0,95
Diamètre du fond de la casserole / puissance ad	Ø cm / kW	12–24 / 1,65–0,55	–
Diamètre du fond de la casserole / puissance dd	Ø cm / kW	12–22 / 1,65–0,55	–
Sûreté d'allumage pour zones de cuisson		·	·
Allumage électrique pour zones de cuisson		·	·
Grille support de casseroles en fonte		2	1
Branchement 230 V 10 A câble + fiche (type 13) inclus		· 1,5 m	· 1,5 m
Transf. ult. gaz liquide 50 mbar (supplément de prix)		·	·
Homologation SSIGE		14-010-1	14-010-1
Sécurité et service			
Conforme aux normes de sécurité suisses		·	·
Pays d'origine		IT	IT
Garantie	2 années	·	·
Service après-vente par	Electrolux SA	·	·
Mode d'emploi	a / f / i	·	·
Instruction d'encastrement	a / f / i	·	·
Nom et adresse du fournisseur		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich	

Explications
· disponible ou oui – non disponible
1) Appareils indépendants
- Distances jusqu'aux placards inférieurs de meuble minimum 2 cm de chaque côté
- Pose selon instruction d'installation

Remarque: état des indications des tableaux 01 / 2017
Tous développements ultérieurs réservés

Dichiarazione merci
Apparecchi da incasso 60 cm
Apparecchi da incasso 55 cm
Apparecchi a posa libera

Dichiarazioni merce

Forni elettrodomestici

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca	Electrolux																																
Struttura	Forni da incasso																			Compact 45 da incasso								Compact 38 da incasso				
	Profi Steam		Steam	Pyro			Classic – aria calda													Profi Steam Compact		Solo Steam Compact	Pyro		Classic – aria calda	Forno+ micro-onde	Micro-onde+ grill	Profi Steam Compact	Solo Steam Compact	Classic – aria calda	Aria calda+ microonde	Grill+ micro-onde
Tipo risp. contrassegno di vendita	EBPL70	EBSL70	EBGL70	EBSL80	EBGL80	EBL80	EBPL60	EBSL60	EBSL40X	EBSL40	EBGL40X	EBGL40		EBGL30XD	EBGL30D	EBL40X	EBL40	EBL20	EB4PL70	EB4SL70	EB4GL70	EB4PL80	EB4SL80	EB4SL60	EB4SL90	EB4GL90	EBCSL70	EBCGL70	EBCGL60	EBCSL90	EBCGL90
Dati di consumo																																	
Classe di efficienza energ. per sistema di riscaldamento [1]																																	
A+++ (consumo energ. più basso), D (consumo energ. più alto)	A	A+	A	A	A	A	A	A	A+	A+	A	A		A	A	A	A	A	A	A+	–	A	A+	A+	–	–	A	–	A	–	–
Consumo energetico convenzionale kWh/ciclo	0,89	0,89	1,09	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99		0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,85	0,85	–	0,85	0,85	0,85	–	–	–	–	–	–	–
onsumo energetico aria ricircolata/aria calda kWh/ciclo	0,69	0,69	0,89	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,89	0,89	0,88	0,88		0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,69	0,59	–	0,69	0,59	0,59	–	–	0,73	–	0,73	–	–
Consumo in standby stato acceso/spento W	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49		0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	–	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49
Consumo energetico autopulizia pirolitica kWh/ciclo	–	–	–	4,2/7,0	4,2/7,0	4,2/7,0	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	4,2/7,0	4,2/7,0	–	–	–	–	–	–	–	–
Caratteristiche d'impiego [1]																																	
Temperatura massima regolabile per calore sup. e inf., circolazione dell'aria/aria calda °C	230/230	230/230	230/230	300/300	300/300	300/300	300/300	275/275	275/275	275/275	300/300	300/300		275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	230/230	230/230	–	300/300	300/300	300/300	230/230	–	230	–	250	230	230
Temperatura di vapore °C	50–99	50–99	50–96	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	50–99	50–99	50–96	–	–	–	–	–	50–96	50–96	–	–	–
Potenza d'uscita microonde W	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100–1000	100–1000	–	–	–	100–1000	100–1000
Superficie utile del grill cm^2	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400		1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	–	1400	1400	1400	1400	1400	910	–	910	910	910
Capacità utilizzabile l	71	71	70	71	71	71	71	71	71	71	71	71		71	71	71	71	71	43	43	46	43	43	43	43	46	34	38	34	33	33
Dimensioni [2]																																	
Altezza cm	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6		58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–59,6	58,5–9,6	58,5–59,6	44,8–45,7	44,8–45,7	44,8–45,7	44,8–45,7	44,8–45,7	44,8–45,7	44,8–45,7	44,8–45,7	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3
Larghezza cm	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8		56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8
Profondità (dal frontale mobile) cm	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0		58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Profondità a porta aperta (davanti al frontale mobile) cm	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5		44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Peso a vuoto [3] kg	42	42	39	42	38	39	37	37	37	37	37	37		37	37	37	37	36	35	35	33	35	35	35	44	41	28	27	27,5	43	41
Dotazione																																	
Forno piccolo/medio/grande	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·		–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/·/–	–/·/–	–/·/–	–/·/–	–/·/–	–/·/–	–/·/–	–/·/–	–/·/–	–/·/–	–/·/–	–/·/–	–/·/–
Dimensioni interne Altezza cm	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7		35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	20,6	22,9	20,7	22,8	22,8
Larghezza cm	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0		48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	43,8	43,8	43,9	43,8	43,8
Profondità cm	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6		41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	44,5	41,6	41,6	41,6	41,1	44,2	37,8	37,8	37,9	37,8	37,8
Illuminazione/oblò	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Sistema di riscaldamento: Calore superiore e inferiore	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	–	·	·	·	·	–	–	–	–	–	–
Circolazione dell'aria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aria calda	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	–	·	·	·	·	–	·	–	·	·	–
Microonde	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	–	–	–	·	·
Vapore	·	·	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	·	·	·	–	–	–	–	–	·	·	–	–	–
Sistema di pulizia catalitico	–	–	–	–	–	–	·	·	·	·	–	·		·	–	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sistema autopulente pirolitico	–	–	–	·	·	·	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	–	–	–	–	–	–	–	–
Grill a raggi infrarossi incluso/applicabile ulteriormente	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	–	·/–	·/–	·/–
Grill a motore/grill con circolazione dell'aria	–/·	–/·	–/·	·/·	–/·	–/·	–/·	·/·	–/·	–/·	–/·	–/·		–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–	–/·	–/·	–/·
Timer/orologio	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	·/·	·/·	·/·	–/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Cassetto per gli utensili/scaldavivande	–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/·	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Allacciamento elettrico																																	
Valori nominali totali kW	3,5	3,5	3,5	3,7	3,7	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,5	3,5		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,0	3,0	1,3	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,3	1,9	2,3	2,3	2,3
Valore d'allacciamento totale max.*** kW	11,4	11,4	3,5	11,6	3,7	3,5	3,7	11,6	11,6	11,4	3,5	3,5		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4	3,0	1,3	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,3	1,9	2,3	2,3	2,3
Tensione V	400 V 2 N E	400 V 2 N E	400 V 2 N E	400 V 2 N E	400 V 2 N E	400 V 2 E	400 V 2 N E	400 V 2 N E	400 V 2 N E	400 V 2 N E	400 V 2 E	400 V 2 E		400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E*	400 V 2 E*	230**	400 V 2 E*	400 V 2 E*	400 V 2 E*	400 V 2 E*	230**	230**	230**	230**	230**	230**
Fusibili A	2-3x10	2-3x10	2x10	2-3x10	2x16	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10		2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	10	2x10	2x10	2x10	2x10	10	10	10	10	10	10
Sicurezza e servizio																																	
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Paese d'origine	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE		DE	DE	DE	DE	DE	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	DE	DE	DE	DE	DE
Garanzia 2 anni	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Assistenza tecnica Electrolux SA	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Nome ed indirizzo dell'offerente	Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo																																

Spiegazioni
· compreso o sì – non disponibile
[1] Valori in base alle norme EN 50304/60350.
[2] Dimensioni minime della nicchia richieste. Per apparecchi da incasso vedere dimensioni riportate sui fogli d'istruzione e nel prospetto.
[3] Per gli apparecchi da incassare in un armadio, assicurarsi che l'armadio ne sostenga il peso.
* Lunghezza cavo d'allacciamento: 2,2 m – commutabile a 230 V = 1x16 A
** Cavo da 2,2 m con spina tipo 12.
***Per piani di cottura autarchici in vetroceramica e a induzione sono necessarie spine con conduttore di neutro.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2017.
Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Cucine elettrodomestici

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca			Electrolux						
Struttura			Cucine da incasso						
Tipo risp. contrassegno di vendita			EHGL40X	EHGL30XD	EHGL30D	EHL40X	EHL40	EHL20	EHK10
Dati di consumo									
Classe di efficienza energ. per sistema di riscaldamento [1]									
A+++ (consumo energ. più basso), D (consumo energ. più alto)			A	A	A	A	A	A	A
Consumo energetico convenzionale		kWh/ciclo	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,93
onsumo energetico aria ricircolata		kWh/ciclo	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	-
Consumo in standby stato acceso/spento		W	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	-	-
Consumo energetico autopulizia pirolitica		kWh/ciclo	-	-	-	-	-	-	-
Caratteristiche d'impiego [1]									
Temperatura massima regolabile									
per calore sup. e inf., circolazione dell'aria/aria calda		°C	300/300	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/-
Temperatura di vapore		°C	-	-	-	-	-	-	-
Potenza d'uscita microonde		W	-	-	-	-	-	-	-
Superficie utile del grill		cm^2	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Capacità utilizzabile		l	71	71	71	71	71	71	77
Dimensioni [2]									
Altezza		cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Larghezza		cm	56,0-56,8	56,0-56,8	56,0-56,8	56,0-56,8	56,0-56,8	56,0-56,8	56,0-56,8
Profondità (dal frontale mobile)		cm	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Profondità a porta aperta (davanti al frontale mobile)		cm	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
Peso a vuoto [3]		kg	38	38	38	38	38	36	31
Dotazione									
Forno	piccolo/medio/grande		-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·
Dimensioni interne	Altezza	cm	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	36,1
	Larghezza	cm	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,4
	Profondità	cm	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	42,3
Illuminazione/oblò			·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Sistema di riscaldamento:	Calore superiore e inferiore		·	·	·	·	·	·	·
	Circolazione dell'aria		-	-	-	-	-	-	-
	Aria calda		·	·	·	·	·	·	-
	Microonde		-	-	-	-	-	-	-
	Vapore		-	-	-	-	-	-	-
Sistema di pulizia catalitico			·	·	-	·	-	-	-
Sistema autopulente pirolitico			-	-	-	-	-	-	-
Grill a raggi infrarossi incluso/applicabile ulteriormente			·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-
Grill a motore/grill con circolazione dell'aria			-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/-
Timer/orologio			·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	-/-	-/-
Cassetto per gli utensili/scaldavivande			-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Allacciamento elettrico									
Valori nominali totali		kW	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,0
Valore d'allacciamento totale max.		kW	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	10,6
Tensione		V	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E
Fusibili		A	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2x16
Sicurezza e servizio									
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere			·	·	·	·	·	·	·
Paese d'origine			DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garanzia		2 anni	·	·	·	·	·	·	·
Assistenza tecnica		Electrolux SA	·	·	·	·	·	·	·
Nome ed indirizzo dell'offerente			Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo						

Spiegazioni
- compreso o sì – non disponibile
1) Valori in base alle norme EN 50304/60350.
2) Dimensioni minime della nicchia richieste. Per apparecchi da incasso vedere dimensioni riportate sui fogli d'istruzione e nel prospetto.
3) Per gli apparecchi da incassare in un armadio, assicurarsi che l'armadio ne sostenga il peso.
* Lunghezza cavo d'allacciamento: 2,2 m – commutabile a 230 V = 1x16 A
** Cavo da 2,2 m con spina tipo 12.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2017.
Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Piani di cottura a induzione e piani di cottura in vetroceramica

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta/marca			Electrolux											
Struttura			Piani di cottura a induzione con comando Slider											
Contrassegno di vendita			GK906TSIDO		GK38TSIDO		TY38TSICN [1]		TY58TSICN [1]		WOK38TSIO [1]			
Dimensioni apparecchio														
Altezza		mm	53		55		66		66		132			
Larghezza		mm	900		380		380		580		380			
Profondità		mm	510		510		510		510		510			
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio														
Raggio		mm	R 10/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5			
Larghezza		mm	906/886		386/366		386/366		586/566		386/366			
Profondità		mm	516/496		516/496		516/496		516/496		516/496			
Peso a vuoto		kg	16,88		7,6		8		16		11			
Dotazione zone di cottura in vetroceramica														
as ø mm		kW	180x210	3,2	170x265	3,2								
ps ø mm		kW	180x210	3,2	170x265	3,2	300×350 [3]	2,8	500×350 [3]	5,6	Cuvette	3,2		
pd ø mm		kW	180x210	3,2							300			
ad ø mm		kW	180x210	3,2										
Valore di allacciamento totale		kW	400V 3N PE	11,1	230V	3,7	230 V/16 A	2,8	400 V 2 N	5,6	230 V/16 A	3,2		

1) 1,4 m cavo d'allacciamento incluso 3) superficie del grill TY

Nome della ditta/marca			Electrolux																	
Struttura			Piani di cottura a induzione Maxima con comando Slider																	
Contrassegno di vendita			GK903TSIPO [1]		GK78TSICN [1]		GK78TSIO [1]		GK78TSIFO [1] GK78TSIPO [1]		GK69TSICN [1]		GK69TSIO [1]		GK69TSIPO [1]		GK69TSIFO [1]		GK58TSIDCN	GK58TSIDO
Dimensioni apparecchio																				
Altezza		mm	53		53		53		53		53		53		53		53		55	55
Larghezza		mm	900		766		770		770		696		700		700		700		576	580
Profondità		mm	400		506		510		510		506		510		510		510		508	510
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio																				
Raggio		mm	R 10/R 5		-/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		-/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		-/5	R10/R5
Larghezza		mm	906/886 oder 880		-/750		776/756		776/756		-/680		706/686		706/686		706/686		-/560	560
Profondità		mm	406/386 oder 380		-/490		516/496		516/496		-/490		516/496		516/496		516/496		-/490	490
Peso a vuoto		kg	11		12		12		12		11		12		12		12		-/11,98	11,98
Dotazione zone di cottura a induzione [2]																				
as ø mm		kW	120-240	3,2	120-240	3,2	120-240	3,2	220	3,2	120-240	3,2	120-240	3,2	220	3,2	220	3,2	125x210	3,2	125x210	3,2
ps ø mm		kW	120-240	3,2	120-240	3,2	120-240	3,2	220	3,2	120-240	3,2	120-240	3,2	220	3,2	220	3,2	125x210	3,2	125x210	3,2
pd ø mm		kW	120-240	3,2	120-240	3,2	120-240	3,2	120-240	3,2	120-240	3,2	120-240	3,2	160-240	3,2	120-160	3,6	125x210	3,2	125x210	3,2
ad ø mm		kW			120-240	3,2	120-240	3,2	120-240	2,8	120-240	3,2	120-240	3,2	120-160	3,2	160-240	2,5	125x210	3,2	125x210	3,2
Valore di allacciamento totale		kW	400 V 2 N	6,9	400 V 2 N	7,2	400 V 2 N	7,2	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4

Type de branchement 400 V 2 N (tension 230 V) [1] Incl. câble de raccordement 1,4 m [2] ø fond de casserole

Nome della ditta/marca			Electrolux																	
Struttura			Piani di cottura a induzione con comando Slider										Piani di cottura a ind. con comando Touch Control				Piani di cottura ad induzione con comando Touch Control da un panello di comando.			
Contrassegno di vendita			GK58TSIPCN [1] Maxima		GK58TSIPO [1] Maxima		GK58TSICN [1]		GK58TSIO [1]		GK58TSIPLCN [1]		GK653TSIF [1] Maxima		GK58TCICN [1]		GK58TCIO [1]		GK58ICN [1]	GK58IPLCN [1]
Dimensioni apparecchio																				
Altezza		mm	53		53		53		53		53		53		53		55		53	53
Larghezza		mm	576		580		576		580		618		653		576		580		576	618
Profondità		mm	506		510		506		510		548		523		506		510		506	548
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio																				
Raggio		mm	-/R 5		R 10/R 5		-/R 5		R 10/R 5		-		R 3		-/R 5		R10/R5		-/R 5	-
Larghezza		mm	-/560		586/560		-/560		586/560		560-600		530-637		-/560		560		-/560	560-600
Profondità		mm	-/490		516/490		-/490		516/490		490-530		470-507		-/490		490		-/490	490-530
Peso a vuoto		kg	7		11		11		11		11		7		11		10,64		11	11
Dotazione zone di cottura a induzione [2]																				
as ø mm		kW	120-240	3,2	120-240	3,2	160-240	3,7	160-240	3,7	160-240	3,7	120-200	2,8	160-240	3,7	160-240	3,7	125-210	3,2	125-210	3,2
ps ø mm		kW	120-240	3,2	120-240	3,2	150-200	2,8	150-200	2,8	150-200	2,8	120-200	2,8	150-200	2,8	150-200	2,8	165-210	2,6	165-210	2,6
pd ø mm		kW	120-240	3,2	120-240	3,2	150-200	2,8	150-200	2,8	150-200	2,8	120-240	3,2	150-200	2,8	150-200	2,8	165-210	2,6	165-210	2,6
ad ø mm		kW	120-240	3,2	120-240	3,2	120-160	2,5	120-160	2,5	120-160	2,5			120-160	2,5	120-160	2,5	125-210	3,2	125-210	3,2
Valore di allacciamento totale		kW	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	6,9	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4

Type de branchement 400 V 2 N (tension 230 V) [1] incl. câble de raccordement 1,4 m [2] ø fond de casserole

Nome della ditta/marca			Electrolux																			
Struttura			Piani di cottura in vetroceramica con comando Slider																			
Contrassegno di vendita			GK78TSHO [1]		GK78TSCN [1]		GK78TSO [1]		GK69TSHO [1]		GK69TSCN [1]		GK69TSO [1]		GK58TSHO [1][2]		GK58TSCN [1]		GK58TSO [1]		GK38TSO [1]	
Dimensioni apparecchio																						
Altezza		mm	45		45		45		45		45		45		45		45		45		45	
Larghezza		mm	770		766		770		700		696		700		580		576		580		380	
Profondità		mm	510		506		510		510		506		510		510		506		510		510	
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio																						
Raggio		mm	R 10/R 5		-/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		-/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		-/R 5		R 10/R 5		R 10/ R 5	
Larghezza		mm	776/750		-/750		776/750		706/680		-/680		706/680		586/560		-/560		586/560		386/360	
Profondità		mm	516/490		-/490		516/490		516/490		-/490		516/490		516/490		-/490		516/490		516/490	
Peso a vuoto		kg	11		11		11		9		9		9		9		9		9		5	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica																						
as ø mm		kW	180	2,0	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	210	2,3	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	210	2,3	210/160	2,3/1,5	210/160	2,3/1,5	145	1,2
ps ø mm		kW	145	1,6	210	2,3	210	2,3	145	1,6	180	1,8	180	1,8	145	1,6	145	1,2	145	1,2		
pd ø mm		kW	270/210/145	3,4/2,3/1,1	290/165	2,6/1,5	290/165	2,6/1,5	265/170	2,8/1,8	210/140	2,2/1,0	210/140	2,2/1,0	265/170	2,8/1,8	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	210/175/120	2,3/1,7/1,0,8
ad ø mm		kW	265/170	2,8/1,8	145	1,2	145	1,2	180	2,3	145	1,2	145	1,2	145	1,6	145	1,2	145	1,2		
Valore di allacciamento totale		kW	400 V 2 N	7,7	400 V 2-3	7,9	400 V 2-3	7,9	400 V 2 N	6,8	400 V 2-3	7,0	400 V 2-3	7,0	400 V 2 N	6,4	400 V 2-3	6,5	400 V 2-3	6,5	230 V 16 A	3,5

1) 1,4 m cavo d'allacciamento incluso
2) con power management

Attenzione: stato dei dati in tabella 03/2017. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Piani di cottura in vetroceramica

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta/marca		Electrolux									
Struttura		Piani di cottura in vetrocer. c. comando Slider (mercato di sostituzione)						Piani di cottura in vetroceramica con comando Touch Control			
Contrassegno di vendita		GK80TSPLCN[1]		GK65TSF[1]		GK58TSPLCN[1]		GK58TCCN[1]		GK29TCO[1]	
Dimensioni apparecchio											
Altezza	mm	45		45		45		45		45	
Larghezza	mm	828		653		618		576		290	
Profondità	mm	548		523		548		506		510	
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio											
Raggio	mm	–/R 5		–/R 3		–/R 5		–/R 5		R 10/R 5	
Larghezza	mm	–/780–810		–/510–637		–/560–600		–/560		296/276 oder 270	
Profondità	mm	–/500–530		–/470–507		–/490–530		–/490		516/496 oder 490	
Peso a vuoto	kg	11		7		11		9		5	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica											
as ø mm	kW	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	210/170	2,3/1,5	210	2,3	v 145	1,2
ps ø mm	kW	210	2,3	145	1,2	145	1,2	145	1,2	h 180/120	1,7/0,7
pd ø mm	kW	290/165	2,6/1,5	210/170	2,3/1,4	180/120	1,8/0,9	180	1,8		
ad ø mm	kW	145	1,2			145	1,2	145	1,2		
Valore di allacciamento totale	kW	400 V 2–3	7,9	400 V 2–3	5,3	400 V 2–3	6,5	400 V 2–3	6,5	230 V/16 A	2,9

[1] 1,4 m cavo d'allacciamento incluso

Nome della ditta/marca		Electrolux											
Struttura		Piani di cottura in vetroceramica – regolati con cucina o pannello di comando											
Contrassegno di vendita		GK78CCN		GK65PF		GK58CCN		GK58PCN		GK56PCN		GK56PO	
Dimensioni apparecchio													
Altezza	mm	43		43		45		45		43		47	
Larghezza	mm	766		653		576		576		556		529	
Profondità	mm	506		523		506		506		516		489	
Dimensioni ritaglio													
Raggio	mm	R 3		R 3		R 3		R 3		R 5		R 5/R 3	
Larghezza	mm	750		510–637		560		560		540		536/510	
Profondità	mm	490		470–507		490		490		500		496/470	
Peso a vuoto	kg	11		8		8		7		8		9	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica													
as ø mm	kW	265/170	2,4/1,5	180	1,8	265/170	2,2/1,5	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	180	1,8
ps ø mm	kW	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8
pd ø mm	kW	210/120	2,2/0,9	210/120	2,2/0,9	210/120	2,2/0,9	210	2,3	210	2,3	210/120	2,2/0,9
ad ø mm	kW	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2
Valore di allacciamento totale	kW		7,6		7,0		7,6		7,1		7,1		7,0

Nome della ditta/marca		Electrolux			
Struttura		Piani di cottura in vetroceramica – regolati con cucina o pannello di comando			
Contrassegno di vendita		GK58CN		GK56CN	
Dimensioni apparecchio					
Altezza	mm	43		41	
Larghezza	mm	576		556	
Profondità	mm	506		516	
Dimensioni ritaglio					
Raggio	mm	R 3		R 5	
Larghezza	mm	560		540	
Profondità	mm	490		500	
Peso a vuoto	kg	8		8	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica					
as ø mm	kW	180	1,8	180	1,8
ps ø mm	kW	180	1,8	180	1,8
pd ø mm	kW	210	2,3	210	2,3
ad ø mm	kW	145	1,2	145	1,2
Valore di allacciamento totale	kW		7,1		7,1

Nome della ditta/marca		Electrolux							
Struttura		Piani di cottura in vetroceramica – regolati con cucina o pannello di comando – per il mercato di sostituzione o per l'incasso nel piano di lavoro in acciaio cromato							
Contrassegno di vendita		GK80LPLCN GK80RPLCN		GK56PPLCN		GK56PPLRCN		GK56PLCN	
Dimensioni apparecchio									
Altezza	mm	43		41		45		41	
Larghezza	mm	828		588		588		588	
Profondità	mm	548		548		548		548	
Dimensioni ritaglio									
Raggio	mm	R 3		R 5		R 5		R 5	
Larghezza	mm	780–810		540–570		540–565		540–570	
Profondità	mm	500–530		500–530		500–525		500–530	
Peso a vuoto	kg	12		11		11		11	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica									
as ø mm	kW	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	180	1,8	180	1,8
ps ø mm	kW	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8
pd ø mm	kW	210/140	2,2/1,0	210	2,3	210/120	2,2/0,9	210	2,3
ad ø mm	kW	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2
Valore di allacciamento totale	kW		7,1		7,1		7,0		7,1

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2017.
Ci riserviamo eventuali modifiche.

Tutti i piani di cottura in vetroceramica funzionano con una tensione di 400 volt (eccetto piani di cottura a induzione GK38TSO, e il modello GK29TCO) nonché il set di piastre in ghisa e i piani in acciaio raffinato.

Piani di cottura e piastre in ghisa

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta/marca		Electrolux															
Struttura		Piano di cottura		Set di piastre in ghisa													
Contrassegno di vendita		KM412.2		PSB200/202		PS302		PS32		PS303		PS412		PS423			
						PS+B302		PS+B32		PS+B303		PS+B412		PS+B423		PS+B42	
Dimensioni apparecchio				Conca di appoggio interna o rivestimento in acciaio cromato con relativo set di piastre													
Altezza	mm	42															
Larghezza	mm	580															
Profondità	mm	510															
Dimensioni ritaglio																	
Raggio	mm	R 3															
Larghezza	mm	560															
Profondità	mm	490															
Dotazione piastre in ghisa																	
as ø mm	kW	180	2,0	–	–	180	2,0	180	2,0	180	2,0	180	2,0	180	2,0	180	2,0
ps ø mm	kW	145	1,0	180	2,0	–	–	–	–	–	–	145	1,0	180	1,5	220	2,0
pd ø mm	kW	180	2,0	145	1,5	180	1,5	180	1,5	220	2,0	180	1,5	220	2,0	180	1,5
ad ø mm	kW	145	1,5	–	–	145	1,5	220	2,0	145	1,5	145	1,5	145	1,5	220	2,0
Valore di allacciamento totale	kW		6,5		3,5		5,0		5,5		5,5		6,0		7,0		7,5

PS = set di piastre senza fissaggio PS+B = set di piastre con fissaggio

Pannelli di comando e fornelli da incasso

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta/marca		Electrolux			
Struttura		Pannello di comando da incasso		Pannello di comando da incasso	
Contrassegno di vendita		ESSL4ICN/SP		ESGL4ECN/SP/WE	
Adatti a		Piani di cottura a induzione		Piani di cottura in vetroceramica	
Norma da incasso		SMS/Euro		SMS/Euro	
Dimensioni apparecchio		B	G	B	G
Altezza	mm	90	70	90	70
Larghezza	mm	410	335	410	335
Profondità	mm	6	311	6	271
Dimensioni ritaglio frontale					
Larghezza	mm	355		355	
Altezza	mm	72		72	
Può essere abbinato ai set di piastre PS 412, PS+B 412, PS 423 & PS+B 423		–		•	
Può essere abbinato al piano in acciaio KM 412.2		–		•	
Tensione d'allacciamento		400 V 2 N		400 V 2–3	
Valore di allacciamento totale	kW	6,9–7,4		6,0–7,6	

B = pannello, G = alloggiamento, • = possibile, – = impossibile

ComboHob piano di cottura a induzione con cappa aspirante integrata

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta/marca		Electrolux			
Struttura		ComboHob			
Contrassegno di vendita		DMGL8370SW		DMGL8360SW	
Dimensioni apparecchio					
Altezza	mm	210		210	
Larghezza	mm	830		830	
Profondità	mm	515		515	
Dimensioni ritaglio					
Raggio	mm	R 11/R 5		R 11/R 5	
Larghezza	mm	836/807		836/807	
Profondità	mm	521/492		521/492	
Peso a vuoto	kg	29,5		24,5	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica					
as ø mm	kW	184–220	3,7	184–220	3,7
ps ø mm	kW	184–220	3,7	184–220	3,7
pd ø mm	kW	184–220	3,7	184–220	3,7
ad ø mm	kW	184–220	3,7	184–220	3,7
Valore di allacciamento totale	kW	7,4/400 V 2 ~ 3 N		7,4/400 V 2 ~ 3 N	

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2017.
Ci riserviamo eventuali modifiche.

Tutti i piani di cottura in vetroceramica funzionano con una tensione di 400 volt (eccetto piani di cottura a induzione GK38TSO, e il modello GK29TCO) nonché il set di piastre in ghisa e i piani in acciaio raffinato.

Dichiarazioni merce

Cappe aspiranti con o senza ventilatore integrato

La seguente dichiarazione di merce standardizzata è conforme alle direttive pubblicate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in collaborazione con organizzazioni di consumatori.
La dichiarazione di merce si basa sulle norme dell'IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) (Commissione tecnica TC 59).

Nome della ditta o della marca		Electrolux																								
Tipo di apparecchio		Aspirazione del vapore dal piano di cottura	Ventilatore a soffitto		Cappe per isole di cottura								Aspirazione del vapore dal piano di cottura ProfiLine	Cappe per isole di cottura				Cappe design da parete							
Tipo o designazione commerciale [*]																										
Modello/segno distintivo		DMPL0140SW	IHPL1240SW	IUSL1270WE	IUSL1065CN	IHSL1560CN	IHSL1260CN	IHSL1060CN	IHGL1560CN	IHGL1260CN			IHGL 9060CN	DMGL8370SW Combohob	DMGL8360SW Combohob	IHGL 9030CN	IHGL 9040CN	IHL 9028CN	WOSL 9060CN	WOGL 9060CN	WOGL 9050CN	WHGL 9040CN	WHSL 1260CN	WHSL 9060CN	WHGL 1260CN	WHGL 9060CN
Consumo [*] [1]																										
Classe di efficienza energetica		D	A	–	–	A	A	A	B	A			A	–	A+	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
A+ (consumo energetico più basso), ..., G (consumo energetico più alto)																										
Consumo energetico annuo	kWh	98,3	63,7	–	–	41	38	41	67,7	63,3			63,3	–	43,3	58,6	60,5	56,4	58	52,4	58	57,4	42	44	62,2	56,7
Classe di efficienza fluidodinamica		D	A	–	–	A	A	A	A	A			A	–	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
A (efficienza elevata), ..., G (efficienza ridotta)																										
Classe di efficienza luminosa		–	E	–	–	A	A	A	A	A			A	–	–	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
A (efficienza elevata), ..., G (efficienza ridotta)																										
Grado di separazione dei grassi		G	E	–	–	C	C	C	B	B			B	–	B	B	C	C	G	E	F	C	D	D	B	B
A (grado di separazione elevato), ..., G (grado di separazione ridotto)																										
Consumo in standby stato																										
acceso/spento	W	0,0/0,0	0,0/0,85	–	–	0,31/0,31	0,31/0,31	0,31/0,31	0,49/0,5	0,49/0,5			0,49/0,5	0,0/0,49	0,0/0,49	–/0,85	–/0,85	–/0,85	0,31/0,31	–/0,85	–/0,80	–/0,85	0,31/0,31	0,31/0,31	0,49/0,49	0,49/0,499
Caratteristiche di utilizzazione																										
Potenza dell'aria																										
Aria di scarico [2]																										
Livello di intensità	m^3/h	–	840	–	–	694	694	694	825	885			873	–	647	690	700	690	814	720	700	690	668	668	843	843
Livello max.	m^3/h	432	630	–	–	453	453	453	534	599			593	–	600	560	560	560	542	600	580	560	461	461	567	567
Livello min.	m^3/h	320	220	–	–	239	239	239	310	287			307	–	208	290	300	290	279	300	300	300	248	248	289	289
Aria di ricircolo [2]																										
Livello di intensità	m^3/h	–	295	605	510	384	384	384	357	346			346	420	–	475	475	440	392	425	360	475	370	370	401	401
Livello max.	m^3/h	368	260	462	*	304	304	304	387	300			300	400	–	450	450	415	331	410	350	450	301	301	361	361
Livello min.	m^3/h	288	200	220	*	154	154	154	159	157			17	175	–	230	230	255	212	290	270	230	79	79	148	148
Capacità di pressione [2]																										
Livello di intensità	Pa	–	481	–	–	447	447	447	429	433			491	569	569	451	460	451	566	453	475	462	458	458	451	451
Livello max.	Pa	569	–	–	–	440	440	440	–	–			–	–	–	–	–	–	521	–	–	–	440	440	–	–
Livello min.	Pa	–	–	–	–	167	167	167	–	–			–	–	–	–	–	–	421	–	–	–	161	161	–	–
Livello del rumore [3]																										
Livello di intensità	dB(A)	–	75	68	67	65	65	65	73	73			73	71	69	69	70	69	71	70	69	70	65	65	73	73
Livello max.	dB(A)	71	69	–	*	57	57	57	64	64			64	–	68	65	66	65	61	67	64	67	57	57	64	64
Livello min.	dB(A)	64	45	44	*	41	41	41	52	52			52	51	41	51	56	51	47	53	51	57	41	41	52	52
Misure [4]																										
Altezza aria di scarico/ricircolo	cm	–	31,1/31,1	–/16	–/18,2	70,8/7,.8	70,8/70,8	70,8/70,8	66,5/66,5	66,5/66,5			66,5/66,5	–/21	21/–	63/67	63/67	63/67	80/82	92/93.5	91,2/91,2	67/77	65/74	65/74	65/74	65/74
Larghezza	cm	11,5	119,9	120	100	150	120	100	150	120			90	83	83	90	90	90	90	90	90	90	120	90	120	90
Profondità	cm	51,5	49,9	70	70	70	70	70	60	60			60	51	51	67,6	65	67,6	40,4	38	40,2	49	52	52	50	50
Profondità con sportello frontale aperto [5]	cm	–	–	–		–	–	–	–	–			–	–	–				45	–	–	–	–	–	–	–
Distanza min. sopra il piano cottura a gas/elettrico	cm	–	65/65	50/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65			65/65	–	–	65/65	65/65	65/65	60/60	45–55/45–55	50/50	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65
Peso [6]	kg	29	20,1	15,2		39	38	34	37	33			30,5	24,5	24,5	33	33,5	26,6	32	26.2	26	17	30	26	26	25
Dotazione																										
Diametro del bocchettone di scarico	mm	–	150	–	–	150	150	150	150	150			150	–	–	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Posizione del bocchettone di scarico		–	laterale	laterale	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra			sopra	–	–	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra
Valvola per il ristagno integrata/aggiunta		–	·/–	–		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–			·/–	–/–	–/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–
Funzionamento aria di scarico/ricircolo [7]		·/·	·/·	–/·		·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)			·/·7)	–/·	–/–	·/·7)	·/·7)	·/·	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)
Tipo di filtro/quantità		metallo/1	metallo/4	metallo/1	metallo/7	metallo/6	metallo/6	metallo/6	metallo/5	metallo/4			metallo/3	metallo/1	metallo/1	metallo/3	metallo/2	metallo/3	metallo/2	metallo/2	metallo/2	metallo/2	metallo/3	metallo/3	metallo/4	metallo/3
Uso																										
Interno/esterno		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–			·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–
Quantità livelli di potenza/senza livelli		2/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–			3+1/–	9+1/–	9+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–
Regolazione elettronica/elettromeccanica della potenza		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–			·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–
Illuminazione																										
Faretti alogeni/LED		–	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·			–/·	–/–	–/–	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·
Potenza	W	–	2x12	2x14	*	1x18	1x14	1x12	6x2,1	4x2,1			4x2,1	–/–	–/–	4x1,1	4x1,1	4x1,1	4x1	3x1,1	2x1,1	2x1,1	1x14	1x10	3x2,1	3x2,1
Potenza del motore	W	220	270	280	*	160	160	160	275	275			275	160	160	270	270	270	275	270	270	270	160	160	275	275
Altre indicazioni sulla dotazione possono essere determinate liberamente dal fornitore																										
Alimentazione																										
Collegamento elettrico	V/W	230/220	230/284	220–240/308	*	220–240/178	220–240/174	220–240/172	220–240/287,6	220–240/283,4			220–240/283,4	v. piani di cottura	v. piani di cottura	220–240/274,4	220–240/274,4	220–240/274,4	220–240/279	220–240/273,3	220–240/272,2	220–240/272,2	220-240/174	220–240/170	220–240/281,3	220–240/281,3
Lunghezza del cavo di collegamento		1,5	1,2	1,5	*	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			1,5	1,5	1,5	2,1	1,9	1,9	1,5	1,9		1,9	1,5	1,5	1,5	1,5
Sicurezza e servizio																										
Corrisponde alle disposizioni di sicurezza svizzere		·	·	·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Paese d'origine		DE	IT	DE	IT	IT	IT	IT	IT	IT			IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	TR	TR	IT	IT	IT	IT	IT
Garanzia	2 anni	·	·	·	·	·	·	·	·	·			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Servizio post-vendita assicurato da	Electrolux SA	·	·	·		·	·	·	·	·			·			·	·		·	·	·	·	·	·	·	·
Nome ed indirizzo del offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo																								

Spiegazioni

- Disponibile risp. sì – Non disponibile risp. no

[1] Valori stabiliti in base alla direttiva in vigore sull'etichettatura UE 65/2014.
[2] Portata d'aria nel punto di lavoro in base a EN 61591
[3] Potenza sonora dB(A)re 1 pW secondo EN 60704-3
[4] Per apparecchi da incasso consultare anche i dati nei manuali di istruzioni e nel prospetto.
[5] Schermo deviafumane estratto
[6] Peso netto incl. filtro metallico (accertarsi che il mobile, la parete o il soffitto siano in grado di sostenere l'apparecchio)
[7] Convertibile alla modalità di ricircolo

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2017.
Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Indicazioni
Se progettate di comprare una cappa aspirante, vi preghiamo di osservare i seguenti punti, che potrebbero influire sulla capacità aspirante:

Volume
L'aria del locale dev'essere fatta ricircolare da 10 a 12 volte ogni ora (valore indicativo). Esempio: superficie (15 m2) x altezza (2,4 m) = volume (36 m3).
La capacità di ventilazione della cappa dev'essere di circa 360–432 m3/h. Non bisogna superare l'altezza di 1,6 m dal pavimento della cucina allo spigolo inferiore della cappa.

Collocamento
La superficie d'aspirazione del vano di ristagno non può essere più piccola delle dimensioni esterne delle zone di cottura.
Minore è la distanza fra lo spigolo inferiore della cappa e la zona di cottura e maggiore sarà l'efficacia.

Valori indicativi:
- vetroceramica, piastre in ghisa: minimo 60 cm (SMS 5/6)
- gas: minimo 70 cm (SMS 6/6)
- cucina a legna: – minimo 85 cm (SMS 7/6)

Inoltre, bisogna osservare le norme cantonali di polizia e dei vigili del fuoco.

Vie di scarico dell'aria
Tali vie devono essere brevi, lisce e possibilmente senza curve. Il loro diametro deve restare costante.

Circolazione d'aria
Vi preghiamo di notare che il funzionamento con circolazione d'aria comporta, rispetto al funzionamento con scarico dell'aria, una riduzione della potenza ed un aumento delle emissioni sonore.

Nota:
Le cappe con la sola modalità di ricircolo sono escluse dalla direttiva sull'etichetta energetica.
* Dati non ancora disponibili alla data della stampa.

Dichiarazioni merce

Cappe aspiranti con o senza ventilatore integrato

La seguente dichiarazione di merce standardizzata è conforme alle direttive pubblicate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in collaborazione con organizzazioni di consumatori.
La dichiarazione di merce si basa sulle norme dell'IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) (Commissione tecnica TC 59).

Nome della ditta o della marca		Electrolux																												
Tipo di apparecchio		Cappe a parete									Cappe piatte												Cappe ribaltabili	Elemento di ventilazione					Cappe speciali	
Tipo o designazione commerciale [*)]																														
Modello / segno distintivo		WHGL-9030CN	WHGL-6030CN	WOL-9035CN	WOL-6035CN	WHL-9030CN	WHL-6030CN	WHL-9031CN	WHL-6031CN	WEGL-1030CN	DASL 9030	DASL 6030	DUSL-6070CN	DUSL-9070CN	DAGL-6040VI	DAGL-9040VI	DAGL-6030	DZGL-6030CN	DZGL-9030CN	DAL-6030	DAK-6030	DXK-6000	DBGL-1030CN	DBGL-7730CN	DBGL-5430CN	DBL-7030CN	DBL-5230CN	DVK-6000	DVL-6000
Consumo [*)1)]																														
Classe di efficienza energetica		A	A	C	C	C	C	C	C	A	C	C	A+	A	A	A	C	–	–	E	D	E	A	A	A	D	D	E	D
A+ (consumo energetico più basso), ..., G (consumo energetico più alto)																														
Consumo energetico annuo	kWh	57,6	57,6	81	81	121	121	120	120	54,6	88	85	12,7	14,9	50	50	82	–	–	190,9	82,6	117	51,5	4,9	4,9	116	116	181	121
Classe di efficienza fluidodinamica		A	A	D	D	C	C	C	C	A	C	C	B	B	A	A	C	–	–	*	*	F	A	A	A	D	D	F	E
A (efficienza elevata), ..., G (efficienza ridotta)																														
Classe di efficienza luminosa		A	A	A	A	E	E	E	E	A	A	A	A	A	B	B	A	–	–	F	D	G	A	A	A	E	E	G	F
A (efficienza elevata), ..., G (efficienza ridotta)																														
Grado di separazione dei grassi		B	B	G	G	B	B	B	B	C	B	B	A	A	D	D	A	–	–	C	C	D	D	D	D	C	C	G	C
A (grado di separazione elevato), ..., G (grado di separazione ridotto)																														
Consumo in standby stato																														
acceso / spento	W	–/0,85	–/0,85	–/0,99	–/0,99	–/0,85	–/0,85	–/0	–/0	–/0,85	0,38/0,36	0,38/0,36	0,07/0,06	0,07/0,06	0.99/–	0.99/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/0,85	–/0,85	–/0,85	–/–	–/–	–/–	–/–
Caratteristiche di utilizzazione																														
Potenza dell'aria																														
Aria di scarico [2)]																														
Livello di intensità	m^3/h	690	690	–	–	685	685	710	710	690	619	619	–	–	559	559	–	–	–	470	–	–	650	650	650	–	–	–	–
Livello max.	m^3/h	560	560	560	560	610	610	630	630	560	327	327	–	–	432	432	619	–	–	410	390	256	580	580	580	505	505	365	368
Livello min.	m^3/h	290	290	300	300	315	315	315	315	290	200	200	–	–	240	240	200	–	–	240	185	155	280	280	280	250	250	230	155
Aria di ricircolo [2)]																														
Livello di intensità	m^3/h	475	475	–	–	370	370	400	400	475	248	248	170	170	472	472	–	–	–	350	–	–	380	380	380	–	–	–	–
Livello max.	m^3/h	450	450	270	180	350	350	360	360	450	157	157	136	136	443	443	255	–	–	310	340	180	370	370	370	360	360	140	280
Livello min.	m^3/h	230	230	270	180	160	160	230	230	230	90	90	75	75	231	231	98	–	–	200	161	155	270	270	270	200	200	130	140
Capacità di pressione [2)]																														
Livello di intensità	Pa	447	447	320	320	500	500	500	500	451	440	440	–	–	528	528	–	–	–	*	*	–	448	448	448	–	–	–	–
Livello max.	Pa	–	–	–	–	480	480	480	480	*	250	250	–	–	520	520	440	–	–	*	*	324	–	–	–	340	340	270	440
Livello min.	Pa	–	–	–	–	115	115	115	115	*	100	100	–	–	424	424	140	–	–	*	*	250	–	–	–	230	230	130	150
Livello del rumore [3)]																														
Livello di intensità	dB(A)	69	71	–	–	71	71	69	69	69	66	66	61	61	65	65	–	–	–	*	–	–	72	72	72	–	–	–	–
Livello max.	dB(A)	65	67	69	69	67	67	66	66	65	51	51	55	55	61	61	66	–	–	*	68	72	70	70	70	69	69	70	69
Livello min.	dB(A)	51	54	59	59	54	54	51	51	51	42	42	31	31	54	54	42	–	–	*	51	64	56	56	56	52	52	64	48
Misure [4)]																														
Altezza aria di scarico / ricircolo	cm	65/73	65/73	91,2/91,2	91,2/91,2	65/73	65/73	65,5/71,4	65,5/71,4	65/65	4,9	4,9	4,9	4,9	–/–	–/–	4,9	4,9	4,9	3,6	3,6	15	36	36	36	30,5	30,5	1,9	12
Larghezza	cm	90	60	90	60	90	60	90	60	105	89,3	59,8	59,8	89,8	59,8	89,8	59,8	59,8	89,8	59,8	59,8	59,9	99	77	54	70,2	52,2	59,8	59,8
Profondità	cm	47	47	38,5	38,5	47	47	49	49	105	31,9–36,9	31,9–36,9	31,9–36,9	31,9–36,9	31–35	31–35	31,9–36,9	31,9–36,9	31,9–36,9	29–35	29–35	32	30	30	30	28,4	28,4	45	50
Profondità con sportello frontale aperto [5)]	cm										52	52	52	52	45,7	45,7	52	52	52	43,1	43,1	44,5						50.2	
Distanza min. sopra il piano cottura a gas / elettrico	cm	65/65	65/65	50/50	50/50	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	70/50	70/50	70/50	70/50	50/50	50/50	70/50	70/50	70/50	65/50	65/50	75/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/50
Peso [6)]	kg	17	14,8	18,5	16,8	20,5	18,3	12,1	11,2	28	12,2	10,7	12,2	12,2	9,4	9,4	10,4	6,8	6,8	12,5	10,8	6,8	9,8	6,3	5,5	6,6	5	8	5
Dotazione																														
Diametro del bocchettone di scarico	mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	–	–	150	150	150	150	150	150	150	120	150	150	150	150	150	120	120
Posizione del bocchettone di scarico		sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra/ laterale	sopra/ laterale	sopra/ laterale	sopra	sopra	sopra/sul retro	sopra
Valvola per il ristagno integrata / aggiunta		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	–	–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–
Funzionamento aria di scarico / ricircolo [7)]		·/·7)	·/·7)			·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	–/·	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	–/–	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)
Tipo di filtro / quantità		metallo/3	metallo/2	metallo/2	metallo/2	metallo/3	metallo/2	metallo/3	metallo/2	metallo/2	metallo/2	metallo/2	metallo/1	metallo/1	metallo/1	metallo/1	metallo/2	metallo/2	metallo/2	metallo/2	metallo/2	metallo/1	metallo/2	metallo/2	metallo/2	metallo/1	metallo/1	metallo/1	metallo/2
Uso																														
Interno / esterno		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–
Quantità livelli di potenza / senza livelli		3+1/–	3+1/–	3	3	4+1/–	4+1/–	4+1/–	4+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3/–	–/–	–/–	3+1/–	3/–	3/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3/–	3/–	3/–	3/–
Regolazione elettronica / elettromeccanica della potenza		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Illuminazione																														
Faretti alogeni / LED		–/·	–/·	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	·/·	·/·	–/· [8)]	–/· [8)]	·/–	–/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Potenza	W	3x1,1	2x1,1	2x1,1	2x1,1	2x20	2x20	2x20	2x20	4x2,1	3x3	2x3	2x3	3x3	1x7	1x7	2x3	2x3	3x3	*	*	2x28	4x1,1	2x1,1	2x1,1	2x20	2x20	2x28	2x20
Potenza del motore	W	270	270	140	140	250	250	250	250	270	2x100	2x100	27	27	220	220	2x100	–	–	*	*	110	250	250	250	205	205	2x110	160
Altre indicazioni sulla dotazione possono essere determinate liberamente dal fornitore																														
Alimentazione Anschluss																														
Collegamento elettrico	V/W	220–240/273,3	220–240/272,2	220–240/242,2	220–240/242,2	220–240/290	220–240/290	220–240/290	220–240/290	220–240/278,4	220–240/209	220–240/206	220–240/33	220–240/36	220–240/227	220–240/227	220–240/206	220–240/6	220–240/9	220–240/*	220–240/*	220–240/166	220–240/254.4	220–240/252.2	220–240/252.2	220–240/245	220–240/245	220–240/276	220–240/200
Lunghezza del cavo di collegamento		2,1	2,1	1,2	1,2	2,1	2,1	1,9	1,9	1,9	1	1	1	1	1,5	1,5	1	1	1	1,8	1,8	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1.8	1.5
Sicurezza e servizio																														
Corrisponde alle disposizioni di sicurezza svizzere		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Paese d'origine		IT	IT	TR	TR	IT	IT	IT	IT	IT	CH	CH	CH	CH	IT	IT	CH	CH	CH	TR	TR	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Garanzia	2 anni	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Servizio post-vendita assicurato da	Electrolux SA	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Nome ed indirizzo del offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo																												

Spiegazioni
- Disponibile risp. sì – Non disponibile risp. no

[1)] Valori stabiliti in base alla direttiva in vigore sull'etichettatura UE 65/2014.
[2)] Portata d'aria nel punto di lavoro in base a EN 61591
[3)] Potenza sonora dB(A)re 1 pW secondo EN 60704-3
[4)] Per apparecchi da incasso consultare anche i dati nei manuali di istruzioni e nel prospetto.
[5)] Schermo deviafumane estratto
[6)] Peso netto incl. filtro metallico (accertarsi che il mobile, la parete o il soffitto siano in grado di sostenere l'apparecchio)
[7)] Convertibile alla modalità di ricircolo
[8)] da aprile

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2017.
Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Indicazioni
Se progettate di comprare una cappa aspirante, vi preghiamo di osservare i seguenti punti, che potrebbero influire sulla capacità aspirante:

Volume
L'aria del locale dev'essere fatta ricircolare da 10 a 12 volte ogni ora (valore indicativo). Esempio: superficie (15 m2) x altezza (2,4 m) = volume (36 m3).
La capacità di ventilazione della cappa dev'essere di circa 360–432 m3/h. Non bisogna superare l'altezza di 1,6 m dal pavimento della cucina allo spigolo inferiore della cappa.

Collocamento
La superficie d'aspirazione del vano di ristagno non può essere più piccola delle dimensioni esterne delle zone di cottura.
Minore è la distanza fra lo spigolo inferiore della cappa e la zona di cottura e maggiore sarà l'efficacia.

Valori indicativi:
- vetroceramica, piastre in ghisa: minimo 60 cm (SMS 5/6)
- gas: minimo 70 cm (SMS 6/6)
- cucina a legna: – minimo 85 cm (SMS 7/6)

Inoltre, bisogna osservare le norme cantonali di polizia e dei vigili del fuoco.

Vie di scarico dell'aria
Tali vie devono essere brevi, lisce e possibilmente senza curve. Il loro diametro deve restare costante.

Circolazione d'aria
Vi preghiamo di notare che il funzionamento con circolazione d'aria comporta, rispetto al funzionamento con scarico dell'aria, una riduzione della potenza ed un aumento delle emissioni sonore.

Nota:
Le cappe con la sola modalità di ricircolo sono escluse dalla direttiva sull'etichetta energetica.
* Dati non ancora disponibili alla data della stampa.

Dichiarazioni merce

Apparecchi domestici refrigeratori e congelatori

FEA La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca			Electrolux																															
Tipo di apparecchio			Refrigeratori/congelatori con compressore																															
Contrassegno di vendita			IK2808SZ	IK2805SZ	IK3035SZ	IK2705BZ	IK2150CZR	IK1910SZ	IK1695Z	IK2581BN	IK2550BN	IK2915B		IK2755B	IK2355B	IK3029S	IK3026S	IK3318C	IK2685	IK2080S	IK2070S	IK2065S	IK2240C	UK120520	IK1345S	IK1555C	IG2085SN	IG1460SN	IG1235SN	IG0945	UG0985
Classificazione del tipo di apparecchio																																		
Classe di efficienza energetica			A+++	A++	A++	A++	A+++	A+++	A++	A+++	A+++	A+++		A++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++			
Consumo di energia in 365 giorni [1]		kWh	145	230	130	233	81	132	190	120	153	153		230	218	143	215	76	219	103	115	172	68	141	99	64	238	200	184	155	148			
Caratteristiche dell'apparecchio																																		
Capacità utile totale [2]		l	255	256	275	233	215	192	169	247	255	267		267	235	286	286	310	268	180	181	181	202	117	118	141	204	146	122	94	98			
Capacità utile del settore refrigeratore [2]		l	230	230	200	182	215	177	100	186	192	192		192	160	261	261	310	218	166	166	166	202	100	103	141	–	–	–	–	–			
– dei quali per compartimento fresco mass. / min. [3]		l/l	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–			
– dei quali per compartimento freddo [4]		l	75	75	75	70	60	60	52	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
– dei quali per compartimento per cubetti di ghiaccio		l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Capacità utile del settore congelatore		l	25	26	–	51	–	15	17	61	63	75		75	75	25	25	–	50	14	15	15	–	17	15	–	204	146	122	94	98			
Marcatura a stelle [5]			****	****	–	****	–	****	****	****	****	****		****	****	****	****	–	****	****	****	****	–	****	****	–	****	****	****	****	****			
Capacità di congelazione [6]		kg	3	3	–	8	–	2	2	10	10	12		12	4	3	3	–	4	4	2	2	–	2,5	2	–	20	20	20	16	18			
Tempo di immagazzinaggio in caso di avaria [7]		h	20	20	–	24	–	13	12	23	23	24		24	22	20	20	–	20	12	12	12	–	13	12	–	24	22	22	26	29			
Classe climatica [8]			SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	N-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T			
Livello sonoro [9]		dB(A) (re 1pW)	36	36	37	38	38	37	37	39	39	34		35	36	35	35	35	36	35	35	35	35	36	36	36	39	39	39	35	38			
Procedimento di sbrinamento settore refrigeratore	automatico		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	–	–	–	–	–			
Procedimento di sbrinamento settore congelatore	manuale [10]		·	·	–	·	·	·	·	–	–	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	–	·	·	–	–	–	–	·	·			
	automatico [10]		–	–	–	–	–	–	–	·	·	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	–	–			
Forma costruttiva/contrassegni																																		
Apparecchio libero/da incasso sotto il piano di lavoro			–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–			
Apparecchio da incasso sotto il piano di lavoro/integrabile [11]			–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	·/·	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	·/·			
Apparecchio da incasso/integrabile [11]			·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	–	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	–			
Numero di porte esterne, tiretti estraibili			1/–	1/–	1/–	2/–	1/–	1/–	1/–	2/–	2/–	2/–		2/–	2/–	1/–	1/–	1/–	2/–	2/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–			
Senso di apertura [12]			d/s/i	d/s/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/s/i		d/s/i	d/i	d/i	d/s/i	d/i	d/i	d/r	d/s/i	d/s/i	d/i	d/s/i	d/s/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/s/i			
Cornice decorativa	esistente/postallestibile		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–			
Dimensioni [13]																																		
Altezza		cm	178,0	178,0	178,0	178,0	140,0	1400	122,5	178,0	178,0	178,0		178,0	158	178,0	178,0	178,0	158,0	122,5	122,5	122,5	122,5	82,0	88,0	88,0	178,0	140,0	122,5	88,0	82,0			
Larghezza		cm	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0		56,0	56,0	56	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	60,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	60,0			
Profondità inclusa distanza dalla parete		cm	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0		55,0	56,0	56	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	55,0			
Altezza senza piano di lavoro		cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Larghezza a porta aperta od a tiretti sporgenti		cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Profondità a porta aperta od a tiretti sporgenti		cm						114,0	114,0	114,0	114,0	114,0		114,0					114,0					114,0	114,0	114,0				114,0	114,0			
Peso a vuoto [14]		kg	62	62	60	63	48.5	50	45,5	61	61	60		60	55	56	56	55	47	41	41	41	37	35	33	33	65	61	43	33	35			
Dotazione																																		
Temperatura regolabile per il settore congelatore			·	·	–	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	–	·	·	·	·	–	·	·	–	·	·	·	·	·			
– independentem. dalla temperature del settore refrigeratore			–	–	–	·	·	–	·	–	·	·		·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
– unitamente alla temperatura del settore refrigeratore			·	·	–	–	–	·	–	·	–	–		–	·	·	·	–	·	·	·	·	–	·	·	–	–	–	–	–	–			
Interruttore di congelamento rapido con ritorno automatico			·	·	–	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	–	–	·	·	·	–	–	–	–	·	·	·	·	·			
Spie di controllo																																		
Settore	esercizio regolato	display digitale	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	–	·	·	·	–	·	·	·	·	–	·	·				–	–	–			
refrigeratore	indicazione temperatura	interna/esterna	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	–/–	·/–	·/–	·/–	·/–	–/–	·/–	·/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–			
	segnalazione porta aperta	ottica/acustica	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	–/–	·/·	·/·	·/·	–/–	·/·	·/·	·/·	·/·	–/–	·/·	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–			
Settore	esercizio regolato	display	–	–	–	·	–	–	–	·	·	·		·	–	·	·	–	–	·	–	–	–	–	–	–	·	·	·	·	·			
congelatore	Congelamento rapido con ritorno automatico		·	·	–	·	·	·	·	·	·	·		·	–	·	·	–	–	·	·	·	–	–	–	–	·	·	·	·	·			
	segnalazione avaria	ottica/acustica	–/–	–/–	–/–	·/·	·/·	–/–	–/–	·/·	·/·	·/·		·/·	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·			
	segnalazione porta aperta	ottica/acustica	–/–	–/–	–/–	·/·	·/·	–/–	–/–	·/·	·/·	·/·		·/·	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·			
	indicazione temperatura	interna/esterna	–/–	–/–	–/–	·/–	·/–	–/–	–/–	·/–	·/–	·/–		·/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	·/–	·/–	·/–	·/–	–/–			
Settore refrigeratore																																		
– Deposito per le uove		N. di uova	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	12	12	–	–	–	–	–			
– Comp. nella porta con sportelli ribaltabili o scorrevoli		N.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–			
– Ripiani di posa e/o contenitori nella porta		N.	4	4	4	2	3	2	2	6	4	3		3	3	5	5	5	3	4	4	4	4	2	2	2	–	–	–	–	–			
– Ripiani di posa nel settore refrigeratore		N.	4	4	5	4	5	3	3	5	5	5		5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	3	3	4	–	–	–	–	–			
– Dei quali regolabili		N.	3	3	4	3	4	2	2	4	4	4		4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	2	2	3	–	–	–	–	–			
– Contenitori nel settore refrigeratore		N.	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–			
Settore congelatore																																		
– Compartimenti nella porta		N.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
– Compartimenti all'interno		N.	–	–	–	2	–	–	–	3	3	3		3	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	6	5	4	–			
– Altezza massima dei compartimenti all'interno		cm	–	–	–	–	–	–	–	15,0	15,0	15,0		15,0	–	–	–	–	30,0	–	–	–	–	13,3	–	–			15,0	15,0	15,0			
– Cestelli, contenitori, tiretti all'interno		N.	–	–	–	2	–	–	–	3	3	3		3	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	5	5	4	3	–			
– Bacinelle per cubetti di ghiaccio		N.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Allacciamento elettrico																																		
a secondo di targhetta		V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50			
		W	120W	120W	120W	120W	80W	100 W	140 W	140 W	140 W	140 W		140 W	140 W	130 W	130 W	100 W	200 W	120W	130 W	130 W	130 W	110 W	80 W	80 W		150 W	120 W	100 W	120 W			
Sicurezza e servizio																																		
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			
Paese d'origine			IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	HU	HU	HU	IT	HU	IT	IT	HU			
Garanzia		2 anni	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			
Assistenza tecnica	Electrolux SA		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			
Istruzioni per l'uso		t/f/i	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			
Istruzioni d'installazione		t/f	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			
Nome ed indirizzo del offerente			Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo																															

Spiegazioni

· esistente, risp. sì – non esistente, risp. no

1) Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V, 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da quelli indicati.

2) Includente il compartimento fresco, freddo e congelato, se esistenti.

3) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +8 e +14 °C.

4) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +3 e –2 °C.

5) * = Compartimento con –6 °C o più freddo.
** = Compartimento con –12 °C o più freddo.
*** = Compartimento surgelatore con –18 °C o più freddo.
**** = Apparecchio congelatore o surgelatore con –18 °C o più freddo e una capacità di refrigerazione minima.

6) La capacità di refrigerazione come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.

7) Tempo di incremento di temperatura fino a –9 °C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.

8) Classe climatica SN:
Temperatura ambiente da +10 a +32 °C.
Classe climatica N:
Temperatura ambiente da +16 a +32 °C.
Classe climatica ST:
Temperatura ambiente da +16 a +38 °C.
Classe climatica T:
Temperatura ambiente da +16 a +43 °C.

9) Livello sonoro A secondo EN 60704-2-14. A livello maggiore corrisponde rumore maggiore. 2 dB in più sono praticamente impercettibili. 10 dB in più vengono percepiti con volume doppio. I livelli di potenza sonora qui indicati non sono paragonabili con i valori sonori dati in dB(A) per il traffico urbano o per il posto di lavoro.

10) Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.

11) Integrabile coprendo con una porta per mobili.

12) Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile.

13) Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi da incasso sotto il piano di lavoro (misure minime).

14) Assicurarsi che l'armadio o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2017.
Ci riserviamo eventuali modifiche.

Lavastoviglie

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commissione tecnica CT 59).

Tipo di apparecchio		Electrolux								
Tipo risp. contrassegno di vendita		GA60SLIS	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLVS	GA60GLVS	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV
Dati consumo per «cotone asciugatura armadio»										
Classe di efficienza energetica [1]		A+++	A+++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A++
Consumo energetico annuo [1]	kWh	241	241	262	241	241	262	262	176	197
Consumo energetico per ciclo [1]	kWh	0,86	0,86	0,93	0,86	0,86	0,93	10	0,63	0,7
Consumo in modalità standby (apparecchio acceso / spento)	W	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,10 / 0.10	0,10 / 0,10
Consumo di acqua annuo [1]	l	3080	3080	2860	3080	3080	2860	2860	2775	2775
Consumo d'acqua per ciclo [1]		11,0	11,0	10,5	11,0	11,0	10,5	10,5	9,9	9,9
Caratteristiche										
Classe di efficienza di asciugatura [1]		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Durata [1]	min	225	225	195	195	225	225	225	240	243
Durata automatica di interruzione	min	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Capacità [1]	coperti standard	15	15	13	15	15	13	13	9	9
Rumorosità nel programma Eco [2]	dB(A)	39	42	44	39	41	46	47	44	45
Forma costruttiva										
Apparecchio da incasso		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Apparecchio libero con piano di lavoro		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Apparecchio libero da incasso sotto il piano di lavoro		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Apparecchio da incasso a colonna		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Apparecchio decorabile		+	–	–	–	–	–	+	–	–
Apparecchio integrabile / totalmente integrabile		·/–	·/–	·/–	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·
Dimensioni [3]										
Altezza	cm	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0
Larghezza	cm	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	44,5	44,5
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	55,5	55,5
Altezza app. incassato sotto il piano di lavoro	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Profondità a porta aperta	cm	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Altezza regolabile	cm	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Peso a vuoto	kg	46,0	40,0	39,5	45,5	40,0	43,5	38,6	37,3	37,3
Dotazione										
Programmi		8	7	6	8	7	6	6	7	6
Temperature di lavaggio		5	4	4	5	4	4	4	4	3
Braccio spruzzatore satellitare		·	·	·	·	·	·	·	·	–
Braccio spruzzatore superiore		·	·	·	·	·	·	·	–	–
Cestello superiore regolabile in altezza		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Portapiatti del cestello inferiore variabile		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Illuminazione dell'interno		·	·	–	·	·	–	–	–	–
Protezione anti-inondazione AquaControl		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Sicurezza contro la temperatura eccessiva		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Indicatore ricarica sale		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Indicatore ricarica brillantante		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Indicatore avviamento ritardato		max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h
Indicatore tempo residuo		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Indicatore anomalia		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Indicatore di fine programma ottico / acustico		·/·	·/–	·/–	·/·	·/–	·/·	·/·	·/·	·/·
Indicatore dello stato del programma		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Proiezione a pavimento		–	–	–	TimeBeam	TimeBeam	SpotControl	SpotControl	TimeBeam	SpotControl
Funzione economici		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Allacciamenti elettrici ed idrici										
Allacciamento elettrico										
Tensione	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Valori d'allacciamento	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1
Protezione tramite fusibili	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Raccordo acqua										
Tubo a pressione G ¾", lunghezza	m	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,5	1,5
allacciabile a: Acqua fredda / acqua calda		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Pressione dell'acqua	bar			0,5–8	0,5–8		0,5–8	0,5–8		
Sicurezza e servizio										
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Paese d'origine		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	PL	PL
Garanzia	2 anni	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Assistenza tecnica	Electrolux SA	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Nome ed indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo								

Informazioni supplementari per un uso ecologico										
Modello		GA60SLIS	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLVS	GA60GLVS	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV
«Programma Eco» con allacciamento acqua calda (max. 60°C)										
Durata del programma	min	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Consumo energetico	kWh	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,31	0,31
Consumo d'acqua	l	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	8,0	8,0
Programma breve										
Durata del programma	min	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Consumo energetico	kWh	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Consumo d'acqua	l	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	9,0	9,0

Spiegazioni
· Esistente / Sì – Non esistente / No

1) Valori in base alle norme EN 50242 nel «Programma Eco». Il consumo annuale si base su 280 cicli di lavaggio standard con raccordo all'acqua fredda, incluso il consumo standby.
2) Misure secondo IEC 60704-2-3 nel programma eco.
3) Per gli apparecchi da incasso, dimensioni della nicchia. Altri dati dimensionali sono ricavabili dai prospetti.
4) Informazioni su possibilità di commutazione sono ricavabili dagli specifici prospetti.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01 / 2017.
Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Lavatrici / asciugatrici combinati

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca			Electrolux
Tipo di apparecchio			Apertura frontale
Tipo risp. contrassegno di vendita			WTGL3VI
Dati consumo lavaggio programma 60 °C [1]			
Classe di efficienza energetica			
A (basso consumo), ..., G (alto consumo)			B
Consumo energetico [1]		kWh	1,05
Consumo di acqua		l	49
Dati consumo asciugatura [1]			
Classe di efficienza energetica			
A (basso consumo), ..., G (alto consumo)			B
Consumo energetico		kWh	4,62
Consumo di acqua		l	50
Caratteristiche [1]			
Capacità di carico			
– Lavaggio		max. kg	7
– Asciugatura		max. kg	4
Efficienza di lavaggio	A (ottima), ..., G (pessima)		A
Categoria di centrifugazione	A (ottima), ..., G (pessima)		B
– in fase di scarico [2]		%	52
– giri centrifuga		Giri / min.	1400
Durata			
– Lavaggio		min.	180
– Asciugatura		min.	235
– Lavaggio e asciugatura		min.	415
Presentazione			
Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio			–
Apparecchio a posa libera con possibilità di zoccolo			·
Apparecchio con zoccolo (senza piano d'appoggio)			·
Spostabile			–
Battuta portello [3]			l
Dimensioni			
Altezza		cm	82
Larghezza		cm	59,6
Profondità (incl. distanza dalla parete) [4]		cm	57
Altezza per nicchia sotto il piano d'appoggio [4]		cm	–
Altezza a portello aperto (apertura sopra)		cm	–
Profondità a porta aperta (apertura frontale)		cm	98
Altezza regolabile		cm	1,5
Peso a vuoto		kg	68,4
Selezione asciugatura mediante			
Scelta di durata [5]			·
Dispositivo elettronico di selezionamento umidità [6]			·
Sistemi e dotazione			
Apertura di carico		cm	frontale, Ø 32
Cavo elettrico con spina		m	1,5
Tubo di scarico		m	1,4
Tubo di carico dell'acqua con valvola Aquastop			·
Isolamento totale dei rumori			–
Programmi di asciugatura completamente elettronici			·
Programmi aggiuntivi e programmi a tempo			·
Indicatore durata programmi			·
Illuminazione interna cestello			–
Scomparti di carico detersivo			3
Motore			Universale
Alimentazione			
Allacciamento elettrico [7]			
– Tensione		V	230–, 50 Hz
– Potenza		kW	2,0
– Fusibili		A	10
Raccordo acqua			
– Tubo a pressione G ¾"		m	1,5
– Allacciabile a:	Acqua fredda / calda		·/–
– Pressione dell'acqua		bar	0,5–8
Sicurezza e servizio			
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere			·
Paese d'origine			IT
Garanzia		2 anni	·
Assistenza tecnica		Electrolux SA	·
Istruzioni per l'uso		t / f / i	·
Istruzioni d'installazione		t / f	·
Nome ed indirizzo dell'offerente	Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo		

· Sì, incluso – Impossibile

1) Valori determinati secondo le norme EN 50229, EN 60456, EN 61121 nel programma cotone standard 60 °C e «cotone asciugatura armadio».
2) Percentuale di scarico 100 % significa che, dopo la fase di centrifugazione, in 1 kg di biancheria (peso a secco) resta 1 kg di acqua. Minore è il valore in %, maggiore sarà il grado di asciuttezza del bucato. Questo valore serve a determinare il consumo energetico dell'asciugatrice.
3) Battuta portello: s = sinistra, d = destra, c = convertibile. Ad esempio: s / c corrisponde: stato alla consegna con battuta portello. a sinistra, battuta convertibile.
4) Misura della nicchia negli apparecchi con zoccolo. Per ulteriori dati relativi alle dimensioni consultare i cataloghi.
5) Secondo le modalità di utilizzo, impostare il grado di asciugatura a seconda del tipo di biancheria.
6) Il grado di asciugatura è impostato automaticamente.
7) Indicazioni possibilità di commutazione, vedi prospetti.

Refrigeratori e congelatori a posa libera

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca				Electrolux
Tipo di apparecchio				Food Center
Contrassegno di vendita				EAL6147WOX
Classificazione del tipo di apparecchio				
Classe di efficienza energetica				A++
Consumo di energia in 365 giorni [1]			kWh	351
Caratteristiche dell'apparecchio				
Capacità utile totale [2]			l	538
– di quale in esecuzione FrostFree: per refrig. / comp. stelle			l/l	–/179
Capacità utile del settore refrigeratore [2]				359
– dei quali per compartimento fresco mass. / min. [3]			l/l	–/–
– dei quali per compartimento freddo [4]			l	
– dei quali per compartimento per cubetti di ghiaccio			l	–
Capacità utile del settore congelatore			l	179
– dei quali per compartimento contrassegnato con stelle			l	179
– dei quali per compartimento per cubetti di ghiaccio			l	–
Capacità utile del comp. contrassegnato con stelle			l	–
Marcatura a stelle [5]				
Capacità di congelazione [6]			kg	13
Tempo di immagazzinaggio in caso di avaria [7]			h	4
Classe climatica [8]				SN-T
Livello sonoro [9]			dB(A) (re 1pW)	44
Procedimento di sbrinamento	manuale			–
settore refrigeratore	semiautomatico			–
	automatico			·
Procedimento di sbrinamento	manuale [10]			–
settore congelatore	semiautomatico [10]			–
	automatico			·
Forma costruttiva / contrassegni				
Apparecchio libero / da incasso sotto il piano di lavoro				·/–
Con piano di lavoro ad altezza di tavolo				–
Apparecchio da incasso sotto il piano di lavoro / integrabile [11]				–/–
Apparecchio da incasso / integrabile [11]				–/–
Forma costruttiva speciale, vedere prospetto				–
Numero di porte esterne, tiretti estraibili				2/–
Senso di apertura [12]				d/s
Cornice decorativa	esistente / postallestibile			–/–
Dimensioni [13]				
Altezza			cm	177,6
Larghezza			cm	91,5
Profondità inclusa distanza dalla parete			cm	76,8
Altezza senza piano di lavoro			cm	–
Larghezza a porta aperta od a tiretti sporgenti			cm	–
Profondità a porta aperta od a tiretti sporgenti			cm	118,0
Peso a vuoto [14]			kg	137
Dotazione				
Indicazione temperatura		interna / esterna		–/·
Segnalazione porta aperta		ottica / acustica		·/·
Temperatura regolabile per il settore congelatore				
– independentem. dalla temperatura del settore refrigeratore				·
– unitamente alla temperatura del settore refrigeratore				–
Commutatore p. funzionam. continuo del settore congelatore				·
Spie di controllo				
Settore	esercizio regolato	Lampada verde		–
refrigeratore	indicazione temperatura	interna / esterna		–/·
	segnalazione porta aperta	ottica / acustica		·/–
Settore	esercizio regolato	Lampada verde		–
congelatore	esercizio continuo	Lampada gialla		–
	segnalazione avaria	ottica / acustica		–/·
	segnalazione porta aperta	ottica / acustica		–/·
	indicazione temperatura	interna / esterna		–/·
Settore refrigeratore				
– Deposito per le uova				–
– Comp. nella porta con sportelli ribaltabili o scorrevoli			N. di uova	2
– Ripiani di posa e/o contenitori nella porta			N.	3
– Ripiani di posa nel settore refrigeratore			N.	3
– dei quali regolabili			N.	2
– Contenitori nel settore refrigeratore			N.	3
Settore congelatore, compartimento contrassegnato con stelle				
– Compartimenti nella porta			N.	3
– Compartimenti all'interno			N.	5
– Altezza massima dei compartimenti all'interno			cm	–
– Cestelli, contenitori, tiretti all'interno			N.	2
– Bacinelle per cubetti di ghiaccio			N.	–
Allacciamento elettrico				
Tensione / frequenza			V / Hz	220–240
Valore d'allacciamento			A / W	1,5 / 280 W
Sicurezza e servizio				
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere				·
Paese d'origine				KR
Garanzia			2 anni	·
Assistenza tecnica			Electrolux SA	·
Istruzioni per l'uso			t / f / i / ing.	·
Istruzioni d'installazione			t / f / i / ing.	–
Nome ed indirizzo del offerente	Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo			

Spiegazioni
· esistente, risp. sì – non esistente, risp. no

1) Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V, 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da quelli indicati.
2) Includente il compartimento fresco, freddo e congelato, se esistenti.
3) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +8 e +14 °C (alte temperature).
4) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +3 e –2 °C (basse temperature).
5) * = compartimento con –6 °C o più freddo
** = compartimento con –12 °C o più freddo
*** = compartimento surgelatore con –18 °C
**** = apparecchio congelatore o surgelatore con –18 °C o più freddo e una capacità di refrigerazione minima.
6) La capacità di refrigerazione come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.
7) Tempo di incremento di temperatura fino a –9 °C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.
8) Classe climatica SN:
Temperatura ambiente da +10 °C a +32 °C
Classe climatica N:
Temperatura ambiente da +16 °C a +32 °C
Classe climatica ST:
Temperatura ambiente da +16 °C a +38 °C
Classe climatica T:
Temperatura ambiente da +16 °C a +43 °C.
9) Livello sonoro A secondo EN 60704-2-14. A livello maggiore corrisponde rumore maggiore. 2 dB in più sono praticamente impercettibili. 10 dB in più vengono percepiti con volume doppio. I livelli di potenza sonora qui indicati non sono paragonabili con i valori sonori dati in dB (A) per il traffico urbano o per il posto di lavoro.
10) Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.
11) Integrabile coprendo con una porta per mobili.
12) Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile.
13) Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi da incasso sotto il piano di lavoro (misure minime).
14) Assicurarsi che l'armadio o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01 / 2017.
Ci riserviamo eventuali modifiche.

Forni a microonde

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca				Electrolux
Struttura / tipo di montaggio				Forno a microonde
Libero				·
Incasso norma SMS 55 cm / norma Euro 60 cm				°
Montaggio sotto armadietto pensile				–
Contrassegno di vendita				EMM15008OW
Dimensioni				
Altezza			cm	22,4
Larghezza			cm	42,4
Profondità			cm	31,5
Profondità con sportello aperto			cm	65,5
Cerniera dello sportello				sinistra
Peso a vuoto			kg	8,6
Dotazione				
Dimensioni	Altezza		cm	17,8
interne:	Larghezza		cm	27,5
	Profondità		cm	29,7
	Superficie utile		cm^2	715
Volume			l	15
Oblò / illuminazione interna				·/·
Materiale spazio cottura				placca laccata in acciaio
Regolazione della potenza				elettromeccanico
Selezione della potenza				7 livelli
Timer / indicatore di controllo				– elettromeccanico – ottico – acustico
Programma di scongelamento				–
Programmi di cottura				–
Programmi di cottura combinati				–
Orologio				–
Sistema				piatto girevole
Valori elettrici				
Tensione di rete			V	220–240
Frequenza			Hz	50
Fusibili			A	10
Valore mass. totale per allacciamento elettrico			kW	0,90
Tipo di allacciamento / alimentazione				cavo 1,0 m
Valori singoli (per apparecchio combi)				
Allacciamento microonde			kW	–
Allacciamento aria calda / circolazione dell'aria			kW	–
Allacciamento calore superiore e inferiore			kW	–
Allacciamento grill			kW	–
Caratteristiche d'impiego				
Modalità operative e potenze nominali:				
Valori singoli (per apparecchi combinati)				
Allacciamento microonde			max. Watt	500
Allacciamento grill			max. Watt	–
Accessori				
Piatto girevole			25,5 cm ø	·
Griglia / Piatto crostino				–/–
Sicurezza e servizio				
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere				·
Paese d'origine				Cina
Garanzia			2 anni	·
Assistenza tecnica			Electrolux SA	·
Istruzione per l'uso			t / f / i	·
Istruzione d'installazione			t / f / i	·
Nome ed indirizzo dell'offerente				
Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				

· compreso o sì ° con sovrapprezzo – non disponibile

Attenzione: stato dei dati in tabella 01 / 2017.
Ci riserviamo eventuali modifiche.

Macchina per caffè

La seguente dichiarazione di merce standardizzata è conforme alle direttive pubblicate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con organizzazioni di consumatori. La dichiarazione di merce si basa sul metodo di valutazione FEA / CECED e sulle norme dell'IEC (International Electrotechnical Commission) e del CENELEC (Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica)

Nome della ditta o della marca			Electrolux
Tipo o designazione commerciale			Macchina per caffè automatica da incasso
Modello / Segno distintivo			ESP4SL60
Consumo			
Classe di efficienza energetica [1]			D
Consumo energetico [1]		kWh	104
Funzione di risparmio energetico			·
Autom. Abschaltung programmierbar		min	30 / 60 / 120
Caratteristiche di utilizzazione per			
Macchine da caffè automatiche			·
Macchine da caffè con le capsule / monodose			–
Macchine da caffè a pistone			–
Ugello dell'acqua calda			·
Ugello del vapore			·
Cappuccino manuale / cappuccino automatico			–/·
Funzione per la cioccolata calda			–
Struttura			
Unità autonoma			–
Unità integrata			·
Misure [2]			
Altezza		cm	45,5
Larghezza		cm	59,4
Profondità		cm	36,1
Dimensioni d'incasso L / H / P (larghezza / altezza / profondità)		cm	45 / 56 / 55
Peso a vuoto		kg	23
Dati tecnici			
Alimentazione			
Collegamento elettrico secondo la targhetta			
Tensione		Volt (V)	220–240
Potenza		Watt (W)	1350
Capacità			
Serbatoio dell'acqua		Litri (L)	1,8
Contenitore dei chicchi		Grammi (g)	200
Contenitore del latte		Litri (L)	0,8
Erogatore del caffè / latte			
Regolabile in altezza da / a		cm	9,5–12
Dotazione / Accessori			
Le varie indicazioni possono essere determinate liberamente dal fornitore (Programmi, funzioni supplementari, sistemi di sicurezza, indicazioni di controllo, display touchscreen, colori / materiali, altre caratteristiche di dotazione e prestazione)			2 sistemi di riscaldamento / Illuminazione LED / Display LCD ¬con testo in chiaro in 20 lingue / 5 diverse dimensioni di tazza a scelta / Impostazione personalizzata per capaci¬tà di carico della tazza, macinazione, temperatura e preparazione cappuccino
Sicurezza e servizio			
Conforme alle disposizioni di sicurezza svizzere			·
Paese d'origine / Fabbricazione			IT
Garanzia		2 anni	·
Servizio post-vendita assicurato da	Electrolux SA		·
Nome e indirizzo del fornitore			
Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo			

Spiegazioni
· Disponibile / SÌ
– Non disponibile / NO

1) Valori stabiliti secondo il metodo FEA in vigore
2) Per gli apparecchi da incasso dimensione della nicchia. Altre misure si possono leggere nel prospetto.

Nota: stato dei dati in tabella 01 / 2017. Con riserva di eventuali modifiche. Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Dichiarazioni merce

Forni elettrodomestici

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		Electrolux																												
Struttura		Forni da incasso																						Compact 38 da incasso						
		Profi Steam	Profi Steam	Steam	Steam																			Steam	Solo Steam	Classic – aria calda	Aria calda + microonde	Grill + microonde		
Tipo risp. contrassegno di vendita		EBSL7	EBKSL7	EBGL7	EBKGL7	EBSL6	EBKSL6	EBSL4X	EBKSL4X	EBSL4	EBKSL4		EBGL6X	EBKGL6X	EBGL4X	EBGL4	EBGL3XD	EBKGL3XD	EBGL3D	EBKGL3D	EBL4X	EBL4	EBL2	EBCSL7	EBCGL7	EBCGL6	EBCSL9	EBCGL9		
Dati di consumo																														
Classe di efficienza energ. per sistema di riscaldamento [1]																														
A+++ (consumo energ. più basso), D (consumo energ. più alto)		A+	A+	A	A	A	A	A+	A+	A+	A+		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	–	A	–	–		
Consumo energetico convenzionale	kWh/ciclo	0,89	0,89	1,09	1,09	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99		0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	–	–	–	–	–		
onsumo energetico aria ricircolata/aria calda	kWh/ciclo	0,69	0,69	0,83	0,83	0,88	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89		0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,73	–	0,73	–	–		
Consumo in standby stato acceso/spento	W	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49		0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	–	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49		
Consumo energetico autopulizia pirolitica	kWh/ciclo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Caratteristiche d'impiego [1]																														
Temperatura massima regolabile																														
per calore sup. e inf., circolazione dell'aria/aria calda	°C	230/230	230/230	230/230	230/230	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275		300/300	300/300	300/300	300/300	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	230	–	250	230	230		
Temperatura di vapore	°C	50–99	50–99	50–96	50–96	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50–96	50–96	–	–	–		
Potenza d'uscita microonde	W	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100–1000	100–1000		
Superficie utile del grill	cm²	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400		1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	910	–	910	910	910		
Capacità utilizzabile	l	71	71	70	70	71	71	71	71	71	71		71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	34	38	34	33	33		
Dimensioni [2]																														
Altezza	cm	76,2	60,0	76,2	60,0	76,2	60,0	76,2	60,0	76,2	60,0		76,2	60,0	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1		
Larghezza	cm	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8	56,0–56,8		55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0		
Profondità (dal frontale mobile)	cm	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0		58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0		
Profondità a porta aperta (davanti al frontale mobile)	cm	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5		44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
Peso a vuoto [3]	kg	49	43	46	43	45	37	37	37	37	37		43	43	44	44	44	37	44	37	44	42	42	27,5	26	27	42	40		
Dotazione																														
Forno	piccolo/medio/grande	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·		–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/–/·	–/·/–	–/·/–	–/·/–	–/·/–	–/–/–		
Dimensioni interne Altezza	cm	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7		35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	20,6	23,2	20,7	22,8	22,8		
Larghezza	cm	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0		48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	43,8	44,0	43,9	43,8	43,8		
Profondità	cm	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6		41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	37,8	38,4	37,9	37,8	37,8		
Illuminazione/oblò		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·// ·		
Sistema di riscaldamento: Calore superiore e inferiore		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Circolazione dell'aria		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Aria calda		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	–	·	·	–		
Microonde		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·		
Vapore		·	·	·	·	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	–	–	–		
Sistema di pulizia catalitico		–	–	–	–	·	·	·	·	–	–		·	·	·	–	·	·	·	·	·	·	·	–	–	–	–	–		
Sistema autopulente pirolitico		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Grill a raggi infrarossi incluso/applicabile ulteriormente		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	–	·/–	·/–	·/–		
Grill a motore/grill con circolazione dell'aria		–/·	–/·	–/·	–/·	·/·	·/·	–/·	–/·	–/·	–/·		–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–	–/·	–/·	–		
Timer/orologio		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	–/–	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		
Cassetto per gli utensili/scaldavivande		–/·	–/–	·/–	–/–	–/·	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–		–/·	–/·	–/–	·/–	·/–	–/–	·/–	–/·	·/–	·/–	·/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–		
Allacciamento elettrico																														
Valori nominali totali	kW	3,5	3,5	3,5	3,5	3,7	3,7	4,0	3,7	4,0	3,7		4,0	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,3	1,9	2,3	2,3	2,3		
Valore d'allacciamento totale max. ***	kW	11,7	11,4	11,4	11,4	11,6	11,4	11,9	11,6	11,4	11,6		11,9	11,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,3	1,9	2,3	2,3	2,3		
Tensione	V	400 V 2 N E	400 V 2 N E	400 V 2 N E	400 V 2 N E	400 V 2 N E	400 V 2 N E	400 V 2-3 N E	400 V 2-3 N E	400 V 2-3 N E	400 V 2-3 N E		400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	400 V 2 E	230**	230**	230**	230**	230**		
Fusibili	A	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2x10	2x10	2x10	2x10		2-3x16	2-3x16	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	10	10	10	10	10		
Sicurezza e servizio																														
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		
Paese d'origine		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE		
Garanzia	2 anni	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		
Assistenza tecnica	Electrolux SA	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·				·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		
Nome ed indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo																												

Spiegazioni
- compreso o sì – non disponibile
1) Valori in base alle norme EN 50304/60350.
2) Dimensioni minime della nicchia richieste. Per apparecchi da incasso vedere dimensioni riportate sui fogli d'istruzione e nel prospetto.
3) Per gli apparecchi da incassare in un armadio, assicurarsi che l'armadio ne sostenga il peso.
** Cavo da 2,2 m con spina tipo 12.
***Per piani di cottura autarchici in vetroceramica e a induzione sono necessarie spine con conduttore di neutro.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2017.
Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Dichiarazioni merce

Cucine elettrodomestici

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		Electrolux													
Struttura		Cucine da incasso													
Tipo risp. contrassegno di vendita		EHGL5X	EHGL4X	EHGL4	EHGL3XD	EHGL3D	EHL4X	EHL4		EHL2X	EHL2	EHL2-3	EHK1	EHK1-3	EHK1-2
Dati di consumo															
Classe di efficienza energ. per sistema di riscaldamento [1]															
A+++ (consumo energ. più basso), D (consumo energ. più alto)		A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Consumo energetico convenzionale	kWh/ciclo	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99		0,99	0,99	0,99	0,93	0,93	0,93
onsumo energetico aria ricircolata	kWh/ciclo	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88		0,88	0,88	0,88	–	–	–
Consumo in standby stato acceso/spento	W	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0		–	–	–	–	–	–
Consumo energetico autopulizia pirolitica	kWh/ciclo	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–
Caratteristiche d'impiego [1]															
Temperatura massima regolabile															
per calore sup. e inf., circolazione dell'aria/aria calda	°C	300/300	300/300	300/300	275/275	275/275	275/275	275/275		275/275	275/275	275/275	275/–	275/–	275/–
Temperatura di vapore	°C	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–
Potenza d'uscita microonde	W	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–
Superficie utile del grill	cm^2	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400		1400	1400	1400	1400	1400	1400
Capacità utilizzabile	l	71	71	71	71	71	71	71		71	71	71	77	77	77
Dimensioni [2]															
Altezza	cm	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2		76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2
Larghezza	cm	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0		55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Profondità (dal frontale mobile)	cm	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0		58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Profondità a porta aperta (davanti al frontale mobile)	cm	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5		44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
Peso a vuoto [3]	kg	45	44	44	43	43	43	43		43	43	43	38	38	38
Dotazione															
Forno	piccolo/medio/grande	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·		-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·	-/-/·
Dimensioni interne	Altezza cm	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7		35,7	35,7	35,7	36,1	36,1	36,1
	Larghezza cm	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0		48,0	48,0	48,0	48,4	48,4	48,4
	Profondità cm	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6		41,6	41,6	41,6	42,3	42,3	42,3
Illuminazione/oblò		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Sistema di riscaldamento:	Calore superiore e inferiore	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·
	Circolazione dell'aria	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–
	Aria calda	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	–	–	–
	Microonde	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–
	Vapore	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–
Sistema di pulizia catalitico		·	·	–	·	–	·	–		·	–	–	–	–	–
Sistema autopulente pirolitico		–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–
Grill a raggi infrarossi incluso/applicabile ulteriormente		·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-		·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-
Grill a motore/grill con circolazione dell'aria		-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·	-/·		-/·	-/·	-/·	–	–	–
Timer/orologio		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		–	–	–	–	–	–
Cassetto per gli utensili/scaldavivande		-/·	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-		·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-
Allacciamento elettrico															
Valori nominali totali	kW	3,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5		3,5	3,5	3,5	3,0	3,0	3,0
Valore d'allacciamento totale max.	kW	11,4	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1		11,1	11,1	8,8	10,6	8,3	6,0
Tensione	V	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E		400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2 E	400 V 2 E
Fusibili	A	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16		2-3x16	2-3x16	2x16	2-3x16	2x16	2x10
Sicurezza e servizio															
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·
Paese d'origine		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE		DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garanzia	2 anni	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·
Assistenza tecnica	Electrolux SA	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·
Nome ed indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo													

Spiegazioni
· compreso o sì – non disponibile
[1] Valori in base alle norme EN 50304/60350.
[2] Dimensioni minime della nicchia richieste. Per apparecchi da incasso vedere dimensioni riportate sui fogli d'istruzione e nel prospetto.
[3] Per gli apparecchi da incassare in un armadio, assicurarsi che l'armadio ne sostenga il peso.
** Cavo da 2,2 m con spina tipo 12.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2017.
Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Forni a microonde

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca			Electrolux
Struttura / tipo di montaggio			Forno a microonde
Libero			·
Incasso norma SMS 55 cm / norma Euro 60 cm			°
Contrassegno di vendita			EMM15008OW
Dimensioni			
Altezza		cm	22,4
Larghezza		cm	42,4
Profondità		cm	31,5
Profondità con sportello aperto		cm	65,5
Cerniera dello sportello			sinistra
Peso a vuoto		kg	8,6
Dotazione			
Dimensioni interne:	Altezza	cm	17,8
	Larghezza	cm	27,5
	Profondità	cm	29,7
	Superficie utile	cm^2	715
Volume		l	15
Oblò / illuminazione interna			· / ·
Materiale spazio cottura			placca laccata in acciaio
Regolazione della potenza			elettromeccanico
Selezione della potenza			7 livelli
Timer / indicatore di controllo			– elettromeccanico – ottico – acustico
Programma di scongelamento			–
Programmi di cottura			–
Programmi di cottura combinati			–
Orologio			–
Sistema			piatto girevole
Valori elettrici			
Tensione di rete		V	220-240
Frequenza		Hz	50
Fusibili		A	10
Valore mass. totale per allacciamento elettrico		kW	0,90
Tipo di allacciamento / alimentazione			cavo 1,0 m
Valori singoli (per apparecchio combi)			
Allacciamento microonde		kW	–
Allacciamento aria calda / circolazione dell'aria		kW	–
Allacciamento calore superiore e inferiore		kW	–
Allacciamento grill		kW	–
Caratteristiche d'impiego			
Modalità operative e potenze nominali:			
Valori singoli (per apparecchi combinati)			
Allacciamento microonde	max. Watt		500
Allacciamento grill	max. Watt		–
Grill al quarzo/Spiedo a motore			– / –
Accessori			
Piatto girevole	25,5 cm ø		·
Griglia / Piatto crostino			– / –
Sicurezza e servizio			
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere			·
Paese d'origine			Cina
Garanzia	2 anni		·
Assistenza tecnica	Electrolux SA		·
Istruzione per l'uso	t / f / i		·
Istruzione d'installazione	t / f / i		·
Nome ed indirizzo dell'offerente			
Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo			

· compreso o sì ° con sovrapprezzo – non disponibile

Lavatrici / asciugatrici combinati

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca			Electrolux
Tipo di apparecchio			Apertura frontale
Tipo risp. contrassegno di vendita			WTGL3VI
Dati consumo lavaggio programma 60 °C [1]			
Classe di efficienza energetica			
A (basso consumo), ..., G (alto consumo)			B
Consumo energetico [1]		kWh	1,05
Consumo di acqua		l	49
Dati consumo asciugatura [1]			
Classe di efficienza energetica			
A (basso consumo), ..., G (alto consumo)			B
Consumo energetico		kWh	4,62
Consumo di acqua		l	50
Caratteristiche [1]			
Capacità di carico			
– Lavaggio		max. kg	7
– Asciugatura		max. kg	4
Efficienza di lavaggio	A (ottima), ..., G (pessima)		A
Categoria di centrifugazione	A (ottima), ..., G (pessima)		B
– in fase di scarico [2]		%	52
– giri centrifuga		Giri / min.	1400
Durata			
– Lavaggio		min.	180
– Asciugatura		min.	235
– Lavaggio e asciugatura		min.	415
Presentazione			
Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio			–
Apparecchio a posa libera con possibilità di zoccolo			·
Apparecchio con zoccolo (senza piano d'appoggio)			·
Spostabile			–
Battuta portello [3]			l
Dimensioni			
Altezza		cm	82
Larghezza		cm	59,6
Profondità (incl. distanza dalla parete) [4]		cm	57
Altezza per nicchia sotto il piano d'appoggio [4]		cm	–
Altezza a portello aperto (apertura sopra)		cm	–
Profondità a porta aperta (apertura frontale)		cm	98
Altezza regolabile		cm	1,5
Peso a vuoto		kg	68,4
Selezione asciugatura mediante			
Scelta di durata [5]			·
Dispositivo elettronico di selezionamento umidità [6]			·
Sistemi e dotazione			
Apertura di carico		cm	frontale, Ø 32
Cavo elettrico con spina		m	1,5
Tubo di scarico		m	1,4
Tubo di carico dell'acqua con valvola Aquastop			·
Isolamento totale dei rumori			–
Programmi di asciugatura completamente elettronici			·
Programmi aggiuntivi e programmi a tempo			·
Indicatore durata programmi			·
Illuminazione interna cestello			–
Scomparti di carico detersivo			3
Motore			Universale
Alimentazione			
Allacciamento elettrico [7]			
– Tensione		V	230-, 50 Hz
– Potenza		kW	2,0
– Fusibili		A	10
Raccordo acqua			
– Tubo a pressione G ¾"		m	1,5
– Allacciabile a:	Acqua fredda / calda		· / ·
– Pressione dell'acqua		bar	0,5-8
Sicurezza e servizio			
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere			·
Paese d'origine			IT
Garanzia	2 anni		·
Assistenza tecnica	Electrolux SA		·
Istruzioni per l'uso	t / f / i		·
Istruzioni d'installazione	t / f		·
Nome ed indirizzo dell'offerente	Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo		

· Sì, incluso – Impossibile

1) Valori determinati secondo le norme EN 50229, EN 60456, EN 61121 nel programma cotone standard 60 °C e «cotone asciugatura armadio».

2) Percentuale di scarico 100 % significa che, dopo la fase di centrifugazione, in 1 kg di biancheria (peso a secco) resta 1 kg di acqua. Minore è il valore in %, maggiore sarà il grado di asciuttezza del bucato. Questo valore serve a determinare il consumo energetico dell'asciugatrice.

3) Battuta portello: s = sinistra, d = destra, c = convertibile. Ad esempio: s / c corrisponde: stato alla consegna con battuta portello. a sinistra, battuta convertibile.

4) Misura della nicchia negli apparecchi con zoccolo. Per ulteriori dati relativi alle dimensioni consultare i cataloghi.

5) Secondo le modalità di utilizzo, impostare il grado di asciugatura a seconda del tipo di biancheria.

6) Il grado di asciugatura è impostato automaticamente.

7) Indicazioni possibilità di commutazione, vedi prospetti.

Piani di cottura a induzione e piani di cottura in vetroceramica

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta / marca			Electrolux									
Struttura			Piani di cottura a induzione con comando Slider									
Contrassegno di vendita			GK906TSIDO		GK38TSIDO		TY38TSICN [1]		TY58TSICN [1]		WOK38TSIO [1]	
Dimensioni apparecchio												
Altezza		mm	53		55		66		66		132	
Larghezza		mm	900		380		380		580		380	
Profondità		mm	510		510		510		510		510	
Dimensioni di battuta / Dimensioni ritaglio												
Raggio		mm	R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5	
Larghezza		mm	906/886		386/366		386/366		586/566		386/366	
Profondità		mm	516/496		516/496		516/496		516/496		516/496	
Peso a vuoto		kg	16,88		7,6		8		16		11	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica												
as ø mm		kW	180x210	3,2	170x265	3,2						
ps ø mm		kW	180x210	3,2	170x265	3,2	300×350 [3]	2,8	500×350 [3]	5,6	Cuvette	3,2
pd ø mm		kW	180x210	3,2							300	
ad ø mm		kW	180x210	3,2								
Valore di allacciamento totale		kW	400V 3N PE	11,1	230V	3,7	230 V/16 A	2,8	400 V 2 N	5,6	230 V/16 A	3,2

1) 1,4 m cavo d'allacciamento incluso 3) superficie del grill TY

Nome della ditta / marca			Electrolux																	
Struttura			Piani di cottura a induzione Maxima con comando Slider																	
Contrassegno di vendita			GK903TSIPO [1]		GK78TSICN [1]		GK78TSIO [1]		GK78TSIFO [1] GK78TSIPO [1]		GK69TSICN [1]		GK69TSIO [1]		GK69TSIPO [1]		GK69TSIFO [1]		GK58TSIDCN	GK58TSIDO
Dimensioni apparecchio																				
Altezza		mm	53		53		53		53		53		53		53		53		55	55
Larghezza		mm	900		766		770		770		696		700		700		700		576	580
Profondità		mm	400		506		510		510		506		510		510		510		508	510
Dimensioni di battuta / Dimensioni ritaglio																				
Raggio		mm	R 10 / R 5		– / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		– / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		– / 5	R 10 / R5
Larghezza		mm	906/886 oder 880		– / 750		776/756		776/756		– / 680		706/686		706/686		706/686		– / 560	560
Profondità		mm	406/386 oder 380		– / 490		516/496		516/496		– / 490		516/496		516/496		516/496		– / 490	490
Peso a vuoto		kg	11		12		12		12		11		12		12		12		– / 11,98	11,98
Dotazione zone di cottura a induzione [2]																				
as ø mm		kW	120-240	3,2	120-240	3,2	120-240	3,2	220	3,2	120-240	3,2	120-240	3,2	220	3,2	220	3,2	125x210	3,2	125x210	3,2
ps ø mm		kW	120-240	3,2	120-240	3,2	120-240	3,2	220	3,2	120-240	3,2	120-240	3,2	220	3,2	220	3,2	125x210	3,2	125x210	3,2
pd ø mm		kW	120-240	3,2	120-240	3,2	120-240	3,2	120-240	3,2	120-240	3,2	120-240	3,2	160-240	3,2	120-160	3,6	125x210	3,2	125x210	3,2
ad ø mm		kW			120-240	3,2	120-240	3,2	120-240	2,8	120-240	3,2	120-240	3,2	120-160	3,2	160-240	2,5	125x210	3,2	125x210	3,2
Valore di allacciamento totale		kW	400 V 2 N	6,9	400 V 2 N	7,2	400 V 2 N	7,2	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4

Type de branchement 400 V 2 N (tension 230 V) 1) Incl. câble de raccordement 1,4 m 2) ø fond de casserole

Nome della ditta / marca			Electrolux																	
Struttura			Piani di cottura a induzione con comando Slider										Piani di cottura a ind. con comando Touch Control		Piani di cottura ad induzione con comando Touch Control da un panello di comando.					
Contrassegno di vendita			GK58TSIPCN [1] Maxima		GK58TSIPO [1] Maxima		GK58TSICN [1]		GK58TSIO [1]		GK58TSIPLCN [1]		GK653TSIF [1] Maxima		GK58TCICN [1]		GK58TCIO [1]		GK58ICN [1]	GK58IPLCN [1]
Dimensioni apparecchio																				
Altezza		mm	53		53		53		53		53		53		53		55		53	53
Larghezza		mm	576		580		576		580		618		653		576		580		576	618
Profondità		mm	506		510		506		510		548		523		506		510		506	548
Dimensioni di battuta / Dimensioni ritaglio																				
Raggio		mm	– / R 5		R 10 / R 5		– / R 5		R 10 / R 5		–		R 3		– / R 5		R10 / R5		– / R 5	–
Larghezza		mm	– / 560		586/560		– / 560		586/560		560-600		530-637		– / 560		560		– / 560	560-600
Profondità		mm	– / 490		516/490		– / 490		516/490		490-530		470-507		– / 490		490		– / 490	490-530
Peso a vuoto		kg	7		11		11		11		11		7		11		10,64		11	11
Dotazione zone di cottura a induzione [2]																				
as ø mm		kW	120-240	3,2	120-240	3,2	160-240	3,7	160-240	3,7	160-240	3,7	120-200	2,8	160-240	3,7	160-240	3,7	125-210	3,2	125-210	3,2
ps ø mm		kW	120-240	3,2	120-240	3,2	150-200	2,8	150-200	2,8	150-200	2,8	120-200	2,8	150-200	2,8	150-200	2,8	165-210	2,6	165-210	2,6
pd ø mm		kW	120-240	3,2	120-240	3,2	150-200	2,8	150-200	2,8	150-200	2,8	120-240	3,2	150-200	2,8	150-200	2,8	165-210	2,6	165-210	2,6
ad ø mm		kW	120-240	3,2	120-240	3,2	120-160	2,5	120-160	2,5	120-160	2,5			120-160	2,5	120-160	2,5	125-210	3,2	125-210	3,2
Valore di allacciamento totale		kW	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	6,9	400 V 2 N	7,4	400 V 2N	7,4	400 V 2N	7,4	400 V 2N	7,4

Type de branchement 400 V 2 N (tension 230 V) 1) incl. câble de raccordement 1,4 m 2) ø fond de casserole

Nome della ditta / marca			Electrolux																	
Struttura			Piani di cottura in vetroceramica con comando Slider																	
Contrassegno di vendita			GK78TSHO [1]		GK78TSCN [1]		GK78TSO [1]		GK69TSHO [1]		GK69TSCN [1]		GK69TSO [1]		GK58TSHO [1] [2]		GK58TSCN [1]		GK58TSO [1]		GK38TSO [1]	
Dimensioni apparecchio																						
Altezza		mm	45		45		45		45		45		45		45		45		45		45	
Larghezza		mm	770		766		770		700		696		700		580		576		580		380	
Profondità		mm	510		506		510		510		506		510		510		506		510		510	
Dimensioni di battuta / Dimensioni ritaglio																						
Raggio		mm	R 10 / R 5		– / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		– / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		– / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5	
Larghezza		mm	776/750		– / 750		776/750		706/680		– / 680		706/680		586/560		– / 560		586/560		386/360	
Profondità		mm	516/490		– / 490		516/490		516/490		– / 490		516/490		516/490		– / 490		516/490		516/490	
Peso a vuoto		kg	11		11		11		9		9		9		9		9		9		5	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica																						
as ø mm		kW	180	2,0	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	210	2,3	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	210	2,3	210/160	2,3/1,5	210/160	2,3/1,5	145	1,2
ps ø mm		kW	145	1,6	210	2,3	210	2,3	145	1,6	180	1,8	180	1,8	145	1,6	145	1,2	145	1,2		
pd ø mm		kW	270/210/145	3,4/2,3/1,1	290/165	2,6/1,5	290/165	2,6/1,5	265/170	2,8/1,8	210/140	2,2/1,0	210/140	2,2/1,0	265/170	2,8/1,8	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	210/175/120	2,3/1,7/0,8
ad ø mm		kW	265/170	2,8/1,8	145	1,2	145	1,2	180	2,3	145	1,2	145	1,2	145	1,6	145	1,2	145	1,2		
Valore di allacciamento totale		kW	400 V 2 N	7,7	400 V 2-3	7,9	400 V 2-3	7,9	400 V 2N	6,8	400 V 2-3	7,0	400 V 2-3	7,0	400 V 2N	6,4	400 V 2-3	6,5	400 V 2-3	6,5	230 V 16 A	3,5

1) 1,4 m cavo d'allacciamento incluso
2) con power management

Attenzione: stato dei dati in tabella 03/2017. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Piani di cottura in vetroceramica

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta/marca		Electrolux									
Struttura		Piani di cottura in vetrocer. c. comando Slider (mercato di sostituzione)						Piani di cottura in vetroceramica con comando Touch Control			
Contrassegno di vendita		GK80TSPLCN[1]		GK65TSF[1]		GK58TSPLCN[1]		GK58TCCN[1]		GK29TCO[1]	
Dimensioni apparecchio											
Altezza	mm	45		45		45		45		45	
Larghezza	mm	828		653		618		576		290	
Profondità	mm	548		523		548		506		510	
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio											
Raggio	mm	–/R 5		–/R 3		–/R 5		–/R 5		R 10/R 5	
Larghezza	mm	–/780–810		–/510–637		–/560–600		–/560		296/276 oder 270	
Profondità	mm	–/500–530		–/470–507		–/490–530		–/490		516/496 oder 490	
Peso a vuoto	kg	11		7		11		9		5	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica											
as ø mm	kW	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	210/170	2,3/1,5	210	2,3	v 145	1,2
ps ø mm	kW	210	2,3	145	1,2	145	1,2	145	1,2	h 180/120	1,7/0,7
pd ø mm	kW	290/165	2,6/1,5	210/170	2,3/1,4	180/120	1,8/0,9	180	1,8		
ad ø mm	kW	145	1,2			145	1,2	145	1,2		
Valore di allacciamento totale	kW	400 V 2–3	7,9	400 V 2–3	5,3	400 V 2–3	6,5	400 V 2–3	6,5	230 V/16 A	2,9

[1] 1,4 m cavo d'allacciamento incluso

Nome della ditta/marca		Electrolux											
Struttura		Piani di cottura in vetroceramica – regolati con cucina o pannello di comando											
Contrassegno di vendita		GK78CCN		GK65PF		GK58CCN		GK58PCN		GK56PCN		GK56PO	
Dimensioni apparecchio													
Altezza	mm	43		43		45		45		43		47	
Larghezza	mm	766		653		576		576		556		529	
Profondità	mm	506		523		506		506		516		489	
Dimensioni ritaglio													
Raggio	mm	R 3		R 3		R 3		R 3		R 5		R 5/R 3	
Larghezza	mm	750		510–637		560		560		540		536/510	
Profondità	mm	490		470–507		490		490		500		496/470	
Peso a vuoto	kg	11		8		8		7		8		9	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica													
as ø mm	kW	265/170	2,4/1,5	180	1,8	265/170	2,2/1,5	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	180	1,8
ps ø mm	kW	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8
pd ø mm	kW	210/120	2,2/0,9	210/120	2,2/0,9	210/120	2,2/0,9	210	2,3	210	2,3	210/120	2,2/0,9
ad ø mm	kW	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2
Valore di allacciamento totale	kW		7,6		7,0		7,6		7,1		7,1		7,0

Nome della ditta/marca		Electrolux			
Struttura		Piani di cottura in vetroceramica – regolati con cucina o pannello di comando			
Contrassegno di vendita		GK58CN		GK56CN	
Dimensioni apparecchio					
Altezza	mm	43		41	
Larghezza	mm	576		556	
Profondità	mm	506		516	
Dimensioni ritaglio					
Raggio	mm	R 3		R 5	
Larghezza	mm	560		540	
Profondità	mm	490		500	
Peso a vuoto	kg	8		8	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica					
as ø mm	kW	180	1,8	180	1,8
ps ø mm	kW	180	1,8	180	1,8
pd ø mm	kW	210	2,3	210	2,3
ad ø mm	kW	145	1,2	145	1,2
Valore di allacciamento totale	kW		7,1		7,1

Nome della ditta/marca		Electrolux							
Struttura		Piani di cottura in vetroceramica – regolati con cucina o pannello di comando – per il mercato di sostituzione o per l'incasso nel piano di lavoro in acciaio cromato							
Contrassegno di vendita		GK80LPLCN GK80RPLCN		GK56PPLCN		GK56PPLRCN		GK56PLCN	
Dimensioni apparecchio									
Altezza	mm	43		41		45		41	
Larghezza	mm	828		588		588		588	
Profondità	mm	548		548		548		548	
Dimensioni ritaglio									
Raggio	mm	R 3		R 5		R 5		R 5	
Larghezza	mm	780–810		540–570		540–565		540–570	
Profondità	mm	500–530		500–530		500–525		500–530	
Peso a vuoto	kg	12		11		11		11	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica									
as ø mm	kW	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	180	1,8	180	1,8
ps ø mm	kW	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8
pd ø mm	kW	210/140	2,2/1,0	210	2,3	210/120	2,2/0,9	210	2,3
ad ø mm	kW	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2
Valore di allacciamento totale	kW		7,1		7,1		7,0		7,1

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2017.
Ci riserviamo eventuali modifiche.

Tutti i piani di cottura in vetroceramica funzionano con una tensione di 400 volt (eccetto piani di cottura a induzione GK38TSO, e il modello GK29TCO) nonché il set di piastre in ghisa e i piani in acciaio raffinato.

Piani di cottura e piastre in ghisa

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta/marca		Electrolux															
Struttura		Piano di cottura		Set di piastre in ghisa													
Contrassegno di vendita		KM412.2		PSB200/202		PS302		PS32		PS303		PS412		PS423			
						PS+B302		PS+B32		PS+B303		PS+B412		PS+B423		PS+B42	
Dimensioni apparecchio				Conca di appoggio interna o rivestimento in acciaio cromato con relativo set di piastre													
Altezza	mm	42															
Larghezza	mm	580															
Profondità	mm	510															
Dimensioni ritaglio																	
Raggio	mm	R 3															
Larghezza	mm	560															
Profondità	mm	490															
Dotazione piastre in ghisa																	
as ø mm	kW	180	2,0	–	–	180	2,0	180	2,0	180	2,0	180	2,0	180	2,0	180	2,0
ps ø mm	kW	145	1,0	180	2,0	–	–	–	–	–	–	145	1,0	180	1,5	220	2,0
pd ø mm	kW	180	2,0	145	1,5	180	1,5	180	1,5	220	2,0	180	1,5	220	2,0	180	1,5
ad ø mm	kW	145	1,5	–	–	145	1,5	220	2,0	145	1,5	145	1,5	145	1,5	220	2,0
Valore di allacciamento totale	kW		6,5		3,5		5,0		5,5		5,5		6,0		7,0		7,5

PS = set di piastre senza fissaggio PS+B = set di piastre con fissaggio

Pannelli di comando e fornelli da incasso

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta/marca		Electrolux			
Struttura		Pannello di comando da incasso		Pannello di comando da incasso	
Contrassegno di vendita		ESSL4ICN/SP		ESGL4ECN/SP/WE	
Adatti a		Piani di cottura a induzione		Piani di cottura in vetroceramica	
Norma da incasso		SMS/Euro		SMS/Euro	
Dimensioni apparecchio		B	G	B	G
Altezza	mm	90	70	90	70
Larghezza	mm	410	335	410	335
Profondità	mm	6	311	6	271
Dimensioni ritaglio frontale					
Larghezza	mm	355		355	
Altezza	mm	72		72	
Può essere abbinato ai set di piastre PS 412, PS+B 412, PS 423 & PS+B 423		–		•	
Può essere abbinato al piano in acciaio KM 412.2		–		•	
Tensione d'allacciamento		400 V 2 N		400 V 2–3	
Valore di allacciamento totale	kW	6,9–7,4		6,0–7,6	

B = pannello, G = alloggiamento, • = possibile, – = impossibile

ComboHob piano di cottura a induzione con cappa aspirante integrata

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta/marca		Electrolux			
Struttura		ComboHob			
Contrassegno di vendita		DMGL8370SW		DMGL8360SW	
Dimensioni apparecchio					
Altezza	mm	210		210	
Larghezza	mm	830		830	
Profondità	mm	515		515	
Dimensioni ritaglio					
Raggio	mm	R 11/R 5		R 11/R 5	
Larghezza	mm	836/807		836/807	
Profondità	mm	521/492		521/492	
Peso a vuoto	kg	29,5		24,5	
Dotazione zone di cottura in vetroceramica					
as ø mm	kW	184–220	3,7	184–220	3,7
ps ø mm	kW	184–220	3,7	184–220	3,7
pd ø mm	kW	184–220	3,7	184–220	3,7
ad ø mm	kW	184–220	3,7	184–220	3,7
Valore di allacciamento totale	kW	7,4/400 V 2 ~ 3 N		7,4/400 V 2 ~ 3 N	

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2017.
Ci riserviamo eventuali modifiche.

Tutti i piani di cottura in vetroceramica funzionano con una tensione di 400 volt (eccetto piani di cottura a induzione GK38TSO, e il modello GK29TCO) nonché il set di piastre in ghisa e i piani in acciaio raffinato.

Dichiarazioni merce

Cappe aspiranti con o senza ventilatore integrato

La seguente dichiarazione di merce standardizzata è conforme alle direttive pubblicate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in collaborazione con organizzazioni di consumatori.
La dichiarazione di merce si basa sulle norme dell'IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) (Commissione tecnica TC 59).

Nome della ditta o della marca		Electrolux																								
Tipo di apparecchio		Aspirazione del vapore dal piano di cottura	Ventilatore a soffitto		Cappe per isole di cottura							Aspirazione del vapore dal piano di cottura ProfiLine	Cappe per isole di cottura					Cappe design da parete								
Tipo o designazione commerciale [1]																										
Modello/segno distintivo		DMPL0140SW	IHPL1240SW	IUSL1270WE	IUSL1065CN	IHSL1560CN	IHSL1260CN	IHSL1060CN	IHGL1560CN	IHGL1260CN		IHGL 9060CN	DMGL8370SW Combohob	DMGL8360SW Combohob	IHGL 9030CN	IHGL 9040CN	IHL 9028CN	WOSL 9060CN	WOGL 9060CN	WOGL 9050CN	WHGL 9040CN	WHSL 1260CN	WHSL 9060CN	WHGL 1260CN	WHGL 9060CN	
Consumo [*)1)]																										
Classe di efficienza energetica		D	A	–	–	A	A	A	B	A		A	–	A+	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
A+ (consumo energetico più basso), ..., G (consumo energetico più alto)																										
Consumo energetico annuo	kWh	98,3	63,7	–	–	41	38	41	67,7	63,3		63,3	–	43,3	58,6	60,5	56,4	58	52,4	58	57,4	42	44	62,2	56,7	
Classe di efficienza fluidodinamica		D	A	–	–	A	A	A	A	A		A	–	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
A (efficienza elevata), ..., G (efficienza ridotta)																										
Classe di efficienza luminosa		–	E	–	–	A	A	A	A	A		A	–	–	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
A (efficienza elevata), ..., G (efficienza ridotta)																										
Grado di separazione dei grassi		G	E	–	–	C	C	C	B	B		B	–	B	B	C	C	G	E	F	C	D	D	B	B	
A (grado di separazione elevato), ..., G (grado di separazione ridotto)																										
Consumo in standby stato																										
acceso/spento	W	0,0/0,0	0,0/0,85	–	–	0,31/0,31	0,31/0,31	0,31/0,31	0,49/0,5	0,49/0,5		0,49/0,5	0,0/0,49	0,0/0,49	–/0,85	–/0,85	–/0,85	0,31/0,31	–/0,85	–/0,80	–/0,85	0,31/0,31	0,31/0,31	0,49/0.49	0,49/0,499	
Caratteristiche di utilizzazione																										
Potenza dell'aria																										
Aria di scarico [2)]																										
Livello di intensità	m^3/h	–	840	–	–	694	694	694	825	885		873	–	647	690	700	690	814	720	700	690	668	668	843	843	
Livello max.	m^3/h	432	630	–	–	453	453	453	534	599		593	–	600	560	560	560	542	600	580	560	461	461	567	567	
Livello min.	m^3/h	320	220	–	–	239	239	239	310	287		307	–	208	290	300	290	279	300	300	300	248	248	289	289	
Aria di ricircolo [2)]																										
Livello di intensità	m^3/h	–	295	605	510	384	384	384	357	346		346	420	–	475	475	440	392	425	360	475	370	370	401	401	
Livello max.	m^3/h	368	260	462	*	304	304	304	387	300		300	400	–	450	450	415	331	410	350	450	301	301	361	361	
Livello min.	m^3/h	288	200	220	*	154	154	154	159	157		17	175	–	230	230	255	212	290	270	230	79	79	148	148	
Capacità di pressione [2)]																										
Livello di intensità	Pa	–	481	–	–	447	447	447	429	433		491	569	569	451	460	451	566	453	475	462	458	458	451	451	
Livello max.	Pa	569	–	–	–	440	440	440	–	–		–	–	–	–	–	–	521	–	–	–	440	440	–	–	
Livello min.	Pa	–	–	–	–	167	167	167	–	–		–	–	–	–	–	–	421	–	–	–	161	161	–	–	
Livello del rumore [3)]																										
Livello di intensità	dB(A)	–	75	68	67	65	65	65	73	73		73	71	69	69	70	69	71	70	69	70	65	65	73	73	
Livello max.	dB(A)	71	69	–	*	57	57	57	64	64		64	–	68	65	66	65	61	67	64	67	57	57	64	64	
Livello min.	dB(A)	64	45	44	*	41	41	41	52	52		52	51	41	51	56	51	47	53	51	57	41	41	52	52	
Misure [4)]																										
Altezza aria di scarico/ricircolo	cm	–	31,1/31,1	–/16	–/18,2	70,8/7,.8	70,8/70,8	70,8/70,8	66,5/66,5	66,5/66,5		66,5/66,5	–/21	21/–	63/67	63/67	63/67	80/82	92/93.5	91,2/91,2	67/77	65/74	65/74	65/74	65/74	
Larghezza	cm	11,5	119,9	120	100	150	120	100	150	120		90	83	83	90	90	90	90	90	90	90	120	90	120	90	
Profondità	cm	51,5	49,9	70	70	70	70	70	60	60		60	51	51	67,6	65	67,6	40,4	38	40,2	49	52	52	50	50	
Profondità con sportello frontale aperto [5)]	cm	–	–	–		–	–	–	–	–		–	–	–				45	–	–	–	–	–	–	–	
Distanza min. sopra il piano cottura a gas/elettrico	cm	–	65/65	50/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65		65/65	–	–	65/65	65/65	65/65	60/60	45–55/45–55	50/50	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	
Peso [6)]	kg	29	20,1	15,2		39	38	34	37	33		30,5	24,5	24,5	33	33,5	26,6	32	26.2	26	17	30	26	26	25	
Dotazione																										
Diametro del bocchettone di scarico	mm	–	150	–	–	150	150	150	150	150		150	–	–	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
Posizione del bocchettone di scarico		–	laterale	laterale	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra		sopra	–	–	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	
Valvola per il ristagno integrata/aggiunta		–	·/–	–		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–		·/–	–/–	–/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	
Funzionamento aria di scarico/ricircolo [7)]		·/·	·/·	–/·		·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)		·/·7)	–/·	·/–	·/·7)	·/·7)	·/·	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	
Tipo di filtro/quantità		metallo/1	metallo/4	metallo/1	metallo/7	metallo/6	metallo/6	metallo/6	metallo/5	metallo/4		metallo/3	metallo/1	metallo/1	metallo/3	metallo/2	metallo/3	metallo/2	metallo/2	metallo/2	metallo/2	metallo/3	metallo/3	metallo/4	metallo/3	
Uso																										
Interno/esterno		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	
Quantità livelli di potenza/senza livelli		2/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–		3+1/–	9+1/–	9+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	
Regolazione elettronica/elettromeccanica della potenza		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	
Illuminazione																										
Faretti alogeni/LED		–	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·		–/·	–/–	–/–	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	
Potenza	W	–	2x12	2x14	*	1x18	1x14	1x12	6x2,1	4x2,1		4x2,1	–/–	–/–	4x1,1	4x1,1	4x1,1	4x1	3x1,1	2x1,1	2x1,1	1x14	1x10	3x2,1	3x2,1	
Potenza del motore	W	220	270	280	*	160	160	160	275	275		275	160	160	270	270	270	275	270	270	270	160	160	275	275	
Altre indicazioni sulla dotazione possono essere determinate liberamente dal fornitore																										
Alimentazione																										
Collegamento elettrico	V/W	230/220	230/284	220–240/308	*	220–240/178	220–240/174	220–240/172	220–240/287,6	220–240/283,4		220–240/283,4	v. piani di cottura	v. piani di cottura	220–240/274,4	220–240/274,4	220–240/274,4	220–240/279	220–240/273,3	220–240/272,2	220–240/272,2	220-240/174	220–240/170	220–240/281,3	220–240/281,3	
Lunghezza del cavo di collegamento		1,5	1,2	1,5	*	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	2,1	1,9	1,9	1,5	1,9		1,9	1,5	1,5	1,5	1,5	
Sicurezza e servizio																										
Corrisponde alle disposizioni di sicurezza svizzere		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Paese d'origine		DE	IT	DE	IT	IT	IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	TR	TR	IT	IT	IT	IT	IT	
Garanzia	2 anni	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Servizio post-vendita assicurato da	Electrolux SA	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.			.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	
Nome ed indirizzo del offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo																								

Spiegazioni

- Disponibile risp. sì – Non disponibile risp. no

1) Valori stabiliti in base alla direttiva in vigore sull'etichettatura UE 65/2014.
2) Portata d'aria nel punto di lavoro in base a EN 61591
3) Potenza sonora dB(A)re 1 pW secondo EN 60704-3
4) Per apparecchi da incasso consultare anche i dati nei manuali di istruzioni e nel prospetto.
5) Schermo deviafumane estratto
6) Peso netto incl. filtro metallico (accertarsi che il mobile, la parete o il soffitto siano in grado di sostenere l'apparecchio)
7) Convertibile alla modalità di ricircolo

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2017.
Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Indicazioni
Se progettate di comprare una cappa aspirante, vi preghiamo di osservare i seguenti punti, che potrebbero influire sulla capacità aspirante:

Volume
L'aria del locale dev'essere fatta ricircolare da 10 a 12 volte ogni ora (valore indicativo). Esempio: superficie (15 m2) x altezza (2,4 m) = volume (36 m3).
La capacità di ventilazione della cappa dev'essere di circa 360–432 m3/h. Non bisogna superare l'altezza di 1,6 m dal pavimento della cucina allo spigolo inferiore della cappa.

Collocamento
La superficie d'aspirazione del vano di ristagno non può essere più piccola delle dimensioni esterne delle zone di cottura.
Minore è la distanza fra lo spigolo inferiore della cappa e la zona di cottura e maggiore sarà l'efficacia.

Valori indicativi:
- vetroceramica, piastre in ghisa: minimo 60 cm (SMS 5/6)
- gas: minimo 70 cm (SMS 6/6)
- cucina a legna: – minimo 85 cm (SMS 7/6)

Inoltre, bisogna osservare le norme cantonali di polizia e dei vigili del fuoco.

Vie di scarico dell'aria
Tali vie devono essere brevi, lisce e possibilmente senza curve. Il loro diametro deve restare costante.

Circolazione d'aria
Vi preghiamo di notare che il funzionamento con circolazione d'aria comporta, rispetto al funzionamento con scarico dell'aria, una riduzione della potenza ed un aumento delle emissioni sonore.

Nota:
Le cappe con la sola modalità di ricircolo sono escluse dalla direttiva sull'etichetta energetica.
* Dati non ancora disponibili alla data della stampa.

Dichiarazioni merce

Cappe aspiranti con o senza ventilatore integrato

La seguente dichiarazione di merce standardizzata è conforme alle direttive pubblicate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in collaborazione con organizzazioni di consumatori.
La dichiarazione di merce si basa sulle norme dell'IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) (Commissione tecnica TC 59).

Nome della ditta o della marca		Electrolux																												
Tipo di apparecchio		Cappe a parete									Cappe piatte								Cappa estraibile	Cappe ribaltabili		Elemento di ventilazione						Cappe speciali	
Tipo o designazione commerciale [*)]																														
Modello / segno distintivo		WHGL-9030CN	WHGL-6030CN	WOL-9035CN	WOL-6035CN	WHL-9030CN	WHL-6030CN	WHL-9031CN	WHL-6031CN	WEGL-1030CN	DASL 8230	DASL 5530	DUSL-5570CN	DAGL-5540VI	DAGL-5530	DZGL-5530CN	DAL5530	DAK5530	DCL5530/ DCL5530VI	DXL-5530VI	DXK5500	DBGL-1030CN	DBGL-7730CN	DBGL-5430CN	DBL-7030CN	DBL-5230CN	DVK5500	DVL5500
Consumo [*)1)]																														
Classe di efficienza energetica		A	A	C	C	C	C	C	C	A	C	C	A+	A	C	–	E	D	C	E	E	A	A	A	D	D	E	D
A+ (consumo energetico più basso), ..., G (consumo energetico più alto)																														
Consumo energetico annuo	kWh	57,6	57,6	81	81	121	121	120	120	54,6	88	85	12,7	50	82	–	190,9	82,6	59	141	117	51,5	4,9	4,9	116	116	181	121
Classe di efficienza fluidodinamica		A	A	D	D	C	C	C	C	A	C	C	–	A	C	–	F	D	D	F	F	A	A	A	D	D	F	E
A (efficienza elevata), ..., G (efficienza ridotta)																														
Classe di efficienza luminosa		A	A	A	A	E	E	E	E	A	A	A	A	B	A	–	*	*	G	G	G	A	A	A	E	E	G	F
A (efficienza elevata), ..., G (efficienza ridotta)																														
Grado di separazione dei grassi		B	B	G	G	B	B	B	B	C	B	B	A	D	A	–	C	C	B	A	D	D	D	D	C	C	G	C
A (grado di separazione elevato), ..., G (grado di separazione ridotto)																														
Consumo in standby stato																														
acceso / spento	W	–/0,85	–/0,85	–/0,99	–/0,99	–/0,85	–/0,85	–/0	–/0	–/0,85	0,38/0,36	0,38/0,36	0,07/0,06	0.99/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/0,85	–/0,85	–/0,85	–/–	–/–	–/–	–/–
Caratteristiche di utilizzazione																														
Potenza dell'aria																														
Aria di scarico [2)]																														
Livello di intensità	m^3/h	690	690	–	–	685	685	710	710	690	619	619	–	559	–	–	470	–	–	–	–	650	650	650	–	–	–	–
Livello max.	m^3/h	560	560	560	560	610	610	630	630	560	327	327	–	432	619	–	410	390	265	302	256	580	580	580	505	505	365	368
Livello min.	m^3/h	290	290	300	300	315	315	315	315	290	200	200	–	240	200	–	240	185	196	197	155	280	280	280	250	250	230	155
Aria di ricircolo [2)]																														
Livello di intensità	m^3/h	475	475	–	–	370	370	400	400	475	248	248	170	472	–	–	350	–	–	–	–	380	380	380	–	–	–	–
Livello max.	m^3/h	450	450	270	180	350	350	360	360	450	157	157	136	443	255	–	310	340	–	–	180	370	370	370	360	360	140	280
Livello min.	m^3/h	230	230	270	180	160	160	230	230	230	90	90	75	231	98	–	200	161	–	–	155	270	270	270	200	200	130	140
Capacità di pressione [2)]																														
Livello di intensità	Pa	447	447	320	320	500	500	500	500	451	440	440	–	528	–	–	*	*	–	–	–	448	448	448	–	–	–	–
Livello max.	Pa	–	–	–	–	480	480	480	480	*	250	250	–	520	440	–	*	*	393	265	324	*	*	*	340	340	270	440
Livello min.	Pa	–	–	–	–	115	115	115	115	*	100	100	–	424	140	–	*	*	310	170	250	*	*	*	230	230	130	150
Livello del rumore [3)]																														
Livello di intensità	dB(A)	69	71	–	–	71	71	69	69	69	66	66	61	65	–	–	*	–	–	–	–	72	72	72	–	–	–	–
Livello max.	dB(A)	65	67	69	69	67	67	66	66	65	51	51	55	61	66	–	*	68	67	68	72	70	70	70	69	69	70	69
Livello min.	dB(A)	51	54	59	59	54	54	51	51	51	42	42	31	54	42	–	*	51	63	57	64	56	56	56	52	52	64	48
Misure [4)]																														
Altezza aria di scarico / ricircolo	cm	65/73	65/73	91,2/91,2	91,2/91,2	65/73	65/73	65,5/71,4	65,5/71,4	65/65	4,9	4,9	4,9	–/–	4,9	4,9	3,6	3,6	12,4	22,8	15	36	36	36	30,5	30,5	1, 9	12
Larghezza	cm	90	60	90	60	90	60	90	60	105	82,3	54,8	54,8	54,7	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,9	54,9	99	77	54	70,2	52,2	54,8	54,8
Profondità	cm	47	47	38,5	38,5	47	47	49	49	105	31,9-36,9	31,9-36,9	31,9-36,9	31-35	31,9-36,9	31,9-36,9	29-35	29-35	32,5	29,7-32,5	32	30	30	30	28,4	28,4	45	50
Profondità con sportello frontale aperto [5)]	cm										52	52	52	45,7	52	52	43,1	43,1	53,2	48,4	44,5						50.2	
Distanza min. sopra il piano cottura a gas / elettrico	cm	65/65	65/65	50/50	50/50	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	70/50	70/50	70/50	50/50	70/50	70/50	65/50	65/50	70/50	70/50	75/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/50
Peso [6)]	kg	17	14,8	18,5	16,8	20,5	18,3	12,1	11,2	28	12,2	10,7	12,2	9,4	10,4	6,8	12,5	10,8	10,2	9,3	6,8	9,8	6,3	5,5	6,6	5	8	5
Dotazione																														
Diametro del bocchettone di scarico	mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	–	150	150	150	150	150	125	120	120	150	150	150	150	150	120	120
Posizione del bocchettone di scarico		sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra	sopra/ laterale	sopra/ laterale	sopra/ laterale	sopra	sopra	sopra/sul retro	sopra
Valvola per il ristagno integrata / aggiunta		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–
Funzionamento aria di scarico / ricircolo [7)]		·/·7)	·/·7)			·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	–/·	·/·7)	·/·7)	·/–	·/·7)	·/·7)	·/–	·/–	·/·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)	·/·7)
Tipo di filtro / quantità		metallo/3	metallo/2	metallo/2	metallo/2	metallo/3	metallo/2	metallo/3	metallo/2	metallo/2	metallo/2	metallo/2	metallo/1	metallo/1	metallo/2	metallo/2	metallo/2	metallo/2	metallo/1	metallo/1	metallo/1	metallo/2	metallo/2	metallo/2	metallo/1	metallo/1	metallo/1	metallo/2
Uso																														
Interno / esterno		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–
Quantità livelli di potenza / senza livelli		3+1/–	3+1/–	3	3	4+1/–	4+1/–	4+1/–	4+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3/–	–/–	3+1/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3/–	3/–	3/–	3/–
Regolazione elettronica / elettromeccanica della potenza		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·
Illuminazione																														
Faretti alogeni / LED		–/·	–/·	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/· [8)]	–/· [8)]	·/–	·/–	·/–	–/·	–/·	–/·	·/–	·/–	·/–	·/–
Potenza	W	3x1,1	2x1,1	2x1,1	2x1,1	2x20	2x20	2x20	2x20	4x2,1	3x3	2x3	2x3	1x7	2x3	2x3	*	*	1x18	2x28	2x28	4x1,1	2x1,1	2x1,1	2x20	2x20	2x28	2x20
Potenza del motore	W	270	270	140	140	250	250	250	250	270	2x100	2x100	27	220	2x100	–	*	*	90	2x100	110	250	250	250	205	205	2x110	160
Altre indicazioni sulla dotazione possono essere determinate liberamente dal fornitore																														
Alimentazione Anschluss																														
Collegamento elettrico	V/W	220-240/273,3	220-240/272,2	220-240/242,2	220-240/242,2	220-240/290	220-240/290	220-240/290	220-240/290	220-240/278,4	220-240/209	220-240/206	220-240/33	220-240/227	220-240/206	220-240/6	220-240/*	220-240/*	220-240/108	220-240/256	220-240/166	220-240/254.4	220-240/252.2	220-240/252.2	220-240/245	220-240/245	220-240/276	220-240/200
Lunghezza del cavo di collegamento		2,1	2,1	1,2	1,2	2,1	2,1	1,9	1,9	1,9	1	1	1	1,5	1	1	1,8	1,8	1	1	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1.8	1.5
Sicurezza e servizio																														
Corrisponde alle disposizioni di sicurezza svizzere		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Paese d'origine		IT	IT	TR	TR	IT	IT	IT	IT	IT	CH	CH	CH	IT	CH	CH	TR	TR	CH	CH	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Garanzia	2 anni	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Servizio post-vendita assicurato da	Electrolux SA	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nome ed indirizzo del offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo																												

Spiegazioni

- Disponibile risp. sì – Non disponibile risp. no

1) Valori stabiliti in base alla direttiva in vigore sull'etichettatura UE 65/2014.
2) Portata d'aria nel punto di lavoro in base a EN 61591
3) Potenza sonora dB(A)re 1 pW secondo EN 60704-3
4) Per apparecchi da incasso consultare anche i dati nei manuali di istruzioni e nel prospetto.
5) Schermo deviafumane estratto
6) Peso netto incl. filtro metallico (accertarsi che il mobile, la parete o il soffitto siano in grado di sostenere l'apparecchio)
7) Convertibile alla modalità di ricircolo
8) da aprile

Attenzione: stato dei dati in tabella 01 / 2017.
Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Indicazioni
Se progettate di comprare una cappa aspirante, vi preghiamo di osservare i seguenti punti, che potrebbero influire sulla capacità aspirante:

Volume
L'aria del locale dev'essere fatta ricircolare da 10 a 12 volte ogni ora (valore indicativo). Esempio: superficie (15 m2) x altezza (2,4 m) = volume (36 m3).
La capacità di ventilazione della cappa dev'essere di circa 360–432 m3/h. Non bisogna superare l'altezza di 1,6 m dal pavimento della cucina allo spigolo inferiore della cappa.

Collocamento
La superficie d'aspirazione del vano di ristagno non può essere più piccola delle dimensioni esterne delle zone di cottura.
Minore è la distanza fra lo spigolo inferiore della cappa e la zona di cottura e maggiore sarà l'efficacia.

Valori indicativi:
- vetroceramica, piastre in ghisa: minimo 60 cm (SMS 5/6)
- gas: minimo 70 cm (SMS 6/6)
- cucina a legna: - minimo 85 cm (SMS 7/6)

Inoltre, bisogna osservare le norme cantonali di polizia e dei vigili del fuoco.

Vie di scarico dell'aria
Tali vie devono essere brevi, lisce e possibilmente senza curve. Il loro diametro deve restare costante.

Circolazione d'aria
Vi preghiamo di notare che il funzionamento con circolazione d'aria comporta, rispetto al funzionamento con scarico dell'aria, una riduzione della potenza ed un aumento delle emissioni sonore.

Nota:
Le cappe con la sola modalità di ricircolo sono escluse dalla direttiva sull'etichetta energetica.
* Dati non ancora disponibili alla data della stampa.

Dichiarazioni merce

Apparecchi domestici refrigeratori e congelatori

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Denominazione di vendita		IK257SZ	IK309BN	IK307BN	IK305BN	IK303BN	IK301BN	IK277BN EK276BN		IK275BN EK274BN	IK329SA	IK327SA	IK295SA EK294SA	IK285SA EK284SA	IK283SA EK282SA	IK245S EK244S	IK247S
Classificazione del tipo di apparecchio																	
Classe di efficienza energetica		A++	A+++	A+++	A++	A+++	A++	A+++		A++	A+++	A++	A+++	A+++	A++	A+++	A+++
Consumo energetico in 365 giorni [1]	kWh	215	142	158	238	151	228	145		217	152	228	138	138	208	123	123
Caratteristiche apparecchio	l																
Capacità utile totale [2]	l	253	280	280	280	253	253	225		225	318	318	266	263	263	214	214
Capacità utile vano frigorifero [2]		169	220	220	220	193	193	165		165	291	291	244	236	236	197	197
- di cui scomparto fresco max/min. [3]	l/l	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui scomparto freddo [4]	l	62	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui scomparto per cubetti di ghiaccio	l		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Capacità utile vano congelatore	l	22	60	60	60	60	60	60		60	27	27	22	27	27	17	17
Marcatura a stelle [5]																	
Capacità di congelamento [6]	h	3	12	12	12	12	12	12		12	3	3	2	3	3	2	2
Tempo di conservazione in caso di guasti [7]	h	12	16	16	16	16	16	16		16	14	14	12	14	14	12	12
Classe climatica [8]		SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Emissione di rumore [9]	dB(A) (re 1pW)	38	39	39	39	39	39	39 / 40 (EK)		39 / 41 (EK)	35	35	34	35	35	35	35
Sbrinamento vano frigorifero		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
- automatico		·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·
Sbrinamento vano congelatore																-	-
- manuale [10]		·									·	·	·	·	·	·	·
- automatico [10]			·	·	·	·	·	·		·							
Forma costruttiva e contrassegni																	
Apparecchio a posa libera/da incasso sotto il piano di lavoro		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Apparecchio da incasso sotto il piano di lavoro/integrabile [11]		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Apparecchio da incasso/integrabile [11]		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Numero di porte esterne/elementi estraibili		1/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-		2/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
Apertura porta [12]		d/s/r	d/s/r	d/s/r	d/s/r	d/s/r	d/s/r	d/s/r		d/s/r	d/s/r	d/s/r	d/s/r	d/s/r	d/s/r	d/s/r	d/s/r
Cornice decorativa	presente/installabile a posteriori	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	·/- (EK)		·/- (EK)	·/-	·/-	·/- (EK)	·/- (EK)	·/- (EK)	·/- (EK)	-/-
Dimensioni [13]																	
Altezza	cm	152,4	177,8	177,8	177,8	165,1	165,1	152,4		152,4	177,8	177,8	152,4	152,4	152,4	127,0	127,0
Larghezza	cm	55	55	55	55	55	55	55		55	55	55	55	55	55	55	55
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5		60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5
Altezza senza piano di lavoro	cm	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Larghezza a porta aperta o con elemento estratto		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Profondità a porta aperta o con elemento estratto		115	115	115	115	115	115	115		115	115	115	115	115	115	115	115
Peso a vuoto [14]	kg	65	76	76	76	76	76	66		66	75	75	57	57	57	53	48
Dotazione																	
Temperatura regolabile per il vano congelatore		·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·
- indipendentemente dalla temperatura del vano frigorifero		-	·	·	·	·	·	·		·	-	-	-	-	-	-	-
- unitamente alla temperatura del vano frigorifero		·	-	-	-	-	-	-		-	·	·	·	·	·	·	·
Commutazione per congelamento rapido con ritorno automatico		·	·	·	·	·	·	·		·			-	-	-	-	-
Spie di controllo																	
Vano frigorifero Esercizio normale	Visualizzazione digitale	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·
Vano congelatore Temperaturanzeige	Interno/Esterno	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-		·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-
Indicazione temperatura	Ottico/Acustico	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Vano congelatore Esercizio normale	Visualizzazione digitale	-	·	·	·	·	·	·		·	-	-	-	-	-	-	-
Congelamento rapido con ritorno automatico		-	·	·	·	·	·	·		·	-	-	-	-	-	-	-
Guasto/Segnale di avviso	Ottico/Acustico	-/-	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Segnale di avviso porta aperta	Ottico/Acustico	-/-	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·		·/·	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Indicazione temperatura	Interno/Esterno	-/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-		·/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Vano frigorifero																	
- Ripiano uova	N. di uova	10	12	12	12	12	12	12		12	12	12	10	12	12	12	12
- Balconcini con sportelli ribaltabili o scorrevoli	Numero	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
- Ripiani nello sportello e/o contenitori	Numero	3	3	3	3	3	3	3		3	5	5	3	4	4	3	3
- Scomparti nel vano frigorifero	Numero	5	5	5	5	4	4	3		3	5	5	4	3 (EK 4)	3 (EK 4)	5	5
- di cui regolabili	Numero	4	4	4	4	3	3	2		2	4	4	3	2 (EK 3)	2 (EK 3)	4	4
- Contenitori nel vano frigorifero	Numero	2	1	1	1	1	1	1		1	2	2	1	2 (EK 1)	2 (EK 1)	1	1
Vano congelatore																	
- Scomparti nella porta	Numero	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
- Scomparti nel vano interno	Numero	-	3	3	3	3	3	3		3	-	-	-	-	-	-	-
- Altezza max. scomparti vano interno	cm	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
- Cestelli, contenitori, cassetti nel vano interno	Numero	-	3	3	3	3	3	3		3	-	-	-	-	-	-	-
- Vaschette per cubetti di ghiaccio	Numero	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Collegamento elettrico																	
Tensione/Frequenza	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Valore collegamento	W/A	1A	0,7A	115/0,7	115/0,7	115/0,7	115/0,7	115/0,7		115/0,7	140/0,7	140/0,7	1A	100/0,7	100/0,7	75/0,7	75/0,7
Sicurezza e assistenza																	
In base alle norme di sicurezza svizzere		·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·
Paese di provenienza		AT	HU	HU	HU	HU	HU	HU		HU	HU	HU	AT	HU	HU	HU	HU
Garanzia		·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·
Assistenza a cura di	Electrolux SA	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·
Istruzioni per l'uso	t/f/i	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·
Istruzioni per l'installazione	t/f	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·
Nome e indirizzo del fornitore		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo															

Spiegazioni

· esistente, risp. sì – non esistente, risp. no

1) Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V, 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da quelli indicati.

2) Includente il compartimento fresco, freddo e congelato, se esistenti.

3) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +8 °C e +14 °C.

4) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +3 °C e -2 °C.

5) * = compartimento con -6 °C o più freddo
** = compartimento con -12 °C o più freddo
*** = compartimento surgelatore con -18 °C o più freddo

**** = apparecchio congelatore o surgelatore con -18 °C o più freddo e una capacità di refrigerazione minima.

6) La capacità di refrigerazione come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.

7) Tempo di incremento di temperatura fino a -9 °C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.

8) Classe climatica SN:
Temperatura ambiente da +10 °C a +32 °C
Classe climatica N:
Temperatura ambiente da +16 °C a +32 °C
Classe climatica ST:
Temperatura ambiente da +16 °C a +38 °C
Classe climatica T:
Temperatura ambiente da +16 °C a +43 °C

9) Livello sonoro A secondo EN 60704-2-14. A livello maggiore corrisponde rumore maggiore. 2 dB in più sono praticamente impercettibili. 10 dB in più vengono percepiti con volume doppio. I livelli di potenza sonora qui indicati non sono paragonabili con i valori sonori dati in dB(A) per il traffico urbano o per il posto di lavoro.

10) Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.

11) Integrabile coprendo con una porta per mobili.

12) Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile.

13) Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi da incasso sotto il piano di lavoro (misure minime).

14) Assicurarsi che l'armadio o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2017.
Ci riserviamo eventuali modifiche.

Apparecchi domestici refrigeratori e congelatori

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		Electrolux							
Denominazione di vendita		IK243S EK242S	IK226SV	IK161S EK160S	IK159S EK158S	EK136S	EK134S	UK120520	UG0985
Classificazione del tipo di apparecchio									
Classe di efficienza energetica		A++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A++	A++
Consumo energetico in 365 giorni [1]	kWh	178	174	102	153	95	143	141	148
Caratteristiche apparecchio									
Capacità utile totale [2]	l	214	214	139	139	111	111	117	98
Capacità utile vano frigorifero [2]	l	197	193	122	122	94	94	100	–
- di cui scomparto fresco max / min. [3]	l/l	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	–
- di cui scomparto freddo [4]	l	-	-	-	-	-	-	-	–
- di cui scomparto per cubetti di ghiaccio	l	-	-	-	-	-	-	-	–
Capacità utile vano congelatore	l	17	21	17	17	17	17	17	98
Marcatura a stelle [5]		****	****	****	****	****	****	****	****
apacità di congelamento [6]	kg	2	2	2	2	2	2	2,5	18
Tempo di conservazione in caso di guasti [7]	h	12	12	12	12	12	12	13	29
Classe climatica [8]		SN-ST	SN-N	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T
missione di rumore [9]	dB(A) (re 1pW)	35	36	35/38 (EK)	35/38 (EK)	37	37	36	38
Sbrinamento vano frigorifero		–	–	–	–	–	–	–	–
- automatico		•	•	•	•	•	•	•	•
Sbrinamento vano congelatore									
- manuale [10]		–	–	–	–	–	–	–	–
- automatico [10]		•	•	•	•	•	•	•	•
Forma costruttiva e contrassegni									
Apparecchio a posa libera / da incasso sotto il piano di lavoro		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Apparecchio da incasso sotto il piano di lavoro / integrabile [11]		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Apparecchio da incasso / integrabile [11]		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	–
Numero di porte esterne/elementi estraibili		1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
Apertura porta [12]		d/s/r	d/s	d/s/r	d/s/r	d/s/r	d/s/r	d/s/r	d/s/r
Cornice decorativa presente/installabile a posteriori		·/- (EK)	·/-	·/- (EK)	·/- (EK)	·/-	·/-	·/-	-/-
Dimensioni									
Altezza	cm	127,0	127,0	88,9	88,9	76,2	76,2	82,0	82,0
Larghezza	cm	55	55	55	55	55	55	60,0	60,0
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	55,0	55,0
Altezza senza piano di lavoro	cm	-	-	-	-	-	-	-	-
Larghezza a porta aperta o con elemento estratto	cm	-	-	-	-	-	-	-	-
Profondità a porta aperta o con elemento estratto	cm	115	115	115	115	115	115	114,0	114,0
Peso a vuoto [14]	kg	42	53	34	41	30	30	35	35
Dotazione									
Temperatura regolabile per il vano congelatore		•	•	•	•	•	•	•	•
- indipendentemente dalla temperatura del vano frigorifero		-	-	-	-	-	-	-	-
- unitamente alla temperatura del vano frigorifero		•	•	•	•	•	•	•	–
Commutazione per congelamento rapido con ritorno automatico		-	-	-	-	-	-	-	•
Spie di controllo									
Vano frigorifero Esercizio normale Visualizzazione digitale		•	•	•	•	•	•	•	–
Vano congelatore Indicazione temperatura Interno / Esterno		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Segnale di avviso porta aperta Ottico / Acustico		·/·	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Vano congelatore Esercizio normale Visualizzazione digitale		-	-	-	-	-	-	-	•
Congelamento rapido con ritorno automatico		-	-	-	-	-	-	-	•
Guasto / Segnale di avviso Ottico / Acustico		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	·/·
Segnale di avviso porta aperta Ottico / Acustico		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	·/·
Indicazione temperatura Interno / Esterno		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Vano frigorifero									
- Ripiano uova	N. di uova	12	10	12	12	12	12	6	–
- Balconcini con sportelli ribaltabili o scorrevoli	Numero	1	1	1	1	1	1	1	–
- Ripiani nello sportello e / o contenitori	Numero	3	3	2	2	2	2	2	–
- Scomparti nel vano frigorifero	Numero	5	4	3	3	2	2	3	–
- di cui regolabili	Numero	4	3	2	2	1	1	2	–
- Contenitori nel vano frigorifero	Numero	1	1	1	1	1	1	1	–
Vano congelatore									
- Scomparti nella porta	Numero	-	-	-	-	-	-	-	-
- Scomparti nel vano interno	Numero	-	-	-	-	-	-	-	-
- Altezza max. scomparti vano interno	cm	-	-	-	-	-	-	13,3	15,0
- Cestelli, contenitori, cassetti nel vano interno	Numero	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vaschette per cubetti di ghiaccio	Numero	-	-	-	-	-	-	-	-
Collegamento elettrico									
Tensione / Frequenza	V / Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Valore collegamento	W / A	75/0,7	0,5A	65/0,7	0,7A	65/0,7	0,7A	110W	120W
Sicurezza e assistenza									
In base alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•	•	•	•
Paese di provenienza		HU	AT	HU	HU	HU	HU	HU	HU
Garanzia		•	•	•	•	•	•	•	•
Assistenza a cura di	Electrolux SA	•	•	•	•	•	•	•	•
Istruzioni per l'uso	t / f / i	•	•	•	•	•	•	•	•
Istruzioni per l'installazione	t / f	•	•	•	•	•	•	•	•
Nome e indirizzo del fornitore		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo							

Refrigeratori e Congelatori a posa libera

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca			Electrolux
Tipo di apparecchio			Food Center
Contrassegno di vendita			EAL6147WOX
Classificazione del tipo di apparecchio			
Classe di efficienza energetica			A++
Consumo di energia in 365 giorni [1]		kWh	351
Caratteristiche dell'apparecchio			
Capacità utile totale [2]		l	538
– di quale in esecuzione FrostFree: per refrig. / comp. stelle		l/l	–/179
Capacità utile del settore refrigeratore [2]			359
– dei quali per compartimento fresco mass. / min. [3]		l/l	–/–
– dei quali per compartimento freddo [4]		l	
– dei quali per compartimento per cubetti di ghiaccio		l	–
Capacità utile del settore congelatore		l	179
– dei quali per compartimento contrassegnato con stelle		l	179
– dei quali per compartimento per cubetti di ghiaccio		l	–
Capacità utile del comp. contrassegnato con stelle		l	–
Marcatura a stelle [5]			****
Capacità di congelazione [6]		kg	13
Tempo di immagazzinaggio in caso di avaria [7]		h	4
Classe climatica [8]			SN-T
Livello sonoro [9]		dB(A) (re 1pW)	44
Procedimento di sbrinamento	manuale		–
settore refrigeratore	semiautomatico		–
	automatico		•
Procedimento di sbrinamento	manuale [10]		–
settore congelatore	semiautomatico [10]		–
	automatico		•
Forma costruttiva / contrassegni			
Apparecchio libero / da incasso sotto il piano di lavoro			·/-
Con piano di lavoro ad altezza di tavolo			–
Apparecchio da incasso sotto il piano di lavoro / integrabile [11]			–/–
Apparecchio da incasso / integrabile [11]			–/–
Forma costruttiva speciale, vedere prospetto			–
Numero di porte esterne, tiretti estraibili			2/–
Senso di apertura [12]			d/s
Cornice decorativa	esistente / postallestibile		–/–
Dimensioni [13]			
Altezza		cm	177,6
Larghezza		cm	91,5
Profondità inclusa distanza dalla parete		cm	76,8
Altezza senza piano di lavoro		cm	–
Larghezza a porta aperta od a tiretti sporgenti		cm	–
Profondità a porta aperta od a tiretti sporgenti		cm	–
Peso a vuoto [14]		kg	137
Dotazione			
Indicazione temperatura	interna / esterna		–/·
Segnalazione porta aperta	ottica / acustica		·/·
Temperatura regolabile per il settore congelatore			
– independentem. dalla temperatura del settore refrigeratore			·
– unitamente alla temperatura del settore refrigeratore			–
Commutatore p. funzionam. continuo del settore congelatore			·
Spie di controllo			
Settore esercizio regolato	Lampada verde		–
refrigeratore indicazione temperatura	interna / esterna		–/·
segnalazione porta aperta	ottica / acustica		·/–
Settore esercizio regolato	Lampada verde		–
congelatore esercizio continuo	Lampada gialla		–
segnalazione avaria	ottica / acustica		–/·
segnalazione porta aperta	ottica / acustica		–/·
indicazione temperatura	interna / esterna		–/·
Settore refrigeratore			
– Deposito per le uova		N. di uova	–
– Comp. nella porta con sportelli ribaltabili o scorrevoli		N.	2
– Ripiani di posa e/o contenitori nella porta		N.	4
– Ripiani di posa nel settore refrigeratore		N.	3
– dei quali regolabili		N.	2
– Contenitori nel settore refrigeratore		N.	3
Settore congelatore, compartimento contrassegnato con stelle			
– Compartimenti nella porta		N.	3
– Compartimenti all'interno		N.	5
– Altezza massima dei compartimenti all'interno		cm	42
– Cestelli, contenitori, tiretti all'interno		N.	2
– Bacinelle per cubetti di ghiaccio		N.	–
Allacciamento elettrico			
Tensione / frequenza		V / Hz	220-240/50
Valore d'allacciamento		A / W	280W
Sicurezza e servizio			
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere			•
Paese d'origine			KR
Garanzia		2 anni	•
Assistenza tecnica		Electrolux SA	•
Istruzioni per l'uso		t / f / i / ing.	•
Istruzioni d'installazione		t / f / i / ing.	–
Nome ed indirizzo del offerente	Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo		

Spiegazioni

• esistente, risp. sì – non esistente, risp. no

1) Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V, 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da quelli indicati.
2) Includente il compartimento fresco, freddo e congelato, se esistenti.
3) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +8 e +14 °C (alte temperature).
4) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +3 e –2 °C (basse temperature).
5) * = compartimento con –6 °C o più freddo
** = compartimento con –12 °C o più freddo
*** = compartimento surgelatore con –18 °C
**** = apparecchio congelatore o surgelatore con –18 °C o più freddo e una capacità di refrigerazione minima.
6) La capacità di refrigerazione come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.
7) Tempo di incremento di temperatura fino a –9 °C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.
8) Classe climatica SN:
Temperatura ambiente da +10 °C a +32 °C
Classe climatica N:
Temperatura ambiente da +16 °C a +32 °C
Classe climatica ST:
Temperatura ambiente da +16 °C a +38 °C
Classe climatica T:
Temperatura ambiente da +16 °C a +43 °C.
9) Livello sonoro A secondo EN 60704-2-14. A livello maggiore corrisponde rumore maggiore. 2 dB in più sono praticamente impercettibili. 10 dB in più vengono percepiti con volume doppio. I livelli di potenza sonora qui indicati non sono paragonabili con i valori sonori dati in dB (A) per il traffico urbano o per il posto di lavoro.
10) Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.
11) Integrabile coprendo con una porta per mobili.
12) Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile.
13) Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi da incasso sotto il piano di lavoro (misure minime).
14) Assicurarsi che l'armadio o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01 / 2017.
Ci riserviamo eventuali modifiche.

Dichiarazioni merce

Lavastoviglie

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Tipo di apparecchio		Electrolux															
Tipo risp. contrassegno di vendita		GA55SLI	GA55GLI	GA55LICN	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA60SLIS	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLVS	GA60GLVS	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV
Dati consumo per «cotone asciugatura armadio»																
Classe di efficienza energetica[1]		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A++
Consumo energetico annuo[1]	kWh	234	234	234	243	243	243	241	241	262	241	241	262	262	176	197
Consumo energetico per ciclo[1]	kWh	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,86	0,86	0,93	0,86	0,86	0,93	10	0,63	0,7
Consumo in modalità standby (apparecchio acceso/spento)	W	5,00/0,10	5,00/0,10	5,00/0,10	5,00/0,10	5,00/0,10	5,00/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10
Consumo di acqua annuo[1]	l	2775	2775	2775	2775	2775	2775	3080	3080	2860	3080	3080	2860	2860	2775	2775
Consumo d'acqua per ciclo[1]		9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	11,0	11,0	10,5	11,0	11,0	10,5	10,5	9,9	9,9
Caratteristiche																
Classe di efficienza di asciugatura[1]		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Durata[1]	min	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	240	243
Durata automatica di interruzione	min	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Capacità[1]	coperti standard	12	12	12	12	12	12	15	15	13	15	15	13	13	9	9
Rumorosità nel programma Eco[2]	dB(A)	39	41	42	39	41	42	39	42	44	39	41	46	47	44	45
Forma costruttiva																
Apparecchio da incasso		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Apparecchio libero con piano di lavoro		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Apparecchio libero da incasso sotto il piano di lavoro		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Apparecchio da incasso a colonna		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Apparecchio decorabile		–	–	–	–	–	–	+	–	–	–	–	–	+	–	–
Apparecchio integrabile/totalmente integrabile		·/–	·/–	·/–	–/·	–/·	–/·	·/–	·/–	·/–	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·
Dimensioni[3]																
Altezza	cm	75,9	75,9	75,9	75,9	75,9	75,9	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0	82,0–88,0
Larghezza	cm	54,6	54,6	54,6	54,6	54,6	54,6	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	44,5	44,5
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm	57	57	57	55	55	55	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	55,5	55,5
Altezza app. incassato sotto il piano di lavoro	cm	-	-	-	-	-	-	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Profondità a porta aperta	cm	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Altezza regolabile	cm	-	-	-	-	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Peso a vuoto	kg	39	39	39	38	38	38	46,0	40,0	39,5	45,5	40,0	43,5	38,6	37,3	37,3
Dotazione																
Programmi		8	7	6	8	7	6	8	7	6	8	7	6	6	7	6
Temperature di lavaggio		5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	3
Braccio spruzzatore satellitare		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	–
Braccio spruzzatore superiore		–	–	–	–	–	–	·	·	·	·	·	·	·	–	–
Ugello nella parte superiore della vasca		·	·	·	·	·	·	-	-	-	-	-	-	-	·	
Cestello superiore regolabile in altezza		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Portapiatti del cestello inferiore variabile		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Cassetto posate		–	–	–	–	–	-	·	·	–	·	·	–	–	–	
Cestello posate		·	·	·	·	·	·	-	-	·	-	-	·	·	·	
Illuminazione dell'interno		·	·	–	·	·	-	·	·	–	·	·	–	–	–	–
Protezione anti-inondazione AquaControl		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Sicurezza contro la temperatura eccessiva		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Indicatore ricarica sale		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Indicatore ricarica brillantante		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Indicatore avviamento ritardato		max. 24h	max. 24h	max. 24h	max. 24h	max. 24h	max. 24h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24 h	max. 24h	max. 24h	max. 24h
Indicatore tempo residuo		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Indicatore anomalia		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Indicatore di fine programma ottico/acustico		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/·	·/–	·/–	·/·	·/–	·/·	·/·	·/·	·/·
Indicatore dello stato del programma		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Proiezione a pavimento		-	-	-	TimeBeam	TimeBeam	SpotControl	–	–	–	TimeBeam	TimeBeam	SpotControl	SpotControl	TimeBeam	SpotControl
Funzione economici		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Allacciamenti elettrici ed idrici																
Allacciamento elettrico																
Tensione	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Valori d'allacciamento	kW	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1
Protezione tramite fusibili	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Raccordo acqua																
Tubo a pressione G ¾", lunghezza	m	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,5	1,5
allacciabile a: Acqua fredda/acqua calda		·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Pressione dell'acqua	bar	0,5-8	0,5-8	0,5-8	0,5-8	0,5-8	0,5-8			0,5-8	0,5-8		0,5-8	0,5 - 8		
Sicurezza e servizio																
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Paese d'origine		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	PL	PL
Garanzia	2 anni	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Assistenza tecnica	Electrolux SA	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Nome ed indirizzo dell'offerente		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo														

Informazioni supplementari per un uso ecologico																
Modello		GA55SLI	GA55GLI	GA55LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA60SLIS	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLVS	GA60GLVS	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV
«Programma Eco» con allacciamento acqua calda (max. 60°C)																
Durata del programma	min	125	125	125	125	125	125	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Consumo energetico	kWh	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,31	0,31
Consumo d'acqua	l	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	8,0	8,0
Programma breve																
Durata del programma	min	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Consumo energetico	kWh	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Consumo d'acqua	l	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	9,0	9,0

Spiegazioni
· Esistente/SÌ – Non esistente/No

1) Valori in base alle norme EN 50242 nel «Programma Eco». Il consumo annuale si base su 280 cicli di lavaggio standard con raccordo all'acqua fredda, incluso il consumo standby.

2) Misure secondo IEC 60704-2-3 nel programma eco.

3) Per gli apparecchi da incasso, dimensioni della nicchia. Altri dati dimensionali sono ricavabili dai prospetti.

4) Informazioni su possibilità di commutazione sono ricavabili dagli specifici prospetti.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2017.
Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Lavatrici

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Denominazione Ditta																	
Tipo di apparecchio		Apertura frontale										Apertura frontale					Carica dall'alto
Designazione del tipo o di vendita																	
Nome del modello / sigla		WASL2E300	WAGL6E300	WAGL4E300	WAL7E300	WAL6E300	WAL4E300	WAL2E300	WAGL8E300	WASL2E202		WAGL6S200	EWC1350	WASL4M102	WASL3M103	WASL3T201	
Capacità	mass. kg	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0	9,0	9,0		6,0	3,0	8,0	8,0	6,0	
Dati di consumo per ciclo di lavaggio standard [1]																	
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++		A++	A	A+++	A++	A+++	
Consumo di energia annuale	kWh	76	106	106	137	137	137	137	152	105,0		156,0	126,0	196,0	216,0	129,0	
Consumo di energia per programma standard (60 / 60 ½ / 40 ½) [8]	kWh	0,32 / 0,30 / 0,30	0,60 / 0,37 / 0,36	0,60 / 0,37 / 0,36	0,69 / 0,51 / 0,48	0,69 / 0,51 / 0,48	0,69 / 0,51 / 0,48	0,68 / 0,49 / 0,46	0,81 / 0,56 / 0,49	0,64 / 0,34 / 0,35		0,76 / 0,66 / 0,51	0,59 / 0,54 / 0,48	1,10 / 0,83 / 0,48	1,20 / 0,85 / 0,50	0,62 / 0,53 / 0,42	
Consumo in standby stato acceso / spento	W	0.30 / 0.30	0,30 / 0,30	0,30 / 0,30	0,30 / 0,30	0,30 / 0,30	0,30 / 0,30	0,30 / 0,30	0,30 / 0,30	0,05 / 0,05		0,75 / 0,75	1,90 / 0,10	0,50 / 0,40	2,00 / 0,40	1,00 / 0,50	
Consumo di acqua annuale	l	10499	10499	10499	10999	10999	10999	10999	10999	10499		9350	8299	12100	12100	8390	
Caratteristiche																	
Categoria di centrifugazione [1] [6] A (migliore), ..., G (peggiore)		A	A	A	A	B	B	B	B	A		B	B	A	B	A	
Umidità residua [1] [2]	%	44	44	52	44	52	52	52	52	44		53	53	43	53	44	
Giri di centrifugazione [1]	mass. g/min	1600	1600	1400	1600	1400	1200	1400	1400	1600		1200	1300	1600	1400	1500	
Durata del programma standard (60 / 60 ½ / 40 ½) [8]	min	247 / 210 / 234	238 / 191 / 190	238 / 191 / 190	225 / 225 / 223	225 / 225 / 223	225 / 225 / 223	228 / 227 / 228	291 / 259 / 259	226 / 185 / 155		169 / 154 / 133	127 / 127 / 137	200 / 155 / 45	200 / 140 / 125	168 / 170 / 160	
Tempo di arresto automatico	min	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	–	10	–	5	
Livello di rumorosità [7]																	
in fase di lavaggio	dB(A) (re 1pW)	47	51	51	52	52	52	51	51	51		56	53	46	48	47	
in fase di centrifugazione	dB(A) (re 1pW)	75	77	75	77	75	75	75	75	77		76	74	75	70	77	
Allestimento																	
Apparecchio con piano di appoggio		·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	–	
Apparecchio con possibilità di zoccolo		–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	
Apparecchio con zoccolo (senza piano di appoggio)		–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	
Spostabile		–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	·	
Battuta sportello [3]		s	s	s	s	s	s	s	s	s		s	s	s	s	sopra	
Dimensioni [4]																	
Altezza / larghezza / profondità (inclusa distanza dalla parete)	cm	85 / 60 / 66	85 / 60 / 66	85 / 60 / 66	85 / 60 / 66	85 / 60 / 66	85 / 60 / 66	85 / 60 / 62	85 / 60 / 66	85 / 60 / 64		85 / 60 / 48	67 / 50 / 52	85 / 60 / 60	85 / 60 / 60	89 / 40 / 60	
Altezza con zoccolo	cm	-	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	
Altezza con coperchio aperto (carica dall'alto)	cm	-	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	127	
Profondità con sportello aperto (carica frontale)	cm	110	110	110	110	110	110	101	110	107		84	86	96,5	–	–	
Altezza regolabile	cm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	–		–	
Peso netto	kg	79,5	79,5	77,5	79,5	79,5	79,5	70,5	74,5	80,0		62,5	52,4	76,0	77	72,3	
Allestimento																	
Apertura di carico	cm	34	34	34	34	34	34	34	34	34		34	22	31	31	21 x 24	
Cavo d'allacciamento con spina	m	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,5	1,8	1,8		1,8	1,5	1,5	2,1 (senza spina)	1,6	
Tubo di scarico	m	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45		1,5	1,5	1,7	1,6	1,3	
Tubo di carico con valvola di sicurezza		·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	–	–	–	·	
Sistema antiallagamento		·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	–	–	–	·	
Isolamento totale dei rumori		·	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	·	
Azionamento cestello		inversione PM	inversione PM	inversione PM	inversione PM	inversione PM	inversione PM	inversione PM	inversione PM	inversione		universale	universale	inversione	inversione	universale	
Scomparti di carico detersivo		4	4	4	4	4	4	3	4	4		3	2	3	3	3	
Cestello		Cestello speciale	Cestello speciale	Cestello speciale	Cestello speciale	Cestello speciale	Cestello speciale	Cestello speciale	Cestello speciale	Cestello speciale		standard	standard	standard	standard	standard	
Illuminazione interna cestello		–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	
Allacciamento elettrico e raccordo acqua																	
Allacciamento elettrico [5]	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230		230	230	230 / 2,0 / 10	400 3N / 230 1N / 3,2 / 10/16	230	
	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2		2,0	1,6			2,2	
	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10	10	1,5	1,5	10	
Raccordo acqua														·/·	·/·		
– tubo a pressione G ¾	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3		1,5	1,5	---	---	1,5	
– allacciabile a: acqua fredda / calda		·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/-	·/·	·/-		·/-	·/-			·/-	
– ulteriori tipi di allacciamento vedi pagina										---		---	---	·	·	---	
Sicurezza e servizio														SI	SI		
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	
Paese di origine		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT		IT	PL			FR	
Garanzia	2 anni	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·			·	
Assistenza tecnica da parte di	Electrolux SA	·	·	·	·	·	·	·	·	·							
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo															

Spiegazioni
- · disponibile oppure sì
- – non disponibile oppure no

1) Valori determinati secondo la norma EN 60456 per un ciclo di lavaggio standard, in cui si considera un misto di diversi programmi (60 °C, 40 °C, carico totale e parziale). Il consumo di energia e di acqua annuale si riferiscono a 220 cicli di lavaggio standard, compreso il consumo in standby.

2) Percentuale di scarico 100 % significa che, dopo la fase di centrifugazione, in 1 kg di biancheria (peso a secco) resta 1 kg di acqua. Minore è il valore in %, minore sarà il grado di umidità del bucato. Questo è importante per determinare il consumo energetico dell'asciugatrice.

3) Battuta sportello: s = sinistra, d = destra, c = convertibile, i = inferiore
Esempio: s/c corrisponde allo stato alla consegna con battuta sportello a sinistra, battuta convertibile.

4) Misura della nicchia negli apparecchi con zoccolo. Ulteriori dati relativi alle dimen-sioni si devono desumere dai prospetti.

5) I dati sulle possibilità di conversione si devono event. desumere dai prospetti.

6) L'efficienza della centrifugazione si rivela di estrema importanza se per l'asciugatura si utilizza normalmente un'asciugatrice. La biancheria centrifugata in una lavatrice con categoria di centrifugazione A ed asciugata in asciugatrice, comporta un dispendio energetico ed una spesa pari alla metà rispetto alla biancheria centrifugata in una lavatrice con categoria di centrifugazione G.

7) Valori determinati con programma standard «cotone 60 °C» a pieno carico secondo la norma in vigore EN 60704-2-4.

8) La dicitura 60 / 60 ½ / 40 ½ significa programmi standard «cotone 60 °C» a pieno carico oppure «cotone 60 °C / 40 °C» con carico parziale.

Stato dei dati in tabella 10 / 2016. Con riserva di ulteriori modifiche. Le macchine esposte portano le targhe dei consumi energetici con i dati attuali.

Asciugatrici

Enominazione Ditta		Electrolux				
Tipo di apparecchio		Asciugatrici a pompa di calore				
Designazione del tipo o di vendita		TWSL4E300	TWGL5E300	TWL4E300	TWSL5E203	TWSL3M101
Capacità [2]	max. kg	8,0	8,0	8,0	9,0	7,0
Dati di consumo [1]						
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A++		
A+++ (basso consumo), ..., D (alto consumo)					A++	A++
Consumo di energia annuale	kWh	177	177	235	259	212
Consumo di energia per programma standard, pieno / mezzo carico	kWh	1,47 / 0,83	1,47 / 0,83	1,99 / 1,07	2,28 / 1,08	1,68 / 1,40
Consumo in standby, stato acceso / spento	W	0,05 / 0,05	0,05 / 0,05	0,13 / 0,13	1,90 / 0,50	0,50 / 0,50
Caratteristiche [1]						
Durata media programma standard	min	134	134	117	145	131
Durata media programma standard, pieno / mezzo carico	min	173 / 105	173 / 105	154 / 89	200 / 103	140 / 99
Tempo di arresto automatico	min	10	10	10	10	2
Classe di efficienza condensazione					B	A
A (efficienza max.), ..., G (efficienza min.)		B	B	B		
Efficienza condensazione media programma standard	%	86	86	84	89	91
Livello di rumorosità	dB(A)	65	65	66	65	66
Allestimento						
Apparecchio con piano di appoggio		·	·	·	·	·
Apparecchio con possibilità di zoccolo		–	–	–	–	–
Apparecchio con zoccolo (senza piano di appoggio)		–	–	–	–	–
Apparecchio standard per colonna lavatrice / asciugatrice		·	·	·	·	·
Apparecchio per montaggio a parete		–	–	–	–	–
Battuta sportello [3]		s / c	s / c	s / c	s / c	s / c
Dimensioni [4]						
Altezza / larghezza / profondità (inclusa distanza dalla parete)	cm	85 / 60 / 65	85 / 60 / 65	85 / 60 / 65	85 / 60 / 63	85 / 60 / 60
Altezza con zoccolo	cm				–	–
Profondità con sportello aperto	cm	115	115	115	107	117
Altezza regolabile	cm	1,5	1,5	1,5	1,5	3,0
Peso netto	kg	49,96	49,96	48,96	59,5	60,0
Selezione asciugatura mediante						
scelta di durata [5]		·	·	·	·	–
dispositivo di selezionamento umidità [6]		·	·	·	·	·
Sistemi e dotazione						
Sistema di scarico dell'aria		–	–	–	–	–
Sistema con pompa di calore		·	·	·	·	·
Sistema a condensazione d'aria		–	–	–	–	–
Sistema a condensazione d'acqua		–	–	–	–	–
Condotto di scarico		–	–	–	–	–
Tubo di scarico Ø 100 mm	m	–	–	–	–	–
Programmi di asciugatura completamente elettronici		·	·	·	·	·
Programma aggiuntivo e a tempo		·	·	·	·	–
Indicatore durata programmi		·	·	·	·	·
Apertura di carico	cm	38	38	38	38	34
Illuminazione interna cestello		·	·	·	·	–
Scarico diretto condensa		·	·	·	·	·
Cavo elettrico con spina	m	2,1	2,1	2,1	inversione	inversione
Altre caratteristiche vedere pagina		---	---	---	1,45	1,9 (senza spina)
Alimentazione						
Allacciamento elettrico [1]	V / kW / A	230 / 0,70 / 5	230 / 0,70 / 5	230 / 0,90 / 5	230 / 1,65 / 10	230 1N, 400 3N / 1,00 / 10
Sicurezza e servizio						
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		·	·	·	·	·
Paese d'origine		PL	PL	PL	PL	SI
Garanzia	2 anni	·	·	·	·	·
Assistenza tecnica	Electrolux SA	·	·	·	·	·
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				

Spiegazioni
- · SI, incluso
- – Impossibile

1) Valori determinati secondo la norma EN 61121.

2) Indicazione della capacità di carico massima per tutti i programmi di asciugatura.

3) Battuta portello: s = sinistra, d = destra, c = convertibile.
Ad esempio: s/c corrisponde: stato alla consegna con battuta portello a sinistra, battuta convertibile.

4) In presenza di allacciamento posteriore per l'evacuazione dell'aria è necessaria una maggiore distanza dalla parete. Per le dimensioni consultare il catalogo.

5) Secondo le modalità di utilizzo, impostare il grado di asciugatura a seconda del tipo di biancheria.

6) Il grado di asciugatura è impostato automaticamente.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01 / 2017. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Lavatrici/asciugatrici combinati

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca			Electrolux		
Tipo di apparecchio			Lavasciuga		
Tipo risp. contrassegno di vendita			WTSL6E201	WTSL4E201	WTGL3VI200
Dati consumo lavaggio programma 60 °C [1]					
Classe di efficienza energetica					
A (basso consumo), ..., G (alto consumo)			A	A	B
Consumo energetico [1]		kWh	1,10	1,05	1,05
Consumo di acqua		l	69	63	49
Dati consumo asciugatura [1]					
Classe di efficienza energetica					
A (basso consumo), ..., G (alto consumo)			A	A	B
Consumo energetico		kWh	2,57	5,07	4,62
Consumo di acqua		l	0	49	50
Caratteristiche [1]					
Capacità di carico					
– Lavaggio		max. kg	9	9	7
– Asciugatura		max. kg	6	7	4
Efficienza di lavaggio	A (ottima), ..., G (pessima)		A	A	A
Categoria di centrifugazione	A (ottima), ..., G (pessima)		A	A	B
– in fase di scarico [2]		%	44	44	52
– giri centrifuga		Giri/min.	1600	1600	1400
Durata					
– Lavaggio		min	180	230	180
– Asciugatura		min	240	185	235
– Lavaggio e asciugatura		min	420	415	415
Presentazione					
Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio			·	·	–
Apparecchio a posa libera con possibilità di zoccolo			–	–	·
Apparecchio con zoccolo (senza piano d'appoggio)			–	–	·
Spostabile			–	–	–
Battuta portello [3]			s	s	s
Dimensioni					
Altezza		cm	87	85	82
Larghezza		cm	60	60	59,6
Profondità (incl. distanza dalla parete) [4]		cm	64	64	54,4
Altezza per nicchia sotto il piano d'appoggio [4]		cm	–	–	–
Altezza a portello aperto (apertura sopra)		cm	–	–	–
Profondità a porta aperta (apertura frontale)		cm	107	107	98
Altezza regolabile		cm	1,5	1,5	1,5
Peso a vuoto		kg	85	78	68,4
Selezione asciugatura mediante					
Scelta di durata [5]			·	·	·
Dispositivo elettronico di selezionamento umidità [6]			·	·	·
Sistemi e dotazione					
Apertura di carico		cm	frontale, ø 34	frontale, ø 34	frontale, ø 32
Cavo elettrico con spina		m	1,8	1,8	1,5
Tubo di scarico		m	1,4	1,4	1,4
Tubo di carico dell'acqua con valvola Aquastop			·	·	·
Isolamento totale dei rumori			–	–	–
Programmi di asciugatura completamente elettronici			·	·	·
Programmi aggiuntivi e programmi a tempo			·	·	·
Indicatore durata programmi			·	·	·
Illuminazione interna cestello			–	–	–
Scomparti di carico detersivo			3	3	3
Motore			frontale	frontale	universale
Alimentazione					
Allacciamento elettrico [7]					
– Tensione		V	230–, 50 Hz	230–, 50 Hz	230–, 50 Hz
– Potenza		kW	2,2	2,2	2,0
– Fusibili		A	10	10	10
Raccordo acqua					
– Tubo a pressione G ¾"		m	1,5	1,5	1,5
– Allacciabile a:	Acqua fredda/calda		·/–	·/–	·/–
– Pressione dell'acqua		bar	0,5–8	0,5–8	0,5–8
Sicurezza e servizio					
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere			·	·	·
Paese d'origine			IT	IT	IT
Garanzia		2 anni	·	·	·
Assistenza tecnica		Electrolux SA	·	·	·
Istruzioni per l'uso		t/f/i	·	·	·
Istruzioni d'installazione		t/f	·	·	·
Nome e indirizzo dell'offerente	Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				

Spiegazioni

· Sì, incluso – Impossibile

1) Valori determinati secondo le norme EN 50229, EN 60456, EN 61121 nel programma cotone standard 60 °C e «cotone asciugatura armadio».

2) Percentuale di scarico 100 % significa che, dopo la fase di centrifugazione, in 1 kg di biancheria (peso a secco) resta 1 kg di acqua. Minore è il valore in %, maggiore sarà il grado di asciuttezza del bucato. Questo valore serve a determinare il consumo energetico dell'asciugatrice.

3) Battuta portello: s = sinistra, d = destra, c = convertibile. Ad esempio: s/c corrisponde: stato alla consegna con battuta portello. a sinistra, battuta convertibile.

4) Misura della nicchia negli apparecchi con zoccolo. Per ulteriori dati relativi alle dimensioni consultare i cataloghi.

5) Secondo le modalità di utilizzo, impostare il grado di asciugatura a seconda del tipo di biancheria.

6) Il grado di asciugatura è impostato automaticamente.

7) Indicazioni possibilità di commutazione, vedi prospetti.

Attenzione: stato dei dati in tabella 10/2016.
Ci riserviamo eventuali modifiche.

Apparecchi domestici refrigeratori

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca			Electrolux			
Tipo di apparecchio			Frigorifero ad assorbimento			
Contrassegno di vendita			RH 449 LD	RF62	WA3140	DS 200 FS RE WE
Classificazione del tipo di apparecchio						
Classe di efficienza energetica			D		D	D
Consumo di energia in 365 giorni [1]		kWh	274	694	274	270
Consumo di gas		g/h	–	11	–	–
Caratteristiche dell'apparecchio						
Capacità utile totale [2]		l	40	56	40	23
– di quale in esecuzione NoFrost: per refrig./comp. stelle		l/l	–/–	–/–	–/–	–/–
Capacità utile del settore refrigeratore [2]		l	40	51	40	23
– dei quali per compartimento fresco mass./min. [3]		l/l	–/–	–/–	–/–	–/–
– dei quali per compartimento freddo [4]		l	–/–	–	–	–
– dei quali per compartimento per cubetti di ghiaccio		l	–/–	–	–	–
Capacità utile del comp. contrassegnato con stelle		l	–	5	–	–
Marcatura a stelle [5]			–		–	–
Tempo di immagazzinaggio in caso di avaria [6]		h	–	–	–	–
Classe climatica [7]			–	–	–	–
Livello sonoro [8]		dB(A) (re 1pW)	silenzioso	silenzioso	silenzioso	silenzioso
Procedimento di sbrinamento	manuale		–	–	–	–
settore refrigeratore	semiautomatico		–	–	–	–
	automatico		·	·	·	·
Procedimento di sbrinamento	manuale [9]		–	·	–	–
dei contrassegnati con stelle	semiautomatico [9]		–	–	–	–
	automatico		–	–	–	–
Forma costruttiva/contrassegni						
Apparecchio libero/da incasso sotto il piano di lavoro			·/–	·/–	·/–	·/–
Con piano di lavoro ad altezza di tavolo			–	–	–	–
Apparecchio da incasso sotto il piano di lavoro/integrabile [10]			–/–	–/–	–/–	–/–
Apparecchio da incasso/integrabile [10]			–/–	–/–	–/–	–/–
Forma costruttiva speciale, vedere prospetto			–	–	–	–
Numero di porte esterne, tiretti estraibili			1	1/–	1/–	1/–
Senso di apertura [11]			d/i	d/i	d/i	d/i
Cornice decorativa	esistente/postallestibile		–/–	–/–	–/–	–/–
Dimensioni [12]						
Altezza		cm	58,2	61,5	58,0	49,5
Larghezza		cm	42,2	48,6	42,5	42,2
Profondità inclusa distanza dalla parete		cm	44,0	49	45,1	39,3
Altezza senza piano di lavoro		cm	–	–	–	–
Larghezza a porta aperta od a tiretti sporgenti		cm	–	–	–	42,5
Profondità a porta aperta od a tiretti sporgenti		cm	–	–	–	79,2
Peso a vuoto [13]		kg	14,5	25	14	14
Dotazione						
Indicazione temperatura	interna/esterna		–/–	–/–	–/–	–/–
Segnalazione porta aperta	ottica/acustica		–/–	–/–	–/–	–/–
Settore refrigeratore						
– Deposito per le uova		N. di uova	–	–	–	–
– Comp. nella porta con sportelli ribaltabili o scorrevoli		N.	–	–	–	–
– Ripiani di posa e/o contenitori nella porta		N.	2	2	2	–
– Ripiani di posa nel settore refrigeratore		N.	2	2	1	1
– Dei quali regolabili		N.	·	2	1	1
– Contenitori nel settore refrigeratore		N.	–	–	–	–
Compartimento contrassegnato con stelle						
– Altezza massima dei compartimenti all'interno		cm	–	–	–	–
– Contenitori nel settore refrigeratore		N.	–	1	1	–
Allacciamento elettrico						
Tensione		V	230	230/12	230	230
Valore d'allacciamento		W	65	110	90	65
Allacciamento gas butano (B)/propano (P)		B/P	–/–	·/·	–/–	–/–
Sicurezza e servizio						
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere			·	·	·	·
Paese d'origine			HU	HU	HU	HU
Garanzia		2 anni	·	·	·	·
Assistenza tecnica		Electrolux SA	·	·	·	·
Istruzioni per l'uso		t/f/i/ing.	·	·	·	·
Istruzioni d'installazione			–	–	–	–
Nome e indirizzo dell'offerente	Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					

Spiegazioni

· esistente, risp. sì – non esistente, risp. no

1) Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V, 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da quelli indicati.

2) Includente il compartimento fresco, freddo e congelato, se esistenti.

3) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +8 e +14 °C (alte temp.).

4) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +3 e –2 °C (basse temperature).

5) * = compartimento con –6 °C o più freddo
** = compartimento con –12 °C o più freddo
*** = compartimento surgelatore con –18 °C
**** = apparecchio congelatore o surgelatore con –18 °C o più freddo e una capacità di refrigerazione minima.

6) Tempo di incremento di temperatura fino a –9 °C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.

7) Classe climatica SN:
Temperatura ambiente da +10 a +32 °C
Classe climatica N:
Temperatura ambiente da +16 a +32 °C
Classe climatica ST:
Temperatura ambiente da +16 a +38 °C
Classe climatica T:
Temperatura ambiente da +16 a +43 °C

8) Livello sonoro A secondo EN 60704-3. A livello maggiore corrisponde rumore maggiore. 2 dB in più sono praticamente impercettibili. 10 dB in più vengono percepiti con volume doppio. I livelli di potenza sonora qui indicati non sono paragonabili con i valori sonori dati in dB (A) per il traffico urbano o per il posto di lavoro.

9) Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.

10) Integrabile coprendo con una porta per mobili.

11) Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile.

12) Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi da incasso sotto il piano di lavoro (misure minime).

13) Assicurarsi che l'armadio o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2017.
Ci riserviamo eventuali modifiche.

Dichiarazioni merce

Apparecchi domestici refrigeratori e congelatori

FEA La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca			Electrolux																
Tipo di apparecchio			Food Center	Frigocongelatore									Refrigeratori						
Contrassegno di vendita			EAL6147WOX	SB339NCN	SB318N	SB315N	SB309	SB225		ST265	ST23013	SK23113	SC320	SC300	TK139	TK13714	TC154	TC15213	
Classificazione del tipo di apparecchio																			
Classe di efficienza energetica			A++	A+++	A+++	A++	A++	A++		A++	A++	A++	A++	A+++	A+++	A++	A+++	A++	
Consumo di energia in 365 giorni [1]		kWh	351	161	161	242	231	190		242	185	171	110	71	96	148	63	94	
Caratteristiche dell'apparecchio																			
Capacità utile totale [2]		l	538	318	318	318	303	225		265	228	232	314	297	137	137	152	152	
– di quale in esecuzione NoFrost: per refrig. / comp. stelle		l/l	–/179	–/92	–/92	–/92	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	
Capacità utile del settore refrigeratore [2]		l	359	226	226	226	194	164		215	184	214	314	297	119	119	152	152	
– dei quali per compartimento fresco mass./min. [3]		l/l	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	
– dei quali per compartimento freddo [4]		l		–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
– dei quali per compartimento per cubetti di ghiaccio		l	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Capacità utile del settore congelatore		l	179	92	92	92	109	61		50	44	18	–	–	18	18	–	–	
– dei quali per compartimento contrassegnato con stelle		l	179	92	92	92	109	61		50	44	–	–	–	–	–	–	–	
– dei quali per compartimento per cubetti di ghiaccio		l	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Capacità utile del comp. contrassegnato con stelle		l	179	92	92	92	109	61		50	44	18	–	–	18	18	–	–	
Marcatura a stelle [5]			★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★		★★★	★★★	★★★	–	–	★★★	★★★	–	–	
Capacità di congelazione [6]		kg	13	13	13	10	4	3		3	3	2	–	–	2	2	–	–	
Tempo di immagazzinaggio in caso di avaria [7]		h	4	20	20	20	20	21		20	19	11	–	–	12	12	–	–	
Classe climatica [8]			SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	T	SN-T	
Livello sonoro [9]		dB(A) (re 1pW)	44	41	41	41	40	41		40	40	40	39	38	38	38	38	38	
Procedimento di sbrinamento	manuale		–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
settore refrigeratore	semiautomatico		–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	automatico		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Procedimento di sbrinamento	manuale [10]		–	–	–	–	•	•		•	•	•	–	–	•	•	•	–	
settore congelatore con stelle	semiautomatico [10]		–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	automatico		•	•	•	•	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Forma costruttiva / contrassegni																			
Apparecchio libero / da incasso sotto il piano di lavoro			·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	
Con piano di lavoro ad altezza di tavolo			–	–/–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Apparecchio da incasso sotto il piano di lavoro / integrabile [11]			–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	
Apparecchio da incasso / integrabile [11]			–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	
Forma costruttiva speciale, vedere prospetto			–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Numero di porte esterne, tiretti estraibili			2/–	2/–	2/–	2/–	2/–	2/–		2/–	2/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	
Senso di apertura [12]			d/s	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i		d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i		d/i	d/i	
Cornice decorativa	esistente / postallestibile		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	
Dimensioni [13]																			
Altezza		cm	177,6	184,0	184,0	184,0	174,5	154,0		159,0	140,4	125,0	154,0	180	85,0	85,0	85,0	85,0	
Larghezza		cm	91,5	59,5	59,5	59,5	59,5	60,0		54,0	54,5	55,0	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	
Profondità inclusa distanza dalla parete		cm	81,8	74,7	74,7	74,7	74,7	70,9		70,4	70,4	71,2	76,8	72,3	73,5	73,5	63,5	73,5	
Altezza senza piano di lavoro		cm	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	82,0	82,0	–	82,0	
Larghezza a porta aperta od a tiretti sporgenti		cm	–	–	–	–	–	–		–	–	59,0	–	–	–	–	–	–	
Profondità a porta aperta od a tiretti sporgenti		cm	–	–	–	–	–	–		–	–	113,5	–	–	–	–	–	–	
Peso a vuoto [14]		kg	138	79	77	74	64	51			44	42	55	64	39	39	38	36	
Dotazione																			
Indicazione temperatura	interna / esterna		–/·	–/·	·/–	·/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/·	–/·	–/–	–/–	–/–	–/–	
Segnalazione porta aperta	ottica / acustica		–/·	–/·	–/·	–/·	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	·/·	·/·	–/–	–/–	–/–	–/–	
Temperatura regolabile per il settore congelatore			•	•	•	•	•	•											
– independentem. dalla temperatore del settore refrigeratore			•	•	•	•	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
– unitamente alla temperatura del settore refrigeratore			–	–	–	–	•	•		•	•	–	–	–	–	–	–	–	
Interruttore di congelamento rapido con ritorno automatico			•	•	•	•	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Spiegazioni di controllo																			
Settore	esercizio regolato	Display a LED	•	•	•	•	–	–		–	–	–	•	•	–	–	–	–	
refrigeratore	indicazione temperatura	interna / esterna	–/·	–/·	·/–	·/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	·/·	·/·	–/–	–/–	–/–	–/–	
	segnalazione porta aperta	ottica / acustica	–/·	·/·	·/·	·/·	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	·/·	·/·	–/–	–/–	–/–	–/–	
Settore	esercizio regolato	Display a LED	–	•	•	•	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
congelatore	esercizio continuo	Display a LED	–	•	•	•	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	segnalazione avaria	ottica / acustica	–/·	·/·	·/·	·/·	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	
	segnalazione porta aperta	ottica / acustica	–/·	–/·	–/·	–/·	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	
	indicazione temperatura	interna / esterna	–/·	–/·	·/–	·/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	
Settore refrigeratore																			
– Deposito per le uova		N. di uova	–	-	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6	6	6	6	
– Comp. nella porta con sportelli ribaltabili o scorrevoli		N.	2	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
– Ripiani di posa e/o contenitori nella porta		N.	4	4	2	2	2	2		3	2	4	4	4	2	2	2	2	
– Ripiani di posa nel settore refrigeratore		N.	3	3	3	3	3	3		4	4	4	5	5	3	3	3	3	
– Dei quali regolabili		N.	2	2	2	2	2	2		3	3	3	4	4	2	2	2	2	
– Contenitori nel settore refrigeratore		N.	3	2	2	2	2	2		1	1	1	1	2	1	1	1	1	
Settore congelatore, compartimento contrassegnato con stelle																			
– Compartimenti nella porta		N.	3	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
– Compartimenti all'interno		N.	5	3	3	3	3	3		2	–	–	–	–	–	–	–	–	
– Altezza massima dei compartimenti all'interno		cm	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	13,5	13,5	–	–	
– Cestelli, contenitori, tiretti all'interno		N.	2	3	3	3	3	3		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
– Bacinelle per cubetti di ghiaccio		N.	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Allacciamento elettrico																			
Tensione/frequenza		V / Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	
Valore d'allacciamento		A / W	280	120	120	120	120	100		120	110	0,8	80	50	80	80	70	70	
Sicurezza e servizio																			
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere			•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Paese d'origine			HU	HU	HU	HU	HU	CN		HU	HU	HU	HU	SE	HU	HU	HU	HU	
Garanzia		2 anni	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Assistenza tecnica		Electrolux SA	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Istruzioni per l'uso		t/f/i	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Istruzioni d'installazione		t/f	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Nome e indirizzo dell'offerente			Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo																

Spiegazioni

• esistente, risp. sì – non esistente, risp. no

1) Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V, 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori pos-sono risultare diversi da quelli indicati.

2) Includente il compartimento fresco, freddo e congelato, se esistenti.

3) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +8 e +14 °C (alte temperature).

4) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +3 e –2 °C (basse temperature).

5) ★ = compartimento con –6 °C o più freddo
★★ = compartimento con –12 °C o più freddo
★★★ = compartimento surgelatore con –18 °C
★★★★ = apparecchio congelatore o surgelatore con –18 °C o più freddo e una capacità di refrigerazione minima.

6) La capacità di refrigerazione come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.

7) Tempo di incremento di temperatura fino a –9 °C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.

8) Classe climatica SN:
Temperatura ambiente da +10 a +32 °C
Classe climatica N:
Temperatura ambiente da +16 a +32 °C
Classe climatica ST:
Temperatura ambiente da +16 a +38 °C
Classe climatica T:
Temperatura ambiente da +16 a +43 °C

9) Livello sonoro A secondo EN 60704-3. A livello maggiore corrisponde rumore maggiore. 2 dB in più sono praticamente impercettibili. 10 dB in più vengono percepiti con volume doppio. I livelli di potenza sonora qui indicati non sono paragonabili con i valori sonori dati in dB (A) per il traffico urbano o per il posto di lavoro.

10) Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.

11) Integrabile coprendo con una porta per mobili.

12) Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile.

13) Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi da incasso sotto il piano di lavoro (misure minime).

14) Assicurarsi che l'armadio o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01 / 2017.
Ci riserviamo eventuali modifiche.

Dichiarazioni merce

Apparecchi domestici congelatori

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		Electrolux										
Tipo di apparecchio		Congelatori NoFrost				Congelatori a posa libera		Congelatori da tavolo	Congelatori a pozzetto			
Contrassegno di vendita		SG256N	SG215N	SG231N	SG181N	SG248	SG198	TG09210	GT327	GT368	GT292	GT223
Classificazione del tipo di apparecchio												
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A+++
Consumo di energia in 365 giorni [1]	kWh	161	146	229	203	218	194	145	150	241	211	122
Caratteristiche dell'apparecchio												
Capacità utile totale	l	255	214	229	177	251	194	92	327	368	292	223
– dei quali per compartimenti contraddistinti con stelle	l	255	214	229	177	251	194	92	327	368	292	223
– dei quali per compartimento ghiaccio	l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
In esecuzione NoFrost	l	255	214	229	177	–	–	–	–	–	–	–
Marcatura a stelle [2]		****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Capacità di congelazione [3]	kg	20	20	20	20	24	24	14	20	29	25	25
Tempo di immagazzinaggio in caso di avaria [4]	h	16	16	20	30	25	30	24	58	55	52	53
Classe climatica [5]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Livello sonoro [6]	dB(A) (re 1pW)	43	43	42	42	40	40	39	44	43	43	43
Procedimento di sbrinamento		NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost		c		Low Frost	Low Frost	Low Frost	Low Frost
manuale [7]		–	–	–	–	·	·	·	·	·	·	·
semiautomatico [7]		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
automatico		·	·	·	·	–	–	–	–	–	–	–
Forma costruttiva / contrassegni												
Apparecchio libero / da incasso sotto il piano di lavoro		·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–	·/–
Con piano di lavoro ad altezza di tavolo		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Apparecchio da incasso sotto il piano di lavoro / integrabile [8]		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Apparecchio da incasso / integrabile [8]		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Numero di porte esterne, tiretti estraibili		1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–
Senso di apertura [9]		d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	–/–	–/–	–/–	–/–
Cornice decorativa	esistente / postallestibile	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Dimensioni [10]												
Altezza	cm	180,0	160,0	185,0	154,4	185,0	154,4	85,0	87,6	87,6	86,8	87,6
Larghezza	cm	66,0	66,0	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	161,1	161,1	132,5	120,1
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm	80,5	80,5	76,8	66,8	76,8	66.8	73,5	76,5	76,5	76,5	76,5
Altezza senza piano di lavoro	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Larghezza a porta aperta	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Profondità a porta aperta	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altezza a portello del cassone sollevato	cm	–	–	–	–	–	–	–	149,5	149,5	149,5	149,5
Profondità a portello del cassone sollevato	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	68,0	68,0	68,0
Peso a vuoto [11]	kg	82	74	76	65	68	58	38	65	63	56	54
Dotazione												
Temperatura di immagazzinaggio regolabile		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Interruttore di congelamento rapido con ritorno automatico		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Spiegazioni di controllo												
Esercizio regolato	Display a LED / Lampada verde	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Interruttore di congelamento rapido con ritorno automatico	Display a LED / Lampada gialla	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Segnalazione avaria	ottica / acustica	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Segnale di avv. per porta/coperchio aperti	ottica / acustica	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	·/·	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Indicazione temperatura	interna / esterna	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/·	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Compartimenti												
– Compartimenti nella porta	N.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– Compartimenti all'interno	N.	7	6	7	6	7	6	3	2	2	2	2
– Altezza massima dei compartimenti all'interno	cm	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	62,5	62,5	62,5	62,5
– Cestelli, contenitori, tiretti all'intern	N.	5	4	6	5	6	5	3	4	4	3	2
– Bacinelle per cubetti di ghiaccio	N.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Allacciamento elettrico												
Tensione/frequenza	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Valore d'allacciamento	A/W	75	75	160	160	160	160	120	140	140	90	60
Sicurezza e servizio												
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Paese d'origine		SE	SE	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU
Garanzia	2 anni	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Assistenza tecnica	Electrolux SA	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Istruzioni per l'uso	t/f/i	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Istruzioni d'installazione	t/f	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo										

Spiegazioni

· esistente, risp. sì
– non esistente, risp. no

1) Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V, 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da quelli indicati.

2) **** = apparecchio congelatore o surgelatore con –18 °C o più freddo e una capacità di refrigerazione minima.
**** = apparecchio surgelatore con –18 °C o più freddo

3) La capacità di refrigerazione come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.

4) Tempo di incremento di temperatura fino a –9 °C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.

5) Classe climatica SN:
Temperatura ambiente da +10 a +32 °C
Classe climatica N:
Temperatura ambiente da +16 a +32 °C
Classe climatica ST:
Temperatura ambiente da +16 a +38 °C
Classe climatica T:
Temperatura ambiente da +16 a +43 °C

6) Livello sonoro A secondo EN 60704-3. A livello maggiore corrisponde rumore maggiore. 2 dB in più sono praticamente impercettibili. 10 dB in più vengono percepiti con volume doppio. I livelli di potenza sonora qui indicati non sono paragonabili con i valori sonori dati in dB (A) per il traffico urbano o per il posto di lavoro.

7) Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.

8) Integrabile coprendo con una porta per mobili.

9) Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile.

10) Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi da incasso sotto il piano di lavoro (misure minime).

11) Assicurarsi che l'armadio o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2017.
Ci riserviamo eventuali modifiche.

Cucine elettrodomestici

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca				Electrolux				
Struttura				Cucine a posa libera				
Tipo risp. contrassegno di vendita				FEH60G3102	FEH60G2102	FEH60P2102	FEH50G3	FEH50P2
Dati di consumo [*) 1)]								
Classe di efficienza energ. A+++ (consumo energetico più basso), …, D (consumo energetico più alto)				A	A	A	A	A
Consumo energetico convenzionale			kWh/ciclo	0,91/47′	0,91/47′	0,91/47′	0,89/50′	0,89/50′
Consumo energetico aria ricircolata/aria calda			kWh/ciclo	0,79/45′	0,79/45′	0,79/45′	0,71/51′	0,79/40′
Consumo in standby stato acceso/spento			W	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0
Consumo energetico autopulizia pirolitica			kWh/ciclo	–	–	–	–	–
Caratteristiche d'impiego [1)]								
Temperatura massima regolabile								
per calore sup. e inf./circolazione dell'aria/aria calda			°C	275/–/275	275/275/–	275/275/–	250/–/250	250/250/–
Temperatura di vapore			°C	–	–	–	–	–
Potenza d'uscita microonde			W	–	–	–	–	–
Superficie utile del grill			cm²	1424	1424	1424	1120	1120
Capacità utilizzabile			l	74	74	74	60	60
Dimensioni [2)]								
Altezza			cm	84,7–86,7	84,7–86,7	84,7–86,7	85,8	85,8
Larghezza			cm	59,6	59,6	59,6	50,0	50,0
Profondità			cm	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Profondità sportelli aperti			cm	110,0	110,0	110,0	100,0	100,0
Altezza regolabile			cm	2,0	2,0	2,0	–	–
Altezza con lamina di copertura aperta			cm	–	–	–	–	–
Peso a vuoto [3)]			kg	47,8	46,5	47,6	44	43
Dotazione								
Piano di cottura								
Capacità			cm³	200	200	800	200	800
Zone di cottura			Quantità	4	4	4	4	4
Diametro	Zona di cottura davanti a sinistra		cm	14–21	21	22	12–18	18
Potenza	Zona di cottura davanti a sinistra		kW	2,2	2,3	2	1,7	2
Diametro	Zona di cottura indietro a sinistra		cm	14,5	14,5	14,5	14	14,5
Potenza	Zona di cottura indietro a sinistra		kW	1,2	1,2	1	1,2	1
Diametro	Zona di cottura davanti a destra		cm	14,5	14,5	14,5	14	14,5
Potenza	Zona di cottura davanti a destra		kW	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Diametro	Zona di cottura indietro a destra		cm	17–26,5	18	18	18	18
Potenza	Zona di cottura indietro a destra		kW	2,4	1,8	1,5	1,8	1,5
Materiale		Acciaio inox/smalto/vetroceramica		–/·/·	–/·/·	–/·/–	–/·/·	–/·/–
Forno								
– Dimensioni interne		Altezza	cm	35,8	35,8	35,8	32,8	32,8
		Larghezza	cm	47,9	47,9	47,9	43,7	43,7
		Profondità	cm	41,1	41,1	41,1	40,1	40,1
Illuminazione/oblò				·/·	·/·	·/·	·/·	·/·
Sistema di riscaldamento:		Calore sup. e inf.		·	·	·	·	·
		Circolazione dell'aria		–	·	·	–	·
		Aria calda		·	–	–	·	–
		Microonde		–	–	–	–	–
		Vapore		–	–	–	–	–
Sistema di pulizia catalitico				–	–	–	–	–
Sistema autopulente pirolitico				–	–	–	–	–
Grill a raggi infrarossi incluso/applicabile ulteriormente				·/–	·/–	·/–	·/–	·/–
Grill a motore/grill con circolazione dell'aria				–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Timer/orologio				–/·	–/–	–/–	–/·	–/–
Cassetto per gli utensili/scaldavivande				·/–	·/–	·/–	·/–	·/–
Collegamento elettrico								
Max. potenza nominale			kW					
Valore d'allacciamento totale mass.			kW	10,5	9,5	10,5	8,0	7,3
Tensione				400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E
Fusibili			A	3×16	3×16	3×16	3×16	3×16
Sicurezza e servizio								
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere				·	·	·	·	·
Paese d'origine				PL	PL	PL	RO	RO
Garanzia			2 anni	·	·	·	·	·
Assistenza tecnica			Electrolux SA	·	·	·	·	·
Nome e indirizzo dell'offerente				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				

Spiegazioni
· compreso o sì
– non disponibile
1) Valori stabiliti in base alla vigente norma EN 50304/60350.
2) Per apparecchi da incasso consultare i dati nei manuali di istruzioni e nel prospetto.
3) Per gli apparecchi da incasso accertarsi che il mobile portante sia in grado di sostenere l'apparecchio.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2017.
Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Forno a microonde

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca				Electrolux	
Struttura/tipo di montaggio				Forno a microonde	Forno a microonde
Libero				·	·
Incasso norma SMS 55 cm/norma Euro 60 cm				°	–
Contrassegno di vendita				EMM15008OW	EMS21400W
Dimensioni					
Altezza			cm	22,4	28,7
Larghezza			cm	42,4	48,5
Profondità			cm	31,5	42,2
Profondità con sportello aperto			cm	65,5	74
Cerniera dello sportello			cm	sinistra	sinistra
Peso a vuoto			kg	8,6	13,3
Dotazione					
Dimensioni interne:	Altezza		cm	17,8	18,5
	Larghezza		cm	27,5	31,4
	Profondità		cm	29,7	31,4
	Superficie utile		cm²	715	985
Volume			l	15	21,23
Oblò/illuminazione interna				·/·	·/·
Materiale spazio cottura				placca laccata in acciaio	placca laccata in acciaio
Regolazione della potenza				elettromeccanica	elettromeccanica
Selezione della potenza				7 livelli elettromeccanico	5 livelli elettromeccanico
Timer/indicatore di controllo				ottico/acustico	ottico/acustico
Orologio				–	· disattivabile
Valori elettrici					
Tensione di rete			V	220–240	230
Frequenza			Hz	50	50
Fusibili			A	10	10
Valore mass. totale per allacciamento elettrico			kW	0,9	1,25
Tipo di allacciamento/alimentazione				cavo 1,0 m	cavo 1,0 m
Caratteristiche d'impiego					
Tipo di funzionamento e potenza nominale					
Valori singoli (per apparecchi combinati)					
Allacciamento microonde			max. Watt	500	800
Allacciamento grill			max. Watt	–	1000
Grill al quarzo/Spiedo a motore				–/–	·/–
Accessori					
Piatto girevole			ø	25,5 cm	27 cm
Griglia/Piatto crostino				–/–	·/·
Sicurezza e servizio					
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere				·	·
Paese d'origine				CN	CN
Garanzia			2 anni	·	·
Assistenza tecnica			Electrolux SA	·	·
Istruzione per l'uso			t/f/i	·	·
Istruzione d'installazione			t/f/i	·	·
Nome e indirizzo dell'offerente				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo	

· compreso o sì
° con sovrapprezzo
– non disponibile

Apparecchi a gas

Informazioni per cucine a gas da incasso e piano da incasso a norma svizzera e norme Euro / Cucine a posa libera

Nome della ditta o della marca		Electrolux								
Tipo di apparecchio		Cucine da incasso 55 cm			Cucine da incasso 60 cm		Piano di cottura in acciaio			C. a posa lib.
Contrassegno di vendita		GHGL446	GHL346	GHL246	GHGL4046	GHL3046	GKM45 Glas	GKM45CN	GKM44CN	FGH50K3
Dimensioni dell'apparecchio e peso netto										
Altezza	cm	75,9	75,9	75,9	59,5	59,5	–	–	–	85,5
Larghezza	cm	54,8	54,8	54,8	59,4	59,4	59,0	58,0	58,0	50,01)
Profondità	cm	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	52,0	52,0	52,0	60,0
Piano di cottura combinabile		GKM45CN	GKM45CN	GKM44CN	GKM45CN	GKM45CN	–	–	–	–
		GKM45	GKM45		GKM45	GKM45	–	–	–	–
		Glas	Glas		Glas	Glas				
Numero zone di cottura		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Peso netto	kg	45,1	42,6	44	41,5	39,4	3,5	3,5	3,5	42
Dotazione zone di cottura raccomandato										
Diametro fondo della pentola / potenza as Ø cm / kW		16–22 / 2,4–0,42	16–22 / 2,4–0,42	16–22 / 2,4–0,42	16–22 / 2,4–0,42	16–22 / 2,4–0,42	–	–	–	16–28 / 3,0–0,72
Diametro fondo della pentola / potenza ps Ø cm / kW		16–22 / 1,8–0,42	16–22 / 1,8–0,42	16–22 / 1,8–0,42	16–22 / 1,8–0,42	16–22 / 1,8–0,42	–	–	–	12–18 / 1,0–0,35
Diametro fondo della pentola / potenza pd Ø cm / kW		16–22 / 2,4–0,42	16–22 / 2,4–0,42	16–22 / 2,4–0,42	16–22 / 2,4–0,42	16–22 / 2,4–0,42	–	–	–	14–24 / 2,0–0,43
Diametro fondo della pentola / potenza ad Ø cm / kW		14–18 / 1,0–0,33	14–18 / 1,0–0,33	14–18 / 1,0–0,33	14–18 / 1,0–0,33	14–18 / 1,0–0,33	–	–	–	14–24 / 2,0–0,43
Dispositivo di sicurezza forno e zone di cottura		·	·	·	·	·	–	–	–	·
Accensione elettrica forno / zone di cottura		· / ·	· / ·	–	· / ·	· / ·	–	–	–	· / ·
Griglia piano cottura 2 pezzi, smaltata		–	–	–	–	–	–	·	·	·
Griglia piano cottura 2 pezzi, in ghisa		–	–	–	–	–	·	–	–	–
Dotazione forno										
Riscaldamento forno		circ. d'aria,	conv.	conv.	circ. d'aria,	conv.	–	–	–	conv.
Selettore funzioni forno		4 posizioni	2 posizioni	–	4 posizioni	2 posizioni	–	–	–	–
Ventilatore circolazione d'aria		·	–	–	·	–	–	–	–	–
Sportello completamente in vetro con tripla vetratura		·	·	·	·	·	–	–	–	doppia vetr.
Forno smalto Swiss-Clean	kW	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	–	–	–	·
Regolatore temperatura forno		150–250 °C	150–250 °C	150–250 °C	150–250 °C	150–250 °C	–	–	–	1–8 150–250 °C
Placca smaltata, smalto Swiss-Clean		·	alu	alu	·	alu	–	–	–	· alu
Illuminazione interna forno / lampade		· / 1	· / 1	–	· / 1	· / 1	–	–	–	–
Grill a raggi infrarossi	kW	· 1,7	· 1,7	–	· 1,7	· 1,7	–	–	–	–
Gril a gas										·
Spiedo a motore elettrico		·	–	–	·	–	–	–	–	–
Supporto per arrosti cromato		accessorio	–	–	accessorio	–	–	–	–	–
Sistema di pulizia / Allacciamenti										
Con sistema di pulizia catalitico		·	–	–	·	–	–	–	–	–
Sistema di pulizia catalitico, dotabile in seguito		–	·	·	–	·	–	–	–	–
Collegamento gas sopra sinistro		–	–	–	–	–	–	–	–	·
Allacciamento gas con ribalta		·	·	·	–	–	–	–	–	–
Cassetto		–	–	–	–	–	–	–	–	·
Allacciamento 230 V 10 A, compr. cavo e spina (tipo 13)		· 1,1 m	· 1,1 m	–	· 1,1 m	· 1,1 m	–	–	–	· 1,5 m
Commutabile per gas liquido 50 mbar (sovrapprezzo)		·	·	·	·	·	–	–	–	·
Omologato SSIGA		15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	10-007-1
ASE Plus		·	·	·	·	·	·	·	·	–
Sicurezza e servizio										
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		·	·	·	·	·	·	·	·	·
Paese d'origine		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	RO
Garanzia	2 anni	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Assistenza tecnica	Electrolux SA	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Istruzioni per l'uso	t/f/i	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Istruzioni per l'incasso	t/f/i	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Nome ed indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo								

Informazioni per fornelli a gas da incasso

Nome della ditta o della marca		Electrolux	
Tipo di apparecchio		Piano di cottura con comandi integrati	
Contrassegno di vendita		GK58DKG4O	GK36DKG2O
Dimensioni dell'apparecchio e peso netto			
Altezza	cm	5,3	5,3
Larghezza	cm	59,0	36,0
Profondità	cm	52,0	52,0
Numero zone di cottura		4	2
Peso netto	kg	10,4	6,6
Dotazione zone di cottura raccomandato			
Diametro fondo della pentola / potenza as Ø cm / kW		12-22 / 1,65-0,55	12-18 / 1,65-0,55
Diametro fondo della pentola / potenza ps Ø cm / kW		18-26 / 2,2-0,95	18-26 / 2,2-0,95
Diametro fondo della pentola / potenza pd Ø cm / kW		12-24 / 1,65-0,55	–
Diametro fondo della pentola / potenza ad Ø cm / kW		12-22 / 1,65-0,55	–
Dispositivo di sicurezza per zone di cottura		·	·
Accensione elettrica per zone di cottura		·	·
Griglia piano cottura in ghisa		2	1
Allacciamento 230 V 10 A compr. cavo e spina (tipo 13)		· 1,5 m	· 1,5 m
Commutabile per gas liquido 50 mbar (sovrapprezzo)		·	·
Omologato SSIGA		14-010-1	14-010-1
Sicurezza e servizio			
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		·	·
Paese d'origine		IT	IT
Garanzia	2 anni	·	·
Assistenza tecnica	Electrolux SA	·	·
Istruzioni per l'uso	t/f/i	·	·
Istruzioni per l'incasso	t/f/i	·	·
Nome ed indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo	

Spiegazioni
· compreso o sì – non disponibile
1) Apparecchi a posa libera
– Distanze minime dai mobiletati bassi 2 cm per lato
– Montaggio in base alle istruzioni

Attenzione: stato dei dati in tabella 01 / 2017.
Ci riserviamo eventuali modifiche

Hauptsitz

Electrolux AG
Badenerstrasse 587
8048 Zürich
www.electrolux.ch

Hauptnummer
Tel. 044 405 81 11
Fax 044 405 81 81
info@electrolux.ch

Verkauf
Tel. 044 405 83 10
Fax 044 405 82 35
verkauf@electrolux.ch

Bestellung
Geräte: directline@electrolux.ch
Prospekte: prospekte@electrolux.ch

Kundendienst mit neun Servicestellen

Telefon 0848 848 111, service@electrolux.ch

5506 Mägenwil
Industriestrasse 10
Fax 062 889 95 80

3018 Bern
Morgenstrasse 131
Fax 031 925 31 30

7000 Chur
Comercialstrasse 19
Fax 081 258 70 58

4133 Pratteln
Schlossstrasse 1
Fax 062 889 95 80

6928 Manno
Via Violino 11
Fax 091 985 29 94

9014 St. Gallen
Zürcherstrasse 204 e
Fax 071 272 11 91

6020 Emmenbrücke
Seetalstrasse 11
Fax 041 419 46 29

1028 Préverenges
Le Trési 6
Fax 021 804 18 31

8048 Zürich
Badenerstrasse 587
Fax 062 889 95 80

Siège principal

Electrolux SA
Badenerstrasse 587
8048 Zurich
www.electrolux.ch

Numéro principal
Tél. 044 405 81 11
Fax 044 405 81 81
info@electrolux.ch

Vente
Tél. 021 811 17 70
Fax 021 811 17 77
vente.preverenges@electrolux.ch

Commande
Appareils: vente.preverenges@electrolux.ch
Prospectus: prospekte@electrolux.ch

Service après-vente avec neuf centres de service

Téléphone 0848 848 111, service@electrolux.ch

5506 Mägenwil
Industriestrasse 10
Fax 062 889 95 80

3018 Berne
Morgenstrasse 131
Fax 031 925 31 30

7000 Coire
Comercialstrasse 19
Fax 081 258 70 58

4133 Pratteln
Schlossstrasse 1
Fax 062 889 95 80

6928 Manno
Via Violino 11
Fax 091 985 29 94

9014 Saint-Gall
Zürcherstrasse 204 e
Fax 071 272 11 91

6020 Emmenbrücke
Seetalstrasse 11
Fax 041 419 46 29

1028 Préverenges
Le Trési 6
Fax 021 804 18 31

8048 Zurich
Badenerstrasse 587
Fax 062 889 95 80

Sede principale

Electrolux SA
Badenerstrasse 587
8048 Zurigo
www.electrolux.ch

Numero principale
Tel. 044 405 81 11
Fax 044 405 81 81
info@electrolux.ch

Vendita
Tel. 091 985 29 80
Fax 091 985 29 84
directline@electrolux.ch

Ordine
Apparecchi: directline@electrolux.ch
Prospetti: prospekte@electrolux.ch

Servizio clienti con nuovi centri di assistenza

Telefono 0848 848 111, service@electrolux.ch

5506 Mägenwil
Industriestrasse 10
Fax 062 889 95 80

3018 Berna
Morgenstrasse 131
Fax 031 925 31 30

7000 Coira
Comercialstrasse 19
Fax 081 258 70 58

4133 Pratteln
Schlossstrasse 1
Fax 062 889 95 80

6928 Manno
Via Violino 11
Fax 091 985 29 94

9014 San Gallo
Zürcherstrasse 204 e
Fax 071 272 11 91

6020 Emmenbrücke
Seetalstrasse 11
Fax 041 419 46 29

1028 Préverenges
Le Trési 6
Fax 021 804 18 31

8048 Zurigo
Badenerstrasse 587
Fax 062 889 95 80

Einscannen und mehr Informationen auf Ihrem Smartphone lesen.

801409664 DIFII 2017/2018 02