Electrolux Catalogue de planification

2020 | 2021

Electrolux

Ce catalogue est valable à partir du 01/03/2020

Sous réserve de vente intermédiaire, échange
de modèle, erreurs et modification des prix.
Les illustrations peuvent différer de l'original.

Livraison aux revendeurs:
Cargo domicile ou camion.

A PROPOS DE CE CATALOGUE

Attention:

Ce catalogue de planification ne doit pas être utilisé comme notice d'installation. Toutes les informations et prescriptions obligatoires figurent dans les notices d'installation fournies avec les appareils.

Modifications:

Les textes, les données et les images sont conformes à la réglementation en vigueur lors de l'impression de ce catalogue de planification. Sous réserve de modifications liées à l'évolution des produits.

Sources utiles:

- Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques FEA www.fea.ch
- cuisine suisse – L'association faîtière www.cuisine-suisse.ch
- Fédération suisse de la pierre naturelle NVS www.nvs.ch
- Société suisse des ingénieurs et des architectes SIA www.sia.ch
- Association Suisse de Normalisation SNV www.snv.ch
- Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux SSIGE www.svgw.ch
- Association suisse industrie et négoce du meuble www.möbelschweiz.ch
- Minergie Suisse www.minergie.ch

Documents utiles:

- Cahier technique SIA 2023: Ventilation des habitations
- Bases de la ventilation des habitations, Huber/Mosbacher, éditions faktor
- cuisine suisse - Manuel technique pour cuisines
- Electrolux, La hotte aspirante – Un manuel des principes de base pour la planification et la vente
- Connaissances Minergie - Un air ambiant sain systèmes d'aération standard dans la maison Minergie
- AEAI Installations aérauliques

1 Cuisinières, fours et machines à café 5

1.1 Fours encastrables 60 cm Euro ProfiLine 6
1.2 Combinaisons de 2 appareils 60 cm Euro ProfiLine 8
1.3 Fours et cuisinières encastrables 55 cm SMS 10
1.4 Combinaisons 55 cm SMS 12
1.5 Fours et cuisinières encastrables 60 cm Euro 14
1.6 Combinaisons de 2 appareils 60 cm Euro 17
1.7 Combinaisons de 3 appareils 60 cm Euro 21
1.8 Machine à café - Encastrement dans une armoire suspendue 60 cm Euro 24
1.9 Micro-ondes - Encastrement dans une armoire suspendue/haute SMS + Euro 25
1.10 Conseils d'installation 25
1.11 Accessoires de montage 26

2 Cuisson sur plaque 27

2.1 Introduction 27
2.2 Plans de cuisson à induction ProfiLine 29
2.3 Plans de cuisson à induction modulaires ProfiLine 30
2.4 Plans de cuisson à induction avec commande intégrée 34
2.5 Plans de cuisson à induction avec commandés à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande 37
2.6 Boîtiers de commande encastrables pour plans de cuisson à induction 38
2.7 Plans de cuisson en vitrocéramique avec commande intégrée 39
2.8 Plans de cuisson en vitrocéramique commandés à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande 43
2.9 Platine de cuisson commandée à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande 46
2.10 Boîtiers de commande et réchauds encastrables 46
2.11 Hauteur du plan de travail pour les combinaisons d`appareils 47
2.12 Combinaisons d'appareils 48
2.13 Cadres d'adaptation pour plans de cuisson 49
2.14 Conseils d'installation 50
2.15 Conseils de planification 53
2.16 Accessoires de montage 54

3 Hottes aspirantes 55

3.1 Pourquoi faut-il une hotte dans une cuisine? 55
3.2 Concepts de l'évacuation de l'air au niveau des centres de cuisson 55
3.3 Hotte aspirante pour plan de cuisson ProfiLine 56
3.4 Aérateur de plan de cuisson ProfiLine avec plan de cuisson, combinaisons d'appareils modulaires, encastrement à fleur 60
3.5 Hottes plafonniers design ProfiLine 63
3.6 Hotte aspirante pour plan de cuisson Combohob 64
3.7 Hottes îlot design 70
3.8 Hottes design murales 76
3.9 Hottes à visière plate 55 et 82,5 cm 83
3.10 Hottes à visière plate 60 et 90 cm 87
3.11 Autres hottes aspirantes 55 cm 92
3.12 Autres hottes aspirantes 60 cm 95
3.13 Données de puissance (débit d'air) 100
3.14 Commande intelligent Hob2Hood 103
3.15 Informations concernant les appareils 104
3.16 Conseils d'installation (mentions légales) 105
3.17 Conseils de planification 105
3.18 Accessoires de montage 107

4 Réfrigérateurs et congélateurs 108

4.1 Solutions d'encastrement pour réfrigérateurs et congélateurs 55 cm (SMS) 108
4.2 Réfrigérateurs et congélateurs 55 cm 109
4.3 Angles d'ouverture de porte 97° / 115° 111
4.4 Solutions d'encastrement pour réfrigérateurs et congélateurs 60 cm (Euro) 112
4.5 Réfrigérateurs et congélateurs 60 cm (Euro) 113
4.6 Centres de réfrigération 115
4.7 Cave à vin 115
4.8 Food Center 116
4.9 Conseils d'installation 118
4.10 Accessoires de montage 118

5 Lave-vaisselle 119

5.1 Solutions d'encastrement avec accessoires pour lave-vaisselle 55 et 60 cm 120
5.2 Lave-vaisselle 55 cm 121
5.3 Lave-vaisselle 60 cm 122
5.4 Lave-vaisselle 45 cm 124
5.5 Longueurs des câbles et tuyaux 125
5.6 Conseils d'installation 126
5.7 Accessoires de montage 127

6 Lave-linge et sèche-linge 128

6.1 Colonne lave-sèche-linge, encastrement dans une armoire 130
6.2 Accessoires de montage 131

7 Appareils à gaz 132

7.1 Cuisinières à gaz encastrables 55 cm 132
7.2 Cuisinières à gaz encastrables 60 cm 132
7.3 Platines de cuisson à gaz encastrables 133
7.4 Réchauds à gaz encastrables - gaz dessus verre 133

1 Cuisinières, fours et machines à café

Encastrement d'un four et steamer dans une armoire haute
Si possible, il est recommandé d'encastrer le four ou le steamer dans une armoire haute afin de profiter d'une utilisation ergonomique de l'appareil.
Pour les solutions regroupant plusieurs appareils, il convient de veiller particulièrement à l'accessibilité des appareils afin de faciliter leur chargement, leur utilisation et leur nettoyage.

Encastrement d'un four et steamer sous plan
L'encastrement dans une armoire sous plan ne pose aucun problème, surtout comme solution de marché de remplacement. Plusieurs fours/steamers sont équipés d'une prise pour plan de cuisson autonome (Modèles consultables dans le catalogue général) ou le raccordement des plans de cuisson est effectué séparément.

Cuisinières
Les cuisinières sont toujours encastrées en combinaison avec un plan de cuisson.
Le panneau de commande intègre la commande du four et les régulateurs d'énergie pour le plan de cuisson placé au dessus.
Les combinaisons possibles figurent au chapitre Cuisson sur plaque à la rubrique 2.12 Combinaisons d'appareils.
Pour l'installation à domicile, il convient de tenir compte de la valeur de raccordement totale.

Les steamers possèdent un réservoir d'eau amovible et un tiroir de remplissage d'eau et n'ont donc pas besoin d'un raccordement d'eau.
L'air de l'enceinte de cuisson et du refroidissement de la niche est évacué vers l'avant dans la cuisine entre le panneau de commande et la porte.

1.1 Fours encastrables 60 cm Euro ProfiLine

Four encastrable
EB6...



Four encastrable Compact 45
EB4...



Tiroir de mise sous vide
VAC140PL



Tiroir de mise sous vide
VAC140PLV



* Mécanisme push-pull (indispensable)
** Le mécanisme push-pull doit être pris en compte dans le calcul de l'épaisseur de la façade

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

1.1.1 Dimensions de la niche pour fours encastrables 60 cm Euro ProfiLine

Encastrement dans une armoire haute



Encastrement dans une armoire sous plan



Type	Hauteur de la niche A [mm]	Hauteur de la niche B [mm]	Raccordement réseau	Ampérage [A]	Valeur de raccordement totale max. [kW]	Cordon d'alimentation
EB6PL70K EB6PL80Q	587-593	min. 600	400V 2-3N~	2-3x10	3.5*	-
EB4PL70K EB4PL80Q EB4PL90K	448-454	min. 460	400V 2N~ / 230V~	2x10/ 1x16	3.0	2.2 m avec torons
VAC140PL	140	140	230V~	10	1.15	2 m avec prise type 12
VAC140PLV	141-143	141-143**	230V~	10	1.15	2 m avec prise type 12

Le câble de raccordement doit avoir une longueur min. de 1.5 m à partir de la sortie de mur et la prise doit être accessible.
Prévoir un raccordement électrique séparé pour chaque appareil, sauf pour les combinaisons plan de cuisson four/cuisinière.
Les tolérances de fabrication des appareils sont de +/-1 mm.

* En cas de raccordement commun d'appareils encastrables EB6... et d'un plan de cuisson autonome par la fiche de l'appareil, il faut tenir compte de la valeur de raccordement totale maximale.

** Pour l'installation directement sous le plan de travail, les dimensions indiquées au chapitre 1.1.2 sont utilisées.

1.1.2 Tiroir de mise sous vide ProfiLine, totalement intégré sous plan de travail

Tiroir de mise sous vide
VAC140PLV

* Mécanisme push-pull (indispensable)
** Le mécanisme push-pull doit être pris en compte dans le calcul de l'épaisseur de la façade

Elément en bois à insérer comme sécurité anti-basculement (Fourni par le client)



Encastrement sous plan

1.2 Combinaisons de 2 appareils 60 cm Euro ProfiLine

Four encastrable + four encastrable Compact 45
EB6... + EB4...



Four encastrable Compact 45 + four encastrable Compact 45
EB4... + EB4...



Tiroir chauffant + four encastrable
WS290SL... + EB6...



Tiroir chauffant + four encastrable Compact 45
WS290SL... + EB4...



Tiroir chauffant + four encastrable Compact 45
WS140SL + EB4..



Tiroir de mise sous vide + four encastrable Compact 45
VAC140PL + EB4..



* La dimension maximale de la niche peut être réduite par un évidement.

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

1.2.1 Dimensions de la niche pour combinaisons de 2 appareils 60 cm Euro ProfiLine (encastrement dans une armoire haute)



Combinaisons d'appareils	Hauteur de la niche A [mm]	Équerre de support B [mm] (bord inférieur)	Raccordement réseau C à partir du fond de la niche [mm]	Raccordement réseau D à partir du fond de la niche [mm]
(C) EB6… + (D) EB4…	1047 - 1052*	596	(E) 30	au-dessus de la niche
(C) EB4… + (D) EB4…	908-913*	457	(E) 30	(E) 480
(C) WS290… + (D) EB6…	885-890*	295	en dessous de la niche	(E) 320
(C) WS290… + (D) EB4…	746-751*	295	en dessous de la niche	(E) 320
(C) WS140SL + (D) EB4…	587-593*	137	en dessous de la niche	(E) 170
(C) VAC140PL + (D) EB4…	587-593*	Pas d'équerre de support, montage direct	en dessous de la niche	(E) 170

Prévoir un raccordement électrique séparé pour chaque appareil.
Vous trouverez les valeurs de raccordement de chaque appareil dans le tableau du chapitre 1.1.1 page 7.
Le câble de raccordement doit avoir une longueur min. de 1.5 m à partir de la sortie de mur et la prise doit être accessible.
Les tolérances de fabrication des appareils sont de +/-1 mm.
* La dimension maximale de la niche peut être réduite par un évidement, voir les dessins détaillés aux page 8.

1.3 Fours et cuisinières encastrables 55 cm SMS

Four encastrable/cuisinière encastrables
EB7.../EH7...



Four encastrable court
EB6...



Four encastrable court + adaptateur de hauteur
EB6... + HA35/55U



* disponible en accessoire

Four encastrable Compact 38
EB3...



Tiroir chauffant
WS21SL



Tiroir chauffant
WS16SL



Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

1.3.1 Dimensions de la niche pour fours encastrables/cuisinières encastrables/tiroirs chauffants 55 cm SMS

Encastrement dans une armoire haute



Encastrement dans une armoire sous plan



Type	Hauteur de la niche A [mm]	Hauteur de la niche B [mm]	Raccordement réseau	Ampérage [A]	Valeur de raccordement totale max. [kW]	Cordon d'alimentation
EB7SL7K	762	min. 762	400V 2-3N~	2-3x10	3.8*	-
EB7SL5XQ EB7GL7K EB7SL4 EB7GL5Q EB7GL4(X)	762	min. 762	400V 2-3N~	2-3x10	3.5*	-
EB7L5(X)D EB7L4(X) EB7L2	762	min. 762	400V 2-3~	2-3x10	3.5	-
EB6SL7K EB6GL7K EB6SL4X EB6GL4X	600	min. 600	400V 2-3N~	2-3x10	3.5*	-
EB6L5(X)D	600	min. 600	400V 2-3~	2-3x10	3.5	-
EB6... + HA35/55U…	635	min. 635	-	-	-	-
EB3SL7K EB3SL9K EB3GL9 EB3GL3	381	381	230V~	10	2.3	2.2 m avec prise type 12
EB3GL7	381	381	230V~	10	1.9	2.2 m avec prise type 12
WS21SL	218	218	230V	10	0.55	1.5 m avec prise type 12
WS16SL	165	165	230V	10	0.43	1.5 m avec prise type 12
EH7GL4X	-	min. 762	400V 2-3N~	2-3x16**	10.85	-
EH7L5(X)D EH7L4(X) EH7L2(X)	-	min. 762	400V 2-3~	2-3x16**	10.85	-
EH7L2-3	-	min. 762	400V 2-3~	2-3x16**	9.0	-
EH7K1 EH7K1-3 EH7K1-2	-	min. 762	400V 2-3~	2-3x16**	10.1 8.5 6.5	-
EH7L4YCN (230V) EH7K1YWE (230V)	-	min. 762	400V 2-3N~ Alternative: 230V~	2-3x16** Alternative: 16***	10.85 10.1	-

Le câble de raccordement doit avoir une longueur min. de 1.5 m à partir de la sortie de mur et la prise doit être accessible.
Prévoir un raccordement électrique séparé pour chaque appareil, sauf pour les combinaisons plan de cuisson four/cuisinière.
Les tolérances de fabrication des appareils sont de +/-1 mm.

* En cas de raccordement commun d'appareils encastrables EB6... et d'un plan de cuisson autonome par la fiche de l'appareil, il faut tenir compte de la valeur de raccordement totale maximale.

** Lors du raccordement du plan de cuisson à EH7... un disjoncteur de 3x16A est recommandé

*** En cas de raccordement à 230V~ 16A, le fonctionnement est limité. Le four et le plan de cuisson ne peuvent être utilisés qu'alternativement.

1.4 Combinaisons 55 cm SMS

Four encastrable + four encastrable Compact 38
EB7... + EB3... (SMS9/6)



Four encastrable Compact 38 + four encastrable
EB3... + EB7... (SMS 9/6)



Adaptateur de hauteur + four encastrable court + four encastrable Compact 38 HA35/55U + EB6... + EB3.... (SMS 8/6)



Adaptateur de hauteur + four encastrable Compact 38 + four encastrable court HA35/55U + EB3... + EB6.... (SMS 8/6)



Tiroir chauffant + four encastrable court
WS16SL + EB6... (SMS 6/6)



Four encastrable Compact 38 + four encastrable Compact 38
EB3... + EB3... (SMS 6/6)



Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

Tiroir chauffant + four encastrable Compact 38
WS21SL + EB3...



Tiroir chauffant + four encastrable court + four encastrable Compact 38
WS16SL + EB6...+ EB3... (SMS 9/6)



1.4.1 Dimensions de la niche pour combinaisons 55 cm SMS (encastrement dans une armoire haute)



Combinaisons d'appareils	Hauteur de la niche A [mm]	Équerre de support B [mm] (bord inférieur)	Équerre de support C [mm] (bord inférieur)	Raccordement réseau D à partir du fond de la niche [mm]	Raccordement réseau E à partir du fond de la niche [mm]	Raccordement réseau F à partir du fond de la niche [mm]
(D) EB7… + (E) EB3…	1142	759	-	(G) 30	au-dessus de la niche	-
(D) EB7… + (E) EB6…	1142	380	-	en dessous de la niche	(E) 410	-
(D) WS16SL + (E) EB6… + (F) EB3…	1142	164	759	en dessous de la niche	(E) 200	au-dessus de la niche
HA35/55U + (D) EB6… + (E) EB3…	1014	631	-	(G) 60	au-dessus de la niche	-
HA35/55U + (D) EB3… + (E) EB6…	1014	415	-	en dessous de la niche	(G) 500	-
(D) WS16SL + (E) EB6…	762	164	-	en dessous de la niche	(G) 200	-
(D) EB3… + (E) EB3…	762	380	-	en dessous de la niche	au-dessus de la niche	-
(D) WS21SL + (E) EB3…	600	214	-	en dessous de la niche	au-dessus de la niche	-

Prévoir un raccordement électrique séparé pour chaque appareil.
Vous trouverez les valeurs de raccordement de chaque appareil dans le tableau du chapitre 1.3.1 page 11.
Le câble de raccordement doit avoir une longueur min. de 1.5 m à partir de la sortie de mur et la prise doit être accessible.
Les tolérances de fabrication des appareils sont de +/-1 mm.

1.5 Fours et cuisinières encastrables 60 cm Euro

Four encastrable/cuisinière encastrable
EB6.../EH6...



Four encastrable/cuisinière encastrable + adaptateur de hauteur
EB6.../EH6... + HA35/60U



* Disponible en accessoire

Four encastrable Compact 45
EB4...



Four encastrable Compact 38
EB3...



Tiroir chauffant
WS290SL...



Tiroir chauffant
WS200SL



Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

Tiroir chauffant
WS140SL



Tiroir des accessoires
ZS140GL



Tiroir des accessoires
ZS70GL



1.5.1 Dimensions de la niche pour fours et cuisinières encastrables 60 cm Euro

Encastrement dans une armoire haute



Encastrement dans une armoire sous plan



Type	Hauteur de la niche A [mm]	Hauteur de la niche B [mm]	Raccordement réseau	Ampérage [A]	Valeur de raccordement totale max. [kW]	Cordon d'alimentation
EB6SL70K EB6SL80(Q) EB6GL70K EB6GL80 EB6GL50Q EB6GL40(X)	587-593	min. 600	400V 2-3N~	2-3x10	3.5*	-
EB6L50(X)D EB6L80 EB6L40(X) EB6L20	587-593	min. 600	400V 2-3~	2-3x10	3.5	-
EB6…./EH6… + HA35/60U	-	min. 635	-	-	-	-
EB4SL70K EB4SL80 EB4SL90K EB4SL40 EB4GL70K EB4GL90K EB4GL40	448-454	min. 460	400V 2N~ / 230V~	2x10 / 1x16	3.0	2.2 m avec torons
EB4GL70	448-454	min. 460	230V~	10	1.3	2.2 m avec prise type 12
EB4L90	448-454	min. 460	230V~	10	1.2	2.2 m avec prise type 12
EB3SL70K EB3SL90K EB3GL90 EB3GL30	378 - 387	min. 392	230V~	10	2.3	2.2 m avec prise type 12
EB3GL70	378 - 387	min. 392	230V~	10	1.9	2.2 m avec prise type 12
WS290SL	294	296	230V~	10	0.55	1.5 m avec prise type 12
WS200SL	202	204	230V~	10	0.55	1.5 m avec prise type 12
WS140SL	137	139	230V~	10	0.43	1.5 m avec prise type 12
ZS140GL	141-143	141-143	-	-	-	-
ZS70GL	72-74	72-74	-	-	-	-
EH6GL40X	-	min. 600	400V 2-3N~	2-3x16**	10.85	-
EH6L50D EH6L40(X) EH6L20	-	min. 600	400V 2-3~	2-3x16**	10.85	-
EH6K10	-	min. 600	400V 2-3~	2-3x16**	10.1	-
EH6L40YCN (230V) EH6L20YWE (230V)	-	min. 762	400V 2-3N~ Alternative: 230V~	2-3x16** Alternative: 16***	10.85	-

Le câble de raccordement doit avoir une longueur min. de 1.5 m à partir de la sortie de mur et la prise doit être accessible.
Prévoir un raccordement électrique séparé pour chaque appareil, sauf pour les combinaisons plan de cuisson four/cuisinière.
Les tolérances de fabrication des appareils sont de +/-1 mm.

* En cas de raccordement commun d'appareils encastrables EB6.. et d'un plan de cuisson autonome par la fiche de l'appareil, il faut tenir compte de la valeur de raccordement totale maximale.

** Lors du raccordement du plan de cuisson à EH6... un disjoncteur de 3x16A est recommandé

*** En cas de raccordement à 230V~ 16A, le fonctionnement est limité. Le four et le plan de cuisson ne peuvent être utilisés qu'alternativement.

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

1.6 Combinaisons de 2 appareils 60 cm Euro

Four encastrable + four encastrable Compact 38
EB6... + EB3...



Four encastrable + four encastrable Compact 45
EB6... + EB4...



Four encastrable Compact 45 + four encastrable Compact 45
EB4... + EB4...



Four encastrable Compact 38 + four encastrable Compact 38
EB3... + EB3...



Four encastrable Compact 45 + four encastrable Compact 38
EB4... + EB3...



Tiroir chauffant + four encastrable
WS290SL... + EB6...



* La dimension maximale de la niche peut être réduite par un évidement.

Tiroir chauffant + four encastrable Compact 45
WS140SL... + EB4...



Tiroir chauffant + four encastrable Compact 45
WS290SL... + EB4...



Tiroir chauffant + four encastrable Compact 38
WS290SL... + EB3...



Tiroir chauffant + four encastrable
WS200SL + EB6...



Tiroir chauffant + four encastrable Compact 38
WS200SL + EB3...



Tiroir des accessoires + four encastrable Compact 45
ZS140GL... + EB4...



* La dimension maximale de la niche peut être réduite par un évidement.

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

Tiroir encastré + four encastrable
ZS140GL... + EB6...



* La dimension maximale de la niche peut être réduite par un évidement.

1.6.1 Dimensions de la niche pour combinaisons de 2 appareils Euro (encastrement dans une armoire haute)



Type	Hauteur de la niche A [mm]	Équerre de support B [mm] (bord inférieur)	Raccordement réseau C à partir du fond de la niche [mm]	Raccordement réseau D à partir du fond de la niche [mm]
(C) EB6… + EB3…	977-983*	594	(E) 30	au-dessus de la niche
(C) EB6… + EB4…	1046-1052*	596	(E) 30	au-dessus de la niche
(C) EB4… + (D) EB4…	907-913*	457	(E) 30	(E) 500
(C) EB4… + (D) EB3…	834-846*	457	(E) 30	au-dessus de la niche
(C) EB3… + (D) EB3…	773-779*	390	en dessous de la niche	au-dessus de la niche
(C) WS290SL… + (D) EB6…	884-890*	295	en dessous de la niche	(E) 320
(C) WS290SL… + (D) EB4…	745-751*	295	en dessous de la niche	(E) 320
(C) WS290SL… + (D) EB3…	678-684*	295	en dessous de la niche	au-dessus de la niche
(C) WS200SL + (D) EB6	791-797*	203	en dessous de la niche	(E) 230
(C) WS200SL + (D) EB3	587-593*	203	en dessous de la niche	au-dessus de la niche
(C) WS140SL + (D) EB4…	587-593*	137	en dessous de la niche	(E) 170
(C) ZS140GL + (D) EB4…	587-593*	Pas d'équerre de support, montage direct	-	(E) 170
(C) ZS140GL + (D) EB6…	726-732*	Pas d'équerre de support, montage direct	-	(E) 170

Prévoir un raccordement électrique séparé pour chaque appareil.
Vous trouverez les valeurs de raccordement de chaque appareil dans le tableau du chapitre 1.5.1 page 16.
Le câble de raccordement doit avoir une longueur min. de 1.5 m à partir de la sortie de mur et la prise doit être accessible.
Les tolérances de fabrication des appareils sont de +/-1 mm.
* La dimension maximale de la niche peut être réduite par un évidement, voir les dessins détaillés aux pages 17-19.

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

1.7 Combinaisons de 3 appareils 60 cm Euro

Four encastrable Compact 38 + four encastrable Compact 38 + four encastrable Compact 38
EB3... + EB3... + EB3...



Tiroir chauffant + four encastrable + four encastrable Compact 38
WS290SL... + EB6... + EB3...



Tiroir chauffant + four encastrable Compact 45 + four encastrable Compact 45
WS290SL... + EB4... + EB4...



Tiroir chauffant + four encastrable Compact 38 + four encastrable Compact 38
WS290SL... + EB3... + EB3...



Tiroir chauffant + four encastrable + four encastrable Compact 38
WS200SL + EB6... + EB3...



Tiroir chauffant + four encastrable Compact 38 + four encastrable Compact 38
WS200SL + EB3... + EB3...



* La dimension maximale de la niche peut être réduite par un évidement.

Tiroir de mise sous vide/Tiroir des accessoires + four encastrable Compact 45 + four encastrable Compact 45
VAC140PL(V)/ZS140GL + EB4... + EB4...



Tiroir chauffant + four encastrable Compact 45 + four encastrable Compact 45
WS200SL + EB4... + EB4...



Tiroir des accessoires + four encastrable Compact 45 + four encastrable Compact 45
ZS70GL + EB4... + EB4...



Remplacement de la combinaison de marchés de remplacement remplacée:
Four encastrable + four encastrable Compact 38 (EB6… + EB3…)

* La dimension maximale de la niche peut être réduite par un évidement.

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

1.7.1 Dimensions de la niche pour combinaisons de 3 appareils 60 cm Euro (encastrement dans une armoire haute)



Type	Hauteur de la niche A [mm]	Équerre de support B [mm] (bord inférieur)	Équerre de support C [mm] (bord inférieur)	Raccordement réseau D à partir du fond de la niche [mm]	Raccordement réseau E à partir du fond de la niche [mm]	Raccordement réseau F à partir du fond de la niche [mm]
(D) EB3… + (E) EB3… + (F) EB3...	1160-1167*	388	778	en dessous de la niche	au-dessus de la niche	au-dessus de la niche
(D) WS290SL… + (E) EB6… + (F) EB3...	1273-1280*	295	891	en dessous de la niche	(G) 320	au-dessus de la niche
(D) WS290SL… + (E) EB4… + (F) EB4...	1201-1208*	294	752	en dessous de la niche	(G) 320	au-dessus de la niche
(D) WS290SL… + (E) EB3… + (F) EB3...	1067-1074*	294	685	en dessous de la niche	au-dessus de la niche	au-dessus de la niche
(D) WS200SL + (E) EB6… + (F) EB3...	1180-1187*	202	798	en dessous de la niche	(G) 230	au-dessus de la niche
(D) WS200SL + (E) EB3… + (F) EB3…	975-982*	202	592	en dessous de la niche	au-dessus de la niche	au-dessus de la niche
(D) VAC140PL(V) / ZS140GL + (E) EB4… + (F) EB4…	1044-1051*	Pas d'équerre de support, montage direct	595	en dessous de la niche / -	(G) 170	au-dessus de la niche
(D) WS200SL + (E) EB4… + (F) EB4...	1109-1116*	202	660	en dessous de la niche	(G) 230	au-dessus de la niche
(D) ZS70GL + (E) EB4… + (F) EB4…	977-983*	Pas d'équerre de support, montage direct	527	-	(G) 30	au-dessus de la niche

Prévoir un raccordement électrique séparé pour chaque appareil.
Vous trouverez les valeurs de raccordement de chaque appareil dans le tableau du chapitre 1.5.1 page 16.
Le câble de raccordement doit avoir une longueur min. de 1.5 m à partir de la sortie de mur et la prise doit être accessible.
Les tolérances de fabrication des appareils sont de +/-1 mm.
* La dimension maximale de la niche peut être réduite par un évidement, voir les dessins détaillés aux pages 21/22.

1.8 Machine à café - Encastrement dans une armoire suspendue 60 cm Euro

Encastrement dans une armoire haute



Encastrement dans une armoire haute avec four encastrable Compact 45 EB4...



Encastrement dans une armoire haute



Encastrement dans une armoire haute avec four encastrable Compact 45 EB4...



Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

1.9 Micro-ondes - Encastrement dans une armoire suspendue/haute SMS + Euro

MERB152545, EMM15008OW, 55 cm SMS 2/6
Encastrement dans une armoire suspendue



Taille de l'enceinte de cuisson du four:
178 x 275 x 297 mm

MER15-254/W, EMM15008OW, 55 cm SMS 2/6
Encastrement dans une armoire haute



Taille de l'enceinte de cuisson du four:
178 x 275 x 297 mm

1.10 Conseils d'installation

Si l'appareil est installé dans un meuble dont le matériau est inflammable, il convient de respecter impérativement les normes NIN SEV 1000 (directives en matière de protection contre les incendies ainsi que les règlements dictés par l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie).

Si l'appareil est installé à proximité d'installations de chauffage au bois, l'installateur doit prévoir une plaque isolante, réfractaire et calorifuge sur toute la hauteur de l'appareil et d'au moins 30 cm de profondeur à des fins de sécurité.

Fixation des four et cuisinière en norme SMS



Fixation des four et cuisinière en norme Euro



Le branchement électrique de l'appareil doit être effectué par un professionnel qualifié.

1.11 Accessoires de montage

Article	Utilisation
BA762/60 CN **BA762/60 SW**	Adaptateur en largeur – il permet l'encastrement de cuisinières et fours SMS (6/6) dans les cuisines en norme Euro  Le câble de raccordement doit avoir une longueur min. de 1.5 m
HA35/55U CN/SP	Élément d'adaptation en hauteur – pour l'encastrement de four encastrable courts en norme SMS dans une niche 5/6, H 3.5 / L 54.8 / P 56 cm, pour EB6... (SMS 5/6)
HA35/60U CN/SP **HA35/60U WE/SW**	Élément d'adaptation en hauteur H 3.5 / L 59.4 / P 56 cm – pour l'encastrement de fours et cuisinières en norme Euro, hauteur 5/6, 63.5 cm
BISUPPORT	Équerre de support – pour l'encastrement superposé des fours encastrable, fours encastrable courts ou fours encastrable compacts. Pour les fours compacts EB3... et EB4... ainsi que pour les tiroir chauffant WS..., l'équerre de support est fournie.
BS – AP2MM	Base de 2 mm permettant de compenser la hauteur de la niche, 2 pièces
BD100	Bouchon pour les modèles Ex-V, Ø 100 mm, permettant de boucher le conduit d'évacuation (en place)

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

2 Cuisson sur plaque

2.1 Introduction

ProfiLine
La gamme modulaire ProfiLine se compose de trois éléments de base : Teppan Yaki, Wok et un plan de cuisson à induction 38 cm. La modularité de ce système offre une multitude de combinaisons des éléments de base en fonction des besoins. Tous les appareils ProfiLine peuvent être encastrés à fleur ou à plat et sont équipés d'une commande intégrée.

Plans de cuissons à induction
Les plans de cuisson à induction sont des plans de cuisson en vitrocéramique équipés de bobines d'induction. Tous les plans de cuisson à induction sans cadre (GK…O) peuvent être encastrés à fleur ou à plat.
En revanche, les plans de cuisson à induction avec cadre (GK…CN) sont installés uniquement à plat.

Les plans de cuisson à induction sont disponibles avec les types de commande suivants:

• avec commande intégrée

• commandé à partir de la cuisinière

• commandé par boîtier de commande

La technologie d'induction est de plus en plus appréciée pour ses nombreux avantages:
- Propreté: les résidus et éclaboussures ne risquent pas de brûler, puisque les alentours des zones e cuisson restent froids.
- Rapidité: à bonne température jusqu'à 60% plus rapidement qu'avec les modèles à corps de chauffe rayonnants.
- Sécurité: les zones de cuisson non utilisées s'éteignent automatiquement.
- Économie: jusqu'à 30% d'économie d'énergie par rapport aux modèles à corps de chauffe rayonnants.

Plans de cuisson en vitrocéramique
Tous les plans de cuisson en vitrocéramique d'Electrolux sont équipés de corps de chauffe Top-Light qui chauffent les zones de cuisson en quelques secondes à pleine puissance. Tous les plans de cuisson en vitrocéramique sans cadre (GK…O) peuvent être encastrés à fleur ou à plat. En revanche, les plans de cuisson en vitrocéramique avec cadre (GK…CN) sont installés uniquement à plat.

Les plans de cuisson en vitrocéramique sont disponibles avec les types de commande suivants:

• avec commande intégrée

• commandé à partir de la cuisinière

• commandé par boîtier de commande

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

2.2 Plans de cuisson à induction ProfiLine

GK906TSILO Hotte aspirante L: min. 900 mm



Hauteur du verre: 5 mm
Rayon du verre: 7 mm

GK78FTIPO Hotte aspirante L: min. 825 mm



Hauteur du verre: 5 mm
Rayon du verre: 7 mm

2.2.1 Dimensions de découpe pour les plans de cuisson à induction ProfiLine, encastrement à fleur



Type	Découpe A x B [mm]	Distance min. C [mm]	Dimensions fente X x Y x Z [mm]	Raccordement	Ampérage [A]	Puissance [kW]	Type de câble*
GK906TSILO	880 x 490	55	906 x 516 x 8	400V 3N~	3 x 16	11.0	1.5 m, sans prise**
GK78FTIPO	750 x 490	55	776 x 516 x 8	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**

*** Le câble installé est important pour la sécurité et ne doit donc pas être retiré de l'appareil.**

**** Raccordement par une boîte de dérivation existante**

2.2.2 Dimensions de découpe pour les plans de cuisson à induction modulaires ProfiLine, encastrement à plat



Type	Découpe A x B [mm]	Distance min. C [mm]	Raccordement	Ampérage [A]	Puissance [kW]	Type de câble*
GK906TSILO	880 x 490	55	400V 3N~	3 x 16	11.0	1.5 m, sans prise**

*** Le câble installé est important pour la sécurité et ne doit donc pas être retiré de l'appareil.**

**** Raccordement par une boîte de dérivation existante**

2.3 Plans de cuisson à induction modulaires ProfiLine

TY38TSICN Hotte aspirante L: min. 550 mm



Hauteur du cadre: 5 mm
Rayon du cadre: 7 mm

WOK38TSIO Hotte aspirante L: min. 550 mm



Hauteur du verre: 5 mm
Rayon du verre: 7 mm

GK38TSIDO Hotte aspirante L: min. 550 mm



Hauteur du verre: 5 mm
Rayon du verre: 7 mm

GK58FTIPO Hotte aspirante L: min. 550 mm



Hauteur du verre: 5 mm
Rayon du verre: 7 mm

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

2.3.1 Dimensions de découpe pour les plans de cuisson à induction modulaires ProfiLine, encastrement à fleur



Type	Découpe A x B [mm]	Distance min. C [mm]	Dimensions fente X x Y x Z [mm]	Raccordement	Ampérage [A]	Puissance [kW]	Type de câble*
GK58FTIPO	560 x 490	55	586 x 516 x 8	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
TY38TSILCN	360 x 490	55	386 x 516 x 8	230V~	1 x 16	2.8	1.5 m, prise type 23
WOK38TSILO	360 x 490	55	386 x 516 x 8	230V~	1 x 16	3.2	1.5 m, prise type 23
GK38TSILO	360 x 490	55	386 x 516 x 8	230V~	1 x 16	3.7	1.5 m, prise type 23

*** Le câble installé est important pour la sécurité et ne doit donc pas être retiré de l'appareil.**
**** Raccordement par une boîte de dérivation existante**
***** S'applique uniquement aux types TY38TSILCN, WOK38TSILO, GK38TSILO**

2.3.2 Dimensions de découpe pour les plans de cuisson à induction modulaires ProfiLine, encastrement à plat



Type	Découpe A x B [mm]	Distance min. C [mm]	Raccordement	Ampérage [A]	Puissance [kW]	Type de câble*
TY38TSILCN	360 x 490	55	230V~	1 x 16	2.8	1.5 m, prise type 23
WOK38TSILO	360 x 490	55	230V~	1 x 16	3.2	1.5 m, prise type 23
GK38TSILO	360 x 490	55	230V~	1 x 16	3.7	1.5 m, prise type 23

*** Le câble installé est important pour la sécurité et ne doit donc pas être retiré de l'appareil.**
**** Raccordement par une boîte de dérivation existante**
***** S'applique uniquement aux types TY38TSILCN, WOK38TSILO, GK38TSILO**

2.3.3 Plans de cuisson à induction modulaires ProfiLine, combinaisons d'appareils

GK38TSILO (GK38TSO), WOK38TSILO (2x 38)



TY38TSILCN, GK38TSILO (GK38TSO) (2x 38)



WOK38TSILO, GK58FTIPO, GK58TSIBO (1x 38, 1x 58)



GK38TSILO (GK38TSO), TY38TSILCN, WOK38TSILO (3x 38)



GK38TSILO (GK38TSO), WOK38TSILO (1x 38, 1x 58, 1x 38)



GK58FTIPO, GK58TSIBO (2x 58)



Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

2.3.4 Dimensions de découpe pour les plans de cuisson à induction modulaires ProfiLine, combinaisons d'appareils





Type	Découpe A x B [mm]	Distance min. C [mm]	Dimensions fente X x Y x Z [mm]	Raccordement	Ampérage [A]	Puissance [kW]	Type de câble*
GK38TSILO (GK38TSO), WOK38TSILO (2x 38)	749 x 496	55	769 x 516 x 8	Voir page 31			
TY38TSILCN, GK38TSILO (GK38TSO) (2x 38)	749 x 496	55	769 x 516 x 8				
WOK38TSILO, GK58FTIPO, GK58TSIBO (1x 38, 1x 58)	949 x 496	55	969 x 516 x 8				
GK58FTIPO, GK58TSIBO (2x 58)	1149 x 496	55	1169 x 516 x 8				





GK38TSILO (GK38TSO), TY38TSILCN, WOK38TSILO (3x 38)	1132 x 496	55	1152 x 516 x 8	Voir page 31			
GK38TSILO (GK38TSO), WOK38TSILO (1x 38, 1x 58, 1x 38)	1332 x 496	55	1352 x 516 x 8				

*** Le câble installé est important pour la sécurité et ne doit donc pas être retiré de l'appareil.**

Accessoires de montage: VTRAVERSE



2.4 Plans de cuisson à induction avec commande intégrée

GK80TSILO Hotte aspirante L: min. 825 mm



Hauteur du verre: 5 mm
Rayon du verre: 7 mm

GK78FTIFO
GK78TSIPO
GK78TSIBO Hotte aspirante L: min. 825 mm



Hauteur du verre: 5 mm
Rayon du verre: 7 mm

GK78TSIBCN Hotte aspirante L: min. 825 mm



Hauteur du cadre: 3 mm
Rayon du cadre: 3 mm

GK69FTIFO
GK69TSIPO
GK69TSIBO
GK69TSIO Hotte aspirante L: min. 550 mm



Hauteur du verre: 5 mm
Rayon du verre: 7 mm

GK69TSIBCN Hotte aspirante L: min. 550 mm



Hauteur du cadre: 3 mm
Rayon du cadre: 3 mm

GK653TSIF Hotte aspirante L: min. 550 mm



Hauteur du verre: 4 mm
Rayon du verre: 3 mm

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

GK58TSILO
GK58TSIPO
GK58TSIBO
GK58TSIO
GK58TCIO

Hotte aspirante L: min. 550 mm



Hauteur du verre: 5 mm
Rayon du verre: 7 mm

GK58TSIPLCN

Hotte aspirante L: min. 550 mm



Hauteur du cadre: 3 mm
Rayon du cadre: 3 mm

GK58TSIPCN
GK58TSIBCN
GK58TSICN
GK58TCICN

Hotte aspirante L: min. 550 mm



Hauteur du cadre: 3 mm
Rayon du cadre: 3 mm

2.4.1 Dimensions de découpe pour les plans de cuisson à induction avec commande intégrée, encastrement à fleur



Type	Découpe A x B [mm]	Distance min. C [mm]	Dimensions fente X x Y x Z [mm]	Raccordement	Ampérage [A]	Puissance [kW]	Type de câble*
GK80TSILO	780 x 490	55	806 x 516 x 8	400V 3N~	3 x 16	11.0	1.5 m, sans prise**
GK78FTIFO	750 x 490	55	776 x 516 x 8	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK78TSIPO	750 x 490	55	776 x 516 x 8	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK78TSIBO	750 x 490	55	776 x 516 x 8	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK69FTIFO	680 x 490	55	706 x 516 x 8	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK69TSIPO	680 x 490	55	706 x 516 x 8	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK69TSIBO	680 x 490	55	706 x 516 x 8	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK69TSIO	680 x 490	55	706 x 516 x 8	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK58TSILO	560 x 490	55	586 x 516 x 8	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK58TSIPO	560 x 490	55	586 x 516 x 8	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK58TSIBO	560 x 490	55	586 x 516 x 8	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK58TSIO	560 x 490	55	586 x 516 x 8	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK58TCIO	560 x 490	55	586 x 516 x 8	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**

*** Le câble installé est important pour la sécurité et ne doit donc pas être retiré de l'appareil.**
**** Raccordement par une boîte de dérivation existante**

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

2.4.2 Dimensions de découpe pour les plans de cuisson à induction avec commande intégrée, encastrement à plat





Type	Découpe A x B [mm]	Distance min. C [mm]	Raccordement	Ampérage [A]	Puissance [kW]	Type de câble*
GK80TSILO	780 x 490	55	400V 3N~	3 x 16	11.0	1.5 m, sans prise**
GK78TSIPO	750 x 490	55	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK78TSIBO	750 x 490	55	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK78TSIBCN		55	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK69TSIPO	680 x 490	55	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK69TSIBO	680 x 490	55	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK69TSIO	680 x 490	55	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK69TSIBCN	680 x 490	55	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK653TSIF	534-637 x 490-507	entrer	400V 2N~	2 x 16	6.9	1.5 m, sans prise**
GK58TSILO	560 x 490	55	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK58TSIPO	560 x 490	55	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK58TSIPCN	560 x 490	55	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK58TSIBO	560 x 490	55	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK58TSIBCN	560 x 490	55	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK58TSIO	560 x 490	55	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK58TSICN	560 x 490	55	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK58TSIPLCN	564-600 x 490-530	entrer	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK58TCIO	560 x 490	55	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK58TCICN	560 x 490	55	400V 2N~	2 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**

*** Le câble installé est important pour la sécurité et ne doit donc pas être retiré de l'appareil.**
**** Raccordement par une boîte de dérivation existante**

2.5 Plans de cuisson à induction avec commandés à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande

GK58ICN Hotte aspirante L: min. 550 mm



Hauteur du cadre: 3 mm
Rayon du cadre: 3 mm

GK58IO Hotte aspirante L: min. 550 mm



Hauteur du verre: 5 mm
Rayon du verre: 7 mm

2.5.1 Dimensions de découpe pour les plans de cuisson à induction avec commandés à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande, encastrement à fleur



Type	Découpe A x B [mm]	Distance min. C [mm]	Dimensions fente X x Y x Z [mm]	Raccordement	Ampérage [A]	Puissance [kW]	Type de câble*
GK58IO	560 x 490	55	586 x 516 x 8	Boîtier de commande		7.35	0.5 m, Connecteur

*** Das montierte Netz-Anschlusskabel ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und darf daher nicht vom Gerät entfernt werden.**

2.5.2 Dimensions de découpe pour les plans de cuisson à induction avec commandés à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande, encastrement à plat



Type	Découpe A x B [mm]	Distance min. C [mm]	Raccordement	Ampérage [A]	Puissance [kW]	Type de câble*
GK58ICN	560 x 490	55	Boîtier de commande		7.35	0.5 m, Connecteur
GK58IO	560 x 490	55			7.35	0.5 m, Connecteur

*** Le câble installé est important pour la sécurité et ne doit donc pas être retiré de l'appareil.**

2.6 Boîtiers de commande encastrables pour plans de cuisson à induction

ESSL4ISP pour GK58ICN et GK58IO



* Marché de remplacement aussi découpe h 69-80 mm, l 352-355 mm

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

2.7 Plans de cuisson en vitrocéramique avec commande intégrée

GK80TSPLCN Hotte aspirante L: min. 825 mm



Hauteur du cadre: 3 mm
Rayon du cadre: 3 mm

GK78TSO Hotte aspirante L: min. 825 mm



Hauteur du verre: 4 mm
Rayon du verre: 7 mm

GK78TSCN Hotte aspirante L: min. 825 mm



Hauteur du cadre: 3 mm
Rayon du cadre: 3 mm

GK69TSO Hotte aspirante L: min. 550 mm



Hauteur du verre: 4 mm
Rayon du verre: 7 mm

GK69TSCN Hotte aspirante L: min. 550 mm



Hauteur du cadre: 3 mm
Rayon du cadre: 3 mm

GK65TSF Hotte aspirante L: min. 550 mm



Hauteur du verre: 4 mm
Rayon du verre: 3 mm

GK58TSO
GK58TCO

Hotte aspirante L: min. 550 mm



Hauteur du verre: 4 mm
Rayon du verre: 7 mm

GK58TSCN
GK58TCCN

Hotte aspirante L: min. 550 mm



Hauteur du cadre: 3 mm
Rayon du cadre: 3 mm

GK58TSPLCN

Hotte aspirante L: min. 550 mm



Hauteur du cadre: 3 mm
Rayon du cadre: 3 mm

GK56TSO

Hotte aspirante L: min. 550 mm



Hauteur du verre: 4 mm
Rayon du verre: 2 mm

GK56TSCN

Hotte aspirante L: min. 550 mm



Hauteur du cadre: 3 mm
Rayon du cadre: 2 mm

GK38TSO

Hotte aspirante L: min. 550 mm



Hauteur du verre: 5 mm
Rayon du verre: 7 mm

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

GK29TCO Hotte aspirante L: min. 550 mm



Hauteur du verre: 4 mm
Rayon du verre: 7 mm

2.7.1 Dimensions de découpe pour les plans de cuisson en vitrocéramique avec commande intégrée, encastrement à fleur



Type	Découpe A x B [mm]	Distance min. C [mm]	Dimensions fente X x Y x Z [mm]	Raccordement	Ampérage [A]	Puissance [kW]	Type de câble*
GK78TSO	750 x 490	55	776 x 516 x 8	400V 2-3~	2-3 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK69TSO	680 x 490	55	706 x 516 x 8	400V 2-3~	2-3 x 16	7.0	1.5 m, sans prise**
GK58TSO	560 x 490	55	586 x 516 x 8	400V 2-3~	2-3 x 16	6.5	1.5 m, sans prise**
GK58TCO	560 x 490	55	586 x 516 x 8	400V 2-3~	2-3 x 16	6.5	1.5 m, sans prise**
GK56TSO	510 x 470	entrer	536 x 496 x 8	400V 2-3~	2-3 x 16	6.0	1.5 m, prise type 23
GK38TSO	360 x 490	55	386 x 516 x 8	230V~	1 x 16	3.5	1.5 m, sans prise**
GK29TCO	270 x 490	55	296 x 516 x 8	230V~	1 x 16	2.9	1.5 m, sans prise**

*** Le câble installé est important pour la sécurité et ne doit donc pas être retiré de l'appareil.**

**** Raccordement par une boîte de dérivation existante**

2.7.2 Dimensions de découpe pour les plans de cuisson en vitrocéramique avec commande intégrée, encastrement à plat





Type	Découpe A x B [mm]	Distance min. C [mm]	Raccordement	Ampérage [A]	Puissance [kW]	Type de câble*
GK80TSPLCN	780-810 x 500-530	einmitten	400V 2-3~	2-3 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK78TSO	750 x 490	55	400V 2-3~	2-3 x 16	7.35	1,5 m, sans prise**
GK78TSCN	750 x 490	55	400V 2-3~	2-3 x 16	7.35	1.5 m, sans prise**
GK69TSO	680 x 490	55	400V 2-3~	2-3 x 16	7.0	1.5 m, sans prise**
GK69TSCN	680 x 490	55	400V 2-3~	2-3 x 16	7.0	1.5 m, sans prise**
GK65TSF	510-637 x 466-507	entrer	400V 2-3~	2-3 x 16	5.3	1.5 m, sans prise**
GK58TSO	560 x 490	55	400V 2-3~	2-3 x 16	6.5	1.5 m, sans prise**
GK58TSCN	560 x 490	55	400V 2-3~	2-3 x 16	6.5	1.5 m, sans prise**
GK58TCO	560 x 490	55	400V 2-3~	2-3 x 16	6.5	1.5 m, sans prise**
GK58TCCN	560 x 490	55	400V 2-3~	2-3 x 16	6.5	1.5 m, sans prise**
GK58TSPLCN	560-600 x 490-530	entrer	400V 2-3~	2-3 x 16	6.5	1.5 m, sans prise**
GK56TSO	510 x 470	entrer	400V 2-3~	2-3 x 16	6.0	1.5 m, sans prise**
GK56TSCN	540 x 500	50	400V 2-3~	2-3 x 16	6.0	1.5 m, sans prise**
GK38TSO	360 x 490	55	230V~	1 x 16	3.5	1.5 m, prise type 23
GK29TCO	270 x 490	55	230V~	1 x 16	2.9	1.5 m, sans prise**

*** Le câble installé est important pour la sécurité et ne doit donc pas être retiré de l'appareil.**

**** Raccordement par une boîte de dérivation existante**

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

2.8 Plans de cuisson en vitrocéramique commandés à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande

GK80LPLCN
GK80RPLCN

Hotte aspirante L: min. 825 mm



Hauteur du cadre: 3 mm
Rayon du cadre: 3 mm

GK78CCN

Hotte aspirante L: min. 825 mm



Hauteur du cadre: 3 mm
Rayon du cadre: 3 mm

GK65PF

Hotte aspirante L: min. 550 mm



Hauteur du verre: 4 mm
Rayon du verre: 4 mm

GK58CCN
GK58PCN
GK58CN
GK583CN

Hotte aspirante L: min. 550 mm



Hauteur du cadre: 3 mm
Rayon du cadre: 3 mm

GK56PO

Hotte aspirante L: min. 550 mm



Hauteur du verre: 4 mm
Rayon du verre: 2 mm

GK56PCN
GK56CN

Hotte aspirante L: min. 550 mm



Hauteur du cadre: 3 mm
Rayon du cadre: 2 mm

GK56PPLCN
GK56PLCN

Hotte aspirante L: min. 550 mm



Hauteur du cadre: 3 mm
Rayon du cadre: 3 mm

GK56PPLRCN

Hotte aspirante L: min. 550 mm



Hauteur du cadre: 3 mm
Rayon du cadre: 20 mm

2.8.1 Dimensions de découpe pour plans de cuisson en vitrocéramique commandés à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande, encastrement à fleur



Type	Découpe A x B [mm]	Distance min. C [mm]	Dimensions fente X x Y x Z [mm]	Raccordement	Ampérage [A]	Puissance [kW]	Type de câble*
GK56PO	510 x 470	centrer	536 x 496 x 8	Boîtier de commande		7.0	0.5 m, Connecteur

*** Le câble installé est important pour la sécurité et ne doit donc pas être retiré de l'appareil.**

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

2.8.2 Dimensions de découpe pour plans de cuisson en vitrocéramique commandés à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande, encastrement à plat





Type	Découpe A x B [mm]	Distance min. C [mm]	Raccordement	Ampérage [A]	Puissance [kW]	Type de câble*
GK80LPLCN	780-810 x 500-530	centrer	Voir cuisinière ou boîtier de commande		7.1	0.5 m, Connecteur
GK80RPLCN	780-810 x 500-530	centrer			7.1	0.5 m, Connecteur
GK78CCN	752 x 490	55			7.35	0.5 m, Connecteur
GK65PF	530-637 x 484-507	centrer			7.0	0.5 m, Connecteur
GK58CCN	560 x 490	55			7.35	0.5 m, Connecteur
GK58PCN	560 x 490	55			7.1	0.5 m, Connecteur
GK58CN	560 x 490	55			7.1	0.5 m, Connecteur
GK58YCN	560 x 490	55			7.1	0.5 m, Connecteur
GK583CN	560 x 490	55			5.3	0.5 m, Connecteur
GK56PO	510 x 470	centrer			7.0	0.5 m, Connecteur
GK56PCN	540 x 500	50			7.1	0.5 m, Connecteur
GK56CN	540 x 500	50			7.1	0.5 m, Connecteur
GK56YCN	540 x 500	50			7.1	0.5 m, Connecteur
GK56PPLCN	540-570 x 500-530	centrer			7.1	0.5 m, Connecteur
GK56PLCN	540-570 x 500-530	centrer			7.1	0.5 m, Connecteur
GK56PPLRCN	540-565 x 500-525	centrer			7.0	0.5 m, Connecteur

*** Le câble installé est important pour la sécurité et ne doit donc pas être retiré de l'appareil.**

2.9 Platine de cuisson commandée à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande

KM412.2 Hotte aspirante L: min. 550 mm



pour régulateurs d'énergie
Hauteur du cadre: 3 mm
Rayon du cadre: 20 mm

2.9.1 Dimensions de découpe pour platine de cuisson commandée à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande, encastrement à plat





Type	Découpe A x B [mm]	Distance min. C [mm]	Raccordement	Ampérage [A]	Puissance [kW]	Type de câble*
KM412.2	560 x 490	55	Voir cuisinière ou boîtier de commande		6.5	0.5 m, Connecteur

*** Le câble installé est important pour la sécurité et ne doit donc pas être retiré de l'appareil.**

2.10 Boîtiers de commande et réchauds encastrables

ESSL4ISP
ESGL4ECN
ESGL4ESP
ESGL4EWE



* Marché de remplacement aussi découpe h 69-80 mm, l 352-355 mm

ERGL4ESP
ERGL4EWE



Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

2.11 Hauteur du plan de travail pour les combinaisons d`appareils

Plan de cuisson sans four dans la partie juste en dessous:
Hauteur minimale du plan de travail: 12 mm



* La dimension minimale de 60 mm ne s'applique qu'aux tables e cuisson à induction en version SlimFit. Pour d'autres plans de cuisson voir 2.14.3 und 2.14.4.

Plan de cuisson avec four/cuisinière dans la partie juste en dessous:



	Plans de cuisson à induction avec commande intégrée		Plans de cuisson à induction avec commandés à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande		Plans de cuisson en vitrocéramique avec commande intégrée		Plans de cuisson en vitrocéramique commandés à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande	
Encastrement	**Type**	**Hauteur du plan de travail C [mm]**	**Type**	**Hauteur du plan de travail C [mm]**	**Type**	**Hauteur du plan de travail C [mm]**	**Type**	**Hauteur du plan de travail C [mm]**
Encastrement à fleur ou encastrement à plat	GK906TSILO GK80TSILO GK78FTIPO* GK78FTIFO* GK78TSIPO GK78TSIBO GK69FTIFO* GK69TSIPO GK69TSIBO GK69TSIO GK58FTIPO* GK58TSILO GK58TSIPO GK58TSIBO GK58TSIO GK58TCIO	**28**	GK58IO	**28** 2)	GK78TSO GK69TSO GK58TSO GK56TSO GK38TSO GK29TCO	**28**	GK56PO	**28**
	GK38TSIDO	**40** 1)	-	**-**				
Encastrement à plat	GK78TSIBCN GK69TSIBCN GK653TSIF GK58TSIPCN GK58TSIBCN GK58TSICN GK58TSIPLCN GK58TCICN	**28**	GK58ICN	**28** 2)	GK80TSPLCN GK78TSO GK78TSCN GK69TSO GK69TSCN GK65TSF GK58TSO GK58TSCN GK58TCCN GK58TSPLCN GK56TSO GK56TSCN GK38TSO GK29TCO	**28**	GK80LPLCN GK80RPLCN GK78CCN GK65PF GK56PO GK56PCN GK56CN GK56YCN GK58CCN GK58PCN GK58CN GK58YCN GK583CN GK56PPLCN GK56PLCN GK56PPLRCN	**28**

1) Un entrefer de 2 mm entre le bord inférieur du plan de travail et le bord supérieur de l'appareil est pris en compte dans la hauteur du plan de travail.
2) Conditions: montage vertical central du boîtier de commande dans le panneau.
* pour encastrement à fleur

2.12 Combinaisons d'appareils

Plans de cuissons à induction et plans de cuisson en vitrocéramique	GK58ICN GK58IO	GK583CN	GK58PCN GK56PCN	GK58CN GK56CN	GK58YCN GK56YCN	GK56PLCN	GK56PPLCN	GK56PPLRCN	GK80RPLCN GK80LPLCN	GK58CCN GK78CCN	GK65PF GK56PO
Valeurs de raccordement en kW	7.35	5.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.35	7.0
Cuisinières encastrables 55 SMS // 60 EURO - possibilités de raccordement et valeurs de raccordement totales en kW											
EH7K1-3		8.3									
EH7K1 // EH6K10						10.6					
EH7L2-3		8.8	10.6								
EH7L2/EH7L2X // EH6L20			10.6	10.6		10.6	10.6	10.5	10.6	10.85	10.5
EH7L4/EH7L4X // EH6L40/EH6L40X			10.6	10.6		10.6	10.6	10.5	10.6	10.85	10.5
EH7L5D/EH7L5XD // EH6L50D			10.6	10.6		10.6	10.6	10.5	10.6	10.85	10.5
EH7L8			10.6	10.6		10.6	10.6	10.5	10.6	10.85	10.5
EH7GL4X //EH6GL40X			10.6	10.6		10.6	10.6	10.5	10.6	10.85	10.5
EH7L4Y //EH6L40Y / EH6L20Y*	10.85				10.6						
EH7K1Y*	10.1				10.1						
Réchauds encastrables 55 SMS - possibilités de raccordement et valeurs de raccordement totales en kW											
ERGL4E			7.1	7.1		7.1	7.1	7.0	7.1	7.35	7.0
Boîtiers de commande encastrables 55 SMS et 60 EURO - possibilités de raccordement et valeurs de raccordement totales en kW											
ESGL4E			7.1	7.1		7.1	7.1	7.0	7.1	7.35	7.0
ESSL4ISP	7.35										

Platines de cuisson et sets de plaques de cuisson	KM412.2	PS+B412	PS+B423	PS+B42	PS+B302	PS+B303	PS+B32	PSB200/202
Valeurs de raccordement en kW	6.5	6.0	7.0	7.5	5.0	5.5	5.5	3.5
Cuisinières encastrables 55 SMS // 60 EURO - possibilités de raccordement et valeurs de raccordement totales en kW								
EH7K1-2								6.5
EH7K1-3					8.0	8.5	8.5	
EH7K1 // EH6K10	9.5	9.0	10.0	10.5				
EH7L2-3					8.5	9.0	9.0	
EH7L2/EH7L2X // EH6L20	10.0	9.5	10.5	11.0				
EH7L4/EH7L4X // EH6L40/EH6L40X	10.0	9.5	10.5	11.0				
EH7L5D/EH7L5XD // EH6L50D	10.0	9.5	10.5	11.0				
EH7L8	10.0	9.5	10.5	11.0				
EH7GL4X //EH6GL40X	10.0	9.5	10.5	11.0				
Réchauds encastrables 55 SMS - possibilités de raccordement et valeurs de raccordement totales en kW								
ERGL4E	6.5	6.0	7.0	7.5				
Boîtiers de commande encastrables 55 SMS et 60 EURO - possibilités de raccordement et valeurs de raccordement totales en kW								
ESGL4E	6.5	6.0	7.0	7.5				

Conformément aux prescriptions de la plupart des entreprises d'électricité suisses, la puissance connectée maximale des cuisinières (plan de cuisson compris) est limitée à 10 kW pour un raccordement de 400V 2-3 ~ 50 Hz.
*** Les appareils dotés de composants 230V doivent impérativement être raccordés avec un conducteur neutre.**

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

2.13 Cadres d’adaptation pour plans de cuisson

AR618/548

GK58..CN (tous les modèles) avec cadre adaptateur AR 618/548
GK58..O
Encastrement: plan de cuisson posé



AR600/588

GK58..CN (tous les modèles) avec cadre adaptateur AR 600/588
GK58..O
Encastrement: plan de cuisson posé



AR738/548

GK69..CN (tous les modèles) avec cadre adaptateur AR738/548
GK69..O
Encastrement: plan de cuisson posé



AR808/548

GK 78..CN (tous les modèles) avec cadre adaptateur AR 808/548-750 chromé
GK 78..O
Encastrement: plan de cuisson posé



2.14 Conseils d’installation

2.14.1 Types d’encastrement

Installation simple des plans de cuisson à plat avec Optifix:
Pas de fixation séparée dans l’évidement: il suffit de découper, de brancher et d’encastrer, c’est tout!
Les ressorts d’installation font partie du produit et ne nécessitent pas d’installation séparée avant l’encastrement.

OptiFix est livré avec tous les plans de cuisson à plat comportant le logo suivant:

Installation simple des plans de cuisson à fleur avec FLUSHKIT:
FLUSHKIT est un kit d’installation permettant de réaliser un encastrement à fleur parfait des plans de cuisson sans cadre. Il se compose de masses d’égalisation malléables et d’un joint spécial. Electrolux recommande d’utiliser cette nouvelle variante d’encastrement à fleur pour les raisons suivantes:

1. Élévation confortable du plan de cuisson permettant de compenser les tolérances grâce aux masses d'égalisation malléables



2. Le cordon d’étanchéité rouge empêche le silicone de passer sous la plaque de verre.



FLUSHKIT est fourni avec tous les plans de cuisson sans cadre, mais peut aussi être commandé séparément **via le Service Pièces Détachées**.
En termes de sécurité, il est recommandé d’encastrer une surface vitrée de 0,2 à 1 mm d’épaisseur sous le plan de travail (destinée à récupérer les débordements de liquides).
Toutes les dimensions de fente sont définies pour une largeur de joint de 3 mm.
Si nécessaire, une largeur de joint de 2 mm peut être utilisée. Vous trouverez l‘exemple suivant:
3 mm Fuge: dimension de fente = 586 x 516 x 8
2 mm Fuge: dimension de fente = 584 x 514 x 8

2.14.2 Plans de cuisson à induction SlimFit-Design

Aucune mesure requise pour l’aération et la ventilation
Les nouveaux plans de cuisson à induction d’Electrolux, à design SlimFit et disponibles à partir de l’année de fabrication 2018, ne requièrent aucune mesure ni pour l’aération (p. ex. orifice d’aération dans la paroi arrière), ni pour la ventilation. La ventilation ne guide plus l’air vers l’avant, mais latéralement, ce qui permet d’éliminer la fente d’aération sinon indispensable sous le plan de travail.





Le câble de raccordement sort frontalement sur l’arrière et est flexible. Les pièces sous tension sont isolées.
Le montage d’un fond de protection n’est plus indispensable, puisqu’aucune mesure n’est requise pour l’aération et la ventilation et que les pièces sous tension sont isolées.

Les schémas pour l’encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

2.14.3 Plans de cuisson à induction design traditionelle



Fente d'aération de 2 mm
Les plans de cuisson à induction traditionnelles d'Electrolux sans SlimFit-Design sont aérés et ne nécessitent qu'une évacuation d'air minimale. Pour cela, il faut veiller à laisser une fente d'aération d'au moins 2 mm sur toute la largeur de la niche (voir illustration évacuation de l'air) entre le plan de travail et l'arête supérieure de la façade du meuble placé en dessous (appareil encastré).

Accessoires de montage pour plans de cuisson en vitrocéramique design traditionelle:
Afin d'exploiter l'espace sous le plan de cuisson pour y placer un tiroir bas, il convient d'utiliser une protection thermique et contre les contacts accidentels sous le plan de cuisson. Pour cela, il est possible d'utiliser un Probox ou une protection thermique et contre les contacts accidentels (TSB):

Probox:
Disponible en plusieurs modèles, le Probox est adapté à chaque plan de cuisson. Il doit être vissé sur le bac du plan de cuisson avant l'encastrement.
Aperçu des modèles Probox pour les plans de cuisson à induction:

Accessoires de montage	Pour les modèles:	
PB38IRW	TY38TSICN WOK38TSIO GK38TSIDO	Un espace de 15 mm est requis pour le ProBox sous le bac du plan de cuisson: 

TSB (tôle de protection thermique et contre les contacts accidentels):
Disponible en plusieurs modèles, la TSB doit être adaptée à la largeur de l'armoire sous plan. Une installation ultérieure de la TSB est également possible; la fixation à l'armoire sous plan est réalisée au moyen de brides latérales.

TSB	Largeur B			
TSB 55-GK **TSB 60-GK** **TSB 82-GK** **TSB 90-GK**	51.0 cm 56.0 cm 78.5 cm 86.0 cm			
TSB100/150GK	**Largeur armoire**	**TSB Largeur B**	**Position des vis**	
	1000 mm	956–970 mm	1 + 3	
	1100 mm	1056–1070 mm	2 + 4	
	1200 mm	1156–1170 mm	3 + 5	
	1300 mm	1256–1270 mm	4 + 6	
	1400 mm	1356–1370 mm	5 + 7	
	1500 mm	1456–1470 mm	6 + 8	

2.14.4 Plans de cuisson en vitrocéramique

Accessoires de montage pour plans de cuisson en vitrocéramique:
Afin d'exploiter l'espace sous le plan de cuisson pour y placer un tiroir bas, il convient d'utiliser une protection thermique et contre les contacts accidentels sous le plan de cuisson. Pour cela, il est possible d'utiliser un Probox ou une protection thermique et contre les contacts accidentels (TSB):

Probox:
Disponible en plusieurs modèles, le Probox est adapté à chaque plan de cuisson. Il doit être vissé sur le bac du plan de cuisson avant l'encastrement.

Aperçu des modèles Probox pour les plans de cuisson en vitrocéramique:

Probox	Pour les modèles:	
PBOX-8R9I	GK78TSO/CN	Un espace de 15 mm est requis pour le ProBox sous le bac du plan de cuisson: 
PBOX-7IR8I	GK69TSO/CN	
PBOX-6IR	GK58TSO/CN GK58TCO/CN	
PB38IRW	GK38TSO	

TSB (tôle de protection thermique et contre les contacts accidentels):
Disponible en plusieurs modèles, la TSB doit être adaptée à la largeur de l'armoire sous plan. Une installation ultérieure de la TSB est également possible; la fixation à l'armoire sous plan est réalisée au moyen de brides latérales.

TSB	Largeur B			
TSB 55-GK **TSB 60-GK** **TSB 82-GK** **TSB 90-GK**	51.0 cm 56.0 cm 78.5 cm 86.0 cm			
AB-GK	49.0-90.0			
TSB100/150GK	**Largeur armoire**	**TSB Largeur B**	**Position des vis**	
	1000 mm	956–970 mm	1 + 3	
	1100 mm	1056–1070 mm	2 + 4	
	1200 mm	1156–1170 mm	3 + 5	
	1300 mm	1256–1270 mm	4 + 6	
	1400 mm	1356–1370 mm	5 + 7	
	1500 mm	1456–1470 mm	6 + 8	

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

2.15 Conseils de planification

2.15.1 Distances à respecter par rapport à l'entourage périphérique du plan de cuisson



Distance A (plan de cuisson - hotte aspirante):
La distance minimale entre le plan de cuisson et la hotte aspirante est indiquée en page 104.

Distance B (plan de cuisson - mur latéral):
La distance minimale entre le bord de découpe du plan de cuisson et l'arête intérieure du mur latéral ou de matériaux inflammables est de 50 mm.

Distance C (plan de cuisson - mur arrière):
La distance minimale entre le bord de découpe du plan de cuisson et l'arête intérieure du mur arrière ou de matériaux inflammables est indiquée dans les tableaux de dimensions de découpe (distance minimale C) pour chaque plan de cuisson.

Si l'appareil est installé dans un meuble dont le matériau est inflammable, il convient de respecter impérativement les normes NIN SEV 1000 (directives en matière de protection contre les incendies ainsi que les règlements dictés par l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie).

Si l'appareil est installé à proximité d'installations de chauffage au bois, l'installateur doit prévoir une plaque isolante, réfractaire et calorifuge sur toute la hauteur de l'appareil et d'au moins 30 cm de profondeur à des fins de sécurité.

Le branchement électrique de l'appareil doit être effectué par un professionnel qualifié.

2.15.2 Encastrement de GK...O dans des plans de travail

Encastrement à surfaces jointives dans des plans de travail en verre:



2.16 Accessoires de montage

Article	Utilisation
TSB 55-GK (B 51 cm) **TSB 60-GK** (B 56 cm) **TSB 82-GK** (B 78,5 cm) **TSB 90-GK** (B 86 cm)	Tôle de protection thermique et contre les contacts accidentels pour le placement d'un tiroir bas sous les plans de cuisson
TSB 100/150-GK (B 95,6 - 147 cm)	Tôle de protection thermique et contre les contacts accidentels pour le placement d'un tiroir bas sous les plans de cuisson de largeurs 96, 106, 116, 126, 136, 146 cm
AB-GK	Tôle de protection pour le placement d'un tiroir sous le plan de cuisson en vitrocéramique.
PBOX-8R9I **PBOX-7IR8I** **PBOX-6IR**	Tôle de protection thermique et contre les contacts accidentels pour le placement d'un tiroir bas sous les plans de cuisson autonomes en vitrocéramique Pour les modèles: GK78TSO/CN Pour les modèles: GK69TSO/CN Pour les modèles: GK58TSO/CN, GK58TCO/CN
PB38IRW	Pour les modèles: TY38TSICN, WOK38TSIO, GK38TSIDO, GK38TSO
VTRAVERSE	Traverse de connexion pour l'encastrement modulaire à fleur des appareils ProfiLine
FLUSHKIT	Kit pour l'encastrement à fleur de plans de cuisson sans cadre
AKEB/GKTC	Câble spécial d'1 m pour le raccordement d'un plan de cuisson en vitrocéramique à commande Touch Control aux fours encastrables Profi Steam (sauf Profi Steam Compact), 400 V 3E, avec fiche de raccordement pour: **Plans de cuisson en vitrocéramique 400V 2–3E**
AKEB/GKTCI	Câble spécial d'1 m pour le raccordement d'un plan de cuisson à induction à commande Touch Control aux fours encastrables Profi Steam (sauf Profi Steam Compact), 400V 2NE, avec fiche de raccordement pour: **plans de cuisson à induction**
AR618/548	Cadre d'adaptation pour rénovation ou remplacement d'anciens plans de cuisson en vitrocéramique nécessitant une découpe de L 56/P 49 cm dans le plan de travail (cadre = L 61.8/P 54.8 cm)
AR738/548	Cadre d'adaptation pour rénovation ou remplacement d'anciens plans de cuisson en vitrocéramique nécessitant une découpe de L 68/P 49 cm dans le plan de travail (cadre = L 73.8/P 54.8 cm)
AR808/548	Cadre d'adaptation pour rénovation ou remplacement d'anciens plans de cuisson en vitrocéramique nécessitant une découpe de L 75/P 49 cm dans le plan de travail (cadre = L 80.8/P 54.8 cm)
AR600/588	Cadre d'adaptation pour rénovation ou remplacement d'anciens plans de cuisson en vitrocéramique nécessitant une découpe de L 56/P 49 cm dans le plan de travail (cadre = L 60/P 58.8 cm)
AK6040	EH, ER, ES Centronica L/GL (jusqu'à 1997) pour: GK nouveau avec zone à double circuit, avec 3 ou 4 zones de cuisson, KM 412.2 (AK4 x 6pR – 2 x 14p 400V)
AK6200	EH, ER, ES (jusqu'en 1997) avec régulateurs d'énergie à double circuit arrière gauche pour: GK nouveau avec zone à double circuit arrière droite **(intervertir les régulateurs d'énergie 2–3 existants)** (AK4 x 6pR x 14p 400V)
AK6010	EH, ER, ES nouveau pour: GK (1985–1997) sans zone à double circuit, avec 3 ou 4 zones de cuisson (AK2 x 14p – 4 x 6pR 400V)
AK6280	EH, ER, ES nouveau pour: set de plaques en fonte et CN 412/413/423 (jusqu'en 1997), avec 3 ou 4 zones de cuisson (AK2 x 14p – 4 x 6pR 400V)
KB6430	Faisceau de câbles pour le raccordement d'une plaque en fonte à raccord fileté au câble d'adaptation avec connexion par fiches 14p (KB1 x 6pR – 1 x GPs 400V) AK6280 est également nécessaire.
EH = cuisinière encastrable, ER = réchaud encastrable, ES = boîtier de commande encastrable, GK = plan de cuisson en vitrocéramique	

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

3 Hottes aspirantes

3.1 Pourquoi faut-il une hotte dans une cuisine?

L'humidité et les odeurs produites lors de la cuisson constituent un défi sur le plan de l'aération et de l'hygiène dans la cuisine.

L'aération des locaux peut être assurée par ventilation naturelle en ouvrant les fenêtres et les portes ou de manière électrique à l'aide d'équipements motorisés, p. ex. des hottes aspirantes. Dans les cuisines, l'échange d'air doit être particulièrement important en raison de la formation accrue de condensation et de vapeur d'eau lors de la cuisson. En cas d'aération et de ventilation par les fenêtres ouvertes, le résultat est plutôt aléatoire, étant donné que l'aération dépend de la température et du vent. Plus la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur est grande, plus la force ascensionnelle et, par conséquent, l'échange d'air sont élevés. En cas de vent fort ou d'ouverture de fenêtres ou de portes supplémentaires (courant d'air), l'échange d'air peut être multiplié. Cet échange d'air incontrôlé entraîne des pertes énergétiques et thermiques. Par ailleurs, l'aération par les fenêtres élimine difficilement les particules de graisses. La ventilation et l'aération de la cuisine ne peuvent être assurées de manière efficace que si l'échange d'air est réalisé de manière contrôlée. C'est pourquoi les cuisines sont ventilées et aérées à l'aide de hottes aspirantes commandées par un moteur électrique. Les hottes aspirantes accélèrent l'échange d'air dans la cuisine, éliminent les particules de graisses et neutralisent les odeurs. En mode évacuation, elles acheminent en outre l'humidité vers l'extérieur. La planification minutieuse de l'apport d'air frais et de l'évacuation d'air est déterminante pour le fonctionnement de la hotte.

Source: Electrolux, La hotte aspirante, Un manuel des principes de base pour la planification et la vente, édition 2020

3.2 Concepts de l'évacuation de l'air au niveau des centres de cuisson

Hotte à évacuation
Pour ce mode de fonctionnement, il convient de planifier la source de l'amenée d'air frais requise.
Selon le principe «l'air évacué a besoin d'un apport d'air», cela peut être réalisé avec une fenêtre ou une autre ouverture d'aération. La plupart des hottes d'Electrolux sont conçues de manière standard pour la commande réglée sur site, par exemple par une fenêtre à actionnement automatique. La fenêtre s'ouvre et se ferme parallèlement au fonctionnement de la hotte.



Hotte à recyclage
Dans cette variante, il faut veiller à ce que le jet d'air sortant ne percute pas les meubles et murs, entraînant des flux transversaux indésirables au dessus du plan de cuisson. Ce système ne transporte pas de vapeur d'eau; il est donc utilisé de préférence en combinaison avec une aération douce.



3.3 Hotte aspirante pour plan de cuisson ProfiLine

3.3.1 Agencement recyclage, exemple avec accessoires cassette de recyclage d’air (KITEXPO)

DMPL0150SW



Découpe:
Manchon 216a x 85a montage à gauche ou en arrière sur place possible.

Accessoires fournis voir page 59

Sur demande, agencements supplémentaires possibles

3.3.2 Agencement air d`évacuation

DMPL0150SW



Découpe:
Manchon 216a x 85a (prémonté) montage à gauche ou en arrière sur place possible.

Accessoires fournis voir page 59

Sur demande, agencements supplémentaires possibles

Les schémas pour l’encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

3.3.3 Dimensions de l`appareil pour hotte aspirante pour plan de cuisson ProfiLine

DMPL0150SW - 600 mm



DMPL0150SW - 700 mm



DMPL0150SW - 800 mm



3.3.4 Dimensions du meuble pour hotte aspirante pour plan de cuisson ProfiLine

DMPL0150SW

Le panneau frontal neutre, le fond de protection, la paroi arrière et le fond de finition doivent pouvoir être démontés.

A Panneau frontal neutre (requis, remplace PBOX ou TSB)
B Fond de protection (requis, remplace PBOX ou TSB)
C Paroi arrière (en option)
D Fond de finition (en option)







Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

3.3.5 Accessoires cassette de recyclage d’air

KITEXPO



Filtre à charbons actifs Long Life régénérable (durée de vie jusqu‘à 4 ans)

VTRAVERSE (accessoire) + équerre de fixation (fournie DMPL0150SW)

Avec 2 aérateur de plan de cuisson, installer l‘équerre de montage.



Accessoires fournis

DMPL0150SW	
Nombre (pièces)	**Describtion**
2	Canal plat 221a x 89a, courbure 15°
2	Canal plat 221a x 89a, canal sans manchon, longeur 500 mm
1	Canal plat 221a x 89a courbure 90°, horizontale
1	Canal plat 221a x 89a, canal flexible, avec manchon préfromé sur les deux côtés, longueur droite 200-500 mm
2	Canal plat, liaison/manchon
1	Manchon 217a x 86a (pour moteur)

Les schémas pour l’encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

3.4 Aérateur de plan de cuisson ProfiLine avec plan de cuisson, combinaisons d'appareils modulaires, encastrement à fleur

GK38TSILO* (GK38TSO), DMPL0150SW, GK38TSILO* (GK38TSO)



TY38TSILCN*, DMPL0150SW, GK38TSILO* (GK38TSO)



GK38TSILO (GK38TSO), DMPL0150SW, WOK38TSILO**



GK38TSILO* (GK38TSO), DMPL0150SW, TY38TSILCN*, DMPL0150SW, WOK38TSILO**



GK38TSIDO (GK38TSO), DMPL0150SW, DMPL0150SW, WOK38TSIO**

TY38TSICN, DMPL0150SW, GK58FTIPO, (GK58TSIBO)*, DMPL0150SW, WOK38TSIO****



* Position d'encastrement également interchangeable
** Le WOK38TSILO doit toujours être monté à droite.
*** GK58 doit toujours être encastré entre 2 DMPL0150SW

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

3.4.1 Dimensions de découpe pour hotte aspirante pour plan de cuisson ProfiLine avec plan de cuisson, combinaisons d'appareils modulaires, encastrement à fleur



Type	Découpe A x B [mm]	Distance min. C [mm]	Dimensions fente X x Y x Z [mm]
GK38TSILO* (GK38TSO), DMPL0150SW, GK38TSILO* (GK38TSO)	867 x 496	42	887 x 516 x 8
TY38TSILCN*, DMPL0150SW, GK38TSILO* (GK38TSO)	867 x 496	42	887 x 516 x 8
GK38TSILO (GK38TSO), DMPL0150SW, WOK38TSILO**	867 x 496	42	887 x 516 x 8



GK38TSILO (GK38TSO), DMPL0150SW, TY38TSILCN*, DMPL0150SW, WOK38TSILO**	1368 x 496	42	1388 x 516 x 8

* Position d'encastrement également interchangeable
** Le WOK38TSILO doit toujours être monté à droite.



Accessoires de montage: VTRAVERSE

Type	Découpe A x B [mm]	Distance min. C [mm]	Dimensions fente X x Y x Z [mm]
GK38TSILO (GK38TSO), DMPL0150SW, DMPL0150SW, WOK38TSILO**	1568 x 496	42	1588 x 516 x 8
TY38TSILCN, DMPL0150SW, GK58FTIPO, GK58TSIBO*, DMPL0150SW, WOK38TSILO****	1568 x 496	42	1588 x 516 x 8

* Position d'encastrement également interchangeable
** Le WOK38TSILO doit toujours être monté à droite.
*** GK58 doit toujours être encastré entre 2 DMPL0150SW

Accessoires de montage: VTRAVERSE
(votre page S. 55)



VTRAVERSE avec équerre de fixation
(votre page 59



Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

3.5 Hottes plafonniers design ProfiLine

IHPL1240WE



Indication:
Distance entre la zone de cuisson et le bord inférieur de la hotte max. 1500 mm

Découpe:: 475 x 1178 mm
Position de la sortie d’air variable, possible sur tous les côtés

3.6 Hotte aspirante pour plan de cuisson Combohob

3.6.1 Agencement recyclage, exemples

DMGL8371SW/DMGL8321SW



Accessoires fournis voir page 69

Sur demande, agencements supplémentaires possibles

3.6.2 Agencement évacuation, exemples

DMGL8361SW/DMGL8311SW



Accessoires fournis voir page 69

Sur demande, agencements supplémentaires possibles

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

3.6.3 Dimensions recyclage (R)

DMGL8371SW/DMGL8321SW

R -600



R ≥ 750





Indication:
Même dimensions de découpe que le prédécesseur DMGL8370SW/DMGL8320SW

3.6.4 Dimensions évacuation (E)

DMGL8361SW/DMGL8311SW

E -600



E -650



Indication: Même dimensions de découpe que le prédécesseur DMGL8370SW/DMGL8320SW

3.6.5 Cotes canaux



3.6.6 Découpe de la paroi arrière sous le plan de travail



* avec canal plat Pos. 11

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

3.6.7 Découpe du fond de l’armoire sous le plan de travail



La position de la découpe dépend de la profondeur du plan de travail et de la profondeur de l’armoire. Il faut la déterminer individuellement.

Nous recommandons de réinsérer la pièce découpée telle qu’elle est représentée et de la visser au fond de l’armoire.

3.6.8 Dimensions de découpe Combohob, encastrement à fleur



3.6.9 Dimensions de découpe Combohob, encastrement à plat



Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

3.6.10 Cordon électrique

Type	Raccordement	Ampérage [A]	Puissance [kW]	Type de câble*
DMGL8371SW/DMGL8321SW	400 V 2-3N	2-3 x 16	7.35	1.5 m, sans prise*
DMGL8361SW/DMGL8311SW	400 V 2-3N	2-3 x 16	7.35	1.5 m, sans prise*

*** Raccordement par une boîte de dérivation existante**

3.6.11 Accessoires fournis

DMGL8371SW/DMGL8321SW (recyclage)		
Nombre (pièces)	**Pos. voir p. 63**	**Utilisation**
1	**1**	Boîtier charbons actifs, y compris 4 filtres longue durée à charbons actifs, régénérables (non montées du côté de l'ouvrage)
1	**2**	Tubulures de raccordement canal plat 229a x 100a vers le bas (non montées du côté de l'ouvrage)
1	**4**	Canal plat 222a x 89a, canal sans manchons longueur 500 mm
1	**5**	Canal plat 227a x 94a courbure 90° manchon préformé sur un côté perpendiculaire/vertical, passage à 218a x 54a
1	**6**	Canal plat 224a x 58a, canal flexible, avec manchon préformé sur les deux côtés, pour déviation et rotation de 180", longueur droite 250-550 mm
1	**7**	Canal plat 222a x 58a courbure 90° avec manchon préformé sur un côté horizontalement
1	**8**	Canal plat 218a x 89a, canal sans manchons, longueur 500 mm
2	**9**	Canal plat 222a x 58a, liaison/manchon longueur 72 mm
1	**10**	Canal plat 218a x 54a, canal d'évacuation 478x28 longueur 218 mm y compris 2 vis de réglage de hauteur longueur 200 mm pour le canal d'évacuation
1	**11**	Tubulures de raccordement canal plat 220a x 84a vers l'arrière (non montées du côté de l'ouvrage)
1	**12**	Canal plat 227a x 94a courbure 90° manchon préformé sur un côté perpendiculaire/vertical, passage à 218a x 54a

DMGL8361SW/DMGL8311SW (évacuation)		
Nombre (pièces)	**Pos. voir p. 63**	**Utilisation**
1	**1**	Tubulures de raccordement 222ax89a (montées du côté de l'ouvrage)
2	**2**	Canal plat 227a x 94a, liaison/manchon longueur 80 mm
2	**3**	Canal plat 227a x 94a courbure 90° perpendiculaire/vertical avec manchon préformé des deux côtés
2	**4**	Canal plat 227a x 94a courbure 15° avec manchon préformé sur un côté
3	**5**	Canal plat 222a x 89a, canal sans manchons longueur 500 mm
1	**6**	Canal plat 227a x 94a, canal flexible, avec manchon préformé sur les deux côtés, pour déviation et rotation de 180", longueur droite 250-550 mm
1	**7**	Canal plat 227ax94a, courbure 90° horizontalement, avec manchons des deux côtés
1	**8**	Canal plat 227a x 94a, embout avec manchons sur les deux côtés, transition à environ 158a, longueur 190 mm
1	**9**	Canal plat 227a x 94a, pièce de déviation avec manchon sur un côté, transition à environ 146a, longueur 200 mm

3.7 Hottes îlot design

IUSL1065CN





Indication:
Distance entre la zone de cuisson et le bord inférieur de la hotte max. 1750 mm

Rallongement de câble et du cordon d'alimentation sur demande

IUSL1271WE







Indication:
Distance entre la zone de cuisson et le bord inférieur de la hotte max. 1500 mm

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

IHSL1242WE







Indication:
Distance entre la zone de cuisson et le bord inférieur de la hotte max. 1500 mm
Découpe: 475 x 1197 mm
Position de la sortie d'air variable, possible sur tous les côtés

IHSL1262CN





Seulement mode évacuation

IHSL1062CN



Seulement mode évacuation

IHGL9042WE







Indication:
Distance entre la zone de cuisson et le bord inférieur de la hotte max. 1500 mm
Découpe: 475 x 897 mm
Position de la sortie d'air variable, possible sur tous les côtés

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

IHGL1062CN



* Modification de la cheminée sur demande

IHGL1262CN



* Modification de la cheminée sur demande

IHGL9030CN



* Modification de la cheminée sur demande

IHGL9040CN



* Modification de la cheminée sur demande

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

IHL9028CN



* Modification de la cheminée sur demande

3.8 Hottes design murales

WHSL9062CN



Seulement modeévacuation

* Modification de la cheminée sur demande

WHGL9040CN



Vue arrière

* Modification de la cheminée sur demande

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

WOSL9062CN



Indication:
Distance entre la zone de cuisson et
le bord inférieur de la hotte = 450 mm

Seulement mode évacuation

* Modification de la cheminée sur demande

WOGL9062CN



Indication:
Distance entre la zone de cuisson et
le bord inférieur de la hotte = 450 mm

* Modification de la cheminée sur demande

WHGL6030CN



* Modification de la cheminée sur demande

WHGL9030CN



* Modification de la cheminée sur demande

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

WHGL9062CN



* Modification de la cheminée sur demande

WOL9035CN



Indication:
Distance entre la zone de cuisson et le bord inférieur de la hotte = 450 mm

* Modification de la cheminée sur demande

WOL6035CN



Indication:
Distance entre la zone de cuisson et le bord inférieur de la hotte = 450 mm

* Modification de la cheminée sur demande

WHL9035CN



Vue arrière

* Modification de la cheminée sur demande

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

WHL6035CN





Vue arrière

* Modification de la cheminée sur demande

WHL9036CN





Vue arrière

* Modification de la cheminée sur demande

WHL6036CN





Vue arrière

* Modification de la cheminée sur demande

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

3.9 Hottes à visière plate 55 et 82,5 cm

DUSL5570CN







DASL8245

Position du panneau frontal



1* à surfaces jointives (position de base)
2* en retrait de 20 mm





Indication: encastrement comme le modèle précédent DASL8230

DASL5545

Position du panneau frontal



1* à surfaces jointives (position de base)
2* en retrait de 20 mm





Indication: encastrement comme le modèle précédent DASL5530

DAGL5545

Position du panneau frontal



1* à surfaces jointives (position de base)
2* en retrait de 20 mm





Indication: encastrement comme le modèle précédent DAGL5530

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

DAGL5540Vi



1* Fixation: tenir compte des instructions de montage

DZGL5530CN



1* à surfaces jointives (position de base)
2* en retrait de 20 mm
3* fixation

DAL5535/DAK5535

Profil de fermeture métallique



Profil de fermeture en plastique plastica



690
du plan de cuisson

Niche 550
Fixation



Niche 512 - 518
Fixation





Indication: Hauteur de l‘appareil avec réduction Ø150-125 = 540 mm

Les schémas pour l’encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

3.10 Hottes à visière plate 60 et 90 cm

DUSL9070CN



DUSL6070CN



DASL9045

Position du panneau frontal



1* à surfaces jointives (position de base)
2* en retrait de 20 mm



Indication: encastrement comme le modèle précédent DASL9030

DASL6045

Position du panneau frontal



1* à surfaces jointives (position de base)
2* en retrait de 20 mm



Indication: encastrement comme le modèle précédent DASL6030

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

DAGL6045



Indication: encastrement comme le modèle précédent DAGL6030

DAGL9040VI



1* Fixation: tenir compte des instructions de montage

DAGL6040VI





1* Fixation: tenir compte des instructions de montage

DZGL9030CN



Position du panneau frontal



1* à surfaces jointives (position de base)
2* en retrait de 20 mm
3* fixation

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

DZGL6030CN



Position du panneau frontal



1* à surfaces jointives (position de base)
2* en retrait de 20 mm
3* fixation

DAL6035/DAK6035

Profil de fermeture métallique



Profil de fermeture en plastique plastica



Niche 550
Fixation



Niche 512 - 518
Fixation





Indication: Hauteur de l'appareil avec réduction Ø150-125 = 540 mm

3.11 Autres hottes aspirantes 55 cm

DCL5536



Indication: encastrement comme le modèle précédent DCL5535

DXL5536



Indication: encastrement comme le modèle précédent DXL5535

DXK5511

Intégration totale possible
(avec panneau frontal au niveau du bâtiment)

Indication:
Encastrement comme le modèle précédent DCL5511





Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

DBGL5431









Indication:
dimensions de découpe différentes
du modèle précédent DBGL5430

DBL5236





Indication:
dimensions de découpe différentes
du modèle précédent DBL5235

DVK5511



Vue arrieère



Panneau arrière, 50 mm

DVL5510



Vue arrieère



Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

3.12 Autres hottes aspirantes 60 cm

DXK6011

Intégration totale possible
(avec panneau frontal au niveau du bâtiment)

Indication:
Encastrement comme le modèle
précédent DXL5535





DBL7036





Indication:
Autres dimensions de découpe
que le prédécesseur DBL7035

DBGL7731









Indication:
Autres dimensions de découpe
que le prédécesseur DBGL7730

DBGL1031









Indication:
Autres dimensions de découpe
que le prédécesseur DBGL1030

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

DVK6011



DVL6010



DUBOX60 Pour les modèles: DUSL5570CN
DUSL6070CN
DUSL9070CN



ULSLLF150A



Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

ULSLLF150
ULSLLF125



Découpe: 115 × 510 mm

BSK150



MK150
MK125



d1 = 125 mm (MK125)
d1 = 150 mm (MK150)

3.13 Données de puissance (débit d'air)

Type d'appareil	Diagramme	Type d'appareil	Diagramme
DMPL0150SW		**IHPL1240WE**	
DMGL8371SW **DMGL8361SW**		**DMGL8321SW** **DMGL8311SW**	
IHSL1242WE		**IHSL1262CN** **IHSL1062CN**	
IHGL9042WE		**IHGL1262CN** **IHGL1062CN**	
IHGL9030CN		**IHGL9040CN**	
WHGL9040CN		**WOSL9062CN**	

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

Type d'appareil	Diagramme	Type d'appareil	Diagramme
WHGL9040CN		**WOSL9062CN**	
WOGL9062CN		**WHGL6030CN**	
WHGL9030CN		**WHGL9062CN**	
WHL9035CN **WHL6035CN**		**WOL9035CN** **WOL6035CN**	
WHL9036CN **WHL6036CN**		**DASL8245** **DASL5545** **DASL9045** **DASL6045**	
DAGL5545 **DAGL6045**		**DAGL5540Vi** **DAGL6040Vi** **DAGL9040Vi**	

Type d'appareil	Diagramme	Type d'appareil	Diagramme
DZGL5530CN **DZGL9030CN** **DZGL6030CN**		**DAL5535** **DAL6035**	
DAL5535 **DAL6035**		**DAK5535** **DAK6035**	
DCL5536		**DXL5536**	
DXK5511 **DXK6011**		**DBGL5431** **DBGL7731** **DBGL1031**	
DBL5236 **DBL7036**		**DVL5510** **DVL6010**	
DVKxx11			

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

3.14 Commande intelligent Hob2Hood

Combinaisons possibles/ recommandées	Aspirante	IHPL1240WE	IUSL1271WE	IUSL1065CN	IHSL1242WE	IHSL1262CN	IHSL1062CN	IHGL9042WE	IHGL1262CN	IHGL1062CN	WHSL9062CN	WOSL9062CN	WHGL9062CN	WOGL9062CN	DBGL1031CN	DBGL7731CN	DBGL5431CN	intégré
Plan de cuisson	**Largeur cm**	**120**	**120**	**100**	**120**	**120**	**100**	**90**	**120**	**100**	**90**	**90**	**90**	**90**	**99**	**77**	**54**	
DMGL8371SW	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
DMGL8361SW	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
DMGL8321SW	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
DMGL8311SW	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
GK906TSILO	90	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
GK80TSILO	80	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
GK78FTIPO	78	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
GK78FTIFO	78	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
GK78TSIPO	78	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
GK78TSIBO/CN	78	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
GK69FTIFO	69	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
GK69TSIPO	69	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
GK69TSIBO/CN	69	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
GK653TSIF	65	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
GK58FTIPO	58	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
GK58TSIPO/CN	58	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
GK58TSILO	58	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
GK58TSIBO/CN	58	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
GK58TSIO/CN	58	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
GK58TSIPLCN	58	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
GK58IO/CN	58	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-

3.15 Informations concernant les appareils

Type d'appareil	Distance min. par rapport à la surface de cuisson, mm		Mode de fonctionnement		Cordon d'alimentation avec prise Longueur m	Raccordement au Air Modul® Walter Meier	Éclairage	Raccordement pour consommateurs extérieurs (par ex. volet motorisé, etc.) *	Ajustement de cheminée sur demande
	Gaz	Électrique	Évacuation d'air	Recyclage d'air					
Hotte de plafond/Aérateur de plan de cuisson									
IHPL1240WE	max. 1500 mm	max. 1500 mm	Oui	Oui	1.2 sans prise	Non	Rampe lumineuse LED, 3000K	Oui	-
DMPL0150SW	-	-	Oui	Oui	1.5	Non	-	Oui	-
DMGL8371SW/DMGL8321SW	-	-	-	Oui	1.5 sans prise	Non	-	-	-
DMGL8361SW/DMGL8311SW	-	-	Oui	-	1.5 sans prise	Non	-	Oui	-
IHSL1242WE	max. 1500 mm	max. 1500 mm	Oui	Oui	1.2 sans prise	Non	Rampe lumineuse LED, 3000K	Oui	-
IHGL9042WE	max. 1500 mm	max. 1500 mm	Oui	Oui	1.2 sans prise	Non	Rampe lumineuse LED, 3000K	Oui	-
IHSL1065CN	-	-	-	Oui	1.5 sans prise	Non	Rampe lumineuse LED, 3000K	Non	Oui, Adaptation du câble
IUSL1271WE	**	**	-	Oui	1.1 sans prise	Non	Rampe lumineuse LED, 3000K	Rampe lumineuse LED, 3000K	-
Hottes îlot									
IHSLxx62CN	650	650	Oui	Oui	1.9	Non	Rampe lumineuse LED, 3000K	2	-
IHGLxx62CN	650	650	Oui	Oui	1.9	Non	Rampe lumineuse LED, 3000K	2	Oui
IHGL9040CN	650	650	Oui	Oui	1.9	Non	Spots LED, 3000K	2	Oui
IHL9028CN	-	??	Oui	Oui	1.9	Non	Spots LED, 3000K	2	Oui
IHGL9030CN	650	650	Oui	Oui	1.9	Non	Spots LED, 3000K	2	Oui
Hottes murales									
WOSL9062CN	500	500	Oui	-	1.9	Non	Rampe lumineuse LED, 3000K	2	Oui
WHSL9062CN	650	500	Oui	-	1.9	Non	Rampe lumineuse LED, 3000K	2	Oui
WHGL9062CN	650	500	Oui	Oui	1.9	Non	Rampe lumineuse LED, 3000K	2	Oui
WOGL9062CN	500	500	Oui	Oui	1.9	Non	Rampe lumineuse LED, 3000K	2	Oui
WHLxx36CN	650	650	Oui	Oui	1.9	Non	Spots LED, 3000K	2	Oui
WOLxx35CN	500	500	Oui	Oui	1.2	Non	Spots LED, 3000K	2	Oui
WHLxx35CN	650	650	Oui	Oui	1.9	Non	Spots LED, 3000K	2	Oui
Hottes encastrables									
DUSLxx70CN	700	500	-	Oui	1	Non	Spots LED, 3000K	-	-
DASLxx45	700	500	Oui	Oui	1	Non	Spots LED, 3000K	3	-
DAGLxx45	700	500	Oui	Oui	1	Non	Spots LED, 3000K	3	-
DAGLxx40VI	650	500	Oui	Oui	1.5	Non	Rampe lumineuse LED, 3000K	-	-
DALxx35	650	500	Oui	Oui	1.8	Non	Lamps LED, 3000K	2	-
DAKxx35	650	500	Oui	Oui	1.8	Non	Lamps LED, 3000K	2	-
DBGLxx31	570	500	Oui	Oui	1.8	Non	Spots LED, 3000K	2	-
DBLxx36	650	650	Oui	Oui	1.8	Non	Spots LED, 3000K	-	-
DCL5536	700	500	Oui	-	1	Non	Lamps LED, 3000K	3	-
DXKxx11	750	650	Oui	Oui	1.4	Non	Lamps LED, 3000K	-	-
DXL5536	700	500	Oui	-	1	Non	Lamps LED, 3000K	-	-
DVKxx11	650	650	Oui	Oui	1.8	Non	Lamps LED, 3000K	-	-
DVLxx10CN	650	500	Oui	Oui	1.5	Non	Lamps LED, 3000K	-	-
DZGLxx30CN	700	500	ja	-	1	Oui	Spots LED, 3000K	3	-

* Légende: 1 = dans boîtier électronique, 2 = conduit vers l'extérieur, 3 = dans le carter moteur ** Données non encore connues à la date d'impression

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

3.16 Conseils d'installation (mentions légales)

Conseils de sécurité

En cas de révision, il convient de débrancher l'appareil en retirant la prise secteur. Les directives générales sur l'exploitation des appareils électriques, les prescriptions du fournisseur d'électricité compétent, ainsi que les indications contenues dans cette notice d'installation, doivent être scrupuleusement observées. L'installation inappropriée d'une hotte aspirante peut entraîner un incendie. Il convient également de respecter les dispositions cantonales des pompiers. L'utilisation simultanée d'appareils raccordés à une cheminée (p. ex. cheminée, cuisinière à gaz) et de hottes aspirantes n'est garantie sans risque que si la pièce et/ou le logement dispose d'une ouverture d'amenée d'air extérieur appropriée d'environ 500-600 cm/2 permettant d'éviter la formation d'une dépression lors du fonctionnement de la hotte. La dépression dans la pièce ne doit pas être supérieure à 4 Pa. L'air d'évacuation doit être expulsé vers l'extérieur au moyen d'un tuyau séparé et ne peut pas passer dans une cheminée. Le non-respect de ce principe entraîne des pertes importantes de performance et une augmentation des bruits de fonctionnement.

3.17 Conseils de planification

Valeurs de calcul des résistances des tuyauteries Beispiel Leistungsverluste:

Gaine - dimen - sion nominale	Débit d'air dans la gaine	Vitesse d'écoule- ment dans la gaine	Pertes de charge spécifiques (Pa)							
			Conduit rigide	Conduit flexible Aluflex	Coude rigide 90°	Coude flexible 90°	Grille TMR-E	Chapeau biconique	Réduction 125/100 150/125 180/150	Clapet anti-retour TMR-E
Ø mm	m³/h	m/s	Pa/m	Pa/m	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa
100	100	3.5	2.0	3.0	3.5	5.0	36	-	-	30
	150	4.1	3.0	4.0	5.5	7.5	50	7.0	-	35
	200	7.0	7.0	9.0	15	20	74	22	-	42
	250	8.8	10	13	23	30	102	32	-	48
	300	10.6	13	17	35	45	145	48	-	56
	400	14.2	28	36	62	81	226	84	-	80
	500	17.4	35	53	95	125	-	122	-	102
125	200	4.5	2.0	3.0	6.0	8.0	40	6.0	24	20
	250	5.7	3.0	4.0	10	13	50	10	37	22
	300	6.8	5.0	6.0	14	18	67	14	53	25
	400	9.1	8.0	10	26	34	122	24	98	30
	500	11.3	13	17	40	52	180	37	148	44
	600	13.9	17	23	61	80	260	55	218	55
	700	16.3	21	30	82	105	-	78	-	68
150	200	3.1	0.9	1.1	3.0	4.0	27	4.0	7.0	13
	300	4.7	1.8	2.4	7.0	10	55	7.0	17	18
	400	6.3	3.3	4.3	12	16	84	13	30	20
	500	7.8	5.0	6.5	19	25	117	20	45	24
	600	9.4	7.0	9.1	28	37	175	28	66	30
	700	10.8	9.0	12	38	50	240	37	88	35
	800	12.4	11	16	48	63	-	47	118	47
180	400	4.6	1.3	1.7	7.0	10	45	6.0	15	10
	500	5.8	2.3	3.0	10	13	70	9.0	24	13
	600	7.0	3.3	4.3	15	19	94	13	35	17
	700	8.1	4.4	5.7	21	27	140	17	45	19
	800	9.3	5.5	7.1	27	35	175	23	62	22
	1000	11.7	8.0	16	43	56	-	34	93	30
	1200	13.9	11	20	59	77	-	-	-	-

10 Pa (Pascal) = ~ 1 mm CE (colonne d'eau)

Source: Association suisse pour les cuisines, Manuel technique, éd. 2008

Exemple de pertes de puissance:

Calcul de la résistance à l'écoulement de l'air dans le conduit d'évacuation:

Matériau du tube nécessaire x résistance spécifique à l'écoulement de l'air

5 m gaine × 9 Pa/m = 45 Pa 2 × 90 ° Caude × 38 Pa/m = 76 Pa

Clapet anti-retour = 37 Pa

Chapeau biconique = 35 Pa

Résistance totale à l'écoulement de l'air = 193 Pa

À l'aide de la courbe caractéristique de la hotte, on peut à présent déterminer si le débit d'air est suffisant avec le conduit d'évacuation utilisé. (Des informations complètes sont aussi disponibles sur www.electrolux.ch – Manuel «Hotte aspirante»)

Largeur de la hotte aspirante
En raison des mouvements d'air (flux transversaux), les vapeurs produites lors de la cuisson sont déviées dans la cuisine de sorte qu'elles se diffusent davantage à l'horizontale et moins à la verticale. Elles ont donc tendance à remonter à l'oblique. Afin de pouvoir aspirer intégralement les vapeurs, la hotte aspirante doit recouvrir suffisamment la zone de cuisson. Elle doit si possible être plus large que le plan de cuisson, mais avoir au moins la même largeur. Dans le cas des hottes îlot notamment, il est important, en raison des flux transversaux dans la pièce, qu'elles soient plus larges que le plan de cuisson.



Hauteur de montage / distances de sécurité
Pour des raisons de sécurité, il est important de respecter la distance minimale recommandée par rapport au plan de cuisson pour déterminer la hauteur de montage de la hotte aspirante. Il convient de tenir compte des indications figurant dans les instructions de montage et les caractéristiques techniques du fabricant (hotte aspirante et plan de cuisson). Pour la hauteur de montage de la hotte, il est recommandé également de veiller à ce que l'utilisateur ait une bonne visibilité et puisse accéder librement à la zone de cuisson/au plan de cuisson. Si ces conditions ne peuvent pas être remplies avec les valeurs de référence indiquées, la hotte doit être implantée plus haut. Si la hotte est installée à une hauteur supérieure, son rendement s'en trouve réduit et l'efficacité d'aspiration diminue. Dans ce cas, il est recommandé d'adapter également la largeur de la hotte.



Mode recyclage / Flux transversal
Pour le concept de la hotte à recyclage d'air (les hottes murales en particulier), il convient de veiller à ce que le jet d'air sortant ne percute pas un mur proche et que les flux transversaux occasionnés ne poussent pas les vapeurs au-dessus du plan de cuisson.



Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

3.18 Accessoires de montage

Article	Utilisation	Pour hotte
MK125	Volet motorisé rabattable Ø 125 mm, composé d'un moteur, d'un volet de régulation avec joint d'étanchéité et d'un étrier	Tous les modèles avec sortie d'air Ø 125 mm
MK150	Volet motorisé rabattable Ø 150 mm, composé d'un moteur, d'un volet de régulation avec joint d'étanchéité et d'un étrier	Tous les modèles avec sortie d'air Ø 150 mm
BSK150	Clapet coupe-feu Ø 150 mm, F60, BS-Z. Nº 24777	DZGL9060CN, DZGL6060CN, DZGL5560CN
DUBOX60	Boîtier insonorisé (voir page 98)	DUSL9070CN, DUSL6070CN, DUSL5570CN
KITEXPO	Set de cassette pour air ambiant: • Caisson filtrant avec grille (inox) • Filtres à charbons actifs longue durée régénérables (1 pièce)	DMPL0150SW
VTRAVERSE	2 pièces nécessaires	DMPL0150SW

Remarques:
* Prix: voir liste de prix Electrolux

4 Réfrigérateurs et congélateurs

Electrolux offre une large gamme de réfrigérateurs et de congélateurs encastrables pour les normes Euro et suisse. Des appareils dotés de plusieurs zones de température sont disponibles pour ces deux normes: zone NaturaFresh et compartiments de réfrigération. Les aliments peuvent être ainsi stockés à température optimale. La gamme comporte des réfrigérateurs, des réfrigérateurs-congélateurs et des congélateurs.
Pour répondre aux besoins du marché de remplacement dans les cuisines existantes, nous proposons des réfrigérateurs en norme suisse à façade blanche, marron ou noire. Ces appareils peuvent être encastrés avec un set de grilles d'aération séparé (LGKS55).

4.1 Solutions d'encastrement pour réfrigérateurs et congélateurs 55 cm (SMS)



Réfrigérateurs entièrement intégrables
(tous les modèles ayant la désignation IK...)
La façade du meuble est montée directement sur la porte du réfrigérateur. Le système Electrolux de montage fixe de la porte permet une installation simple et rapide. Il n'est plus nécessaire de procéder à des mesures fastidieuses, ni d'utiliser des outils spéciaux. Le poids maximum autorisé pour l'habillage de la porte voir schéma pour l'encastrement.



Réfrigérateurs compatibles décor
(tous les modèles ayant la désignation EK...)
La façade du réfrigérateur est blanche, marron ou noire. La poignée est fixée latéralement, directement sur la porte de l'appareil. Tous les appareils sont livrés avec le cadre décor monté. Le panneau décor peut être simplement fixé sur la façade.

Solutions d'encastrement sous plan
Dans les petites cuisines où l'espace est restreint, il est possible d'encastrer les modèles suivants sous un plan de travail:

- SMS 6/6: EK134S/EK136S, compatible décor, sur socle avec ventilateur d'aération intégré
- Euro 60: réfrigérateur UK1205S, congélateur UG0985, entièrement intégrable, 60 cm de largeur, sur sol, avec ventilateur d'aération.

Niche: dimensions en mm



1 porte	1 porte	1 porte	1 porte	1 porte	2 portes	2 portes	1 porte	2 portes
UK1205S UG0985		IK161S IK159S	IK247S IK245S IK243S	IK285SA IK283SA IK257SZ	IK275BN IK277BN	IK303BN IK301BN	IK329S IK327S	IK309BN IK307BN IK305BN
	EK136S EK134S	EK160S EK158S	EK244S EK242S	EK284SA EK282SA	EK276BN EK274BN			

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

4.2 Réfrigérateurs et congélateurs 55 cm

IK329SA / IK327SA



IK309BN / IK307BN / IK305BN
Panneaux frontaux vissés sur les portes de l'appareil



IK303BN / IK301BN
Panneaux frontaux vissés sur les portes de l'appareil



IK277BN / IK275BN
Panneaux frontaux vissés sur les portes de l'appareil



EK276BN / EK274BN



IK285SA / IK283SA
Panneaux frontaux vissés sur les portes de l'appareil



EK284SA / EK282SA



IK247S / IK245S / IK243S
Panneau frontal vissé sur la porte de l'appareil)



EK244S / EK242S



Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

UK1205S / UG0985 (SMS)
Panneau frontal vissé sur la porte de l’appareil)



IK161S / IK159S
Panneau frontal vissé sur la porte de l’appareil)



EK160S / EK158S



EK136S / EK134S



Les schémas pour l’encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

4.3 Angles d’ouverture de porte 97° / 115°





Modèles de réfrigérateurs SMS	Charnière à gauche (G), à droite (D), réversible (r)	Classe climatique	Raccordement réseau	Ampérage [A]	Longueur du cordon d’alimentation
IK309BN / IK307BN / IK305BN	D/G/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
IK303BN / IK301BN	D/G/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
IK277BN / IK275BN	D/G/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
EK276BN / EK274BN	D/G/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
IK329S / IK327S	D/G/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
IK285SA / IK283SA	D/G/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
EK284SA / EK282SA	D/G/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
IK247S / IK245S / IK243S	D/G/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
EK244S / EK242S	D/G/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
IK161S / IK159S	D/G/r	SN-ST	220-240 V ~	10	240 cm
EK160S / EK158S	D/G/r	SN-ST	220-240 V ~	10	240 cm
EK136S / EK134S	D/G/r	SN-ST	220-240 V ~	10	240 cm

4.4 Solutions d'encastrement pour réfrigérateurs et congélateurs 60 cm (Euro)

Réfrigérateurs entièrement intégrables

- Technique de porte à charnière: la façade du meuble (charnière existante) est fixée directement sur l'armoire d'encastrement de cuisine, indépendamment de l'appareil.
- Technique de porte fixe: la façade du meuble est montée directement sur la porte du réfrigérateur. Le système Electrolux de montage fixe de la porte permet une installation simple et rapide. Le poids maximum autorisé pour l'habillage de la porte voir schéma d'encastrement.

Solutions d'encastrement sous plan

Dans les petites cuisines où l'espace est restreint, il est possible d'encastrer les modèles suivants sous un plan de travail:

- Euro 60: réfrigérateur UK1205S, congélateur UG0985, entièrement intégrable, 60 cm de largeur, sur sol, avec ventilateur d'aération.

La gamme de réfrigérateurs en norme Euro

Quel que soit votre budget, notre gamme de réfrigérateurs Euro répond à tous les besoins. Vous trouverez sûrement l'appareil qu'il vous faut dans la large gamme de réfrigérateurs et de congélateurs d'Electrolux.

Niche: dimensions en mm



1 porte	1 porte	1 porte	1 porte	2 portes	2 portes	2 portes	1 porte	2 portes
UK1205S	IK1345S IK1555C IG0946S	IK2065S IK2070S IK2080S IK2240C IG1235SN	IK1910SZ	IK2355B	IK2685T	IK2708BZ	IK2805SZ IK3035SZ IK3026SA IK3029S IK3318CA IG2085SN	IK2915B IK2755B IK2550BN IK2581BN

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

4.5 Réfrigérateurs et congélateurs 60 cm (Euro)

IK2805SZ / IK3035SZ / IK3029S / IK3026SA / IK3318CA / IG2085SN
Panneau frontal vissé sur la porte de l'appareil*



Poids façade meuble: max. 23 kg

IK1910SZ
Panneau frontal vissé sur la porte de l'appareil*



Poids façade meuble: max. 23 kg

IK2705BZ
Panneaux frontaux vissés sur les portes de l'appareil*



Poids façade meuble: max. 23 kg

IK2915B / IK2755B / IK2550BN / IK2581BN
Panneaux frontaux vissés sur les portes de l'appareil*



Poids façade meuble: max. 23 kg

IK2355B
Panneaux frontaux à plan movible*



1) Dimension d'encastrement disponible en dessus de la charnière minimum 545 mm

IK2685T
Panneaux frontaux à plan movible*



1) Dimension d'encastrement disponible en dessus de la charnière minimum 545 mm

IK2080S / IK2070S / IK2065S / IK2240C / IG1235SN
Panneau frontal vissé sur la porte de l'appareil*



Poids façade meuble: max. 23 kg

IK1345S / IK1555C / IG0946S
Panneau frontal vissé sur la porte de l'appareil*



Poids façade meuble: max. 23 kg

IK2670BN
Panneaux frontaux à plan movible*



* Panneau frontal 16 - 20 mm

Combinaison: IK1555C / IG0946S
Panneaux frontaux vissés sur les portes de l'appareil



UK1205S / UG0985
Panneaux frontaux vissés sur les portes de l'appareil



Poids panneau façade: max. 17.5 kg

Modèles de réfrigérateurs Euro	Charnière à gauche (G), à droite (D), réversible (r)	Classe climatique	Raccordement réseau	Ampérage [A]	Longueur du cordon d'alimentation
IK2805SZ	D/G	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
IK3035SZ	D/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
IK2708SN	D/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
IK1910SZ	D/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
IK2581BN	D/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
IK2550BN	D/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
IK2915B	D/G/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
IK2755B	D/G/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
IK2355B	D/G/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
IK2685	D/G/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
IK3029S	D/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
IK3026S	D/G/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
IK3318C	D/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
IK2070S	D/G/r	N-T	220-240 V ~	10	240 cm
IK2065S	D/G/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
IK2240C	D/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
IK1345S	D/G/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
IK1555C	D/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
UK1205S	D/G/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
Congélateurs EURO					
IG2085SN	D/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
IG1235SN	D/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
IG0946S	D/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm
UG0985	D/r	SN-T	220-240 V ~	10	240 cm

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

4.6 Centres de réfrigération

IK3318C et IK2708BZ– **encastrement Euro**
Panneaux frontaux vissés sur les portes de l'appareil



IK2240C et IG1235SN – **encastrement Euro**
Panneaux frontaux vissés sur les portes de l'appareil



IK3035SZ et IG2085SN – **encastrement Euro**
Panneaux frontaux vissés sur les portes de l'appareil



4.7 Cave à vin

WK4PL10
Cave à vin



La cave à vin peut être installée séparément ou au-dessus d'un tiroir de mise sous vide.
Il n'est pas possible de la monter au-dessus ou au-dessous du four.

4.8 Food Center

EAL6147WOX
Encastrement à fleur de corps



Encastrement à fleur de corps sans mur adjacent



Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

Encastrement à fleur de corps avec mur adjacent



Hauteur de la base de la poignée 8 mm à partir du point de fixation

Encastrement à fleur de corps sans mur adjacent



Food-Center

Modèles	Classe climatique	Raccordement réseau	Ampérage [A]	Longueur du cordon d'alimentation
EAL6147WOX	SN-T	220-240 V ~	10	190 cm

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

4.9 Conseils d'installation





Aération intégrée au meuble
La section d'aération et de ventilation d'un appareil réfrigérant s'élève en permanence à 200 cm² minimum. L'entrée d'air s'effectue par le socle et l'extraction en haut dans la partie arrière du meuble ou à l'avant par une grille d'aération.
Un canal de ventilation de 50 mm est nécessaire pour une aération et une ventilation optimales.

Grille d'aération pour ventilation circulaire SMS
Pour l'encastrement avec des grilles d'aération placées directement sous et au dessus du réfrigérateur (p. ex. lors d'un remplacement), il est possible d'utiliser le set de grilles d'aération LGKS55 (contre supplément de prix):

LGKS55 (paire). Hauteur totale 127 mm (1/6) avec matériel de fixation pour les modèles EK284SA / EK282SA / EK276BN / EK274BN / EK244S / EK242S.

Montage dans les cuisines design
Si l'ouverture de ventilation est créée dans le cache de plafond, elle doit avoir une hauteur minimale de 40 mm. Si l'ouverture de ventilation est réduite, elle doit être faite sur deux ou trois largeurs d'armoire directement sur la gauche, la droite ou des deux côtés de l'appareil réfrigérant.

a (mm)	x (mm)	y (mm)
550-568	≥ 50	≥ 40
1100-1168	≥ 100	≥ 30
≥ 1650	≥ 100	≥ 20

La prise de courant ne doit pas se trouver derrière l'appareil et doit être facilement accessible.

Installez cet appareil dans un endroit sec et bien aéré où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil:

Classe climatique	Plage de température
SN	+10 °C bis +32 °C
N	+16 °C bis +32 °C
ST	+16 °C bis +38 °C
T	+16 °C bis +43 °C

4.10 Accessoires de montage

Article	Utilisation
LGDBWE / BR	Grille d'aération pour socle ou cache de plafond, 1 pce
LGKSLSWE / BR / SW	Grille d'aération (par paire), hauteur totale 127 mm (1/ 6)

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

5 Lave-vaisselle

Accessoires d'encastrement: 1) FITS-ALLII 2) GAES / 60-60 3) GAES / 45-36			Lave-vaisselle intégrables				Lave-vaisselle entièrement intégrables					
			Montage de porte fixe	Hauteur max. corps standard	Hauteur max. corps surélevé	Encastrement sous plan SMS	Montage de porte fixe	Hauteur max. corps standard	Hauteur max. corps surélevé	Montage de porte coulissante	Encastrement sous plan SMS	Montage de porte à charnière
Norme Euro 60 cm	Encastrement sous plan		X	86 cm	94 cm 1)	X		86 cm	94 cm 1) 2)	X	X	
	Encastrement en hauteur		X	86 cm				86 cm		X	X	
Norme SMS 55 cm	Encastrement sous plan		X			X	X				X	
	Encastrement en hauteur		X			X	X				X	
Norme Euro 45 cm	Encastrement sous plan						X	86 cm	94 cm 1)	X	3)	

5.1 Solutions d'encastrement avec accessoires pour lave-vaisselle 55 et 60 cm



Lave-vaisselle SMS pour l'encastrement dans une armoire haute
Modèles GA55LI, GA55GLI, GA55SLI, GA55LV, GA55GLV, GA55SLV
L'encastrement de l'appareil dans l'armoire haute permet de charger et de décharger facilement le lave-vaisselle, qui se trouve à hauteur de travail.



Lorsque les branchements nécessaires à l'installation ne se trouvent pas directement à côté de l'armoire haute comme sur l'illustration à gauche, le lave-vaisselle doit être équipé de tuyaux et câbles de raccordement plus longs (supplément de prix).



Lorsque l'on ne dispose d'aucune partie frontale de meuble, les portes des deux modèles **GA60LI, GLIS et SLIS** peuvent être transformées à l'aide des accessoires d'encastrement suivants en portes à décor visible.
Panneau frontal en métal en 1 partie pour socle d'une hauteur de 15,0 cm, avec cadre décor **FI60** (H 54,5 /L 59,0 cm) blanc, brun, noir, chrome
Dimension du panneau décor:
H 54,2 / L 58,7 / E 0,2 cm
* max. 29 mm avec profilés de compensation (fournis)



Retour de socle min. pour lave-vaisselle entièrement intégré équipé de la technologie TimeBeam ou SpotControl

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

5.2 Lave-vaisselle 55 cm

GA55LI/GLI/SLI



I = min. 2,5 kg – 12,5 kg
Profondeur porte ouverte depuis la façade du meuble: 553 mm

GA55Li/GLi/SLi - eingebaut in Hochschrank



I = min. 2,5 kg – 12,5 kg
Profondeur porte ouverte depuis la façade du meuble: 553 mm

GA55LI/GLI/SLI + GTF55



Profondeur porte ouverte depuis la façade du meuble: 553 mm

GA55SLV/GLV/LV



VI = min. 2,5 kg – 11,5 kg
Profondeur porte ouverte depuis la façade du meuble: 553 mm

Trous de fixation lave-vaisselle entièrement intégrables 55 cm (Montage de porte fixe)



5.3 Lave-vaisselle 60 cm

GA60SLIC/SLIS/GLIC/GLIS/LI



Hauteur de la niche z (mm)	Hauteur de socle y (mm)															
	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
880																
870																
860																
850																
840																
830																
820																



x = Dim. découpe de socle (mm)

Retour de socle s < 30 mm = découpe du socle 5 mm
Profondeur porte ouverte depuis la façade du meuble: 610 mm

* avec charnière TS15-60 : 7 – 15 kg

GA60SLIC/SLIS/GLIC/GLIS/LI + FITS-ALLII



Hauteur de la niche z (mm)	Hauteur de socle y (mm)															
	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
940																
930																
920																
910																
900																
890																



x = Dim. découpe de socle (mm)

Retour de socle s < 30 mm = découpe du socle 5 mm
Profondeur porte ouverte depuis la façade du meuble: 610 mm

* avec charnière TS15-60 : 7 – 15 kg

GA60SLIC/SLIS/GLIC/GLIS/LI + FI60



Profondeur porte ouverte depuis la façade du meuble: 610 mm

GA60LI/SLIC/SLIS/GLIC/GLIS/LI - encastré dans une armoire haute



GA60SLVC/SLVS/GLVC/GLVS/GLV/LV/KV - encastrement dans une armoire haute avec montage de la porte coulissante



Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

GA60GA60SLVC/SLVS/GLVC/GLVS/ GLV/LV/KV



Montage de porte fixe: 3.0 – 5.5 kg
Montage de la porte coulissante: 2.0 – 10 kg*

Hauteur de la niche z (mm)	Hauteur de socle y (mm)																				
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
880																					
870																					
860																					
850																					
840																					
830																					
820																					

Rentrée de socle s < 30 mm = Découpe de socle 5 mm
Profondeur porte ouverte depuis la façade du meuble:
- Montage de la porte coulissante: 670 mm

* avec charnière TS15-60 : 7 – 15 kg

GA60SLVC/SLVS/GLVC/GLVS/GLV/LV/KV + FITS-ALLII



Montage de porte fixe: 3.0 – 5.5 kg
Montage de la porte coulissante: 2.0 – 10 kg*

Hauteur de la niche z (mm)	Hauteur de socle y (mm)																		
	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
940																		
930																		
920																		
910																		
900																		
890																		

Rentrée de socle s < 30 mm = Découpe de socle 5 mm
Profondeur porte ouverte depuis la façade du meuble:
- Montage de la porte coulissante: 670 mm

* avec charnière TS15-60 : 7 – 15 kg

GA60SLVC/SLVS/GLVC/GLVS/GLV/LV/KV + GAES/60-60



Montage de porte fixe: 3.0 – 5.5 kg
Montage de la porte coulissante: 2.0 – 10 kg*

Hauteur de la niche z (mm)	Hauteur de socle y (mm)																				
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
940																					
930																					
920																					
910																					
900																					
890																					
880																					

Rentrée de socle s < 30 mm = Découpe de socle 5 mm
Profondeur porte ouverte depuis la façade du meuble:
- Montage de la porte coulissante: 730 mm

* avec charnière TS15-60 : 7 – 15 kg

Trous de fixation lave-vaisselle entièrement intégrables 60 cm (Montage de la porte coulissante)



Trous de fixation lave-vaisselle entièrement intégrables 60 cm (Montage de porte fixe)



5.3.1 Lave-vaisselle norme Euro avec panneau frontal SMS

GA60SLIC/SLIS/GLIC/GLIS/LI + GTF60



Profondeur porte ouverte depuis la façade du meuble: 610 mm

5.4 Lave-vaisselle 45 cm

GA45GLV/SLV



Montage de la porte coulissante: 2.0 – 7,5 kg*

Hauteur de la niche z (mm)	Hauteur de socle y (mm)																			
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
880																					
870																					
860																					
850																					
840																					
830																					
820																					



x = Dim. découpe de socle (mm)

Rentrée de socle s < 30 mm = Découpe de socle 5 mm

Profondeur porte ouverte depuis la façade du meuble:
- Montage de la porte coulissante: 670 mm

GA45GLV/SLV + GAES/45-36



Montage de la porte coulissante: 2.0 – 7,5 kg*

Hauteur de la niche z (mm)	Hauteur de socle y (mm)										
	0	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
920												
910												
900												
890												
880												
870												
860												



x = Dim. découpe de socle (mm)

Rentrée de socle s < 30 mm = Découpe de socle 5 mm

Profondeur porte ouverte depuis la façade du meuble:
- Montage de la porte coulissante: 710 mm

Trous de fixation lave-vaisselle entièrement intégrables 45 cm (Montage de la porte coulissante)



Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

5.5 Longueurs des câbles et tuyaux



		Câble électrique		Tuyau d'arrivée		Tuyau d'écoulement	
		a-Li)	**a-Re)**	**b-Li)**	**b-Re)**	**c-Li)**	**c-Re**
60 cm	Longueur standard	~ 1.10 m	~ 1.40 m	~ 1.70 m	~ 1.30 m	~ 1.40 m	~ 1.70 m
	Tuyau 2m GA55/60	~ 1.50 m	~ 1.80 m	~ 2.10 m	~ 1.70 m	~ 1.80 m	~ 2.10 m
	Tuyau 3m GA55/60*	~ 2.80 m	~ 3.10 m	~ 3.40 m	~ 3.00 m	~ 3.10 m	~ 3.40 m
55 cm	Longueur standard	~ 1.20 m	~ 1.30 m	~ 1.50 m	~ 1.20 m	~ 1.25 m	~ 1.65 m
	Tuyau 2m GA55/60	~ 1.60 m	~ 1.70 m	~ 1.90 m	~ 1.60 m	~ 1.65 m	~ 2.05 m
	Tuyau 3m GA55/60*	~ 2.90 m	~ 3.00 m	~ 3.20 m	~ 2.90 m	~ 2.95 m	~ 3.35 m
45 cm	Longueur standard	~ 1.35 m	~ 1.50 m	~ 1.10 m	~ 1.40 m	~ 1.75 m	~ 1.40 m
	Tuyau 2m GA55/60	~ 1.75 m	~ 1.90 m	~ 1.50 m	~ 1.80 m	~ 2.15 m	~ 1.90 m
	Tuyau 3m GA55/60*	~ 3.05 m	~ 3.20 m	~ 2.80 m	~ 3.40 m	~ 3.45 m	~ 3.10 m

* Pour des raisons technique, une distance plus long n'est pas possible



Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

5.6 Conseils d’installation



Les schémas pour l’encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

5.7 Accessoires de montage

Article	Utilisation
FI60-M	Panneau frontal (acier inoxydable) avec cadre décor pour lave-vaisselle intégrables en norme Euro
FI60-W/-B	Panneau frontal (métal) avec cadre décor pour lave-vaisselle intégrables en norme Euro
GTF60CN	Panneau frontal 5/6 (acier inoxydable) pour lave-vaisselle intégrables en norme Euro
GTF60WE/SW	Panneau frontal 5/6 (métal) pour lave-vaisselle intégrables en norme Euro
GTF55SP	Panneau frontal 5/6 en verre (miroir noir) pour lave-vaisselle intégrables en norme SMS
GTF55CN	Panneau frontal 5/6 (acier inoxydable) pour lave-vaisselle intégrables en norme SMS
GTF55WE/SW/BR	Panneau frontal 5/6 (métal) pour lave-vaisselle intégrables en norme SMS
GAES/60-60	Kit d'encastrement avec adaptateur de hauteur pour hauteur de niche max. de 940 mm, hauteur de socle max. 200 mm, lave-vaisselle entièrement intégrables, 60 cm
GAES/45-36	Kit d'encastrement avec adaptateur de hauteur pour encastrement sous plan SMS 6/6, lave-vaisselle entièrement intégrables, 45 cm
FITS-ALLII	Pieds de prolongement (6 cm) pour lave-vaisselle norme Euro pour niches d'une hauteur max. de 94 cm
M2DK2	Set de fixation pour les façades sans poignée ou divisibles avec montage de porte à charnière. Convient à tous les lave-vaisselle totalement intégrés de norme EURO
Schl.3mGA55/60	Tuyau d'arrivée et d'évacuation, cordon d'alimentation 4 x 1 pour lave-vaisselle, longueur spéciale à partir du mur de la niche 3,5 m, ajustement prévu en atelier, délai: 7 jours ouvrables
Schl.2mGA55/60	Tuyau d'arrivée et d'évacuation, cordon d'alimentation 4 x 1 pour lave-vaisselle, longueur spéciale à partir du mur de la niche 2,2 m, ajustement prévu en atelier, délai: 7 jours ouvrables
TS15-60	Charnière de porte 7-15 kg pour lave-vaisselle intégrables et entièrement intégrables 60 cm

6 Lave-linge et sèche-linge

Lave-linge modèles WASL/GL/L E



* Poignée de porte y compris : 660 mm

Lave-linge modèles TWSL/GL/L E



* Poignée de porte y compris : 660 mm

E6WHPED3
Tiroir-socle



STA9GW



Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

WAL5E300/WAL3E300



* Poignée de porte y compris : 620 mm

6.1 Colonne lave-sèche-linge, encastrement dans une armoire

Exemple d'aération pour colonne lave-sèche-linge, encastrement dans une armoire, fonctionnement avec porte fermée (aération intégrée au meuble)



Attention:
les raccordements d'eau et d'électricité doivent être aisément accessibles

Exemple d'aération pour colonne lave-sèche-linge, encastrement dans une armoire, fonctionnement avec porte fermée (aération intégrée à la porte)



Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

WTGL3VI300
totalement intégré



* Visière incl. 19 mm: Profondeur min. 575 mm



Tuyau d'arrivée: 1,50 m
Tuyau d'écoulement: 1,60 m
Câble électrique: 1,80 m

Raccords latéraux doivent être disponibles.

Attention:
L'accès au filtre de vidange doit être assuré (socle démontable prévu)

Portes avant:
Les portes avant doivent avoir les dimensions suivantes:
- Largeur: de 595 à 598 mm
- Épaisseur: de 16 à 22 mm
- La hauteur X dépend de la hauteur du socle du meuble de cuisine adjacent

Charnières de porte:
Lave-linge: à gauche
Porte avant: gauche/droite

6.2 Accessoires de montage

Article	Utilisation
BR11	Kit de superposition sans tablette coulissante pour tous les modèles TW-E
STA9GW	Kit de superposition avec tablette coulissante pour tous les modèles TW-E
E6WHPED3	Tiroir socle pour tous les modèles WA et TW-E (sauf WAL5E300/WAL3E30)
WTUB	Charnières réversibles sèche-linge
WTUT	Disque de fixation au sol (par 2)
DK11	Tuyau pour évacuation de l'eau de condensation pour tous les modèles TW-E
WAPSP	Nouvelle programmation, programmes spéciaux WASL3M (programmes balai / médical)
SCHL3MEFHW	Tuyau d'arrivée et d'évacuation, avec cordon d'alimentation pour lave-linge en maison individuelle, longueur spéciale 3,0 m, délai: 7 jours ouvrables
SCHL4MEFHW	Tuyau d'arrivée et d'évacuation, avec cordon d'alimentation pour lave-linge en maison individuelle, longueur spéciale 3,9 m, délai: 7 jours ouvrables
VBAEG-MZ	Préparation des raccordements électriques pour compteurs à pièces AEG (WASL3M/WASL4M/TWSL3M) Délai: 3 jours ouvrables

7 Appareils à gaz

7.1 Cuisinières à gaz encastrables 55 cm

GHGL446



GHL346



GHL246



7.2 Cuisinières à gaz encastrables 60 cm

GHGL4046



GHL3046



Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

7.3 Platines de cuisson à gaz encastrables

GKM45GLAS
Encastrement posé



Distance minimale:
à la parois latérale 200 mm
à la parois du fond 50 mm

GKM45GLAS
Encastrement à surfaces jointives



Distance minimale:
à la parois latérale 200 mm
à la parois du fond 50 mm

GKM45CN



Distance minimale:
à la parois latérale 200 mm
à la parois du fond 50 mm

GKM44CN



Distance minimale:
à la parois latérale 200 mm
à la parois du fond 50 mm

Encastrement d'une nouvelle platine de cuisson au gaz GKM44CN, GKM45CN ou GKM45GLAS avec cadre adaptateur AR GH-600/588-542 chrome dans un plan de travail existant en acier chromé



Distance minimale:
à la parois latérale 200 mm
à la parois du fond 50 mm

7.4 Réchauds à gaz encastrables - gaz dessus verre

GK58DKG4O

Raccordement au gaz, à gauche à l'arrière



Hauteur du verre: 4 mm
Rayon du verre: 10 mm



Distance minimale:
à la parois latérale 100 mm
à la parois du fond 50 mm

GK36DKG2O

Raccordement au gaz, à gauche à l'arrière



Hauteur du verre: 4 mm
Rayon du verre: 7 mm



Distance minimale:
à la parois latérale 100 mm
à la parois du fond 50 mm

7.4.1 Encastrement d'un nouveau réchaud à gaz «gaz dessus verre» dans un plan de travail existant en acier chromé

Pour pouvoir installer un nouveau réchaud à gaz dans un plan de travail existant en acier chromé, il est nécessaire de découper l'estampage existant. La découpe est ensuite recouverte par le cadre adaptateur correspondant. Il peut également être utilisé dans d'autres matériaux de recouvrement ou pour masquer une découpe du plateau de trop grande dimension.

GK58DKG4O avec cadre adaptateur AR618/548



Cadre adaptateur AR618/548
Pour la rénovation ou le remplacement des anciens réchauds à gaz à 4 zones de cuisson par des réchauds à commande sur le dessus **GK58DKG4O**.
(AR = L 61,8 x P 54,8 x H 2,5 cm)

GK58DKG4O avec cadre adaptateur AR600/588



Cadre adaptateur AR600/588
Pour la rénovation ou le remplacement des anciens réchauds à gaz à 4 zones de cuisson par des réchauds à commande sur le dessus **GK58DKG4O.**
(AR = L 60,0 x P 58,8 x H 2,5 cm)

GK36DKG2O avec cadre adaptateur AR388/548



Cadre adaptateur AR388/548
Pour la rénovation ou le remplacement des anciens réchauds à gaz à 2 zones de cuisson par des réchauds à commande sur le dessus **GK36DKG2O**.
(AR = L 38,8 x P 54,8 x H 2,5 cm)

Les schémas pour l'encastrement sont également téléchargeables à www.electrolux.ch.

Siège principal

Electrolux SA
Badenerstrasse 587
8048 Zurich
www.electrolux.ch

Numéro principal
Tél. 044 405 81 11
Fax 044 405 81 81
info@electrolux.ch

Vente
Tél. 021 811 17 70
Fax 021 811 17 77

Commande
Appareils: vente.preverenges@electrolux.ch
Prospectus: prospekte@electrolux.ch

Electrolux Taste Gallery, exposition et conseil

Veuillez convenir d'un rendez-vous en temps opportun afin de nous permettre de vous réserver suffisamment de temps.
En plus des heures d'ouverture officielles, nous vous offrons des services de conseil dans l'une de nos Electrolux Taste Galleries le samedi pendant les heures creuses et selon les sites.

Hotline: 044 405 82 43, fachberatung@electrolux.ch

Berne
Morgenstrasse 131
3018 Berne
Tél. 031 991 31 11
bern@electrolux.ch

du lundi au vendredi:
9 h–12 h
13 h 30–17 h

Coire
Comercialstrasse 19
7000 Coire
Tél. 081 258 70 50
chur@electrolux.ch

du mardi au vendredi:
9 h–12 h
13 h 30–17 h

Kriens
Am Mattenhof 4a
6010 Kriens
Tél. 041 419 46 10
kriens@electrolux.ch

du mardi au vendredi:
9 h–12 h
13 h 30–17 h

samedi:
9 h – 16 h

Mägenwil
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Tél. 062 889 93 87
maegenwil@electrolux.ch

du mardi au jeudi:
9 h–12 h
13 h 30–17 h

vendredi:
9 h–12 h
13 h 30–16 h 30

Manno
Via Violino 11
6928 Manno
Tél. 091 985 29 85
manno@electrolux.ch

du lundi au vendredi:
9 h–12 h
13 h 30–17 h

fermé le mercredi après-midi

Pratteln
Schlossstrasse 1
4133 Pratteln
Tél. 061 312 40 70
pratteln@electrolux.ch

du mardi au vendredi:
9 h–12 h
13 h 30–17 h

Préverenges
Le Trési 6B
1028 Préverenges
Tél. 021 811 17 70
preverenges@electrolux.ch

du lundi au vendredi:
7 h 30–12 h
13 h 30–17 h

Saint-Gall
Im Longville
Langgasse 8
9008 Saint-Gall
Tél. 071 260 26 66
st.gallen@electrolux.ch

du mardi au vendredi:
9 h–12 h
13 h 30–17 h

samedi:
9 h – 16 h

Volketswil
Bauarena
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tél. 044 947 30 80
volketswil@electrolux.ch

du mardi au vendredi:
9 h–12 h
13 h 30–17 h

samedi:
9 h – 16 h

Zurich
Badenerstrasse 587
8048 Zurich
Tél. 044 405 84 12
zuerich@electrolux.ch

du lundi au jeudi:
7 h 30 – 12 h
13 h – 17 h

vendredi:
7 h 30 – 12 h
13 h – 16 h 30

Commandes d'accessoires et pièces de rechange

Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Téléphone 0848 848 111
Fax 062 889 91 10

ersatzteile@electrolux.ch
www.electrolux.ch
lundi à jeudi 07 h 30–12 h / 13 h–17 h
vendredi 07 h 30–12 h / 13 h–16 h 30

Service après-vente avec neuf centres de service

Téléphone 0848 848 111, service@electrolux.ch

5506 Mägenwil
Industriestrasse 10

3018 Berne
Morgenstrasse 131

7000 Coire
Comercialstrasse 19

4133 Pratteln
Schlossstrasse 1

6928 Manno
Via Violino 11

9008 Saint-Gall
Langgasse 10

6010 Kriens
Am Mattenhof 4a/b

1028 Préverenges
Le Trési 6 B

8048 Zurich
Badenerstrasse 587

Scannez pour obtenir plus d'informations sur votre smartphone.

Catalogue numérique Electrolux A vos côtés en version interactive

Aucune nouveauté ne vous échappe grâce à notre catalogue numérique. Vous accédez facilement aux informations sur les produits, aux vidéos, aux fiches techniques et plus encore, où que vous vous trouviez sur electrolux.ch

Votre revendeur spécialisé

801409659 F 2020/2021 01